

Na podlagi prvega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO **o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje**

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) in z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 99/07, 57/12 – ZPNačrt-B, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) sprejme državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) V prostorskem informacijskem sistemu je grafični del državnega prostorskega načrta objavljen z identifikacijsko številko 4272.

(4) Državni prostorski načrt je v januarju 2026 s številko projekta HIDJ-8991/2024 izdelalo podjetje HSE Invest, d. o. o., Maribor.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, rabo zemljišč, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma predstavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Za območje veljavnosti te uredbe je dopustno sprejeti prostorski izvedbeni akt za potrebe podaljšanja koncesije v zvezi z rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, pri čemer velja, da so pogoji za urejanje nadzemnih prostorskih ureditev določeni s to uredbo, pogoje za rabo prostora pod nivojem terena pa določi prostorski akt, izdelan za ta namen.

(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na Občini Šoštanj.

(4) Za državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Z dopisom št. 35409-77/2024-2570-62 z dne 3. 2. 2026 je bilo izdano mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo te prostorske ureditve:

- plavajoča fotonapetostna naprava na Družmirskem jezeru (v nadaljnjem besedilu: PSE Družmirje);
- energetske in druge s PSE povezane ureditve na kopnem (montažni plato, srednjenapetostni kablovod do priključitve na prenosno elektroenergetsko omrežje in razdelilna postaja);
- krajinske ureditve ob Družmirskem jezeru (kolesarske in pešpoti z mikrourbano opremo in vadbenimi prostori na prostem, plaža s čolnarno in kopališčem, urbani vrtovi, večnamenska športnorekreacijska površina s prostorom za organizirano taborjenje, večnamensko urejene travnate površine, adrenalinski in pustolovski park, pasji park in razgledni stolp);
- vse druge ureditve, nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v teh katastrskih občinah, navedenih po posameznih ureditvah:

1. območje dopustne postavitve PSE Družmirje:

– k. o. 958 (Gaberke): 3/1, 3/3, 3/12, 3/17, 7, 8, 12, 13/2, 22, 24/2, 26, 31, 33/1, 34, 41/1, 44/1, 44/2, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 62/1, 62/2, 65, 67, 71, 72/2, 75, 77, 78, 79, 81/1, 82/3, 82/4, 82/5, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97/2, 99, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 104, 106, 107/1, 107/2, 110, 111/2, 112/3, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 143, 144/1, 144/4, 144/5, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 148/1, 148/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/8, 175/3, 175/5, 175/7, 175/12, 175/13, 175/14, 178/2, 178/4, 178/5, 183, 186, 188, 190/1, 190/2, 192, 193/1, 193/2, 194/2, 195, 196, 197, 200/3, 200/4, 203, 210/3, 210/4, 210/5, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 214/2, 214/3, 214/4, 215, 218, 219, 221, 224/1, 224/2, 227, 230, 233/1, 233/3, 233/4, 236/4, 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 248, 250, 251/1, 251/2, 256/19, 256/20, 262/4, 262/5, 262/6, 265, 271, 274, 276, 279/1, 283, 286, 292/7, 294/2, 296, 298, 302, 305, 309, 312, 315, 321, 324, 327/1, 327/2, 330/1, 330/2, 333/1, 333/2, 336/1, 336/3, 339/1, 362, 387, 390/1, 393/1, 583/2, 601/25, 601/35, 601/38, 601/48, 601/51, 601/56, 601/99, 603/3, 605, 614/2, 614/6, 614/7, 623, 624, 628, 632, 636/1, 636/2, 637/2, 638, 639, 641, 644, 645, 648, 651, 653, 656/1, 658, 659, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 663, 664, 665, 667/1, 667/4, 667/5, 667/7, 667/9, 667/10, 669/1, 669/2, 674, 676, 680, 684, 686/2, 691, 694/1, 1157/1, 1158, 1161/2, 1164, 1166, 1167, 1168/2;

2. energetske in druge s PSE povezane ureditve na kopnem:

– k. o. 958 (Gaberke): 390/1, 406/1, 406/2, 406/6, 583/2;
– k. o. 959 (Šoštanj): 1248/4, 1263, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1304, 1306, 1341, 1372/1, 1388/7, 1388/8;

3. krajinske ureditve ob Družmirskem jezeru:

– k. o. 958 (Gaberke): 128/1, 130/2, 132/1, 133/2, 133/9, 149, 152/1, 153/1, 153/7, 174/1, 175/7, 177/2, 177/3, 178/5, 180/1, 289/1, 289/2, 290, 292/4, 292/6, 294/1, 296, 298, 302, 305, 313/1, 388/4, 388/5, 500/4, 573/3, 573/5, 573/7, 576/1, 594/8, 594/9, 597/1, 600/2, 600/5, 601/7, 601/11, 601/14, 601/16, 601/18, 601/112, 601/122, 697, 698, 699, 705/1, 705/4, 705/5, 705/6, 712/2, 712/5, 712/6, 714/1, 714/2, 714/3, 716/7, 717/1, 718, 720/1, 720/2, 721/1, 721/3, 721/4, 721/5, 721/6, 721/7, 722/1, 723, 725/1, 726/1, 726/2, 728/1, 728/5, 762/1, 764/2, 764/4, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 770/3, 771/1, 772/3, 773/1, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 774/1, 775, 778, 783/1, 828, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/8, 841/1, 841/3, 841/4, 842, 843/1, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 845/3, 846/1, 847/1, 848/3, 849/1, 867/1, 867/2, 870/1, 870/2, 871, 872/2, 874/1, 874/2, 875/3, 879/3, 879/4, 879/5, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4,

882, 893, 894, 1130/3, 1130/5, 1156/1, 1156/2, 1161/2, 1168/2, 1179, 1191, 1235/1, 1239, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1259/1, 1259/2, 1260, 1261, 1262, 1270, 1273, 1280, 1283, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1301, 1302, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306/1, 1310/3, 1311/1, 1312/2, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 1313/6, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 1338/2, 1374, 1375, 1377, 1378/1, 1378/2.

(2) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v teh katastrskih občinah, navedenih po območjih spremenjenih prostorskih načrtov:

a) Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/2015; Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/15; Uradni list RS, št. 50/16; Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/23; Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/24):

– k. o. 958 (Gaberke): 3/1, 3/12, 3/17, 3/3, 7, 8, 12, 13/2, 22, 24/2, 26, 31, 33/1, 34, 41/1, 44/1, 44/2, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 62/1, 62/2, 65, 67, 71, 72/2, 75, 77, 78, 79, 81/1, 82/3, 82/4, 82/5, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97/2, 99, 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 104, 106, 107/1, 107/2, 110, 111/2, 112/1, 113/3, 120, 142, 143, 144/4, 144/5, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 153/1, 153/6, 193/1, 194/2, 195, 196, 197, 200/3, 200/4, 203, 210/3, 210/4, 210/5, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 214/2, 214/3, 214/4, 215, 218, 219, 221, 224/1, 224/2, 227, 230, 233/1, 233/3, 233/4, 236/4, 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 248, 250, 251/1, 251/2, 256/19, 256/20, 262/4, 262/5, 262/6, 265, 271, 296, 298, 302, 305, 309, 312, 313/1, 313/2, 315, 321, 324, 327/1, 327/2, 330/1, 330/2, 333/1, 333/2, 336/1, 336/3, 339/1, 362, 387, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 389/1, 389/2, 390/1, 393/1, 393/2, 399/4, 399/6, 400/1, 400/2, 400/3, 404/10, 404/12, 404/13, 406/1, 406/2, 410/1, 413/3, 414/4, 414/5, 415/5, 415/6, 462/4, 466/1, 467/1, 467/4, 470/1, 470/2, 470/3, 499/1, 499/3, 499/4, 499/5, 500/4, 504/4, 515/1, 515/2, 519/1, 519/2, 523/1, 523/2, 523/3, 529, 532/3, 532/4, 563, 573/3, 573/5, 573/6, 573/7, 573/9, 573/10, 576/1, 582/1, 582/4, 583/2, 593/1, 594/1, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 594/9, 595/2, 596, 597/1, 597/2, 600/1, 600/2, 600/4, 600/5, 600/6, 601/7, 601/8, 601/11, 601/14, 601/15, 601/16, 601/18, 601/19, 601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 601/28, 601/35, 601/36, 601/38, 601/43, 601/45, 601/48, 601/51, 601/52, 601/54, 601/56, 601/57, 601/58, 601/59, 601/60, 601/69, 601/72, 601/74, 601/76, 601/78, 601/79, 601/80, 601/90, 601/92, 601/93, 601/96, 601/97, 601/99, 601/102, 601/103, 601/105, 601/106, 601/107, 601/108, 601/109, 601/110, 601/111, 601/112, 601/113, 601/114, 601/115, 601/116, 601/117, 601/118, 601/119, 601/120, 601/121, 601/122, 601/123, 601/124, 601/125, 601/126, 601/127, 602/1, 602/2, 603/3, 605, 614/2, 614/6, 614/7, 623, 624, 627/1, 627/2, 628, 632, 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 638, 639, 641, 644, 645, 648, 651, 653, 656/1, 658, 659, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 663, 664, 665, 667/1, 667/4, 667/5, 667/6, 667/7, 667/9, 667/10, 669/1, 669/2, 674, 676, 680, 684, 686/2, 691, 694/1, 694/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 697, 698, 699, 702, 705/1, 705/2, 705/4, 705/5, 705/6, 706/1, 706/3, 706/4, 706/5, 712/2, 712/5, 712/6, 712/7, 713/2, 713/3, 714/1, 714/2, 714/3, 715/2, 715/3, 715/4, 716/3, 716/4, 716/5, 716/7, 716/35, 716/36, 716/37, 716/38, 717/1, 717/2, 718, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/5, 721/1, 721/3, 721/4, 721/5, 721/6, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 723, 725/1, 725/3, 725/4, 726/1, 726/2, 727, 728/1, 728/5, 762/1, 764/2, 764/4, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 770/3, 771/1, 771/2, 771/3, 772/3, 773/1, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 774/1, 774/2, 775, 778, 779/1, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 783/1, 783/2, 783/3, 783/5, 783/6, 783/8, 783/9, 783/10, 783/15, 783/16, 783/17, 785, 786, 792, 793, 795/1, 795/2, 797/3, 799, 802/1, 802/2, 802/3, 805/1, 805/2, 805/3, 806/1, 806/2, 807, 808/2, 809/2, 810, 811, 812, 814, 815/2, 816, 818, 819, 820, 822, 824, 829/1, 829/2, 829/3, 832, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/8, 841/1, 841/3, 841/4, 842, 843/1, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 845/3, 846/1, 846/2, 847/1, 847/2, 848/1, 848/2, 848/3, 849/1, 849/2, 850, 851/3, 851/4, 852/1, 852/3, 853/1, 853/2, 854, 858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 861/3, 861/4, 861/5, 861/6, 861/7, 862, 865/1, 866, 867/1, 867/2, 870/1, 870/2, 871, 872/2, 874/1, 874/2, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 879/3, 879/4, 879/5, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 892, 893, 894, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1157/1, 1157/4, 1158, 1161/2, 1162/1, 1163/2, 1164, 1166, 1167, 1168/2, 1168/9, 1179, 1191, 1222, 1224, 1225/1, 1225/2, 1235/1, 1239, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1259/1, 1259/2, 1260, 1261, 1262, 1270, 1273, 1280, 1283, 1296, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1301, 1302, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306/1, 1310/1, 1310/3, 1310/4, 1311/1, 1312/2, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 1313/6, 1320, 1321, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 1325, 1338/2, 1367, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2;

– k. o. 959 (Šoštanj): 1248/4, 1263, 1264, 1267, 1270, 1286/2, 1293, 1295, 1304, 1306, 1340, 1341, 1388/7, 1388/8;

b) Odlok o ureditvenem načrtu za področje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžveplanja (UN PSU) (Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007 – UPB):

– k. o. 958 (Gaberke): 104, 107/2, 111/2, 112/1, 112/3, 119/1, 119/2, 120, 124, 128/1, 130/2, 132/1, 132/2, 133/2, 133/9, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 143, 144/1, 144/4, 144/5, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 148/1, 148/2, 149, 150/1, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 174/1, 174/5, 175/3, 175/5, 175/7, 175/12, 175/13, 175/14, 177/2, 177/3, 178/2, 178/4, 178/5, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 183, 186, 188, 190/1, 190/2, 192, 193/1, 193/2, 194/2, 210/4, 274, 276, 279/1, 283, 286, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 294/1, 294/2, 296, 388/2, 388/4, 406/1, 406/6, 407/3, 410/1, 412/1, 413/3, 414/4, 415/5, 462/3, 462/4, 464, 465/1, 466/1, 466/2, 467/1, 470/2, 814, 824, 827, 828, 829/2, 833/3, 1130/2, 1130/3, 1130/5, 1131, 1134, 1135/4, 1161/2, 1163/2, 1166, 1168/2, 1168/9;

– k. o. 959 (Šoštanj): 1286/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1304, 1306, 1340, 1341, 1372/1;

c) Odlok o ureditvenem načrtu odlagališče pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 7/93; Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/02; Uradni list Občine Šoštanj, št. 15/04; Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/07; Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/07):

– k. o. 958 (Gaberke): 104, 107/2, 111/2, 112/1, 112/3, 119/1, 119/2, 120, 124, 128/1, 130/2, 132/1, 132/2, 133/2, 133/9, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 143, 144/1, 144/4, 144/5, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 148/1, 148/2, 149, 150/1, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 174/1, 174/5, 175/3, 175/5, 175/7, 175/12, 175/13, 175/14, 177/2, 177/3, 178/2, 178/4, 178/5, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 183, 186, 188, 190/1, 190/2, 192, 193/1, 193/2, 194/2, 210/4, 274, 276, 279/1, 283, 286, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 294/1, 294/2, 296, 388/2, 388/4, 406/1, 406/6, 407/3, 410/1, 412/1, 413/3, 414/4, 415/5, 462/3, 462/4, 464, 465/1, 466/1, 466/2, 467/1, 470/2, 814, 824, 827, 828, 829/2, 833/3, 1130/2, 1130/3, 1130/5, 1131, 1134, 1135/4, 1161/2, 1163/2, 1166, 1168/2, 1168/9;

– k. o. 959 (Šoštanj): 1286/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1304, 1306, 1340, 1341, 1372/1;

d) Odlok o ureditvenem načrtu za industrijsko cono TEŠ (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 6/91, in Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/05):

– k. o. 959 (Šoštanj): 1248/4, 1263, 1264, 1267, 1270, 1293, 1294, 1295, 1340, 1341, 1372/1, 1388/7, 1388/8;

e) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora v Šoštanju: ŠO25-1 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/2023):

– k. o. 959 (Šoštanj): 1248/4, 1388/7, 1388/8;

f) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07, in Uradni list RS, št. 88/07):

– k. o. 959 (Šoštanj): 1248/4, 1263, 1267, 1388/7, 1388/8.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel, listi št. 3.1–3.4.

5. člen
(raba zemljišč)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene te rabe zemljišč:

a) območja izključne rabe so:

- območje plavajoče konstrukcije PSE Družmirje;
- zemljišče za razdelilno postajo;
- zemljišča na območjih posameznih sklenjenih enot urejanja zelenih površin in posameznih ureditev;
- zemljišča za kolesarske in pešpoti;

b) zemljišča omejene rabe so:

- območje dopustne postavitve plavajoče konstrukcije PSE zunaj območja plavajoče konstrukcije PSE;
- območje montažnega platoja;
- zemljišča na območju en meter od osi srednjenapetostnega kablovoda obojestransko, vključno z lokacijo priključitve na prenosno omrežje;

c) zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju gradbišč ter zunaj območij izključne in omejene rabe, ki se začasno uporabljajo za izvedbo ureditev na območju državnega prostorskega načrta. To so zemljišča, na katerih se po izvedenih posegih vzpostavi prejšnje stanje.

(2) Namenska raba zemljišč se zaradi uskladitve površine vodnega zemljišča z dejanskim stanjem spreminja v delu, kjer so predvidene krajinske ureditve ob Družmirskem jezeru. Zaradi ureditev PSE se namenska raba ne spreminja. Namenska raba prostora se spremeni le, če načrtovane ureditve niso v skladu z določili namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu. Občina mora ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta upoštevati usmeritve, ki izhajajo iz obveznih prilog te uredbe (obrazložitev državnega prostorskega načrta).

(3) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so določeni v 13. členu te uredbe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen
(PSE Družmirje)

(1) PSE Družmirje se izvede kot plavajoča fotonapetostna naprava na Družmirskem jezeru. Sestavni deli PSE Družmirje so:

- plavajoča konstrukcija PSE (v nadaljnjem besedilu: PSE), sestavljena iz medsebojno povezanih plavajočih delov, t. i. *boatov*. Glavni gradniki *boatov* so neločljivo povezani sestavni deli: fotonapetostni moduli, plavajoča podkonstrukcija in električne inštalacije (distribuirani razsmerniki, transformatorske postaje in kablovodi);
- sidrni elementi;
- drugi elementi za zaščito, označitev in podobno.

(2) Območje dopustne postavitve plavajoče konstrukcije PSE (v nadaljnjem besedilu: območje PSE) je razvidno iz prikazov v kartografskem delu. Za območje PSE velja:

- južno, jugovzhodno in vzhodno mejo območja določa meja litoralnega pasu – 40 metrov od obale jezera, določena z geodetskim posnetkom za državni prostorski načrt;
- druge meje opredeljujejo črte med koordinatami točk, navedenih v nadaljevanju in prikazanih v grafičnih prikazih:

Točka	E (D96)	N (D96)
T1	504.813,99	137.290,49

T2	504.818,90	137.963,19
T3	505.302,28	138.156,67
T4	505.591,50	138.161,09
T5	505.591,32	137.959,02

- območje PSE pomeni območje jezera, na katerem je dopustno postaviti plavajočo konstrukcijo;
- zunaj območja PSE je dopustna le postavitve sidrnih elementov;
- površina plavajoče konstrukcije na območju PSE ne sme presegati 50 odstotkov površine jezera v letu 2024, ki znaša 133 ha;
- v površino plavajoče konstrukcije PSE se ne všttevajo nepokrite površine med posameznimi segmenti PSE, če gre za konstrukcijsko ločene segmente.

(3) Za postavitve plavajoče konstrukcije PSE se upoštevajo ti pogoji:

a) fotonapetostni moduli:

- postavijo se v obliki strešice z naklonom 10–12 stopinj in usmeritvijo vzhod–zahod;
- dopustni so moduli najboljše razpoložljive tehnologije, kombinacija steklo-steklo, z monokristalnimi celicami, dokazano odporni proti toči;
- pri izbiri modulov imajo prednost taki s čim manjšo odbojnostjo sončne svetlobe;
- barva modulov ni določena;

b) podkonstrukcija:

- pri izbiri imajo prednost čim preprostejše podkonstrukcije, ki zagotavljajo ustrezno varnost ter odpornost proti vremenskim vplivom, valovanju in nihanju vodne gladine;
- dopustni neposredni stik podkonstrukcije z vodno gladino je do 20 odstotkov celotne površine plavajoče konstrukcije, da se zagotovijo zračnost, prepustnost svetlobe in vodni tokovi;
- za premikanje po PSE se zagotovijo pohodne površine. Dopustni so tudi drugi načini premikanja (na primer vozički);

c) električne inštalacije:

- distribuirani razsmerniki se postavijo na posebne nosilce na podkonstrukciji;
- postavitve distribuiranih razsmernikov ne sme bistveno presegati najvišje točke modula;
- dopustna razdalja med spodnjim robom razsmernika in zgornjim robom podkonstrukcije je največ 0,5 m;
- dopustna je uporaba suhih transformatorjev, ki se postavijo v ohišje;
- število transformatorjev in razsmernikov se določi v poznejših fazah projekta na podlagi tehničnih značilnosti navedenih naprav in velikosti PSE;
- najvišja točka transformatorja je lahko do 2,5 m nad zgornjim robom podkonstrukcije;
- kablovodi se izvedejo kot nizko- in srednjenapetostni ter so vpeti na podkonstrukcijo;
- od PSE do kopnega se izvede plavajoči srednjenapetostni kablovod;

d) dodatni pogoji:

- PSE lahko sestavlja več prostorsko ločenih plavajočih konstrukcij (segmentov) na območju dopustne postavitve PSE;
- vsak plavajoči segment mora imeti urejeno najmanj eno vstopno-izstopno točko;
- vstopno-izstopna točka mora biti zaradi zagotavljanja varnosti opremljena z ograjo;
- med posameznimi sestavnimi deli konstrukcije se zagotavlja čim več stika neposredne svetlobe z vodno gladino;
- med vodno gladino in moduli se na najvišji točki modula zagotovi odmik najmanj 0,5 m;
- najvišja točka konstrukcije je približno 1 m nad vodno gladino, kar ne velja za transformatorje;
- ob izvedbi plavajoče konstrukcije z največjo dopustno površino je treba na območju PSE obvezno zagotoviti vmesne nepokrite razmike (kanalaste strukture) ob upoštevanju globine vode in prevladujoče smeri vetra. Obvezno se zagotovijo najmanj en (1) razmik širine najmanj 40 m po vsej dolžini PSE v smeri sever–jug in najmanj dva (2) razmika širine najmanj 20 m po vsej širini PSE v smeri zahod–vzhod;

– odmik PSE od trase za tekmovalni ribolov znaša 150 m. Manjši odmik je dopusten ob soglasju pristojne ribiške družine.

(4) Sidranje je dopustno v in na dno ter v brežine jezera. Dopustna je uporaba različnih tipov sider oziroma njihove kombinacije. Pri sidranju je treba upoštevati te pogoje:

- sidranje v brežine je dopustno le na južni in vzhodni obali jezera, vendar se zaradi občutljivosti območja predvsem v južnem delu sidra redkeje;
- sidranje v ali na dno je dopustno v globinah 6 m ali več;
- tehnika sidranja mora omogočiti vertikalno nihanje gladine za ± 2 m;
- uporabi se način sidranja, ki kar najbolj omeji stik z dnom jezera in kar najbolj omeji dviganje sedimenta med postavljanjem PSE;
- za sidranje se uporabijo trpežne vrvi iz umetnih vlaken;
- sidranje mora biti izvedeno tako, da se zagotovi stabilnost PSE in se horizontalni premiki PSE kar najbolj omejijo na območje PSE ter da omogoča ustrezne tehnične nastavitve, potrebne zaradi morebitnih premikov jezerskega dna. Pri oblikovanju projektnih rešitev je obvezno sodelovanje strokovnjaka s področja geologije in geomehanike ter rudarstva.

(5) Označevanje PSE se izvede v skladu z zahtevami iz veljavnih predpisov.

(6) Za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do PSE se zagotovi vsaj stalni videonadzor. Zaščitne boje se namestijo v oddaljenosti najmanj 10 m ob plavajoči konstrukciji. Oznake s prepovedjo dostopa se namestijo na glavnih dostopih do jezera in po potrebi na pontonske nosilce panelov.

(7) Vsi elementi PSE Družmirje morajo biti izdelani iz visokokakovostnih, certificiranih materialov, odpornih proti požaru, UV-sevanju in koroziji. Dopustna je le uporaba materialov, dokazano namenjenih dolgotrajni uporabi v vodnem okolju, ki so v skladu z zahtevami za uporabo v pitni vodi ali akvakulturi in imajo dokazano nizko stopnjo spiranja. Vsi materiali morajo biti opremljeni z deklaracijami proizvajalcev o kemijski stabilnosti in skladnosti z okoljsko zakonodajo.

(8) PSE se izvede v skladu s standardi in pravilniki, ki urejajo področje srednjenapetostnih inštalacij, naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter nizkonapetostnih električnih in strelvodnih inštalacij.

7. člen (montažni plato)

(1) Montažni plato se izvede na južni obali jezera na pretežno ravnem terenu med industrijsko cesto in jezerom.

(2) Okvirne mere montažnega platoja so 125 m x 68 m. Plato se izvede v naklonu 0,5 odstotka proti jezeru. Ob obali jezera se naklon poveča na 5,0 odstotka, s čimer se ustvari brežina za splavitev sestavljenih pontonov.

(3) Montažni plato se nasuje z zmesjo kamnitih zrn velikosti do 41 mm v plasti od najmanj 30 cm do največ 50 cm. Uporabijo se zmesi kamnitih zrn, ki so po nastanku naravne, drobljene ali mešane, prilagojene predvideni prometni obremenitvi ter lastnostim tal in nasipnega materiala. V nasutje se že med izvajanjem del zaseje trava, s čimer se zagotovijo razmere za postopno zatravitev območja po končanih dejavnostih.

(4) Med izvedbo montažnega platoja se priporoča uporaba začasnih zaščitnih ukrepov (na primer filtri ali pregrade) za zmanjšanje vnašanja sedimentov v vodo. Vsa dela je treba izvajati tako, da se kar najbolj zameji vpliv kaljenja vode.

(5) Pred vgradnjo nasipnega materiala se rodovitna zemlja (približno 15 cm) odrine in začasno skladišči v neposredni bližini. Po končanih delih se ta zemlja znova uporabi za renaturacijo platoja oziroma na gradbišču za izvedbo drugih ureditev.

(6) Montažni plato se med postavljanjem PSE nameni montaži plavajoče konstrukcije PSE ter začasnemu skladiščenju gradbenega in drugega materiala. V tem obdobju je na njem dopustno urediti prostore s pisarnami, garderobami, sanitarijami, kar najmanjše potrebne lokacije začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov, parkirne prostore ter montažno linijo. Montažna dela se izvajajo večinoma ročno.

(7) Po končanih delih se obrežni pas montažnega platoja sonaravno uredi ter zasadi z vodnim in obvodnim rastjem. Na delu, kjer je z obstoječimi projekti predvidena kolesarska pot, se ta vzpostavi. Na preostalem delu montažnega platoja se v nasuti material dodatno zaseje trava. Površino montažnega platoja, z izjemo obrežnega pasu in površine za kolesarsko pot, je dopustno uporabiti tudi za druge namene (na primer začasno parkiranje za uporabnike infrastrukture, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom), v skladu s pogoji upravljavca PSE oziroma lastnika zemljišča.

(8) Med postavljanjem PSE se na obali jezera ob montažnem platuju uredi vstopno-izstopna točka, tj. manjši plavajoči ponton, namenjen privezu plovil za dostop do lokacije PSE. Plavajoči ponton se izdelava čim manjši, pri čemer se kar najmanj poseže brežine in dno jezera. Če je mogoče, je v plitvejši vodi ožji, v globlji se lahko razširi. Izvede se tako, da se zagotovi prepuščanje svetlobe. Po končanih delih se plavajoči ponton umakne. Za skladiščenje plovil za potrebe PSE se uporabijo za ta namen urejena mesta ob jugozahodni obali jezera (lokacija predvidene čolnarne).

8. člen

(kablovodi in priključitev na obstoječe omrežje)

(1) Od PSE do kopnega se spelje plavajoči srednjenapetostni kablovod, ki lebdi na vodni površini na posebnih plovcih. Plavajoči kablovod je čim krajši.

(2) Pri prehodu iz vode na kopno se srednjenapetostni kablovodi položijo v kabelski jarek.

(3) Od prehoda na kopno do razdelilne postaje se srednjenapetostni kablovod položi v dolžini približno 1.000 m. Trasa kablovoda se na območju križanj z železniško progo, državno cesto in reko Pako od km 0 + 350 lahko izvede z vodenim podvrtavanjem ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo za prevoz premoga.

(4) Od razdelilne postaje HSE Saša se položi srednjenapetostni kablovod dolžine približno 240 m do novega stikališča, prek katerega se zagotovi priključitev na prenosno 220-kV omrežje.

9. člen

(razdelilna postaja)

(1) Na območju TEŠ se zgradi nova razdelilna postaja (RP HSE Saša 21/0,4 kV).

(2) Temelj RP se izvede kot armiranobetonska plošča debeline 50 cm in pravokotnega tlorisa s pasovnimi temelji na robovih. Višina pasovnega temelja, skupaj s ploščo, znaša 1 m, širina 50 cm. Na plošči se izvedejo štirje armiranobetonski pragovi, na katere se postavi zabojnik RP. Približna višina RP znaša 3 m.

10. člen

(krajinske ureditve ob Družmirkem jezeru)

(1) Ureditve ob Družmirkem jezeru obsegajo ureditev kolesarskih in pešpoti s počivališči in prostori za vadbo na prostem, ureditev obrežnega pasu, plaže, pasjega parka, urbanih vrtov, prostora za taborjenje, večnamenskega športnorekreacijskega območja, adrenalinskega in pustolovskega parka, večnamenske travnate površine, arheološkega parka in postavitve razglednega stolpa.

(2) Pri izvedbi načrtovanih prostorskih ureditev je treba upoštevati najmanj pogoje v nadaljevanju:

a) Kolesarske in pešpoti:

Kolesarske poti so asfaltirane dvosmerne kolesarske poti širine 3,0 m. Skupna dolžina novih kolesarskih poti je približno 4,5 km. Vzdolžni nagibi so v povprečju okoli dva odstotka, vzponi ne presegajo 200 m. Na lokaciji vadbenega polja letalcev se os nivelete vkoplje 2,5 m pod koto obstoječega terena.

Pešpoti se izvedejo kot utrjene površine v širini 3,0 m. Skupna dolžina krožne pešpoti je približno 5,6 km. Zasnovana je kot večnamenska sprehajalna, tekaška in rekreacijska pot. Niveleta osi pešpoti se kar najbolj prilagaja obstoječemu terenu. Pešpoti se izvedejo s prečnim nagibom 2,5 odstotka v smeri proti jezeru oziroma notranjemu robu krivine.

Brežine vkopov in nasipov kolesarskih in pešpoti se izvedejo v naklonu 1 : 2. Med K0 + 400.00 in K0 + 600 ter K1 + 650.00 in K2 + 050.00 kolesarska in pešpot potekata vzporedno. Na teh odsekih se uredi zelenica širine 1,0 m, ki se ustrezno zatravi ali zasadi s trpežnimi pohodnimi rastlinami.

b) Na jugozahodnem obrežju jezera, vzhodno od ribiškega doma, se postavi čolnarna in pomol ter uredi plaža. Čolnarna je večnamenski objekt v velikosti približno 15 m x 20 m, moderno arhitekturno oblikovan, s streho v naklonu 25–35° in potekom slemenca vzporedno z obalo. Območje od čolnarne do spominske poti na severu se tudi v prihodnje ureja kot peščena pohodna površina, ki se v nadaljevanju spominske poti konča s pomolom s spominskim obeležjem. Plaža se uredi v dolžini približno 250 m. Kopalni del obale se uredi s položnimi brežinami v peščeni in prodnati izvedbi. Obstoječi zid se odstrani, teren se izvede v naklonu 1 : 10 ali manj in nasuje se najmanj 50 cm debela plast apnenčastega peska oziroma proda ali lomljenca. Območje med obalo in pešpotjo se ureja kot travnata površina.

c) Urbani vrtovi se uredijo v skrajnem zahodnem delu območja. Območje se ogradi ter uredi celostno, oblikovno poenoteno z ortogonalno mrežo poti in vrtnih parcel. Vrtne parcele so velike približno 50 m² (5 m x 10 m). Na parcelah se postavijo tipske vrtnete površine do največ 8 m² iz naravnih materialov in barvno poenotene. Osrednje povezovalne poti so široke 2,0 m, sekundarne poti pa od 1 do 1,5 m. Ob robu območja se uredi servisno območje, namenjeno vsem uporabnikom urbanih vrtov. Del območja se uredi tudi kot sadovnjak, po južnem in jugozahodnem robu se uredi zeleni pas širine najmanj 12 m kot visokodebelni sadovnjak v kombinaciji z grmovnicami.

č) Pasji park se uredi kot ograjena travnata površina. Dostop do območja je po obstoječi pešpoti na južni strani.

d) Severna vstopna točka na območje jezera se vzpostavi kot večnamensko športnorekreacijsko območje. Sestavljajo ga štiri območja, in sicer območje za tabornike, športnorekreacijsko območje z gostinskim objektom, večnamenska travnata površina in arheološki park. Objekti in ureditve, ki bi lahko ovirali pogled na jezero, se umeščajo čim bolj proti zahodu.

Območje za tabornike se ureja kot travnata površina. Na tem območju je za izvajanje dejavnosti taborništva dopustna postavitev šotorov in drugih spremljajočih objektov ter opreme in naprav za izvajanje dopustne dejavnosti.

Športnorekreacijsko območje se ureja v skladu s tem namenom. Na platoju s površino približno 700 m² se zgradi večnamenski objekt, tj. gostinska stavba velikosti 15 m x 20 m. Na območju ni dopustno bivanje. Uredita se tudi postaja za izposajo koles in prostor za piknike s športnimi površinami.

Večnamenska travnata površina se ureja kot ekstenzivni travnik in se nameni začasnim ureditvam (prireditveni prostor za dogodke, povezane s kmetijstvom, oglarstvom, začasno parkirišče med večjimi prireditvami ob Družmirkem jezeru).

Arheološki park se uredi kot muzej na prostem, v okviru katerega se prikazuje potopljena oziroma izgubljena arheološka, zgodovinska in druga dediščina obravnavnega območja. Ureja se kot odprta ekstenzivna travniška površina s poudarkom na medovitih travniških rastlinah z urejenimi sprehajalnimi potmi. Na območju je dopustno postaviti tudi čebelnjake in druge objekte, namenjene prikazu kulturne dediščine. Na območje se prestavi tudi Zajčeva kapelica na jugu, za katero se zaradi predvidenega pogrezanja predvideva porušenje.

e) Adrenalinski in pustolovski park se uredi v sklopu sanacije gozda na območju Ležna. Park se zasnuje kot kombinacija adrenalinskega in pustolovskega parka. Uredi se tudi približno 300 m dolg spust po jeklenici, t. i. *zipline*, z višinsko razliko 124 m, ki poteka z levega na desni breg Velunje.

f) Razgledni stolp se umesti v jugovzhodni del območja državnega prostorskega načrta. Stolp je predviden kot lesena konstrukcija moderne interpretacije stolpov rudniških jaškov. Visok je od 15 do 18 m.

g) Pomoli, podesti in mostovi:

Pomoli in podesti so predvideni ob severozahodni obali jezera do nove vstopne točke s strani Gaberk:
– podest med P1 + 250 in P1 + 400 meri 120 m x 6 m in poteka približno 5,0 m od obrežja jezera;
– trije pomoli širine 3,0 m med P1 + 700 in P1 + 850 so del sonaravno urejenega dostopa do vode.

Postavitev pomolov in podestov je časovno odvisna od širitve jezera. Prednostno se izvedejo s sidranjem na brežini jezera in kot delno plavajoči.

Med km K1 + 950.00 in km K2 + 050.00 se postavi most čez reko Velunjo v dolžini 35 m in širini 5,0 m. Most je v celoti lesen, temeljen v obrežje reke in dodatno utrjen z gabionsko zložbo.

Pomol za *zipline* je betonski in meri 5 m x 15 m.

h) Druge ureditve:

– počivališča in prostori za vadbo na prostem se uredijo ob obstoječih kolesarskih in pešpoteh. Opremijo se z mikrourbano opremo in opremo za vadbo na prostem (zunanji fitnes);

– lokacije vstopnih točk do Družmirskega jezera se opremijo z informativnimi tablam in mikrourbano opremo;

– opazovalnice za ptice se postavijo ob kolesarskih in pešpoteh, ena na območju Ležna, dve na južnem obrežju. Prostor se uredi kot utrjena peščena površina z merami približno 150 m x 2,5 m, ob kateri se postavi zastiralna lesena stena z linami za opazovanje in fotografiranje narave. Opazovalnice se ob robovih zasadijo z gostim rastjem;

– mikrourbana oprema območja je poenotena.

(3) Krajinska ureditev obalnega pasu se oblikuje kot del zelenega sistema mesta Šoštanj in regije, zagotovi se medsebojna usklajenost rekreacije, revitalizacije in varstva narave. Krajinskoarhitekturna rešitev se podrobneje določi na podlagi rešitve, pridobljene z javnim natečajem. V okviru natečaja za ureditev obal se določi tudi način za zaznamovanje spomina na vas Družmirje. Natečaj se lahko izvede v več delih ob upoštevanju 44. člena.

11. člen (dostopi)

(1) Za izvedbo vseh načrtovanih prostorskih ureditev se uporabijo obstoječe dostopne ceste.

(2) Dostop do montažnega platoja je predviden z regionalne ceste II. reda Šoštanj–Pesje prek mostu čez Pako pri TEŠ na nekategorizirano cesto, ki poteka po industrijskem območju, s katere se dostopa na montažni plato.

(3) Za dostop do montažnega platoja se zgradi asfaltni priključek v širini 6,0 m s priključnimi radiji velikosti 8,0 m in prečnim naklonom 2,5 odstotka. Na levi strani cestišča se izvede asfaltna mulda širine 50 cm, na desni pa utrjena bankina širine 50 cm. Mulda se spoji z muldo obstoječe ceste.

(4) Za dostop do PSE po vodi, razen izjemoma med gradnjo, se uporabljajo električna plovila. Na kopnem se za dovoze in dostope gasilskih (intervencijskih) vozil v primeru nesreče ali požara na PSE uporabijo kategorizirane in nekategorizirane ceste in druge javne površine v bližini, montažni plato ter predvidene kolesarske in pešpote. Objekt čolnarna je vstopna točka za intervencijo po vodi. Kot vstopna točka za intervencijo po vodi se lahko uporabi tudi montažni plato ali plaža. Ob intervenciji nastale poškodbe obrežnega pasu jezera in druge infrastrukture se po končani intervenciji kar najhitreje sanirajo. Sanacija poškodb je odgovornost upravljavca PSE oziroma povzročitelja nesreče.

(5) Dostopi na območje Družmirskega jezera, kjer je mogoč dostop z motornimi vozili, se urejajo kot vstopne točke z nadzorovanim dostopom (ob izteku in prehodu Cankarjeve ceste v obstoječo kolesarsko povezavo, ki poteka vzdolž železnice, ob izteku Kajuhove in Goriške ceste na Goricah, na križišču Ceste

heroja Rozmana in ceste, imenovane Šoštanj, na gozdni poti, ki gre iz Raven proti Goricam, na lokalni cesti Gaberke–Družmirsko jezero, na obstoječi cesti v Ležnu v smeri proti Škalam, na Rudniški cesti – severovzhodna točka deponije premoga, na križišču rudniške ceste in ceste Družmirje ter na dostopni točki do ribiškega doma).

12. člen (pogoji za krajinskoarhitekturno oblikovanje)

(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, zunaj vodnih zemljišč mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske in načrtovalske rešitve v zvezi s celovitim urejanjem krajinskih ureditev ob Družmirskem jezeru ter rešitve v zvezi z urejanjem montažnega platoja. Načrt krajinske arhitekture za ureditve ob Družmirskem jezeru mora upoštevati pogoje iz te uredbe, predhodno izdelano dokumentacijo in morebitne natečajne rešitve.

(2) Vse nasipne in vkopne brežine ob kolesarskih in pešpoteh se ob koncu gradnje prekrijejo z rodovitno zemljo in zatravijo oziroma rekultivirajo v skladu z rešitvami iz načrta krajinske arhitekture. Vse ureditve morajo biti izvedene tako, da ne nastanejo erozijska žarišča. Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla in izvede rekultivacija kmetijskih površin, se izvedejo takoj po končanih gradbenih delih na posameznih odsekih. Po končani gradnji se rekultivirajo tudi vse tiste površine, ki za obratovanje niso potrebne.

(3) Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz.

(4) Pred gradnjo kablovoda se v celotnem delovnem pasu odstrani zarast. Obvodno in obrežno rastje, rastje na kmetijskih zemljiščih in druga drevesna vegetacija se odstranijo samo na mestih, kjer je to potrebno zaradi gradnje kablovoda. Varovalni pas kablovoda je po posegu dopustno samo zatraviti.

(5) Pri oblikovanju PSE je treba upoštevati:

- če je tehnično izvedljivo, se en razmik, nepokrit s paneli v smeri vzhod–zahod, vzpostavi tako, da sledi glavnemu dostopu do jezera iz Šoštanja;
- razmik sever–jug se, če je tehnično izvedljivo, vzpostavi tako, da čim bolj kakovostno in smiselno uokvirji poglede z južne obale;
- razmiki se opredelijo v sodelovanju s strokovnjakom s področja krajinske arhitekture;
- zunanji robovi so čim bolj enotni, bodisi kot ravne črte pretežno v smeri sever–jug in vzhod–zahod bodisi kot drobno členjene krivulje, ki sledijo odmikom od obale. Krivulje so čim bolj drobne, to je na ravni najmanjšega še tehnično izvedljivega elementa, da so zalomi črt čim manj zaznavni in je oblika videti kot krivulja;
- južni rob segmentov plavajoče konstrukcije, ki je najbližje južni obali jezera, je čim bolj raven, brez zalomov. Dopustni so zamiki posameznih segmentov, med katerimi je pas vodne površine;
- uporabi se najmanjše zakonsko obvezno označevanje PSE. Boje so čim manj vpadljivih barv; skrajni južni rob PSE se na območjih odprtih pogledov odmakne 80 m od obale. Odmik se upošteva zlasti ob delu obale, kjer se kolesarska steza najbolj približa jezeru.

(6) Na območju izvajanja sprotne sanacije površin, prikazanem na grafičnih prikazih 2.1–2.4, so dopustni posegi v skladu s pogoji iz te uredbe, ki se nanašajo na obveznosti imetnika koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine, ter iz ureditev, primarno povezanih z ohranjanjem narave in obrežnega pasu jezera, vključno z zasaditvami, ter raba zemljišč v skladu z osnovnim namenom. Do vzpostavitve končnega stanja jezera, ne glede na grafične prikaze in določila te uredbe, na tem območju ni dopustno postavljati objektov.

(7) V obrežni pas jezera se posega čim manj. Brežine se urejajo tako, da je vpliv nihanja vodne gladine na obrežje zaradi zagotavljanja ekološke stabilnosti in vidne izpostavljenosti čim manjši ter so dostopi do vode zagotovljeni. V ta namen se na delih predvidenih ureditev brežina ustrezno členi in strukturira.

Nakloni brežin se čim bolj prilagajajo reliefnim značilnostim terena. V pretežnem delu se urejajo v naklonu 1 : 2. Brežine se urejajo sonaravno in z naravnimi materiali.

(8) Zasaditve in zatratitve se izvajajo z avtohtonimi vrstami ob upoštevanju obstoječe vegetacije. Obrežni pas se zasadi s trstičjem in močvirskimi rastlinami. Zaradi del ogoljene površine se prednostno zasadijo. Zasaditve se izvajajo po vnaprej določenem sadilnem vzorcu. Površinske in pasovne drevesne, drevesno-grmovne in grmovne zasaditve se izvedejo na južnem robu Družmirskega jezera. Pogozditve so predvidene na delu Goric in Ležna kot revitalizacija uničenih gozdnih površin. Na robovih večjih zasaditvenih kompleksov se kot stik med zasaditvijo in odprto krajino vzpostavi gozdni rob. Posamezne zasaditve se izvedejo kot dopolnitve površinskih in pasovnih nasadov. Na delih predvidene vzpostavitev gostejše zasaditve vzdolž obrežja jezera se poleg grmovnic uporabijo tudi inicialna jedra. Površine, ki se ne zasadijo z drevesi in grmovnicami, se zatratijo. Pri zasaditvah se upoštevajo tudi drugi pogoji iz te uredbe in prikazi v kartografskem delu.

(9) Za izvedbo ureditev ob Družmirem jezeru se v čim večjem obsegu uporabljajo naravni materiali (les, kamen). Pri izbiri materiala imajo prednost vrste lesa, ki dobro prenašajo tudi prisotnost vode.

(10) Vodne površine se ne ograjujejo.

(11) Če se ob gradnji poškodujejo ali odstranijo drevesa v drevoredu topolov, se poškodovana ali odstranjena drevesa nadomestijo z novimi iste vrste.

(12) Zasaditev južne obale se načrtuje tako, da usmerja poglede v tiste vedute, kjer je PSE najbolj oddaljena od obale in je v ospredju čim več jezerske površine. Gosta zasaditev se načrtuje tam, kjer je PSE najbližje in je najbolj viden lomljeni rob PSE. Posebna pozornost se nameni uokvirjanju pogledov vzdolž razmika sever–jug.

13. člen (dopustni posegi in druge dopustne dejavnosti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni tudi ti posegi pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom:

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
- urejanje vodotokov,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajanje kmetijske dejavnosti na zemljiščih zunaj omejene rabe, določene v 5. členu te uredbe,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov, in v skladu z določili na območju veljavnih občinskih prostorskih aktov, ki veljajo za takšne posege in dejavnosti,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje lastnika oziroma upravljavca objekta ali omrežja, če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v uporabo.

(3) Za vse posege se pridobijo mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

(4) Na območju državnega prostorskega načrta je dopustno izvajanje dejavnosti in posegov koncesionarja, Premogovnika Velenje, v skladu s pogoji in obveznostmi iz koncesijske pogodbe v zvezi z rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine.

(5) Na Družmirem jezeru je ne glede na PSE in druge ureditve dopustno izvesti vsakoletne dogodke, povezane z ohranjanjem spomina na vas Družmirje. V tem času se zagotovi dodatni nadzor na PSE.

(6) Na Družmirem jezeru je dopustna tudi ureditev infrastrukture za vodne športe (na primer *wake park*), vendar je treba za ta namen sprejeti prostorski izvedbeni akt. Navedene prostorske ureditve

morajo biti načrtovane tako, da ne ovirajo delovanja PSE. Za posege iz tega odstavka je treba prej pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca PSE.

(7) Na območju omejene rabe se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje objektov in omrežij, le na način in pod pogoji, določenimi v soglasju s pristojnim sistemskim operaterjem in v soglasju z upravljavcem PSE.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

14. člen (skupne določbe)

(1) Za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev, določenih s to uredbo, se po potrebi prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.

(2) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:

- projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta;
- če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni obstoječi infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca tega voda;
- trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
- gospodarska javna infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena tako, da te dediščine ne prizadenejo;
- pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

(3) Pri poseganju v varovalne pasove infrastrukturnih omrežij je treba upoštevati veljavne predpise s posameznih infrastrukturnih področij in vedno pridobiti projektne pogoje upravljavcev posameznih vrst omrežij.

(4) Križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim ter prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom grajene javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi št. 2.1–2.4.

15. člen (cestni promet)

(1) Križanje srednenapetostnega kablovoda z državno cesto se izvede s horizontalnim vodenim vrtanjem in uvlečenjem kablovoda v zaščitno cev po vsej dolžini vrtanja (CE-04) ali z vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (CE-03).

(2) Pri križanju z regionalno cesto mora biti kablovod položen v zaščitni cevi na globini najmanj 1,20 m.

(3) Križanje kablovoda z industrijsko cesto se izvede s podvrtanjem ceste in uvlečenjem kablovodov v zaščitno cev po vsej dolžini vrtanja (CE-01) ali z vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (CE-02).

(4) Vse morebitne navezave in spremembe obstoječih prometnih ureditev, vključno z zagotavljanjem parkirnih prostorov, je treba v nadaljnjih fazah projekta prikazati in obravnavati.

(5) Prometna infrastruktura se ureja v skladu z veljavnimi predpisi, pod pogoji upravljavca in tako, da je zagotovljeno varno in nemoteno odvijanje prometa. Zasajevanje in postavljanje drugih ovir, ki bi vplivale na preglednost, nista dopustna.

(6) Prometna infrastruktura se načrtuje v skladu z zahtevami merodajnega vozila glede gabaritov, radijev in prometnotehničnih elementov.

16. člen
(železniški promet)

Križanje srednjenapetostnega kablovoda z železniško progo se izvede s podvrtanjem ceste in uvlečenjem kablovodov v zaščitno cev po vsej dolžini vrtanja (ŽE-02) ali z vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premost (ŽE-01).

17. člen
(letalski promet)

(1) Območje državnega prostorskega načrta sega na območje letališča Šoštanj.

(2) V postopku pridobivanja dovoljenja za PSE v skladu z določili drugega odstavka 14. člena te uredbe je treba prej pridobiti mnenje obratovalca letališča in agencije, pristojne za letalstvo.

18. člen
(celinska plovba)

(1) PSE Družmirje se načrtuje kot plavajoča naprava v skladu z zakonodajo, ki ureja področje plovbe po celinskih vodah.

(2) Za PSE je treba pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki podrobneje ureja pogoje za čolne in plavajoče naprave, za uporabo in vpis v vpisnik plavajočih naprav ter pridobitev dovoljenja za stalni privez, sidranje ali položitev na vodno dno.

(3) V postopku pridobivanja dovoljenja za PSE je treba pridobiti soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

(4) Na območju jezera je dopustna le uporaba plovil na človeško moč. Uporaba električnih plovil z majhnim ugrezom je dopustna izjemoma, za izvajanje dejavnosti ribiške družine, vzdrževanje PSE Družmirje in intervencijo.

19. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Pri projektiranju je treba upoštevati širino varovalnega pasu elektronskega komunikacijskega omrežja, ki za linijski objekt na vsako stran od osi linijskega komunikacijskega voda znaša 3 m, za poligonski objekt na vse strani od zunanjih robov območja poligonskega komunikacijskega objekta 5 m in za točkovni objekt na vse strani od zunanjih robov točkovnega komunikacijskega objekta 1,5 m. Navpični odmik je najmanj 0,5 m.

(2) Križanja kablovoda z vodi elektronskih komunikacij se izvedejo na navpični oddaljenosti 0,5 m, praviloma pod pravim kotom, vendar ne manjšim od 45°. Če oddaljenosti ni mogoče zagotoviti, je treba energetske kable položiti v železno cev premera 159 mm in dolžine 2–3 m, telekomunikacijske kable pa v plastično cev premera 160 mm iste dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme biti manjša od 0,3 m. Pri vzporednem vodenju energetskega kabla 20 kV in telekomunikacijskega kabla mora vodoravna oddaljenost znašati najmanj 1 m.

(3) Pri križanju z vodi elektronskih komunikacij je treba dela izvajati skrbno, da se preprečijo poškodbe in prekinitve obstoječih objektov elektronskih komunikacijskih omrežij.

20. člen (vodovod)

- (1) Križanje srednjenapetostnega kablovoda z vodovodom se izvede s podvrtavanjem (VV-03, VV-04, VV-05) ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (VV-01, VV-02).
- (2) Križanje srednjenapetostnega kablovoda s cevmi vodovoda se izvede na oddaljenosti 0,5 m ali 0,3 m v primeru priključnega cevovoda. Kabel mora biti zaščiten pred mehanskimi poškodbami, tako da je položen v plastično cev premera 160 mm v dolžini 3 m na vsaki strani križanja.
- (3) Pri vzporednem poteku energetskega kabla in cevi vodovoda je najmanjša dovoljena razdalja 0,5 m.
- (4) Energetski kabel mora biti od hidranta ali ventilske komore oddaljen najmanj 1,5 m.
- (5) Vodoravna križanja kablovoda in vodovoda morajo biti praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje zunajnivojsko. Na križanjih, pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
- (6) Večnamenski objekt se priključi na vodovodno omrežje na območju Gaberk, čolnarna pa na vodovodno omrežje na lokaciji ribiškega doma pod pogoji upravljavca omrežja.

21. člen (kanalizacijsko omrežje)

- (1) Križanje srednjenapetostnega kablovoda s kanalizacijo se izvede s podvrtavanjem (KAN-04) ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (KAN-01, KAN-02, KAN-03).
- (2) Križanje srednjenapetostnega kablovoda s cevmi kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0,5 m oziroma 0,3 m v primeru priključnega cevovoda. Kabel mora biti zaščiten pred mehanskimi poškodbami, tako da je položen v plastično cev premera 160 mm v dolžini 3 m na vsaki strani križanja.
- (3) Pri vzporednem poteku energetskega kabla in cevi kanalizacije je najmanjša dovoljena razdalja 0,5 m.
- (4) Vodoravna križanja 20-kV kablovoda in kanalizacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje zunajnivojsko.
- (5) Odvajanje odpadnih voda večnamenskega objekta se ureja individualno, čolnarna pa se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

22. člen (elektroenergetsko omrežje)

- (1) Na območju TEŠ se prek RP HSE Saša predvidi priključevanje PSE na visokonapetostno 220-kV omrežje.
- (2) Priključevanje na prenosno omrežje se izvede pod pogoji upravljavca prenosnega omrežja v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Prej se od upravljavca prenosnega omrežja pridobi mnenje o vplivu objekta na varnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema, naprav in pripadajoče opreme.
- (3) Križanja kablovoda z obstoječimi prenosnimi elektroenergetskimi vodi niso predvidena.
- (4) Križanje kablovoda z obstoječimi distribucijskimi elektroenergetskimi vodi je predvideno s podvrtavanjem (EL-04, EL-05, EL-06) ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (EL-01, EL-02, EL-03).

(5) Srednjenapetostni kablovodi se položijo v kabelski jarek v plast mivke in zasipajo z neonesnaženo izkopano zemljino z območja posega. Po končanih gradbenih delih se tla sanirajo v prvotno stanje. Pri križanjih in vzporednem poteku s cesto se kabli uvlečejo v plastične zaščitne cevi. Medsebojni razmik kablovodov napetosti 20 kV oziroma različnega napetostnega nivoja mora zaradi zmanjšanja medsebojnih vplivov znašati najmanj 7 cm.

(6) Investitor mora pridobiti energetska dovoljenje za PSE.

(7) Za večnamenski objekt se predvidi priključevanje na obstoječe elektroenergetsko omrežje na območju Gaberk, za čolnarno pa na območju ribiškega doma, vse pod pogoji upravljalca omrežja.

23. člen
(toplovodno omrežje)

Križanje srednjenapetostnega kablovoda s toplovodom se izvede s podvrtavanjem (TOP-05) ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (TOP-01, TOP-02, TOP-03, TOP-04).

24. člen
(plinovodno omrežje)

Na območju državnega prostorskega načrta ni plinovodnega omrežja.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

25. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel, listi št. 3.1–3.4, v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem lastništva oziroma upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

26. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na območje varstva ene enote kulturne dediščine. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Obstoječa dediščina se varuje le še na način arhivskega dokumentarnega varstva. Ukrepi za varstvo kulturne dediščine niso predvideni.

(3) Če se med gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, najditelj najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki najdbo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(4) Če se zaradi sidranja PSE v jezersko dno izvede podvodno snemanje jezerskega dna, investitor zagotovi tudi fotodokumentiranje obstoječega stanja ostalin nekdanje vasi Družmirje in z dokumentacijo seznani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(5) Pri načrtovanju in vzpostavitvi arheološkega parka se obvezno vključi tudi pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(6) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

27. člen (ohranjanje narave)

(1) Območje državnega prostorskega načrta ne posega na območja, zavarovana s predpisi s področja ohranjanja narave. Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Družmirsko jezero je v povezavi z drugimi vodnimi in obvodnimi površinami pomemben del ekosistema ter življenjski prostor prostoživečih živalskih vrst, zato je treba pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju prostorskih ureditev upoštevati tudi ukrepe za ohranitev stabilnega ekosistema.

(3) Čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali. Dela se ne izvajajo med obdobji njihovega razmnoževanja. Posegom v vodni in obvodni prostor se čim bolj izogiba od marca do julija.

(4) Obstoječe plitvine, vodna, obrežna in močvirska vegetacija se v največjem mogočem obsegu ohranjajo in sanirajo, če so bile zaradi posegov poškodovane ali uničene.

(5) Gradbena dela v in ob vodi potekajo tako, da se čim manj uničijo sestoji močvirskih in potopljenih makrofitov (čim manjše kaljenje vode, čim manjša površina posega na litoralnem delu – dolžina obalnega dela), oziroma dela potekajo tam, kjer močirska vegetacija ni razvita.

(6) Na površinah, ki se z državnim prostorskim načrtom urejajo na kopnem in kjer je predvideno zbiranje večjega števila ljudi ali izvajanje dejavnosti (pasji park ali taborjenje), se namestijo ustrezna vodotesna kemična stranišča, ki se redno praznijo.

(7) Na območje pri izlivu reke Velunje v jezero se ne posega. Druge neinvazivne, a morebitno hrupne dejavnosti morajo biti od tega območja oddaljene najmanj 100 metrov. V tem delu se v oddaljenosti 100 metrov od izliva Velunje tudi ne sme saditi vegetacija, višja od dveh metrov.

(8) Intenzivne vodne dejavnosti se ne izvajajo na vzhodnem in severnem delu jezera oziroma na območju, namenjenem naravi (habitati, dvoživke, ptice).

(9) Za učinkovitejši nadzor nad tujerodnimi vrstami in za vzpostavitev stabilnih vegetacijskih pasov, zmanjšanje erozije in izboljšanje ekološke funkcije območja se območje ob in v zaledju jezera, kjer se zaradi premogovniške dejavnosti izvajajo sprotne sanacijska dela na površini, sproti zasaja trstičje.

(10) Infrastruktura, namenjena opazovanju narave, se postavi na lokacije z najmanjšimi vplivi na ptice. Pri opredelitvi lokacij sodeluje strokovnjak s področja ornitologije. Deli, namenjeni pticam, se označijo in omejijo z gostejo zasaditvijo.

(11) Na vseh vstopnih točkah kolesarskih in pešpoti se postavijo informativne table v zvezi z ohranjanjem narave.

(12) Po utrditvi terena po opustitvi izkopavanja premoga se končne rešitve vzhodnega in severnega dela jezera oblikujejo v sodelovanju s strokovnjakom s področja ornitologije, ureditve se izvedejo v

skladu z ekološkimi zahtevami ptic gnezdilk. Obala jezera se ponekod oblikuje v plitvine z vodno vegetacijo (trstičjem). Površina, zasajena s trstom, obsega približno 200 metrov v dolžino in sega najmanj pet metrov od brežine jezera. Če ni mogoče zagotoviti enotne dolžine, se uredita ločeni zaraščeni plitvini v približni izmeri 100 m x 5 m. S trstom zaraščeni del mora biti ves čas pod vodo, vodna gladina v tem delu pa približno pol metra s čim manjšim nihanjem. Vse turistične in rekreacijske dejavnosti morajo biti od zaraščenih plitvin oddaljene najmanj 50 metrov. Med gnezditveno sezono ptic, to je od 15. maja do 31. julija, se dela na vzhodni strani jezera ne izvajajo. Na vtoku Velunje se vzpostavi in vzdržuje nezarasla površina. V bližini vtoka oziroma na območju strmin na vzhodu se postavi umetna stena za breguljke.

(13) Ptice na območju PSE se ne plašijo, odganjajo in ne posega se v njihove strukture v času gnezdenja. Na območju državnega prostorskega načrta se tudi ne postavljajo ovire za prostoživeče vrste oziroma strukture, ki bi lahko bile ekološke pasti. Ureditve na območju prostoživečim vrstam ne smejo ovirati dostopa do vode, nove ureditve in grajeni elementi ne smejo biti ekološke pasti za prostoživeče vrste živali, na primer odprti jaški, ograje, kanali z navpičnimi stenami, viseče mreže.

(14) Na območju se izvajajo ukrepi za preprečitev razraščanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik, nedotika, zlata rozga, akacija in podobno). Ob morebitnem pojavljanju se te vrste redno odstranjujejo do vzpostavitve naravne avtohtone vegetacije oziroma odstranitve tujerodnih vrst.

(15) Za preprečitev širjenja invazivne vodne vrste školjka trikotničarka se redno pregledujeta plavajoča konstrukcija in oprema za vzdrževanje PSE ter zagotovi redno in stalno odstranjevanje morebitnih školjk v skladu z ustaljenimi praksami.

28. člen (površinske vode)

(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega vodna zemljišča površinskih voda. Vsa prečkanja površinskih vodotokov so razvidna iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora ter grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi št. 2.1–2.4.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta so te površinske vode Družmirsko jezero ter vodotoki Velunja, Paka in neimenovani vodotok ter obcestni in melioracijski jarki.

(3) Križanje srednjenapetostnega kablovoda z reko Pako se izvede s podvrtavanjem (VO-01) ali vpetjem kablovoda na konstrukcijo transportnega traku za premog (VO-02). Križanje kablovoda z obcestnim jarkom (VO-03) se izvede s prekopom. Pri podvrtavanju mora biti teme cevi na globini najmanj 1,5 m pod dnom urejenih hudournikov oziroma 2 m pod dnom neurejenih hudournikov, na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še od 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih oziroma na razdalji med zgornjima robovoma brežin in še od 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih.

(4) Pri urejanju kolesarskih in pešpoti ter dostopa na montažni plato se premostitve vodotokov (VO-11, VO-12, VO-13), melioracijskih jarkov (VO-05, VO-08, VO-09, VO-10) in obcestnih jarkov (VO-07) izvedejo v skladu s pogoji in ukrepi hidrološko-hidravlične študije. Premostitve vodotokov (VO-11, VO-12, VO-13) se izvedejo s prepusti pravokotnega prereza B/H = 1,0/1,0 m ali enakovrednimi cevni prepusti, premostitve melioracijskih jarkov (VO-05, VO-08, VO-09, VO-10) pa s cevni prepusti premera 80 cm. Premostitev obcestnega jarka (VO-07) se izvede s prepustom trapeznega prereza B/H = 2,0/1,0 m, širina dna v prepustu je 1,0 m in naklon stranic 1 : 2. Vsa prečkanja se gor- in dolvodno zvezno navežejo na obstoječe struge. Na območju, kjer je izvedba ureditev fazno povezana z opustitvijo pridobivanja premoga oziroma končno utrditvijo terena, se ustreznost načrtovanih ureditev pred izvedbo posegov znova preveri s hidrološko-hidravličnimi izračuni. Upoštevanje zahteve se dokaže v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja.

(5) Prečkanje Velunje (VO-06) se izvede z mostno konstrukcijo v dolžini 35 m. Pod mostom mora biti zagotovljene najmanj 30 m² površine pretočnega prereza brez upoštevanja varnostnega nadvišanja. Ustreznost načrtovanih ureditev je povezana z opustitvijo pridobivanja premoga oziroma končno utrditvijo terena, zato jih je treba pred izvedbo posegov znova preveriti s hidrološko-hidravličnimi izračuni. Upoštevanje zahteve se dokaže v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja.

(6) S plavajočo konstrukcijo PSE ni dopustno prekri območja litoralnega pasu jezera, in sicer v širini 40 m od obale jezera. V tem pasu so dopustne ureditve za popestritev hidromorfološkega stanja obrežja jezera (dodajanje kamnov, novih struktur). Strukture za popestritev hidromorfološkega stanja obrežja jezera se izvedejo na območjih med plitvim in globljim delom stabilnih delov jezera, kjer ni pričakovati ugrezanja.

(7) Postavitev fotonapetostne naprave in izvedba drugih načrtovanih prostorskih ureditev ne smeta ovirati izvajanja gospodarskih javnih služb in dejavnosti, za katere so bila izdana vodna dovoljenja in ta še veljajo. Pogoj velja tudi za dejavnosti, za katere je rok veljavnosti vodnega dovoljenja pretekel, pa se v času pridobivanja dovoljenja za PSE izkaže, da se še vedno izvajajo.

(8) Lokacije začasnega skladiščenja zemeljskih izkopov se uredijo tako, da se prepreči spiranje ali odvodnjavanje padavinske vode z območja začasnega skladiščenja v površinske vode. Zemeljskega izkopa ni dopustno skladiščiti v pretočnih profilih vodotokov ali v jezero.

(9) V bližini površinskih voda se ne uporablja gradbeni material, ki vsebuje nevarne spojine. Izvesti je treba tudi vse ukrepe, da se prepreči razlitje cementnih in apnenih mešanic vanje. Pranje delovnih strojev z vodo iz vodotokov in jezera ni dopustno.

(10) PSE je dopustno čistiti samo z vodo.

(11) Za PSE veljajo določila zakona s področja voda, ki se nanašajo na posebno rabo vode. Za postavitev PSE mora investitor pridobiti vodno pravico in pravico graditi na vodnem zemljišču v lasti Republike Slovenije.

(12) Uporaba jezera za rekreacijo je dopustna ob dosledni izvedbi in upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov PSE.

(13) V nadaljnjih fazah projektiranja, izvedbe in obratovanja PSE je za preprečevanje poslabšanja stanja voda oziroma doseganje njihovega dobrega stanja treba upoštevati omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila:

a) Izbira in postavitev modulov in podkonstrukcije:

- obvezna je izbira modulov najboljše razpoložljive tehnologije z vidika tehničnih lastnosti in okoljskih značilnosti,
- svetla višina med vodno gladino in najvišjo točko modula je najmanj 0,5 m,
- uporaba modulov steklo-steklo,
- uporaba ultravijolično stabiliziranih polimerov, odpornih proti fotooksidaciji in preizkušenih za uporabo v pitni vodi ali akvakulturi z dokazano nizko stopnjo spiranja,
- vsi materiali morajo biti opremljeni z deklaracijami proizvajalcev o kemijski stabilnosti in skladnosti z okoljsko zakonodajo,
- podkonstrukcija s čim manjšo težo in velikostjo, do največ 20 odstotkov neposrednega stika z vodno gladino, s čimer se zagotovijo zračnost, prepustnost svetlobe in vodni tokovi.

b) Za zagotovitev prehodov za kroženje vode in izboljšanje prehoda svetlobe se paneli razporejajo v kanalaste strukture z najmanj enim razmikom širine najmanj 40 m po vsej dolžini PSE v smeri sever–jug in z najmanj dvema razmikoma širine najmanj 20 m po vsej širini PSE v smeri zahod–vzhod.

c) Za sidranje plavajoče konstrukcije se uporabi način pritrdjevanja, ki kar najbolj omeji stik z dnom jezera in kar najbolj omeji neposredni vpliv na priobalna območja. Sidranje v ali na dno je dopustno na globini najmanj 6 m in tako, da se preprečita preobremenitev substrata ter dvigovanje sedimentov med montažo

in vzdrževanjem. Sidranje v brežine se lahko, v kombinaciji s sidranjem v ali na dno, izvede na vzhodnem robu jezera in z redkejšimi sidri na južnem delu, kjer so že makrofiti in obrežna zarast.

č) Vstopno-izstopna točka (plavajoči ponton za dostop do čolna in njegov privez) za potrebe gradnje je čim manjša, pri čemer se čim manj posega v brežino in dno jezera. Ponton se izvede tako, da se ne prepreči rast rastlin in zagotovi prepuščanje svetlobe. Pritrjevanje ali sidranje se izvede s čim manjšim vplivom neposredno na priobalna območja. Po končani gradnji se ta ureditev odstrani.

d) Za popestritev hidromorfološkega stanja obrežja jezera se na območje med plitvim in globljim delom stabilnih delov jezera, kjer ni pričakovati ugrezanja, dodajo kamni lokalnega izvora (kamniti kupi ali posamezni večji kamni) ali nove strukture (hlodi, veje in podobno).

Na jugozahodnem delu jezera se odstranita obstoječi betonski podporni zid ter teren, na katerem je predvideno kopališče, izvede v naklonu 1 : 10 ali manj in nasuje najmanj 50 cm debela plast apnenčastega peska oziroma proda ali lomljenca. S tem se prepreči hoja po obstoječi ilovnati podlagi in spiranje glin v vodo (kaljenje).

e) Pospešiti je treba naravno zaraščanje obalnega pasu z avtohtono vegetacijo. Obrežni pas z značilno obrežno vegetacijo se vzpostavi povsod, kjer raba to dopušča. V sanacijo morebitnih erozijskih poškodb brežin se vključi zasaditev z avtohtonimi vrstami.

f) Na območju ob in v zaledju jezera (razen jugozahodnega dela jezera) sprotne sanacijska dela obsegajo presaditev obstoječega trstičja s površin, ki so pod vplivom odkopavanja, na odprte neporasle površine. S tem se zameji razvoj tujerodnih rastlin ter vzpostavijo razmere za stabilne vegetacijske pasove, zmanjšanje erozije in izboljšanje ekološke funkcije območja.

g) Poslabšanje razmer glede kisika in temperature v jezeru ni dopustno. Ob morebitnem poslabšanju kisikovih razmer pod PSE je treba zagotoviti dodatne enostavne tehnične aeracijske ukrepe, s katerimi se izboljša oksigenacija v hipolimniju in ublažijo negativni učinki evtrofikacije.

h) V primeru nesreče med gradnjo je treba zagotoviti pravočasne ukrepe za preprečitev onesnaženja ter zmanjšanje vplivov onesnaženja in vplivov na vodno okolje ter obvestiti pristojne službe in vodjo projekta. Treba je zagotoviti zaježitev onesnaženja z uporabo plavajočih pregrad (lovilne bariere) za omejitev širjenja onesnaževal (nafta, olja) in/ali uporabiti vpojna sredstva (vpojne blazine in tekstil) za absorpcijo razlitih tekočin.

i) Ob gradnji montažnega platoja je treba nadzirati sedimentacijo. Priporoča se uporaba začasnih zaščitnih ukrepov (na primer filtri ali bariere) za zmanjšanje vnašanja sedimentov v vodo.

j) Dejavnostim v zvezi z gradnjo, ki bi povzročale motnje v času ribje drsti (od marca do julija), se čim bolj izogiba.

k) Požarna varnost:

- dopustno je uporabljati le materiale, varne pred požarom in negorljive,
- zagotavljati je treba ustrezno električno zaščito in izvajati redne preglede sistema plavajoče konstrukcije,
- v primeru požara se za gašenje uporabljata voda in ogljikov dioksid,
- po požaru je treba odstraniti morebitne ostanke onesnaževal, nastale pri gašenju (s filtracijo ali fizikalnim odstranjevanjem).

l) Obvezni so redno preverjanje stanja modulov in konstrukcije ter sanacija morebitnih poškodb in zamenjava poškodovanih modulov.

m) Treba je zagotavljati redno in sprotno čiščenje cvetnega prahu, ptičjih iztrebkov, peloda in drugih snovi. Čiščenje je dopustno le z vodo.

n) Za dostop do PSE se uporablja električni čoln.

(14) Za spremljanje stanja voda v nadaljnjih fazah projektiranja, izvedbe in obratovanja PSE se upošteva 45. člen te uredbe.

29. člen (poplavna območja)

(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi območja, ogrožena zaradi poplav. Podatki o poplavah so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Ureditve na kopnem se načrtujejo in izvedejo v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi s hidrološko-hidravlično študijo (Hidrološko-hidravlična študija za krajinsko-rekreativne ureditve ob Družmirskem jezeru, EHO projekt, d. o. o., št. projekta: H-27/25, avgust 2025). Na območju, kjer je izvedba ureditev fazno povezana z opustitvijo pridobivanja premoga oziroma končno utrditvijo terena, se ustreznost izsledkov in pogojev izdelane študije pred izvedbo posegov znova preveri. Upoštevanje zahteve se dokaže v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja.

(3) Na poplavno ogroženih območjih se poplavna ogroženost zaradi gradnje načrtovanih ureditev ne sme povečati.

(4) Lokacije za začasno skladiščenje presežkov zemeljskega izkopa se med gradnjo uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno utrditi in zasaditi, da se prepreči erozija tal zaradi poplavnih vod.

(5) Med gradnjo se delovni pas organizira tako, da sta v primeru visokih vod škoda na gradbišču in okoliških zemljiščih ter vpliv na vodni režim kar najmanjša. Če je mogoče, se izkopni material iz jarka za kablovod začasno skladišči na gorvodni (glede na smer toka poplavne vode) strani jarka tako, da se v primeru visokih vod del odplavljene zemljine prestreže v jarku.

30. člen (podzemna voda)

(1) Načrtovane prostorske ureditve ne potekajo po z veljavnimi predpisi opredeljenih vodovarstvenih območjih. Na območju ni obstoječih ali predvidenih zajetij za pitno vodo. Podatki o vodovarstvenih območjih so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Pri gradnji je za preprečitev morebitnih vplivov na podzemne vode treba izvajati te ukrepe:

- posegi v tla ter izkop krovnih plasti in peščeno-prodnega zasipa se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine tal;
- vsi gradbeni in odpadni materiali se morajo začasno skladiščiti na za to določenih lokacijah;
- na gradbišču se sme uporabljati le brezhibna gradbena mehanizacija, ki mora biti opremljena z lovilniki olja in nevtralizacijskim sredstvom. Potrebno je redno preverjanje morebitnega puščanja motornega olja, maziv in podobnega na gradbenih vozilih in napravah. Kot alternativa se lahko v ta namen uporabi biorazgradljivo olje;
- v primeru iztekanja goriva in maziv ali druge nevarne snovi je treba takoj uporabiti nevtralizacijsko sredstvo in izkopano onesnaženo zemljino oddati zbiralcu odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave;
- v času izvajanja del se mora na celotnem območju zagotoviti ustrezno tehnično varstvo pred nenadzorovanimi izpusti nevarnih snovi (goriva iz gradbene mehanizacije) v tla oziroma vodotok;
- na gradbišču je dovoljena uporaba le kemičnih stranišč, razen v primeru, ko je odvajanje urejeno v javno kanalizacijo;
- za potrebe ločenega zbiranja odpadkov se na gradbišču postavijo zabojniki;
- v jarke za srednjenapetostne kable in v območja depresij na delovišču se vgradi ves neonesnaženi izkopani material. V jarkih za kable se ohrani primarna zbitost zemljine;
- pri prečkanju reke Pake se uporabi zaprti sistem vrtanja brez odprtega izkopa;
- v primeru poznejšega odkritja vira pitne vode se dela začasno ustavijo oziroma prilagodijo ali omejijo.

- (3) Ob morebitnih izrednih dogodkih med gradnjo je treba zagotoviti te ukrepe:
- kraj dogodka se ustrezno zavaruje in označi;
 - takoj oziroma v najkrajšem možnem času se izkoplje vsa onesnažena zemljina;
 - preprečiti je treba nastanek požara;
 - mesto razlitja se posipa z absorbentom. Količina in mesto opreme se določita v odvisnosti od količine snovi, ki lahko povzroči onesnaženje, ter ob upoštevanju občutljivosti obravnavane lokacije in ranljivosti vodonosnika;
 - glede na značilnosti absorbne snovi (ko je zasičena, spremeni barvo) se ta odstrani tako, da se s tem ne onesnaži okolje;
 - v primeru razlitja nevarne snovi se absorbent posipa na debelo po robovih razlitja, da se prepreči širjenje madeža;
 - o nesreči se nemudoma obvestita center za obveščanje in nadzor nad gradnjo;
 - glede na izlito količino se vzpostavi opazovanje kemijskega stanja podzemne vode dolvodno v razpoložljivih piezometrih. Pooblaščen laboratorij in hidrogeološki nadzor ob tem pripravi program nadaljnjega spremljanja stanja za ugotovitev morebitnega prodora onesnaženja v vodonosnik na ciljne parametre, ki bi lahko bili posledica onesnaženja;
 - izvajalec mora nemudoma izkopati onesnaženo zemljino in tak zemeljski izkop varno ločeno začasno skladiščiti na gradbišču ter zagotoviti oddajo zbiralcu odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave.
- (4) V času obratovanja je treba za primere izrednih dogodkov imeti izdelan protokol ter uporabljati tehnično brezhibna plovila in vozila.
- (5) Uporaba herbicidov, pesticidov ali drugih kemikalij na območju državnega prostorskega načrta ni dopustna.
- (6) Panele je dopustno čistiti samo z vodo. Čiščenje modulov poteka čim bolj sprotno, da se zmanjša količina umazanije, ki se s čiščenjem sprosti v vodo.

31. člen (erozijska in plazljiva območja)

- (1) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi območja, ogrožena zaradi erozije, in plazljiva območja. Podatki o območjih, ogroženih zaradi erozije, in plazljivih območjih so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
- (2) Vsa gradbena dela na območju se načrtujejo in izvajajo tako, da se prepreči nastanek erozijskih procesov. Vplive, povezane z erozijo tal, je treba ustrezno zmanjšati (na primer ustrezno odvodnjavanje, utrditev terena).
- (3) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za krajinsko-rekreacijske ureditve na obrežju Družmirskega jezera se izdelata geološko-geomehanska strokovna podlaga, v kateri se opredelijo morebiti potrebni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti tal.

32. člen (varstvo kmetijskih zemljišč)

- (1) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi kmetijska zemljišča. Potek po kmetijskih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
- (2) Za potrebe gradnje in vzdrževanja PSE Družmirje se v kar največjem obsegu uporabijo obstoječe dostopne ceste in železniška proga. Izvedeta se le dostop z obstoječe industrijske ceste na montažni plato in montažni plato. Vse ureditve se načrtujejo gospodarno in tako, da se kar najmanj posega v kmetijska zemljišča po dejanski rabi.

(3) Pri gradnji začasno uporabljena oziroma poškodovana kmetijska zemljišča je treba po končanih delih povrniti v prvotno stanje. Depresije, nastale zaradi posedanja zemljine, je treba izravnati z nasutjem neonesnažene rodovitne zemlje.

(4) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin med gradnjo in obratovanjem načrtovanih objektov, in sicer z izvajanjem ustreznih ukrepov (na primer ukrepi za preprečevanje razlitja nevarnih snovi, začasno skladiščenje gradbenih odpadkov). Ob ugotovitvi poslabšanja stanja kmetijskih zemljišč med gradnjo in obratovanjem objekta je treba zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe, ki preprečijo nadaljnje slabšanje stanja, vzpostaviti prvotno stanje kmetijskih zemljišč, njihovim lastnikom pa zagotoviti nadomestilo za izpad dohodka za čas, ko na kmetijskih zemljiščih še ni vzpostavljeno prvotno stanje. Vsa dela, povezana z vzpostavitvijo prvotnega stanja kmetijskih zemljišč, morajo potekati pod nadzorom agronoma.

(5) Med gradnjo in po njej je treba omogočiti dostop do kmetijskih zemljišč. Kjer je mogoče, se dela izvajajo izven obdobja intenzivnih kmetijskih opravil.

(6) Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na kmetijskih zemljiščih ni dopustno. Na kmetijskih zemljiščih se tudi ne smejo vzpostavljati lokacije za začasno hranjenje neonesnaženega zemeljskega izkopa za vnovično uporabo na gradbišču.

(7) V neposredni okolici jezera se po opustitvi izkopavanja premoga tam, kjer je bil v preteklosti po dejanski rabi gozd, in na območjih, kjer je to smiselno, vzpostavi nadomestna zemljišča. Nadomestna zemljišča se določijo v sodelovanju s strokovnjakom pedologom.

(8) Za uspešno ohranjanje kakovosti rodovitne zemlje med izvedbo del na kmetijskih zemljiščih se zagotovi strokovni nadzor, ki spremlja in usmerja izvedbo del. Nadzor nad deli na kmetijskih zemljiščih lahko opravlja oseba ustrezne izobrazbe s področja kmetijstva in referencami s področja urejanja kmetijskih zemljišč ali pedologije. Strokovnemu nadzoru mora biti omogočen pregled območja pred začetkom katerih koli posegov na območju, med izvajanjem in po izvedbi del.

33. člen (varstvo gozdov)

(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi gozdna zemljišča. Potek po gozdnih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Posegi v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje gozdov, in ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije. Drevje, ki se zaradi posega poseka, predhodno evidentirajo in označijo pristojni delavci Zavoda za gozdove Slovenije.

(3) Gradnja se izvaja tako, da so posegi v gozd in bližino gozdnih robov čim manjši. Za zagotavljanje varstva gozdnih zemljišč je treba upoštevati:

- gradbiščni prostori in transportne poti se jasno označijo, da se prepreči nenamerni vstop mehanizacije ali delavcev v gozdni prostor;
- gradbeni material in zemeljski izkopi se začasno ne skladiščijo ter odpadki ne puščajo v gozdu ali bližini gozdnih robov;
- če se izvajajo dela v neposredni bližini gozdnega roba, se drevesa ob robu fizično zaščitijo pred mehanskimi poškodbami (na primer z deskami ali zaščitnimi trakovi);
- po končanih gradbenih delih se z območja odstranijo vsi morebitni začasni objekti in material, odpadki pa oddajo zbiralcu odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave;
- po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe na drevju.

(4) Pogozdovanje zemljišč se izvede v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in pod njegovimi pogoji.

34. člen (varstvo tal)

(1) Posegi v tla in izkop krovnih plasti se izvedejo tako, da se prizadene čim manjša površina tal ter ohranita rodovitnost in količina rodovitne zemlje. S tlemi se ravna trajnostno tako, da se ohranijo njihova različnost, kakovost in sposobnost zagotavljanja ekosistemskih storitev. Pred izvedbo krajinsko-rekreacijskih ureditev se izdelata ocena ničelnega stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.

(2) Pri zemeljskih izkopih je treba ločiti rodovitno zemljo od nerodovitnih plasti tal in jo ustrezno ločeno skladiščiti. Neonesnažena rodovitna zemlja se uporabi za zunanje ureditve okolice na območju izvedenih ureditev. Pri načrtovanju oziroma izvedbi posegov je treba upoštevati morebitno onesnaženost tal. Rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, je treba uporabiti za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, razen kadar se neonesnažena rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena. Rodovitni in nerodovitni del tal se po odvodu začasno skladiščita ločeno in po končanih delih uporabita ločeno.

(3) Zaradi izvedbe posegov poškodovana tla se sanirajo tako, da se vzpostavi prvotno stanje, ali pa se načrtovane ureditve izvedejo tako, da se ne poslabša prvotno stanje tal. Sanirati se morajo tudi degradirana tla na poteh in začasni gradbeni površini.

(4) Za zmanjševanje zbitosti tal se omejijo prevozi. Izvajajo se prednostno po obstoječih poteh oziroma izključno po poteh, predvidenih s projektom, in ne po sosednjih zemljiščih. Preprečiti je treba nenadzorovane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Posegi s težkimi stroji se izvajajo le v suhem vremenu.

(5) Vsa dela, povezana z odstranitvijo, začasnim skladiščenjem in navažanjem rodovitne zemlje, morajo potekati v skladu z izdelanim načrtom za ravnanje z rodovitno zemljo in pod nadzorom agronoma. Čas del se opredeli ob upoštevanju vlažnosti in plastičnosti tal.

(6) Posebna pozornost se nameni ravnanju z nevarnimi snovmi. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov neposredno na tleh ni dopustno. Onesnaževanje tal je treba kar najbolj preprečiti.

(7) Gradbišče mora biti prostorsko omejeno. Dela se omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se ne posega na sosednja zemljišča in da se ta ne poškodujejo. Če se poseganje na sosednja zemljišča izkaže kot nujno za izvedbo posega, je treba prej pridobiti soglasje lastnika zemljišča, po končani gradnji pa površine sanirati. Treba je preprečiti vse poškodbe tal, ki lahko nastanejo zaradi gaženja, nepravilnega začasnega skladiščenja, mešanja horizontov in podobno. Začasne gradbene površine se prednostno uporabljajo obstoječe infrastrukturne in druge delovne površine.

(8) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Oskrba delovnih strojev z gorivom ali mazivi in njihovo parkiranje med izvajanjem posega morata potekati tako, da je preprečeno uhajanje, izcejanje ali izpuščanje teh snovi v okolje. Ob morebitnem uhajanju, izcejanju ali izpustu teh snovi je treba gorivo in maziva zadržati in zagotoviti njihovo varno odstranitev.

(9) V primeru začasnega skladiščenja rodovitne zemlje do njene vnovične uporabe se dopusti višina začasno skladiščene rodovitne zemlje 1,5 m, lahko tudi do 2,5 m, če gre za njeno kratkotrajno skladiščenje. Če je čas začasnega skladiščenja rodovitne zemlje daljši od treh mesecev, je treba lokacijo začasnega skladiščenja ustrezno oblikovati in zatraviti, da se preprečijo zapleveljenje ter vodna in vetrna erozija. Začasno skladiščenje rodovitne zemlje se prednostno ne sme izvajati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih.

35. člen (varstvo zraka)

(1) Preprečiti je treba nenadzorovano raznašanje materialov z območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev prašenja, kot so prekrivanje skladiščnega in transportiranega materiala, vlaženje, zaslanjanje pred vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, transportnih cest in gradbene mehanizacije.

(2) Na prevoznih poteh na gradbišču se hitrost vožnje vozil omeji na 10 km/h.

(3) Ob izrazito neugodnih razmerah (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, izjemno velike hitrosti vetrov) se dela z materiali, ki se prašijo, ne izvajajo.

(4) Ob ugotovljenem povečanju onesnaženosti zraka z delci PM10 je treba postaviti gradbiščne varovalne ograje za omejitev povečane koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti.

36. člen

(varstvo pred hrupom in tresljaji)

(1) Izvajalec gradbenih del zagotovi, da obremenitev s hrupom med gradnjo ne presega predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ter zagotovi ustrezne ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) V času gradnje je treba zagotoviti upoštevanje teh ukrepov:

- gradbena dela se izvajajo le podnevi, od 7. do 19. ure, med delovnikom in v soboto;
- izjemoma je manj hrupna dela dopustno izvajati tudi ob nedeljah in praznikih;
- v bližini stavb z varovanimi prostori ali območij z večjo koncentracijo ljudi se dela dodatno časovno uskladijo z lokalno skupnostjo;
- uporabljajo se redno vzdrževani gradbeni stroji, izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo hrupa strojev;
- pomembnejši viri hrupa se postavijo čim dlje od območij, občutljivih za hrup in tresljaje, oziroma se časovno omeji njihovo delovanje;
- po potrebi se začasno postavijo protihrupne ali zaščitne ograje;
- stroji in vozila, ki niso uporabi, se izklopijo;
- uporaba zvočnih signalov (na primer pri vzvratni vožnji) se optimizira v skladu z varnostnimi standardi, vendar brez pretirane zvočne obremenitve;
- po potrebi se v bližini stavb z varovanimi prostori ali ob ugotovljenih presežnih mejnih vrednostih izvajajo sprotne meritve hrupa na mejah gradbišča in po potrebi prilagodi način izvajanja del;
- o poteku in trajanju hrupnejših gradbenih del se pravočasno obvestijo okoliški prebivalci, na katere bi hrup lahko vplival.

(3) Med obratovanjem PSE in drugih ureditev ukrepi za zagotavljanje varstva pred hrupom niso predvideni.

37. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje z odpadki se med gradnjo in obratovanjem ureditev izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Investitor zagotovi ločeno zbiranje nastalih odpadkov po vrstah odpadkov in njihovo oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

(3) Med gradnjo se zagotovi ustrezen prostor za začasno skladiščenje odpadkov, vključno z odpadno embalažo, ki se uredi tako, da se preprečita raznos odpadkov z območja gradbišča in dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. Pripravijo se interna navodila za ravnanje z odpadki na izvoru, pri njihovem ločenem zbiranju in začasnem skladiščenju. Začasno skladiščenje se izvede tako, da se prepreči onesnaževanje okolja, zagotovljena mora biti oddaja odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov.

(4) Pri izkopu materiala in vnovični vgradnji izkopenega materiala je treba posebno pozornost nameniti neonesnaženosti materiala. Če je material onesnažen (na primer prenos maziv in goriva iz gradbene mehanizacije), se razvršča med nevarne odpadke in se z njim ravna v skladu z zakonodajo s tega področja.

(5) Če se med gradnjo pokaže potreba po začasnem skladiščenju nevarnih odpadkov, se ti hranijo v ustreznih posodah ali skladiščih tako, da se prepreči onesnaženje tal. Občutljiva območja (voda, tla, brežine) se dodatno zaščitijo z lovilnimi pregradami ali folijami ob delu z materiali.

(6) V nadaljnjih fazah projektiranja se izdela načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, v katerem se natančno določi tudi ravnanje s presežki zemeljskih izkopov in drugih gradbenih odpadkov.

(7) Presežek zemeljskih izkopov, ki se ne uporabi pri gradnji načrtovanih ureditev, se kot gradbeni odpadek odda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

(8) Nevarni odpadki, med katere spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi morebitnega razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

(9) Z odsluženimi paneli se ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

38. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in izvedbo elektroenergetskih vodov in naprav, v skladu s pravilniki in standardi.

(2) Med obratovanjem PSE in drugih ureditev posebni ukrepi za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem niso potrebni.

39. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Vir umetne svetlobe, ki povzroča svetlobno onesnaževanje, je predvsem razsvetljava med gradnjo in obratovanjem.

(2) Zunanja razsvetljava je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje svetlobnega onesnaževanja.

(3) Ukrepi za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem med gradnjo so:

- gradbišče se osvetljuje le v nujnih primerih in s premičnimi svetilkami, ki so usmerjene navzdol in lokalizirane;
- ponoči se gradbena dela ne izvajajo, če ni nujno;
- uporabljajo se svetila s certifikati za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja;
- oprema mora omogočati prilagoditev jakosti svetlobe glede na potrebo.

(4) Med obratovanjem je treba upoštevati te pogoje:

- vsa razsvetljava se časovno omeji (samodejni izklopi ali uporaba senzorjev gibanja);
- nočno osvetljevanje vodne površine in obrežnega pasu jezera ni dovoljeno, razen v primeru intervencij;
- svetila se ne umeščajo v neposredni bližini obale, gnezdišč, plitvin ali rekreacijskih točk za opazovanje narave. Če je osvetljevanje potrebno, se izvaja omejeno in se upoštevajo ekološke zahteve živali;
- uporablja se usmerjena in nizkoemisijaska razsvetljava.

40. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.

(2) Za zagotavljanje požarne varnosti je treba med gradnjo in obratovanjem upoštevati vse veljavne predpise in standarde, da se zagotovi ustrezna zaščita.

(3) Za PSE se uporabijo negorljivi materiali.

(4) Med izvajanjem posegov je prepovedano kuriti ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju. Gorivo, maziva in druge nevarne snovi je treba zbirati in skladiščiti v negorljivih posodah z lovilnim koritom stran od delovnih površin.

(5) Med obratovanjem je treba izvajati redne preglede sistema PSE in sproti zamenjati poškodovane ali dotrajane komponente.

(6) Za PSE se izdelata požarni načrt v sodelovanju z lokalnimi gasilskimi enotami. Pri izdelavi požarnega načrta se posebna pozornost nameni preveritvi pravočasne, neovirane in varne dostopnosti gasilskih (intervencijskih) vozil, opredelitvi ustreznih gasilskih praks ter zagotovitvi ustrezne opreme za gašenje fotonapetostne naprave na vodi in drugih ustreznih ukrepov.

(7) Gašenje PSE je dopustno le z vodo in ogljikovim dioksidom. Po gašenju je treba morebitna onesnaževala, ki bi nastala kot posledica gašenja, odstraniti (na primer filtracija ali fizikalno odstranjevanje ostankov).

41. člen (varstvo pred potresom)

Pri projektiranju je treba upoštevati projektni pospešek tal, ki na obravnavanem območju znaša 0,175.

42. (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Poleg pogojev, določenih v prejšnjih členih, je za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami treba upoštevati tudi:

- na podlagi ocene ogroženosti se izdelajo načrti za zaščito in reševanje, upravljavec PSE določi protokole za ravnanje v času nesreč;
- tehnične rešitve PSE upoštevajo obremenitve zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov;
- ob naravni ali drugi nesreči, predvsem ekstremnih vremenskih dogodkih, potresu ali požaru, je treba takoj preveriti dele fotonapetostne naprave in poškodovane zamenjati;
- ob potresu višje stopnje se takoj preveri ustreznost delovanja sidrnih sistemov PSE, preverijo se morebitne razpoke na terenu in zagotovi njihova sanacija;
- ob povišani stopnji obrambno varnostnih tveganj ali razglasitvi izrednih razmer se poveča pogostnost nadzora nad PSE.

43. člen (območje pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje)

(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na območje pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje, na katerem je nosilec rudarske pravice Premogovnik Velenje, d. o. o. Obseg območja je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Gradnja, drugi posegi v prostor in opravljanje dejavnosti v območju pridobivalnega prostora Velenje se morajo načrtovati in izvajati v skladu z načrti za izkoriščanje lignita. Za vsak poseg in izvajanje dejavnosti v območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje je treba upoštevati določila 93.

člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22, 78/23 – ZUNPEOVE in 81/24).

(3) Za postavitev naprav in gradnjo objektov, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, potrebno gradbeno dovoljenje in ki so v mejah pridobivalnega prostora premogovnika Velenje, je pred izdajo gradbenega dovoljenja ali druge upravne odločbe treba pridobiti soglasje (vsakokratnega) nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, in opravljanja dejavnosti v območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje tudi ni dovoljeno začeti brez predhodne pridobitve soglasja nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

(4) Pred začetkom gradnje objektov (tudi enostavnih), postavitve naprav in izvajanjem dejavnosti na območju predvidenega posega v prostor v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje mora investitor z nosilcem rudarske pravice Premogovnikom Velenje, d. o. o., skleniti pisni sporazum o razmejitvi odgovornosti in pisni sporazum o zagotavljanju varnosti.

(5) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni izkoriščanje lignita, rudarska dela sanacije in rekultivacije ter vzdrževanje degradiranih površin, rudarski nadzor, monitoring vplivov rudarjenja in druga potrebna rudarska dela ter druge dejavnosti, povezane z izkoriščanjem lignita. Vse dejavnosti, povezane z izvedbo prostorskih ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom, je dopustno izvajati tako, da pridobivanje premoga in druge prej navedene dejavnosti niso ovirani.

(6) Pri umeščanju, načrtovanju, projektiranju, gradnji, obratovanju oziroma uporabi objektov in infrastrukture ter izvajanju dejavnosti je treba upoštevati pravila stroke, veljavno zakonodajo, geološko-hidrološke razmere območja, degradirano stanje terena ter predvidene vplive rudarjenja, ki se kažejo kot horizontalni in vertikalni premiki terena, razpoke, podori, zdrs tal in tresljaji. Na območju predvidenega posega investitor od nosilca rudarske pravice pridobi napovedi premikov terena za posamezna letna in/ali večletna obdobja, osvežena na vsakokratni načrt za odkopavanje premoga.

(7) Vse projektne rešitve morajo biti projektirane in izvedene tako, da učinki rudarjenja (posedanje, premikanje terena in vibracije) ne vplivajo na objekte in infrastrukturo, ne povzročajo škod ali poškodb na objektih in infrastrukturi oziroma da zgrajeni objekti in infrastruktura kompenzirajo spremembe terena (tal) in tresenja (tal), nastale zaradi učinkov rudarjenja. Gradnja in drugi posegi v prostor ne smejo vplivati na izvajanje rudarske dejavnosti. Vse navedeno mora pooblaščen projektant potrditi z izjavo.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

44. člen (etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je dopustno izvajati v več etapah ali podetapah, pri čemer je posamezna etapo ali podetapo dopustno izvesti le, če pomeni funkcionalno in tehnično sklenjeno celoto. Funkcionalno sklenjena celota je izvedba vseh prostorskih ureditev, potrebnih za postavitev PSE in njeno priključitev v omrežje. Krajinske ureditve, ki obsegajo ureditev čolnarne in plaže, pomola med plažo in čolnarno, kolesarske in pešpoti s spremljajočimi ureditvami do lokacije ugrezanja, razglednega stolpa ter izvedbo zasaditev v južnem in jugozahodnem delu jezera, so obvezni del funkcionalno sklenjene celote PSE, pri čemer se zanje lahko pridobiva eno gradbeno dovoljenje ali več ločenih gradbenih dovoljenj. Lahko se izvedejo tudi kot samostojna etapa, neodvisno od izvedbe PSE.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

45. člen (monitoring)

(1) Investitor PSE zagotovi celostni načrt za izvajanje monitoringa, določenega z državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v okoljskem poročilu in podrobnejših strokovnih podlagah za obravnavo vplivov za čas gradnje. Zavezanec za izvedbo monitoringa je investitor oziroma upravljavalec PSE, med gradnjo pa tudi izvajalec gradbenih del.

(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora, da se o stanju posameznih sestavin okolja pridobi utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov in primerljivost rezultatov. Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

(3) Monitoring površinskih voda (Družmirskega jezera) obsega redno spremljanje stanja jezera pred postavljanjem PSE, med postavljanjem in obratovanjem ter po požaru. Spremlja se stanje teh parametrov:

– kemijski in fizikalno-kemijski elementi:

– kisik, temperatura, pH, prosojnost, električna prevodnost – SEP, kemijska potreba po kisiku – KPK, sulfati, sulfid, celotni organski ogljik – TOC, natrij, kalij, kalcij, magnezij, celotni dušik, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, celotni fosfor ter

– posebna onesnaževala in prednostne snovi (organski vezani halogeni – AOX, svinec, molibden, kositer, mangan, kadmij, kobalt, nikelj, železo, aluminij, arzen, baker, cink, krom, živo srebro);

– biološki elementi: fitoplankton, fitobentos in makrofiti, bentoški nevretenčarji.

Pri izvedbi vzorčenja se uporabljajo neinvazivne metode.

(4) Izvedejo se monitoringi tudi teh živalskih vrst: ribe (pred postavitvijo in med obratovanjem PSE) in ptice gnezdilke (med postavljanjem in še dve leti po postavitvi PSE). Obseg in pogostnost monitoringa sta natančneje določena v okoljskem poročilu.

(5) Ob prenehanju širjenja Družmirskega jezera se obvezno spremlja tudi stanje hidromorfoloških elementov (morfoloških razmer).

(6) Poleti in pozimi je treba pod PSE redno izvajati meritve kisika in temperature vode po globinskih plasteh.

(7) Med gradnjo in po njej se spremlja stanje varstva topolovega drevoreda. Po končani gradnji se stanje obstoječe in novozasajene drevnine preverja še štiri rastne sezone.

(8) V sodelovanju z ribiško družino Šoštanj se natančno evidentira uplen rib (vrsta, število, masa). Uplen evidentirajo dnevni ribiči in člani.

46. člen (organizacija gradbišča)

(1) Vse delovne površine, lokacije za skladiščenje zemeljskega izkopa, gradbiščni objekti, skladišča gradbenega materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča za gradnjo načrtovanih ureditev morajo biti na območju državnega prostorskega načrta in v čim večji oddaljenosti od površinskih voda.

(2) Gradbišče se v največjem mogočem obsegu organizira na območju posega. Lesna vegetacija se lahko odstrani le tam, kjer je to nujno. Med gradnjo je treba ustrezno zaščititi drevesa v drevoredu topolov ob kolesarski stezi Šoštanj–Velenje med jezerom in deponijo premoga, v skladu s sprejetimi standardi in dobro prakso.

(3) Gradbišče je treba zavarovati, tako da se zagotovita varnost ter nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Aktivna gradbišča se zavarujejo z ograjami, nevarne točke se označijo. Gradbišče se opremi z opozorilnimi tablam in drugo varnostno signalizacijo.

(4) Za prevozne poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe ceste in poljske poti. Prevozne poti do gradbišč se določijo tako, da kar najbolj potekajo zunaj območij strnjene poselitve. Če je treba med gradnjo zagotoviti dodatne dostopne poti do gradbišča, se uredijo na zemljiščih v dogovoru z lastniki zemljišč in tako, da je vpliv na dejansko rabo prostora čim manjši.

(5) Med gradnjo je treba zagotoviti stroge varstvene ukrepe, nadzor in tako organiziranost na gradbišču, da se prepreči morebitno onesnaženje voda zaradi transporta, skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi se uredijo zunaj poplavnih območij. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. V primeru nesreče med gradnjo (na primer izlitje naftnih derivatov, izpust betonske mešanice, zdrs materiala v jezero) je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za preprečitev onesnaženja in zmanjšanje vplivov na vodno okolje. Takoj je treba obvestiti pristojne službe (na primer ARSO, inšpekcija za okolje) in vodjo projekta. Kar najbolj je treba zagotoviti zaježitev onesnaženja z uporabo plavajočih pregrad (lovilne bariere) za omejitev širjenja onesnaževal (nafta, olje) in/ali uporabiti vpojna sredstva (vpojne blazine in tekstil) za vpijete razlitih tekočin. Ob morebitnem prodoru goriva, maziva ali drugih snovi, ki jih z absorpcijo in izkopom ni bilo mogoče v celoti odstraniti, je treba ugotoviti, kolikšna količina onesnaževala je bila izgubljena.

(6) Za primer nesreč z onesnaževali na območju gradnje se izdela poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda oziroma njihova sanacija. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olja in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

(7) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.

(8) Na gradbišču mora biti zagotovljen redni nadzor. V bližini območij z večjim številom ljudi se dela v času večjega obiska omejijo.

47. člen (dodatne obveznosti)

(1) Poleg obveznosti, navedenih v drugih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:

- pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter njihove varovalne pasove;
- pravočasno obvestiti prebivalce o začetku in načinu izvajanja gradbenih del ter morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
- ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti morebitne poškodbe na njih;
- zagotavljati nemoteno komunalno, energetske in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov;
- zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
- narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpraviti in ceste vrniti v enako stanje in kakovost, kakor sta bila pred gradbenim posegom;
- pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo teh odpadkov;
- ob gradbišču, gradbiščnih poteh in dovoznih cestah se za potrebe gradnje izvedeta popis in dokumentiranje objektov, ki so od navedenih območij oddaljeni manj kot 10 metrov. Poškodbe se med gradnjo nadzorujejo in po potrebi se prilagodi način gradnje;
- izdelati podroben načrt organiziranosti gradbišča.

(2) Upravljevec PSE mora redno preverjati stanje modulov in konstrukcije. Poškodovane dele je treba takoj sanirati oziroma zamenjati.

(3) Investitor in upravljavec PSE mora po končanem obratovanju plavajočo napravo z jezera odstraniti in območje vrniti v prvotno stanje v skladu z izdelanim sanacijskim programom ureditve po končanem obratovanju.

X. DOPUSTNA ODPSTOPANJA

48. člen (dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ali drugih upravnih odločb so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, geoloških, hidroloških, hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega, energetske-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše tehnične rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati mnenjedajalci, v pristojnosti katerih odstopanja posegajo.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi z državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske javne infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, oziroma soglasje njenega upravljavca.

(4) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v državnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

XI. NADZOR

49. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

50. člen (dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda ter ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanje in vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in pogoji iz te uredbe.

(2) Dopustno je izvajanje dejavnosti in posegov koncesionarja, Premogovnika Velenje, v skladu s pogoji in obveznostmi iz koncesijske pogodbe v zvezi z rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine ter določili 43. člena te uredbe.

(3) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditve, ki so predmet državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investitor prostorskih ureditev.

51. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje predvidenih ureditev iz 4. člena te uredbe šteje, da so v celoti spremenjeni in dopolnjeni:

- Občinski prostorski načrt Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/15; Uradni list RS, št. 50/16; Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/23; Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/24),
- Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del enote urejanja prostora v Šoštanju: ŠO25 – 1 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/23),
- Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (Uradni list RS, št. 88/07),
- Ureditveni načrt odlagališča pepela, žlindre in produktov odžvepljevanja (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 7/93; Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/02; Uradni list Občine Šoštanj, št. 15/04; Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/07; Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/07),
- Ureditveni načrt za področje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžveplanja (Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/07),
- Ureditveni načrt za industrijsko cono TEŠ (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 6/91; Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/05).

52. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana,
EVA

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik