



studio abiro,
arhitekturno načrtovanje d.o.o.
Igriška ulica 3
SI-1000 Ljubljana
t +386 1 425 04 43
f +386 1 422 32 55
www.abiro.net
info@abiro.net



TEHNIČNO POROČILO - NAČRT ARHITEKTURE

Investitor:	Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naziv gradnje:	PRENOVA VOJAŠNICE GENERALA MAISTRA V MARIBORU – GOVORNIŠKI ODER
Vrsta gradnje:	Novogradnja – urbana oprema
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)
Št. projekta:	A 202
Strokovno področje načrta:	1 Načrt s področja arhitekture
Št. načrta:	414 / 2022
Datum:	marec 2022
Projektant:	studio abiro d.o.o., Igriška ulica 3, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba projektanta:	dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.
Vodja projekta:	dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS 1093 A

KAZALO VSEBINE

1. SPLOŠEN TEHNIČNI OPIS	3
1.1 OPIS LOKACIJE IN URBANISTIČNI PODATKI:	3
1.2 OPIS ODRA	3
2. GRAFIČNI DEL	4
2.1 TEHNIČNI PRIKAZI:	4

1. SPLOŠEN TEHNIČNI OPIS

1.1 OPIS LOKACIJE IN URBANISTIČNI PODATKI:

Govorniški oder se postavi v sklopu prenove Vojašnice generala Maistra v Mariboru in nadomešča obstoječi lesen oder. V prostor je postavljen tako, da bo po končani prenovi vojašnice v centru večjega odprtega prostora namenjenega postroju vojakov in večjim prireditvam.

1.2 OPIS ODRA

Splošno:

Projekt predvideva izgradnjo novega govorniškega odra za potrebe vojašnice v Mariboru. V sklopu novopredvidene zunanje ureditve se postavi oder v obliki tristranskega stopnišča z zadnjo polno steno. Objektu se zagotovi tudi streha v obliki montažne jeklene konstrukcije s cerado.

Betonski del:

Objekt se temelji na pasovnih temeljih do globine 90 cm. Prostor med temelji nad nivojem terena se zasuje. Nad temelje in zasutje se vlije AB plošča s stopnicami ter vertikalna stena v belem vidnem betonu. Vidni brušen beton se izvede s specifikacijo vidnega betona VB4, kvaliteta betona: C:30/37 XC3 PVII. Predvideni odbrus je 7-10 mm.

Na frontalni strani stene se vgradijo horizontalni RF profili, ki omogočajo poljubno postavitve pritrdišč za zastave in praporje. Višina odra (pohodne ploskve) je 0,72 m. Zgornja ploskev je trostransko nagnjena proti stopnicam, zato da je zagotovljeno odtekanje vode.

Kovinski - montažni del:

Izdela se montažni »baldahin« sestavljen iz 4-ih jeklenih stebrov fi 140 mm, ki se privijejo na AB ploščo s posebnimi demontažnimi vijaki. Zadnja dva stebra sta dodatno fiksirana tudi na AB steno. Stebri so stabilizirani z jeklenicami fi12 mm. Na stebre se napne impregnirana armirana cerada. Naprenjalni sistemi so vgrajeni v zadnji ploskvi AB stene. Elementi so v celoti demontažni in se postavljajo ob večjih dogodkih.

AB stena je opremeljna s kovinskim napisom vojašnice generala Maistra.

Elektro inštalacije:

Oder je opremljen z EL inštalacijami. Na zadnji steni (v osi odra) se vgradi RF omarica z glavnim stikalom in varovalkami. Na glavni ploskvi odra sta v ravnini plošče vgrajeni dve talni dozi s pokrovi z vtičnicami za priklopljanje avdio-video opreme. Talni dozi sta izdelani za zunanjo uporabo. (vodoodpornost IP 67). Ob zadnji steni se v beton vgradi linijska talna svetilka, ki enakomerno osvetljuje betonsko steno.

Oprema:

Predvidi se tudi govorniški pult iz teakovega lesa. Pult je kubusne oblike z vertikalnimi letvami na zunanjih ploskvah. Osnovna konstrukcija je iz aluminijaste pločevine na katero se privijači lesene elemente. Podnožje je narejeno iz nastavljivih nogic po višini s spodnjo plastjo iz gume.

Pult je demontažen in se ga ob neuporabi odra hrani v suhem prostoru oz. skladišču.

2. GRAFIČNI DEL

2.1 TEHNIČNI PRIKAZI:

Številka načrta	Naslov načrta	Merilo
01.01	Govorniški oder	M 1 : 50
01.02	Govorniški pult	M 1 : 10
01.03	Prikaz napisa »VGM«	M 1 : 10
01.04	Detajl vgradnje RF profila	M 1 : 5
01.05	Zakoličbena situacija	M 1 : 500