



Alpacem Cement, d.d.
Anhovo 1

5210 Deskle

Številka: 35432-44/2025-2570-1

Datum: 29. 9. 2025

Zadeva: Obvestilo o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in poziv za predložitev podatkov

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 23/24, v nadaljevanju: **ZVO-2A**) v povezavi s 1. točko prvega odstavka 121. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ, v nadaljevanju: **ZVO-2**) po uradni dolžnosti začelo postopek preverjanja in uskladitve pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, odločbo št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014, odločbo št. 35406-50/2014-4 z dne 20. 10. 2014, delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom o popravilu pomote št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018, odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018, dopolnilno odločbo št. 35406-45/2016-52 z dne 9. 4. 2019, odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, delno odločbo št. 35432-21/2024-2570-3 z dne 20. 5. 2024 in dopolnilno odločbo št. 35432-21/2024-2570-26 z dne 24. 7. 2025 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdanega upravljavcu Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec), zaradi spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje navedene naprave.

Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za obratovanje naprave za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer naprave, v kateri se izvajata dejavnosti iz priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije:

3.1 - proizvodnja cementa:

- a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo največ 3180 ton na dan, in

5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči):

- a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo največ 30 ton na uro,
- b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo največ 192 ton na dan (8 ton na uro),

(v nadaljevanju: IED naprava), ki se nahaja na lokaciji Anhovo 1, 5210 Deskle.

Za IED napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja velja IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) z dne 26. marec 2013 (2013/163/EU) o določitvi zaključkov o najboljših

razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo cementa, apna in magnezijevega oksida, objavljenega dne 9. 4. 2013 v Uradnem listu Evropske unije L100 (v nadaljevanju: **Zaključki o BAT CLM**).

Okoljevarstveno dovoljenje je bilo usklajeno z Zaključki o BAT CLM, in sicer z delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, ki je bila spremenjena s sklepom št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018.

Dne 3. 4. 2024 je začel veljati ZVO-2A, ki v prvem odstavku 7. člena določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti preveri in uskladi:

- z dopolnjenim drugim odstavkom 18. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ, v nadaljevanju: ZVO-2),
 - s spremenjenim tretjim odstavkom 150. člena ZVO-2 ter
 - z novima devetim in desetim odstavkom 150. člena ZVO-2,
- najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona, pri čemer se ne uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka 121. člena ZVO-2.

Zato so bili posledično sprejeti naslednji predpisi:

- na podlagi drugega in tretjega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 21. člena, šestega odstavka 24. člena in za izvajanje enajstega odstavka 116. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 264. člena ZVO-2 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 45/25),
- na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 18. člena, trinajstega odstavka 25. člena in za izvajanje 59. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 264. člena ZVO-2 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) in
- na podlagi petega odstavka 150. člena in dvanajstega odstavka 151. člena ZVO-2 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25).

Iz 1. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2 izhaja, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po potrebi po uradni dolžnosti spremeni, če potreba po spremembi okoljevarstvenega dovoljenja izhaja iz vsebinskih sprememb posameznih določb novega predpisa, izdanega na podlagi tega zakona po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, glede na prej veljavni predpis.

V drugem odstavku 121. člena ZVO-2 je določeno, da ministrstvo pisno obvesti upravljavca o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer lahko od njega zahteva, naj v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 60 dni, predloži podatke, ki jih ministrstvo potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je začelo postopek preverjanja in uskladitve (spremembe) okoljevarstvenega dovoljenja zaradi:

- dopolnjenega drugega odstavka 18. člena ZVO-2 (1. člen ZVO-2A) ter
- novega devetega in desetega odstavka 150. člena ZVO-2 (2. člen ZVO-2A)

ter na podlagi navedenih pravnih podlag sprejetih novih:

- določb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 45/25),
- določb Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) in

- določb Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25),

in zaradi spremenjenega tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 (2. člen ZVO-2A).

Na podlagi dopolnjenega 18. člena ZVO-2 (1. člen ZVO-2A) in desetega odstavka 150. člena ZVO-2 (2. člen ZVO-2A) je vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 45/25), s katero sta preneseni zahtevi, ki določata, da vlada z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in za okolje določi za naprave za sosežig odpadkov iz 110. člena ZVO-2A mejne vrednosti emisij najmanj tako strogo, kot so določene v zaključkih o BAT za naprave za sežig odpadkov¹⁾, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig odpadkov¹⁾ določajo strožje mejne vrednosti emisij; obratovalni monitoring v napravah za sosežig odpadkov iz 110. člena ZVO-2A pa se izvaja tako kot v napravah za sežig odpadkov iz 110. člena ZVO-2A, razen kadar je za te naprave za sosežig odpadkov predpisano izvajanje pogostejših meritev.

Za naprave za sežig odpadkov in naprave, v katerih se sosežigajo odpadki, in ki se na podlagi Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/2022) uvrščajo med naprave, ki povzročajo industrijske emisije, velja Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987), objavljen v Uradnem listu Evropske unije dne 3. 12. 2019 (v nadaljevanju: **Zaključki o BAT WI**).

Zaključki o BAT WI se nanašajo na naslednje dejavnosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (in Priloga I k Direktivi 2010/75/EU):

- 5.2. Odstranjevanje ali predelava odpadkov v sežigalnici odpadkov:
 - (a) za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro;
 - (b) za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan;
- 5.2. Odstranjevanje ali predelava odpadkov v napravi za sosežig odpadkov:
 - (a) za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro;
 - (b) za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan;

katerih glavni namen ni proizvodnja materialnih izdelkov in kadar je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 - sežigajo se samo odpadki, ki niso opredeljeni v členu 3(31)(b) Direktive 2010/75/EU,
 - več kot 40 % toplote nastane iz nevarnih odpadkov;
- 5.3 (a) Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 50 ton na dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali pepela z rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov.
- 5.3 (b) Odstranjevanje ali kombinacija odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 75 ton na dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali pepela z rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov
- 5.1. Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 10 ton na dan, ki obsega obdelavo žlindre in/ali pepela z rešetke, nastalega zaradi sežiga odpadkov.

Za obravnavano IED napravo sicer Zaključki o BAT WI ne veljajo, vendar pa mora ministrstvo zaradi sprememb predpisov v skladu s prvim odstavkom 10.a člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, 116/21, 44/22 – ZVO-2 in 45/25) ne glede na to, kar določa peti odstavek 1. člena, drugi odstavek 7. člena, tretji odstavek 8. člena in prvi odstavek 9. člena iste uredbe za naprave za sosežig odpadkov, ki so hkrati naprave za sosežig odpadkov, ki so naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in

naprav, ki povzročajo industrijske emisije, določiti mejne vrednosti emisij in obratovalni monitoring **vsaj tako strogo**, kot je to določeno v Zaključkih o BAT W1¹, in sicer tako, da:

- se uporabijo mejne vrednosti za vse parametre, ki jih je treba določiti in so vključeni v Zaključek o BAT za sežiganje odpadkov, ter druge mejne vrednosti v skladu s prilogo 4 te uredbe,
- razen:**
- če so za napravo določene strožje mejne vrednosti v skladu s predpisi na podlagi ZVO-2, ali
 - strožje ravni emisij v skladu z veljavnimi zaključki o BAT.

Drugi odstavek 10.a člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določa, da so, ne glede na določbe petega odstavka 7. člena te uredbe, zahteve glede mejnih vrednosti emisij v zrak za naprave za sosežig odpadkov, ki so naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, izpolnjene, če:

1. nobena od dnevnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene dnevne mejne vrednosti emisij, ki je za napravo določena v okoljevarstvenem dovoljenju;
2. nobena od povprečnih vrednosti emisij v vzorčevalnem obdobju, določenem za težke kovine ter dioksine in furane, ne preseže nobene mejne vrednosti emisij, ki je za napravo določena v okoljevarstvenem dovoljenju;
3. nobena od polurnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca A tabele 1.2 iz priloge 4 te uredbe in 97 % polurnih povprečnih vrednosti emisij v letu ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca B tabele 1.2 iz priloge 4 te uredbe;
4. ne glede na prejšnjo točko v cementarnah nobena od polurnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca A tabele 2.2 iz priloge 4 te uredbe in 97 % polurnih povprečnih vrednosti emisij v letu ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca B tabele 2.2 iz priloge 4 te uredbe;
5. v cementarnah letne povprečne vrednosti emisij ne presežejo nobene mejne vrednosti emisij iz tabele 2.4 iz priloge 4 te uredbe;
6. ne glede na 3. in 4. točko tega odstavka v napravah za sosežig odpadkov, ki so kurilne naprave, nobena od polurnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca A tabele 2.2 iz priloge 4 te uredbe in 97 % polurnih povprečnih vrednosti emisij v letu ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca B tabele 3.2 iz priloge 4 te uredbe.

Iz tretjega odstavka 10.a člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, 116/21, 44/22 – ZVO-2 in 45/25) izhajajo pogoji, ki povedo, kdaj so zahteve, ne glede na določbe petega odstavka 9. člena te uredbe, glede mejnih vrednosti emisij v odpadni vodi za naprave za sosežig odpadkov, ki so naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, izpolnjene.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) je bila sprejeta zaradi prenosa zahteve iz devetega odstavka 150. člena ZVO-2, ki določa, da vlada predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpustih naprave glede na višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak. S spremembo uredbe so se določili ukrepi za zmanjšanje emisij snovi v zrak ter izjeme za mejne vrednosti in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za naprave, ki proizvajajo cementni klinker ali cement z uporabo fosilnih goriv, t.j. proizvodnja cementnega klinkerja ali cementa brez sosežiga

¹ Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7987), objavljen v Uradnem listu Evropske unije dne 3. 12. 2019 (v nadaljevanju: **Zaključki o BAT W1**).

odpadkov. Prav tako se za, poleg trajnih meritev celotnega prahu, dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, ogljikovega monoksida in amoniaka na odvodnikih iz peči, za cementarne določi še, da se na odvodnikih iz peči, mlinov, sušilnic in hladilnikov s pretokom odpadnih plinov večjim od 10 000 m³/h obratovalni monitoring izvaja enkrat letno.

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25) je bil sprejet predvsem zaradi spremembe zahtev za povzročitelje obremenitve iz tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 in zaradi izboljšanja kakovosti izvajanja obratovalnega monitoringa, podrobnejša opredelitev do spremembe citiranega Pravilnika je navedena pri obrazložitvi posameznih točk izreka odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremenjeni tretji odstavek 150. člena ZVO-2 določa neposredne obveznosti in sicer, da mora povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak (upravljavec):

- podatke obratovalnega monitoringa najmanj enkrat letno sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, ter o njegovih rezultatih obveščati javnost;
- veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak v skladu s predpisom iz petega odstavka tega člena, objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo, in jih enkrat mesečno za pretekli mesec posredovati ministrstvu ter v isti obliki in na isti način tudi občini, na območju katere obratuje;
- podatke, ki jih pridobi na podlagi trajnih meritev, telemetrično in v dejanskem času poročati ministrstvu. Povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak mora podatke občasnih meritev sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, v enem mesecu od opravljenih meritev.

II. Seznaniitev s spremembami okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo vas seznani, da bo zaradi zgoraj navedenih sprememb predpisov preverilo, uskladilo in spremenilo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Za obravnavano IED napravo so okoljevarstvene zahteve v okoljevarstvenem dovoljenju usklajene z Zaključki o BAT CLM. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo usklajeno z Zaključki o BAT CLM z delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, ki je bila spremenjena s sklepom št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu CS1 (izpust iz rotacijske peči z mlini surovin) so v okoljevarstvenem dovoljenju določene v Preglednici 7 v točki I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Prvi odstavek 10.a člena Uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig določa, da ne glede na določbe petega odstavka 1. člena, drugega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 8. člena in prvega odstavka 9. člena te uredbe se za naprave za sosežig odpadkov, ki so naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, v okoljevarstvenem dovoljenju določijo mejne vrednosti emisij in obratovalni monitoring vsaj tako strogo, kot je določeno **Zaključkih o BAT WI** tako, da se uporabijo mejne vrednosti za vse parametre, ki jih je treba določiti in so vključeni v Zaključke o BAT WI, ter druge mejne vrednosti v skladu s prilogo 4 te uredbe, razen če so za napravo določene strožje mejne vrednosti v skladu s predpisi na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, ali strožje ravni emisij v skladu z veljavnimi zaključki o BAT.

Ker je obratovanje naprave za proizvodnja cementa, ki v peči za žganje cementnega klinkerja sosežiga odpadke že usklajeno z Zaključki o BAT CLM, mora ministrstvo v predmetnem postopku (spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti) uskladiti okoljevarstveno dovoljenje z določbami ZVO-2A, določbami Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o

sežigalnicah in napravah za sosežig in določbami novega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Zato bo ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preverilo in uskladilo tako, da bo v njem na podlagi novega 10.a člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov navedenih predpisov in upoštevanju Zaključkov o BAT WI določilo mejne vrednosti in zahteve glede obratovalnega monitoringa, kot je navedeno v nadaljevanju te seznaitve ter pogoje za izvajanje meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprave iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V kolikor so strožje mejne vrednosti določene v Uredbi o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25), mora ministrstvo mejne vrednosti posameznih parametrov določiti na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25).

V nadaljevanju te seznaitve so navedene spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

- 1) Ministrstvo bo zaradi spremembe 10. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov za točko I./4.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novi točki I./4.1.18 in I./4.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer bo:
 - v točki I./4.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 10. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določilo zahtevo, da upravljavec v nobenih okoliščinah ne sme nadaljevati sežiganja odpadkov v rotacijski peči za žganje cementnega klinkerja, neprekinjeno več kot štiri ure, kadar so mejne vrednosti emisij iz Preglednice 7 točke 4.2.1 izreka tega dovoljenja in (oz.) nove Preglednice 7a iz točke 4.2.1.a izreka tega dovoljenja, presežene ter da skupni čas obratovanja pod prej navedenimi pogoji ne sme presegati 60 ur v enem letu;
 - v točki I./4.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi petega odstavka 10. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določilo zahtevo, da mora upravljavec v primeru okvare rotacijske peč za žganje cementnega klinkerja z napravami za doziranje surovin in goriv (N3) ali tehnično neizogibnih ustavitvev ali motenj v delovanju čistilnih ali merilnih naprav, takoj, ko je to mogoče, zmanjšati obseg sežiga odpadkov ali popolnoma ustaviti sežig odpadkov do takrat, ko se znova lahko začne normalno obratovanje.
- 2) V okoljevarstvenem dovoljenju so mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1 (izpust iz rotacijske peči z mlino surovin) določene v točki I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer v Preglednici 7 te točke.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov (ZVO-2A in Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov) bo ministrstvo za točko I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./4.2.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri bo v novi Preglednici 7a te točke določilo nove mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1 (izpust iz rotacijske peči z mlino surovin).

Ministrstvo pojasnjuje, da so mejne vrednosti, ki so določene Preglednici 7 že usklajene z zaključki o BAT CLM. Zaradi zahtev po določitvi strožjih mejnih vrednosti, ki izhajajo iz ZVO-2A in Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov bo ministrstvo v novi Preglednici 7a nove točke I./4.2.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo nove, strožje mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1, ki izhajajo iz navedenih predpisov, pri čemer bo:

- **dnevno povprečno vrednost emisije celotnega prahu** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 20 mg/m³ na 5 mg/m³;

- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%) za emisijo celotnega prahu**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 30 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%) za emisijo celotnega prahu**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 15 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%) za emisijo ogljikovega monoksida CO**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 100 mg/m³;
- določilo **dnevno povprečno vrednost za emisijo ogljikovega monoksida CO**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 50 mg/m³;
- določilo **letno povprečno vrednost za emisijo TOC**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 10 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost za emisijo TOC** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 50 mg/m³ na 10 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%) za emisijo TOC**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 80 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%) za emisijo TOC**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 50 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost emisije plinastih anorganskih spojin klora (kloridi izraženi kot HCl)** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 10 mg/m³ na 8 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%) za emisijo plinastih anorganskih spojin klora (kloridi izraženi kot HCl)**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 40 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%) za emisijo plinastih anorganskih spojin klora (kloridi izraženi kot HCl)**, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 30 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost emisije fluora in njegovih spojine (HF)** pustilo nespremenjeno in znaša 1 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%) za emisijo fluora in njegovih spojine (HF)**, ki do sedaj ni bila določena in na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 4 mg/m³;

- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%)** za emisijo fluora in njegovih spojine (HF), ki do sedaj ni bila določena in na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 2 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost emisije dušikovih oksidov NO in NO₂, izraženih kot NO₂** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 500 mg/m³ na 150 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%)** za emisijo dušikovih oksidov NO in NO₂, izraženih kot NO₂, ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 500 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%)** za emisijo dušikovih oksidov NO in NO₂, izraženih kot NO₂, ki do sedaj ni bila določena in na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 400 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost emisije žveplovega dioksida (SO₂)** na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znižalo iz 50 mg/m³ na 40 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost A(100%)** za emisijo žveplovega dioksida (SO₂), ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 200 mg/m³;
- določilo **polurno povprečno vrednost B(97%)** za emisijo žveplovega dioksida (SO₂), ki do sedaj ni bila določena, na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki znaša 75 mg/m³;
- **mejno vrednost kot povprečje v vzorčevalnem obdobju za emisije kadmija in spojin kadmija (Cd) in Talija in njegovih spojin (Tl) skupaj** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 0,05 mg/m³ na 0,02 mg/m³;
- določilo **letno povprečno vrednost za emisijo živega srebra (Hg)**, ki do sedaj ni bila določena, ki na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov znaša 0,02 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost za emisijo živega srebra (Hg)** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 0,05 mg/m³ na 0,02 mg/m³;
- **mejno vrednost kot povprečje v vzorčevalnem obdobju za emisije težkih kovin skupaj - antimona in njegovih spojin, izraženih kot Sb, arzena in njegovih spojin, izraženih kot As, svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb, kroma in njegovih spojin, izraženih kot Cr, kobalta in njegovih spojin, izraženih kot Co, bakra in njegovih spojin, izraženih kot Cu, mangana in njegovih spojin, izraženih kot Mn, niklja in njegovih spojin, izraženih kot Ni, vanadija in njegovih spojin, izraženih kot V**, določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 0,05 mg/m³ na 0,03 mg/m³;

- **mejno vrednost kot povprečje v vzorčevalnem obdobju za emisije polikloriranih dibenzodioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF)** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 0,1 ngTEQ/Nm³ na 0,06 ngTEQ/Nm³;
- **dnevno povprečno vrednost za emisijo amonijaka** določilo na podlagi prvega odstavka 10a. člena ter točke 1.2 Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, in sicer bo znižalo iz 30 mg/m³ na 10 mg/m³;
- **dnevno povprečno vrednost za emisijo benzena** znižalo iz 5 mg/m³ na 3 mg/m³ na podlagi tretjega odstavka 1. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov in točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25), saj za parameter benzen ni določene mejne vrednosti v Uredbi o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Glede na zgoraj obrazloženo določitev mejnih vrednosti posameznih parametrov, se bo nova Preglednica 7a (Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu CS1) glasila:

Parameter	Mejne koncentracije ^{a)}			
	polurna povp. vrednost A(100%) ^{b)}	polurna povp. vrednost B(97%) ^{f)}	dnevna povp. vrednost ali povprečje v vzorčevalnem obdobju ^{c)}	letna povp. vrednost
Celotni prah	30 mg/m ³	15 mg/m ³	5 mg/m ³	/
Ogljikov monoksid (CO)	/	100 mg/m ^{3 b)}	50 mg/m ³	/
Skupni hlapni organski ogljik, izražen kot C (TOC)	80 mg/m ³	50 mg/m ³	10 mg/m ³	10 mg/m ³
Plinaste anorganske spojine klora (kloridi izraženi kot HCl)	40 mg/m ³	30 mg/m ³	8 mg/m ³	/
Fluor in njegove spojine (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³	1 mg/m ³	/
Dušikovi oksidi NO in NO ₂ , izraženi kot NO ₂	500 mg/m ³	400 mg/m ³	150 mg/m ³	/
Žveplov dioksid (SO ₂)	200 mg/m ³	75 mg/m ³	40 mg/m ³	/
Kadmij in spojine kadmija (Cd) in Talij in njegove spojine (Tl) skupaj	/	/	0,02 mg/m ^{3 d)}	/
Živo srebro in njegove spojine (Hg)	/	/	0,02 mg/m ³	0,02 mg/m ³
skupaj Antimon in njegove spojine, (Sb), Arzen in njegove spojine, (As), Svinec in njegove spojine, (Pb), Krom in njegove spojine, (Cr), Kobalt in njegove spojine, (Co),	/	/	0,3 mg/m ^{3 d)}	/

Parameter	Mejne koncentracije ^{a)}			
	polurna povp. vrednost A(100%) ^{b)}	polurna povp. vrednost B(97%) ^{f)}	dnevna povp. vrednost ali povprečje v vzorčevalnem obdobju ^{c)}	letna povp. vrednost
Baker in njegove spojine, (Cu), Mangan in njegove spojine, (Mn), Nikelj in njegove spojine, (Ni), in Vanadij in njegove spojine, (V)				
Dioksini in furani (PCDD+PCDF) v	/	/	0,06 ngTEQ/Nm ³ ^{e)}	/
Amonijak (NH ₃)	/	/	10 mg/m ³	/
Benzen	/	/	3 mg/m ³ ^{g)}	/
Benzo(a)piren	/	/	0,05 mg/m ³ ^{d)}	/

/ ni določenih mejnih vrednosti;

^{a)} računska vsebnost kisika je 10 vol%;

^{b)} vrednosti v stolpcu A veljajo za vse polurne povprečne vrednosti;

^{c)} dnevna povprečna vrednost je določena za snovi, ki se merijo trajno (emisije celotnega prahu, TOC, HCl, HF NO_x, SO₂, CO, amonijaka (NH₃) in živega srebra (Hg)). Povprečje v vzorčevalnem obdobju se uporablja pri občasnih meritvah koncentracije dioksinov in furanov, benzena, benzo(a)pirena in težkih kovin razen za živo srebro (Hg);

^{d)} mejna vrednosti za koncentracije benzo(a)pirena in težkih kovin razen za živo srebro (Hg) je predpisana za vzorčevalno obdobje najmanj 30 minut, in največ 8 ur;

^{e)} mejna vrednosti za koncentracije dioksinov in furanov je predpisana za vzorčevalno obdobje najmanj 6 in največ 8 ur;

^{f)} vrednosti v stolpcu B veljajo za 97 % izmerjenih polurnih povprečnih vrednosti v enem letu.

^{g)} z uporabo razpoložljivih tehnik pa se stremi k doseganju koncentracij benzena, nižjih od 0,5 mg/m³

- 3) Ministrstvo bo za točko I./4.2.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./4.2.3.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja z novo Preglednico 8b, v kateri bo na podlagi 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in spremenjene točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25) za parameter (snov) celotni prah določilo novo mejno vrednost 10 mg/m³ (obstoječa mejna vrednost je 20 mg/m³).

Nova Preglednica 8b, v kateri bo ministrstvo na podlagi zgoraj navedenih predpisov določilo mejno vrednost za parameter (snov) celotni prah na izpustih iz postopkov mletja in hlajenja, tj. za izpuste z oznakami CS5b, CS5c, CS5d, CS6a, CS6b, CS16a, CS16b, CS17a in CS17b, se bo glasila:

Snov	Mejne vrednost
Celotni prah	10 mg/m ³

Ministrstvo pripominja, da je v okoljevarstvenem dovoljenju mejna vrednost za parameter (snov) celotni prah za izpuste izpostavljenosti iz postopkov mletja in hlajenja, tj. za izpuste z oznakami, izpostavljenosti CS5b, CS5c, CS5d, CS6a, CS6b, CS16a, CS16b, CS17a in CS17b, določena 20 mg/m³ na podlagi BAT18 Zaključkov o BAT CLM.

Ministrstvo pripominja, da je v spremenjeni točki 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25) določeno, da emisije prahu, ki jih vsebujejo zajeti odpadni plini cementarn, iz tehnoloških procesov, kot so žganje v peči, hlajenje klinkerja, procesi mletja in drugi prašni postopki, razen v jaškastih pečeh, ne smejo presegati 10 mg/m³.

Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi in pogoji obratovanja, določeni s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov.

Ministrstvo ugotavlja, da tehnološke enote, v katerih se izvaja mletje in hlajenje, z izpusti z oznakami CS5b, CS5c, CS5d, CS6a, CS6b, CS16a, CS16b, CS17a in CS17b, niso vezane na proces sosežiganja odpadkov (v rotacijski peči), zato se mejne vrednosti za emisije celotnega prahu določajo na podlagi točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

- 4) Ministrstvo bo dodalo novo točko 4.2.4.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja z novo Preglednico 9c, v kateri bo spremenilo prvo vrstico Preglednice 9b iz točke I./4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo za parameter (snov) celotni prah na podlagi 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/2025) in spremenjene točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25), namesto mejne vrednosti 20 mg/m³ določilo novo mejno vrednost 10 mg/m³.

Ministrstvo pripominja, da je v spremenjeni točki 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25) je določeno, da emisije prahu, ki jih vsebujejo zajeti odpadni plini cementarn, iz tehnoloških procesov, kot so žganje v peči, hlajenje klinkerja, procesi mletja in drugi prašni postopki, razen v jaškastih pečeh, ne smejo presegati 10 mg/m³.

Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi in pogoji obratovanja, določeni s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov.

Ministrstvo ugotavlja, da tehnološka enota mlina premoga Skale (N24) iz točke 1.3.B.b izreka tega dovoljenja, z oznako izpusta CS29, v katerim se izvaja mletje premoga, niso vezan na proces sosežiganja odpadkov, zato se mejna vrednost za emisije celotnega prahu določa na podlagi točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

- 5) Ministrstvo bo na podlagi določil drugega odstavka 1. točke iz Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig, spremenilo točko I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo:
- v deseti alineji namesto besedne zveze »skupni prah« navedlo besedno zvezo »celotni prah«, ker je parameter »skupni prah« glede na spremenjeno Uredbo o sežigalnicah in napravah za sosežig poimenovan »celotni prah«;
 - za enajsto alinejo te točke dodalo tri nove alineje (12., 13. in 14. alinejo), v katerih je navedlo parametre plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl, fluor in njegove spojine, izražene kot HF in živo srebro (Hg), za katere mora upravljavec poleg že v

okoljevarstvenem dovoljenju predpisanih parametrov (tj. temperatura odpadnih plinov (T), volumski pretok odpadnih plinov (Q), volumski delež vodnih hlapov v odpadnem plinu (X_{H_2O}), tlak odpadnih plinov v odvodniku na mestu merjenja (P), ogljikov monoksid (CO), žveplov dioksid (SO₂), dušikove okside (NO_x), amonijak (NH₃), organske snovi skupno (kot skupni organski ogljik - TOC), celotni prah in kisik (O₂)) v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz točke I./4.3.3 izreka tega dovoljenja na izpustu z oznako CS1 zagotoviti izvajanje trajnih meritev na podlagi določil iz Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig.

Ker bo ministrstvo na podlagi določil iz Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov v točki I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost izvajanja trajnih meritev za parametre živo srebro (Hg), plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl in fluor in njegove spojine, izražene kot HF, bo spremenilo tudi točko I./4.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene obveznosti za izvajanje občasnih meritev, tako, da bo na podlagi četrtega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja te parametre črtalo iz navedene točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

- 6) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določeno, za katere parametre mora upravljavec v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustu CS1 zagotoviti izvajanje občasnih meritev in njihova pogostost (na vsakih šest mesecev oz. enkrat letno), in sicer tako, da bo:
- v prvi alineji točke I./4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi obveznosti izvajanja trajnih meritev za plinaste anorganske spojine klora (izražene kot HCl), fluor in njegove spojine (izraženih kot HF) in živo srebro (Hg) na podlagi določil iz Priloge 4 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov in četrtega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja črtalo navedene parametre (HCl, HF in Hg) iz točke I./4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter
 - v drugi alineji točke I./4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo obveznost izvajanja občasnih meritev enkrat letno za parameter benzo(a)pirena na podlagi prvega odstavka 10a. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov v povezavi z BAT 4 Zaključkov o BAT WI.

- 7) Deveti odstavek 150. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpustih naprave glede na višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak. V sedmem odstavku 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25) je določeno, da je treba ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, na odvodniku z največjim urnim prostorninskim pretokom, ki je večji od 100.000 m³/h, zagotoviti izvedbo občasnih meritev emisije snovi v zrak vsako leto, razen če je tak odvodnik namenjen samo prezračevanju prostorov.

Ker je največji prostorninski pretok odpadnih plinov na izpustu iz rešetkastega hladilnika z oznako izpusta CS6b 282.000 m³/h, kar je več od 100.000 m³/h, bo ministrstvo na podlagi določb sedmega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja spremenilo točko I./4.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo iz te točke črtalo (izločilo) izpust iz rešetkastega hladilnika z oznako izpusta CS6b in zanj na podlagi navedenih pravnih podlag v novi točki I./4.3.9.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost izvajanja občasnih meritev emisij snovi v zrak vsako leto.

Nova točka I./4.3.9.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

- »4.3.9.a Upravljavec mora na izpustu CS6b, določenem v Preglednici 5 točke 4.1.2 izreka tega dovoljenja, vsako leto zagotoviti izvajanje občasnih meritev emisij celotnega prahu v zrak, pri čemer je potrebno pri izvedbi občasnih meritev v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti najmanj tri posamezne meritve navedenih

spojin.«

- 8) Ministrstvo bo v točki I./4.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo po pomoti dvakrat navedeno besedo »izpustih« tako, da se besedna zveza »meritve na vseh izpustih izpustih« pravilno glasi »meritve na vseh izpustih«.
- 9) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo na podlagi četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo obveznost predložitve poročila o občasnih meritvah v elektronski obliki tudi občini na območju katere obratuje.
- 10) Ministrstvo bo v točki I./4.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo zahteve glede poročanja o trajnih meritvah tako, da bo na podlagi tretjega odstavka 150. člena ZVO-2A določilo upravljavcu obveznost, da mora veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo in jih enkrat mesečno za pretekli mesec kot dnevna poročila o trajnih meritvah posredovati na elektronski naslov Agencije RS za okolje in občine, na območju katere naprava obratuje.

Spremenjena točka I./4.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.17. Upravljavec mora veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo in jih enkrat mesečno za pretekli mesec kot dnevna poročila o trajnih meritvah posredovati na elektronski naslov Agencije RS za okolje in občine, na območju katere naprava obratuje.«

- 11) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo na podlagi spremenjenega tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 in tretjega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo obveznost predložitve poročila o občasnih meritvah v elektronski obliki tudi občini na območju katere obratuje v roku enega meseca od opravljenih meritev.

Spremenjena točka I./4.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.18. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in občini, na območju katere obratuje v elektronski obliki v enem mesecu od opravljenih meritev in najkasneje 10 dni po prejemu poročila.«

- 12) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo k parametrom, za katere za mora upravljavec zagotavljati, da se meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustu CS1 izvede z v tej točki navedenimi metodami, za enajsto alinejo dodalo novo alinejo in v njej na podlagi 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje za parameter benzo(a)piren določilo metodo meritev po standardih SIST ISO 11338-1 in SIST ISO 11338-2.
- 13) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer bo na podlagi drugega odstavka 10a. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določilo kriterije za izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti emisij v zrak na izpustu CS1 (rotacijska peč z mlino surovin), določenem v Preglednici 4 iz točke I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremenjena točka I./4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.23. Zahteve glede mejnih vrednosti snovi v zrak na izpustu CS1, so izpolnjene, če:

- nobena od dnevnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene dnevne mejne vrednosti emisij, ki je za napravo določena v Preglednici 7a v točki 4.2.1.a izreka tega dovoljenja;
- nobena od povprečnih vrednosti emisij v vzorčevalnem obdobju, določenem za težke kovine, benzo(a)piren ter dioksine in furane, ne preseže nobene mejne vrednosti emisij, ki je za napravo določena v Preglednici 7a v točki 4.2.1.a izreka tega dovoljenja;
- nobena od polurnih povprečnih vrednosti emisij ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca A Preglednici 7a točke 4.2.1.a izreka tega dovoljenja in 97 % polurnih povprečnih vrednosti emisij v letu ne preseže nobene mejne vrednosti emisij iz stolpca B Preglednici 7a v točki 4.2.1.a izreka tega dovoljenja;
- letne povprečne vrednosti emisij ne presežejo nobene letne mejne vrednosti emisij iz Preglednice 7 točke 4.2.1 izreka tega dovoljenja.«

14) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo za šesto alinejo te točke dodalo tri nove alineje, v katerih bo v skladu z določili devetega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo zahteve za natančnost merjenja (40%) za tri nove parametre, za katere je potrebno zagotoviti izvedbo trajnih meritev, in sicer: za plinaste anorganske spojine klora izražene kot HCl, plinaste anorganske spojine fluora izražene kot HF in živo srebro Hg.

15) Ministrstvo bo spremenilo točko I./4.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bo na podlagi četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo obveznost predložitve poročila o prvih meritvah v elektronski obliki tudi občini, na območju katere obratuje.

16) Ministrstvo bo za točko I./4.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo nove točke I./4.3.33, I./4.3.34, I./4.3.35 in I./4.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo bo v točki I./4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja prvega odstavka 22. člena in četrtega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji RS za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. V skladu s četrtem odstavkom 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje se zahteva iz prvega odstavka 22. člena tega pravilnika v zvezi s sporočanjem izmerjenih vrednosti začne uporabljati v osemnajstih mesecih od začetka veljavnosti tega pravilnika (torej od dne 5. 1. 2027).

Nova točka I./4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.33. Upravljavec mora najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji RS za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«

Ministrstvo bo v točki I./4.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb drugega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec kratkotrajne povprečne vrednosti iz točke I./4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sporočati Agenciji RS za okolje v intervalu povprečenja, ki sledi intervalu povprečenja, na katerega se nanašajo, pri čemer bo moral upravljavec sporočati naslednje podatke:

- čas in način obratovanja vira onesnaževanja;
- parametre obratovalnega stanja naprave, ki so predpisani s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak ali so določeni z okoljevarstvenim dovoljenjem ali so pomembni za razumevanje in vrednotenje rezultatov meritev;
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse parametre stanja odpadnih plinov, na podlagi katerih se izračunajo normirane povprečne vrednosti;
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse posebne parametre obratovalnega stanja naprave, za katere so s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak, predpisane mejne vrednosti ali so meritve teh parametrov predpisane z okoljevarstvenim dovoljenjem;
- normirane kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za prostorninski pretok odpadnih plinov;
- validirane normirane kratkotrajne povprečne vrednosti emisijskih koncentracij in njihov status za vse snovi, za katere se izvajajo trajne meritve;
- podatke o vseh posegih ali spremembah v merilno opremo ali opremo za zajem in vrednotenje podatkov o trajnih meritvah.

Nova točka I./4.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.34. Upravljavec mora kratkotrajne povprečne vrednosti iz točke 4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sporočiti Agenciji RS za okolje v intervalu povprečenja, ki sledi intervalu povprečenja, na katerega se nanašajo, pri čemer mora sporočati naslednje podatke:

- čas in način obratovanja vira onesnaževanja;
- parametre obratovalnega stanja naprave, ki so predpisani s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak ali so določeni z okoljevarstvenim dovoljenjem ali so pomembni za razumevanje in vrednotenje rezultatov meritev;
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse parametre stanja odpadnih plinov, na podlagi katerih se izračunajo normirane povprečne vrednosti;
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse posebne parametre obratovalnega stanja naprave, za katere so s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak, predpisane mejne vrednosti ali so meritve teh parametrov predpisane z okoljevarstvenim dovoljenjem;
- normirane kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za prostorninski pretok odpadnih plinov;
- validirane normirane kratkotrajne povprečne vrednosti emisijskih koncentracij in njihov status za vse snovi, za katere se izvajajo trajne meritve;
- podatke o vseh posegih ali spremembah v merilno opremo ali opremo za zajem in vrednotenje podatkov o trajnih meritvah.«

Ministrstvo bo v točki I./4.3.35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb tretjega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahteve za hranjenje podatkov o izmerjenih vrednosti pri trajnih meritvah.

Nova točka I./4.3.35 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.35. Upravljavec mora izmerjene vrednosti iz točke 4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja hraniti nespremenjene in v popolni elektronsko berljivi obliki najmanj pet

let ter jih na zahtevo ministrstva ali občine predložiti ali omogočiti vpogled vanje.«

Ministrstvo bo v točki I./4.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb sedmega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahteve upravljavcu za pripravo in poročanje letnega poročila o trajnih meritvah do roka za vzpostavitev telemetričnega sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji Republike Slovenije za okolje iz točke I./4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Nova točka I./4.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo glasila:

»4.3.36 Upravljavca mora do roka iz točke 4.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v svojem sistemu pripraviti letno poročilo o trajnih meritvah in poročilo za posamezno koledarsko leto posredovati do 31. marca v naslednjem letu na elektronski naslov ministrstva in občine, na območju katere naprava obratuje.«

- 17) Ministrstvo mora v skladu s petim odstavkom 121. člena ZVO-2 v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določiti tudi rok, v katerem mora upravljavca uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami.

Ministrstvo bo zato v točki II. izreka odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določilo začetek veljavnosti posameznih točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer bo določilo:

- na podlagi drugega odstavka 7. člena ZVO-2A: rok štirih let od pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za tiste točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene ob upoštevanju četrtega odstavka 18. člena ZVO-2 in desetega odstavka 150. člena ZVO-2 v povezavi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov;
- na podlagi tretjega odstavka 7. člena ZVO-2A: rok šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za tiste točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene v povezavi s spremenjenim tretjim odstavkom 150. člena ZVO-2;
- na podlagi 4. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov: rok 48 mesecev od pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za tiste točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene ob upoštevanju spremenjene Priloge 4 in priloge 10 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov;
- na podlagi četrtega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje: rok 18 mesecev od začetka veljavnosti Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje za tiste točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene ob upoštevanju prvega odstavka 22. člena citiranega pravilnika,
- na podlagi petega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje: rok 9 mesecev od začetka veljavnosti Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje za tiste točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene ob upoštevanju drugega in tretjega odstavka 22. člena citiranega pravilnika.

II. Poziv:

Ministrstvo vas poziva, da:

- se opredelite do vseh točk iz točke I. te seznantitve (tj. do vseh v točki I. te seznantitve navedenih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja);

- pojasnite, s kakšnimi ukrepi boste dosegali nove mejne vrednosti, določene v Preglednici 7a iz točke I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- pojasnite, z uporabo katerih razpoložljivih tehnik boste stremeli k doseganju koncentracij benzena, nižjih od 0,5 mg/m³, kot to izhaja iz točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
- navedete tudi časovnico za izpolnitev zahtev iz spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena ZUP je treba, preden se izda odločba, dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo (zaslišanje stranke). Skladno s tretjim odstavkom istega člena organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, določenih z zakonom. Prav tako iz prvega odstavka 138. člena ZUP izhaja, da je treba strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi.

V skladu z navedenimi določbami ZUP vas ministrstvo poziva, da najkasneje v **60 dneh** od prejema tega dopisa podate izjavo glede seznanitev iz točke I. in II. tega poziva ter posredujete odziv na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, pri čemer se prosimo sklicujte na številko upravne zadeve **35432-44/2025-2570**.

S spoštovanjem,

V postopku sodelujeta
uradni osebi:

Jurij Fašing
Sekretar

mag. Suzana Rak
sekretarka

Postopek vodi:

Mojca Logar
sekretarka

Vročiti:
- Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle - osebno