

PREGLED IN PREDLOG PARAMETROV MONITORINGA EMISIJ V ZRAK (PRILOGA 2 OVD) - po prehodnem obdobju 4 leta po spremembi OVD

| PROIZVODNJA SUROVINSKE MOKE IN KLINKERJA |                                |               |                   |                                            |                                                                                                                                             |                       |                       |                    | Mejna vrednost (pripredpisanih pogojih)     |                                            |                                   |                                  | MAKS. volumni pretok - m3n/h     | MAKS. masni pretok - kg/h (glede na max. polurne MV) | OPOMBA | Kratko ime uredbe               |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Št. izpusta                              | Naprava, ki se odprahuje       | Vrsta emisije | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER                                  | OBRATOVALNI MONITORING                                                                                                                      | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta (m) | Polurna povprečna vrednost (A-100%) (mg/m3) | Polurna povprečna vrednost (B-97%) (mg/m3) | Dnevna povprečna vrednost (mg/m3) | Letna povprečna vrednost (mg/m3) |                                  |                                                      |        |                                 |
| CS1                                      | Rotacijska peč z mlini surovin | dimni plini   |                   | prah                                       | trajne meritve; po standardu ISO 10155; 1× letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181                 | 103.912               | 393.815               | 105                | 30                                          | 15                                         | 10                                |                                  |                                  | 18,6                                                 |        | Uredba sosežig - sprememba      |
|                                          |                                |               |                   | NOx                                        | trajne meritve; po standardu ISO 12039-modificiran; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181 |                       |                       |                    | 500                                         | 400                                        | 150 → 200                         |                                  |                                  | 310                                                  |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | SO2                                        | trajne meritve; po standardu ISO 12039-modificiran; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181 |                       |                       |                    | 200                                         | 75                                         | 40                                |                                  |                                  | 124                                                  |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | CO                                         | trajne meritve; po standardu ISO 12039; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             | 100                                        | 50 → 100                          |                                  |                                  | 62                                                   |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | TOC                                        | trajne meritve; po standardu EN1352; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181                |                       |                       |                    | 80                                          | 50                                         | 10 → 12                           | 10                               |                                  | 49,6                                                 |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | volumnski pretok                           | trajne meritve; po standardu ISO 10780; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             |                                            |                                   |                                  | 620000 (max) 430.000 (povprečni) |                                                      |        |                                 |
|                                          |                                |               |                   | temperatura                                | trajne meritve; po standardu ISO 10780; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             |                                            |                                   |                                  |                                  |                                                      |        |                                 |
|                                          |                                |               |                   | tlak                                       | trajne meritve; po standardu ISO 10780; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             |                                            |                                   |                                  |                                  |                                                      |        |                                 |
|                                          |                                |               |                   | H2O                                        | trajne meritve; po standardu ISO 10780; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             |                                            |                                   |                                  |                                  |                                                      |        |                                 |
|                                          |                                |               |                   | kisik O2                                   | trajne meritve; po standardu ISO 12039; enkrat letno funkcionalni preizkus in na 1× na 3 leta kalibracija po standardu EN 14181             |                       |                       |                    |                                             |                                            |                                   |                                  |                                  |                                                      |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | HCl                                        | trajne meritve; po standardu EN 1911-1,2,3                                                                                                  |                       |                       |                    | 40                                          | 30                                         | 8                                 |                                  |                                  | 24,8                                                 |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | HF                                         | 2× letno občasne meritve; po standardu SIST-TS CEN/TS 17340                                                                                 |                       |                       |                    | 4                                           | 2                                          | 1                                 |                                  |                                  | 2,48                                                 |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | Hg                                         | trajne meritve; po standardu EN 13211                                                                                                       |                       |                       |                    |                                             |                                            | 0,02 → 0,03                       | 0,02                             |                                  | 0,0186                                               |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | Cd in Tl skupaj                            | 2× letno občasne meritve; po standardu EN 14385                                                                                             |                       |                       |                    |                                             |                                            | 0,02                              |                                  |                                  | 0,0124                                               |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | As, Co, Sb, V, Cu, Cr, Mn, Ni in Pb skupaj | 2× letno občasne meritve; po standardu EN 14385                                                                                             |                       |                       |                    |                                             |                                            | 0,3                               |                                  |                                  | 0,186                                                |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | PCDD/PCDF                                  | 2× letno občasne meritve; po standardu EN 1948-1,2,3                                                                                        |                       |                       |                    |                                             |                                            | 0,06 ng TE/m3                     |                                  |                                  | 3,72E-08                                             |        | #                               |
|                                          |                                |               |                   | Benzen                                     | 1× letno občasne meritve; po standardu EN 13649                                                                                             |                       |                       |                    |                                             |                                            | 3                                 |                                  |                                  | 1,86                                                 |        | Uredba - splošna - sprememba, # |
|                                          |                                |               |                   | Benzo(a)piren                              | 1× letno občasne meritve; po standardu ISO 11338-1,2                                                                                        |                       |                       |                    |                                             |                                            | 0,05                              |                                  |                                  | 0,031                                                |        | Uredba zrak - splošna           |
|                                          |                                |               |                   | NH3                                        | trajne meritve; SIST EN ISO 21877                                                                                                           |                       |                       |                    |                                             |                                            | 10 → 30                           |                                  |                                  | 18,6                                                 |        | #                               |

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprahuje           | Vrsta emisije   | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/m3) |  | MAKS. volumni pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe            |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|
| CS2a        | Transportne poti vrečastega filtra | filtrski prah   | E_50              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.931               | 393.814               | 35             |  |  | 10                     |  | 8800                         | 0,088                     |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS3         | Transportne poti v mlinci          | surovinska moka | DO17              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.973               | 393.827               | 44             |  |  | 10                     |  | 52000                        | 0,52                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS4a        | Silos moke G1                      | surovinska moka | F_38              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.017               | 393.812               | 50             |  |  | 10                     |  | 20000                        | 0,2                       |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS5a        | Silos moke G2                      | surovinska moka | F_40              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.043               | 393.815               | 50             |  |  | 10                     |  | 20000                        | 0,2                       |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS5b        | Novi izmenjevalec kota 100,6 m     | surovinska moka | H_13              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.077               | 393.817               | 105            |  |  | 10                     |  | 5000                         | 0,05                      |        | Uredba - splošna - sprememba |
| CS5c        | Stari izmenjevalec kota 8,6 m      | surovinska moka | H_11              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.053               | 393.818               | 10             |  |  | 10                     |  | 5000                         | 0,05                      |        | Uredba - splošna - sprememba |
| CS5d        | Stari izmenjevalec kota 28,6 m     | surovinska moka | H_06              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.069               | 393.820               | 30             |  |  | 10                     |  | 11500                        | 0,115                     |        | Uredba - splošna - sprememba |
| CS5e        | Silos bypass 350 m3                | bypass prah     | H_38-2D1          | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.070               | 393.806               | 34             |  |  | 10                     |  | 11400                        | 0,114                     |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS5f        | Silos bypass 15 m3                 | bypass prah     | Hm_25-2D1         | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.068               | 393.805               | 14             |  |  | 10                     |  | 11400                        | 0,114                     |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS_6a       | Drobilec klinkerja                 | klinter         | H_62              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.173               | 393.831               | 15             |  |  | 10                     |  | 15000                        | 0,15                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS6b        | Rešetkasti hladilnik               | klinter         | H_90              | prah      | 1× na leto občasne meritve; po standardu EN 13284-1   | 104.195               | 393.837               | 25             |  |  | 10                     |  | 282000                       | 2,82                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS6c        | Vsip v elevator H65                | klinter         | H_64              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.213               | 393.831               | 10             |  |  | 10                     |  | 8000                         | 0,08                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS7a        | Vrh elevatorja H65                 | klinter         | H_70              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.223               | 393.828               | 55             |  |  | 10                     |  | 11000                        | 0,11                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS8a        | Silos H1                           | klinter         | H_71              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.289               | 393.839               | 46             |  |  | 10                     |  | 24000                        | 0,24                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS9a        | Silos H2                           | klinter         | H_72              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.259               | 393.839               | 46             |  |  | 10                     |  | 24000                        | 0,24                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS10a       | Silos H3                           | klinter         | H_73              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.236               | 393.839               | 46             |  |  | 10                     |  | 24000                        | 0,24                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS10b       | Silos H4                           | klinter         | H_74              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.209               | 393.825               | 41             |  |  | 10                     |  | 24000                        | 0,24                      |        | Zaključki BAT CLM            |
| CS10c       | Silos H5                           | klinter         | H_75              | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.208               | 393.842               | 41             |  |  | 10                     |  | 24000                        | 0,24                      |        | Zaključki BAT CLM            |

MLETJE CEMENTA

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprahuje                                        | Vrsta emisije         | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/m3) |  | MAKS. volumni pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| CS_12a      | Vsip v elevatorja klinkerja in surovin ter vibratorji silosa H1 | Klinker, gips, žindra | Ma_02             | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.308               | 393.831               | 5              |  |  | 10                     |  | 15000                        | 0,15                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS_12b      | Vibratorji silosev klinkerja H2 in H3                           | klinter               | Mb_24             | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.248               | 393.829               | 12             |  |  | 10                     |  | 16000                        | 0,16                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS12c       | presip doziranja surovin                                        | klinter, gips, žindra | Mb_43             | prah      | 1× na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.243               | 393.848               | 15             |  |  | 10                     |  | 25000                        | 0,25                      |        | Zaključki BAT CLM |

|        |                                                         |                        |       |      |                                                        |         |         |    |  |  |    |  |        |       |                                 |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----|--|--|----|--|--------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| CS12d  | Odvzem iz silosev H4 in H5                              | klinker                | Mb_34 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.213 | 393.836 | 6  |  |  | 10 |  | 13000  | 0,13  |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS13a  | Presip iz elevat. klink. in surovin, bunkerji klinkerja | Klinker, gips, žindra  | Ma_05 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.312 | 393.836 | 46 |  |  | 10 |  | 15000  | 0,15  |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS16a  | Mlin cementa linija 1                                   | cement                 | M1051 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.337 | 393.837 | 46 |  |  | 10 |  | 60000  | 0,6   |                                 | Uredba - splošna - sprememba                      |
| CS16b  | Separator mlina linije 1                                | cement                 | M1052 | prah | 1 × na leto občasne meritve; po standardu EN 13284-1   | 104.310 | 393.820 | 46 |  |  | 10 |  | 116000 | 1,16  | skupen izpust - 2 merilni mesti | Uredba - splošna - sprememba<br>Zaključki BAT CLM |
| CS16c  | prehodni silos 1                                        | pepel, sipki materiali | Mc106 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.354 | 393.833 | 25 |  |  | 10 |  | 4500   | 0,045 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS17a  | Mlin cementa linija 2 - vrečasti filter                 | cement                 | M2101 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.341 | 393.840 | 46 |  |  | 10 |  | 70000  | 0,7   |                                 | Uredba - splošna - sprememba                      |
| CS17b  | Filter separatorja 2                                    | cement                 | M2103 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.309 | 393.853 | 46 |  |  | 10 |  | 60000  | 0,6   |                                 | Uredba - splošna - sprememba                      |
| CS18   | Elevatorski stolp in transport cementa 1                | cement                 | N1051 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.400 | 393.821 | 17 |  |  | 10 |  | 8400   | 0,084 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS19   | Elevatorski stolp in transport cementa 2                | cement                 | N2051 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.404 | 393.829 | 17 |  |  | 10 |  | 8400   | 0,084 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS 20a | Silos cementa 51                                        | cement                 | N0051 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.417 | 393.837 | 62 |  |  | 10 |  | 12000  | 0,12  |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS 21a | Silos cementa 52                                        | cement                 | N0052 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.446 | 393.838 | 58 |  |  | 10 |  | 10500  | 0,105 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS 22a | Silos cementa 53 transport                              | cement                 | N0053 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.477 | 393.839 | 53 |  |  | 10 |  | 12000  | 0,12  |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS22b  | Silos cementa/pepela 62                                 | cement/pepel           |       | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.378 | 393.807 | 33 |  |  | 10 |  | 3600   | 0,036 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |
| CS22c  | Silos cementa/pepela 61                                 | cement/pepel           |       | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.393 | 393.808 | 33 |  |  | 10 |  | 2100   | 0,021 |                                 | Zaključki BAT CLM                                 |

ODPREMA CEMENTA

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprašuje               | Vrsta emisije | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                 | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/m3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| CS22d       | Polnilna naprava cementa/pepela        | cement/pepel  |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.385               | 393.801               | 17             |  |  | 10                     |  | 4800                          | 0,048                     |        | Zaključki BAT CLM |
| CS 25a      | Pakirka 3                              | cement        | P3.700            | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-2 | 104.477               | 393.803               | 36             |  |  | 10                     |  | 35000                         | 0,35                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS26K       | Odprema cementa rinfuza 51 - kamionsko | cement        | R51.171-271       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.405               | 393.832               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS26V       | Odprema cementa rinfuza 51 - vagonско  | cement        | R51.371-471       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.405               | 393.819               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS27K       | Odprema cementa rinfuza 52 - kamionsko | cement        | R52.171-271       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.460               | 393.833               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS27V       | Odprema cementa rinfuza 52 - vagonско  | cement        | R52.371-471       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.434               | 393.820               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS28K       | Odprema cementa rinfuza 53 - kamionsko | cement        | R53.171-271       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.490               | 393.833               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS28V       | Odprema cementa rinfuza 53 - vagonско  | cement        | R53.371-471       | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.490               | 393.821               | 23             |  |  | 10                     |  | 6000                          | 0,06                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS 31       | Odvzem iz silosa cementa 54            | cement        | R54.171           | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.486               | 393.842               | 14             |  |  | 10                     |  | 4500                          | 0,045                     |        | Zaključki BAT CLM |

MLIN PREMOGA

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprašuje            | Vrsta emisije      | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER     | OBRATOVALNI MONITORING                                            | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/m3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe            |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|
| CS29        | Mlin Loesche premoga oz. petrolkoks | petrolkoks, premog | K_05              | prah          | 1×na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1              | 104.215               | 393.854               | 43             |  |  | 10                     |  | 48000                         | 0,48                      |        | Uredba - splošna - sprememba |
|             |                                     |                    |                   | SO2           | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu ISO 12039-modificiran |                       |                       |                |  |  | 350                    |  |                               | 16,8                      |        | Uredba zrak - splošna        |
|             |                                     |                    |                   | TOC           | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13526              |                       |                       |                |  |  | 50                     |  |                               | 2,4                       |        | Uredba zrak - splošna        |
|             |                                     |                    |                   | benzo(a)piren | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 11338-1,2          |                       |                       |                |  |  | 0,05                   |  |                               | 0,0024                    |        | Uredba zrak - splošna        |
| CS29a       | bunkerja nezmletega PK              | petolkoks, premog  | Ka_08             | prah          | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1            | 104.230               | 393.851               | 43             |  |  | 10                     |  | 5500                          | 0,055                     |        | Zaključki BAT CLM            |

PROIZVODNJA SUROVIN

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprašuje | Vrsta emisije       | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                 | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/Nm3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| CRO1        | Drobilec                 | surovinska mešanica |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.371               | 394.078               | 19             |  |  | 10                      |  | 35000                         | 0,35                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CRO1a       | Presipna postaja 105     | surovinska mešanica |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.641               | 393.789               | 14             |  |  | 10                      |  | 8000                          | 0,08                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CRO2        | Korekcijski silosi       | surovinska mešanica |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.326               | 394.010               | 31             |  |  | 10                      |  | 25000                         | 0,25                      |        | Zaključki BAT CLM |

SKLADIŠČNA HALA SUROVIN

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprašuje | Vrsta emisije | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/Nm3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|

|      |                      |                           |     |      |                                                        |         |         |   |  |  |    |  |       |     |  |                   |
|------|----------------------|---------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---|--|--|----|--|-------|-----|--|-------------------|
| CS30 | Kamionsko zvačališče | gips, žlindra, petrolkoks | N31 | prah | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 104.247 | 393.894 | 7 |  |  | 10 |  | 40000 | 0,4 |  | Zaključki BAT CLM |
|------|----------------------|---------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---|--|--|----|--|-------|-----|--|-------------------|

SKLADIŠČE ZA 3D MATERIALE

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprahuje  | Vrsta emisije | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                 | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/Nm3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| CS32        | Skladišče za 3D materiale | prah          |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.528               | 393.749               | 10             |  |  | 10                      |  | 40000                         | 0,4                       |        | Zaključki BAT CLM |

SILOSI POLJE

| Št. izpusta | Naprava, ki se odprahuje | Vrsta emisije | TEHNOLOŠKA OZNAKA | PARAMETER | OBRATOVALNI MONITORING                                 | D96/TM koordinata (n) | D96/TM koordinata (e) | Višina izpusta |  |  | Mejna vrednost (mg/m3) |  | MAKS. volumski pretok - m3n/h | MAKS. masni pretok - kg/h | OPOMBA | Kratko ime uredbe |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| CS33        | Silos cementa 41         | cement        |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.551               | 393.748               | 35             |  |  | 10                     |  | 5000                          | 0.05                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS34        | Silos cementa 42         | cement        |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.551               | 393.748               | 35             |  |  | 10                     |  | 5000                          | 0.05                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS35        | Silos cementa 43         | cement        |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.529               | 393.741               | 31             |  |  | 10                     |  | 2000                          | 0.02                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS36        | Silos cementa 44         | cement        |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.521               | 393.738               | 31             |  |  | 10                     |  | 2000                          | 0.02                      |        | Zaključki BAT CLM |
| CS37        | Silos cementa 45         | cement        |                   | prah      | 1 × na 3 leta občasne meritve; po standardu EN 13284-1 | 103.512               | 393.736               | 31             |  |  | 10                     |  | 2000                          | 0.02                      |        | Zaključki BAT CLM |

LEGENDA:

- CS...
- CS...
- spremembe in novi izpusti, vključeni v vlogo za spremembo IED OVD po uradni dolžnosti, ki niso zajeti v čistopiu OVDs z dne 17.9.2025
- zaprošene izjeme