



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arsa@gov.si

www.arsa.gov.si

PLG 31/17

Številka: 35472-114/2016-15

Datum: 21.2.2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) in prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravitelja KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična št. 5143497000, ki ga zastopa direktor Kristjan Mugerli, njega pa po pooblastilu PKG Šprinzer Mirko s.p., Ruška cesta 7, 2000 Maribor, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Upravitelju KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: upravitelj) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave Betonska Eurostar EPM 4500/ES Laže z zmogljivostjo 21.600 ton/leto, 72 ton/dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na naslovu: Laže 30, Senožec, na lokaciji 2446 k.o. Laže parcela št. 1238/2 v kamnolomu Laže v občini Divača. Naprava je sestavljena iz naslednjih tehnoloških enot:

- pokriti silosi za agregate,
- tehtalni transportni trak,
- transportni trak za agregat,
- zbirna posoda za agregate,
- tehnika za vodo,
- silosi za cement, pepel in kameno moko,
- vrečasti filtri za čiščenje zraka,
- polžni transporterji za cement, pepel in kameno moko,
- tehnika za cement, pepel in kameno moko,
- planetarni mešalec tip EPM 4500/ES z zračno vrečo,
- tehnika za dodatke,
- rezervoarji za dodatke,
- pnevmatski deli,
- varnostni elementi in
- naprava za čiščenje odpadne vode in skladiščenje, računalniški sistem vodenja betonarne – naprave.

2. Zahteve za predelavo in recikliranje odpadkov

2.1 Upravitelju se v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati in reciklirati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog	povzročitelji
2	10 01 17	Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden pod 10 01 16	povzročitelji
3	19 08 14	Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 13	povzročitelj

Izvor praškastih odpadkov, namenjenih predelavi na napravi je iz termoelektrarn iz Italije in Hrvaške. Pri čezmejnem transportu odpadkov se bodo upoštevala in izvajala določila 18. člena Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Odpadek 10 01 02 nastaja v termoelektrarnah, katerih edini vir goriva predstavlja čisti premog, odpadek 10 01 17 pa nastaja v termoelektrarnah.

Izvor odpadka 19 08 14 nastaja v procesu sekundarnega čiščenja osnovno že prečiščene odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav v Republiki Sloveniji.

- 2.2 Upravljavcu se v napravi iz 1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati in reciklirati največ 24.600 t odpadkov iz 2.1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.3 Upravljavcu se v napravi iz 1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz 2. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopkih in metodah predelave:
- R12: izmenjava odpadkov za predelavo s katerikoli od postopkov, označenih z R1 do R11, kjer se bosta odpadka 10 01 17 in 19 08 14 mešala v betonske mešanice
 - R5: recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov – 10 01 02 priprava sveže betonske mešanice – proizvod
- 2.4 Upravljevec lahko v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja hkrati skupno v silosu skladišči 100 t sipkastih odpadkov (pepelov) in v cisterni za tekoča blata 5 m³ blata iz čiščenja tehnoloških odpadnih vod.
- 2.5 Upravljevec mora po predelavi nastale odpadke s številki 19 02 99 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki oziroma uporabiti kot polnilo pri graditvi objektov na svojih gradbiščih.
- 2.6 Upravljevec bo odpadke pred predelavo skladiščil v silosih za sipke materiali (10 01 02, 10 01 17) oziroma v cisterni (19 08 14).
- 2.7 Upravljevec mora izvajati predelavo in recikliranje odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in ne povzroča škodljivih vplivov na območja, zlasti da se pri predelavi in recikliranju odpadkov izvaja naslednje ukrepe:
- zaradi preprečevanja emisij prašnih delcev v okolje se morajo odpadki v predelavo na napravo dovažati v posebnih zaprtih avtociстерnah za prevoz sipkih materialov,
 - zaradi preprečevanja emisij prašnih delcev v okolje, mora v času pretovarjanja odpadka iz avtociстерne v silos za skladiščenje odpadka do predelave na napravi delovati filtrski sistem za odpraševanje v skladu s pripadajočim poslovnikom za njegovo obratovanje,
 - pri dovozu in pretovarjanju tekočega blata kot odpadka iz obdelave tehnoloških odpadnih voda je potrebno zagotoviti ukrepe proti razlitju omenjenega odpadka,
 - da se odpadki skladiščijo v zaprtih silosih.