

NAVODILA ZA VARNO DELO V SKLADIŠČU

**Z namenom poskrbeti za varnost in zdravje pri delu izdajamo navodila za varno delo.
Preberite navodila in ravnajte v skladu z njimi za zagotovitev vašega zdravja in življenja.**

1. Pred vsakim pričetkom del se prepričajte, če imate vso osebno varovalno opremo, brezhibne delovne pripomočke, ki jih uporabljate in če so pogoji dela za vaše delo varni.
2. Pri hoji po stopnicah obvezno uporabite varnostno opremo.
3. Pred pričetkom vsakega dela se prepričajte, če so bili izpolnjeni vsi pogoji za varno delo.
4. Uporabite delovne naprave in osebno varovalno opremo v skladu z navodili in s pravili varnega dela, ter v skladu z svojo usposobljenostjo.
5. Delajte z delovnimi napravami v skladu z navodili o uporabi.
6. Takoj javite vsako okvaro ali pojav na delovni opremi odgovorni osebi.
7. Na območju podjetja ste dolžni upoštevati talno signalizacijo.
8. Izvajajte delovne operacije v skladu s svojim znanjem in pri tem upoštevajte vse varnostne ukrepe in uporabite vso predpisano varnostno opremo.
9. V primeru neposredne nevarnosti za zdravje in življenje ste dolžni prekiniti delo in o tem obvestiti odgovorno osebo.
10. Če ugotovite, da informacije – znanje s katerim razpolagate niso dovolj za obvladovanje nevarnosti ste dolžni to javiti odgovorni osebi in vztrajati, da dobite ustrezne varnostne napotke, sicer ne smete pričeti opravljati dela.
11. Ob vsaki zaznavi nepravilnosti ali opustitve varnostnih ukrepov s strani drugih zaposlenih v podjetju najprej obvestiti odgovorno osebo.
12. V kolikor se pojavi v delovnem procesu situacija, ki ni običajna, je potrebno prekiniti delovni proces, obvestiti odgovorno osebo in sodelavce ter zavarovati kraj nevarnosti (umik iz območja nevarnosti).

NEVARNOST PRI DELU IN GIBANJU V SKLADIŠČU

1. **Padci predmetov- tovorov-** odlagajte predmete, da bodo varno pred padcem.
2. pred nakladanjem in razkladanjem preverite, če je vozilo podloženo.
3. **Nevarnost zagrabitve-** ovijalni stroj- upoštevajte varnostna pravila pri delu z ovijalnim strojem. Pred kakršnem koli posegu v nevarno območje izklopite delovanje. Poskrbite za prosto območje okoli stroja.
4. **Nevarne površine, ostri robovi, štrleči deli- transportne poti-** preverite čistost in spolzkost transportnih poti in jih očistite pred uporabo in nadaljnjo uporabo.
5. **Spotiki, zdrsni in padci-** hodite pazljivo posebej pri nošnji predmetov.
6. **Delo v omejenem prostoru-** se pojavlja na vozilih- pazite da ne padete iz vozila.
7. **Fizične obremenitve-** upoštevajte pravila varnega dvigovanja in premeščanja bremen.
8. **Vpliv osebne varovalne opreme-** uporabljajte samo opremo, ki ste jo prejeli.
9. **Metode in tehnike dela-** upoštevajte predpisan način dela, če je neizvedljivi poskrbite da izvedete pogoje za normalen način dela.
10. **Požar ali eksplozija-** upoštevajte določila požarnega reda in uporabite gasilnik v primeru potrebe. V celoti upoštevajte pravila varnega dela v Ex conah.
11. **vzdrževanje opreme-** če zaznate nepravilno ali pomanjkljivo delovanje opreme za delo je ne uporabljajte in javite odgovorni osebi.

NAVODILA ZA DELO S KEMIČALIJI V SKLADIŠČU

1. V skladišču se skladiščijo kemikalije v zaprti embalaži.
2. V skladišču se skladišči blago naslednjih ADR razredov:
 - Razred 2B: Aerosoli (nevarnost požara, nevarnost eksplozije, nevarnost zadržitve),
 - Razred 3A: Vnetljive tekočine (nevarnost požara, nevarnost eksplozije),
 - Razred 5.1A, 5.1B, 5.1C: Oksidativne tekočine in trdne snovi (nevarnost burne reakcije, vžiga ali eksplozije ob stiku z vnetljivimi ali gorljivimi snovmi),
 - Razred 5.2: Organski peroksidi
 - Razred 6.1A in 6.1B: Kemikalije z resnimi učinki na zdravje (nevarnost zastrupitve ob vdihovanju, stik s kožo ali ob zaužitju),

NAVODILA ZA VARNO DELO V SKLADIŠČU

- Razred 8A in 8B: Jedke kemikalije (nevarnost opeklin zaradi jedkosti),
 - Razred 10: Gorljive tekoče kemikalije, razen tistih, ki so uvrščene v razred skladiščenja 3,
 - Razred 11: Gorljivi trdni proizvodi,
 - Razred 12: Negorljivi proizvodi,
 - Razred 13: Negorljivi trdni proizvodi.
3. Varnostni listi se nahajajo na računalniku na skupnem G listu (F.A. MAIK D.O.O. → SKLADIŠČE → Varnostni listi update).
 4. Transportne manipulacije z nevarnim blagom opravljajte vestno in pazljivo, da ne pride do poškodbe ali prevrnitve embalažnih enot.
 5. Pri sprejemu nevarnega blaga preveriti poškodovanost in zaprtost embalaže. Poškodovane embalaže se ne sme prevzeti v skladiščenje. Izvesti postopek določen za takšne primere. Obvesti odgovorno osebo in svetovalca za kemikalije.
 6. Pri prevzemu IBC-jev z vsebnostjo lahkih organskih topil preveriti prisotnost izhlapevanja pri zgornji in spodnji odprtini. Po indikacijah hlapenja izvesti postopek za ta primer, ne sme se odpeljati v skladišče.
 7. V primeru razlitja snovi v skladišču ravnajte v skladu z navodili za ravnanje v primeru razlitja nevarne snovi, ki so izobešena po skladišču.
 8. Pri delu z nevarnimi snovmi je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, v primeru razlitja tudi opreme iz omarice z zaščitno opremo.
 9. Upoštevajte piktograme, ki so nameščeni po skladišču.

NAVODILA ZA VARNO DELO Z VILIČARJEM

1. Nevarnosti pri delu:
 - Nevarnost preobremenitve,
 - Nevarnost stisnitve delavcev,
 - Nevarnost prevrnitve viličarja,
 - Nevarnost pri dvigovanju sodelavcev.
 - Nevarnost porušitve stabilnosti naloženega tovora,
 - Nevarnost prevrnitve tovora,
 - Nevarnost vkleščanja,
2. Pred prevozom embalaže preverite poškodovanost in zaprtost embalaže - poškodovanih in odprtih tovorkov ne smete prevažati.
3. Pri odlaganju dosledno upoštevajte cone skladiščenja.
4. Pred vsakim pričetkom del je potrebno pregledati brezhibnost viličarja, v primeru ugotovitve nepravilnosti, je potrebno poskrbeti, da se napaka odpravi oz. vozilo usposobi za vožnjo.
5. Pred vsako transportno manipulacijo (prijem, dvig, prenos, spuščanje) je potrebno predvideti način izvedbe in preveriti tovor v smislu stabilnosti in mase, ter dimenzij.
6. Med nakladanjem oz. razkladanjem se v območju gibanja viličarja ne sme zadrževati nihče razen zaposlenih.
7. V kolikor se pri premiku v območju gibanja viličarja nahaja zaposlena oseba, viličarist z zvočnim signalom naznani začetek delovne operacije.
8. Tovor mora ležati na vilicah čim bliže nosilnemu jarmu in mora biti enakomerno razdeljen na oba kraka.
9. Tovor, ki leži na vilicah ne sme vozniku zapirati pogleda naprej. Če se prenaša večji tovor, ki viličaristu zastira vidno polje voznika in se temu ni mogoče izogniti, more za to določena oseba z znaki usmerjati voznika pri prevažanju in dvigovanju ter spuščanju tovora.
10. Če se tovor jemlje s sklada in med vrsticami skladov ni prostora za vilice, ne sme voznik viličarja na silo tiščati vilic v tovor.
11. Prepovedano je poseganje v nevarno območje delovanja viličarja med obratovanjem.
12. Prenašanje tovora z viličarjem se opravlja z nazaj nagnjenim nosilcem – jarmom. Med spodnjim robom prijemalnih vilic in tlemi mora biti pri viličarju s kolesi najmanj 500mm prostora.
13. Prepovedano je zlaganje in prenašanje tovorov, ki presegajo dopustno obremenitev viličarja.
14. Vožnja z viličarjem je prepovedana vsem osebam razen vozniku.
15. Vsako nepravilnost ali drug nevaren pojav mora voznik viličarja javiti odgovorni osebi.
16. Pri vožnji na zunanjih transportnih površinah je potrebno poskrbeti za zavarovanje premika za ostale udeležence v prometu.
17. Na viličarju je prepovedano voziti druge osebe.

NAVODILA ZA VARNO DELO V SKLADIŠČU

18. Pri upravljanju viličarja in pri manipulacijah v zvezi s pripravo tovora je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo (čelado, rokavice, delovno obleko, čevlje z zaščito prstov).
19. Pred vsakodnevnim nastopom dela je potrebno preveriti funkcionalnost viličarja in preverbo potrditi s podpisom na kontrolnem listu.
20. Baterije je potrebno polniti v skladu z navodili, ki so izobešena ob polnilcih.

