

Tabela 1: SEZNAM NEVARNIH SNOVI – DOLOČITEV SEZNAMA ZADEVNIH NEVARNIH SNOVI														
1.korak: seznam nevarnih snovi					2.korak: določitev seznama zadevnih nevarnih snovi								3.korak: možnost onesnaženja tal in podzemne vode na območju IED naprave	
Trgovsko ime snovi ali zmesi	Kemijsko ime snovi	CAS št. snovi	Vsebnost snovi [%]	H stavki snovi ali zmesi	Agregatno stanje pri 20 °C [G, L, S]	Topnost, hidrofbnost, hlapnost mobilnost	Obstojnost (P) Bioakumulativnost (B) Strupenost za vodne organizme (T) Kancerogenost (C) Mutagenost (M) Strupenost za reprodukcijo (R)	Skupina po Prilogi 3 Uredbe IED2	Letna prisotnost snovi ali zmesi (t/leto)	Zadevna nevarna snov (DA/NE)	Oznaka zadevne nevarne snovi	Letna prisotnost posamezne zadevne nevarne snovi presega prag iz priloge 3 Uredbe IED2 (DA/NE)	Obrazložitev	Vključenost zadevne nevarne snovi v vsa poglavja IP (DA/NE)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Talilnica														
AQUADUR CPX	Kalcinirani petrolkoks	64743-05-1	52	Ni fizikalnih nevarnosti H317 Ni nevarnosti za okolje.	L			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	Dekstrin	9004-53-9	>2											
	Bentonit	1302-78-9	>2											
	kremen	14808-60-7	0,1											
	bronopol	52-51-7	0,02-0,05											
	zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on	55965-84-9	0,001											
ČAŠICE ZA TERMIČNO ANALIZO TIP S	Fenolna smola (sušena)	9003-35-4	4-5	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H373 Ni nevarnosti za okolje	S	Topnost: 1,557 mg/l-slabo topna snov (vir: ECHA) Hidrofbnost: LogKov=3,564-srednje hidrofbna snov (vir: ECHA) Hlapnost: PT=3,18Pa-zelo hlapna snov (vir: ECHA) Mobilnost: Koc=636,795 – je mobilna (vir: ECHA)	Obstojnost (P): Lahko biorazgradljivo (100%) (vir: ECHA) Bioakumulativnost (B): BCF=8,142- ni bioakumulativna (vir: ECHA) Strupenost za vodne organizme (T): ni podatka Kancerogenost (C): ni podatka Mutagenost (M): ni podatka Strupenost za reprodukcijo (R): ni podatka Ni PBT in ni vPvB (vir: ECHA)	4		NE	/	Ni relevantno	Je v trdnem agregatnem stanju, slabo topna in lahko biorazgradljiva ter ni bioakumulativna. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Ni nevarnosti za okolje. Je v trdnem agregatnem stanju, slabo topna in lahko biorazgradljiva ter ni bioakumulativna, zato ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
ZEMELJSKI PLIN	Metan	74-82-8	> 89,7		G			/		NE	/	Ni relevantno		NE

	Etan	78-84-0	< 6,3	H220 H280 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje			Ni PBT in ni vPvB. (vir: ECHA)						Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	
	Propan	74-98-6	< 2,1											
	Butan	106-97-8	< 2,1											
	Dušik	772-37-9	< 2,1											
EKW-NATURAL QF 0,8	kvarc (SiO2)	14808-60-7	80-90	Ni fizikalnih nevarnosti H373 Ni nevarnosti za okolje.	S	Topnost: ni topno v vodi	Obstojnost (P): ni podatka Bioakumulativnost (B): Ni podatka Strupenost za vodne organizme (T): ni podatka	4	45	DA	ZNS6	NE	Pripravek je v trdem agregatnem stanju. Lahko škoduje organom. Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje. Predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	NE
	Kvarc (SiO2)	14808-60-7	5-10			Hidrofobnost: ni podatkov	Kancerogenost (C): ni Mutagenost (M): ni Strupenost za reprodukcijo (R): ni							
	Diborov trioksid	1303-86-2	0,1-1			Hlapnost: Ni podatkov Mobilnost:: ni podatkov.	CAS 1303-86-2: SVHC – tokično za razmnoževanje (57c) Ni PBT in ni vPvB (vir:ECHA)							
Jedrarna														
DE21410-CASTING COVER 2001	Etanol	64-17-5	10-40	H225 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	L			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	propan-2-ol	67-63-0	1-3											
	Metanol	67-56-1	1-3											
	Aceton	67-64-1	0,1-1											
	Metiletilketon	78-93-3	0,1-1											
	Fenol	108-95-2	0,00-0,1				Ni PBT in ni vPvB.							
Exo coating razredčilo	propan-2-ol	67-63-0	0-100	H225 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	L			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	etanol	64-17-5	0-100											
	etil metil keton (MEK)	78-93-3	< 2,5											
	propan-2-ol	67-63-0	5 ≤ 9				Ni PBT in ni vPvB.							
Friodur 065 A	metilni ester maščobne kisline	67762-38-3	5 - < 10	Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318 H341	L	Topnost: voda: se meša Hidrofobnost: fenol- LogPow=1,5 malo hidrofobna snov	Obstojnost (P): fatty acid methyl ester- biološko enostavno razgradljiv, za zmes ni podatka Bioakumulativnost (B): ni podatkov	3	40	DA	ZNS1	DA	Pripravek je v tekočem agregatnem stanju in se meša z vodo. Sestavina (fatty acid methyl ester) je biološko enostavno razgradljiva. Za zmes pa ni podatkov. Sum povzročitve genetskih okvar. Ni nevarnosti za okolje.	DA

	fenol	108-95-2	1 - < 5	Ni nevarnosti za okolje		Hlapnost: Ni podatka Mobilnost:: ni podatka	Strupenost za vodne organizme (T): ni podatka Kancerogenost (C): ni Mutagenost (M): fenol- sum povzročitve genetskih okvar Strupenost za reprodukcijo (R): ni Ni PBT in ni vPvB:						Predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	
Friodur 067B	pMDI oz. poli metilen difenil izocianat	9016-87-9	75-<100	Ni fizikalnih nevarnosti H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 ni nevarnosti za okolje.	L	Topnost: Ni podatka Hidrofobnost: propilen karbonat - LogPow=-0,41, malo hidrofobna snov Hlapnost: PT=1hPa–zelo hlapno Mobilnost:: ni podatka	Obstojnost (P): Proizvod v stiku z vodo hitro hidrolizira v: Polimerni pripravki in spojine Proizvod je po dosedanjih izkušnjah inerten in ni razgradljiv. Bioakumulativnost (B): Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen - BCF<14, ni bioakumulativen Strupenost za vodne organizme (T): ni podatka Kancerogenost (C): Sum povzročitve raka. Mutagenost (M): ni podatka Strupenost za reprodukcijo (R): ni podatka Ni PBT in ni vPvB:	3	40	DA	ZNS2	DA	Pripravek je v tekočem agregatnem stanju. Težko biološko razgradljiv. Sum povzročitve raka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Ni nevarnosti za okolje. Predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	DA
	metilni ester maščobne kisline	67762-38-3	10 - < 25											
	propilen karbonat	108-32-7	1-<5											
	Triizobutilfosfat	126-71-6	1 - < 5											
Furtol jedrno lepilo	natrijev silika	1344-09-8	50 - < 75	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H319 ni nevarnosti za okolje	pasta			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
Katalysator DMI3	N,N-dimetilizopropilamin	996-35-0	75 - <= 100	H225, H302, H314, H331, H335 H411	L	Topnost: Lahko topljiv v vodi Hidrofobnost: Hlapnost: PT=189,9hPa–zelo hlapno Mobilnost:: Ni adsorpcije v tla ali sediment. proizvod je lahko hlapljiv.	Obstojnost (P): Ni biološko enostavno razgradljiv. Bioakumulativnost (B): Na osnovi porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda znatnega kopičenja v organizmih ni pričakovati. Strupenost za vodne organizme (T): Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Kancerogenost (C): ni podatka Mutagenost (M): ni podatka	2	5	DA	ZNS3	DA	Pripravek je v tekočem agregatnem stanju. Se meša z vodo. Ni biološko enostavno razgradljiv. Ni adsorpcije v tla ali sediment. Proizvod je lahko hlapljiv. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	DA

							Strupenost za reprodukcijo (R): Ni podatka Ni PBT, ni vPvB							
Kitex C	Cirkonijev silikat	14940-68-2	39	H225, H317, H319, H336 Ni nevarnosti za okolje.	Pasta		Ni PBT, ni vPvB	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ni nevarnosti za zdravje ljudi, ne za okolja. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	propan-2-ol	67-63-0	16											
	etanol	64-17-5	2,5											
	kolofonija	8050-09-7	0,5											
	Kremen	14808-60-7	<0,1											
	Etil metil keton (MEK)	78-93-3	≤0,06											
Ogljikov dioksid (4.0, 5.0 laser), Ogljikov dioksid, Ogljikov dioksid TF, Ogljikov dioksid	ogljikov dioksid	124-38-9	> 99,0	H280 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	G		Ni PBT, ni vPvB	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
SILVEZ ŠŠ	Natrijev silikat	1344-09-8	25-50	Ni fizikalnih nevarnosti H315, H318 Ni nevarnosti za okolje	pasta		Ni PBT, ni vPvB	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	1,3-Dioxolan-2-one, 4-ethyl-	4437-85-8	>=15 - <20											
THERMOCOAT AAS-GF	etanol	64-17-5	25-40	H225 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	L-pasta		Ni PBT in ni vPvB (vir:ECHA)	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	kolofonija	8050-09-7	0,5-1											
	kvaterne amonijeve spojine, benzil(hidroge nirane lojeve alkil)dimetil, kloridi	61789-72-8	0,1-1											
	Kolofonija	8050-09-7	0,5-1											
Žveplova kislina 50%	Žveplova kislina	7664-93-9	15-51	H290 H314 Ni nevarnosti za okolje	L		Ni PBT in ni vPvB	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Je v tekočem agregatnem stanju. Ni nevarnosti za okolje. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
Čistilnica														
FEIDOLUX AQUA PRIMER AG26 - Vse različice	2-Butoksietanol	111-76-2	≤3	Ni fizikalnih nevarnosti	L		Ni PBT in ni vPvB	/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe.	NE
	titanov dioksid	13463-67-7	≤3											

	Kobaltov bi (2- etilheksanoat)	136-52-7	<0.3	H317 Ni nevarnosti za okolje									Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	
	2- dimetilaminoet anol	108-01-0	≤0.3											
	amoniak, raztopina	1336-21-6	≤0.3											
	Trietilamin	121-44-8	≤0.3											
MeCaFix 120 - trdilec	Trietilentetram in, polimer metiloksiran	26950-63-0	10-50	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H317 H318 Ni nevarnosti za okolje	pastozn o									
	3,6- diazaoktanetil endiamin; trietilentetrami n	112-24-3	1-5											
	ksililendiamin	1477-55-0	0,1-5											
	fenol, karbolna kislina, monohidroksi benzen, fenilalkohol	108-95-2	0,1-5											
	3- (dimetilamino) propilamin, N,N-dimetil- 1,3- diaminopropa n	109-55-7	0,1-5							NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	Propan	74-98-6	> 90											
	vodikov sulfid	7783-06-4	< 0,5											
	Ogljikov monoksid	630-08-0	< 0,3											
	butan-1,3-dien	106-99-0	< 0,1											
	propan-2-ol	67-63-0	2,5 - 10											
	Tetranatrijev etilendiaminot etra acetat	64-02-8	≤ 2,5											
	Natrijev hidroksid	1310-73-2	≤ 2,5											
	2-aminoetanol	141-43-5	≤ 2,5											
Skladišče														
Q Max diesel	Destilati (nafta), srednji destilat celotnega območja direktne destilacije	68814-87-9	0-100	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	L	Topnost: Srednje topno (≤20 mg/l), Hidrofobnost: Log Pow=ca. 4, hidrofobna snov Hlapnost: ≤ 1 hPa, zelo hlapi Mobilnost:: Ni podatka	Obstojnost (P): Ni lahko biorazgradljivo. Bioakumulacija (B): BCF=3,9, ni bioakumulativen. Strupenost za vodne organizme (T): Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Kancerogenost (C): Obstaja sum rakotvornih učinkov	4	2.000 l = 1,72 t	DA	ZNS4	NE	Pripravek je v tekočem agregatnem stanju. Ni lahko biorazgradljivo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Povzetek ocene lastnosti CMR: Obstaja sum rakotvornih učinkov. Predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	NE
	Goriva, diesel	68334-30-5	0-100											
	obnovljivi ogljikovodiki - dizelska frakcija	928771-01-1	0-35											

	maščobne kisline, C16- 18 in C18- nenas., Me estri	67762-38-3	0-7				Mutagenost (M): ni podatka Strupenost za reprodukcijo (R): Ni podatka Ni PBT, ni vPvB							
Vsi oddelki														
	glicerin	56-81-5	>= 1 - < 2.5											
PROPAN BUTAN- utekočinjen naftni plin	butan	106-97-8	< 65	H220 H280 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	G			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	propan	74-98-6	> 35											
	buta-1,3-dien	106-99-0	< 0,1				Ni PBT in ni vPvB							
Kontrola kakovosti														
Etanol	etanol; etil alkohol	64-17-5	> 90 % - < 100	H225 H319 Ni nevarnosti za okolje	L			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
MetaDi Supreme Polycrystalline Diamond Suspension	voda	7732-18-5	30-70	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H319 H332 H373 Ni nevarnosti za okolje	L	Topnost: topno v vodi Hidrofobnost: Ni podatka Hlapnost: Ni podatka Mobilnost:: Ni podatka	Obstojnost (P): ni podatka Bioakumulativnost (B): ni podatka Strupenost za vodne organizme (T): Ni podatka Kancerogenost (C): ni podatka Mutagenost (M): ni podatka Strupenost za reprodukcijo (R): Ni podatka Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)	4	11 x 950ml: 0,0109 ton	DA	ZNS5	NE	Pripravek je v tekočem agregatnem stanju. Topen v vodi. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Ni nevarnosti za okolje. Predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	NE
	propan-1,2- diol	57-55-6	20-60											
	Oksiran, metil- polimer z oksiran-, monobutil eter	9038-95-3	0-5											
	diamant	7782-40-3	0-1											
SATACOLOR AKRILNA VEČNAMENSKA BARVA V SPREJU	metil acetat	79-20-9	>= 25 - <30	H222 H229 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	sprej			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	n-butil acetat	123-86-4	>= 15 - <20											
	propan	74-98-6	>= 15 - <20											
	butan	106-97-8	>= 7 - <10											
	izobutan	75-28-5	>= 5 - <7											
							Ni PBT in ni vPvB							

	ksilen	1330-20-7	>= 2.5 -< 5											
	metanol	67-56-1	>= 1 -<2.5											
	2-butoksietanol; butil glikol	111-76-2	>= 1 -<2.5											
Standard-Chek Medium Nr. 1 Reiniger Spray	propan-2-ol	67-63-0	70-80	H222 H229 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	L- aerosol			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	propan	74-98-6	12-18											
	butan	106-97-8	8-12			Ni PBT in ni vPvB								
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler Spray	propan-2-ol	67-63-0	30-60	H222 H229 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	L- aerosol			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganja za tla in podzemne vode.	NE
	butan	106-97-8	25-30											
	propan	74-98-6	10-15											
	2-(2-etoksietoksi)etanol	111-90-0	10-12											
	propan	74-98-6	7-10											
	etanol	64-17-5	1-4											
	3',6'-bis(dietilamino)spiro[jizo benzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on	509-34-2	1,4-1,8			Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)								
Strojna														
ECOCOOL S-69 CF	kislina, ionsko ravnotežje z organskimi bazami	-	5,00 -<10,00	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H319 Ni nevarnosti za okolje	L			/		NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganje za tla in podzemne vode..	NE
	primarni alkanolamin, ionsko ravnotežje s kislina	-	1,00 -<5,00											
	Karbonska kislina/ monoetanolamin nevtralizacijski produkt	-	1,00 -<5,00											
	terciarni alkanolamin, ionsko ravnotežje s kislina	-	1,00 -<5,00											
	terciarni alkanolamin, ionsko	-	1,00 -<5,00											
						Ni PBT in ni vPvB								

	ravnotežje s kislinami													
	Derivat fosfatestra	609-691-9 (EC)	1,00 - <3,00											
Wetrok Indumat	2- (metoksimetile toksi)- propanol	34590-94-8	10 - < 15	Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318 H335 Ni nevarnosti za okolje	L			/	NE	/	Ni relevantno	Se ne uvršča v nobeno skupino po prilogi 3 IED Uredbe. Ne predstavlja tveganje za tla in podzemne vode.	NE	
	2- aminoetanol, etanolamin	141-43-5	5 - < 10											
	natrijev hidroksid, kaustična soda	1310-73-2	1 - < 5											
	Natrijev oktilsulfat	142-31-4	1 - < 5											
							Ni PBT in ni vPvB							
Vzdrževanje														
BRAKLEEN PRO	Ogljikovodiki , C6-C7, n alkani - ,izoalkani ,ciklične spojine ,< 5% n-hexane	921-024-6 (EC)	25 - 50	H222 H229 H315 H319 H336 H411	L - aerosol			2	0,036	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>sprej za čiščenje in razmaščevanje površin</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Ogljikovodiki , C7, n alkani ,izoalkani , - cyclic	927-510-4 (EC)	25 - 50											
	aceton; propan-2-on; propanon	67-64-1	5 - 10											
	Ogljikov dioksid	124-38-9	5 - 10											
	propan-2-ol; izopropil alkohol; 603- 117-00-0 izopropanol	67-63-0	5 - 10											
	terciarni alkanolamin, ionsko ravnotežje s kislinami	-	1,00 - <5,00											
	terciarni alkanolamin, ionsko ravnotežje s kislinami	-	2,50 - <5,00											
	Monoetanola min	205-483-3	1,00 - <3,00											
	Borova kislina	233-139-2	0,30 - <1,00											
K2 PRO CHAIN LUBE	heptan	142-82-5	10-<25	H222 H229 H315	L- aerosol			2	0,002	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>sprej za mazanje verig</i>).	NE
	izobutan	75-28-5	<=10											
	Butan	106-97-8	<=10											
						Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)								

	propan	106-97-6	3-<10	H336 H411									Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	
Kisik (2.5, 3.5, 5.0, 6.0), Kisik medicinski, Food 3	kisik	7782-44-7	> 99,5	H270 H280 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	G		Ni PBT in ni vPvB	/	0,126	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>sprej za plazemsko rezanje kovine, ki se uporablja za vzdrževanje naprave</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
Loctite 7061 400ml, ML	Aceton	67-64-1	>= 50- < 80	H222 H229 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	L- aerosol		Ni PBT in ni vPvB	/	0,004	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>sprej za razmastitev površine pred lepljenjem</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Etanol	64-17-5	>= 20- < 30											
	Ogljikov dioksid CO2	124-38-9	>= 2,5- < 10											
	propan-2-ol	67-63-0	>= 1- < 3											
	Fenolni antioksidant	204- 884-0	0,10 - <0,25											
	Derivat tolutriazola	939-700-4	0,10 - <0,25											
RENOLIT CXI 2	Kalcijev sulfonat	271-529-4	1,00 - <5,00	Ni fizikalnih nevarnosti H318 H412	S		Ni PBT in ni vPvB	3	0,02	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>temperaturno mazivo za mazanje pokrovov na induktorjih</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Kalcijev sulfonat	932-231-6	3,00 - <5,00											
	Kalcijev sulfonat	263-093-9	1,00 - <5,00											
	Kalcijev sulfonat	274-263-7	1,00 - <5,00											
	Triaril fosfat, alkiliran	700-990-0	0,10 - <1,00											
	fenolni antioksidant	204-881-4	0,25 - <1,00											
RENOLIT EP 2	naftenske kisline, cinkove soli	282-762-6	1,00 - <5,00	Ni fizikalnih nevarnosti H317 H412	S		Ni PBT in ni vPvB	3	0,198	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>mazivo za mazanje ležajev</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	organski polisulfid	273-103-3	0,10 - <1,00											
	amin fosfat	931-384-6	0,10 - <1,00											
	Derivat tolutriazola	939-700-4	0,10 - <1,00											
	alkenil amin, dolgotrajni	627-034-4	0,01 - <0,25											
RENOLIT HI-TEMP 460	dilitijev sebakat	242-999-8	1,00 - <5,00	Ni fizikalnih nevarnosti H317 H412	S		Ni PBT in ni vPvB	3	0,19	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>visoko temperaturno mazivo za mazanje mešalca Eirich</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Cinkov dialkilditiofosfat	224-235-5	1,00 - <2,50											
	organski polisulfid	270-335-7	1,00 - <5,00											
	Fenolderivat	zaupno	0,10 - <1,00											
	naftenske kisline, cinkove soli	282-762-6	1,00 - <5,00											

	fenolni antioksidant	204-881-4	0,25 - <1,00											
	Cinkov oktoat	286-272-3	0,10 - <1,00											
FUCHS SILKUT SPRAY 1000	Klorparafini C14-17	287-477-0	25,00 - <50,00	H222 H229 H362 H400 H410	L- aerosol		Ni PBT in ni vPvB	1	0,005	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>sprej za rezanje navojev</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	n-butan	203-448-7	0 - <100,00											
	Propan	200-827-9	0 - <100,00											
	But-1-en	203-449-2	0 - <100,00											
STARGON C-2, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18.	Argon	7440-37-1	98-70	H280 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	G		Ni PBT in ni vPvB	/	0,21	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>zaščitni plin za MIG/MAG varjenje pri vzdrževanju naprave</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	ogljikov dioksid	124-38-9	2-30											
	2-Aminoetanol	141-43-5	< 2,5											
	Terpeni oranževca, terpenska frakcija oranž. olja (naravno), vsebuje 96% Dlimonena (CAS: 5989-27-5)	8028-48-6	< 2,5											
WHITE SPIRIT 150/200	ogljikovodiki, C9-C12, nalkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%)	919-446-0 (EC)	100	H226 H304 H336 H372 H411	L		Ni PBT, ni vPvB	2	0,05	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>pranje in čiščenje površin</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
Trennmittel 118-63	Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksana		75 - <= 100	H225 H304 H315 H336 H411	L		Ni PBT, ni vPvB	2	0,00356	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>ročni nanos s čopičem na model za njegovo zaščito</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	cikloheksan	110-82-7	5 - < 10											
	n-heksan	110-54-3	1 - < 5											
ACETON	Aceton	67-64-1	90-100	H225, H319, H336 Ni nevarnosti za okolje.	L		Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)	/	0,082	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>predpriprava površin za čiščenje sredstev za vzdrževanje</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
EGALIN emajl	n-butil acetat	123-86-4	>= 20 - < 30	H225 H315 H318 H336 Ni nevarnosti za okolje	L		Ni PBT, ni vPvB	/	0,0225	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>za popravilo osnovnih sredstev</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	etil acetat	141-78-6	>= 10 - < 20											
	reakcijsko zmes etilbenzena,	905-562-9 (EC)	>= 1 - < 10											

	mksilena in p-ksilena													
	butan-1-ol, n-butanol	71-36-3	>= 3 - < 10											
	propan-2-ol, izopropil alkohol, izopropanol	67-63-0	>= 1 - < 10											
	2-metoksi-1-metiletil acetat	108-65-6	>= 1 - < 10											
	Smukec	14807-96-6	>= 1 - < 10											
SG 141 / 2,4,6,10,15,50 beige Komp. A	Alkilaminopoli(oksialkilen)ol	25214-63-5	25 – 50	Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L		Ni PBT, ni vPvB	/	0,1699	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>popravilo modelov</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
LOČILEC T1-1 TEKOČI BELI	heptane	142-82-5	50 - 100	H225 H315 H304 H336 H410	viskozen		Ni PBT, ni vPvB	1	0,0115	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>zaščita za modele</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Nafta (nafta), lahka hidrotretirana	920-750-0 (EC)	25 - 50											
NECURON K8N A	reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700	25068-38-6 (EC)	75-100	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H317 H319 H411	L		Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)	2	0,019	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>uporaba za vzdrževanje modelnih kompletov</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
NECURON K8N B	fenol, stiroliziran	61788-44-1	50-75	Ni fizikalnih nevarnosti H314 H317 H400 H410	L		Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)	1	0,008	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>uporaba za vzdrževanje modelnih kompletov</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	nelinearen etilenamin z 6 N-atom	-	10-25											
	3,6,9,12-Tetraazatetra dekan1,14-diamin	4067-16-7 (EC)	5-10											
	amini, polietilenpoli	68131-73-7	2,5-5											
	Amini, polietilenski, tetraetilenpentaminska frakcija	90640-66-7	2,5-5											
NECURON K13 COMPONENT A	1,1',1'',1'''-etilendinitrilote traprop an-2-ol	102-60-3	25-50	Ni fizikalnih nevarnosti H304 H319 H400	L		Ni PBT, ni vPvB	1	0,0077	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>uporaba za vzdrževanje modelnih kompletov</i>). Skladno s priložo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	bis(izopropil)n aftalen	38640-62-9	25-50											

	dipropylene glycol dibenzoate	27138-31-4	1-25	H410										
	1-metoksi-2-propilacetat	108-65-6	1-25											
	maščobne kisline, talovo olje, spojine z oleilaminom	85711-55-3	0.05-1											
	maščobne kisline, C18-nenasičeni, trimeri, spojina z 9-oktadeken1-amin,(Z)-	147900-93-4	0.05-1											
NECURON K13 COMPONENT B	bis(izopropil)n aftalen	38640-62-9	25-50	Ni fizikalnih nevarnosti H304 H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 H410	L			1	0,0000405	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (uporaba za vzdrževanje modelnih kompletov). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	4,4'-metilen difenil diizocianat, oligomeri	25686-28-6	25-50											
	4,4'-metilendifenil diizocianat, izomeri in homologi	9016-87-9	1-25											
	dipropylene glycol dibenzoate	27138-31-4	1-25											
	bis(izopropil)n aftalen	38640-62-9	25 - 50											
NEUKADUR O-Paste blue AF NEW	silicijkarbidna vlakna (premera < 3 – m, dolžine > 5 – m in z razmerjem med širino in višino – 3:1)	409-21-2	50-75	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H317 H318 H411	pastoze n			2	0,033	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (uporaba za vzdrževanje modelnih kompletov). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	4,4'-Metilendifenil diglicidil eter	1675-54-3	25-50											
	Reakcijska masa 2,2'-[metilenbis(4,1-fenilenoksimetilen)]dioksiran a, 2-{2-[4-(oksiran-2-ilmetoksi)benzil]fenoksi}metil	9003-36-5	≥5-<10											
						Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)								

	oksirana in 2,2'-[metilenbis(2,1-fenilenoksimetilen)]dioksirana 1,4-Bis(2,3-epoksipropoksi)butan 2-Fenoksietanol	2425-79-8 122-99-6	≥3-<5 1-2,5											
NITRO RAZREDČILO	toluen	108-88-3	30- <50	H225 H304 H315 H318 H335 H336 H361d H373 Ni nevarnosti za okolje	L			3	0,257	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>razmaščevanje površin za popravilo modelov</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	acetone	67-64-1	20- <30											
	2-metilpropan1-ol	78-83-1	20- <30											
	n-butil acetat	123-86-4	10- <20											
	2-butoksietanol	111-76-2	5- <10											
Poliestrski trdilec, bel, 25 g za reparaturno pasto 1,4 kg	Dibenzoil peroksid	94-36-0	≥ 25 – ≤ 100	H242 H317 H319 H410	pastozen			1	0,00027	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>dodajanje kitu za kitanje popravila površin modelov</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Etandiol	107-21-1	≥ 0 – < 10											
Reparaturpaste	Stiren	100-42-5	≥ 10 – ≤ 50	H226 H315 H319 H361d H372 Ni nevarnosti za okolje	L			3	0,0028	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>dodajanje kitu za kitanje popravila površin modelov in livnih kanalih</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C8 do C10	64742-95-6	≥ 0,25 – < 2,5											
Sekundno lepilo	etil 2-cianoakrilat	7085-85-0	50-100	Ni fizikalnih nevarnosti H315				/	0,003	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>lepljenje oznak na model</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo	NE

				H319 H335 Ni nevarnosti za okolje									industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	
PUR 145 rjava prozorna komponenta B	difenilmetan diiizocianat, izomeri v homologih	9016-87-9	50-100	Ni fizikalnih nevarnosti H315 H317 H319 H332 H334 H315 H373 H410	L			1	0,075	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (za vzdrževanje manjših modelov in priprav). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	bis(izopropil)n aftalen	38640-62-9	25-50											
TRDILEC TGL	3-aminometil- 3,5,5- trimetilciklohe ksilamin	2855-13-2	25-50	Ni fizikalnih nevarnosti H314 H317 H412	L			3	0,00000565	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (za vzdrževanje modelov). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	3,6- diazoktantine ndiamin	112-24-3	10-<25											
	benzil alkohol	100-51-6	2,5-<10											
UNIVERZALNA SMOLA AH 110	Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrin ke smole s povprečno molekulske težo ≤ 700	25068-38-6	50-100	Ni fizikalne nevarnosti H315 H317 H319 H411	L			2	0,00003	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (za vzdrževanje modelov). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	epiklorohidin- formaldehid- fenol polimer (povprečna molekulska masa ≤700)	9003-36-5	25-50											
	1,6- heksandiol diglicidil eter	16096-31-4	2,5-<10											
TERSILON MO	Destilati (nafta), deparafinizira ni	/	50-100	Ni fizikalnih nevarnosti H304 H372 Ni nevarnosti za okolje	L-pasta			3	0,0174	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (popravilo modelov za AFL). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
	Ogljikovodiki, C11-C14, n- alkalni, izoalkalni, ciklični, <2% aromati	64742-47-8	0-5											

Löser CB - inhibitor	N-metil-2-pirolidon	872-50-4	100	Ni fizikalne nevarnosti H315 H319 H335 H360D Ni nevarnosti za okolje	L		Toxic for reproduction (Article 57c) Ni PBT, ni vPvB (vir: ECHA)	1	0,0087	NE	/	Ni relevantno	Uporaba za vzdrževanje (<i>popravilo modelov za AFL</i>). Skladno s prilogo 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se ne uvršča med ZNS.	NE
----------------------	---------------------	----------	-----	---	---	--	--	---	--------	----	---	---------------	--	----