



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-74/2015-10

Datum: 12. 7. 2016



Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore, ki ga zastopa direktorica Jerica Vranc, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-90/2006-11 z dne 19. 10. 2007, spremenjeno z odločbo št. 35407-14/2009-5 z dne 12. 8. 2011, za obratovanje naprave za taljenje in litje nodularne in sive litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 90 ton na dan, izdano upravljavcu KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1 Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za taljenje in litje nodularne in sive litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 90 ton na dan (v nadaljevanju: naprava). Naprava se nahaja na zemljiščih k.o. 1082 Teharje, s parcelnimi številkami 1013/21, 1013/44, 1013/45, 1015/1, 1013/63, 1013/64, 1013/99, 1013/100, 1013/101, 1013/102 in 1013/103.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- talilnica:
 - 2x kupolna peč;
 - 3x indukcijska talilna peč;
- nodulizacija;
- razžveplevalna naprava;
- jedrarna s cold box in CO₂ postopkom izdelave jeder;
- priprava peska;
- linija formanja in litja;
- linija hlajenja ulitkov;
- čistilnica in obdelava ulitkov:
 - stroji za brušenje in peskanje;
- modelna delavnica;
- skladišča surovin in izdelkov;

- linija za antikorozijsko zaščito ulitkov.

2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« nadomesti z »mejne vrednosti«.

3. Za točko 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.1.11, ki se glasi:

2.1.11 Upravljaivec mora zagotavljati, da pri občasnih meritvah emisije snovi v zrak povprečje izmerjenega prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku z izpustom ne presega največjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja in povprečje izmerjenega masnega pretoka na posameznem odvodniku z izpustom ne sme presegati največjega masnega pretoka iz točke 2.2 izreka tega dovoljenja.

4. Točka 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za vir emisije indukcijske talilne peči

Izpust z oznako:	Z15
Vir emisije:	Talilnica – indukcijske talilne peči
Tehnološka enota:	- Indukcijska talilna peč 1 - Indukcijska talilna peč 2; - Indukcijska talilna peč 3 - Nodulizacija
Višina izpusta:	20m
Lokacija izpusta v GK:	x = 119973, y = 523608
Največji prostorninski pretok:	45.000 Nm ³ /h
Tehnika čiščenja:	Vrečasti filter
Oznaka merilnega mesta:	MM15

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM15

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	900 g/h
Vsota anorganskih delcev II. nevarnostne skupine: - svinca in njegovih spojin, izraženih kot Pb - niklja in njegovih spojin, izraženih kot Ni	0,5 mg/m ³	/
Vsota anorganskih delcev III. nevarnostne skupine: - kroma in njegovih spojin, izraženih kot Cr - bakra in njegovih spojin, izraženih kot Cu - mangana in njegovih spojin, izraženih kot Mn	1 mg/m ³	/
Vsota anorganskih delcev II. in III. nevarnostne skupina	1 mg/m ³	/

2.2.2 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za vir emisije kupolne peči

Izpust z oznako:	Z13
Vir emisije:	Talilnica – kupolne peči
Tehnološka enota:	- Kupolna peč 1 - Kupolna peč 2
Višina izpusta:	12 m
Lokacija izpusta v GK:	x = 119988, y = 523558
Največji prostorninski pretok:	30.000 Nm ³ /h
Tehnika čiščenja:	Vrečasti filter
Oznaka merilnega mesta:	MM13

Tabela 2: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM13

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	600 g/h
Vsota anorganskih delcev III. nevarnostne skupine: - vanadija in njegovih spojin, izraženih kot V, - kositra in njegovih spojin, izraženih kot Sn.	1 mg/m ³	/
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	400 mg/m ³	/
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	70 mg/m ³	/
Celotne organske snovi, razen organskih delcev	20 mg/m ³	/
Dioksini in furani (PCCD/F)	0,1 TEQ ng/m ³	/
Ogljikov monoksid (CO)	/ a.)	/

a.) Meritve se izvajajo, mejna vrednost ni predpisana.

2.2.3 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za vir emisije razžveplevalna naprava

Izpust z oznako:	Z8
Vir emisije:	Talilnica – razžveplevalna naprava
Tehnološka enota:	Razžveplevalna naprava
Višina izpusta:	20 m
Lokacija izpusta v GK:	x = 119982, y = 523586
Največji prostorninski pretok:	10.000 Nm ³ /h
Tehnika čiščenja:	Vrečasti filter
Oznaka merilnega mesta:	MM8

Tabela 3: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM8

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	200 g/h
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	400 mg/m ³	/

2.2.4 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije priprava peska

Izpust z oznako: Z12
 Vir emisije: Priprava peska
 Tehnološka enota: - Regeneracija peska
 - Hlajenje peska
 - Mešalec peska
 Višina izpusta: 15 m
 Lokacija izpusta v GK: $x = 120002$, $y = 523576$
 Največji prostorninski pretok: $55.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 Ime merilnega mesta: MM12

Tabela 4: Mejne vrednosti parametra na merilnem mestu MM12

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	$20 \text{ mg}/\text{m}^3$	$1100 \text{ g}/\text{h}$

2.2.5 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije jedrarna

Izpust z oznako: Z11
 Vir emisije: Jedrarna
 Tehnološka enota: Jedrarski cold box stroji
 Višina izpusta: 8 m
 Lokacija izpusta v GK: $x = 120092$, $y = 523586$
 Največji prostorninski pretok: $20.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 Tehnika čiščenja: Pralnik
 Oznaka merilnega mesta: MM11

Tabela 7: Mejna vrednosti parametra na merilnem mestu MM11

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Amini	$5 \text{ mg}/\text{m}^3$ $25 \text{ g}/\text{h}$	/

2.2.6 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije formanje in litje

Izpust z oznako: Z6
 Vir emisije: Linija formanja in litja
 Tehnološka enota: - Formarska linija
 - Livni voz
 - Iztresna rešetka
 Višina izpusta: 10 m
 Lokacija izpusta v GK: $x = 120101$, $y = 523627$
 Največji prostorninski pretok: $60.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 Tehnika čiščenja: Vrečasti filter
 Ime merilnega mesta: MM6

Tabela 8: Mejne vrednosti parametra na merilnem mestu MM6

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	1200 g/h

2.2.7 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije hladilna linija

Izpust z oznako: Z14
 Vir emisije: Linija hlajenja ulitkov
 Tehnološka enota: Hladilna linija
 Višina izpusta: 12 m
 Lokacija izpusta v GK: x = 119990, y = 523555
 Največji prostorninski pretok: 55.000 Nm³/h
 Tehnika čiščenja: Vrečasti filter
 Ime merilnega mesta: MM14

Tabela 5: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM14

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	1100 g/h
Benzen	5 mg/m ³	275 g/h

2.2.8 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije čistilnica in obdelava ulitkov

Izpust z oznako: Z10
 Vir emisije: Čistilnica in obdelava ulitkov
 Tehnološka enota:

- Peskalni stroji;
- Kolutni brusilni stroji;
- Brusni avtomat MAUS.

 Višina izpusta: 10 m
 Lokacija izpusta v GK: x = 120092, y = 523586
 Največji prostorninski pretok: 50.000 Nm³/h
 Tehnika čiščenja: Vrečasti filter
 Ime merilnega mesta: MM10

Tabela 6: Mejne vrednosti parametra na merilnem mestu MM10

Parameter	Mejna vrednost	Največji masni pretok
Celotni prah	20 mg/m ³	1000 g/h

- 2.2.9 Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretoki snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, določeni v Tabeli 2.2.9, niso preseženi.

Tabela 2.2.9: Največji masni pretoki snovi iz naprave

Parameter	Največji masni pretoki
Celotni prah	6100 g/h
Svinec in njegove anorganske spojine	25 g/h
Nikelj in njegove anorganske spojine	25 g/h
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	20.000 g/h
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	20.000 g/h
Benzen	275 g/h

5. Točki 2.3.3 in 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.
6. Za točko 2.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 2.3.17 – 2.3.21 izreka, ki se glasijo:
- 2.3.17 Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracij snovi v odpadnih plinih:
- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije.
 - b) Za merjenje parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracij snovi v odpadnih plinih se za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.
- 2.3.18 Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.16 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitve, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.
- 2.3.19 Upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednjih kurilnih napravah linije za korozijsko zaščito z izpusti Z16, Z17, Z18, vendar mora najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani servisa, pooblaščenega s strani proizvajalca kurilne naprave.
- 2.3.20 Upravljavec mora na izpustu Z10 iz vira emisij Čistilnica in obdelava ulitkov iz točke 2.2.8 izreka tega dovoljenja zagotoviti trajno kvalitativno merjenje koncentracije celotnega prahu v očiščenih odpadnih plinih.
- 2.3.21 Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisije snovi v zrak v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja, pri čemer mora biti zagotovljen odvzem:
- treh polurnih vzorcev za parametre iz točke 2.2 izreka tega dovoljenja, razen za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) iz točk 2.2. izreka tega dovoljenja;
 - enega šesturnega vzorca za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) iz točke 2.2.2 izreka tega dovoljenja.

7. Točka 3.1.1.1 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.1.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske hladilne odpadne vode zagotoviti izvajanje splošnih in posebnih ukrepov, ki so:
- upravljanje hladilnega sistema, na način, da se zagotovijo čim manjše izgube v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije;
 - uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih in aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema;
 - preprečevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so izključevanje praznih prostorov v cevovodih, opustitev uporabe organskih polimernih materialov z visokim deležem monomerov,
 - uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka.
8. Točka 3.1.2.1 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.1.2.1 Upravljavec mora zagotoviti, da so velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj, v katerem se čistijo padavinske odpadne vode iz utrjenih površin iz iztoka V2, v skladu s standardom SIST EN 858 in je načrtovan, preskušen in označen kot gradbeni proizvod.
9. Točka 3.1.2.3 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.1.2.3 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnika olj, oddati kot odpad.
10. Za točko 3.1.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.1.2.4, ki se glasi:
- 3.1.2.4 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj ter vodi obratovalni dnevnik.
11. Točka 3.2.1.1 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.1.1 Upravljavcu se na iztoku V3 z oznako Komunalna odpadna voda, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $y = 523628$ in $x = 119920$, k. o. 1082 Teharje, parcela št. 1612/1, dovoli odvajanje, komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje:
- v največji letni količini 4000 m³.
12. Točka 3.2.1.2 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.1.2 Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako Padavinska voda, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $y = 533474$ in $x = 119975$, k. o. 1082 Teharje, parcela št. 1612/1, dovoli odvajanje padavinske odpadne vode, ki se predhodno očistiti v lovilniku olj, v vodotok Voglajna:
- iz utrjenih površin velikosti 3600 m².

13. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

14. Točka 6 izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6 Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1 Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2 Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3 Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.2 Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

6.2.1 Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, ki jih obdeluje sam,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3 Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi:

- pri prevzemu odpadka izvaja redne kontrole ustreznosti glede vsebnosti nečistoč;
- izvaja redne kontrole kemijske analize vhodnih surovin;
- izvaja nadzor radioaktivnosti vhodnih surovin;
- vrača ostanke, ki nastanejo pri procesu litja, v talilno peč.

6.4 Zahteve za predelavo odpadkov

- 6.4.1 Upravljavcu se v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Tabeli 15. Upravljavec lahko odpadke prevzema od povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave.

Tabela 15: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka
12 01 01	Opilki in ostružki železa
12 01 02	Drugi delci železa
12 01 04	Drugi delci barvnih kovin
17 04 05	Železo in jeklo
19 12 02	Železne kovine
19 12 03	Barvne kovine

- 6.4.2 Upravljavcu se v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno predelati največ 7.140 t odpadkov iz Tabele 15.
- 6.4.3 Upravljavec mora predelovati odpadke po postopku R4 – recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin, kjer se odpadki uporabijo kot vhodna surovina v procesu pridobivanja taline v kupolnih in indukcijskih talilnih pečeh. Metoda obdelave vključuje: vhodno kontrolo, skladiščenje, tehtanje, taljenje, posnemanje žlindre, legiranje, litje, iztresanje izdelkov iz form ter vračanje dolivkov v proces taljenja.
- 6.4.4 Upravljalac mora odpadke skladiščiti v zaprtih prostorih ali prostorih z nadstrešnico ter z betonskimi tlemi, hkrati se dovoljuje skladiščiti 1200 t odpadkov.
- 6.4.5 Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da so produkti predelave ulitki iz sive in nodularne litine, s težo od 3 kg do 250 kg na kos, ki so namenjeni železniški in kovinski industriji (ležajna ohišja, zavorne plošče, prirobnice, ventili, pokrovi, hidranti in zavornjaki) in odpadki, ki so navedeni v Tabeli 16. Upravljavec mora odpadke, nastale po predelavi, oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

Tabela 16: Vrste nenevarnih odpadkov, ki nastanejo po obdelavi

Številka odpadka	Naziv odpadka
10 09 03	Žlindra iz peči
10 09 08	Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedena v 10 09 07
10 09 10	Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09
16 11 04	Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 03

15. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 8.1 Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave in za zmanjševanje posledic

- 8.1.1 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja:

- stalno spremljanje obratovalnih parametrov;
- vizualni pregledi tehnoloških enot;
- preventivno vzdrževanje in redno servisiranje ter načrtovanje remontov;
- zagotavljanje rezervnih delov.

16. Za točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 8.2 izreka, ki se glasi:

8.2 Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic ter obveznost obveščanja

8.2.1 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja:

- za zagotovitev ustrezne pripravljenosti na nesreče morajo biti pristojnosti, odgovornosti in usposobljenost za zaposlene nedvoumno opredeljene;
- redno izobraževanje, usposabljanje in seznanjanje zaposlenih z vsebinami s področja obvladovanja nesreč;
- dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za nesreče se prepoznajo in obravnavajo;
- zagotovitev ocene možnih učinkov in posledic nesreč;
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja naprav, procesov in opreme z upoštevanjem najboljših razpoložljivih tehnik;
- sodelovanje s strokovnimi organizacijami;
- načrtovanje sprememb tehnoloških procesov in opreme se izvaja z ustreznim upoštevanjem tveganja za nesreče.

8.2.2 Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da prepreči nesreče ter omeji in zmanjša njihove posledice tako, da:

- nemudoma izvede ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi;
- ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

17. Za točko 9.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka, ki se glasita:

9.1.3 Upravljavec mora, preden začne predelavo, za vsako pošiljko odpadnih kovin zagotoviti meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin v skladu s predpisom, ki ureja preverjanje radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.

9.1.4 Upravljavec mora zagotavljati, da se:

- vhodne surovine skladiščijo tako, da je preprečeno onesnaževanje tal, padavinske odpadne vode pa se odvajajo v javno kanalizacijo,
- izvajajo ukrepi dobre prakse taljenja in prevoza taline,
- talijo čiste odpadne kovine tako, da se preprečuje vnos rjastih in s peskom onesnaženih odpadnih kovin.

18. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-90/2006-11 z dne 19. 10. 2007, spremenjenega dne 12. 8. 2011 z odločbo št. 35407-14/2009-5, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 14. 12. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo upravljavca KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore, ki ga zastopa direktorica Jerica Vranc (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo dopolnil dne 10. 5. 2016, 31. 5. 2016, 2. 6. 2016 in 22. 6. 2016.

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je vsebovala naslednje dokumente:

- Načrt ravnanja z odpadki, št. 501215-av/ppm, ki ga je dne 30. 11. 2015 izdelal E-NET OKOLJE d.o.o.,
- Predlog spremembe obratovalnega monitoringa za podjetje KOVIS LIVARNA d.o.o., št. EK2015-1500645, ki ga je decembra 2015 izdelal pooblaščen izvajalec monitoringa emisije snovi v zrak KOVA d.o.o.,
- Sklep glede razširitve dejavnosti z dne 10. 12. 2015,
- Poročilo o občasni meritvi emisij snovi v zrak za podjetje KOVIS LIVARNA d.o.o., št. EK-12-547 Z, ki ga je oktobra 2013 izdelal pooblaščen izvajalec monitoringa emisije snovi v zrak KOVA d.o.o.,
- Mnenje glede spremembe programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, ki ga je 2013 pripravil pooblaščen izvajalec monitoringa emisije snovi v zrak KOVA d.o.o.,
- Potrdila o izvajanju servisa kurilnih naprav (naročilnice in delavni nalogi),
- Izpusti v KOVIS-LIVARNI in njihovi max pretoki, pripravil upravljavec sam.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 27. 7. 2015, na podlagi katere je naslovni organ dne 20. 10. 2015 s sklepom št. 35409-54/2015-3 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa treba spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 8. 4. 2016 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-90/2006-11 z dne 19. 10. 2007, spremenjenega z odločbo št. 35407-14/2009-5 z dne 12. 8. 2011 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za taljenje in litje nodularne in sive litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 90 ton na dan zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak in malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15),

- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 93/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-74/2015-3 z dne 8. 4. 2016 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ dne 8. 4. 2016 z dopisom št. 35406-74/2015-4 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpekcija za okolje in naravo je dne 5. 5. 2016 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-1026/2016/4 z dne 9. 5. 2016 iz katerega je razvidno, da v obsegu opravljenega nadzora ni bilo ugotovljenih neskladnosti delovanja naprave z veljavnimi predpisi in izdanim dovoljenjem, zato v postopku ni bilo izdane odločbe.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- Uredbe o emisiji snovi v zrak in malih in srednjih kurilnih naprav,
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
- Uredbe o odpadkih,
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje,
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 19. 10. 2007 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-90/2006-11, spremenjeno dne 12. 8. 2011 z odločbo št. 35407-14/2009-5 za obratovanje naprave za taljenje ter litje nodularne in sive litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 90 ton na dan (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja obsega spremembo v naboru številke odpadkov, ki jih upravljavec predeluje v napravi po postopku R4 – recikliranje in pridobivanje kovin in njihovih spojin, in sicer se dodajo št. odpadka 17 04 05 – železo in jeklo, 19 12 02 železne kovine in 19 12 03 – barvne kovine. Skupna količina odpadkov za predelavo se ne spremeni.

Upravljavec je v vlogi podal zahtevo za opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustih Z16, Z17 in Z18 iz kurilnih naprav linije za antikorozijsko zaščito iz točke 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je vlogi navedel, da zagotavlja redni servis gorilnikov kurilnih naprav in predložil ustrezna potrdila.

Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 31. 5. 2016 navedel, da je prenehal z obratovanjem komorne žarilne peči, iz točke 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in podal zahtevek, da se tehnološko enoto in zahteve v zvezi z obratovanjem te peči črta iz okoljevarstvenega dovoljenja.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi navedb v vlogi glede prenehanja obratovanja žarilne peči, le-to črtal iz obsega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 2 izreka te odločbe skladno s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega besedo zvezo »dopustna vrednost« nadomestil z »mejna vrednost«.

Kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe je naslovni organ dodal novo točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil zahtevo glede preseganja največjih prostorninskih in masnih pretokov snovi iz Priloge 5 te uredbe.

Kot izhaja iz točke 4 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot sledi:

- v točki 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je skladno z 2. in 7. točko drugega odstavka ter tretjim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil višine, lokacije, največje prostorninske pretoke na izpustih in največje masne pretoke za parametra celotni prah in benzen kot produkt največjega volumskega pretoka na izpustu in mejne koncentracije posamezne snovi;
- v točki 2.2.1 in 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je skladno s petim odstavkom 39. člena ter 4. alinejo četrtega odstavka 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in na podlagi predloženega mnenja izvajalca obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak opustil izvajanje obratovalnega monitoringa za nekatere anorganske delce in njihove spojine iz II. in III. nevarnostne skupine, in sicer kobalt, selen, telur, antimon, cianidi, fluorid, vanadij ter kositer. Z vložkom vstopata v proces taljenja v kupolnih pečeh le vanadij in kositer, za legiranje v indukcijskih pečeh pa upravljavec uporablja snovi, ki vsebujejo svinec, nikelj, krom, baker in mangan;
- v točkah 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 in 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je na

podlagi Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla določil novo mejno vrednost za parameter celotni prah;

- spremenil točko 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti na izpustu Z1 iz žarilne peči, ker je upravljavec v vlogi navedel, da le-te ne uporablja več. Naslovni organ je vsebino točke 2.2.9 izreka nadomestil z novo vsebino, v kateri je skladno z 2. in 7. točko drugega odstavka ter tretjim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil največje masne pretoke iz naprave za snovi iz Priloge 5 te uredbe;
- črtal točke 2.2.11, 2.2.13, 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih so bili določeni največji masni pretoki za snovi benzo(a)piren ter žveplove in dušikove okside in jih nadomestil z novo točko 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- črtal točko 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na mejne vrednosti na izpustih Z16 – Z18 iz kurilnih naprav linije za antikorozijsko zaščito, ker je naslovni organ v točki 6 izreka te odločbe skladno z 22. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak in malih in srednjih kurilnih naprav v novi točki 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da se lahko izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na teh izpustih nadomesti z rednim servisom gorilnikov kurilnih naprav.

Naslovni organ je v točki 5 izreka te odločbe črtal točki 2.3.3 in 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je bila skladno s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določena računsko vsebnost kisika za preračun izmerjenih vrednosti koncentracij snovi na izpustih Z16, Z17 in Z18 iz kurilnih naprav linije za antikorozijsko zaščito ter na izpustu Z1 iz žarilne peči. Kot je bilo predhodno navedeno, kurilne naprave niso več predmet obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, žarilno peč pa upravljavec ne uporablja več.

Kot izhaja iz točke 6 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke 2.3.17 - 2.3.21 izreka, kot sledi:

- v točki 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
- v točki 2.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je skladno z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak naslovni organ določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja;
- v točki 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je skladno z 22. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak in malih in srednjih kurilnih naprav določil, da se lahko izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustih Z16, Z17 in Z18 iz kurilnih naprav linije za antikorozijsko zaščito nadomesti z rednim servisom gorilnikov kurilnih naprav;
- v točki 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil zahtevo za vzpostavitev trajnega kvalitativnega merjenja koncentracije celotnega prahu na izpustu Z10 iz vira emisije Čistilnica in obdelava ulitkov iz točke 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je največji prostorninski pretok na izpustu Z10 enak 50.000 Nm³/h, uporabljena tehnika zmanjševanja celotnega prahu je čiščenje z vrečastim filtrom. Skladno z drugim odstavkom

4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla mora upravljavec naprave vzpostaviti trajno kvalitativno merjenje koncentracije celotnega prahu pri obratovanju naprav za čiščenje in obdelavo ulitkov, če je projektiran nazivni pretok zraka enak ali večji 10.000 m³/h;
- v točki 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je skladno s šestim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in 10. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak določil število vzorčenj in čas trajanja vzorčenja pri posamezni meritvi;

Naslovni organ je v točki 7 izreka te odločbe ob upoštevanju osme alineje 26. člena in 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, spremenil točko 3.1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da je dodal splošne ukrepe za industrijsko odpadno vodo.

Kot izhaja iz točke 8 izreka te odločbe je naslovni organ skladno s šestim odstavkom 40. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.1.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil, da mora upravljavec zagotoviti, da je lovilnik olj, v katerem se čistijo padavinske vode iztoka V2, urejen skladno z zahtevami standarda SIST EN 858.

Kot izhaja iz točke 9 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.1.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 3.1.2.4, v kateri je na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil obveznost ravnanja z blatom iz lovilnika olj na iztoku V2.

Naslovni organ je v točki 10 izreka te odločbe dodal za točko 3.1.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja novo točko 3.1.2.4 in v njej na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil obveznost v zvezi z določitvijo odgovorne osebe.

Kot izhaja iz točke 11 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge določil podatke o lokaciji iztoka ter največje količine komunalne odpadne vode iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 12 izreka te odločbe v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge določil podatke o lokaciji iztoka padavinske odpadne vode in spremenil točko 3.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da je določil lokacijo iztoka V2 ter velikost utrjenih površin, iz katerih se padavinska voda odvaja v iztok V2.

Naslovni organ je v točki 13 izreka te odločbe črтал točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve glede elektromagnetnega sevanja, ker skladno 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega le-te niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 14 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi navedb v vlogi, da se razširi nabor odpadkov, ki jih bo upravljavec v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja predeloval po postopku R4 in po uradni dolžnosti spremenil točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot sledi:

Naslovni organ je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ na podlagi 19. in 20. člena

Uredbe o odpadkih določil v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih določil zahteve glede nadaljnega ravnanja z nastalimi odpadki.

V točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi.

Naslovni organ je v točki 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi navedb upravitelja v vlogi in 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov.

Naslovni organ je v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih določil številke nenevarnih odpadkov, ki se lahko predelujejo, ter njihov izvor.

V točki 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 2. in 3. točke 41. člena Uredbe o odpadkih določil skupno količino odpadkov, ki se letno lahko predelajo.

Naslovni organ je v točki 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih določil postopek in metodo predelave z opisom metode.

Na podlagi 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih je naslovni organ v točki 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo in zahteve glede urejenosti skladiščnih prostorov.

Naslovni organ je v točki 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 7. in 8. točke 41. člena Uredbe o odpadkih določil produkte predelave in odpadke, ki nastanejo po predelavi ter njihove številke, navedene v Tabeli 16 in zahteve za nadaljnje ravnanje z njimi.

Kot izhaja iz točke 15 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave. Slednje skladno s 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega niso več predmet okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ vsebino točke nadomestil z novo vsebino in na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in priložene dokumentacije določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 16 izreka te odločbe je naslovni organ dodal za točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja novo točko 9.3, v kateri je skladno s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in priložene dokumentacije določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic ter obveznost obveščanja.

Naslovni organ je v točki 17 izreka te odločbe za točko 9.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki, in sicer je:

- v novi točki 9.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s šestim odstavkom 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla določil zahteve glede preverjanja radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin in
- v novi točki 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla določil ukrepe za zmanjšanje emisije snovi iz naprave.

Naslovni organ je v točki 18 izreka te odločbe na podlagi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 30-1264/2016) črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-90/2006-11, ki je bilo izdano dne 19. 10. 2007 in spremenjeno z odločbo št. 35407-14/2009-5 z dne 12. 8. 2011, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406016.

Postopek vodila:
Tina Viher Vesnaver
višja svetovalka I



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Stranki KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore – osebno.

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Štore, Cesta XIV. Divizije 15, 3220 Štore - po elektronski pošti (obcina@store.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).



