



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor za mnenja območja srednje Save

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
E: gp.drsv-lj@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507-1340/2026-7
Datum: 2. 10. 2026

Direkcija Republike Slovenije za vode izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1) v zadevi izdaje vodnega soglasja stranki GREDIN Markovec d.o.o., Markovec 31B, 1386 Stari trg pri Ložu.

VODNO SOGLASJE

I.

Stranki GREDIN Markovec d.o.o., Markovec 31B, 1386 Stari trg pri Ložu, se daje vodno soglasje za razširitev obstoječega pridobivalnega prostora v kamnolomu na zemljišču s parc. št. **536/42, 536/32, k.o. 1633 Gorenje jezero**, na območju občine Cerknica, v skladu z dokumentacijo:

- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Klance 2 s širitvijo in sanacijo v občini Cerknica, št. 1/2026-ZS (RPZK), maj 2026, GEOSTERN, projektiranje in inženiring, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Klance 2 s širitvijo in sanacijo v občini Cerknica, št. 1/2026-ZS (RPZK) maj 2026, dop. september 2026, GEOSTERN, projektiranje in inženiring, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.
- Dopolnitev vloge v postopku izdaje vodnega soglasja, Veza: dopis št. 35507-1320/2026-4 z dne 11.9.2026, 28.9.2026, GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.

- Lokacijska informacija, št. 351-0462/2026, 1. 7. 2026, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
- Geološke razmere in ocena perspektivnosti okolice površinskega kopa tehničnega kamna - dolomita, Klanci v občini Cerknica, št. D-II-30d/f2-1/72, november 2013, Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ul. 14, 1000 Ljubljana,
- Poročilo o preiskavah kamenega agregata iz kamnoloma Klanci, št. 745/18-420-9. 6.11.2024, ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
- Pooblastilo investitorja.

pod naslednjimi **p o g o j i**:

1. Predvideni poseg se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
3. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti tako, da bo preprečena erozija oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Stranka GREDIN Markovec d.o.o., Markovec 31B, 1386 Stari trg pri Ložu, je z vlogo z dne 24. 7. 2026, ki jo je organ prejel dne 24. 7. 2026, podala na Direkcijo RS za vode zahtevek za izdajo vodnega soglasja za razširitev obstoječega pridobivalnega prostora v kamnolomu na zemljišču s parc. št. 536/42, 536/32, k.o. 1633 Gorenje jezero, na območju občine Cerknica.

Vlogi je bilo priloženo:

- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Klance 2 s širitvijo in sanacijo v občini Cerknica, št. 1/2026-ZS (RPZK), maj 2026, GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Klance 2 s širitvijo in sanacijo v občini Cerknica, št. 1/2026-ZS (RPZK) maj 2026, dop. september 2026, GEOSTERN, projektiranje in inženiring, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.
- Dopolnitev vloge v postopku izdaje vodnega soglasja, Veza: dopis št.35507-1320/2026-4 z dne 11.9.2026, 28.9.2026, GEOSTERN, projektiranje in inženiring, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.
- Lokacijska informacija, št. 351-0462/2026, 1. 7. 2026, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
- Geološke razmere in ocena perspektivnosti okolice površinskega kopa tehničnega kamna - dolomita, Klanci v občini Cerknica, št. D-II-30d/f2-1/72, november 2013, Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ul. 14, 1000 Ljubljana,
- Poročilo o preiskavah kamenega agregata iz kamnoloma Klanci, št. 745/18-420-9. 6.11.2024, ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
- Pooblastilo investitorja

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US).

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev v povezavi z drugim odstavkom 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije. Vsebino vloge, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja podrobneje določa Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09). V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja, ter da je nameravana gradnja v skladu s predpisanimi pogoji.

Predmet projektne dokumentacije je razširitev obstoječega pridobivalnega prostora v kamnolomu z namenom ustvaritve novega pridobivalnega prostora, ki se imenuje Klance 2 in obsega 32.395 m². V kamnolomu se bo pridobivalo eno vrsto mineralne surovine, tehnični kamen – dolomit. Obstoječih komunalnih vodov (elektrika, kanalizacija, voda) na območju obstoječega

pridobivalnega prostora (PP) ni, novi vodi niso predvideni. Ob večjih nalivih se kratkotrajno zadržujejo padavinske vode v plitvih kotanjah in neravninah etaže, ki po kratkem času odtečejo, delno poniknejo delno pa izhlapijo. Padavinske vode, ki ne poniknejo takoj v hribinsko maso, se scejajo po pobočju in iz etaž v smeri odprtega kamnoloma na osnovni plato, kjer se izvede zbiralnik oziroma ponikovalnica dimenzij globine cca. 3,5 m. Če se na dnu pojavi mulj, ki bi preprečeval ponikanje, ga je treba odstraniti; ker ni onesnažen, se lahko odloži v delu kamnoloma. Z usmerjenim odvodnjevanjem se bo zmanjšalo količine vod, ki tangirajo proti kamnolomu in s tem eventualne viške, ki bi se pojavili zaradi zmanjšanja porabe za vegetacijo. Po širitvi kamnoloma zalednih vod ni pričakovati, vse padavinske vode, ki bodo padle neposredno na območje kamnoloma, se bodo na etažah praviloma infiltrirale. Za primer ekstremnih razmer se izvede nagib etaž, tako da pada proti zunanemu robu, kjer se naredi prekinitev v največ 1 m širokem varnostnem nasipu. V posebnih sodih na ločeni lokaciji se zbira morebitni kontaminiran material (npr. zemljina v primeru kontaminacije z olji/ gorivi) in se oddaja pooblaščenecem za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri strojnih napravah, ki dlje časa obratujejo na enem mestu, se namestiti ustrezne lovilne posode pod vse rezervoarje olj in maziv, kjer je mogoče iztekanje v tla. Oskrba mehanizacije z gorivi in mazivi bo urejena tako, da ne bo možen iztok goriva in maziv v tla, zaradi oskrbe na neprepustni betonski ploščadi. Dovoz goriva bo potekal z mobilno cisterno, katera ima ustrezne certifikate. Skladiščenja goriva in maziva za potrebe izkoriščanja dolomita na območju kamnoloma ni predvideno. Za delavce, ki delajo v kamnolomu (pripravljalna dela, dela na etažah, platoju, transport, primarna in sekundarna predelava, sanacija), se postavi mobilno kemično stranišče v ločenem delu obstoječega objekta (kontejnerja) na neprepustni ploščadi. Uredilo se bo tudi nadkrito (šotorska izvedba) neprepustno AB ploščad, ki bo služila tudi za pretakanje goriva z mobilno cisterno in parkiranje mehanizacije. Neprepustna armirano betonska ploščad se sestoji iz pokritega platoja AB ploščadi cca. 8 x 8 m v šotorski izvedbi in iz dovoza na ploščad. Meteorne vode s pokritega dela (s strehe) se razpršeno ponikajo, kar omogoča propustna dolomitna podlaga. Dostop meteornih vod na neprepustno ploščad je preprečen z vseh strani, tudi v primeru intenzivnih nalivov in vetra. Nepropustna betonska tla z naklonom delujejo kot lovilna skleda, pri čemer iztok tekočin preko tal, tudi v primeru izlitja, na prosto ni možen. Na območju kamnoloma se ne bo prala mehanizacija, saj ne bo priključka na vodovodno omrežje in ne dovažanja ali prestrezanja meteorne vode za ta namen. Meteorna voda se prestreza in uporablja za pršenje/vlaženje preko pršilnih šob predelanega materiala, kot ukrep proti prašenju. V primeru izlitja nevarnih snovi na nepropustni ploščadi se za manjša izlitja (npr. kapljanja) uporabijo absorpcijski materiali, ki se jih po uporabi shrani v zaprtih kontejnerjih/ sodih in odda kot nevarni odpadek zato pooblaščenim ustanovam. V primeru uporabe lovilnih posod se prestrežena nevarna tekočina zbira v za to namenjenih posodah in odda kot nevarni odpadek pooblaščenim ustanovam. V primeru večjega izlitja, količine pri kateri je možna oziroma smiselna uporaba črpalke je potrebno izlito tekočino prečrpati v ustrezno posodo/sod/cisterno in oddati kot nevarni odpadek zato pooblaščenim ustanovam. Manjša vzdrževalna dela na delovnih strojih se izvedejo na nepropustni ploščadi. Izток v tla mora biti preprečen vsem nevarnim snovem (lovilne posode, kjer je možno puščanje/ nepropustna tla). Za primer morebitnega kapljanja oz. puščanja olj/maziv v tla se kritična mesta delovne opreme/strojev v času mirovanja zavaruje z lovilno posodo ali drugače prepreči kapljanje. Razstrelivo se v kamnolomu ne skladišči. Uporablja se gradbeni material, iz katerega se ne izločajo za vodo škodljive snovi. Mehanizacija, ki se uporablja za izkop, transport in predelavo materiala, mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna. Opravljajo se redni preventivni vzdrževalni servisi in redno preverjanje brezhibnost vozil in strojev, skladno z navodili za vzdrževanje in uporabo (tudi redno preverjanje puščanja motornih olj in maziv). V primeru razlitja se takoj pristopiti k sanaciji. Za sanacijo so v PP nameščena vpojna sredstva in ustrezne posode za začasno skladiščenje izkopane kontaminirane zemljine. V PP se onemogoči odlaganje odpadkov. Vse odpadke iz tehnoloških procesov pridobivanja in predelave, se do odstranitve hrani v namenskih zaprtih posodah (naoljene krpe, filtri itd.). Načrtovane ureditve ne

posegajo v površinske vode in v podzemno vodo. Zastajanja padavinskih vod se v času izvajanja del ne pričakuje.

Pri posegu je potrebno upoštevati vse zahteve, pogoje in ukrepe geološkega pregleda, ki so navedeni v Rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Klance 2 s širitvijo in sanacijo v občini Cerknica, št. 1/2026-ZS (RPZK), maj 2026, dop. september 2026, GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o. Boga vas 2 1296 Šentvid pri Stični.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se območje posega nahaja na plazljivem območju – zelo majhna, majhna in velika verjetnost pojavljanja plazov. Iz opozorilnih kart poplav in iz kart poplavnih dogodkov iz Atlasa voda in iz evidenc DRVS-ja je bilo ugotovljeno, da ne obstaja verjetnost pojava poplav, zato območje ni poplavno ogroženo. Območje posega se nahaja na vodovarstvenem območju – režim III in ni erozijsko ogroženo ter ne posega na vodno in priobalno območje.

S pogoji navedenimi v izreku tega soglasja so opredeljeni načini z namenom preprečiti ali omejiti na najmanjšo možno mero škodo, ki je lahko zaradi posega povzročena vodnemu režimu, stanju voda in okolju. S tem so zaščiteni vodni interesi in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Skladno z 12. odstavkom 153. člena ZV-1 je bilo treba tudi določiti, da to vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

Po petem odstavku 213. člena, v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) je bilo treba odločiti tudi o stroških tega upravnega postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

Vloga in odločba sta po 35. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B) oproščeni upravne takse.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožbo je treba vložiti pri Direkciji RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu z določili 28. člena Zakona o upravnih taksah se za pritožbo upravna taksa ne plača.

p. p. vodja Sektorja za mnenja območja srednje Save
Tonček Cezar, univ. dipl. inž. grad.
SEKRETAR

Vročiti: GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o. Boga vas 2,
1296 Šentvid pri Stični (petra.janezic@geostern.si) – elektronsko vročanje