

4. 11. 2010

Prejeto dne: _____ v sektor: _____

Del št.: 911 Ref.: _____

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, p.p. 2608
 tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35430-2/2010-9
 Datum: 2.11.2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10), prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in prvega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo stranke Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ki jo zastopa Jure Fišer, izdaja naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
za napravo Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo glede emisije snovi v zrak

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu – stranki Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo, z zmogljivostjo 165 ton predelanih nenevarnih odpadkov na dan, ki se nahaja na parcelni številki 983/2, k.o. Tezno.

Tehnološke enote naprave:

	kapaciteta	gorivo
mobilni nakladalec		nafta, D-2
drobilec Jupiter 2200		elektrika
magnetni separator SM 120.140Ns		elektrika
izločevalec nemagnetnih kovin ECS 1500 CV 140.250		elektrika
zračni separator za nekovinske delce DSD 1200		elektrika
transporter s tehcnico		elektrika
granulator UG 1608	4 t/h	elektrika
granulator Komet 2800	7 t/h	elektrika
mobilni nakladalec		nafta, D-2

2. Okoljevarstvene zahteve glede emisije snovi v zrak

- 2.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave zagotoviti zajem in odvajanje emisije snovi v zrak iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja preko odvodnikov z izpusti, navedenimi v preglednici 2 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 2: Izpusti

oznaka in ime izpusta	tehnološka enota vezana na izpust	naprave za čiščenje odpadnih plinov	Gauss-Krügerjevi koordinati izpusta	višina izpusta (m)	oznaka merilnega mesta
			X		
			Y		
Z1 – izpust – OD1	drobilec, magnetni separator, izločevalec nemagnetnih kovin	zračni filter I	154004	8	MMZ1
			550860		
Z2 – izpust – OD2	granulatorja	zračni filter II	153992	8	MMZ2
			550864		
Z3 – izpust – OD3	zračni separator za nekovinske delce	zračni filter III	153979	3	MMZ3
			550886		

- 2.2 Pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- ▶ učinkovito izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnega procesa;
 - ▶ optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
 - ▶ zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi, kot so oprema za lomljenje, mletje, sejanje, ali za drugo obdelavo trdnih snovi, ali uporabo drugih tehnik za preprečevanje in zmanjševanje razpršene emisije, s katerimi se dosegajo primerljivi učinki;
 - ▶ zajemanje in odpraševanje odpadnih plinov iz strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi;
 - ▶ upoštevanje geometrije skladiščnih prostorov z namenom, da je emisija prahu čim manjša, če skladiščenje ni izvedeno popolnoma zaprto;
 - ▶ pri procesih, ki so potencialni vir prašenja, morajo biti vgrajeni prašni filtri kot sestavni del naprave;
 - ▶ redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave;
 - ▶ redno preventivno čiščenje tehnološke opreme znotraj proizvodne hale;
 - ▶ redni preventivni nadzor in redno čiščenje prašnih filtrov;
 - ▶ vzpostavitev učinkovitih preventivnih ukrepov, s katerimi se zmanjšajo emisije snovi v zrak pri razkladanju in nakladanju;
 - ▶ redne meritve v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak.
- 2.3 Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo naprave za čiščenje odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, mora upravljavec naprave zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje naprave za čiščenje tako, da ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije snovi pod takimi pogoji.
- 2.4 Upravljavec mora za naprave za čiščenje odpadnih plinov iz točke 2.1 izreka tega dovoljenja imeti poslovni in zagotoviti vodenje obratovalnih dnevnikov v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali računalniško vodene evidence.

3. Zahteve v zvezi z merilnimi mesti

- 3.1 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na posameznem odvodniku urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 3.2 Merilno mesto na posameznem odvodniku mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

4. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

- 4.1 Upravljavec mora zagotavljati, da na izpustih Z1, Z2 in Z3 ni presežena mejna vrednost, določena v preglednici 3 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

snov	izražena kot	mejna koncentracija
Celotni prah		10 mg/m ³

- 4.2 Mejna vrednost iz preglednice 3 izreka tega dovoljenja, se nanaša na suhe odpadne pline pri normnih pogojih, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno. Količine zraka, ki se odvajajo v napravo zaradi redčenja in hlajenja odpadnih plinov, se ne upoštevajo pri določanju koncentracije snovi in masnega pretoka snovi v odpadnem plinu.
- 4.3 Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok skupnega prahu ne presega 1 kg/h in največja ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h.

5. Program obratovalnega monitoringa

- 5.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak kot prve in občasne meritve na izpustih Z1, Z2 in Z3 skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 5.2 Izvajalec, ki izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz 5.1 točke izreka tega dovoljenja, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 5.3 Upravljavec mora prve meritve emisije snovi v zrak na izpustih iz preglednice 2 izreka tega dovoljenja zagotoviti ne prej kot tri mesece in ne kasneje kot devet mesecev po začetku obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja.
- 5.4 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev snovi v zrak na izpustih iz preglednice 2 izreka tega dovoljenja vsako tretje leto v časovnih razmikih, ki ne smejo biti krajši od osemnajstih mesecev, pri čemer se občasne meritve izvedejo prvič najpozneje tri leta po začetku obratovanja ali najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev, kar je prej.
- 5.5 Upravljavec mora zagotoviti prve in občasne meritve na posameznem merilnem mestu za vse snovi, ki imajo v 4. točki izreka tega dovoljenja določene mejne koncentracije.
- 5.6 Prve in občasne meritve se izvedejo z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v času značilnega obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja.

- 5.7 Upravljavec mora zagotoviti, da se razpršena emisija snovi iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprav.

6. Obveznosti v zvezi s poročanjem o emisijah snovi v zrak

- 6.1 Upravljavec naprave mora posredovati Agenciji RS za okolje poročilo o opravljenih prvih meritvah ali občasnih meritvah v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.
- 6.2 Upravljavec naprave mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
- 6.3 Upravljavec mora poročila o prvih meritvah, občasnih meritvah in oceno o letnih emisijah snovi v zrak hraniti najmanj pet let.

7. Čas veljavnosti dovoljenja

- 7.1 To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas petih let od začetka obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja.
- 7.2 Veljavnost tega okoljevarstvenega dovoljenja se lahko podaljša, če naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, določene z veljavnimi predpisi. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

8. Obveznost obveščanja o spremembah

- 8.1 Upravljavec mora o vsaki nameravani spremembi v obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 8.2 Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 8.3 Upravljavec ali stečajni upravitelj, v primeru stečaja, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

9. Stroški postopka

- 9.1 V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija RS za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 22. 9. 2009 prejela vlogo stranke – upravljavca Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ki jo zastopa Jure Fišer, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za emisijo snovi v zrak (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Upravljavec je vlogo dopolnil dne 20. 9. 2010 in 21. 10. 2010.

Skladno s prvim odstavkom 82. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06–ZVO1-UPB1, 49/06–ZMetD, 66/06–OdlUS, 112/06–OdlUS in 33/07–ZPNačrt, 57/08–ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena ZVO-1, ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena ZVO-1. Če je za obratovanje naprave ali večjo spremembo v njenem obratovanju predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se gradbeno dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Če ne gre za primer iz prejšnjega stavka, lahko upravljavec naprave začne z obratovanjem naprave le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Skladno z drugim odstavkom 83. člena ZVO-1 mora vloga vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona. V prvem odstavku 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09; v nadaljevanju: Uredba) je določeno, da mora upravljavec za obratovanje naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo, če je naprava uvrščena med naprave iz prvega in drugega stolpca priloge 4. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz 6. člena Uredbe izda, če naprava obratuje v skladu z zahtevami iz 5. člena Uredbe.

Upravljavec je vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo, ki se nahaja na parc. št.983/2, k.o. Tezno.

Vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je bilo priloženo:

- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak – PE Maribor s prilogami, 7. 8. 2009, št.: P424/03/09, Erico Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.;
- Podatki o merilnih mestih z imeni, višinami in Gauss-Krügerjevimi koordinatami, 21. 10. 2010, Gorenje Surovina d.o.o.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije in ustne obravnave z ogledom naprave z dne 21. 10. 2010 opravljene na lokaciji naprave ugotovljeno, da opisi v vlogi ustrezajo dejanskemu stanju.

Naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja predeluje nenevarne odpadke po postopku R12, določenem v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Največja dnevna zmogljivost naprave je 165 ton predelanih odpadkov na dan. Kot surovino za izdelavo SRF goriva naprava uporablja les (15%), papir, lepenko in karton (15%), plastiko (50%), tekstil (10%) ter druge odpadke (10%). Vse vhodne surovine so shranjene na začasni deponiji znotraj proizvodne hale, kjer je možno skladiščiti do 152 t surovin. Za skladiščenje dodatnih 300 t vhodnih surovin je predviden šotor odprte izvedbe. Vhodne surovine se v pravilnem mešalnem razmerju nalagajo s premičnim nakladalcem na vhodni transporter s posnemalom. Transporter vodi surovine do drobilca. Grobo zmlet in premešan material na transportnem traku potuje preko magnetnega separatorja za izločanje magnetnih kovin do izločevalca nemagnetnih kovin. Izločene magnetne in nemagnetne kovine se zbirajo v ločenih zabojnikih. Tako prečiščen material se z naslednjim transporterjem vodi do zračnega separatorja za izločanje težkih nekovinskih delcev, kot so kamenje, beton in drugi negorljivi delci. Izločeni nekovinski delci se zbirajo v zabojniku. Odpadni zrak iz zračnega separatorja se vodi na samostojni odpraševalni sistem – vrečasti filter. Očiščen material se preko naslednjega transportnega traku izmenično vodi do dveh granulatorjev. Granulirano gorivo se preko transporterjev odvaja v skladišče goriva z zalogovniki. S premičnim nakladačem se proizvedeno gorivo začasno odlaga znotraj proizvodne hale ali nalaga na tovarnjake. Ob nalaganju goriva na tovarnjake se jemljejo vzorci za kontrolo goriva. Vsi stroji na

predelovalni liniji so opremljeni s šobami za odsesavanje prahu, ki se zaključijo z dvema vrečastima filtroma. Emisija snovi v zrak se odvaja preko treh izpustov.

Proizvodna hala je opremljena z obstoječim sistemom za ogrevanje prostorov s pomočjo male kurilne naprave – toplovodnim kotlom z dvostopenjskim gorilnikom Klockner, obstoječim razvodom sanitarne vode in sanitarijami. Kurilne naprave za uporabo v tehnološki namen ni. Plin se ne uporablja v nobenem delu procesa. Nadzor nad procesom se vrši iz ločenega komandnega prostora. Interni nadzor kakovosti surovin in končnega izdelka se izvaja v ločenem laboratoriju.

Po pregledu vse priložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ima upravljavec Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo, z zmogljivostjo 165 t predelanih nenevarnih odpadkov na dan na lokaciji s par. št. 983/2, k.o. Tezno.

Naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja je uvrščena med naprave iz točke 8.11 prvega stolpca Priloge 4 Uredbe, med naprave za druge vrste obdelave odpadkov, zlasti s postopki: mešanja, kondicioniranja ali druge obdelave, z zmogljivostjo obdelave več kot 10 t surovin na dan. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je za napravo iz 1. točke tega dovoljenja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, glede emisij v zrak, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega dovoljenja.

Izpusti iz naprave iz 1. točke tega dovoljenja so določeni v preglednici 2 izreka tega dovoljenja.

Zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak in ukrepi za zmanjševanje razpršene emisije celotnega prahu iz naprave so določene v točki 2.2 in 2.3 izreka tega dovoljenja na podlagi 33. in 34. člena Uredbe in v skladu s priporočili Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za industrijo obdelave odpadkov (Referent Document on Best Available Techniques for Waste Industries, August 2006) ter Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah glede emisij iz skladiščenja (Referent Document on Best Available Techniques on Emissions from storage, July 2006).

Zahteve v zvezi s poslovnikom in obratovalnim dnevnikom čistilnih naprav, določene v točki 2.4 izreka tega dovoljenja, so določene v skladu z 42. in 43. členom Uredbe.

Skladno s 15. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08; v nadaljevanju: Pravilnik) mora upravljavec na posameznem izpustu urediti stalno merilno mesto, ki je v skladu s standardi iz Pravilnika, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točk 3.1 in 3.2 izreka tega dovoljenja.

Mejna vrednost na izpustih Z1, Z2, in Z3 je določena v preglednici 3 izreka tega dovoljenja na podlagi točke 8.11.2 iz priloge 10 Uredbe in v skladu s 5. in 30. členom Uredbe.

Zahteve v zvezi z redčenjem odpadnih plinov iz točke 4.2 izreka tega dovoljenja so določene na podlagi 31. člena Uredbe.

Iz dokumentacije je razvidno, da se bo v emisijah odpadnih plinov iz naprave izmed snovi, ki so pomembne za kakovost zunanjega zraka in je zanje v prilogi 5 Uredbe določena najmanjša vrednost urnega pretoka snovi v odpadnih plinih, pojavljal prah, ki ne bo presegal največjega masnega pretoka snovi iz naprave. Upravljavcu naprave zato ni treba dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka na področju vrednotenja v skladu z 9. in 10. členom Uredbe. Skladno z zahtevami iz drugega odstavka 7. člena Uredbe je največji masni pretok celotnega prahu določen v točki 4.3 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora skladno s 37. členom Uredbe zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa

emisije snovi v zrak kot prve in občasne meritve, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 5.1 izreka tega dovoljenja.

V 24. členu Pravilnika je navedeno, da mora imeti izvajalec, ki izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v zrak, pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, kar je določeno v točki 5.2 izreka tega dovoljenja.

Skladno z 38. členom Uredbe in 9. členom Pravilnika mora upravljavec po prvem zagonu naprave zagotoviti izvedbo prvih meritev na vseh izpustih iz naprave po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu naprave. Glede navedenega je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 5.3 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 39. člena Uredbe in 12. členom Pravilnika določil pogostost izvajanja občnih meritev na tri leta, kot izhaja iz točke 5.4 izreka tega dovoljenja.

Nabor snovi pri prvih in občnih meritvah je naslovni organ določil na osnovi tehnološkega procesa in k vlogi priloženega Programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, ki ga je pripravil pooblaščenec za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak Erico Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje, št. P424/03/09, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 5.5 izreka tega dovoljenja.

Zahteve o izvajanju obratovalnega monitoringa iz 5.6 točke izreka tega dovoljenja so bile določene na podlagi 10. člena Pravilnika.

Zahteve o ocenjevanju razpršene emisije iz naprave iz točke 5.7 izreka tega dovoljenja so bile določene na podlagi 31. člena Uredbe.

Obveznosti v zvezi s poročanjem o emisijah snovi v zrak so določene skladno z 20. in 21. členom Pravilnika. Skladno s 23. členom Pravilnika mora upravljavec poročila iz 20. in 21. člena Pravilnika hraniti najmanj pet let, kar je določeno v 6. točki izreka tega dovoljenja.

V petem odstavku 82. člena ZVO-1 je določeno, da se okoljevarstveno dovoljenje izda za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 7.1 izreka tega dovoljenja.

Skladno s šestim in sedmim odstavkom 82. člena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, določene z veljavnimi predpisi, pri čemer mora upravljavec zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 7.2 izreka tega dovoljenja.

Glede sprememb se skladno z drugim in tretjim odstavkom 85. člena ZVO-1 uporabljajo določbe 77. in 78. člena ZVO-1 in glede prenehanja obratovanja naprave se uporabljajo določbe 81. člena tega zakona, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki, kot izhaja iz 8. točke izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 9. točke izreka tega dovoljenja.

Za upravno takso po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list

RS, št. 42/07-ZUT-UPB3 in 126/07), v višini 17,73 EUR, je bilo predloženo potrdilo o njenem plačilu.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-3543010.

Postopek vodila:

M.K. Šarlah

Maja Kržin Šarlah, uni. dipl. inž. tekst. teh.
svetovalka II



Tanja Dolenec

Tanja DOLENC, uni. dipl. inž. grad.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

– Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor – osebno.

Poslati po 7. odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor – po elektronski pošti,
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.