

TAKOD d.o.o.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
Direktorat za okolje
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Dopolnitev vloge za predhodni postopek za poseg: Postavitev asfaltne baze v GC Drnovo – zahod

Zveza: Vaša številka: 35431-50/2024-2570

Skladno z vašo zahtevo v elektronskem sporočilu z dne 16.9.2024 podajamo vsebinsko dopolnitev vloge in sicer:

1. Opis vplivov glede emisij v tla v času gradnje:

V času gradnje nameravanega posega lahko pride do manjših emisij snovi v tla, ki bi lahko nastale, kot posledica transporta, uporabe tekočih goriv in uporabe gradbenih materialov. Za preprečitev le-teh je treba izvajati preventivne ukrepe nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov, uporaba infrastrukturnih površin, odstranitev materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino je treba onesnaženo zemljino takoj odstraniti ter predati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Vozila in delovni stroji uporabljeni za gradnjo bodo redno vzdrževani in tehnično brezhibni, s čimer bo zagotovljeno, da ne bo izlitij motornih tekočin. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje v času gradnje ocenjuje, kot nebiten - razred B.

Dodaten opis preventivnih ukrepov za preprečevanje oz. zmanjšanje morebitnih vplivov

- parkirišče za delovne stroje in tovorna vozila na območju gradbišču bo na neprepustni utrjeni površini, s čimer se v primeru morebitnega nezgodnega izlitja nevarnih tekočin iz delovnih strojev ali tovornih vozil omogoči enostavno sanacijo z uporabo adsorpcijskega sredstva ter prepreči prehajanje navedenih tekočin na neutrjena tla;
- za čas gradnje se zagotovi na lokaciji gradbišča zadostno količino adsorpcijskega sredstva, ki bo skladiščeno pod nad kritimi površinami tako, da padavine ne bodo vplivale na poslabšanje njegovih adsorpcijskih sposobnosti in bo na voljo za takojšnjo uporabo v primeru morebitnega nezgodnega razlitja tekočin iz rezervoarjev delovnih strojev in tovornih vozil;
- morebitno uporabljeno oziroma onesnaženo adsorpcijsko sredstvo se do oddaje pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki začasno skladišči v zaprtih posodah ter tako, da ne bodo prišle v stik s padavinami;

- zaposleni na gradbišču bodo poučeni o nevarnosti morebitnih nezgodnih izlitij nevarnih tekočin iz delovnih strojev ali tovornih vozil ter o postopkih ukrepanja z uporabo adsorpcijskega sredstva ter takojšnjega obveščanja vodje gradbišča.
- v primeru morebitnega razlitja iz delovnih strojev in vozil, ki bi se zgodilo izven utrjenih površin, je potrebno oddati kot odpadke tudi vso zemljino, ki je prišla v stik z onesnaževalom.

2. Opis vplivov glede emisij v vode v času gradnje:

V času gradnje ne bo uporabe vode in nastanka odpadnih voda, zato ocenjujemo, da vpliva ne bo - razred A, posledično niso predvideni ukrepe za preprečevanje oz. zmanjšanje morebitnih vplivov

Zagotavljamo, da bomo vestno in odgovorno spoštovali pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem nastajajo.

Zahvaljujemo se za hiter in strokoven odziv na podano vlogo ter vas v pričakovanju odgovora lepo pozdravljamo.

Krško, 25. 9. 2024



Marko Žarn,
Direktor



Miljenko Muha,
Direktor

Poslano:

- gp.mope@gov.si