

Tabela 41-1: Odvodniki

Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Podatki o odvodniku				Tehnika čiščenja ali brez čiščenja [/]		Oznaka IED naprave ali druge naprave
		Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Višina odvodnika, merjeno od nivoja tal [m]	T-M¹ izpusta		Oznaka tehnike čiščenja	Naziv	
				e	n			
1.	2.	3.				4.		5.
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	7,5	500798	133333	/	/	A1, N2
Z2	Diesel agregat N3	435	7,5	500794	133337	/	/	A1, N3

¹ Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča zamenjujejo stare Gauss Krugerjeve koordinate, in sicer »y« se nadomesti »e« in »x« se nadomesti z »n«.
Koordinate je treba navajati v novem koordinatnem sistemu RS-D96/TM (n, e) in ne v starem D48/GK (x, y)«. Za pretvorbo lahko uporabite pretvornik dosegljiv na spletni strani GURS-a, **z uporabo spletnega pretvornika** na povezavi <http://sitranet.si/sitrik.html>. Pri pretvorbi celotne datoteke je treba uporabiti datoteko iz formata »beležnica s končnico .txt«

Tabela 41-2: Povezava odvodnik/tehnologija/predpis

Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Oznaka merilnega mesta	Kratko ime uredbe	Oznake tehnoloških enot ali njenih delov	Uporabljeni materiali, ki imajo lahko vpliv na odpadne pline
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Z1	Kurilna naprava Froling N2	Z1MM1	Uredba Male kurilne naprave	A1	Lesni sekanci
Z2	Diesel agregat N3*	-	Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev	A1	Diesel gorivo

*Gre za napravo v sili v primeru izpada elektrike, do max 30 obratovalnih ur na leto. Monitoring ni potreben.

Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

Snov:		Ogljikov monoksid						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm ³ /h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm ³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm ³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm ³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	500	400	/	/	/	/
Z2	Diesel agregat N3	435	115	50	/	/	/	/
Razpršene emisije:				/				
VSOTA masnega pretoka:				450				

Snov:		Žveplov dioksid in žveplov trioksid, izražen kot SO ₂						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm ³ /h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm ³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm ³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm ³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	1000	800	/	/	/	/
Razpršene emisije:				/				
VSOTA masnega pretoka:				800				

Snov:		dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm ³ /h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm ³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm ³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm ³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	400	320	/	/	/	/
Z2	Diesel agregat N3	435	375	163	/	/	/	/
Razpršene emisije:				/				
VSOTA masnega pretoka:				483				

Snov:		Skupni prah						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	40	32	/	/	/	/
Z2	Diesel agregat N3	435	8	3	/	/	/	/
Razpršene emisije:				82*				
VSOTA masnega pretoka:				117				

*82 kg/h – ocenjena razpršena emisija v zrak iz hleva na podlagi maksimalne kapacitete 42.000 piščancev brojlerjev

Snov:		Amoniak- NH ₃						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm ³ /h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm ³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm ³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm ³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Kurilna naprava Froling N2	800	3	2	/	/	/	/
Z2	Diesel agregat N3	435	3	1	/	/	/	/
Razpršene emisije:				261*				
VSOTA masnega pretoka:				264				

*261 kg/h – ocenjena razpršena emisija v zrak iz hleva na podlagi maksimalne kapacitete 42000 piščancev brojlerjev