

Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

Op. Podatke za vrsto parametrov in predlagane mejne vrednosti povzemamo po predlogu prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Snov:		Anorganske spojine klora, izražene kot HCL, kot vsota masnih tokov						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/ <u>projektirana</u> vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen <u>/projektiran</u> masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	30	150	0,1	1,8	30	150
Z14	Cinkanje obešala	36990	30	150	0,1	2,7	30	150
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:		krom in njegove spojine, izražene kot Cr						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/ <u>projektirana</u> vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen <u>/projektiran</u> masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	1	5	<0,1	<1,8	1	5
Z14	Cinkanje obešala	36990	1	5	<0,1	<2,7	1	5
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:		kobalt in njegove spojine, izražene kot Co						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/ <u>projektirana</u> vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen <u>/projektiran</u> masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	0,5	2,5	<0,1	<1,8	0,5	2,5
Z14	Cinkanje obešala	36990	0,5	2,5	<0,1	<2,7	0,5	2,5
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								