



Na podlagi drugega člena Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki /PETZ/ (Ur. L. RS, št. 118/20), državni arhiv (Arhiv RS) pripravlja, vzdržuje in objavlja na svoji spletni strani

KONTROLNI SEZNAM

ZA SAMOOCENITEV IN CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME

Navodilo: V polje »Sklic« vlagatelj zahtevka (npr. za potrjevanje notranjih pravil, certifikacijo strojne ali programske opreme oz. storitve) navede dokumentacijo, s katero dokazuje izpolnjevanje zahteve. Navedba mora vključevati: naslov dokumenta, različico dokumenta, številko poglavja ali strani, kjer je odgovor na zahtevo.

ČLEN PETZ	Ods.	IME ČLENA / SKLADNOST (KAJ IŠČEMO)
--------------	------	---------------------------------------

2. CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME

92	(uporaba opreme v okviru napetostnih mej)	
	1	Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih.
Sklic:		

93	(elektromagnetna združljivost)	
	1	Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja elektromagnetno združljivost.
Sklic:		

94	(omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi)	
	1	Skladnost strojne opreme s predpisi, ki urejajo omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
Sklic:		

95	(mednarodna uveljavljenost)	
	1	Pisna izjava o mednarodno uveljavljeni strojni opremi. (v uporabi v najmanj treh državah Evropske unije, v katerih proizvajalec prodaja strojno opremo in zanjo opravlja vzdrževalne storitve)
Sklic:		

96	(podpora in vzdrževanje)	
	1	Pisna izjava ponudnika strojne opreme, da za izvajanje storitev zagotavlja podporo in vzdrževalne storitve v primernem odzivnem času, kar dokazuje s pisno izjavo. (primeren odzivni čas se šteje čas začetka reševanja, ki ni daljši od enega delovnega dne. Najkrajši čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, tri leta.)
Sklic:		

97	(dokumentacija)	
	1	Zagotovljena je tehnična oz. Uporabniška dokumentacija za strojno opremo.
	2	Uporabniška dokumentacija je v slovenskem jeziku, tehnična je lahko v angleškem.
Sklic:		

98	(redundanca)	
	1	Strežnik in diskovno polje omogočata:
		- redundančno napajanje in redundančne povezave na mrežo,
		- več vrst redundantnih povezav zbirk diskov (RAID).
Sklic:		

99	(optična ločljivost)	
	1	Optična ločljivost: izpolnjene zahteve iz 38. člena pravilnika (točka 6):
		a) najmanj 300 dpi,
		b) za gradivo, ki je manjše od A6 (148 x 105 mm) ali ima velikost pisave enako ali manjšo od 5 pt: najmanj 600 dpi,
		c) za slikovno gradivo: najmanj 600 dpi.
Sklic:		

100	(vir svetlobe)	
	1	Enakomerna osvetlitev vseh delov površine, brez senc in preosvetljenosti.
Sklic:		

101	(metapodatki)	
	1	Omogočen je izvoz tehničnih metapodatkov.
Sklic:		

102	(barvna globina)	
	1	Barvna globina:
		- sivinska: 8 bitov,
		- barvna: 24 bitov.
Sklic:		

103	(izhodni formati)	
	1	Najmanj v eno od oblik zapisa, določenih s seznamom, ki ga na svojih spletnih straneh objavlja državni arhiv.
Sklic:		

104	(zahteve za posebne vrste arhivskega gradiva)	
	1	- izbira barvnega modela (npr. RGB, CMYK)
		- prednastavitev krivulje GAMMA
		- nastavitev področja skeniranja
		- nastavitev beline
		- nastavitev ločljivosti
		- nastavitev formata

Sklic:	
--------	--

105	(dodatne zahteve za optične bralnike za posebne vrste arhivskega gradiv)	
	1	▪ za vezano gradivo: - imeti mora nosilec za knjige, ki ne poškoduje gradiva - če uporablja steklo, mora omogočati nastavljen pritisk steklene površine - omogočati mora neodvisno nastavljanje višine za vsako polovico delovne površine ▪ za načrte, zemljevide – veliki formati oziroma občutljiv nosilec zapisa: - nepretočni optični bralnik do velikosti A0 - pretočni optični bralnik za formate večje od A0, opremljen s sistemom za zaznavanje in preprečevanje poškodb gradiva ▪ za gradivo na mikrokrofilmu in mikrofišu ali ustvarjeno z ostalimi tehnologijami pomanjšave (npr. kataster na steklu): - omogočati mora zajem v izvorni velikosti v skladu z zahtevami v 38. členu pravilnika ▪ za diapozitiv, negativ: - za dimenzije, manjše od formata 6 x 9 cm, najmanj 2400 dpi - za ostale dimenzije najmanj 1200 dpi
Sklic:		