



Številka: 35431-53/2026-2570-11

Datum: 3. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US) v predhodnem postopku za poseg: Visoko regalno skladišče - sprememba posega, nosilca nameravanega posega KOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Dejana Velikanje zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Visoko regalno skladišče - sprememba posega, na zemljiščih v k.o. 1756 Črnuče s parcelnimi št. 946/5-del, 946/10-del, 946/11, 946/12, 946/13, 946/14-del, nosilca nameravanega posega KOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1000 Ljubljana, **ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja**, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
1. Emisije delcev v času gradnje:
 - V sušnih in vetrovnih dneh je treba omejiti manipulacijo z zemeljskim izkopom in sipkim gradbenim materialom ali pa sipek gradbeni material ustrezno obdelati proti prašenju (škropljenje z vodo).
 - Makadamske poti po gradbišču je treba v primeru suhega vremena vlažiti.
 - Cesta od izvoza z gradbišča do asfaltne ceste mora biti prevlečena s protiprašno prevleko ali nasuta z asfaltnim drobljencem.
 - V dnevih, ko Agencija Republike Slovenije za okolje razglasi čezmerno onesnaženost zunanjega zraka z delci PM₁₀, je treba prekiniti izvajanje tistih del na prostem, ki povzročajo emisije delcev.
 2. Emisije hrupa v času gradnje:
 - Gradbena dela lahko potekajo od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure ter v soboto od 7. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih ter ob sobotah po 16. uri se gradbena dela ne smejo izvajati.
 - Tovorna vozila in gradbeni stroji se morajo v času, ko niso v uporabi, izklaplјati.
 - Gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali na gradbišču, ne smejo presegati ravni zvočnih moči in časov obratovanja določenih v Oceni obremenitve s hrupom v tabeli 8.
 - Izvajalec gradnje bo, v imenu nosilca nameravanega posega, prebivalce najbližjih sosednjih stavb z varovanimi prostori obvestil o času izvajanja najbolj hrupnih gradbenih del ter spremljal in upošteval vse njihove smiselne pripombe.
 3. Emisije snovi v vode in tla:
 - a. Emisije snovi v vode in tla v času gradnje

- Visoko regalno skladišče mora biti izvedeno več kot 5,15 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Dno ponikovalnice mora biti minimalno 1,75 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Vsa padavinska kanalizacija za odpadne vode s povoznih in zunanjih skladiščnih površin mora biti vezana na lovilnik olj, ki mora biti skladen s standardom SIST EN 858 in imeti avtomatski zaporni ventil.
- Asfalt, ki bo uporabljen za vozne površine, mora biti vodotesen.
- Gradbišče mora biti opremljeno z absorpcijskimi sredstvi in tesnimi posodami za shranjevanje uporabljenega sredstva. V primeru eventualnega razlitja se mora onesnažena zemljina takoj odstraniti, shraniti v posodo za izrabljeno absorpcijsko sredstvo in oddati kot nevaren odpadek pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov.
- Pred pričetkom gradbenih del je treba za delavce pripraviti navodila za ukrepanje v primeru razlitja onesnaževal ter jih ustrezno usposobiti za hitro in učinkovito ukrepanje.
- Na gradbišču se ne sme skladiščiti nevarnih snovi.
- Pranje gradbenih strojev in druge opreme z vodo iz vodotokov ali iz vodovoda na gradbišču ni dovoljeno.
- Pri gradnji se lahko uporabljalo le gradbeni stroji in vozila, ki so redno vzdrževani in servisirani.
- Vsi gradbeni stroji morajo biti v času neuporabe (izven časa obratovanja gradbišča) parkirani na obstoječih asfaltnih površinah znotraj kompleksa tovarne KOLEKTOR ETRA in ne smejo stati na makadamskih površinah.
- Vse nove vozne površine morajo biti obrobene z betonskimi robniki, stiki med betonskimi robniki in asfaltom pa morajo biti izvedeni vodotesno.
- Velikost lovilnika olj in sistem padavinske kanalizacije mora biti sprojektirana tako, da se upošteva povečanje količin padavinskih vod ob enkratnih nalivih zaradi sprememb v padavinskih vzorcih, ki so posledica podnebnih sprememb.
- Na gradbišču je treba uporabljati kemične sanitarije brez iztoka.
- Nova padavinska kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
- Za visoko regalno skladišče mora biti zagotovljeno lovljenje požarnih voda. Pred iztokom padavinskih vod v lovilnik olj mora biti vgrajen ročni zaporni ventil, ki se v primeru požara ali v primeru pretakanja goriva zapre.
- b. Emisije snovi v vode in tla v času obratovanja
 - Padavinske odpadne vode s povoznih površin se morajo voditi preko peskolovov in lovilnika olj z avtomatskih zapornim ventilom, ki mora biti skladen s standardom SIST EN 858, v ponikanje.
 - Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in izvajanje nadzora nad stanjem vodotesnosti interne padavinske kanalizacije ter pripadajočih jaškov, preglede je treba izvajati z videokamero minimalno vsakih 5 let.
 - V primeru izrednega dogodka, ki lahko vpliva na stanje kanalizacijskega voda (npr. potres) je treba izvesti pregled kanalizacijskega voda in sanirati poškodbe.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje je dne 13. 4. 2026 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega KOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Dejana Velikanje zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Visoko regalno skladišče - sprememba posega, na zemljiščih v k.o. 1756 Črnuče s parcelnimi št. 946/5-del, 946/10-del, 946/11, 946/12, 946/13, 946/14-del, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi je bilo priloženo:

- Vloga za začetek predhodnega postopka za Visoko regalno skladišče - sprememba posega št. 47/1-2026, april 2026, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce;
- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za visokoregalno skladišče Kolektor Etra d.o.o., št. 50/1-2026, april 2026, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce;
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za Visoko regalno skladišče - sprememba posega št. 49/1-2026, april 2026, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce;
- Strokovna ocena Izgradnja visoko regalnega skladišča (Kolektor Etra) segment zrak med gradnjo, št. 2930-26/116762-26, april 2026, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor;
- Seznam objektov;
- Grafične priloge;
- Pooblastilo z dne 24. 3. 2026;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 31. 3. 2026.

Vloga je bila dne 27. 7. 2026 dopolnjena z opredelitvijo do skupnih učinkov z obstoječimi objekti oziroma posegi.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje

obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo visoko regalnega skladišča bruto tlorisne površine 665,7 m². Bruto tlorisna površina zgrajenih ali načrtovanih objektov na območju nameravanega posega po 22. 7. 2014 znaša 22.717,4 m², kar skupaj z nameravanim posegom presega prag po točki G.II.1.1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-53/2026-2570-4 z dne 18. 5. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 20. 5. 2026 do 18. 6. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb, prav tako v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v industrijski coni Črnuče, severno od obstoječega proizvodnega objekta podjetja KOLEKTOR ETRA d.o.o., kjer nosilec nameravanega posega že izvaja dejavnost proizvodnje novih transformatorjev.

Lokacija nameravanega posega se ureja z naslednjimi prostorskimi akti:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju OPN MOL ID).

Namenska raba zemljišč na območju nameravanega posega, ki se nahaja v EUP ČR-537, je IG - Gospodarske cone.

Najbližji stanovanjski objekti (Petkova ulica 1, Petkova ulica 9, Petkova ulica 25, Petkova ulica 45, Petkova ulica 65) se nahajajo v ČR-579, z namensko rabo SSce – pretežno eno in

dvostanovanjske površine. Območje individualnih hiš in večstanovanjskih objektov je zahodno in severno od lokacije nameravanega posega.

Nosilec nameravanega posega je v industrijski coni Črnuče v Ljubljani, pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo Centralnega skladišča in zunanjega regalnega skladišča. Med gradnjo je prišlo do sprememb pri gradnji regalnega skladišča. Z gradnjo Centralnega skladišča in zunanjega regalnega skladišča s pripadajočimi zunanjimi površinami, se je pričelo v septembru 2025. Objekt centralnega skladišča je že zgrajen do strehe objekta. Med gradnjo je zaradi potreb nosilca nameravanega posega prišlo do spremembe, in sicer pri višini in bruto tlorisni površini zunanjega regalnega skladišča, ki se tudi preimenuje v visoko regalno skladišče.

Centralno skladišče, ki je dovoljen poseg s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in druge obstoječe objekte nosilca nameravanega posega se v predhodnem postopku glede vplivov obravnava kot kumulativni poseg.

Opis nameravanega posega

Nameravani poseg obsega:

- zunanje regalno skladišče se preimenuje v visoko regalno skladišče,
- objekt skladišča se z vseh strani zapre, prvotno je bilo skladišče zaprto s treh strani,
- objekt se podkleti za izvedbo rezervoarjev (višine 1,4 m) za gasilno vodo ter postaje za šprinkler sistem.

Visoko regalno skladišče bo dimenzij 9,2 x 72,7 m in 9,2 x 75,7 m, bruto tlorisne površine 665,7 m², višine 19,5 m in globine -2,9 m, z zmogljivostjo 119 odlagalnih mest.

Visoko regalno skladišče bo skladišče zaprto z vseh strani, pravilne pravokotne oblike, s pritličjem in kletjo. V pritličju bo urejeno visoko regalno skladišče, v kletni etaži pa rezervoarji za vodo za gašenje. Polnjene rezervoarjev za požarno vodo se bo izvajalo iz internega vodovoda. Šprinkler črpališče za požarno vodo bo urejeno v kontejnerski izvedbi poleg objekta. Predvidena konstrukcija objekta je jeklena, iz jeklenih pocinkanih profilov, ki bo med seboj povezana s prečnimi in diagonalnimi elementi ter s sidrnimi vijaki sidrana v temeljno AB ploščo. Streha objekta bo kovinska. Objekt bo temeljen na AB temeljni plošči debeline 30 cm, po obodu objekta pa bo na temeljni plošči izveden zunanji AB zid. Objekt se priključuje na električno in vodovodno omrežje. Odpadne vode v objektu ne bodo nastajale, zato priključek na komunalno kanalizacijo ni predviden. Odvodnjavanje padavinske odpadne vode iz strehe objekta bo speljano v interno padavinsko kanalizacijo in ponikovalno polje. Odvajanje padavinske vode s povoznih površin bo speljano v interno padavinsko kanalizacijo preko lovilnika olj v ponikovalno polje. Lovilnik olj je obstoječ in ima avtomatski zaporni ventil. Pred lovilnikom olj je vgrajen še ročni zaporni ventil za preprečitev odtekanja požarnih voda v ponikovalnico.

Dostop do visokega regalnega skladišča je urejen z njegove zahodne strani. Po skupnem zunanjem dvorišču bodo viličarji zapeljali lahko na območje visoko regalnega skladišča in tudi na območje centralnega skladiščnega objekta. Zunanje povozne površine bodo obrobene z robniki in asfaltirane. Območje je ograjeno.

Gradnja visoko regalnega skladišča bo potekala po naslednjem zaporedju:

- priprava terena na gradnjo,
- izvedba zemeljskih izkopov za temeljenje in infrastrukturo,
- dovoz nasipnih (pesek različnih granulacij) in gradbenih materialov (fasadni elementi, okna, vrata, cevi, tipski jaški ipd.) na območje nameravanega posega,
- gradnja objekta, vgradnja pripeljanih materialov v objekt in okolico objekta,
- obrtniška in instalacijska dela,

- zunanja ureditev območja nameravanega posega – asfaltiranje površin okrog objekta.

Na območju gradbišča bo določeno mesto za začasno shranjevanje gradbenega materiala in mesto za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov pred predajo.

Gradnja nameravanega posega bo potekala v dnevnem obdobju dneva, ob delavnikih od 7. do 18. ure. Ob sobotah bo gradnja potekala od 7. do 16. ure. Gradbena dela ne bodo potekala v nedeljah, praznikih in ob sobotah po 16. uri.

Gradnja nameravanega posega bo trajala približno 12 mesecev. Gradbišče bo ograjeno z mrežno ograjo višine 2,0 m.

Opis tehnoloških značilnosti nameravanega posega v času obratovanja:

V podjetju KOLEKTOR ETRA d.o.o. izdelujejo energetske, generatorske in specialne transformatorje moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV. Transformator je električna naprava, ki s pomočjo indukcije spreminja nivoje izmenične električne napetosti pri enaki frekvenci.

Visoko regalno skladišče bo namenjeno skladiščenju sestavnih delov že proizvedenih in končanih transformatorjev, ki so namenjeni za transport do kupca. Transformatorji se za potrebe prevoza razstavijo na ogrodje in ločene sestavne dele, ki se skladiščijo v lesenih zabojih. Ti sestavni deli ne vsebujejo nevarnih snovi.

Skladiščenje v visoko regalnem skladišču bo potekalo po sledečih korakih: dovoz, skladiščenje in izdaja izdelkov.

Dovoz in skladiščenje

Leseni zaboji z deli transformatorjev se z viličarji prepeljejo do objekta, kjer bo potekalo skladiščenje v regalih. Za prevoz se uporabljajo električni viličarji. Postopek visoko regalnega skladiščenja je bil izbran zaradi večje varnosti pri delu v primerjavi z regalnim skladiščenjem in nalaganjem z viličarjem. Postopek skladiščenja bo potekal tako, da se bo lesene zaboje z viličarjem dostavilo na avtomatski voziček regalnega dvigala, ki se nahaja na sprednji strani visokega regalnega skladišča. Od tu naprej skladiščenje poteka avtomatsko, in sicer robotsko regalno dvigalo pobere zaboj oziroma paleto iz avtomatskega vozička ter ga nato dvigne na ustrezno višino in uskladišči na željeno polico. S tem postopkom ne bo potrebno dvigovanje blaga v višino z viličarjem, s čimer se poveča varnost zaposlenih.

Robotsko regalno dvigalo deluje v visoko regalnem skladišču v hodniku in je od prostora z elektro omaro ločeno z varnostno ograjo in z varnostnimi vrati. V primeru vstopa v regalni hodnik skozi varnostna vrata se robotsko regalno dvigalo avtomatsko ustavi. V regalni hodnik se z viličarjem ne posega. Robotsko regalno dvigalo vozi po jekleni tirnici, ki je sidrana v temeljno AB ploščo, na zgornjem delu visoko regalnega skladišča pa po vodilih, ki so pritrjena na nosilce. Sistem skladiščenja je v celoti avtomatiziran, nadzoruje se preko nadzornega sistema.

Odprema

Deli transformatorjev se do odpreme skladišči v visoko regalnem skladišču v zabojih. Ob izdaji se željene zaboje s pomočjo robotskega regalnega dvigala prevzame iz police za skladiščenje ter odloži na avtomatski voziček na zahodni strani v pritličju visoko regalnega skladišča. Za nadaljnjo manipulacijo zabojev s sestavnimi deli za transformatorje se uporabljajo električni viličarji, ki izdelke prepeljejo in naložijo na tovorna vozila za odvoz.

Sprinkler sistem in zalogovnik vode za gašenje

V visoko regalnem skladišču bo vgrajen avtomatski gasilni sistem s sprinkler omrežjem za zagotavljanje požarne varnosti. Vodo za gašenje se zajema iz dveh rezervoarjev za vodo za

gašenje, ki sta načrtovana v kleti visoko regalnega skladišča. Ob objektu je v kontejnerski izvedbi predvideno požarno črpališče s potopnima vodnjaškima črpalkama in suho sprinkler ventilsko postajo, z dostopom neposredno od zunaj. V rezervoarjih pod objektom se bo zagotavljala tudi voda za gašenje za hidrantno omrežje.

Zagotovljeno bo zadrževanje požarne vode v primeru nastanka požara, in sicer se požarna voda zadrži na zunanjem asfaltiranem dvorišču, ki je ograjeno z betonskimi robniki. Volumen za zadrževanje požarne vode znaša min. 60,80 m³ požarne vode, ki nastane v času gašenja 2 h. Na revizijskem jašku pred lovilcem olj je nameščen ročni zaporni ventil, ki se v primeru požara zapre in s tem se zadrži požarno vodo na zunanjih površinah.

Visoko regalno skladišče bo obratovalo le v dnevnem obdobju dneva, to je od 6. do 18. ure. V večernem času se lahko izvede eventualen prevoz, dostava z viličarji.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Nameravani poseg se načrtuje v Mestni občini Ljubljana, kjer nosilec nameravanega posega že izvaja dejavnost proizvodnje novih transformatorjev na lokaciji obstoječega proizvodnega kompleksa. Nameravani poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom varovanja, ki ga določa Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmaceutskih sredstev in lahkih kloriranih ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1, 120/04, 7/06 in 44/22 – ZVO-2) ter na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 – odl. US). V neposredni bližini območja, na vzhodni strani, poteka struga vodotoka Črnušnica. Reka Sava je oddaljena približno 670 m v zahodni smeri. Vzhodni del območja nameravanega posega se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti. V sklopu hidrogeoloških raziskav (Hidrološko – geološki elaborat, GG Etra, št. 048-21-202, ACQP inženirski biro d.o.o., avgust 2022, Ajdovščina) je bilo ugotovljeno, da je globina do podzemne vode na območju nameravanega posega od 4,122 m do 4,924 m. Zahodno in severno od lokacije nameravanega posega je območje individualnih hiš in večstanovanjskih objektov. Na območju nameravanega posega ali v njegovi neposredni okolici ni varovanih območij narave ali območij kulturne dediščine. Najbližje območje Natura 2000 SAC SI3000262 Sava – Medvode – Kresnice se nahaja na oddaljenosti 424 m od območja nameravanega posega in sovпада z ekološko pomembnim območjem Sava od Mavčič do Save (ID območja 33500). Najbližja naravna vrednota je Ljubljana Črnuče – veliki jesen (Ident. št. 8879) v oddaljenosti približno 180 m zahodno. Ostale naravne vrednote, ki se nahajajo v okolici nameravanega posega so: Ljubljana Črnuče – platana (Ident. št. 8875) v oddaljenosti približno 462 m, Ljubljana Črnuče – divji Kostanj (Ident. št. 8889) v oddaljenosti približno 272 m, Ljubljana Črnuče – veliki jesen (Ident. št. 8879) v oddaljenosti približno 284 m, Črnuče – topol (Ident. št. 8876) v oddaljenosti približno 575 m, Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (Ident. št. 2762) v oddaljenosti približno 670 m. Nameravani poseg se prav tako ne nahaja na območjih, ogroženih zaradi erozije, zemeljskih in snežnih plazov.

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje; in

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 18. 6. 2026 prejelo mnenje Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, št. 354-55/2026-2711-6 z dne 18. 6. 2026 s priložilo: Mnenjem o tem, ali je s stališča varovanja zdravja ljudi za nameravani poseg: Visoko regalno skladišče - sprememba posega, treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki ga je pod št. 354-105/2026-2 z dne 18. 6. 2026 pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ). NIJZ na podlagi podatkov o značilnostih nameravanega posega, lokaciji nameravanega posega in vrsti ter značilnosti možnih učinkov ocenjuje, da za nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, pod pogojem, da se v izrek odločbe prenese omilitvene ukrepe iz Strokovne ocene oziroma »Vloge za začetek predhodnega postopka za Visoko regalno skladišče - sprememba posega«, nosilca nameravanega posega. Ministrstvo je vse dodatne omilitvene ukrepe določilo v izreku te odločbe v točkah 1./1., 1./2. in 1./3.a in 1./3b. Ministrstvo v izrek odločbe ni navajalo zakonodajnih ukrepov, ker so ti že sami po sebi zavezujoči za nosilca nameravanega posega.

Ministrstvo je dne 15. 7. 2026 prejelo mnenje št. 35019-24/2026-2 z dne 15. 7. 2026 od Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za mnenja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV). DRSV v mnenju navaja, da se objekt po podatkih DRSV (evidence DRSV in Atlas voda) ne nahaja na erozijsko, plazovito, plazljivo ogroženem območju. Nahaja pa se na poplavno ogroženem območju in na vodovarstvenem območju. V bližini je tudi vodotok Črnušnica. DRSV ugotavlja, da se nameravani poseg, glede na podatke integralnih kart razredov poplavne nevarnosti, nahaja v razredu območja preostale poplavne nevarnosti. V skladu s 4. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS št. 34/25, v nadaljevanju Poplavna uredba), morajo biti vsi objekti oziroma ureditve na območjih, ogroženih zaradi poplav, načrtovani tako, da bodo med uporabo poplavno odporni in stabilni ob upoštevanju morebitnih obremenitev. Poplavna odpornost in stabilnost je odpornost proti vplivu stoletnih vod pri novih oziroma načrtovanih običajnih objektih in odpornost proti vplivu petstoletnih vod pri novih ali načrtovanih občutljivih objektih, ob upoštevanju rečnih, morskih in drugih procesov pri takih poplavnih dogodkih. Nameravani poseg ni občutljiv objekt ter zato v skladu s Poplavno uredbo zanj ni potrebno zagotavljati varnosti za Q500. Obstoječim objektom se prilagodijo kote vhodov v objekte, ki so na koti 288,15 m, pri čemer so umeščeni nad ocenjeno višino poplavne vode pri 500 – letnem pretoku, ki je na obravnavanem območju skladno s Hidrološko hidravlično analizo ter izdelavo poplavnih kart za Črnušnjico in Gameljščico (IZVOR d.o.o., št. B61-FR/10, Ljubljana, avgust 2010) na koti 287,50 m. Nasipavanje poplavnega območja ni predvideno; obstoječe kote terena se v največji možni meri ohranjajo (približno 288,00 m), pri čemer se izvedejo le minimalne prilagoditve zunanje ureditve zaradi zagotavljanja ustreznih naklonov za odvodnjavanje meteornih voda ter izravnave povoznih površin z naklonom stran od objekta za zadrževanje požarnih vod. Nameravani poseg ne predstavlja posega, ki bi povečal obstoječo stopnjo poplavne in z njo povezane erozijske ogroženosti zunaj območja nameravanega posega.

Nameravani poseg se nahaja na podobmočju širšega vodovarstvenega pasu Ljubljansko Polje z oznako VVO II B, z manj strogim vodovarstvenim režimom, določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21 in 60/22; v nadaljevanju: uredba). Gradnja skladiščnih stavb (CC-SI 12520) je na območju z oznako VVO II B v tabeli 1.1. (Priloga 3, zgoraj citirane uredbe) označena kot "pp", kar po 8. členu zgoraj citirane Uredbe pomeni, da je gradnja dovoljena, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje. Za obravnavano območje sta bili izdelani Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (št. 81/1-2024, maj 2024) ter Analiza tveganja za onesnaženje

podzemne vode za visoko regalno skladišče (št. 50/1-2026, marec 2026), obe izdelani s strani družbe Marbo Okolje d.o.o. DRSV nadalje ugotavlja, da iz predložene dokumentacije izhaja, da predvideno temeljenje objektov ter izvedba podzemnih rezervoarjev za požarno vodo ne posegata v nivo podzemne vode. Globina črpališča znaša najmanj 2,25 m, globina izkopov pa ostaja najmanj 2,05 m nad gladino podzemne vode. Najvišja ugotovljena kota podzemne vode na obravnavanem območju znaša 283,00 m, medtem ko je ponikanje predvideno na koti 284,75 m, kar zagotavlja več kot 1 m vertikalnega odmika (približno 1,75 m) med dnom ponikovalnih ureditev in nivojem podzemne vode. Meteorne vode s prometnih površin se pred ponikanjem očistijo preko lovilcev olj, ki bodo skladni s SIST EN 858 in bodo imeli avtomatske zaporne ventile za preprečevanje dotoka potencialno onesnaženih voda v ponikovalni sistem ter pronicanja v podzemno vodo. Na podlagi navedenega je razvidno, da nameravani poseg ob upoštevanju predvidenih tehničnih rešitev ne posega v podzemno vodo in ne predstavlja neposrednega tveganja za njeno onesnaženje. Skladno z izsledki analize tveganja je izvedba nameravanega posega in njegovo obratovanje z vidika tveganja za onesnaženje podzemne vode sprejemljivo. Na lokaciji nameravanega posega, vzhodno od visokega regalnega skladišča, je evidentiran vodotok Črnušnjica, vodotok 2. reda. Pri umestitvi nov načrtovanih objektov v prostor je upoštevan odmik od vodnega zemljišča vodotoka 2. reda, skladno z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US). Na podlagi dokumentacije DRSV ugotavlja, da je nameravani poseg v okolje v delu, ki se nanaša na pristojnost DRSV, s stališča vpliva gradnje na vodni režim in stanje voda oziroma vpliv nameravanega posega na stanje in režim podzemne vode, sprejemljiv.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

Ravnanje z odpadki

Pri gradnji bo nastal zemeljski izkop 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03, in sicer približno 2.100 m³. Del zemeljskega izkopa se bo porabil na mestu gradnje, približno 400 m³. Viški nastalega zemeljskega izkopa (1.700 m³) pa se bodo oddali pooblaščenemu prevzemniku te vrste odpadkov.

Za nameravani poseg je predviden naslednji način izvedbe oziroma so predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- Gradbeni odpadki se skladiščijo izključno na gradbišču, na za to predvidenem mestu, ločeno po vrstah odpadkov.
- Ker je prostornina zemeljskega izkopa, ki bo nastala pri nameravanem posegu, manjša od 30.000 m³ in v primeru, da med izkopavanjem ne bo opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, se šteje, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke. V tem primeru, se zemeljski izkop lahko uporabi za zasipavanja na mestu nastanka ali pri gradnji drugih objektov nosilca nameravanega posega.
- V primeru, da se med izkopavanjem opazi onesnaženost zemeljskega izkopa z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, je treba za zemeljski izkop izvesti kemijsko analizo in z njo ugotoviti ali se zemeljski izkop razvršča med nevarne gradbene odpadke. Do izdaje poročila o rezultatih kemijskih analiz zemeljskih izkopov, ki bodo pokazali, ali gre za nevarne ali nenevarne gradbene odpadke, z območja gradbišča zemeljskih izkopov ni dovoljeno odvažati. Zemeljski izkop se lahko uporabi za zasipanje na mestu gradnje samo v primeru, da bo kemijska analiza zemeljskega izkopa pokazala, da gre za nenevaren gradbeni odpadek. V nasprotnem primeru se mora zemeljski izkop predati pooblaščenim prevzemnikom te vrste nevarnih gradbenih odpadkov.

- Za nastale gradbene odpadke je treba na gradbišču voditi evidenco gradbenih odpadkov. Za vse predane gradbene odpadke prevzemniku odpadkov je treba pridobiti evidenčne liste.
- Za nastale gradbene odpadke se po koncu gradnje izdela Poročilo o nastalih odpadkih pri gradnji in ravnanju z njimi. Sestavni del tega poročila so tudi evidenčni listi o predaji gradbenih odpadkov.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale naslednje vrste nevarnih odpadkov: 13 05 03* mulji iz lovilcev olj in 13 05 07* z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanja olja in vode. Nevarni odpadki se pri nameravanem posegu ne bodo skladiščili, ker se bo vsebino lovilnika olj izčrpalo v avtocisterno in takoj odpeljalo z mesta nastanka. Za oddane odpadke se bo pridobilo evidenčne liste, ki se bodo hranili v evidenci nastajanja odpadkov. Vodila se bo evidenca nastajanja odpadkov, letno se bo poročalo o vrstah in količinah nastalih odpadkov na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO).

V obstoječih objektih nosilca nameravanega posega nastajajo odpadki, ki so navedeni v »Vlogi za začetek predhodnega postopka za Visoko regalno skladišče - sprememba posega«, v tabeli 1.3.2.č. Za ravnanje z odpadki ima nosilec nameravanega posega izdelan načrt gospodarjenja z odpadki. Vsi odpadki se oddajajo pooblaščenim prevzemnikom posamezne vrste odpadkov. Za vse oddane odpadke se pridobijo evidenčni listi, vodi se evidenca nastajanja odpadkov, ki se hrani najmanj 3 leta. Vsako leto se na ARSO poroča količine in ravnanje z nastalimi odpadki.

Območje nameravanega posega ima urejen sistem prevzemanja komunalnih odpadkov preko pooblaščenega izvajalca javne občinske službe. Nekomunalne odpadke pa podjetja na območju in okolici nameravanega posega oddajajo skladno s sklenjenimi individualnimi pogodbami pooblaščenim prevzemnikom odpadkov.

Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv nastajanja in ravnanja z odpadki v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben vpliv.

Elektromagnetno sevanje

Novi viri elektromagnetnega sevanja na območju v času gradnje in obratovanja nameravanega posega niso predvideni. Električna energija za potrebe gradbišča in za potrebe obratovanja nameravanega posega se bo zagotavljala iz obstoječega internega omrežja - vpliva ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem času oziroma v svetlem obdobju dneva, zato emisij svetlobnega onesnaževanja v času izvajanja gradbenih del ni pričakovati.

Načrtovani objekt bo imeli nameščenih nekaj zunanjih svetilk. Razsvetljava bo skladna z zahtevami določb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2). Upoštevajoč navedeno ministrstvo ocenjuje tovrsten vpliv kot nepomemben.

Segrevanje ozračja/vode

Nameravani poseg ne bo vir emisij toplote v okolje.

Vonjave

Emisij vonjav v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo.

Vidna izpostavljenost

Gradnja bo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča. Vpliv prisotnosti gradbišča z gradbenimi stroji, napravami in gradbiščnimi elementi bo začasen in manj pomemben.

Nameravani poseg se bo izvedel na območju obstoječe pozidave znotraj obstoječega industrijskega območja. Poleg tega je načrtovan tako, da se bo v skladu z namenom uporabe vizualno in funkcionalno vključil v širšo okolico in se povezal z obstoječimi objekti. Glede na navedeno ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

Vibracije

Pri nameravanemu posegu bodo v času gradnje občasno prisotne vibracije zaradi obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil. Gradbena dela se ne bodo izvajala z miniranjem. Mejna vrednost za betonske in klasično grajene zidane stavbe znaša 7,62 mm/s (0,3 in/sec) po Transit noise and vibration impact assessment, US Department of Transportation, maj 2006 in Potential vibration impacts, Phase 2: Infrastructure, Crawford & associates, ZDA, november 2012. Najbližji objekti so od območja nameravanega posega oddaljeni približno 35 m (SO5). Emisija vibracij pri najbližjih stavbah ob uporabi vibracijskega valjarja se je izračunala po formuli $PPV_{equip} = 5,334 \text{ mm/s} \times (7,62/35 \text{ m})^{1,5} = 0,54 \text{ mm/s}$, kar je manj od mejne vrednosti za klasično grajene objekte, ki znaša 7,62 mm/s. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv vibracij na okolje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo vibracije nastajale izključno kot posledica voženj tovornih vozil. Glede na to, da tovorna vozila povzročajo manjše vibracije kot druga gradbena mehanizacija, bo vpliv manjši kot v času gradnje nameravanega posega in za najbližje sosednje objekte ne bo pomemben.

Raba vode

Pri izvajanju gradbenih del se bo od naravnih virov uporabljala voda iz javnega vodovoda za sanitarne potrebe in manjša zaključna gradbena dela in energenti (električna energija in fosilna goriva) za potrebe obratovanja gradbenih strojev in naprav.

V času obratovanja nameravanega posega se bo pitna voda uporabila samo za napolnitev rezervoarjev za požarno vodo. Pri obratovanju visoko regalnega skladišča pa se pitna voda ne bo uporabljala, ker bo v objektu potekalo zgolj skladiščenje. V objektu ne bo stalno prisotnih zaposlenih.

Raba zemljišč

Nameravani poseg se načrtuje na pozidanih in sorodnih zemljiščih (raba ID 3000). Raba tal se ne bo spremenila. Po končani gradnji se raba zemljišč ne bo spreminjala, zemljišča bodo v rabi kot pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000).

Fizična sprememba/preoblikovanje površine

Površina terena je v obstoječem stanju takšna, da je gradnja nameravanega posega možna brez bistvenega preoblikovanja površja. Za potrebe izvedbe objektov se bo na območju izvedlo zemeljski izkop. V času obratovanja nameravanega posega se preoblikovanje površja ne bo izvajalo. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv zaradi fizične spremembe/preoblikovanja površine ne bo pomemben.

Sprememba vegetacije

Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju ne nahajajo gozdne ali druge zelene površine. Posegov v vegetacijo niti v času gradnje, niti v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje v skladu z določili Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23), niti med dejavnosti in naprave glede na določila Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22). V oddaljenost

1 km se ne nahaja nobena naprava, ki povzroča industrijsko onesnaževanja (IED naprava), niti SEVESO obrat. Ker se nameravani poseg nahaja na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, je bila zanj izdelana Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode za visokoregalno skladišče Kolektor Etra d.o.o., št. 50/1-2026, april 2026, Marbo okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju Analiza tveganja). V Analizi tveganja so opredeljeni trije možni scenariji razvoja izrednih dogodkov, in sicer: scenarij normalnega poteka, alternativni scenarij poteka ter scenarij najslabše možnosti oziroma scenarij izjemnega dogodka. V Analizi tveganja je, ob upoštevanju vseh navedenih ukrepov podana ocena, da se scenarij najslabše možnosti v času gradnje in obratovanja ne bo zgodil in je zato izvedba nameravanega posega in njegovo obratovanje sprejemljivo glede na tveganje za onesnaženje podzemne vode.

Ministrstvo vpliv z vidika tveganja nastanka okoljskih in drugih nesreč v času obratovanja pri nameravanem posegu ne ocenjuje kot pomemben, upoštevajoč ugotovitve podane v obrazložitvi te odločbe pri posameznih segmentih okolja (emisije snovi v tla in vode, poplavna varnost, emisije snovi v zrak,...).

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, svetlobe ipd.). Tudi iz mnenja NIJZ št. 354-105/2026-2 z dne 18. 6. 2026 izhaja, da za nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi ni treba izvesti presojo vplivov na okolje, pod pogojem, da se v okoljevarstveno soglasje oziroma gradbeno dovoljenje prenesejo omilitveni ukrepi, ki so navedeni v »Vlogi za začetek predhodnega postopka za Visoko regavno skladišče - sprememba posega« v poglavju 4. Načrtovani in predvideni omilitveni ukrepi. Ministrstvo je mnenju NIJZ sledilo tako, da je dodatne omilitvene ukrepe izhajajoče iz »Vloge za začetek predhodnega postopka za Visoko regavno skladišče - sprememba posega« nosilca nameravanega posega določilo v izreku te odločbe. Ministrstvo v izrek odločbe ni navajalo zakonodajnih ukrepov, ker so ti že sami po sebi zavezujoči za nosilca nameravanega posega.

Vpliv na kulturno dediščino

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju kulturne dediščine. Na najbližje enote kulturne dediščine gradnja in (oddaljene 180 m in več od lokacije nameravanega posega) obratovanje nameravanega posega ne bo imelo vpliva.

Vpliv na naravo

Lokacija nameravanega posega se nahaja izven varovanih območij (zavarovanih območij, Natura 2000) in izven območja naravnih vrednot ter ekološko pomembnih območij. Najbližje območje Natura 2000 SAC SI3000262 Sava – Medvode – Kresnice se nahaja na oddaljenosti 424 m od območja nameravanega posega in sovпада z ekološko pomembnim območjem Sava od Mavčič do Save (ID območja 33500). Najbližja naravna vrednota je Ljubljana Črnuče – divji Kostanj (Ident. št. 8889) v oddaljenosti približno 272 m severno, Ljubljana Črnuče – veliki jesen (Ident. št. 8879) v oddaljenosti približno 284 m jugo – zahodno in Ljubljana Črnuče – platana (Ident. št. 8875) v oddaljenosti približno 462 m, ter Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (Ident. št. 2762) v oddaljenosti približno 690 m.

V skladu s Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) se območje nameravanega posega uvršča med Poglavje II. - OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI: Postavitev industrijske stavbe ali skladišča, za katere je določeno območje neposrednega vpliva 20 m za vse skupine in območje daljinskega vpliva: 250 m za gozdne kure. Citirani pravilnik v 20. členu določa, da se za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večji od območja daljinskega vpliva. Enak daljinski vpliv je bil

upoštevati tudi v predhodnem postopku. Znotraj radija daljinskega vpliva nameravanega posega na varovana območja se nahaja Natura 2000 SAC SI3000262 Sava – Medvode – Kresnice, ki ima določene naslednje kvalifikacijske vrste in habitatne tipe (oznaka * pomeni prednostno varovani habitatni tip): ozki vrtenec (*Vertigo angustior*), kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*), potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*), sulec (*Hucho hucho*), platnica (*Rutilus pigus*), blistavec (*Leuciscus souffia*), kvalifikacijski habitatni tipi: 3150 Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition, 3220 Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov, 3240 Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov, 6110* Skalna travnišča na bazičnih tleh (*Alyso-Sedion albi*), 6210(*) Polnaravna suha travnišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (*pomembna rastišča kukavičevk), 6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*AlnoPadion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) in 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*ErythronioCarpinion*). Iz seznama je razvidno, da med njimi ni gozdnih kur, zato nameravani poseg nanje ne bo vplival.

Nameravani poseg niti v času gradnje, niti v času obratovanja ne bo imel daljinskih vplivov niti na varovana območja, niti na naravne vrednote in ekološko pomembno območje. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembno območje ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

V času gradnje bo nameravani poseg predvsem vir hrupa in prašnih delcev. Obratovanje obstoječih objektov na lokaciji nameravanega posega se zaradi gradnje visoko regalnega skladišča ne bo bistveno spremenilo. Modeliranje prašnih delcev in Ocena obremenjenosti s hrupom sta pokazali, da celotna obremenitev, nameravani poseg in obstoječi objekti, v času gradnje ne bo povzročila preseganja mejnih vrednosti. Ocenjena povečanja vrednosti delcev PM₁₀ in hrupa so minimalna in ne vplivajo bistveno na celotno obremenitev okolja.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo bistveno vplival na obratovanje obstoječih objektov, niti se vplivi obstoječih objektov na okolje ne bodo povečali, saj se z nameravanim posegom celotna proizvodna kapaciteta kompleksa Kolektor Etra ne povečuje. Nameravani poseg bo vplival predvsem na obremenitev okolja s hrupom. Iz Ocene obremenitve okolja s hrupom je razvidno, da je hrup obratovanja visoko regalnega skladišča nepomemben za obremenitev okolja s hrupom. Celotna obremenitev nameravanega posega in obstoječih objektov ne bo povzročila preseganja mejnih vrednosti.

Glede na ugotovitve, podane v obrazložitvi te odločbe, kumulativni vplivi obstoječih posegov in nameravanega posega ne bodo pomembni.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

Emisije onesnaževal v zrak v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov gradbenih strojev in tovornih vozil za potrebe gradnje.

Za nameravani poseg je bilo izvedeno modeliranje emisij prašnih delcev v času gradnje, Strokovna ocena Izgradnja visoko regalnega skladišča (Kolektor Etra) segment zrak med gradnjo, št. 2930-26/116762-26, april 2026, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, ki je pokazalo, da:

- brez upoštevanja ukrepov, koncentracije delcev PM_{10} dosežejo do $0,7 \mu g/m^3$ pri sosednjih poslovnih objektih ter $0,6 \mu g/m^3$ z upoštevanjem ukrepov,
- koncentracije delcev PM_{10} brez upoštevanja ukrepov pri najbolj izpostavljenih objektih z varovanimi prostori Pot k sejmišču 14 dosežejo $0,1 \mu g/m^3$ pri objektu Petkova ulica 9 pa $0,2 \mu g/m^3$,

Iz izračuna je razvidno, da gradnja nameravanega posega ne bo povzročala preseganja mejne letne koncentracije delcev PM_{10} , pri najbližjih objektih niti ne bi bistveno prispevala k dnevni koncentraciji delcev PM_{10} .

Ob upoštevanju obstoječe obremenitve zraka je modeliranje prašnih delcev v času gradnje pokazalo, da:

- srednja letna koncentracija skupne obremenitve pri nobeni analizni točki ne bo presegla mene letne vrednosti za delce PM_{10} . Povečanje je minimalno: med $0,1$ do $0,9 \mu g/m^3$,
- gradnja nameravanega posega ne bo prispevala k povečanju preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM_{10} .

Za nameravani poseg je predviden naslednji način izvedbe oziroma so predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- Omejitev hitrosti transporta po površinah gradbišča na 10 km/h ali manj.
- Na gradbišču se zmanjšuje količina skladiščenega sipkega gradbenega materiala in zemeljskega izkopa, ki pa se v času vetrovnih razmer tudi ustrezno vlaži, prekriva ali zaslanja, da se zmanjša prašenje.
- Na izvozu z gradbišča se zagotavlja čiščenje koles in podvozja vozil.
- Dovožno cesto na vzhodni strani nameravanega posega in druge asfaltirane ceste v okolici gradbišča je treba po potrebi dodatno čistiti, če se na njej ali drugih asfaltiranih cestah pojavijo ostanki zemlje in umazanije z gradbišča, da se prepreči emisije prahu v okolici gradbišča.
- V sušnih dneh in vetrovnih dneh se omeji manipulacija z zemeljskim izkopom in sipkim gradbenim materialom na gradbišču ali pa se sipki gradbeni material ustrezno obdeli proti prašenju (škropljenje z vodo).
- Suhi sipki gradbeni materiali in zemeljski izkopi se med odstranjevanjem ter prekladanjem vlažijo, da se prepreči prašenje.
- Na gradbišču je določen odgovorni nadzornik gradnje, ki bo tekom gradbenih del preverjal skladnost izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišča.
- Makadamske poti po gradbišču se v primeru suhega vremena vlaži, da se prepreči prašenje.
- Cesta od izvoza z gradbišča do asfaltne ceste mora biti prevlečena s protiprašno prevleko ali nasuta z asfaltnim drobljencem.
- V dnevih, ko ARSO razglasi čezmerno onesnaženost zunanjega zraka z delci PM_{10} , se prekine z izvajanjem del na prostem, ki povzročajo emisije delcev (na primer izkopi, prevoz prašnega materiala, raztresanje).

Za celotno obremenitev nameravanega posega je bilo opravljeno modeliranje emisij prašnih delcev v času gradnje, ki je upoštevalo tudi obstoječe emisije iz območja nosilca nameravanega posega.

Toplogredni plini bodo nastajali v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovornih vozil, ki se bodo uporabljala pri nameravanem posegu. Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo omejene na čas gradnje, njihova količina pa predvidoma ne bo bistveno prispevala k obremenitvi ozračja

s toplogrednimi plini. Nameravani poseg bo prispeval k obstoječim emisijam toplogrednih plinov, vendar se zaradi njega obstoječe emisije ne bodo pomembno spremenile.

Ob upoštevanju ukrepov iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), ki veljajo za vsa gradbišča in dodatnih zgoraj navedenih ukrepov oziroma načina izvedbe nameravanega posega, ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oziroma na kakovost zraka na območju nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben, ob upoštevanju [predvidenega načina izvedbe in](#) ukrepov, določenih v točki I./1. izreka te odločbe.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije v zrak kot posledica prometa osebnih in tovornih vozil. Tehnološke emisije snovi v zrak in emisije snovi zaradi ogrevanja pri objektu ne bodo nastajale, visoko regalno skladišče se ne bo ogrevalo. Uporabljali se bodo električni viličarji. Zaradi nameravanega posega se bodo lahko nekoliko povečale emisije iz prometa s tovornimi vozili. Zagotovljeno bo neovirano potekanje prometa, s čimer se bodo te emisije zmanjšale na minimum.

Celotna obremenitev na lokaciji nameravanega posega: v sklopu delovanja dejavnosti nosilca nameravanega posega nastajajo emisije snovi v zrak, opisane v »Vlogi za začetek predhodnega postopka za Visoko regalno skladišče - sprememba posega«, v poglavju 1.3.2. Obstoječe stanje ne obremenjuje okolja čezmerno. Nameravani poseg na obstoječo celotno obremenitev nameravanega posega ne bo vplival.

V času obratovanja se bo pri nameravanem posegu porabljalo električno energijo, s čimer se bo posredno prispevalo k nastajanju emisij toplogrednih plinov. Ocenjena poraba električne energije bo majhna (za obratovanje viličarjev in robotskega regalnega dvigala), zato nameravani poseg ne bo bistveno prispeval k obremenitvi okolja s toplogrednimi plini.

Zaradi nameravanega posega se obstoječe emisije toplogrednih plinov ne bodo pomembno spremenile. Nameravani poseg ne bo neposreden vir emisij toplogrednih plinov.

Glede na zgoraj navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oziroma na kakovost zraka na območju nameravanega posega v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Emisije hrupa

Območje nameravanega posega se nahaja v enoti urejanja ČR-537, kjer je določena namenska raba IG – gospodarske cone. Za območja z namensko rabo IG – gospodarske cone je v OPN MOL ID določena IV. stopnja varstva pred hrupom, kar je skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25). Najbližji stanovanjski objekti se nahajajo v EUP ČR-579 z namensko rabo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Za območja z namensko rabo SSce je določena III. stopnja varstva pred hrupom.

Za nameravani poseg je bila izdelana Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za Visoko regalno skladišče - sprememba posega št. 49/1-2026, april 2026, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju Ocena obremenitve s hrupom), kjer so predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- Gradbena dela bodo potekala od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure ter v soboto od 7. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih ter ob sobotah po 16. uri gradbena dela ne bodo potekala.
- Tovorna vozila in gradbeni stroji se morajo v času, ko niso v uporabi, izklaplјati.
- Gradbeni stroji, ki se bodo uporabljali na gradbišču, ne smejo presegati ravni zvočnih moči in časov obratovanja določenih v Oceni obremenitve s hrupom v tabeli 8.
- Izvajalec gradnje bo v imenu nosilca nameravanega posega najbližje sosednje stavbe z varovanimi prostori oziroma prebivalce v njih obvestil o času izvajanja najbolj hrupnih gradbenih del ter spremljal in upošteval vse smiselne pripombe prebivalcev.

Iz Ocene obremenitve s hrupom izhaja, da nameravani poseg v času gradnje in v času obratovanja, ob upoštevanju predvidenih ukrepov določenih v Ocenici obremenitve s hrupom, ne bo čezmeren vir hrupa v okolju, saj je iz rezultatov modelnih izračunov razvidno, da bodo vrednosti kazalcev hrupa gradnje in obratovanja nameravanega posega nižje od mejnih vrednosti hrupa, določenih v preglednicah 4 oziroma 6 priloge 1 Uredbe hrup o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ocenjeni kazalci hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje in obratovanja nameravanega posega bodo nižji od mejnih vrednosti kazalcev hrupa za predmetno območje (določenih v Preglednicah 1 in 6 Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju). Gradnja oziroma obratovanje nameravanega posega ne bosta povzročila povišanja obstoječih ravni hrupa in ne bosta čezmerno vplivala na imisijske ravni hrupa v okolju.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega glede emisij hrupa ocenjuje kot nepomemben, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I./2. izreka te odločbe.

Emisije snovi v vode (površinske in podzemne) in poplavna varnost

Nameravani poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom varovanja, ki ga določa Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkih kloriranih ogljikovodikov ter na vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. V neposredni bližini območja nameravanega posega, na vzhodni strani, poteka struga vodotoka Črnušnica. Vzhodni del območja nameravanega posega se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti. V sklopu hidrogeoloških raziskav (Hidrološko – geološki elaborat, GG Etra, št. 048-21-202, ACQP inženirski biro d.o.o., avgust 2022, Ajdovščina) je bilo ugotovljeno, da je globina do podzemne vode na območju nameravanega posega od 4,122 m do 4,924 m.

V času gradnje nameravanega posega bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali zaradi razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču, ki se bodo uporabljali pri gradnji objekta in utrjenih površin. Ker se nameravani poseg nahaja na vodovarstvenem območju, je zanj izdelana analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode, iz katere je razvidno, da je onesnaženje podzemne vode praktično nemogoče zaradi več zaporednih ukrepov za preprečitev razlitij in pronicanja v podzemno vodo. Za nameravani poseg je predviden naslednji način izvedbe oziroma so predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- Gradnja nameravanega posega se bo izvajala tako, da bodo vsa dela potekala več kot 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Visoko regalno skladišče bo izvedeno več kot 5,15 m nad najvišjo gladino podzemne vode, kar je več od zakonsko zahtevanih 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Dno ponikovalnice bo minimalno 1,75 m nad najvišjo gladino podzemne vode, kar je več od zakonsko zahtevanih 1,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Vsa padavinska kanalizacija bo izvedena vodotesno, vodotesnost bo pred uporabo preizkušena.
- Vsa padavinska kanalizacija za odpadne vode s povoznih in zunanjih skladiščnih površin bo vezana na lovilnik olj, ki bodo skladni s standardom SIST EN 858 in bo imel avtomatski zaporni ventil.
- Asfalt, ki bo uporabljen za vozne površine, bo vodotesen.
- Pred pričetkom gradbenih del se bo za delavce pripravilo navodila za ukrepanje v primeru razlitja ter se jih ustrezno usposobilo za hitro in učinkovito ukrepanje.
- Na gradbišču se ne bo skladiščilo nevarnih snovi.
- Pranje gradbenih strojev in druge opreme z vodo iz vodotokov ali z vodovoda na gradbišču ni dovoljeno.
- Pri gradnji se bo uporabljalo le gradbene stroje in vozila, ki so redno in dobro vzdrževani in servisirani, tako da je preprečeno vsakršno razlitje goriv, olj ali maziv.

- Vsi gradbeni stroji morajo biti v času neuporabe (izven časa obratovanja gradbišča) parkirani na obstoječih asfaltnih površinah znotraj kompleksa tovarne KOLEKTOR ETRA in ne smejo stati na makadamskih površinah.
- Vse nove vozne površine bodo obrobene z betonskimi robniki, stiki med betonskimi robniki in asfaltom morajo biti izvedeni vodotesno.
- Velikost lovilnika olj in sistem padavinske kanalizacije mora biti sprojektirana tako, da se upošteva povečanje količin padavinskih vod ob enkratnih nalivih zaradi sprememb v padavinskih vzorcih, ki so posledica podnebnih sprememb. Pri tem se obvezno upošteva predvideno povečanje jakosti (intenziteta) naliva zaradi podnebnih sprememb iz dokumenta Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (ARSO, 2018) ali Atlasa podnebnih projekcij (ARSO, METEO) ob upoštevanju podnebnega scenarija RCP4.5.
- Gradbišče mora biti opremljeno z absorpcijskimi sredstvi in tesnimi posodami za shranjevanje uporabljenega sredstva. V primeru eventualnega razlitja se mora onesnažena zemljina takoj odstraniti, shraniti v posodo za izrabljeno absorpcijsko sredstvo in oddati kot nevaren odpadke pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov.
- Na gradbišču se bodo uporabljale kemične sanitarije brez iztoka.
- Nova padavinska kanalizacija bo izvedena vodotesno, vodotesnost bo pred uporabo preizkušena s standardiziranimi postopki. Lovilnik olj bo kupljen in vgrajen kot gradbeni proizvod, kar pomeni, da bo že proizvodno testiran na vodotesnost.
- Za visoko regalno skladišče je zagotovljeno lovljenje požarnih voda, pred iztokom padavinskih vod v lovilnik olj je vgrajen ročni zaporni ventil, ki se v primeru požara ali v primeru pretakanja goriva v dizel agregat zapre.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega glede emisij v vode, v času gradnje, ocenjuje kot nepomemben, ob upoštevanju predvidenega načina izvedbe in dodatnih ukrepov, določenih v točki I./3.a. izreka te odločbe.

V času obratovanja ne bodo nastajale komunalne ali industrijske odpadne vode. Padavinske odpadne vode s strehe objekta se bodo preko peskolovov in lovilnika olj, ki bo skladen s SIST EN 858, vodile v ponikanje na območju nameravanega posega. V času obratovanja so mogoča morebitna razlitja goriv in maziv iz tovornih vozil. Skladiščeno blago ne bo vsebovalo nevarnih snovi. Za nameravani poseg so v času obratovanja predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- Zagotavljati je treba redno čiščenje in vzdrževanje lovilnika olj ter zanj voditi obratovalni dnevnik.
- Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in izvajanje nadzora nad stanjem vodotesnosti interne padavinske kanalizacije ter pripadajočih jaškov, pregledi se izvajajo z videokamero minimalno vsakih 5 let.
- V primeru izrednega dogodka, ki lahko vpliva na stanje kanalizacijskega voda (npr. potres) mora upravljalec padavinske kanalizacije v najkrajšem možnem času zvesti pregled kanalizacijskega voda in v najkrajšem možnem času sanirati poškodbe.

Ministrstvo je pridobilo tudi mnenje DRSV št. 35019-24/2026-2 z dne 15. 7. 2026, iz katerega izhaja, da je nameravani poseg v okolje v delu, ki se nanaša na pristojnost DRSV, s stališča vpliva gradnje na vodni režim in stanje voda oziroma vpliv nameravanega posega na stanje in režim podzemne vode, sprejemljiv.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega glede emisij v vode, v času obratovanja, ocenjuje kot nepomemben, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I./3.b. izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to

zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

mag. Irena Lapuh
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (za: KOLEKTOR ETRA d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana – Črnuče) – osebno elektronsko (alenska@marbo-okolje.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv-lj@gov.si);
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (info@nijz.si);
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si).