



Številka: 35431-104/2025-2570-21

Datum: 5. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za nameravani poseg: Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3, nosilcu nameravanega posega PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica, ki ga po pooblastilu direktorja Janeza Vrhovca zastopa DA CONSULTING d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik, naslednjo

O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3, na zemljiščih v k.o. 1815 Draga s parc. št. 149/12, 149/15 (del), 149/38, 149/42, 149/49 (del), 189/3, 189/4, 189/5 (del) in 189/7, nosilca nameravanega posega PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Emisije snovi v zrak:

- Vrtalna naprava, ki ima sisteme s stisnjenim zrakom, mora imeti tudi napravo za zbiranje prahu pri vrtanju minskih vrtin;
- Za predelavo mineralne surovine se mora uporabiti separacijska naprava (postrojenje) z vgrajenimi odpraševalnimi napravami;
- Miniranje se lahko izvaja le ob mirnem vremenu brez padavin, neviht ali megle ter brez močnih vetrov;
- V sušnih ali vetrovnih obdobjih se mora skladiščne kupe predelanih kamnitih frakcij, ki so na prostem in niso prekriti, vlažiti;
- Deponije, platoji okrog separacijske naprave (postrojenja) in makadamske poti se morajo vlažiti;
- Kolesa tovornih vozil se morajo pred odvozom iz kamnoloma na cesto sprati;
- Pred odvozom tovornih vozil iz kamnoloma se mora naloženi material navlažiti;
- Dostopno cesto v kamnolom (asfaltiran dostop) je treba redno čistiti z mokrimi postopki ali z učinkovitimi pometalnimi stroji z mokrim čiščenjem;
- Hitrost vožnje v kamnolomu mora biti omejena na 10 km/h;
- Površine, s katerih je mogoče razpršeno emitiranje prašnih delcev, se mora zmanjšati na minimum, s sprotno zasaditvijo že izkoriščene površine kamnoloma in druge površine na območju kamnoloma, ki niso v uporabi;
- Pred pričetkom izvajanja del je potrebno izdelati noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa za emisije prahu, izdelati in voditi pa se mora poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje.

2. Emisije hrupa

- V kamnolomu se lahko uporabijo le certificirani stroji in naprave;
- Dela se lahko izvajajo le v dnevnem času oziroma v določenem intervalu med 7. in 18. uro od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah, ter dela prostih dnevi kamnolom ne sme obratovati; bolj hrupne dejavnosti se ne smejo izvajati v jutranjih in večernih urah;
- Prebivalci bližnjih stavb v okolici kamnoloma morajo biti pravočasno obveščeni o izvajanju in poteku najbolj hrupnih del;
- Obratovalni monitoring hrupa se mora izvajati tudi pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori na naslovih Podsmreka pri Višnji Gori 4 in Podsmreka pri Višnji Gori 5;
- Pred pričetkom izvajanja del je treba izdelati noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa za emisije hrupa in poslovnik, voditi se mora dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje.

3. Vibracije/ Eksplozije

- Miniranje se mora izvajati v skladu s prej pripravljenim načrtom z upoštevanjem priporočenih detonacijskih polnitev in uporabo tehnologije miniranja;
- Delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati pod stalnim nadzorom; vrtine se morajo polniti z manjšo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje); polnitve minskih polj in minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmičnih meritev;
- Pri miniranju na zgornjih etažah se mora izvajati pokrivanje s posebnimi varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov;
- V času izvajanja miniranja je treba zaustaviti delo na separaciji;
- Za ravnanje z vrtalno garnituro in vrtalnim priborom mora biti izdelano tehnično navodilo, za vsako vrtanje minskih vrtin pa izdelana tudi skica vrtin z vsemi potrebnimi podatki o položaju;
- V času vrtanja mora biti delovišče zavarovano tako, da ni mogoč pristop nepooblaščenih oseb;
- Prebivalci bližnjih stavb v okolici kamnoloma morajo biti pravočasno obveščeni o izvajanju in poteku del, ki povzročajo vibracije;
- Obratovalni monitoring vibracij se mora izvajati na robovom kamnoloma najbližjih objektih, ki se nahajajo na naslovih Velika Dobrava 29, Zgornja Draga 7 in ob gradu Podsmreka, kot tudi ob servisnem objektu kamnoloma;
- Pred pričetkom izvajanja del je treba izdelati noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa za vibracije in poslovnik, voditi se mora dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje.

4. Emisije v vode/ Izpusti v tla/ odlaganje

- Goriva in maziva se smejo skladiščiti le v območju delavnic, pred katerimi je neprepustno betonsko ploščad za točenje goriva in pranje vozil;
- Padavinske odpadne vode z neprepustne betonske ploščadi iz območja delavnic, kjer se izvaja točenje goriva in pranje vozil, se morajo odvajati preko lovilca olj;
- Dovoljena je le uporaba razstreliva brez toksičnih ostankov;
- Izvajati se mora stalni nadzor nad tehnično brezhibno vzdrževano mehanizacijo;
- Vsa mehanizacija in transportna sredstva morajo biti vzdrževana in tehnično brezhibna;
- Oskrba gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom in mazivom mora potekati na način, da se v času oskrbe pod stroj postavi začasna lovilna skleda;
- V bližnji jarek se lahko odvajajo samo padavinske odpadne vode, ki so speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov);
- Odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma je treba urediti tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala;

- Izdelati se morajo navodila za varno delo v kamnolomu in z njimi seznaniti zaposlene ter jih usposobiti o nevarnostih in ravnanju ob nesrečah in nepredvidenih izlivih;
 - V primeru nezgodnega dogodka morajo biti na območju obratovanja vedno na voljo zaščitna podloga, lovilna korita in ustrezna absorpcijska sredstva, s katerimi se morebitne razlite snovi lahko takoj zajamejo oziroma adsorbirajo ter s tem omejijo, količina absorbnega sredstva mora biti tolikšna, da je z njim mogoče nevtralizirati celotno količino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na območju kamnoloma, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezno velika posoda.
 - V primeru nesreče ali nepredvidenega izlita je treba takoj obvestiti pristojne organe in pristopiti k sanaciji, za te primere mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje;
 - Za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz sanitarij, ki so prisotne v sklopu obstoječih objektov, mora investitor zgraditi malo komunalno čistilno napravo.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 12. 6. 2025 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica, ki ga po pooblastilu direktorja Janeza Vrhovca zastopa DA CONSULTING d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3, na zemljiščih v k.o. 1815 Draga s parc. št. 149/12, 149/15 (del), 149/38, 149/42, 149/49 (del), 189/3, 189/4, 189/5 (del) in 189/7, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi je bilo priloženo:

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 9. 6. 2025;
- Strokovna ocena možnih vplivov na okolje za poseg Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Podsmreka 3, oznaka dokumenta 487-2025, julij 2025, DA CONSULTING d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik;
- Priloga 1 k Strokovni oceni – Poročilo o občasnih meritvah emisij snovi v zrak v podjetju PESKOKOP UNIVERSAL, d.o.o., Evid. št. EK2023-2300311, avgust 2023, KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje;
- Priloga 2 k Strokovni oceni – Poročilo o meritvah imisijskih koncentracij PM10, št. EK2024-2400425, december 2024, KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje;
- Priloga 3 k Strokovni oceni – Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. EK2024-2400426/1, december 2024, KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje;

- Priloga 4 k Strokovni oceni – Poročilo o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Podsmreka v letu 2024, avgust 2024, VIBROLAB Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu d.o.o., Letališča cesta 27a, 1000 Ljubljana;
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3, št. 23/2024-PB, september 2024, MINERVO CONTROL d.o.o., Letališča cesta 27a, 1000 Ljubljana (tekstualni del s tekstnimi in grafičnimi prilogami) (**v nadaljevanju: Rudarski projekt**);
- Pooblastilo za zastopanje z dne 3. 6. 2025 in
- Potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,60 EUR z dne 11. 6. 2025.

Vloga je bila na poziv št. 35431-104/2025-2570-18 z dne 10. 6. 2026 dopolnjena dne 13. 7. 2026 z naslednjimi dokumenti:

- Spremni dopis (e-sporočilo z dne 13. 7. 2026 z nazivom Dopolnitev k vlogi - Podsmreka);
- Dopis z dne 10. 7. 2026 z nazivom zadeve izjava o dejstvih in opredelitev do zahtev v pozivu – Podsmreka 3, pripravljen s strani PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica;
- Dopis z dne 9. 7. 2026 z nazivom zadeve Pojasnila in obrazložitve k izdelanemu projektu-kamnolom Podsmreka, pripravljen s strani Minervo CONTROL, tehnično vodenje, svetovanje, varstveni nadzor, d.o.o. Letališča 27a, 1000 Ljubljana;
- Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Podsmreka 3, oznaka dokumenta 487-2025, julij 2025 (julij 2026-dopolnitev 1), DA CONSULTING d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik (**v nadaljevanju: Strokovna ocena**) z naslednjimi prilogami:
 - o Priloga 3 k Strokovni oceni – Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. EK2024-2400426/1-Z, julij 2026, KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje;
 - o Priloga 4 k Strokovni oceni – Poročilo o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Podsmreka v letu 2024, avgust 2024, VIBROLAB Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu d.o.o., Letališča cesta 27a, 1000 Ljubljana;
 - o Priloga 5 k Strokovni oceni – Poročilo o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Podsmreka v letu 2025, januar 2026, VIBROLAB Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu d.o.o., Letališča cesta 27a, 1000 Ljubljana.
- Predračun št. 2026 – 02371 z dne 10. 7. 2026, izdan s strani TIMS LOVŠE d.o.o., Šentrupert 69, 8232 Šentrupert;
- Dokument (e-sporočili z dne 17. 6. 2026 in 18. 6. 2026 med PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o. Ivančna Gorica in Direkcijo Republike Slovenije za vode, Sektorjem za mnenja območja srednje Save z nazivom Vodno soglasje – pojasnilo);
- Dopis št. JKPG-SVO-HS-26-027 z dne 5. 6. 2026 z nazivom zadeve Mnenje glede priklopa na nepretočno greznico, pripravljen s strani Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., Cesta na Krško 7, 1290 Grosuplje in
- Vodno soglasje št. 35507-1345/2025-6 z dne 1. 6. 2026, izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za mnenja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana.

Vloga je bila dne 4. 8. 2026 na poziv (e-sporočilo z dne 4. 8. 2026) dopolnjena s pojasnili vsebine dopolnitve z dne 13. 7. 2026.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

Četrty odstavek 90. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP.

V skladu s točko B.4.1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge kamnolome in dnevne kope na površini najmanj 5 ha in ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo.

Upoštevajoč tretji odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu ali večkratnik višine pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oz. se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s 1. točko 1.a člena citirane uredbe pa je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega izkoriščanje mineralne surovine - tehničnega kamna – dolomita, z uporabo tehnologije miniranja, na območju predlaganega načrtovanega pridobivalnega prostora Podsmreka 3, katerega velikost bo po izvedbi nameravanega posega znašala 11,6482 ha. Površina pridobivalnih prostorov v kamnolomu Podsmreka, ki sta v obstoječem stanju sicer brez koncesionarja, pa je, izhajajoč iz Rudarske knjige (Vir: GeoZS), je 3,2 ha (Pridobivalni prostor Podsmreka) oziroma 5,3529 ha (pridobivalni prostor Podsmreka – širitev).

Ministrstvo je ugotovilo, da nameravani poseg (pridobivalni prostor Podsmreka 3), v skladu s 6. točko 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, predstavlja spremembo obstoječega posega (pridobivalni prostor v kamnolomu Podsmreka, katerih koncesija je sicer že potekla).

Ker se bo pri izkoriščanju v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3 uporabljalo tudi razstrelivo, je, upoštevajoč točko B.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-104/2025-2570-5 z dne 9. 2. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka.

Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 11. 2. 2026 do 12. 3. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja v Občini Ivančna Gorica, zahodno od naselja Podsmreka in vzhodno od Ivančne Gorice, v zahodnem pobočju griča Hribček (482 m). Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju nahaja nahajališče tehničnega kamna - dolomita z obstoječim pridobivalnim prostorom, kamnolomom Podsmreka – širitev, katerega površina znaša 5,3529 ha (Vir: Rudarska knjiga, GeoZS). Za obratovanje kamnoloma je bila nazadnje pridobljena rudarska pravica, sklenjena koncesijska pogodba št. 354-14-6/2002 z dne 11. 6. 2003 in dodatek št. 1 z dne 17. 4. 2020 ter izdano upravno enotno dovoljenje št. 354 – 15 - 19/2003 z dne 10. 7. 2003 za izkoriščanje in izvajanje del na zemljiščih v k.o. Draga s parc. št. 149/49-del (nastala po parcelaciji iz južnega dela parcele 149/11), 149/12, 149/38, 149/42, 189/3, 189/4 in 189/7. Koncesijska pogodba pa je že potekla.

Kamnolom je v pretežni meri že odprt in nad etažami zaščiten z nasipi, žično ograjo in opozorilnimi trakovi. Vzpostavljene so transportne in dostopne poti. Glavna transportna pot z odcepi na posamezne izdelane etaže proti vrhu kamnoloma je urejena po južnem in jugovzhodnem robu območja pridobivalnega prostora. V območju kamnoloma so na osnovnem platoju ob vhodu, kjer je nameščena zapornica, locirani objekti delavnic, montažna nadstrešnica za skladiščenje mineralnih surovin, postrojenje separacije z deponijami agregatov ter začasna kontejnerja, ki služita za administrativne namene, za garderobo zaposlenim in za umik v primeru neugodnih vremenskih razmer. V kontejnerju so urejene sanitarije, iz katerih se komunalne odpadne vode odvajajo v nepropustno greznico. Obstoječi kamnolom že razpolaga z vso potrebno opremo za normalno obratovanje kamnoloma, in sicer se uporablja težka gradbena mehanizacija (bagri in nakladalniki), demper in tovorna vozila. V obstoječem stanju se pridobivanje materiala izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem, bagrskim odkopom in demperskim odvozom materiala z etaž na bunker separacije. Nakladanje agregatov na kamione pa se v obstoječem stanju nadzira in obračunava preko tehtnic na nakladalnikih.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je pridobivalni prostor kamnoloma Podsmreka 3, ki bo obsegal območje kamnoloma Podsmreka – širitev (kjer je podeljena koncesija potekla v letu 2025), njegovo predvideno širitev v osrednji del na območje dela površin, ki so bile predhodno odprte v sklopu pridobivalnega prostora Podsmreka (kjer je podeljena koncesija potekla v letu 2004) in njegovo predvideno širitev v manjše območje na še neodprt prostor nad severovzhodnim delom obstoječega kamnoloma.

Načrtovani pridobivalni prostor Podsmreka 3 pomeni nadaljevanje odkopavanja mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v kamnolomu Podsmreka, vključno s separacijo izključno za potrebe delovanja tega kamnoloma. Predelava gradbenih odpadkov in obratovanje betonarne nista predmet tega upravnega postopka.

Velikost nameravanega posega:

Velikost v vlogi predlaganega novega pridobivalnega prostora Podsmreka 3 po širitvi znaša 11,6482 ha.

Skupna količina bilančnih zalog mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita na območju načrtovanega pridobivalnega prostora kamnoloma 1.369.010 m³ raščenega materiala. Pri načrtovanem predvidenem letnem odkopu v normalnih pogojih poslovanja približno 45.000 m³ mineralne surovine, bi ugotovljene zaloge zadoščale za obdobje približno 30 let izkoriščanja.

Zasnova nameravanega posega:

- Osnovni plato in etaže

Predvidene delovne etaže v novem pridobivalnem prostoru Podsmreka 3 so načrtovane enotno za celotni kamnolom. Kamnolom bo imel osnovni plato in 6 etaž. Osnovni plato se bo nahajal na koti +362,5 m, koda prve etaže bo + 377,5 m, koda druge etaže bo + 392,5 m, koda tretje etaže bo + 407,5 m, koda četrte etaže bo + 422,5 m, koda pete etaže bo znašala + 437,5 m in koda zadnje šeste etaže bo znašala + 452,5 m. Ob zaključevanju posameznih etaž bodo nato izdelane sanacijske etaže približno polovične višine. Delovne širine etaž morajo ustrezati določbam predpisov (za nakladanje na vozila na etaži minimalno 12 m in za obračanje vozila na etaži minimalno 20 m).

Delovna širina etažnih ravnin je v primeru izrednih posegov lahko zmanjšana na najmanj 5 m. Končna širina delovnih etaž je določena na minimalno 10 m zaradi predvidene izdelave sanacijskih etaž. Naklon kopa kot celote je v celotnem obsegu končnih sanacijskih etaž kamnoloma predviden do maksimalno $\alpha_k \leq 52^\circ$.

Izkoriščanje bo obsegalo pripravljalna dela in odpiranje razširjenega dela pridobivalnega prostora, pridobivanje s predelavo mineralne surovine in sanacije prizadetih površin. Postopek izkoriščanja je opisan v nadaljevanju tega poglavja.

- Priprava lokacije

Pripravljalna dela bodo obsegala pripravo oziroma obnovo dostopnih poti na posamezne etaže, posek gozda in čiščenje podrasti in odstranjevanje humusa in površinske jalovine. Vzpostavitev stalnih jalovišč v območju kamnoloma ni predvidena.

- Pridobivanje

Pridobivanje mineralne surovine bo izvedeno z vrtanjem minskih vrtin in razstreljevanjem ali z mehničnim drobljenjem z buldožerjem, s hidravličnim bagrom z riperjem ali razbijalnim klavivom, rezkanjem s posebnimi napravami in podobno. Odkop bo potekal z bagri po etažah, od zgoraj navzdol in od zunanjega roba proti notranjosti.

- Prerivanje in premetavanje

Prerivanje in premet materiala z etaž se kot del odkopne metode v kamnolomu načeloma izvajata le pri formiranju novih etaž oziroma, ko bi bile transportne poti za neposreden odvoz materiala z etaž nesorazmerno dolge.

- Nakladanje in transport

Nakladanje se običajno vrši z bagrom, po potrebi z nakladalnikom ali bagrom, na demper ali na drugo ustrezno tovorno vozilo, s katerim se material odvažal v predelavo ali na mesto uporabe.

Odvoz poteka po transportnih cestah v južnem oziroma jugovzhodnem delu kamnoloma do bunkerja separacije na osnovnem platoju.

- *Predelava mineralne surovine*

Predelava mineralne surovine bo potekala s postrojenjem za separacije in bo enako, kot v obstoječem stanju vključevala drobljenje in sejanje na frakcije potrebne za betone, malte, tampone in podobno.

- *Tehnična in biološka sanacija*

Sanacija etaž se bo izvajala sproti z zamikom za pridobivanjem na delih kamnoloma, kjer ni več predvidenih posegov v prostor, praktično po celotnem obodu kamnoloma od vzhoda proti zahodu. Na koncu bo izvedena še dokončna sanacija dela osnovnega platoja kamnoloma in izvedba postopka zaključka izkoriščanja.

Najprej bo izvedena tehnična sanacija ali zagotavljanje fizične stabilnosti in oblikovanje brežin, in nato biološka sanacija, ki bo zajemala postopke rekultivacije in renaturacije.

Sanacija se bo izvajala sproti z ublažitvijo naklonov končnih brežin, delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin. Vse površine z manjšim naklonom se bo prekrilo z plastjo zemlje in humusa. Za potrebe izvedbe sanacije kamnoloma se bosta uporabila odstranjeni humus in kamnolomska jalovina, ki se oziroma se bosta deponirala ločeno, na začasni deponiji ob robovih pridobivalnega prostora oziroma na osnovnem platoju kamnoloma, do njune uporabe. Površine se bo zatravilo ali zasejalo avtohtono drevje in grmičevje.

Načrtovani objekti:

V okviru rudniškega prostora je načrtovana umestitev in izgradnja kamionske tehtnice in bazena za pranje gum ter močenje kamenih agregatov naloženih na transportna sredstva. Načrtovana je tudi izgradnja male komunalne čistilne naprave.

Načrtovana je ureditev dodatnih poslovnih prostorov (pisarn) na plato delavnic, ki se lahko uredijo v montažnih objektih iz kontejnerjev na območju spodnje etaže platoja delavnic.

Dostop/ Transport/ Parkirne površine:

Dostop do kamnoloma je mogoč iz smeri Ivančne Gorice ali Višnje Gore po državni RC III. reda št. 1195 Grosuplje - Ivančna Gorica, nato preko nadvoza čez AC Ljubljana - Obrežje po občinski javni poti št. 638521 Podsmreka pri Višnji Gori - Peskokop Podsmreka, ki se konča ob dostopni cesti v smeri sever v kamnolom. Do platoja kamnoloma je dostopna priključna pot izvedena v asfaltni izvedbi. Preko tega priključka je predviden tudi odvoz materiala iz kamnoloma.

Parkirne površine za potrebe mehanizacije se nahajajo pred objektom delavnic in so izvedene z neprepustnimi betonskimi tlaki.

Zavarovanje območja:

V času izkoriščanja kamnoloma se bo nad območjem formiranja etaž dodatno zavaroval zgornji rob pridobivalnega prostora v celotnem obsegu (zemeljski nasipi iz površinske jalovine ali humusa, kot začasne deponije po robu odkopnega polja in kjer je potrebno tudi varnostna ograja, postavitve dodatnih opozorilnih tabel s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in nevarnostjo padca v globino). Na dostopni cesti ob vhodu v kamnolom je postavljena zapornica. Ob vhodu se nahaja informativna tabla z opozorilnimi znaki.

Komunalna infrastruktura:

Območje kamnoloma je priključeno na javno vodovodno omrežje.

Komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov se odvajajo v nepropustno greznico, pri čemer pa je ob nadaljevanju izvajanja nameravanega posega načrtovana izgradnja male komunalne čistilne naprave.

Energetska in telekomunikacijska infrastruktura:

Za potrebe napajanja obratovanja naprav za predelavo mineralne surovine in ostale potrebe spremljajočih dejavnosti, je ob glavnem vhodu v območje kamnoloma postavljena razdelilna transformatorska postaja. Razvodi so urejeni v kabelski izvedbi.

Za potrebe obratovanja kamnoloma so zagotovljeni potrebni telekomunikacijski vodi.

Razsvetljava:

Na območju predlaganega pridobivalnega prostora razsvetljave ni urejene, dodatna razsvetljava kamnoloma ni predvidena.

Obratovalni čas:

Dela se bodo izvajala povprečno 11 mesecev na leto, 20 dni v mesecu in 8 ur na dan, od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro (izjemoma do 12 ur, v intervalu od 7. do največ 18. ure). Ob sobotah in nedeljah, ter dela prostih dnevih kamnolom ne bo obratoval.

Opis lokacije nameravanega posega

Nameravani poseg se bo izvajal v kamnolomu Podsmreka, ki se nahaja Občini Ivančna Gorica, na zemljiščih v k.o. 1815 Draga s parc. št. 149/12, 149/15 (del), 149/38, 149/42, 149/49 (del), 189/3, 189/4, 189/5 (del) in 189/7.

Za območje nameravanega posega (pridobivalni prostor Podsmreka 3) je bil izdelan Ureditveni načrt za peskokop Podsmreka v Občini Ivančna Gorica, št. 151/99, november 1999 - april 2000, Urbana d.o.o., Velenje in izdan Odlok o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/02 z dne 3. 10. 2002) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica (ID št. 2713) (Uradno glasilo e-občina št. 27/2024; v nadaljevanju: **OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka**).

Namenska in dejanska raba zemljišč:

Kamnolom Podsmreka 3 je umeščeno v območje, ki je po namenski rabi opredeljeno kot Površine nadzemnega pridobivalnega prostora s šifro 50110, gozda zemljišča s šifro 30100 in druga kmetijska zemljišča s šifro 20200.

Po dejanski rabi pa gre za kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov s šifro 10, gozdna zemljišča s šifro 20, neplodna zemljišča s šifro 50, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in neplodna zemljišča s šifro 10 + 50, gozdna zemljišča in neplodna zemljišča s šifro 20 + 50 in nedoločena raba s šifro 90 (vir: PISO, Občina Ivančna Gorica).

Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov:

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje na občinskem nivoju (ID območja: 4406, Režim 2, Kategorija II. varstveni režim) se nahaja severno od območja nameravanega posega v oddaljenosti približno 650 m in (vir: Atlas okolja, ARSO).

Nameravani poseg se nahaja izven varovalnih kmetijskih zemljišč, delno so zemljišča na območjih z rastiščnim koeficientom 5, delno pa izven območja gozdnih gospodarstev (vir: GURS). Kar se tiče najboljših gozdnih rastišč, se nameravani poseg ne nahaja na območjih gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov. Najbližji varovalni gozd (šifra 04255) se nahaja severno od območja nameravanega posega v oddaljenosti približno 600 m (vir: Atlas okolja, ARSO).

Nameravani poseg zajema območje za izkoriščanje mineralnih surovin tehničnega kamna – dolomita (Vir: Rudarska knjiga).

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom:

Območje nameravanega posega spada v vodno telo podzemne vode: Dolenjski Kras (Šifra vodnega telesa: SIVTPODV1011) in v vodno telo površinske vode (površinsko prispevno območje) Krka povirje - Soteska (Šifra vodnega telesa: SI18VT31). Nadalje se območje nameravanega posega uvršča delno med vodonosnike z razpoklinsko poroznostjo (silikatni/karbonatni) in med območje vodonosnikov s kraško-razpoklinsko poroznostjo (KM – karbonatni) (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanega posega se nahaja izven obalnih in priobalnih zemljišč. Zahodno od območja nameravanega posega v oddaljenosti približno 550 m se nahajata stalna vodotoka tekoče vode Trsteniščica in Višnjica. Območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanega posega predstavlja kamnolom, ki spada med plazljiva območja. Območje ni plazovito in erozijsko ogroženo (vir: Atlas voda, DRSV).

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju Nature 2000, niti se ne nahaja na območju naravnih vrednot in tudi ne na ekološko pomembnem območju. Se pa večina območja nameravanega posega nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot (Ime: Območje pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot), ki hkrati predstavlja tudi osrednje življenjsko območje medveda (cona: robno območje) (vir: Atlas okolja, ARSO).

Na območju nameravanega posega ni registrirane nepremične kulturne dediščine. Se pa v neposredni bližini predmetnih zemljišč v južni smeri nahaja profana stavbna dediščina Podsmreka pri Višnji Gori - Grad (EID: 1-01580, EŠD: 1580) z vplivnim območjem. V nekoliko večji oddaljenosti se severno od območja nameravanega posega nahaja arheološko najdišče Velika Dobrava – Arheološko najdišče Zglavnice (EID: 1-15753, EŠD: 15753) in južno od območja nameravanega posega, tik ob avtocesti se nahaja arheološka dediščina Podsmreka pri Višnji Gori - Prazgodovinska naselbina (EID: 1-15564, EŠD: 15564) (vir: Pravni režim varstva kulturne dediščine eVRD, Ministrstvo za kulturo).

Lokacija nameravanega posega se nahaja v zahodnem pobočju griča Hribček in je od naselja Podsmreka oddaljena približno 400 m vzhodno. Vzhodno od območja nameravanega posega se nahaja naselje Mala Dobrava, severno pa Velika Dobrava. Najbližja stanovanjska objekta se nahajata v razdalji približno 50 - 100 m v južni in zahodni smeri. Predmetno območje leži približno 200 m severna od AC Ljubljana- Obrežje (odsek Grosuplje – Ivančna Gorica).

Pridobljena mnenja drugih organov

V 139. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena, in skladno s tretjim odstavkom 33. člena citiranega zakona, kjer je določeno, da lahko organ, ki vodi postopek, zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe.

Ministrstvo je v skladu s citiranim členom ZUP dne 10. 2. 2026 zaprosilo za mnenje, ali je s stališča njihove pristojnosti za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-104/2025-2570-6 z dne 10. 2. 2026;
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, z dopisom št. 35431-104/2025-2570-7 z dne 10. 2. 2026;
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-104/2025-2570-8 z dne 10. 2. 2026;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-104/2025-2570-9 z dne 10. 2. 2026.

Dne 23. 2. 2026 je ministrstvo s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: ZRSVN**), prejelo mnenje št. 3562-0746/2026-2 z dne 23. 2. 2026.

V povezavi z obveznostjo izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja ZRSVN najprej ugotavlja, da se nameravani poseg glede na Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) uvršča med naslednje posege: določitev oziroma razširitev pridobivalnih in raziskovalnih prostorov nahajališč mineralnih surovin (prod, pesek, glina, trda kamnina, gramoz, kamen). Za te posege je območje neposrednega vpliva za vse skupine 20 m ter območje daljinskega vpliva 500 m (velja za vodne ptice, ribe in piškurje, kačje pastirje, mehkužce, tekoče vode, obrečne in barjanske gozdove, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, plazilci (sklednica) ter sesalce (bober in vidra). Po pregledu predložene dokumentacije ZRSVN nadalje ugotavlja, da se območje, kjer bodo potekala rudarska dela ter njegov daljinski vpliv nahajata izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja zato ocenjuje, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

V povezavi z oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe nameravanega posega na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ZRSVN ugotavlja, da je poseg načrtovan izven območij naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij. ZRSVN meni, da slednji (op.p. nameravani poseg) ne bo vplival na ugodno stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, zato z vidika njihove pristojnosti presoje vplivov na okolje prav tako ni potrebno treba izvesti.

Dne 3. 3. 2026 je ministrstvo s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: MZ**), prejelo mnenje št. 354-11/2026-2711-4 z dne 27. 2. 2026, s priloženim mnenjem št. 354-032/2026-2 z dne 26. 2. 2026, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Oddelek za podnebne spremembe in proučevanje vplivov grajenega okolja in zdravja, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: NIJZ**), in s katerim MZ soglaša.

NIJZ na podlagi podatkov o značilnostih posega, lokaciji posega v okolje in vrst in značilnosti možnih učinkov ocenjuje, da za nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, pod naslednjimi pogoji:

- V izrek odločbe v predhodnem postopku je treba z vidika vplivov na zdravje ljudi prenesti omilitvene ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja zraka, ki so kot ukrepi, ki se že izvajajo in kot priporočila za zmanjšanje emisij v predloženi Strokovni ocene navedeni v poglavju 4.1 Emisije onesnaževal v zrak, podpoglavje 4.1.2 Obratovanje na straneh 36 in 37;
- V izrek odločbe v predhodnem postopku je treba z vidika vplivov na zdravje ljudi prenesti omilitvene ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja zraka, ki so kot ukrepi za varstvo zraka v pripadajočem Rudarskem projektu navedeni v poglavju 8.3 Varstvo zraka na straneh 57 in 58;
- V izrek odločbe v predhodnem postopku je treba z vidika vplivov na zdravje ljudi prenesti omilitvene ukrepe, ki so predvideni z rudarskim projektom in priporočila, ki so z namenom preprečevanja pojava prekomernih vplivov in neželenih učinkov zaradi vibracij navedena v Strokovni oceni v poglavju 4.13 Vibracije na straneh 52 in 53. Doda naj se tudi omilitveni ukrep: Prebivalci bližnjih stavb v okolici kamnoloma naj bodo pravočasno in natančno obveščeni o izvajanju in poteku najbolj hrupnih del in del, ki povzročajo vibracije, da se neželenim učinkom na njihovo dobro počutje lahko izognejo.
- Treba je zagotoviti, da mejne vrednosti hrupa/vibracij niso presežene tudi pri stavbah Podsmreka pri Višji gori 4 in 5.

Če zgoraj omenjenih omilitvenih ukrepov ni mogoče prenesti v izrek odločbe o predhodnem postopku, je presojo vplivov na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi treba izvesti.

NIJZ pri tem izhaja iz ugotovitev (ki so v mnenju opisane in večinoma izhajajo tudi iz predložene dokumentacije) v povezavi s poselitvijo, viri pitne vode, kopalnih voda, poplav, emisij v zrak, hrupa in elektromagnetnega sevanja.

V obrazložitev navedenim pogojem NIJZ navaja, da so rezultati preveritve pričakovanih vplivov na okolje, ki jih bo glede na značilnosti posega v okolje, lokacijo posega v okolje in vrste in značilnosti možnih učinkov, povzročila izvedba nameravanega posega in imajo lahko vpliv na zdravje in počutje ljudi, pokazali, da ob upoštevanju navedenih pogojev, spremembe posameznih sestavin okolja z vidika vplivov na zdravje ljudi verjetno ne bodo tolikšne, da bi verjetno pomembne vplive na zdravje ljudi lahko pričakovali.

NIJZ v zaključku pojasnjuje, da ocena vplivov na zdravje temelji predvsem na mejnih vrednostih, določenih v slovenski okoljski zakonodaji, ter drugih predpisih s področja varstva okolja. Pri tem upošteva tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritve Evropske komisije za zmanjševanje onesnaževanja. Pri presoji hrupa se dodatno opira na smernice SZO. Pojasnjuje, da ocena, da poseg verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na zdravje, pomeni skladnost z mejnimi vrednostmi, vendar to ne izključuje morebitnih zdravstvenih učinkov. Hkrati predpostavlja, da bodo v vseh fazah posega spoštovani veljavni predpisi za varovanje zdravja ljudi.

V povezavi z opredelitvijo ministrstva do mnenja MZ oziroma NIJZ ministrstvo pojasnjuje, da je pregledalo vso predloženo dokumentacijo k vlogi, tudi načrtovane ukrepe in najprej ugotovilo, da so podani ukrepi organizacijske in zakonodajne narave. Nadalje je ministrstvo z dopisom št. 35431-104/2025-2570-18 z dne 10. 6. 2026 nosilca nameravanega posega pozvalo, da se opredeli, med drugim tudi do mnenja MZ oziroma NIJZ. Nosilec nameravanega posega se je v dopolnitvi z dne 13. 7. 2026 opredelil, da nima zadržkov glede prenosa pogojev MZ oziroma NIJZ v izrek odločbe, čemur pa je ministrstvo sledilo na način, kot sledi v naslednjem pododstavku.

Kot že navedeno, so namreč načrtovani ukrepi zakonodajne in organizacijske narave, zasnovani pa so sicer na način, da so vplivi na okolje čim manjši. Po mnenju ministrstva so ukrepi, ki so navedeni v Rudarskem projektu in Strokovni oceni za segmente emisij snovi v zrak, emisij hrupa in vibracij za nosilca nameravanega posega že zavezujoči in jih mora dosledno izvajati, kar preverjajo tudi pristojne inštitucije, kot so inšpektor za rudarstvo, inšpektor za okolje in drugi, ter jih zato ministrstvo v celotnem obsegu ne določa kot dodatne pogoje v izrek te odločbe. Ministrstvo je tako v izrek te odločbe kot pogoj smiselno določilo večino omilitvenih ukrepov iz citiranih poglavij Rudarskega projekta in Strokovne ocene, ne pa vseh ukrepov za navedene segmente, ki izhajajo iz zakonodaje (in so navedeni tudi v Rudarskem projektu oziroma Strokovni oceni), saj jih je nosilec nameravanega posega, kot že predhodno navedeno, že sedaj dolžan izvajati oziroma upoštevati.

Dne 16. 3. 2026 je ministrstvo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: ZVKDS**); prejelo mnenje št. 35102-0631/2025-4 z dne 16. 3. 2026.

Iz mnenja ZVKDS izhaja, da je ZVKDS predhodno že izdal kulturnovarstveno soglasje št. 35102 0631/2025-2 z dne 04.09.2025. Po pregledu priložene dokumentacije pa ZVKDS ugotavlja, da se znotraj ureditvenega območja nahaja enota registrirane stavbne dediščine Podsmreka pri Višnji Gori – Grad (EID 1-01580). Kot še navaja ZVKDS, je obratovanje nameravanega posega sicer predvideno izven območja gradu in, da je med gradom in lokacijo posegov predvidena zelena bariera. Po navedbi ZVKDS bi bila sicer nujna sanacija gradu, ki je v slabem gradbeno tehničnem stanju. Kot še ugotavlja ZVKDS so v priloženi Strokovni oceni v poglavju 4.19 Drugi vplivi – narava in kulturna dediščina, podpoglavju 4.19.2 Obratovanje (Vplivi na kulturno dediščino) na strani 60 navedeni vplivi na kulturno dediščino.

ZVKDS meni, da je verjetnost vplivov z nameravanim posegom na varovane sestavine stavbne dediščine majhna, zato izvedba presoje vplivov na okolje ter pridobitev okoljevarstvenega soglasja, zaradi varstva kulturne dediščine, ni potrebna.

Dne 4. 6. 2026 je ministrstvo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za mnenja območja srednje Save, Vojskova cesta 52, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: DRSV**); prejelo mnenje št. 35508-1183/2026-3 z dne 3. 6. 2026.

Iz mnenja DRSV izhaja, da je na Rudarski projekt dano vodno soglasje št. 35507-1345/2025-6 z dne 1. 6. 2026 za širjenje pridobivalnega prostora za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita na zemljiščih v k.o. 1815 Draga s parc. št. 149/12-v celoti, 149/15-del, 149/38-v celoti, 149/42-v celoti, 149/49 - del, 189/3 - v celoti, 189/4 - v celoti, 189/5 - del in 189/7 - v celoti. Za neposredno rabo vode, ki presega splošno rabo je bilo izdano vodno dovoljenje številka: 35521- 3/2018-4 z dne 27. 3. 2018. DRSV v mnenju navaja, da nosilec nameravanega posega v okviru rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita načrtuje širitev pridobivalnega prostora Podsmreka 3 skladno z občinskim prostorskim načrtom in UN za kamnolom Podsmreka. V povezavi z rabo vode navaja, da je oskrba s pitno in sanitarno vodo zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja. Za vlaženje vozniških površin, deponij materialov in s kamenimi agregati naloženih vozil v dolgotrajni sušnih obdobjih ali ob vetrovnem vremenu je zagotovljena voda iz lokalnega vodovoda iz zajetja nad območjem kamnoloma. V povezavi s komunalno odpadno vodo navaja, da se komunalne odpadne vode iz objekta delavnic in administrativnih prostorov odvajajo v malo komunalno čistilno napravo (po ugotovitvi ministrstva se v obstoječem stanju komunalne odpadne vode odvajajo v nepropustno greznico). Skladiščenje goriva in maziv je urejeno v območju delavnic. Pred delavnicami je urejena neprepustna betonska ploščad za točenje goriva in pranje vozil. Vse površine, kjer lahko pride do izlita naftnih derivatov so opremljena z lovilci olj. Izvajan bo stalni nadzor nad brezhibnostjo mehanizacije, ki obratuje v kamnolomu. V povezavi s padavinskimi odpadnimi vodami pa DRSV na koncu navaja, da se padavinske odpadne vode s streh objektov preko peskolovov, onesnažena padavinska voda s platoja za pretakanje goriva in ostalih utrjenih in neprepustnih povoznih površin pa preko lovilca olj in maščob, skupaj s prečiščeno komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave (po ugotovitvi ministrstva se v obstoječem stanju komunalne odpadne vode odvajajo v nepropustno greznico, odvaja v urejeno interno meteorno kanalizacijo, z iztokom v obstoječ odprti jarek na južnem območju kamnoloma, in naprej v vodotok 2. reda Višnjica. Padavinska odpadna voda s pridobivalnih površin ponikne na posameznih etažah zaradi razpokane strukture zemljine, ob izdatnejših padavinah pa odteka na spodnje etaže in se zbira na najnižje ležeči etaži oziroma poglobitvi, ki služi kot zadrževalnik - usedalnik. Zaradi razpokane strukture terena (zemljine) in velike ponikovalne površine zadržana voda hitro ponika, morebitni višek vode pa se preko prelivnega objekta odvaja v že omenjeni odprti jarek in naprej v vodotok Višnjica. Kljub povečanju pridobivalnega prostora nameravani poseg ne predvideva sprememb obstoječe komunalne infrastrukture (po ugotovitvi ministrstva je načrtovana mala komunalna čistilna naprava). Kot izhaja iz mnenja DRSV, so bile v mnenju, poleg zgoraj navedenih značilnosti glede načina odvajanja odpadnih voda in značilnosti nameravanega posega (določitev osnovnih parametrov etaž, in kopa kot celote, stabilnosti), upoštevane tudi značilnosti lokacije nameravanega posega, in sicer DRSV ugotavlja iz podatkov predložene dokumentacije in vodnega katastra, da predmetna zemljišča ne ležijo v neposredni bližini vodotokov ali znotraj vodovarstvenega območja virov pitne vode. Po razpoložljivih podatkih poseg ni načrtovan na poplavnem in/ali erozijsko ogroženem območju. Glede na opozorilno karto plazljivosti NUV1 je nameravani poseg načrtovan na ogroženem območju velike in zelo velike verjetnosti pojavljanja plazov.

Na podlagi ugotovljenega, po mnenju DRSV, za nameravani poseg s stališča sprejemljivosti posega z vidika upravljanja z vodami, ni potrebno izvesti predhodnega postopka oziroma presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je nosilca nameravanega posega pozvalo s pozivom št. 35431-104/2025-2570-18 z dne 10. 6. 2026, da se jasno in nedvoumno opredeli, med drugim tudi, do mnenja DRSV. V povezavi z ugotavljanjem obstoječega in načrtovanega stanja komunalne opremljenosti odvajanja komunalne odpadne vode je ministrstvo namreč ugotovilo neskladje glede na navedbe v vlogi in podatkih, ki izhajajo iz pridobljenega mnenja DRSV,

Nosilec nameravanega posega je na poziv odgovoril dne 13. 7. 2026 z dokazilom (e-pošta z dne 13. 6. 2026 med nosilcem nameravanega posega in DRSV)), v katerem DRSV navaja, da je iz projektne dokumentacije, ki je bila priložena projektu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Podsmreka 3, razvidno, da je v kamnolomu načrtovana mala komunalna čistilna naprava za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz sanitarij na območju objektov kamnoloma. Nadalje DRSV navaja, da se bo v okviru širitve uskladilo tudi odvajanje komunalne odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo in s tem nadomestilo nepretočno greznico, ki je bila v obstoječem stanju v uporabi. Po uskladitvi navedene spremembe s pristojnim izvajalcem gospodarske javne službe je ureditev odvajanja komunalne odpadne vode usklajena s 16. členom OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Na območju predlaganega načrtovanega pridobivalnega prostora Podsmreka 3 bodo postopki izkoriščanja (pridobivanja) mineralne surovine – dolomita ostali enaki in v enakih kapacitetah kot v obstoječem pridobivalnem prostoru Podsmreka – širitev. Prav tako ni načrtovanih nobenih sprememb v tehniki ali kapaciteti ter proizvodnji agregatov.

Ne glede na dejstvo, da OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka v 9. členu (tč. 1, podtč. a, podtč. 5 in tč. 2, podtč. a, druga in tretja alineja) omogoča v območju predlaganega pridobivalnega prostora ureditev površin in objektov ter naprav za spremljajoče dejavnosti v peskokopu: zbiranje gradbenih ruševin (GR) in predelava v gradbene produkte (po postopku R5) samo za potrebe izvedbe sanacije tega kamnoloma z zasipanjem z inertnimi odpadki ter postavitve betonarne, pa po izjavi nosilca nameravanega posega v dopolnitvi z dne 13. 7. 2026 v okviru postopka za pridobivanje rudarske pravice »Izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Podsmreka 3« nista načrtovana izvedba ureditve območja za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov ter postavitve betonarne, in kot taka tudi nista predmet tega upravnega posega. V kolikor bi se morebiti v prihodnje načrtovala izvedba ureditve območja za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov in/ali ureditve betonarne, morajo biti za to predhodno pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja v ločenih upravnih postopkih (npr. za izdajo odločbe v predhodnem postopku, izdajo okoljevarstvenega soglasja ipd.) skladno z veljavno okoljsko in drugo relevantno zakonodajo.

Ministrstvo je pri opredeljevanju vplivov nameravanega posega (vključno s postopki predelave mineralne surovine – dolomita v frakcije) izhajalo iz podatkov o relevantnih emisijah, ki so nastajale zaradi izvajanja dejavnosti v kamnolomu Podsmreka.

V ta namen je ministrstvo v tem upravnem postopku s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARSO) pridobilo mnenje št. 35931-12/2026/2 z dne 9. 3. 2026, v katerem se ARSO opredeljuje do obstoječih emisij v zrak in hrupa ter do nastajanja odpadnih voda in odpadkov zaradi obratovanja dejavnosti v kamnolomu.

Poleg tega je ministrstvo pregledalo tudi podatke iz poročil, ki jih je nosilec nameravanega posega posredoval v tem upravnem postopku (ocenjevanje hrupa, seizmične meritve in meritve emisij snovi v zrak).

Po pregledu predložene in pridobljene dokumentacije v tem upravnem postopku, zlasti na navedeno, da glede na obstoječe stanje v obsegu izkoriščanja ne bo prišlo do sprememb v tehniki izvajanja ali povečanj kapacitet pridobivanja mineralne surovine - dolomita in proizvodnje agregatov ter, da se v okviru nameravanega posega ne bo izvajalo zbiranje oziroma predelava gradbenih odpadkov in obratovanje betonarne (zato v tem upravnem postopku vplivi na okolje in zdravje ljudi zaradi zbiranja in predelave gradbenih odpadkov in obratovanje betonarne niso bili presojeni), ministrstvo ocenjuje, da se zaradi širitve ne bodo povečevale okoljske obremenitve (emisije).

Nastajanje odpadkov

V obstoječem stanju na območju obravnavanega kamnoloma lahko nastajajo rudarski odpadki iz skupine 01 seznama odpadkov (odkrivka, jalovina itd.), papirna in kartonska embalaža iz skupine 20 seznama odpadkov, nevarni odpadki iz skupine 13 seznama odpadkov (odpadna olja, maziva itd.), nevarni odpadki iz skupine 15 seznama odpadkov (zaoljene krpe, zaoljena embalaža itd.), nevarni odpadki iz skupine 16 seznama odpadkov (odpadno razstrelivo) in komunalni odpadki iz skupine 20 seznama odpadkov (embalaža, steklo, papir, odpadna hrana itd.), kot tudi eventualno onesnažena zemljina z nenamernim izpustom olj ali goriv iz skupine 17 seznama odpadkov.

V času obratovanja nameravanega posega pri pridobivanju in predelavi mineralne surovine v vrsti in količinah odpadkov ne bo sprememb glede na obstoječe stanje.

Kot izhaja iz mnenja ARSO, je iz informacijskega sistema o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: IS-Odpadki) razvidno, da so bila s strani nosilca nameravanega posega predložena poročila o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za leta od vključno 2016 do vključno 2024, z izjemo za leti 2019 in 2020 (v času izdaje mnenja ARSO, ARSO še ni razpolagal s podatki za leto 2025). Po pregledu mnenja ARSO je ministrstvo ugotovilo, da je nosilec nameravanega posega izpolnil zahtevo iz 29. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) – stanje evidence na dan 26. 2. 2026.

Iz rudarskega projekta izhaja načrtovani način ravnanja z nastalimi odpadki. Odpadki se bodo zbirali ločeno po številkah odpadkov iz seznama odpadkov v zabojnikih. Odpadkov se znotraj pridobivalnega prostora ne bo odlagalo. Prostor, kjer se bodo odpadki začasno skladiščili, je utrjen in pokrit brez odtokov. Vsi preostali nevarni odpadki bodo oddani pooblaščenim prevzemnikom (zbiralcem, dobaviteljem) nevarnih odpadkov, s katerimi ima nosilec nameravanega posega sklenjeno pogodbo. Odvoz komunalnih odpadkov bo zagotavljal izvajalec javne službe, rudarski in drugi odpadki iz dejavnosti bodo predani pooblaščenim osebam za tovrstne odpadke. Pri ravnanju z odpadki je potrebno ravnati v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08, 30/11, 64/21 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredbe o odpadkih.

Glede na navedeno in ob upoštevanju zahtev v prejšnjem odstavku navedene zakonodaje, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči in so povzeti tudi v Rudarskem projektu, bo po oceni ministrstva nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi v času obratovanja nameravanega posega manj pomembno.

Fizična sprememba/ Preoblikovanje površine

Območje nameravanega posega je v manjšem delu trenutno poraščeno z gozdom, zato se bosta z odstranitvijo površinskega pokrova in izvedbo izkoriščanja (odkopavanja) na tem delu relief in s tem stabilnost na območju kamnoloma trajno spremenila (izvedene bodo etažne brežine). V Rudarskem projektu, v poglavju 7.8.2.1 Delitev po etažah in parametri etaž, so določeni osnovni parametri etaž in kopa celote (nakloni, višine, kote). Za potrebe izračunov verifikacije stabilnosti etažnih brežin in kopa so bile privzete največje predvidene vrednosti naštetih parametrov. Izračunana varnostna faktorja ustrezata zahtevam Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepah za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni list RS, št. 21/19). Po navedbi nosilca nameravanega posega sta stabilnosti etaž in kopa ustrezni tudi glede na dosedanje izkušnje pri odkopavanju v kamnolomu z enakimi parametri. Izračuni so sicer izvedeni na podlagi privzetih podatkov in za homogeno hribino. Vsako spremembo v smislu geotehničnih parametrov je potrebno locirati, začasno zapreti območje in na podlagi verifikacije stabilnostnih razmer določiti ustrezne varnostne faktorje. V rudarskem projektu je predvideno, da se pri tehnologiji izkoriščanja in sanaciji območja upošteva značilnosti obstoječega reliefa in v skladu s tem preoblikuje površje. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na fizično spremembo in preoblikovanje površine, kot manj pomemben.

Vpliv na erozijo

Območje nameravanega posega sicer ni plazovito in erozijsko ogroženo, se pa nahaja na plazljivem območju.

V času obratovanja nameravanega posega se bo nastanek erozije zemeljskega materiala preprečeval z ustrezno ureditvijo odvajanja in čiščenja padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma. Iz Rudarskega projekta v poglavju 7.8.1.1. Prerivanje in premet materiala izhaja, da je pri prerivanju materiala pomembno, da se bo le-to izvedlo na čim krajših razdaljah ter da se bo material z etaže prerival ali premetaval praviloma le enkrat. V ta namen je med delom prevzeta minimalna širina etaže približno 10 m, ki je zaradi narave materiala - dolomita tista meja, ki zagotavlja relativno varno uporabo etaže tudi pri krušenju robov. Iz Rudarskega projekta v poglavju 7.8.3. Dostopne poti na etaže nadalje izhaja, da je za odvajanje padavinske vode ob poti izdelan plitvi odvodni jarek, ki se mora v času obratovanja redno vzdrževati, medtem ko se mora za preprečevanje erozije po cestišču na strminah izdelati prečne zadrževalnike iz lesenih tramov ali brun ali iz kovine. V OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka, ki je tekstna priloga Rudarskega projekta, pa je določeno, da se morajo odprte površine zaščititi pred erozijo z zatravitvijo in zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst in da se morajo po končani eksploataciji na etažnih ravninah urediti odvodni jarki, ki bodo zagotavljali stekanje v najgloblji plato oziroma zbiralnik.

Ministrstvo po pregledu vloge in k njej priložene dokumentacije ocenjuje vpliv nameravanega posega na erozijo, ob upoštevanju načrtovanih ukrepov za preprečevanje erozije, ki izhajajo iz Rudarskega projekta oziroma OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka, in so za nosilca nameravanega posega zavezujoči, kot manj pomemben.

Sevanje svetlobe v okolico

Del površin obstoječega platoja, predvsem na območju okrog obstoječega objekta in separacijskega postrojenja, je osvetljen. Vsa razsvetljava se uporablja zaradi varnosti (varnostne kamere). Na območju predlaganega pridobivalnega prostora razsvetljava ni urejena.

Z rudarskim projektom ni predvideno umeščanje dodatne razsvetljevanje.

Glede na navedeno zaradi obratovanja nameravanega posega vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Območje nameravanega posega se, v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2), glede na občutljivost območja naravnega ali življenjskega okolja, uvršča v območje II. stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč.

Na obravnavanem območju se nahaja obstoječa transformatorska postaja s pripadajočo SN in NN opremo. Postaja je priključena na prosto zračni nadzemni daljnovod z nazivno napetostjo 20 kV. Razvodi od transformatorske postaje do razdelilne postaje objekta separacije in drugih objektov na manipulativnem platoju so urejeni v kabelski kanalizacijski podzemni izvedbi.

Novi viri elektromagnetnega sevanja s projektom niso predvideni. Za potrebe oskrbe lokacije z električno energijo so že zagotovljene infrastrukturne ureditve.

Novi viri elektromagnetnega sevanja z Rudarskim projektom niso predvideni. Za potrebe oskrbe lokacije z električno energijo so že zagotovljene infrastrukturne ureditve.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da dodatnih vplivov elektromagnetnega sevanja zaradi izvedbe nameravanega posega ne bo.

Radioaktivno sevanje

Nameravani poseg ne bo vir radioaktivnega sevanja, prav tako obstoječe dejavnosti, ki obratujejo v kamnolomu niso vir radioaktivnega sevanja.

Glede na navedeno tovrstnega vpliva v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Segrevanje ozračja/ Segrevanje vode

Nameravani poseg ne bo vir segrevanja ozračja in/ali vode, prav tako obstoječe dejavnosti, ki obratujejo v kamnolomu niso vir segrevanja ozračja in/ali vode.

Glede na navedeno tovrstnega vpliva v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Uporaba naravnih virov, zlasti tal in prsti

Pri obratovanju nameravanega posega se bo izkoriščalo neobnovljiv naravni vir, in sicer mineralna surovina - tehnični kamen (dolomit). Nosilec nameravanega posega bo izkopani material nadomeščal v sklopu sprotne in končne tehnične oziroma biološke sanacije.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na uporabo naravnih virov, zlasti tal in prsti, kot manj pomemben.

Sprememba rabe tal

Po namenski rabi tal je zemljišče na območju nameravanega posega opredeljeno kot Površine nadzemnega pridobivalnega prostora, gozda zemljišča in druga kmetijska zemljišča.

Površina, na kateri bo v času nadaljnjega odkopavanja kamnoloma potreben posek gozda, znaša približno 0,5 ha. V skladu z Rudarskim projektom je predvidena sprotna tehnična sanacija izkoriščenih površin in biološka rekultivacija po zaključenem izkoriščanju. Po formiranju terasaste oblike terena in izravnavo brežin do končnega naklona, bo izvedena rekultivacija oziroma ozelenitev površin, ki so predvidene za ponovno pogozditev. V začetni fazi vegetacije bo izvedena zasaditev s travno mešanico z močnejšimi koreninami ali drugo avtohtono kulturo nižje rasti, da se rastišče obogati tla pa stabilizirajo. Zato se neposredno z nameravanim posegom ne pričakuje bistvene spremembe rabe tal.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo tal kot nepomemben, pri čemer je potrebno poudariti, da se v predhodnem postopku ne preverja ustreznost rabe tal glede na relevantne prostorske akte.

Raba vode

Pri obratovanju nameravanega posega gre za razvoj kamnoloma z namenom nadaljnjega pridobivanja tehničnega kamna oziroma njegove predelave v kamnite agregate. Območje kamnoloma je priključeno na javno vodovodno omrežje, ki zadošča za potrebe zaposlenih, za vlaženje vozniških površin, deponij materialov in s kamenimi agregati naloženih vozil v dolgotrajnih sušnih obdobjih ali vetrovnih razmerah. V kolikor bo izdelana tovarna tehnica, se bo vodo uporabljalo tudi za potrebe bazena za pranje gum tovornih vozil, vendar zaradi tega po mnenju ministrstva bistvenega povečanja rabe vode, v primerjavi z dosedanjim načinom obratovanja, ne bo.

Iz mnenja št. 35508-1183/2026-3 z dne 3. 6. 2026, ki ga je ministrstvo pridobilo s strani DRSV v tem upravnem postopku, izhaja, da je na Rudarski projekt s strani DRSV izdano vodno soglasje št. 35507-1345/2025-6 z dne 1. 6. 2026 za širjenje pridobivalnega prostora za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita in vodno dovoljenje št. 35521- 3/2018-4 z dne 27. 3. 2018 za neposredno rabo vode, ki presega splošno rabo.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.

Smrad (vonjave)

V obstoječem stanju so na obravnavanem območju prisotne predvsem občasne rahle neprijetne vonjave, kot posledice izpuhov mehanizacije in transportnih vozil.

V času obratovanja nameravanega posega bodo po oceni ministrstva še vedno prisotne neprijetne vonjave v enakem obsegu, kot posledica izpuhov iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil.

Ministrstvo ocenjuje vpliv neprijetnih vonjav na okolje in prebivalce zaradi obratovanja nameravanega posega kot nepomemben.

Vidna izpostavljenost

Območje nameravanega posega se nahaja na pobočju hriba in je zato že v obstoječem stanju vidno iz okolice zaradi izkoriščanja mineralne surovine in posledično fizične spremembe in preoblikovanja površine.

Zaradi obratovanja nameravanega posega se bodo ob odstranitvi površinskega pokrova in gozda spremenile vidne značilnosti prostora, zaradi izkoriščanja tehničnega kamna pa bo prišlo do spremembe reliefa in posledično do pojava novih, drugačnih oblik v prostoru ter spremembe vidnih značilnosti prostora. Svetlo območje kamnoloma bo v večinsko gozdnati krajini opazno zaradi kontrasta v barvi in svetlobi. K vidni izpostavljenosti bodo prispevale tudi ravne linije etaž in etažnih ravnin, ki bodo v kontrastu z bolj naravnimi linijami gozdnega prostora. Pri presoji vidne izpostavljenosti je ministrstvo upoštevalo tudi dejstvo, da pri tem ne gre v celoti za novo nastale vplive, ampak se nameravani poseg nadaljuje iz območja obstoječega kamnoloma. Dodatno odkrite površine bodo nastale le na manjšem območju, kjer se v obstoječem stanju nahajajo gozdne površine.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost kot manj pomemben.

Vpliv na vegetacijo

Zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, se nahajajo izven varovalnih kmetijskih zemljišč, delno se zemljišča nahajajo na območjih z rastiščnim koeficientom 5, delno pa so izven območja gozdnih gospodarstev. Kar se tiče najboljših gozdnih rastišč, se nameravani poseg ne nahaja na območjih gozdnih rezervatov. Na območju širitve se v obstoječem stanju nahajajo še gozdne površine. Tudi okolico kamnoloma večinoma obdajajo gozdne površine, le na zahodni in deloma severni strani se nahajajo travniki.

Pri obratovanja nameravanega posega bo v sklopu pripravljanih del izveden posek gozda, pri čemer ni dovoljeno posegati v gozd izven območja pridobivalnega prostora in odlaganje odkrivke v okoliški gozd. Posek bo opravljen kot golosek po predhodnem dovoljenju – pridobljeni odločbi Zavoda za gozdove Slovenije. Celotna površina, na kateri bo potreben posek gozda, znaša približno 0,5 ha. Posek bo opravljen izven vegetacijske sezone, drevje in podrast pa bodo odstranjeni iz kamnoloma. Posek bo opravljen etapno, skladno z letnimi načrti napredovanja etaž. Pri izvedbi poseke se na robu območja v prehod v sklenjeni gozd vzpostavi strukturiran gozdni rob. Pri tem bo pozornost namenjena temu, da ne bo prihajalo zlasti do poškodb korenin robnih dreves. V kamnolomu je predvidena sprotna sanacija izkoriščenih površin, kar pomeni, da se bo vegetacija po posameznih etažah obnovila. S sanacijo kamnoloma se bodo postopno izboljševali pogoji za vegetacijo, pri čemer bo potrebno posebno pozornost nameniti ustrezni izbiri avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst za biološko sanacijo in preprečevanju razširjanja invazivnih vrst s sprotim zatiranjem in odstranjevanjem, dokler se na celotnem območju saniranega kamnoloma uspešno ne bo vzpostavila avtohtona vegetacija. Po končani sanaciji se bodo negativni vplivi kamnoloma v veliki meri zmanjšali.

Glede na navedeno in dejstvo, da je območje obstoječega pridobivalnega prostora že v izhodišču na večjem delu odprto in spremenjeno, ministrstvo ocenjuje vpliv na spremembo vegetacije kot manj pomemben.

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

Nameravani poseg se ne uvršča med posege, ki bi botrovali k pojavu naravnih nesreč, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb. Prav tako pri obratovanju nameravanega posega ne gre za dejavnost ali naprave, ki bi se uvrščale med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.

V kamnolomu se uporabljajo nevarne snovi, kot so npr. diesel gorivo, motorna olja in hidravlična olja strojev, ki bi lahko predstavljale tveganje za nastanek požara in/ali tveganje za onesnaženje voda oziroma tal zaradi emisij navedenih nevarnih snovi. Tak dogodek je možno pričakovati v primeru izjemnih situacij (npr. delovne nesreče). Nosilec nameravanega posega mora skladno z

Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) pred pričetkom del izdelati Požarni načrt. Za namen požarnega varstva je v okviru nameravanega posega načrtovano, da bo izvajalec rudarskih del zagotovil, da bodo vsi zaposleni poučeni o ravnanju v primeru požara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje nevarnosti požara. V primeru potrebe bo omogočen nemoten dostop za intervencijska vozila v območje kamnoloma in do pomožnih objektov, omogočena bo evakuacija ljudi in opreme. V neposredni bližini prostorov, v katerih utegne izbruhniti požar ali v katerih so shranjene vnetljive snovi, bodo nameščeni ustrezni aparati za gašenje požarov in opozorilne table. Hidrantno omrežje v kamnolomu ni predvideno. Požarna voda bo zagotovljena iz zbiralnika v kamnolomu. Vsi delovni stroji, kompresorji, nakladalniki, bagri, kamioni, pogonski agregati, transformatorji, bodo opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati. Z gasilnimi aparati in protipožarnim orodjem bodo opremljeni tudi prostori delavnic, skupni prostori in naprave za predelavo. Naprave za gašenje in varstvo pred požari bodo kontrolirane najmanj enkrat letno s strani pooblaščen organizacije.

Glede na navedeno ministrstvo tveganje za nastanek okoljskih nesreč zaradi požara pri nameravanem posegu, glede na vrsto posega, lokacijo posega in načrtovano ureditev ocenjuje kot manj pomembno.

Vpliv na naravo – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju Nature 2000, na območju naravnih vrednot in na ekološko pomembnem območju. Se pa večina območja nameravanega posega nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot (Ime: Območje pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot), ki hkrati predstavlja tudi osrednje življenjsko območje medveda (cona: robno območje).

Ministrstvo je s strani ZRSVN pridobilo mnenje št. 3562-0746/2026-2 z dne 23. 2. 2026, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg z vidika vpliva na varovana območja, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Podrobna vsebina mnenja je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 11 odločbe.

Ministrstvo po pregledu vloge in k njej priložene dokumentacije in po pregledu pridobljenega mnenja ZRSVN ter ob dejstvu, da gre pri nameravanem posegu za razvoj območja obstoječega pridobivalnega prostora, ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na varovana območja, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost nepomemben.

Vpliv na kulturno dediščino

Na območju nameravanega posega ni registrirane nepremične kulturne dediščine. Se pa v neposredni bližini predmetnih zemljišč v južni smeri nahaja profana stavbna dediščina Podsmreka pri Višnji Gori - Grad (EID: 1-01580, EŠD: 1580) z vplivnim območjem.

V OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka so določeni pogoji glede aktivnosti v varovanem območju gradu Podsmreka. Z nameravanim posegom ne bo poseganja v območje gradu. Sicer pa se dejavnost izkopavanja kamnoloma odmika od tega območja, med območjem kamnoloma in gradom pa je obstoječe območje zelenih površin. Prav tako se na lokaciji ob razstreljevanjih izvajajo seizmične meritve. Glede na rezultate dosedanjih meritev vibracij in učinkov miniranja ob obratovanju obstoječega kamnoloma, kjer se uporablja ista tehnologija, kot bo uporabljena v novem delu kamnoloma, glede na oddaljenosti objektov od kamnoloma, ter omilitvene ukrepe, ki so predvideni z rudarskim projektom, je ocenjeno, da dovoljene hitrosti vibracij verjetno ne bodo presegle dovoljenih vrednosti za razred zaščite v katerega se uvrščajo okoliški objekti.

Ministrstvo je s strani ZVKDS pridobilo mnenje št. 35102-0631/2025-4 z dne 16. 3. 2026, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg izvedba presoje vplivov na okolje ter pridobitev okoljevarstvenega soglasja, zaradi varstva kulturne dediščine, ni potrebna. Podrobna vsebina mnenja je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 12 odločbe.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na varovane enote in območja kulturne dediščine nepomemben.

Vpliv na poplavna območja

Zahodno od območja nameravanega posega se v oddaljenosti približno 550 m nahajata stalna vodotoka tekoče vode Trsteniščica in Višnjica, vendar območje ni poplavno ogroženo.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva na poplavna območja zaradi izvedbe nameravanega posega ne bo.

Tveganje za zdravje ljudi, motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja

Ministrstvo je s strani MZ pridobilo mnenje št. 354-11/2026-2711-4 z dne 27. 2. 2026 s priloženim mnenjem št. 354-032/2026-2 z dne 26. 2. 2026, ki ga je pripravil NIJZ. Iz slednjega izhaja, da NIJZ na podlagi pregleda dokumentacije ugotavlja, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, ob upoštevanju pogojev oziroma predvidenih ukrepov za zmanjšanje emisij snovi v zrak, emisij hrupa, emisij snovi v vode in vibracij, kateri so navedenih v Rudarskem projektu in Strokovni oceni. Podrobna vsebina mnenja MZ je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na straneh 11 in 12 te odločbe. Glede na ugotovitve v tem predhodnem postopku nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi, kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, emisij v vode, vibracij itd.).

Na osnovi navedenega ministrstvo ocenjuje, da bo tveganje za zdravje ljudi, motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja manj pomembno.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Severozahodno od predmetnega pridobivalnega prostora Podsmreka 3 se v oddaljenosti približno 12 km nahaja pridobivalni prostor Kamnolom Šmarje - Sap. Severovzhodno od predmetnega pridobivalnega prostora Podsmreka 3 pa se nahaja več drugih pridobivalnih prostorov, in sicer kamnolomi Vetrnik, Ježce, Železnikov pruh, ki so od predmetnega pridobivalnega prostora oddaljeni med približno 8 in 10 km.

Ministrstvo ocenjuje, da zaradi oddaljenosti ne bo prihajalo do kumulativnih vplivov oziroma skupnih učinkov nameravanega posega in navedenih obstoječih pridobivalnih prostorov.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. Navedeno posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednji ukrep za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

Emisije snovi v zrak

Območje kamnoloma se po določilih Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren uvršča v območje SIC (celinsko območje), glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v območje SITK (območje težke kovine). Območje nameravanega posega je po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2 in 30/23) glede na onesnaženost

zunanjega zraka uvrščeno v II. stopnjo onesnaženosti, kar pomeni, da so ravni teh onesnaževal pod mejnimi ali ciljnimi vrednostmi. Območje nameravanega posega sodi po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka glede ozona v I. stopnjo onesnaženosti zraka, kar pomeni, da so ravni teh onesnaževal nad mejnimi ali ciljnimi vrednostmi.

V radiju 1 km v obstoječem stanju ne obratujejo naprave, ki bi predstavljale v obstoječem stanju pomemben vir emisij snovi v zrak. Vir emisij snovi v zrak na ožjem in širšem območju nameravanega posega sicer predstavljajo promet bližnjih odsekov avtoceste, regionalne in lokalne ceste ter proizvodnja, obrtna in kmetijska dejavnost, kot tudi individualna kurišča objektov bližnjih naselij. Glavni vir emisij na ožjem območju predstavljajo dejavnosti, ki se odvijajo v sklopu kamnoloma Podsmreka.

Na območju kamnoloma so prisotni oziroma bodo še dalje prisotni viri emisij snovi v zrak, in sicer na mestu izkopavanja, na platoju za separacijo, na platoju za začasno skladiščenje predelanih frakcij ter na dovoznih poteh znotraj območja kamnoloma. Prav tako so oziroma bodo prisotni viri emisij snovi v zrak na transportnih poteh do območja kamnoloma. Zaradi obratovanja delovnih strojev oziroma naprav in transportnih vozil prihaja oziroma bo prihajalo predvsem do emisij prašnih delcev zaradi razstreljevanja, pikiranja, rezkanja, prerivanja, odpiranja in nakladanja materiala na etažah oziroma platoju, predelave (drobljenje, sejanje) ter transporta znotraj kamnoloma. Emisije drugih onesnaževal (tudi toplogrednih plinov) nastajajo oziroma bodo še dalje nastajale samo kot posledica motorjev z notranjim izgorevanjem (uporaba tovornih vozil in pri detonaciji), ki se in se bodo še dalje pojavljale tudi izven območja kamnoloma ob dostopnih cestah.

Emisije trdnih delcev v času miniranja so časovno omejene in ne predstavljajo pomembnega vira. Na vseh mestih, kjer poteka presipanje, mletje, drobljenje in sejanje ter na vseh transportnih trakovih so vgrajeni elementi, ki preprečujejo prašenje na sami tehnološki enoti. Vgrajena je tudi odpraševalna naprava na mlinu. Notranje poti, ki vodijo od mesta izkopavanja tehničnega kamna do postrojenja, so sicer utrjene. Dostopna pot, kjer poteka tudi odprema predelanega materiala je asfaltirana. Pri tem velja splošno znano dejstvo, da so emisije trdnih delcev že zaradi naravne vlažnosti materiala zanemarljive. Do prašenja prihaja v primeru dolgotrajnega sušnega in vetrovnega obdobja. Ker pa velik del emisij prašnih delcev predstavljajo večji in težji delci, ki se hitro usedajo, je obremenitev zraka z njimi povišana predvsem znotraj območja kamnoloma.

Glede na obstoječe stanje in predvideni obseg nameravanega posega ministrstvo ocenjuje, da bodo na območju kamnoloma še vedno prisotne predvsem emisije prašnih delcev. Emisije ostalih onesnaževal v obravnavanem primeru bodo predstavljale zanemarljive vplive.

Kot izhaja iz mnenja ARSO, je iz poročil o oceni letne emisije snovi v zrak v obdobju od 2016 do 2024, posredovanih na ARSO za namen poročanja podatkov o emisijah celotnega prahu za napravo (separacija), ki jo sestavlja tehnološka enota z enim izpustom emisije snovi v zrak, razvidno, da v tem času ni bilo poročanih preseganj mejnih vrednosti emisije snovi v zrak in, da naprava na tem izpustu z emisijo celotnega prahu ne obremenjuje okolja čezmerno.

V kamnolomu se redno izvajajo ukrepi za omilitev razpršenih delcev z uporabo odpraševalnih naprav na separacijskem postrojenju (z zaprtimi transportnimi trakovi, zaprtimi drobilnimi mlini in vgrajenimi odreševalnimi cevmi na zaprtih področjih, ki zajemajo razpršene prašne delce, ki se sproščajo in jih vodijo preko odsesova/no-odpraševa/ne naprave), z močenjem deponij, platoja okrog postrojenja in makadamskih poti (z nameščenimi prenosnimi šobami, ki pršijo vodo po manipulativnih površinah, da se veže prah na površinah, kot tudi s škropljenjem deponije frakcij z vodnim curkom v sušnem vremenu, ter polivanjem območja platoja okoli separacijskega postrojenja z vodnim curkom), z izvajanjem miniranja ob mirnem vremenu (brez padavin, neviht ali megle, brez močnih vetrov itd.), z omejitvijo hitrosti na območju kamnoloma na 10 km/h (pred vstopom v kamnolom je nameščena tabla za omejitev hitrosti) ter s čiščenjem koles tovornih vozil ob izhodu iz kamnoloma ter močenjem materiala na tovornih vozilih ob odvozu iz kamnoloma.

Za dodano zmanjšanje emisij so načrtovani še naslednji ukrepi, in sicer da:

- a) se po potrebi v sušnih ali vetrovnih obdobjih skladiščne kupe predelanih kamnitih frakcij, ki so na prostem in niso prekrite, vlaži z vodo, da se preprečuje prekomerno prašenje oziroma da ne pride do prašenja;
- b) se dostopne ceste redno čistijo z mokrimi postopki ali z učinkovitimi pometalnimi stroji z mokrim čiščenjem, ki ne povzročajo prašenja;
- c) se zmanjšajo površine, s katerih je mogoče razpršeno emitiranje prašnih delcev, na najmanjšo možno mero, tako, da se sprotno zagrinja in zasaja že izkoriščene površine kamnoloma in druge površine na območju kamnoloma, ki niso v uporabi;
- d) mora imeti vrtalna naprava, ki ima sisteme s stisnjenim zrakom, tudi napravo za zbiranje prahu pri vrtanju minskih vrtin.

Poleg navedenih ukrepov bodo upoštevana tudi določila Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25), zlasti v povezavi z njenim 34. členom bo zagotovljeno izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije celotnega prahu na osnovi izdelanega programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi zlasti razpršene emisije snovi iz naprave. Skladno z OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka bodo najmanj 1 krat na pet let opravljene meritve emisij – prahu v zrak. Skladno z Rudarskim projektom bo za zagotavljanje izvajanja predpisanih obveznosti pred pričetkom izvajanja del izdelan noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa v kamnolomu Podsmreka 3, spremljanje in periodika spremljanja emisij prašnih delcev, izdelana in vodena pa bosta poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje, tudi zaradi emisij snovi v zrak.

Glede na obseg števila naprav (hidravlična bagra in nakladalnika, demper in buldožer, postrojenje separacije in občasno vrtalna oprema), obseg transporta materiala (med 32 in 38 voženj na dan), obratovalni čas (predvidoma 8 ur na dan, le izjemoma do 18 ur na dan v intervalu od 7. do 18. ure), lego in relief kamnoloma (kamnolom je v večjem delu obdan z gozdnimi površinami) ter načrtovanih ukrepov za zmanjšanje oziroma preprečevanje emisij snovi v zrak (tudi toplogrednih plinov), ki izhajajo iz OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka in zahtev v prejšnjem odstavku navedene zakonodaje, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči in so tudi del vsebine Rudarskega projekta, bodo po oceni ministrstva emisije snovi v zrak v času obratovanja nameravanega posega majhne.

Ministrstvo je po opredelitvi nosilca nameravanega posega relevantne ukrepe določilo kot pogoje v točki I./1 izreka odločbe, s čimer je delno sledilo mnenju MZ (opredelitev ministrstva glede določitve pogojev v izreku te odločbe je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 12 odločbe). Nekatere navedene ukrepe je ministrstvo, v izogib podvajanju, kot pogoje v izreku te odločbe določilo v poglavju Emisije hrupa.

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v zrak, vključno s toplogrednimi plini, kot manj pomemben.

Emisije hrupa

Glede na določila Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25) območje kamnoloma spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kar pomeni, da je na takem območju dopusten poseg v prostor, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.

V radiju 1 km v obstoječem stanju ne obratujejo naprave, ki bi predstavljale v obstoječem stanju pomemben vir emisij hrupa. Na ožjem in širšem območju nameravanega posega nastajajo sicer emisije hrupa zaradi prometa bližnjih odsekov avtoceste, regionalne in lokalne ceste. Edini pomembnejši vir posrednih emisij hrupa predstavljajo dejavnosti, ki se odvijajo v kamnolomu Podsmreka. Iz predloženega Poročila o ocenjevanju hrupa v okolju št. EK2024-2400426/1 in Poročila o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami, št. EK2024-2400426, ki ju je v decembru 2024 izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje, je v obstoječem stanju, glede na meritve in analize hrupa v okolju razvidno, da kamnolom kot vir hrupa v času obratovanja ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Nameravani poseg iz vidika obremenitve okolja s hrupom predvidoma ne bo povzročil bistvenih sprememb. Pri obratovanju kamnoloma bodo emisije hrupa še dalje nastajale pri vrtanju, odkopavanju, nakladanju, prevozi in pri predelavi. Največ hrupa bo nastajalo še vedno neposredno ob viru, ki pa se bo le delno emitiral v naravno okolje predvsem zaradi sorazmerno velike razgibanosti okolice. Hrup ob razstreljevanju bo enako še vedno kratkotrajen. Glede na pozicijo in lokacijske značilnosti se ne pričakuje večjih sprememb v obremenjenosti s hrupom v primerjavi z obstoječim stanjem. Pozicija obstoječega separacijskega postrojenja se z nameravanim posegom ne bo spremenila (ni predvidena za premik). Po pridobitvi koncesije se bo nadaljevalo z izkoriščanjem mineralne surovine, tako da se bodo dela povezana z izkoriščanjem premikala v smeri od separacije proti vzhodu, deloma proti severu z ureditvijo končnih etaž in brežin. Glede na smer premikanja je to sicer v smeri stanovanjskih objektov oziroma poselitvenega območja, ki je sicer tudi zahodno od meje nameravanega posega in hkrati zahodno od separacijskega postrojenja. Območje odkopavanja se bo glede na lokacijo stavb z varovanimi prostori približalo, vendar je relief območja tak, da predlagani pridobivalni prostor ostaja za grebenom (višinska razlika), pri čemer bo pozicija separacijskega postrojenja ohranjena. Za namen varstva pred hrupom pa ima pomembno vlogo dosledno izvajanje sanacije kamnoloma z zasaditvami vegetacije po etažah in v robnem pasu kamnoloma. Z namenom razjasnitve stanja glede potencialne hrupne obremenitve, tudi pri objektih na naslovih Podsmreka pri Ivančni Gorici 4 in Podsmreka pri Ivančni Gorici 5 je nosilec nameravanega posega v tem upravnem postopku predložil Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju št. EK2024-2400426/1-Z in Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami, št. EK2024-2400426-Z, ki ju je v juliju 2026 izdelalo podjetje KOVA d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje. Iz navedenih poročil izhaja, da so rezultati ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa, ki so posledica virov hrupa v kamnolomu Podsmreka, pokazali, da ocenjene vrednosti kazalcev hrupa na ocenjevalnih mestih ne prekoračujejo mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

V kamnolomu se izvajajo oziroma se bodo tudi v nadaljevanju izvajali omilitveni ukrepi, med drugim uporaba strojev, ki izpolnjujejo zahteve Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 489/26). Skladno z OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka mora nosilec nameravanega posega zagotoviti, da se bolj hrupne dejavnosti ne izvajajo v jutranjih in večernih urah. Kamnolom obratuje ob delavnikih, od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro. Ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih kamnolom ne obratuje. Po 15. uri se delo v kamnolomu in na separaciji praviloma ne izvaja; izjemoma se lahko zaradi nujne odpreme materiala kupcem delovni čas podaljša, vendar največ do 18. ure. Skladno s pogojem MZ oz. NIJZ pa morajo biti prebivalci bližnjih stavb pravočasno in natančno obveščeni o izvajanju najbolj hrupnih del, da se lahko neželenim učinkom na njihovo dobro počutje v največji možni meri izognejo. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je nosilec nameravanega posega zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa virov hrupa, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2). Skladno z Rudarskim projektom bo za zagotavljanje izvajanja predpisanih obveznosti pred začetkom izvajanja del izdelan noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa v kamnolomu Podsmreka 3, v katerem bosta določena način izvajanja in periodika obratovalnega monitoringa hrupa. Izdelana in vodena bosta tudi poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vplivov dejavnosti na okolje, vključno z rezultati spremljanja obremenjevanja okolja s hrupom. Vsi navedeni omilitveni ukrepi so namenjeni preprečevanju oziroma zmanjševanju obremenjevanja okolja s hrupom, tako da med obratovanjem kamnoloma ne bo prihajalo do preseganja mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori, tudi na naslovih Podsmreka pri Višnji Gori 4 in Podsmreka pri Višnji Gori 5. Učinkovitost izvedenih ukrepov se preverja z obratovalnim monitoringom virov hrupa, ki mora biti opravljen skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Glede na navedeno, zlasti glede na ugotovitve obstoječe obremenjenosti območja zaradi hrupa in glede na ugodno reliefno lego z obstoječo gozdno bariero ter ob upoštevanju načrtovanih ukrepov za zmanjšanje oziroma preprečevanje emisij hrupa, ki izhajajo tudi iz OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka in zahtev v prejšnjem odstavku navedene zakonodaje, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči in so tudi del vsebine Rudarskega projekta, bodo po oceni ministrstva emisije hrupa v času obratovanja nameravanega posega majhne.

Ministrstvo je po opredelitvi nosilca nameravanega posega relevantne ukrepe določilo kot pogoje v točki 1./2 izreka odločbe, s čimer je delno sledilo mnenju MZ (opredelitev ministrstva glede določitve pogojev v izreku te odločbe je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 12 odločbe).

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije hrupa, kot manj pomemben.

Vibracije/ Eksplozije

Zaradi obratovanja kamnoloma prihaja v obstoječem stanju do povečanih seizmičnih vibracij, ki se odražajo kot tresenje tal v bližnji okolici. Do seizmičnih vibracij prihaja zaradi dovoza in odvoza transportnih sredstev, obratovanja gradbene mehanizacije pri pridobivanju mineralne surovine in ob obratovanju separacijske naprave, predvsem pa prihaja do občasnih vibracij pri miniranju (razstreljevanje kamnine na posameznih etažah). Kot posebne nevarnosti pri razstreljevanju nastopajo nevarnost pred razmetom razstreljevanega materiala, nevarnost zračnega udarnega vala (tlaka), nevarnost seizmičnega (potresnega) učinka razstreljevanja, nevarnost pred strupenim in dušljivim učinkom plinastih produktov eksplozije in nevarnost toplotnega učinka. Miniranje je programirano in se izvaja tako, da so zagotovljeni varnostni ukrepi v kamnolomu pri razstreljevanju, zagotovljena pa je tudi varnost najbližjih objektov.

Pri obratovanju nameravanega posega (širitve kamnoloma) bo uporabljena enaka tehnologija miniranja, kot v obstoječem stanju. Miniranje bo še dalje programirano in se izvajalo tako, da bodo zagotovljeni varnostni ukrepi v kamnolomu pri razstreljevanju, zagotovljena pa bo tudi varnost najbližjih objektov. V konkretnem primeru to predstavlja nevarnost pred prekomernimi tresljaji in s tem nevarnost za porušitve zaradi miniranja.

V okolici obratujočega kamnoloma so se v preteklih letih, zlasti ob izvedenih razstreljevanjih v severnem delu kamnoloma, redno izvajale meritve seizmičnega učinka razstreljevanj, praviloma na objektih, ki se nahajajo najbližje kamnolomu oziroma mestu razstreljevanja. To so merilna mesta MM1 - Velika Dobrava 29, MM2- - Zgornja Draga 7 in MM3 - grad Podsmreka. Meritve je v letih 2023 in 2024 opravilo podjetje VIBROLAB, Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu, d.o.o., Letališka 27a, 1000 Ljubljana. Poročili o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Podsmreka v letu 2024 in 2023 sta tudi priloga k Rudarskemu projektu. Iz rezultatov seizmičnih meritev, navedenih v citiranih poročilih, je razvidno, da so bile meritve opravljene v obdobjih od 9. 1. 2023 do 23. 10. 2023 in od 16. 1. 2024 do 5. 7. 2024, in da miniranje v tem času ni preseglo najstrožjega seizmičnega kriterija (DIN 4150) za stanovanjske objekte.

Občasne kontrolne meritve vibracij so se izvajale na temelju servisnega objekta kamnoloma, ki se nahaja na skrajni zahodni strani kamnoloma, kar dokazuje nosilec nameravanega posega s predloženim Poročilom o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Podsmreka v letu 2025, ki ga je prav tako izdelalo podjetje VIBROLAB, Laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu, d.o.o., Letališka 27a, 1000 Ljubljana. Meritve so bile izvedene na temeljih štirih objektov. V okviru citiranega poročila so bile izvedene meritve na temeljih štirih objektov. Hitrosti vibracij na nobenem merilnem mestu ni presegala dopustnih vrednostih po najstrožjih kriterijih, ki jih določa standard DIN 4150 za stanovanjske objekte, kar pomeni, da pri objektih, ki se nahajajo v večji oddaljenosti od servisnega objekta kamnoloma (npr. objekta na naslovih Podsmreka pri Višnji gori 4 in Podsmreka pri Višnji gori 5), ni mogla biti presežena. Po mnenju ministrstva v dosedanjem obratovanju pri teh objektih ni bilo povzročenih bistvenih negativnih vplivov zaradi učinkov vibracij, ki nastajajo v kamnolomu.

Pri izvedbi razstreljevanja bodo upoštevani vsi ukrepi, ki so obdelani in zapisani v Rudarskem projektu v podpoglavjih 7.15.4. Varnostni ukrepi pri vrtanju in razstreljevanju in 8.12 Monitoring o vplivih izvajanja rudarskih del na okolje. In sicer bo za ravnanje z vrtalno garnituro in vrtalnim priborom izdelano tehnično navodilo. Za vsako vrtanje minskih vrtin bo izdelana tudi skica vrtin z vsemi potrebnimi podatki o položaju. Pri izdelavi skice vrtanja se bodo spoštovala določila tehnične dokumentacije - rudarskega projekta za izvajanje del. V času vrtanja mora biti delovišče zavarovano tako, da ni mogoč pristop nepoklicanih. Za izvedbo zavarovanja je odgovoren tehnični vodja, za izvajanje varovanja pa odgovorni vodja vrtanja - nadzornik. Ob delovni opremi - strojih lahko zadržujejo samo zaposlenim pri teh strojih. Poleg predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja rudarstva (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS; št. 111/03)), je pri razstreljevanju potrebno upoštevati tudi določbe predpisov, ki urejajo področje eksplozivov ter navodila proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev, vključno z varnostnimi listi. Konkretni predpisi, ki jih je treba upoštevati so Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI, Uradni list RS, št. 35/08, 19/15 in 14/26), Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/15) in Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/08 in 1/16). Nadalje je za zmanjšanje motečih vplivov razstreljevanja (detonacija, tresenje tal), bistvenega pomena predhodno obveščanje okoliškega prebivalstva, zato bodo prebivalci bližnjih stavb v okolici kamnoloma pravočasno in natančno obveščeni o izvajanju in poteku del, ki povzročajo vibracije, da se neželenim učinkom na njihovo dobro počutje lahko izognejo. Poleg vsega navedenega pa se bodo še naprej izvajale seizmične meritve ob razstreljevanjih v kamnolomu Podsmreka na robovom kamnoloma najbližjih objektih, ki se nahajajo na naslovih Velika Dobrava 29, Zgornja Draga 7 in ob gradu Podsmreka, kot tudi ob servisnem objektu kamnoloma. Dopustne vrednosti potresov pri razstreljevanju so odvisne od vrste objektov in so določene s standardi DIN 4150- 3. del, ONORM S 9020 ali SN 640 312a. Splošna dopustna meja hitrosti vibracije za zidane objekte je 5 - 10 mm/s. Glede na predvidene globine vrtin in količine uporabljenega razstreliva, so pričakovane vrednosti hitrosti vibracije pri najbližjih objektih pod 5 mm/s, kar je potrjeno z dosedanjimi meritvami. Skladno z Rudarskim projektom se mora za zagotavljanje izvajanja predpisanih obveznosti pred pričetkom izvajanja del izdelati noveliran Program izvajanja obratovalnega monitoringa v kamnolomu Podsmreka 3, pri čemer se predvidi izvajanje in periodika izvajanja seizmičnih meritev, izdelati in voditi pa se mora poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje, tudi zaradi vibracij. Nosilec nameravanega posega pa mora obvezno upoštevati še dodatne ukrepe, ki izhajajo iz predložene Strokovne ocene v poglavju 4.13.2, in sicer mora nosilec nameravanega posega miniranje izvajati v skladu s prej pripravljenim načrtom, v katerega je treba vključiti priporočene detonacijske polnitve in uporabo tehnologije miniranja, s katero bodo učinki miniranja (razmet, treslaji in zračni udar) na okolico v okviru kriterijev, ki so določeni z uveljavljenimi standardi (DIN 4150, ONORM S 9020). Delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati pod stalnim nadzorom. Ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je priporočena milisekundna zakasnitev vsake vrtine. Ustrezno okoliščinam se vrtine morajo polniti z manjšo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje). Polnitve minskih polj in minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmičnih meritev. Zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na zgornjih etažah, je treba doseči s pokrivanjem s posebnimi varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov. V času izvajanja miniranja je treba zaustaviti delo na separaciji, ki je postavljena v kamnolomu Podsmreka. Vsi navedeni omilitveni ukrepi so namenjeni preprečevanju oziroma zmanjševanju obremenjevanja okolja z vibracijami, tako da med obratovanjem kamnoloma ne bo prihajalo do preseganja mejnih vrednosti vibracij pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori, tudi na naslovih Podsmreka pri Višnji Gori 4 in Podsmreka pri Višnji Gori 5. Učinkovitost izvedenih ukrepov se preverja z obratovalnim monitoringom meritev vibracij, ki mora biti izveden skladno s standardi DIN 4150- 3. del, ONORM S 9020 ali SN 640 312a.

Upoštevajoč vse navedeno, zlasti pa glede na značilnosti možnih učinkov (ogroženo območje le v manjšem radiju od minskega polja) in pričakovanega trajanja razstreljevanja (občasno, kratkotrajno) ter načrtovanih ukrepov za zmanjšanje oziroma preprečevanje vibracij, ki izhajajo tudi iz zahtev v prejšnjem odstavku navedene zakonodaje, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči, vsi pa so povzeti tudi v Rudarskem projektu, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv emisij vibracij na okolje majhen.

Ministrstvo je po opredelitvi nosilca nameravanega posega relevantne ukrepe določilo kot pogoje v točki 1./3 izreka odločbe, s čimer je delno sledilo mnenju MZ (opredelitev ministrstva glede določitve pogojev v izreku te odločbe je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 12 te odločbe).

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastanek vibracij kot manj pomemben.

Emisije snovi v vode/ Izpusti v tla/ Odlaganje

Območje kamnoloma se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Zahodno od območja nameravanega posega v oddaljenosti približno 550 m se nahajata stalna vodotoka tekoče vode Trsteniščica in Višnjica. Območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo. Območje kamnoloma gradi večinoma neplastovit dolomit. Območje nameravanega posega se uvršča delno med vodonosnike z razpoklinsko poroznostjo in delno med območje vodonosnikov s kraško-razpoklinsko poroznostjo. V bližini nameravanega posega v oddaljenosti približno 100 m severovzhodno se nahaja naravna vrednota državnega pomena Petrova jama (brezno).

V kamnolomu nastajajo komunalne in padavinske odpadne vode. Komunalne odpadne vode iz objekta delavnic in administrativnih prostorov se odvajajo v nepropustno greznico. Padavinske vode z etaž večinoma ponikajo, ob močnejših padavinah pa se stekajo na osnovno etažo, kjer se zbirajo, precejajo in odtekajo proti jugu v smeri potoka Višnjica. Padavinske vode z manipulativnih platojev se odvajajo preko površinskih jarkov, viški pa preko usedalnika in odprtega jarka proti potoku Višnjica. Padavinske vode s platoja za pretakanje goriva in parkirnih površin se pred iztokom preko lovilca olj in maščob odvajajo v meteorno kanalizacijo, nato pa v odprti jarek proti potoku Višnjica. Iz rudarskega projekta izhaja, da ob predvideni površini osnovnega platoja približno 1,80 ha padavinske vode po nalivu v celoti poniknejo v približno 125 sekundah.

Kot izhaja iz mnenja ARSO, je iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v obdobju od 2018 do 2024, posredovanih na ARSO za namen poročanja podatkov o obremenjevanju okolja zaradi odpadnih voda, naprava v tem obdobju ni obremenjevala okolja čezmerno.

Zaradi izvedbe nameravanega posega ni predvideno povečanje nastajanja komunalnih odpadnih voda. V času obratovanja nameravanega posega bo ravnanje s padavinskimi in komunalnimi odpadnimi vodami enako, kot v obstoječem stanju. Po končani eksploataciji pa bodo v sklopu sanacije, na etažnih ravninah urejeni odvodni jarki, ki bodo zagotavljali stekanje v najgloblji plato oziroma zbiralnik. Končni plato bo po končanem odkopavanju proti zahodu zajezen z raščeno hribino in bo tvoril volumen približno 130.000 m³, s čimer bo lahko zadržal stoletne padavinske vode, ki bodo s časom poniknile v kamnito podlago.

Potencialno nevarne snovi, ki bi lahko v času v obratovanju kamnoloma onesnažile vode in/ali tla, so tekoči naftni derivati iz delovnih strojev, mehanizacije in transportnih vozil. Nadalje so potencialno nevarne snovi, ki bi lahko v času v obratovanju kamnoloma onesnažile vode in/ali tla še v gospodarskem razstrelivu, ki se uporablja pri razstreljevanju oziroma miniranju, ki je sestavljeno predvsem iz amonijevega nitrata NH₄N₃ kot oksidanta, goriv (olje, voski, oglje, žaganje itd.) ter raznih dodatkov za povečanje ali zmanjšanje občutljivosti in stabilnosti. Pri detonaciji nastajajo plini NO_x in CO₂ ter CO. Na zraku se navedeni oksidi hitro razkrojijo, vsa gospodarska razstreliva pa imajo pozitivno bilanco kisika, zato je nastanek teh nestabilnih plinov količinsko relativno majhen.

Iz Rudarskega projekta izhajajo ukrepi, ki jih mora nosilec nameravanega posega obvezno upoštevati oziroma izvajati za namen preprečevanja emisij snovi v vode in tla (izdelava navodil za varno delo v kamnolomu in seznanitev zaposlenih z njimi, usposabljanje zaposlenih o

nevarnostih in ravnanju ob nesrečah in nepredvidenih izlivih, skladiščenje goriva in maziv v območju delavnic, pred katerimi je urejena tudi neprepustna betonska ploščad za točenje goriva in pranje vozil, iz katere se padavinska odpadna voda odvaja preko lovilca olj, stalni nadzor nad tehnično brezhibno vzdrževano mehanizacijo, uporaba razstreliva brez toksičnih ostankov).

Nosilec nameravanega posega pa mora obvezno upoštevati še dodatne ukrepe, ki izhajajo iz predložene Strokovne ocene v poglavju 4.3.2 Obratovanje:

a) vsa mehanizacija in transportna sredstva (nakladalci, bagri itd.) mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna; osebje, ki rokuje z njo pa mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih (v primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je treba takoj obvestiti pristojne organe in pristopiti k sanaciji, za te primere mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje);

b) oskrba gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom in mazivom mora potekati na način, da se v času oskrbe pod stroj postavi začasna lovilna skleda;

c) V bližnji jarek se lahko odvajajo samo padavinske odpadne vode, ki so speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov);

d) odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma je treba urediti tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala;

e) v kamnolomu morajo biti zagotovljena absorpcijska sredstva za omejitev in zajem razlitih tekočin - za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda, za takojšnje ukrepanje v primeru nezgodnega dogodka morajo biti na območju obratovanja vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna absorpcijska sredstva, s katerimi se lahko takoj pobrišejo oziroma adsorbirajo morebitne razlite snovi, količina absorbnega sredstva mora biti tolikšna, da je z njim mogoče nevtralizirati celotno količino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na območju kamnoloma (do 400 l).

Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti onesnaženja so določeni tudi v veljavnih, za nosilca nameravanega posega zavezujočih, zakonodajnih aktih, tj. v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22, 78/23 – ZUNPEOVE, 81/24 in 14/26) ter Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03 in 61/10 – ZRud-1), posredno pa so ukrepi določeni tudi v OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka. Izmed zakonodajnih ukrepov ministrstvo izpostavlja ukrep obvezne izgradnje male komunalne čistilne naprave za odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarij.

Iz mnenja št. 35508-1183/2026-3 z dne 3. 6. 2026, ki ga je ministrstvo prejelo v tem upravnem postopku s strani DRSV, izhaja, da z vidika upravljanja z vodami za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Podrobna vsebina mnenja je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 13 odločbe. Po proučitvi predložene in v tem upravnem postopku pridobljene dokumentacije ter na podlagi dejstva, da na lokaciji in v okolici lokacije kamnoloma ni vodovarstvenih območij virov pitne vode ter ob upoštevanju načrtovanih ukrepov za zmanjšanje oziroma preprečevanje emisij snovi v vode in tla, ki izhajajo tudi iz OUN s spremembami za območje kamnoloma Podsmreka in predhodno navedene zakonodaje, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči in so povzeti tudi v Rudarskem projektu in/ali Strokovni oceni, bodo po oceni ministrstva emisije snovi v vode v času obratovanja nameravanega posega majhne, direktnih izpustov v tla in odlaganja pa ne bo. Ministrstvo je po opredelitvi nosilca nameravanega posega relevantne ukrepe določilo kot pogoje v točki I./4 izreka odločbe, s čimer je delno sledilo mnenju MZ (opredelitev ministrstva glede določitve pogojev v izreku te odločbe je navedena v poglavju Pridobljena mnenja drugih organov na strani 12 te odločbe).

Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje na okolje kot manj pomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Barbara Justin
Podsekretarka

mag. Tanja Bolte
v.d. generalne direktorice
Direktorata za okolje, naravo in podnebje

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilca nameravanega posega: DA CONSULTING d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik (za: PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica) – osebno elektronsko (anes@da-consulting.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica – po elektronski pošti (obc.ivancna.gorica@siol.net);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si);
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (info.oe@zrsvn.si);
- Službe za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, SI-1000 Ljubljana – po elektronski pošti (tajnistvo.lj@zvkd.si).