



Številka: 35431-227/2024-2570-41

Datum: 6. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi drugega osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), v predhodnem postopku za poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem, nosilcu nameravanega posega STORITVE Z GRADBENIMI STROJI MARKO VIDRIH s.p., Željne 55A, 1330 Kočevje, ki ga po pooblastilu zastopa DELTAPLAN d.o.o., Storitveno in svetovalno podjetje, Cankarjeva ul. 6F, 2000 Maribor, naslednjo

ODLOČBO

- I. Za nameravani poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem, na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnimi št. 2191/8 in 2195/3, nosilca nameravanega posega STORITVE Z GRADBENIMI STROJI MARKO VIDRIH s.p., Željne 55A, 1330 Kočevje, **ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje** in pridobiti okoljevarstvenega soglasja ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 1. Splošno:
 - 1.1. Pogoji za čas obratovanja:
 - Naprava z nazivno zmogljivostjo 72 ton/dan sme obratovati z maksimalno načrtovano zmogljivostjo predelave 36 ton/dan oziroma do vključno 11.200 ton/leto (v primeru upoštevanih 312 obratovalnih dni),
 - predelava izključno nenevarnih odpadkov se sme izvajati samo v dnevnem času (med 6. in 18. uro).
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati ali če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje je dne 15. 10. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega STORITVE Z GRADBENIMI STROJI MARKO VIDRIH s.p., Željne 55A, 1330 Kočevje, ki ga zastopa DELTAPLAN d.o.o., Storitveno in svetovalno podjetje, Cankarjeva ul. 6F, 2000 Maribor (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem, na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnimi št. 2191/8 in 2195/3, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Pooblastilo za zastopanje z dne 14. 10. 2024;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 15. 10. 2024;
- Izračun največje in dejanske kapacitete naprave;
- Situacija lokacije predelave;
- Tehnologija predelave po postopku R3 ter obvladovanje vplivov na okolje;
- Načrt ravnanja z odpadki (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. dokumenta: 18/24-NRO/CPO/snk-bk-V1.6 z dne 15. 10. 2024;
- Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. strokovne ocene: 0017-10-24 STOCEMIS, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor);
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. ocene: 0010-07-24, 3. 10. 2024 EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor);
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. ocene: 0010-07-24 STOCHRUP, 21. 7. 2025, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor);
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. ocene: 0010-07-24 STOCHRUP, 11. 9. 2025, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor);
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za predelavo naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p., št. poročila CEVO – 20706/2025, 22. 12. 2025, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij, Valvasorjeva ulica 73, Maribor, 2000 Maribor.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje ter pragove, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba prehodnega postopka za nameravani poseg obvezna, če gre za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan.

Nameravani poseg obsega predelavo neonesnaženega odpadnega lesa v skupnem postopku predelave večinsko naravnega lesa z drobljenjem po postopku predelave odpadkov R3. Delež neonesnaženega lesa kot odpadka v skupnem postopku predelave lesa z drobljenjem na napravi znaša do 6%, preostanek predelave (94%) je naravni les, ki nima statusa odpadka.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg presega prag za izvedbo predhodnega postopka, ki je določen v točki E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj je nazivna (teoretična) zmogljivost naprave do 72 ton na dan. Nameravani poseg se bo izvajal z načrtovano zmogljivostjo 36 ton na dan oziroma do 11.200 ton na leto. Naprava bo namreč obratovala povprečno 12 h na dan, od ponedeljka do sobote, 6 dni na teden.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-227/2024-2570-2 z dne 24. 4. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 28. 4. do 27. 5. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba javnosti, je pa bila v tem času ministrstvu poslana zahteva za vstop v postopek nevladne organizacije Združenje ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu (v nadaljevanju: stranski udeleženec), kateremu je ministrstvo s sklepom št. 35431-227/2024-2570-14 z dne 4. 7. 2025 priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je prejelo tudi zahtevo za vstop v postopek s strani Prebivalcev naselja Trata, kateremu je ministrstvo s sklepom št. 35431-227/2024-2570-18 z dne 13. 8. 2025 priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je nato s pozivom št. 35431-227/2024-2570-10 z dne 5. 6. 2025 nosilca nameravanega posega pozval k opredelitvi do mnenj in pripomb stranskih udeležencev. Nosilec nameravanega posega se do pripomb stranskega udeleženca ni opredelil.

Vsi stranski udeleženci so v svojih navedbah izpostavili, da bi nameravani poseg lahko povzročil pomembne vplive na okolje, predvsem zaradi emisij snovi v zrak ter obremenjevanja okolja s hrupom, zato so opozorili na potrebo po ustrezni presoji navedenih vplivov.

Ministrstvo je v okviru ugotovitvenega postopka preučilo strokovno dokumentacijo predloženo v vlogi nosilca nameravanega posega, in sicer strokovni oceni s področja emisij snovi v zrak (*Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p., št. strokovne ocene: 0017-10-24 STOCEMIS, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor*); in obremenjevanja okolja s hrupom (*Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za predelavo naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p., št. poročila CEVO – 20706/2025, 22. 12. 2025, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij, Valvasorjeva ulica 73, Maribor, 2000 Maribor*).

Iz dokumentacije izhaja, da bodo ob predvidenem obratovanju naprave emisije snovi v zrak in obremenitev okolja s hrupom ostale v mejah predpisanih mejnih oziroma kritičnih vrednosti, določenih z veljavnimi predpisi.

Ministrstvo zato ugotavlja, da na podlagi predložene strokovne dokumentacije ni mogoče zaključiti, da bi nameravani poseg zaradi emisij snovi v zrak ali obremenjevanja okolja s hrupom povzročal pomembne škodljive vplive na okolje.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je dne 20. 12. 2025 pričela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25, v nadaljevanju Uredba o hrupu). Z dnem uveljavitve citirane uredbe je prenehala veljati Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2). Uredba o hrupu v drugem odstavku 23. člena določa, da se postopki za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega soglasja ali predhodni postopki, ki se vodijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ali integralni postopki izdaje gradbenega dovoljenja, ki se vodijo v skladu z zakonom, ki ureja graditev, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu s to uredbo. V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je nosilcu nameravanega posega izdalo informativno odločbo št. 35431-227/2024-2570-36 z dne 24. 4. 2026. Iz odločbe izhaja, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Združenje ROVO je dne 18. 5. 2026 zoper odločbo št. 35431-227/2024-2570-36 z dne 24. 4. 2026, vložilo ugovor, v katerem navaja, da po njegovem mnenju zmogljivost naprave, določena v odločbi, ni bila pravilno opredeljena oziroma ni logično določena. Ministrstvo se do navedenih ugovorov glede zmogljivosti naprave opredeljuje v obrazložitvi te odločbe, v poglavju, ki se nanaša na opis nameravanega posega (stran 7).

Mnenja drugih organov

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 24. 6. 2025 s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZ), prejelo mnenje št. 354-71/2025-2711-4 z dne 24. 6. 2025, s priloženim mnenjem št. 2940-09/1649-25 / NP – 5636764 z dne 24. 6. 2025, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: NLZOH). NLZOH je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da treba Oceno obremenjenosti okolja s hrupom dopolniti v skladu s pripombami podanimi v citiranem mnenju.

Ministrstvo je z mnenjem NLZOH z dopisom št. 35431-227/2024-2570-15 z dne 8. 7. 2025 seznanilo nosilca nameravanega posega. Nosilec nameravanega posega je na poziv ministrstva odgovoril dne 23. 7. 2025 s predložitvijo naslednje dokumentacije: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. ocene: 0010-07-24 STOCHRUP, 21. 7. 2025, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor.

Ministrstvo je po prejemu dopolnitve vloge s strani nosilca nameravanega posega, Ministrstvo za zdravje z dopisom št. 35431-227/2024-2570-17 z dne 5. 8. 2025 ponovno zaprosilo za mnenje o obveznosti presoje vplivov na okolje za nameravani poseg. Ministrstvo je dne 25. 8. 2025 prejelo mnenje št. 354-71/2025-2711-8 z dne 22. 8. 2025 od Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, s prilogo: Strokovnim mnenjem v predhodnem postopku za nameravani poseg, ki ga je pod št. 940-09/1649-25 / NP – 5636764-1 z dne 20. 8. 2025 pripravil NLZOH. NLZOH je na podlagi pregleda dopolnjene dokumentacije ugotovil, da je treba Oceno obremenjenosti okolja s hrupom ponovno dopolniti v skladu s pripombami podanimi v citiranem mnenju in jo ponovno poslati v pregled.

Ministrstvo je z mnenjem NLZOH z dopisom št. 35431-227/2024-2570-20 z dne 29. 8. 2025 seznanilo nosilca nameravanega posega. Nosilec nameravanega posega je na poziv ministrstva odgovoril dne 12. 9. 2025 s predložitvijo naslednje dokumentacije: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. ocene: 0010-07-24 STOCHRUP, 11. 9. 2025, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor.

Ministrstvo je po prejemu druge dopolnitve vloge s strani nosilca nameravanega posega, Ministrstvo za zdravje z dopisom št. 35431-227/2024-2570-25 z dne 17. 9. 2025 ponovno zaprosilo za mnenje o obveznosti presoje vplivov na okolje za nameravani poseg. Ministrstvo je dne 29. 9. 2025 prejelo mnenje št. 354-71/2025-2711-12 z dne 29. 9. 2025 od Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, s prilogo: Strokovnim mnenjem v predhodnem postopku za nameravani poseg, ki ga je pod št. 2940-09/1649-25 / NP – 5636764-2 z dne 29. 8. 2025 pripravil NLZOH. NLZOH je na podlagi pregleda dopolnjene dokumentacije ugotovil, da za nameravani poseg s stališča njegove pristojnosti, varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je v nadaljevanju ugotovilo, da 12. 9. 2025 priložena Ocena obremenjenosti okolja s hrupom št. 0010B-07-24 STOCHRUP z dne 11. 9. 2025, ki jo je izdelal Ekosystem d.o.o., ni izdelana skladno s četrtem odstavkom 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), ker izdelovalec Ekosystem d.o.o. od 13. 8. 2025 nima več pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, zato ministrstvo ne more upoštevati podanih ugotovitev in zaključkov iz citirane dokumentacije.

Nato je ministrstvo nosilca nameravanega posega s pozivom št. 35431-227/2024-2570-28 z dne 10. 10. 2025 pozvalo, da vlogo ustrezno dopolni na način, iz katerega bo razvidno, ali se lahko pri nameravanem posegu, upoštevajoč način njegove izvedbe in njegovo obratovanje pričakujejo verjetni pomembni vplivi na zdravje, počutje in kakovost življenja.

Dne 22. 12. 2025 je ministrstvo prejelo dopolnitev vloge s strokovno dokumentacijo Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za predelavo naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p., št. poročila CEVO – 20706/2025, 22. 12. 2025, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij, Valvasorjeva ulica 73, Maribor, 2000 Maribor.

Iz navedene strokovne ocene izhaja, da nameravani poseg na obravnavani lokaciji z vidika emisij hrupa ne bo povzročal čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Na podlagi ugotovitev strokovne ocene je nameravana dejavnost z vidika vplivov hrupa na okolje sprejemljiva.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN LOKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA

Nameravani poseg se nahaja v gospodarski coni (IG), ki je opredeljena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list RS št. 71/2016; v nadaljevanju OPN Kočevje). Iz podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev OPN Kočevje za gospodarsko cono sledi, da so na območju nameravanega posega dopustne predelovalne dejavnosti, promet in skladiščenje, oskrba z energijo in ravnanje z odpadki. Na območju gospodarske cone so tako dopustni ne-stanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti ter enostavni in nezahtevni objekti.

Lokacija naprave se nahaja v industrijski coni Trate v občini Kočevje. Predelava odpadkov se bo izvajala na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje na parcelah št. 2191/8-del in 2195/3-del. Najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo v smeri jugovzhoda na oddaljenosti približno 650 m. Med napravo in območjem s stavbami z varovanimi prostori se razprostirajo površine namenjene industrijski dejavnosti ter industrijske stavbe. V smeri severozahoda se najbližje stavbe z varovanimi prostori nahajajo na oddaljenosti približno 780 m, vmes se nahajajo kmetijske površine. Dostop do območja je urejen po asfaltni dostopni cesti iz jugozahodne smeri skozi industrijsko območje, ki se priključuje na regionalno cesto G2, odsek 0263 Dolenja vas – Kočevje.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju s posebnim statusom, kot so zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, ali varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Območje nameravanega posega ni določeno kot območje varovanja zraka glede PM₁₀ delcev skladno z Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2 in 30/23).

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Nosilec nameravanega posega namerava na območju občine Kočevje, na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnima št. 2191/8 in 2195/3, vzpostaviti predelavo lesa in odpadkov iz naravnega lesa. Naprava se nahaja v s treh strani zaprtem objektu na severni strani območja, ki je v vzhodnem in južnem delu obdano z betonskim zidom, ki ima na vrhu meter visok povišek iz masivnega lesa. Skupna višina zidu je približno 3 m.

Predelava lesa se bo izvajala z napravo - specialni drobilec lesa za proizvodnjo lesnih sekancev - Willibald SHARK EP5500 V4 (pogon: MAN D2676 LE 148, moči 353 kW, emisijski razred V). Naprava je postavljena na dveh osnovnih in eni pomožni osi. Izvedena je kot prikolica z dodatnim pogonom, ki ji omogoča manjše premike po območju predelave. Stroj za predelavo se sestoji iz treh osnovnih segmentov in sicer:

- (I) dozirno korito, dolžine približno 4.400 mm, širine 1.450 mm ter uporabne višine do 900 mm z železnim transportnim trakom,
- (II) drobilna enota z vertikalno pomičnim dodajalnim bobnom, ki omogoča zajemanje in transport do drobilnega bobna do 900 mm visokih kosov lesa, drobilnim bobnom z nastavljivimi in izmenljivimi drobilnimi kladivi, dvojnimi izhodnim rešetom, ki omogoča prepust zadosti zdrobljenega lesa,
- (III) izhodni trak z magnetom za izločanje železnih kosov in zalogovnikom izločenega železa.

Za manipulacijo odpadkov in materialov do naprave se uporablja ustrezna transportno logistična oprema upravljavca, kot je čelni nakladalec ali druga ustrezna vozila z ustrezno opremo za zajem in pretovor lesa.

Na premični napravi se bodo predelovali odpadki, ki nastajajo v procesih predelave lesa, odpadne palete iz transportno-logističnih procesov, odpadna lesena embalaža brez kemijske obdelave, odpadni naravni gradbeni les iz gradbišč v RS, lesni del zelenega odreza iz vzdrževanja vrtov in parkov ter neonesnažen in kemično ne-tretiran les iz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

V postopek predelave prevzeti odpadki se bodo na napravi za predelavo odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) predelovali po postopku R3: Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

Maksimalna nazivna zmogljivost naprave pri 24-urnem obratovanju zanaša 1.200 ton na dan, največja povprečna kapaciteta za drobljenje lesa v kombinaciji z odpadnim lesom pa do približno 200 m³/h. Naprava bo prvenstveno namenjena drobljenju naravnega lesa, kateremu se bo v postopku predelave lahko dodajalo do 6 % neonesnaženih odpadkov iz lesa, katerih vir so različne lokacije po Sloveniji. Preostali del, najmanj 94 %, bo predstavljal naravni les.

Iz vloge in prejete dokumentacije izhaja, da bo načrtovana proizvodna zmogljivost naprave znašala do 36 ton na dan oziroma do vključno 11.200 ton na leto. Načrtovana proizvodna zmogljivost naprave je opredeljena s povprečno efektivno 12 ur obratovanja na dan, 6 dni v tednu (od ponedeljka do sobote) in 312 delovnih dni v letu. Do 6 % lesnih odpadkov predstavlja tako do 2 toni odpadnega lesa na dan oz. največ 674 ton odpadnega lesa na leto.

Imetniki naravnega lesa ter odpadnega lesa pripeljejo svoj les oz. lesne odpadke, stehtane na najbližji zunanji tehcnici, skladno z dnevnim načrtom predelave in poprejšnjim dogovorom s predelovalcem na lokacijo predelave. Upravljavec naprave preveri ustreznost vira, predvsem ustreznost odpadnega lesa s pomočjo tehtnega lista in evidenčnega lista.

Pri prevzemu odpadne embalaže iz lesa v proces predelave se tako kot za ostale dodane materiale izvede tehtanje na zunanji mostni tehtnici. V primeru nečistoč delavci pred predelavo le te iz lesenih odpadkov ročno odstranijo. Priprava vložka za predelavo na napravi se vrši z mešanjem naravnega lesa z do 6% dodajanjem odpadkov iz naravnega lesa oz. v razmerju 17 grabežev (grabež: orodje za zajem lesa v obliki polipnega grabilca) naravnega lesa in 1 grabež odpadkov iz naravnega lesa na platoju za pripravo in skladiščenje vložka za predelavo. Pri pripravi vložka upravljavec stroja zapiše številko odpadka, ki jo pri tem uporablja. Tekoči trak počasi pomika material proti drobilni enoti. Pred drobilno enoto je nameščen po višini prestavljiv dozirni boben, ki doveden material pritiska proti drobilnemu bobnu. Počasi vrteč drobilni boben ima na obodu delno nihajna udarna kladivca s cepilnimi konicami, ki les drobijo in cepijo na velikost, ki lahko zapusti drobilec skozi dvojno in nastavljivo izhodno rešeto. Tako zdrobljen les ima večjo površino v primerjavi z zdrobljenim lesom s škarjami, kar omogoča boljše in hitrejše izgorevanje proizvoda – lesnih sekancev.

Iz zdrobljenih lesnih sekancev se z magnetom, postavljenim v pogonskem bobnu izstopnega traku, izločijo železni elementi (kot na primer žebli, kadar se za predelavo uporabljajo palete ali leseni zaboji za sadje ipd.). Tako prečiščeni lesni sekanci na koncu transportnega traku padajo na tla ali v keson vozila, ki te po zapolnitvi transportne kapacitete odpelje neposredno k uporabnikom teh proizvodov.

V pokriti hali je območje za prevzem odpadkov v velikosti približno 145 m². Na tem območju je možno skladiščiti skupno do 580 m³ oz. 145 ton odpadkov iz lesa. To območje se uporablja za skladiščenje stehanih odpadkov pred pripravo v kesonu kot tudi za pripravo in skladiščenje vložka za predelavo, sestavljenega iz naravnega lesa, pomešanega z do 6% odpadkov iz naravnega lesa.

Prevzeti in stehani odpadki se do predelave skladiščijo v kontejnerju v pokritem objektu, neposredno ob lokaciji predelave. Kapaciteta skladiščenja je 30 m³ oz. 7 ton odpadkov iz lesa. V primeru, da predelan les ne dosega zahtev standarda SIST EN ISO 17225-4, je tak predelan les še vedno odpadek s številko 19 12 07 in se skladišči v pokritem šotoru v razsutem stanju ali v pokritih transportnih kesonih prostornine približno 30 m³ (do 7,5 ton z gostoto cca. 250 kg/m³) v hali ali na prostem vse do prevzema s strani pooblaščenega prevzemnika tovrstnih odpadkov. Keson za tak primer zagotovi pooblaščen prevzemnik tovrstnih odpadkov. Na območju je prostor za skladiščenje do 3 tovrstnih transportnih kesonov skupne prostornine 90 m³ oz. skupno do približno 22,5 ton.

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA IN NAMERAVANEGA POSEGA

Pri presoji potencialno pomembnih vplivov na okolje je ministrstvo, zaradi narave nameravanega posega, pri vrednotenju upoštevalo največjo načrtovano zmogljivosti naprave. Ta znaša do 36 ton predelave odpadnega lesa na dan oziroma do vključno 11.200 ton na leto.

Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov

Na osnovi tretje alineje druge točke 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25) se naprava za predelavo odpadkov šteje kot nepremični vir onesnaževanja.

Naprava je namenjena drobljenju in sekanju naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa, ki ima sorazmerno visoko stopnjo vlažnosti. Naprava deluje v objektu, odprtem z južne strani. Napravo poganja dizel agregat (MAN D2676 LE 148, moči 353 kW, emisijski razred V) vgrajen v napravo s CE certifikatom. Pri predelavi v napravi lahko prihaja do manjše količine razpršenih emisij prahu, ki pa so zaradi relativne vlažnosti predelovalnega materiala – lesa minimalne.

Iz predložene dokumentacije (Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave (Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesene sekance po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p.), št. strokovne ocene: 0017-10-24 STOCEMIS, EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor)) izhaja, da bo predelava nenevarnih odpadkov po postopku R3 emitirala zgolj razpuščene emisije prahu. Izvajati je potrebno običajno vzdrževanje okolice. V času obratovanja naprave za predelavo lesa in lesnih odpadkov se bodo tako dosledno upoštevali ukrepi, ki preprečujejo razpršene emisije delcev v okolje, in sicer:

- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
- prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnika za prah ali prašne usedline,
- pri premeščanju in pretovarjanju je treba lesne odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje lesnih odpadkov,
- pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov, pri premeščanju in pretovarjanju je treba lesne odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
- redno čiščenje območja predelave.

Med obratovanjem bodo nastajale tudi emisije toplogrednih plinov zaradi prometa (zaradi transporta) in emisije zaradi delovanja naprav za predelavo odpadkov, ki bodo za pogon uporabljale dizelsko gorivo. Emisije toplogrednih plinov, ki bodo nastale zaradi obratovanja centra za predelavo nenevarnih odpadkov in bodo prispevale k skupnim emitiranim količinam toplogrednih plinov na lokalni in državni ravni, ministrstvo ocenjuje kot nepomembne.

Glede na vse navedeno, ter upoštevajoč, da ni predvidena predelava nenevarnih lesnih odpadkov in upoštevajoč navedene ukrepe, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij snovi v zrak in emisij toplogrednih plinov v času njegovega obratovanja ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Emisije snovi v vode

Predelava lesa in odpadnega lesa na zadevni napravi se izvaja v pokritem objektu. Pri samem procesu predelave odpadne vode ne nastajajo, prav tako se odpadki za in iz procesa predelave na lokaciji predelave skladiščijo v zaprtem prostoru ali zaprtih vsebnikih, tako da pri celotnem procesu predelave industrijske odpadne vode ne nastajajo in posledično ne prihaja do neposrednega ali posrednega odvajanja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo ali v vode. Pri izvajanju predelave lesnih odpadkov na napravi se bo posebno pozornost posvečalo tudi temu, da bodo naprava in transportno logistična oprema tehnično ustrezni, pri čemer se bo še posebej pogosto preverjalo morebitno puščanje motornih in hidravličnih olj. V primeru nesreče se bo ukrepalo tako, da se bo razlito olje, gorivo ali katero drugo nevarno sredstvo omejilo z absorpcijskimi sredstvi ter nato takoj predalo pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Skladiščenje in pretakanje tekočih goriv in maziv se na sami lokaciji predelave ne bo izvajalo. V času obratovanja naprave za predelavo lesa in lesnih odpadkov se morajo dosledno upoštevati ukrepi, ki preprečujejo emisije snovi v vodo. V primeru morebitnega onesnaženja tal se :

- bo razlito olje, gorivo ali katero drugo nevarno sredstvo omejilo z absorpcijskimi sredstvi,
- bo območje onesnaženja zavarovalo,
- bo obvestilo regijski Center za obveščanje na tel. št. 112,
- bodo izvedli preventivni ukrepi za preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaženj.

Ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij snovi v vode v času njegovega obratovanja ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Odlaganje in izpusti snovi v tla

Ker gre za predelavo lesa in nenevarnih lesnih odpadkov, se onesnaženosti tal ne pričakuje. Odpadki, ki pa niso iz lesa in bi lahko bili potencialno nevarni za tla, se bodo že na osnovi vizualnega ogleda odstranili in se v napravi ne bodo predelovali. V primeru razlitja nevarnih tekočin in s tem posledično onesnaženja tal se bo upoštevalo naslednje ukrepe:

- razlito olje, gorivo ali katero drugo nevarno sredstvo se bo omejilo z absorpcijskimi sredstvi,
- območje onesnaženja se bo zavarovalo,
- obvestilo se bo regijski Center za obveščanje na tel. št. 112,
- izvedli se bodo preventivni ukrepi za preprečitev nadaljnega širjenja onesnaženj.

Ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij snovi v tla v času njegovega obratovanja ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Nastajanje odpadkov

Zaradi predelave odpadkov bo nastajalo odpadno železo pri drobljenju določenih vrst lesnih odpadkov. Naprava je namreč opremljena z magnetom, ki odstrani železo iz zdrobljenega materiala. Odpadno železo se s stranskim tekočim trakom odvaža v kontejner.

Manjša tekoča popravila bodo obsegala odpravo manjših okvar (npr. zamenjava oljnih filtrov, jermenov, cevk, čistilnih krp). Naprava se bo sicer redno servisirala le v prostorih nosilca nameravanega posega in ne na lokaciji predelave. Zaradi obratovanja naprave bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so čistilne krpe z oljem, oljni filtri. Z odpadki, ki bodo zaradi tekočega vzdrževanja nastali, se bo ustrezno ravnalo in predalo pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.

Pri predelavi odpadkov nosilec nameravanega posega namerava izvajati predelavo po postopku R3. Produkti predelave in s tem delež lesene odpadne embalaže v njih bodo uporabljeni kot biomasa za energetske izrabo, ki nadomesti taisti delež naravnih surovin (v primeru doseganja zahtev standarda SIS EN ISO 17225-4) oz. kot gorivo oz. kot sredstvo za pridobivanje energije. Odpadek 19 12 07 bo predan v nadaljnjo predelavo pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. Nosilec nameravanega posega bo vodil evidenco prevzetih in predelanih odpadkov ter do 30. marca poročal ministrstvu o predelavi odpadne embalaže minulega leta. S tem je zagotovljena evidenca izvedene predelave ter reciklaže odpadne embalaže.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv z vidika ravnanja z odpadki v času obratovanja ne ocenjuje kot pomemben.

Radioaktivno sevanje

Pri postopku predelave ne prihaja do radioaktivnega sevanja. Vpliva ni.

Elektromagnetno sevanje

Pri postopku predelave ne prihaja do elektromagnetnega sevanja. Vpliva ni.

Sevanje svetlobe v okolico

Naprava bo pretežno delovala le ob svetlem delu dneva na območju gospodarske cone. Glede na zgoraj navedeno ministrstvo vpliv sevanja svetlobe v okolico v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Segrevanje ozračja/vode

V času obratovanja ne bodo uporabljeni viri, ki bi lahko povzročali pomembne vplive z vidika toplotnega onesnaženja, zato se slednjega ne pričakuje.

Ministrstvo tovrstni vpliv ocenjuje kot nepomemben.

Vonjave

Naprava obdeluje le odpadke iz neonesnaženega lesa. Z nameravanim posegom ni predvideno umeščanje potencialnih virov vonjav. V okviru nameravanega posega gre za prevzem in predelavo odpadnega lesa, ki ne predstavlja potencialnega tveganja, da bi prišlo do širjenja neprijetnih vonjav v okolje. Tovrstni vpliv na okolje ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Vidna izpostavljenost

Na območju obravnavane lokacije so že izvedene ureditve in prisotni že zgrajeni objekti. Naprava je postavljena v obstoječo stavbo, ki se nahaja na območju gospodarske cone. V okviru nameravanega posega niso predvideni novi posegi, ki bi bili vidno zaznavni oz. niso predvidene spremembe, ki bi imele zaznavne učinke na krajino in kakovost ter prepoznavnost krajine. Glede na navedeno se negativnih vplivov zaradi nameravanega posega na vidno izpostavljenost ne pričakuje.

Vibracije

Viri vibracij, ki jih je možno pričakovati v času obratovanja, bodo naprava sama in tovorna vozila za prevoz lesa. Naprava pri delovanju ne povzroča večjega vpliva vibracij na okolje, saj je postavljena na pnevmatikah, ki vibracije iz drobljenja dobro dušijo proti tlor. Tovorni promet bo potekal po javnih cestah. Dostopne ceste v okolici so asfaltirane ter imajo omejeno hitrost vožnje. Vibracije, ki jih bodo povzročala dela na sami lokaciji, pa bodo kratkotrajnega značaja. V neposredni bližini nameravanega posega, ki se nahaja v gospodarski coni, ni stanovanjskih objektov (najbližje stavbe z varovanimi prostori so oddaljene približno 650 m). Glede na navedeno ministrstvo vpliv vibracij v času obratovanja ocenjuje kot nebiten.

Sprememba rabe tal / vegetacije / preoblikovanje površine

Namenska raba območja je opredeljena kot območje gospodarske cone. Raba tal se s predelavo ne bo spremenila, ker posegov v tla ne bo. Vpliva ni.

Delovanje naprave nima zaznavnih vplivov na okoliško vegetacijo. Vpliva ni.

Delovanje naprave ne bo vplivalo na preoblikovanje površine. Vpliva ni.

Kulturna dediščina

V bližnji okolici nameravanega posega ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Vplivov na enote kulturne dediščine zaradi obratovanja nameravanega posega tako ni pričakovati.

Raba vode

Za potrebe delovanja naprave, raba vode ni potrebna. Raba vode za osebne potrebe je minimalna. Vpliva ni.

Eksplozije

Znotraj območja za predelavo odpadkov ne bo skladišč eksplozivnih snovi in ne bo skladišč goriv in maziv. V času obratovanja pri delovanju naprave, se ne uporabljajo snovi, ki bi lahko povzročale eksplozije. Glede na navedeno ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 53/23). Prav tako se ne uvršča med naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

Ob doslednem upoštevanju navodil pri obratovanju naprave je tveganje povzročitve večjih nesreč neznatno. Obstaja tveganje požara zaradi prisotnosti gorljivih materialov (naravni les) in odpadkov, (odpadki iz naravnega lesa). Vsi gorljivi materiali se skladiščijo ali v zaprtih kesonih, ali pa v pokritih skladiščih. Količina skladiščenja gorljivih odpadkov na območju predelave je do približno 22,5 tone. V objektu so predvideni gasilniki s prahom. Za območje predelave sta opredeljena dva požarna sektorja PS-3 Skladiščna hala in PS-4 Prostor za sekance. V razdalji do 60 metrov od prostora za gasilce sta dva zunanja nadzemna hidranta.

Ministrstvo na podlagi navedenega vpliv tveganja povzročitve nesreč ocenjuje kot manj pomemben.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledica emisij v zrak, hrupa, itd.), zato vpliva ne bo. Da za nameravani poseg s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, izhaja tudi iz mnenja NLZOH št. 2940-09/1649-25 / NP – 5636764-2 z dne 29. 9. 2025.

Zaposleni so poučeni in na osnovi programa izobraževanja teoretično in praktično usposobljeni za varno delo. Vsi zaposleni imajo opravljen izpit iz varstva pri delu, pri katerem morajo obvezno uporabljati osebna zaščitna sredstva.

Glede na navedeno ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Pri nameravanim posegu gre za predelavo neonesnaženega odpadnega lesa v skupnem postopku predelave večinsko naravnega lesa z drobljenjem po postopku predelave odpadkov R3. Naprava za predelavo se bo nahajala v obstoječi gospodarski coni, kjer so predvidene (in se že nahajajo oziroma delujejo) tovrstne dejavnosti. Najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo v smeri jugovzhoda na oddaljenosti približno 650 m. Med napravo in območjem s stavbami z varovanimi prostori se razprostirajo površine, namenjene industrijski dejavnosti ter industrijske stavbe. V smeri severozahoda se najbližje stavbe z varovanimi prostori nahajajo na oddaljenosti približno 780 m, vmes se nahajajo kmetijske površine.

Na podlagi navedenega ministrstvo, ob upoštevanju lokacije, narave in največje načrtovane zmogljivosti nameravanega posega ter značilnosti obstoječih posegov oziroma dejavnosti v prostoru, ocenjuje, da ni pričakovati pomembnih kumulativnih vplivov na okolje.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Emisije hrupa

Ministrstvo je v točki I/1./1.1 izreka te odločbe določilo, da naprava lahko deluje z načrtovano proizvodno zmogljivostjo do 36 ton na dan oziroma do vključno 11.200 ton na leto. Načrtovana proizvodna zmogljivost naprave je opredeljena s povprečno efektivno 12 ur obratovanja na dan, 6 dni v tednu (od ponedeljka do sobote) in 312 delovnih dni v letu. Na napravi se lahko predelava izključno nenevarnih odpadkov izvaja samo v dnevnem času med 6. in 18. uro.

Ministrstvo na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije, zlasti dokumenta Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za predelavo naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST EN ISO 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p., št. poročila CEVO – 20706/2025 z dne 22. 12. 2025, ki ga je izdelal Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo in varstvo okolja – preskusni laboratorij, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom), ugotavlja, da za nameravani poseg, glede na merila, ki se nanašajo na njegove značilnosti, lokacijo ter možne vplive emisij hrupa na okolje, nosilcu nameravanega posega ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Za čas obratovanja nameravanega posega je bila izdelana Ocena obremenjenosti okolja s hrupom skladno s Prilogo 2 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25).

V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Kočevje se območje nameravanega posega nahaja v enoti urejanja prostora IG – površine, namenjene gospodarski dejavnosti, za katero so predpisane mejne vrednosti hrupa za območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Za stanovanjske objekte na območjih urejanja SK in SS so bile pri oceni upoštevane mejne vrednosti za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

Najbližje stavbe z varovanimi prostori se nahajajo v smeri jugovzhoda na oddaljenosti približno 650 m od območja nameravanega posega. Med območjem nameravanega posega in območjem stavb z varovanimi prostori se razprostirajo površine, namenjene gospodarski dejavnosti, ter industrijski objekti. V smeri severozahoda se najbližje stavbe z varovanimi prostori nahajajo na oddaljenosti približno 780 m, pri čemer se med območjem nameravanega posega in navedenimi stavbami nahajajo kmetijske površine.

V obstoječem stanju predstavlja vir hrupa v okolici nameravanega posega predvsem hrup cestnega prometa po glavni cesti G2, odsek 0263 Dolenja vas – Kočevje, ki poteka jugozahodno od območja nameravanega posega. Iz podatkov modelnega izračuna obremenjenosti s hrupom zaradi cestnega prometa po navedeni cesti izhaja, da v obstoječem stanju stanovanjski objekti, ki so najbližje območju nameravanega posega, niso čezmerno obremenjeni s hrupom cestnega prometa.

Podrobnejši podatki o obremenjenosti okolja s hrupom na širšem območju niso na voljo. Izjema je območje stanovanjskih objektov v smeri jugovzhoda, kjer se nahaja industrijski obrat družbe MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o., Novomeška cesta 18, Kočevje (v nadaljevanju: MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o.). Iz zadnjega poročila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju izhaja, da obratovanje virov hrupa na območju navedenega obrata v dnevnem obdobju ne povzroča preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, medtem ko so v večernem in nočnem obdobju presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom in posledično tudi kazalec L_{dn}. Konične ravni hrupa L₁ v nobenem obdobju ocenjevanja niso presežene.

Glede na podatke o celotni obstoječi obremenitvi s hrupom, ki jo sestavljata hrup linijskega vira in hrup industrijskega obrata, stanovanjski objekti v smeri jugovzhoda od nameravanega posega niso čezmerno obremenjeni s hrupom. V obravnavanem primeru se uporabljajo določbe tretjega odstavka 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki določajo, da se mejne vrednosti iz Preglednice 2 Priloge 1 navedene uredbe uporabljajo le, če celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu ocenjevanja presega mejne vrednosti iz Preglednice 4 Priloge 1 iste uredbe. Ker je navedeni pogoj v obravnavanem primeru izpolnjen, je treba pri oceni celotne obremenitve okolja s hrupom upoštevati mejni vrednosti L_{noč} = 59 dBA in L_{dn} = 69 dBA.

V času obratovanja nameravanega posega bodo emisije hrupa nastajale zaradi obratovanja mobilne drobilne naprave z zvočno močjo L_{WA} = 120 dBA, delovnega stroja za nakladanje materiala in manipulacijo (nakladača) z zvočno močjo L_{WA} = 105 dBA ter zaradi prometa tovornih vozil za dovoz in odvoz lesa, predvidoma približno 60 vozil dnevno.

Hrup zaradi obratovanja nameravanega posega bo nastajal predvsem v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro. V večernem in nočnem obdobju nameravani poseg ne bo obratoval. Drobilna naprava bo nameščena v objektu, ki je zaprt s treh strani, dodatno pa bo predvidena zvočna zaščita v obliki zidu, zaradi česar bo širjenje hrupa proti naselju bistveno omejeno. Med lokacijo naprave in naseljem na jugovzhodni strani se nahaja tudi naravni, delno poraščen greben, visok približno osem metrov, ki dodatno zmanjšuje širjenje hrupa.

Rezultati modelnega izračuna hrupa kažejo, da obratovanje virov hrupa na območju predelave naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST EN ISO 17225 po postopku predelave R3 – Marko Vidrih s.p. pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne bo povzročalo preseganja predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

Glede na podatke o celotni obremenitvi s hrupom, ki jo sestavljata hrup linijskega vira in hrup industrijskega obrata, se celotna obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja nameravanega posega glede na obstoječe stanje praktično ne bo povečala. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je treba celotno obremenitev okolja s hrupom presojati glede na mejni vrednosti L_{noč} = 59 dBA in L_{dn} = 69 dBA, ki po izvedenem modelnem izračunu ne bosta preseženi.

Upoštevajoč vse navedeno in upoštevajoč ukrepe, določene v točki I/1./1.1 izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij hrupa v času njegovega obratovanja ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP), je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht
višja svetovalka

mag. Tanja Bolte
vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Direktorat za okolje, naravo in podnebje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega: DELTAPLAN d.o.o., Storitveno in svetovalno podjetje, Cankarjeva ul. 6F, 2000 Maribor (za: STORITVE Z GRADBENIMI STROJI MARKO VIDRIH s.p., Željne 55A, 1330 Kočevje) – osebno elektronsko (nejc.sprinzer@deltaplan.si).

V vednost:

- Stranskemu udeležencu, Združenje ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu – osebno elektronsko (rovo@vep.si),
- Stranskemu udeležencu, Prebivalci naselja Trata - dr. Karmen Arko (za: Branko Arko, Jasmina Arko, Aleksej Rubcov, Štefan Vegi, Branka Vegi, Dejan Vegi, Mateja Tomc, Aleksej Arko) - navadno elektronsko (karmen.arko@guest.arnes.si)),
- Branko Kosi (branko.kosi1@gmail.com).