



Številka: 35448-84/2025-2570-8

Datum: 25. 5. 2026

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Vodarna Suhi Dol, z zmogljivostjo 60 l/s pitne vode, ki se bo nahajala na zemljišču v k.o. 854 Podgorje parc. št. 1583/2 in 1584/2 (v nadaljevanju: naprava), pod naslednjimi pogoji:
 - 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »Iztok V1«, na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 503447 in n = 146848, na zemljišču v k.o. 854 Podgorje parc. št. 1584/2, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti v nevtralizacijskem bazenu in lamelnem usedalniku v vodotok Suhadolnica:
 - v največji letni količini 140.100 m³
 - v največji dnevni količini 487 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 6,74 l/s.
 - 1.2 Meritve parametrov v odpadni vodi iz iztoka V1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MMV1, določenem v točki 1.3.2 izreka tega dovoljenja, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1 ne bodo presežene.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH vrednost			6,5 – 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	80
usedljive snovi		ml/l	0,3
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3,0
Aluminij	Al	mg/l	2,0
Železo	Fe	mg/l	2,0
Klor - prosti	Cl ₂	mg/l	0,2
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	90
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	O ₂		25
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	1,0
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	1,0

1.3 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda.

1.3.1. Prve meritve se izvedejo:

- i. med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno ali če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali večjo spremembo naprave za katero ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu naprave,
- ii. na merilnem mestu MMV1 iz točke 1.3.2 tega izreka, v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od desetih dni, s 24-urnim vzorčenjem industrijske odpadne vode najmanj štirikrat v obdobju izvajanja prvih meritev in v obsegu, predpisanem v Tabeli 1.

1.3.2. Obratovalni monitoring industrijskih odpadnih voda se za industrijske odpadne vode iz iztoka V1 izvaja na merilnem mestu MMV1, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama $e = 503459$ in $n = 146853$, na zemljišču v k.o. 854 Podgorje parc. št. 1583/2, najmanj štirikrat letno, z najmanj 24-urnim vzorčenjem odpadne vode. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov v Tabeli 1 ter zagotavljati, da predpisane mejne vrednosti teh parametrov niso presežene.

1.4. Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto MMV1, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1 med vzorčenjem meri pretok industrijske odpadne vode.

1.6. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1.

1.7. Upravljavcu se na iztoku V1 na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama $e = 503447$ in $n = 146848$, na zemljišču v k. o. 854 Podgorje parc. št. 1584/2, dovoli odvajanje padavinske odpadne vode s strehe objekta preko peskolova in padavinske odpadne vode z utrjenih površin predhodno očiščene v lovilniku olj, v vodotok Suhadolnica.

1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz padavinskih odpadnih voda izločijo v lovilniku olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858 in je načrtovan, preizkušen in označen kot gradbeni proizvod.

1.9. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje nevtralizacijskega bazena in lamelnega usedalnika in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.10. Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja nevtralizacijskega bazena in lamelnega usedalnika. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

1.11. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje nevtralizacijskega bazena, lamelnega usedalnika ter lovilnika olj in vodi obratovalni dnevnik.

1.12. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju nevtralizacijskega bazena in lamelnega usedalnika ter lovilnika olj, oddati kot odpaddek.

1.13. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda pa mora upravljavec prav tako v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.14. Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,
- uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,
- uporaba organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih monomerov z lastnostmi, ki ogrožajo vode, pri katerih je delež monomera manjši od 0,1 masnega odstotka,
- uporaba kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo čimmanj halogeniranih organskih spojin,
- prednostna uporaba membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna osmoza in elektrodializa,
- preprečevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo z odpadnimi vodami,
- uporaba zaprtega krogotoka za odpadne vode, ki nastajajo pri izpiranju peščenih filtrov, razen pri pripravi pitne vode,
- uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo čimmanjše količine odpadkov ali pri katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati na primer v proizvodnji gradbenih materialov,
- preprečevanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode, v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
- izločanje trdnih odpadkov iz priprave vode in čiščenja odpadne vode, da se prepreči njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
- uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev brez klora razen pri pripravi pitne vode,
- uporaba kemikalij za pripravo vode, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da se s pomočjo mikroorganizmov razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827,
- opustitev uporabe etilendiamintetraoetne kisline, njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in njihovih soli,
- opustitev uporabe organokovinskih spojin, kromatov in nitritov.

1.15. Upravljavec naprave mora ob izpadu nevtralizacijskega bazena, lamelnega usedalnika ali ob kakršnikoli okvari v procesu priprave vode, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo, ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja.

1.16. Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave preprečiti iztok neprečiščenih industrijskih odpadnih voda iz naprave, z območja naprave odstraniti vse neporabljene kemikalije ter izprazniti, očistiti in odstraniti dozirne posode, cevovode, ultrafiltracijske naprave, nevtralizacijski bazen, lovilnik olj ter druge objekte naprave.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35448-12/2023-2570-3 z dne 23. 6. 2023,
- odločba št. 35448-84/2025-2570-4 z dne 25. 3. 2026.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec – navadno elektronsko na info@komusg.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave