



Številka: 35431-261/2024-2570-13

Datum: 23. 12. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Kamnolom Topli Vrh 2, nosilcu nameravanega posega GMP PESKOKOP ALEN MUJAKIČ s.p., Metliška cesta 7, 8333 Semič, ki ga po pooblastilu zastopa GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Kamnolom Topli Vrh 2, na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice s parcelno št. 12/1, nosilca nameravanega posega GMP PESKOKOP ALEN MUJAKIČ s.p., Metliška cesta 7, 8333 Semič, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 4. 12. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega GMP PESKOKOP ALEN MUJAKIČ s.p., Metliška cesta 7, 8333 Semič, ki ga po pooblastilu zastopa GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Kamnolom Topli Vrh 2, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 4. 12. 2024;
- Podpisana naslovna stran obrazca zahteve;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 7. 6. 2023;
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje: Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu TOPLI VRH 2 s sanacijo, v občini Semič, št. projekta RP-02/23 ZS, maj 2023, september 2024, GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični s prilogami, med njimi tudi:
 - Analiza tveganja – zaradi podaljšanja rudarske koncesije kamnolomu Topli Vrh, št. H/GV-7/2020, marec 2020, HGEM d.o.o., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,60 EUR.

Vloga je bila dopolnjena dne 19. 11. 2025 z naslednjima dokumentoma:

- Vodno soglasje št. 35507-1033/2023-4 z dne 9. 11. 2023, izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save;
- Vodno soglasje št. 35507-1871/2025-2 z dne 13. 11. 2025, izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko B.4.1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge kamnolome in dnevne kope na površini najmanj 5 ha in ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo.

Upoštevajoč tretji odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek; s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Nadalje četrti odstavek 3. člena citirane uredbe določa, da se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena, za katerega v prilogi 1 te uredbe prag ni določen.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Topli Vrh 2, katerega velikost znaša 4,21 ha. Na območju nameravanega posega se je predhodno že pridobivalo mineralno surovino. Nameravani poseg predstavlja nadaljevanje izkoriščanja mineralne surovine (dolomita) ter širitev pridobivalnega prostora Topli Vrh. Glede na to, da se bo v okviru nameravanega posega uporabljalo tudi razstrelivo, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko B.4.1 Priloge 1 ter v povezavi s četrty odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-261/2024-2570-2 z dne 5. 9. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 9. 9. 2025 do 8. 10. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Na območju nameravanega posega se nahaja obstoječi kamnolom Topli Vrh, ki se nahaja na vzhodnem pobočju istoimenske vzpetine. Kamnolom Topli Vrh geografsko gledano leži ca. 950 m SZ od najbližjih stanovanjskih objektov v naselju Črmošnjice v občini Semič. Dostop do kamnoloma je urejen preko gozdne ceste 079242 Črmošnjiška–Kamnolom, ki se odcepi od turistične ceste RT 938/2503 Črmošnjice–Komarna vas–Gričice. Kamnolom Topli Vrh je oddaljen od območja poselitve ter je obdan z gozdom. Najbližje naselje Črmošnjice je od njega oddaljeno ca. 950 m. V ožji in širši okolici kamnoloma se izmenjujejo kmetijske in gozdne površine. Po podatkih iz Rudarske knjige je koncesijska pogodba za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Topli Vrh potekla dne 10. 6. 2023.

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13 in 52/16; v nadaljevanju OPN Občine Semič) ter Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Topli Vrh širitev obstoječega pridobivalnega prostora (Uradni list RS, št. 11/22). Zemljišče je v skladu z OPN Občine Semič po namenski rabi opredeljeno kot LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Obstoječa dejanska raba zemljišč na območju nameravanega posega je pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000) in v manjšem delu robnega območja na zahodni meji nameravanega posega gozd (raba ID 2000).

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita znotraj novega pridobivalnega prostora Topli Vrh 2, ki obsega celotno zemljišče v k.o. Črmošnjice s parc. št. 12/1. Nameravani poseg predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora in nadaljevanje že obstoječe aktivnosti v prostoru (izkoriščanje dolomita). Velikost pridobivalnega prostora znaša 4,21 ha. Obravnavano območje je skoraj v celoti odprto, le zahodni del zemljišča je poraščen z gozdom. Odpiranje se bo pričelo v skrajno južnem delu in se bo širilo proti severu do projektiranega oziroma do končnega območja mej pridobivalnega prostora.

Dinamika pridobivanja je odvisna od potreb po materialu oziroma od tržnih razmer. Glede na dosedanje izkušnje nosilec nameravanega posega predvideva, da se bo proizvodnja gibala v povprečju 15.000 m³/leto v raščenem stanju. Bilančne zaloge dolomita v kamnolomu znašajo 206.520 m³ v raščenem stanju. Odkopne izgube znašajo 5 %. Zaloge tako zadostujejo za eksploatacijsko dobo ca. 13 let. Predlagano je, da se podeli koncesija za obdobje 16 let.

Dostop do kamnoloma je urejen iz ceste RT 938/2503 Črmošnjice - Komarna vas – Gričice z odcepom na obstoječo gozdno cesto 079242, ki je primerna za kamionski prevoz iz kamnoloma. Dostopna cesta do novih etaž bo prav tako speljana z obstoječe makadamske gozdne ceste in zgornjega (višjega) osnovnega platoja kamnoloma ter naprej do severnega in zahodnega roba območja pridobivalnega prostora.

Izkoriščanje dolomita se bo izvajalo:

1. po etažni odkopni metodi z odpiranjem in pridobivanjem v etažah od osnovnega platoja kamnoloma navzgor,
2. z delovnimi etažami višine od 12-15m (širina etaže min. 5 m) in končnimi etažami višine 12m (minimalna končna širina etaže 5 m),
3. z odkopno metodo vrtanja in odstreljevanjem, kjer to zahteva trdota in vezanost kamnine,
4. v delih kamnoloma, kjer so materiali pomešani z jalovino in zato slabše vezani, v neposredni bližini objektov in tam, kjer je kamnina zaradi tektonike ali drugih procesov razpokana, se pridobiva s pomočjo težke gradbene mehanizacije (rezkanje, pikiranje - udarno kladivo),
5. z napredovanjem od spodaj navzgor s pomikom iz leve proti desni strani kamnoloma se izvaja sprotna sanacija in rekultivacija že izkoriščenih etaž.

V grobem je tehnološki postopek pridobivanja razdeljen na:

1. pridobivanje materiala (s težko gradbeno mehanizacijo brez ali z vrtanjem in miniranjem),
2. nakladanje in odvoz pridobljenega materiala v predelavo ali uporabo,
3. predelava z drobljenjem, mletjem, sejanjem in začasnim deponiranjem ter odvozom predelanih frakcij.

Parametri etaž

1. višina brežine delovne etaže: 12 – 15 m
2. naklon brežine delovne etaže: do 65°
3. širina delovne etaže min. 5 m,
4. višina končne etaže: 12 – 15 m
5. naklonski kot posamezne končne brežine: do 65°
6. širina končne etaže minimalno 5 m
7. št. končnih etaž: osnovni plato na k. 430 ter 8 etaž (E 442, E 454, E 466, E 478, E490, E502, E 514 in E 526)
8. predviden končni maksimalni naklon kamnoloma: do 50° (potrjeno s stabilnostno analizo)

Za določitev končnih normativov etaž pri odkopavanju zalog je treba upoštevati predvsem geomehanske lastnosti kamenine, razpoložljive strojne naprave, zahteve za prevažanje po etažah.

Ob predvideni povprečni letni proizvodnji 15.000 m³ v raščenem stanju pomeni, da je potrebno naložiti in odpeljati okoli 15.000 m³×1,5 (faktor razsutosti) v razsutem stanju. V ta plan je potrebno vračunati 80-90 delovnih dni. Navedeni čas ne vključuje del pri odpiranju posameznega odkopnega polja, ampak le odkopavanje zalog. Iz tega znaša povprečna dnevna storitev kamnoloma do 253 m³/dan v raščenem stanju.

Pri pridobivanju zalog z razstreljevanjem bo treba zagotoviti najmanj eno razstreljevanje na teden v količini okoli 1.875 m³ v raščenem stanju oz. štiri razstreljevanja v mesecu v količini do 7.500 m³ v raščenem stanju. Tej količini se prilagodijo tudi kapacitete nakladanja, prerivanja materiala in transporta do same predelave. V rudarskem projektu je podana ocena, da bo zahtevani povprečni letni in tedenski izkop mogoče zagotoviti z istočasnim izvajanjem del na enem do dveh deloviščih. Navedeno pomeni, da se na enem delovišču izvajajo vrtalna dela, na drugem pa nakladanje in dostava materiala na lokacijo predelave.

Za odstranjevanje odkrivke se bodo uporabljali bagri goseničarji do 24 t, z delovnim dosegom od 7 do 10 m. Za nakladanje na kamione se bo predvidoma uporabljal zglobni bager nakladač na

gumi kolesih, lahko tudi bager goseničar, rovokopač. Na bager se lahko vgradi hidravlično roko z delovnim dosegom do 10 m ali tudi več. Za potrebe razkosavanja skal se lahko uporabi hidravlično kladivo. Za vrtanje vrtin se bo predvidoma uporabljala samohodna vrtalna naprava oz. postroj na gosenicah. Potrebne naprave, stroje in opremo zagotovi zunanji izvajalec. Predelava in deponiranje tehničnega kamna dolomita se bo izvajalo na osnovnem platoju.

Delo se bo izvajalo le v dnevnem času v intervalu od 6. do 16. ure (prilagojeno na letni čas – naravna svetloba). Ob nedeljah in praznikih kamnolom ne bo obratoval.

Ureditev

Območje ni infrastrukturno opremljeno (kanalizacija, vodovod, elektrika), gradnja novih infrastrukturnih vodov ni predvidena. Za delavce, ki delajo v kamnolomu, se postavi mobilno kemično stranišče ter ločen kontejner za hrambo oblačil, zaščitnih sredstev in dokumentacije, ki so locirani takoj za vhodom v kamnolom. Prav tako se bo uredila nepropustna, nadkrita ploščad dimenzij 8 x 18 m (za parkiranje motornih vozil in delovnih strojev, pretakanje goriva itd.).

Odvodnjavanje

Kamnolom je lociran v pobočju, tako da ni neposredne nevarnosti zalitja posamezne etaže ali osnovnega platoja. V dosedanjih preverbah kamnoloma ni bilo opaziti daljšega zadrževanja vode na osnovnem platoju. Tudi ni bilo opaziti kakršnihkoli znakov izpiranja ali erozije zaradi vode. Ob večjih nalivih ali ob dolgotrajnem deževju se kratkotrajno zadržujejo padavinske vode v plitvih zaglinjenih kotanjah in neravninah etaže, vendar le-te po kratkem času odtečejo, delno poniknejo delno pa izhlapijo. Padavinske vode ne predstavljajo ovire za delo v kamnolomu ali nevarnosti za sam kamnolom, onesnaževanje okolice in okolja, kot tudi ne nevarnosti za podtalnico. Padavinske vode na odprtem področju kamnoloma razpršeno poniknejo.

Na osnovnem platoju se izdelava vodotesna nadkrita ploščad z vodotesnim sistemom zbiranja odpadnih vod. Padavinske vode z nadstreškov se vodijo v zbiralnik deževnice, morebitni viški pa preko preliva v ponikovalnico.

Sprotna sanacija in rekultivacija

V času pridobivanja se izvaja sprotna sanacija in rekultivacija. Območje kamnoloma, ki sega izven območja nameravanega posega, se sanira v najkrajšem možnem času. Istočasno se ukine in sanira obstoječe dostopne poti s severnega območja kamnoloma. Tehnična sanacija se izvaja sproti, z zasipavanjem izkoriščenih delov z jalovino ter prekrivanjem s humusom v debelini 0,3 do 0,5 m (robovi končnih sanacijskih etaž – berm se izvedejo z večjimi kosi kamnine prekrite s travno rušo).

Tehnična in biološka sanacija

V okviru odkopavanja/sanacije kamnoloma po etažah, se oblikovanje končne brežine izvrši tako, da znaša končni naklon posamezne brežine 65° ali manj. Širina končne etažne ravnine znaša minimalno 5 m. Končni naklon brežine kamnoloma znaša maksimalno 50°, kar daje kamnolomu zadostno stabilnost.

Biološka sanacija sestoji iz priprave tal za ozelenitev in zasaditev avtohtonih grmovnic in dreves. Ker je prvotna kultura povečini gozd, se bo večji del površine pogozdilo. Pogozdile se bodo površine etažnih ravnin kakor tudi prostor osnovnega platoja. Predvidena je sanacija z zatratitvijo in zasaditvijo etažnih ravnin - polic. Police je potrebno izdatno prekriti z avtohtono kamnolomsko jalovino in humusom ter zasaditi z drevesnimi in grmovnimi vrstami.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Na podlagi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 13/85, 9/88, Uradni list RS, št. 64/95 in 23/96) se območje nameravanega posega nahaja v 2. coni varovanja pitne vode, po določilih Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, št. 53/16) pa na

območju občinskega vodovarstvenega območja Guče (II. varstveni režim), ca. 200 m zahodno od črpalish vodnega vira Črmošnjice, ki s pitno vodo oskrbuje občino Dolenjske toplice. Območje ni poplavno ali erozijsko ogroženo, se pa po podatkih Atlasa voda nahaja na plazljivem območju z majhno verjetnostjo pojavljanja plazov.

Lokacija nameravanega posega se nahaja na naslednjih območjih ohranjanja narave:

- območje Nature 2000: Kočevsko (POV, SI5000013) ter Kočevsko (POO, SI3000263);
- ekološko pomembno območje Kočevsko (ID 31100) ter Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000);
- območje pričakovanih geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot: Karbonati.

Na lokaciji nameravanega posega in v okolici ni varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom. Lokacija nameravanega posega na zahodu meji na vplivno območje Topli Vrh nad Črmošnjicami - Opuščena kočevarska vas (EID 1-19513) ter na SZ na arheološko najdišče Črmošnjice - Gradišče Topli vrh (EID 1-26878). Na razdalji 240 m se nahaja stavbna dediščina Topli vrh nad Črmošnjicami – Razvaline cerkve sv. Petra in Pavla (EID 1-02812). Približno 60 m vzhodno od območja kamnoloma je enota kulturne dediščine Nova Gora - Opuščena kočevarska vas (EID 1-08675).

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Direkcijo Republike Slovenije za vode;
- Ministrstvo za zdravje;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
- Zavod za gozdove Slovenije; in
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Iz mnenja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) št. 3407-2614/2025-3 z dne 8. 9. 2025 izhaja, da bo na območju nameravanega posega sicer v celoti odstranjeno gozdno rastje, ki bo po zaključku pridobivanja tudi sanirano z novimi zasaditvami, vendar krčitev gozda ne bo imela negativnih vplivov na sosednje gozdove. ZGS je predhodno k predlogu OPPN že podal smernice, pomembne za področje gozdarstva, ki so bile ustrezno upoštevane, zato je bil predlog s stališča gozdarstva in lovstva ustrezen. Prav tako je ZGS podal soglasje k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za »Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu TOPLI VRH 2 s sanacijo, v občini Semič« ter pozitivno mnenje, da izvedba OPPN z vidika gozdarstva in lovstva verjetno ne bo pomembno vplivala na okolje. Glede na vse navedeno in na dejstvo, da so v priloženi dokumentaciji ustrezno navedene vse zahteve s področja gozdarstva in lovstva, ZGS ugotavlja, da se pri nameravanem posegu s stališča njihove pristojnosti ne pričakujejo pomembni vplivi na okolje in za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN) v mnenju št. 3562-4901/2025-2 z dne 19. 9. 2025 ugotavlja, da so v rudarskem projektu korektno povzete vsebine ohranjanja narave v predhodno izdelanih dokumentih za OPPN s poudarkom na konkretnih varstvenih usmeritvah in omilitvenih ukrepih za varstvo območij Natura 2000. Vanj so vključeni tudi omilitveni ukrepi iz Okoljskega poročila. Ob upoštevanju podanih konkretnih varstvenih usmeritev in omilitvenih ukrepov, določenih v predhodnih postopkih za območje Natura 2000 Kočevsko, ki veljajo tudi za ekološko pomembno območje Kočevsko, ZRSVN ocenjuje, da izvedba nameravanega posega ne bo negativno vplivala na ugodno stanje in kvalitacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega

varstvenega območja. Ker je bilo območje kamnoloma že konkretno obdelano na nivoju plana (OPPN) in se na nivoju nameravanega posega območje oz. dejavnost ne spreminja, ZRSVN meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Podrobnejša vsebina mnenja je povzeta v nadaljevanju obrazložitve, v podpoglavju Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote, na straneh 11-13 te odločbe.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) je dne 22. 9. 2025 izdal mnenje št. 35105-0408/2023/4, v katerem ugotavlja, da območje kamnoloma neposredno ne posega v registrirano nepremično dediščino, se pa na razdalji skoraj 500 m dotika vplivnega območja območje registrirane dediščine Topli Vrh nad Črmošnjicami - Opuščena kočevarska vas (EID 1-19513), na razdalji skoraj 60 m pa arheološkega najdišča Črmošnjice - Gradišče Topli vrh (EID 1-26878). Glede na to, da rudarski projekt upošteva smernice varstva kulturne dediščine, ki so bila podana v postopku sprejemanja OPPN, pomembnejšega vpliva na kulturno dediščino ni za pričakovati, zato ZVKDS meni, da izvedba presoje vplivov na okolje s področja varstva nepremične kulturne dediščine ni potrebna.

K mnenju Ministrstva za zdravje št. 354-99/2025-2711-4 z dne 26. 9. 2025 je bilo priloženo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), št. 354-142/2025-2 (256) z dne 25. 9. 2025, s katerim Ministrstva za zdravje soglaša. NIJZ je na podlagi podatkov o značilnostih posega, lokaciji posega v okolje in vrst in značilnosti možnih učinkov ocenil, da za nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, pod pogojem, da se v okoljevarstveno soglasje oz. gradbeno dovoljenje prenesejo ukrepi za zaščito, ki so navedeni Analizi tveganja ter zaščitni ukrepi iz 10. poglavja rudarskega projekta (Vplivi na okolje in njihovo omejevanje). V kolikor to ni možno, je presojo vplivov na okolje treba izvesti. Ministrstvo v zvezi s pogojem po vključitvi ukrepov iz rudarskega projekta in analize tveganja, pojasnjuje, da le-teh ni vključilo v izrek odločbe, saj so ukrepi iz teh dokumentov za nosilca nameravanega posega zavezujoči.

V mnenju št. 35019-44/2025-2, ki ga je dne 3. 10. 2025 izdala Direkcija RS za vode (v nadaljevanju DRSV) je navedeno, da je bila za nameravani poseg izdelana Analiza tveganja s predlogi ukrepov za zaščito, ki jih je potrebno upoštevati. Glede na modelske izračune izvedene analize tudi pri scenariju najslabše možnosti podzemna voda vodnega vira ni ogrožena, zato se pri nameravanem posegu ne pričakuje pomembnih vplivov. Skladno z izvedeno analizo tveganja se mora izvajati aktivni monitoring (zvezne urne meritve gladin, temperature in prevodnosti podzemne vode), ki naj ga izvaja organizacija ali podjetje, ki mora zagotoviti ustrezno hidrogeološko in kemijsko interpretacijo. Monitoring naj se izvaja v sodelovanju z upravljavcem vodnega vira Črmošnjice. V kolikor so edini segment presoje vpliva na okolje podzemne vode, lahko DRSV v postopku izdaje mnenja oz. soglasja presodi vpliv posega na podzemne vode. Iz mnenja izhaja tudi, da je bilo dne 9. 11. 2023 na rudarski projekt že izdano vodno soglasje št. 35507-1033/2023-4.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov

Pri pridobivanju, sprotni sanaciji in rekultivaciji bo prihajalo do emisij onesnaževal v zrak zaradi delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in emisij prašnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta. Prašenje bo izrazitejše v sušnem in vetrovnem obdobju.

V OPPN so za preprečitev oz. zmanjšanje emisij v zrak določeni naslednji ukrepi, ki so vključeni tudi v rudarski projekt:

- Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvaja z omejitvijo hitrosti znotraj območja kamnoloma na 5 km/h in doslednim oroševanjem transportnih poti in naloženega materiala z vodnimi prhami.

- Suho drobljenje in sejanje je potrebno izvajati ob ugodnem vremenu. Vse ukrepe za preprečevanje prašenja je potrebno izvajati zlasti ob sušnih obdobjih in pojavih močnejših vetrov. Skladno z veljavnimi predpisi morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah, nameščene ustrezne lovilce prahu, separacijske in drobilne naprave pa morajo biti tovarniško opremljene s filtri za prah.
- Humus in jalovina ter tudi izkopani material, ki se začasno deponirajo znotraj območja nameravanega posega, morajo biti naloženi tako, da se prepreči prašenje, predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev).
- V primeru raznosa materiala s transportom, je dovozno cesto potrebno očistiti, da ne prihaja do prašenja; pred izvozom na javno cesto je vozilom potrebno očistiti kolesa.

Ministrstvo ocenjuje, da bo, ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov, vpliv z vidika emisij snovi v zrak in toplogrednih plinov manj pomemben.

Emisije snovi v vode

Odvajanje padavinskih voda se izvede na način, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok – padavinske vode prioriteto razpršeno ponikajo. Padavinske vode, ki padajo na odprti del kamnoloma, se infiltrirajo, pri čemer se bo pred napredovanjem oziroma odkrivanjem poraslih površin z ustreznim oblikovanjem terena morebitne vode usmerilo in razpršeno vodilo že pred vstopom na etažni del (izogniti se je potrebno točkovnemu usmerjanju). Za primer ekstremnih nalivov se nagib etaže usmeri proti zunanemu robu in se izvede prekinitev v varnostnem nasipu s ciljem razpršenega preusmerjanja vod z etaže proti osnovnemu platoju, kjer se vode gravitacijsko vodijo v najnižje dele in se infiltrirajo oziroma poniknejo. Odvodnjavanje nepropustne nadkrite ploščadi se izvede preko zaprtega sistema z vgrajenim lovilec olj v nepropusten zbiralnik; odvodnjavanje strešin v zbiralnik vode in morebitni višek v ponikovalnico (voda iz zbiralnika se uporablja za oroševanje transportnih poti). V času izkoriščanja kamnoloma in tudi po njem so v rudarskem projektu predvideni ukrepi, z namenom preprečitve nelegalnega odlaganja odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnaževali padavinsko vodo. Ukrepi tako obsega postavitev opozorilnih tabel, zapornic, ograj. Ker na območju nameravanega posega ni urejenega odvajanja v javno kanalizacijo, novi kanalizacijski vodi in priključki pa niso predvideni, je dovoljena le uporaba kemijskih stranišč. Industrijske odpadne vode ne bodo nastajale.

Direktnih posegov v površinske vode ne bo, se pa območje kamnoloma nahaja na vodovarstvenem območju, 2. varstveni režim. Za nameravani poseg je bila izdelana Analiza tveganja (št. H/GV-7/2020, marec 2020, izdelovalca HGEM d.o.o.), iz katere izhaja, da glede na modelske izračune tudi pri scenariju najslabše možnosti podzemna voda vodnega vira Črmošnjice ni ogrožena.

Potencialno nevarnost onesnaževanja okolja lahko predstavlja morebitno izlitje naftnih derivatov, ker bodo v kamnolomu obratovali delovni stroji, tovorna vozila, kompresorji itd. Za zmanjšanje tveganja onesnaženja vodnega vira Črmošnjice so bili v Analizi tveganja predvidene omejitve in zaščitni ukrepi. Prav tako je bil zaradi narave posega predlagan monitoring podzemne vode, ki se izvaja v sodelovanju z upravitelcem vodnega vira Črmošnjice. Prvih 5 let se monitoring izvaja 1x letno, nadalje glede na rezultate ovrednotenja 5-letnega obdobja. Monitoring se vzpostavi pred pričetkom izvajanja nameravanega posega, po podelitvi koncesije.

K rudarskemu projektu je bilo s strani DRSV izdano vodno soglasje št. 35507-1033/2023-4 z dne 9. 11. 2023 ter vodno soglasje št. 35507-1871/2025-2 z dne 13. 11. 2025. Ministrstvo je v okviru obravnavanega upravnega postopka prav tako prejelo mnenje DRSV št. 35019-44/2025-2 z dne 3. 10. 2025, iz katerega izhaja, da se glede na modelske izračune izvedene analize pri nameravanem posegu verjetno pomembnih vplivov na podzemne vode ter vodne vire ne pričakuje.

Glede na vse navedeno ministrstvo ocenjuje, da bo, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, ki so navedeni v OPPN, rudarskem projektu ter Analizi tveganja, vpliv z vidika emisij snovi v vode manj pomemben.

Odlaganje / izpusti snovi v tla

Pred pričetkom del se odstrani in znotraj območja kamnoloma ločeno začasno skladišči humus in jalovina. Oboje se bo uporabilo pri sanaciji in rekultivaciji kamnoloma. Humus in jalovina se bosta odlagala na način, da se prepreči erozija in zmanjša stabilnost zemljine. Za sprotno sanacijo brežin ter sanacijo in rekultivacijo se bodo uporabili zemeljski izkopi, ki nastanejo znotraj območja kamnoloma in drugi inertni materiali. Za sanacijo je prepovedano uporabljati odpadke.

Mehanizacija, ki se bo uporabljala za izkop in odvoz materiala, mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebe, ki rokuje z mehanizacijo, bo ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. Kamnolom je opremljen z adsorpcijskimi/nevtralizacijskimi materiali, ki se jih uporabi v primeru izlitja in tako onemogoči nadaljnje iztekanje nevarnih snovi v okolje. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je potrebno takoj pristopiti k sanaciji in obvestiti pristojne organe. Izdelan bo tudi načrt ravnanja v primeru izrednih dogodkov.

Dotakanje goriva, dolivanje in menjava olj v delovnih strojih se lahko izvaja le na mestu, kjer ni možnosti odtekanja potencialno onesnaženih padavinskih vod in je omogočeno zbiranje tekočin v nepropusten rezervoar (nadkrita nepropustna ploščad z vodotesnim/nepropustnim zbiralnikom). Servisiranje, vzdrževanje in zadrževanje mehanizacije (ko le-ta ni v uporabi) je dovoljeno izključno na nadkriti nepropustni ploščadi na osnovnem platoju.

Vsi odpadki tehnoloških procesov pridobivanja in predelave se zbirajo v posodah, namenjenim skladiščenju odpadkov. V kamnolomu se onemogoči odlaganje kakršnih koli odpadkov (opozorilne table, preprečen dostop do kamnoloma itd.). Po končanem pridobivanju se odstrani vse za potrebe pridobivanja postavljene začasne in pomožne objekte ter vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se sanira in krajinsko ustrezno uredi.

Zgoraj navedeni ukrepi izhajajo iz OPPN in so vključeni v rudarski projekt. Ministrstvo ocenjuje, da bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo tal, ki so navedeni v OPPN in rudarskem projektu, vpliv na tla manj pomemben.

Nastajanje odpadkov

Pri obratovanju nameravanega posega ne bodo nastajale večje količine odpadkov. Poleg komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (skupina odpadkov s številko 20) bodo nastajali še odpadki zaradi delovanja in vzdrževanja naprav (skupina odpadkov s številko 13, 15, 16 in 19), v manjših količinah pa tudi ostali odpadki. Odpadke se bo zbiralo ločeno, v namenskih zaprtih posodah na nadkriti nepropustni ploščadi na osnovnem platoju. Nastali odpadki se morajo predati pooblaščenim podjetjem za odvoz. Odlaganje odpadkov znotraj pridobivalnega prostora kot tudi njegovega širšega območja je prepovedano.

Pri začasnem skladiščenju odpadkov do odvoza morajo biti upoštevana določila Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25). Glede na navedeno in ob upoštevanju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki, določil OPPN in ukrepov navedenih v rudarskem projektu, bodo vplivi manj pomembni.

Varstvo pred hrupom

V času pridobivanja materiala bo izvor hrupa predstavljalo vrtanje in razstreljevanje, delovanje strojev in manipulacija z materialom. Iz rudarskega projekta izhaja, da se bodo dela izvajala le v dnevnem času med 6. in 16. uro, v času svetlega dela dneva. Znotraj kamnoloma je načrtovana omejitev hitrosti na 5 km/h. Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani.

Med območjem nameravanega posega in najbližjimi obstoječimi objekti so gozdne površine, ki predstavljajo naravno protihrupno bariero. Vir hrupa se bo premikal po območju izkoriščanja in bo oddaljen več kot 200 m od najbližjih obstoječih objektov (vodohran in razvaline cerkve sv. Petra in Pavla), od najbližjih objektov z varovanimi prostori v naselju Črmošnjice pa je oddaljen vsaj 870 m.

Glede na navedeno, zlasti upoštevajoč lokacijo kamnoloma oz. ugodno reliefno umeščenost (izven območij poselitve, okolica kamnoloma je porasla z gozdom, ki predstavlja naravno bariero

oz. zaščito proti vsem stranem, kjer se pojavljajo objekti) ministrstvo vpliv nameravanega posega na okolje z vidika hrupa ocenjuje kot manj pomemben.

Vibracije in eksplozije

Na obravnavani lokaciji se bo pridobivala mineralna surovina tudi z uporabo miniranja oziroma z razstreljevanjem kamnine, kar posledično (poleg hrupa) povzroča vibracije oziroma tresljaje. Razstreljevanje se bo v kamnolomu izvajalo približno 1 krat na mesec oziroma približno 12 krat na leto, izključno v dnevnem času. Miniranje bo izvajalo za to usposobljeno podjetje. Razstrelivo se ne bo shranjevalo v kamnolomu, ker bo zunanji izvajalec vse potrebno pripeljal s seboj in po zaključenem razstreljevanju odstranil tudi morebiten višek razstreliva, ostanke, odpadke. Za razstreljevanje so dovoljena v vodi netopna razstreliva, ki niso škodljiva za podzemno vodo. Razstreljevanje mora biti načrtovano tako, da je zagotovljena varnost najbližjih objektov. Poleg tega je potrebno spoštovati navodila proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev.

Pri razstreljevanju se mora upoštevati določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03 in 61/10 – ZRud-1) ter ostale predpise, ki se nanašajo na ravnanje z eksplozivi. OPPN določa, da je za zagotavljanje potresne varnosti treba pri razstreljevanju upoštevati določbe tujih standardov (standard DIN 4150, avstrijske norme ÖNORM S 9020, švicarske norme SN 640 312a).

Iz vpogleda v Prostorski informacijski sistem občine Semič je razvidno, da v neposredni okolici kamnoloma ni stanovanjskih objektov. Najbližja stavba se nahaja na razdalji 150 m JZ od meje pridobivalnega prostora.

Ob predpostavki, da bodo upoštevani področna zakonodaja, ukrepi za izvajanje vrtnja in miniranja, ki so predvideni z rudarskim projektom za pridobitev koncesije, (tuji) standardi za izvajanje miniranja v kamnolomu, ministrstvo vpliv vibracij in eksplozij v času obratovanja ocenjuje kot sprejemljiv.

Vidna izpostavljenost in fizična sprememba

Kamnolom je v prostoru prisoten že dalj časa, nameravani poseg pa predstavlja njegovo širitev. Nameravani poseg bo imel vpliv na krajino zaradi sledeči dejavnikov: spremenila se bo dejanska raba prostora, z odstranitvijo površinskega pokrova in gozda se bodo spremenile vidne značilnosti prostora, zaradi izkoriščanja tehničnega kamna bo prišlo do spremembe reliefa in posledično do spremembe vidnih značilnosti prostora. Vpliv na vidno izpostavljenost v okolju bo prisoten predvsem v času odpiranja in obratovanja kamnoloma. Obravnavano območje je vizualno neizpostavljeno. Vizualno zaščito območja v času pridobivanja predstavljajo obstoječe gozdne površine. Z OPPN in rudarskim projektom je predvideno, da je treba obseg in višino kamnoloma omejiti na način, da ne bo viden iz širše okolice, zaradi ohranjanja podobe značilne kulturne krajine nad območjem opuščene kočevske vasi v širšem prostoru. Pridobivalni prostor mora biti najmanj 15 m odmaknjen od meje območja na severni, zahodni in južni strani. Končna ureditev kamnoloma po sanaciji in rekultivaciji se z ureditvijo reliefa in načrtovanimi zasaditvami, ki se oblikujejo kot naravne združbe, smiselno vključi v krajinsko sliko širšega območja. Robovi in strmine ne smejo biti ostri, da se onemogoči erozija. Končno oblikovanje se izvede z izravnavo površin, zaobljenjem robov, omiljenjem štrlečih predelov in zasipanjem depresij. Za čim boljše vključevanje peskokopa v okolje je potrebno težiti k amorfnim naravnim oblikam skrajnih kontur. Na zahodni in jugozahodni meji pridobivalnega prostora se ohranja obstoječi pas dreves, ki predstavlja vizualno zaščito območja in v nobenem primeru ne sme biti ožji od 5 m. Po ponovni vzpostavitvi vegetacijskega sloja se bo vpliv kamnoloma na vidne značilnosti prostora zmanjšal. Kljub temu bo vpliv na reliefne oziroma geomorfološke značilnosti trajen. Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo tovrstne vplive nameravanega posega ocenjuje kot sprejemljive.

Sprememba vegetacije in raba tal

Na vzhodnem delu območja nameravanega posega je vegetacija že odstranjena zaradi predhodne dejavnosti. Z nameravanim posegom bo prišlo do spremembe vegetacije in dejanske rabe tal še na zahodni strani predvidenega pridobivalnega prostora. Pri nadaljevanju pridobivanja se bo izvajal posek drevja, in sicer postopoma (fazno) ter skladno z dinamiko izkoriščanja. Takoj po posamezni fazi se vse površine sanirajo tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje. Dinamika del pri pridobivanju, sanaciji in rekultivaciji mora biti usklajena tako, da je obdobje med odstranitvijo do sanacije nazaj v gozd čim krajše in ne daljše od treh let. Gozdno drevje se lahko odstrani največ osem mesecev pred začetkom pridobivanja. Po končanem pridobivanju morajo biti tla pripravljena za sanacijo v šestih mesecih, pogozditev površin pa mora biti izvedena prvo sezono po pripravi tal. Posegi v gozdne površine in odstranjevanje zarasti izven območja pridobivalnega prostora so prepovedani, prav tako je izven meje pridobivalnega prostora prepovedano odlaganje humusa ali drugega materiala ter zasipavanje po gozdnih površinah. Po končanem izkoriščanju se vse površine povrnejo nazaj v gozdne površine, prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (utrjevanje brežin, ponovna pogozditev z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami). Ob upoštevanju ukrepov iz OPPN in rudarskega projekta ministrstvo vpliv nameravanega posega na spremembe vegetacije in rabe tal ne ocenjuje kot pomembne.

Sevanje svetlobe v okolico

Posebna razsvetljava kamnoloma ni predvidena. Delo se bo izvajalo le v dnevnem času, v obdobju od 6. do 16. ure (prilagojeno na letni čas – naravna svetloba). Novih virov razsvetljave ni predvidenih, zato vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Na območju nameravanega posega ni obstoječih virov elektromagnetnega sevanja, niti niso predvideni z nameravanim posegom. Vplivov ne bo.

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovitve v predhodnem postopku ter oddaljenosti od območij poselitve nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, vibracij, itd.).

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg ni poseg, ki bi predstavljal tovrstno tveganje za okolje, se pa obravnavano območje nahaja na vodovarstvenem območju. Kot je bilo predhodno že navedeno, iz Analize tveganja izhaja, da glede na modelske izračune tudi pri scenariju najslabše možnosti podzemna voda vodnega vira Črmošnjice ni ogrožena. Zaradi uporabe delovnih strojev in motornih vozil ter prisotnosti nevarnih snovi na območju kamnoloma sicer obstaja tveganje za onesnaženje tal in podzemnih vod, vendar je po mnenju ministrstva verjetnost za nastanek nesreče, ob upoštevanju veljavnih predpisov, zaščitnih ukrepov, določenih v OPPN in Analizi tveganja ter ustrezni organizaciji kamnoloma zanemarljiva.

Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Obravnavano območje sega na naslednja varovana območja: posebno območje varstva: (POV) Kočevsko (SI5000013), Posebno ohranitveno območje (POO): Kočevsko (SI3000263), ekološko pomembno območje Kočevsko (ID 31100) ter osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000). Prav tako se nahaja na območju pričakovanih geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot – karbonati.

ZRSVN je na rudarski projekt dne 25. 8. 2023 izdal pozitivno mnenje št. 3562-4041/2023-2, saj so bile vsebine ohranjanja narave v rudarskem projektu v celoti upoštewane. Ministrstvo je v okviru obravnavanega upravnega postopka dne 19. 9. 2025 prejelo mnenje št. 3562-4901/2025-2. V njem ZRSVN navaja, da se kamnolom nahaja v robnem delu prostranega gozdnatega

območja Kočevskega roga. Glede na poznavanje terena je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju in v ožjem vplivnem območju ni evidentiranih struktur (gnezdišč, brlogov,...), prisotnih kvalifikacijskih vrst, niti te ne predstavljajo njihovih ključnih delov habitatov. Dejavnost kamnoloma glede na predhodno predvideno krčitev gozda ob ustrezni končni sanaciji, ne bo negativno vplivala na ugodno stanje obravnavanega splošno razširjenega gozdnega habitatnega tipa, niti na stanje navedenih kvalifikacijskih vrst (vezanih na gozdni prostor).

ZRSVN v mnenju ugotavlja, da so upoštevane naslednje ključne konkretne varstvene usmeritve za varstvo območja Natura 2000, ki so bile podane v predhodnih postopkih:

- Meja OPPN naj ne bo tudi meja pridobivalnega prostora kamnoloma. Ta naj bo od meje OPPN oddaljena vsaj 15 m;
- Dostop na območje naj se zagotavlja po obstoječi gozdni dostopni cesti;
- Pri sečnji je potrebno oblikovati oz. na novo vzpostaviti strukturno in vrstno pestre gozdne robove;
- Območje kamnoloma oz. eksploatacije naj se fizično omeji z ograjo - mrežo, da bodo preprečeni prehodi in poškodovanja velikih zveri na območju kamnoloma;
- V izogib morebitnim konfliktom z velikimi zvermi (predvsem z rjavim medvedom) naj se v času gradbenih del/eksploatacije na območju namestijo taki smetnjaki (tudi zračno tesni), da bo preprečen živalim dostop do smeti;
- Dela naj se izvajajo podnevi, da ne bo potrebno osvetljevanje območja kamnoloma;
- Kamnolom naj se v času eksploatacije predvsem v sušnih mesecih vlaži oz. namaka, da bo preprečeno prekomerno prašenje in odmiranje okoliškega drevja ter gozda in mlade vegetacije na saniranih delih kamnoloma. V ta namen naj se na različnih etažah vzpostavi/oblikuje bazene (zbiralnike vode), v katere se spelje/lovi meteorno vodo, ki bo služila za vlaženje;
- Pri odkopavanju etaž naj izvajalec pušča vmesna območja v smislu melišč, ki bodo razgibala teren in omogočila živalskim vrstam lažje prehode, saj območje predstavlja komunikacijsko pot velikih zveri (rjavega medveda);
- Glede na naravno ohranjeno krajino v okolici kamnoloma, naj se pri sanaciji upošteva naravne strmine, nagib pobočja ter povezanost značilnih reliefnih oblik. Teras naj bodo prilagojene plastnicam in naj ne bodo linearno odsekane;
- Brežine kamnoloma in melišča naj se zatravi in zasadi s plezalkami, rob teras pa z drevesno in grmovno zarastjo. Pri zasajanju etaž naj se uporabi lokalno značilne drevesne in grmovne vrste, na strmih etažnih brežinah so zaželeni avtohtoni hitro rastoče plezalke (npr.: srobot, bršljan, robida,...). Zasajanje naj se izvaja na predhodno dovolj debelo nasuto in utrjeno humusno podlago.
- Sanacija naj teži k čim večji renaturaciji in ne k oblikovanju umetnega nasada;
- Za lažjo in uspešnejšo sanacijo območja (dolomitna tla), naj naklon brežin ne presega 60 stopinj;
- Območje kamnoloma naj po končanih delih zaradi kraškega terena ne služi odlaganju odpadkov (npr. komunalna deponija);
- Na zahodnem delu pridobivalnega prostora se po krčitvi gozda vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem vzpostavitve gozdnega roba;
- Jalovina in drugi izkopni material na območju širitve/sanacije kamnoloma se deponira na zato urejenem odlagališču;
- Hrupnejša dela v postopku sanacije, ki bi skupaj trajali več dni (v to se ne štejejo planirani izkopi), naj se ne vršijo v času glavne gnezditvene sezone ptic mladičev med marcem in avgustom. V tem obdobju se prav tako ne opravlja del v gozdu (posek in spravilo lesa);
- Po končnem zaprtju kamnoloma naj se v steni kamnoloma uredi del stene na način, da bi lahko služila kot gnezdišče za nekatere ujede in sove (najbolj primerno je, da se vkleše kakšna polička ali uredi razpoka);
- Posekan les naj se čimprej pospravi in s tem prepreči, da bi prišlo do odlaganja jajčec, ki bi bila kasneje uničena;

- Kolesnice in podobne kotanje, ki bodo nastajale ob uporabi strojev (tako ob izkoriščanju kamnine kot ob sanaciji) ter bi lahko dlje časa zadrževale vodo, je potrebno sproti zasipavati, saj bi lahko v nasprotnem primeru privabile osebkke hribskih urhov, kar bi ob nadaljnjih etapah pomenilo uničenje teh osebkov ter vplivalo na lokalno subpopulacijo. Pozornost izvedbe ukrepa je potrebno nameniti predvsem v času parjenja vrste, ki poteka od sredine aprila do začetka avgusta;
- Na celotnem območju sanacije kamnoloma se zasaja avtohtoni rastlinski material;
- Delavci so poučeni o možnostih kontaminacij s tujerodnimi rastlinskimi vrstami (npr. na območje kamnoloma lahko zaidejo preko kamionskega transporta mineralnih surovin).

ZRSVN je v mnenju podal oceno, da nameravani poseg ne bo negativno vplival na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja, v kolikor se izvedejo vsi predvideni omilitveni ukrepi.

Glede na vse zgoraj navedeno, upoštevajoč pozitivna mnenja ZRSVN ter ob doslednem upoštevanju ukrepov navedenih v rudarskem projektu in OPPN, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika varstva narave ocenjuje kot sprejemljiv.

Vpliv na kulturno dediščino

Nameravani poseg ne posega na območja enot kulturne dediščine, se pa v njegovi bližini nahajajo naslednje registrirane enote: Topli Vrh nad Črmošnjicami - Opuščena kočevarska vas (EID 1-19513), Črmošnjice - Gradišče Topli vrh (EID 1-26878), Topli vrh nad Črmošnjicami – Razvaline cerkve sv. Petra in Pavla (EID 1-02812) ter Nova Gora - Opuščena kočevarska vas (EID 1-08675). Iz OPPN izhaja, da je dejavnost kamnoloma z vidika varstva kulturne dediščine moteča. Ker je na severni strani obstoječi kamnolom že presegel območje OPPN, je v tistem delu potrebna takojšnja sanacija. Na zahodni strani je načrtovani pridobivalni prostor odmaknjen od meja varovanih območij (območja dediščine in vplivnega območja), kar omogoča ohranitev pasu gozdne vegetacije med območji dediščine in kamnolomom. Z ohranitvijo zadostnega pasu vegetacije se zmanjša negativni vpliv na kulturno dediščino in prepreči vizualno degradacijo območja kulturne dediščine.

K vlogi je bilo priloženo mnenje ZVKDS št. 3615-0408/2023/2, ki je bilo dne 22. 8. 2023 izdano k rudarskemu projektu, iz katerega izhaja, da je rudarski projekt skladen z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS. Tako izhaja tudi iz mnenja ZVKDS št. 35105-0408/2023/4 z dne 22. 9. 2025, ki ga je ministrstvo je pridobilo v predmetnem predhodnem postopku.

Ob upoštevanju določil iz OPPN ter upoštevajoč mnenje ZVKDS ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo povzročal takih aktivnosti, ki bi lahko imele negativni vpliv z vidika varstva kulturne dediščine.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, in ukrepov, navedenih v rudarskem projektu in Analizi tveganja, zato zanj v obravnavanem upravnem postopku ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to

zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Klementina Zalokar
višja svetovalka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični (za: GMP PESKOKOP ALEN MUJAKIĆ s.p., Metliška cesta 7, 8333 Semič) – osebno elektronsko (petra.janezic@geostern.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič – po elektronski pošti (obcina@semic.si);
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (OENovomesto@zgs.si);
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (info.nm@zrsvn.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (tajnistvo.nm@zvkd.si);
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (info@nijz.si);
- Direkcija RS za vode, Sektorja območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (gp.drsv-nm@gov.si).