



Številka: 35431-53/2025-2570-35

Datum: 19. 9. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov, nosilca nameravanega posega OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o., Vrbina 18, 8270 Krško, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Svetovanje in druge storitve, Simona Jamšek s.p., Čečovje 40A, 2390 Ravne na Koroškem, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov, na zemljišču v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 314/1, nosilca nameravanega posega OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o., Vrbina 18, 8270 Krško, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 1. Splošno:
 - 1.1. Pogoji za čas obratovanja:
 - Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov lahko obratuje največ 350 dni na leto, 13,75 h na dan v dveh izmenah (6,75 h na izmeno).
 2. Pogoji za varstvo tal oz. voda:
 - Zagotovljeno mora biti odvajanje požarne odpadne vode v bazen za zadrževanje požarnih vod brez iztoka v okolje ali zadrževanje požarne odpadne vode znotraj objekta, kjer se zapre odprtine z zapornicami.
 - Tla v objektu morajo biti utrjene, vodoodporne brez iztoka v okolje.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 12. 3. 2025 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o., Vrbina 18, 8270 Krško, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Svetovanje in druge storitve, Simona Jamšek s.p., Čečovje 40A, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov, na zemljišču v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 314/1, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Dopis z dne 12. 3. 2025, OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o.,
- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za poseg: Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov, z dne 10. 3. 2025,
- Grafični prikaz: Lokacija nameravanega posega
- Opredelitev pomembnih vplivov na okolje z marca 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov, v industrijski coni IOC Zapolje III, Logatec, št. EKO-25-130 z dne 11. 3. 2025, SiEKO d.o.o.,
- Grafični prikaz: Hrup do mejnih vrednosti, marec 2025, SiEKO d.o.o.
- Hidrogeološko poročilo o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla, št. 5217-245/2022-01, december 2022, Geologija d.o.o., Indija, za investitorja Salomon d.o.o. (v nadaljevanju: Hidrogeološko poročilo),
- Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih vod za Zbirni center Logatec, Salomon d.o.o., št. 198/2023, april 2023, Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo,
- Grafični prikaz: Shema tehnološke enote A1 ter skladišč, februar 2025,
- Potrdilo o plačni upravni taksi t dne 7. 3. 2025,
- Pooblastilo za zastopanje z dne 4. 3. 2025,
- Pogodba o poslovnem sodelovanju z dne 4. 1. 2021 in Anek št. 4 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju z dne 7. 3. 2025,
- Tehnično poročilo za gradnjo nameravanega posega.

Vloga je bila nato dne 17. 3. 2025, 24. 3. 2025, 8. 4. 2025, 28. 5. 2025, 11. 6. 2025, 13. 6. 2025, 15. 7. 2025, 27. 8. 2025 in 8. 9. 2025 dopolnjena z naslednjo dokumentacijo:

- Ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Obdelava nenevarnih odpadkov na lokaciji Logatec, OE-EKO d.o.o., z dne 21. 3. 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, Objekt za predelavo nenevarnih odpadkov, v industrijski coni IOC Zapolje III, Logatec (s popravki), št. EKO-25-130 z dne 11. 3. 2025, SiEKO d.o.o. (v nadaljevanju: Ocene obremenjenosti okolja s hrupom),
- Ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Obdelava nenevarnih odpadkov na lokaciji Logatec, OE-EKO d.o.o., z dne 8. 4. 2025/R1,
- Dopis z dne 27. 5. 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Dopis z dne 9. 6. 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Dopis z dne 11. 6. 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Obdelava nenevarnih odpadkov na lokaciji Logatec, OE-EKO d.o.o., z dne 5. 6. 2025/R2 (v nadaljevanju: Ocena),
- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za poseg: Naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov, z dne 10. 3. 2025,
- Grafični prikaz: Shema tehnološke enote A1 ter skladišč, maj 2025,
- Račun št. R2025004290 z dne 26. 3. 2025, Nomago Travel,
- Dopis s prošnjo za podaljšanje roka z dne 27. 8. 2025, Simona Jamšek s.p.,
- Dopis z dne 8. 9. 2025, Simona Jamšek s.p..

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje

obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.4 Priloge 1 citirane uredbe je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega izgradnja naprave za obdelavo (sortiranje) odpadne embalaže, ločeno zbranih frakcij in nenevarnih odpadkov iz industrije po postopkih R12 in R13. Obdelava kosovnih odpadkov (20 03 07) bo potekala z namenom izločevanja uporabnih materialov, ki bodo na voljo za nadaljnjo uporabo. Predvidena zmogljivost naprave za obdelavo odpadkov je 19.250 ton na leto oziroma 55 ton na dan. Nameravani poseg se bo izvajal v novem objektu, za katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje, in ima bruto tlorisno površino 4.024 m² z največjo višino 18 m (pritlični), objekt ne bo podkleten. Objekt bo sestavljen iz dveh delov, montažni del dimenzij 57,00 m x 48,00 m s fasado (v tem delu se bo izvajala dejavnost obdelava nenevarnih odpadkov) in zidani del dimenzij 46,00 m x 28,00 m (zbirni center Logatec). Montažni del ima štiri vhode/izhode, zidani del ima svoj vhod. Na vzhodnem delu zemljišča ob dovozu je predvidena tudi postavitve kontejnerske zložbe za potrebe pisarn, sanitarij, jedilnice ter garderobnih prostorov za zaposlene in sicer v dimenziji 20,00 m x 6,06 m v dveh etažah (P+1) z nadstreškom po celotni dolžini zložbe v dimenziji 20,00 m x 1,20 m. Skupna bruto tlorisna površina objektov nameravanega posega znaša 4.314,4 m².

Tehnološki proces obdelave nenevarnih odpadkov bo potekal predvidoma 350 dni na leto, v dveh izmenah (6,75 h/izmeno), do max. 13,75 h na dan (13,75 h/dan x 4 t/h (zmogljivost tehnoloških enot z najnižjo zmogljivostjo, ki definira zmogljivost naprave) = 55 t/dan). Maksimalna skladiščena količina odpadkov pred obdelavo je ca. 635 ton in po obdelavi ca. 320 ton, skupaj 955 ton.

Glede na to, da zmogljivost predelave nenevarnih odpadkov presega prag 30 t/dan, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-53/2025-2570-5 z dne 10. 4. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 10. 4. 2025 do 12. 5. 2025.

V tem času je bila na ministrstvo dne 12. 5. 2025 posredovana pripomba s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, z dopisom št. 051-0002/2025-1 z dne 12. 5. 2025 glede zagotavljanja požarne varnosti in odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod.

Dne 10. 5. 2025 je ministrstvo prejelo zahtevo za vstop v postopek kot stranska udeleženca, in sicer s strani ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: AAG), ter Združenja ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu (v nadaljevanju: ROVO), katerima je ministrstvo s sklepom št. 35431-53/2025-2570-14 z dne 5. 6. 2025 (ROVO) in št. 35431-53/2025-2570-15 z dne 5. 6. 2025 (AAG) priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je s pozivoma št. 35431-53/2025-2570-11 z dne 13. 5. 2025 in št. 35431-53/2025-2570-12 z dne 15. 5. 2025 nosilca nameravanega posega pozval k opredelitvi do pripomb javnosti.

Ministrstvo je z vabilom na ustno obravnavo št. 35431-53/2025-2570-24 z dne 14. 7. 2025, za dne 12. 8. 2025 razpisalo ustno obravnavo, kateri narok je na podlagi sklepa št. 35431-53/2025-2570-26 z dne 18. 7. 2025 preložilo na 21. 8. 2025, in sicer zaradi zagotovitve možnosti stranki in stranskemu udeležencu, da se lahko izjasnita o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje. Stranski udeleženec ROVO se je pravočasno in utemeljeno opravičil do neudeležbe ustne obravnave in dne 21. 8. 2025 priložil Dopisa z dne 21. 8. 2025 (opravičilo in pripombe), ki sta priloga zapisnika o ustni obravnavi št. 35431-53/2025-2570-27 z dne 21. 8. 2025. Stanski udeleženec AAG se ustne obravnave ni udeležil, za neudeležbo pa ministrstvu ni posredoval nobenega obvestila in opravičila, zato je ustna obravnavna potekala brez udeležbe stranskih udeležencev.

Nosilec nameravanega posega se je do pripomb javnosti, prejetih tekom javne razgrnitve, in predlogov stranskih udeležencev z dopisom z dne 27. 5. 2025 in dopisom z dne 8. 9. 2025 opredelil. Ministrstvo glede na pripombe javnosti, stranskih udeležencev in pojasnil nosilca nameravanega posega ugotavlja naslednje:

1. Ravnanje z onesnaženo požarno vodo in požarna varnost:

Ministrstvo, na podlagi predloženega geološko geomehanskega elaborata s strani nosilca nameravanega posega ugotavlja, da se območje naprave nahaja na trdnih karbonatnih kamninah (apnenec, dolomit), ki zagotavljajo stabilno geološko podlago. Podzemna voda se na tem območju nahaja na večji globini, na sami lokaciji pa ni evidentiranih aktivnih virov pitne vode ali zajetij, ki bi lahko bili ogroženi. Z nameravanim posegom ni predvideno skladiščenje odpadkov na zunanjih površinah. Vsi odpadki bodo skladiščeni, manipulirani in obdelovani izključno znotraj armiranobetonskega objekta, ki je zaprt, vodotesen in podvržen stalnemu nadzoru. Na ta način se preprečuje možnost neposrednega izcejanja ali nenadzorovanega stika odpadkov s padavinskimi vodami. Padavinske odpadne vode z zunanjih manipulativnih površin bodo vodotesno urejene in speljane preko lovilnikov olj v sistem kontroliranega ponikanja.

V primeru izrednega dogodka (npr. požar ali razlitje) bo možno z zapornimi loputami takoj zapreti odtok s celotnega dvorišča, tako da kontaminirana voda ne bo odtekla v ponikovalnico. Onesnažena požarna voda se bo zadrževala:

- v ločenem bazenu za zadrževanje požarnih vod, ali
- znotraj objekta, kjer se bodo odprtine zaprle z zapornicami in se bo onesnažena požarna voda varno zadrževala v vodotesni armiranobetonski konstrukciji.

Zajeto onesnaženo požarno vodo bo prevzel in odpeljal pooblaščen izvajalec.

Dvorišče objekta je načrtovano nižja od kote ceste, kar pomeni, da tudi v primeru večjih količin onesnažene požarne vode ni možno iztekanje na javno prometno infrastrukturo.

Kot navaja nosilec nameravanega posega, je v fazi izdelave celovita požarna študija, ki bo skladno z veljavno zakonodajo obravnavala vidike požarne varnosti za predmetni objekt, vključno z:

- oceno požarne ogroženosti glede na tip objekta in vrsto obdelovanih odpadkov,
- ustreznimi tehničnimi rešitvami za zgodnje odkrivanje in učinkovito omejevanje požara,
- zagotavljanjem dostopnosti za intervencijska vozila,
- načrtovanimi protipožarnimi ločitvami in materiali, ter
- dodatnim virom vode za gašenje (npr. požarni bazen), poleg priključka na javno hidrantno omrežje.

Na podlagi meritev obstoječega hidrantnega omrežja se bo natančno opredelilo:

- razpoložljive pretoke in tlak v omrežju, ter
- količino vode, ki jo je možno zagotoviti iz obstoječega sistema.

Nosilec nameravanega posega bo po potrebi vključil tudi Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec kot pomembnega deležnika pri presoji požarne varnosti.

Z zagotavljanjem zgoraj navedenih ukrepov, nosilec nameravanega posega ocenjuje, da je tveganje za vpliv na podzemno vodo in vodni režim Ljubljane minimalen oz. ničeln.

2. Zahteva po izgradnji kontrolnega čistilnega jaška ali male čistilne naprave:
Postopek obdelave temelji izključno na suhih tehnoloških procesih mehanskega ločevanja in sortiranja nenevarnih odpadkov. V postopku se ne uporabljajo mokri tehnološki ali kemični postopki, zaradi česar v napravi ne nastajajo industrijske odpadne vode. Območje skladiščenja in manipulacije z odpadki bo v celoti urejeno znotraj zaprtega objekta, z vodoneprepustnimi površinami, kar preprečuje vsakršno nenadzorovano odvajanje v tla ali podzemno vodo. Prav tako ni predvideno skladiščenje odpadkov na prostem.
3. Grafični prikazi hidrantnega omrežja, evakuacijskih poti ali požarnih načrtov:
Tovrstna dokumentacija se izdela v kasnejših fazah projektiranja, tj. v okviru DGD in zlasti PZI dokumentacije, zato nosilec nameravanega posega z grafičnimi prikazi hidrantnega omrežja, evakuacijskih poti ali požarnih načrtov ne razpolaga in tudi niso obvezna sestavina vloge za izvedbo predhodnega postopka. Lokacije hidrantov, glavnih zapornih ventilov, evakuacijskih poti ter potrebne količine požarne vode bodo podani v Požarni študiji, ki je v izdelavi.
4. Plinovod:
Po robu zemljišča v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 314/1 poteka plinovod, prav tako da ima sosednji objekt plinski priključek. Kot navaja nosilec nameravanega posega, v zvezi s tem že potekajo dogovori z upravljavcem plinovoda – družbo Adriaplin, s katero nosilec nameravanega posega usklajuje prestavitev plinovoda na čisti rob omenjenega zemljišča, kjer bo varen in ustrezno zaščiten. Adriaplin bo nosilcu nameravanega posega podal tudi pogoje za projektiranje ter svoje uradno mnenje na predvidene projektne rešitve, ki bodo v celoti usklajene z njihovimi zahtevami. Zemljišče je od najbližjega gozdnega roba odmaknjeno in dodatno ločeno s cesto in železnico, ki predstavljata varovalno bariero.
5. Lokacija skladišč odpadkov pred in po obdelavi in samovžig:
Vsi odpadki se bodo skladiščili izključno znotraj objekta, v za to predvidenih zaprtih prostorih. Skladiščenja odpadkov na prostem ne bo.
6. Emisije snovi v zrak:
Celotna obdelava bo potekala v zaprtem objektu s sodobnimi sistemi za filtracijo in prezračevanje. Filtracijski sistem bo vključeval mehanske in adsorpcijske filtre, ki bodo učinkovito zadrževali trdne delce in potencialne vonjave. Neposrednih izpustov iz objekta ne bo zato ne bo prihaja do emisij snovi v zrak. Skladiščenja in manipulacije odpadkov na prostem ne bo.
7. Emisije hrupa:
Uporabljena oprema bo sodobna, z nizko stopnjo emisij hrupa. V primeru odstopanj se bodo izvedli dodatni ukrepi (zvočna izolacija, prilagoditev delovnega časa...).
8. Ekološko pomembno območje - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000):
Obravnavano območje se nahaja znotraj obstoječe industrijske cone Zapolje III (v nadaljevanju: IOC Zapolje III), ki je v večji meri že pozidana in infrastrukturno urejena. V IOC Zapolje III obratuje več naprav za predelavo odpadkov. Dejanska raba zemljišča se z nameranim posegom ne spreminja. Območje IOC Zapolje III je od dejanskega naravnega habitata velikih zveri fizično ločeno z obstoječo železniško progo, ki tvori pregrado in preprečuje njihovo redno prisotnost ali gibanje na tem območju. Zaradi obstoječega stanja, nameravani poseg ne predstavlja neposrednega ali posrednega vpliva na vrste ali habitate zaradi katerih je območje opredeljeno kot ekološko pomembno območje.

Ministrstvo je dne 14. 9. 2025 s strani stranskega udeleženca ROVO prejelo odgovor na opredelitve nosilca nameravanega posega zoper pripombe stranskega udeleženca, in sicer da nima več pripomb na vsebino odgovorov ter priloženo dokumentacijo k vlogi.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Lokacija nameravanega posega

Lokacija nameravanega posega se nahaja v Občini Logatec v gospodarski coni IOC Zapolje III. Območje nameravanega posega ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21, 11/23, 4/24). Lokacija nameravanega posega je odmaknjena od najbližjih stavb z varovanimi prostori ca. 600 m in več. Najbližji stavbi z varovanimi prostori se nahajata na SV (z naslovom Za železnico 1) z oddaljenostjo 750 m in na JZ (z naslovom Za železnico 3) z oddaljenostjo 600 m. Najbližje poseljeno območje se nahaja južno od nameravanega posega v oddaljenosti 1.400 m (EUP DL-41 z namensko rabo stanovanjske površine). Nameravani poseg je oddaljen ca. 230 južno od glavne ceste Logatec - Vrhnika in se nahaja v bližini železniške proge.

Območje nameravanega posega predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, kar pomeni, da na njem trenutno ni zgrajenih nobenih objektov. Teren parcele je večinoma raven.

Opis nameravanega posega

Obratovanje:

Obdelava odpadkov bo potekala po postopkih predelave:

- R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11,
- R13 – Skladiščenje odpadkov do kateregakoli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov),
- ponovna uporaba.

Pri obdelavi nenevarnih odpadkov bo uporabljena tehnologija izločanja vseh odpadkov, ki so primerni za recikliranje (po postopkih R3, R4 ter R5). To so predvsem različne vrste plastike (PET, HDPE, LDPE, PE, PS, PP in druge), papir (karton, papir za deinking proces), kovine (Fe, Al in druge) in steklo. Obdelava nenevarnih odpadkov (odpadne embalaže, ločeno zbranih frakcij in odpadkov iz industrije) bo potekala na povezanih tehnoloških enotah, kjer se izločujejo posamezne frakcije odpadkov. Ponovna uporaba bo zajemala ročno izločanje in sortiranje, katere bo možno ponovno uporabiti (kosi pohištva, drobna kuhinjska oprema, okrasni predmeti, športni rekviziti, torbe, igrače).

Nameravani poseg bo z upoštevanjem transporta odvoza in dovoza odpadkov s tovornimi vozili obratoval v dnevnem, večernem času in nočnem, 24 ur na dan, 7 dni v tednu (20 ur za odvoz in dovoz odpadkov s tovornimi vozili in 4 ure vzdrževanja in čiščenja opreme). Sama obdelava odpadkov se bo izvajala 13,75 ur na dan.

Tehnološke enote, ki bodo sestavljale napravo:

- mobilni dozator z mlinom za odpiranje vreč (N1.1)
- izločevalec folij (N1.2)
- ročno sortiranje večjih frakcij (N1.3)
- sito (N1.4)
- izločevalec nemagnetnih kovin (N1.5)
- izločevalec magnetnih kovin (N1.6)
- zračni separator (N1.7)
- izločevalec nemagnetnih kovin (N1.8)
- 4x optični separator (N1.9, N1.10, N1.11, N1.12)

- ročno sortiranje (N1.13)
- mlin za mletje preostanka (N1.14)
- stiskalnica (N1.15)

Pripeljani odpadki se bodo pred obdelavo stehali na tehtnici, preverila se bo dokumentacija in opravi postopek preverjanja (vizualni pregled).

Opis tehnološkega postopka obdelave nenevarnih odpadkov:

Cilj sortiranja je, da so odpadki, ki se izsotirajo, čim bolj čisti in po vrsti odpadki odgovarjajo zahtevam prevzemnikov in glede na to potem vstopajo v postopek obdelave oz. sortiranja. Lahko se sortirajo po kodah posebej (15 01, 19 12, 20 01,...) ali pa mešano.

Nenevarni odpadki se bodo z nakladalcem vsipali v mlin z odpiralcem vreč (N1.1), nato vodili naprej preko izločevalca folij (N1.2), kjer se bo materialni tok ločil na folije in preostanek. Preostanek se bo vodil na sito (N1.4). Folije in večji kosi iz sita se bodo ročno sortirali (N1.3). Ročno sortiranje vključuje vizualni pregled odpadkov ter selektivno odstranjevanje ciljnega materiala iz toka odpadkov. Sortirani material se bo odmetaval v jaške levo ali desno v sortirne bokse, ki se nahajajo pod kabino in gumijastimi transportnimi trakovi. Manjši delci iz sita, se bodo vodili s pomočjo tekočega traku preko izločevalca nemagnetnih kovin (N1.5) in preko izločevalca magnetnih kovin (N1.6). Izločene kovine se bodo odlagale v označen zabojnik. Preostali material bo šel preko zračnega separatorja (N1.7), izločevalca nemagnetnih kovin (N1.8) ter 4 optičnih separatorjev (N1.9, N1.10, N1.11, N1.12)) na končno ročno sortiranje (N1.13). Ob sortirni liniji bodo postavljeni še manjši zabojniki za steklo in druge morebitne frakcije v manjših količinah. Preostanek (19 12 12-lahka frakcija) iz optičnega separatorja (N.12) bo nadaljeval pot po odvodnem traku v mlin za mletje preostanka (N1.14), kjer se bo zmel na manjšo velikost. Obdelane odpadke iz ročnega sortiranja (N1.13) se bo baliralo na avtomatski stiskalnici (1.15), ki bo bale avtomatsko povezala z žico. Balirani presortirani odpadki se bodo nakladali neposredno na tovorno vozilo in odpremila naprej v predelavo ali reciklažo (večinoma v papirnice in objekte za reciklažo plastike) ali pa se bodo skladiščili v skladišču S2 (velikosti 240 m²) do odpreme.

Nastali obdelani odpadki so papir, karton, plastika (PP, PS, HDPE, PET, LDPE, ločeno tudi po barvi), kovine (magnetne, nemagnetne) ter preostanek. Preostanek 19 12 12 se nadalje predela pri drugih predelovalcih z ustreznimi dovoljenji (se ne bo odlagal).

Odpadki se bodo skladiščili ločeno od ostalih odpadkov, v ustreznih označenih zabojnikih in bodo dani v nadaljnjo predelavo predelovalcem z ustreznimi dovoljenji.

Opis tehnološkega postopka obdelave kosovnih odpadkov:

Kosovni odpadki (20 03 07) se bodo pred obdelavo stehali na tehtnici, preverila se bo dokumentacija in opravi postopek preverjanja (vizualni pregled). Sledilo bo pregledovanje in ročno sortiranje materialov glede na vrsto in stanje, katere bo možno ponovno uporabiti (kosi pohištva, drobna kuhinjska oprema, okrasni predmeti, športni rekviziti, torbe, igrače).

Obnova in predelava zajemata izvajanje obnovitvenih in predelovalnih postopkov, kot so npr.:

- Odpadnim lesenim paletam se bodo zamenjali poškodovani deli, tako da bodo ponovno uporabne kot embalaža.
- Odpadna obutev, oblačila in tekstil se bo razvrstila glede na vrsto in kakovost. Oblačila in obutev boljše kakovosti se bo usmerilo v trgovine rabljenih izdelkov, tekstil slabše kakovosti pa se bo razrezalo v čistilne krpe za uporabo v industriji.
- Leseno pohištvo se bo pregledalo, očistilo ter po potrebi popravilo ter namenilo za ponovno uporabo.

Ti izločeni predmeti bodo skladiščili posebej na skladišču S3 (velikosti 70 m²) in bodo na razpolago za prevzem za ponovno uporabo.

Ostali odpadki, ki jih ni možno ponovno uporabiti bodo ročno sortirani po vrsti odpadka (les, plastika, kovine, papir, tekstil) in nadalje zmleti kot preostanek po obdelavi v mlinu (kot je opisano zgoraj za tehnološki postopek obdelave nenevarnih odpadkov).

Maksimalna skladiščena količina odpadkov pred obdelavo je ca. 325 ton in po obdelavi ca. 320 ton. Površina, namenjena skladiščenju nenevarnih odpadkov pred obdelavo (S1) znaša 310 m² in po obdelavi (S2 in S3) skupaj 310 m², skupaj znaša 620 m².

V objektu se bo ločeno od naprave za predelo nenevarnih odpadkov nahajal zbirni center Logatec (ZC4 Logatec, Zapolje III), zbiralca Salomon d.o.o., ki se prestavi z zunanjih površin zemljišča v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 314/1 v objekt, ki je predmet te vloge, z zmogljivostjo hkratnega skladiščenja 1.240 m² in 310 ton. Za zbirni center Logatec je izdano Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov št- 35469-9/2014-4 z dne 13. 6. 2014, spremenjeno z odločbo št. 35457-2/2021-2550-20 z dne 13. 6. 2024 s hkratno predhodno skladiščenje nenevarnih odpadkov zmogljivosti 310 ton. Preselitev zbirnega centra Logatec v del objekta ni predmet te vloge. Obdelava nenevarnih odpadkov in zbirni center Logatec bosta imela ločena vhoda v vsak svoj del stavbe in odpadki se bodo ločeno skladiščili (ne bodo se mešali glede na dejavnost zbirnega centra in obdelave).

Na severovzhodnem delu območja nameravanega posega je predvidena izgradnja 19 parkirnih mest za osebna vozila in ureditev odvodnjavanja preko lovilnika olj, skladien s SIST EN 858 s ponikanjem.

Območje nameravanega posega je v celoti komunalno urejeno (obstoječe vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, NN električni vod, telekomunikacijska infrastruktura, javna razsvetljava in dostop iz občinske ceste industrijskega območja).

Gradnja:

Dostop do gradbišča bo po obstoječi občinski cesti (228522, ID 36540821) s severne strani.

Gradbišče bo ograjeno z gradbiščno ograjo iz plastičnih mrež višine 2 m. Na območju gradbišča bodo postavljeni:

- gradbiščna tabla,
- začasni kemični WC-ji,
- površina namenjena skladiščenju gradbenega in montažnega materiala (ca. 5 x 10 m) in
- območje za začasno zbiranje odpadkov (ca. 3 m³).

Čas trajanja gradbenih del je ocenjen na ca. 8 mesecev. Čas gradnje je predviden od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure.

Gradnja nameravanega posega se bo izvajala fazno, in sicer:

- pripravljalna dela za pripravo terena za nadaljnjo gradnjo,
- postavitve objekta,
- izgradnja vse potrebne infrastrukture (odvodnjavanje, vgradna lovilnika olj),
- vgradnja oz. postavitve tehnološke opreme v objekt, in
- ureditev dovozne in manipulativne poti ter zelene površine.

Zemeljski izkop se bo začasno skladiščil na označenem prostoru na območju gradbišča in se bo ponovno uporabil. Dovažanje materiala za izvedbo tamponov in AB plošče bo kratkotrajno, v krajšem obdobju in se predvideva do ca. 5 težkih tovornih vozil na dan. Z izgradnjo – montažo hale se bo količina prevozov zmanjšala.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, biotski raznovrstnosti, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali območju vodnih virov. Najbližje vodovarstveno območje občinskega pomena je oddaljeno ca. 3.600 m zahodno. Območje lokacije se glede na dostopne podatke ne nahaja na območju poplavne nevarnosti, ter na ogroženem območju pred pojavljanjem plazov, plazjenja in erozije. Lokacija nameravanega posega ne posega na območja enot kulturne dediščine, varovana območja Natura 2000 in naravnih vrednot, ter zavarovana območja. Območje nameravanega posega se nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot (konglomerati), ekološko pomembnem območju Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000). Na lokaciji nameravanega posega ni varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom. Najbližje območje varovanega gozda (GGO 04) se nahaja najmanj 660 m vzhodno od nameravanega posega. Nameravani poseg se ne nahaja na potencialno ogroženem in funkcionalno razvrednotenem območju.

Dejanska raba zemljišča na območju nameravanega posega je pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000).

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije hrupa

Obravnavana lokacija se nahaja v IV. območju stopnje varstva pred hrupom (SVPH), kjer so dopustni posegi v okolje, ki so lahko bolj moteči zaradi povzročanja hrupa. To je območje, namenjeno industriji, obrti ter podobnim proizvodnim dejavnostim.

Najbližji stavbi z varovanimi prostori se nahajata na SV (z naslovom Za železnico 1) z oddaljenostjo 750 m in na JZ (z naslovom Za železnico 3) z oddaljenostjo 600 m. Najbližje poseljeno območje se nahaja južno od nameravanega posega v oddaljenosti 1.400 m (EUP DL-41 z namensko rabo stanovanjske površine). Nameravani poseg je oddaljen ca. 230 m južno od glavne ceste Logatec - Vrhnika in se nahaja v bližini železniške proge.

Iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom (vir: strateška karta hrupa Atlas okolja, ARSO) izhaja, da so presežene mejne vrednosti L_{dan} , $L_{več}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} za IV. SVPH za linijske vire (zaradi železnice v neposredni bližini).

Glede na velikost gradbišča (uporabimo površino 12.939 m² - delovni del gradbišča) in karakteristike delovnih strojev je ocenjena največja zvočna moč površine gradbišča v času najbolj intenzivnih del na 64,9 dB(A). Poleg delovnih strojev bo v času gradnje potekal tudi tovorni promet po gradbišču, ki so v Ocenitvi obremenjenosti okolja s hrupom tudi upoštevani kot vir hrupa na gradbišču. Gradbišče ima neposreden dostop do ceste.

Emisije hrupa v času obratovanja povzročajo:

- zunanji hrup:
 - obratovanje delovne opreme v sosednjih podjetjih,
 - promet po občinski cesti na vzhodni in severni strani nameravanega posega,
 - železniška proga,
- nameravani poseg:
 - mobilni dozator z mlinom za odpiranje vreč (N1.1)
 - izločevalec folij (N1.2)
 - ročno sortiranje večjih frakcij (N1.3)
 - sito (N1.4)
 - izločevalec nemagnetnih kovin (N1.5)
 - izločevalec magnetnih kovin (N1.6)
 - zračni separator (N1.7)
 - izločevalec nemagnetnih kovin (N1.8)
 - 4x optični separator (N1.9, N1.10, N1.11, N1.12)
 - ročno sortiranje (N1.13)
 - mlin za mletje preostanka (N1.14)
 - bager s škarjastim prijemalom

- nakladač (2x)
- viličarji (4x)
- promet s tovornimi vozili (dovoz in odvoz odpadkov, ca. 20/dan).

Prikazano vplivno območje z grafičnim prikazom obremenitve površin s hrupom (Priloga 1 Ocene obremenjenosti okolja s hrupom) izkazuje območje, v katerem je ocenjeno, na podlagi vrednotenja kazalcev hrupa, da je hrup zaradi obratovanja vira hrupa na tem območju višji od mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom. Znotraj vplivnega območja vira hrupa ni stavb z varovanimi prostori, kar pomeni, da vir hrupa ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Glede na prikaz širjenja hrupa za čas gradnje in obratovanja iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom, ministrstvo ugotavlja, da nameravani poseg na najbližje stanovanjske stavbe nima vpliva, zaradi navedenih razdalj in zvočne sence drugih objektov v industrijski coni.

Nameravani poseg je do najbližjih stavb z varovanimi prostori oddaljen najmanj 600m, zato ne bo povečal celotne obremenitve okolja s hrupom.

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije ter veljavne zakonodaje ministrstvo, glede na značilnosti, lokacijo in možne vplive emisij hrupa na okolje, ugotavlja, da z upoštevanjem meril iz priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, nameravani poseg z vidika emisij hrupa ne bo povzročal verjetno pomembnih vplivov.

Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

Emisije snovi v zrak in toplogrednih plinov v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale zaradi:

- gradbenih in pripravljalnih del (izkop, odstranitev nadstrešnice, utrjevanje terena, gradnja objektov in druga dela),
- delovanja motornih strojev in transportnih vozil za dovoz gradbenih materialov,
- zunanje ureditve na območju gradnje.

Obremenitev zunanjega zraka bo največja pri intenzivnih zemeljskih delih na gradbišču ter ob transportnih poteh. Vpliv gradnje na ožjem območju ob gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem vplivnem območju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozov gradbenega in izkopnega materiala. Med gradnjo se bo povečalo prašenje z območja gradbišča in gradbiščnih poti. Prašenje bo izrazito predvsem v obdobjih suhega in vetrovnega vremena. Zaradi sipkih sedimentov zgornje plasti zemljine bo treba med gradnjo po potrebi izvajati osnovne ukrepe za preprečevanje prašenja z odkritih površin in transportnih sredstev. Prispevek emisij TGP nameravanega posega zaradi transporta materiala, glede na obstoječe stanje (vplivi cestnega prometa), na ravni države zanemarljiv.

Ob upoštevanju ukrepov iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21, 44/22-ZVO-2) in primerov splošne prakse za zmanjševanje in preprečevanje emisije ministrstvo ocenjuje, da ne bo povečanih emisij snovi v zrak. Vpliv nameravanega posega v času gradnje na kakovost zraka na območju obravnavane lokacije z upoštevanjem vseh s predpisi določenimi in s projektom predvidenimi ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij snov v zrak, ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.

Obdelava nenevarnih odpadkov v objektu ne bo vir emisij snovi v zrak. Skladiščenja in manipulacija z odpadki na prostem (na zunanjih površinah nameravanega posega) ne bo. Emisije v zrak bodo nastajale zaradi dovozov in odvozov tovornih vozil. Zunanje površine bodo utrjene in redno vzdrževane.

Glede na vrsto odpadkov (nenevarni odpadki: embalaža, plastika, kovine, steklo) in tehnologijo se ne pričakuje preseganja mejnih vrednosti emisij v zrak, ki so določene z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/22).

Vpliv nameravanega posega bo na kakovost zraka v času obratovanja nepomemben.

Ravnanje z odpadki:

V času izvajanja gradbenih del bodo nastale manjše količine odpadkov (15 02 02* Čistilne krpe onesnažena z nevarnimi snovmi, 15 02 03 Čistilne krpe, ki niso onesnažena z nevarnimi snovmi, 17 01 01 Beton, 17 02 01 Les (ostanek iz opaževanja), 17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo katran, 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso onesnažena z nevarnimi snovmi, 17 04 05 Železo in jeklo, 17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 in 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03). Prav tako je pričakovati nastajanje odpadkov iz skupine 20 03 01 Mešani komunalni odpadki.

Zemljina se bo začasno skladiščila na območju gradbišča na označeni površini in se bo ponovno uporabila. Nastali odpadki se bodo ločeno shranjevali po posamezni vrsti odpadkov. Gradbene odpadke iz skupine 17 se bo oddajalo zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki (Uradni list RS št. 34/08, 44/22-ZVO-2). Izdelal se bo tudi Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki. Komunalne odpadke se bo zbiralo v namenskem zabojniku in jih bo prevzemalo javno podjetje za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Odpadki, ki se bodo obdelovali v napravi:

- 03 03 07 Mehansko ločeni izvržki iz papirnate kaše odpadnega papirja in kartona
- 04 02 09 Odpadni sestavljeni (kompozitnih) materiali (impregniran tekstil, elastomer, plastomer)
- 04 02 21 Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
- 04 02 22 Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken
- 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža
- 15 01 02 Plastična embalaža
- 15 01 03 Lesena embalaža
- 15 01 04 Kovinska embalaža
- 15 01 05 Sestavljena embalaža
- 15 01 06 Mešana embalaža
- 15 01 07 Steklена embalaža
- 15 01 09 Embalaža iz tekstila
- 15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso onesnažena z nevarnimi snovmi
- 19 12 01 Papir in karton
- 19 12 02 Železne kovine
- 19 12 03 Barvne kovine
- 19 12 04 Plastika in gume
- 19 12 05 Steklo
- 19 12 07 Les, ki ni naveden pod 19 12 06
- 19 12 08 Tekstil
- 19 12 12 Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11
- 20 01 01 Papir in karton
- 20 01 02 Steklo
- 20 01 10 Oblačila
- 20 01 11 Tekstil
- 20 01 38 Drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37
- 20 01 39 Plastika
- 20 01 40 Kovine Ločeno zbrane frakcije od
- 20 03 07 Kosovni odpadki IJS, izvorni povzročitelji.

V času obratovanja bodo zaradi izvajanja obdelave nenevarnih odpadkov nastajali naslednji odpadki:

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji

13 02 05* Mineralna neklorirana olja

13 05 02* Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 07* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje oja in vode

15 02 03 Čistilne krpe, ki niso onesnažena z nevarnimi snovmi

15 01 06 Mešana embalaža

16 01 03 Izrabljene gume

16 06 01* Svinčene baterije

20 01 21* Sijalke

20 03 01 Komunalni odpadki

Opadki se bodo skladiščili ločeno od ostalih odpadkov, v ustreznih označenih zabojnikih, in bodo dani v nadaljnjo predelavo predelovalcem z ustreznimi dovoljenji.

Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv z vidika ravnanja z odpadki v času gradnje in obratovanja ne ocenjuje kot pomemben.

Elektromagnetno sevanje

V okviru nameravanega posega niso predvideni novi viri elektromagnetnega sevanja. Nameravani poseg se bo priključil na javno elektro omrežje skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem. Tovrstni vpliv na okolje ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Sevanje svetlobe v okolico

Območje nameravanega posega je v celoti neosvetljeno. V neposredni bližini je ob občinski cesti (726941) postavljena javna razsvetljava za razsvetljevanje ceste. Nameravani poseg se nahaja znotraj industrijske cone, ki loči gozd na jugovzhodu od nameravanega posega železniška proga. Gradbena dela se v nočnem času ne bodo izvajala. V primeru potrebe po osvetlitvi gradbišče se postavijo začasna svetila na premičnih kandelabrih, ki bodo LED svetila z 0% deležem svetlobnega toka navzgor.

Na območju nameravanega posega je za čas obratovanja obdelave predvidena zunanja razsvetljava manipulacijskih površin, z deležem svetlobnega toka, ki seva navzgor enak 0%. Povprečna električna moč svetilk bo skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2) emisij svetlobe se ne pričakuje.

Tovrstni vpliv na okolje za čas gradne in obratovanja ob upoštevanju zahtev iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ministrstvo z upoštevanjem lokacije nameravanega posega ocenjuje kot nepomemben.

Segrevanje ozračja / vode

V času izvedbe izvedbenih del ne bodo uporabljeni viri, ki bi lahko povzročali toplotno onesnaženje, zato se slednjega ne pričakuje. Vozila gradbene mehanizacije in tovorna vozila zaradi obratovanja motorjev z notranjim izgorevanjem sicer malenkostno segrevajo ozračje v svoji neposredni bližini, vendar navedeno predstavlja nezaznaven vpliv že v razdalji nekaj m.

V času obratovanja nameravanega posega ni predvidena uporaba vode za namen hlajenja in ni predvidenih izpustov hladilne vode neposredno v vodno telo. V času obratovanja ne bodo uporabljeni viri, ki bi lahko povzročali pomembne vplive z vidika toplotnega onesnaženja, zato se slednjega ne pričakuje.

Ministrstvo tovrstni vpliv na podlagi značilnosti nameravanega posega ocenjuje kot nepomemben.

Vidna izpostavljenost

Območje nameravanega posega ni uvrščeno med krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni. Lokacija nameravanega posega se nahaja v industrijski coni. V okviru nameravanega posega se bo izvedla gradnja objektov z največjo višino 18 m. Dejanska raba zemljišča je nepozidano stavbno zemljišče. Nameravani poseg obdajajo obstoječe stavbe, asfaltirane površine in na jugovzhodi strani gozd.

V času gradnje se bodo izvajala gradbena dela, ki bodo predstavljala vpliv na vidno zaznavnost (npr. transport gradbene mehanizacije, skladišče gradbenega materiala, gradbena dvigala, gradbiščna ograja...), vendar bo ta vpliv začasen in ni pričakovati zaznavne negativne učinke na obstoječe stanje. Glede na navedeno se pomembnih vplivov zaradi nameravanega posega v času gradnje na vidno izpostavljenost ne pričakuje.

Obdelava nenevarnih odpadkov in skladiščenje odpadkov se bosta izvajala v objektu zato obdelava in skladiščenje ne bosta negativno vplivala na obstoječe stanje krajine. Z nameranim posegom se bo povečal transportni promet, ki pa glede na lokacijo nameravanega posega po oceni ministrstva ne predstavlja pomembnih vplivov na vidno izpostavljenost. Vpliva v času obratovanja ne bo.

Vibracije

Viri vibracij, ki jih je možno pričakovati v času izvajanja del bodo delovni stroji in tovorna vozila za prevoz materialov in odpadkov. V času gradnje bodo najpomembnejši vir širjenja vibracij v okolje predvidoma nekateri gradbeni stroji (bager, buldožer, rovokopač, vibracijski valjar...), določena dela (utrjevanje spodnjega ustroja platoja...) in transport s težkimi tovornimi vozili za odvoz izkopa in dovoz gradbenih materialov, ki pa bo izven gradbišča potekal po javnih asfaltiranih cestah. Glede na obseg zemeljskih del in vrsto matične podlage se pri izvedbi del ne bo uporabljala tehnologija vrtanja in miniranja. Območje gradbišča se nahaja v industrijski coni in je od najbližjih stanovanjskih stavb oddaljeno več kot 600 m, zato ne predstavlja vira emisij vibracij za stanovanjske objekte v času gradnje.

Izvajanje dejavnosti obdelave nenevarnih odpadkov na sami lokaciji ne bo predstavljalo pomembnega vira širjenja vibracij v okolje. Tehnološke enote naprave, ki se bodo uporabljale v postopku obdelave glede na značilnosti ne bodo vir pomembnega povzročanja širjenja vibracij. Potencialni vir vibracij na okoliškem območju bo predvsem cestni tovorni promet. Pri tem pa velja izpostaviti, da so prometnice v okolici območja lokacije nameravanega posega asfaltirane. Med obratovanjem bo tudi na lokaciji prisotno dodatno gibanje tovornih vozil, ki bodo povzročala lokalni pojav vibracij, ki pa za širšo okolico ne bodo imele pomembnega vpliva.

Tovrstni vpliv na okolje v času gradnje in obratovanje na podlagi lokacije in značilnosti nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Vonjave

Z izvedbo in obratovanjem nameravanega posega ni predvideno umeščanje potencialnih virov vonjav. Na lokaciji nameravanega posega bo potekala obdelava nenevarnih odpadkov, ki ne vsebujejo biološke odpadke, zato se ne pričakuje emisij vonjav. Tovrstni vpliv na okolje ministrstvo glede na zasnovo tehnologije in načina obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Radioaktivno sevanje

V času izvajanja del in v času obratovanja nameravanega posega ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. V napravi ne bo potekala obdelava in skladiščenje radioaktivnih snovi ali odpadkov. Vpliva ne bo.

Sprememba rabe tal

Dejanska raba tal je pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000). Raba tal se zaradi nameravanega posega ne spreminja, zato se glede na lokacijo in značilnosti nameravanega posega ne pričakuje nastanka pomembnih vplivov na rabo tal.

Sprememba vegetacije

Gradbišče bo zahtevalo odstranitev obstoječe vegetacije na območju, kjer se bo izvajala gradnja. Po končani gradnji se bo okolica objekta uredila, kar bo vključevalo zasaditev nove vegetacije, ki bo skladna z obstoječim stanjem okolja. Ureditve okolice bo prispevala k izboljšanju vizualnega videza območja in k ponovni vzpostavitvi vegetacije. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv spremembe vegetacije na območju nameravanega posega nepomemben, glede na dejansko rabo tal, ki se ne spreminja.

Fizična sprememba / preoblikovanje površine

Gre za nepozidano stavbno zemljišče. Teren parcele je večinoma raven. Pretežni del površine zemljišča je prekrit z gramozom ali zemljo. Manjši del površine zemljišča je prekrit z asfaltom, ki je mestoma poškodovan in razpokan, kar kaže na njegovo dotrajanost. Del zemljišča nameravanega posega je poraščen z različnimi vrstami grmičevja. Celotno območje zemljišča je ograjeno z žičnato ograjo, ki je mestoma poškodovana in zvita. Na severovzhodnem delu zemljišča sta omogočena dva dovoza, ki sta neoznačena in neurejena.

Z gradnjo nameravanega posega se bo preuredilo obstoječe stanje zemljišča, tako da se bodo površine delno pozidale, asfaltirale, delno betonirale in zasejale z vegetacijo. Fizična sprememba tal bo z nameranim posegom pozitivno vplivala na urejenost zemljišča nameravanega posega. V času obratovanja ni predvidene fizične spremembe oziroma preoblikovanja površin zemljišča. Glede na lokacijo nameravanega posega ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv fizične spremembe zemljišča pozitiven ter da v času obratovanja ne bo.

Kulturna dediščina

Na območju nameravanega posega niso prisotne enote kulturne dediščine. Tudi v bližnji okolici ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Vplivov na enote kulturne dediščine zaradi izvedbe in obratovanja nameravanega posega tako ni pričakovati.

Eksplozije

V času izvajanja del in v času obratovanja nameravanega posega ni predvidena uporaba snovi, ki bi lahko povzročale eksplozije. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na nastanek eksplozij ne bo.

Tveganje nastanka okoljskih in drugih nesreč

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju poplavne nevarnosti ter na ogroženem območju pred pojavljanjem plazov, plazanja in erozije.

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 53/23). Prav tako se ne uvršča med naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

V času gradnje in obratovanja bi lahko prišlo do razlitja naftnih derivatov ali do požara.

Na območju nameravanega posega bodo v času gradnje in obratovanja prisotne nevarne snovi (naftni derivati in olja) v rezervoarjih in hidravličnih sistemih strojev in vozil, vendar bodo le-te prisotne v omejenih količinah, potrebnih za neovirano izvajanje del in dejavnosti. V primeru, da se bo z delovnimi stroji in tovornimi vozili ter morebitnimi razlitji ravnilo v skladu s primeri dobre prakse, je verjetnost za pojav vplivov morebitnih razlitij nevarnih snovi na tla in podzemno vodo in nastanka požara ter s tem povezanih tveganj, majhna.

V primeru razlitij nafte ali olja na zunanji manipulativni površini v času obratovanja, bi se odtoke z manipulativnih površin zaprlo z zapornimi loputami. V primeru, da bi razlitje vseeno odteklo v sistem odvajanja padavinske odpadne vode, bi se zadržalo v lovilniku olj. Te odpadne vode bodo nato prevzete in odpeljane s strani pooblaščenega prevzemnika.

V primeru nastanka požarnih odpadnih vod v času obratovanja, le-te ne bodo iztekale v okolje, ampak se bodo bodisi zadrževale v ločenem bazenu za zadrževanje požarnih vod bodisi znotraj objekta, kjer se bodo odprtine zaprle z zapornicami in se bo voda varno zadrževala v vodotesni armiranobetonski konstrukciji.

Ministrstvo ocenjuje vpliv tveganja povzročitve nesreč zaradi nastanka požara med obratovanjem sicer kot možen, vendar je vpliv ob upoštevanju ukrepov in predpisov s področja požarne varnosti, manj pomembna.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg ob upoštevanju požarne varnosti, preprečevanja nastanka ali širjenja požara, ustreznega odvajanja emisij snovi v vode in ravnanja z odpadki v času obratovanja, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi, zato vpliva ne bo.

Raba vode

Za potrebe izvedbe del in obratovanja se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja v količinah, ki so nepomembne za količinsko stanje podzemne vode v vodonosniku, iz katerega se voda odvzema za javno oskrbo s pitno vodo.

Za potrebe obratovanja naprave za obdelavo nenevarnih odpadkov se vode ne bo uporabljalo. Vodo iz vodovoda se bo uporabljalo za potrebe sanitarij in za pršenje zunanjih transportnih površin ob neugodnih vremenskih razmerah (sušno obdobje).

Vpliv na rabo vode v času gradnje in obratovanja glede na značilnosti nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Na območju nameravanega posega je predvidena postavitve zbirnega centra Logatec, upravljavca Salomon d.o.o. za katerega je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje glede emisije snovi v vode št. 35448-7/2023-2570-11 z dne 11. 1. 2024. Zbirni center Logatec še ne obratuje. Nosilec nameravanega posega ima namen v objekt postaviti napravo za obdelavo nenevarnih odpadkov in zbirni center Logatec, katerega upravljavec bo po navedbah nosilca nameravanega posega on sam. Ker zbirni center Logatec ne obratuje, skupnih učinkov z obstoječimi posegi na lokaciji ni.

Znotraj industrijske cone Zapolje se poleg IOC Zapolje III se zahodno od nameravanega posega v oddaljenosti najmanj 380 m nahaja še naprava za predelavo kovin, upravljavca Salomon d.o.o., na zemljišču v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 316/11, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-11/2009-18 z dne 28. 7. 2010, spremenjeno z odločbami št. 35472-59/2011-13 z dne 28. 8. 2012, št. 35472-164/2012-2 z dne 21. 11. 2012, št. 35472-76/2013-3 z dne 11. 6. 2013, št. 35457-56/2013-2 z dne 19. 9. 2013 in št. 35472-88/2017 z dne 29. 11. 2017.

Znotraj industrijske cone Zapolje se nahajajo poleg IOC Zapolje III še IOC Zapolje I, II in IV, znotraj katerih obratuje več poslovnih subjektov. Znotraj IOC Zapolje se ne nahajajo naprave, ki povzročajo industrijske emisije in SEVESO obrati. S podatki o skupnih učinkih drugih obstoječih posegih znotraj industrijske cone Zapolje, ministrstvo ne razpolaga.

Upoštevajoč lokacijo nameravanega posega, obstoječe stanje, pričakovane vplive nameravanega posega na okolje ter razpoložljivih podatkov o obratovanju podobnih posegov v bližini lokacije nameravanega posega, pomembnejših kumulativnih vplivov z drugimi posegi/dejavnostmi v okolici ni pričakovati.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Pogoji za čas obratovanja

V vlogi se je nosilec nameravanega posega opredelil do maksimalne zmogljivosti obdelave nenevarnih odpadkov. Zmogljivost sortiranja je določena s kvaliteto sortiranja in z zmogljivostjo ročnega sortiranja. Posamezne tehnološke enote naprave imajo zmogljivost:

- mobilni dozator z mlinom za odpiranje vreč (N1.1) 10 t/h
- izločevalec folij (N1.2) 5 t/h*
- ročno sortiranje večjih frakcij (N1.3) 4 t/h
- sito (N1.4) 10 t/h
- izločevalec nemagnetnih kovin (N1.5) 4 t/h*
- izločevalec magnetnih kovin (N1.6) 5 t/h*
- zračni separator (N1.7) 5 t/h
- izločevalec nemagnetnih kovin (N1.8) 5 t/h*
- 4x optični separator (N1.9, N1.10, N1.11, N1.12) 4 t/h
- ročno sortiranje (N1.13) 4 t/h
- mlin za mletje preostanka (N1.14) 6 t/h

* za kvalitetno sortiranje je potrebna mala gostota odpadkov na trak.

Delavci imajo pri sortiranju vsaj 1 h odmora (1 x 30 minut + 2 x 15 minut), kar pomeni, da je efektivni čas sortiranja maksimalno 14 ur /dan, ob dveh izmenah. Sortiranja zaradi narave dela ni mogoče organizirati v treh izmenah. V procesu sortiranja povprečno pride minimalno do enega zastoja na izmeno zaradi zabitja odpadkov. Dejanski čas sortiranja je tako 6 do 6,75 h na izmeno oz. 12 do max. 13,75 h na dan. Maksimalna zmogljivost sortirne linije je tako $13,75 \times 4 \text{ t/h} = 55 \text{ t/dan}$ (za 350 dni 19.250 t/leto), dejanska zmogljivost pa je $12 \times 4 \text{ t/h} = 48 \text{ t/dan}$ (za 350 dni 16.800 t/leto).

Glede na zgoraj navedeno je ministrstvo v točki I./1.1. izreka te odločbe določilo, da lahko naprava za obdelavo nenevarnih odpadkov obratuje največ 350 dni na leto, 13,75 h na dan v dveh izmenah (6,75 h na izmeno).

Emisije snovi v tla in vode

Lokacija pripada vodnemu telesu podzemne vode Kraška Ljublanica (ID SIVTPODV1010). Obravnavana lokacija leži na apnenčevem kraškem vodonosniku. Glede na hidrogeološko zgradbo ter rezultate sledilnih poskusov širšega območja se ocenjuje, da podzemna voda iz apnenčevega vodonosnika odteka v izvire Ljublanice pri Vrhniki. Splošno stanje vodnega telesa Kraška Ljublanica je na podlagi ocene kemijskega stanja podzemne vode v letih 2019 – 2024 ocenjeno kot dobro.

Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, območju virov pitne vode. V bližini nameravanega posega ni vodotokov. Stalna gladina podzemne vode na območju industrijske cone Zapolje je na nadmorski višini med 300 in 350 m, torej več kot 120 m pod površjem (vir: Hidrogeološko poročilo).

V času gradnje bi bile možne emisije v tla le v primeru izrednega dogodka - izlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev ali tovornih vozil, vendar je ta možnost, ob upoštevanju zakonsko predvidenih

zaščitnih ukrepov in ustrezni organizaciji gradbišča, zelo majhna. Ravnanje s komunalno odpadno vodo bo urejeno s kemijskimi premičnimi stranišči.

Vpliv emisij snovi v tla in vode zaradi nameravanega posega med gradnjo, ob predpostavki, da bodo pri gradnji upoštevane vse zahteve za varstvo podzemne vode in da bo gradnja organizirana v skladu z najvišjimi standardi in zakonodajo (uporaba tehnično brezhibnih gradbenih strojev, ki bodo v času mirovanja parkirana na utrjenih površinah) ter, da bodo uporabljeni vodo in kemijsko odporni in neoporečni materiali (beton s certifikatom, da ne povzroča izluževanja snovi nevarnih za vodno okolje in zdravje ljudi), ministrstvo ocenjuje kot nepomemben. Vpliv bo začasen, omejen na čas gradnje. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.

Obdelava nenevarnih odpadkov se bo izvajala v objektu. Na območju nameravanega posega bo prisotna zadostna količina ustreznih absorpcijskih sredstev v primeru razlitij goriva ali olj iz tovornih vozil ali delovnih strojev, osebje bo usposobljeno za intervencijo ali sanacijo morebitnega razlitja. Tla objekta bodo utrjena brez iztoka v okolje.

V času obratovanja bodo nastajale padavinske odpadne vode s streh objekta in zunanjih utrjenih in asfaltiranih manipulativnih in parkirnih površin, komunalna odpadna voda ter v primeru požara požarna odpadna voda. Padavinska odpadna voda s strehe objekta bo speljana preko podtlačnega sistema do umirjevalnega jaška in naprej v novo, predvideno ponikovalnico. Padavinska odpadna voda z zunanjih manipulativnih površin novo predvidenega objekta se bo odvajala preko lovilnika olj v ponikanje na zemljišču v k.o. 2017 Dolenji Logatec (Logatec) s parcelno št. 314/1. Lovilnik olj s koalescentnim filtrom za izločevanje ogljikovodikov bo skladen s SIST EN 858. Komunalna odpadna voda bo nastajala v objektu kontejnerska zložba, kjer so predvidene sanitarije in jedilnica za zaposlene, in se bo odvajala v javno kanalizacijo preko novega priključka, ki se zaključi s čistilno napravo Logatec.

V primeru požara je predvideno, da požarna odpadna voda ne odteče v okolje, ampak se zadrži bodisi:

- v ločenem bazenu za zadrževanje požarnih vod, ali
- znotraj objekta, kjer se bodo odprtine zaprle z zapornicami in se bo odpadna voda varno zadrževala v vodotesni armiranobetonski konstrukciji.

Industrijske odpadne vode na območju nameravanega posega zaradi obratovanja nameravanega posega ne bodo nastajale. Z nameravanim posegom ni predvideno skladiščenje odpadkov na prostem ali obdelava odpadkov na nepokritih površinah.

Z upoštevanjem, da se bodo odpadki obdelovali v objektu, in ukrepov za preprečevanje odvajanja požarne odpadne vode v okolje, določenih v točki I/2. izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij snovi v tla in vode v času njegovega obratovanja ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jasna Stele
Višja svetovalka

dr. Tanja Pucelj Vidović
vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenki nosilca nameravanega posega: Svetovanje in druge storitve, Simona Jamšek s.p., Čečovje 40A, 2390 Ravne na Koroškem (za: OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o., Vrbina 18, 8270 Krško) – osebno elektronsko (simona.jamsek@oe-eko.si).
- stranskima udeležencema:
 - Združenje ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu – osebno elektronsko (rovo@vep.si).
 - Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice - osebno elektronsko (mlakar.tony@e-uprava.si)

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si).
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p. p. 60, 1370 Logatec – po elektronski pošti (obcina.logatec@logatec.si).