



Številka: 35431-266/2024-2570-24

Datum: 27. 8. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) v predhodnem postopku za poseg: MRP Sava, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu glavnega direktorja Marjana Eberlinca in namestnika glavnega direktorja Mitja Bitenca zastopa IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: MRP Sava na zemljiščih v k.o. 2131 Stražišče, nosilca nameravanega posega PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 13. 12. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu glavnega direktorja Marjana Eberlinca in namestnika glavnega direktorja Mitja Bitenca zastopa IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: MRP Sava, na zemljiščih v k.o. 2131 Stražišče, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ, v nadaljevanju: ZVO-2).

K vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija v tiskani obliki in na elektronskem mediju USB:

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 12. 12. 2024 (**v nadaljevanju: Obrazec**);
- PP – Tehnični opis posega, št. projekta P4MRPS-B114/243, december 2024; IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: Tehnični opis posega**);
- PP – Pregledna situacija, M 1:5000, št. projekta P4MRPS-B114/243, december 2024; IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
- Kulturnovarstvene pogoje št. 35101-1136/2023-2 z dne 8. 1. 2024, izdane s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območna enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;

- Kulturnovarstveno mnenje št. 35101-1136/2023-7 z dne 1. 5. 2024, izdano s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Strokovno mnenje št. 3562-5814/2023-2 z dne 27. 12. 2023, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
- Mnenje št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024, izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
- Mnenje št. 351-76/2024-2 z dne 13. 2. 2024, izdano s strani Skupne občinske uprave občin Gorenjske, Skupna služba urejanja prostora, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
- Elaborat – Geološko geotehnični elaborat o pogojih izvedbe plinovoda za fazo IDP z analizo tveganja za onesnaževanje vodnega telesa podzemne vode, št. projekta P-P4MRPS-B114/243, avgust 2022, GeoTrias, družba za geološki inženiring, d.o.o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana (**v nadaljevanju: Analiza tveganja**);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (Uradni list RS, št. 6/21).
- Potrdilo o izvršenem plačilu upravne takse z dne 11. 12. 2024;
- Pooblastilo za zastopanje 8. 11. 2022.

Vloga je bila po pozivu št. 35431-266/2024-2570-2 z dne 23. 12. 2024 dopolnjena dne 24. 12. 2024 z novim pooblastilom za zastopanje z dne 23. 12. 2024

Vloga je bila na poziv št. 35431-266/2024-2570-8 z dne 7. 7. 2025 dopolnjena še dne 15. 7. 2025 in 17. 7. 2025 z naslednjimi dokumenti:

- Spremni dopis zap. št. 3/84/2025 z dne 15. 7. 2025 z znakom TG/HL (**v nadaljevanju: Dopolnitev z dne 15. 7. 2025**);
- Uporabno dovoljenje št. 35106-33/2017/5 z dne 14. 7. 2017, izdanim s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
- Uporabno dovoljenje št. 351-04-133/98 z dne 22. 12. 1998, izdanim s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
- Uporabno dovoljenje št. 351-951/96-04/MG z dne 15. 9. 1998, izdanim s strani Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
- Odločba št. 351-06/85-114/81 z dne 22. 11. 1985, izdano s strani Socialistične republike Slovenije, Republiškega sekretariata za industrijo in gradbeništvo Ljubljana;
- Odločba št. 351-08/33-284 z dne 21. 2. 1984, izdano s strani Socialistične republike Slovenije, Republiškega sekretariata za industrijo in gradbeništvo Ljubljana;
- Odločba št. 351-479/78-8 z dne 20. 12. 1979, izdano s strani Socialistične republike Slovenije, Republiškega sekretariata za industrijo Ljubljana;
- PP – MRP SAVA, Pregledna situacija obstoječi in predvideni plinovodi, M 1: 5000, št. strani 1/1, št. projekta P4MRPS-B114/243, julij 2025, IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
- Dodatna pojasnila k dopolnitvi glede podatki o parcelnih številkah zemljišč in opredelitve, ali nameravani poseg predstavlja priključke (e-pošta z dne 17. 7. 2025).

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP.

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge cevovode za transport nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km in cevovode za transport zemeljskega plina z največjim delovnim tlakom 5 barov ali več in dolžine 1 km ali več, razen priključkov, kot jih definirajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, na objekte javne infrastrukture.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega novogradnjo dveh novih merilno regulacijskih postaj MRP Sava in MRP Stražišče ter treh prenosnih plinovodov: P2912 MRP Labore-Instalacija Labore, P2912 MRP Instalacija Labore-MRP Sava in P29121 MRP Sava-MRP Stražišče. Ker načrtovana skupna dolžina plinovoda znaša 2.327 m, njihov načrtovani tlak pa 50 bar, je, upoštevajoč točko D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-266/2024-2570-11 z dne 17. 7. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka.

Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 21. 7. 2025 do 19. 8. 2025. V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

Mnenja drugih organov

Ministrstvo je v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), kjer je določeno, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena, in skladno s tretjim odstavkom 33. člena citiranega zakona, kjer je določeno, da lahko organ, ki vodi postopek, zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, dne 18. 7. 2025 zaprosilo za mnenje, ali je s stališča njihove pristojnosti za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje:

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-266/2024-2570-12 z dne 18. 7. 2025;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, z dopisom št. 35431-266/2024-2570-13 z dne 18. 7. 2025;

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-266/2024-2570-14 z dne 18. 7. 2025;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, z dopisom št. 35431-266/2024-2570-15 z dne 18. 7. 2025 in
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo in Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, z dopisom št. 35431-266/2024-2570-16 z dne 18. 7. 2025.

Dne 29. 7. 2025 je ministrstvo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (v nadaljevanju: DRSV), prejelo mnenje št. 35019-30/2025-2 z dne 25. 7. 2025.

DRSV v mnenju najprej pojasnjuje, da je na podlagi dokumentacije DGD - MRP Sava, št. projekta P4MRPS-B114/243, december 2023, IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, izdala mnenje št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, in da je nameravani poseg v okolje v delu, ki se nanaša na njeno pristojnost, sprejemljiv. DRSV pri podaji mnenja v okviru tega upravnega postopka izhaja iz opisa nameravanega posega in opisa lokacije. DRSV pri tem izpostavlja ugotovitev, da bodo na območju nameravanega posega nastajale samo padavinske odpadne vode, ki se bodo odvajale v ponikovalnico. Nadalje DRSV ugotavlja, da se nameravani poseg nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III - Sorško polje), ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS št. 164/20). Območje nameravanega posega meji na območje veljavnosti rezultatov integralne karte razredov poplavne nevarnosti. Predmetna lokacija nameravanega posega se nahaja izven razredov poplavne nevarnosti. Nameravani poseg se nahaja na območju majhne do velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov. V bližini ni vodotoka.

DRSV v mnenju zaključuje, da je nameravani poseg, ob upoštevanju pogojev, ki so navedeni v izreku izdanega mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, skladen z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter je sprejemljiv v delu, ki se nanaša na njeno pristojnost.

Po proučitvi mnenja DRSV v tem upravnem postopku in mnenja št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024, ki jo je DRSV izdala v ločenem upravnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (kopija dokumenta je bila predložena k vlogi v tem upravnem postopku), je ministrstvo ugotovilo, da se pogoji v mnenju št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 nanašajo na zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in takšno organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda, ter na odstranitev vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in odstranitev vseh ostankov začasnih deponij, pri čemer je vse z gradnjo prizadete površine potrebno protierozijsko sonaravno urediti. Gradnja pa se mora izvesti skladno s predloženo dokumentacijo. Po mnenju ministrstva gre za ukrepe splošne narave, ki bodo preverjeni v okviru ločenega upravnega postopka (pridobitev gradbenega dovoljenja). Ne glede na navedeno pa je ministrstvo, po pregledu predložene dokumentacije v tem upravnem postopku, nadalje ugotovilo, da se območje, kjer je načrtovan nameravani poseg, ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (Uradni list RS, št. 6/21), ki določa konkretnije ukrepe za zaščito tal, voda in podtalnice, ukrepi pa so za nosilca nameravanega posega zavezujoči. Poleg tega je nosilec nameravanega posega v predloženi dokumentaciji (Tehnični opis posega in Analiza tveganja) podal opis konkretnih ukrepov (ki izhajajo tudi iz citiranega odloka) za vode in tla, s katerimi bo preprečeno onesnaženje tal in voda, z ukrepi pa se je nosilec nameravanega posega zavezal tudi k odstranitvi vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in odstranitev vseh ostankov začasnih deponij.

Podrobnejša opredelitev ministrstva o vplivih na vode in tla je navedena v poglavju 5. Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega (Emisije snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje) na straneh 13, 14 in 15 te odločbe.

Dne 30. 7. 2025 je ministrstvo prejelo s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZ), mnenje št. 354-78/2025-2711-4 z dne 30. 7. 2025, s priloženim mnenjem z oznako 2940-09/1649-25 / NP – 5713584 z dne 25. 7. 2025, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: NLZOH), s katerim MZ soglaša.

NLZOH v uvodu mnenja izhaja iz opisa nameravanega posega in opisa lokacije, pri čemer se pri slednjem opira tudi na ugotovitve, da predvidena trasa poteka po vodovarstvenem območju VVO III, vendar bodo izvedeni ustrezni ukrepi, da ne bo prišlo do onesnaženja podzemne vode, ki so opredeljeni v Geološko geomehničnem elaboratu o pogojih izvedbe plinovoda za fazo IDP z analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Po ugotovitvi NLZOH se lokacija MRP Sava ter večina trase prenosnih plinovodov nahaja izven stanovanjskih območij, na in ob industrijskem območju. Najbližji stanovanjski objekt je sicer oddaljen 18 m, najbližji poslovni objekt pa 11 m, vendar pa so v predloženi dokumentaciji predvideni omilitveni ukrepi med gradnjo za zmanjšanje hrupa in emisij onesnaževal v zrak med gradnjo. Poleg tega bo gradnja skupaj trajala predvidoma 6 mesecev (čas gradnje posamezne merilno regulacijske postaje je ocenjen na okvirno 2 meseca).

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije NLZOH v zaključku mnenja navaja ugotovitev, da za nameravani poseg, z vidika njegove pristojnosti na področju varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Dne 7. 8. 2025 je ministrstvo prejelo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKGP), mnenje št. 3401-21/2025/4 z dne 6. 8. 2025 (pojasnilo).

Iz mnenja MKGP izhaja, da z vidika gozdarstva in lovstva nameravani posegi ne bodo imeli pomembnejših vplivov na okolje, kar je ministrstvo upoštevalo pri odločitvi, da iz vidika gozdarstva in lovstva ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Dne 11. 8. 2025 je ministrstvo prejelo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKGP, Direktorat za kmetijstvo), mnenje št. 351-67/2025/2 z dne 11. 8. 2025.

MKGP, Direktorat za kmetijstvo v mnenju izhaja iz opisa lokacije in zahtev iz Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 69/20, 168/20, 184/20, 10/21, 35/22, 132/22 in 17/23) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore. Kot ugotavlja MKGP, Direktorat za kmetijstvo, je manjši del predmetnih zemljišč v k.o. 2131 Stražišče, na katerih se načrtuje nameravani poseg, v citiranem izvedbenem prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljenih kot kmetijsko zemljišče. Pri tem MKGP, Direktorat za kmetijstvo nadaljuje, da 8. člen istega odloka določa, da so na celotnem območju, ki se ureja s tem odlokom, dopustni objekti - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, medtem ko so v 19. členu predhodno navedenega odloka o podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi, ki zagotavljajo zaščito in varstvo tal in kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju.

Na podlagi zgoraj zapisanega MKGP, Direktorat za kmetijstvo meni, da v kolikor bodo pri nameravanem posegu dosledno upoštevale določbe Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore ter ukrepi, navedeni v tehničnem opisu, bo zagotovljeno ustrezno varstvo tal in kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo kmetijskih zemljišč, in ne bo prišlo do pomembnega vpliva na kmetijske površine. Posledično po mnenju tega organa ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg.

Dne 18. 8. 2025 je ministrstvo prejelo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj (v nadaljevanju: ZVKDS), mnenje št. 35101-01136/2023 - 9 z dne 18. 8. 2025.

ZVKDS v mnenju navaja, da nameravani poseg z delom trase predstavlja poseg v območje arheološkega najdišča Kranj - Arheološko območje Stražiško polje (EID 1-29865) in v območje kulturne krajine Srednje Bitnje - Kulturna krajina Bitnje (EID 1-00683). ZVKDS v mnenju pojasnjuje, da je na podlagi prejete projektne dokumentacije DGD, št. projekta P4MRPS-B114/243, december 2023, IBE, d.d., Ljubljana, izdal (op.p. v ločenem upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja) kulturnovarstveno mnenje št. 35101-1136/2023-7 z dne 1. 5. 2024, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje št. 35101-1136/2023 - 2 z dne 8.1. 2024, v katerih je ZVKDS opredelil potrebo po izvedbi predhodne arheološke raziskave, za katero je nosilec nameravanega posega pridobil tudi potrebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-110/2024-3340-2, z dne 25. 3. 2024. Za izvajalca predhodne arheološke raziskave je izbral podjetje Skupina Stik, Ljubljana.

Ker so bili za izvedbo projekta (op.p. nameravanega posega) podani kulturnovarstveni pogoji in kulturnovarstveno mnenje, ki je za nosilca nameravanega posega zavezujoče, da za varstvo nepremične arheološke kulturne izvede predpisane arheološke raziskave ZVKDS (Nepremična arheološka kulturna dediščina se tako, skladno s četrtem odstavkom 29. člena ZVKD- 1, varuje v skladu z določbami prostorskega akta), je na podlagi pregleda projektne dokumentacije in arhiva, ZVKDS odločil, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Dne 25. 8. 2025 je ministrstvo prejelo s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju: ZRSVN), mnenje št. 3562-5814/2023-4 z dne 22. 8. 2025.

ZRSVN v mnenju najprej navaja opis nameravanega posega in nadaljuje z navedbo, da po pregledu predložene dokumentacije ugotavlja, da obravnavano območje leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja in zato ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana območja ni treba izvesti.

ZRSVN nadalje v mnenju navaja, da na območju nameravanega posega v neposredni bližini ni naravnih vrednot ali drugih vsebin pomembnih za biodiverzitetno širšega območja. Posredno se v oddaljenosti približno 120 m zračne razdalje nahaja naravna vrednota državnega pomena Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (Ident. št.: 2762). Glede na načrtovane ukrepe in oddaljenost od vodotoka, ZRSVN meni, da z izgradnjo plinovoda in MRP Sava ne bo bistvenih vplivov na hidrološke in ekosistemske lastnosti navedene naravne vrednote.

ZRSVN se nadalje v mnenju opira na določbo iz Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v kateri so v prilogi 1 navedene vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje (prvi odstavek 3. člena te uredbe). V dokumentaciji je navedeno, da je prag tlaka v plinovodih 50 barov, prag za izvedbo PVO pa je 16 barov, a ker je dolžina plinovoda močno pod pragom (> 15 km), se poseg ne uvršča direktno v izvedbo postopka presoje vplivov na okolje, saj skupno ne dosega ali presega določene višine pragu, temveč v predhodni postopek, pri čemer ZRSVN ugotavlja, da glede na oddaljenost nameravanega posega od naravne vrednote ne pričakuje bistvenih vplivov, ki bi poslabšali stanje naravne vrednote.

Na podlagi navedenega ZRSVN meni, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

1. Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja na širšem območju industrijskega kompleksa Goodyear Dunlop Sava Tires v Kranju (Labore), kjer se obstoječem stanju nahajajo prenosni plinovodi in merilno-regulacijske postaje.

Kot izhaja iz predložene dokumentacije (**Dopolnitev z dne 15. 7. 2025**) so bila za obstoječe plinovodno omrežje izdana uporabna dovoljenja, in sicer je za:

- MRP Kranj Labore bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-479/78-8 z dne 20. 12. 1979 in št. 351-04-133/98 z dne 22. 12. 1998;
- Plinovod P291 Britof – MRP Kranj Labore (DN200, 50 bar, dolžina ca. 4.052 m) bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-479/78-8 z dne 20. 12. 1979;
- Plinovod P2912 MRP Kranj Labore – MRP Sava (DN200, 50 bar, dolžina ca. 1.350 m) bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-08/83-284 z dne 21. 2. 1984 in št. 35106-33/2017/5-1093-05 z dne 14. 7. 2017;
- Plinovod P2911A MRP Kranj Labore – Iskra Telekom (DN100, 3 bar, dolžina ca. 683 m) bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-08/83-284 z dne 21. 2. 1984;
- Plinovod P291 MRP Kranj Labore – MRP Škofja Loka (Trata) (DN150, 50 bar, dolžina ca. 7.616 m) je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-06/85-114/81 z dne 22. 11. 1985;
- Instalacija Labore je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-479/78-8, z dne 20. 12. 1979;
- MRP Sava (obstoječa) je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-08/83-284 z dne 21. 2. 1984 in št. 35106-33/2017/5-1093-05 z dne 14. 7. 2017;
- Plinovod P29121 MRP Sava – MRP Stražišče (DN100, 10 bar, dolžina ca. 312 m) je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-951/96-04/MG z dne 15. 9. 1998;
- MRP Stražišče (Domplan) je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-951/96-04/MG z dne 15. 9. 1998.

2. Opis značilnosti nameravanega posega v času izvajanja / obratovanja

Predmet nameravanega posega

V okviru nameravanega posega je načrtovana izgradnja dveh novih merilno regulacijskih postaj: MRP Sava in MRP Stražišče ter treh novih prenosnih plinovodov: plinovod P2912 MRP Labore - Instalacija Labore, plinovod P2912 Instalacija Labore - MRP Sava in plinovod P29121 MRP Sava - MRP Stražišče.

Velikost / Zmogljivost

Prenosni plinovod P2912 MRP Kranj Labore – Instalacija Labore:

- načrtovani tlak: 50 bar(n); dimenzije: DN200; dolžina: približno 966 m.

Prenosni plinovod P2912 Instalacija Labore - MRP Sava:

- načrtovani tlak: 50 bar(n); dimenzije: DN200; dolžina: približno 1.015 m.

Prenosni plinovod P29121 MRP Sava - MRP Stražišče:

- načrtovani tlak: 50 bar; dimenzije: DN100; dolžina: približno 346 m.

Merilno regulacijska postaja MRP Stražišče (**v nadaljevanju: MRP Stražišče**):

- Pretok: $Q_{\max 1} = 500 \text{ Nm}^3/\text{h}$;
- Načrtovani tlak: $P_{\text{vh max}} = 50 \text{ bar(n)}$ $P_{\text{vh min}} = 25 \text{ bar(n)}$ $P_{\text{izh2}} = 10 \text{ bar (n)}$.

Merilno regulacijska postaja MRP Sava (**v nadaljevanju: MRP Sava**):

- Pretok: $Q_{\max} = 5.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$; $Q_{\min} = 500 \text{ Nm}^3/\text{h}$;
- Načrtovani tlak: $P_{\text{vh max}} = 50 \text{ bar(n)}$ $P_{\text{vh min}} = 25 \text{ bar(n)}$ $P_{\text{izh2}} = 4 \text{ bar (n)}$.

Zasnova

Načrtovan plinovod bo v celoti vkopan.

Plinovod P2912 MRP Kranj Labore – Instalacija Labore bo nadomestil obstoječi vzporedni prenosni plinovod P2912 in bo potekal vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom na oddaljenosti 2,0 m. Plinovod P2912 Instalacija Labore - MRP Sava bo potekal od Instalacije Labore do nove lokacije MRP Sava kjer bo zaključen s poenostavljeno sprejemno čistilno postajo. Prenosni plinovod P29121 MRP Sava - MRP Stražišče se bo odcepil iz prenosnega plinovoda z oznako P2912. Odcep bo izveden iz poenostavljene čistilne postaje na novem platoju MRP Sava.

Velikost platoja MRP Stražišče bo 14,5 m x 13,8 m, ograjenega dela MRP pa 14,0 m x 12,8 m. Objekt MRP bo standardne kontejnerske izvedbe, velikosti 4,89 x 2,43 x 2,60 m. Velikost platoja MRP Sava bo 19,6 m x 18,8 m, ograjenega dela MRP pa 18,6 m x 17,8 m. Glavni objekt MRP je oblikovan kot industrijski objekt tlorisne velikosti 10,0 m x 4,80 m in višine 6 m. Stavba bo armiranobetonska konstrukcija na pasovnih temeljih ter z jekleno dvokapno streho in kritino iz izolacijskega sendvič panela. Sestavljala jo bo kotlovnica in prostor merilno-regulacijske postaje. Zunanje stene bodo fino ometane in pobarvane v rumeni barvi, v skladu s smernicami upravljavca plinovoda.

Trasa plinovoda

Trasa plinovoda poteka deloma po kmetijskih površinah.

Trasa plinovoda P2912 od MRP Labore poteka po zelenih površinah mimo Drolčevega naselja, pri čemer prečka cesti 251043 Brege - Labore in 686161 Zasavska - proti stopn., nato prečka cesto 0211 Kranj (Labore) - Jeprca s podvrtavanjem in poteka ob južnem robu regionalne ceste 1109 Kranj - Škofja Loka do Instalacije Labore, nato poteka ob južnem robu regionalne ceste 1109 Kranj - Škofja Loka, ki jo v nadaljevanju prečka s podvrtavanjem in se usmeri na sever ob z OPPN Kranj Labore načrtovani cesti, nato prečka obstoječo cesto 686144 Križnarjeva pot in se usmeri proti severovzhodu proti industrijski coni, nato poteka ob njenem robu do lokacije MRP Sava.

Trasa plinovoda P29121 poteka od MRP Sava ob robu industrijske cone proti severu, nato poteka mimo stanovanjskega naselja ob Medetovi ulici do lokacije MRP Stražišče ob obstoječi plinski postaji MRP Stražišče, ki je v upravljanju lokalnega distributerja Domplan d.d., Kranj.

Zunanja ureditev / Razsvetljava

Plato MRP Sava bo ograjen s panelno ograjo višine 2,43 m. Okrog platoja bodo položeni robniki 0,5 m od ograje. Površine znotraj platoja bodo posute s prodcem, pohodne površine pa bodo tlakovane s pranimi betonskimi ploščami. Uvoz do objekta bo asfaltiran. MRP Stražišče bo ograjena z betonskim zidom višine 2,0 m, dostopna vrata pa bodo opremljena s polnim panelom. Okrog platoja bodo položeni robniki. Površine znotraj platoja bodo posute s prodcem, pohodne površine pa bodo tlakovane s pranimi betonskimi ploščami. Ker bodo plinovodi v celoti vkopani, bo na trasi ostala travna ruša. Teren bo površen v prvotno stanje.

MRP Sava in MRP Stražišče bosta ponoči varnostno osvetljeni.

Dostop

Dostop do MRP Sava je načrtovan po novi dovozni cesti, ki se bo navezovala na občinsko asfaltno cesto 686 144 - Križnarjeva pot, ta pa na regionalno cesto I. reda, R1-210, odsek 1109 Kranj—Škofja Loka. Dostopna cesta do MRP je predvidena v makadamski izvedbi. Dovozna pot do objekta MRP Stražišče v širini približno 4 m je predvidena s Škofjeloške ceste (LC 183011) po parcelah št. 294/7 in 292/3, obe k.o. 2131 – Stražišče.

Ravnanje z odpadki

V času obratovanja bodo pri vzdrževanju koridorja nastajale manjše količine zelenega odreza na MRP pa manjše količine vložkov plinskih filtrov.

Infrastrukturni priključki

Industrijska odpadna voda na platojih MRP ne bo nastajala. Prav tako tudi komunalne odpadne vode ne bodo nastajale. Postaja namreč ne bo imela stalnih delovnih mest, zato sanitarije niso predvidene, predviden ni niti vodovodni priključek. Padavinske odpadne vode s strešnih površin, bodo preko peskolova odvajalo v ponikovalnico, padavinske odpadne vode z utrjenih površin se preko lovilca olj odvajalo v ponikovalnico. Za električno napajanje novih objektov MRP bo v uporabi nov električni priključek. Za objekta MRP je predvidena izdelava telekomunikacijske kanalizacije.

Obratovanje

Plinski postaji bosta obratovali samodejno. Delovanje postaj se bo spremljalo in kontroliralo telemetrijsko v dispečerskem centru nosilca nameravanega posega. Stalnih delovnih mest, razen izjemoma za občasne kontrolne s strani nosilca nameravanega posega vsaj 1 x mesečno, ne bo.

3. Opis značilnosti nameravanega posega v času gradnje

Velikost gradbišča

Površina zemljišča, na katerem se bo nameravani poseg v okolje izvajal, znaša 14.530 m².

Čas gradnje

Trajanje gradnje plinovodov in postaj je skupaj ocenjeno na 6 mesecev, od tega se pričakuje, da bodo gradbena dela na posamezni postaji trajala 2 meseca. Gradnja bo potekala ob delavnikih, v dnevnem času med 7. in 17. uro.

Ureditev gradbišča / dostop

Na najbolj izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov bodo postavljene začasne protihrupne pregrade. Za dostop se bo predvidoma uredil začasni cestni priključek na južno občinsko dostopno cesto.

Uporaba strojev in naprav

Ocenjeno je, da bodo pri gradnji v uporabi predvsem kopači in tovorna vozila.

Nastanek odpadkov in ravnanje z njimi

V sklopu gradnje nameravanega posega bodo nastali nenevarni gradbeni odpadki (asfalt, različne vrste kovin, zemljina itd.).

Opis gradnje

Delo na plinovodni trasi bo potekalo po odsekih.

Gradnja plinovoda se bo izvajala le v območju delovnega pasu. Delovni pas, ki bo potreben za izgradnjo plinovoda DN200 in DN100, bo širok približno 12 m in bo prilagojen glede na razmere na terenu.

Pred pričetkom del za izkop jarka bo preverjeno, ali so v zemlji obstoječi komunalni vodi, in v soglasju z upravljavcem bodo načrtovani ustrezni ukrepi za zaščito teh vodov. V kolikor upravljavec plinovoda ne razpolaga s točnimi podatki, bo določen položaj komunalnega voda s sondažnim odkopom.

V fazi izvajanja del bo izvedena medsebojna višinska uskladitev križanja plinovoda s podzemnim komunalnim vodom. Pri vseh izkopih bo najprej odstranjen rodovitni del tal ločeno od ostalega izkopenega zemeljskega materiala. Plinovodna cev bo položena v posteljico, ki bo praviloma izdelana iz drobnozrnatega materiala, ali pa bo plinovod zaščiten proti poškodbam na kakšen drug način, npr. s polaganjem vreč napolnjenim s peskom ali suho cementno mešanico. Plinovodna cev bo nato zasuta z drobnim izbranim materialom ali pa bo plinovodna cev zaščiten npr. s polietilensko mrežo (rock shield) ali s kvalitetnejšo polipropilensko izolacijo cevi ali na kateri drug primeren način. V skalnem terenu je primerna vgradnja plinovodne cevi zaščitene s prefabricirano steklocementno (FZM) oblogo debeline 9 mm.

Višina nadkritja prenosnih plinovodov med končno urejenim terenom in temenom cevi bo najmanj 1 m, praviloma pa je projektirana z nadkritjem 1,2 m. Na območju pozidav, kot tudi pod prometnimi površinami, železnico, vodotoki in na obdelovalnih površinah, bo globina plinovoda ustrezno povečana v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10).

Označevanje plinovoda

Lega cevovodov in vseh ostalih elementov cevovoda v zemlji bo posebej označena, tako, da bo možen nadzor nad plinovodom.

Oznake so predvidene na vseh prehodih cest, vodotokov in na mestih loma trase plinovoda. Pri prehodih komunikacij v zaščitnih ceveh bodo oznake postavljene na oddušne cevi. Zračne oznake bodo postavljene vzdolž celotne trase, praviloma na lomnih točkah plinovoda.

Tlačni preizkus plinovoda / Zračno čiščenje in sušenje plinovoda

Pred vodnim tlačnim preizkusom odseka se bo z napravami, gnanimi s komprimiranim zrakom, izvedlo s krtačastim ali diskastim čistilnim kosom (pig-om) čiščenje rje, lusk, delov premaza. Zračno čiščenje in kalibriranje cevovoda bo izvedeno s komprimiranim zrakom po posameznih sekcijah, ki se jih določi glede na konfiguracijo terena.

Tlačni preizkus bo izveden z vodo, ki bo predhodno filtrirana skozi grobi in fini filter s stopnjo čiščenja pod 100 µm, in ne sme vsebovati kislin in drugih snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na material cevi. Tlačni preskus bo izveden po metodi DVGW 469 B2 in z upoštevanjem standarda SIST EN 12327:2001.

Po dokončanem zasipavanju posamezne sekcije plinovoda bo opravljen trdnostni preizkus z vodo.

Po zaključenem trdnostnem tlačnem preizkusu z vodo je treba iz cevovoda odstraniti vodo.

Po spojitvi celotnega cevovoda v eno enoto se prične priprava za sušenje cevovoda s pregretim komprimiranim zrakom. Sušenje se izvaja toliko časa, dokler sušilni medij komprimirani zrak ne doseže temperature rosišča -20 °C

Spuščanje plina v plinovod

Spuščanje plina v plinovod bo izvedeno po opravljenih vseh preizkusih in prevzemih. Polnjenje plina lahko opravi le operater prenosnega sistema plina Plinovodi d.o.o. Plinovod se praviloma napolni tako, da se z ustrezno količino dušika in za njim s plinom, počasi iztisne zrak iz plinovoda (tlak 0,1 do 0,5 bara). Na mestu iztiskanja zraka se meri koncentracijo metana s plinskim detektorjem. Ko se nameri 97 % metana se polnjenje zaključi. Pri izpihovanju je treba upoštevati vse varnostne ukrepe: varnostne cone, prepovedano uporabo ognja, kajenje ali vklapljanje električnih naprav.

4. Opis lokacije nameravanega posega

Lokacija nameravanega posega

Območje nameravanega posega se nahaja na širšem območju industrijskega kompleksa Goodyear Dunlop Sava Tires v Občini Kranj, med zaselkom Stražišče na severozahodu in Orehkoma na jugovzhodu (Labore), in sicer na desni strani Save ter predstavlja ravnico Kranjsko - Sorškega polja na približno od 380 m n.v. do 391 m n.v.

Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 2131 Stražišče na parc št. 292/3, 294/9, 294/10, 296/2, 297/1, 298/1, 302/3, 302/4, 305/1, 306, 312/26, 312/27, 312/28, 313/1, 314/6, 314/8, 314/12, 314/15, 314/16, 314/17, 314/18, 317/1, 318/1, 325/14, 349/4, 355, 356/24, 357/1, 358/6, 358/7, 411, 420/2, 420/3, 420/4, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3, 432/3, 432/5, 432/6, 441/1, 442, 443, 487/2, 488, 489/2, 490/1, 495, 496, 497/1, 497/3, 500, 501, 502, 503/2, 503/3, 503/4, 505, 507, 508/2, 511/2, 512, 1201/9, 1202/29, 1203/1, 1203/2, 1221/9, 1221/13, 1223/2, 1223/3, 1228/4, 1231/2, 1231/3, 1238/2, 1238/3, 1243/3, 1246/1, 1247, 1325, 1326, 1330.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: OPN Mestne občine Kranj) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (v nadaljevanju: OPPN Kranj Labore).

Namenska in dejanska raba zemljišč

Zemljišča, po katerem je načrtovan nameravani poseg, se nahajajo znotraj naslednjih EUP in namenske rabe prostora: KR SA12; E - območja energetske infrastrukture, KR D 9/3; PC - površine cest, KR D 12; ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport, KR D 11; SSn - stanovanjske površine stavb v nizu, KR OV 2; PC - površine cest, KR K 3; IG - gospodarske cone, SP 8/4; KI - najboljša kmetijska zemljišča, KR L 22; PC - površine cest, KR L 2/3; PC - površine cest, KR L 24; KI - najboljša kmetijska zemljišča, KR L 2/1; IP - površine za industrijo, KR L 7; IG - gospodarske cone. Zemljišča po dejanski rabi spadajo med pozidana zemljišča s šifro dejanske rabe 30, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov s šifro dejanske rabe 10, trajne rastline na njivskih površinah s šifro dejanske rabe 12, gozdna zemljišča s šifro dejanske rabe 20, tloris stavbe s šifro dejanske rabe 31, javna državna cestna infrastruktura s šifro dejanske rabe 32 in nedoločena raba s šifro dejanske rabe 90 (vir: iObčina - Kaliopa, Občina Kranj).

Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov

Območje nameravanega posega se nahaja na vodovarstvenem območju državnega pomena Sorško polje (Režim: 3, Kategorija 3, ID območja: SIDRZ191930_1919303) (vir: Atlas okolja, ARSO).

Nameravani poseg se deloma nahaja na kmetijskih zemljiščih (vir: GURS). Se pa nameravani poseg nahaja izven območij najboljših gozdnih rastišč, tj. ne nahaja se na območjih gozdnih rezervatov ali varovanih gozdov. Najbližje območje z varovalnim gozdom (ID: 03, št. varovalnega gozda: 03701) se nahaja vzhodno od območja nameravanega posega v oddaljenosti ca. 100 m (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območjih mineralnih surovin v javnem interesu (Vir: Rudarska knjiga).

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom

Območje nameravanega posega je evidentirano v hidrografskem območju Sora - Škofja Loka (4. nivo) in spada v vodno telo podzemne vode: Savska kotlina in Ljubljansko barje (Šifra vodnega telesa: SIVTPODV1001) in v vodno telo površinske vode (površinsko prispevno območje) Sora (Ime vodnega povodja: Porečje Save, Šifra vodnega telesa: SI123VT). Nadalje se območje nameravanega posega uvršča med karbonatno silikatne vodonosniki z medzrnsko poroznostjo (vir: Atlas okolja, ARSO).

V oddaljenosti približno 200 m severovzhodno od območja nameravanega posega je evidentiran stalen vodotok tekoče vode Sava in v približno enaki oddaljenosti v zahodni smeri je evidentiran občasen vodotok tekoče vode Trenča (vir: Atlas okolja, ARSO).

Zemljišča na katerih je načrtovan nameravani poseg v robnem delu na zahodu mejijo v območja pomembnega vpliva poplav (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanega posega se ne nahaja na erozijskem in plazovitem območju, le manjši del na severovzhodu obravnavanega območja spada v plazljivo območje z zelo majhno verjetnostjo pojavljanja plazov. Na posameznih mestih pa se nameravani poseg nahaja na območju majhne do velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov (vir: Atlas voda, DRSV).

Območje nameravanega posega je na območju arheološkega najdišča Kranj - Arheološko območje Stražiško polje (EID: 1-29865, EŠD: 29865, tip: arheološka dediščina) in kulturno krajino Srednje Bitnje - Kulturna krajina Bitnje (EID: 1-00683, EŠD: 683, tip: kulturna krajina). Prav tako se v neposredni bližini območja nameravanega posega nahaja več stavbnih dediščin, npr. stavbna dediščina Kranj – Domačija Ljubljanska 16 (EID: 1-27967, EŠD: 27967, tip: profana stavbna dediščina) (vir: Pravni režim varstva kulturne dediščine eVRD, Ministrstvo za kulturo). Nameravani poseg se umešča ob območje industrijskega kompleksa in izven stanovanjskih površin.

Območje nameravanega posega se ne nahaja na ekološko pomembnem območju, območju Nature 2000, območju naravnih vrednot, niti se ne nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot. Najbližje ekološko pomembno območje: Škofjeloško hribovje (ID območja: 24600), ki hkrati predstavlja tudi območje Natura 2000: Gozd Kranj – Škofja Loka (ID območja: SI3000100) ter območje naravne vrednote lokalnega pomena Stražišče pri Kranju - glinokopi Cegovnica (Ident. št. 80297) in v delu tudi Območje pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot, se nahaja v oddaljenosti približno 1.000 m od območja nameravanega posega v zahodni smeri. Območje predstavlja tudi osrednje življenjsko območje medveda. Poleg tega se v oddaljenosti približno 200 m (vodotok Sava) od zemljišč, na katerih je načrtovan nameravani poseg v vzhodni smeri nahaja naravna vrednota državnega pomena Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (Ident. št. 2762 V). V nekoliko večji oddaljenosti od območja nameravanega posega v severni smeri se nahaja naravna vrednota državnega pomena (jama): Tular (Ident. št. 40369) (vir: Atlas okolja, ARSO).

Najbližji stanovanjski objekt od ureditev za MRP Stražišče je oddaljen 35 m, najbližji poslovni objekt (pošta) pa 11 m (od roba dostopne poti). Od poteka plinovodov je najbližji stanovanjski objekt (Drolčevo naselje) oddaljen 18 m.

5. Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Načrtovani plinovod bo del obstoječega prenosnega plinovodnega omrežja, pri čemer je v okviru nameravanega posega načrtovana gradnja novih in ukinitve obstoječih prenosnih plinovodov.

Glede na navedeno v času gradnje skupnih vplivov ne bo (saj je obstoječi plinovod že zgrajen), v času obratovanja pa bo prihajalo do (skupnih) enakih vplivov, kot v obstoječem stanju, kot je opisano v nadaljevanju odločbe.

Emisije hrupa / Vibracije

Med gradnjo nameravanega posega bo prihajalo do povečanih emisij hrupa in vibracij zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih vozil za prevoz materiala in gradbenih odpadkov. Gradbena dela bodo kratkotrajna in začasna. Gradbišče bo obratovalo le v dnevnem času med delovnim tednom. Gradnja nameravanega posega se ne bo izvajala istočasno na celotnem gradbišču. Ker gre za gradnjo linijskega posega, bo čas gradnje na posameznem odseku kratek, predvidoma dva meseca. Lokacija MRP Sava ter večina trase prenosnih plinovodov so izven stanovanjskih območij (IV. stopnja varstva pred hrupom, kjer se lahko izvajajo bolj hrupni posegi med gradnjo), in sicer na in ob industrijskem območju. MRP Stražišče je locirana v okolici stanovanjskega območja in območja centralnih dejavnosti, zato bodo med gradnjo izvedeni ukrepi za zaščito pred hrupom in vibracijami. Pri postavitvi začasne protihrupne pregrade na najbolj izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov, mora biti vrsta in način postavitve protihrupne pregrade določena na osnovi izmerjenih vrednosti hrupa po pričetku izvajanja del s strani pooblaščenih institucij. Nosilec nameravanega posega mora zagotoviti obveščanje prebivalcev o časovni dinamiki izvajanja najhropnejših del. Gradbišče mora biti organizirano na način, da vsa hrupna dela ne bodo potekala hkrati, kar pomeni tudi, da lahko obratuje le tista gradbena mehanizacija, ki je nujno potrebna za izvedbo del, transportna vozila pa v času nalaganja materiala ne smejo obratovati oziroma lahko obratujejo le z nižjimi obrati. Zagotovljeno mora biti nesunkovito speljevanje in zaviranje vozil in prepoved prekomernega vpitja delavcev na gradbišču. Transportne poti do gradbišča morajo biti določene tako, da bodo, v kolikor je možno, potekale zunaj stanovanjskih naselij. Izvajalec gradbenih del je zavezan pri izbiri gradbenih strojev upoštevati Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1).

Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij hrupa in vibracij v okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

Pri obratovanju plinovodnega omrežja emisij hrupa in vibracij ne bo, saj gre za podzemni objekt in zato vpliva ne bo. Obratovanje MRP Sava in MRP Stražišče bo povzročalo hrup v manjši meri, kar bo zagotovljeno z umestitvijo v zaprt objekt in namestitvijo dušilnikov hrupa. MRP Stražišče bo zaradi bližine transformatorske postaje obdana z 2 m visokim betonskim zidom, kar bo širjenje hrupa še dodatno omejilo. Izjemoma bo med obratovanjem nastajal hrup tudi med vzdrževalnimi deli, vendar bo le-ta nepomemben.

Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij hrupa in vibracij v okolje v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben.

Emisije snovi v zrak / Emisije toplogrednih plinov

Med izvajanjem gradbenih del bodo nastajale emisije snovi v zrak, vključno s toplogrednimi plini, ki bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih vozil po območju gradbišča in izven njega. Gradbena dela, kot so izkopi in transport gradbenega materiala in odpadkov, utrjevanje površin, ureditev transportnih poti bodo povzročala emisije prašnih delcev, predvsem delcev PM₁₀. Količina toplogrednih plinov v času obratovanja ne bo bistveno prispevala k obremenitvi ozračja s toplogrednimi plini. Emisije prašnih delcev bodo močnejše predvsem v suhih in vetrovnih razmerah, medtem ko se bodo v vetrovnih razmerah emisije snovi (tudi toplogrednih plinov) v zrak zaradi izgorelih pogonskih goriv razširile tudi izven obravnavanega območja nameravanega posega, vendar se bodo njihove koncentracije zmanjšale zaradi razširitve na večji volumen zraka in zato ne bodo povzročale občutnega povečanja onesnaženosti zraka. Pri nameravem posegu gre za gradnjo linijskega objekta, ki se bo izvajala po odsekih in bo potekala relativno hitro (na posameznem odseku približno dva meseca). Vpliv bo začasen in reverzibilen. Med gradnjo bodo izvedeni ukrepi za zaščito pred emisijami snovi (vključno s toplogrednimi plini) z uporabo tehnično brezhibnih novjših transportnih vozil in gradbene mehanizacije ter z vlaženjem tal v suhem vremenu, prekrivanjem izkopanega materiala in neizvajanjem zemeljskih del v izrazito vetrovnem vremenu. Pri izvajanju gradbenih del je izvajalec gradbenih del zavezan upoštevati zahteve iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij snovi v zrak (vključno s toplogrednimi plini) v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale. Plinovodno omrežje kot tako samo po sebi ni vir emisij snovi (tudi toplogrednih plinov) v zrak. Do izpustov bi lahko prišlo le v primeru izrednih dogodkov, kar pa bo preprečeno z ustreznim načrtovanjem, izvedbo, nadzorom nad delovanjem in vzdrževanjem vseh postrojev in inštalacij. Izjemoma pa bodo med obratovanjem nastajale emisije snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak med vzdrževalnimi deli plinovodnega omrežja, objektov in naprav, vendar so le-te po mnenju ministrstva, manjše v primerjavi z emisijami snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak v času gradnje.

Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij snovi v zrak (vključno s toplogrednimi plini) v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben.

Emisije snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje / Vpliv na vodovarstvena območja

Kot je že navedeno v poglavju 4. Opis lokacije nameravanega posega oziroma podpoglavju Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov, na strani 11 te odločbe, se celotno območje nameravanega posega nahaja na vodovarstvenem območju državnega pomena Sorško polje (Režim: 3, Kategorija 3, ID območja: SIDRZ191930_1919303). Na območju ni evidentiranih vodotokov, najbližji vodotok Save leži približno 200 m severovzhodno od obravnavane lokacije območja nameravanega posega. Območje pa se uvršča med karbonatno silikatne vodonosniki z medzrnsko poroznostjo. Iz predložene Analize tveganja izhaja, da se podtalnica nahaja 43 m pod površjem.

V času gradnje nista predvidena trajno odlaganje in izpusti v tla. Prav tako v času gradnje ni predvideno nastajanje odpadnih vod. Lahko pa v času gradnje pride do vpliva na kakovost voda in tal v primeru izrednega dogodka, pri čemer nevarnost predstavlja možnost izliti goriv, olj ali

maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. V času izvajanja del bodo zagotovljeni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, ki bi nastalo zaradi del, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Za zaščito tal in vod je bila za nameravani poseg izdelana Analiza tveganja, ki je bila predložena v tem upravnem postopku. V predloženi Analizi tveganja so opredeljeni scenariji normalnega in alternativnega razvoja dogodkov ter scenariji najslabše možnosti tudi med gradnjo nameravanega posega. Za preverjanja vplivov na podzemno vodo je bil izdelan tudi matematični model vodonosnika. V Analizi tveganja so za čas gradnje predvideni zaščitni ukrepi, ki bodo, kot izhaja tudi iz opredelitve nosilca nameravanega posega v tem upravnem postopku, pri izvajanju gradnje upoštevani, in sicer se mora za dokončno urejanje terena uporabiti zemljino, ki je na lokaciji že prisotna oziroma po potrebi zemljino z drugih lokacij, ki je neonesnažena in glede na sestavo enaka ali podobna sestavi tal na predmetni lokaciji, za gradnjo in vgradnjo se morajo uporabiti le materiali, ki ne ogrožajo podtalja in podzemne vode. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene (določene) pred začetkom izvajanja del. Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadržujejo na gradbišču, morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode. Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni dopustno. Na gradbišču trase ni dopustno skladiščenje goriv. Vzdrževanje strojev (npr. menjava olja, itd.) mora potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih mehaničnih delavnicah. Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla. Na gradbišču se uporabljajo kemična stranišča ali pa mora biti urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo. Izkopi na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Dovoljeno je gnojenje zelenih površin z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz rastlinskih ostankov in z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. Stroji na gradbišču naj bodo opremljeni z malim ekološkim kompletom. Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen poslovnik (pravilnik, načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje.

Ministrstvo je v tem predhodnem postopku s strani DRSV pridobilo mnenje št. 35019-30/2025-2 z dne 25. 7. 2025, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 4. Iz citiranega mnenja izhaja, da je DRSV že izdala mnenje št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, in da je nameravani poseg, ob upoštevanju pogojev, ki so navedeni v izreku izdanega mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, skladen z Zakonom o vodah in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter je sprejemljiv v delu, ki se nanaša na pristojnost DRSV.

Upoštevajoč način izvedbe nameravanega posega z zagotovljenim izvajanjem vseh ukrepov iz Analize tveganja in upoštevaje, da bo vpliv v času izvajanja gradbenih del reverzibilen in začasen, ter ob dejstvu, da je bilo za nameravani poseg nosilcu nameravanega posega izdano s strani DRSV pozitivno mnenje št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 na podlagi dokumentacije DGD – MRP Sava, št. projekta P4MRPS-B114/243, december 2023, IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vodo in tla v času gradnje na območju obravnavane lokacije kot manj pomemben.

V času obratovanja ne bodo nastajale komunalne in industrijske odpadne vode. Nastajale bodo le padavinske odpadne vode. Padavinske odpadne vode s strešnih površin se bodo preko peskolova odvajale v ponikovalnico, padavinske odpadne vode z utrjenih površin pa preko lovilca olj v ponikovalnico. Na lokaciji bo med obratovanjem potekal občasni transport vozil. V primeru nezgodnega dogodka (prometne nesreče, okvare vozila) je možen iztok goriva ali drugih tehničnih tekočin iz mehanskih sklopov vozil. Onesnažene vode bi lahko nastale tudi v primeru eventuelnega nezgodnega dogodka pri gašenju požara.

V predloženi Analizi tveganja so opredeljeni scenariji normalnega in alternativnega razvoja dogodkov ter scenariji najslabše možnosti tudi med obratovanjem. Za preverjanja vplivov na podzemno vodo je bil prav tako izdelan matematični model vodonosnika. V Analizi tveganja so za čas obratovanja predvideni zaščitni ukrepi, ki bodo, kot izhaja iz opredelitve nosilca v tem upravnem postopku, v času obratovanja upoštevani, in sicer morajo biti vse zunanje površine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju utrjene, neprepustne in obrobljene z robniki. Vsak vgrajeni lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22). Nadalje je vsak lovilec olj potrebno redno pregledovati; morebitne poškodbe morajo biti takoj sanirane. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gošče iz lovilcev olj) v tla in s tem posredno v podtalnico ali v odtok (kanalizacijski sistem). Za vse interne kanalizacijske sisteme in lovilce olj je potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim preizkusom in potrdilom. Analiza tveganja za čas obratovanja obsega tudi načrt interventnih ukrepov v primeru razlitja nevarnih snovi/pripravkov med obratovanjem.

Upoštevajoč izvajanje vseh ukrepov iz Analize tveganja za čas obratovanja, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode in tla v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben.

Elektromagnetno sevanje

Gradnja in obratovanje plinovodov ne bo povzročala elektromagnetnega sevanja, vpliva ne bo. Gradnja in obratovanje MRP Sava, MRP Stražišče s spremljajočimi ureditvami ne bo povzročala elektromagnetnega sevanja v opaznem obsegu.

Ministrstvo ocenjuje vpliv elektromagnetnega sevanja v okolje v času gradnje obratovanja nameravanega posega kot zanemarljiv.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela bodo potekala v dnevnem času, zato umetno osvetljevanje gradbišča ne bo potrebno.

Glede na navedeno, vplivov sevanja svetlobe v okolje v času gradnje ne bo.

Sam plinovod ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo. MRP Sava in MRP Stražišče bosta ponoči varnostno osvetljeni. Razsvetljava je načrtovana s svetilkami v LED izvedbi, v ustrezni mehanski zaščiti. Prižiganje razsvetljave v prostorih objekta je načrtovano lokalno pri vstopu v prostor. Na fasadi objekta je načrtovana servisna in zunanja razsvetljava. Servisna razsvetljava se krmili ročno preko stikal pri vstopih v prostor. Zunanja razsvetljava pa se krmili preko svetlobne tipala (sonde). uporabo svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Pri načrtovanju razsvetljave morajo biti upoštevane določbe iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

Ministrstvo ocenjuje vpliv sevanja svetlobe v okolje v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben.

Radioaktivno sevanje

Gradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vir radioaktivnega sevanja, vpliva ne bo.

Vidna izpostavljenost

Med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti gradbene mehanizacije in transportnih vozil in spremljajoče ureditve na gradbišču, nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Po zaključku vseh del bodo na območju gradnje plinovoda zemljišča sanirana do enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oziroma spremembe krajine.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv vidne izpostavljenosti v času gradnje kot zanemarljiv.

Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti plinovodov ne bo, saj bodo objekti vkopani pod teren, vpliva ne bo. V času obratovanja bosta vidni le MRP Sava in MRP Stražišče, ki pa zaradi svojih lokacij in oblikovanja ne bosta vidno izstopali pri pogledih iz okolice.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv vidne izpostavljenosti v času obratovanja, kot zanemarljiv.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje nameravanega posega bodo nastali nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 seznama odpadkov: 17 01 01 Beton, 17 02 01 Les, 17 02 03 Plastika, 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01, 17 04 07 Mešanica kovin, 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (zemeljski izkop). Poleg nenevarnih gradbenih odpadkov bo na gradbišču nastala še odpadna embalaža iz skupine 15 seznama odpadkov: 15 01 02 Plastična embalaža, 15 01 03 Lesena embalaža, 15 01 04 Kovinska embalaža, 15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža in 15 01 06 Mešana embalaža. Nastal bo tudi zeleni odrez s številko odpadkov 02 01 07 Odpadki iz gozdarstva. Po mnenju ministrstva lahko pri gradnji nastane še manjša količina nevarnih odpadkov (npr. odpadna olja in maziva), kot tudi komunalni odpadki, ki se uvrščajo v skupino 20 iz seznama odpadkov (embalaža iz kovine, plastika, papir in karton, biološko razgradljivi odpadki, kot so ostanki hrane in podobno, mešani komunalni odpadki in podobno). V fazi priprave PZI dokumentacije bo izdelan Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Zemlja in kamenje iz izkopa jarka bosta uporabljena za zasip jarka. Humozna zemlja bo uporabljena za sanacijo gradbišča na netlakovanih površinah. Morebiten višek izkopanega materiala bo vgrajen v platoja MRP Sava in MRP Stražišče. Morebitni preostali viški zemeljskega izkopa, preostali gradbeni in drugi odpadki (ostanki embalaže, jeklene cevi itd.) se bodo na gradbišču zbirali ločeno in predajali pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem odpadkov. Ravnanje z vsemi odpadki mora biti skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22).

Upoštevanje vrsto nameravanega posega oziroma predvidena gradbena dela ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje manj pomemben.

Prenosni plinovodi deloma potekajo po njivah in trajnih travnikih, zato bodo med obratovanjem zaradi vzdrževanja plinovodnega koridorja nastajale manjše količine zelenega odreza s številko odpadkov 02 01 07 Odpadki iz gozdarstva. Na MRP Sava in MRP Stražišče bodo nastajale manjše količine odpadnih vložkov plinskih filtrov. Vsi odpadki se bodo zbirali ločeno in bodo predani pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Pri ravnanju z odpadki bodo upoštevana določila Uredbe o odpadkih, Uredbe o odpadnih oljih (in Uredbe o embalaži in odpadni embalaži).

Upoštevanje obseg nameravanega posega in dejstvo, da se bo z odpadki v času obratovanja ravnalo skladno predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega zaradi nastajanja odpadkov v času obratovanja kot manj pomemben.

Segrevanje ozračja / vode

Gradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Fizična sprememba / Preoblikovanje površine

Predviden je izkop jarka za plinovode in začasen nasip izkopanega materiala ter izkop in nasip na grabišču platojev MRP in dostopnih poti do platojev. Plinovod bo vkopan in teren bo povrnjen v obstoječe stanje.

Glede na navedeno gre po oceni ministrstva pri izvedbi nameravanega posega v času gradnje in obratovanja za zanemarljiv vpliv fizičnih sprememb oziroma preoblikovanja površine na okolje.

Sprememba rabe tal

Dejanska raba tal vzdolž plinovoda se ne bo spremenila. Območje nameravanega posega bo v tem delu po izvedbi nameravanega posega povrnjeno v prvotno stanje. Po zasipu jarka bo namreč nosilec nameravanega posega uredil površine na enak način in v enaki kvaliteti, kot so bile pred gradbenim posegom. Sprememba rabe tal v pozidano in sorodno zemljišče je predvideno le na lokaciji MRP Sava, ki je locirana na trajnem travniku. MRP Stražišče pa je predvidena na pozidanem in sorodnem zemljišču, zato spremembe rabe tal na tej lokaciji ne bo. Ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

Uporaba naravnih virov, zlasti tla, prsti, vode in biotske raznovrstnosti

Pri izvajanju gradbenih del se bo od naravnih virov uporabljalo mineralne surovine (prod, pesek). Pesek se bo uporabil za izdelavo posteljice in zasip cevovoda. Med gradnjo se bo voda uporabila tudi za izdelavo betonskih mešanic in protiprašno vlaženje gradbiščnih površin. Raba vode je predvidena tudi pri izvedbi tlačnega preizkusa plinovoda. Načrtovane količine navedenih snovi ministrstvu niso poznane, vendar glede na obseg in značilnost gradnje ocenjuje, da gre za zanemarljivo in začasno porabo.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega zaradi uporabe naravnih virov, zlasti tla, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, kot zanemarljiv.

Obratovanje obeh MRP in plinovodov ne bo zahtevalo rabe vode, vpliva ne bo.

Sprememba vegetacije

Pred pričetkom gradnje se bo odstranila vsa vegetacija v širini delovnega pasu. Na trasi plinovodov bo ostala travna ruša. Zaradi varnostnih odmikov saditev drevesne vegetacije v pasu 5 m od osi plinovoda ne bo mogoča. Na lokaciji obeh MRP bo travna ruša trajno odstranjena.

Ministrstvo je v tem upravnem postopku s strani MKGP, Direktorata za kmetijstvo, pridobilo mnenje št. 351-67/2025/2 z dne 11. 8. 2025, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 5. Ministrstvo je proučilo predloženo dokumentacijo in mnenje MKGP, Direktorata za kmetijstvo in ugotovilo, da je manjši del predmetnih zemljišč, na katerih je načrtovan nameravani poseg, po namenski rabi opredeljen kot kmetijsko zemljišče. Pri tem je nadalje ministrstvo ugotovilo, da 8. člen OPN Mestne občine Kranj določa, da so na celotnem območju, ki se ureja s tem odlokom, dopustni objekti - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, in da so v 19. členu OPPN Kranj Labore določeni ukrepi, ki zagotavljajo zaščito in varstvo tal in kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju in so preneseni tudi v tem upravnem postopku predložen Tehnični opis posega.

Upoštevajoč zgoraj navedeno in mnenje MKGP, Direktorata za kmetijstvo, da za nameravani poseg z vidika njegove pristojnosti ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ministrstvo ocenjuje vpliv na vegetacijo v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.

Vplivi na naravo – varovana območja, biotska raznovrstnost, naravne vrednote

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanega posega oziroma podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, na straneh 11 in 12 se območje nameravanega posega ne nahaja na ekološko pomembnem območju, območju Nature 2000, območju naravnih vrednot, niti se ne nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot.

Ministrstvo je v tem upravnem postopku s strani ZRSVN pridobilo mnenje št. 3562-5814/2023-4 z dne 22. 8. 2025 (podrobna vsebina mnenja je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 6), iz katerega izhaja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva na naravo v času gradnje in obratovanja ne bo.

Vpliv na kulturno dediščino

Nameravani poseg posega v območje arheološkega najdišča Kranj - Arheološko območje Stražiško polje (EID 1-29865) in v območje kulturne krajine Srednje Bitnje - Kulturna krajina Bitnje (EID 1-00683), kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanega posega oziroma iz podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, na straneh 11 in 12.

Ministrstvo je v tem upravnem postopku s strani ZVKDS pridobilo tudi mnenje št. 35101-01136/2023 - 9 z dne 18. 8. 2025, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 6. Po proučitvi citiranega mnenja in predložene dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je ZVKDS za nameravani poseg že izdal kulturnovarstveno mnenje št. 35101-1136/2023-7 z dne 1. 5. 2024, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje št. 35101-1136/2023 - 2 z dne 8.1. 2024, v katerih je ZVKDS opredelil potrebo po izvedbi predhodne arheološke raziskave, za katero je nosilec nameravanega posega pridobil tudi potrebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-110/2024-3340-2, z dne 25. 3. 2024, za kar je že izbran izvajalec, tj. Skupina Stik, Ljubljana. Po mnenju ministrstva je z obvezo nosilca nameravanega posega do izvedbe arheoloških raziskav zagotovljeno varstvo kulturne dediščine.

Upoštevajoč zgoraj navedeno in mnenje ZVKDS, da za nameravani poseg z vidika njegove pristojnosti ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, ministrstvo ocenjuje vpliv na kulturno dediščino v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.

Vpliv na poplavna in ogrožena območja zaradi erozije in plazov

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanega posega oziroma iz podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, odločbe na straneh 11 in 12, se lokacija nameravanega posega nahaja izven erozijskih in plazovitih območij, se pa robni vzhodni del nahaja na plazljivem območju z majhno verjetnostjo pojavljanja plazov, na posameznih mestih pa na območju majhne do velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov. Zahodni del območja nameravanega posega meji na območje poplav.

Ministrstvo je v tem upravnem postopku s strani DRSV pridobilo mnenje št. 35019-30/2025-2 z dne 25. 7. 2025, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 4. Po proučitvi citiranega mnenja in predložene dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je DRSV že izdala mnenje št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Ministrstvo nadalje po proučitvi mnenja DRSV ugotavlja, da tudi DRSV v mnenju navaja ugotovitve glede značilnosti lokacije o pojavljanju plazov in poplav in izdelane Analiza tveganja, ki je bila predložena tudi v tem upravnem postopku.

Iz predložene Analize tveganja izhaja, da je teren dobro nosilen, da so bile v geološko geotehničnem elaboratu o pogojih zaščite plinovoda P2912 računsko verifisirane obtežbe na plinovod. Na osnovi analitičnih računov in matematičnega modeliranja je ugotovljeno, da je vpliv prometne obtežbe na plinovodno cev, ki je zakopana v globini 1,60 m, zelo majhen, oziroma manjši od dovoljenih obremenitev cevi. Dodatne napetosti zaradi prometne obtežbe so približno 10 do 100 krat manjše od notranjega tlaka v cevi. Zaradi tega se ne pričakuje negativnega učinka na cev. V Analizi tveganja so podani predlogi za naklone sten jarkov, ocena kategorij izkopa in odstotek nastopanja litotipov, podani pa so tudi predlogi za višje faze projektiranja.

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno in ob upoštevanju mnenja DRSV, št. 35508-7910/2023-2 z dne 8. 1. 2024 o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ocenjuje, da vpliva na preostala območja s posebnim statusom (poplavna in ogrožena območja zaradi erozije in plazov) v času gradnje in obratovanja ne bo pomemben.

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

Po podatkih karte potresne nevarnosti Slovenije iz leta 2021, leži trasa načrtovanega objekta v območju s projektnim pospeškom tal $a = 0,250$ g. Temeljna karta potresne nevarnosti Slovenije je karta projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let, ki je bila izdelana v skladu z zahtevami evropskega predstandarda Eurocode 8 (**v nadaljevanju: EC8**). Priporočena doba 475 let ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih, kar je predvidena življenjska doba navadnih objektov. Za pomembne objekte se uporablja faktor pomembnosti stavb, ki je podan v EC8 ali ustrezno večja povratna doba. Vidik potresno odporne gradnje v državi opredeljuje Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1), ki predpisuje obvezno uporabo standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998-1:2005/AC:2009) in Nacionalnega dodatka (SIST EN 1998-1:2005/A101:2005/A101:2009/AC:2022) k standardu EC8 (vir: ARSO).

Za čas gradnje bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) izdelan načrt požarne varnosti. Upoštevani bodo vsi potrebni varnostni ukrepi na obstoječem plinovodnem omrežju. Uporabljena gradbena mehanizacija in transportna sredstva bodo ustrezno vzdrževana. Dela, ki bodo tangirala obstoječe plinovodno omrežje, se bodo izvajala po vnaprej pripravljenem varnem protokolu s strani oseb, s pridobljenim certifikatom o usposobljenosti s strani akreditiranega organa. Uporabljala se bo oprema, ki ne predstavlja nevarnosti za nastanek eksplozije. Zagotovljeni bodo pasivni in aktivni ter organizacijski ukrepi za zagotavljanje požarne in eksplozijske varnosti, ki so navedeni v predloženem Tehničnem opisu posega.

V omrežju prenosnega sistema se bo transportiral zemeljski plin, kar lahko predstavlja nevarnost v primeru puščanja. Omrežje prenosnega plinovoda bo v celoti vkopano na ustrezno globino, s čimer bo v največji možni meri preprečen poseg tretjih oseb. Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju bodo upoštevani vsi potrebni varnostni ukrepi, da do tovrstnih dogodkov ne bo prišlo. Tako bo pred pričetkom obratovanja na novo zgrajeni odsek prenosnega plinovoda tlačno preizkušen, s čimer bo preprečeno morebitno puščanje. Izvajali se bodo daljinski nadzor vseh funkcij, ki so potrebne za sistem tehnološkega vodenja in zagotavljanje varnosti ter ukrepi za varnostno zaustavitev oziroma za preprečitev uhajanja plina.

Ob upoštevanju vseh načrtovanih varnostnih ukrepov v predloženem Tehničnem opisu posega ministrstvo ocenjuje, da je nameravani poseg z vidika tveganja povzročitve (požari / eksplozije) večjih nesreč sprejemljiv.

Vonjave

V času gradnje se bodo na območju gradbišča začasno pojavljale vonjave, in sicer zaradi izpušnih plinov gradbenih strojev in asfaltnih mešanic, vendar bo vpliv zanemarljiv, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen.

Plinovod in pripadajoče ureditve med obratovanjem ne bodo povzročali neprijetnih vonjav (smradu).

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovitve v predhodnem postopku nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, vibracij, itd.). Ministrstvo je s strani MZ pridobilo mnenje št. 354-78/2025-2711-4 z dne 30. 7. 2025, s priloženim mnenjem z oznako 2940-09/1649-25 / NP – 5713584 z dne 25. 7. 2025, ki ga je pripravil NLZOH, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Podrobna vsebina mnenja je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na strani 5 odločbe.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da bo tveganje za zdravje ljudi, motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja manj pomembno.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg v tej odločbi po predvidenemu načinu izvedbe sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v predmetnem upravnem postopku v izreku odločbe ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv, ob upoštevanju zakonodajnih zahtev in zahtev, določenih v prostorskem aktu, t.j. Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore (Uradni list RS, št. 6/21) oziroma Analizi tveganja, tj. Elaboratu – Geološko geotehnični elaborat o pogojih izvedbe plinovoda za fazo IDP z analizo tveganja za onesnaževanje vodnega telesa podzemne vode, št. projekta P-P4MRPS-B114/243, avgust 2022, GeoTrias, družba za geološki inženiring, d.o.o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in so za nosilca nameravanega posega zavezujoči. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Pripravila:

Barbara Justin
Podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana (za: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana) – osebno elektronsko (tomaz.gartnar@ibe.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – po elektronski pošti (mok@kranj.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (gp.drsv-kr@gov.si);
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo in Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.mkgp@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si).
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj – po elektronski pošti (tajnistvo.kr@zvkd.si);
- Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj – po elektronski pošti (zrsvn.info.kr@zrsvn.si).