




REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52



Številka: 35407-7/2007-17
Datum: 23. 6. 2009

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F) in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), na zahtevo stranke Celjske Mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor Izidor Krivec, v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu Celjske Mesnine, d.d., Cesti v Trnovlje 17, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje klavnice, z zmogljivostjo zakola 71,8 ton živalskih trupov na dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 703/12, 703/1, 703/6, 703/9, 703/5, 703/4, 703/17, 711, 712/4, 712/3, 712/2, 712/1, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/14, 703/11, 712/5, 702/2, 702/1 in 703/15, vse katastrska občina Spodnja Hudinja.

Napravo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- hlev (svinje) (N1)
- hlev (govedo) (N2)
- pralnica kamionov in razkladanje (N3)
- klavna linija (svinje) (N4)
- zunanje pranje (svinje) (N5)
- mavžanje in ožiganje (N6)
- klavna linija (govedo) (N7)
- odstranjevanje rogov in parkljev (N8)
- stroj za odstranjevanje ščetin (N9)
- stroj za poliranje (N10)
- razkosavanje (N11)
- črevarna (čiščenje) (N12)
- čiščenje vampov (N13)
- odstranjevanje kože (govedo) (N14)
- transportni sistem za notranje organe (konfiskat) (N15)

- stroj za pranje zabojev (E2) (N16)
- stroj za pranje vozičkov (N17)
- industrijska čistilna naprava (N18)
- kotlarna (2 parna kotla) (N19)
- hlajenje (N20)
- pralnica delovnih oblek (N23)
- kompresorska strojnica (N24)
- transformatorska postaja TP-I Mesnine (N25)
- transformatorska postaja TP-I Klavnica (N26)
- kompresor za zrak (N27)

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1 Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

- 2.1.1 V kurilnih napravah (dva parna kotla, N19) iz točke 1 izreka tega dovoljenja se upravljavcu dovoli kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.
- 2.1.2 Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav z izpustoma Z1 in Z2 samo skozi njuna odvodnika.
- 2.1.3 Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za zmanjševanja emisije snovi v zraku:
- tesnjenje delov naprav;
 - zajemanje odpadnih plinov na izvoru;
 - rekuperacijo toplote;
 - recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov;
 - čim popolnejšo izrabo surovin in energije;
 - druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov;
 - optimiranje obratovalnih stanj zagona, sprememb zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
 - redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

2.2 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

- 2.2.1 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpusta Z1 in Z2 so določene v Preglednici 1.

Izpust z oznako:	Z1 - dimnik
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo (zemeljski plin)
Tehnološka enota:	parni kotel LOOS DF 1500 (1,5 MW, leto proizvodnje 2007, leto vgradnje 2007, 7 Bar, 172°C)
Ime merilnega mesta:	MMZ1

Izpust z oznako:	Z2 - dimnik
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo (zemeljski plin)
Tehnološka enota:	parni kotel LOOS DF 1000 (0,667MW, leto proizvodnje 2007, leto vgradnje 2007, 7 Bar, 172°C)
Ime merilnega mesta:	MMZ2

Preglednica 1: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 pri uporabi zemeljskega plina

Snov	Izražena kot	Enota	Dopustna vrednost ^(1.)
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	80
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	110 ^(2.)
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	10

^(1.) Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

^(2.) Pri temperaturi vode v kotlu med 110 °C in 210 °C in presežku pritiska med 0,05 MPa in 1,8 MPa.

2.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

- 2.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na definiranih izpustih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja kot občasne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje leto.
- 2.3.2 Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.
- 2.3.3 Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 2.3.4 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.
- 2.3.5 Upravljavec mora poročilo o občnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 2.3.6 Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
- 2.3.7 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisijo snovi in toplote v vode

3.1 Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

- 3.1.1 Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:

- uporabo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče;
- varčno rabo surovin in energije;
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka;
- varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje blata;
- zmanjšati porabo sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedbo zaprtega sistema pranja opreme tam, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
- uporabo suhega transporta odpadkov iz klavne linije;
- zaščito odtokov iz naprave z mrežicami za preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo;
- uporabo kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega klora, pri čiščenju in dezinfekciji;
- zamenjavo dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteva po higieni to dopuščajo;
- izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave;
- uporabo sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom v kanalizacijske cevi naprave;
- namestitev rezervoarjev za skladiščenje stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, na betonsko površino in nameščanje opreme za preprečevanje prepolnitve ter lovilne skleds s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan;
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih prostorih pri temperaturah do največ 10 °C za kri in največ 5 °C za trdne odpadke;
- vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov;
- uporabo tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim večje zajetje krvi;
- odpadke iz tal klavniških prostorov je treba najprej odstraniti z uporabo suhih metod, ter šele nato uporabiti tehnike čiščenja;
- prenehanje hranjenja živali 12 ur pred klanjem, ter zmanjšanje zadrževalnega časa živali v začasnem hlevu;
- dovod pitne vode v začasni hlev glede na potrebe živali;
- začasne hleve za živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo tehnik čiščenja;
- uporabo tehnik pranja prašičev s sploščenimi brizgalnimi šobami in časovno omejenim delovanjem;
- uporabo tehnik sterilizacije žag za razpolovitev z avtomatsko upravljanimi sterilizatorji na vročo vodo;
- učinkovito rabo odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja
- uporabo obtočnega hladilnega postopka s čim manjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije;
- uporaba pretočnega hladilnega postopka samo v izjemnih primerih;
- opuščanje uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenzotiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo.

3.1.2 Upravljavca naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave za odpadne vode (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki

povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

- 3.1.3 Upravljavec mora za obratovanje industrijske čistilne naprave za odpadne vode (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja imeti poslovnik ter mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 3.1.3 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.
- 3.1.3 Upravljavec mora z muljem iz industrijske čistilne naprave (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja in lovilcev olj ravnati skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3.2 Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

- 3.2.1 Na iztoku V1, z imenom »Iztok v kanalizacijo«, se iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, na mestu določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y =522049 in X =122417, na zemljišču s parc. št. 720/10, k. o. Sp Hudinja, mešanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje,

v največji letni količini	33 800 m ³
v največji dnevni količini	116 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	2,64 l/s

od tega:

industrijske odpadne vode iz čiščenja tovarnjakov in hlevov iz odtoka V1-1, z imenom »odtok iz hlevov in avtopralnice« z merilnim mestom MMV1-1,

v največji letni količini	3 240 m ³
v največji dnevni količini	14 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,32 l/s

industrijske odpadne vode preko industrijske čistilne naprave iz odtoka V1-2, z imenom »odtok iz ČN« z merilnim mestom MMV1-2,

v največji letni količini	21 845 m ³
v največji dnevni količini	56 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	1,15 l/s

industrijske odpadne vode iz odtoka V1-3, z imenom »odtok iz kotlarne« z merilnim mestom MMV1-3,

v največji letni količini	6 483 m ³
v največji dnevni količini	30 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,8 l/s

komunalne odpadne vode iz odtoka V1- 4, z imenom »komunalne odpadne vode iz menze in uprave«,

v največji letni količini	2 232 m ³
v največji dnevni količini	16 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,37 l/s

- 3.2.2 Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtokov V1-2 »odtok iz ČN« in V1-1 »odtok iz hlevov in avtopralnice« na merilnih mestih MMV1-2 in MMV1-1 so določene v Preglednici 2.

Preglednica 2: Dopustne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1-2

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		300 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Celotni klor	Cl ₂	0,2 mg/l
Amonijev dušik	N	200 mg/l
Celotni dušik	N	/ ^{a.)}
Celotni fosfor	P	/ ^{a.)}
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	/ ^{a.)}
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	/ ^{a.)}
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l
Težkoahlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja)		100 mg/l

^{a.)} Meritve se izvajajo, ni pa predpisane dopustne vrednosti.

3.2.3 Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtoka V1-3 »odtok iz kotlarne« na merilnem mestu MMV1-3 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Nabor parametrov in dopustne vrednosti

Parameter odpadne vode	Izražen kot	Dopustna vrednost
Temperatura		35 °C
pH vrednost		6,5 – 9,5
Neraztopljene snovi		/ ^{a.)}
Usedljive snovi		10 ml/l
Kadmij	Cd	0,05 mg/l
Svinec	Pb	0,1 mg/l
Amonijev dušik	N	/ ^{a.)}
Nitritni dušik	N	10 mg/l
Celotni fosfor	P	/ ^{a.)}
Sulfit	SO ₃	10 mg/l
Hidrazin		2,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	/ ^{a.)}
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	/ ^{a.)}
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		20 mg/l
Adsorbiljivi organski halogeni - AOX	Cl	0,5 mg/l

^{a.)} Meritve se izvajajo, ni pa predpisane dopustne vrednosti.

3.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

- 3.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje, in sicer za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-2, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522098 in X=122536, na zemljišču s parc. št. 712/10, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 3 krat letno ter za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-1, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522086 in X=122533, na zemljišču s parc. št. 703/10, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 1 krat letno.
- 3.3.2 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje, in sicer za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-3, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522157 in X=122578, na zemljišču s parc. št. 712/2, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 2 krat letno.
- 3.3.3 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta (MMV1-2, MMV1-1 in MMV1-3), ki morajo pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočiti tehnično ustrezno jemanje vzorcev odpadne vode in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 3.3.4 Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1-2 med vzorčenjem meri količina odpadne vode.
- 3.3.5 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 3.3.6 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

- 4.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa L_{dan}, L_{noč}, L_{večer} in L_{dn} na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 4 izreka tega dovoljenja, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 5 izreka tega dovoljenja.
- 4.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
- 4.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:

- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
- ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
- ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

4.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 – 2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} in $L_{noč}$ določenih v Preglednici 6 izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

4.2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} , ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 4.

Preglednica 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

4.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

4.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom so določene v Preglednici 6.

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

4.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

- 4.3.1 Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.
- 4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.
- 4.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- 4.3.4. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 4.3.5. Obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Okoljevarstvene zahteve za odpadke

5.1 Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki

- 5.1.1 Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
- 5.1.2 Upravljavec mora odpadke skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah, pri čemer količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v dvanajstih mesecih.
- 5.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
- 5.1.4 Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.
- 5.1.5 Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 5.1.6 Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz točke 5.1.5. dokazovati:
 - s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku odpadkov ter veljavnim evidenčnim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov, trgovcu ali neposredno izvajalcu obdelave odpadkov v Republiki Sloveniji ali
 - s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar pošilja odpadke v obdelavo v druge države.

- 5.1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da je za vsako pošiljko odpadkov, ki jo odda zbiralcu, trgovcu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, pripravi evidenčni list pred začetkom pošiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po zaključku pošiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke, tako, da ga lahko potrdi prevzemnik odpadkov. Evidenčni list je veljaven, ko ga s podpisom potrدي pošiljatelj in prevzemnik odpadkov.
- 5.1.8 Upravljavec mora imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za štiri leta in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta mora upravljavec odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja.
- 5.1.9 Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in količino odpadkov, ki nastajajo, ločeno po kraju nastanka odpadkov, skladno s predpisi, ki določajo ravnanje z odpadki. Sestavni del evidence morajo biti tudi potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
- 5.1.10 Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto, hraniti najmanj pet let.

5.2 Obveznosti poročanja za odpadke

- 5.2.1 Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

5.3 Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

- 5.3.1 Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
- 5.3.2 Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadke, je prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadke ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

6. Okoljevarstvene zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju

- 6.1 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju iz nizkofrekvenčnih virov elektromagnetnega sevanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

7. Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje

7.1. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

- 7.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 7.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 7.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

- 7.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 7.1.4 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 7.1.5 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam iz točk 7.1.1 in 7.1.2 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2012. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točk 7.1.1 in 7.1.2 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. 12. 2009.

7.2. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

- 7.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer je izvajajo proizvodne dejavnosti:
 - i. 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
 - ii. 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

8. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije

- 8.1 Upravljavec mora voditi evidenco o porabi energije in vode.

9. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote

9.1 Skladiščenje, ravnanje in prenos snovi

- 9.1.1 Rezervoarji nevarnih snovi iz Priloge 1 tega dovoljenja in skladišče nevarnih snovi iz Priloge 2 tega dovoljenja ter transportne naprave nevarnih in škodljivih snovi, morajo biti grajeni, postavljeni in opremljeni tako, da je onemogočeno onesnaženje vode, zraka in tal ali poslabšanje njihovih lastnosti.
- 9.1.2 Z rezervoarji, skladiščnimi in transportnimi napravami nevarnih snovi je treba ravnati in obratovati tako, da je onemogočeno onesnaženje vode ali škodljivo spreminjanje njenih lastnosti.
- 9.1.3 V primeru netesnosti skladiščnih enot in transportnih naprav nevarnih snovi, ki je ni mogoče odpraviti, zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnaženja ali poslabšanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z njihovim obratovanjem in jih izprazniti.
- 9.1.4 Nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez posebnih priprav mogoča kontrola tesnosti.
- 9.1.5 Nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 l v zaprtih prostorih in nadzemni rezervoarji s prostornino nad 1000 l na prostem morajo imeti lovilni prostor za prestrezanje nevarnih snovi.
- 9.1.6 Lovilni prostor ne sme imeti odtoka. Lovilna posoda mora biti tako postavljena, da zajema tudi curek, ki bi lahko iztekal prek sten lovilne posode.
- 9.1.7 Tekočine, ki med seboj reagirajo, ne smejo biti v istem lovilnem bazenu.
- 9.1.8 Upravljavec mora za rezervoarje in druge skladiščne naprave in za skladiščenje nevarnih snovi sprejeti obratovalni poslovnik in voditi obratovalni dnevnik za te naprave.

- 9.1.9 Embalažne posode manjše prostornine z nevarnimi snovmi, morajo biti skladiščene na utrjenih površinah.
- 9.1.10 Upravitelj mora zagotoviti, da vsako polnjenje in praznjenje skladiščnih posod nadzorujejo za to delo kvalificirani delavci. V času polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno navzoči.
- 9.1.11 Skladiščne posode morajo biti opremljene z napravami, ki preprečujejo polnitev nad predvideno dopustno količino.
- 9.1.12 Skladiščne posode je treba polniti in prazniti tako, da je preprečeno razlivanje nevarnih snovi. Prečrpavanje nevarnih snovi je dovoljeno le na prečrpališčih, razen v primeru, ko je zaradi okvare potrebno transportno ali skladiščno napravo izprazniti.
- 9.1.13 Polnjenje in praznjenje skladiščnih enot za nevarne snovi morajo nadzorovati za to delo kvalificirani delavci. V času polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno navzoči.
- 9.1.14 Površine, na katerih se prečrpavajo in pretakajo nevarne snovi (prečrpališča) morajo biti utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremljene tako, da razlite nevarne snovi ne morejo odtekati v površinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla. Padavinske vode odtekajo v kanalizacijo oziroma odvodnik preko primerne čistilne naprave.
- 9.1.15 Nadzemni cevovodi morajo biti zaščiteni proti koroziji in mehanskim poškodbam.
- 9.1.16 Cevi za polnjenje in praznjenje rezervoarjev morajo imeti tesne spoje, ki ne dopuščajo iztekanja, odkapljevanja oz. hlapenja nevarnih snovi med pretakanjem. Pregibne cevi morajo biti med pretakanjem v celoti vidne.
- 9.1.17 V primeru poškodb rezervoarjev za skladiščenje nevarnih snovi ali nadzemnih cevovodov za njihov transport, mora upravitelj nemudoma javiti pristojnemu inšpektoratu za okolje in organu za zaščito in reševanje.

9.2 Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

- 9.2.1 Ob prenehanju obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravitelj, v primeru stečaja upravitelja pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
- 9.2.2 Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 9.2.1 izreka tega dovoljenja mora upravitelj, v primeru stečaja upravitelja pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

10. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

- 10.1 Upravitelj mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov, emisij snovi v zrak in vodo in nastanek odpadkov ter porabe vrednotiti in optimirati.
- 10.2 Upravitelj mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

11. Obveznost obveščanja o spremembah

- 11.1 Upravitelj mora v primeru spremembe upravitelja najkasneje v roku 15 dneh obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravitelju.

- 11.2 Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 11.3 Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 11.4 Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okolje-varstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

12. Čas veljavnosti dovoljenja

- 12.1 Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izdaja za določen čas, in sicer za dobo 10 let od dneva dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

13. Stroški postopka

- 13.1 O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 11. 4. 2007 s strani stranke – upravljavca Celjske Mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa direktor Izidor Krivec, prejelo zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanja okolja večjega obsega, in sicer za klavnico, z zmogljivostjo zakola 71,8 ton živalskih trupov na dan (v nadaljevanju: naprava).

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 13. 8. 2008, 18. 11. 2008, 24. 11. 2008, 20. 4. 2009, 4. 5. 2009, 4. 5. 2009, 7. 5. 2009, 9. 6. 2009, 16. 6. 2009 in 17. 6. 2009.

II. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06 OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) je naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, nepremična tehnološka enota, v

kateri poteka ena ali več dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja. Med naprave se ne uvrščajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, preprečitev onesnaženja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic in preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja.

Prvi odstavek 72. člena ZVO-1 določa, da mora naslovni organ odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, v šestih mesecih od dneva prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07).

III. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z določili 71. člena ZVO-1 v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35407-7/2007-12 z dne 13. 5. 2009 v svetovnem spletu, na oglasnih deskah Agencije RS za okolje, na naslovu Vojkova 1b, v Ljubljani, ter na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen v prostorih Upravne enote Celje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 18. 5. 2009 do 16. 6. 2009.

V tem času ni bilo na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, posredovanih nobenih pripomb in mnenj. Prav tako ni bilo nobeno mnenje in pripomba vpisana v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

IV. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je opрто

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami, in sicer:

- Podatki iz bilance stanja na dan 31. 7. 2007, izdelal upravljavec sam;
- Podatki iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007, izdelal upravljavec sam;
- Redni izpisek iz Zemljiške knjige, št. 1712/2006, 5. 5. 2006, Okrajno sodišče v Celju;
- Zemljevidi, načrti in sheme (katastrski načrt A3 P 23/1, katastrski načrt A4 P 23/2, zemljevid kraja s satelitskim posnetkom P 23/3, skica lokacije z pripisom stavb, tloris proizvodnih prostorov in tehnološke opreme, Shema proizvodnih prostorov z opremo – komplet srednja etaža, Shema proizvodnih prostorov z opremo – (povečano) klavnica, Shema notranjih čistilnih naprav, Shema kanalizacije, iztokov in merilnih mest, Shema parcel z energetiko, Shema hladilnih režimov, Svetlobna telesa v obratu klavnice), izdelal upravljavec sam;
- Uporabno dovoljenje, št. 351-472-7 (0364), 22. 4. 2008, Upravna enota Celje,;
- Uporabno dovoljenje, št. 35102-811/00-10/EV, 13. 2. 2001, Upravna enota Celje;
- Uporabno dovoljenje, št. 351-108/62-2/B, 3. 7. 1968, Skupščina občine Celje;
- Program vzdrževanja, izdelal upravljavec sam;
- Načrt gospodarjenja z odpadki, 10. 9. 2008, izdelal upravljavec sam;
- DN sprejem živali, delo v depozu živali in avtopralnici, 4. 2. 2006, izdelal upravljavec sam;
- DN delo z odpadki v prostoru za konfiskat, 18. 5. 2007, izdelal upravljavec sam;
- DN BSE- preventivni ukrepi v obratu svežega mesa, 3. 3. 2006, izdelal upravljavec sam;
- DN Priprava na klanje in zaključek klanja, 1. 10. 2000, izdelal upravljavec sam;
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod leto 2007 Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
- Poročilo o kontroli odpadnih vod 2008 – čistilna naprava, pranje vozil in hlevov 2.10. ter 3. 10. 2008, št. 121-23-306-379/08, z dne 13. 11. 2008, Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
- Poročilo o kontroli odpadnih vod 2008 – čistilna naprava, pranje vozil in hlevov 14. 8. 2008 ter 13. 8. 2008, št. 121-23-306-316/08, z dne 2. 10. 2008, Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
- Mnenje upravljalca čistilne naprave, Vodovod kanalizacija, Javno podjetje d.o.o., št.1600/2008, 12. 11. 2008;
- Poročilo o meritvah virov nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj za potrebe podjetja Celjske mesnine, d.d., št. LNS-2008-0106-TZ, 6. 11. 2008, Zavod za varstvo pri delu, d.d., Ljubljana;
- Potrdilo o funkcionalnem preizkusu delovanja varnostnih elementov in gorilnika, št. 022/2008, Zvonimir Juteršek, 1. 4. 2008;
- Potrdilo o funkcionalnem preizkusu delovanja varnostnih elementov in gorilnika, št.: 021/2008, Zvonimir Juteršek, 1. 4. 2008;
- Ocena mešanih komunalnih odpadkov, št. 121-21-304-329/08, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 11. 11. 2008;
- Ocena infektivnih odpadkov, št. 121-21-304-0177/05, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 16. 6. 2005;
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Celjske mesnine, d.d., za leto 2008, št. 121-23-305-34/09, z dne 4. 3. 2009, Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
- Poročilo o prvih meritvah odpadnih vod za podjetje Celjske mesnine, d.d. - Plinska kotlovnica za leto 2008, št. 121-23-306-436/08, z dne 10. 12. 2008, Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
- Poročilo o meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju, določanje in ocenjevanje kazalcev hrupa, št. EK-09-307, z dne 22. 4. 2009, Kova d.o.o..

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja naprava, ki se skladno s Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) razvršča med klavnice, z oznako vrste dejavnosti 6.4a, z zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan.

Na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da je zmogljivostjo zakola 71,8 ton živalskih trupov na dan, zaradi česar se naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja uvršča med naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Upravljevec ne upravlja z drugo napravo, ki bi imela z napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki.

Naprava iz točke 1 tega dovoljenja leži na zemljiščih s parcelnimi številkami 703/12, 703/1, 703/6, 703/9, 703/5, 703/4, 703/17, 711, 712/4, 712/3, 712/2, 712/1, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/14, 703/11, 712/5, 702/2, 702/1 in 703/15, vse katastrska občina Spodnja Hudinja, na lokaciji z naslovom Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje.

Območje naprave iz točke 1 tega dovoljenja se nahaja v industrijski coni v Celju. Severno, vzhodno in zahodno meji na proizvodne in druge poslovne objekte. Zahodno, preko ceste, v oddaljenosti metrov, je vodotok Hudinja. Preko Hudinje, v oddaljenosti cca. 800 metrov, se nahaja stanovanjsko naselje.

Navedeno območje se ureja s prostorskim aktom tj. Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje Mestne občine Celje – celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) in s prostorsko izvedbenim aktom tj. Zazidalnim načrtom gospodarske cone v Celju – območje ZN industrija sever (Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list RS, št. 14/99).

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je na osnovi določil 3. člena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 52/02 in 41/04) in 2. člena Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03), razvrščeno v območje onesnaženosti SI 2, za katero je določena II. stopnja onesnaženosti zunanjega zraka.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) razvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori v neposredni bližini, kjer se ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave, uvrščene v III. stopnjo varstva pred hrupom.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja na območju brez stanovanj, namenjeno industrijski dejavnosti, ki je skladno s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04) razvrščeno v območje II. stopnje varstva pred sevanji.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni obrat manjšega ali večjega tveganja po določbah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08).

Upravljaavec v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvaja zakol svinj, govedi in kopitarjev. Koljejo se odrasle svinje, odojki, konji, žrebeta in govedo. Poleg klanja se opravljajo še naslednji postopki: razsek, pakiranje in zmrzovanje mesa. Naprava se uvršča med klavnice velikih živali. Kapaciteta klanja je okoli 20 govedi na uro in 70 svinj na uro. Dnevno poteka klanje 7 ur. Za klanje se uporablja kombinirana linija. Začetek linije je ločen posebej za konje in govedi ter posebej za svinje.

Hleva (N1, N2):

Živina za potrebe klanja se dovaža s kamioni »živinci« in se raztovarja preko rampe. Dogon do linije klanja se izvaja preko koridorjev do same kabine za omamljanje. Ob raztovarjanju veterinarska inšpekcija izvede prvi vizualni veterinarski pregled in izloči potencialno sumljive živali, ki se jih namesti v za ta namen urejen, ločen prostor za goveda in za svinje. Odplake in odpadki iz teh prostorov se ločeno zbirajo v vodotesni greznici brez iztoka, iz katere se odstranjujejo preko pooblaščenega izvajalca. Zdrave živali gredo po razkladanju takoj v klavno linijo ali se jih izjemoma začasno vhlevi v hlevu za svinje oz. v hlevu za govedo.

Pralnica kamionov in razkladanje (N3):

Kamioni se grobo ročno očistijo, nato se operejo in razkužijo v pralnici kamionov.

Klavna linija (svinje) (N4):

Svinje se dovedejo do klavne linije, najprej do posebne kabine za omamljanje. Za omamljanje se uporablja plin tj. ogljikov dioksid (CO₂). Nato se izvede zakol in izkrvavitev na drsnem tiru nad bazenom za izkrvavitev. Kri odteče v enega od dveh bazen za izkrvavitev (vsak volumna po 3000 litrov). Kri se tu začasno skladišči in redno dnevno oddaja prevzemniku.

Zunanje pranje prašičev (N5):

Že izkrvavljene trupe svinj se transportira po avtomatskem drsnem tiru do kabine za zunanje pranje.

Mavžanje in ožiganje (N6):

Po pranju trupi potujejo po drsnem tiru do bazena za mavžanje (T vode je 62°C). V bazenu se trup nahaja cca. 12 minut. Ožiganje se izvaja s pomočjo 14 gorilnih šob. Kot energent se uporablja plin propan-butan. proces je računalniško voden. Ožiganje traja 14 sekund, za dve svinji hkrati.

Stroj za odstranjevanje ščetin in poliranje (N9, N10):

Ščetine se odstranjujejo s pomočjo za to prirejenih lopatic v stroju za odstranjevanje ščetin (N9), nato se vrši še poliranje (N10).

Razkosavanje (N11):

Po odstranitvi ščetin se svinjski trupi transportirajo do delovnega mesta razpolavljanje, po odstranitvi notranjih organov in črevesja se odstranijo le glava in noge. Notranji organi se transportirajo po ločenem drsnem transportnem traku, kjer veterinarska inšpekcija opravi pregled notranjih organov. V primeru kakršnega koli suma se sumljivi trup izloči na poseben drsni tir in izvede natančen pregled trupa.

Črevarna (N12):

V črevarni se s z vodo pod tlakom čistijo vampi in želodčki zaklanih živali.

Hlajenje (N20)

Inšpekcijsko pregledani, neoporečni trupi se transportirajo do hladilnic, kjer se ohlajajo do predpisane temperature (min. 7 °C).

Konfiskat (N15):

Svinjska čreva se transportirajo v kompletu, odstranijo se v konfiskat, v kletne prostore. Vsebina črev je odpad, ki ga odpelje pooblaščen prevzemnik.

Klavna linija (govedo) (N7):

Govedo se dovede do klavne linije. Najprej se omami v boks za omamljanje. Omamljanje se izvede s pomočjo pnevmatske pištole z udarno iglo, ki prebije lobanjsko kost. Tako omamljeno govedo pade na podest, od koder se dvigne in z konvejerjem transportira nad bazen za izkrvavitev. Kri se izceja po ceveh v nerjaveči izvedbi v drugega od dveh bazenov za kri, ki sta v kletnih prostorih.

Odstranjevanje rogov in parkljev (N8):

Sledi postopek odstranjevanja rogov in parkljev. Odstranjeni rogovi in parklji se po ceveh od delovnega mesta spustijo v prostor za konfiskat (N15).

Odstranjevanje kože (govedo) (N14):

Nato se izvede strojno odstranjevanje kože, ki se transportira po žlebu in spusti v kletne prostore v za to pripravljene kontejnerje.

Čiščenje vampov (N13):

Z govejega trupa se odstrani le glava, nato se izvede razpolavljanje in odstranjevanje notranjih organov, ki jih pregleda veterinarska inšpekcija.

Goveji trupi se transportirajo do hladilnic (N20). Že ohlajeni trupi se transportirajo do kupca ali se v ohlajenih delovnih prostorih (N11) vrši razrez in kategorizacija mesa ter pakiranje. Sledi priprava komisionov in odpremljanje do kupcev.

Za čiščenje se v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja uporabljata dve nizkotlačni črpalki s satelitnimi enotami, ki pokrivajo celotno območje. Pri pranju se uporabljajo šobe, ki porabo vode zmanjšajo minimalno na 30%. V hlevih in avtopralnici sta po temeljitem čiščenju v pomoč visokotlačni črpalki.

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja emisije snovi v zrak nastajajo iz kotlarne z dvema kurilnima napravama tj. dvema parnima kotloma (N16), ki se ju uporablja za pripravo tople vode in pare za proces parjenja, in se odvajajo skozi izpusta Z1 in Z2. V parnih kotlih (LOOS DF 1500 in LOOS DF 1000) se kot gorivo uporablja zemeljski plin.

Emisije snovi v zrak nastajajo tudi pri postopku ožiganja živali, iz stroja za odstranjevanje ščetin. Stroj ima nameščenih 14 gorilnih šob, kot gorivo se uporablja zmes plina propan-butan. Posebni valji prašiča vrtijo in periodično obžigajo ter splakujejo z vročo vodo. Postopek traja 15-20 sekund. Odpadni zrak se zajema in preko nape odreja brez predhodnega čiščenja skozi izpust Z3.

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja razpršene emisije ne nastajajo, razen tistih, ki povzročajo vonjave. Kvantitativnih podatkov o emisijah neprijetnih vonjav je zelo malo na razpolago, zato je te emisije težko ovrednotiti. Morebitne emisije neprijetnih vonjav se zmanjšuje z naslednjimi ukrepi: kratkotrajno zadrževanje živali v hlevu, redno odstranjevanje in odvoz odpadkov, shranjevanje klavničnih odpadkov v zaprtem rezervoarju, redno čiščenje in vzdrževanje proizvodnih in drugih prostorov.

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo industrijske odpadne vode, komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode.

Industrijske odpadne vode nastajajo pri proizvodnem procesu tj. pri čiščenju transportnih vozil, hlevov, pri čiščenju živali in trupov, pri posameznih postopkih (pranje trupov, mavžanje in ožiganje, poliranje, evisceracije) in naprav ter pripomočkov pri zakolu živali.

Industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju transportnih vozil in hlevov, se odvajajo preko odtoka V1-1, z imenom odtoka »odtok iz hlevov in avtopralnice«, na iztok V1.

Industrijska odpadna voda, ki nastaja v klavnici, pri tehnoloških postopkih in pri čiščenju klavne linije, se zbira po zbiralnih kanalih, ki so opremljeni s sifoni proti neprijetnemu vonju. Kanali so vodotesne izvedbe in opremljeni z rešetkami za zadrževanje večjih delcev. Vse industrijske odpadne vode iz klanja in čiščenja so speljane na industrijsko čistilno napravo (tj. flotacijska čistilna naprava) (N18), z odtokom V1-2, z imenom »odtok iz industrijske čistilne naprave«.

Industrijske odpadne vode, ki nastanejo pri hlajenju kompresorjev in pri regeneraciji ionskih izmenjevalcev, se odvajajo preko odtoka V1-3, z imenom odtoka »odtok iz kotlovnice«. Pred iztokom v iztok V1 se združijo s komunalnimi odpadnimi vodami in se nato preko odtoka V1-4 odvajajo v iztok V1. Hladilni sistem je zaprt tj. z zaprtim sistemom kroženja vode, iz katerega nastajajo odpadne vode le v času pranja notranjosti kondenzatorjev.

Komunalne odpadne vode so posledica uporabe vode zaposlenih oseb v sanitarijah in pri čiščenju prostorov. Odvajajo preko odtoka V1-4 v iztok V1.

Po iztoku iz industrijske čistilne naprave (N18) je urejeno merilno mesto MMV1-2, odtok V1-1 ima urejeno svoje merilno mesto MMV1-1, odtok V1-3 pa ima urejeno merilno mesto MMV1-3.

Industrijska čistilna naprava (N18) je flotacijska čistilna naprava in je zasnovana tako, da se grobi delci, ki so večji od 0,8 mm izločijo na situ, se odlagajo v posebni kontejner, odpadna voda pa odteka v flotacijsko napravo. S pomočjo vpihanega zraka se na vrhu izločijo fini delci in v vodi raztopljena maščoba. S pomočjo strgalne naprave se kot odpadke zbirajo v kontejnerju kapacitete 1m³. Tu se še dodatno na dnu izloči voda, ki se vrača v zbiralni jašek.

Bistven ukrep pri zmanjševanju emisij v vode je zajemanje krvi v največji možni meri v posebne cisterne in strokovnem načinu čiščenja, tj. predvsem temeljito predčiščenje z ročnim odstranjevanjem vseh vidnih grobih organskih delcev in deponiranje teh v kontejnerje za odpadke. Temu sledi izpiranje s hladno vodo, po potrebi pa še pranje s toplo vodo in nanos čistilne pene.

Odpadna voda iz hleva za sumljive živali je odvedena ločeno od ostalih odpadnih vod in se zbira v nepretočni in nepropustni greznici, od koder je organiziran odvoz vsebine po pooblaščenem izvajalcu.

Velikost vseh utrjenih površin znaša 14300 m², od tega površin »nečistega dela« 9700 m² in utrjenih površin »čistega dela« 4600 m². V »nečisti del« naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se v skladu z veterinarsko zakonodajo šteje razkladalna rampa, hlevi, avtopralnica, čistilna naprava in prostori za stranske živalske proizvode (SZP).

Padavinske odpadne vode iz »čistega dela« površin se odvaja v vodotok Hudinjo preko iztoka V2.

V napravi iz točke 1 tega dovoljenja nastajajo pretežno klavnični odpadki, ki se jih skladno s predpisi, ki urejajo področje veterine, uvršča med stranske živalske proizvode kategorije 1, 2 in kategorije 3. Vsi klavnični odpadki se zbirajo ločeno po kategorijah in se dnevno predajajo pooblaščenemu prevzemniku.

Poleg klavničnih odpadkov nastajajo še naslednji odpadki: mulj iz industrijske čistilne naprave (N18), odpadne kovine, kartonska in papirna embalaža, organski kuhinjski odpadki, sintetična motorna olja, in mešani komunalni odpadki, ki se jih oddaja v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

Glavni viri hrupa naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so naslednje tehnološke enote in delovni postopki: transport in oglašanje živali, obratovanje prezračevalnega in hladilnega sistema, obratovanje klavne linije, obratovanje industrijske čistilne naprave za odpadne vode.

Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahajata dva vira nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, in sicer dve transformatorski postaji z elektroenergetskimi povezavami katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV.

Zunanje osvetljevanje širšega območja, kjer se nahaja območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, je izvedeno na način, da so svetilke usmerjene na transportne poti proti tlor. Celotna električna moč zunanjih svetilk je 2688 W.

V. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja, ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

11. člen Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določa, da se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami v zrak na podlagi 17. člena ZVO-1 in 5., 7., 8., 31. in 49. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07 in 70/08) ter 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu iz parnih kotlov na podlagi določil 12. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je ugotovil, da emisije snovi iz stroja za odstranjevanje ščetin, ki se odvajajo skozi izpust z oznako Z3, nimajo relevantnega doprinosa k celotni emisiji snovi za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in da zato skladno s 4. odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07 in 81/07) obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na tem izpustu ni potrebno izvajati.

Naslovni organ je pogostost in obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa ter poročanja za emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 4., 11., 12., 15., 21., 23., 24. in 28. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) ter 37., 39. in 48. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07 in 70/08).

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil ukrepe v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode iz točke 3.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 17. člena ZVO-1 in 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v kanalizacijo je naslovni organ določil na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list, RS, št. 45/07) in 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04).

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in z vodenjem obratovalnega dnevnika za industrijsko čistilno napravo, ki so določene v točkah 3.1.3 in 3.1.4 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Upravljavca v svoji napravi uporablja pitno vodo iz vodovodnega sistema in zaradi njene rabe v napravi nastaja industrijska odpadna voda, opredeljena s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Zato mora v skladu z 2. in 21. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) pridobiti vodno dovoljenje.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja iz točke 3.1.2 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 20. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz točk 3.3.1 in 3.3.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz Preglednice 2 in Preglednice 3 izreka tega dovoljenja, čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točk 3.3.1 in 3.3.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7., 10. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri običajnem obratovanju naprave niso presežene letne količine tistih snovi, za katere je treba zagotoviti poročanje o letnih emisijah v vode v skladu z Uredbo 166/2006/ES in ki niso že vključene v program obratovalnega monitoringa, zato v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) ni določil dodatnih parametrov.

Naslovni organ je v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja določil osnovne parametre v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 3. in 7. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) in priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je v Preglednici 3 izreka tega dovoljenja določil osnovne parametre v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04) in priloge 3 te uredbe.

Mejne vrednosti iz Preglednice 2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 3. in 7. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07), in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Mejno vrednost parametra neraztopljene snovi je naslovni organ določil v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave Celje. Upravljavec javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave, Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, je v dokumentu »Mnenje upravljavca čistilne naprave«, dopis št. 1600/2008 z dne 12. 11. 2008, določil mejno vrednost za neraztopljene snovi 300 mg/l kot vrednost, pri katerih še ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo.

Javna kanalizacija je zaključena s komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo večjo od 2.000 PE, zato je naslovni organ v skladu s prilogo 1 in 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) določil mejno vrednost parametra amonijev dušik 200 mg/l.

Mejne vrednosti iz Preglednice 3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04) in priloge 3, in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Obveznost ureditve merilnega mesta iz točke 3.3.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), obveznost merjenja količine odpadne vode med vzorčenjem iz točke 3.3.4 izreka tega dovoljenja na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). Obveznosti izdelave poročila in poročanja iz točke 3.3.5 in 3.3.6 izreka tega dovoljenja pa na podlagi 21., 22. in 23. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 4., 7., 8., 9. in 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08).

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), in sicer Preglednic 1, 4 in 5 Priloge 1 te Uredbe.

Naslovni organ je obveznosti z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 8., 9., 13. in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in so določene v točki 5.1 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 5., 10., 11., 12. in 13. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti vodenja evidenc o nastajanju odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v točki 5.1.9 izreka tega dovoljenja na podlagi 14. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ v točki 5.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 15. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Naslovni organ je glede zagotavljanja predpisanega ravnanja z embalažo in odpadno embalažo na podlagi navedb v vlogi upravitelja in pridobljenih podatkov ugotovil, da je upravljavec zavezanec po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07), za kar ima skladno z zahtevami 26. člena te Uredbe za prenos obveznosti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Nadalje je naslovni organ na podlagi navedb v vlogi in pridobljenih podatkov ugotovil, da celotna količina embalaže, ki jo upravljavec da v promet ali jo pridobi kot končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, presega 15.000 kg.

Zahteve za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo iz točke 5.3 izreka tega dovoljenja so določene na podlagi 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07).

Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju je naslovni organ v točki 6. izreka tega dovoljenja določil na podlagi 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04).

V skladu s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, 70/96 in 41/04) za nizkofrekvenčne vire sevanja na II. območju ter za nizkofrekvenčne vire sevanja na I. območju, katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV, ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa.

Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem je naslovni organ določil v točki 7.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 7.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).

Naslovni organ je na podlagi predložene vloge upravitelja glede opisa razsvetljave naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ugotovil, da celotna električna moč svetilk razsvetljave za razsvetljavo proizvodnega objekta ne presega 10 kW, zato upravitelju ni treba izdelati načrta razsvetljave in zagotavljati izvedbo obratovalnega monitoringa v skladu z 21. in 22. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).

Ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer, ki se nanaša na skladiščenje, ravnanje in prenos snovi, je naslovni organ v točki 8.1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi točk 1.4, 1.5.2 in 1.7 1. člena Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in Uradni list RS št. 67/02) in na podlagi 19. člena ZVO-1.

Naslovni organ je skladno s četrto točko prvega odstavka 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določil tudi zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS, št. 77/06) ugotovil, da upravitelj izvaja dejavnost 8.(a) iz Priloge 1 Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta št. 166/2006, zato mora v skladu s 5. členom poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje letno o količini prenosa odpadkov izven kraja nastanka za vse postopke predelave ali odstranjevanja. Informacije o letnih količinah prenosa onesnaževal z odpadki morajo vključevati količine, ki nastanejo pri vseh namernih, nenamernih, rednih ali izrednih dejavnostih. Upravitelj mora pri pripravi poročila iz točke 10.2 izreka tega dovoljenja upoštevati Priročnik za poročanje v E-PRTR register in obrazec poročila, ki je objavljen na spletnem naslovu <http://okolje.arso.gov.si/prtr>.

Naslovni organ je izvedel presojo skladnosti obravnavane naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami v skladu 10. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/08) in pri tem upošteval merila, ki so določena v Prilogi 3 Uredbe pri čemer so bili osnova za presojo uporabe najboljših razpoložljivih tehnik za obratovanje obravnavane naprave naslednji referenčni dokumenti: Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za klavnice in živalske produkte (Reference Document on Best Available Techniques on Slaughterhouses and Animal By-products, izdan leta 2005), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah v zvezi z emisijami pri skladiščenju (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, izdan leta 2006), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah o splošnih načelih monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring, izdan leta 2003).

Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/08) mora upravljavec pri načrtovanju ali večji spremembi naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da dopustne vrednosti ne bodo presežene.

Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi primerljivih razpoložljivih tehnik ugotovil, da stranka z obratovanjem naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja lahko dosega enakovredne okoljske vplive, izražene z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljših dosegljivih tehnik, navedenih v referenčnih dokumentih, ki so citirani v točki V. obrazložitve tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi v točki IV. obrazložitve tega dovoljenja ugotovljenega dejanskega stanja in dokazov na katere je oprto, ugotovil, da upravljavec zagotavlja: preprečevanje onesnaževanja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki ali njihovo odstranjevanje, skladno s predpisi, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.

Navedeno pomeni, da so pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjeni, zato je naslovni organ upravljavcu na podlagi 1. odstavka 72. člena ZVO-1 izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje klavnice, z zmogljivostjo zakola 71,8 ton živalskih trupov na dan. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V dovoljenju so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v točki V. obrazložitve tega dovoljenja, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje, zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju in dopustne vrednosti kazalcev hrupa, zahteve v zvezi z svetlobnim onesnaženjem in mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk ter okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki in embalažo. Z dovoljenjem je določena tudi obveznost upravljavca z zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje in obveznost poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti. Naslovni organ je določil tudi zahteve za učinkovito rabo vode in energije in ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer, in sicer je določil posebne zahteve, ki se nanašajo na skladiščenje, ravnanje in prenos snovi in zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave. Prav tako so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni posebni pogoji, ki se nanašajo

na spremljanje porabe energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov, emisij snovi v zrak in vodo ter nastanek odpadkov in na dolžnost poročanja o izpustih in prenosih onesnaževal.

VI. Čas veljavnosti dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. člena ZVO-1 izdaja za obdobje desetih let. Skladno s četrtem odstavkom 14. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), začne čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki je izdano upravljavcem naprav, teči z dnem njegove dokončnosti.

Skladno s četrtem odstavkom 69. člena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti.

Skladno z 79. členom ZVO-1 preneha okoljevarstveno dovoljenje veljati s pretekom časa, za katerega je bilo podeljeno, z odvzemom ali s prenehanjem naprave ali upravljavca.

VII. Dolžnost obveščanja o spremembah in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti naslovnemu organu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), mora upravljavec v primeru spremembe upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvestiti naslovni organ o novem upravljavcu. Upravljavec mora naslovni organ na podlagi 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora naslovni organ pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Zgoraj navedeni obvestili na podlagi 81. člena ZVO-1 morata vsebovati tudi navedbe in dokazila o izpolnjenosti zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave.

Skladno z določbami 78. člena ZVO-1 naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje pred iztekom njegove veljavnosti spremeni po uradni dolžnosti, če: je zaradi čezmerne onesnaženosti okolja na območju, na katerem obratuje naprava, treba spremeniti v veljavnem dovoljenju določene mejne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla ali dodatno določiti dopustne vrednosti emisij drugih onesnaževalcev, spremembe najboljših razpoložljivih tehnik omogočajo pomembno zmanjšanje emisije iz naprave ob razumno višjih stroških, obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih tehnik ali to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. O nameri spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti mora naslovni organ upravljavca pisno obvesti najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o spremembi dovoljenja. Naslovni organ v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Naslovni organ pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje tudi pristojni inšpekciji.

VIII. Dolžnost obveščanja javnosti o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Naslovni organ mora skladno z določili 78a. člena ZVO-1 o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju v 30 dneh po vročitvi odločbe upravljavcu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države.

IX. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07 in 65/08, v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Kot je razvidno iz točke 13.1 izreka tega dovoljenja, bo naslovni organ o stroških postopka odločil s posebnim sklepom.

Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-ZUT-UPB3 in 126/07), v višini 17,73 EUR, je bila plačana z upravnimi kolki RS in uničena na vlogi.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali pod ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407009.

Postopek vodili:

Logar
Mojca Logar, univ. dipl. inž. kem. inž.
višja svetovalka II

N. Petrovič
Nataša Petrovič, univ. dipl. prav.
podsekretarka



Dolenc

Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. grad.
Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloge:

- Priloga 1: Rezervoarji nevarnih snovi
- Priloga 2: Skladišča nevarnih snovi

Vročiti:

- Celjske Mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (osebno)

Poslati po 4. odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08):

- Občina Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka	Volumen rezervoarja (m³)	Tip in oprema rezervoarja	Vrsta snovi v rezervoarju	Namen uporabe
Rez 1	2	standardna cisterna	propan butan	za ožiganje
Rez 2	10	standardna cisterna	tekoči CO ₂	za omamljanje
Rez 3	2	jeklena cisterna	amoniak (NH ₃)	za hlajenje

Priloga 2: Skladišča nevarnih snovi

Šifra skladišča	Ime stavbe/skladišča oziroma tip skladišča	Vrsta snovi
S 10	Priročno skladišče čistil	čistila

