



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35407-17/2016-17

Datum: 15. 6. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in prvega odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) na zahtevo upravljavca JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Stojan Hergouth, v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost intenzivne vzreje jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice (Farma Varpolje), na lokaciji z naslovom Varpolje 35, 3332 Rečica ob Savinji, na zemljišču k.o. 935 Spodnja Rečica s parc. št. 460/1.

Napravo in druge z njo neposredno tehnično povezane dejavnosti sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- hlev 2 (N1),
- hlev 3 (N2),
- hlev 4 (N3),
- hlev 5 (N4),
- silos 1 (N5),
- silos 2 (N6),
- silos 3 (N7),
- silos 4 (N8),
- kotlovnica (N9),
- pokrito skladišče gnoja (N10),
- diesel elektro agregat (N11),
- skladišče orodja (N12).

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

2.1.1. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav in preprečevanje nastajanja emisije prahu, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov;
- čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov;
- optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj in
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

2.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja poleg ukrepov iz točke 2.1.1 izreka tega dovoljenja izvajati tudi naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- pri obratovanju naprave, kjer se trdne snovi pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo in zaradi gostote, zrnatosti, velikosti zrn, površinskih lastnosti, abrazijske neodpornosti, drobljivosti, sestave ali nizke vsebnosti vlage teh snovi je potrebno preprečevati in zmanjševati emisijo snovi celotnega prahu in še zlasti razpršene emisije snovi iz naprave;
- zmanjševati poti padanja pri iztresanju trdnih snovi;
- prilagajati obratovanje naprave lastnostim trdnih snovi;
- zmanjševati nastavitvena dela in čiščenje;
- avtomatizirati pretovor;
- redno vzdrževati in čistiti naprave za pretovor;
- popolnoma ali v pretežni meri zagotoviti zaprtje prostorov pri tehnoloških procesih, pri katerih se trdne snovi pretovarjajo, prekladajo, prevažajo, skladiščijo, uporabljajo, predelujejo in obdelujejo;
- v zvezi z lastnostmi trdnih snovi zmanjševati število mest za pretovarjanje;
- uporabiti zaprta prevozna sredstva in zaprte sisteme za natovarjanje in raztovarjanje trdnih snovi kot so vozila z zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprte transportne trakove, elevatorje ter polžaste vijačne ali pnevmatske transporterje;
- zapirati brezkončne transportne trakove;
- prati in vzdrževati površine cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi;
- zapirati ali tesniti mesta za pretovarjanje trdnih snovi;
- prednostno uporabiti zaprte načine skladiščenja, kot je skladiščenje v silosih, zabojnikih, skladiščnih halah ali kontejnerjih;
- uporabiti zaprte sisteme za natovarjanje in raztovarjanje trdnih snovi, pri čemer je treba zajeti odpadne pline in izpodrinjen zrak iz posod, kamor se snov pretovarja ter jih očistiti na odpraševalni napravi;
- uporabiti opremo polnilnih naprav z varovalnim sistemom pred prenapolnitvijo;
- omejiti hitrosti prevoznih sredstev na transportnih poteh;
- potrebno je redno čistiti in vzdrževati manipulativne površine;
- preprečevati in zmanjševati razpršeno emisijo prahu z rednim preventivnim čiščenjem tehnološke opreme in naprav.

2.1.3. Upravljavec mora zagotavljati zmanjšanje nastanka emisije prahu iz posameznih bivalnih objektov za živali:

- z uporabo grobega materiala za nastilj (kot npr. lesni oblanci);
- z ročnim nanosom svežega nastilja pred vselitvijo;
- z uporabo sistema za hranjenje po želji;
- z uporabo peletirane krme;
- z uporabo skladišč za krmo (silosi), ki so opremljeni z oddušniki in filternimi vrečami;
- z uporabo avtomatskega krmiljenja sistema za prezračevanje notranjosti hlevov z majhno hitrostjo zraka v hlevih.

2.1.4. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije vonjav:

- zagotavljati mora ustrezno razdaljo med napravo in občutljivimi sprejemniki;
- uporabiti mora sisteme nastanitve, kjer so živali in površine suhe in čiste: krma se ne sme raztresati, tla za ležanje v volierah morajo biti rešetkasta brez iztrebkov; zagotavljati se mora zmanjševanje emisijske površine gnoja; pogosto je treba odstranjevati gnoj v pokrito skladišče gnoja in zagotavljati, da je nastilj stalno suh in pod aerobnimi pogoji;
- optimirati mora pogoje izpustov izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z učinkovito postavitvijo zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka kot npr. vegetacijske ovire (gozd), in z dodajanjem preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom;
- skladiščiti mora posušeni gnoj v pokriti in naravno prezračevani stavbi (skladišče gnoja) in sicer tako, da se upošteva glavna smer vetra in zmanjšuje hitrost vetra kot npr. z drevesi in naravnimi ovirami (gozd).

2.1.5. Upravljavec mora zagotavljati zmanjšanje emisije amoniaka v zrak iz skladišča gnoja z zmanjšanjem razmerja med emisijsko površino in prostornino kupa gnoja in s skladiščenjem posušenega gnoja v pokritem skladišču gnoja, ki je do višine 1 m z vseh strani obdano z betonsko steno.

2.1.6. Upravljavec mora izvajati vzrejo jarkic v volierah, ki so opremljene s trakovi za gnoj, ki zagotavljajo odstranjevanje gnoja iz hlevov od enkrat do dvakrat tedensko.

2.1.7. Upravljavec lahko kot gorivo uporablja v nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem iz točke 1 izreka tega dovoljenja le plinsko olje D2.

2.2. Zahteve za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak

2.2.1. Upravljavec mora zagotavljati monitoring emisije amoniaka in celotnega prahu v zrak z izračunom letne količine razpršene emisije snovi v zrak na podlagi uporabe emisijskih faktorjev, določenih v preglednici 1.

Preglednica 1: Emisijski faktorji iz hlevov pri vzreji jarkic v volierah z nastiljem in s prezračevalnimi transportnimi trakovi za odstranjevanje iztrebkov

Parameter	Emisijski faktor (E_f)	Enota
amoniak (NH_3)	0,03	kg / mesto jarkice / leto
celotni prah (PM_{10})	0,023	kg / mesto jarkice / leto

- 2.2.2. Upravljavec mora za izračun letnih količin razpršene emisije amoniaka (NH_3) in celotnega prahu (PM_{10}) uporabiti naslednjo enačbo:

Enačba 1: Izračun letne količine razpršene emisije amoniaka in celotnega prahu iz naprave

$$E_i = E_f \cdot N$$

Legenda:

E_i = letna količina razpršene emisije amoniaka (NH_3) in celotnega prahu (PM_{10})v [kg]

E_f = emisijski faktor za amoniak (NH_3) in celotni prah (PM_{10})v [kg/mesto]

N = število mest za vzrejo

- 2.2.3. Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem – diesel elektro agregat z oznako N11, ki je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike.

2.3. Obveznosti poročanja o emisijah snovi v zrak

- 2.3.1. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, na podlagi izračunanih letnih količin razpršenih emisij snovi v zrak, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
- 2.3.2. Upravljavec mora kot prilogo k oceni o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.1 izreka tega dovoljenja priložiti izračun razpršenih emisij iz točke 2.2 izreka tega dovoljenja.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

- 3.1.1. Upravljavec mora zagotoviti, da v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne nastajajo industrijske odpadne vode iz vzreje živali.
- 3.1.2. Upravljavec lahko komunalne odpadne vode v največji letni količini 50 m³ čisti v obstoječi pretočni greznici najdlje do 31. 12. 2021.
- 3.1.3. Upravljavec mora najpozneje do 31. 12. 2021 zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
- 3.1.4. Upravljavec mora do izgradnje male komunalne čistilne naprave oz. najdlje do 31. 12. 2021 izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, najmanj enkrat na tri leta omogočiti prevzem in odvoz blata iz pretočne greznice.
- 3.1.5. Upravljavec mora o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja obvestiti izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja

komunalne odpadne vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

- 3.1.6. Upravljavec naprave mora po izgradnji male komunalne čistilne naprave iz točke 3.1.3 izreka tega dovoljenja ob izpadu male komunalne čistilne naprave, ali ob kakršnikoli okvari v delovanju male komunalne čistilne naprave, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

4. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki in gnojem

4.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

- 4.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:
- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
 - ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
 - tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.
- 4.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.
- 4.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:
- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
 - jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
 - nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

4.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

- 4.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:
- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
 - začasno skladiščenih odpadkov,
 - odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
 - odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.
- Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

4.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi, in sicer:

- ločeno zbiranje nastalih odpadkov,
- nabava čistil v povratni embalaži,
- nastalo odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, mora prepuščati izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
- nastale odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ne sme prepuščati ali oddajati izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

4.4. Zahteve za ravnanje z nastalim gnojem

4.4.1. Upravljavec mora zagotoviti skladiščenje gnoja v pokritem skladišču z neprepustnimi tlemi, tako da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

4.4.2. Upravljavec mora zagotoviti, da ima skladišče iz točke 4.4.1 izreka tega dovoljenja tako zmogljivost, ki zadošča za obdobja, za katera je vnos gnojil v tla prepovedan.

4.4.3. Upravljavec mora zagotoviti, da s pogodbo odda gnoj drugim uporabnikom kmetijskih zemljišč ali z njim ravna kot z odpadkom, tako, da zagotovi njegovo oddajo izvajalcu obdelave odpadkov.

5. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

5.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 5.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.

5.1.2. Upravljavec mora zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:

- tehnične in konstrukcijske ukrepe ter ukrepe, povezane z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepe usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepe prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa.

5.1.3. Upravljavec mora poleg ukrepov iz točke 5.1.2 izreka tega dovoljenja uporabljati tudi naslednje kombinacije tehnik za zmanjševanje emisij hrupa:

- zagotovitev ustrezne razdalje med napravo in občutljivimi sprejemniki,
- povečanje razdalje med virom hrupa in sprejemnikom,
- uporabo čim krajših cevi za dovod krme,
- postavitev posod in silosov za krmo tako, da se čim bolj zmanjša premikanje vozil po farmi,

- zapiranje vrat in večjih odprtin stavbe, zlasti med hranjenjem,
- opremo za transport krme, transportne trakove za gnoj, ventilatorje ter opremo kotlovnice za pripravo tople vode upravlja izkušeno osebje,
- izogibanje hrupnim dejavnostim ponoči in med vikendi,
- upoštevanje določb za nadzor nad hrupom med vzdrževalnimi dejavnostmi,
- uporabo transportnih trakov in polžnih transporterjev,
- uporabo visoko učinkovitih ventilatorjev, kadar naravno prezračevanje ni mogoče ali zadostno,
- uporabo krmilnega sistema, s katerim se zmanjšuje stimulacija pred hranjenjem (npr. krmilniki z zbiralnim lijakom, pasivni krmilniki za hranjenje po želji, kompaktni krmilniki).

5.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} , so določene v preglednici 2.

Preglednica 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
III. območje	52	47	42	52

5.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 so določene v preglednici 3.

Preglednica 3: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
III. območje	64	79

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja in poročanjem zaradi emisije hrupa

- 5.3.1. Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 5.3.2. V primeru spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti izvedbo prvega ocenjevanja hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja.
- 5.3.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa iz točke 5.3.2 izreka tega dovoljenja najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

6. Okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode

6.1. Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, dne 20. 12. 2016.

6.2. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode

6.2.1. Upravljavec mora zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da:

- zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave,
- izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode,
- vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov iz druge alineje te točke izreka tega dovoljenja, in
- zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let.

6.2.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- razkuževanje notranjih prostorov in opreme hlevov s strani usposobljenih in za dezinfekcijo pooblaščenih zunanjih izvajalcev, ki zagotavljajo tudi varen transport sredstev, ki vsebujejo zadevne nevarne snovi,
- da v primeru razlitja sredstev za razkuževanje ni izpusta zadevnih nevarnih snovi v okolje,
- utrjene, vodo nepropustne talne površine hlevov, pokrite z armirno betonsko ploščo,
- utrjene talne površine transportnih poti,
- tesnjenje tal v prostoru, v katerem se nahajata diesel elektro agregat in posebna kovinska posoda za skladiščenje dizelskega goriva in opremljenost prostora z lovilno posodo,
- tesnjenje kovinske posode za skladiščenje dizelskega goriva,
- tesnjenje vodov za dovod dizelskega goriva iz posode do motorja diesel elektro agregata,
- pretakanje dizelskega goriva v posodo s posebno električno črpalko, ki ima vgrajen sistem za varstvo pred prelivanjem dizelskega goriva,
- da tovorna vozila, ki se nahajajo na obravnavanem območju, ne prehajajo na neutrjene površine v okolici stavb oziroma objektov na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

7. Drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave

7.1. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote

7.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem, ki vključuje naslednje elemente:

1. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;
2. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljskih značilnosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;
3. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;

4. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - (a) strukturi in odgovornosti;
 - (b) usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti;
 - (c) komunikaciji;
 - (d) vključevanju zaposlenih;
 - (e) dokumentaciji;
 - (f) učinkovitemu obvladovanju procesov;
 - (g) programom vzdrževanja;
 - (h) pripravljenosti in ukrepanju v nujnih primerih;
 - (i) ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;
5. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
 - (a) monitoringu in merjenju;
 - (b) popravnim in preventivnim ukrepom;
 - (c) vodenju evidenc;
 - (d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
6. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
7. spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
8. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
9. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz (npr. sektorski referenčni dokument EMAS).

7.1.2. Upravljavec mora za preprečevanje ali zmanjševanje okoljskega vpliva in izboljšanje splošnih značilnosti zagotavljati:

- ustrezno lokacijo naprave in razporeditev dejavnosti v prostoru,
- izobraževanje in usposabljanje osebja,
- priprava načrta za izredne razmere za obravnavanje nepričakovanih emisij in dogodkov, kot je onesnaženje vodnih teles,
- redne preglede, popravila in vzdrževanje konstrukcij in opreme,
- začasno skladiščenje poginulih živali tako, da se preprečijo ali zmanjšajo emisije.

7.1.3. Upravljavec mora za zmanjšanje skupnega izločenega dušika in posledično emisij amoniaka ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali zagotavljati predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje naslednjo kombinacijo:

- zmanjšanje vsebnosti surovih beljakovin z uporabo prehrane z uravnoteženo vsebnostjo dušika na podlagi energijskih potreb in prebavljivih aminokislin;
- večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja;
- dodajanje nadzorovanih količin esencialnih aminokislin v prehrano z majhno vsebnostjo surovih beljakovin.

7.1.4. Upravljavec mora za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali zagotavljati predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje naslednjo kombinacijo:

- večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja;

- uporabo odobrenih krmnih dodatkov, s katerimi se zmanjšuje skupni izločeni fosfor (npr. fitaza);
- uporabo hitro prebavljivih anorganskih fosfatov za delno nadomestitev običajnih virov fosforja v krmi.

7.1.5. Upravljavec mora za učinkovito uporabo vode zagotavljati sledečo kombinacijo tehnik:

- evidentiranje porabe vode;
- odkrivanje in odprava morebitnega puščanja vode;
- izbiro in uporabo ustrezne opreme (npr. nastavkov za sesanje, skodelic za napajanje, korit za vodo) za posamezne kategorije živali ob stalnem zagotavljanju vode (pitje po želji) in
- redno preverjanje in (po potrebi) prilagajanje nastavitev opreme za pitno vodo.

7.1.6. Upravljavec mora za učinkovito rabo energije v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotavljati sledečo kombinacijo tehnik:

- optimizacijo ogrevalnih/hladilnih in prezračevalnih sistemov in
- uporabo energijsko učinkovite razsvetljave.

7.1.7. Upravljavec mora za zmanjšanje emisij amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za vzrejo jarkic zagotoviti oceno ali izračun zmanjšanja emisij amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki se uporabljajo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

7.1.8. Upravljavec mora vsaj enkrat na leto zagotavljati monitoring naslednjih parametrov:

- porabo vode;
- porabo električne energije;
- porabo goriva;
- število prejetih in oddanih živali, pri čemer se upoštevajo tudi skotitve in pogini,
- porabo krme in
- proizvodnjo gnoja.

7.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic in obveznost obveščanja

7.2.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

7.2.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- izvajanje vseh ukrepov varstva pred požarom, ki so določeni s požarnim redom,
- stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
- izvedbo predhodnih preventivnih ukrepov v primeru, če se v prostorih opravlja vzdrževalna dela, pri katerih se uporablja plamen ali iskreče orodje,
- redno funkcionalno pregledovanje varnostne razsvetljave.

7.3. Drugi posebni pogoji

7.3.1. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

- 7.3.2. Upravljavec mora poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

8. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.1. Upravljavec mora zagotoviti:

- redno vzdrževanje objektov, strojev in naprav,
- redno mehansko čiščenje in razkuževanje objektov in opreme,
- nadzor nad vzrejo jarkic,
- v primeru okvar ali prekinitev proizvodnega procesa obveščanje posebne vzdrževalne službe,
- veterinarsko-sanitarni red v objektih za vzrejo perutnine,
- nadzor nad zagotavljanjem veterinarsko-sanitarnih pogojev,
- dezinfekcijo, deratizacijo in zdravstveno zaščito živali z namenom preprečevanja ali širjenja bolezni,
- skladiščenje in oddajo poginulih živali pooblaščenim izvajalcem javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi,
- v primeru izpada zunanjega električnega napajanja avtomatski zagon diesel elektro agregata.

9. Obveznost obveščanja o spremembah

- 9.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 30 dni obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje o novem upravljavcu.
- 9.2. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 9.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

10. Stroški postopka

- 10.1. V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

1. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 20. 12. 2016 s strani upravljavca JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Stojan Hergouth (v nadaljevanju: upravljavec), prejela zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, v kateri se izvaja intenzivna vzreja jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice (Farma Varpolje). Naprava se nahaja na lokaciji z naslovom Varpolje 35, 3332 Rečica ob Savinji, na zemljišču k.o. 935 Spodnja Rečica s parc. št. 460/1.

Naslovni organ je dne 9. 5. 2017, 31. 8. 2017, 22. 12. 2017 in 9. 2. 2018 prejel tudi dopolnitve vloge.

2. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca, pri čemer mora okoljevarstveno dovoljenje vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka naprava ali njen del.

Prvi odstavek 72. člena ZVO-1 določa, da mora naslovni organ odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, v šestih mesecih od dneva prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Prvi odstavek 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določa, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz zakona, ki ureja varstvo okolja, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. Nadalje je v 20. členu iste uredbe določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz 18. in 19. člena te uredbe določi tudi druge pogoje iz zaključkov o BAT in predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, pri čemer upošteva pogoje iz zaključkov o BAT, tako da ne poslabšajo kakovosti okolja.

Osmi odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določa, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju

potrdi prejem ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe oziroma izhodiščnega poročila iz 13. člena te uredbe.

Deseti odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določa, da se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Enajsti odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določa, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo zaščito živali, za naprave iz točke 6.6 priloge 1 te uredbe v okoljevarstvenem dovoljenju določijo zahteve iz prvega do desetega odstavka tega člena.

3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katero je oprto

3.1 Vloga in dopolnitve vloge

Naslovni organ je v postopku odločal na podlagi vloge in dopolnitev te vloge (v nadaljevanju: vloga) s prilogami, in sicer:

- Najemna pogodba z dne 24. 10. 2014,
- Shema razporeditve stavb in objektov na območju farme Varpolje,
- Shematski prikaz opemljenosti hlevov za vzrejo jarkic na farmi Varpolje,
- Potrdilo o vpisu v register hlevov za vzrejo jarkic, št. U34455-8/2007/9 z dne 28. 6. 2013, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Celje,
- Oddaja in prejem živilskih gnojil, št. 100354484 z dne 5. 5. 2016, Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, Z.O.O., Metleče 7, Šoštanj, 3324 Šoštanj,
- Tehnološke meritve razpršene emisije celotnega prahu v zrak, št. SO2-AV 2016 z dne 20. 6. 2016, Varstvo okolja, Andrej Vidic, s.p., Podstrmec 12, 1315 Velike Lašče,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, št. 546-12/2016-1 z dne 11. 10. 2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, Enota za okolje, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
- Požarni red, št. 005/2015, Sintal d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, februar 2015,
- Požarni načrt sončne elektrarne SE Varpolje, SiEKO d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje, december 2014,
- Ocena možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, december 2016, dopolnjena avgust 2017, december 2017, februar 2018,
- Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, december 2017,
- Elaborat o določitvi vplivnega območja farme Varpolje, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, maj 2017,
- Načrt gospodarjenja z odpadki, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, maj 2017,
- Principi dobre ekološke (DEP) prakse v družbi Jata Emona d.o.o. z dne 31. 12. 2014, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000

- Ljubljana,
- Plan izobraževanja za leto 2017, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, december 2016,
 - Investicijski plan 2016 – 2020 z dne 20. 11. 2015, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
 - Načela vzdrževanja družbe Jata Emona z dne 31. 12. 2014, JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
 - Pogodba o odjemu kokošjega gnoja z dne 18. 3. 2015,
 - Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz farme za vzrejo jarkic Varpolje podjetja Jata Emona d.o.o., JATA VARPOLJE-POM/III/2017 z dne 8. 8. 2017, EKO-EKOINŽENIRING d.o.o., Koroška cest 14, 2390 Ravne na Koroškem,
 - Mnenje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Rečica ob Savinji z dne 18. 7. 2017, JP Komunala d.o.o., Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje,
 - Veterinarsko sanitarni red v objektih za vzrejo in proizvodnjo perutnine Jate-Emone d.d. z dne 5. 9. 2005, VER.AM.JATA d.o.o., Slomškova 30, 1230 Domžale,
 - Fotokopija računa o plačilu prevzema in ravnanjem z blatom iz obstoječe greznice, št. 171110520, Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje,
 - Uporabno dovoljenje, št. 351-370/99-00-12 z dne 19. 4. 2000, Upravna enota Mozirje.

Naslovni organ je na podlagi vloge in njenih dopolnitev ugotovil, da upravljavec posest naprave izkazuje s sklenjeno najemno pogodbo z dne 24. 10. 2014, in sicer z najemodajalcem Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o. – v stečaju, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.

Naslovni organ je v postopku odločal tudi na podlagi ustne obravnave z ogledom naprave, ki jo je izvedel dne 11. 1. 2018.

Upravljavec je k vlogi predložil Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, december 2016, ki jo je izdelal sam, na podlagi drugega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Iz Ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, ki jo je naslovni organ v točki 6.1. izreka tega dovoljenja potrdil, izhaja, da se na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nahajajo zadevno nevarne snovi, ki ne presegajo praga letne prisotnosti iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in se uporabljajo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja samo za razkuževanje notranjosti hlevov in opreme hlevov.

3.2 Dejavnost in zmogljivost naprave

Naslovni organ je na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da je naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja naprava, v kateri se izvaja intenzivna vzreja jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice. Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja se skladno s Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) razvršča med naprave za intenzivno rejo perutnine z oznako vrste dejavnosti 6.6.a.

Za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja je določen prag zmogljivosti z več kot 40.000 mesti za perutnino, zato se naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja šteje za napravo, ki lahko

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

3.3 Značilnosti območja naprave

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja izven naselij, sredi gozda. Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je podeželsko oziroma predmestno, na katerem so gozdne površine (do razdalje 150 m od centralnega dela farme), kmetijske površine (na razdaljah več kot 150 m od centralnega dela farme) ter predmestna območja, in sicer naselji Rečica ob Savinji in Varpolje (v vzhodni in južni smeri na razdaljah več kot 800 m od centralnega dela farme).

Lokacija naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja v občini Rečica ob Savinji, na naslovu Varpolje 35, 3332 Rečica ob Savinji, na zemljišču v k.o. 935 Spodnja Rečica s parc. št. 460/1.

Iz Elaborata o določitvi vplivnega območja farme Varpolje, maj 2017, izhaja, da je vplivno območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kjer je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje in premoženje ljudi omejeno na zemljišča v k.o. 935 Spodnja Rečica s parcelnimi številkami 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 86, 88, 89, 446, 447/1, 450, 451/1, 451/2, 454, 456/1, 456/2, 457, 457/3, 458, 459/1, 459/2, 459/3, 460/3, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 468, 469, 470, 471 in 472.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je na osnovi določil 3. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/11 in 8/15) in 5. člena Odredbe o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) razvrščeno v območje onesnaženosti SI2.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se ne nahaja na območju Natura 2000, ekološko pomembnih območjih in območjih naravnih vrednot.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se ne nahaja na vodovarstvenem območju.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se v skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori, kjer se ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave, uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Meja območja vira hrupa je zunanja meja vseh parcel določenih v točki 1 izreka tega dovoljenja.

3.4. Opis tehnološkega postopka

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izvaja dejavnost intenzivne vzreje jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice. Napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja sestavljajo nepremične tehnološke enote: hlev 2 (N1), hlev 3 (N2), hlev 4 (N3), hlev 5 (N4), silos S1 (N5), silos S2 (N6), silos S3 (N7) in silos S4 (N8), kotlovnica (N9), pokrito skladišče gnoja (N10), diesel elektro agregat (N11) in skladišče orodja (N12). Na strehah vseh hlevov (N1 - N4) in na strehi kotlovnice (N9) je nameščena sončna elektrarna z nazivno močjo 218,55 kW, ki ni tehnično povezana z dejavnostjo naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

Vzreja jarkic se izvaja v štirih hlevih (N1, N2, N3 in N4), v volierah. Voliera je sistem reje, kjer se jarkice prosto gibljejo (sistem odprtih kletk). Prostor v vsakem od hlevov ima naslednje

dimenzije: dolžina 49,50 m, širina 11,45 m in višina 2,77 m. Uporabna površina vsakega od štirih hlevov je 572,88 m², razpoložljiva prostornina pa je približno 1.400 m³. V posamezni hlev se lahko vseli 25.000 jarkic za namen vzreje v kokoši nesnice. Vzreja jarkic v volierah se izvaja pri gostoti 43,6 ptic/m² uporabne površine za vzrejo oziroma pri razpoložljivi prostornini je za vzrejo ene jarkice na razpolago 0,056 m³ uporabne prostornine. Vsak od štirih hlevov je opremljen z volierami, ki so nameščene v šestih vzdolžnih enotah na treh višinskih nivojih. Po dve vzdolžni enoti sta funkcionalno povezani, število vseh vrst z volierami pa je 18 (šest vzdolžnih enot z volierami s tremi višinskimi nivoji). V vsaki vrsti volier je 18 volier, vseh volier v hlevu pa je 324. Med vsakim parom vzdolžnih enot z volierami ter med bočnima vzdolžnima enotama z volierami in vzdolžno steno hleva je prehod širine 1,8 m oziroma 1,5 m.

Pod vsako vrsto volier je nameščen transportni trak za odstranjevanje gnoja iz hleva. Transportni trak je opremljen z opremo za prisilno prezračevanje gnoja na traku. Transportne trakove v vsaki vzdolžni enoti prezračuje ventilator moči 1,1 kW, ki zagotavlja za prezračevanje transportnih trakov izpod volier pretok zraka v povprečju 2.500 m³/h. Zrak za prezračevanje transportnih trakov, ki so nameščeni izpod vsake vrste volier, se zajema ob stropu notranjosti hleva tako, da je njegova temperatura vedno večja od 18 °C. Sistem za prezračevanje transportnih trakov v hlevih zagotavlja v povprečju 0,3 m³/h zraka na mesto za jarkice, katerega temperatura je zanesljivo večja od 18 °C. Zaradi zagotavljanja sprotnega odstranjevanja gnoja iz volier so tla volier perforirana oziroma rešetkasta. Delež rešetkastih tal v volierah je 67,3 %, ostalo so trdna hlevska tla z nastiljem.

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se krmna mešanica za vzrejo jarkic ne pripravlja, temveč se le skladišči v silosih S1 – S4 (N5 – N8). Že pripravljena krmilna mešanica se na območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dostavlja iz specializiranih obratov za proizvodnjo krmilnih mešanic, ki so primerne za vzrejo jarkic. Silosi so valjaste oblike in imajo stožčasto dno. Silosi so izdelani iz pocinkane pločevine in pokončno vpeti v kovinsko konstrukcijo. Zmogljivost skladiščenja posameznega silosa je 25 m³, skupaj pa se v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja lahko skladišči največ 100 m³ krmilne mešanice (pri nasipni masi krmne mešanice 650 kg/m³ je zmogljivost skladiščenja krmne mešanice približno 65 t). Silosi so nameščeni zunaj med hlevi za vzrejo jarkic, in sicer sta silosa S1 in S2 (N5 in N6) med hlevom 2 (N1) in hlevom 3 (N2) ter silosa S3 in S4 (N7 in N8) med hlevom 4 (N3) in hlevom 5 (N4).

Krmo imajo živali na voljo ves čas, kontrola doziranja krme pa je avtomatizirana (časovno in količinsko). Spiralasti transporter dostavlja krmo iz silosa v vsipnik (oz. na tehtnico) na začetku vsake od treh vzdolžnih enot z volierami. Iz vsipnika jo po treh etažah vsake vzdolžne enote raznosi ploščata veriga, ki potuje po krmilnem žlebu. Jarkice zobljejo krmo z obeh strani krmilnih žlebov. Poraba krmne mešanice v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je za en ciklus vzreje jarkic 700 ton (7 kg krmne mešanice za vzrejo ene jarkice, 100.000 jarkic v enem ciklusu reje). Letno se v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvedeta dva ciklusa vzreje jarkic tako, da je letna poraba krmne mešanice 1.400 ton.

Učinkovito rabo krme oziroma njenih surovin se dosega z usklajenostjo med potrebami živali po hranilih in razpoložljivimi hranili v krmnem obroku. Če je obrok usklajen s potrebami živali, potem ne prihaja do presežkov posameznih hranil, ki bi se neizkoriščena izločala v iztrebkih in predstavljala nepotrebno obremenjevanje okolja. Zagotavljanje te usklajenosti je naloga tehnologa nutricionista, ki ima pri tem delu na voljo:

- prehranske potrebe, ki jih poda dobavitelj plemenskih živali,
- analitske ali tabelirane vsebnosti hranil v posamezni surovini in
- računalniški program za linearno optimiranje krmnih mešanic.

Tehnolog za pripravo krme za farmo Varpolje vnese prehranske potrebe jarkic v računalniški program kot zahteve, ki se jim mora podrediti izračun recepture. Prav tako vnese v program razpoložljive surovine z njihovimi prehranskimi vrednostmi. Program omogoči izračun linearnega optimuma deležev posameznih surovin v krmilu in ga poda v obliki recepture krmila. Vsa krmila se za krmljenje na farmi Varpolje izdelujejo na podlagi takšnih receptur. Glede na kemijsko sestavo prevladujočih surovin, se na farmi Varpolje dosega beljakovinska uravnoteženost obrokov praviloma z dodajanjem esencialnih aminokislin. Smotrna raba fosforja se dosega z uporabo visoko prebavljivih neorganskih krmnih fosfatov in z dodajanjem ustreznih encimov – fitaz.

V hlevih se uporablja napajanje s pitno vodo, ki zagotavlja v vsaki vrsti volier jarkicam vodo z uporabo kapalk in skodelic za napajanje. Jarkice se vseljujejo v spodnji dve etaži vsake od treh vzdolžnih enot z volierami. V teh etažah je višino napajalnih linij mogoče s škripčevjem prilagajati velikosti piščancev. Ob vselitvi je tako skodelica skoraj na tleh voliere, kapalke pa so toliko dvignjene, da jih piščanci stoje zlahka dosežejo s kljuni. Vodovodna inštalacija napajalnega sistema s pitno vodo se navezuje na zunanji skupni vodovodni in hidrantni sistem. V vsaki vrsti volier je vgrajena cev s kapalkami in skodelicami za napajanje, iz katerih lahko kokoši poljubno pijejo.

Za vzrejo jarkic so hlevi opremljeni s kaloriferji na toplo vodo za vzdrževanje in nadzor notranje klime v hlevih, in sicer temperature notranjega zraka, sestave zraka in njegove hitrosti na nivoju jarkic, osvetljenosti, koncentracije prahu, gostote jarkic in toplotno izolacijo hleva. Hlevi so brez oken, zato je notranjost osvetljena z umetno razsvetljavo (varčne žarnice), kar omogoča boljše nadziranje cikla reje ne glede na letni čas in dolžino naravnega dneva. Luči so montirane vzdolž prehodov med vrstami volier. Osvetljevanje poteka preko stikalne ure, kjer programiramo ustrezno dolžino dneva.

V hlevih se zagotavlja primerna notranja temperatura z ogrevanjem v zimskem času in s prezračevanjem poleti. Notranja temperatura v hlevih je med 18 °C in 32 °C. Hlevi se ogrevajo s kaloriferji na toplo vodo. Hlevi so prisilno prezračevani z ventilatorskim sistemom. Za prezračevanje notranjosti hlevov so v vsakem od štirih hlevov:

- štiri ventilatorji z močjo električnega pogona 1,5 kW, ki skupaj zagotavljajo največji pretok zraka 43.200 m³/h in
- dva ventilatorja z močjo električnega pogona 0,895 kW, ki skupaj zagotavljata največji pretok zraka 23.130 m³/h.

Vključevanje ventilatorjev je stopenjsko, odvisno od zunanjih in notranjih temperatur. Pretoki zraka so dejansko nižji od nazivnih vrednosti pretoka zraka, ki ga zagotavljajo ventilatorji. Ob predpostavki, da v poletnem času vzreje jarkic ventilatorji v povprečju obratujejo z okoli 60 % zmogljivostjo in v zimskem času z okoli 10 % zmogljivostjo, prisilno prezračevanje v hlevih zagotavlja v času vzreje jarkic (224 dni na leto) v povprečju najmanj:

- v poletnem času je 1,6 m³/h svežega zraka na mesto za jarkice,
- v pomladnem in jesenskem času je 0,71 m³/h svežega zraka na mesto za jarkice in
- v zimskem času 0,26 m³/h svežega zraka na mesto za jarkice.

Gnoj, ki nastaja pri vzreji jarkic se enkrat do dvakrat tedensko odstranjuje iz vseh štirih hlevov s transportnimi trakovi v pokrito skladišče gnoja (N10), ki ima prostornino 1.200 m³ in se nahaja zahodno od vseh hlevov. Skladišče gnoja (N10) ima na vodo neprepustna tla in je do višine 1 m z vseh štirih strani obdano z betonsko steno. Povprečna letna količina nastajanja gnoja je pri

vzreji jarkic od 11,4 kg do 15,2 kg na leto, na mesto jarkice. Zmogljivost skladiščenja gnoja je 600 ton gnoja z nasipno gostoto 500 kg/m³ pri 50 % vlažnosti.

Gnoj, ki nastaja pri vzreji jarkic v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, se do predaje v uporabo na kmetijskih zemljiščih skladišči v skladišču gnoja (N10). Gnoj se skladišči v dveh letnih ciklikih, in sicer v obdobju čez zimo (od oktobra do marca) in v obdobju čez poletje (od junija do septembra). Upravljaivec oddaja gnoj končnemu uporabniku v spomladanskem in zgodnjem jesenskem obdobju. Predajo gnoja v uporabo na kmetijskih zemljiščih ima upravljaivec urejeno pogodbeno s Kmetijsko zadruzo Šaleška dolina, Z.O.O., Metleče 7, Šoštanj, 3324 Šoštanj. Upravljaivec in uporabnik oziroma odjemnik gnoja iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja sta s pogodbo o odjemu gnoja zavezana k izvrševanju pogodbenega razmerja v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo vnos gnojil v tla in manipulacijo z gnojem.

Priprava tople vode za ogrevanje hlevov se izvaja v kotlovnici (N9), ki ima dimenzije 12 m x 50 m x 5 m ter stoji južno od vseh hlevov. Stavba je enake konstrukcije kot hlevi, v njej pa je kotlovnica z malo kurilno napravo s kuriščem na sekance z nazivno toplotno močjo 320 kW, skladišče trdnega goriva (sekanci) s prostornino 45 m³ in pisarna za zaposlene delavce. V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se za ogrevanje hlevov za vzrejo jarkic porabi 500 m³ sekancev (125 ton sekancev z nasipno gostoto 250 kg/m³) oziroma okoli 500.000 kWh toplote, če je povprečna kurilnost sekancev 1.000 kWh/nasipni m³ (2,5 kWh toplote za vzrejo ene jarkice, 100.000 jarkic v enem ciklusu reje, 2 ciklusa reje letno).

Voda se v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja uporablja za pitje jarkic, hlajenje hlevov in za oskrbo zaposlenih s pitno vodo. Letno se porabi 2.500 m³ vode iz vodovodnega sistema za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (12 L vode za vzrejo ene jarkice, 100.000 jarkic v enem ciklusu reje, 2 ciklusa reje).

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se letno porabi za oblikovanje nastilja v hlevu 3 tone naravnih materialov.

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se za prezračevanje hlevov, transport gnoja iz hlevov na pokrito skladišče gnoja (N10), transport krmne mešanice iz silosov v hleve ter za pogon kotlovnice porabi okoli 90.000 kWh električne energije (0,45 kWh električne energije za vzrejo ene jarkice, 100.000 jarkic v enem ciklusu reje, 2 ciklusa reje letno).

Ob izpadu zunanega električnega napajanja hlevov, se kot rezervno električno napajanje hlevov uporablja diesel elektro agregat na dizelsko gorivo, ki se zažene avtomatsko ob izpadu zunanega električnega napajanja hlevov. Diesel elektro agregat za rezervno električno napajanje hlevov je moči 150 kW in je nameščen v pokritem prostoru ob vzdolžni steni hleva 5 (N4), v istem prostoru se skladišči tudi dizelsko gorivo v kovinski posodi, prostornine 350 L. Uporaba dizelskega goriva zaradi pogona diesel elektro agregata za rezervno električno napajanje hlevov je okoli 100 L na leto, količina skladiščenja dizelskega goriva pa ne presega 250 L.

3.5. Opis virov emisij snovi v okolje in ravnanja z odpadki

Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se snovi izpuščajo v zrak iz sistema za prostorsko prezračevanje štirih hlevov za vzrejo jarkic (N1 – N4) in kot razpršena emisija iz pokritega skladišča gnoja (N10) ter zaradi njegovega pretovarjanja na transportna sredstva pri

odpremi. Na vsakem hlevu ima sistem za prezračevanje notranjosti hleva šest ventilatorskih izpustov, in sicer štiri ventilatorje, ki zagotavljajo pretok zraka 43.200 m³/h in dva ventilatorja, ki zagotavljata pretok zraka 23.130 m³/h. Izpusti ventilatorjev so nameščeni na zahodnem koncu vsakega od hlevov, in sicer so štirje ventilatorski izpusti nameščeni na prečni steni in dva ventilatorska izpusta na bočnih stenah hleva, pri čemer so centralni deli ventilatorskih izpustov okoli 1,5 m nad tlemi.

Emisija snovi se tako iz tovrstnih objektov obravnava kot razpršena emisija in se zaradi časovne spremenljivosti intenzitete emisije ocenjuje z računskimi metodami na podlagi emisijskih faktorjev in podatkov o intenziteti reje v nekem časovnem obdobju. Za vzrejo jarkic v volierah, ki so na trdnih tleh z nastiljem in so opremljene s prezračevalnim transportnim trakom za odstranjevanje gnoja iz hleva so najbolj značilne emisije amoniaka iz hlevov in skladišča gnoja ter trdnih delcev iz hlevov, skladišča gnoja in pri nakladanju gnoja na transportna sredstva pri odpremi. Odpadni zrak iz skladišča gnoja in transporta gnoja se širi v zrak kot razpršena emisija, odpadni zrak iz hlevov pa se odvaja s sistemom prostorskega prezračevanja, ki je opisan zgoraj. Na emisijo amoniaka iz hlevov in skladišča gnoja vplivajo tudi zunanji dejavniki kot so temperatura in vlažnost zraka, intenziteta prezračevanja hleva, količina gnoja, kakovost krme in vsebnost proteinov v krmi. S sušenjem gnoja se tako zaustavijo kemične in mikrobiološke reakcije v njem in s tem se zmanjša emisija amoniaka. Tako se s sistemom hitrega odgnojevanja in sušenja doseže najboljše zmanjševanje emisije amoniaka iz hlevov in skladišča gnoja. Razpršena emisija vonjav je sorazmerna razpršeni emisiji amoniaka in se širi iz prezračevalnega sistema iz hlevov in iz pokritega skladišča gnoja.

Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, pri vzreji jarkic, ne nastajajo industrijske odpadne vode ali onesnažene padavinske odpadne vode. Pri čiščenju in vzdrževanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se voda ne uporablja. V kotlovnici (N9), se voda uporablja za sanitarne namene treh zaposlenih delavcev. V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo samo komunalne odpadne vode, ki se odvajajo v pretočno greznico. Redno praznjenje greznice zagotavlja izvajalec občinske javne službe ravnanja s komunalno odpadno vodo.

Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo naslednje pomembne emisije hrupa v okolje:

- ventilatorji za prezračevanje notranjosti hlevov za vzrejo jarkic 8 (v vsakem hlevu 6 ventilatorjev s skupno električno močjo pogona),
- oprema za transport krmne mešanice iz silosov v hleve in njen raztros po krmnem žlebu (spiralasti transporter za dostavljanje krme iz silosa v vsipnik in ploščata veriga, ki potuje po krmilnem žlebu),
- transportni trakovi za odstranjevanje gnoja izpod volier, vključno z ventilatorjem za prezračevanje transportnega traku,
- transportni trak in elevator za transport gnoja iz hlevov v pokrito skladišče gnoja,
- oprema kotlovnice za pripravo tople vode za ogrevanje hlevov (toplotna moč 320 kW, gorivo: sekanci),
- promet zaradi dovoza krme ter odvoza gnoja končnim uporabnikom.

V postopek vzreje jarkic na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja odpadki ne vstopajo, niti se na obravnavanem območju ne obdelujejo. Odpadki, ki nastajajo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so odpadki zaradi veterinarskih posegov, pogina jarkic v hlevih za vzrejo jarkic, izvajanja vzdrževalnih del in čiščenja opreme hlevov za vzrejo jarkic ter komunalni odpadki, ki jih povzročajo redno zaposleni delavci na območju naprave iz

točke 1 izreka tega dovoljenja.

Za odpadke, ki nastajajo zaradi veterinarskih posegov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, nadaljnje ravnanje zagotovijo veterinarske službe, ki so opravile veterinarski poseg, in sicer takoj po izvedenem veterinarskem posegu, zato se ti odpadki na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja začasno ne skladiščijo. Letno nastaja 0,05 tone veterinarskih odpadkov.

Odpadki, ki nastajajo pri vzreji jarkic, zaradi pogina jarkic (stranski živalski proizvod), se takoj ko je možno oddajajo pooblaščenim izvajalcem javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi. Poginule jarkice upravljavec začasno skladišči na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja v hladilni skrinji z delovno prostornino 250 L. Ocenjena letna količina oddanih poginulih živali je največ 1 tona.

Odpadki, ki na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo zaradi izvajanja vzdrževalnih del (17 01 07 in 17 04 05), nastajajo občasno ob izvajanju teh del, v količini 5 ton na leto. Gradbeni odpadki se na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ločeno začasno skladiščijo v posebnih kontejnerjih. Po zaključku vzdrževalnih del se za gradbene odpadke zagotovi njihova obdelava.

Odpadki zaradi čiščenja opreme hlevov za vzrejo jarkic nastajajo ob vsaki menjavi jarkic v hlevu, kar se letno zgodi dvakrat. Gre predvsem za nastilj ter suhe iztrebke, ki se jih mehansko odstrani iz površin tal ter kovinskih površin volier in njihove opreme. Te odpadne snovi se pomešajo s skladiščenim gnojem v pokritem skladišču gnoja in oddajo končnim uporabnikom gnoja kot organsko gnojilo.

Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastaja odpadna embalaža (15 01 01 in 15 01 02) pri pripravi krmil za vzrejo jarkic v količini 0,5 tone na leto. Mešane komunalne odpadke (20 03 01), ki jih povzročajo trije zaposleni delavci v količini 0,3 tone na leto, prevzema izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se kot nevarne in zadevno nevarne snovi uporabljajo sredstva za razkuževanje notranjosti in opreme hlevov, in sicer Viragri Plus VT49 (H314, H410 in H411), Welitan Plus (H304, H410), CID 2000 (H302, H314, H332, H334, H400) in Ecocid s (H302, H314, H412) ter dizelsko gorivo (H226, H304, H315, H332, H373, H411). Viragri Plus VT49 je neoksidizirajoče dezinfekcijsko sredstvo z učinkovitimi baktericidnimi, fungicidnimi, virucidnimi in algicidnimi vplivi. Uporablja se lahko na vseh površinah brez tveganja korozije na opremi hlevov. Welitan Plus deluje proti pršicam, klopom, ptičjim ušem, ušem, bolham in drugim ektoparazitom. Deluje kot biološki regulator rasti, ki lahko prepreči razvoj odraslih reprodukcijskih žuželk. CID 2000 se uporablja za čiščenje in razkuževanje napajalnega sistema za pitno vodo v hlevih. Deluje na tri načine: čisti napajalni sistem, dezinficira in optimizira pH stopnjo pitne vode. Je biocid, odstrani biofilm in sloj kamna ter zagotovi znižanje števila mikrobov v napajalnem sistemu. Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred vsemi znanimi virusi. Deluje tudi baktericidno in fungicidno. Sredstva za razkuževanje, ki vsebujejo zadevne nevarne snovi, dostavijo na območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja za dezinfekcijo pooblaščen osebe in jih uporabijo za razkuževanje notranjih prostorov in opreme hlevov. Dostavljena sredstva za razkuževanje notranjosti in opreme hlevov se v originalni proizvajalčevi embalaži odložijo v hleve, in sicer v količini, ki je potrebna za pripravo vodne raztopine za razkuževanje z razprševanjem po notranjih prostorih hlevov. Vodna raztopina sredstev za razkuževanje

notranjosti in opreme hlevov za dezinfekcijo pooblaščen osebe pripravijo v vsakem posameznem hlevu, in sicer v količini, ki je potrebna za njegovo razkužitev. Razkuževanje notranjosti in opreme hlevov z razprševanjem vodne raztopine sredstev za razkuževanje izvedejo za dezinfekcijo pooblaščen osebe. Po zaključku razkuževanja notranjosti in opreme hlevov za dezinfekcijo pooblaščen osebe embalažo in morebitne ostanke sredstev za razkuževanje odnesejo iz območja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja in v skladu s predpisi prevzamejo odgovornost za nadaljnje ravnanje z njimi. Na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se sredstva za razkuževanje notranjih prostorov in opreme ali ostanki teh sredstev po izvedenem razkuževanju ne skladiščijo. Transportne poti na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so izven hlevov ter ob zunanjih stenah hlevov asfaltirane, v notranjosti hlevov pa utrjene in pokrite z armirano betonsko ploščo.

Dizelsko gorivo se uporablja za pogon diesel elektro agregata za rezervno električno napajanje hlevov. Diesel elektro agregat se zažene avtomatsko ob izpadu zunanjega električnega napajanja hlevov. Diesel elektro agregat za rezervno električno napajanje hlevov je moči 150 kW in je nameščen ob južni vzdolžni steni hleva 5 (N4), v pokritem prostoru. Dizelsko gorivo je skladiščeno v posebni 350 L kovinski posodi v pokritem prostoru, kot je diesel elektro agregat. Tla pokritega prostora, v katerem se nahajata diesel elektro agregat in kovinska posoda za gorivo, so opremljena z lovilno posodo za zajem dizelskega goriva pri morebitnem iztekanju iz diesel elektro agregata ali iz kovinske posode za gorivo. Uporaba dizelskega goriva zaradi pogona diesel elektro agregata za rezervno električno napajanje hlevov je okoli 100 L na leto v dolgoletnem povprečju, količina skladiščenja dizelskega goriva pa ne presega 250 L. Transportna pot za dizelsko gorivo je izven hlevov ter ob zunanji južni steni hleva 5 asfaltirana oziroma utrjena in pokrita z armirano betonsko ploščo.

Letna prisotnost snovi s H stavkom iz 1. skupine je 2,6 kg (prag iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je 100 kg), letna prisotnost snovi s H stavkom iz 2. skupine je 254,2 kg (prag iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je 500 kg), letna prisotnost snovi s H stavkom iz 3. skupine je 0,3 kg (prag iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je 1.000 kg) in letna prisotnost snovi s H stavkom iz 4. skupine je 18,5 kg (prag iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega je 10.000 kg). Letna prisotnost zadevnih nevarnih snovi ne presega pragov iz priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Na podlagi ocene tveganja za onesnaženje tal in podzemne vode in dejstva, da območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni na vodovarstvenem območju, je ocenjeno, da za vzrejo jarkic v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni treba izdelati izhodiščnega poročila.

Sredstva za razkuževanje hlevov se uporabljajo samo v notranjosti hlevov za vzrejo jarkic na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja. Razkuževanje notranjih prostorov hlevov za vzrejo jarkic in njihove opreme izvajajo za to usposobljeni in za dezinfekcijo pooblaščen zunanji izvajalci, ki zagotavljajo tudi varen transport sredstev, ki vsebujejo zadevne nevarne snovi, do območja farne oziroma hlevov. Pri uporabi sredstev za razkuževanje ni izpustov zadevnih nevarnih snovi v okolje. Z razprševanjem vodne raztopine zadevnih nevarnih snovi se te oprimejo notranjih površin v hlevih (površine tal, sten in opreme v hlevih), ker voda ob dotiku s površinami v obdelavi izhlapi. Zadevne nevarne snovi na površinah v obdelavi delujejo biocidno in se v nekaj dneh biološko oziroma kemijsko razgradijo. Okoliščina ali dogodek, ki lahko povzroči nenadzorovan izpust zadevnih nevarnih snovi, je nesreča, katere posledica je razlitje sredstev za razkuževanje na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na transportni

poti do hleva. Če pride do razlitja sredstev za razkuževanje v notranjosti posameznega hleva, na primer pri pripravi vodne raztopine za razkuževanje z razprševanjem, je to okoliščina ali dogodek, ki ne moreta povzročiti nenadzorovanega izpusta zadevnih nevarnih snovi v okolje, ker so tla v hlevih za vodo neprepustna in se razlita sredstva lahko zajame brez nevarnosti izpusta v okolje.

Za nadzor vzreje jarkic v hlevih so zadolženi za to usposobljene osebe, v primeru okvar ali prekinitve proizvodnega procesa je o tem obveščena posebna vzdrževalna služba. V primeru izpada zunanega električnega napajanja se avtomatsko zažene diesel elektro agregat na dizelski pogon z močjo 150 kW, kar zadošča za pokrivanje normalnih potreb po elektriki v vseh štirih hlevih. Nadzor nad zagotavljanjem predpisanih veterinarsko-sanitarnih pogojev izvaja posebna služba »Veterinarska ambulanta Jata d.o.o.«. Navedena veterinarska ambulanta določi in nadzoruje izvajanje veterinarsko sanitarnega reda. Veterinarsko sanitarni red, ki je določen za območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in katerega izvajanje nadzoruje »Veterinarska ambulanta Jata d.o.o.«, se nanaša na ravnanja v zvezi z dezinfekcijo, deratizacijo, zdravstveno zaščito živali z namenom preprečevanja ali širjenja bolezni ter ravnanja v primeru pogina in zvišanega pogina jarkic. Nesreča, katere posledice bi lahko na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja imele škodljive vplive na okolje, je požar. Z namenom zmanjšanja tveganja za nastanek požara ter omilitve njegovih škodljivih posledic je bil za območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja sprejet Požarni red. Na podlagi Požarnega reda je izdelan tudi Požarni načrt sončne elektrarne v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

3.6. Uporaba referenčnih dokumentov in zaključkov o BAT

Naslovni organ je izvedel presojo skladnosti obravnavane naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ki so opisane v Zaključku o BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev (Uradni list EU, 2017/302/EU, v nadaljevanju Zaključki o BAT), in sicer:

- Splošnimi zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnina ali prašičev (BAT 1 – BAT 29) in
- Zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnine (BAT 31).

V nadaljevanju obrazložitve so podane ugotovitve naslovnega organa glede skladnosti obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja glede uporabe najboljših razpoložljivih tehnik iz Zaključkov o BAT.

Naslovni organ ugotavlja, da za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja niso relevantne najboljše razpoložljive tehnike opisane v BAT 6, BAT 7, BAT 9, BAT 12, BAT 16, BAT 17, BAT 18, BAT 19, BAT 20, BAT 21, BAT 22, BAT 24, BAT 26 in BAT 28, v splošnih zaključkih o BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev, saj pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne nastajajo emisije iz odpadnih voda, ne nastaja gnoj, ne predeluje in ne raztresa se gnoj in v bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov hrupa in vonjav.

a) Splošni zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnine ali prašičev

BAT 1: Sistemi ravnanja z okoljem

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 1 za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti reje perutnine je uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem, kar vključuje vse naslednje elemente:

1. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;

2. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljskih značilnosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;
3. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;
4. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - (j) strukturi in odgovornosti;
 - (k) usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti;
 - (l) komunikaciji;
 - (m) vključevanju zaposlenih;
 - (n) dokumentaciji;
 - (o) učinkovitemu obvladovanju procesov;
 - (p) programom vzdrževanja;
 - (q) pripravljenosti in ukrepanju v nujnih primerih;
 - (r) ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;
5. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
 - (e) monitoringu in merjenju;
 - (f) popravnim in preventivnim ukrepom;
 - (g) vodenju evidenc;
 - (h) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
6. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
7. spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
8. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
9. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz (npr. sektorski referenčni dokument EMAS).
Za sektor intenzivne reje perutnine ali prašičev je BAT tudi, da se v sistem ravnanja z okoljem vključi:
10. izvajanje načrta za obvladovanje hrupa;
11. izvajanje načrta za obvladovanje vonjav.

Upravljavec izvaja sistem ravnanja z okoljem, in sicer sprejema programe ukrepov za izboljšanje okoljske učinkovitosti vseh sektorjev svoje dejavnosti ter izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem. Prav tako zagotavlja, da se v okviru izvajanja vsake dejavnosti vzpostavi, dokumentira, izvaja, vzdržuje in nenehno izboljšuje sistem okoljskega ravnanja v skladu s predpisanimi zahtevami ter določi način izpolnjevanja teh zahtev. Določeno ima tudi okoljsko politiko za celotno dejavnost s sprejemom načel dobre ekološke prakse, na podlagi katerih v okviru sistema okoljskega ravnanja zagotavlja, da okoljska politika družbe:

- ustreza naravi, obsegu in vplivom njenih dejavnosti, proizvodov in storitev na okolje;
- vključuje zavezanost za nenehno izboljševanje in preprečevanje onesnaževanja;
- vključuje zavezanost za izpolnjevanje veljavnih zakonskih zahtev in drugih zahtev, na katere je organizacija pristala in so povezane z njenimi okoljskimi vidiki;
- zagotavlja okvir za postavitve in pregled okoljskih splošnih in posamičnih ciljev;
- je dokumentirana, se izvaja in vzdržuje;
- so z njo seznanjene vse osebe, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, ter
- je na voljo javnosti.

Upravljavec ima vzpostavljena načela dobre ekološke prakse, ki so bila sprejeta z dnem 31. 12. 2014.

Upravljaivec izvaja letno finančno načrtovanje in naložbe, kar vodi k večji energetski in materialni učinkovitosti ter posredno k zmanjševanju obremenjevanja okolja. Upravljaivec ima tudi plan investicij za obdobje 2016-2020, ki je bil sprejet dne 20. 11. 2015. Letno sprejeme upravljaivec plan izobraževanja in seznanja vse zaposlene o ciljih in namenih programov izboljšanja proizvodnega postopka. Pri izvajanju vseh postopkov v okviru posameznih dejavnosti se zagotavlja, da se vzpostavijo, izvajajo in vzdržujejo programi za doseganje splošnih in posamičnih ciljev tako, da se določijo odgovornosti za doseganje splošnih in posamičnih ciljev za ustrezne funkcije ter na ustreznih ravneh znotraj organizacije in opredelijo sredstva ter časovni okviri, v katerih je treba doseči zastavljene cilje.

V okviru vseh dejavnosti se vodijo evidence, zlasti na tistih področjih proizvodnega postopka, kjer je večja verjetnost nastanka okvar ali nesreč, kar zmanjšuje tveganje za škodljive vplive na okolje. Celoten proizvodni postopek je v skladu s stanjem tehnike v okviru vseh dejavnosti računalniško spremljan in tudi avtomatsko upravljan v obsegu, ki zagotavlja zmanjševanje odstopanja od zelenega obratovanja. Program vzdrževanja opreme in instalacij se v posameznih obratih letno pripravi, sprejme in po potrebi revidira. Pri pripravi programov vzdrževanja se upošteva načela vzdrževanja, za vsak obrat pa je izdelan in sprejet Požarni red za primere nastanka požara.

Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izvajajo monitoringi. Procesne sestavine, ki imajo vpliv na okolje, se spremljajo tako, da se vodijo evidence o porabi in sestavi krme, o porabi vode v vsakem od hlevov ter o letni porabi elektrike in lesnih sekancev kot goriva za časovno omejeno ogrevanje hlevov. Izvaja se monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja, izločenih v gnoju, z uporabo masne bilance dušika in fosforja, monitoring emisije amoniaka in prahu in monitoring emisije hrupa, ki ga izvaja pooblaščen oseba v skladu s prepisom, ki ureja obratovalni monitoring emisije hrupa.

Programi spremljanja in upravljanja proizvodnega procesa se v vseh enotah redno obnavljajo v skladu z ugotovitvami o izboljšanju proizvodnega procesa, prav tako se v vseh enotah evidence vodijo računalniško, evidence o izvedenih ukrepih pa pisno. Neodvisna revizija je integrirana v HACCP program za proizvodnjo krme. Letno se preverja stanje proizvodnega procesa s stanjem tehnike, preverjene in dostopne na trgu. Preverjanje je namenjeno predvsem nadzoru nad izvajanjem ukrepov okoljske politike in upoštevanju načel dobre ekološke prakse. Spremlja se razvoj čistejših tehnologij, spoznanja o novih čistejših tehnologijah so vgrajena v srednjeročne investicijske plane. Primerjalne sektorske analize pa se izvajajo z vidika rabe surovin in energije.

Naslovni organ je presodil, da upravljaivec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike BAT 1 Zaključkov o BAT, in sicer elemente od točke 1 do točke 9. Kot izhaja iz točke 7.1.1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil zahtevo glede vzpostavitve in vodenja sistema ravnanja z okoljem. Upravljavcu ni treba izvajati načrta za obvladovanje hrupa in načrta za obvladovanje vonjav iz točk 10 in 11 BAT 1 Zaključka o BAT, saj v bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov hrupa in vonjav. Iz poročila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju izhaja, da se najbližje stavba z varovanimi prostori nahaja ca. 300 m od zahodne meje območja vira hrupa. Stavbe z varovanimi prostori, kjer se ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave so uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom in naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne obremenjuje prekomerno s hrupom v dnevnem, večernem in nočnem obdobju dneva.

BAT 2: Dobro gospodarjenje

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 2 za preprečevanje ali zmanjšanje okoljskega vpliva in izboljšanje splošnih značilnosti je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik:

- a) Ustrezna lokacija naprave/kmetije in razporeditev dejavnosti v prostoru, da se:
 - zmanjša prevoz živali in materiala (vključno z gnojem),
 - zagotovi ustrezna oddaljenost od občutljivih sprejemnikov, ki jih je treba zaščititi,
 - upoštevajo prevladujoče podnebne razmere (npr. veter in padavine),
 - upošteva morebitna prihodnja možnost razvoja kmetije,
 - prepreči onesnaženje voda.
- b) Izobraževanje in usposabljanje osebja, zlasti v zvezi z:
 - ustreznimi predpisi, živinorejo, zdravjem in dobrobitjo živali, ravnanjem z gnojem, varnostjo pri delu,
 - prevozom in raztresanjem gnoja,
 - načrtovanjem dejavnosti,
 - načrtovanjem delovanja in ravnanjem v izrednih razmerah,
 - popravilom in vzdrževanjem opreme.
- c) Priprava načrta za izredne razmere za obravnavanje nepričakovanih emisij in dogodkov, kot je onesnaženje vodnih teles. To lahko vključuje:
 - načrt kmetije, na katerem so razvidni sistemi odvodnjavanja in vodni viri/viri odpadnih voda,
 - načrte ukrepanja za odziv na nekatere morebitne dogodke (npr. požar, puščanje ali sesedanje zbiralnika za gnojevko, nenadzorovano odtekanje s kupov gnoja, razlitje olja),
 - razpoložljivo opremo za ravnanje v primeru onesnaženja (npr. oprema za zamašitev otokov v zemlji, zaježitev jarkov, plavajoče pregrade za primere razlitja olja).
- d) Redni pregledi, popravila in vzdrževanje konstrukcij in opreme, kot so:
 - zbiralniki za gnojevko glede morebitnih znakov poškodb, razpadanja in puščanja,
 - črpalke, mešala, ločevalniki, odvodne naprave za gnojevko,
 - sistemi za dovajanje vode in krme,
 - prezračevalni sistem in temperaturna tipala,
 - silosi in transportna oprema (npr. ventili, cevi),
 - sistemi za čiščenje zraka (npr. v okviru rednih pregledov).

To lahko vključuje higieno na kmetiji in zatiranje škodljivcev.
- e) Skladiščenje mrtvih živali tako, da se preprečijo ali zmanjšajo emisije.

Upravljapec pri vzreji jarkic uporablja tehnike ustrezne lokacije naprave, izobraževanja in usposabljanja osebja, načrte ukrepanja za odziv na morebitne dogodke kot je požar, rednega pregleda, popravil in vzdrževanja konstrukcij in opreme ter skladiščenja mrtvih živali, da se preprečijo ali zmanjšajo emisije.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja v občini Rečica ob Savinji in leži izven naselij, severno od naselja Varpolje in je do razdalje 150 m od centroida farme obdana z gozdom. Najbližja stavba z varovanimi prostori je od naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja oddaljena okoli 300 m v zahodni smeri. Vzreja jarkic se izvaja v štirih hlevih z zmogljivostjo 25.000 mest za jarkice v vsakem hlevu oziroma z zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice v vseh hlevih. Letno se izvedeta dva ciklusa vzreje jarkic, ki trajata 16 tednov vsak.

Upravljapec izvaja ukrepi za zmanjšanje prevoza živali tako, da je prevoz živali omejen samo na čas zamenjave dveh letnih ciklov vzreje jarkic in zmanjšanje prevoza gnoja tako, da se odvoz gnoja iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvaja dvakrat letno, in sicer v marcu (obdobje do žetve) in v septembru (obdobje po žetvi).

Ukrepi za zagotovitev ustrezne oddaljenosti od občutljivih sprejemnikov, ki jih je treba zaščititi, so bili izvedeni ob umestitvi objektov naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja v prostor tako, da je farma z vseh strani obdana z gozdom ter zaradi vplivov neprijetnih vonjav na življenjski prostor več kot 300 m oddaljena od stavb z varovanimi prostori. Ukrepi, ki se nanašajo na upoštevanje prevladujočih podnebnih razmer (npr. veter in padavine), so bili izvedeni ob načrtovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja s tem, da se je za vzrejo jarkic izbralo lokacijo, ki je glede prevladujočih podnebnih razmer primerna za izvajanje kmetijske dejavnosti. Ukrepi za preprečevanje onesnaženja vode se izvajajo v največjem možnem obsegu tako, da se voda uporablja samo za prehrano pri vzreji jarkic. Čiščenje hlevov in vzdrževanje skladišča za gnoj se izvaja izključno z mehanskimi metodami, tako, da pri vzreji jarkic odpadna voda ne nastaja. Vsi prostori, ki so povezani z vzrejo jarkic, so prekriti, tako na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne nastaja onesnažena padavinska odpadna voda.

Upravljavec ima v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem osebja plan izobraževanja za celotno družbo Jata Emona d.o.o., ki je sestavljen iz delnih planov po področjih. V planu izobraževanja je med drugim tudi področje za perutninsko proizvodnjo in prodajo perutninskih proizvodov ter vzdrževanje.

Pri vzreji jarkic ne nastajajo odpadne vode ali onesnažene padavinske vode, voda za prehrano jarkic pa se zajema iz javnega omrežja. Pri vzreji jarkic ne nastaja gnojevka (največja vlažnost gnoja je okoli 50 %), in ni nenadzorovanega odtekanja s kupov gnoja, prostor za skladiščenje gnoja pa je prekrit tako, da ga padavinska voda ne more omočiti oziroma redčiti. Za dogodke, ki imajo vpliv na okolje, je na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja prepoznan samo nastanek požara, lokacija pa je opremljena za protipožarno zaščito v skladu s Požarnim redom. Upravljavec ima za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja program pregledov, popravil in vzdrževanja konstrukcij in opreme, ki ga izdela letno ob zaključku preteklega leta za prihodnje leto, pri čemer se upošteva načela vzdrževanja, ki zajema redno vzdrževanje objektov, strojev in naprav.

Upravljavec poginule jarkice takoj ko je možno, odda pooblaščenemu izvajalcu javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi. Poginule jarkice upravljavec začasno skladišči na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja v hladilni skrinji z delovno prostornino 250 L.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a), b), c), d) in e) BAT 2 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.2 izreka tega dovoljenja določil zahtevo glede preprečevanja ali zmanjšanja okoljskega vpliva in izboljšanja splošnih značilnosti iz BAT 2.

BAT 3 in BAT 4: Nadzorovana prehrana

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 3 za zmanjšanje skupnega izločenega dušika in posledično emisij amoniaka ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali je uporaba predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje eno od spodaj navedenih tehnik ali njihovo kombinacijo:

- Zmanjšanje vsebnosti surovih beljakovin z uporabo prehrane z uravnoteženo vsebnostjo dušika na podlagi energijskih potreb in prebavljivih aminokislin.
- Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja.
- Dodajanje nadzorovanih količin esencialnih aminokislin v prehrano z majhno vsebnostjo surovih beljakovin.
- Uporaba odobrenih krmnih dodatkov, s katerimi se zmanjšuje skupni izločeni dušik.

Upravljavec pri vzreji jarkic uporablja tehniko zmanjšanja vsebnosti surovih beljakovin z uporabo prehrane z uravnoteženo vsebnostjo dušika na podlagi energijskih potreb in prebavljivih aminokislin, tehniko večfaznega krmljenja s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja ter tehniko dodajanja nadzorovanih količin esencialnih aminokislin v prehrano z majhno vsebnostjo surovih beljakovin. Recepture za krmne mešanice za farmo Varpolje izdelujejo tehnologi specialisti perutninske prehrane s pomočjo programa linearnega optimiranja. V tem programu so kot zahteve vnesene tudi potrebe posameznih kategorij in starosti živali po aminokislinah. Računalniški program izračuna linearno rešitev ob zadovoljitvi vseh minimalnih potreb po aminokislinah. Če minimalnih potreb po aminokislinah ni mogoče pokriti z beljakovinskimi profili razpoložljivih krmnih surovin, računalnik izpiše potrebne količine dodanih sintetičnih aminokislin. S tem se izogiba krmljenje presežnih (nepotrebnih) količin beljakovin in zmanjšuje količina zaužitega in izločenega dušika na najnižjo možno mero. V času vzreje jarkic se uporabljajo tri različna krmila, kot so PŠ (v prvih treh tednih), NS Grover (od četrtega do osmega tedna) in JR (od devetega do osemnajstega tedna reje jarkic). Ta tri obdobja zaznamujejo predvsem padajoče potrebe po skupnih beljakovinah (200 - 185 - 150 g/kg krmila) in nekaterih aminokislinah: metionin (4,8 - 3,8 - 3,0 g/kg krmila), lizin (12,0 - 9,8 - 6,5 g/kg krmila), treonin (8,0 - 7,0 - 5,0 g/kg krmila).

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a), b) in c) BAT 3 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za zmanjšanje skupnega izločenega dušika in posledično emisij amoniaka ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali iz BAT 3. Skupni izločeni dušik, povezan z BAT, se ne uporablja za jarkice ali plemenske živali, kar velja za vse vrste perutnine. S tem povezani monitoring, opisan v BAT 24, se ne uporablja za jarkice.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 4 za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali je uporaba predpisane sestave prehrane in prehranske strategije, ki vključuje eno od spodaj navedenih tehnik ali njihovo kombinacijo:

- a) Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja.
- b) Uporaba odobrenih krmnih dodatkov, s katerimi se zmanjšuje skupni izločeni fosfor (npr. fitaza).
- c) Uporaba hitro prebavljivih anorganskih fosfatov za delno nadomestitev običajnih virov fosforja v krmi.

Upravljavec pri vzreji jarkic uporablja vse tri najboljše razpoložljive tehnike za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja. Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena posebnim zahtevam proizvodnega obdobja je enako kot je opisano v BAT 3, in sicer v točkah a), b) in c). Za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja upravljavec uporablja odobrene krmne dodatke, in sicer fitaze. Vzreja jarkic ni ekološkega tipa, zato se lahko uporabljajo krmni dodatki za zmanjšanje emisij fosforja.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a), b) in c) BAT 4 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.4 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za zmanjšanje skupnega izločenega fosforja ob hkratnem upoštevanju prehranskih potreb živali iz BAT 4. Skupni izločeni fosfor, povezan z BAT, se ne uporablja za jarkice ali plemenske živali, kar velja za vse vrste perutnine. S tem povezani monitoring, opisan v BAT 24, se ne uporablja za jarkice.

BAT 5: Učinkovita uporaba vode

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 5 za učinkovito uporabo vode je kombinacija spodaj navedenih tehnik:

- a) Evidentiranje porabe vode.
- b) Odkrivanje in odprava morebitnega puščanja vode.
- c) Uporaba visokotlačnih čistilnih aparatov za čiščenje bivalnih prostorov živali in opreme.
- d) Izbira in uporaba ustrezne opreme (npr. nastavkov za sesanje, skodelic za napajanje, korit za vodo) za posamezne kategorije živali ob stalnem zagotavljanju vode (pitje po želji).
- e) Redno preverjanje in (po potrebi) prilagajanje nastavitev opreme za pitno vodo.
- f) Ponovna uporaba neonesnažene deževnice kot vode za čiščenje.

Upravljavca za učinkovito rabo vode uporablja tehniko evidentiranja porabe vode, tehniko odkrivanja in odprave morebitnega puščanja vode, tehniko izbire in uporabe ustrezne opreme za posamezne kategorije živali ob stalnem zagotavljanju vode (pitje po želji) ter tehniko rednega preverjanja in (po potrebi) prilagajanje nastavitev opreme za pitno vodo.

Za evidentiranje porabe vode je vsak od štirih hlevov opremljen z vodomernim števcem. Poraba vode v vsakem hlevu se beleži dnevno, poraba vode na celotni napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja se popisuje mesečno. V primeru odstopa odčitane dnevne porabe vode od pričakovane dnevne vrednosti porabe v hlevu se preveri hlevska vodovodna napeljava. Ob nepojasnjeni razliki med vsoto hlevskih odčitkov in odčitkom centralnega vodomernega števca, se preveri razvod omrežja od vodomernega jaška do hlevov. Napajanje za vzrejo jarkic poteka s pomočjo kapalk (niplov), ki preprečujejo izgube, razlivanje in postajanje vode ter ob tem zagotavljajo vselej zadostne količine sveže vode za pokrivanje potreb jarkic. Linije kapalk so nameščene tako, da jih je mogoče dvigovati in spuščati ter s tem vedno omogočiti jarkicam lahek dostop do vode. Obratovanje kapalk (niplov) se redno preverja, linije kapalk pa se glede višine redno prilagajajo tako, da se vedno omogoči jarkicam lahek dostop do pitne vode.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a), b), d) in e) BAT 5 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.5 izreka tega dovoljenja določil zahteve za učinkovito uporabo vode iz BAT 5.

BAT 8: Učinkovita raba energije

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 8 za učinkovito rabo energije na kmetiji je kombinacija spodaj navedenih tehnik:

- a) Visokoučinkoviti ogrevalni/hladilni in prezračevalni sistemi.
- b) Optimizacija ogrevalnih/hladilnih in prezračevalnih sistemov ter upravljanja, zlasti tam, kjer se uporabljajo sistemi za čiščenje zraka.
- c) Izolacija sten, podov in/ali stropov bivalnih prostorov živali.
- d) Uporaba energijsko učinkovite razsvetljave.
- e) Uporaba izmenjevalnikov toplote. Uporabi se lahko eden od naslednjih sistemov:
 1. zrak-zrak;
 2. zrak-voda;
 3. zrak-zemlja.
- f) Uporaba toplotnih črpalk za rekuperacijo toplote.
- g) Rekuperacija toplote pri ogrevanih in hlajenih tleh z nastiljem (kombinirani sistem).
- h) Uporaba naravnega prezračevanja.

Upravljavca za učinkovito rabo energije uporablja tehniko optimizacije ogrevalnih/hladilnih in prezračevalnih sistemov ter tehniko uporabe energijsko učinkovite razsvetljave. Upravljavca pri

vzreji jarkic hleve ogreva samo od štiri do pet tednov po vsaki od obeh vselitev jarkic na leto. Letna poraba toplote za ogrevanje hlevov ob upoštevanju povprečne kurilne vrednosti sekancev $H_i=8 \text{ kWh}/12,5 \text{ dm}^3$ je okoli 130.000 kWh/leto. Dejanska letna poraba toplote za ogrevanje hlevov je okoli $20,5 \text{ kWh}/\text{m}^3$ ogrevane prostornine hlevov. Upravljaivec pri vzreji jarkic uporablja za prezračevanje notranjosti hlevov centralni prezračevalni sistem. V hlevih za vzrejo jarkic so nadzorovane odprtine v stranskih stenah hleva za delno in omejeno prosto prezračevanje notranjosti hlevov, vendar pa hlevi zaradi omogočanja naravnega prezračevanja nimajo dodatnih odprtin v slemenu ali na zatrepih. Prezračevalni sistem ter ogrevanje hlevov sta avtomatsko krmiljena tako, da je temperatura notranjosti hlevov stalno okoli priporočene temperature za vzrejo jarkic $24 \text{ }^\circ\text{C}$. Pri nastavitvi parametrov avtomatskega upravljanja prezračevalnega sistema ter ogrevanja hlevov se upoštevajo zahteve v zvezi z dobrobitjo živali, in sicer, da je koncentracija onesnaževal (predvsem delcev) v notranjem zraku hlevov v dopustnih mejah in je temperatura ustrezna za vzrejo jarkic. Za prezračevanje notranjosti hlevov sta uporabljeni dve stopnji ventilatorjev, ki obratujejo z najmanjšo mogočo specifično uporabo energije. Ventilatorji, ki služijo prezračevanju hlevov, so frekvenčno regulirani in delujejo vedno na spodnji meji zahtev po prezračevanju.

Za razsvetljavo notranjosti hlevov, ki se izvaja 8 ur dnevno, se uporabljajo varčne žarnice. Energijska učinkovitost razsvetljave je dosežena z zamenjavo običajnih volframovih žarnic ali drugih nizko učinkovitih žarnic z energijsko učinkovitejšimi fluorescenčnimi in natrijevimi svetilkami, osvetlitev hlevov pa je mogoče krmiliti z zatemnilniki za prilagoditev umetne svetlobe v hlevih.

Naslovni organ je presodil, da upravljaivec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah b) in d) BAT 8 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.6 izreka tega dovoljenja določil zahteve za učinkovito rabo energije iz BAT 8.

BAT 9 in BAT 10: Emisije hrupa

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 9 za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa je vzpostavitev in izvajanje načrta za obvladovanje hrupa v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje naslednje elemente:

- (i) postopek, ki vsebuje ustrezne ukrepe in roke;
- (ii) načrt za izvajanje monitoringa hrupa;
- (iii) postopek za odziv na dogodke, ki so povzročili povečan hrup;
- (iv) program za zmanjšanje hrupa, namenjen na primer opredelitvi virov hrupa, monitoringu emisij hrupa, opredelitvi prispevkov iz virov hrupa in izvajanju ukrepov za odpravo in/ali zmanjšanje hrupa;
- (v) pregled predhodnih dogodkov, ki so povzročili povečan hrup, in postopkov za njihovo sanacijo ter razširjanje znanja o njih.

Upravljaivec ima v zvezi z obvladovanjem hrupa v okvir sistema ravnanja z okoljem vključene naslednje elemente:

- protokol za izvajanje monitoringa hrupa, na podlagi katerega se redno zagotavlja monitoring hrupa v predpisanih rokih za naprave, kot je farma Varpolje,
- program rednega vzdrževanja in nadzora pravilnega obratovanja ventilatorjev za prezračevanje hlevov, ki je namenjen tudi zmanjšanju hrupa, ker so ti ventilatorji opredeljeni kot glavni vir hrupa v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

V bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov hrupa, kot so stavbe z varovanimi prostori zaradi daljšega zadrževanja ljudi (stanovanjske stavbe, bolnišnice

in podobno). Najbližja stavba z varovanimi prostori je stanovanjska stavba, ki se nahaja okoli 300 m zahodno od hlevov farme Varpolje, kar izhaja iz Poročila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju.

Naslovni organ je presodil, da upravljavcu ni treba izvajati tehnike opisane v BAT 9 Zaključka o BAT, saj v bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov hrupa in vonjav. Iz poročila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju izhaja, da se najbližje stavba z varovanimi prostori nahaja ca. 300 m od zahodne meje območja vira hrupa. Stavbe z varovanimi prostori, kjer se ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave so uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom in naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne obremenjuje prekomerno s hrupom v dnevnem, večernem in nočnem obdobju dneva. Zaradi navedenega upravljavcu ni treba izvajati načrta za obvladovanje hrupa iz točke 10 BAT 1 Zaključka o BAT.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 10 za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a) Zagotovitev ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki. V fazi načrtovanja naprave/kmetije so ustrezne razdalje med napravo/kmetijo in občutljivimi sprejemniki zagotovljene z uporabo najmanjših standardnih razdalj.
- b) Lokacija opreme. Hrup se lahko zmanjša s:
 - (i) povečanjem razdalje med virom hrupa in sprejemnikom (oprema naj se postavi čim dlje od občutljivih sprejemnikov, kolikor je to praktično izvedljivo);
 - (ii) čim krajšimi cevmi za dovod krme;
 - (iii) postavitvijo posod in silosov za krmo tako, da se čim bolj zmanjša premikanje vozil po kmetiji.
- c) Operativni ukrepi. Ti vključujejo ukrepe, kot so:
 - (i) zapiranje vrat in večjih odprtih stavbe, zlasti med hranjenjem, če je to mogoče;
 - (ii) opremo upravlja izkušeno osebje;
 - (iii) izogibanje hrupnim dejavnostim ponoči in med vikendi, če je to mogoče;
 - (iv) upoštevanje določb za nadzor nad hrupom med vzdrževalnimi dejavnostmi;
 - (v) uporaba transportnih trakov in polžnih transporterjev, polnih krme, če je to mogoče;
 - (vi) čim manjša zunanja območja za strganje, da je hrup strgalnikov čim manjši.
- d) Tiha oprema. To vključuje opremo, kot so:
 - (i) visoko učinkoviti ventilatorji, kadar naravno prezračevanje ni mogoče ali zadostno;
 - (ii) črpalke in kompresorji;
 - (iii) krmni sistem, s katerim se zmanjšuje stimulacija pred hranjenjem (npr. krmilniki z zbiralnim lijakom, pasivni krmilniki za hranjenje po želji, kompaktni krmilniki).
- e) Oprema za obvladovanje hrupa. To vključuje:
 - (i) opremo za zmanjševanje hrupa;
 - (ii) izolacijo vibracij;
 - (iii) zaprtje hrupne opreme (npr. mlinov, pnevmatskih transportnih sistemov);
 - (iv) zvočno izolacijo stavb.
- f) Zmanjševanje hrupa. Širjenje hrupa se lahko zmanjša z vstavitvijo ovir med oddajnike in sprejemnike.

Upravlavec uporablja najboljšo razpoložljivo tehniko za preprečevanje oziroma zmanjševanje emisij hrupa z ustrezno razdaljo med napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja in občutljivimi sprejemniki, tehniko lokacije opreme in operativne ukrepe ter tiho opremo kot so visoko učinkoviti ventilatorji in krmilni sistem, s katerim se zmanjšuje stimulacija pred hranjenjem.

V fazi načrtovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je bilo zagotovljeno, da so bližnje stavbe z varovanimi prostori dovolj oddaljene od hlevov, ki so vir hrupa in emisij onesnaževal. Najbližja stanovanjska stavba se nahaja okoli 300 m zahodno od hlevov farme Varpolje. Glavni viri hrupa so ventilatorji za prezračevanje hlevov, hrup pa povzročata tudi sistema za transport gnoj in krme iz silosov v hleve. Navedena oprema na farmi Varpolje je umeščena na dovolj veliki razdalji od stavb z varovanimi prostori ter na višini od tal, ki ne presega 4 m, tako, da gozd, ki obdaja farmo Varpolje z vseh strani, dodatno zmanjša emisijo hrupa iz obravnavanega vira. Silosi za skladiščenje krme so umeščeni tik ob posameznemu hlevu tako, da so cevi za dovod krme čim krajše. Krma se iz silosov za krmo transportira v hleve neposredno tako, da za transport krme vozila ne uporabljajo, razen v primeru polnjenja silosov, ko vozila pripeljejo krmo na območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja iz obratov za proizvodnjo krme. Hlevi so praviloma stalno zaprti, prezračevanje hlevov z ventilatorji pa je avtomatizirano. Z opremo upravljajo za to pooblaščen delavci, ki so tudi ustrezno šolani. Ponoči in med vikendi ne poteka nobena aktivnost polnjenja silosov, čiščenja hlevov ali druga aktivnost, ki se sicer pri vzreji jarkic izvaja občasno. Program rednega vzdrževanja in nadzora pravilnega obratovanja ventilatorjev za prezračevanje hlevov, ki je namenjen tudi zmanjšanju hrupa, se redno izvaja. Upravljanje transportnega sistema za gnoj in krmo je avtomatizirano tako, da je čas praznega hoda transportnih trakov in polžnih transporterjev zmanjšan čim bolj je to mogoče. Konstrukcija transportnega sistema za gnoj zagotavlja čim manjšo emisijo hrupa strgalnikov. Za prezračevanje hlevov se uporabljajo ventilatorji z visoko učinkovitostjo. Ventilatorji za prezračevanje hleva so frekvenčno regulirani. Za hranjenje jarkic se uporabljajo pasivni krmilniki za hranjenje po želji. Oprema za vzrejo jarkic ne povzroča vibracij, hrup ventilatorjev za prezračevanje hlevov pa ni tako močan, da bi bila potreba po vgradnji opreme za nadzor nad hrupom.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a), b), c) in d) BAT 10 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 5.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa iz BAT 10.

BAT 11: Emisije prahu

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 11 za zmanjšanje emisij prahu iz posameznih bivalnih objektov za živali je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a) Zmanjšanje nastanka prahu v stavbah za živali. V ta namen se lahko uporabi kombinacija naslednjih tehnik:
 1. uporaba bolj grobega materiala za nastilj (npr. dolgih slamnatih bilk ali lesnih oblancev namesto narezane slame);
 2. nanos svežega nastilja z uporabo tehnike za manj prašno nastiljanje (npr. ročno);
 3. uporaba sistema za hranjenje po želji;
 4. uporaba vlažne ali peletirane krme ali dodajanje oljnih surovin ali veziv v sisteme za suho krmo;
 5. opremljanje skladišč za suho krmo, ki se polnijo pnevmatsko, z ločevalniki za prah;
 6. zasnova in delovanje prezračevalnega sistema z majhno hitrostjo zraka v objektih.
- b) Zmanjšanje koncentracije prahu v objektih z uporabo ene od naslednjih tehnik:
 1. razprševanje vodne meglice;
 2. razprševanje olja;
 3. ionizacija.
- c) Čiščenje izstopnega zraka s sistemi za čiščenje zraka, kot so:
 1. vodni filter;
 2. suhi filter;

3. mokri pralnik z vodo;
4. mokri pralnik s kislino;
5. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter);
6. dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka;
7. biofilter.

Upravljaivec pri vzreji jarkic uporablja tehniko zmanjšanja nastanka prahu v stavbah za živali. Upravljaivec uporablja kot nastilj za vzrejo jarkic lesne oblance. Pred vsako od dveh vselitev se ročno nastelje minimalna količina (1 cm) nastilja, v času vzreje se zagotavlja redno prezračevanje in sušenje stelje z iztrebki. Oblanci se v času vzreje ne dostiljajo. Povprečna poraba lesnih oblancev znaša 20 m³ na turnus ali 40 m³ letno. Lesni oblanci se ročno nastiljajo pred vsako od dveh vselitev jarkic v letu. Za hranjenje jarkic upravljaivec uporablja pasivne krmilnike za hranjenje po želji. Za vzrejo jarkic se uporablja peletirana krma, kar zagotavlja najmanjšo nastajanje prahu pri krmljenju jarkic. Silosi za skladiščenje krme so opremljeni z oddušniki, ki se zaključijo s filtrno vrečo za prestrezanje izstopnega prahu. Zasnova prezračevalnega sistema in avtomatsko krmljenje sistema za prezračevanje notranjosti hlevov zagotavljata delovanje prezračevalnega sistema z majhno hitrostjo zraka v hlevih.

Naslovni organ je presodil, da upravljaivec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točki a) BAT 11 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 2.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve za zmanjšanje emisij prahu iz posameznih bivalnih objektov za živali iz BAT 11.

BAT 12 in BAT 13: Emisije vonjav

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 12 za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav s kmetije je vzpostavitev, izvajanje in redno pregledovanje načrta za obvladovanje vonjav v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje naslednje elemente:

- (i) postopek, ki vsebuje ustrezne ukrepe in roke;
- (ii) načrt za izvajanje monitoringa vonjav;
- (iii) postopek za odziv na ugotovljene neprijetne vonjave;
- (iv) program za preprečevanje in odpravo vonjav, namenjen na primer opredelitvi vira ali virov, monitoringu emisij vonjav (glej BAT 26), opredelitvi prispevkov iz virov vonjav in izvajanju ukrepov za odpravo in/ali zmanjšanje vonjav;
- (v) pregled predhodnih dogodkov, povezanih z vonjavami, in postopkov za njihovo sanacijo ter razširjanje znanja o njih.

Upravljaivec ima v zvezi z zmanjšanjem emisije vonjav iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja v okviru sistema ravnanja z okoljem vključene naslednje elemente:

- postopek za odziv na ugotovljene neprijetne vonjave;
- program za preprečevanje in odpravo vonjav, ki opredeli, da je sistem prezračevanja hlevov ter skladiščenje gnoja vir vonjav in da je treba za zmanjšanje emisije vonjav izvajati predvsem naslednje ukrepe:
 - med skladiščenjem se gnoja ne premetava ali preklada, ker se gnoj na površini zaskorji, kar preprečuje emisijo vonjav,
 - pri praznjenju skladišča in natovarjanju gnoja na vozila je treba zagotoviti, da se nakladanje gnoja izvede hitro in brez njegovega nepotrebne premetavanja in drobljenja;
- pregled predhodnih dogodkov, povezanih z vonjavami, in njihove odprave ter razširjanje znanja o takih dogodkih.

Od centroida farme Varpolje so v smeri severa štiri stavbe z varovanimi prostori oddaljene okoli 400 m, v smeri zahoda pa je ena stavba oddaljena okoli 300 m in druga stavba okoli 450 m. Hlevi so dodatno z vseh strani obdani z gozdom, kar dodatno delno zadržuje in zmanjšuje širjenje delcev in onesnaževal v okolje in dodatno pripomore k zmanjšanju obremenjevanja okolja z vonjavami na kraju stavb z varovanimi prostori.

Naslovni organ je presodil, da upravljavcu ni treba izvajati tehniko opisano v BAT 12 Zaključka o BAT, saj v bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov z vonjavami. Zaradi navedenega upravljavcu ni treba izvajati načrta za obvladovanje vonjav iz točke 11 BAT 1 Zaključka o BAT.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 13 za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav in/ali učinka vonjav s kmetije je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik:

- a) Zagotovitev ustrezne razdalje med kmetijo/napravo in občutljivimi sprejemniki.
- b) Uporaba sistema nastanitve, pri katerem se izvaja eno od naslednjih načel ali njihova kombinacija:
 - živali in površine naj bodo suhe in čiste (npr. krma naj se ne raztresa, na območjih za ležanje na delno rešetkastih tleh naj ne bo iztrebkov);
 - zmanjšanje emisijske površine gnoja (npr. uporaba kovinskih ali plastičnih letvic, kanalov z zmanjšano izpostavljenostjo površino gnoja);
 - pogosto odstranjevanje gnoja v zunanje (pokrito) gnojišče;
 - znižanje temperature gnoja (npr. s hlajenjem gnojevke) in notranjega okolja;
 - zmanjšanje toka in hitrosti zraka nad površino gnoja;
 - v sistemih z nastiljem naj bo nastilj suh in pod aerobnimi pogoji.
- c) Optimiranje pogojev izpusta izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z uporabo ene od naslednjih tehnik ali njihovo kombinacijo:
 - povišanje odvoda (npr. odvod izstopnega zraka nad ravnijsko streho, dimniki, preusmeritev odvoda zraka skozi sleme namesto skozi nižje ležeče dele sten);
 - povečanje hitrosti prezračevanja skozi navpični odvod;
 - učinkovita postavitev zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka (npr. vegetacijskih ovir);
 - dodajanje preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom;
 - razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnega objekta, ki je obrnjena stran od občutljivih sprejemnikov;
 - usmeritev osi slemen v stavbi z naravnim prezračevanjem prečno na prevladujočo smer vetra.
- d) Uporaba sistemov za čiščenje zraka, kot so:
 1. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter);
 2. biofilter;
 3. dvofazni ali trifazni sistem za čiščenje zraka.
- e) Uporaba ene od naslednjih tehnik za skladiščenje gnoja ali njihove kombinacije:
 1. pokritje gnojevke ali hlevskega gnoja med skladiščenjem;
 2. postavitev gnojišča tako, da se upošteva glavna smer vetra, in/ali sprejetje ukrepov za zmanjšanje hitrosti vetra okoli gnojišča in nad njim (npr. drevesa, naravne ovire);
 3. čim manj mešanja gnojevke.
- f) Predelava gnoja z eno od naslednjih tehnik, da se čim bolj zmanjšajo emisije vonjav med (ali pred) raztresanjem:
 1. aerobna presnova (prezračevanje) gnojevke;

2. kompostiranje hlevskega gnoja;
 3. anaerobna presnova.
- g) Uporaba ene od naslednjih tehnik za raztresanje gnoja ali njune kombinacije:
1. razdelilnik za nanos gnojevke v pasovih, plitvo vbrizgavanje ali globoko vbrizgavanje gnojevke;
 2. čim prejšnje vmešanje gnojevke.

Upravljevec uporablja za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav in/ali učinka vonjav s farne tehniko ustrezne razdalje med napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja in občutljivimi sprejemniki, tehniko uporabe sistema nastanitve, kjer so živali in površine suhe in čiste (krma se ne raztresa in območja za ležanje v volierah so rešetkasta tla brez iztrebkov), zmanjšanja emisijske površine gnoja, pogosto odstranjevanje gnoja v pokrito skladišče gnoja in sistem z nastiljem, kjer je nastilj stalno suh in pod aerobnimi pogoji. Upravljevec uporablja tudi tehniko optimiziranja pogojev izpustov izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z učinkovito postavitvijo zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka kot npr. vegetacijske ovire (gozd), in z dodajanjem preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom. Upravljevec uporablja tudi tehniko postavitve skladišča gnoja tako, da se upošteva glavna smer vetra in zmanjšuje hitrost vetra kot npr. z drevesi in naravnimi ovirami (gozd).

V bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov, kot so stavbe z varovanimi prostori, zaradi daljšega zadrževanja ljudi (stanovanjske stavbe, bolnišnice in podobno). Od centroida farne Varpolje so v smeri severa štiri stavbe z varovanimi prostori oddaljene okoli 400 m, v smeri zahoda pa je ena stavba oddaljena okoli 300 m in ena stavba okoli 450 m. Upravljevec uporablja v hlevih tehniko vzreje jarkic v volierah, ki zagotavlja, da so živali in površine suhe in čiste, ker se krma ne raztresa in so na območju za ležanje v volierah rešetkasta tla brez gnoja. Delež rešetkastih tal v volierah je 67,3 %, ostalo so trda hlevska tla z nastiljem. Zaradi zmanjšanja emisijske površine gnoja je v hlevih pod vsako vrsto volier nameščen transportni trak za odstranjevanje gnoja iz hleva. Transportni trak je opremljen z opremo za prisilno prezračevanje gnoja na traku. V hlevu se gnoj ne zadržuje tako, da je emisija onesnaževal zmanjšana na najmanjši mogoči obseg. Iz vseh štirih hlevov se gnoj enkrat do dvakrat tedensko odstranjuje s transportnimi trakovi v skladišče gnoja, ki je pokrito in naravno prezračevano. Pri vzreji jarkic gnojevka ne nastaja. V skladišču gnoja, ki je pokrito in naravno prezračevano, se gnoj zaskorji, kar zmanjšuje emisije onesnaževal iz gnoja. Tehnika vzreje jarkic v volierah, ki je uporabljena v hlevih, zagotavlja, da je nastilj stalno suh in pod aerobnimi pogoji.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je iz vseh strani obdano z gozdom, kar zagotavlja učinkovito postavitve vegetacijskih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka in zmanjšanje hitrosti vetra okoli stavbe za skladiščenje gnoja. Na izstopnih odprtinah odpadnega zraka iz hlevov so nameščeni preusmeritveni pokrovi tako, da se izstopni zrak preusmeri proti tlom. Gnoj se skladišči v pokritem in naravno prezračevanem skladišču gnoja, ki ima nepropustna tla in streho z zadostnim naravnim prezračevanjem, da se preprečijo anaerobni pogoji.

Naslovni organ je presodil, da upravljevec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točki a), b), c) in e) BAT 13 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 2.1.4 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav in/ali učinka vonjav s kmetije iz BAT 13.

BAT 14 in BAT 15: Emisije iz skladišča za hlevski gnoj

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 14 za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz skladišča za hlevski gnoj je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a) Zmanjšanje razmerja med emisijsko površino in prostornino kupa hlevskega gnoja.
- b) Pokritje kupov hlevskega gnoja.
- c) Skladiščenje posušenega hlevskega gnoja v hlevu.

Upravljavec uporablja za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz skladišča gnoja tehniko zmanjšanja razmerja med emisijsko površino in prostornino kupa gnoja in skladiščenje posušenega gnoja v pokritem skladišču gnoja. Gnoj se skladišči v preprosti stavbi z neprepustnimi tlemi in streho (skladišče gnoja), z naravnim prezračevanjem, da se preprečijo anaerobni pogoji. Posušen gnoj se iz hlevov s trakovi transportira v skladišče gnoja, kjer se lahko skladišči daljši čas brez nevarnosti ponovne navlažitve. Pri skladiščenju gnoja v pokritem in naravno prezračevanem skladišču gnoja se uporablja ukrep zmanjšanja razmerja med emisijsko površino in prostornino kupa gnoja tako, da se gnoj skladišči na vodo neprepustnih tleh, skladišče gnoja pa je do višine 1 m z vseh štirih strani obdano z betonsko steno.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točki a) in c) BAT 14 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točkah 2.1.5 in 4.4.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve za zmanjšanje emisije amoniaka v zrak iz skladišča za gnoj iz BAT 14.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 15 za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo iz skladišča za hlevski gnoj je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik, in sicer v naslednjem prednostnem vrstnem redu:

- a) Skladiščenje posušenega hlevskega gnoja v hlevu.
- b) Uporaba betonskega silosa za skladiščenje hlevskega gnoja.
- c) Skladiščenje hlevskega gnoja na polnih neprepustnih tleh, opremljenih z drenažnim sistemom in zbiralnikom za odteko tekočino.
- d) Izbira skladišča z zadostno zmogljivostjo za shranjevanje hlevskega gnoja v obdobjih, ko raztresanje ni mogoče.
- e) Shranjevanje hlevskega gnoja v kupih na polju, stran od površinskih in/ali podzemnih vodotokov, v katere bi lahko odtekala tekočina.

Upravljavec uporablja za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo iz skladišča za gnoj tehniko skladiščenje posušenega gnoja v hlevu in tehniko izbire skladišča z zadostno zmogljivostjo za shranjevanje gnoja v obdobjih, ko raztresanje ni mogoče. Skladiščenje posušenega gnoja, ki ima okoli 50 % vlage, se izvaja v skladišču gnoja (pokrita in naravno prezračevana stavba). Upravljavec skladišči gnoj v obdobju oktober - marec z namenom uporabe v spomladanskem obdobju in v poletnem obdobju junij - september z namenom njegove uporabe v zgodnjem jesenskem obdobju. Razpoložljiva zmogljivost skladiščenja v prekritem in naravno prezračevanem prostoru skladišča omogoča tudi, da se čas raztresanja prilagodi potrebi po dušiku za posamezne poljščine.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene v točkah a) in d) BAT 15 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točkah 4.4.1 in 4.4.2 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo iz skladišča za gnoj iz BAT 15.

BAT 23: Emisije iz celotnega proizvodnega procesa

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 23 za zmanjšanje emisije amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za rejo perutnine je ocena ali izračun zmanjšanja emisije amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki se uporabljajo na farmi.

Za zmanjšanje emisije amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za vzrejo jarkic, upravljavec izvaja vzrejo jarkic v volierah na tleh z nastiljem. Pod vsako vrsto volier je nameščen transportni trak za odstranjevanje gnoja iz hleva. Transportni trak je opremljen z opremo za prisilno prezračevanje gnoja na traku. Gnoj se transportira enkrat do dvakrat tedensko v skladišče gnoja, ki je pokrito in ima nepropustna tla. Krmo imajo živali na voljo ves čas, kontrola doziranja krme pa je avtomatizirana (časovno in količinsko). Učinkovito rabo krme oziroma njenih surovin se dosega z usklajenostjo med potrebami živali po hranilih in razpoložljivimi hranili v krmnem obroku. Če je obrok usklajen s potrebami živali, potem ne prihaja do presežkov posameznih hranil, ki bi se neizkoriščena izločala v gnoj in predstavljala nepotrebno obremenjevanje okolja. Tehnolog za pripravo krme vnese prehranske potrebe jarkic v računalniški program kot zahteve, ki se jim mora podrediti izračun recepture. Prav tako vnese v program razpoložljive surovine z njihovimi prehranskimi vrednostmi. Program omogoči izračun linearnega optimuma deležev posameznih surovin v krmilu in ga poda v obliki recepture krmila. Glede na kemijsko sestavo prevladujočih surovin, se dosega beljakovinska uravnoveščenost obrokov praviloma z dodajanjem esencialnih aminokislin. Smotrna raba fosforja se dosega z uporabo visoko prebavljivih neorganskih krmnih fosfatov in z dodajanjem ustreznih encimov – fitaz. V hlevih je uporabljeno napajanje s pitno vodo, ki zagotavlja v vsaki vrsti volier jarkicam vodo z uporabo kapalk in skodelic za napajanje, iz katerih lahko jarkice poljubno pijejo. Pri vzreji jarkic se voda uporablja za pitje jarkic, hlajenje hlevov. Pri vzreji jarkic ne nastaja gnojevka in emisije odpadnih voda.

Oceno zmanjšanja amoniaka se na letni ravni izvede na podlagi primerjave rezultatov, in sicer izračuna z uporabo masne bilance dušika in fosforja na podlagi zaužite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in proizvodnosti živali ter ocene za skupno vsebnost dušika in fosforja na podlagi analize gnoja. Oceno zmanjšanja amoniaka pri vzreji jarkic v napravi 1 izreka tega dovoljenja, v kateri se redno enkrat do dvakrat tedensko odstranjuje gnoj, je zaradi uporabljenih tehnik vzreje jarkic ocenjeno na 0,12 kg dušika/ prostor za jarkico/ leto.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike za zmanjšanje emisije amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za rejo perutnine iz BAT 23 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.7 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za zmanjšanje emisije amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za vzrejo jarkic iz BAT 23.

BAT 24, BAT 25, BAT 26, BAT 27 in BAT 29: Monitoring emisij in parametrov procesa

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 24 je monitoring skupnega dušika in skupnega fosforja, izločenih v gnoju, z uporabo ene od naslednjih tehnik, pri čemer je pogostost vsaj takšna, kot je navedena spodaj:

- a) Izračun z uporabo masne bilance dušika in fosforja na podlagi zaužite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in proizvodnosti živali. Vsako leto enkrat.
- b) Ocena za skupno vsebnost dušika in fosforja na podlagi analize gnoja. Vsako leto enkrat.

Upravljavec izvaja v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja dejavnost intenzivne vzreje jarkic. Pri vzreji jarkic se za zmanjšanje izločenega dušika in fosforja ne uporabljata skupni izločen dušik in fosfor, zato tehnike za monitoring izločanja dušika in fosforja niso ustrezne za vzrejo

jarkic.

Naslovni organ je presodil, da upravljavcu ni treba določati skupni izločeni dušik in fosfor iz preglednic 1.1 in 1.2 v BAT 3 in BAT 4, saj se skupni izločen dušik in fosfor ne uporablja za jarkice ali plemenske živali, kar velja za vse vrste perutnine. S tem povezani monitoring, opisan v BAT 24 Zaključka o BAT, se ne uporablja za jarkice.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 25 je monitoring emisij amoniaka v zrak z uporabo ene od naslednjih tehnik, pri čemer je pogostost vsaj takšna, kot je navedena spodaj:

- a) Ocena z uporabo masne bilance na podlagi izločanja in skupnega (ali skupnega amonijskega) dušika, prisotnega v vsaki fazi ravnanja z gnojem. Vsako leto enkrat.
- b) Izračun na podlagi merjenja koncentracije amoniaka in stopnje prezračevanja z uporabo metod iz standardov ISO, nacionalnih ali mednarodnih standardov ali drugih metod, s katerimi se zagotavljajo podatki enakovredne znanstvene kakovosti. Vsakokrat, ko se pojavijo bistvene spremembe vsaj enega od naslednjih parametrov: vrste živali, ki se redijo na kmetiji in sistema nastanitve.
- c) Ocena z uporabo emisijskih faktorjev. Vsako leto enkrat.

Upravljavec uporablja pri monitoringu emisij amoniaka v zrak tehniko ocene z uporabo emisijskih faktorjev za vsako leto, kjer se upošteva število letnih ciklusov in število jarkic znotraj posameznega ciklusa v posameznem letu ter tehnike, ki se uporabljajo za nastanitev jarkic, skladiščenje in ravnanje z gnojem.

Naslovni organ je presodil, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki je določena v točki c) BAT 25 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 2.2 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za monitoring emisij amoniaka v zrak iz BAT 25.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 26 je redni monitoring emisij vonjav v zrak.

V bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov za vonjave (ni stavb z varovanimi prostori, v katerih se ljudje zadržujejo dlje časa). Stavbe z varovanimi prostori so od centroida farme Varpolje oddaljene več kot 300 m, in sicer so v smeri severa štiri stavbe oddaljene od centroida farme Varpolje okoli 400 m, v smeri zahoda pa sta dve stavbi oddaljeni od centroida farme Varpolje okoli 300 m do 450 m (ena okoli 300 m in druga okoli 450 m).

Naslovni organ je presodil, da upravljavcu ni treba izvajati tehniko glede emisije vonjav, opisano v BAT 12 Zaključka o BAT, saj v bližini naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni občutljivih sprejemnikov z vonjavami. Zaradi navedenega upravljavcu ni treba izvajati monitoring, opisan v BAT 26 Zaključka o BAT.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 27 je monitoring emisij prahu iz posameznega bivalnega objekta za živali z uporabo ene od naslednjih tehnik, pri čemer je pogostost vsaj takšna, kot je navedena spodaj:

- a) Izračun z merjenjem koncentracije prahu in stopnje prezračevanja z uporabo metod iz standardov EN ali drugih metod (v skladu s standardi ISO, nacionalnimi ali mednarodnimi standardi), s katerimi se zagotavljajo podatki enakovredne znanstvene kakovosti. Enkrat na leto.
- b) Ocena z uporabo emisijskih faktorjev. Enkrat na leto.

Upravljaavec uporablja tehniko monitoringa emisij prahu v zrak iz posameznega bivalnega objekta, in sicer oceno z uporabo emisijskih faktorjev za vsako leto, kjer se upošteva število letnih ciklusov in število jarkic znotraj posameznega ciklusa v posameznem letu ter tehnike, ki se uporabljajo za nastanitev jarkic.

Naslovni organ je presodil, da upravljaavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki je določena v točki b) BAT 27 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 2.2 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za monitoring emisij prahu iz posameznega bivalnega objekta za živali iz BAT 27.

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 29 je monitoring naslednjih parametrov procesa vsaj enkrat na leto:

- a) Poraba vode.
- b) Poraba električne energije.
- c) Poraba goriva.
- d) Število prejetih in oddanih živali, pri čemer se upoštevajo tudi skotitve in pogini.
- e) Poraba krme.
- f) Proizvodnja gnoja.

Upravljaavec porabo vode evidentira z uporabo števecv ločeno za vsak hlev posebej. Edini proces v hlevih, pri katerem se porablja voda, je hranjenje jarkic. Porabo električne energije upravljaavec evidentira z uporabo števecv za celotno napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja. Poraba električne energije v hlevih ni treba spremljati ločeno od drugih naprav, ker so glavni procesi v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, pri katerih se porablja električna energija, prezračevanje in razsvetljava hlevov. Porabo goriva (lesni sekanci) upravljaavec evidentira z uporabo računov o nabavi tega goriva, ki je namenjen časovno omejenemu ogrevanju hlevov v prvih nekaj tednih po vselitvi jarkic. Upravljaavec evidentira število prejetih in oddanih jarkic ob vselitvi hlevov oziroma praznjenju hlevov, pri čemer se upošteva tudi pogin jarkic v obdobju posameznega ciklusa vzreje jarkic. Porabo krme evidentira upravljaavec z uporabo podatkov iz dobavnic krme za rejo živali. Proizvodnjo gnoja upravljaavec evidentirana na podlagi podatkov o prostornini oddanega gnoja v nadaljnjo obdelavo ter rezultatov analiz o oddanem gnoju, v katero so vključene tudi meritve gostote in vlažnosti gnoja.

Naslovni organ je presodil, da upravljaavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, določeno v BAT 29 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 7.1.8 izreka tega dovoljenja določil zahtevo za monitoring porabe vode, porabe električne energije, porabe goriva, števila prejetih in oddanih živali, pri čemer se upoštevajo tudi skotitve in pogini, porabe krme in proizvodnje gnoja iz BAT 29.

b) Zaključki o BAT za intenzivno rejo perutnine

BAT 31: Emisije amoniaka iz bivalnih objektov za perutnino

Najboljša razpoložljiva tehnika opisana v BAT 31 za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za nesnice, plemenske brojlerje ali jarkice je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a) Odstranjevanje gnoja s trakovi (v primeru sistemov baterijske reje z obogatenimi ali neobogatenimi kletkami) z vsaj:
 - eno odstranitvijo na teden s sušenjem z zrakom ali
 - dvema odstranitvama na teden brez sušenja z zrakom;

b) V primeru nebaterijskih sistemov:

0. Sistem prisilnega prezračevanja in nepogosto odstranjevanje gnoja (v primeru globokega nastilja z jamo za gnoj) le, če se uporablja v kombinaciji z dodatnim ukrepom za ublažitev, npr. z:
 - doseganjem velike vsebnosti suhe snovi v gnoju,
 - sistemom za čiščenje zraka.
1. Trak za gnoj ali strgalnik (v primeru globokega nastilja z jamo za gnoj).
2. Umetno sušenje gnoja z zrakom prek cevi (v primeru globokega nastilja z jamo za gnoj).
3. Umetno sušenje gnoja z zrakom z uporabo perforiranih tal (v primeru globokega nastilja z jamo za gnoj).
4. Trakovi za gnoj (v primeru volier).
5. Umetno sušenje nastilja z uporabo notranjega zraka (v primeru polnih tal z globokim nastiljem).

c) Uporaba sistemov za čiščenje zraka, kot so:

1. mokri pralnik s kislino;
2. dvostopenjski ali tristopenjski sistem za čiščenje zraka;
3. biološki pralnik plinov (ali biološki precejalni filter).

Upravljevec uporablja tehniko za zmanjševanje emisij amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za jarkice v primeru nebaterijskih sistemov tako, da poteka vzreja jarkic v volierah, ki so opremljene s trakovi za gnoj, ki zagotavljajo odstranjevanje gnoja iz hlevov od enkrat do dvakrat tedensko.

Naslovni organ je presodil, da upravljevec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki je določena v točki b4) BAT 31 Zaključkov o BAT. Naslovni organ je v točki 2.1.6 izreka tega dovoljenja določil tehniko za zmanjšanje emisije amoniaka v zrak iz posameznega bivalnega objekta za jarkice iz BAT 31 in v preglednici 1 točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja raven emisije za dušik, izražen kot NH_3 .

4. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z določili 71. člena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35407-17/2016-13 z dne 15. 3. 2018 v svetovnem spletu ter na sedežu Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje in Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen v prostorih Upravne enote Mozirje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 20. 3. 2018 do 18. 4. 2018.

V tem času na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana oziroma na gp.arso@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb.

5. Pravna podlaga za določitev mejnih vrednosti emisij, ukrepov za varstvo okolja in drugih obratovalnih pogojev, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitve

K točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost intenzivne vzreje jarkic s proizvodno zmogljivostjo 100.000 mest za jarkice.

Naslovni organ je v skladu s prvim odstavkom 74. člena ZVO-1 upravljavcu določil okoljevarstvene zahteve zaradi zagotavljanja visoke stopnje varstva okolja kot celote kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve.

K točki 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je na podlagi 17. člena ZVO-1 in na podlagi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in Zaključkov o BAT, v točki 2 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak.

Naslovni organ je v točki 2.1.1 izreka tega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.1.2 izreka tega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije celotnega prahu v zrak na podlagi 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve za zmanjševanje nastanka emisije prahu iz posameznih bivalnih objektov za živali na podlagi točke a) BAT 11 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 2.1.4 izreka tega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije vonjav iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi točk a), b), c) in e) BAT 13 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 2.1.5 izreka tega dovoljenja določil ukrepe za zmanjševanje emisije amoniaka iz skladišča za gnoj na podlagi točk a) in c) BAT 14 Zaključkov o BAT in 20. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 2.1.6 izreka tega dovoljenja določil tehniko vzreje kot nebaterijski sistem oziroma tehniko za zmanjševanje emisije amoniaka iz posameznih bivalnih objektov za vzrejo jarkic, kjer se v primeru vzreje v volierah uporablja trakove za gnoj na podlagi točke b4) BAT 31 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z gorivom v točki 2.1.7 izreka tega dovoljenja določil na podlagi navedb upravljavca v vlogi in 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točkah 2.2.1 in 2.2.2 izreka tega dovoljenja določil zahtevo v zvezi z načinom izvajanja monitoringa za snovi, ki sta značilni za farmo jarkic na podlagi točke c) BAT 25 za snov amoniak in na podlagi točke b) BAT 27 za snov celotni prah Zaključkov o BAT v povezavi z 31. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Tehnika za monitoring amoniaka in prahu je določena z oceno na podlagi emisijskih faktorjev, ki jih je naslovni organ pridobil na podlagi podatkov, določenih v skladu z referenčnim dokumentom Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017.

Naslovni organ je v točki 2.2.3 izreka tega dovoljenja določil, da upravljavcu ni treba izvajati obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz diesel elektro agregata v primeru za pogon zasilnega napajanja na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, saj gre za motor s toplotno močjo manjšo od 1MW.

Naslovni organ je v točkah 2.3.1 in 2.3.2 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi s poročanjem na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje.

K točki 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) v točki 3 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode.

Naslovni organ je zahtevo iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi izjave upravljavca, ki jo je podal v vlogi, da v napravi ne nastajajo industrijske odpadne vode. Ker v tem dovoljenju naslovni organ ni določil nobenih obveznosti glede industrijskih odpadnih vod (saj po navedbah upravljavca ne nastajajo), je v točki 3.1.1 izreka tega dovoljenja glede na 10. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) določil, da mora upravljavec zagotavljati, da v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne bodo nastajale industrijske odpadne vode, ki bi se odvajale neposredno v vode ali posredno v podzemne vode (ponikale).

Pravico iz točke 3.1.2 izreka tega dovoljenja, da upravljavec naprave svoje komunalne odpadne vode lahko začasno čisti v obstoječi pretočni greznici, je naslovni organ podelil na osnovi 3. točke sedmega odstavka 43. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Rok, do katerega se upravljavcu dovoli čiščenje komunalne odpadne vode v obstoječi pretočni greznici, je določen na podlagi druge alineje tretjega odstavka 43. člena iste uredbe.

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da se komunalne odpadne vode čistijo v pretočni greznici, ki se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Naprava se ne nahaja v aglomeraciji in opremljenost tega območja z javno kanalizacijo ni predpisana. Ker gre v konkretnem primeru za obstoječo napravo, zanjo za prilagoditev načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode velja prehodni rok iz druge alineje tretjega odstavka 43. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, kar pomeni, da mora upravljavec zagotoviti izgradnjo male komunalne čistilne naprave najpozneje do 31. 12. 2021, kot je določeno v točki 3.1.3 izreka tega dovoljenja.

Obveznost upravljavca, določena v točki 3.1.4 izreka tega dovoljenja, da mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata iz pretočne greznice, je naslovni organ predpisal na osnovi prve alinee prvega odstavka 44. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Obveznost obveščanja izvajalca javne službe iz točke 3.1.5 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na osnovi prve alinee prvega odstavka 29. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja, iz točke 3.1.6 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Obveznost začne veljati s 1. 1. 2022.

K točki 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17) in Zaključkov o BAT, v točki 4 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ravnanjem z odpadki in gnojem. Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se v okoljevarstvenem dovoljenju poleg ostalih vsebin določijo tudi ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave, ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

Naslovni organ je v točki 4.1.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 4.1.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 4.2.1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ter v povezavi s 14. in 15. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Naslovni organ je v točki 4.4.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve za skladiščenje gnoja na podlagi točke c) BAT 14 in točke a) BAT 15 Zaključkov o BAT ter 12. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Naslovni organ je v točki 4.4.2 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede zmogljivosti skladišča za gnoj na podlagi točke d) BAT 15 Zaključkov o BAT in 12. člena Uredbe o varstvu

voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Naslovni organ je v točki 4.4.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve za ravnanje z gnojem na podlagi 6. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

K točki 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja je vir hrupa, zato je naslovni organ v točki 5 izreka tega dovoljenja določil okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) ter Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 5.1.1 izreka tega dovoljenja določil upravljavcu zahteve za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Naslovni organ je v točki 5.1.2 izreka tega dovoljenja določil upravljavcu ukrepe varstva pred hrupom na podlagi četrtega odstavka 10. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Naslovni organ je v točki 5.1.3 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa na podlagi točk a), b), c) in d) BAT 10 Zaključkov o BAT.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v točki 5.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer preglednic 4 in 5 priloge 1 te Uredbe ter 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je na podlagi vloge in dopolnitve vloge ter v točki 3.1 obrazložitve navedenega poročila o meritvah hrupa v okolju ugotovil, da je raven hrupa na vsakem od izbranih mest ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižja od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za vir hrupa glede na III. območje varstva pred hrupom, določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Zaradi navedenega in skladno s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje upravljavcu za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa hrupa, zato je naslovni organ v točki 5.3.1 izreka tega dovoljenja odločil, da se upravljavcu dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

Za primer spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 5.3.2 izreka tega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter 6. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 5.3.3 izreka tega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje .

K točki 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je na podlagi šestega odstavka 74. člena ZVO-1 v povezavi z osmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v točki 6.1. izreka tega dovoljenja potrdil prejeto Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, ki ga je izdelal upravljavec sam, v skladu s 13. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in ki jo je dopolnil dne 31. 8. 2017, 22. 12. 2017 in 9. 2. 2018. Upravljavec je k vlogi predložil Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode na podlagi drugega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 6.2 izreka tega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode v skladu z drugo in tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 6.2.1 izreka tega dovoljenja v skladu z drugo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena iste uredbe, in sicer, da mora upravljavec zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave, izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov iz druge alineje te točke izreka tega dovoljenja in zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let.

Naslovni organ je v točki 6.2.2 izreka tega dovoljenja v skladu s tretjo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil bistvene tehnične ukrepe za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode iz ugotovitev in opisov možnosti onesnaženja tal in podzemne vode podanih v Oceni možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz točke 6.1 izreka tega dovoljenja. Iz Ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne iz točke 6.1 izreka tega dovoljenja izhaja, da se razkuževanje notranjih prostorov in opreme hlevov izvaja s strani usposobljenih in za dezinfekcijo pooblaščenih zunanjih izvajalcev, ki zagotavljajo tudi varen transport sredstev, ki vsebujejo zadevne nevarne snovi. V primeru razlitja sredstev za razkuževanje ni izpusta zadevnih nevarnih snovi v okolje. Talne površine hlevov in transportnih poti so utrjene, vodo nepropustne, pokrite z armirno betonsko ploščo. Zagotavlja se tesnjenje kovinske posode za skladiščenje dizelskega goriva in tesnjenje vodov za dovod dizelskega goriva iz posode do motorja diesel elektro agregata. Pretakanje dizelskega goriva v posodo se izvaja s posebno električno črpalko, ki ima vgrajen sistem za varstvo pred prelivanjem dizelskega goriva. Tovarna vozila, ki se nahajajo na obravnavanem območju, ne prehajajo na neutrjene površine v okolici stavb oziroma objektov na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

K točki 7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je skladno s 9. točko drugega odstavka 74. člena ZVO-1 v točki 7.1 izreka tega dovoljenja določil ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik iz Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 7.1.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z uvedbo in izvajanjem sistema ravnanja z okoljem na podlagi najboljše razpoložljive tehnike za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja iz BAT 1 Zaključkov o

BAT.

Naslovni organ je v točki 7.1.2 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede dobrega gospodarjenja na podlagi najboljše razpoložljive tehnike za preprečevanje ali zmanjševanje okoljskega vpliva in izboljšanje splošnih značilnosti iz točk a), b), c), d) in e) BAT 2 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točkah 7.1.3 in 7.1.4 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede nadzorovane prehrane na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik za zmanjšanje skupnega izločenega dušika in fosforja iz točk a), b) in c) BAT 3 in točk a), b) in c) BAT 4 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točkah 7.1.5 in 7.1.6 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede učinkovite uporabe vode in energije na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik iz točk a), b), d) in e) BAT 5 in točk a) in d) BAT 8 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 7.1.7 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede emisije iz celotnega proizvodnega procesa na podlagi najboljše razpoložljive tehnike za zmanjšanje emisij amoniaka iz celotnega proizvodnega procesa za rejo perutnine iz BAT 23 Zaključkov o BAT.

Naslovni organ je v točki 7.1.8 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede monitoringa parametrov procesa na podlagi najboljše razpoložljive tehnike iz BAT 29 Zaključkov o BAT.

V točki 7.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil, ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic in obveznost obveščanja. Naslovni organ je v točki 7.2.1 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice. V točki 7.2.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec zagotoviti izvajanje vseh ukrepov varstva pred požarom, ki so določeni s požarnim redom, stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom, izvedbo predhodnih preventivnih ukrepov v primeru, če se v prostorih opravlja vzdrževalna dela, pri katerih se uporablja plamen ali iskreče orodje in redno funkcionalno pregledovanje varnostne razsvetljave.

Naslovni organ je v točki 7.3.1 izreka tega dovoljenja je na podlagi 5. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvesti o tej kršitvi.

Naslovni organ je v točki 7.3.2 izreka tega dovoljenja na podlagi tretje alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).

K točki 8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic je naslovni organ določil skladno s peto alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer je v točki 8.1 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec zagotoviti redno preventivno in racionalno vzdrževanje objektov, strojev in naprav, redno mehansko čiščenje in razkuževanje objektov in opreme, nadzor nad vzrejo jarkic, v primeru okvar ali prekinitev proizvodnega procesa obveščanje posebni vzdrževalni službi, veterinarsko-sanitarni red v objektih za rejo in proizvodnjo perutnine, nadzor nad zagotavljanjem veterinarsko-sanitarnih pogojev, dezinfekcijo, deratizacijo in zdravstveno zaščito živali z namenom preprečevanja ali širjenja bolezni, redno zbiranje poginulih živali in urejen odvoz poginulih živali in v primeru izpada zunanjšega električnega napajanja avtomatski zagon električnega agregata.

K točki 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je v točki 9.1 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca.

Naslovni organ je v točki 9.2 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec skladno s prvim odstavkom 77. člena ZVO-1, vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje pisno prijaviti naslovnemu organu.

V točki 9.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, naslovni organ na podlagi prvega odstavka 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Če mora upravljavec pripraviti izhodiščno poročilo v skladu z določbo četrtega odstavka 70. člena ZVO-1, mora pisno obvestilo iz prvega odstavka 81. člena ZVO-1 vsebovati tudi oceno stanja onesnaženosti tal in podzemne vode na območju naprave z nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastale v napravi ali jih je ta izpuščala. Če upravljavcu ni treba pripraviti izhodiščnega poročila, mora skladno s petim odstavkom 81. člena ZVO-1 pisno obvestilo iz prvega odstavka 81. člena ZVO-1 vsebovati tudi predlog ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju sedanje ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi ali okolje.


K točki 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 10.1 izreka tega dovoljenja.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407018.

Postopek vodila:


dr. Tanja Kurbus
višja svetovalka II




mag. Suzana Rak Zavasnik
podsekretarka

Vročiti:

- stranki: JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana – osebno

Poslati po 4. odstavku 72. člena ZVO-1:

- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji – po elektronski pošti (tajnistvo@obcina-recica.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

