



Številka: 35406-23/2016-26

Datum: 18. 2. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 21/18, 84/18, 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka, ki ga po pooblastilu zastopata Alenka Markun in Mojca Klemenčič Lipovec, Marbo okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35407-48/2006-23 z dne 12. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-22/2011 z dne 22. 12. 2011 in št. 35406-29/2014 z dne 29. 1. 2015, za obratovanje naprav PIVKA perutninarstvo, Enota MESO - klavnice, z zmogljivostjo zakola največ 67,5 ton živalskih trupov (perutnine) na dan, in naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka), s skupno proizvodno zmogljivostjo 90,35 ton končnih izdelkov na dan, izdano upravljavcu PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu PIVKA perutninarstvo, d.d, Kal 1, 6257 Pivka (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav PIVKA perutninarstvo, Enota MESO, ki se nahajata na zemljiščih v k.o. 2499 Kal s parcelnimi številkami 3112/11, 3112/1, 3112/19, 3112/17, 3112/16, 3112/15, 3112/14, 3112/13, 3112/12, 3680/3 in 3740, ter na zemljiščih v k.o. Radohova vas s parcelnimi številkami 3938/1, 3797, 3799/1 in 3799/2, in sicer za:

1.1. klavnico (N1), z zmogljivostjo zakola največ 67,5 ton živalskih trupov (perutnine) na dan;

1.2. napravo za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka) (N2), s skupno proizvodno zmogljivostjo 82,15 ton končnih izdelkov na dan, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- obdelava mesa (N2.1), s proizvodno zmogljivostjo 65,0 ton na dan,
- predelava mesa (N2.2), in sicer:
 - konzervna linija (paštete, mesni narezki, ragu) (N2.2.2), s proizvodno zmogljivostjo 4,4 ton na dan,
- proizvodnja ribjih konzerv (N2.3), s proizvodno zmogljivostjo 12,75 ton na dan;

1.3. nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezane dejavnosti naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja, in sicer:

- pralnica notranjosti prikolic za transport mesa (N3),
- industrijska čistilna naprava (N4),
- kotlovnica (N5),
- hladilni sistem (N6),
- skladišče nevarnih tekočin (N7),
- transformatorske postaje (N8),
- parkirišče (na zemljiščih v k.o. Radohova vas s parcelnimi številkami 3797, 3799/1 in 3799/2) (N10).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja, razen skladišča za skladiščenje nevarnih tekočin, ki je navedeno v Prilogi 2 tega dovoljenja.

2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.

3. Za točko 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.1.a, ki se glasi:

2.1.1.a. Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprav izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki, in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene, in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

4. Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.3. Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak (Z1 in Z2) za srednje kurilne naprave mejne vrednosti niso presežene.

5. Točka 2.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.4. Upravljavcu se dovoli v srednjih kurilnih napravah (N5.1 in N5.2) z izpustoma Z1 in Z2 kot gorivo uporabljati le utekočinjen naftni plin.

6. Za točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 2.1.8 in 2.1.9, ki se glasita:

- 2.1.8. Upravljavec srednjih kurilnih naprav (N5.1 in N5.2) mora v primeru okvare le teh, ki ima za posledico izpust emisije snovi v zrak prek mejnih vrednosti, zagotoviti sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja, da so emisije snovi v zrak v čim krajšem času znotraj mejnih vrednosti in to okvaro najpozneje v 48 urah prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.
- 2.1.9. Upravljavec srednjih kurilnih naprav (N5.1 in N5.2) mora zagotoviti, da sta obdobji zagona in ustavitve kurilnih naprav čim krajši.

7. Točke od 2.2.1 do vključno 2.2.3, od 2.3.1 do vključno 2.3.3 in od 2.3.5 do vključno 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

8. Točka 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.3.12. Upravljavcu srednjih kurilnih naprav na plinasto gorivo - utekočinjen naftni plin in sicer za:
- parni kotel LOOS U-HD z oznako N5.1 in izpustom Z1, leto obratovanja 2002, vhodne toplotne moči 1,33 MW in
 - Viessmann Vitoplex 200 z oznako N5.2 in izpustom Z2, leto obratovanja 2019, vhodne toplotne moči 2,75 MW,
- ni treba izvajati obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, vendar mora upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotoviti izvedbo meritev in nastavitvev zgorevanja s strani serviserja, ki ga je zato pooblastil proizvajalec teh kurilnih naprav.

9. Točka 3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

- 3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja odpadne vode zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:

- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,
- uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčno rabo surovin in energije.

- 3.1.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju klavnice perutnine (N1) iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:

- zmanjšanje porabe sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporaba separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedba zaprtega sistema pranja opreme, tam kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
- zapiranje krogotokov za transportno vodo, če ni mogoče uporabljati suhega transporta;
- zaščita odtokov iz naprave z mrežicami ali loputami za preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo;
- uporaba kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega klora, pri čiščenju in dezinfekciji;
- zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteve po higieni to dopuščajo;
- izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave;
- uporaba sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom v kanalizacijske cevi naprave;
- odstranjevanje maščob iz odpadne vode z uporabo lovilcev maščob;
- preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov s filtrirnimi napravami ali napravami za flotacijo;
- enakomerno odvajanje odpadne vode na čistilno napravo s časovno zamaknjnim praznjenjem kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
- fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo in odstranjevanjem dušika in fosforja;
- v primeru zbiranja in skladiščenja stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, v rezervoarjih, morajo biti le-ti nameščeni na betonsko površino in opremljeni z opremo za preprečevanje prepolnitve ter lovilne skleda s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan;
- v primeru zbiranja stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, v kamionskih prikolicah, morajo biti le-te nameščene na prečrpališčih, ki so izvedena v neprepustni izvedbi, brez iztoka v podzemne vode in možnostjo prestrezanja ev. razlite vsebine; kamionske prikolice morajo biti opremljene z opremo za preprečevanje prepolnitve;
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih posodah pri temperaturah do največ 10 °C za kri in največ 5 °C za trdne odpadke, če je tehnološko izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
- vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov;
- uporaba tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim večje zajetje krvi;
- odpadke iz tal klavniških prostorov je potrebno najprej odstraniti z uporabo suhih metod, šele nato uporabiti tehnike čiščenja.

3.1.1.2. Upravlavec mora pri obratovanju naprav za obdelavo mesa (N2.1), predelavo mesa (N2.2) in za proizvodnjo ribjih konzerv (N2.3) iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:

- zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje s prednostno uporabo suhega čiščenja surovin;
- preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi;
- uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbiranih organskih halogenov (AOX);
- zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji;
- enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakor je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
- fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja;
- odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode;
- uporaba odtajevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin (ribe);
- preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo polnilnih strojev z vauumskim pakiranjem (perutnina).

3.1.1.3. Upravlavec mora pri obratovanju kotlovnice (N5) in pretočnega hladilnega sistema (N6) iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- učinkovita raba odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja (npr. odtajevanje rib);
- uporaba pretočnega hladilnega postopka za hlajenje avtoklavov iz tehnološke enote Proizvodnja ribjih konzerv (N2.3);
- večkratna uporaba hladilne vode pretočnega sistema (npr. odtajevanje rib);
- dosledno ločevanje hladilnih sistemov od siceršnjih sistemov odpadnih voda;
- uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov;
- opuščanje uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenzotiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo;
- opuščanje trajne uporabe biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV žarkov;
- opuščanje uporabe živosrebrovih organskih, organokositrnih ali drugih organokovinskih spojin (vezave kovine in ogljika);
- opuščanje uporabe kvarternih amonijevih spojin;
- uporaba takih netoksičnih snovi pri uporabi disperzijskih sredstev, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da se razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov mikroorganizmov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827;
- upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij;
- opuščanje uporabe etilendiaminotetraacetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaacetne kisline (DTPA), njunih homologov ter njunih soli;
- opuščanje uporabe drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote;
- uporaba klora, broma ali klor oziroma brom oddajajočih mikrobiocidov je dopustna samo pri sunkovni obdelavi.

- 3.1.2. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave (N4). Sestavni del poslovnika morajo biti tudi navodila za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v odpadni vodi v okviru lastnih meritev na dotoku in iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4). Po poslovniku je predvideno vzorčenje odpadne vode na dotoku in iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4) najmanj enkrat na 14 dni in določanje parametrov temperatura, pH, amonijev dušik, KPK, BPK5 (občasno), celotni fosfor in celotni dušik. Poleg 14 dnevni meritev mora upravljavec v skladu s poslovnikom izvajati tudi vsakodnevno lastno kontrolo pomembnih parametrov industrijske čistilne naprave (N4) in sicer na dotoku (količina, temperaturo in pH), na iztoku (temperaturo in pH) ter na mestih: oksidacija 1 in 2 (temperatura, koncentracija prostega kisika, volumsko usedanje), dehidracija (količina pregnitega blata na dehidraciji, količina porabe polimerne raztopine, količina dehidriranega blata), centrifuga (čas delovanja centrifuge - ure), flotacija (količina porabe polimera, količina porabe koagulanta) in dehidracija (temperatura in pH pregnitega blata, ki doteka iz gnilišča). Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 3.1.3. Upravljavec mora voditi obratovalni dnevnik za industrijsko čistilno napravo (N4) ter vse lovilnike olj, ki so namenjeni čiščenju padavinske odpadne vode. Obratovalni dnevnik se vodi v obliki evidence z oštevilčenimi stranmi ali elektronsko vodene evidence.
- 3.1.4. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave (N4) in lovilnike olj ter voditi obratovalni dnevnik.
- 3.1.5. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave (N4) in lovilnikov olj, oddati kot odpadek.
- 3.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da je velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje lovilnikov olj v skladu s standardom SIST EN 858.
- 3.1.7. Upravljavec mora ob izpadu industrijske čistilne naprave (N4) ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo.
- 3.1.8. Upravljavec mora zagotoviti redno kontrolo procesnih parametrov in ugotavljati učinkovitost delovanja industrijske čistilne naprave (N4). Upravljavec mora izvajati preglede in čiščenje ponikovalnic vsaj enkrat letno z namenom ohranitve ponikalne sposobnosti ponikovalnic.

10. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1. Upravljavcu se na iztoku V1, ki ga sestavljajo tri ponikovalnice P1 (Gauss-Krügerjevi koordinati Y = 436177 in X = 58946), P2 (Gauss-Krügerjevi koordinati Y = 436153 in X = 58928) in P3 (Gauss-Krügerjevi koordinati Y = 436297 in X = 58808) na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 436174 in X = 58941, v k. o. 2499 Kal s parcelno številko 196/1, dovoli odvajanje mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod, ki se predhodno očistijo na industrijski čistilni napravi (N4) in hladilnih odpadnih vod iz pretočnega hladilnega sistema (N6) posredno v podzemne vode:

- v največji letni količini 232.320 m³
- v največji dnevni količini 1.150 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 35 l/s.

od tega

- industrijske in komunalne odpadne vode iz odtoka V1-1 z imenom »Iztok iz čistilne naprave« preko industrijske čistilne naprave (N4) in merilnega mesta MMV1-1:
 - v največji letni količini 217.320 m³
 - v največji dnevni količini 950 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 30 l/s.

in sicer:

- industrijske odpadne vode iz odtoka Klavnica
 - v največji letni količini 130.000 m³
- industrijske odpadne vode iz odtoka Predelava mesa
 - v največji letni količini 25.000 m³
- industrijske odpadne vode iz odtoka Predelava rib (od tega mehčane vode iz avtoklava v največji letni količini 1000 m³)
 - v največji letni količini 52.000 m³
- industrijske odpadne vode iz odtoka Kotlovnica
 - v največji letni količini 25 m³
- industrijske odpadne vode iz odtoka Priprava vode
 - v največji letni količini 5 m³
- komunalne odpadne vode iz odtoka Komunalna
 - v največji letni količini 7.000 m³
- industrijske odpadne vode iz odtoka Neverke-industrijska OV in odpadna voda iz pralnice notranjosti tovornjakov
 - v največji letni količini 3.200 m³
- komunalne odpadne vode iz odtoka Neverke-komunalna OV
 - v največji letni količini 90 m³

in

- industrijske odpadne vode iz pretočnega hladilnega sistema (N6) iz odtoka V1-2 z imenom »Iztok hladilne odpadne vode« iz objekta Delamaris preko merilnega mesta MMV1-2:
 - v največji letni količini 15.000 m³
 - v največji dnevni količini 200 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 5 l/s.

ter

- padavinske odpadne vode iz 1,5 ha utrjenih povoznih površin, ki se čistijo na treh lovilnikih olj ter padavinske vode s streh objektov površine 1,1 ha.

11. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »iztoku V1« spremeni v besedno zvezo »odtoku V1-1« in oznaka »MM1« spremeni v oznako »MMV1-1«.

12. Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

13. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.4. Upravljevec mora zagotavljati, da na odtoku V1-2 z imenom »Iztok hladilne odpadne vode«, na merilnem mestu z oznako MMV1-2 ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode (pretočni hladilni sistem, N6)) iz Preglednice 3a.

Preglednica 3a: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na odtoku V1-2, na merilnem mestu z oznako MMV1-2

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		30 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		80 mg/l
Usedljive snovi		0,5 ml/l
Strupenost za vodne bolhe	S _D	3
Klor prosti (b)	Cl ₂	0,2 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	120 mg/l
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	25 mg/l
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		0,5 mg/l
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,15 mg/l (c)

^(b) Pri uporabi klorovega dioksida ali broma namesto klora velja naslednji izračun: 0,2 mg/l prostega klora izraženega kot Cl₂ ustreza 0,19 mg/l klorovega dioksida, izraženega kot ClO₂, oziroma 0,45 mg/l broma, izraženega kot Br₂.

- (c) V odpadnih vodah iz pretočnega hladilnega sistema ne sme biti določljivih organsko vezanih halogenov, ki se lahko adsorbirajo, razen tistih, ki jih vsebuje surova voda. V primeru sunkovne obdelave v skladu s 14. alinejo točke 3.1.1.3 izreka tega dovoljenja velja emisijska vrednost 0,15 mg/l.

14. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa na odtoku V1-1, z imenom »Iztok iz čistilne naprave«, na merilnem mestu MMV1-1, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y = 436253 in X = 58856, na zemljišču v k.o. 2499 Kal s parcelno številko 3112/12, z odvzemom 24-urnega vzorca najmanj 6- krat letno v obsegu, predpisanem v Preglednici 3 iz točke 3.2.2 izreka tega dovoljenja.

15. Točki 3.3.3 in 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se oznaka »MM1« nadomesti z oznako »MMV1-1« in izraz »količina/e« nadomesti z izrazom »pretok/a«.

16. Točka 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.3.7. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa na odtoku V1-2, z imenom »Iztok hladilne odpadne vode«, na merilnem mestu MMV1-2, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y = 436260 in X = 58879, na zemljišču v k.o. 2499 Kal s parcelno številko 3742/4, z odvzemom 6-urnega vzorca najmanj 3- krat letno v obsegu, predpisanem v Preglednici 3a iz točke 3.2.4 izreka tega dovoljenja. V kolikor 6-urno vzorčenje ni mogoče, je treba odvzeti (kvalificiran) trenutni vzorec.

17. Za točko 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

- 3.3.9. Napravi iz točk 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja in nepremične tehnološke enote iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja morajo obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod iz točke 3.3.5 izreka tega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali napravi in nepremične tehnološke enote čezmerno obremenjujejo okolje.

18. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

5.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprav

5.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,

- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

5.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

5.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

5.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravah in ravnanje z njimi.

5.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

5.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravah

5.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi. Za preprečevanje nastajanja odpadkov mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe:

- izvajanje ločenega zbiranja odpadkov s tem, da se identificira vrste odpadkov, ki nastajajo ob obratovanju naprave, izdelajo navodila za delo in nadzoruje nastajanje, začasno skladiščenje in oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje,
- usposabljanje zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki,
- nastalo odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, mora kot ločeno frakcijo prepuščati izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
- nastale odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ne sme prepuščati ali oddajati izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

19. Točke 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.12 in 7.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

20. V točki 7.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta besedna zveza »v zunanjem nepremičnem nadzemnem rezervoarju R1 iz Priloge 2 tega dovoljenja in«.

21. Točka 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

7.2. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ter za zmanjševanje njihovih posledic

7.2.1. Upravljavec mora zagotoviti:

- redno vzdrževanje in servisiranje tehnoloških enot, skladno z vnaprej določenim planom vzdrževanja tehnološkega procesa, posameznih tehnoloških enot oz. strojev,
- vodenje planov preventivnih vzdrževanj za posamezne tehnološke enote oz. stroje,
- da so za vsak stroj v skladu s strojnim listom ter spiskom nujnih rezervnih delov, ti nujni rezervni deli zagotovljeni na lokaciji naprave v vsakem trenutku,
- da se v primeru izpada električne energije vsi tehnološki postopki prekinejo,
- redno preverjanje ustreznega delovanja industrijske čistilne naprave IČN (N4) z avtomatskimi kontrolnimi meritvami (pH in temperatura vode),
- da se izvaja dnevna analiza parametrov na iztoku iz industrijske čistilne naprave IČN (N4), in da se v primeru, če ti parametri niso ustrezni, ukrepa skladno s protokolom IČN, preverjanje dodajanja ustrezne količine kemikalij za čiščenje odpadne vode, pregled delovanja mehanskih komponent IČN,
- neprekinjeno spremljanje kompletnega delovanja industrijske čistilne naprave IČN (N4) na nadzorni plošči s pomočjo ustrezne programske opreme,
- redne vizualne preglede vodotesnosti cevovodov v okviru preventivnega vzdrževanja in vodenje dnevnika vzdrževanja,
- da se kemikalije skladiščijo v prostorih z vodotesnimi tlemi, in da v primeru politja kemikalije zajamejo in ne odteka v okolje,
- redno pregledovanje in merjenje izločenih maščob ter praznjenje v skladu s planom vzdrževanja ter vodenje dnevnikov vzdrževanja lovilnika maščob,
- redne preglede rezervoarjev kot tlačnih naprav,
- da so cevovodi in rezervoarji v objektu nad betonskimi tlemi, brez odtoka,
- redno vzdrževanje in servisiranje, skladno z vnaprej določenim planom vzdrževanja rezervoarjev in cevovodov,
- redno preverjanje tesnosti cevovodov in vpisovanje v dnevnik preventivnega vzdrževanja,
- da se skladiščenje in pretakanje jedilnih olj izvaja na pretakališču, urejenem tako, da zadrži eventualna olja razlita zaradi morebitnih poškodb pretakalne cevi ali drugih nepredvidenih dogodkov,
- da se v primeru odpovedi ventilov na rezervoarju za skladiščenje jedilnega olja, razlito olje zadrži v lovilnem bazenu oz. v lovilni skledi pretakališča.

7.2.2. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če ukrepov iz točke 7.2.1 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

22. Naslov točke 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi »Drugi posebni pogoji«.

23. Točki 7.3.1 in 7.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

24. Za točko 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 7.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

7.4. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

7.4.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

7.4.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- da so v objektih nameščeni senzorji za dim,
- da se v primeru požara sproži alarm, ki zaposlene opozori na evakuacijo,
- da so na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določene točke, kjer se zaposleni zberejo v primeru evakuacije,
- da se redno izvajajo vaje zaposlenih za primer evakuacije (t.i. suhe gasilske vaje),
- da se na sproženi požarni alarm takoj odzove gasilna brigada, ki je pristojna za ukrepanje na tem območju,
- da so na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nameščeni ročni gasilni aparati za gašenje začetnih požarov in da je urejena hidrantna mreža,
- da imajo rezervoarji opremo proti prenapolnitvi rezervoarja,
- da so površine za pretakanje nevarnih tekočin ter vse skladiščne površine za skladiščenje nevarnih snovi vodotesne ter urejene v obliki lovilnih skled ustreznih volumnov,
- redne preglede in vzdrževanje skladišč nevarnih snovi in rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine v skladu s planom vzdrževanja,
- da je v kotlovnici (N5) nameščen senzor za utekočinjen naftni plin (UNP) in da se v primeru puščanja UNP sproži alarm, sočasno tudi alarm v požarni centrali, ki aktivira tudi gasilce, da se pri tem zaposleni umakne iz prostora kotlovnice,
- da je v kotlovnici (N5) nameščen dodatni termični kabel za alarmiranje v primeru požara in da je kotlovnica opremljena z ročnim gasilnim aparatom,
- da so v transformatorski postaji (N8) tla urejena v obliki lovilne sklede in da se v primeru izpusta transformatorskega olja le-ta zadrži na tleh transformatorske postaje, od koder se ga izčrpa ter odda kot nevaren odpadek ter
- redne preglede rezervoarjev za amonijak (tlačni pregled) in o teh voditi evidenco.

25. Točka 9.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

9.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

26. Točka 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

9.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

27. Točka 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

28. Točka 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

29. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Podrobnejša razdelitev naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Kratko ime tehnoloških enot	Oznaka delov tehnoloških enot		Naziv tehnološke enote	Osnovne karakteristike
naprava iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja				
N1	klavnica perutnine			zmogljivost zakola več kot 67,5 ton živalskih trupov na dan (tj. 4300 piščancev na uro)
	N1.1		dovoz in tehtanje živali	
	N1.2		obešanje na lire tekočega traku	
	N1.3		omamljanje	
	N1.4		zakol	
	N1.5		izkrvavitev	
	N1.6		oparjanje, skubljenje	
	N1.7		rezanje glav	
	N1.8		zablembo neprimernih trupov	
	N1.9		odpiranje trupov	
	N1.10		evisceracija	
	N1.11		pranje trupov	
	N1.12		kontrola obdelave	
	N1.13		hlajenje	

Kratko ime tehnoloških enot	Oznaka delov tehnoloških enot	Naziv tehnološke enote	Osnovne karakteristike	
naprava iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja				
N2	naprava za obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka)		zmogljivost proizvodnje več kot 82,15 ton gotovih izdelkov na dan	
	N2.1	obdelava mesa	zmogljivost proizvodnje več kot 65 ton na dan	
		N2.1.1	razsek trupov, izdelava separiranega mesa	
		N2.1.2	filetiranje	
		N2.1.3	embaliranje	
		N2.1.4	tehtanje	
		N2.1.5	pakiranje	
		N2.1.6	paletiranje	
		N2.1.7	skladiščenje	
	N2.2	predelava mesa		zmogljivost proizvodnje več kot 4,4 ton na dan
		N2.2.2	konzervna linija (paštete, mesni narezki, ragu)	
			N2.2.2.1	sprejem surovine
			N2.2.2.2	priprava surovine
			N2.2.2.3	priprava aditivov
			N2.2.2.4	izdelava nadeva v kutru
			N2.2.2.5	izdelava paštete na B22
		N2.2.2.6	izdelava raguja	
		N2.2.2.7	polnjenje/rezanje narezkov in raguja	
		N2.2.2.8	polnjenje paštete	
		N2.2.2.9	sterilizacija pločevink	
		N2.2.2.10	segrevanje s paro	
		N2.2.2.11	hlajenje	
		N2.2.2.12	pakiranje izdelkov	
		N2.2.2.13	čiščenje	
N2.3	Izdelava ribjih konzerv (predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev)		zmogljivost proizvodnje največ 12,75 ton	

Kratko ime tehnoloških enot	Oznaka delov tehnoloških enot		Naziv tehnološke enote	Osnovne karakteristike
				na dan
	N2.3.1	predelava rib, rakov in mehkužcev		
	N2.3.2	predelava/priprava zelenjave		
	N2.3.3	Priprava omak		
	N2.3.4	Priprava končnih izdelkov		
	N2.3.5	Avtoklaviranje		
	N2.3.6	Pakiranje, paletizacija, skladiščenje		
<p>nepremične tehnološke enote iz točke 1.4 izreka tega dovoljenja kot neposredno tehnično povezane dejavnosti naprav iz točke 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja</p>				
N3	pralnica notranjosti prikolic za transport mesa			
N4	industrijska čistilna naprava			25000 PE
N5	Kotlovnica			
	N5.1	parni kotel I (LOOS U-HD 2000 x 13, 1330 kW)		
	N5.2	parni kotel II (VIESSMANN VITOMAX 200 HS, 2.750 kW)		
N6	hladilni sistem			
N7	skladišča nevarnih tekočin			Priloga 2
N8	transformatorske postaje (TP moči 2x630 kVA (pretvorba 20/0,4 kV), s podzemnim 0,4 kV kablom do objekta in 20 kV kablom do druge TP moči 1000 kVA (pretvorba 24/0,4 kV))			
N10	parkirišče (novo)			

30. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 2: Rezervoarji, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine

Oznaka (interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)
R2	dieselsko gorivo	1,7	1988	jekleni, enoplaščni, nadzemni, v objektu, zvarjen na mestu proizvodnje	rezervoar ni vezan na cevovode, vizualna detekcija izpuščanja	nameščen v lastni betonski lovilni skledi volumna 1,7 m ³

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-48/2006-23 z dne 12. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-22/2011 z dne 22. 12. 2011 in št. 35406-29/2014 z dne 29. 1. 2015, ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točke I./2, I./3, I./4, I./6, I./15, I./17, I./18, I./21, I./22, I./23, I./24, I./25, I./26, I./27 in I./28 izreka te odločbe, ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 6. 6. 2016 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravi, ki lahko

povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravi PIVKA perutninarstvo, Enota MESO – klavnico, z zmogljivostjo zakola največ 67,5 ton živalskih trupov (perutnine) na dan, in napravo za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka), s skupno proizvodno zmogljivostjo 90,35 ton končnih izdelkov na dan, upravljavca PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka, ki ga po pooblastilu zastopata Alenka Markun in Mojca Klemenčič Lipovec, obe Marbo okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 2. 9. 2016, 6. 2. 2017, 16. 7. 2019, 17. 7. 2019, 19. 9. 2019, 25. 9. 2019, 24. 10. 2019, 12. 11. 2019, 26. 11. 2019 in 5. 12. 2019.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavah z dne 11. 11. 2015, 13. 9. 2018 in 31. 5. 2019, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepi št. 35409-75/2015-2 z dne 30. 11. 2015, št. 35409-53/2018-7 z dne 6. 12. 2018 in št. 35409-37/2019-4 z dne 2. 7. 2019 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-48/2006-23 z dne 12. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-22/2011-13 z dne 22. 12. 2011 in št. 35406-29/2014-14 z dne 29. 1. 2014, (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprav PIVKA perutninarstvo, Enota MESO – klavnice, z zmogljivostjo zakola največ 67,5 ton živalskih trupov (perutnine) na dan, in naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka), s skupno proizvodno zmogljivostjo 90,35 ton končnih izdelkov na dan, zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),

- Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Naslovni organ je na ustni obravnavi združen z ogledom naprave dne 16. 5. 2019 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-23/2016-2 z dne 17. 6. 2016 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedenih naprav.

Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Koper, je dne 2. 8. 2016 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06181-1694/2016-2 z dne 5. 8. 2016, iz katerega je razvidno, da je bilo ugotovljeno naslednje:

- Emisije snovi v zrak: naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.
- Emisije snovi in toplote v vode:
Na iztoku V1 (iztok iz čistilne naprave, na merilnem mestu MM1, na parceli št. 196/1, k.o. Kal, se zagotavlja obratovalni monitoring skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Pri pregledu poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2015 je ugotovljeno, da naprava na iztoku iz čistilne naprave V1 ni presegala predpisanih mejnih vrednosti iz preglednice 3 okoljevarstvenega dovoljenja ter da v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, naprava na iztoku V1 z odvajanjem industrijske odpadne vode ne obremenjuje okolja čezmerno. Poročilo je bilo ARSO posredovano v roku.
Nadalje je bilo iz poročila ugotovljeno, da je upravljavec na iztoku V1 v letu 2015 presegel količino odvedene mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod v podzemne vode. Skupna letna količina odvedene vode je po okoljevarstvenem dovoljenju največ 159.977 m³, medtem ko je bilo iztoku V1 v letu 2015 dejansko odvedeno 189.764 m³ mešanice hladilnih odpadnih vod, industrijskih in komunalnih odpadnih vod. Pri pregledu obratovalnega dnevnika čistilne naprave je bilo ugotovljeno, da je v mesecu juliju 2016 od 1. 7. 2016 do 29. 7. 2016 odvedeno dnevno od 595 m³ do 1148 m³ odpadne vode, torej je bila presežena tudi največja dnevna količina 500 m³/dnevno, ki je določena v okoljevarstvenem dovoljenju.
- Emisije hrupa: naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.
- Ravnanje z odpadki: naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem
Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo: naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.
- Učinkovita raba vode in energije: upravljavec vodi evidenco o porabi vode in energije; vodo za tehnološke namene rabi in odvzema iz javnega vodovoda; družbi Delamaris d.o.o. sta bili za obratovanje tehnološke enote »Proizvodnja ribjih konzerv (N2.3)« (iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja) izdani vodni dovoljenja za rabo vode za tehnološke namene št. 35536-58/2014 z dne 7. 8. 2014 in št. 35536-62/2014 z dne 7. 8. 2014, s katerima je bila dovoljena neposredna raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, za tehnološke namene v skupni letni količini 210.000 m³/leto. Ugotovljeno je bilo, da je družba Delamaris d.o.o. za obratovanje naprave odvzela večjo količino vode od dovoljene. Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je količina odvzete

- vode iz javnega vodovoda za potrebe obratovanja naprave bila 222.129 m³.
- Skladiščenje nevarnih tekočin: Upravljavec za skladiščenje nevarnih tekočin uporablja dva rezervoarja – R1 in R2. Upravljavec ima izdelan načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami in da zagotavlja preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, pregledano je bilo poročilo o preizkusu tesnosti in poročilo o preverjanju ukrepov za rezervoarje zgrajene na mestu vgradnje, ki sta bili izdelani leta 2014. Iz končne ocene Poročila o preizkusu tesnosti je bilo ugotovljeno, da oprema izpolnjuje zahteve za varno uporabo, iz končne ocene poročila o preverjanju ukrepov za rezervoarje zgrajene na mestu vgradnje pa je bilo ugotovljeno, da kontrolirani rezervoar ne ustreza zahtevam predpisa in da niso izpolnjene zahteve za varno uporabo rezervoarja določene v dokumentaciji proizvajalca in predpisih, v skladu s katerimi je bil rezervoar proizveden in dan v uporabo. Nepremični rezervoar se sicer lahko uporablja za skladiščenje nevarnih tekočin do naslednjega preverjanja ukrepov, vendar po odpravi nepravilnosti. Upravljavec je nepravilnost odpravil, kot dokazilo je predložil dokumentacijo o izvedbi ureditvenih del, ki jih je decembra 2014 izvedlo podjetje EKO TEH, Ekološki Inženiring d.o.o.
 - Izpusti in prenosi onesnaževal: upravljavec redno poroča na ARSO in v predpisanem roku.
 - Ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi: napravi imata skupno 14 enot z nepremično opremo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih ali fluoriranih toplogrednih snovi, upravljavec zagotavlja redno letno vzdrževanje naprav in preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi preko pooblaščenega podjetja EHO d.o.o. in podjetja Sistem AIR d.o.o. Upravljavec vodi evidenco o opremi, ki je v uporabi in nima opreme z ozonu škodljivimi snovmi, ki ni v uporabi.

Inšpektor je pri pregledu ugotovil, da napravi obratujeta v skladu s predpisi, razen v delu, ki se nanaša na odvajanje mešanice industrijskih komunalnih odpadnih vod na iztoku iz čistilne naprave (V1) posredno v podzemne vode. Letna količina odvedene odpadne vode iz čistilne naprave je bila v letu 2015 presežena za 29.787 m³. Ugotovljena je bila tudi kršitev vodnih dovoljenj, saj je upravljavec za obratovanje naprav v letu 2015 odvzel večjo količino vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene od dovoljene količine, in sicer je bila letna količina odvzete vode presežena za 12.129 m³.

Dne 18. 10. 2016 je naslovni organ od Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Koper, Trg Brolo 12, 6000 Koper, prejel Poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu naprave PIVKA perutninarstvo Enota MESO št. 06181-1694/2016-2 z dne 5. 8. 2016. Iz citiranega poročila je razvidno, da je bilo ugotovljeno, da upravljavec glede odvedene količine mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod posredno v podzemne vode, ki se predhodno očistijo na industrijski čistilni napravi (N4), ne deluje skladno z zahtevami iz točke 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki med drugim določa, da se upravljavcu na iztoku V1, z imenom iztoka »Iztok iz čistilne naprave«, na mestu, določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y = 43174 in X = 58941, na zemljišču s parc. št. 196/1, k.o. Kal, dovoli odvajanje mešanice industrijskih in komunalnih vod, ki se predhodno očistijo na industrijski čistilni napravi (N4), posredno v podzemne vode, in sicer z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 17,4 l/s, v največji dnevni količini 500 m³ in v največji letni količini 159977 m³. Zato je bila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti izdana inšpekcijska odločba št. 06182-1880/2016-3 z dne 14. 10. 2016.

Ker je bilo ob zgoraj navedenem izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovljeno, da napravi ne delujeta v skladu s predpisi oziroma okoljevarstvenim dovoljenjem, je bila upravljavcu izdana inšpekcijska odločba št. 06182-1880/2016-3 z dne 14. 10. 2016, s katero je bilo upravljavcu naloženo, da mora izvršiti ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Na podlagi zgoraj navedenega in skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je naslovni organ

s sklepom št. 35406-23/2016-7 z dne 24. 10. 2016 prekinil postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja do izvršitve odločbe št. 06182-1880/2016-3 z dne 14. 10. 2016.

Naslovni organ je dne 21. 3. 2017 od Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Koper, Trg Brolo 12, 6000 Koper, prejel obvestilo, da je upravljavec nepravilnosti odpravil oziroma, da je izvršil naložene obveznosti iz zgoraj navedene odločbe inšpektorja, da je inšpektorju o tem posredoval ustrezna dokazila, na podlagi katerih je inšpektor za okolje ugotovil, da ne obstajajo več formalni pogoji za uvedbo izvršilnega postopka in da ni več pogojev za kakršno koli nadaljevanje inšpekcijskega postopka.

Glede na navedeno je naslovni organ nadaljeval s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 16. 5. 2019 izvedel ustno obravnavo z ogledom na lokaciji naprav PIVKA perutninarstvo, Enota MESO, Kal 1, 6257 Pivka, zaradi ugotovitev vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke in po uradni dolžnosti, zagotovitve možnosti upravljavcu, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje v predmetnem postopku, in zaradi ugotovitve dejanskega stanja naprav in njenega obratovanja.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dokumentacije iz zgoraj navedenih prijav nameravanih sprememb ter ugotovitev z ustne obravnave združene z ogledom naprave dne 16. 5. 2019.

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 6. 6. 2018 in dopolnitev vloge, prejetih dne 2. 9. 2016, 6. 2. 2017, 16. 7. 2019, 17. 7. 2019, 19. 9. 2019, 25. 9. 2019, 24. 10. 2019, 12. 11. 2019, 26. 11. 2019 in 5. 12. 2019, s prilogami (v nadaljevanju: vloga):

- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 1. 9. 2016,
- Pooblastilo za zastopanje z dne 16. 5. 2019,
- Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ODP-nastajanje 2018,
- Poročilo o meritvah hrupa v okolju št. MO115/18-21NL, z dne 8. 11. 2018, izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o., Brezovica pri Ljubljani,
- Poročilo o meritvah hrupa v okolju št. MO115/18-21NL.v2, z dne 23.5.2019, izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o., Brezovica pri Ljubljani,
- Dopolnitvi vloge, prejeti dne 17. 7. 2019, priložene naslednje priloge:
 - Priloga 1: Shema nastajanja in odvajanja vod na območju IED naprave Enota Meso,
 - Priloga 2: Shema hladilnega sistema N6 v objektu DELAMARIS (N2.3-Proizvodnja ribjih konzerv),
 - Priloga 3: Shema kanalizacijskega sistema z odtoki in iztoki ter merilnimi mesti za monitoring odpadnih vod (M 1:1000),
 - Priloga 4: Shema tehnološkega postopka v IED napravi enota meso,
 - Priloga 5: Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz kotla
 - Priloga 6: Izjava o rednem letnem nastavljanju zgorevanja na dveh srednjih kurilnih napravah, z dne 12. 7. 2019,

- Priloga 7: Načrt gospodarjenja z odpadki, verzija 4, julij 2019, izdelal MARBO Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce,
- Priloga 8: Pogodba o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, št. 127/2014.
- Dopolnitvi vloge, prejeti dne 19. 9. 2019, priložene naslednje priloge:
 - Priloga 1: Zapisnik o vzorčenju/merjenju temperature hladilnih odpadnih vod na iztoku V1 (v ponikovalno laguno) z dne 20.5.2019 in 19.8.2019,
 - Priloga 2.1: Zapis meritev pretoka odpadnih vod na dotoku na IČN za avgust 2019
 - Priloga 2.2: Grafični prikaz meritev pretoka odpadne vode (fotografija ekrana, na katerem se grafično izpisujejo meritve pretoka odpadne vode)
 - Priloga 3: Obratovalni dnevnik IČN za avgust 2019,
 - o Priloga 3_ obratovalni dnevnik IČN_avgust2019 _ del 1
 - o Priloga 3_ obratovalni dnevnik IČN_avgust2019 _ del 2
 - o Priloga 3_ obratovalni dnevnik IČN_avgust2019 _ del 3
 - o Priloga 3_ obratovalni dnevnik IČN_avgust2019 _ del 4
 - Priloga 4.1: Vpisni list iz obratovalnega dnevnika IČN za 14 dnevne meritve za leto 2018,
 - Priloga 4.2: Vpisni list iz obratovalnega dnevnika ICN za 14 dnevne meritve za leto 2019,
 - Priloga 4.3: Meritve odpadne vode IČN, februar 2019,
 - Priloga 4.4: Meritve odpadne vode IČN, maj 2019,
 - Priloga 5.1: Podatki o vgrajenih lovilnikih olj in maščob,
 - Priloga 5.2: Dokazilo o skladnosti lovilnikov olj s SIST EN 858,
 - Priloga 6: Pogodba o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
 - Priloga 7: Odgovori na poziv za izjasnitev, Geologija Idrija,
 - Priloga 8: Mnenje o primernosti odvajanja odpadne vode v podzemne vode iz območja IED naprave Pivka d.d. – Enota Meso, september 2019, št. DP 439a/06/19, izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Velenje,
 - Priloga 9: Tehnološka shema IČN,
 - Priloga 9.2: Tehnološka shema IČN-legenda,
 - Priloga 10: Ukrepi izredne razmere,
 - Priloga 11: Načrt gospodarjenja z odpadki, revizija september 2019, popravljen Načrt gospodarjenja z odpadki, verzija 6, revizija oktober 2019,
 - Priloga 12: Ponudba za merilnik pretoka na iztoku iz IČN,
 - Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave Pivka d.d., oktober 2018,
- Priloga 4: Shema tehnološkega postopka v IED napravi enota meso (popravljen), z dne 24. 10 2019,
- Dopolnjena Priloga 10 z dne 25. 11. 2019: Tabela 1 - Ukrepi ob izrednih razmerah, Tabela 2 – Predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, Tabela 3 – Predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje;
- Podrobnejša razdelitev naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (priloga 1) prejeta dne 26. 11. 2019,
- Hidrogeološko poročilo o vplivu ponikanja prečiščene odpadne vode na vode in tla – dopolnitev, št. 4244-094/2019-03 z dne 21. 11. 2019, izdelal Geologija d.o.o. Idrija,
- Mnenje o primernosti odvajanja odpadne vode v podzemne vode iz območja IED naprave Pivka d.d. – Enota Meso, september 2019, št. DP 439b/06/19, izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Velenje (popravljen in dopolnjen z novim hidrogeološkim poročilom z dne 21. 11. 2019),
- Podatki – koordinate centroidov ponikovalnic z dne 5. 12. 2019.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije in dne 16. 5. 2019 opravljene ustne obravnave združene z ogledom na kraju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

Naslovni organ je upravljavcu dne 12. 4. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-48/2006-23 z dne 12. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-22/2011 z dne 22. 12. 2011 in št. 35406-29/2014 z dne 29. 1. 2015, za obratovanje naprav PIVKA perutninarstvo, Enota MESO - klavnice, z zmogljivostjo zakola največ 67,5 ton živalskih trupov (perutnine) na dan, in naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka), s skupno proizvodno zmogljivostjo 90,35 ton končnih izdelkov na dan (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na podlagi vloge ugotovil, da se spremembe nanašajo na:

- zamenjavo parnega kotla (proizvajalec LOOS, vhodne toplotne moči 1,335 MW) (N52.2), z izpustom Z2, z novim parnim kotlom VEISSMANN (WERKE BERLIN, tip VITOMAX 200-HS, vhodne toplotne moči 2,753 MW, kapacitete 4000 kg/h, največji delovni tlak 10 Bar, najvišja delovna temperatura 179,88 °C, količina vode 6630 litrov, celotna količina vode v kotlu 8130 litrov)
- postavitve dodatne toplovodne peči (mala kurilna naprava) VISSMANN VITOPLEX 200 (200 kW, temperaturni režim 90/70 °C), ki kot energent uporablja bioplin gnilišča industrijske čistilne naprave, z namenom ogrevanja samega gnilišča in objekta Enota Meso;
- zamenjavo energenta v srednjih kurilnih napravah (N5.1 in N5.2)– namesto ekstra lahkega kurilnega olja se bo uporabljalo utekočinjen naftni plin; v ta namen je na JV-delu kompleksa, izven območja naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja že nameščena nova plinska postaja (sestavljajo jo rezervoarji in uparjalni del), katere investitor in upravljavec pa je družba PETROL d.d.; zaradi same spremembe goriva poseg v kotlovnici (N5) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni bil potreben;
- prenehanje uporabe in odstranitev rezervoarja R1, v katerem se je skladiščilo ekstra lahko kurilno olje, ki se ne uporablja niti ne skladišči več na lokaciji naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja; upravljavec je rezervoar R1 (jekleni, enoplaščni, nadzemni, zunanji rezervoar, volumna 100 m³) že izpraznil, očistil, odstranil cevovode in pripravil na odstranitev;
- prenehanje obratovanja tehnološke enote Klobasarna (N2.2.1 iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja) in preselitev opreme na drugo lokacijo, ki ni del območja naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, prav tako z njimi ni več povezana; proizvodna zmogljivost tehnološke enote Klobasarna (N2.2.1) je bila 8,2 ton na dan, zato se je zmanjšala tudi skupna proizvodna zmogljivost naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka) (N2) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer iz 90,35 ton končnih izdelkov na dan na 82,15 ton končnih izdelkov na dan;
- črtanje navedbe tehnološke enote Industrijska čistilna naprava za predčiščenje (N9) iz obsega naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker se zaradi sprememb pri realizaciji projekta navedena tehnološka enota ni vgradila;

Upravljavec je v vlogi navedel, da na lokaciji obravnavanih naprav ni dveh industrijskih čistilnih naprav - industrijske čistilne naprave (N4) in industrijske čistilne naprave za predčiščenje (N9) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je navedeno v okoljevarstvenem dovoljenju, ampak le ena, tj. industrijska čistilna naprava (N4), ki čisti vse industrijske odpadne vode iz klavnice (N1), predelave mesa (N2) in proizvodnje ribjih konzerv

(N2.3), vse komunalne odpadne vode, ki nastajajo na območju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter industrijske odpadne vode (skupaj z industrijsko odpadno vodo iz pranja prikolic) in komunalne odpadne vode iz Farme Neverke.

Upravljavec se je izjasnil tudi glede izvajanja ukrepov za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanja emisij iz naprave v vode.

- povečanje količine industrijskih odpadnih vod na iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4) in količine hladilnih odpadnih vod;
- spremembo načina odvajanja industrijske odpadne vode iz industrijske čistilne naprave (N4) in hladilne odpadne vode iz tehnološke enote »Proizvodnja ribjih konzerv« (N2.3 iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), posledično preimenovanje odtokov in merilnih mest ter spremembo obtočnega hladilnega sistema v pretočni hladilni sistem za posredno hlajenje konzerv z zanko hladilnega sistema za odtajevanje rib.

Upravljavec je v vlogi navedel, da je moral zaradi specifične tehnologije v proizvodnji ribjih konzerv (hlajenje avtoklavov) spremeniti hladilni sistem (ki ni obtočni) in izvesti posredni pretočni hladilni sistem (N6), opisan v nadaljevanju te obrazložitve.

Hladilni sistem (N6) je nameščen v objektu Delamaris, v katerem se nahaja tehnološka enota »Proizvodnja ribjih konzerv« (N2.3) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in se uporablja za hlajenje treh (3) avtoklavov, v katerih poteka sterilizacija ribjih konzerv. Gre za posredni pretočni hladilni sistem z nazivno močjo odvedenega toplotnega toka (hladilnega toka) 2.500 kW. Tehnološki postopek avtoklaviranja mora potekati zelo hitro, saj mora biti konzerva po polnjenju zaradi higienskih standardov sterilizirana najkasneje v treh urah.

V avtoklavih se nahaja do 800 l destilirane vode, ki pride v stik s konzervami in preko katere se dejansko izvaja segrevanje in hlajenje konzerv. Segrevanje avtoklava se izvaja s paro, ki nima neposrednega stika z vodo v avtoklavu. Hlajenje avtoklava se izvaja z vodovodno vodo, ki prav tako nima stika z vodo v avtoklavu in sicer s posrednim pretočnim hladilnim sistemom. Vodo v avtoklavu se zamenja enkrat dnevno (ob koncu delovnega dne) oz. tudi prej, če v avtoklavu počí kakšna konzerva. Ker pride pri tem voda v avtoklavu v stik z izdelki, ki iztečejo iz počene konzerve, je celotna vsebina vode v avtoklavu industrijska odpadna voda (uvrščena med industrijsko odpadno vodo iz proizvodnje konzerv), ki se odvaja na industrijsko čistilno napravo, v največji letni količini do 1.000 m³.

Vsak od treh avtoklavov ima urejen svoj priključek na vodovod. Vodovodna voda teče preko toplotnega izmenjevalnika (dvojna stena avtoklava) v bazen hladilne vode, ki ima dva prekata. Hladilna voda od hlajenja avtoklavov teče v prvi prekat bazena hladilne vode. Hlajenje s hladilno vodo se izvaja toliko časa, da se temperatura konzerv v avtoklavu zniža na 40°C.

Hladilna voda v vrhnjem sloju prvega prekata bazena hladilne vode se samodejno počasi ohlaja zaradi izmenjave toplote z okolico. Pri ohlajanju se povečuje gostota vode in hladnejša voda tone na dno prvega prekata. Na dnu prvega prekata bazena hladilne vode je urejen odtok hladilne vode na toplotni izmenjevalnik za odtajevalnik rib. Hladilna voda iz bazena hladilne vode ne pride v stik z ribjim mesom, saj gre pri odtajevanju zamrznjenih rib za posreden sistem odtajevanja - izmenjava toplote preko toplotnih izmenjevalnikov. Z dodatno zanko hladilnega sistema do odtajevalnika zamrznjenih rib, se je izboljšala smotrnost izrabe energije in posledično znižala poraba energentov.

Hladilna voda iz toplotnega izmenjevalnika za odtajevalnik rib se vrača nazaj v drugi prekat bazena hladilne vode in ima največ do 50°C. S samodejnim ohlajanjem, z izmenjavo toplote z okolico, se hladilni vodi v drugem prekату bazena hladilne vode počasi povečuje gostota in hladnejša voda tone na dno drugega prekata bazena za hladilne vode, kjer je urejen odtok (odtok V1-2 z merilnim mestom MMV1-2) v ponikovalno laguno (iztok V1). V pretočni posredni hladilni sistem se ne dodajajo antikorozijska sredstva ali biocidi. Preko iztoka V1 se odvaja tudi odtok iz industrijske čistilne naprave (odtok V1-1 z merilnim mestom MMV1-1) ter padavinska odpadna voda s povoznih površin in padavinska voda s streh objektov.

V vlogi je tudi navedeno, da se trajne meritve pretoka izvajajo na dotoku na industrijsko čistilno napravo (N4) in da bodo skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem zagotovili namestitve merilnika pretoka za izvajanje trajnih meritev na iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4). Iz vloge izhaja, da povečane količine odpadnih vod, ki se čistijo na industrijski čistilni napravi (N4), ne bodo vplivale na zagotavljanje ustreznega čiščenja, saj dotok na industrijsko čistilno napravo (N4) ne bo presejal maksimalne hidravlične obremenitve 950 m³/dan in največje masne obremenitve 25.000 populacijskih ekvivalentov (PE). Poleg obratovalnega monitoringa odpadnih voda se bo dnevno izvajala lastna kontrola pomembnih parametrov industrijske čistilne naprave (N4) in sicer na dotoku (količino, temperaturo in pH), na iztoku (temperaturo in pH) ter na mestih: oksidacija 1 in 2 (temperatura, koncentracija prostega kisika, volumsko usedanje), dehidracija (količina pregnitega blata na dehidraciji, količina porabe polimerne raztopine, količina dehidriranega blata), centrifuga (čas delovanja centrifuge - ure), flotacija (količina porabe polimera, količina porabe koagulanta) in dehidracija (temperatura in pH pregnitega blata, ki doteka iz gnilišča) ter 14 dnevna lastna laboratorijska kontrola parametrov na dotoku in iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4): temperatura, pH, amonijev dušik, KPK, BPK₅ (občasno), celotni fosfor in celotni dušik v skladu s poslovníkom..

Upravljaavec je vlogi priložil tudi dokumentacijo zahtevano v prvi alineji tretjega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 21. člena citirane uredbe glede posrednega odvajanja v podzemne vode.

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo naslovni organ lahko dovoli posredno odvajanje odpadne vode v podzemne vode, le na območjih, kjer ni vodotokov, če so izpolnjeni pogoji:

- za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe,
- parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi za odvajanje posredno v vode,
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven,
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.

Naslovni organ je v predmetnem postopku na podlagi predloženega mnenja o ponikanju in hidrogeološkega poročila ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Iz Mnenja o primernosti odvajanja odpadne vode v podzemne vode iz območja IED naprave Pivka d.d. – Enota Meso, september 2019, št. DP 439b/06/19, izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Velenje (popravljen in dopolnjen z novim hidrogeološkim poročilom z dne 21. 11. 2019) (v nadaljevanju: mnenje o ponikanju) s priloženim Hidrogeološkim poročilom o

vplivu ponikanja prečiščene odpadne vode na vode in tla – dopolnitev, št. 4244-094/2019-03 z dne 21. 11. 2019, izdelal Geologija d.o.o. Idrija (v nadaljevanju: hidrogeološko poročilo), je razvidno, da gre za ponikanje preko treh ponikovalnic, in sicer dveh ponikovalnic P1 (ponikovalna laguna) in P2, ki sta hidravlično povezani, in tretje ponikovalnice P3, ki ni povezana s P3 in je rezerva za primer, če bi prišlo do težav na ponikovalnicah P1 in P2. Upravljevec je v vlogi med drugim navedel, da se bo ponikovalnico P2 čistilo tako, da se bo iztok preusmeril v ponikovalnico P4 (preliv iz P1 v P2 se bo zaprl), ki je le začasna ponikovalnica na najetem zemljišču (z lastnikom zemljišča je sklenjena pogodba). Po končanem čiščenju ponikovalnice P2 se bo začasno ponikovalnico P4 zasulo in vzpostavilo prvotno stanje. Iz mnenja o ponikanju izhaja, da imata ponikovalnici P1 in P2 zadosten zadrževalni volumen, da ne prihaja do prelivanja.

Iztok odpadne vode iz naprave ni lociran na vodovarstvenem območju, se ne nahaja na prispevnem območju naravnih jezer in nima škodljivega vpliva na vir pitne vode. Parametri onesnaženosti očiščene odpadne vode na iztoku iz industrijske čistilne naprave ne presegajo mejnih vrednosti predpisanih za napravo. Iz mnenja o ponikanju in hidrogeološkega poročila sledi, da če bo industrijska čistilna naprava (N4) delovala in bo vzdrževana v skladu s Poslovnikom za obratovanje industrijske čistilne naprave (redna kontrola, stalen nadzor delovanja; nadzor nad ustreznim obratovanjem industrijske čistilne naprave se spremlja preko računalniškega programa SCADA) in tako, da ne bo presegala mejnih vrednosti določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, je tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri obratovanju naprave sprejemljivo. Poleg industrijskih odpadnih vod iz industrijske čistilne naprave (N4) se na iztoku posredno odvajajo v podzemne vode tudi hladilne odpadne vode iz posrednega pretočnega hladilnega sistema (N6), ki pa ne vsebuje nevarnih snovi. Prav tako se na tem iztoku odvajajo padavinske odpadne vode iz povoznih površin (1,5 ha), ki se predhodno očistijo na lovilnikih olj in padavinske vode s streh objektov (1,1 ha) Da se ohrani ponikalna sposobnost ponikovalnic, je treba izvajati preglede in čiščenje ponikovalnic vsaj enkrat letno.

Upravljevec se je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 19. 9. 2019, opredelil tudi do izvajanja ukrepov v primeru nesreč in izrednih razmer, ki jih izvaja s preventivnim vzdrževanjem tehnoloških enot, dnevno kontrolo oziroma podrobnejšim periodičnim pregledom naprav.

Za preprečevanje in zmanjševanje izrednih razmer upravljevec navaja, da zagotavlja naslednje ukrepe:

- izvaja redno vzdrževanje in servisiranje tehnoloških enot, skladno z vnaprej določenim planom vzdrževanja tehnološkega procesa, posameznih tehnoloških enot oz. strojev,
- vodi plane preventivnih vzdrževanj za posamezne tehnološke enote oz. stroje,
- za vsak stroj so v skladu s strojnim listom ter spiskom nujnih rezervnih delov, ti nujni rezervni deli zagotovljeni na lokaciji naprave v vsakem trenutku,
- v primeru izpada električne energije se vsi tehnološki postopki prekinejo,
- redno se preverja ustrezno delovanje industrijske čistilne naprave (N4) z avtomatskimi kontrolnimi meritvami (pH in temperatura vode),
- izvaja se dnevne analize parametrov na iztoku iz industrijske čistilne naprave (N4), in se v primeru, če ti parametri niso ustrezni, ukrepa skladno s protokolom industrijske čistilne naprave (N4), preverja se dodajanje ustrezne količine kemikalij za čiščenje odpadne vode, pregleduje se delovanje mehanskih komponent industrijske čistilne naprave (N4),
- neprekinjeno se spremlja delovanje industrijske čistilne naprave (N4) na nadzorni plošči s pomočjo ustrezne programske opreme,

- izvaja se redne vizualne preglede vodotesnosti cevovodov v okviru preventivnega vzdrževanja in vodenje dnevnika vzdrževanja,
- skladiščenje kemikalij v prostorih z vodotesnimi tlemi, v primeru politja se kemikalije zajamejo in ne odteka v okolje,
- redno pregledovanje in merjenje izločenih maščob ter praznjenje v skladu s planom vzdrževanja ter vodenje dnevnikov vzdrževanja lovilnika maščob,
- redne preglede rezervoarjev kot tlačnih naprav,
- cevovodi in rezervoarji so v objektu, nad betonskimi tlemi, brez odtokov,
- v primeru puščanja oz. razlitij amonijaka, se le ta upari in ne odteka v tla kot tekočina,
- redno vzdrževanje in servisiranje, skladno z vnaprej določenim planom vzdrževanja rezervoarjev in cevovodov,
- zagotavlja redno preverjanje tesnosti cevovodov in vpisovanje v dnevnik preventivnega vzdrževanja,
- skladiščenje in pretakanje jedilnih olj se izvaja na pretakališču, urejenem tako, da zadrži eventualna olja razlita zaradi morebitnih poškodb pretakalne cevi ali drugih nepredvidenih dogodkov,
- v primeru odpovedi ventilov na rezervoarju za skladiščenje jedilnega olja, se razlito olje zadrži v lovilnem bazenu oz. v lovilni skledi pretakališča.

Za preprečevanje nesreč in njihovih posledic upravljavec navaja, da:

- so v objektih nameščeni senzorji za dim,
- se v primeru požara sproži alarm, ki zaposlene opozori na evakuacijo,
- so na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določene točke, kjer se zaposleni zberejo v primeru evakuacije,
- se redno izvajajo vaje zaposlenih za primer evakuacije (t.i. suhe gasilske vaje),
- se na sproženi požarni alarm takoj odzove gasilna brigada, ki je pristojna za ukrepanje na tem območju,
- so na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nameščeni ročni gasilni aparati za gašenje začetnih požarov in da je urejena hidrantna mreža,
- imajo rezervoarji opremo proti prenapolnitvi rezervoarja,
- so površine za pretakanje nevarnih tekočin ter vse skladiščne površine za skladiščenje nevarnih snovi vodotesne ter urejene v obliki lovilnih skled ustreznih volumnov,
- se izvaja redne preglede in vzdrževanje skladišč nevarnih snovi in rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine v skladu s planom vzdrževanja,
- je v kotlovnici (N5) je nameščen senzor za utekočinjen naftni plin (UNP) in da se v primeru puščanja UNP sproži alarm, sočasno tudi alarm v požarni centrali, ki aktivira tudi gasilce, da se pri tem zaposleni umakne iz prostora kotlovnice,
- je v kotlovnici (N5) nameščen dodatni termični kabel za alarmiranje v primeru požara in da je kotlovnica opremljena z ročnim gasilnim aparatom,
- so v transformatorski postaji (N8) tla urejena v obliki lovilne skled in da se v primeru izpusta transformatorskega olja le-ta zadrži na tleh transformatorske postaje, od koder se ga izčrpa ter odda kot nevaren odpadek ter da
- se izvaja redne preglede rezervoarjev za amonijak (tlačni pregled) in o teh vodi evidenco.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS,

št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da napravi obratujeta v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprav, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 2.1.3, 3.3.3, 3.3.4, 5, 7.2, 7.3, 9.1, 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodal točke 2.1.1.a, 2.1.8, 2.1.9, 3.3.9 in 7.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtal točke 7.3.1, 7.3.2, 9.1, 9.4, 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil besedno zvezo »dopustne vrednosti« v besedno zvezo »mejne vrednosti«, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Naslovni organ je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolja, ki je pričela veljati dne 7. 7. 2018, upošteval prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, zato točke 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe citiranega predpisa ni spreminjal po uradni dolžnosti.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, ravnanjem z odpadki, zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin, ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja, ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic in druge posebne pogoje posebne za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede obveščanja o spremembah.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na podlagi vloge in preselitve tehnološke enote Klobasarna z zmogljivostjo 8,2 ton na dan (N2.2.1) na drugo lokacijo, ki z obravnavano lokacijo ni povezana, te tehnološke enote ni več vključil v drugo alinejo točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi odstranitve tehnološke enote Klobasarna (N2.2.1), katere proizvodna zmogljivost je bila 8,2 ton na dan, se je zmanjšala tudi skupna proizvodna zmogljivostjo naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka) (N2) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki s to spremembo znaša 82,15 ton končnih izdelkov na dan.

Naslovni organ je v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge opustil navedbo tehnološke enote: industrijska čistilna naprava za predčiščenje (N9), ki je bila navedeno v sedmi alineji te točke izreka, saj upravljavec te tehnološke enote, ki je bila sicer načrtovana za vgradnjo, ni vgradil.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe dodal točko 2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve v zvezi z načrtovanjem naprav, na podlagi dokumentacije navedene v točki I obrazložitve te odločbe, ki jo je predložil upravljavec in drugega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil, da za definirane izpuste srednjih kurilnih naprav velja zahteva, da ne presegajo mejnih vrednosti, kljub oprostitvi zagotavljanja obratovalnega monitoringa in sicer na podlagi 2. točke drugega odstavka 5. člena in drugega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

V točki I./5 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, in sicer je določil vrsto goriva v srednjih kurilnih napravah, kjer je upravljavec zamenjal gorivo v obstoječi srednji kurilni napravi z izpustom Z1 in v novi srednji kurilni napravi z izpustom Z2, glede na zamenjavo parnega kotla z novim parnim kotlom, na podlagi 4. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in v skladu s 5. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18).

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal:

- točko 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je, na podlagi prvega in tretjega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, določil, da mora upravljavec v primeru okvare srednje kurilne naprave, ki ima za posledico izpust emisije snovi v zrak prek mejnih vrednosti, zagotoviti sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja, da so emisije snovi v zrak v čim krajšem času znotraj mejnih vrednosti in to okvaro najpozneje v 48 urah prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja;
- točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je, na podlagi drugega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, določil, da mora upravljavec zagotoviti, da sta obdobji zagona in ustavitve kurilne naprave čim krajši.

Naslovni organ je v točki I./7 izreka te odločbe črtal vse točke od 2.2.1 do vključno 2.2.3 in od 2.3.1 do vključno 2.3.3 in od 2.3.5 do vključno 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se nanašale na mejne vrednosti in obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa ter poročanjem za emisije snovi v zrak v povezavi z izpustoma Z1 in Z2. Iz vloge izhaja, da je upravljavec obdržal srednjo kurilno napravo LOOS U-HD (N5.1) z izpustom Z1, vhodne toplotne moči 1,33 MW, in zamenjal ter odstranil srednjo kurilno napravo LOOS DF (N5.2) z novo Viessmann Vitoplex 200 (N5.2) in izpustom Z2, vhodne toplotne moči 2,75 MW, pri obeh pa bo uporabljal utekočinjen naftni plin., Upravljavec je predložil izjavo, meritve in potrdilo pooblaščenega serviserja, na podlagi katerega je naslovni organ opustil izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s petim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki I./8 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa za srednji kurilni napravi (N5.1 in N5.2) na plinasto gorivo s pripadajočima izpustoma Z1 in Z2, in sicer na podlagi dokumentacije, navedene že v predhodni točki. Upravljavec mora skladno s petim odstavkom 23.

člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev hraniti potrdilo o opravljenem servisu srednjih kurilnih naprav najmanj šest let. Tako je naslovni organ določil izjemo glede izvajanja obratovalnega monitoringa na podlagi petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Upravljavec je zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi povečane količine industrijskih odpadnih vod iz industrijske čistilne naprave (N4) in pretočnega hladilnega sistema (N6) ter spremenjenega načina odvajanja hladilne odpadne vode. Sprememba se nanaša tudi na hladilni sistem, ki ni obtočni, ampak je moral upravljavec zaradi specifične tehnologije v proizvodnji ribjih konzerv (hlajenje avtoklavov) vpeljati posredni pretočni hladilni sistem (N6). Prav tako je upravljavec v vlogi navedel, da ni dveh industrijski čistilnih naprav (industrijske čistilne naprave (N4) in industrijske čistilne naprave za predčiščenje (N9) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), ampak le ena, tj. industrijska čistilna naprava (N4), ki čisti vse industrijske odpadne vode iz klavnice (N1), predelave mesa (N2) in proizvodnje ribjih konzerv (N2.3), vse komunalne odpadne vode, ki nastajajo na območju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter industrijske (skupaj z industrijsko odpadno vodo iz pranja prikolic) in komunalne odpadne vode iz Farme Neverke. Upravljavec se je izjasnil tudi glede izvajanja ukrepov za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanja emisij iz naprave v vode.

Kot izhaja iz točke 1./9 izreka te odločbe, je naslovni organ skladno z zgoraj navedenimi spremembami, ki izhajajo iz vloge, spremenil celotno točko 3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanja emisij iz naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prve alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in predpisov navedenih v nadaljevanju te obrazložitve.

Naslovni organ je določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode v točki 3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi osme alineje 26. člena in 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Ukrepi iz točke 3.1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določeni na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07), ukrepi iz točke 3.1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določeni na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07), ukrepi iz točke 3.1.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa so določeni na podlagi 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04) ob upoštevanju tehnološkega procesa, ki se izvaja na napravi.

Naslovni organ je pri tem v točki 3.1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upošteval navedbe iz vloge, in sicer, da v klavnici ne nastajajo hladilne odpadne vode in da v napravi ne gre za neposredno odvajanje odpadne vode v vode. Upravljavec je v vlogi tudi navedel, da nimajo transportne vode za transport odpadkov, ampak se uporablja suhi transport, prav tako ni možno kroženje pralne vode v zaprtem sistemu zaradi higienskih standardov.

Naslovni organ je pri tem v točki 3.1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upošteval navedbe iz vloge, in sicer, da v napravi za predelavo perutninskega mesa in predelave rib (N2) ni možna večkratna uporaba čistilnih vod zaradi higienskih standardov in da v napravi ne gre za neposredno odvajanje odpadne vode v vode.

Naslovni organ je pri tem v točki 3.1.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upošteval navedbe iz vloge, in sicer, da v napravi zaradi narave proizvodnje ne morejo uporabljati obtočnega hladilnega sistema (avtoklavi se morajo ohladiti v predpisanem času) in da gre za večkratno uporabo hladilne vode pretočnega sistema, saj se ta voda uporabi za hlajenje avtoklavov in na zanki za odtajevanje rib (poveča se učinkovitost pretočnega hladilnega sistema). Naslovni organ je tudi upošteval navedbo, da naprava ne more ponovno uporabiti odpadnih vod iz hladilnih sistemov zaradi higienskih zahtev take proizvodnje in da je edini vir vode, ki je na razpolago, javni vodovodni sistem. Upravljaivec je v vlogi tudi navedel, da se v hladilnem sistemu ne dodajajo nobene kemikalije, zato je naslovni organ dovolil uporabo pretočnega hladilnega sistema (N6).

Obveznosti v zvezi s poslovníkom za obratovanje industrijske čistilne naprave ter z navodilom za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja industrijske čistilne naprave, obveznosti z vodenjem obratovalnega dnevnika in določitvijo odgovorne osebe, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje lovilnikov olj in industrijske čistilne naprave (N4), ki so določene v točkah 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter navedb iz vloge.

Obveznost ravnanja z blatom v točki 3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je določil zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem lovilnikov olj po standardu SIST EN 858 iz točke 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja, iz točke 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V točki 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil obveznost nadzora nad obratovanjem industrijske čistilne naprave in ponikalnih sposobnosti ponikovalnic na podlagi mnenje o ponikanju in hidrogeološkega poročila, kjer je kot dodaten ukrep za zagotavljanje ustrezne kakovosti odpadnih vod iz industrijske čistilne naprave pred iztokom v ponikanje in ustreznega načina ponikanja na podlagi druge alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določen nadzor nad delovanjem čistilne naprave in ponikovalnic.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je naslovni organ v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil podatke o lokaciji iztoka odpadnih vod in največjih količinah odpadne vode iz naprave na posameznih odtokih. Vlogi je bilo priloženo tudi mnenje o ponikanju s hidrogeološkim poročilom, iz katerega je razvidno, da gre za ponikanje preko treh ponikovalnic, in sicer dveh ponikovalnic

P1 in P2, ki sta hidravlično povezani, in tretje ponikovalnice P3, ki je rezerva za primer, če bi prišlo do težav na ponikovalnicah P1 in P2. Upravljevec je v vlogi med drugim navedel, da se bo ponikovalnico P2 čistilo tako, da se bo iztok preusmeril v ponikovalnico P4 (preliv iz P1 v P2 se bo zaprl), ki je le začasna ponikovalnica na najetem zemljišču (z lastnikom zemljišča je sklenjena pogodba). Po končanem čiščenju ponikovalnice P2 se bo začasno ponikovalnico P4 zasulo in vzpostavilo prvotno stanje. Iz mnenja o ponikanju s hidrogeološkim poročilom izhaja, da imata ponikovalnici P1 in P2 zadosten zadrževalni volumen, da ne prihaja do prelivanja.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov iz vloge spremenil točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil oznake na odtoku in merilnem mestu iz industrijske čistilne naprave.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov iz vloge črtal točko 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe lokacije iztoka in količin hladilnih odpadnih vod, ki so sedaj navedene v točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov iz vloge spremenil točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil oznake na odtoku in merilnem mestu hladilne odpadne vode ter nabor parametrov v Preglednici 3a. Osnovni parametri so določeni v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatni parametri pa v skladu z 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode, in sicer iz tabele 1 priloge 1.

Mejne vrednosti iz Preglednice 3a iz točke 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode, in sicer iz tabele 1 iz priloge 1, za iztok v vode. Mejne vrednosti parametrov pH, usedljive snovi, KPK in BPK₅ je naslovni organ določil v skladu s prilogo 2, točko 1 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, za odvajanje posredno v vode.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil novo oznako odtoka (V1-1, z imenom »Iztok iz čistilne naprave«) in merilnega mesta (MMV1-1) na podlagi podatkov iz vloge in zaradi povečane količine odpadnih vod določil pogostost občasnih meritev ter čas vzorčenja v skladu s 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), preglednica 2, priloga 1.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 3.3.3 in 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v točkah 3.3.3 in 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil novo oznako merilnega mesta (MMV1-1) na podlagi podatkov iz vloge in po uradni dolžnosti zaradi spremembe izraza, na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, spremenil izraz »količina/e« v izraz »pretok(a)«.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v točki 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil novo oznako odtoka in merilnega mesta ter lokacijo merilnega mesta na podlagi vloge v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno

kanalizacijo ter pogostost občasnih meritev in čas vzorčenja zaradi povečane količine odpadnih vod v skladu s 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, preglednica 2, priloga 1.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti dodal točko 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretje alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena IED uredbe in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda naslovni organ določil, da mora, tako, kot je to predpisano v točki 5.7 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu mora izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Naslovni organ je na podlagi Uredbe o odpadkih spremenil točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z ravnanjem z odpadki, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe in kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v okoljevarstvenem dovoljenju poleg ostalih vsebin določijo tudi ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

Naslovni organ je v točki 5.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 5.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 5.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Upravljavec je prenehal uporabljati gorivo - ekstra lahko kurilno olje, ki ga je skladiščil v zunanjem nadzemnem rezervoarju R1, za katerega zahteve glede skladiščenja nevarnih tekočin so bile določene v točki 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi vloge in ob upoštevanju dejstva, da je upravljavec zunanji nadzemni rezervoar R1, v katerem je skladiščil gorivo - ekstra

lahko kurilno olje, prenehal uporabljati, ga izpraznil, očistil in pripravil za odstranitev, spremenil točko 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, da je črtal točke 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.12 in 7.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Prav tako je naslovni organ v točki I./20 izreka te odločbe spremenil točko 7.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej izbrisal navedbo rezervoarja R1.

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v točki 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic. Ukrepe v točki 7.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na podlagi podatkov v vlogi. Ukrep v točki 7.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ je v točki I./22 izreka te odločbe spremenil naslov točke 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, da je namesto naslova »Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav« zapisal vsebine z naslovom »Drugi posebni pogoji« in v točki I./23 izreka te odločbe črtal točki 7.3.1 in 7.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker vsebine točk 7.3, 7.3.1 in 7.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Zaradi spremembe določbe 74. člena ZVO-1, ki v vsebino okoljevarstvenega dovoljenja vključuje tudi določitev ukrepov za čim višjo stopnjo varstva okolja, je naslovni organ v točki I./24 izreka te odločbe za točko 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 7.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v točkah 7.4.1 in 7.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje nesreč in njihovih posledic na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na podlagi podatkov v vlogi.

Naslovni organ je v točki I./25 izreka te odločbe spremenil točko 9.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca.

Zaradi spremembe 81. člena ZVO-1 je naslovni organ spremenil točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot je razvidno iz točk I./26 in I./27 izreka te odločbe. V točki 9.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu

okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črtal točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./29 izreka te odločbe spremenil Prilogo 1 k okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je iz seznama tehnoloških enot:

- spremenil navedeno zmogljivost proizvodnje naprave za obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka) (N2) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je zaradi odstranitve tehnološke enote Klobasarna (N2.2.1) zmanjšala iz 90,35 ton gotovih izdelkov na dan na 82,15 ton gotovih izdelkov na dan,
- spremenil navedeno zmogljivost proizvodnje tehnološke enote Predelava mesa (N2.2), ki se je zaradi odstranitve tehnološke enote Klobasarna (N2.2.1) zmanjšala iz 12,60 ton na dan zmanjšala na 4,40 ton na dan,
- črtal tehnološko enoto Klobasarna (N2.2.1),
- navedel podatke o novem parnem kotlu II (N5.2), ki je nadomestil starega (VIESSMANN VITOMAX 200 HS, 2.750 kW),
- črtal tehnološko enoto Industrijska čistilna naprava za predčiščenje (N9), ker upravljavec le-te ni nikoli vgradil in zaradi spremenjenega načina odvajanja industrijske odpadne vode iz tehnološke enote Proizvodnja ribjih konzerv (N2.3) tudi ne bo.

Naslovni organ je v točki I./30 izreka te odločbe spremenil Prilogo 2 k okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je iz seznama rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine izbrisal rezervoar R1, v katerem je upravljavec skladiščil gorivo ekstra lahko kurilno olje, ki pa ga zaradi prenehanja uporabe ne skladišči več, zato je upravljavec rezervoar R1 prenehal uporabljati, je izprazen in očiščen in pripravljen na odstranitev. V napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za skladiščenje nevarnih tekočin uporablja le rezervoar R2 za skladiščenje (dieselskega goriva).

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-48/2006-23 z dne 12. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-22/2011-13 z dne 22. 12. 2011 in št. 35406-29/2014-14 z dne 29. 1. 2015, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406020.


Postopek vodili:



Nives Stele, podsekretarka


Doroteja Čarni, sekretarka


Irena Laznik Hribernik, podsekretarka


Janez Jeram, podsekretar


mag. Suzana Rak Zavasnik, sekretarka


Mojca Logar, podsekretarka




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenki stranke Alenka Markun, Marbo okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka - po elektronski pošti (obcina@pivka.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

