



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35407-16/2011-19
Datum: 31.1.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) in drugega odstavka 61. člena, 77. člena v povezavi z 92. členom in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja na zahtevo stranke SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Aleš Mikeln, naslednjo

ODLOČBO

o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdaji okoljevarstvenega soglasja

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, spremenjeno z dopolnilno odločbo št. 35407-183/2006-46 z dne 21.7.2009 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki – upravljavcu SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I. Okoljevarstveno dovoljenje

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Stranki - upravljavcu SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parcelno št. 1807, 1808, 1810, 1811, 1812, 1815/1, 1815/4, 1815/5, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822/1, 1825/6, 1826/10, 1826/11, 1826/18, 1826/39, 1826/40, 1826/42, 1826/43, 2765 in 2766, vse k.o. 659 – Tabor, in sicer za:

1.1 Obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v pečeh (PE Keramika), katerih zmogljivost in gostota vložka je navedena v preglednici 1.

Preglednica 1: Peči za žganje keramično vezanih brusov

Peč	Proizvajalec in tip peči	Volumen (neto, m ³)	Maksimalna gostota vložka
Komorna plinska peč 1	L. Riedhammer, tip UH-9-8/G	9,0	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 2	L. Riedhammer, tip HMG 9/8 U/150	8,3	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 3	Saff Forni s.l.r.,	1,67	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 4	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 5	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Tunelska peč	L. Riedhammer, tip TW SU 65/85/70	28,9	3,6 t/dan
Komorna plinska peč 6	Bosio PP-KP 5000/1300	5,0	500 kg/m ³

Naprava za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- mešalni stroji z usedalniki (10x) (N2),
- sejalniki (8x) (N3),
- hidravlične stiskalnice (15x) (N4),
- sušilna komora 2 (N6),
- sušilna komora 4 (N92),
- sušilna komora 5 (N93),
- rezalni stroj za keramiko (N36),
- komorna plinska peč 1, tip UH-9-8/G (1,12 MW) (N8), preveri moči peči!!!
- komorna plinska peč 2, tip UH-9-8/G U/150 (1,12 MW) (N9),
- komorna plinska peč 3, Saff Forni s.l.r. (0,29 MW) (N10),
- komorna plinska peč 4, tip Hw 10e/0 (0,44 MW) (N11),
- komorna plinska peč 5, tip Hw 10e/0 (0,44 MW) (N12),
- komorna plinska peč 6, PP-KP 5000/1300 (0,30 MW) (N227),
- tunelska peč, tip TW SU 65/85/7 (0,34 MW) (N13),
- LTB-2 - čistilna naprava za pline tunelske in komornih keramičnih peči za sežig hlapnih organskih snovi (N39),
- stroji za suho ploskovno brušenje 8 (N16),
- stroji za čelno brušenje (N17),
- stroji za brušenje lukenj/profila (N18),
- planbrusilni stroj Jotes (N19),
- koordinatni brusilni stroj (N20),
- stroj za zalivanje sornikov Fischer (N237),
- stroj za zalivanje s plastiko (N51 in N52),
- vodna zavesa barvanja brusov (N55),
- vrečasti filter SOP IKON obdelovalnice brusov (N42),
- vrečasti filter SOP IKON v mešalnici in dozirnici keramike (N57),
- vrečasti filter SOP IKON na vizualni kontroli surovih keramičnih brusov (N65),
- brusilni stroj (N75),
- kompresorji (N45, N209, N211 in N213),
- industrijska klima (N49),

- transformatorski postaji (N246 in N247),
- naprave za mehčanje vode (N210),
- kotla centralne kurjave (N47),
- grelec sanitarne vode (N48),
- čistilna naprava RTO za čiščenje hlapnih organskih snovi (N238),
- čistilna naprava za čiščenje fluoridov (N239) in
- parorazvijalec –hitrouparjalni kotel Certuss (N245).

1.2 Obratovanje naprave za proizvodnjo smolno vezanih - bakelitnih brusov (PE Bakelit), ki se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- mešalni stroji (9x) (N81),
- dvostopenjski mešalni stroj s filtrom (N82),
- peči za toplotno utrjevanje smolnih brusov (N24),
- sejalniki (N205),
- hidravlične stiskalnice – bakelit (15x)(N207),
- bakelitne peči Končar (13x) (N90, N91, N94, N95, N96, N97, N98, N99, N100, N101, N102, N103 in N 228),
- gorilniki za sušilni komori in bakelitne peči (44),
- čistilna naprava LTB-1 za odpadne pline bakelitnih peči (N40),
- vrečasti filter SOP IKON - dozirnica bakelita (N58) in
- filter mešalnice bakelita (N64).

1.3 Obratovanje naprave za proizvodnjo diamantnih brusov (PE Superabrazivi), ki se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- mešalni stroji Dia (2x) (N208),
- hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje (4x) (N54),
- optični brusilni stroj za profiliranje Cleveland (N30),
- stroja za sintranje kovin (2x) (N27),
- stroj za induktivno lotanje (N28),
- stroj za ravnanje in prednapenjanje žag (2x) (N29),
- stružnice diamantnega oddelka (N83),
- sinterna stiskalnica (N73),
- komora za barvanje brusov z vgrajenim suhim filtrom (N217),
- stroj za odpiranje diamantnih žag (N84),
- laboratorijski sušilnik diamantnih brusov (N59),
- vrečasti filter SOP IKON Dia1 za barvanje brusov (N66),
- vrečasti filter SOP IKON Dia2 na profilirnem stroju Cleveland (N67),
- vrečasti filter SOP IKON Dia3 stružnice(N68),
- ciklon odpiranja žag diamantnega oddelka Dia4 (N73),
- kartušni filter ENIT (N214),
- hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje (2x) (N215),
- hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje (3x) (N216),
- visoko temperaturna peč Nabertherm (N218),
- kambič peč (N219),
- hladna stiskalnica (N220),
- stroj za odpiranje segmentov (N221),
- stroj za sintranje kovin Dr. Fritch (N222),
- sejalnik za zmes (N223),
- optični brusilni stroj Cleveland (N224),

- optični brusilni stroj Geometrik (N225) in
- optični brusilni stroj za profiliranje 3M (N226).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka te odločbe je naveden v Prilogi 2 tega dovoljenja.

2. Točka 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.1. Pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:

1. tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zlasti na pečeh za žganje keramike in pri operacijah kjer se pojavlja prah,
2. zapiranje krožnih tokov, reciklažo snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
3. čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
4. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj,
5. redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
6. uporabo zaprtega sistema, ki preprečuje prašenje, na napravah za homogenizacijo - mešanje surovine.

3. Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.3. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov poslovnike in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu z njimi.

4. Točka 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.10. Upravljavcu se v kurilni napravi - hitrouparjalni kotel Certuss (N245) dovoli kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.

5. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. Upravljavcu se v kurilnih napravah – gorilnikih za segrevanje bakelitnih peči (N113 - N140, N229 - N236, N240 - N243) dovoli kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.

6. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.12. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave, to v roku enega meseca sporoči Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

7. Točka 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.13. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

8. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz čistilne naprave RTO (N238) z izpustom Z3 so določene v Preglednici 4.

Izpust z oznako:	Z3 - izpust čistilne naprave RTO (N238)
Vir emisije:	sušenje naftalenskih brusov in žganje keramično vezanih brusov
Tehnološka enota:	čistilna naprava RTO (N238), sušilna komora 2 (sušenje s paro) (N6), sušilna komora 4 (naftalenski brusi) (N92), sušilna komora 5 (naftalenski brusi) (N93), komorna peč za sintranje 1 (N8) in komorna peč za sintranje 2 (N9)
Ime merilnega mesta:	MMZ3

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a)}
Celotni prah	/	mg/m ³	20
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	350
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m ³	10
Klor in hlapni kloridi	HCl	mg/m ³	30
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	20
Naftalen	C ₁₀ H ₈	mg/m ³	20

a.) Računska vsebnost kisika je 17 vol%.

10. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

11. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz Čistilne naprave za pline keramičnih peči LTB-2 z izpustom Z6 so določene v Preglednici 6.

Izpust z oznako:	Z6 - izpust čistilne naprave LTB-2 (N39)
Vir emisije:	žganje keramično vezanih brusov
Tehnološke enote:	čistilna naprava LTB-2 (N39) komorna peč za sintranje 3 (N10), komorna peč za sintranje 4 (N11), komorna peč za sintranje 5 (N12), tunelska peč za sintranje (N13), komorna peč za sintranje 6 (N227) in visoko temperaturna peč Nabertherm (N218)
Ime merilnega mesta:	MMZ6

Preglednica 6: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ6

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a)}
Celotni prah		mg/m ³	20
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	500
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m ³	10
Klor in hlapni kloridi	HCl	mg/m ³	30
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	20

^{a)} Računska vsebnost kisika je 17 vol%.

12. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.5. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz Čistilne naprave za pline bakelitnih peči LTB-1 z izpustom Z7 so določene v Preglednici 7.

Izpust z oznako:	Z7 – izpust čistilne naprave LTB-1 (N40)
Vir emisije:	toplotno utrjevanje smolno vezanih brusov
Tehnološke enote:	čistilna naprava LTB-1 (N40) bakelitne peči 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 21 (N90), (N91), (N94), (N95), (N96), (N97), (N98), (N99), (N100), (N101), (N102), (N103) in (N228)
Ime merilnega mesta:	MMZ7

Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ7

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20
Amoniak	NH ₃	g/h	150
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	50
Vsota organskih snovi iz I. nevarnostne skupine: - Fenol, - Formaldehid		g/h	100

13. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.6. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vrečastega filtra SOP IKON z izpustom Z8 so določene v Preglednici 8.

Izpust z oznako:	Z8 - izpust iz vrečastega filtra SOP IKON (N42)
Vir emisije:	obdelava brusov
Tehnološka enota:	vrečasti filter SOP IKON (N42) stroj za suho ploskovno brušenje (N16)

Ime merilnega mesta:

stroj za čelno brušenje (N17)
stroji za brušenje lukenj in profila (N18)
planbrusilni stroj Jotes (N19)
koordinatni brusilni stroj (N20)
MMZ8

Preglednica 8: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ8

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	20

14. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz hitrouparjalni kotel Certuss (N245) z izpustom Z9 so določene v Preglednici 9.

Izpust z oznako:

Z9 - izpust iz hitrega uparjalnika pare
proizvodnja pare

Vir emisije:

uparjalnik pare (N245)

Tehnološka enota:

MMZ9

Ime merilnega mesta:

Preglednica 9: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ9

Parameter	Izražen kot	Dopustna vrednost
Ogljikov monoksid	CO	100 mg/kWh
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	120 mg/kWh

15. Točka 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

16. Točka 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.9. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz toplotnega utrjevanja brusov z izpustom Z12 so določene v Preglednici 11.

Izpust z oznako:

Z12 – izpust iz toplotnega utrjevanja
brusov

Vir emisije:

toplotno utrjevanje

Tehnološka enota:

laboratorijski sušilnik diamantnih brusov
(N59),

2X Kambič peč (N219)

Ime merilnega mesta:

MMZ12

Preglednica 11: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ12

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	50

17. Točka 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.10. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vrečastega filtra dozirnice bakelita z izpustom Z14 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z14 - izpust iz vrečastega filtra dozirnice bakelita (N58)
Vir emisije:	mešanje in doziranje bakelitnih komponent
Tehnološka enota:	vrečasti filter – dozirnica bakelita (N58)
Ime merilnega mesta:	mešalni stroji bakelita (9x) (N81)
	MMZ14

18. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vrečastega filtra dozirnice keramike z izpustom Z16 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z16 - izpust iz vrečastega filtra dozirnice keramike
Vir emisije:	mešanje keramične zmesi in doziranje zmesi
Tehnološka enota:	vrečasti filter – dozirnica keramike(N57)
Ime merilnega mesta:	mešalni stroji (10x) (N2)
	MMZ16

19. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.12. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz filtra DIA 1 z izpustom Z18 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z18 - izpust iz filtra DIA 1 (N66)
Vir emisije:	barvanje smolno vezanih – bakelitnih brusov
Tehnološka enota:	filter DIA 1 (N66)
	Optični brusilni stroj za profiliranje 3M (N226)
Ime merilnega mesta:	MMZ18

20. Točka 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.13. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz filtra DIA 2 z izpustom Z19 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z19 – izpust iz filtra DIA 2 (N67)
Vir emisije:	profiliranje diamantnih brusov
Tehnološka enota:	filter DIA 2 (N67)
	profilirni stroj Cleveland (2x) (N30)
Ime merilnega mesta:	MMZ19

21. Točka 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.14. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz filtra DIA 3 z izpustom Z20 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z20 – izpust iz filtra DIA 3 (N68)
Vir emisije:	struženje diamantnih brusov
Tehnološka enota:	filter DIA 3 (N68) stružnice diamantnega oddelka (2x), (N83)
Ime merilnega mesta:	MMZ20

22. Točka 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.15. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz ciklona DIA 4 z izpustom Z21 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z21 – izpust iz ciklona DIA 4 (N69)
Vir emisije:	odpiranje žag diamantnega oddelka
Tehnološka enota:	ciklon DIA 4 (N69) stružnice diamantnega oddelka (3x) (N83) optični brusilni stroj za profiliranje Cleveland (N224) optični brusilni stroj Geometrik (N225)
Ime merilnega mesta:	MMZ21

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ14, MMZ16, MMZ18, MMZ19, MMZ20, MMZ21 in MZ23

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	20

23. Točka 2.2.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

24. Točka 2.2.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

25. Točka 2.2.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

26. Točka 2.2.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

27. Točka 2.2.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

28. Točka 2.2.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

29. Točka 2.2.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.25. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz gorilnikov peči za bakelitne bruse z izpusti Z35 – Z48, Z85, Z86, Z88 – Z91 so določene v Preglednici 16.

Izpust z oznako:	Z35 – Z48, Z85, Z86, Z88 – Z91, izpusti iz gorilnikov za bakelitne peči
Vir emisije:	segrevanje bakelitnih peči
Tehnološka enota:	gorilniki za bakelitne peči (40) (N113 – N140, N229 – N236, N240-N243)
Ime merilnega mesta:	MMZ35 – MMZ48 MMZ85, MMZ86, MMZ88 – MMZ91

Preglednica 16: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ35 – MMZ48 MMZ85, MMZ86, MMZ88 – MMZ91

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35

30. Za točko 2.2.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.2.28, ki se glasi:

2.2.28. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz kartušnega filtra ENIT z izpustom Z81 so določene v Preglednici 23.

Izpust z oznako:	Z81 izpust iz kartušnega filtra ENIT
Vir emisije:	superabrazivi
Tehnološka enota:	kartušni filter ENIT (N214), stroj za sintranje kovin (N27), stroj za induktivno lotanje (N28), stroj za odpiranje Dia žag (N84), hladilna stiskalnica (N220), stroj za odpiranje segmentov (N221), sejalnik za zmes (N223), stroj za sintranje kovin Dr. Fritch (N222)
Ime merilnega mesta:	MMZ81

Preglednica 23: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ81

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	20

31. Za točko 2.2.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.2.29, ki se glasi:

2.2.29. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz hidravličnih stiskalnic za vroče stiskanje (5x) z izpusti Z82 in Z83 in komore za barvanje brusov z izpustom Z84 so določene v Preglednici 24.

Izpust z oznako:	Z82 izpust hidravličnih stiskalnic
Vir emisije:	vroče stiskanje
Tehnološka enota:	izpust hidravličnih stiskalnic za vroče stiskanje (2x) (N215),
Ime merilnega mesta:	MMZ82
Izpust z oznako:	Z83 izpust hidravličnih stiskalnic
Vir emisije:	vroče stiskanje
Tehnološka enota:	izpust hidravličnih stiskalnic za vroče stiskanje (3x) (N216),
Ime merilnega mesta:	MMZ83
Izpust z oznako:	Z84 izpust komore barvanje brusov
Vir emisije:	barvanje
Tehnološka enota:	komora za barvanje brusov z vgrajenim suhim filtrom/DIA (N217),
Ime merilnega mesta:	MMZ84

Preglednica 24: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ82, MMZ83 in MMZ84

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	50

32. Za točko 2.2.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.2.30, ki se glasi:

2.2.30. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz Čistilne naprave za čiščenje fluoridov iz keramičnih peči z izpustom Z87 so določene v Preglednici 25.

Izpust z oznako:	Z87 - izpust čistilne naprave za čiščenje fluoridov iz keramičnih peči
Vir emisije:	žganje keramično vezanih brusov
Tehnološke enote:	čistilna naprava za čiščenje fluoridov iz keramičnih peči (N239) komorna peč za sintranje 1 (N8), komorna peč za sintranje 2 (N9), komorna peč za sintranje 3 (N10), komorna peč za sintranje 4 (N11), komorna peč za sintranje 5 (N12), tunelska peč za sintranje (N13) in komorna peč za sintranje 6 (N227)
Ime merilnega mesta:	MMZ87

Preglednica 25: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ87

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m ³	20
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	500
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	500
Fluor in njegove hlapne spojine	HF	mg/m ³	10
Klor in hlapni kloridi	HCl	mg/m ³	30
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m ³	20

Računska vsebnost kisika je 17 vol%.

33. Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh izpustih definiranih v 2.2 točki izreka tega dovoljenja kot občasne meritve vsako tretje koledarsko leto.

34. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.6. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa za vsako leto, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki, najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

35. Točka 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.7. Upravljavec mora poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi, ki jih izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročil.

36. Točka 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.8. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

37. Točka 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.9. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov iz 2.2. točke izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

38. Za točko 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.11, ki se glasi:

2.3.11. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

39. Za točko 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.12, ki se glasi:

2.3.12. Upravljavec mora na merilnih mestih:

- Z3/MMZ3 na izpustu čistilne naprave RTO,
- Z6/MMZ6 na izpustu čistilne naprave LTB-2,
- Z7/MMZ7 na izpustu čistilne naprave LTB-1,
- Z9/MMZ9 na izpustu hitrega uparjalnika pare,

- Z12/MMZ12 na izpustu toplotnega utrjevanja brusov,
- Z18/MMZ18 na izpustu vrečastega filtra SOP IKON DIA1,
- Z20/MMZ20 na izpustu vrečastega filtra SOP IKON DIA3,
- Z21/MMZ21 na izpustu ciklona DIA4,
- Z81/MMZ81 na izpustu kartušnega filtra ENIT,
- Z82/MMZ82 na izpustu hidravličnih stiskalnic,
- Z83/MMZ83 na izpustu hidravličnih stiskalnic,
- Z84/MMZ84 na izpustu komore barvanja brusov,
- Z85/MMZ85 na izpustu gorilnika peči za bakelitne bruse,
- Z86/MMZ86 na izpustu gorilnika peči za bakelitne bruse,
- Z87/MMZ87 na izpustu čistilne naprave za čiščenje fluoridov iz keramičnih peči,

zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak ne prej kakor 3 in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja.

- 40. Za točko 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.13, ki se glasi:**

2.3.13. Upravljavec mora na merilnih mestih izpustov, navedenih v točki 2.3.12 izreka tega dovoljenja, zagotoviti izvedbo občasnih meritev, in sicer tako, da se prvič opravijo najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.3.12 izreka tega dovoljenja in nato vsako tretje koledarsko leto.

- 41. Točka 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 42. Točka 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.7. Upravljavec mora zagotavljati, da se menja voda iz vodne zavesa barvanja brusov (N55) vsaj na 40 delovnih dni.

- 43. Točka 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.8. Upravljavec mora z odpadno hladilno tekočino, ki nastaja na stroju Jotes (N19) za mokro in suho precizno brušenje, ravnati kot z odpadkom.

- 44. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.1 Upravljavec mora zagotavljati, da se industrijske odpadne vode iz mešalnih strojev za pripravo snovi za keramične bruse, preko usedalnikov na iztoku z oznako V1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 549966 in X = 155584, parcelna št. 1812, k. o. 659 - Tabor, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Maribor:

- v največji letni količini: 1000 m³
- v največji dnevni količini: 3,5 m³.

- 45. Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 46. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 47. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 48. Točka 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 49. Točka 3.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

- 50. Točka 3.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

51. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.1. Upravljavec mora zagotavljati občasne meritve emisij snovi in toplote industrijskih odpadnih vod iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer

- na iztoku V1 za industrijske odpadne vode iz mešalnih strojev z usedalniki za pripravo snovi za keramične bruse na merilnem mestu MMV1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 549966 in X= 155584, parc. št. 1812, k.o. 659 - Tabor, v obsegu, določenem v Preglednici 17, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v času čiščenja mešalnih strojev z usedalniki za pripravo snovi za keramične bruse najmanj 1x letno.

52. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.2. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto MMV1, ki mora pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočiti tehnično ustrezno jemanje vzorcev odpadne vode in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

53. Točka 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

54. Točka 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.8. Upravljavec mora izkazovati izpolnjenost zahtev iz točk 3.1.5 in 3.1.7 z vodenjem evidence, ki vsebuje zlasti podatke o:

- sestavi in količini uporabljenih sredstev pri pripravi mehčane vode,
- menjavi vodne zavesa barvanja brusov ter sestavi vseh barv, ki se uporabljajo pri barvanju keramičnih brusov.

55. Točka 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje:

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

4.3.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4.3.4. Upravljavec mora zagotoviti tudi izdelavo rezultatov ocene ravni hrupa v obliki, ki bo omogočala vključitev v strateško karto hrupa za poselitveno območje.

56. Točka 5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

5.1.1. Upravljavec mora pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi kot prednostni vrstni red upoštevati hierarhijo ravnanja: preprečevanje, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave, kot je na primer energetska predelava, in odstranjevanje odpadkov.

5.1.2. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.

5.1.3. Upravljavec mora odpadke skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja.

5.1.4. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da jih obdelata sam ali odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali prodaja trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in če so nastali odpadki nenevarni in zanje ne velja poseben predpis.

5.1.5. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

5.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki pri začasnem skladiščenju, zbiranju, in prevažanju pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja ter da so opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.

5.1.7. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo.

5.1.8. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

5.1.9. Upravljavec mora odpadke, ki se prevažajo in so nevarno blago, označiti po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

5.1.10. Upravljavec mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije, izpolni evidenčni list. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita upravljavec in zbiralec ali obdelovalec, ki je odpadke prevzel.

5.1.11. Upravljavec izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz 5.1.4 točke izreka tega dovoljenja dokazuje z:

- veljavnim evidenčnim listom za odpadke iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja ali
- z listino iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je poslal v obdelavo v drugo državo.

5.1.12. Upravljavec mora imeti Načrt gospodarjenja z odpadki in mora v skladu z njim izvajati ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnati z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati za obdobje štirih let in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti.

57. Točka 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

7.1. Skladiščenje in prenos snovi

7.1.1. Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.

7.1.2. Upravljavec mora prijaviti uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev, ki so namenjeni skladiščenju nevarnih tekočin.

7.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

7.1.4. Upravljavec mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

7.1.5. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m³ voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

58. Točka 7.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, spremenjenega z dopolnilno odločbo št. 35407-183/2006-46 z dne 21.7.2009 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, ostane nespremenjeno.

III. Okoljevarstveno soglasje

1. S to odločbo se stranki - nosilcu posega SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, izdaja tudi okoljevarstveno soglasje za poseg: postavitve in obratovanje nove komorne peči, na zemljiščih s parcelnimi št. 1826/10, 1825/6, 1826/18, 1822/1, 1815/1, 1815/3, 1819, 2766, 2765, 1812, 1818, 1817, 1811, 1810, 1807, vsa k.o. 659 – Tabor.
2. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če stranka v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

1. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 29.12.2010 prejela zadevo "Prijava predvidenih sprememb delovanja IPPC naprave na lokaciji Maribor, upravljavca Swatycomet d.o.o." - prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega upravljavca Swatycomet d.o.o., SPE industrijska brusna orodja, Titova cesta 60, 2000 Maribor, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, spremenjeno z dopolnilno odločbo št. 35407-183/2006-46 z dne 21.7.2009.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008 ter je zato upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 31.3.2011.

Naslovni organ je dne 1.4.2011 s strani stranke – Swatycomet d.o.o., SPE industrijska brusna orodja, Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa direktor Aleš Mikeln, prejel "Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 35407-183/2006-25", s katero je zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 4.5.2011.

Na podlagi vloge in njene dopolnitve je naslovni organ ugotovil, da gre v konkretnem primeru za večjo spremembo naprave saj se zmogljivost naprave povečuje za komorno peč, katere zmogljivost znaša 5 m^3 z gostoto založbe 500 kg/m^3 , ter zato upravljavca pozval, da vlogo dopolni tako, da bo vsebovala vse potrebne vsebine vloge za večjo spremembo naprave.

Naslovni organ je dne 14. 3. 2012 prejel s strani nosilca posega SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: postavitve in obratovanje nove komorne peči, na zemljiščih s parcelnimi št. 1826/10, 1825/6, 1826/18, 1822/1, 1815/1, 1815/3, 1819, 2766, 2765, 1812, 1818, 1817, 1811, 1810, 1818, 1807, vsa k.o. 659 – Tabor, v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).

Upravljavce je dne 14. 3. 2012 naslovni organ zaprosil tudi za združitev postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, kar je naslovni organ s sklepom št. 35407-16/2011-6 in 35402-6/2012-4 z dne 21.5.2012 tudi storil.

Upravljavce je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja dopolnil dne 14. 3. 2012, 28.3.2012, 29. 3. 2012, 3.9.2012, 30.11.2012, 13.12.2012 in 20.12.2012.

2. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izdajo okoljevarstvenega soglasja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12, v nadaljevanju IPPC uredba).

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Tretji odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti.

Po 50. členu ZVO-1 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11).

V skladu s točko 5. Proizvodnja mineralnih surovin – f. Priloge II 4. člena Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11) je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, zidnih opek, ognjevarnih opek, keramičnih ploščic, keramike ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo 75 t na dan ali zmogljivostjo peči 4 m³ pri gostoti vložka v peči 300 kg/m³.

Na podlagi pregleda posredovane dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da znaša zmogljivost komorne peči 5 m³, z gostoto založbe 500 kg/m³, kar presega prag iz Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11), zato je za nameravani poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

V skladu z določbami 92. člena ZVO-1 se šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, izdano tudi okoljevarstveno soglasje, kadar gre za poseg, za katerega se pred začetkom njegovega izvajanja zahteva pridobitev okoljevarstvenega soglasja v skladu s 50. in 51. členom ZVO-1, in je ta poseg hkrati tudi naprava iz 68. člena tega zakona, in je stranka zahtevala združitev postopkov. V tem primeru se presoja njegovih vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, spremenjenega z dopolnilno odločbo št. 35407-183/2006-46 z dne 21.7.2009 spremenili naslednji predpisi, na podlagi katerih je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10),
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),

- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

3. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z določili 58., 71. in 92. člena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35407-16/2011-11 z dne 18.12.2012 v svetovnem spletu, na oglasnih deskah Agencije Republike Slovenije za okolje, na naslovu Vojkova 1b, v Ljubljani, ter na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2501 Maribor in sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenem soglasju zagotovljen v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2501 Maribor. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 21.12.2012 do 21.1.2013.

V času javne razgrnitve je Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1101 Ljubljana, dne 22.1.2013, prejela mnenje z dne 21.1.2013, v zvezi z spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja, ki ga je posredovala Komisija za komunalne dejavnosti pri MČ Tabor, Mestna občina Maribor, Mestna Četrto Tabor, Metelkova ulica 63, 2000 Maribor. Komisija za komunalne dejavnosti pri MČ Tabor je podala pozitivno mnenje k prej citirani spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Komisija v mnenju ugotavlja, da je Swatycomet d.o.o. v letih 2011 in 2012 realiziral veliko investicijo v višini 1,5 mio € v čistilne naprave in protihrupno zaščito. Navedli so, da med podjetjem in Mestno četrtjo Tabor poteka zadovoljiva komunikacija in da si tako sodelovanje želijo tudi v prihodnje.

4. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja odločal na podlagi:

Vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, prejete dne 1. 4. 2011, in njenih dopolnitev ter naslednjih prilog:

- Izjava proizvajalca Procesni inženiring d.o.o., za zagotavljanje zmanjšanja vol. % O₂ na izstopu iz keramičnih peči in zagotavljanja doseganja predpisanih parametrov na čistilni napravi za čiščenje emisij iz bakelitnih peči in naftalenskih sušilnikov,
- Izjava proizvajalca LTB za zagotavljanje predpisanih parametrov na čistilni napravi za čiščenje emisij iz keramičnih peči,

- Načrt meritev emisije snovi v zrak Z87-Izpust iz čistilne naprave QSS za čiščenje fluoridov, št. MMZ87/12, Talum Inštitut d.o.o., 26.9.2012,
- Načrt meritev emisije snovi v zrak Z03-Izpust iz čistilne naprave RTO za pline, št. MMZ03/12, Talum Inštitut d.o.o., 26.9.2012,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak na izpustu Z3 - SWATYCOMET d.o.o. za Talum Inštitut d.o.o., št. 14/III/POR-2012, 2012, EKO – EKOINŽENIRING d.o.o., 30.10.2012,
- Poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak za SWATYCOMET d.o.o., št. 242/2012, Talum Inštitut d.o.o., november 2012,
- Poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak za SWATYCOMET d.o.o., št. 242/2012, Talum Inštitut d.o.o., december 2012,
- Rezultati analiz odpadne vode, št.13/00468-06/02663, ZZV Maribor, 4.5.2006,
- Preiskave odpadne vode, IOV iz lakirne kabine INPO-MB, številka 113-10/4656-12/1582, ZZV Maribor, 7.1.2013.

Vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, prejete dne 14. 3. 2011, s prilogami:

- dokazilo o plačilu upravne takse z dne 7. 3. 2012,
- Poročilo o vplivih na okolje, št. 123-11/6120-12-a, ki ga je izdelal zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (tiskan izvod) in

Dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, prejete dne 29. 3. 2012 s prilogami:

- Poročilo o vplivih na okolje, št. 123-11/6120-12-a, ki ga je izdelal zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (elektronski izvod),
- Projekt postavitve visokotemperaturne komorne peči za žganje keramike (tiskan in elektronski izvod).

A. odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve in opravljene ustne obravnave, ki je potekala skupaj z ogledom naprave dne 8.1.2013 na lokaciji naprave, ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da bodo po združitvi podjetij Swaty d.d. in Comet d.o.o. v SWATYCOMET d.o.o. in izvedeni racionalizaciji ter optimizaciji na lokaciji naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostale tri naprave, in sicer:

- 1.1. Naprava za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v pečeh (PE Keramika),
- 1.2. Naprava za proizvodnjo smolno vezanih - bakelitnih brusov (PE Bakelit) in
- 1.3 Naprava za proizvodnjo diamantnih brusov (PE Superabrazivi - superabrazivna brusna orodja v smolni in kovinski vezi).

Napravi:

- 1.4. Naprava za proizvodnjo lamelnih brusov in
- 1.5. Naprava za proizvodnjo fiber brusov

iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ukineta, tehnološke enote teh naprav pa se odstranijo.

Lokacija naprav iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja ostaja nespremenjena.

Upravljavec bo v fazi optimizacije odstranil oziroma dodal več tehnoloških enot, preuredil bo sistem čiščenja in odvajanja emisij snovi v zrak na nekaterih tehnoloških enotah ter uredil odvajanje odpadnih industrijskih vod, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe. S temi spremembami bo upravljavec prilagodil naprave tako, da bodo kar najbolj ustrezale proizvodnemu programu podjetja, s spremembami pri odvajanju in čiščenju emisij snovi v zrak in vode pa dosegel izpolnjevanje okoljskih zahtev.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (PE Keramika) povečuje za eno komorno peč, in sicer za plinsko peč 6 (N227). To je visokotemperaturna komorna peč, tip Bosio PP-KP 5000/1300 s tovarniško številko 14.250.98.

Peč bo namenjena žganju keramično vezanih brusov pri temperaturah do 1300°C. Ogrevana bo na zemeljski plin. Uporabna velikost peči znaša 5 m³ z maksimalno gostoto vložka 500kg/m³, toplotna moč peči znaša 300 kW in je opremljena z šestimi gorilci. Izpust emisij snovi v zrak je vezan na obstoječi izpust Z6, preko katerega se po čiščenju na čistilni napravi LTB2 (N39) odvajajo emisije snovi v zrak. Izpust je, tako kot so vsi izpusti iz peči za sintranje keramičnih izdelkov, pri procesu sintranja nad 600°C, vezan tudi na novo čistilno napravo za čiščenje fluoridov (N239) z izpustom Z87.

Iz zgoraj navedenih podatkov izhaja, da se proizvodna zmogljivost naprave povečuje za dodatno komorno peč z zmogljivostjo 5 m³ s potencialno maksimalno maso vložka 2500 kg, torej maksimalno gostoto vložka 500 kg/m³, kar je več kot znaša prag za naprave z oznako vrste dejavnosti 3.5 glede na Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki zajema naprave z zmogljivostjo več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m³ in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m³. To pomeni, da navedena sprememba v skladu s prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) predstavlja večjo spremembo v obratovanju naprave, z oznako vrste dejavnosti 3.5.

V spodnji preglednici je navedeno dejansko stanje peči po izvedeni spremembi v napravi iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Preglednica 1: Peči za žganje keramično vezanih brusov

Peč	Proizvajalec in tip peči	Volumen (neto, m ³)	Maksimalna gostota vložka
Komorna plinska peč 1 (N8)	L. Riedhammer, tip UH-9-8/G	9,0	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 2 (N9)	L. Riedhammer, tip HMG 9/8 U/150	8,3	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 3 (N10)	Saff Forni s.l.r.,	1,67	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 4 (N11)	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 5 (N12)	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Tunelska peč (N13)	L. Riedhammer, tip TW SU 65/85/70	28,9	3,6 t/dan
Komorna plinska peč 6 (N227)	Bosio, tip PP-KP 5000/1300	5,0	500 kg/m ³

Sprememba v obratovanju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja natančneje obsega:

V Napravi za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v pečeh (PE Keramika) iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so spremembe naslednje:

Dodane tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N 227	Komorna plinska peč za sintranje 6	nova naprava, izpust Z6, ČN LTB2 (N29), in Z87, ČN za fluide (N239)
N238	Čistilna naprava za pline-RTO	nova naprava, obstoječi izpust Z3
N239	Čistilna naprava za fluide iz keramičnih peči	nova naprava, nov izpust Z87
N245	hitrouparjalni kotel Certuss	nova naprava, obstoječi izpust Z9

Odstranjene tehnološke enote:


oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N3	sejalniki	odstranitev 3 sejalnikov, novo stanje je 8 sejalnikov
N5	sušilna komora 1	ukine se Z1
N7	Sušilna komora 3 (naftalenski brusi) s čistilno napravo Eisenmann	Z3 ostane, nanj se veže čistilna naprava RTO (N238)
N37	mokri filter za rezanje keramike	Se nadomesti z suhim filtrom ENIT (N38), ki nima izpusta v okolico
N41	gnetilnik/ekstruder za gumijasto vez	
N46	Parorazvijalec I	Se odstrani (izpust Z9 ostane) in nadomesti s hitrouparjalnim kotlom Certuss (N245) z izpustom Z9
N206	hidravlična stiskalnica Komage	ukinitev iztoka V3
N212	Parorazvijalec II	ukinitev izpusta Z10

Spremembe na tehnoloških enotah:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N6	Sušilna komora 2 (sušenje s paro)	prevezava na čistilno napravo RTO (N238) Z3
N8	Komorna plinska peč za sintranje 1	ukinitev Z4, prevezava na čistilno napravo RTO (N238) Z3 in čistilno napravo za fluide (N239) Z87
N9	Komorna plinska peč za sintranje 2	ukinitev Z5, prevezava na čistilno napravo RTO (N238) Z3 in čistilno napravo za fluide (N239) Z87
N10	Komorna plinska peč za sintranje 3	izpust vezan na čistilno napravo LTB2 z izpustom Z6 (N39) ostane, obstoječa naprava se dodatno veže še na čistilno napravo za fluide (N239) Z87
N11	Komorna plinska peč za sintranje 4	izpust vezan na čistilno napravo LTB2 z izpustom Z6 (N39) ostane, obstoječa naprava se veže še na čistilno napravo za fluide (N239) Z87
N12	Komorna plinska peč za sintranje 5	izpust vezan na čistilno napravo LTB2 z izpustom Z6 (N39) ostane, obstoječa naprava se veže še na čistilno napravo za fluide (N239) Z87

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N13	Tunelska peč za sintranje	izpust vezan na čistilno napravo LTB2 z izpustom Z6 (N39) ostane
N19	Stroj Jotes za mokro in suho precizno brušenje	ukinitvev iztoka V2, z odpadno hladilno tekočino se ravna kot z odpadkom
N65	Filter na vizuelni kontroli surovcev keramike	Z17 ni izveden v okolico
N92	Sušilna komora 4, za naftalenske bruse	obstoječa naprava, izpust bo vezan na čistilno napravo RTO (N238) Z3
N93	Sušilna komora 5, za naftalenske bruse	
N 237	Stroj za zalivanje sornikov Fischer	obstoječa naprava, se preseli v oblikovalnico, zaprti hladilni sistem MKN 170 FTE (N248), V6 se ukine
N51	stroj za zalivanje s plastiko Zapl	pretočni hladilni sistem se nadomesti z zaprtim hladilnim sistemom MKN 170 FTE (N248), V7 se ukine
N52	stroj za zalivanje s plastiko Abra	pretočni hladilni sistem se nadomesti z zaprtim hladilnim sistemom MKN 170 FTE (N248), V7 se ukine
N55	Vodna zavesa barvanja brusov	Prehod na barve na vodni osnovi, iztok V5 in izpust Z92 ostaneta

Izpusti iz sušilne komore 2 (N6), sušilnih komor za naftalenske bruse 4 in 5 (N92, N93) ter plinskih komornih peči 1 in 2 (N8 in N9) bodo prevezani na novo čistilno napravo za odpadne pline (N238) z izpustom Z3. Izpusti iz vseh peči za proizvodnjo sintranja keramičnih izdelkov, razen tunelske peči (N13), bodo pri procesu sintranja nad 600°C, vezani na novo čistilno napravo za čiščenje fluoridov (N239) z izpustom Z87. Spodnja shema prikazuje povezavo keramičnih peči in sušilnih komor na čistilne naprave z izpusti Z3, Z6 in Z87.



oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N55	Vodna zavesa barvanja brusov	Obstoječa naprava z izpustom Z92 in iztokom V5
N109	Sušilna komora 4-gorilnik G4.1-Z33	ni gorilcev so el grelci, Z33 se ukine
N110	Sušilna komora 4-gorilnik G4.2-Z33	ni gorilcev so el grelci, Z33 se ukine
N111	Sušilna komora 5-gorilnik G5.1-Z34	ni gorilcev so el grelci, Z34 se ukine
N112	Sušilna komora 5-gorilnik G5.2-Z34	ni gorilcev so el grelci, Z34 se ukine

Naprava za proizvodnjo smolno vezanih - bakelitnih brusov (PE Bakelit) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da bo proizvodni proces izdelave smolno vezanih brusov, ki vključuje prostor za mešalnico, oblikovalnico in termično obdelavo smolno vezanih brusov, usmerjen v proizvodnjo težkega bakelita, to so brusi premera več kot 400 mm. Spremembe v napravi obsegajo:

Dodane tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N228	Bakelitna peč 21	nova naprava, izpust vezan na Z7
N229	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.1-Z85	nova naprava, novi izpust Z85
N230	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.2-Z85	
N231	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.3-Z85	
N232	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.4-Z85	
N233	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.5-Z86	nova naprava, novi izpust Z86
N234	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.6-Z86	
N235	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.7-Z86	
N236	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.8-Z86	

Odstranjene tehnološke enote:

V spodnji tabeli so prikazane tehnološke enote, ki se ukinejo. S tem se zmogljivost naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zmanjša za ca 80%.

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N22	Stroj za izsekavanje pletiv	ukinitev Z22
N23	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-smolna vez	
N43	Stroj za preizkušanje razletne obodne hitrosti	ukine se izpust Z23
N44	Stroj za preizkušanje efektov	ukine se izpust Z23
N72	Filter izpihovanja pletiv	ukine se izpust Z24
N74	Zalivanje orodij z PU	ukine se izpust Z26
N76	Ciklon Maternini 5	ukine se izpust Z29
N81	Mešalni stroji za bakelit 2x, ostane jih še 9	izpust Z14
N85	Izpihovalnica pletiv	
N86	Stiskalnica Maternini 5	ukinitev Z29

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N77	Ciklon Maternini 9	ukinitev Z30
N87	Stiskalnica Maternini 9	ukinitev Z30
N78	Ciklon Maternini 11	ukinitev Z31
N88	Stiskalnica Maternini 11	ukinitev Z31
N79	Ciklon Abra krožna 1	ukinitev Z32
N89	Stiskalnica Abra krožna 1	ukinitev Z32
N104	Bakelitna peč 16	ni več priklopa na Z7-ČN LTB1 (N40)
N105	Bakelitna peč 17	ni več priklopa na Z7-ČN LTB1 (N40)
N106	Bakelitna peč 18	ni več priklopa na Z7-ČN LTB1 (N40)
N107	Bakelitna peč 19	ni več priklopa na Z7-ČN LTB1 (N40)
N108	Bakelitna peč 20	ni več priklopa na Z7-ČN LTB1 (N40)
N145	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.1-Z51	ukinitev Z51
N146	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.2-Z51	
N147	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.3-Z52	ukinitev Z52
N148	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.4-Z52	
N149	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.5-Z53	ukinitev Z53
N150	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.6-Z53	
N151	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.7-Z54	ukinitev Z54
N152	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.8-Z54	
N153	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.9-Z55	ukinitev Z55
N154	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.10-Z55	
N155	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.11-Z56	ukinitev Z56
N156	Bakelitna peč 16- gorilnik G16.12-Z56	
N157	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.1-Z57	ukinitev Z57
N158	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.2-Z57	
N159	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.3-Z58	ukinitev Z58
N160	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.4-Z58	
N161	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.5-Z59	ukinitev Z59
N162	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.6-Z59	
N163	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.7-Z60	ukinitev Z60
N164	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.8-Z60	
N165	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.9-Z61	ukinitev Z61
N166	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.10-Z61	
N167	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.11-Z62	ukinitev Z62
N168	Bakelitna peč 17- gorilnik G17.12-Z62	
N169	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.1-Z63	ukinitev Z63
N170	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.2-Z63	
N171	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.3-Z64	ukinitev Z64
N172	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.4-Z64	
N173	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.5-Z65	ukinitev Z65
N174	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.6-Z65	
N175	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.7-Z66	ukinitev Z66
N176	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.8-Z66	
N177	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.9-Z67	ukinitev Z67
N178	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.10-Z67	

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N179	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.11-Z68	ukinitev Z68
N180	Bakelitna peč 18- gorilnik G18.12-Z68	
N181	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.1-Z69	ukinitev Z69
N182	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.2-Z69	
N183	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.3-Z70	ukinitev Z70
N184	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.4-Z70	
N185	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.5-Z71	ukinitev Z71
N186	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.6-Z71	
N187	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.7-Z72	ukinitev Z72
N188	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.8-Z72	
N189	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.9-Z73	ukinitev Z73
N190	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.10-Z73	
N191	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.11-Z74	ukinitev Z74
N192	Bakelitna peč 19- gorilnik G19.12-Z74	
N193	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.1-Z75	ukinitev Z75
N194	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.2-Z75	
N195	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.3-Z76	ukinitev Z76
N196	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.4-Z76	
N197	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.5-Z77	ukinitev Z77
N198	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.6-Z77	
N199	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.7-Z78	ukinitev Z78
N200	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.8-Z78	
N201	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.9-Z79	ukinitev Z79
N202	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.10-Z79	
N203	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.11-Z80	ukinitev Z80
N204	Bakelitna peč 20- gorilnik G20.12-Z80	

Spremembe na tehnoloških enotah:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N70	Ciklon sekanja pletiv	se preseli v INPO - uporaba za balansiranje, izpust Z22 se izvede v prostor (ni več izpusta v okolico)

Zaradi pomote s strani upravljavca pri navajanju tehnoloških enot in izpustov v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, se doda naslednje tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N240	Bakelitna peč 1- gorilnik G1.1-Z88	Nov izpust Z88
N241	Bakelitna peč 1- gorilnik G1.2-Z89	Nov izpust Z89
N242	Bakelitna peč 2- gorilnik G2.1-Z90	Nov izpust Z90
N243	Bakelitna peč 2- gorilnik G2.2-Z91	Nov izpust Z91

Zaradi pomote s strani upravljavca pri navajanju izpustov v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja se črta izpuste oziroma naprave, ki so v spodnji tabeli. Bakelitna peč 15 ima samo 4 gorilnike in ne 8 gorilnikov.

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N141	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.5-Z49	črta se izpust Z49
N142	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.6-Z49	črta se izpust Z49
N143	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.7-Z50	črta se izpust Z50
N144	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.8-Z50	črta se izpust Z50

V napravi za proizvodnjo diamantnih brusov, ki se preimenuje v PE superabrazivi - superabrazivna brusna orodja v smolni in kovinski vezi iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, so spremembe naslednje:

Dodane tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N29	Stroj za ravnanje in prednapenjanje žag-1x	doda se 1 tehnološka enota novo stanje sta 2 tehnološki enoti
N208	Mešalni stroji – 2x (dia)	dodani 2 tehnološki enoti, novo stanje so 4 tehnološke enote
N214	Kartušni filter ENIT	nova tehnološka enota, nov izpust Z81
N215	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-2x	novi tehnološki enoti, nov izpust Z82, ukine se izpust V9, hladilne vode se veže v zaprt hladilni sistem MKE 80 FT (N249)
N216	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-3x	nove tehnološke enote, nov izpust Z83, ukine se izpust V9, hladilne vode se veže v zaprt hladilni sistem MKE 80 FT (N249)
N217	Komora za barvanje brusov z vgrajenim suhim filtrom/DIA	nova tehnološka enota, nov izpust Z84
N218	Visoko temperaturna peč Nabertherm	nova tehnološka enota, izpust vezan na čistilno napravo LTB2 Z6 z izpustom Z6 (N39)
N219	Kambič peč	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z12
N220	Hladilna stiskalnica	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z81
N221	Stroj za odpiranje segmentov	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z81
N222	Stroj za sintranje kovin dr. Fritch	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z81
N223	Sejalnik za zmes	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z81
N224	Optični brusilni stroj za profiliranje Cleveland-1x	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z21
N225	Optični brusilni stroj za profiliranje Geometrik-1x	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z21
N226	Optični brusilni stroj za profiliranje 3M-1x	nova tehnološka enota, izpust vezan na Z18

Odstranjene tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N54	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-5x	Odstranitev 4 tehnoloških enot, novo stanje je 1 tehnološka enota
N80	Komora za barvanje brusov/DIA	Odstranitev, nadomesti se z N217

Spremembe na tehnoloških enotah:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N27	Stroj za sintranje kovin	obstoječa tehnološka enota, izpust vezan na Z81, V9 se ukine, hladilne vode se vežejo v zaprt hladilni sistem MKN 170 FTE (N248)
N28	Stroj za induktivno lotanje	obstoječa tehnološka enota, izpust vezan na Z81, V9 se ukine, hladilne vode se vežejo v zaprt hladilni sistem MKN 170 FTE (N248)
N66	Filter DIA1	nanj se vežejo stroji za profiliranje N226, izpust Z18
N83	Stružnice Dia oddelka-5x	2 stružnici ostaneta vezani na izpust Z20, 3 se prevežejo na izpust Z21
N84	Stroj za odpiranje Dia žag	obstoječa naprava je bila vezana na izpust Z21, izvede se vezava na Z81

Naprava iz točke 1.4 okoljevarstvenega dovoljenja - Naprava za proizvodnjo lamelnih brusov se odstrani, kar pomeni, da se odstranijo naslednje tehnološke enote:

oznaka	Ime tehnološke enote	Nameravana sprememba
N26	Stroj za izdelavo lamelnih brusov	
N60	Laboratorijska peč/lamelni brusi B11	ukinitev Z11
N61	Stroj za lepljenje lističev/lamelni brusi B11	
N62	Stroj za lepljenje lističev/lamelni brusi B12	
N63	Sušilna komora za fiber diske B12	

V napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se na področju odvajanja emisij snovi v zrak:

ukinjajo naslednji izpusti:

- Z1, Z2, Z4, Z5, Z10, Z11, Z22, Z24, Z26, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34, ter izpusti od Z49 do Z80 ter

dodajajo naslednji izpusti:

- Z81, Z82, Z83, Z84, Z85, Z86, Z87, Z88, Z89, Z90, Z91 in Z92.

V napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se na področju odvajanja emisij snovi in toplote v vode:

Ukinja odvajanje odpadnih vod na naslednjih iztokih:

- V2, V3, V4, V6, V7 in V9,
noben izpust v vode se ne doda.

V napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spremembe ne bodo povzročile pomembne spremembe na področju emisij hrupa in elektromagnetnega sevanja.

Zaradi izvedenih sprememb v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bodo v napravi spremenile tudi količine in vrste odpadkov, s katerimi ravna upravljavec.

V napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se na področju skladiščenja snovi, ki imajo oznako nevarnosti ukinja rezervoar, ki je služil skladiščenju kurilnega olja Rez1. Energent kurilno olje je upravljavec nadomestil z zemeljskim plinom. Zaradi sprememb v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je upravljavec prenehal tudi z uporabo nekaterih surovin ter opustil ali preuredil nekatera skladišča. Skladišča snovi z oznako nevarnosti so popisana v prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja. Količine snovi z oznako nevarnosti so se znižale do te mere, da naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja niso več obrat, kar je razvidno tudi iz odločbe o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obrat št. 35415-3/2001-4 z dne 27.7.2012, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.

B. okoljevarstveno soglasje

Tehnične značilnosti nove peči so naslednje:

- tip: visokotemperaturna komorna peč, tip Bosio PP-KP 5000/1300
- proizvajalec BOSIO d.o.o., Štore, Slovenija
- tovarniška številka 14.250.98
- gorilniki 6 plinskih gorilnikov / zemeljski plin, skupna bruto moč 300 kW
- volumen žgalnega prostora peči 11,2 m³
- volumen vložka 5 m³ vložek (povpr./min/max) 1,5 t / 1,0 t / 2,5 t
- gostota vložka (povpr./min/max) 300 kg/m³ / 200 kg/m³ / 500 kg/m³.

Nova komorna peč bo nameščena v prostoru termične obdelave keramično vezanih brusov, pri čemer se postopek izdelave ne bo spremenil. Zaradi namestitve nove komorne peči se bo zmogljivost naprav za izdelavo keramičnih brusov povečala za 29 %.

Območje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi (v nadaljevanju območje vpliva), je določeno v Poročilu o vplivih na okolje, in sicer v Poglavju 5.8. in zajema zemljišča s parcelno številko 1807, 1808, 1810, 1811, 1812, 1815/1, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822/1, 1825/6, 1826/18, 2765, 2766, vsa k. o. Tabor.

5. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitve

A. odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v

primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi sprememb, ki jih je upravljavec izvedel v napravah. Upravljavec je odstranil in na novo postavil več tehnoloških enot. Naslovni organ je zato spremenil prilogo skladiščne kapacitete nevarnih snovi – prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja in dodal prilogo seznam tehnoloških enot - prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi v zrak na podlagi 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z poslovniki naprav za čiščenje odpadnih plinov na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./3 točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.1.10 in 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil gorivo, ki ga upravljavec lahko uporablja v hitrouparjalnem kotlu Certuss (N245) in na goriinikih za segrevanje bakelitnih peči (N113 - N140, N229 - N236, N240 - N243) skladno s 7. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točk I./4 in I./5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.1.12, 2.1.13 in 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini na podlagi 3., 5., 8., 9. in 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009) tako, kot izhaja iz točk I./6, I./7 in I./38 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi ukinitve izpustov Z1, Z2, Z4, Z5, Z11, Z22, Z26, Z29, Z30, Z31, Z32, črtal točke 2.2.1, 2.2.3, 2.2.8, 2.2.16, 2.2.23, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20 in 2.2.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako kot izhaja iz točk I./8, I./10, I./15, I./23, I./28, I./24, I./25, I./26 in I./27 in izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z3 na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za

proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), in sicer za parametre prah, žveplove okside, fluor in njegove hlapne spojine, klor in hlapne kloride in celotne organske snovi razen organskih delcev, ter 7., 23. in 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), za parametre ogljikov monoksid, dušikovi oksidi in naftalen, in sicer pri 17 vol. %O₂, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z6 na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07) ter 7. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), za parameter ogljikov monoksid, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z7 na podlagi 7., 21., 23. in 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z8 na podlagi 7. in 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z9 na podlagi 8. in 12. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) in zaradi ukinitve izpusta Z10 točko popravil tako, da ustreza dejanskemu stanju v napravi, kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z12 na podlagi 7., 21. in 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 in 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na izpuste Z14, Z16, Z18, Z19, Z20, Z21 in Z23 določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na podlagi 7. in 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz preglednice 12 iz točke I./22 izreka te odločbe in točk I./17, I./18, I./19, I./20 in I./21 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.2.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustih Z35 – Z48, Z85, Z86, Z88 – Z91 iz gorilnikov bakelitnih peči, katerih moč posameznega gorilnika znaša manj kot 30k W, na podlagi 8., 12. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) in zaradi ukinitve izpustov Z33 in Z34, ter izpustov od Z49 do Z80 popravil točko tako, da ustreza dejanskemu stanju v napravi, kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z81 na podlagi 7. in 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na novih izpustih Z82, Z83 in Z84 na podlagi 7., 21. in 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z87 na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe.

Naslovni organ je po preučitvi dejstev, da se na izpustu Z92 odvajajo emisije snovi v zrak iz lakirne kabine barvanja brusov z vodno zaveso (N55), nameščena tehnika čiščenja vodni pralnik in dejstva, da upravljavec z letom 2013 prehaja na uporabo barv na vodni osnovi, ni določil dopustnih vrednosti za emisije snovi v zrak na izpustu Z92 in ni določil zahtev v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Naslovni organ je v točki 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak skladno s 37. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe.

Obveznosti v zvezi s poročanjem o opravljenih meritvah emisij snovi v zrak, ki so določene v točkah 2.3.6 in 2.3.7 izreka tega dovoljenja so določene skladno z 20. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točk I./34 in I./35 izreka te odločbe.

Naslovni organ je obveznosti v točki 2.3.8 glede izdelave ocene o dejanskem letnem času obratovanja določil na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./36 točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je obveznosti v točki 2.3.9 glede ureditve merilnega mesta določil na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./37 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.12 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil izvedbo prvih meritev na novih izpustih in rekonstruiranih izpustih (na izpustih, na katerih so bile izvedene prevezave tehnoloških enot) Z3, Z6, Z7, Z9, Z12, Z18, Z20, Z21, Z81, Z82, Z83, Z84, Z85, Z86 in Z87 na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./39 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.13 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil izvedbo občasnih meritev na novih in rekonstruiranih izpustih na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), kot izhaja iz točke I./40 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi odstranitve hidravlične stiskalnice Komage (N206) in ukinitve pretočnega hladilnega sistema ter spremembe pri načinu hlajenja tehnoloških enot, in sicer zamenjavi pretočnega hladilnega sistema z zaprtim hladilnim sistemom na stroju za zalivanje sornikov Fischer (N237), stroju za zalivanje s plastiko Zapl (N51) in stroju za zalivanje s plastiko

Abra (N52) črtal točko 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./41 izreka te odločbe, saj zaradi omenjenih sprememb hladilnih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, ni več, zato ni potrebna zahteva, da hladilne odpadne vode ne smejo vsebovati nevarnih snovi.

Naslovni organ je v točki 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil časovni interval, določen za menjavo vode iz vodne zavese za barvanje brusov (N55). Voda iz vodne zavese se lahko uporablja dlje, vendar največ 40 delovnih dni (pred tem je bil za uporabo vode določen interval petih delovnih dni), nato jo je treba zamenjati, kot izhaja iz točke I./42 izreka te odločbe. Naslovni organ je podaljšanje časa dopustil na podlagi izvedenega monitoringa odpadnih vod na iztoku V5, ki ga je izdelal ZZV Maribor, in sicer Preiskave odpadne vode, IOV iz lakirne kabine INPO-MB, številka 113-10/4656-12/15826. Iz rezultatov meritev in podatkov upravljavca je razvidno, da dnevna količina te odpadne vode ne bo presega 15 m³, letna količina je manjša od 4.000 m³, obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE in letna količina onesnaževal ne presega količine iz priloge 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo tudi, če se voda uporablja 40 delovnih dni. Ker naslovni organ ni predpisal občasnih meritev, je v točki 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedel pogoj, s katerim se zagotavlja, da je obremenjenost te vode primerljiva z obremenjenostjo, ki je bila ugotovljena pri občasni meritvi, izvedeni dne 20. 12. 2012. Upravljavec bo v letu 2013 za označevanje brusov pričel uporabljati barve na vodni osnovi. Iz varnostnega lista barve izhaja, da le ta ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročale emisijo snovi BTX na iztoku V5. Upravljavec mora v primeru zamenjave barve izvesti meritve, s katerimi bo dokazoval, da odpadna voda še vedno izpolnjuje pogoje iz druge alineje 18. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./43 izreka te odločbe, in sicer je določil, da mora upravljavec z odpadno hladilno tekočino, ki nastaja na tehnološki enoti Jotes (N19) za mokro in suho precizno brušenje ravnati kot z odpadkom in izbrisal zahtevo, ki se je nanašala na iztrošeno pralno raztopino iz mokrega filtra za razrez keramike (N37), saj ta ne nastaja več. Upravljavec je namreč prenehal izpuščati odpadne vode, ki so nastajale na tehnološki enoti Jotes (N19) preko iztoka V2, ter navedel, da bo z njimi ravnal kot z odpadkom in zamenjal mokri filter razrez keramike (N37) s suhim filtrom ENIT (N38).

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej spremenil največjo letno količino industrijskih odpadnih vod iz 700 m³ na 1000 m³, ter največjo dnevno količino industrijskih odpadnih vod z 2 m³ na 3,5 m³ v skladu s predlogom upravljavca, kot izhaja iz točke I./44 izreka te odločbe. Povečanje največje količine odpadnih vod je posledica izvedbe sprememb v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je črtal točki 3.2.3 in 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./45 in I./46 izreka te odločbe. Upravljavec odpadnih vod, ki nastajajo na planbrusilnem stroju Jotes (N19) ne odvaja več preko iztoka V2 v javno kanalizacijo, temveč z njimi ravna kot z odpadkom. Ker odpadne vode ne nastajajo več, tudi ni treba več izvajati obratovalnega monitoringa.

Naslovni organ je črtal točke 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 in 3.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./47, I./48, I./49 in I./50 izreka te odločbe. Industrijske odpadne vode iz teh pretočnih hladilnih sistemov ne nastajajo več. Upravljavec je namreč odstranil hidravlično stiskalnico Komage (N206) ter pretočni hladilni sistem, ki jo je hladil, hlajenje z ostalimi pretočnimi hladilnimi sistemi pa nadomestil z zaprtima obtočnima hladilnima sistemoma MKN 170 FTE (N248) in MKE 80 FT (N249).

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./51 izreka te odločbe tako, da je črtal drugo alinejo. Ker industrijska odpadna voda iz planbrusilnega stroja Jotes (N19) ne nastaja več, ni treba izvajati obratovalnega monitoringa.

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./52 izreka te odločbe. V tej točki je bilo določeno, da mora upravljavec zagotoviti dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti MMV1 in MMV2 za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod. Ker je upravljavec prenehal odvajati odpadne vode preko iztoka V2, na tem iztoku ni več potrebno izvajati obratovalnega monitoringa in zato ni več potrebno zagotavljati ustreznega merilnega mesta MMV2.

Naslovni organ je črtal točko 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./53 izreka te odločbe, v kateri je bilo določeno, da ni treba izvajati obratovalnega monitoringa za hladilne odpadne vode. Ker hladilne odpadne vode ni več, ta določba ni več potrebna.

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./54 izreka te odločbe, v kateri so bile določene zahteve za vodenje evidenc glede pretočnih hladilnih sistemov. Ker je upravljavec ukinil pretočne hladilne sisteme, je naslovni organ črtal prvo alinejo te točke okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je spremenil točko 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprav iz točke 1. izreka tega dovoljenja na podlagi 6., 7., 8., 9. in 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./55 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v točki I./56 izreka te odločbe spremenil točko 5.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

Točka 5.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 9. člena, zahteve iz točke 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 10. člena, točka 5.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 18. in 22. člena, točki 5.1.4 in 5.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sta določeni na podlagi 21. in 22. člena, točki 5.1.5 in 5.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki govorita o začasnem skladiščenju odpadkov sta določeni na podlagi 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Točka 5.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 24. člena. Upravljavec mora z nevarnimi odpadki ravnati v skladu z 24. členom, kot je določeno v točkah 5.1.8 in 5.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, točka 5.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 25. člena, zahteve iz točke 5.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z Načrtom gospodarjenja z odpadki pa so določene na podlagi 27. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Naslovni organ je zaradi ukinitve rezervoarja Rez1 in skladišča Skl11, skladišča snovi z oznako nevarnosti ter zaradi spremembe zakonodaje, in sicer Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v točki I./57 izreka te odločbe spremenil točko 7.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

Zahteva iz točke 7.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 6. člena, zahteve o prijavi prenehanja uporabe skladišč in rezervoarjev iz točke 7.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 10. in 11. člena, zahteve iz točk 7.1.3 in

7.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa so določene na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zahteve v zvezi z vodenjem evidence iz točke 7.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Zaradi ukinitve rezervoarja Rez1 in ukinitve skladišča Skl11, skladišča snovi z oznako nevarnosti je naslovni organ spremenil tudi prilogo skladiščne kapacitete nevarnih snovi – prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz priloge 1 te odločbe.

Upravljavca je zmanjšal količine snovi z oznako nevarnosti, ki se nahajajo na območju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in skladno z odločbo o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obrat št. 35415-3/2001-4 z dne 27.7.2012, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, ni več obrat tveganja za okolje, zato je naslovni organ črtal točko 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz 1./58 točke izreka te odločbe.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008 spremenjenega z dopolnilno odločbo št. 35407-183/2006-46 z dne 21.7.2009 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

B. okoljevarstveno soglasje

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki jih je stranka predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je strankini zahtevi za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi.

V skladu s sedmim odstavkom 61. člena ZVO-1 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je naslovni organ odločil, kot izhaja iz točke III./2 izreka te odločbe.

V prvem odstavku 61. a člena ZVO-1 je določeno, da če želi nosilec posega spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno z osmim odstavkom 61. člena ZVO-1 se lahko okoljevarstveno soglasje prenese na drugo osebo le s soglasjem naslovnega organa.

V primeru, da bo prišlo do spremembe ali razširitve obsega posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi tako, da zapade pod določila Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11) je treba izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje.

6. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdanem okoljevarstvenem soglasju

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh

po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in izdaji okoljevarstvenega soglasja stranki z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

7. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406013.

Postopek vodila:

Milan Merlak
Višji svetovalec

mag. Petra Ulamec
podsekretarka



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloge:

- Priloga 1: Skladiščne kapacitete nevarnih snovi
- Priloga 2: Šifrant tehnoloških enot

Vročiti:

- Swatycomet d.o.o., SPE industrijska brusna orodja, Titova cesta 60, 2000 Maribor - osebno

Poslati po 9. odstavku 61. člena in 4. odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12):

- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)

Priloga 1:

SKLADIŠČNE KAPACITETE NEVARNIH SNOVI

Skladišča nevarnih snovi

Oznaka	Ime skladišča/lopis	Volumen/ Kapaciteta m ³	Način skladiščenja	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje
SK11	skladišče nevarnih snovi/nevarnih odpadkov (odpadno hidravlično olje, drugi tekoči odpadki)	123	200 l sodi na paleti/250 sodov ali 72 kontejnerjev	betonirana tla z nagibom v slepi jašek
SK12	skladišče nevarnih snovi/nevarnih tekočin (hidravlično olje, mazalna olja, naftni derivati, špirit, furfural, procesno olje, antracensko olje, krezol, ldr.)	42	200 l sodi na paleti ali stojalu/ 72 sodov	betonirana tla z nagibom v slepi jašek
SK13	skladišče nevarnih snovi/nevarnih tekočin (tekoča fenolformaldehidna smola, silani)	24	12 plastičnih samostoječih kontejnerjev (hlajen del)+ 50-100 l plastične posode na policah	betonirana tla z nagibom v slepi jašek
SK14	skladišče nevarnih snovi/tehnični plini (acetilen, UNP)	72	jeklenke stisnjenege plina/56 jeklenk + 25/50kg vreče ali 1000 kg big-bagi na paletah/24 palet	betonirana tla z nagibom v slepi jašek
SK15	skladišče nevarnih snovi/trdni odpad (ostanki lepil/smoli, gošča furfurala, odpadne čistilne krpe/volna, odpadna plastika)	250	2 kesona po 6 m ³ + 1000 kg big-bagi na paletah/ 100 palet ali 200 l sodi na paletah/ ca 400 sodov	betonirana tla z nagibom v slepi jašek
SK16	skladišče surovin (kroilit, kalijev kroilit, prašna fenolformaldehidna smola, apno)	7100	25/50kg vreče na paletah/ ca 70000 vreč, kovinski kesoni, 1000 kg big-bagi na paletah/ 650 big-bagov	kovinske police, široki prehodi, v skladišču ni vodovodnih jaškov
SK17	prostor za kesone odpadne embalaže in odpadkov (odpadna embalaža nevarnih snovi)	845	6-10 m ³ kesoni/ 6 kesonov, prosto zloženi leseni ostanki	asfaltirana podlaga
SK19	depo keramičnih veziv/mešalnice keramike (prašna fenolformaldehidna smola, naftalen)	95	vreče po 40-80kg na paletah ali prostostoječe / 1400 vreč	-
SK112	skladišče tekočin surovin/bakelit	77	1000 kg samostoječi kontejnerji/ 7 kontejnerjev, 200 l sodi na paletah/ 16 sodov ali 25kg vreče na paletah/ 1100 vreč	kontejnerji in sodi postavljeni v lovilni posodi, posoda z absorbentom, v obratu ni kanalizacijskega jaška
SK124	pretočno mesto tekočin v mešalnici keramike (ovlažila, ki vsebujejo tudi tekočo FF smolo)	11	200l sodi/ 4 sodi	lovilna posoda
SK125	skladišče laboratorija (različne laboratorijske kemikalije)	12	prahovke, plastične in steklene posode	laboratorijska oprema, omejen dostop do kemikalij

Priloga 2:

SEZNAM TEHNOLOŠKIH ENOT

Oznaka	Ime naprave
N1	Silos za zrna
N2	Mešalni stroji (keramika)-10X
N3	Sejalniki-8x
N4	Hidravlične stiskalnice-15X
N6	Sušilna komora 2 (sušenje s paro)
N8	Komorna plinska peč za sintiranje 1
N9	Komorna plinska peč za sintiranje 2
N10	Komorna plinska peč za sintiranje 3
N11	Komorna plinska peč za sintiranje 4
N12	Komorna plinska peč za sintiranje 5
N13	Tunelska peč za sintiranje
N14	Sejalnik peska
N15	Vrtalni stroj za preizkušanje trdote
N16	Stroji za suho ploskovno brušenje
N17	Stroji za čelno brušenje
N18	Stroji za brušenje lukenj in profila
N19	Stroj Jates za mokro in suho
N20	Koordinatni brusilni stroji
N21	Stroj za preizkušanje obodne hitrosti
N24	Bakeltna peč 7
N25	Stroj za ovijanje s folijo
N27	Stroj za sintiranje kovin
N28	Stroj za induktivno ločanje
N29	Stroj za ravnanje in prednapenjanje
N30	Optični brusilni stroj za profiliranje
N31	Stružnice
N32	Obdelovalni stroji/Vzdrževanje
N33	Obdelovalni stroji/Orodjarna
N34	Frezalni stroji
N36	Rezalni stroji za keramiko

Oznaka	Ime naprave
N38	Suhi filter ENT
N39	Čistilna naprava za pline keramičnih
N40	Čistilna naprava za pline bakeltnih
N42	Vrečasti filter SOP IKON
N43	Stroj za preizkušanje razletne
N44	Stroj za preizkušanje efektov
N45	Kompresorji stisnjenega zraka (Atlas
N47	Kotla centralne kurjave
N48	Grelec sanitarne vode
N49	Industrijska klima
N51	Stroj za zalivanje lukenj s plastiko
N52	Stroj za zalivanje lukenj s plastiko
N54	Hidravlična stiskalnica za vroče
N55	Lakirna kabina z vodno zaveso/Barvanje brusov
N56	Kuhinja
N57	Vrečasti filter- dozirnica keramike
N58	Vrečasti filter-dozirnica bakelita
N59	Laboratorijski sušilnik, dia
N64	Filter mešalnice bakelita
N65	Filter na vizuelni kontroli surovcov
N66	Filter DIA1
N67	Filter DIA2
N68	Filter DIA3
N69	Ciklon DIA4
N70	Ciklon sekantja pletiv
N71	Ciklon preizkušanja efektov
N73	Sinterna stiskalnica DIA
N75	Brusilni stroj, orodjarna

Oznaka	Ime naprave
N81	Mešalni stroji (bakelit)-9x
N82	Dvosatopenjski mešalni stroj s
N83	Stružnice Dia oddelka-5x
N84	Stroj za odpiranje Dia žag
N90	Bakelitna peč 1
N91	Bakelitna peč 2
N92	Sušilna komora 4, za naftalenske
N93	Sušilna komora 5, za naftalenske
N94	Bakelitna peč 5
N95	Bakelitna peč 6
N96	Bakelitna peč 8
N97	Bakelitna peč 9
N98	Bakelitna peč 10
N99	Bakelitna peč 11
N100	Bakelitna peč 12
N101	Bakelitna peč 13
N102	Bakelitna peč 14
N103	Bakelitna peč 15
N109	Sušilna komora, el.grelec
N110	Sušilna komora, el.grelec
N111	Sušilna komora, el.grelec
N112	Sušilna komora, el.grelec
N113	Bakelitna peč 8- gorilnik G8.1-Z35
N114	Bakelitna peč 8- gorilnik G8.2-Z36
N115	Bakelitna peč 9- gorilnik G9.1-Z37
N116	Bakelitna peč 9- gorilnik G9.2-Z38
N117	Bakelitna peč 10- gorilnik G10.1-Z39
N118	Bakelitna peč 10- gorilnik G10.2-Z40
N119	Bakelitna peč 11- gorilnik G11.1-Z35
N120	Bakelitna peč 11- gorilnik G11.2-Z36

Oznaka	Ime naprave
N121	Bakelitna peč 12- gorilnik G12.1-Z37
N122	Bakelitna peč 12- gorilnik G12.2-Z38
N123	Bakelitna peč 13- gorilnik G13.1-Z39
N124	Bakelitna peč 13- gorilnik G13.2-Z40
N125	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.1-Z41
N126	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.2-Z41
N127	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.3-Z42
N128	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.4-Z42
N129	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.5-Z43
N130	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.6-Z43
N131	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.7-Z44
N132	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.8-Z44
N133	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.9-Z45
N134	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.10-
N135	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.11-
N136	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.12-
N137	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.1-Z47
N138	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.2-Z47
N139	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.3-Z48
N140	Bakelitna peč 15- gorilnik G15.4-Z48
N205	Sejalniki (bakelit)
N207	Hidravlične stiskalnice (bakelit) 15x
N208	Mešalni stroji-2x (dia)
N209	Naprava za meščanje vode (za
N210	Naprava za meščanje vode (klina
N211	Naprava za meščanje vode (stroji v
N213	hladilni agregat CIAT
N 214	Kartušni filter ENIT
N 215	Hidravlična stiskalnica za vroče
N 216	Hidravlična stiskalnica za vroče

Oznaka	Ime naprave
N 217	Komora za barvanje brusov z
N 218	Visoko temperaturna peč
N 219	Kambič peč x2
N 220	Hladilna stikalnica
N 221	Stroj za odpiranje segmentov
N 222	Stroj za sintiranje kovin-Dr. Fritsch
N 223	Sejalnik za zmes
N 224	Optični brusilni stroj za profiliranje
N 225	Optični brusilni stroj za profiliranje
N 226	Optični brusilni stroj za profiliranje
N 227	Komorna plinska peč za sintiranje 6
N 228	Bakelitna peč 21
N 229	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.1-Z85
N 230	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.2-Z85
N 231	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.3-Z85
N 232	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.4-Z85
N 233	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.5-Z86
N 234	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.6-Z86
N 235	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.7-Z86
N 236	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.8-Z86
N 237	Stroj za zalivanje sortnikov Fischer
N 238	Čistilna naprava RTO za pline iz
N 239	Čistilna naprava za čiščenje fluidov
N 240	Bakelitna peč 1-gorilnik G1.1-Z88
N 241	Bakelitna peč 1-gorilnik G1.2-Z89
N 242	Bakelitna peč 2-gorilnik G2.1-Z90
N 243	Bakelitna peč 2-gorilnik G2.2-Z91
N 244	Peč Končar
N 245	Parovozvižalec-hitrouparjalni kotel
N 246	Transformatorska postaja

Oznaka	Ime naprave
N 247	Transformatorska postaja
N 248	Hladilni sistem MKN 170 FTE
N 249	Hladilni sistem MKE 80 FT
N 250	Hladilni sistem K1
N 251	Hladilni sistem K2