



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

**ODPOSLANO**

dne: - 6. 11. 2015

Podpis: .....*k*.....

Številka: 35406-40/2014-14

Datum: 5. 11. 2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa pooblaščenec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010, izdano upravljavcu SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### 1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

##### Obseg dovoljenja

Upravljavcu SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopkih R12, D9 in D13, z zmogljivostjo za predelavo 53,2 ton odpadkov na dan po postopku R12 in za odstranjevanje 266,4 ton odpadkov na dan po postopkih D9 in D13, ki se nahaja na zemljiščih k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju s parc. št. 1011/104, 1011/106, 1011/108 in 1012/42, na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

a) Napravo v fazi I sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote ter skladišča in rezervoarji za obdelavo odpadkov:

- Fizikalno – kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (N1),
- Fizikalno – kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov (N2),
- Filter stiskalnica (N3),
- Uparjalnik (N4),
- Separator olja 1 (N6),
- Separator olja 2 (N7),

- Separator emulzij 1 (N8),
  - Separator emulzij 2 (N9),
  - Pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtocistern (N10),
  - Vibracijsko sito (N11),
  - Dekanter – mehanski usedalnik za olja (N12),
  - Trifazna centrifuga Westfalia (N14),
  - Odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot (N15),
  - Odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot (N16),
  - Pralnik plinov (N17),
  - Dva vzporedno vezana biofiltra (N18),
  - Obdelava muljev - BS1 (N19),
  - Obdelava muljev - BS2 (N20),
  - Obdelava muljev - BS3 (N21),
  - Obdelava muljev - BS4 (N22),
  - Stiskalnica sodov (N26),
  - Drobilec – šreder z oznako (N27),
  - Lovilec olja za padavinske vode (N31),
  - Skladišča nevarnih snovi in rezervoarji nevarnih tekočin, navedeni v Prilogi 2.
- b) Napravo v fazi II poleg tehnoloških enot, skladišč in rezervoarjev iz točke 1a sestavljajo še naslednje nepremične tehnološke enote za obdelavo odpadkov in predhodno skladišče:
- Obdelava muljev - sušilni boksi mulja (N23),
  - Obdelava muljev - sušilni boksi mulja (N24),
  - Predhodno skladišče nenevarnih odpadkov (Sk14).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1.

## **2. Točka 2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

### **2.1. Zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti**

#### **2.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:**

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

#### **2.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:**

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

#### **2.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki, ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.**

### 3. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1. Upravljavcu se dovoli predelava in odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, nastalih v Republiki Sloveniji, v državah članicah EU ali tretjih državah, v skupni količini 50.795,7 ton na leto, kot je določeno v točkah 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.8a, 2.2.1.9 in 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja. Upravljavec mora razpolagati s sredstvi in opremo za prevzem in prevoz odpadkov.

2.2.1.1. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N1, N3, Rez14 - Rez19, Rez27, Rez28 in Sk7 z največjo zmogljivostjo 28,6 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 1 (postopek U-1), ki zajema združevanje odpadkov, nevtralizacijo z obarjanjem in filtriranje, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov označenih z D1 do D12.

Preglednica 1: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	06 01 01*	Žveplova in žveplasta kislina
2	06 01 02*	Klorovodikova kislina
3	06 01 03*	Fluorovodikova kislina
4	06 01 04*	Fosforjeva in fosforasta kislina
5	06 01 05*	Dušikova in dušikasta kislina
6	06 01 06*	Druge kisline
7	06 02 04*	Natrijev in kalijev hidroksid
8	06 02 05*	Druge baze (lugi)
9	06 03 13*	Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine
10	06 03 15*	Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine
11	06 04 05*	Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
12	07 01 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
13	07 03 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
14	08 03 16*	Odpadne raztopine za jedkanje
15	09 01 01*	Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi
16	09 01 04*	Fiksirne raztopine
17	09 01 13*	Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06
18	10 01 09*	Žveplova kislina
19	11 01 05*	Kisline za luženja
20	11 01 06*	Kisline, ki niso navedene drugje
21	11 01 07*	Baze (lugi) za luženje

22	11 01 11*	Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi
23	11 01 13*	Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi
24	11 01 98*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
25	12 01 09*	Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogenov
26	16 01 14*	Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi
27	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
28	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
29	16 05 06*	Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarne snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij
30	16 05 07*	Zavržene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
31	16 05 08*	Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
32	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
33	16 09 01*	Permanganati, npr. kalijev permanganat
34	16 09 03*	Peroksidi, npr. vodikov peroksid
35	18 01 06*	Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
36	18 02 05*	Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
37	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
38	19 07 02*	Izcedne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, z odlagališč
39	20 01 14*	Kislina
40	20 01 15*	Alkalije
41	20 01 17*	Fotokemikalije
42	20 01 29*	Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>6.460,2 t</b>
------------------------------	------------------

2.2.1.2. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N2, N3, Rez2, Rez 4, Rez12, Rez13, Rez14 - Rez19, Rez27 in Rez28 ter N8, N9, N11, N12 in N14, z največjo zmogljivostjo 39 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanja nevarnih in nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 2 (postopek U-2), ki zajema združevanje odpadkov, ločevanje trdnih nečistoč in ločevanje tekočinskih faz, separacijo emulzij, koagulacijo, flokulacijo, filtriranje, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 2: Nevarni in nenevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	07 02 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
2	07 05 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
3	07 06 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
4	07 07 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
5	08 01 19*	Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
6	10 01 18*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
7	10 03 27*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
8	12 03 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi
9	12 03 02*	Odpadki iz razmaščevanja s paro
10	13 04 03*	Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe
11	13 05 07*	Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
12	16 10 01*	Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi
13	16 10 03*	Vodni koncentracije, ki vsebujejo nevarne snovi
14	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
15	08 01 20	Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki niso navedeni v 08 01 19
16	16 10 02	Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>1.000,5 t od tega</b> 750,5 t nevarnih odpadkov in 250 t nenevarnih odpadkov
------------------------------	---

2.2.1.3. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N4, Rez2, Rez12, Rez14 - Rez19 ter N8, N9, N11, N12 in N14, z največjo zmogljivostjo 10 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 3 (postopek U-4), ki zajema združevanje odpadkov, uparjanje in kondenzacijo, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 3: Nevarni in nenevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	10 02 11*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
2	10 03 27*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
3	10 04 09*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
4	10 05 08*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
5	10 06 09*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
6	10 08 19*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

7	13 01 04*	Klorirane emulzije
8	13 01 05*	Neklorirane emulzije
9	13 05 07*	Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
10	13 08 02*	Druge emulzije
11	16 07 08*	Odpadki, ki vsebujejo olje
12	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
13	10 03 28	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 03 27
14	10 05 09	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 05 08
15	10 06 10	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 06 09
16	10 08 20	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 08 19

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>1.410 t od tega</b> 1.110 t nevarnih odpadkov in 300 t nenevarnih odpadkov
------------------------------	---

2.2.1.4. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N2, N3, Rez2, Rez 4, Rez12, Rez13, Rez14 - Rez19, Rez27 in Rez28 ter N8, N9, N11, N12 in N14 z največjo zmogljivostjo 39 t/dan, ali v tehnoloških enotah N4, N5, Rez2, Rez12, Rez14 - Rez19 ter N8, N9, N11, N12 in N14, z največjo zmogljivostjo 10 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 4 (postopek U-2 ali U-4), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 4: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	07 01 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
2	07 02 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
3	07 03 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
4	07 05 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
5	07 06 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
6	07 06 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
7	07 07 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
8	12 01 09*	Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov
9	12 03 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi
10	12 03 02*	Odpadki iz razmaščevanja s paro

11	13 01 05*	Neklorirane emulzije
12	13 04 03*	Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe
13	13 08 01*	Mulji ali emulzije iz razsoljevanja
14	13 08 02*	Druge emulzije
15	16 01 14*	Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi
16	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
17	16 10 01*	Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi
18	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>10.800 t</b>
------------------------------	-----------------

2.2.1.5. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N6, N7 in Rez1, Rez4, Rez8 – Rez11 ter N11, N12 in N14, z največjo zmogljivostjo 54 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II predelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 5 (postopek U-5), ki zajema odstranjevanje nečistoč, združevanje odpadkov, separacijo, dekantiranje, centrifugiranje, in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 ali
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 5: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati/odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	12 01 06*	Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)
2	12 01 07*	Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)
3	12 01 19*	Lahko biorazgradljiva strojna olja
4	13 01 10*	Mineralna neklorirana hidravlična olja
5	13 01 11*	Sintetična hidravlična olja
6	13 01 12*	Lahko biorazgradljiva hidravlična olja
7	13 01 13*	Druga hidravlična olja
8	13 02 04*	Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
9	13 02 05*	Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
10	13 02 06*	Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
11	13 02 07*	Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
12	13 02 08*	Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13	13 03 06*	Mineralna klorirana izolirana olja in olja za prenos toplote, ki niso navedena v 13 03 01
14	13 03 07*	Mineralna neklorirana izolirna olja in olja za prenos toplote
15	13 03 08*	Sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote
16	13 03 09*	Lahka biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote
17	13 03 10*	Druga izolirna olja in olja za prenos toplote
18	13 04 01*	Kalužna (ladijska) olja iz plovbe po celinskih plovnih poteh
19	13 04 02*	Kalužna (ladijska) olja iz odtočnih kanalov na pomolih
20	13 04 03*	Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe
21	13 05 06*	Olja iz naprav za ločevanje olja in vode
22	13 07 01*	Kurilno olje in dizelsko gorivo
23	13 07 03*	Druga goriva (vključno z mešanici)
24	19 02 07*	Olja in koncentracije iz postopkov ločevanja
25	20 01 26*	Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>9.720 t</b>
------------------------------	----------------

2.2.1.6. Upravljavcu se v tehnološki enoti Rez3, z največjo zmogljivostjo 12 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II predelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 6 (postopek U-6), ki zajema združevanje odpadkov, in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 ali
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 6: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati/odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	07 01 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
2	07 02 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
3	07 03 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
4	07 04 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
5	07 05 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
6	07 06 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
7	07 07 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
8	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
9	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
10	08 01 21*	Odpadki iz sredstev za odstranjevanje barv ali lakov
11	09 01 03*	Raztopine razvijalcev na osnovi topil
12	13 07 02*	Bencin



13	13 07 03*	Druga goriva (vključno z mešanici)
14	14 06 03*	Druga topila in mešanice topil
15	20 01 13*	Topila

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>2.995 t</b>
------------------------------	----------------

2.2.1.7. Upravljavcu se v tehnološki enoti Rez3, z največjo zmogljivostjo 4 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II predelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 7 (postopek U-7), ki zajema združevanje odpadkov, in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 ali
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12,

Preglednica 7: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati/odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	07 01 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
2	07 02 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
3	07 03 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
4	07 04 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
5	07 05 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
6	07 06 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
7	07 07 03*	Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
8	14 06 02*	Druga halogenirana topila in mešanice topil
9	20 01 13*	Topila

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>1.000 t</b>
------------------------------	----------------

2.2.1.8. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N19, N20, N21, N22, N3 in Rez25, z največjo zmogljivostjo 40 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 8 (postopek V-8), ki zajema združevanje odpadkov, izločanje vodne faze iz mulja, kondicioniranje, stabiliziranje, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in

- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 8: Nevarni in nenevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	03 01 04*	Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi
2	04 02 16*	Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi
3	04 02 19*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
4	05 01 03*	Mulji z dna rezervoarjev
5	05 01 07*	Kisli katrani
6	05 01 08*	Drugi katrani
7	06 03 13*	Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine
8	06 04 05*	Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
9	06 05 02*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
10	07 01 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
11	07 01 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
12	07 01 11*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
13	07 02 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
14	07 02 14*	Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi
15	07 03 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
16	07 03 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
17	07 04 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
18	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
19	07 05 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
20	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
21	07 06 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
22	07 06 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
23	07 07 11*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
24	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
25	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
26	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
27	08 01 21*	Odpadki sredstev za odstranjevanje barv in lakov
28	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi
29	08 03 14*	Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

30	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
31	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
32	08 04 13*	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
33	09 01 13*	Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06
34	10 01 04*	Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje
35	10 01 14*	Pepel, žindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig
36	10 01 16*	Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig
37	10 01 18*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
38	10 01 20*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
39	10 02 07*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
40	10 02 13*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
41	10 03 04*	Žindra iz primarnega taljenja
42	10 03 08*	Solne žindre iz sekundarnega taljenja
43	10 03 09*	Črni posnemki iz sekundarnega taljenja
44	10 03 15*	Posnemki, ki so vnetljivi, ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah
45	10 03 17*	Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran
46	10 03 19*	Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
47	10 03 21*	Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi
48	10 03 23*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
49	10 03 25*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
50	10 03 29*	Odpadki iz obdelave solne žindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi
51	10 04 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
52	10 04 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
53	10 05 05*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
54	10 05 06*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
55	10 06 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
56	10 06 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
57	10 08 15*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

58	10 08 17*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
59	10 09 09*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
60	10 09 13*	Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi
61	10 10 09*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
62	10 10 11*	Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi
63	10 11 09*	Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi
64	10 11 11*	Odpadno steklo, ki vsebuje težke kovine, v obliki majhnih delcev in prahu (npr. steklo katodnih cevi)
65	10 11 13*	Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi
66	10 11 15*	Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
67	10 11 17*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
68	10 11 19*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
69	10 12 09*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
70	10 12 11*	Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine
71	10 13 12*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
72	10 14 01*	Odpadki, ki vsebujejo živo srebro, iz čiščenja odpadnih plinov
73	11 01 08*	Mulji iz fosfatiranja
74	11 01 09*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi
75	11 01 16*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
76	11 01 98*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
77	11 05 03*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
78	12 01 12*	Izrabljeni voski in masti
79	12 01 14*	Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi
80	12 01 16*	Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi
81	12 01 18*	Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje
82	12 01 20*	Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi
83	13 05 01*	Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
84	13 05 02*	Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
85	13 05 03*	Mulji iz lovilcev olj
86	13 05 08*	Mešanica odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
87	13 08 99*	Odpadki, ki niso navedeni drugje
88	14 06 04*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

89	14 06 05*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
90	15 02 02*	Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
91	16 01 07*	Oljni filtri
92	16 01 13*	Zavorne tekočine
93	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
94	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
95	16 07 08*	Odpadki, ki vsebujejo olje
96	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
97	16 09 01*	Permanganati, npr. kalijev permanganat
98	16 11 01*	Obloge in ognjezdružni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov
99	16 11 03*	Druge obloge in ognjezdružni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov
100	16 11 05*	Obloge in ognjezdružni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz nemetalurških postopkov
101	17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
102	17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran
103	17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran
104	17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
105	17 05 05*	Material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi
106	17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi
107	17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
108	17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
109	17 08 01 *	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
110	17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi
111	19 01 05*	Filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov
112	19 01 07*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
113	19 01 10*	Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov
114	19 01 11*	Ogorki in žindra, ki vsebujejo nevarne snovi
115	19 01 13*	Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi
116	19 01 15*	Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi
117	19 01 17*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz pirolize
118	19 02 05*	Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave

119	19 03 04*	Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08
120	19 03 06*	Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani
121	19 08 06*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
122	19 08 07*	Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov
123	19 08 08*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz membranskih sistemov
124	19 08 10*	Mešanice masti in olj, iz ločevanje olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09
125	19 08 11*	Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
126	19 08 13*	Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
127	19 10 03*	Lahka frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi
128	19 10 05*	Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi
129	19 11 01*	Izrabljene filtrirne zemlje
130	19 11 05*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
131	19 11 07*	Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
132	19 12 11*	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov
133	19 13 01*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal
134	19 13 05*	Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice
135	19 13 07*	Odpadne vodne raztopine in vodni koncentracije, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice
136	02 02 04	Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
137	02 05 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
138	04 01 06	Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
139	04 01 07	Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
140	04 01 08	Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, prah iz brušenja)
141	06 11 01	Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida
142	07 01 12	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 01 11
143	07 02 13	Odpadna plastika
144	07 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
145	07 05 14	Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13
146	08 01 12	Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11
147	08 01 14	Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13

148	08 01 16	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15
149	08 01 18	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17
150	08 02 01	Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito
151	08 03 15	Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14
152	08 03 18	Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17
153	08 04 10	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09
154	08 04 12	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11
155	08 04 14	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13
156	10 01 01	Pepel, žindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)
157	10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
158	10 01 21	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20
159	10 02 14	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13
160	10 08 13	Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni v 10 08 12
161	10 09 10	Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09
162	10 10 03	Žindra iz peči
163	10 11 20	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 11 19
164	10 12 10	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 12 09
165	10 13 06	Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)
166	10 13 07	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
167	10 13 13	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 13 12
168	12 01 15	Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14
169	12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20
170	15 02 03	Absorbenti, filtrna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02
171	16 01 19	Plastika
172	16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03
173	16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05
174	16 11 02	Obloge in ognjezdružni materiali na osnovi ogljika, iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 01
175	16 11 04	Druge obloge in ognjezdružni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 13

176	16 11 06	Obloge in ognjezdružni materiali, iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 05
177	17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03
178	17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
179	17 09 04	Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
180	18 01 04	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)
181	18 02 03	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
182	19 01 12	Ogorki in žindra, ki niso navedeni v 19 01 11
183	19 01 14	Elektrofiltrski pepel, ki ni naveden v 19 01 13
184	19 01 16	Kotlovski prah, ki ni naveden v 19 01 15
185	19 01 18	Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni v 19 01 17
186	19 02 03	Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov
187	19 02 06	Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05
188	19 03 05	Stabilizirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 04
189	19 03 07	Solidificirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 06
190	19 05 01	Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov
191	19 05 02	Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov
192	19 05 03	Kompost, ki ne ustreza specifikaciji
193	19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih
194	19 08 12	Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 11
195	19 08 14	Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13
196	19 09 01	Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih
197	19 09 02	Mulji iz bistrenja vode
198	19 09 03	Mulji iz dekarbonatizacije
199	19 09 04	Izrabljeno aktivno oglje
200	19 09 05	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
201	19 09 06	Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov
202	19 10 04	Lahka frakcija in prah, ki nista navedena v 19 10 03
203	19 11 06	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05
204	19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11



205	19 13 02	Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 01
206	19 13 04	Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 03
207	19 13 06	Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 05

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>10.000 t od tega</b> 7.500 t nevarnih odpadkov 2.500 t nenevarnih odpadkov
------------------------------	---

2.2.1.8a. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N19, N20, N21, N22, N23, N24, N3 in Rez25, z največjo zmogljivostjo 40 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi II odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 8a (postopek V-8), ki zajema združevanje odpadkov, izločanje vodne faze iz mulja, kondicioniranje, stabiliziranje in sekundarno izcejanje z zaključnim kondicioniranjem, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.) in
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 8a: Nevarni in nenevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	03 01 04*	Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi
2	04 02 16*	Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi
3	04 02 19*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
4	05 01 03*	Mulji z dna rezervoarjev
5	05 01 07*	Kisli katrani
6	05 01 08*	Drugi katrani
7	06 03 13*	Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine
8	06 04 05*	Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
9	06 05 02*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
10	07 01 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
11	07 01 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
12	07 01 11*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
13	07 02 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
14	07 02 14*	Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi
15	07 03 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
16	07 03 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
17	07 04 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

18	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
19	07 05 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
20	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
21	07 06 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
22	07 06 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
23	07 07 11*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
24	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
25	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
26	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
27	08 01 21*	Odpadki sredstev za odstranjevanje barv in lakov
28	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi
29	08 03 14*	Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi
30	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
31	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
32	08 04 13*	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
33	09 01 13*	Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06
34	10 01 04*	Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje
35	10 01 14*	Pepel, žindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig
36	10 01 16*	Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig
37	10 01 18*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
38	10 01 20*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
39	10 02 07*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
40	10 02 13*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov
41	10 03 04*	Žindra iz primarnega taljenja
42	10 03 08*	Solne žindre iz sekundarnega taljenja
43	10 03 09*	Črni posnemki iz sekundarnega taljenja
44	10 03 15*	Posnemki, ki so vnetljivi, ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah
45	10 03 17*	Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

46	10 03 19*	Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
47	10 03 21*	Drugi delci in prah (vključno z prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi
48	10 03 23*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
49	10 03 25*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
50	10 03 29*	Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi
51	10 04 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
52	10 04 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
53	10 05 05*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
54	10 05 06*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
55	10 06 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
56	10 06 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
57	10 08 15*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
58	10 08 17*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
59	10 09 09*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
60	10 09 13*	Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi
61	10 10 09*	Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi
62	10 10 11*	Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi
63	10 11 09*	Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi
64	10 11 11*	Odpadno steklo, ki vsebuje težke kovine, v obliki majhnih delcev in prahu (npr. steklo katodnih cevi)
65	10 11 13*	Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi
66	10 11 15*	Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
67	10 11 17*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
68	10 11 19*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
69	10 12 09*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
70	10 12 11*	Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine
71	10 13 12*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
72	10 14 01*	Odpadki, ki vsebujejo živo srebro, iz čiščenja odpadnih plinov
73	11 01 08*	Mulji iz fosfatiranja
74	11 01 09*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi
75	11 01 16*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
76	11 01 98*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

77	11 05 03*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
78	12 01 12*	Izrabljeni voski in masti
79	12 01 14*	Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi
80	12 01 16*	Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi
81	12 01 18*	Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje
82	12 01 20*	Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi
83	13 05 01*	Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
84	13 05 02*	Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
85	13 05 03*	Mulji iz lovilcev olj
86	13 05 08*	Mešanica odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
87	13 08 99*	Odpadki, ki niso navedeni drugje
88	14 06 04*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
89	14 06 05*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
90	15 02 02*	Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
91	16 01 07*	Oljni filtri
92	16 01 13*	Zavorne tekočine
93	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
94	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
95	16 07 08*	Odpadki, ki vsebujejo olje
96	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
97	16 09 01*	Permanganati, npr. kalijev permanganat
98	16 11 01*	Obloge in ognjezdružni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov
99	16 11 03*	Druge obloge in ognjezdružni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov
100	16 11 05*	Obloge in ognjezdružni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz nemetalurških postopkov
101	17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
102	17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran
103	17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran
104	17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
105	17 05 05*	Material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi
106	17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi
107	17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

108	17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
109	17 08 01 *	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
110	17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanici odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi
111	19 01 05*	Filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov
112	19 01 07*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
113	19 01 10*	Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov
114	19 01 11*	Ogorki in žindra, ki vsebujejo nevarne snovi
115	19 01 13*	Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi
116	19 01 15*	Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi
117	19 01 17*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz pirolize
118	19 02 05*	Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave
119	19 03 04*	Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08
120	19 03 06*	Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani
121	19 08 06*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
122	19 08 07*	Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov
123	19 08 08*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz membranskih sistemov
124	19 08 10*	Mešanice masti in olj, iz ločevanje olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09
125	19 08 11*	Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
126	19 08 13*	Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
127	19 10 03*	Lahka frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi
128	19 10 05*	Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi
129	19 11 01*	Izrabljene filtrirne zemlje
130	19 11 05*	Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
131	19 11 07*	Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
132	19 12 11*	Drugi odpadki (vključno z mešanici materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov
133	19 13 01*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal
134	19 13 05*	Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice
135	19 13 07*	Odpadne vodne raztopine in vodni koncentracije, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice
136	02 02 04	Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
137	02 05 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

138	04 01 06	Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
139	04 01 07	Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
140	04 01 08	Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, prah iz brušenja)
141	06 11 01	Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida
142	07 01 12	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 01 11
143	07 02 13	Odpadna plastika
144	07 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
145	07 05 14	Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13
146	08 01 12	Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11
147	08 01 14	Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13
148	08 01 16	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15
149	08 01 18	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17
150	08 02 01	Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito
151	08 03 15	Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14
152	08 03 18	Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17
153	08 04 10	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09
154	08 04 12	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11
155	08 04 14	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13
156	10 01 01	Pepel, žindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)
157	10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
158	10 01 21	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20
159	10 02 14	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13
160	10 08 13	Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni v 10 08 12
161	10 09 10	Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09
162	10 10 03	Žindra iz peči
163	10 11 20	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 11 19
164	10 12 10	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 12 09
165	10 13 06	Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)
166	10 13 07	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

167	10 13 13	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 13 12
168	12 01 15	Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14
169	12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20
170	15 02 03	Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02
171	16 01 19	Plastika
172	16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03
173	16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05
174	16 11 02	Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 01
175	16 11 04	Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 13
176	16 11 06	Obloge in ognjevzdržni materiali, iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 05
177	17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03
178	17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
179	17 09 04	Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
180	18 01 04	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)
181	18 02 03	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
182	19 01 12	Ogorki in žindra, ki niso navedeni v 19 01 11
183	19 01 14	Elektrofiltrski pepel, ki ni naveden v 19 01 13
184	19 01 16	Kotlovski prah, ki ni naveden v 19 01 15
185	19 01 18	Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni v 19 01 17
186	19 02 03	Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov
187	19 02 06	Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05
188	19 03 05	Stabilizirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 04
189	19 03 07	Solidificirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 06
190	19 05 01	Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov
191	19 05 02	Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov
192	19 05 03	Kompost, ki ne ustreza specifikaciji
193	19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih
194	19 08 12	Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 11

195	19 08 14	Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13
196	19 09 01	Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih
197	19 09 02	Mulji iz bistenja vode
198	19 09 03	Mulji iz dekarbonatizacije
199	19 09 04	Izrabljeno aktivno oglje
200	19 09 05	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
201	19 09 06	Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov
202	19 10 04	Lahka frakcija in prah, ki nista navedena v 19 10 03
203	19 11 06	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05
204	19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11
205	19 13 02	Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 01
206	19 13 04	Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 03
207	19 13 06	Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 05

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>10.000 t od tega</b> 7.500 t nevarnih odpadkov 2.500 t nenevarnih odpadkov
------------------------------	---

2.2.1.9. Upravljavcu se v tehnoloških enotah Sk6 in Sk13, z največjo zmogljivostjo 12 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 9 (postopek Z-9), ki zajema mešanje odpadkov, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerih koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 9: Nevarni in nenevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka
1	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
2	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
3	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
4	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
5	08 01 21*	Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov
6	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi
7	08 03 14*	Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi
8	08 03 17*	Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi



9	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
10	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
11	08 04 13*	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
12	20 01 27*	Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
13	08 01 12	Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11
14	08 01 14	Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13
15	08 01 16	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15
16	08 01 18	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17
17	08 03 13	Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12
18	08 03 15	Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14
19	08 03 18	Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17
20	08 04 10	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene v 08 04 09
21	08 04 12	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11
22	08 04 14	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13
23	20 01 28	Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>3.000 t od tega</b> 2.500 t nevarnih odpadkov in 500 t nenevarnih odpadkov
------------------------------	---

2.2.1.10. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N15, N16, N26 in N27 ter Sk1 - Sk4, Sk6 in Sk13, z največjo zmogljivostjo 120 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoli v fazi I in fazi II odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 10 (postopek Z-10), ki zajema mletje, odcejanje in mešanje odpadkov, in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, itd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12.

Preglednica 10: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Številka	Naziv odpadka	Postopek
1	05 01 05*	Razlita nafta	D9 in D13
2	07 02 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij	D13

3	07 02 14*	Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi	D13
4	07 03 08*	Drugi ostanki iz destilacij in reakcij	D9 in D13
5	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	D9 in D13
6	07 05 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	D9 in D13
7	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
8	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
9	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
10	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
11	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
12	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
13	08 03 17*	Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
14	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
15	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	D13
16	10 09 13*	Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
17	10 11 09*	Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi	D9 in D13
18	11 01 16*	Nasičene in izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov	D9 in D13
19	11 01 98*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
20	12 01 12*	Izrabljeni voski in masti	D9 in D13
21	12 01 20*	Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi	D13
22	15 01 10*	Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi	D9 in D13
23	15 01 11*	Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami	D13
24	15 02 02*	Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	D13
25	16 01 07*	Oljni filtri	D9 in D13

26	16 01 21*	Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14	D13
27	16 02 15*	Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme	D9 in D13
28	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
29	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
30	17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	D9 in D13
31	17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	D9 in D13
32	17 04 09*	Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi	D9 in D13
33	17 05 05*	Material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	D9 in D13
34	17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	D9 in D13
35	19 12 11*	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov	D9 in D13
36	19 13 03*	Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal	D9 in D13
37	20 01 27*	Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi	D9 in D13
38	20 01 37*	Les, ki vsebuje nevarne snovi	D9 in D13

<b>SKUPNA LETNA KOLIČINA</b>	<b>4.450 t</b>
------------------------------	----------------

**4. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.3. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja hkrati skupno skladiščiti 862 t odpadkov in 689 t nevarnih odpadkov. Upravljavec na nepokritih površinah ne sme skladiščiti, predelovati in odstranjevati odpadkov.

**5. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.4. Upravljavec mora nastale odpadke in preostanke odpadkov po predelavi oz. odstranjevanju oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki, oz. zagotoviti njihovo obdelavo v drugi državi članici EU ali tretji državi v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, in sicer za odpadke:

- nastale v postopku iz točke 2.2.1.1 izreka tega dovoljenja s številka 19 02 05\* in 16 10 02,
- nastale v postopku iz točke 2.2.1.2 in iz točke 2.2.1.4 izreka tega dovoljenja s številka 19 02 05\* in 16 10 02,
- nastale v postopku iz točke 2.2.1.3 in iz točke 2.2.1.4 izreka tega dovoljenja s številka 19 02 07\* in 16 10 02,

- d. nastale v postopku iz točke 2.2.1.5 izreka tega dovoljenja s številkami 19 02 07\*, 19 02 11\* in 19 02 05\*,
- e. nastale v postopku iz točke 2.2.1.6 izreka tega dovoljenja s številko 19 02 08\*,
- f. nastale v postopku iz točke 2.2.1.7 izreka tega dovoljenja s številko 19 02 08\*,
- g. nastale v postopku iz točke 2.2.1.8 in iz točke 2.2.1.8a izreka tega dovoljenja s številkami 19 03 04\* in 19 02 11\*,
- h. nastale v postopku iz točke 2.2.1.9 izreka tega dovoljenja s številko 19 02 09\*,
- i. nastale v postopku iz točke 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja s številkami 19 02 07\*, 19 02 09\*, 19 02 11\* in 19 12 02.

**6. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.5. Upravljavec mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- 1. lastnih odpadkov, če jih obdeluje,
- 2. odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v Republiki Sloveniji,
- 3. odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav, z navedbo države izvora odpadkov,
- 4. odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov,
- 5. skladiščenih odpadkov,
- 6. obdelanih odpadkov,
- 7. produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem ravnanju z njimi,
- 8. odpadkov, ki jih je neobdelane oddal v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v Republiki Sloveniji, ločeno po teh prevzemnikih, in
- 9. odpadkov, ki jih je neobdelane poslal v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, ločeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave.

Podatke mora v evidenco o obdelavi odpadkov vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov, ločeno po postopkih obdelave.

**7. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.6. Upravljavec mora evidenco o obdelavi odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta.

**8. Za točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.2.7, ki se glasi:**

2.2.7. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice.

**9. Točka 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.10. Upravljavec naprave mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustu z oznako Z1 (dvostopenjski pralnik plinov, dva filtra z aktivnim ogljem in biofiltra) poslovnik in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.

**10. Točka 3.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.13. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

**11. Točki 3.1.14 in 3.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**12. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.3.1. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so navedene v Preglednici 12:

Izpust z oznako: Z1 - izpust mešalnih posod za nevtralizacijo, skladiščenja in mešanja odpadkov, ki vsebujejo HOS in HHOS

Vir emisije: Fizikalno kemijska obdelava nevarnih tekočih odpadkov – z nevtralizacijo, mešanje halogeniranih topil, nehalogeniranih topil, odpadnih barv in lakov

Tehnološka enota: Fizikalno kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (N1), fizikalno kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov (N2), separatorji olja in emulzij (N6-N9), vibracijsko sito (N11), mehanski usedalnik (N12), praznjenje malih embalažnih enot (N15 in N16), drobilec (N27), Rez1-Rez4, Rez7-Rez11, Rez 13, Rez20, Rez21, Rez25, Rez27, Sk13

Gauss–Krügerjevi koordinati: Y = 560856, X = 139663

Ime merilnega mesta: Z1MM1

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z1MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	10
Anorganske spojine klora iz III. nevarnostne skupine plinastih anorganskih snovi*	HCl	mg/m <sup>3</sup>	20
Celotne organske snovi	TOC	mg/m <sup>3</sup>	20
Vsota snovi iz I. II. in III. skupine rakotvornih snovi ** (npr. benzen)	/	mg/m <sup>3</sup>	1

\* Mejni masni pretok anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl, je 0,1 g/h.

\*\* Mejni masni pretok za vsoto organskih snovi iz I. II. in III. skupine rakotvornih snovi iz naprave znaša 2,5 g/h.

**13. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**14. Točka 3.4.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.4.13. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba

navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini.

**15. Točka 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**16. Točka 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz padavinskih odpadnih vod izločijo z lovilnikom olj po standardu SIST EN 858.

**17. Točka 4.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.4. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika. Sestavni del poslovnika mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja lovilnika olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. V okviru lastnega nadzora nad obratovanjem lovilnika olj morajo biti vsaj enkrat letno izmerjeni parametri: pH vrednost, kemijska potreba po kisiku (KPK), vsota anionskih in neionskih tenzidov ter celotni ogljikovodiki. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

**18. Točka 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se na iztoku V1' na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560875 in X = 139573, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju parc. št. 1011/103, komunalne odpadne vode odvajajo v interno kanalizacijo, in na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 561774 in X = 139678, k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju parc. št. 1316, naprej v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Kidričevo (Apače) v največji letni količini 300 m<sup>3</sup>.

**19. Točka 4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**20. Točka 4.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.2.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se padavinske odpadne vode z nepokritih utrjenih površin, namenjenih transportu, preko lovilnika olj LO2 (N31) na iztoku V2' na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560909 in X = 139546, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju parc. št. 1012/41, odvajajo v interno kanalizacijo, in na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 571962 in X = 138231, k.o. 416 Nova vas pri Markovcih parc. št. 837/16, v vodotok Drava.

**21. Točka 4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**22. Točke 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 in 4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.**

**23. Točka 4.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.7. Upravljavec mora ob izpadu lovilnika olj LO2 ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku v interno kanalizacijo in nato vodotok ali v javno kanalizacijo, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaženja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, ter o tem obvestiti tudi upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave.

**24. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

5.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 5.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.

5.1.2. Upravljavec mora zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:

- tehnične in konstrukcijske ukrepe ter ukrepe, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepe usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepe prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa.

5.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa  $L_{dan}$ ,  $L_{noč}$ ,  $L_{večer}$  in  $L_{dvn}$ , so določene v Preglednici 24.

Preglednica 24: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	$L_{dan}$ (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	$L_{dvn}$ (dBA)
III. območje	58	53	48	58

5.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa  $L_1$ , so določene v Preglednici 25.

Preglednica 25: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	$L_1$ -obdobje večera in noči (dBA)	$L_1$ -obdobje dneva (dBA)
III. območje	70	85

- 5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa.
- 5.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.
- 5.3.2. Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 5.3.3. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja vsako tretje koledarsko leto.
- 5.3.4. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa, zaradi emisije hrupa, najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

**25. Točka 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 8.1.2. Pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev mora upravljavec zagotoviti, da je izpolnjen naslednji standard, in sicer:
- SIST EN 12285 za rezervoarje (ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in za potrebe vgradnje pripeljeni na območje skladišča) z oznakami Rez1 - Rez4, Rez7 - Rez12 in Rez25.

**26. Točka 8.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 8.1.5. Pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih Rez1 - Rez4, Rez7 - Rez12, Rez25 iz Priloge 2 tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti:
- da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
  - zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

**27. Za točko 9.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 9.9 in 9.10, ki se glasita:**

- 9.9. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.
- 9.10. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.



**28. Za točko 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 11.2, 11.3 in 11.4, ki se glasijo:**

- 11.2. Ne glede na določila točke 11.1 izreka tega dovoljenja lahko upravljavec začne z obratovanjem tehnoloških enot za obdelavo muljev, in sicer sušilnih bokosov (N23 in N24) ter predhodnega skladišča za nenevarne odpadke (Sk14) iz točke 1b izreka tega dovoljenja z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov za sušilna boksa mulja (N23 in N24) ter predhodnega skladišča za nenevarne odpadke (Sk14).
- 11.3. Točka 2.2.1.8 izreka tega dovoljenja preneha veljati z začetkom obratovanja tehnoloških enot za obdelavo muljev, in sicer sušilnih boksov N23 in N24, istočasno pa začne veljati točka 2.2.1.8a izreka tega dovoljenja.
- 11.4. Z dnem veljavnosti tega dovoljenja preneha veljati okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-36/2011-20 z dne 11. 10. 2011, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35472-115/2012-2 z dne 6. 9. 2012 in z odločbo št. 35472-12/2013-10 z dne 11. 9. 2013.

**29. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**Priloga 1: Seznam tehnoloških enot po napravah v fazi I in v fazi II**

**Seznam tehnoloških enot po napravah v fazi I**

Oznaka tehnološke enote	Tehnološka enota	Opis
N1	fizikalno kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (kisline, baze, soli)	
N1.1	CPA nevtralizacijski reaktor (Alltech)	prostornina 8 m <sup>3</sup>
N1.2	posoda 1 za združevanje kislih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m <sup>3</sup>
N1.3	posoda 2 za združevanje alkalnih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m <sup>3</sup>
N2	fizikalno kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov	
N2.1	CPO nevtralizacijski reaktor (Chemosplit)	prostornina 8 m <sup>3</sup>
N2.2	posoda za pripravo odpadkov za N2.1	prostornina 1 m <sup>3</sup>
N3	filter stiskalnica	Filtrna površina 15,2 m <sup>2</sup> Filtrirana količina 5 m <sup>3</sup> na uro
N4	uparjalnik	Zmogljivost obdelave znaša 10 m <sup>3</sup> tekočih odpadkov na uro
N6	separator olja 1	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N7	separator olja 2	prostornina 150 m <sup>3</sup>

N8		separator emulzij 1	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N9		separator emulzij 2	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N10		pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtocihern	
N11		vibracijsko sito	
N12		dekanter-mehanski usedalnik za olja	
N14		trifazna centrifuga Westfalia	
N15		odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot	
N16		odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot	
N17		pralnik plinov	
N18		dva vzporedno vezana bofiltra	
N19		obdelava muljev - BS1	
N20		obdelava muljev - BS2	
N21		obdelava muljev - BS3	
N22		obdelava muljev - BS4	
N26		stiskalnica sodov	
N27		drobilec-šreder	
N31		lovilec olja za padavinske vode	

#### Seznam tehnoloških enot po napravah v fazi II

Oznaka tehnološke enote	Tehnološka enota	Opis
N1	fizikalno kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (kislina, baze, soli)	
	N1.1 CPA nevtralizacijski reaktor (Alltech)	prostornina 8 m <sup>3</sup>
	N1.2 posoda 1 za združevanje kislih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m <sup>3</sup>
	N1.3 posoda 2 za združevanje alkalnih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m <sup>3</sup>
N2	fizikalno kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov	
	N2.1 CPO nevtralizacijski reaktor (Chemosplit)	prostornina 8 m <sup>3</sup>
	N2.2 posoda za pripravo odpadkov za N2.1	prostornina 1 m <sup>3</sup>
N3	filter stiskalnica	Filtrna površina 15,2 m <sup>2</sup> Filtrirana količina 5 m <sup>3</sup> na uro
N4	uparjalnik	Zmogljivost obdelave znaša 10 m <sup>3</sup> tekočih odpadkov na uro
N6	separator olja 1	prostornina 150 m <sup>3</sup>

N7		separator olja 2	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N8		separator emulzij 1	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N9		separator emulzij 2	prostornina 150 m <sup>3</sup>
N10		pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtocistern	
N11		vibracijsko sito	
N12		dekanter-mehanski usedalnik za olja	
N14		trifazna centrifuga Westfalia	
N15		odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot	
N16		odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot	
N17		pralnik plinov	
N18		dva vzporedno vezana bofiltra	
N19		obdelava muljev - BS1	
N20		obdelava muljev - BS2	
N21		obdelava muljev - BS3	
N22		obdelava muljev - BS4	
N23		obdelava muljev - sušilni boks mulja 1	
N24		obdelava muljev - sušilni boks mulja 2	
N26		stiskalnica sodov	
N27		drobilec-šreder	
N31		lovilec olja za padavinske vode	

**30. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**Priloga 2: Skladišča nevarnih snovi in rezervoarji nevarnih tekočin**

**Skladišča nevarnih snovi v fazi I in v fazi II**

Oznaka skladišča	Interna oznaka	Opis	Opis skladišča in skladiščene snovi	Zmogljivost
Sk 1	BL001	Odprto boksno skladišče za odpadke	Skladišča so namenjena za razsute odpadke, prekrito območje brez vpliva padavinske vode, stene in tla so iz betona neobčutljivega na olje in kisline, tla z naklonom, odtočni kanali za iztekanje tekočin v prestrezni odtočni kanal z možnostjo prečrpavanja	18 m <sup>3</sup>
Sk 2	BL002	Odprto boksno skladišče za odpadke		18 m <sup>3</sup>
Sk 3	BL003	Odprto boksno skladišče za odpadke		21 m <sup>3</sup>
Sk 4	BL004	Odprto boksno skladišče za odpadke		23 m <sup>3</sup>

Sk 5	LG10	Skladišče za strupene snovi	Zaprto regalno skladišče, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	18 m <sup>3</sup> od tega: 17,5 ton strupenih odpadkov in 0,5 tone zelo strupenih odpadkov
Sk 6	LFF	skladišče za strjene barve	Zaprto regalno skladišče, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	10 m <sup>3</sup>
Sk 7	AES	skladišče jedkih odpadkov	Zaprto regalno skladišče, ločeno skladiščenje kislih in alkalnih snovi, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m <sup>3</sup>
Sk 8	LES	skladišče za druge nevarne odpadke	Zaprto regalno skladišče, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m <sup>3</sup>
Sk 9	UGS	skladišče za okolju nevarne odpadke	Zaprto regalno skladišče, ognjevarna omara, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m <sup>3</sup>
Sk 10	DS	skladišče za delovna sredstva in nenevarne pripravke	Zaprto regalno skladišče, vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m <sup>3</sup>
Sk 13	LP003	Nadstrešeno kontejnersko skladišče (5 kontejnerjev po 30 m <sup>3</sup> s pokrovi)	Ognjeodporna betonska izvedba betonskih tal, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), zbiranje padavinskih vod z odtokom čez koalescentni lovilec olj, kontejnerji so zaprti in nepropustni za vodo	150 m <sup>3</sup>

**Rezervoarji nevarnih tekočin v fazi I in v fazi II**

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nomeščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 1	olja – vzorčni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	43,51	SKL Rez1
Rez 2	emulzije – vzorčni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	42	SKL Rez2
Rez 3	topila – vzorčni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	36,14	SKL Rez3
Rez 4	barve ali olja – vzorčni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	36,01	SKL Rez4
Rez 7	emulzije – sprejemni rezervoar	70	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, ležeči, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	113	SKL Rez5

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Namaščan v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Sklepi
Rez 8	emulzije – sprejemni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v skupnem lovilnem bazenu	113	SKL Rez6
Rez9	emulzije – sprejemni rezervoar	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v skupnem lovilnem bazenu		
Rez10	tekoči odpadki	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v skupnem lovilnem bazenu		
Rez11	tekoči odpadki	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v skupnem lovilnem bazenu		
Rez12	druge tekočine (emulzije, oljna voda)	70	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, ležeči, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	76,91	SKL Rez7

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez13	barve	9	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez8
Rez14	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez9
Rez15	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez10
Rez16	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez11
Rez17	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez12
Rez18	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	30	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez13

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Tip rezervoarja	Oprava rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Sklepi
Rez19	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	30	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez14
Rez20	HCl	1,5	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez15
Rez21	NaOH	1,5	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez16
Rez24	flokulant	2	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez17
Rez25	oljni mulji z veliko vsebnostjo vode	30	v objektu, nadzemni enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS, v lovilnem bazenu	36	SKL Rez18



Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez27	obdelani tekoči odpadki po nevtralizaciji in pred filtriranjem mulja	9	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez19
Rez28	filtrat iz N3	5	v objektu, nadzemni dvoplaščni, PP, vertikalni, atmosferski	ultrazvočni merilec nivoja, ki je vezan na centralni nadzorni sistem (CNS), nivojsko stikalo pred napolnitvijo – vezano na CNS	-	SKL Rez21

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010 ostane nespremenjeno.

## III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

### I. Zahtev in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 10. 7. 2014 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13 in R12, upravljavca SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa pooblaščenec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 1. 8. 2014, 8. 8. 2014, 9. 3. 2015, 12. 6. 2015 in 20. 8. 2015.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 5. 2. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-11/2014-4 z dne 17. 3. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ ugotavlja, da je upravljavec vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja vložil dne 10. 7. 2014, kar pomeni, da je bil postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja začel pred uveljavitvijo Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15), zato se v skladu z določbo 28. člena te uredbe postopek konča v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07, 68/12).

## **II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je upravljavcu SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010, za obratovanje naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13, D15, R12 in R13, ki se nahaja na naslovu Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naprava se nahaja na zemljiščih k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju s parc. št. 1011/104, 1011/106, 1011/108 in 1012/42.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: vloga). Vloga s prilogami:

- Pooblastilo za zastopanje za podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana z dne 11. 11. 2009,
- Seznam odpadkov po vrstah odpadkov, ki se bodo obdelovali (13x), št. 500914-avl/pb iz dne 27. 6. 2014, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,

- Opis zajema in čiščenja emisij snovi v zrak, št. 500914-avl/pb, julij 2014, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Prikaz pokritih površin in ponikovalnega polja, št. 500914-avl/pb, julij 2014, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Opis izvajanja nadzora nad skladiščenimi količinami odpadkov na lokaciji, št. 500914-avl/pb, julij 2014, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- PZI – načrt strojno-tehnoloških inštalacij in opreme 7/2 za objekt center za ravnanje z odpadki v Kidričevem, št. S01-14P, Lendava, marec 2014, TERMOING, inženiring in svetovanje, Čedomir Marković, s.p., Rudarska 16, 9220 Lendava,
- IDZ – vodilna mapa za objekt center za ravnanje z odpadki v Kidričevem, št. 71-60-18-08/1, Ptuj, julij 2014, Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj,
- IDZ – načrt arhitekture za objekt center za ravnanje z odpadki v Kidričevem, št. 71-60-18-08/1, Ptuj, julij 2014, Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj,
- Načrt ravnanja z odpadki – Center za obdelavo odpadkov Saubermacher Kidričevo, št. 500914-avl/pb z dne 18. 8. 2015, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Shematski prikaz faznosti Centra za ravnanje z odpadki v Kidričevem, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., Trstenjakova 2, 2250 Ptuj,
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – biofilter Z1, junij 2015, izdelal upravljavec sam,
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – ogljeni filter Z1, junij 2015, izdelal upravljavec sam,
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – dvostopenjski pralnik Z1, junij 2015, izdelal upravljavec sam.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge ugotovil, da se s spremembo ukinejo nekatere tehnološke enote, rezervoarji in skladišča ter se doda predhodno skladišče nenevarnih odpadkov, v nekaterih postopkih predelave ali odstranjevanja se dodajo nevarni odpadki in nenevarni odpadki ter se spremeni postopek sušenja muljev pri postopku V-8. Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo gradila v dveh fazah – faza I in faza II.

S spremembo se ukinejo nevtralizacijska reaktorja 2 in 4 (N1.2 in N2.2), posodi 2 za pripravo odpadkov za N2.1 in N2.2. (N2.4), uparjalnik 2 (N5), dekanter mehanskega usedalnika za emulzije (N13), polžno horizontalna centrifuga (N25), ročna avtopralnica (N28), interna črpalka za D2 (N29) in lovilec olja za avtopralnico (N30). Posoda 1 za združevanje kislih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo (N1.3) se preimenuje iz N1.3 v N1.2, posoda 2 za združevanje alkalnih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo (N1.4) se preimenuje iz N1.4 v N1.3 ter posoda za pripravo odpadkov za N2.1 (N2.3) se spremeni v N2.2. S spremembo se ukinejo tudi dozirna posoda za potrebe kondicioniranja muljev (Sk14) ter rezervoarji Rez5 (demulgator), Rez6 (D2), Rez22 (HCl), Rez23 (NaOH), Rez26 (demulgator).

Načrtovana skupna količina letno obdelanih odpadkov se bo zmanjšala s 53.725,7 ton na 50.795,7 ton. Spremenila se bo tudi vrsta in število odpadkov, ki se bodo obdelovali z določenim postopkom. Poleg nevarnih odpadkov se bodo z določenimi postopki obdelovali tudi nenevarni odpadki, in sicer v postopkih U-2, U-4, V-8 in Z-9.

Napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bodo v fazi I sestavljale naslednje nepremične tehnološke enote: fizikalno-kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (N1), fizikalno-kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov (N2), filter stiskalnica (N3), uparjalnik (N4), separatorja olja 1 in 2 (N6 in N7), separatorja emulzij 1 in 2 (N8 in N9), pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtocistern (N10), vibracijsko sito (N11), dekanter-mehanski usedalnik za olja (N12), trifazna centrifuga Westfalia (N14), odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot (N15), odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot (N16), pralnik plinov (N17), dva vzporedno vezana biofiltra (N18), obdelava muljev - BS1, BS2, BS3 in BS4 (N19, N20, N21 in N22), stiskalnica sodov (N26), drobilec - šreder z oznako (N27) in lovilec olja za padavinske vode (N31). Napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bodo v fazi I sestavljali tudi rezervoarji nevarnih tekočin in skladišča nevarnih snovi, navedeni v Prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja. Kot del naprave vibracijskega sita (N11) se bo uporabljal tudi vmesni pretočni rezervoar Rez1a (nadzemni, enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski) z volumnom 3 m<sup>3</sup>, ki se nahaja v objektu. Napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bo v fazi I sestavljalo tudi skladišče praznih čistih zbiralnih posod za odpadke (Sk12), s prostornino 30 m<sup>3</sup>. Skladišče Sk12 bo odprto, pod nadstrešnico.

V dopolnitvah vloge, ki ju je naslovni organ prejel dne 12. 6. 2015 in 20. 8. 2015, je upravljavec navedel, da bodo skladišča po izgradnji faze I namenjena le obdelavi odpadkov, skladiščne kapacitete se ne povečajo in ostajajo v okviru obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja. Predhodno skladiščenje z namenom zbiranja odpadkov je predmet izgradnje faze II in bo namenjeno le skladiščenju nenevarnih odpadkov.

Napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bodo v fazi II sestavljale poleg nepremičnih tehnoloških enot, rezervoarjev in skladišč iz faze I tudi nepremični tehnološki enoti za obdelavo muljev N23 in N24, in sicer šest novih boksov (tehnološki enoti N23 in N24 bosta le podaljšek tehnološkega postopka, ki se bo izvajal na tehnoloških enotah N19 - N22) in novo predhodno skladišče (Sk14), ki bo namenjeno predhodnemu skladiščenju nenevarnih odpadkov kot zbiralca odpadkov. V predhodnem skladišču (Sk14) se bodo skladiščili samo nenevarni odpadki. Prostori za predhodno skladiščenje z namenom zbiranja odpadkov, bodo ločeni od ostalih prostorov skladiščenja, saj je za ta namen predviden ločen samostojen objekt s štirimi predhodnimi skladišči (skupna kapaciteta 15,1 m x 21,9 m x 3,0 m) v sektorju D.

Zmogljivost skladiščenja odpadkov za obdelavo odpadkov bo enaka v fazi I in fazi II.

Postopki obdelave U-1, U-2, U-3a, U-3b, U-4, U-5, U-6, U-7, Z-9 in Z-10 bodo enaki v fazi I in v fazi II, le pri postopku V-8 (obdelava muljev) je postopek obdelave različen v fazi I in fazi II. Pri postopku V-8 se spremeni postopek sušenja muljev, in sicer iz sušenja s prisilno cirkulacijo ogretega zraka v naknadno dehidracijo z odcejanjem in kondicioniranjem z drugimi odpadki.

Postopek V-8 se bo v fazi I izvedel tako, da se bo mulje obdelovalo s fizikalno-kemijsko obdelavo, ki bo potekala v več fazah:

- primarno izcejanje – z izločevanjem vodne faze iz mulja v napravah za separacijo (N19 - N22) z odcejanjem, s kondicioniranjem z dodajanjem žaganja in stabiliziranjem z dodajanjem apna,
- izločevanje vodne faze iz mulja v filter stiskalnici (N3).

Obdelava muljev se bo izvedla na tehnoloških enotah N19, N20, N21, N22, N3 in rezervoarju Rez25. Na omenjenih tehnoloških enotah se bo po postopkih odstranjevanja (postopka D9 in D13) letno obdelalo 10.000 ton odpadkov oziroma 40 ton na dan (250 dni obratovanja).

Pripeljani mulji se pred obdelavo ne bodo skladiščili, suhi odpadki v razsutem stanju, ki se ne izcejajo, se bodo skladiščili v boksih (Sk1 - Sk4). Mulje se bo ob dovozu razvrstilo po napravah N19 - N22 po podobnih lastnostih, pri čemer se bo istovrstne mulje združevalo – galvanske, barvne, nezaoljene, zaoljene – predobdelava po postopku D13. Odpadki, ki se jih bo združevalo, bodo imeli enake ali podobne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, kar bo upravljavec preverjal v svojem laboratoriju. V napravah za obdelavo muljev s separacijo, kondicioniranjem in stabiliziranjem (N19 - N22) se bo izvajalo gravitacijsko izcejanje vodne faze iz muljev, kondicioniranje in stabiliziranje z odpadki ali svežim žaganjem (postopek D9). Kondicioniranje v N19 – N22 se lahko izvaja z mešanjem razsutih odpadkov in muljev, lahko pa tudi z dodajanjem žaganja. Stabiliziranje muljev v N19 – N22 se izvaja z dodajanjem apna. Muljne vode, ki bodo nastale pri obdelavi na napravah N1 in N2, se bo prečrpalo v rezervoar Rez27 - rezervoar za obdelane tekoče odpadke po nevtralizaciji in pred filtriranjem mulja, od tukaj pa na filter stiskalnice (N3). Izcedne vode, ki bodo nastale pri obdelavi muljev s separacijo ter kondicioniranjem in stabiliziranjem (N19 – N22), se odvaja v rezervoar Rez25.

Pri postopku V-8 bo v fazi II po primarnem izcejanju in izločevanju vodne faze sledilo še sekundarno izcejanje muljev na tehnoloških enotah N23 in N24. Postopek V-8 se bo v fazi II izvedel tako, da se bo mulje obdelovalo s fizikalno-kemijsko obdelavo, ki bo potekala v več fazah:

- primarno izcejanje – z izločevanjem vodne faze iz mulja v tehnoloških enotah za separacijo (N19 - N22) z odcejanjem, s kondicioniranjem z dodajanjem žaganja in stabiliziranjem z dodajanjem apna,
- izločevanje vodne faze iz mulja v filter stiskalnici (N3),
- sekundarnim izcejanjem muljev z zaključnim kondicioniranjem (apno, žagovina) na tehnoloških enotah N23 in N24.

Obdelava muljev se bo izvedla na tehnoloških enotah N19, N20, N21, N22, N23 in N24, N3 in rezervoarju Rez25. Na omenjenih tehnoloških enotah se bo po postopkih odstranjevanja (postopka D9 in D13) letno obdelalo 10.000 ton odpadkov oziroma 40 ton na dan (250 dni obratovanja).

Pripeljani mulji se pred obdelavo ne bodo skladiščili, suhi odpadki v razsutem stanju, ki se ne izcejajo se bodo skladiščili v boksih (Sk1 - Sk4). Mulje se bo ob dovozu razvrstilo po napravah N19 - N22 po podobnih lastnostih, pri čemer se bo istovrstne mulje združevalo – galvanske, barvne, nezaoljene, zaoljene – predobdelava po postopku D13. Odpadki, ki se jih bo združevalo imajo enake ali podobne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, kar bo upravljavec preverjal v svojem laboratoriju. V napravah za obdelavo muljev s separacijo, kondicioniranjem in stabiliziranjem (N19 - N22) se bo izvajalo gravitacijsko izcejanje vodne faze iz muljev, kondicioniranje in stabiliziranje z odpadki ali svežim žaganjem (postopek D9). Kondicioniranje v N19 – N22 se lahko izvaja z mešanjem razsutih odpadkov in muljev, lahko pa tudi z dodajanjem žaganja. Stabiliziranje muljev v N19 – N22 se izvaja z dodajanjem apna. Muljne vode, ki bodo nastale pri obdelavi na napravah N1 in N2, se bo prečrpalo v rezervoar Rez27 - rezervoar za obdelane tekoče odpadke po nevtralizaciji in pred filtriranjem mulja, od tukaj pa na filter stiskalnice (N3). Na izhodu iz filter stiskalnice (N3) se bo te mulje obdelalo še s sekundarnim odcejanjem z zaključnim kondicioniranjem (apno, žagovina). To se bo izvajalo na tehnološki enoti N23 v treh betonskih izcejalnikih. V tehnološki enoti N24 s tremi boksi se bo obdelan mulj na N23 dodatno izcejal pred odvozom na zunanjo napravo (pridobivanje energije s sosežigom ali odstranitev s sežigom). Izcedne vode, ki bodo nastale pri obdelavi muljev s separacijo ter kondicioniranjem in stabiliziranjem (N19 – N22), se odvaja v rezervoar Rez25.

Kapaciteta naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja bo po fazi I in fazi II enaka. Proizvodne zmogljivosti po fazi I in fazi II bodo naslednje naslednje:

Oznaka	Skupina odpadkov	Obdelava	Obrazložite v izračuna kapacitete	Največja možna zmogljivost naprav	Oznake tehnoloških enot
U-1	Nevtralizacija - kisline, baze, soli	D	1 reaktor po 8 m <sup>3</sup> , delovni volumen 1 x 6,5 m <sup>3</sup> = 6,5 m <sup>3</sup> Na 6 ur se naredi 1 šaržo => 6,5 m <sup>3</sup> /6 ur Na 24 ur se lahko naredi 4 šarže => 26 m <sup>3</sup> /dan Povprečna gostota je 1,1 kg/l => 26 m <sup>3</sup> x 1,1 = 28,60 ton/dan 250 dni/leto x 28,60 ton = 7.150 ton/leto Opomba: zaprošena količina v vlogi 6.460,2 ton/leto	28,60 ton/dan  7.150 ton/leto	N1  N3  Sk7 Rez14- Rez19 Rez27 Rez28
U-2	Nevtralizacija drugih tekočih odpadkov	D	1 reaktor po 8 m <sup>3</sup> , delovni volumen 1 x 6,5 m <sup>3</sup> = 6,5 m <sup>3</sup> Na 4 ure se naredi 1 šaržo => 13 m <sup>3</sup> /8 ur Na 24 ur se lahko naredi 6 šarže => 39 m <sup>3</sup> /dan Povprečna gostota je 1 kg/l > 39 m <sup>3</sup> x 1 = 39 ton/dan 250 dni/leto x 39 ton = 9.750 ton/leto (odpadki se bodo obdelovali po postopkih U-2 ali U-4, v količini 1.000,5 ton po postopku U-2, v količini 1.410 ton po postopku U-4, 10.800 ton se obdelava po postopku U-4 skladno z zmogljivostjo, ostalo pa po postopku U-2) Opomba: zaprošena količina je manjša, in sicer 10.800 ton/leto	39 ton/dan  9.750 ton / leto	N2  N3 Rez2 Rez4 Rez12 Rez13 Rez14- Rez19 Rez27 Rez28
U-3a			vmesni postopki		N11 N12 N14
U-3b			vmesni postopki		N8 N9
U-4	Uparjanje s kondenzacijo – 1 uparjalnik	D	Uparjalnik: 10 ton/ 24 ur 1 uparjalnik: 10 ton /dan 350 dni/leto x 10 ton = 3.500	10 ton/dan	N4 Rez2

			ton/leto (kot največja letna količina je vzet delovni čas 350 dni, ker uparjanje dejansko poteka stalno in 24 ur dnevno)	3.500 ton/leto	Rez12 Rez14- Rez19	
U-5	Olja	R, D	Zmogljivost je ocenjena na podlagi dosedanjih izkušenj, in sicer uspešna obdelava olja, ki vključuje separacijo v separatorjih ter eventuelno dodatno obdelavo na napravah za obdelavo olj, traja povprečno pet dni, kar pomeni: - gostota ~ 0,9 => 0,9 t/m <sup>3</sup> x 300 m <sup>3</sup> = 270 ton/5 dni => 54 ton/dan, od tega je na podlagi izkušenj cca. 5 ton/dan toliko onesnaženih, da gre na sežig zaradi odstranitve odpadka – koda D - 270 m <sup>3</sup> (na 5 dni) x 50 tednov = 13.500 ton / leto Ker ne bo mogoče obdelati takšne količine zaradi logističnih težav (potrebovali bi dodatne skladiščne rezervoarje za olja), pa je zaprošena manjša letna količina in sicer: - 270 m <sup>3</sup> (na 5 dni) x 36 tednov = 9.720 ton/leto	54 ton/dan (5 ton/dan – koda D in 49 ton/dan – koda R)  13.500 ton/leto	N6  N7 Rez1 Rez4 Rez8- Rez11	
U-6	NE-halogenirana topila	R, D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 3000 ton/leto : 250 dni = 12 ton/dan, od tega je na podlagi izkušenj cca. 1 tona/dan toliko onesnažena, da gre na sežig zaradi odstranitve odpadka – koda D  (vzeto samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje) Opomba: v vlogi zaprošena količina 2.995 ton/leto	12 ton/dan (11 ton/dan – koda D in 1 tona/dan – koda R)  3.000 ton/leto	Rez3	

U-7	Halogenirana topila	R, D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 1000 ton/leto : 250 dni = 4 tone/dan (vzeto je samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja se samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje)	4 tone/dan (0,8 ton/dan – koda D in 3,2 ton/dan – koda R)  1000 ton/leto	Rez3	
V-8	Razsuti odpadki/mulji	D	Zmogljivost je ocenjena na podlagi dosedanjih izkušenj na 10.000 ton/leto, ker je ni mogoče natančno definirati; obdelana količina je odvisna od končnega % suhe snovi v mulju, ki se ga dobi v skupnem postopku obdelave razsutih odpadkov in muljev, kar je pogojeno s tržnimi pogoji oddaje obdelanega mulja drugemu obdelovalcu. Dnevna zmogljivost je izračunana tako, da je ocenjena letna zmogljivost deljena s številom delovnih dni, ko se lahko aktivno izvajajo postopki obdelave razsutih odpadkov in muljev 10.000 ton: 250 dni = 40 ton/dan	40 ton/dan  10.000 ton/leto	Faza I: N19 N20 N21 N22 N3 Rez25  Faza II: N19 N20 N21 N22 N3 N23 N24 Rez25	
Z-9	Odpadne barve in laki in njim podobni odpadki	D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 3000 ton/leto : 250 dni = 12 ton/dan (vzeto samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje)	12 ton/dan  3.000 ton/leto	Sk6 Sk13	
Z-10	Trdni in muljasti odpadki	D	~20% od teh odpadkov se šredira, zmogljivost šrederja je 24 ton/24 ur.  24 ton .....20% x .....100 %	120 ton/dan	N15 N16 N26 N27 SK1-Sk4	



		$x = 24 \text{ ton/dan} \times 100 : 20 = 120 \text{ ton/dan}$ $120 \text{ ton/dan} \times 250 \text{ dni} = 30.000 \text{ ton/leto}$ Opomba: Ker na trgu odpadkov zaenkrat ni možno dobiti tako velike količine teh odpadkov, je v vlogi zaprošena količina 4.450 ton/leto	30.000 ton/leto	Sk6 Sk13	
SKUPAJ		53,2 ton/dan za postopke predelave odpadkov (R) 266,4 ton/dan za postopke odstranjevanja odpadkov (D)			

Pri vseh relevantnih postopkih obdelave odpadkov (postopek D13) gre za združevanje podobnih odpadkov pred njihovo nadaljnjo obdelavo in ne za mešanje. Odpadki, ki se jih bo združevalo imajo namreč enake ali podobne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti. To bo upravljavalec tudi preverjal v svojem laboratoriju.

V obdelavo se bodo prevzemali odpadki nastali na območju Republike Slovenije. V kolikor se bo pokazala možnost, se bodo prevzemali tudi odpadki nastali iz drugih držav EU in držav, ki niso članice EU. Vhodna kontrola tekočih odpadkov se bo izvedla tako, da se bo ob prevzemu odpadkov in dovozu odpadkov izvajala vizualna kontrola vhodnih odpadkov ter izvor nastanka posamezne pošiljke odpadkov. Izvedlo se bo tehtanje odpadkov na 50 t tehtnici podjetja Talum in 2 t interni tehtnici za manjše embalažne enote. Tekoči odpadki se bodo na vhodu analizirali na pH vrednost, prisotnost in koncentracijo težkih kovin Zn, Ni, Cr, Cd, Cu, Co, Pb in halogenov (rentgenska spektroskopija) ter vsebnost vode s Karl Fischer-KF titracijo. Za odpadke od novih imetnikov se zahteva ocena odpadka z izdelano kemijsko analizo odpadka, ali pa se ga predhodno vzorči pri imetniku odpadka in nato analizira z rentgenskim spektrofotometrom. Lahko se izvede dodatna eksterna analiza v Sloveniji ali v centralnem laboratoriju Saubermacherja v Avstriji. V primeru spremembe v proizvodnem procesu, imetniki odpadkov opozorijo na drugačno sestavo odpadka. V nekaterih primerih, ko se v podjetjih snovi in pomožni materiali v proizvodnem procesu ne izvajajo s kemijskimi postopki, ampak gre le za mehanske postopke ali pa na primer za pripravo ustreznih vhodnih koncentracij iz koncentratov, se kot vir informacij o sestavi odpadka koristi tudi varnostni list.

Vhodna kontrola odpadkov, ki vsebujejo olja in topila, se bo izvedla tako, da se bo ob prevzemu odpadkov in dovozu odpadkov izvajala vizualna kontrola vhodnih odpadkov ter izvor nastanka posamezne pošiljke odpadkov. Izvedlo se bo tehtanje odpadkov na 50 t tehtnici podjetja Talum in 2 t interni tehtnici za manjše embalažne enote. Olja in topila se bodo na vhodu analizirala na določitev točke plamenišča (Penky Martens), vsebnost vode (Karl Fischer-KF titracija), težke kovine, halogene in žveplo (EDXRF-rentgenska spektroskopija). V odpadnih oljih se bo z lux testom določala tudi prisotnost rastlinskih olj. S testom na kromatografskem papirju (metoda Bloor Spot test) se bo v odpadnih oljih določala stopnja njihove čistosti. Po potrebi se bodo izvedle dodatne analize v ustreznem zunanjem laboratoriju ali centralnem laboratoriju Saubermacherja v Avstriji (vsebnost PCB).

Vhodna kontrola muljev se bo izvedla tako, da se bo izvedel vizualni pregled odpadka, vzorčenje in analiza. V muljih se določa suha snov z IR sušenjem, vsebnost težkih kovin z rentgensko spektroskopijo in kurilna vrednost s kalorimetrijo. Z žarjenjem mulja v žarilni peči se določa vsebnost organskih snovi oziroma mineralnega preostanka. Odpadku, ki se ga prevzema v količini večji od 500 kg, se z rentgenskim spektrofotometrom analizira tudi spodnja kurilna vrednost, žveplo, klor, fluor, vsota težkih kovin, vsota Hg, Cd in As ter svinec kalij, brom, jod, krom, baker, mangan, nikelj, vanadij in antimon. Od imetnikov odpadkov se zahteva ocena odpadka z izdelano kemijsko analizo odpadka, ali pa se odpadek predhodno vzorči pri imetniku odpadka in nato analizira z rentgenskim spektrofotometrom. V primeru spremembe v proizvodnem procesu, imetniki odpadkov opozorijo na drugačno sestavo odpadka.

Postopki obdelave U-1, U-2, U-4 in Z-10 se bodo izvajali samo po postopkih D9 (obdelava z nevtralizacijo) in D13 (združevanje podobnih odpadkov). Postopki obdelave U-5, U-6 in U-7 se bodo izvajali samo po postopkih R12 in D13. Postopek obdelave Z-9 se bo izvajal samo po postopku D13.

Postopek obdelave U-1 se bo izvajal na tehnoloških enotah N1 in N3, po postopkih D9 in D13. Po postopku obdelave U-1 se obdelujejo anorganski odpadki v glavnem z nevtralizacijo in obarjanjem (N1.1), obdelujejo se kisline, baze in soli. Pod postopkom D13 je opredeljeno izbiranje ustreznih tipov kislin, baz in soli, in sicer tako, da se njihova izbira ter združevanje podobnih odpadkov (N1.2 in N1.3) pred njihovo obdelavo po postopku D9, izvede na podlagi laboratorijskega preizkusa. Postopek D9 predstavlja obdelavo z nevtralizacijo in filtriranjem nastale oborine, v drugi fazi pa še obdelavo nastalega mulja. Vse tekoče odpadke se bo obdelovalo skupaj, po predhodnem združevanju v napravah za združevanje in mešanje podobnih odpadkov v N1.2 (kisli – raztopine kislin, kisle soli) in N1.3 (alkalni – raztopine hidroksidov in alkalne soli), in sicer v CPA nevtralizacijskem reaktorju N1.1 in nato na filter stiskalnici N3. Nevtralizacija bo potekala šaržno, pri čemer se kot prioriteto ravnanje kisli odpadki nevtralizirajo z alkalnimi, kar omogoča tudi izpad kovin v obliki kovinskih hidroksidov.

Postopek obdelave U-2 se bo izvajal na tehnoloških enotah N2, N3 in rezervoarjih Rez2, Rez4 in Rez12. Del postopka U-2 so tudi skladišča za že obdelane odpadke iz tega postopka obdelave Rez13, Rez14 - Rez19 in Rez27. Rezervoar Rez3 ni del postopka obdelave U-2. Izvajata se postopka D9 (obdelava z nevtralizacijo) in D13 (združevanje podobnih odpadkov). Pod postopkom D13 je opredeljeno združevanje podobnih odpadkov (Rez2, Rez4, Rez12) pred njihovo nadaljnjo obdelavo po postopku D9 in ne za mešanje. Postopek D9 predstavlja obdelavo s koagulacijo in flokulacijo. Po postopku obdelave U-2 se obdelujejo organski odpadki s postopkom razbijanja emulzij (splitting) in flokulacijo (N2.1). Po postopku U-2 se obdelujejo tudi odpadki, ki vsebujejo olja (npr. 13 04 03\* in 13 05 07\*). Pripeljani odpadki se bodo skladiščili v manjših embalažnih enotah ali v Rez2, Rez4 in Rez12. Postopek razbijanja (splitting) emulzij in flokulacija (N2.1) poteka po stopnjah koagulacije (dodatek ustreznega koagulant povzroči tvorbo majhnih flokul organske faze), flokulacije (z ustreznim flokulantom pride do združevanja manjših flokul v večje flokule) in filtracije muljne suspenzije na filtrni napravi (nastaneta mulj in voda). Po izvedeni flokulaciji je potrebno paziti na število obratov mešala (razbitje flokul). Koagulacijsko in flokulacijsko sredstvo se nahajata v mešanem preparatu (navadno v obliki prahu) in ju ni potrebno dodajati ločeno, ampak se dodata v enkratnem dodatku. V časi 1 do 2 minut se izvede cepljenje oziroma koagulacija, kateri sledi flokulacija. V kolikor se nahajajo v odpadnih raztopinah tudi težke kovine (baker, cink itd.), se pred koagulacijo dodajajo sredstva za vezavo težkih kovin. Na tak način se odstranijo tudi težke kovine. Dodatek pomožnih sredstev v obliki koagulantov in flokulantov mora biti takšen, da je separacija oziroma učinek čiščenja optimalen. Pred vsako šaržo se bo izvedel laboratorijski

preizkus. Na osnovi rezultatov se bodo podala navodila za delo. Posoda N2.2 bo namenjena kot predhodna dozirna posoda za odpadke iz Rez2, Rez4 in Rez12 ali kot posoda za pripravo oziroma mešanje drugih tekočih odpadkov, če so pripeljani v manjših embalažnih enotah, in če se to mešanje ne bo izvedlo že v Rez2 in Rez4. Rezervoarji Rez2, Rez4 in Rez12 se bodo uporabljali za skladiščenje nevarnih tekočin in združevanje pred obdelavo, rezervoarja Rez2 in Rez4 pa tudi za vzorčenje.

Postopek obdelave U-3a se bo izvajal na tehnoloških enotah N11 (vibracijsko sito), N12 (dekanter – mehanski usedalnik za olja) in N14 (trifazna centrifuga Westfalia), tehnološka enota N13 (dekanter – mehanski usedalnik za emulzije) se ukine. Postopek obdelave U-3a se uporablja po potrebi, in sicer kot predhodni, vmesni ali naknadni postopek obdelave U-2, U-4 ali U-5. Tekoče odpadke, ki so bili predhodno že združeni (D13 – združevanje podobnih odpadkov) se obdeluje s fizikalnimi postopki obdelave separiranja oziroma ločevanja, ki so v večini primerov samo vmesni postopki pred izvedbo nevtralizacije in filtriranja mulja (D9). Postopek obdelave U-3a je potreben takrat, če je smiselno ali potrebno iz odpadkov ločiti trdne nečistoče, različne tekočinske faze na osnovi različnih gostot. Vibracijsko sito (N11) se bo uporabljalo za ločevanje različnih granulacij trdnih nečistoč v tekočem odpadku. Dekanter-mehanski usedalnik za olja (N12) z volumnom  $15 \text{ m}^3$  bo izveden v obliki silosa, ki bo pri dnu koničaste oblike. V dekanterju se lahko izvede dvo- ali tro-fazno separacijo na podlagi različnih gostot in gravitacije: komponente, ki so lažje od vode, se razporedijo v zgornji del dekanterja, voda oziroma vodna faza se nahaja v srednjem delu, v konusnem delu pa se naberejo trdni delci. Vsako od treh ločenih faz se nato prečrpa iz dekanterja posamično in sicer od zgornje do spodnje plasti. Zadrževalni čas, potreben za ločitev frakcij, je dve uri in pol. Trifazna centrifuga Westfalia (N14) se bo uporabljala za bolj fino dvo- ali tro-fazno separacijo. Izvajalo se bo čiščenje obdelovane tekočine z ločevanjem na podlagi različnih gostot in teže delcev. Centrifuga bo imela v delovnem bobnu vrteče se lopatice, ki razporejajo različne komponente obdelovalne tekočine po odtočnih ceveh.

Postopek obdelave U-3b (obdelava emulzije s separacijo) se bo izvajal v tehnoloških enotah N8 in N9. Emulzije, ki se bodo predhodno združile (D13 – združevanje podobnih odpadkov), se bodo pred obdelavo na postopkih U-4 ali U-2 vedno obdelale v separatorjih emulzij 1 ali 2 (N8, N9) – postopek D9. Po potrebi se bo emulzije obdelovalo še s fizikalnimi postopki obdelave – separiranja oziroma ločevanje po postopku U-3a (postopki D9), ki so v večini primerov samo vmesna opcija pred izvedbo nevtralizacija in filtriranja mulja (postopek D9). Obdelava poteka tako, da se emulzije prečrpa v separatorja N8 in N9, kjer se del emulzijskega olja izloči in pobere z vrha separatorja preko odvzemnih mest na različnih višinah separatorjev. Izločeno olje se bo prečrpalo v separatorja olj (N6, N7), preostalo emulzijo pa se nato vodi ali na fizikalno obdelavo na tehnoloških enotah N11, N12 in N14 ali pa direktno na nevtralizacijo v napravah N2 in N3 (postopek U-2) ali na uparjanje v N4 (postopek U-4). Separatorja emulzij (N8 in N9), vsak po  $150 \text{ m}^3$  prostornine, bosta izvedena v obliki okroglih rezervoarjev z naslednjo opremo: nivojska stikala, črpalke, priključki in ventili ter imata dodatno vgrajene izlivne odprtine za posnemke olja oziroma odvzem gošče po različnih gostotah.

Postopek obdelave U-4 (uparjanje s kondenzacijo) se bo izvajal v tehnološki enoti N4 in rezervoarjih Rez2, Rez12 ter Rez14 - Re419, in sicer po postopkih D9 (obdelava z uparjanjem in kondenzacijo uparjene vodne faze) in D13 (izbiranje in združevanje podobnih odpadkov). Uparjanje je fizikalni proces ločevanja tekočin z uparjanjem lažje uparljive faze tekočine in nato njenim kondenziranjem, medtem ko težje uparljivi preostanek v obliki oljne gošče ostane na dnu uparjalnika (N4). Uparjalnik (N4) bo obratoval pri tlaku 20 - 25 mbar in ca.  $30^\circ\text{C}$  in bo imel volumen  $0,7 \text{ m}^3$ . Prenos toplote se bo izvajal s kompresijsko ekspanzijskim sistemom, v

katerem se bo kot prenosnik uporabljalo hladivo FORANE 427A, ki kroži skozi dvojni plašč uparjalne posode, se na ventilatorju in ekspanzijskemu ventilu ohlaja, s hladilno energijo ohladi uparino oziroma pare lažje frakcije (vodna faza) do kondenzata. Kondenzat predstavlja odpadek s številko 16 10 02, ki se ga bo predalo osebam, pooblaščenim za ravnanje z odpadki. Težja frakcija, ki se ne upari pri nastavljenih pogojih, ostane na dnu uparjalnika in se bo kot odpadek s številko 19 02 07\* predajal na sežig v tujino.

Emulzije se bo prednostno obdelovalo na uparjalniku (U-4), ki se bo uporabljal za obdelavo z ločevanjem polarnih in nepolarnih tekočin. Če bo uparjalnik zaseden, se bo obdelava izvajala tudi s postopkom U-2 v napravi N2. Tekočine, ki imajo poleg organskih onesnaževal še anorganske, kot so težke kovine, se bo prednostno obdelovalo s postopkom U-2, če pa tam ne bo prostora, pa na uparjalniku (U-4), vendar le pod pogojem, če to ne povzroči, da se koncentracije kovin v tekočem preostanku odpadka s številko 16 10 02 povečajo tako, da bi ta odpadki postal nevaren odpadki, kar se ugotovi v laboratoriju v okviru priprav in določitve ustrezne obdelave. Obdelava tekočih odpadkov iz obdelave hladilnih vod, ki so onesnažene z olji ali drugimi onesnaževali in zaoljene vode in drugih podobnih tekočih odpadkov se bo obdelovalo samo z uparjanjem (U-4). Uparjalnik se bo čistil enkrat letno z dušikovo kislino, in sicer tako, da se 35 L kisline vlije v uparjalnik in zapre iztočne odprtine, tako, da kislina dve uri kroži po sistemu uparjalnika. Po tem času se kislino izpusti iz sistema in na enak način opere še z vodo. Kisline se ne bo hranilo na lokaciji, naroči se jo tik pred čiščenjem, po uporabi pa se bo nastali odpadki obdelali z nevtralizacijo.

Po postopkih U-5, U-6 in U-7 se bo izvajala obdelava odpadkov z namenom njihove nadaljnje regeneracije. Postopki obdelave U-5, U-6 in U-7 se bodo izvajali po postopkih R12 in D13. Po postopku U-5 se bodo obdelovala mineralna olja z namenom nadaljnje termične izrabe po postopku R1. V kolikor so določene vrste odpadnih olj primerne za nadaljnjo rafinacijo, se zagotovi oddaja v predelavo po postopku R9. Kot zadnja opcija nadaljnjega ravnanja je odstranitev po postopku D10. Po postopku U-6 se bodo obdelovala nehalogenirana organska topila z namenom nadaljnje termične izrabe po postopku R1. V kolikor določena nehalogenirana topila ustrezajo zahtevam za regeneracijo, se jih odda zunanjemu predelovalcu, ki jih predela po postopku R2. V kolikor ni možna zagotovitev nadaljnje predelave, se zagotovi odstranitev po postopku D10. Po postopku U-7 se bodo obdelovala halogenirana topila. V kolikor določena halogenirana topila ustrezajo zahtevam za regeneracijo, se jih odda zunanjemu predelovalcu, ki jih predela po postopku R2. V kolikor zahteve za nadaljnjo regeneracijo niso izpolnjene, je možna samo odstranitev po postopku D10.

Po postopkih U-1 in U-2 bosta nastala odpadka s številkami 19 02 05\* (mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave) in 16 10 02 (vodne odpadne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01). Po postopku U-4 bosta nastala odpadka s številkami 19 02 07\* (olja in koncentracije iz separatorjev) in 16 10 02 (vodne odpadne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01). Po postopkih U-3a, U-3b in U-5 bodo nastali odpadki s številkami 19 02 07\* (olja in koncentracije iz separatorjev), 19 02 05\* (mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave) in 19 02 11\* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi). Po postopkih U-6 in U-7 bo nastal odpadki s številko 19 02 08\* (tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi). Po postopku V-8 bosta nastala v fazi I in fazi II odpadka s številkami 19 03 04\* (odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08) in 19 02 11\* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi). Po postopku Z-9 bo nastal odpadki s številko 19 02 09\* (trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi), po postopku Z-10 pa bodo nastali odpadki s številkami 19 02 09\* (trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi), 19 12 02 (železne kovine), 19 02 07\* (olja in koncentracije iz postopkov ločevanja) in 19 02 11\* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi).

Odpadni plini se bodo odvajali iz tehnoloških enot (N1.1, N1.2, N1.3, N2.1, N2.2, N6-N9, N11, N12, N15, N16, N27), rezervoarjev (Rez1-Rez4, Rez7-Rez11, Rez13, Rez20, Rez21, Rez 25, Rez27) in skladišča (Sk13) na naprave za čiščenje odpadnih plinov (dvostopenjski pralnik, dva filtra z aktivnim ogljem in biofiltra). Cevni sistem za zrak iz posameznih skladiščnih in procesnih prostorov poteka po stropu in vodi do dvostopenjskega pralnika, ki se zaključi z biološkim filtrom.

Odpadni plin, ki vsebuje pretežno anorganska onesnaževala (N1.1, N1.2, N1.3, N2.1, N2.2, Rez13, Rez20, Rez21, Rez27) se bo čistil na dvostopenjskem pralniku zraka s polnili (horizontalna absorpcijska kolona s prečnim tokom). V prvi stopnji se izvaja pranje z raztopino NaOH – alkalni pralnik, nato sledi pranje z raztopino H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – kislilni pralnik. Sistem pranja je popolnoma avtomatiziran. Pralnik bo opremljen z merilci pH, nivoja, membranskimi ventili za dodatek kemikalij in sveže vode ter za odsoljevanje sistema. Sveža voda se bo dopolnjevala glede na stanje nivoja v pralniku. Skupna kapaciteta pralnika bo znašala 3.000 m<sup>3</sup>/h, skupna inštalirana moč pa bo znašala med 2 kW in 3 kW.

Odpadni plin z organskimi onesnaževali (N6 - N9, N11, N12, N15, N16, N27, Rez1 - Rez4, Rez7 - Rez11, Rez25, Sk13) se bodo vodili na dva zaporedno vezana filtra z aktivnim ogljem, kjer se odstranijo lahko hlapne organske komponente (TOC) in vonjave. Skupna kapaciteta obeh filtrov z aktivnim ogljem bo znašala 6.000 m<sup>3</sup>/h, nasipna teža aktivnega oglja pa bo znašala 500 kg/m<sup>3</sup>.

Delno očiščeni odpadni plini se bodo iz filtracije in pranja vodili na končno biološko stopnjo, in sicer biofiltra, s skupno kapaciteto 9.000 m<sup>3</sup>/h. Z biološko stopnjo se bodo odstranile še preostale organske snovi in vonjave. Iz biofiltrov se vodijo očiščeni odpadni plini skozi izpust z oznako Z1 v zrak.

Industrijske odpadne vode ne bodo nastajale, saj ne bo ročne avtopralnice. Celotno območje faze I, pred izgradnjo faze II, bo utrjeno in obdano z betonskim robnim pasom višine 20 cm. Tako bo celotno območje izvedeno kot lovilna skleda. V tem času bo območje faze II neutrjeno oziroma zatravljeno in se bo nahajalo izven območja obdelave odpadkov. Območje utrjenih površin nepokritega dela faze I bo odvodnjavano preko lovilnika olj N31, ki bo skluden s standardom SIST EN 858. V času gradnje faze II se bo 20 cm betonski pas, ki je na prehodu faze I in faze II, porušil. Prevozne površine faze II se bodo utrdile, celotni zunanji rob faze II pa se bo obdal z 20 cm robom, tako, da bo po končani fazi II celotno območje izvedeno kot lovilna skleda. Območje utrjenih površin nepokritega dela preostanka faze I in faze II bo odvodnjavano preko lovilnika olj N31. Preko lovilnika olj bo tako v fazi I in v fazi II speljano le odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod iz nepokritih prispevnih površin. Utrjene površine, ki bodo v fazi I nepokrite in se bodo odvajale na lovilnik olj ter se bodo v fazi II nadstrešile, bodo v času izgradnje faze II prevezane na kanalizacijo onesnaženih vod pokritih površin. Vse pokrite površine bodo odvodnjavane v industrijsko kanalizacijo, ki bo speljana v zbiralni jašek velikosti 4,5 m<sup>3</sup>, od koder se bo morebitno razlitje tekočin (v primeru havarije) prečrpavalo v sprejemne rezervoarje za odpadne tekočine.

### III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave:

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), potrebno spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, zato je skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, o čemer je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom z dne 11. 5. 2015 obvestil upravljavca.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 3.1.13, 3.4.13, dodal točke 2.2.7, 9.9 in 9.10 ter črtal točki 3.1.14 in 3.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge. Naslovni organ je določil proizvodno zmogljivost naprave in tehnološke enote, ki se bodo uporabljale v fazi I in fazi II.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi izvajanja dejavnosti, kot je razvidno iz točke I./2 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Nadalje so zahteve v točki 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki določene na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih, zahteve v točki 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa so določene na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je spremenil skupno letno količino odpadkov iz 53.725,7 ton na 50.795,7 ton na leto ter na podlagi 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in na podlagi podatkov v vlogi določil njihov izvor. Nevarni in nenevarni odpadki s številkami, ki se jih dovoli predelovati in odstranjevati po tehnoloških enotah, so določeni v točkah 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.8a, 2.2.1.9 in 2.2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi podatkov iz vloge. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da je postopek obdelave V-8 različen v fazi I in fazi II, zato je dodal točko 2.2.1.8a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve v zvezi z odstranjevanjem nevarnih in nenevarnih odpadkov v fazi II. Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu z 11. točko 41. člena Uredbe o odpadkih določil, da mora upravljavec razpolagati s sredstvi in opremo za prevzem in prevoz odpadkov.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter na podlagi podatkov v vlogi določil količine odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost objektov za skladiščenje. Na podlagi 12. in 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter na podlagi podatkov v vlogi, je naslovni organ določil, da upravljavec na nepokritih površinah ne sme skladiščiti, predelovati in odstranjevati odpadkov.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter določil nastale odpadke in preostanke odpadkov s številkami in zahteve za ravnanje z njimi.

Kot izhaja iz točk točk I./6 in I./7 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 2.2.5 in 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede vodenja evidence o obdelavi odpadkov na podlagi 17. točke 41. člena v povezavi s 44. členom Uredbe o odpadkih.

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal novo točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 15. točke 41. člena Uredbe o odpadkih določil obveznost zagotavljanja ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic.

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve v zvezi z zagotavljanjem obratovanja čistilnih naprav odpadnih plinov (dvostopenjski pralnik plinov, dva filtra z aktivnim ogljem in biofiltra) na izpustu Z1 v skladu s poslovnikom na podlagi prvega odstavka 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in

50/13), pri čemer mora poslovnik vsebovati vse sestavine navedene v drugem in tretjem odstavku 42. člena iste uredbe.

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve glede zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, na podlagi 3., 6., 7., 8., 9. in 12. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) ter črtal točki 3.1.14 in 3.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./10 in I./11 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov iz vloge in točke 8.11.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da se je spremenil postopek sušenja muljev, in sicer iz sušenja s prisilno cirkulacijo ogretega zraka v naknadno dehidracijo z odcejanjem in kondicioniranjem z drugimi odpadki, zato je črtal točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe. Odpadni plini se bodo odvajali iz tehnoloških enot (N1, N2, N6 - N9, N11, N12, N15, N16, N27), rezervoarjev (Rez1 - Rez4, Rez13, Rez20, Rez21, Rez27) in skladišča Sk13 na naprave za čiščenje odpadnih plinov (dvostopenjski pralnik plinov, dva filtra z aktivnim ogljem in biofiltra) in nato skozi izpust z oznako Z1.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.4.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve glede poročanja o fluoriranih toplogrednih plinih, na podlagi 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov iz vloge. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da na lokacij naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne bo ne ročne avtopralnice, ne interne črpalke za D2. Zato ne bodo nastajale industrijske odpadne vode, za katere bi veljala Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04).

Naslovni organ je spremenil točko 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahtevo, da se lahke tekočine iz padavinskih odpadnih vod izločijo z lovilnikom olj LO2 (N31) po standardu SIST EN 858 na podlagi 23. točke 4. člena in drugega odstavka 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) ter na podlagi podatkov iz vloge, kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da na lokacij naprave iz točke 1 izreka te odločbe ne bo ročne avtopralnice in interne črpalke za D2, zaradi česar prav tako ne bo lovilnika olj LO1.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 4.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej ob upoštevanju 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, v povezavi z 10. členom citirane uredbe določil lastni nadzor nad obratovanjem lovilnikov olj v točki 4.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je spremenil točko 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v interno kanalizacijo in naprej v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Kidričevo (Apače), v skladu s



16. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe. Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka te odločbe bodo nastale samo komunalne odpadne vode. Industrijskih odpadnih voda ne bo, saj ne bo ročne avtopralnice.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene dopustne vrednosti emisij industrijske odpadne vode iz ročne avtopralnice, na podlagi navedb v vlogi. Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne bo ročne avtopralnice, zato industrijske odpadne vode ne bodo nastajale.

Naslovni organ je spremenil točko 4.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z odvajanjem padavinske odpadne vode z utrjenih površin po faze I v skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge, kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe. Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo gradila v dveh fazah. V fazi I bo utrjenih površin 933,78 m<sup>2</sup>.

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena dopustna vrednost celotnih ogljikovodikov za odpadno vodo, ki je nastajala na območju interne črpalke, na podlagi podatkov iz vloge. Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja interne črpalke ne bo.

Kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točke 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 in 4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih so bile določene zahteve z izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter zahteve v zvezi z vodenjem evidenc, na podlagi podatkov iz vloge. Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne bo niti ročne avtopralnice, niti interne črpalke za D2, zato industrijske odpadne vode, za katere bi bilo treba izvajati obratovalni monitoring, ne bodo nastajale.

Kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 4.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi podatki iz vloge črtal lovilec olj LO1, saj na podlagi navedb v vlogi ne bo vgrajenega lovilca olj LO1, ker ne bo ročne avtopralnice.

Naslovni organ je spremenil točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izreka na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), v kateri je določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa in obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 5.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Naslovni organ je v točki 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe varstva pred hrupom na podlagi četrtega odstavka 10. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Dopustne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil v točki 5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer Preglednic 4 in 5 Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je v točki 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter 6. in 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo za čas izvajanja prvega ocenjevanja hrupa na podlagi 7. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 5.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 5.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točk I./25 in I./26 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 8.1.2 in 8.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi in 5., 6. in 7. člena Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je dodal novi točki 9.9 in 9.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve glede izvajanja ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost naprave in zahteve glede zaustavitvijo naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi določil 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1, kot je razvidno iz točke I./27 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal nove točke 11.2, 11.3 in 11.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, v skladu z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in sedmim odstavkom 85. člena ZVO-1, kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 11.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil začetek obratovanja tehnoloških enot za obdelavo muljev, in sicer sušilnih boksov (N23 in N24) in predhodnega skladišča nenevarnih odpadkov (Sk14) ter v točki 11.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja prenehanje in začetek veljavnosti zahtev v zvezi z odstranjevanjem odpadkov po postopku V-8 v fazi I in v fazi II.

Naslovni organ ugotavlja, da je bilo stranki SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-36/2011-20 z dne 11. 10. 2011, ki je bilo

spremenjeno z odločbo št. 35472-115/2012-2 z dne 6. 9. 2012 in z odločbo št. 35472-12/2013-10 z dne 11. 9. 2013. Navedeno okoljevarstveno dovoljenje in odločbe so še vedno v veljavi, zato je moral naslovni organ odločiti kot izhaja iz točke 11.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja ter v njej določil tehnološke enote v fazi I in v fazi II na podlagi podatkov v vlogi.

Naslovni organ je spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja ter v njej določil skladišča nevarnih snovi in rezervoarje nevarnih tekočin v fazi I in fazi II na podlagi podatkov v vlogi, kot je razvidno iz točke I./30 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v 3. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti ter zahteve za odstranjevanje in predelavo odpadkov, zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in vode, obveznosti v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in vode, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak in vode, zahteve v zvezi z emisijami hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa in obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanja zaradi emisije hrupa, zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin in zahteve v zvezi z ravnanjem v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.

#### **IV. Stroški postopka**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.


**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406015.

Postopek vodila:

  
dr. Tanja Kurbus  
višja svetovalka II



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca stranke: E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ( za: SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota) – osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo - po elektronski pošti (obcina@kidricevo.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)



Številka: 35406-40/2014-15  
Datum: 17. 11. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, stranki SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa pooblaščenec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, izdaja naslednji

### SKLEP

1. Odločba št. 35406-40/2014-14 z dne 5. 11. 2015 se popravi tako, da se v 12. točki izreka citirane odločbe, v opombi pod Preglednico 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z1MM1, besedna zveza »\*Mejni masni pretok anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl, je 0,1 g/h« nadomesti z besedno zvezo »\*Mejni masni pretok anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl, je 0,10 kg/h«.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je stranki SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa pooblaščenec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: stranka), izdala odločbo št. 35406-40/2014-14 z dne 5. 11. 2015.

V prvem odstavku 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da sme organ, ki je izdal odločbo, oziroma uradna oseba, ki jo je podpisala ali izdala, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi ali njenih overjenih prepisih. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku odločbe.

Po ponovnem pregledu zgoraj citirane odločbe je naslovni organ ugotovil, da je prišlo v točki 12 izreka citirane odločbe, ki se nanaša na spremembo točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega


dovoljenja št. 35407-18/2007-22 z dne 3. 12. 2010, do pomote pri navedbi mejnega masnega pretoka anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl. Naslovni organ je namreč v postopku izdaje citirane odločbe po pomoti v opombi pod Preglednico 12 navedel, da je mejni masni pretok anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl 0,1 g/h in ne 0,10 kg/h, kot je določeno točki 8.11.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), na podlagi katere je naslovni organ spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kar je navedel tudi v obrazložitvi citirane odločbe. Zaradi navedenega naslovni organ izdaja ta sklep o popravi pomote v merski enoti skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP, s katerim popravlja citirano odločbo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406016.

Postopek vodila:

  
dr. Tanja Kurbus  
višja svetovalka II



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenцу stranke: E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ( za: SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota) – osebno