



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-12/2016-8
Datum: 15.2.2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) ter na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti, upravljavca VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednica uprave Jožica Stegne, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, št. 35406-58/2012-23 z dne 22.11.2013 in št. 35406-66/2014-3 z dne 26.1.2015 za obratovanje Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknastih materialov za proizvodnjo papirja s proizvodno zmogljivostjo 773 ton na dan, Industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke s proizvodno zmogljivostjo 860 ton na dan in Kurilne naprave, katere zmogljivost znaša 127,75 MW vhodne toplotne moči izdano upravljavcu VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: "dopustne vrednosti" spremeni tako, da se sedaj glasi: "mejne vrednosti".
2. Točka 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
3. Točka 2.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.1.21. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

4. Točka 2.1.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5. Za točko 2.1.23 se doda točka 2.1.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.24. Obratovalna stanja, iz katerih je razvidna končna točka obdobja zagona in začetna točka obdobja ustavitve oziroma, ki so povezana s koncem obdobja zagona in začetkom obdobja ustavitve so na podlagi obratovalnih parametrov, vsebnost kisika v odpadnih plinih in temperatura odpadnih plinov, za parni kotel K4 določena v preglednici 1a.

Preglednica 1a: Opis obratovalnega stanja za parni kotel K4

Oznaka	opis obratovalnega stanja	obratovalni parametri
" "	stacionarno obratovanje je obratovalno stanje s stalnimi obratovalnimi parametri, pri katerih je mogoče zagotoviti izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti	manj kot 14 O ₂ (vol. %) več kot 95 stopinj C
NS	nestacionarno obratovanje.	več kot 16 O ₂ (vol. %) manj kot 90 stopinj C
ST	obratovalno stanje, ki se začne z vklopom vira (naprave) in konča pri doseženih minimalnih obratovalnih parametrih. vsebnost kisika in temperatura	manj kot 16 O ₂ (vol. %) več kot 90 stopinj C
SP	obratovalno stanje, ki se začne v trenutku, ko niso več doseženi minimalni obratovalni parametri, in konča s popolno zaustavitvijo vira (naprave).	manj kot 16 O ₂ (vol. %) več kot 90 stopinj C

6. Za točko 2.1.24 se doda točka 2.1.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.25. Obratovalna stanja, iz katerih je razvidna končna točka obdobja zagona in začetna točka obdobja ustavitve oziroma, ki so povezana s koncem obdobja zagona in začetkom obdobja ustavitve na podlagi obratovalnih parametrov, vsebnost kisika v odpadnih plinih in temperatura odpadnih plinov, za parni kotel K6 določena v preglednici 1b.

Preglednica 1b: Opis obratovalnega stanja za parni kotel K6

Oznaka	opis obratovalnega stanja	obratovalni parametri
" "	stacionarno obratovanje je obratovalno stanje s stalnimi obratovalnimi parametri, pri katerih je mogoče zagotoviti izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti	manj kot 8 O ₂ (vol. %) več kot 70 stopinj C
NS	nestacionarno obratovanje.	več kot 16 O ₂ (vol. %) manj kot 50 stopinj C
ST	obratovalno stanje, ki se začne z vklopom vira (naprave) in konča pri doseženih minimalnih obratovalnih parametrih. vsebnost kisika in temperatura	manj kot 16 O ₂ (vol. %) več kot 50 stopinj C
SP	obratovalno stanje, ki se začne v trenutku, ko niso več doseženi minimalni obratovalni parametri, in konča s popolno zaustavitvijo vira (naprave).	manj kot 16 O ₂ (vol. %) več kot 50 stopinj C

7. Za točko 2.1.25 se doda točka 2.1.26 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.26. Upravljaivec mora zagotavljati, da so obdobja zagonov in zaustavitev parnih kotlov K4, K5 in K6 čim krajša in izvedena v skladu s tehničnimi navodili za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje posamezne tehnološke enote.

8. Za točko 2.1.26 se doda točka 2.1.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.27. Upravljaivec mora zagotavljati, da se naprava za čiščenje in zmanjševanje odpadnih plinov na veliki kurilni napravi - parni kotel K4 začne uporabljati takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

9. Za točko 2.1.27 se doda točka 2.1.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.28. Upravljaivec mora, v primeru spremembe katerega koli obratovalnega pogoja za parni kotel K4 in K6, ki vpliva na obdobji zagona in ustavitve, vključno z nameščenimi napravami za čiščenje ali zmanjševanje emisij v odpadnih plinih, vrsto goriva, vlogo naprave v sistemu in nameščenimi tehnikami zmanjševanja emisij, prijaviti spremembe Agenciji Republike Slovenije za okolje.

10. Za točko 2.1.28 se doda točka 2.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.29. Upravljaivec mora izvajati ukrepe s katerimi zagotavlja obratovanje kurilnih naprav K4 (N83) in K6 (N85) pod zgornjo mejo emisij iz preglednice 3 iz točke 2.2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja (za K4) in preglednice 8a iz točke 2.2.1.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja (za K6), in sicer:

a) za parni kotel K4 (N83):

- posodobitev linij za ustrezno pripravo in doziranje goriv;
- izbira ustrezne mešanice goriv;
- optimizacija zgorevanja goriv v kurišču parnega kotla K4 (regulacija primarnega in sekundarnega zraka, obvladovanje T krivulje zgorevanja);
- vgradnja "akumulacijske posode pare" za kompenziranje motenj odvzema proizvedene pare;
- vgradnja sistema za zmanjšanje emisij NOx (načrtovana SNCR-tehnologija z ureo) in
- tehnično tehnološki ukrepi za dvig energetske učinkovitosti.

b) Za parni kotel K6 (N85):

- prilagajanje ur obratovanja in sicer parni kotel K6 obratuje kot rezerva v primeru, če parni kotel K4 stoji in sicer manj kot 1500 ur na leto in
- vgradnja gorilnikov za kombinirano gorivo zemeljski plin in/ali plinsko olje (ELKO) za optimizacijo procesa zgorevanja.

11. Za točko 2.1.29 se doda točka 2.1.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.30. Upravljaivec mora zagotavljati, da parni kotel K5 (N84), ki ima vgrajeno napravo za čiščenje in zmanjševanje emisije snovi v zrak, lahko obratuje z zmanjšano učinkovitostjo ali brez te naprave v primeru okvare, motnje ali izpada največ 120 ur letno, od tega največ 24 ur nepretrgoma in ta izredna stanja beležiti v obratovalni dnevnik.

12. Za točko 2.1.30 se doda točka 2.1.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.31. Upravljavec mora vsak izpad čistilne naprave iz prejšnje točke prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

13. Za točko 2.1.31 se doda točka 2.1.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.1.32. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje parnega kotla K5 (N84) v katerem se sosežiga odpadke in imeti določeno odgovorno osebo ter njegovega namestnika za izvajanje predpisanih postopkov obratovanja naprave za sosežig.

14. Točka 2.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja - proizvodnje pare na izpustu z oznako Z2 so določene v Preglednici 2

Izpust z oznako:	Z2 – izpust parnega kotla 4
Tehnološka enota:	parni kotel K4 (56 MW, leto vgradnje pred letom 1987) (N83)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y=538433 X= 90096
Višina izpusta:	75 m
Tehnika čiščenja:	elektro filter
Ime merilnega mesta:	MMZ2-K4

Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ2 pri uporabi trdih goriv (premog in biomasa ter odpadki iz biomase iz točke 6.4.4 izreka tega dovoljenja)

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost do 30.6.2020 ^{a)}	Mejna vrednost od 1.7.2020 ^{a)}
Celotni prah		mg/m ³	100	30
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	250	-
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	600	300
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700	Premog 400 Biomasa 200
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	50	50
Prašne anorganske snovi I. nevarnostne skupine - talij	Tl	mg/m ³	0,05	0,05
Prašne anorganske snovi I. nevarnostne skupine – živo srebro	Hg	mg/m ³	0,05	0,05
Vsota prašnih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine (svinec, nikelj)	Pb, Ni	mg/m ³	0,5	0,5
Vsota prašnih anorganskih snovi I. in II. nevarnostne skupine		mg/m ³	0,5	0,5
Prašne anorganske snovi III. nevarnostne skupine - krom	Cr	mg/m ³	1	1
Vsota prašnatih anorganskih snovi I., II. in III. nevarnostne skupine		mg/m ³	1	1
Vsota rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine (kadmij, arzen, benzo(a)piren)	Cd, As,-	mg/m ³	0,05	0,05

^{a)} Računska vsebnost kisika je 6 vol. %

15. Za točko 2.2.1.1 se doda točka 2.2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.2.1.1.a. Upravljavec mora zagotoviti, da letne emisije onesnaževal na izpustu Z2 iz parnega

kotla K4 ne presežejo vrednosti določenih v preglednici 3.

Preglednica 3: Zgornje meje emisij onesnaževal na merilnem mestu MMZ2

Parameter	Izražen kot	2016	2017	2018	2019	2020
Celotni prah	t/leto	70	53,7	37,3	21	10,5
Dušikovi oksidi NO _x	t/leto	421	351,0	281,0	211	105,5
Žveplov oksidi SO _x	t/leto	1402	1021,7	641,3	261	130,5

16. Točka 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja - proizvodnje pare na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84)

Izpust z oznako:	Z3 – izpust parnega kotla 5
Tehnološka enota:	parni kotel K5 (11,08 MW, leto vgradnje 1989, rekonstrukcija 2003) (N84)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y=5387256 X= 89785
Višina izpusta:	25 m
Tehnika čiščenja:	elektro filter
Ime merilnega mesta:	MMZ3-K5

a) BREZ SOSEŽIGA:

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84), v kateri se ne sosežiga odpadke, so določene v Preglednici 4

Preglednica 4: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 pri uporabi trdih goriv (biomasa ter odpadki iz biomase iz točke 6.4.4 izreka tega dovoljenja):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednosti do 31.12.2017*	Mejna vrednosti od 1.1.2018 dalje*
Celotni prah		mg/m ³	50	20
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	650	400
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700	1000
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	300	150
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	50	10

*Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

b) SOSEŽIG:

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz proizvodnje pare na izpustu z oznako Z3 iz parnega kotla K5 (N84), v kateri se sosežiga odpadke, so določene v Preglednici 5 in 6 (mejna vrednost skupnih emisij C), v Preglednici 6a (Codp) in v Preglednici 6b (Cpro)

Preglednica 5: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (mejne vrednosti skupnih emisij C)

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kadmij in njegove spojine	Cd	mg/m ³	skupaj 0,05*
Talij in njegove spojine	Tl		
Živo srebro in njegove spojine	Hg	mg/m ³	0,05*
Antimon in njegove spojine	Sb	mg/m ³	skupaj 0,5*
Arzen in njegove spojine	As		
Svinec in njegove spojine	Pb		
Krom in njegove spojine	Cr		
Kobalt in njegove spojine	Co		
Baker in njegove spojine	Cu		
Mangan in njegove spojine	Mn		
Nikelj in njegove spojine	Ni		
Vanadij in njegove spojine	V		
Dioksini in furani	PCDD PCDF	ng/m ³	0,1*

* Računska vsebnost kisika je 6 vol. %.

Preglednica 6: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (mejne vrednosti skupnih emisij C)

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost za dnevne povprečne vrednosti	Mejna vrednost za polurne povprečne vrednosti
Klor in njegove anorganske spojine	HCl	mg/m ³	10**	60**
Fluor in njegove spojine	HF	mg/m ³	1**	4**

** Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

Preglednica 6a: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (C_{odp}):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost za dnevne povprečne vrednosti*	Mejna vrednost za polurne povprečne vrednosti*
Celotni prah		mg/m ³	10	30
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200	400
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	50	200
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	50	100
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³	10	20

*Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

Preglednica 6b: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 (C_{pro}):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost za dnevne povprečne vrednosti	Mejna vrednost do 31.12.2017	Mejna vrednost od 1.1.2018 dalje
Celotni prah		mg/m ³	50*	-	-
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³		650**	400**
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³		1700**	1000**
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³		300**	150**
Celotne organske snovi	TOC	mgC/m ³		50**	10**

* Računska vsebnost kisika je 6 vol. %

**Računska vsebnost kisika je 11 vol. %

17. Točka 2.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.4. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja - proizvodnje pare na izpustu z oznako Z4 so določene v Preglednici 7 in 8

Izpust z oznako: Z4 – izpust parnega kotla 6
 Tehnološka enota: parni kotel **K6** PBS DIZ (60,67 MW dovoljenje pred gradnjo pred 27.11.2002) (N85)
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y=538430 X= 90062
 Višina izpusta: 40 m
 Tehnika čiščenja: /
 Ime merilnega mesta: MMZ4-K6

Preglednica 7: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ4-K6 pri uporabi plinskega olja (ELKO) oziroma tekočega goriva

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost do 30.6.2020 ^{a.)}	Mejna vrednost od 1.7.2020 ^{a.)}
Celotni prah		mg/m ³	50	30
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	175	-
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	450	450
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700	350

a.) Računska vsebnost kisika je 3 vol. %.

Preglednica 8: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ4-K6 pri uporabi zemeljskega plina oziroma plinastega goriva

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost do 30.6.2020 ^{a.)}	Mejna vrednost od 1.7.2020 ^{a.)}
Celotni prah		mg/m ³	5	5
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	300	150
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35	35

a.) Računska vsebnost kisika je 3 vol. %.

18. Za točko 2.2.1.5 se doda točka 2.2.1.5a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.2.1.5a. Upravljavec mora zagotoviti, da letne emisije onesnaževal na izpustu Z4 iz parnega kotla K6 ne presežejo vrednosti določenih v preglednici 8a.

Preglednica 8a: Zgornje meje emisij onesnaževal na merilnem mestu MMZ2

Parameter	Izražen kot	2016	2017	2018	2019	2020
Celotni prah	t/leto	0,44	0,4	0,4	0,41	0,2
Dušikovi oksidi NO _x	t/leto	22,6	17,8	12,9	8,1	4,1
Žveplov oksidi SO _x	t/leto	5,4	4,7	3,9	3,15	1,6

19. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.6. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz parnega kotla K5 (N84), kadar se ne izvaja sosežig odpadkov z izpustom Z3, definiranim v 2.2. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zagotoviti izvajanje trajnih meritev naslednjih parametrov:

- temperatura odpadnih plinov;
- volumski pretok odpadnih plinov;
- celotni prah;
- ogljikov monoksid (CO);
- dušikovih oksidov (izraženih kot NO₂);
- žveplovih oksidov (izraženih kot SO₂);
- kisik (O₂).

20. Točka 2.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje trajnih meritev procesnih parametrov na parnem kotlu K5 (N84), v katerem se sosežiga odpadke: kot so temperatura blizu notranje stene ali na drugi reprezentativni točki sežigalne komore, koncentracijo kisika, tlak, temperaturo odpadnega plina in volumski delež vodnih hlapov v odpadnem plinu.

21. Točka 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.17. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N84), v katerem se sosežiga odpadke, ki je definiran v 2.2 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti izvajanje občasnih meritev:

- kadmija in njegovih spojin (izraženih kot Cd);
- talija in njegovih spojin (izraženih kot Tl);
- živega srebra in njegovih spojin (izraženih kot Hg);
- antimona in njegovih spojin (izraženih kot Sb);
- arzena in njegovih spojin (izraženih kot As);
- svinca in njegovih spojin (izraženih kot Pb);
- kroma in njegovih spojin (izraženih kot Cr);
- kobalt in njegovih spojin (izraženih kot Co);
- bakra in njegovih spojin (izraženih kot Cu);
- mangana in njegovih spojin (izraženih kot Mn);
- niklja in njegovih spojin (izraženih kot Ni);
- vanadija in njegovih spojin (izraženih kot V);
- fluor in njegove hlapne spojine (izraženo kot HF);
- polikloriranih dibenzodioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF);

v prvih dvanajstih mesecih obratovanja najmanj enkrat na tri mesece, kasneje pa najmanj dvakrat

letno z razmiki, ki ne smejo biti krajši od 5 mesecev.

22. Za točko 2.3.21 se doda točka 2.3.21a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.21.a. Ne glede na točko 2.3.21 mora upravljavec zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za parameter živo srebro in njegovih spojin (izraženih kot Hg) na izpustu Z2 iz parnega kotla K4 (N83), ki je definiran v točki 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot občasne meritve, in sicer enkrat letno.

23. Točka 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.22. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak za celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC) iz parnega kotla K5 (N84), kadar se ne izvaja sosežig odpadkov z izpustom Z3, definiranim v 2.2. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot občasne meritve vsako tretje leto.

24. Točka 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

25. Za točko 2.3.39 se doda točka 2.3.40 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.40. Upravljavec mora za parna kotla K4(N83) in K6(N85) vsako leto predložiti poročilo o zagotavljanju zgornje meje emisij iz preglednic 3 in 8a in izvajanju ukrepov iz točke 2.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za zagotavljanje obratovanja pod zgornjo mejo emisij predvidenih za parna kotla K4 (N83) in K6 (N85).

26. Za točko 2.3.40 se doda točka 2.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.41. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih se uporabljajo v naslednjem vrstnem redu metode, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav;
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov;
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov;
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije in
- druge preskusne metode, če jih za merjenje emisije snovi iz posamezne naprave odobri ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave.

Za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih se za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi navedeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

27. Za točko 2.3.41 se doda točka 2.3.42 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.42. Upravljavec mora zagotoviti, da se meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih iz parnega kotla K5 (N84) v katerem se sosežiga odpadke izvede z metodami po sledečih standardih:

- volumska koncentracija kisika v odpadnem plinu standard SIST EN 14789;
- celotni prah standarda SIST EN 13284-1 in SIST EN 13284-2;
- TOC standard SIST EN 12619;
- HCl standard SIST EN 1911;
- HF standard SIST ISO 15713;
- SO₂ standard SIST EN 14791;
- NO_x standard SIST EN 14792;

- težke kovine standardi SIST EN 13211, SIST EN 14385 in SIST EN 14884;
- dibenzo-p-dioksine in dibenzofurane skupina standardov SIST EN 1948;
- CO standard SIST EN 15058;
- ali drugi standardi in metode, če so rezultati ocenjevanj teh standardov in metod enaki rezultatom standardov iz prve do desete alineje tega odstavka, kar se dokazuje z uporabo standarda SIST-TS CEN/TS 14793.

28. Za točko 2.3.42 se doda točka 2.3.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.43. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

29. Za točko 2.3.43 se doda točka 2.3.44 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.44. Pri vrednotenju trajnih meritev iz točk 2.3.3 in 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne upoštevajo rezultati meritev med okvaro, motnjo ali izpadom naprav za čiščenje in zmanjševanje emisij v odpadnih plinih in rezultati meritev ob zagonu in ustavitvi.

30. Za točko 2.3.44 se doda točka 2.3.45 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.45. Pri občasnih meritvah emisij snovi iz točk 2.3.19, 2.3.21 in 2.3.21.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, naprava čezmerno obremenjuje okolje, če ena od vrednosti občasnih meritev presega mejno vrednost emisij.

31. Točka 2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

32. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

33. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju;
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki;
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom "nevarni odpadek".

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:

- jih obdela sam;
- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave;
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

6.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi. Podatke mora vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. V evidenci morajo biti podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja;
- začasno skladiščenih odpadkov;
- odpadkov, ki jih obdeluje sam;
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja odpadkov zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, ki nastajajo v napravi na način, da se zagotovi:

- ločeno zbiranje različnih frakcij odpadkov, glede na vrsto, izvor, lastnosti, čim bližje mestu nastanka odpadka;
- združevanje podobnih odpadkov za pridobivanje mešanic, ki jih je mogoče bolje izkoristiti;
- predhodna obdelava tehnoloških odpadkov pred ponovno uporabo ali recikliranjem;
- snovna predelava in recikliranje procesnih ostankov (ne kot odpadki) na kraju nastanka, kot sistem vračanja papirniškega izmeta v krogotok papirnega stroja ali v procesu proizvodnje vlaknin;
- energetska izraba odpadkov z visoko vsebnostjo organskih snovi na lokaciji ter poraba proizvedene toplote nazaj v procesu proizvodnje oz. tudi izven procesa;
- uporabo odpadkov, kot alternativnih materialov zunaj tovarne, če je to možno;
- predhodna obdelava odpadkov pred odstranitvijo (dehidracija muljev, izžemanje rejektov);
- zajemanje in ponovna uporaba vlaken in polnil ter čiščenje sitove vode.

6.4. Zahteve za predelavo odpadkov

6.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, in sicer:

6.4.1.1. V napravi iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja DIP – proizvodnja papirne kaše-vlaknin iz recikliranega papirja po deinking postopku (N1-N17 ter N120-N121) se dovoli predelati nenevarne odpadke, določene v preglednici 19:

Preglednica 19: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Izvor odpadka
1	20 01 01	Papir in karton – časopisi in revije	R3	Lastni odpadki, povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
2	19 12 01	Papir in karton – deinking mešanica	R3	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
3	03 03 99	Drugi tovrstni odpadki - rezanci	R3	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina

6.4.1.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 225 000 t odpadkov iz preglednice 19 iz točke 6.4.1.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.1.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz preglednice 19 iz točke 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku:

R3 – Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

Predelava odpadkov je recikliranje odpadkov in po predelavi nastanejo proizvodi.

Upravlavec mora izvajati predelavo odpadkov tako:

Odpadni papir se dozira v pulper, z računalniškim sistemom za vodenje procesa. Na enak način se dozira tudi kemikalije in vodo. V pulperju se mešanica odpadnega papirja razvlaknuje od vlaken pa se loči tudi tiskarska barva (deinking proces). Večji kosi nečistoč (plastika, les, kovina, tekstil...) se izločijo. Po stopnjah se snov še čisti in prečiščena snov se vodi na natok, na papirno sito.

6.4.1.4. Naprava iz točke 6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja na zemljišču s parc. št. 922/6, 957/5, 922/5, 957/4, 922/4, 922/8, 922/7, 922/9 in 957/6, vse v k.o. 1316 Stara vas.

6.4.1.5. Upravljavcu se dovoli hkrati skupaj skladišči 12 000 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 19 iz točke 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih nato predeluje v napravi iz točke 6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.1.6. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici 19 iz točke 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku R3, nastanejo naslednji produkti:

- produkt predelave: polproizvod – reciklirana dip vlakna;
- preostanki odpadkov: 03 03 07-Mehansko ločeni rejekti iz razpuščanja odpadnega papirja ter kartona in lepenke (rejekt iz kompaktorja; rejekt iz sedifanta); 03 03 10-Vlakninski rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije (mulji DIP; mulj, ki se izloča na KMČN iz odpadne vode DIP); 19 12 02-Železne kovine (rejekt iz magneta).

6.4.1.7. Upravljavec mora po predelavi nastale produkte-odpadke in preostanke odpadkov ali predelati sam ali oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

6.4.1.8. Upravljavec mora:

- odpadke iz preglednice 19 pred obdelavo skladiščiti v pokritem ali nadkritem prostoru;
- preostanke odpadkov po predelavi – odpadke s številko 03 03 07-rejekte in 19 12 92-rejekte skladiščiti v namenskih kontejnerjih; odpadke s številko 03 03 10-mulje, skladiščiti v skladišču muljev.

6.4.1.9. Upravljavec mora predelavo odpadkov iz preglednice 19 iz točke 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na napravi iz točke 6.4.1, izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- naprave za pogon linij za sortiranje papirja morajo biti v zaprtih prostorih;
- odvozi odpadkov po predelavi morajo biti sprotni;
- na sortirnih linijah se ne uporablja nobenih kemikalij;
- tla v pokritih prostorih morajo biti asfaltirana ali betonirana.

6.4.2. Upravljavcu se dovoli predelava odpadkov na ročni sortirni liniji za odpadni papir (N120).

6.4.2.1. Na ročni sortirni liniji za odpadni papir (N120) se dovoli predelati nenevarne odpadke, določene v preglednici 19a:

Preglednica 19a: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati

Zap. Št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Izvor odpadka
1	20 01 01	Papir in karton – časopisi in revije	R12	Lastni odpadki, povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
2	15 01 01	Papirna in kartonska embalaža (iz ekoloških otokov)	R12	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
3	19 12 01	Papir in karton – mešanica delno prebrana	R12	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina

6.4.2.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 9000 t odpadkov iz preglednice 19a iz točke 6.4.2.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.2.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz preglednice 19a iz točke 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku:

R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerikoli od postopkov, označenih z R1 do R11

Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako:

Mešan papir in karton se sortira in prebere in izloči neželene primesi od papirja. Odpadke se strese v vsipno korito in na liniji delavci ročno preberejo in presortirajo odpadke po materialih. Prebran papir se s transportnim trakom transportira do skladiščnega boks. Preostanki odpadkov se shranijo v namenskih kontejnerjih.

6.4.2.4. Naprava iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja na zemljišču s parc. št. 957/6, v k.o. 1316 Stara vas.

6.4.2.5. Upravljavcu se dovoli hkrati skupaj skladišči 50 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 19a iz točke 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih nato predeluje v napravi iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.2.6. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici 19a iz točke 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku R12, nastanejo naslednji produkti:

- produkt predelave: odpadki s številko 19 12 01-Papir ter karton in lepenka (prebran odpadni papir- deinking mešanica);
- preostanki odpadkov: 19 12 01-Papir ter karton in lepenka (karton iz prebiranja); 19 12 04-Plastika in guma (plastika iz prebiranja); 19 12 02-Železne kovine (kovinske primesi iz prebiranja).

6.4.2.7. Upravljavec mora po predelavi nastale produkte-odpadke in preostanke odpadkov ali predelati sam ali oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

6.4.2.8 Upravljavec mora:

- odpadke iz preglednice 19a pred obdelavo skladiščiti v pokritem prostoru,
- produkte po predelavi – odpadke s številko 19 12 01, skladiščiti v pokritem prostoru,
- preostanke odpadkov po predelavi, s številkami 19 12 01, 19 12 04 in 19 12 02, skladiščiti v namenskih kontejnerjih ali v balah, v pokritem prostoru ali na prostem.

6.4.2.9. Upravljavec mora predelavo odpadkov iz preglednice 19a iz točke 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na napravi iz točke 6.4.2, izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- naprave za pogon linij za sortiranje papirja morajo biti v zaprtih prostorih;
- odvozi odpadkov po predelavi morajo biti sprotni;
- na sortirnih linijah se ne uporablja nobenih kemikalij;
- tla v pokritih prostorih morajo biti asfaltirana ali betonirana.

6.4.3. Upravljavcu se dovoli predelava odpadkov na avtomatizirani sortirni liniji za odpadni papir (N121).

6.4.3.1. Na avtomatizirani sortirni liniji za odpadni papir (N121) se dovoli predelati nenevarne odpadke, določene v preglednici 19b:

Preglednica 19b: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati

Zap. Št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Izvor odpadka
1	20 01 01	Papir in karton – časopisi in revije	R12	Lastni odpadki, povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
2	15 01 01	Papirna in kartonska embalaža (iz ekoloških otokov)	R12	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
3	19 12 01	Papir in karton – mešanica delno prebrana	R12	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina

6.4.3.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 20 500 t odpadkov iz preglednice 19b iz točke 6.4.3.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.3.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz preglednice 19b iz točke 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku:

R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerikoli od postopkov, označenih z R1 do R11

Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako:

Mešan papir in karton se naloži na nalagalni trak. Linija vsebuje balistični separator za odstranjevanje večjih kosov kartona in avtomatsko stiskalnico za baliranje kartona in verižne ter transportne trakove. Na kocu linije je skladiščni boks za presortirani odpadek. Del linije je tudi sortirna kabina, kjer ob sortirnem traku delajo delavci.

6.4.3.4. Naprava iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja na zemljišču s parc. št. 922/4, v k.o. 1316 Stara vas.

6.4.3.5. Upravljavcu se dovoli hkrati skupaj skladišči 100 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 19b iz točke 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih nato predeluje v napravi iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.3.6. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici 19b iz točke 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku R12, nastanejo naslednji produkti:

- produkt predelave: odpadek s številko 19 12 01-Papir ter karton in lepenka (prebran odpadni papir- deinking mešanica);
- preostanki odpadkov: 19 12 01-Papir ter karton in lepenka (karton iz prebiranja); 19 12 04-Plastika in guma (plastika iz prebiranja); 20 01 39-Plastika.

6.4.3.7. Upravljaivec mora po predelavi nastale produkte predelave-odpadke in preostanke odpadkov ali predelati sam ali oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

6.4.3.8. Upravljaivec mora:

- odpadke iz preglednice 19b pred obdelavo skladiščiti v pokritem prostoru;
- produkte po predelavi – odpadke s številko 19 12 01, skladiščiti v pokritem prostoru;
- preostanke odpadkov po predelavi, s številkami 19 12 01, 19 12 04 in 20 01 39, skladiščiti v namenskih kontejnerjih ali v balah, v pokritem prostoru ali na prostem.

6.4.3.9. Upravljaivec mora predelavo odpadkov iz preglednice 19b iz točke 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na napravi iz točke 6.4.3, izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- naprave za pogon linij za sortiranje papirja morajo biti v zaprtih prostorih;
- odvozi odpadkov po predelavi morajo biti sprotni;
- na sortirnih linijah se ne uporablja nobenih kemikalij;
- tla v pokritih prostorih morajo biti asfaltirana ali betonirana.

6.4.4. Upravljavcu se dovoli predelava odpadkov na napravi – parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.4.1. Na parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dovoli predelava nenevarnih odpadkov, določenih v preglednicah 20 in 21:

Preglednica 20: Lastni nenevarni odpadki, ki nastajajo v napravah iz 1. točke izreka tega dovoljenja, in se jih dovoli uporabiti kot gorivo

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Izvor odpadka
1	03 03 10	Vlkninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije – mulji DIP (N17)	R1	Lasten odpadek
2	03 03 10	Vlkninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije – mulji KMČN (N80)	R1	Lasten odpadek
3	03 03 10	Vlkninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije- ostanki na grabljah iz kompaktorja MEVA MČKP (N111)	R1	Lasten odpadek
4	03 03 01	Odpadna lubje in les	R1	Lasten odpadek
5	15 01 03	Lesena embalaža (le odpadni les prve kategorije)	R1	Lasten odpadek

Preglednica 21: Nenevarni odpadkov drugih imetnikov, ki se jih dovoli uporabiti kot gorivo

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave	Izvor odpadka
1	02 01 03	Odpadna rastlinska tkiva	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
2	02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
3	02 03 01	Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
4	02 03 04	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
5	03 03 01	Odpadna lubje in les	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
6	03 01 05	Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni pod 03 01 04 (le odpadni les 1. kategorije)	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
7	15 01 03	Lesena embalaža (le odpadni les 1. kategorije)	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
8	17 02 01	Les (le odpadni les 1. kategorije)	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
9	20 01 38	Les, ki ni naveden pod 20 01 37 (le odpadni les 1. kategorije)	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina
10	03 01 01	Odpadna lubje in pluta	R1	Povzročitelji, zbiralci, obdelovalci, trgovci, tujina

6.4.4.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 96 460 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 20 in največ 33 169 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 21, iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.4.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz preglednice 20 in iz preglednice 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku:

R1 - Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije

Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako:

Kotel K4 (N83):

Na kotlu K4 se kuri premog in odpadki iz preglednice 20 in preglednice 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (gorivo-energent). Gorivo se skladišči v bližini naprave za predelavo, parnega kotla K4 (N83). Gorivo se transportira na kotel s pomočjo elevatorjev in transportnih trakov. Gorivo se po potrebi še zmelje. Potem se ga vodi v kurišče. Zrak se v kurišče vpahuje pod in nad gorilnikom. Saje se iz kurišča izpihujejo. Dimni plini se čistijo na elektrofiltru. Pepel se izloča na dnu elektrofiltra in se ga transportira stran s transporterji in elevatorji.

Kotel K5 (N84):

Odpadki za kurjenje iz preglednice 20 in preglednice 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (gorivo-energent), se skladiščijo v bližini naprave za predelavo, parnega kotla K5 (N84). Dvoz goriva na kotle se izvaja z ustreznimi nakladalci. Gorivo se sprejme v vsipne bunkerje iz katerih se nato dozira v dnevni zalogovnik in nato iz njega s pomočjo hidravlične odjemne naprave v kurišča. Na rešetkah kurišča se gorivo najprej suši, nato zgoreva in na koncu žlindra še dogoreva. Količine zraka se uravnavajo glede na trenutno potrebno moč kurjave. Pepel in žlindra, ki padeta skozi rešetke, se samodejno odvažajo iz kurišča. Dimni plini se odvajajo s pomočjo ventilatorja in se odprahujejo.

6.4.4.4. Naprava iz točke 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja na naslednjih zemljiščih:

- a) parni kotel K4 (N83) na parc. št. 900, 902, 953/2 in 953/3 v k.o. 1316-Stara vas;
- b) parni kotel K5 (N84) na parc. št. 948, 960, 949, 950 in 957/6 v k.o. 1316-Stara vas.

6.4.4.5. Upravljavcu se dovoli hkrati skupaj skladišči naslednje količine nenevarnih odpadkov iz preglednice 20 in preglednice 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih nato predeluje v napravi iz točke 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

- lubje, lesna biomasa, lesena embalaža: 12 000 t,
- mulji: 1 302 t,
- rejekti: 50 t,
- pepela in žlindre – preostankov po predelavi: 546 t.

6.4.4.6. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici 20 in v preglednici 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku R1, nastanejo naslednji produkti:

- a) Produkti obdelave na parnem kotlu K4 (N83):

- produkt predelave - proizvod: tehnološka para
- preostanki odpadkov: 10 01 01-Pepel, žlindra in kotlovski prah (žlindra iz K4); 10 01 02-Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog (elektrofiltrski pepel K4)

b) Produkti obdelave na parnem kotlu K5 (N84):

- produkt predelave - proizvod: tehnološka para
- preostanki odpadkov: 10 01 01-Pepel, žlindra in kotlovski prah (žlindra in pepel iz K5)

6.4.4.7. Upravljavec mora po predelavi nastale preostanke odpadkov ali predelati sam ali oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

6.4.4.8. Upravljavec mora odpadke pred obdelavo in preostanke odpadkov po obdelavi skladiščiti tako:

- lubje, les, leseno embalažo (odpadki pred obdelavo): na zunanjih, odprtih površinah, na namenskih skladiščnih mestih;
- mulje (odpadki pred obdelavo): v pokritih, namenskih skladiščih;
- rejekte in ostanke na grabljah (odpadki pred obdelavo): v namenskih kontejnerjih;
- preostanke odpadkov po predelavi, s številkami 10 01 01 in 10 01 02: v zaprtih kontejnerjih ali zaprtih silosih.

6.4.4.9. Upravljavec mora predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 20 in iz preglednice 21 iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na napravi iz točke 6.4.4, izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- zagotavljati, da sta zgorevalna komora in kotel in ostali elementi sistema čiščenja dimnih plinov toliko plinotesni, da iz njih ne izhajajo dimni plini ,
- celotno postrojenje naprave mora biti vzdrževano v podtlaku ,
- optimalno voditi zgorevalni proces, tako da je emisija ogljikovega monoksida in skupnega organskega ogljika pod dopustnimi vrednostmi ,
- zagotavljati uporabo elektrofiltrov na kotlu K4 in kotlu K5, za zniževanje emisije skupnega prahu ,
- poskrbeti za primerni presežek zgorevalnega zraka, da ne nastaja termični NOx, kot posledica zgorevanja z nizko temperaturo zgorevanja.

6.4.5. Upravljavcu se dovoli predelava lastnih nenevarnih odpadkov na tehnoloških enotah kurilne naprave kotla K4 (N83) in kurilne naprave kotla K5 (N84), iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer:

- predelava žlindre in pepela iz K4 (N83) se vrši na: a) 2 silosih, b) polnilni garnituri za praznjenje suhega pepela K4 iz silosa in c) dozator in transportno mešalo za mokro obdelavo odpadkov – žlindre in pepela;
- predelava žlindre in pepela iz K5 (N84) se vrši na: a) silosu, b) polnilni garnituri za praznjenje suhe žlindre in pepela K5 iz silosa in c) dozator in transportno mešalo za mokro obdelavo odpadkov – žlindre in pepela.

6.4.5.1. Na tehnoloških enotah navedenih v točki 6.4.5 se dovoli predelati nenevarne odpadke, določene v preglednici 21a:

Preglednica 21a: Lastni nenevarni odpadki, ki nastajajo v napravah iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja, ki se jih dovoli predelati:

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	10 01 02	Elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog (iz naprave K4 (N83))	R5
2	10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah (iz kurilne naprave K4 (N83))	R5
3	10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah (iz kurilne naprave K5 (N84))	R5

Izvor odpadkov iz Preglednice 21a: lastni odpadki, ki nastajajo na parnih kotlih K4 (N83) in K5 (N84) iz 1.3. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter na tehnoloških napravah za čiščenje dimnih plinov – elektrofiltrih obeh parnih kotlov K4 in K5.

6.4.5.2. Upravljavcu se v tehnoloških enotah iz točke 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 34 291 t odpadkov iz preglednice 21a iz točke 6.4.5.1 okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.5.3. Upravljavcu se v tehnoloških enotah iz točke 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz preglednice 21a iz točke 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku:

R5 – Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov

Predelava odpadkov je recikliranje odpadkov in po predelavi nastanejo proizvodi.

Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako:

- Pepel se spusti iz silosa v transportno mešalo. Preko šob v transportnem mešalu se dozira voda – skladno z zahtevami iz STS za posamezen gradbeni proizvod. Omočen, razmešan pepel je že proizvod. Vlažnost materiala se kontrolira v laboratoriju upravljavca.
- Mešanico pepela in žlindre se spusti iz silosa v transportno mešalo. Preko šob v transportnem mešalu se dozira voda – skladno z zahtevami iz STS za posamezen gradbeni proizvod. Omočena, razmešana mešanica pepela in žlindre je že proizvod. Vlažnost materiala se kontrolira v laboratoriju upravljavca.

6.4.5.4. Tehnološke enote iz točke 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahajajo na lokaciji znotraj meja industrijskega kompleksa VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška ulica 18, Krško, na parcelah št. 953/2, 953/3 in 957/6, v k.o. 1316 Stara vas.

6.4.5.5. Upravljavcu se dovoli hkrati skupaj skladišči 546 t nenevarnih odpadkov iz preglednice 21a iz točke 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih nato predeluje v tehnoloških enotah iz točke 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

6.4.5.6. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici 21a iz točke 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku R5, nastanejo naslednji produkti:

- produkti predelave so naslednji gradbeni proizvodi:

- MULEX: iz odpadka 10 01 01 – Žlindra in pepel iz K5;
- VIPELEX: iz odpadka 10 01 02 – Pepel iz K4;
- VIŽELEX: iz odpadkov: 10 01 02 – Pepel iz K4 in 10 01 01 – Žlindra iz K4;
- odpadki in preostanki odpadkov pri predelavi ne nastajajo.

6.4.5.7. Upravljavca mora:

- skladiščenje odpadkov pred predelavo izvajati v pokritih, suhih posodah;
- odpadke pred obdelavo skladiščiti v namenskih silosih za skladiščenje suhega odpadka – pepela in v namenskih kontejnerjih za suhi odpadek – žlindro.

6.4.5.8. Upravljavca mora predelavo odpadkov iz preglednice 21a iz točke 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na tehnoloških enotah iz točke 6.4.5, izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- enkrat letno se za odpadke – žlindra in pepel – izvede ocena odpadka za odlaganje;
- enkrat tedensko se za odpadke – žlindra in pepel – izvede analiza ostanka po žarjenju;
- za proizvode, ki nastajajo – VIPELEX, VIŽELEX in MULEX, se mora najmanj enkrat tedensko kontrolirati vsebnost vode;
- proizvode, ki nastajajo – VIPELEX, VIŽELEX in MULEX, se mora najmanj enkrat letno kontrolirati skladno z zahtevami Načrta kontrole št. NK.1-STS-09/0065;
- za proizvode, ki nastajajo – VIPELEX, VIŽELEX in MULEX, mora upravljavca vedno imeti veljavno slovensko tehnično soglasje – STS.

34. Točka 6.4 in vse njene podtočke izreka okoljevarstvenega dovoljenja se preštevilči v točko 6.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

35. Za točko 9.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.2, ki se glasi:

9.2 Upravljavca mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

36. Točka 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

9.3 Upravljavca mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

37. Za točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se točka 9.4 spremeni tako, da se glasi:

9.4 Upravljavca mora poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

38. Točka 10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.1. Upravljavca mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

10.2. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

39. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, št. 35406-58/2012-23 z dne 22.11.2013 in št. 35406-66/2014-3 z dne 26.1.2015 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 1.9.2016 po uradni dolžnosti začela postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjenega z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, št. 35406-58/2012-23 z dne 22.11.2013 in št. 35406-66/2014-3 z dne 26.1.2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) upravljavca VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga zastopa predsednica uprave Jožica Stegne.

Okoljevarstveno dovoljenje je izdano za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer Industrijsko napravo za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknastih materialov za proizvodnjo papirja, z oznako vrste dejavnosti 6.1a, s proizvodno zmogljivostjo 773 ton na dan, Industrijsko napravo za proizvodnjo papirja in lepenke, z oznako vrste dejavnosti 6.1b, s proizvodno zmogljivostjo 860 ton na dan in Kurilno napravo, z oznako vrste dejavnosti 1.1, katere zmogljivost znaša 127,75 MW vhodne toplotne moči, ki se nahaja na naslovu Tovarniška ulica 18, 8270 Krško.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in

ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16);
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15);
- Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15);
- Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-12/2016-1 z dne 1.9.2016 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavce je posredoval zahtevane podatke iz zgoraj navedenega dopisa, ki jih ministrstvo rabi zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, dne 6.10.2016. Upravljavce je predložil tudi dopolnitve zahtevanih podatkov, in sicer dne 6.10.2016, 7.10.2016 in 13.2.2017.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-12/2016-5 z dne 13.1.2017 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Novo mesto, je dne 26.1.2017 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-86/2017-5 (29271) z dne 30.1.2017 iz katerega je razvidno, da upravljavec zagotavlja delovanje naprav v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in da Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ni izdal nobene odločbe o odpravljanju morebitnih nepravilnosti.

Peti odstavek 78. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz prvega odstavka 78. člena ZVO-1, to je v primeru, da gre za spremembo in preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti v 3 mesecih od začetka postopka.

Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZVO-1 se v tem postopku ne uporabljajo določbe glede sodelovanja javnosti.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- Pojasnila, podatki, odgovori na Obvestilo o vodenju postopka o spremembi OVD po uradni dolžnosti ter poziv k predložitvi podatkov, Vipap, Videm Krško d.d.;

- Obdobja zagona in ustavitve, delovanje EF za kurilne naprave K4, K5, K6 upravljavca Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., september 2016;
- Načrt gospodarjenja z odpadki družbe Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., september 2016;
- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak za kurilne naprave, Vipap Videm krško d.d., št. Poročila EKO 6803, september 2016, Elektroinštitut Milan Vidmar;
- Prehodni nacionalni načrt za velike kurilne naprave za obdobje 2016-2020, št. 35400-10/2015/5, 23.12.2015, Vlada Republike Slovenije;
- Individualni Prehodni nacionalni načrt za kurilne naprave K4 in K6 Vipap Videm krško d.d. za obdobje 2016-2020, Vipap d.d., oktober 2010, julij 2013, oktober 2013, oktober 2013 in korekcija za NOx za K6;
- Preglednica 2: Seznam nevarnih snovi-količine-lastnosti-2015, Vipap Videm Krško d.d.;
- Preglednica 1-1: Seznam nevarnih snovi-količine-lastnosti-2015, Vipap Videm Krško d.d.;
- Preglednica 2: Seznam zadevnih nevarnih snovi Vipap Videm Krško d.d.;
- Preglednica 3: podatki o rezervoarjih in skladiščeni vsebini Vipap Videm Krško d.d.;
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R5 Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., februar 2013 in februar 2017;
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R1 Vipap Videm krško d.d., Predelava na K5 in K4, Vipap d.d., februar 2013 in februar 2017;
- Dodatek k Načrtu ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R1 Vipap Videm krško d.d., za sosežig na K5, Vipap d.d., junij 2009, revizija september 2009, revizija oktober 2009 in revizija november 2012;
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov po postopku R3 odpadnega papirja na DIP Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., avgust 2014 in februar 2017;
- Načrt ravnanja z odpadki za predobdelavo po postopku R12 Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., september 2014 in februar 2017;
- Povzetek ukrepov ravnanja z odpadki podjetja Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., februar 2017;
- Povzetek ukrepov za preprečevanje in nadzor emisij pri obratovanju, ob izrednih dogodkih, ter ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjšanje njihovih posledic, Vipap d.d., februar 2017;
- Povzetek ukrepov za čim krajša obdobja zagonov in zaustavitve ter ukrepov za zagotovitev brezhibnosti naprav za čiščenje dimnih plinov po posameznih kurilnih napravah Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., januar 2017 in
- Obratovalna navodila za 50/64 t/h kotel z naravno cirkulacijo, Vipap d.d..

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 23.12.2009 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-106/2006-33, spremenjeno z odločbo št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, št. 35406-58/2012-23 z dne 22.11.2013 in št. 35406-66/2014-3 z dne 26.1.2015, za obratovanje Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknastih materialov za proizvodnjo papirja, z oznako vrste dejavnosti 6.1a, s proizvodno zmogljivostjo 773 ton na dan, Industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke, z oznako vrste dejavnosti 6.1b, s proizvodno zmogljivostjo 860 ton na dan in Kurilne naprave, z oznako vrste dejavnosti 1.1, katere zmogljivost znaša 127,75 MW vhodne toplotne moči, ki se nahaja na naslovu Tovarniška ulica 18, 8270 Krško (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju: Uredbe IED). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

V skladu z 32. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega naslovni organ v okoljevarstvenem dovoljenju ni določil zahtev iz druge in tretje alineje petega odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena citirane uredbe, saj za upravljavca še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil okoljevarstveno dovoljenje kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe IED, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: "dopustne vrednosti" spremeni tako, da se sedaj glasi: "mejne vrednosti", zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Zaradi spremembe Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15; v nadaljevanju LCP uredba), v kateri ni več zahteve o hranjenju dokazil o vsebnosti žvepla v gorivu, je naslovni organ črtal točko 2.1.13 okoljevarstvenega dovoljenja, tako kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki I./4 izreka te odločbe črtal točko 2.1.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014).

Naslovni organ je za točko 2.1.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točki 2.1.24 in 2.1.25 okoljevarstvenega dovoljenja in v njih, v preglednicah 1a in 1b, definiral obratovalna stanja in vrednotenje obratovalnih parametrov, ki so povezana z zagonom in zaustavitvijo iz katerih je razvidna končna točka obdobja zagona in začetna točka obdobja ustavitve za parna kotla K4 in K6 na podlagi 2. alineje prvega odstavka in drugega odstavka 6. člena in točk VI. in VII. iz priloge 2 Uredbe LCP ter drugega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), tako kot izhaja iz točk I./5 in I./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 2.1.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.1.26 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED in tehničnih navodil, ki jih je predložil upravljavec: Povzetek ukrepov za čim krajša obdobja

zagonov in zaustavitev ter ukrepov za zagotovitev brezhibnosti naprav za čiščenje dimnih plinov po posameznih kurilnih napravah Vipap Videm krško d.d., Vipap d.d., januar 2017 in Obratovalna navodila za 50/64 t/h kotel z naravno cirkulacijo, Vipap d.d. določil, da mora upravljavec zagotavljati čim krajša obdobja zagona in zaustavitev parnih kotlov K4, K5 in K6, ter pri tem za parna kotla K4 in K6 upošteval tudi točko b) prvega odstavka 6. člena Uredbe LCP, tako kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 2.1.26 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.1.27 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi točke c) prvega odstavka 6. člena Uredbe LCP določil zahteve glede uporabe naprave za čiščenje dimnih plinov na kotlu K4, tako kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.1.28 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe LCP določil zahtevo, da mora upravljavec Agenciji Republike Slovenije za okolje prijaviti spremembe glede katerega koli obratovalnega pogoja za parni kotel K4 in K6, ki vpliva na obdobji zagona in ustavitve, vključno z nameščenimi napravami za čiščenje ali zmanjševanje emisij v odpadnih plinih, vrsto goriva, vlogo naprave v sistemu in nameščenimi tehnikami zmanjševanja emisij, tako kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.1.29 okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je določil ukrepe s katerimi upravljavec zagotavlja obratovanje kurilnih naprav K4 (N83) in K6 (N85) pod zgornjo mejo emisij iz preglednice 3 iz točke 2.2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja (za K4) in preglednice 8a iz točke 2.2.1.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja (za K6) na podlagi osmega odstavka 13. člena ter točke g) drugega odstavka 13. člena Uredbe LCP, tako kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./11 izreka te odločbe dodal točko 2.1.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznosti upravljavca v primeru motnje, okvare ali izpada naprave za čiščenje in zmanjševanje emisije snovi v zrak na izpustu Z3 na podlagi prvega odstavka 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16; v nadaljevanju: Uredba SKN).

Naslovni organ je v točki I./12 izreka te odločbe dodal točko 2.1.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi drugega odstavka 18. člena Uredbe SKN določil, da mora upravljavec vsak izpad delovanja čistilne naprave za čiščenje in zmanjševanje emisije snovi v zrak iz parnega kotla K5 (N84) z izpustom Z3 prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

Naslovni organ je dodal točko 2.1.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, v nadaljevanju: Uredba Sežig in sosežig) določil, zahteve v zvezi s poslovníkom in določitvijo odgovorne osebe za izvajanje predpisanih postopkov obratovanja naprave za sosežig – parnega kotla K5 (N84), tako kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z2 iz parnega kotla K4 (N83), tako kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe. Mejne vrednosti do 30.6.2020 so določene na podlagi sedmega odstavka 13. člena Uredbe LCP in 22. člena (za emisije kovin), 24. člena (za emisije TOC) ter 25. člena (za emisije rakotvornih snovi) Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Mejne vrednosti po 1.7.2020 pa so določene na podlagi sedmega odstavka 13. in 8. člena ter prvega dela Priloge 1 Uredbe LCP in 22., 24. in 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.1.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi četrtega odstavka 13. člena Uredbe LCP in Prehodnega nacionalnega načrta za velike kurilne naprave za obdobje 2016-2020 (Sklep vlade RS, št. 35400-10/2015/5 z dne 23.12.2015) določil zgornje meje emisij onesnaževal na merilnem mestu MMZ2 na izpustu Z2 iz parnega kotla K4 (N83), tako kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N84), tako kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za primer obratovanja kurilne naprave K5 (N84) brez sosežiga so, v preglednici 4 izreka te odločbe, določene na podlagi 15. in 30. člena Uredbe SKN.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak in računsko vsebnost kisika so za primer obratovanja kurilne naprave K5 (N84) kot sosežig odpadkov določene v preglednici 5 izreka te odločbe na podlagi točke 3.3 in 3.4 drugega dela priloge P1 Uredbe Sežig in sosežig), pri tem je naslovni organ opustil meritve parametra benzoapirena na podlagi programa obratovalnega monitoringa št. poročila EKO 6803 z dne 26. 9. 2016, Elektro Inštitut Milan Vidmar in 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak in računsko vsebnost kisika so za primer obratovanja kurilne naprave K5 (N84) kot sosežig odpadkov določene v preglednici 6 izreka te odločbe na podlagi točke 1, 1.1 in 1.2 prvega dela priloge P1 Uredbe Sežig in sosežig.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu z oznako Z3 za posamezno snov v zgorevalnih plinih, ki nastajajo zaradi sosežiga odpadkov in ki ni določena v Preglednici 5 in 6 (mejne vrednosti skupnih emisij C), se izračuna na naslednji način:

$$C = \frac{C_{odp} \times V_{odp} + C_{pro} \times V_{pro}}{V_{odp} + V_{pro}}$$

kjer je:

- C – mejna vrednost skupnih emisij oz. mejna vrednost za sosežig odpadkov,
- V_{odp} – volumen odpadnega plina, ki nastane le zaradi sežiga odpadkov, določenega na podlagi odpadkov z najnižjo kurilno vrednostjo, ki se lahko sežigajo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem v parnem kotlu K5 in ki je preračunan na normne pogoje,
- C_{odp} – mejne vrednosti emisij, ki so določene z Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS št. 8/16) iz 1.dela Priloge 1 oziroma mejne vrednosti iz Preglednice 6a (C_{odp}),
- V_{pro} – volumen odpadnega plina, ki nastane med procesom v napravi, skupaj z zgorevanjem dovoljenih goriv brez odpadkov, ki se običajno uporabljajo v napravi, določen na podlagi deleža kisika, na katero je treba normirati emisije,
- C_{pro} – mejne vrednosti emisij iz 2.dela Priloge 1 Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS št. 8/16) ali, če take vrednosti niso na voljo, mejne vrednosti emisij predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za te naprave, ko te uporabljajo

običajno dovoljena goriva (razen odpadkov) oziroma mejne vrednosti iz Preglednice 6b (C_{pro}).

Naslovni organ je mejne vrednosti skupnih emisij C v zrak za napravo za sosežig, in sicer parni kotel K5 (N84), za onesnaževala, ki niso določene v preglednici 5 in 6 izreka te odločbe v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe Sežig in sosežig določil na podlagi prve točke drugega dela priloge P1 Uredbe Sežig in sosežig.

Mejne vrednosti parametrov emisij snovi v zrak (C_{odp}) in računski vsebnost kisika so za primer obratovanja kurilne naprave K5 (N84) kot sosežig odpadkov določene v preglednici 6a izreka te odločbe na podlagi točke 1.1 in 1.5 (parameter CO) prvega dela priloge 1 Uredbe Sežig in sosežig, v povezavi z devetim odstavkom 23. člena Uredbe Sežig in sosežig (za parameter TOC).

Mejne vrednosti parametrov emisij snovi v zrak (C_{pro}) in računski vsebnost kisika so za primer obratovanja kurilne naprave K5 (N84) kot sosežig odpadkov določene v preglednici 6b izreka te odločbe na podlagi 15. in 30. člena Uredbe SKN, razen za parameter celotni prah in računski vsebnost kisika pri njem, ki sta določena na podlagi točke 3.1 drugega dela priloge 1 Uredbe Sežig in sosežig.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z4 iz parnega kotla K6 (N85), tako kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe. Mejne vrednosti so v preglednici 7 določene za uporabo plinskega olja (ELKO) in v preglednici 8 za uporabo zemeljskega plina. Mejne vrednosti za obe vrsti goriva so do 30.6.2016 določene na podlagi sedmega odstavka 13. člena Uredbe LCP, računski vsebnost kisika pa na podlagi 3. člena Uredbe LCP. Mejne vrednosti za obe vrsti goriva po 1.7.2020 pa so določene na podlagi sedmega odstavka 13. in 8. člena ter prvega dela Priloge 1 Uredbe LCP.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.1.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej, v preglednici 8a, na podlagi četrtega odstavka 13. člena Uredbe LCP in Prehodnega nacionalnega načrta za velike kurilne naprave za obdobje 2016-2020 (Sklep vlade RS, št. 35400-10/2015/5 z dne 23.12.2015) določil zgornje meje emisij onesnaževal na merilnem mestu MMZ2 na izpustu Z4 iz parnega kotla K6 (N85), tako kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z izvajanjem trajnih meritev na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N83) za čas, ko se ne izvaja sosežig na podlagi 4. odstavka 39. člena in pete alineje 4. odstavka 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ob upoštevanju predloženega programa obratovalnega monitoringa št. poročila EKO 6803 z dne 26. 9. 2016, Elektro Inštitut Milan Vidmar, tako kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z izvajanjem trajnih meritev procesnih parametrov na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N83) za čas ko se izvaja sosežig na podlagi točke 2.1b iz priloge 3 uredbe Uredbe Sežig in sosežig, tako kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije snovi v zrak na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N83) za čas ko se izvaja sosežig odpadkov na podlagi tretjega in petega odstavka 12. člena v povezavi s točko 2.1 iz priloge 3 Uredbe Sežig in sosežig, ter pri tem upošteval program obratovalnega monitoringa št. poročila EKO 6803 z dne 26. 9. 2016, Elektro Inštitut Milan Vidmar, tako kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.21.a in v njej zahteve glede občasnih meritev za parameter živo srebro in njegovih spojin (izraženih kot Hg) na izpustu Z2 iz parnega kotla K4 (N83) na podlagi sedmega odstavka 17. člena Uredbe LCP, tako kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije snovi v zrak samo še za celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC) na izpustu Z3 iz parnega kotla K5 (N83) za čas ko se ne izvaja sosežig odpadkov na podlagi prvega odstavka 22. člena Uredbe SKN in prvega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ter pri tem upošteval program obratovalnega monitoringa št. poročila EKO 6803 z dne 26. 9. 2016, Elektro Inštitut Milan Vidmar, tako kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je z dnem 1.10.2016 pričela veljati Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16), ki obveznosti upravljavca v zvezi s predložitvijo poročila Agenciji Republike Slovenije za okolje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto več ne določa.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.40 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi osmega odstavka 13. člena Uredbe LCP in Prehodnega nacionalnega načrta za velike kurilne naprave za obdobje 2016-2020 (Sklep vlade RS, št. 35400-10/2015/5 z dne 23.12.2015) določil zahtevo o predložitvi poročila o zagotavljanju zgornje meje emisij iz preglednic 3 in 8a in izvajanju ukrepov za zagotavljanje obratovanja pod zgornjo mejo emisij predvidenih za parna kotla K4 in K6, tako kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.3.41 izreka tega dovoljenja določil vrstni red merilnih metod na podlagi 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje, tako kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.3.42 izreka tega dovoljenja določil standarde po katerih je potrebno izvajati meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih iz parnega kotla K5 (N84) v katerem se sosežiga odpadke na podlagi šestega odstavka 12. člena Uredbe Sežig in sosežig, tako kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.42 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe IED v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.44 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe LCP določil kdaj se rezultati trajnih meritev pri vrednotenju ne upoštevajo, tako kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.45 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi drugega odstavka 21. člena Uredbe LCP določil kdaj naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja čezmerno obremenjuje okolje, tako kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točk I./31 in I./32 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točki 2.4 in 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja saj zahteve glede izpuščanja toplogrednih plinov in elektromagnetnih sevanj niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe je naslovni organ zaradi uveljavitve Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) spremenil točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej določil nove točke 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, točko 6.4 izreka pa preštevilčil v točko 6.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V načrtu gospodarjenja z odpadki je upravljavec podal podatke o količinah odpadkov po številkah odpadkov, in predvidenih trendih njihovega nastajanja; opisal obstoječe in predvidene tehnične, organizacijske in druge ukrepe za preprečevanje odpadkov; opisal obstoječe in predvidene načine ravnanja z odpadki – skladiščenje, ločeno zbiranje, oddajanje in prepuščanje odpadkov, obdelava odpadkov; opisal ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje. V načrtih ravnanja z odpadki, za vsak postopek obdelave posebej, pa je upravljavec podal podatke o številkah odpadkov in skupni količini nenevarnih odpadkov, ki se letno lahko predelajo, opisal je postopke preverjanja odpadkov pred predelavo, opisal postopek in metodo predelave, navedel podatek o zmogljivosti naprave za predelavo odpadkov, podatke o količinah odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost objekta za skladiščenje, produkte obdelave, vključno s številkami odpadkov, če gre za odpadke, zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke, številke preostankov odpadkov po obdelavi odpadkov, zahteve glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi, zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej.

Naslovni organ je na podlagi določil četrte in osme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED v točkah 6.2 in 6.3 določil tudi ukrepe za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi ter ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi, kot so opisani v načrtu gospodarjenja z odpadki in načrtu ravnanja z odpadki, ki sta priloga k vlogi.

Naslovni organ je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in vodenje evidenc na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe pri ravnanju z lastnimi odpadki in ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo teh odpadkov na podlagi 27. in 28. člena Uredbe o odpadkih in na podlagi navedb upravljavca v vlogi.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati v napravi DIP (N1-N17 ter N120-N121) iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter njihov izvor na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se jih dovoli predelati v napravi iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi druge točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom, za napravo iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi četrte točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za napravo iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke na podlagi pete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki jo je dovoljeno hkrati skladiščiti v napravi iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz točke 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kateri produkti in preostanki odpadkov, nastanejo po predelavi nenevarnih odpadkov iz točke 6.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedme in devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke in zahteve v zvezi glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi, na podlagi osme in desete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi dvanajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi trinajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati na sortirni liniji za odpadni papir (N120), ter njihov izvor na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno letno količino odpadkov, ki jo je dovoljeno predelati na sortirni liniji za odpadni papir (N120), na podlagi druge točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom na podlagi četrte točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke na podlagi pete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki jo je dovoljeno hkrati skladiščiti na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kateri produkti in preostanki odpadkov, nastanejo po predelavi nenevarnih odpadkov iz točke 6.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedme in devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke in zahteve v zvezi glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi na napravi iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi osme in desete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi dvanajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave na napravi iz točke 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi trinajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati na avtomatizirani sortirni liniji za odpadni papir (N121), ter njihov izvor na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno leto količino odpadkov, ki se ji dovoli predelati na napravi iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi druge točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom, za napravo iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi četrte točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke na podlagi pete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki je dovoljeno hkrati skladiščiti na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za napravo iz točke 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil kateri produkti in preostanki odpadkov, nastanejo po predelavi nenevarnih odpadkov iz točke 6.4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedme in devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke in zahteve v zvezi glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi, na podlagi osme in desete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi dvanajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi trinajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati, ter njihov izvor na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno letno količino odpadkov, ki se jih dovoli predelati, na podlagi druge točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom na podlagi četrte točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke na podlagi pete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se jih dovoli hkrati skladiščiti na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kateri produkti in preostanki odpadkov, nastanejo po predelavi nenevarnih odpadkov iz točke 6.4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedme in devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke in zahteve v zvezi glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi, na podlagi osme in desete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi dvanajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi trinajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati, ter njihov izvor na podlagi prve točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno letno količino odpadkov, ki se jih dovoli predelati, na podlagi druge točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom, za napravo iz točke 6.4.5 na podlagi četrte točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za napravo iz točke 6.4.5, določil kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke na podlagi pete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se jih dovoli hkrati skladiščiti v napravi iz točke 6.4.5, na podlagi šeste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil kateri produkti in preostanki odpadkov, nastanejo po predelavi nenevarnih odpadkov iz točke 6.4.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedme in devete točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi dvanajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi trinajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki I./34 izreka te odločbe preštevilčil točko 6.4 in vse njene podtočke od 6.4.1 do 6.4.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točko 6.5 in njene podtočke od 6.5.1 do 6.5.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 9.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvesti o tej kršitvi, ter v točki 9.3 izreka tega dovoljenja določil obveznost upravljavca, da ustavi napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi 6. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1, tako kot izhaja iz točk I./35 in I./36 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./37 izreka te odločbe, in sicer točki 9.4 izreka tega dovoljenja na podlagi točke b) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).

Naslovni organ je v točki 10.1 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec naprave skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe IED, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, tako kot izhaja iz točke I./38 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki 10.2 izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, naslovni organ na podlagi prvega odstavka 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki, tako kot izhaja iz točke I./38 izreka te odločbe.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črтал točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./39 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-106/2006-33 z dne 23.12.2009, spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-44/2011-4 z dne 2.12.2011, št. 35406-58/2012-23 z dne 22.11.2013 in št. 35406-66/2014-3 z dne 26.1.2015 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II Izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.


Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407017.

Postopek vodil:

Milan Merlak
podsekretar



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave



Vročiti:

- VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško - po elektronski pošti (obcina.krsko@krsko.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)