



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608  
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35407-146/2006-24  
Datum: 21.4.2008

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06 in 41/07) in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US in 33/07-ZPNačrt), na zahtevo stranke Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Kolodvorska cesta 7, 2270 Ormož, ki jo zastopa predsednica uprave Marija Glavinič in član uprave Jürgen Karl Schöberl v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, naslednje

## **OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE**

### **1. Obseg dovoljenja**

Stranki - upravljavcu Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Kolodvorska cesta 7, 2270 Ormož (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 600 ton na dan. Naprava se nahaja na zemljiščih s parcelno št. 339/1, 346, 347/1, 347/3, 347/4, 347/5, 351, 352, 353, 354/10, 354/11, 354/2, 354/3, 354/4, 354/7, 356, vse k.o. 332 - Ormož.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot in tehnično povezanih dejavnosti:

- mlini (kolni, grobi, fini, za mletje žagovine),
- dozatorji (za glino, za žagovino, za papirni mulj),
- homogenizator,
- naprava za pripravo pare,
- vakuumski črpalki,
- stiskalnica,
- rezalna miza,
- tunnelska sušilnica,
- tunnelska peč,
- skladiščne kapacitete,
- transformatorska postaja,
- kompresorska postaja,
- naprava za pripravo pare,
- kotlovnica,
- diesel agregat.

## 2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

### 2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

- 2.1.1. Pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora upravljavec do 31.12.2009 zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
  1. zapiranje krožnih tokov, reciklažo snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
  2. čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
  3. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj in
  4. redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.
- 2.1.2. Upravljavec naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora pri obratovanju naprav zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
  1. uporabo zaprtega sistema drobljenja in prevoza pri pripravi in homogenizaciji surovine,
  2. uporabo čistejših surovin in dodajanje snovi, ki tvorijo s fluoridi temperaturno stabilnejše spojine in
  3. uporabo goriv, ki so dovoljenja za uporabo v kurilnih napravah.
- 2.1.3. Če je kljub izvedenim ukrepom iz 2.1.2 točke izreka tega dovoljenja emisija snovi iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja čezmerna, mora upravljavec naprave zagotoviti uporabo čistilnih naprav za odpadne pline.
- 2.1.4. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustu z oznako Z1 poslovnik v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu z njim.
- 2.1.5. Upravljavec mora ne glede na velikost naprav za čiščenje odpadnih plinov zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 2.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da se obratovalni dnevnik vodi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali v obliki računalniško vodene evidence opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju naprave za čiščenje odpadnih plinov.
- 2.1.7. Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo naprave za čiščenje odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, mora upravljavec naprave zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje, tako ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije snovi pod takimi pogoji.
- 2.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da bodo odpadni plini iz naprav iz 1. točke izreka tega dovoljenja razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.
- 2.1.9. Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak dopustne vrednosti določene v točki 2.2, niso presežene.
- 2.1.10. V kurilni napravi za pripravo pare sme upravljavec kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.
- 2.1.11. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilne naprave FR.+K.BAY GmbH+Co KG, tip HDK 1500 samo skozi njen odvodnik z izpusti Z2.
- 2.1.12. Upravljavec sme v nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem - diesel agregatu TORPEDO, tip B559ZI, kot gorivo uporabljati le plinsko olje D2.
- 2.1.13. Nepremični motor z notranjim izgorevanjem - diesel agregat TORPEDO, tip B559ZI sme obratovati samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike pri čemer njegov obratovalni čas ne sme presegati 300 ur letno.

## 2.2. Dopustne vrednosti in največji masni pretoki emisij snovi v zrak

### 2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z1 so določene v preglednici 1

Izpust z oznako: Z1 – Izpust iz mlinov  
Vir emisije: Primarna predelava (mletje)  
Tehnološka enota z oznako: Grobi mlin  
Fini mlin  
Ime merilnega mesta: MMZ1

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ1

Snov	Dopustna vrednost do 31.12.2010	Dopustna vrednost od 1.1.2011 dalje
Celotni prah	150 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>

### 2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z2 so določene v preglednici 2

Izpust z oznako: Z2 – Izpust iz priprave pare  
Vir emisije: Pridobivanje pare  
Tehnološka enota z oznako: Kurilna naprava, FR.+K.BAY Gmbh+Co KG, tip HDK 1500  
Ime merilnega mesta: MMZ2

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ2

Snov	Dopustna vrednost do 1.11.2026 <sup>(*)</sup>
Celotni prah	5 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	100 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	200 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksidi, izraženi kot SO <sub>2</sub>	35 mg/m <sup>3</sup>

(\*) Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 3%.

### 2.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z5 so določene v preglednici 3

Izpust z oznako: Z5 – Izpust iz tunelske peči (žgalni del)  
Z6 – Uravnavanje tlaka v peči  
Vir emisije: Žganje  
Tehnološka enota z oznako: Tunelska peč  
Ime merilnega mesta: MMZ5

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ5

Snov	Dopustna vrednost do 31.12.2010 <sup>(1)</sup>	Dopustna vrednost od 1.1.2011 dalje <sup>(2)</sup>
Celotni prah	150mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	500 mg/m <sup>3</sup>	500 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksidi, izraženi kot SO <sub>2</sub>	500 mg/m <sup>3</sup>	500 mg/m <sup>3</sup>
Fluor in njegove hlapne spojine, izražene kot HF	5 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>
Klor in hlapni kloridi, izraženi kot HCl	30 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>
Celotne organske snovi, izražene kot TOC	50 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>
Benzen	5 mg/m <sup>3</sup>	3 mg/m <sup>3</sup>

<sup>(1)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 18 %.

<sup>(2)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %.

## 2.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z8 so določene v preglednici 4

Izpusti z oznako:	Z8 - Izpust Diesel agregat
Vir emisije:	Nepremični motor z notranjim izgorevanjem za delovanje v sili
Tehnološka enota z oznako:	Diesel agregat TORPEDO, tip B559ZI
Ime merilnega mesta:	MMZ8

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ8

Snov	Dopustna vrednost do 31.12.2010 <sup>(1)</sup>	Dopustna vrednost od 1.1.2011 dalje <sup>(2)</sup>
Celotni prah	130 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>

<sup>(1)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 5%.

## 2.3. Največji masni pretoki emisij snovi v zrak

2.3.1. Največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja do 31. 12. 2010 dalje ne sme presegati 500 g/h.

2.3.2. Največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja od 31. 12. 2011 dalje ne sme presegati 1000 g/h.

## 2.4. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

2.4.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh, v 2.2 točki izreka tega dovoljenja definiranih izpustih skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.4.2. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh izpustih v 2.2 točki izreka tega dovoljenja definiranih merilnih mestih za nabor parametrov, ki je določen v 2.2 točki izreka tega dovoljenja.

2.4.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2 in Z5 definiranih v 2.2 točki izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje leto.

2.4.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se razpršena emisija snovi iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

2.4.5. Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja - diesel agregata z oznako TORPEDO, tip B559ZI, katerega obratovalni čas ne sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike.

2.4.6. Upravljavec mora za nepremični motor z notranjim izgorevanjem - diesel agregat z oznako TORPEDO, tip B559ZI, vsako leto do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o obratovalnem času v preteklem letu.

2.4.7. Upravljavec mora na podlagi poročil o opravljenih občasnih meritvah pripraviti letno poročilo o emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji RS za okolje.

2.4.8. Upravljavec mora predložiti za leta, ki so določena v 2.4.3 točki izreka tega dovoljenja, kot prilogo k letnemu poročilu o emisiji snovi v zrak iz 2.4.7 točke izreka tega dovoljenja tudi poročila o opravljenih občasnih meritvah.

2.4.9. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo Agencije RS za okolje, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

- 2.4.10. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 134284 - 1 iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.
- 2.4.11. Upravljavec mora poročila o prvih meritvah, poročila o obratovalnem monitoringu in letna poročila o emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 2.5. Zahteve v zvezi s trgovanjem z emisijami toplogrednih plinov
- 2.5.1. Upravljavec mora imeti za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.

### **3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode**

#### **3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode**

- 3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
1. uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
  2. prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka,
  3. uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varčno rabo surovin in energije,
  4. uporaba pretočnega hladilnega postopka samo v izjemnih primerih,
  5. uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema,
  6. preprečevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so izključevanje praznih prostorov v cevovodih, opustitev uporabe organskih polimernih materialov z visokim deležem monomerov ali z občasno uporabo biocidov za preprečevanje rasti mikroorganizmov,
  7. uporaba takih netoksičnih snovi pri uporabi disperzijskih sredstev, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da se s pomočjo mikroorganizmov razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827 in
  8. upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij.
- 3.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju pretočnega hladilnega sistema ter pri obratovanju kotlovnice zagotoviti izogibanje:
1. uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenzotiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo,
  2. trajne uporabe biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV žarkov,
  3. uporabe živosrebrih organskih, organokositrih ali drugih organokovinskih spojin (vezave kovine in ogljika),
  4. uporabe kvarternih amonijevih spojin,
  5. uporabe etilendiaminotetraocetne kisline (EDTA) in dietileno- triaminopentaocetne

- kislina (DTPA), njenih homologov ter njenih soli,
6. uporabe drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote in
  7. uporabe klora, broma ali klor oziroma brom oddajajočih mikrobiocidov razen pri sunkovni obdelavi.
- 3.1.3. Upravljavalec naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora vgraditi sistem avtomatskega doziranja kemikalij, ki jih dodaja z namenom mehčanja vode in zaščite pred korozijo in z racionalnim doziranjem zagotoviti doseganje dopustnih vrednosti določenih v preglednici 5 izreka tega dovoljenja.
  - 3.1.4. Upravljavalec mora za usedalnika in lovilca olj padavinske vode zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
  - 3.1.5. Upravljavalec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje usedalnikov in lovilca olj ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.
  - 3.1.6. Upravljavalec mora z muljem iz usedalnikov in lovilca olj ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
  - 3.1.7. Upravljavalec mora ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja in o dogodku obvestiti izvajalca javne službe.

### 3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

#### 3.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za iztok V1

Na iztoku z oznako V1 - hladilne in komunalne vode se iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja na mestu, določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y=589591 in X=140895, parc. št. 354/10 k.o. 332 – Ormož, mešanica industrijskih, hladilnih in komunalnih odpadnih vod odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ormož in sicer :

- v največji letni količini 866 m<sup>3</sup>,
- v največji dnevni količini 15 m<sup>3</sup>,

od tega:

hladilne odpadne vode iz odtoka V1-1 pretočni hladilni sistem – hlajenje vakuum črpalke

- v največji letni količini 42 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 14 m<sup>3</sup>

industrijske odpadne vode iz odtoka V1-2 kaluženje in odsoljevanje preko MMV1-2

- v največji letni količini 44 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 0,12 m<sup>3</sup>

odpadne vode iz odtoka V1-3 – čiščenje ustnikov

- v največji letni količini 150 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 0,8 m<sup>3</sup>

komunalne odpadne vode iz odtoka V1-4 – komunalne odpadne vode

- v največji letni količini 630 m<sup>3</sup>

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1-2

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		35 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		300 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Svinec	Pb	0,1 mg/l
Nitritni dušik	N	10 mg/l
Sulfit	SO <sub>3</sub>	10 mg/l
Hidrazin		2 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O <sub>2</sub>	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK <sub>5</sub> )	O <sub>2</sub>	-
Celotni ogljikovodiki		20 mg/l
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l

- dopustna vrednost ni določena, o parametru je potrebno poročati

### 3.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za iztok V2

Na iztoku z oznako V2 - padavinske vode – deponija surove gline, se iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja na mestu, določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y=589834 in X=140798, parc. št. 347/1 k.o. 332 - Ormož preko usedalnika padavinske odpadne vode z utrjenih površin velikosti 19700 m<sup>2</sup> odvajajo v vodotok Pušenski potok.

### 3.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za iztok V4

Na iztoku z oznako V4 - komunalne uprava, se iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja na mestu, določenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y=589669 in X=141127, parc. št. 354/10 k.o. 332 - Ormož komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Ormož:

v največji letni količini 300 m<sup>3</sup>.

## 3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

### 3.3.1. Upravljevec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje:

#### 3.3.1.1. Za iztok V1 - hladilne in komunalne vode, odtok V1-2 kaluženje in odsoljevanje na merilnem mestu MMV1-2, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y=589591 in X=140895, ki leži na zemljišču s parcelno številko 354/10 k.o. 332 – Ormož:

- najmanj 6 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 1 krat letno in sicer pred mešanjem z ostalimi hladilnimi in komunalnimi vodami, za parametre navedene v preglednici 5.

#### 3.3.2. Upravljevec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto MMV1-2, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

#### 3.3.3. Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljevec naprave predložiti Agenciji

RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

3.3.4. Upravljalavec mora poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

#### 4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

##### 4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.1.1. Upravljalavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa  $L_{dan}$ ,  $L_{noč}$ ,  $L_{večer}$  in  $L_{dvn}$  na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v preglednici 6, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti koničnih ravni hrupa določenih v preglednici 7 iz točke 4.2. izreka tega dovoljenja.

4.1.2. Upravljalavec mora v času obratovanja zagotavljati take ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

4.1.3. Upravljalavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa na poti širjenja hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu in sicer:

1. tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
2. ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
3. ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
4. ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
5. ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

4.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996-2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa  $L_{dvn}$  in  $L_{noč}$  določenih v preglednici št. 8 iz točke 4.2. izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

##### 4.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa  $L_{dan}$ ,  $L_{noč}$ ,  $L_{večer}$  in  $L_{dvn}$ , ki ga povzroča naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja so določene v preglednici 6:

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa  $L_{dan}$ ,  $L_{noč}$ ,  $L_{večer}$  in  $L_{dvn}$

Območje varstva pred hrupom	$L_{dan}$ (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	$L_{dvn}$ (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

4.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa  $L_1$ , ki ga povzroča naprava iz točke 1. izreka tega dovoljenja so določene v preglednici 7:

Preglednica 7: Mejne vrednosti konične ravni hrupa  $L_1$

Območje varstva pred hrupom	$L_1$ -obdobje večera in noči (dBA)	$L_1$ -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85



4.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa  $L_{noč}$  in  $L_{dvn}$  za posamezna območja varstva pred hrupom so določene v preglednici 8:

Preglednica 8: Mejne vrednosti kazalcev hrupa  $L_{noč}$  in  $L_{dvn}$

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	$L_{dvn}$ (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vir hrupa oziroma napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja v stanju njene polne obremenitve.

4.3.2. Upravljavec mora občasne meritve hrupa iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja izvajati vsako tretje koledarsko leto.

4.3.3. Upravljavec mora poročilo o opravljenih občasnih meritvah hrupa predložiti Agenciji RS za okolje do 31. marca tekočega leta za občasne meritve, opravljene v preteklem letu.

4.3.4. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4.3.5. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

## 5. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

5.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

5.1.1. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.

5.1.2. Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.

5.1.3. Upravljavec mora odpadke skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah. Količina začasno skladiščenih odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

5.1.4. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti predelavo ali odstranjevanje tako, da jih odda zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, ki je vpisan v evidenco oseb, ki ravnao z odpadki.

5.1.5. Upravljavec mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki skladen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

5.1.6. Načrt gospodarjenja z odpadki mora upravljavec izdelati vsake 4 leta, ob njegovi izdelavi mora poleg predpisov, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, upoštevati še usmeritve operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.

5.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih prepušča zbiralcu ali oddaja odstranjevalcu, in pošiljko nevarnih odpadkov, kadar jih oddaja predelovalcu, spremlja evidenčni list o ravnanju z odpadki, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

5.1.8. Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in količino odpadkov, ki nastajajo, skladno s predpisom, ki določa ravnanje z odpadki. Sestavni del te evidence morajo biti tudi potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki.

5.1.9. Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci iz 5.1.7. in 5.1.8. točke izreka tega

dovoljenja hraniti najmanj pet let.

5.1.10. Upravljavec mora za odpadke, ki so namenjeni za odstranitev zunaj kraja njihovega nastanka in jih skladno s predpisi ni potrebno prepustiti v zbiranje, zagotoviti odstranitev čim bližje kraju nastanka.

5.1.11. V primeru, da so nevarni odpadki, namenjeni zbiranju, prevažanju, predelavi ali odstranjevanju, pomešani z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, je treba zagotoviti njihovo ločevanje, kadar je to tehnično izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroškov in če je to potrebno zaradi preprečitve ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenjevanja okolja.

5.1.12. Nenevarni in nevarni odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo biti pakirani tako, da niso mogoči škodljivi vplivi na okolje, na njihovi embalaži ali zabojniku pa mora biti oznaka odpadka. Nevarni odpadki morajo biti označeni tudi skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih kemikalij.

5.2. Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

5.2.1. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika, v kolikor v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov.

5.2.2. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, dostaviti poročilo o prevzetih odpadkih in njihovem odstranjevanjem.

5.3. Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

5.3.1. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.

5.3.2. Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

5.4. Zahteve za odstranjevanje odpadkov

5.4.1. Upravljavcu se dovoljuje odstranjevanje odpadkov iz preglednice 9, na napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja, po postopku D9.

Preglednica 9: Vrsta in količina odpadka za odstranjevanje

Zap.št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Največja količina odpadkov (ton), ki jo je dovoljeno odstraniti v enem letu	Postopek odstranjevanja
1	03 01 05	žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso zajeti v 03 01 04*	5400	D9*
2	03 03 05	mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking)	14400	D9*

\* D9 - Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v Prilogi 5 Pravilnika o ravnanju z odpadki, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.)

5.4.2. Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. **56**.

5.4.3. Upravljavec mora zagotoviti, da je odstranjevanje izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.

- 5.4.4. Upravljavec mora odpadke iz Preglednice 9, ki se jih dovoljuje odstranjevati na napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predviden način odstranjevanja.
- 5.4.5. Upravljavec mora po izvedenem odstranjevanju zagotoviti nadaljnje ravnanje s preostanki odpadkov skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki.
- 5.4.6. Upravljavec mora voditi evidenco o vrsti, količini in imetniku prevzetih odpadkov, skladiščenih odpadkih in ravnanju s preostanki odpadkov.

## **6. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode**

### 6.1. Dopustna poraba vode

- 6.1.1. Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno dovoljenje.

## **7. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer**

### 7.1. Skladiščenje in prenos snovi

- 7.1.1. S skladiščnimi napravami iz priloge 1 tega dovoljenja je treba ravnati in obratovati tako, da je onemogočeno onesnaženje vode ali škodljivo spreminjanje njenih lastnosti. V primeru netesnosti skladiščne naprave, ki je ni mogoče odpraviti, zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnaženja ali poslabšanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z obratovanjem naprave in jo izprazniti.
  - 7.1.2. Nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez posebnih priprav mogoča kontrola tesnosti.
  - 7.1.3. Nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 l v zaprtih prostorih in nadzemni rezervoarji s prostornino nad 1000 l na prostem morajo imeti lovilni prostor za prestrežanje nevarnih snovi.
  - 7.1.4. Lovilni prostor ne sme imeti odtoka. Lovilna posoda mora biti tako postavljena, da zajema tudi curek, ki bi lahko pri visokih cisternah iztekal prek sten lovilne posode.
  - 7.1.5. Skladiščne posode morajo biti opremljene z napravami, ki preprečujejo polnitev nad predvideno dopustno količino.
  - 7.1.6. Površine, na katerih se prečrpavajo in pretakajo nevarne snovi (prečrpališča) morajo biti utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremljene tako, da razlite nevarne snovi ne morejo odtekati v površinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla. Padavinske vode odtekajo v kanalizacijo oziroma odvodnik prek primerne čistilne naprave.
  - 7.1.7. Skladiščne posode je treba polniti in prazniti tako, da je preprečeno razlivanje nevarnih snovi. Prečrpavanje nevarnih snovi je dovoljeno le na prečrpališčih, razen v primeru, ko je zaradi okvare potrebno transportno ali skladiščno napravo izprazniti.
  - 7.1.8. Polnjenje in praznjenje skladiščnih enot za nevarne snovi morajo nadzorovati za to delo kvalificirani delavci. V času polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno navzoči.
  - 7.1.9. Skladiščne posode, razen nadzemne skladiščne posode s prostornino do 1.000 litrov, se smejo polniti samo ob uporabi naprave, ki samodejno prekine dotok nevarne snovi, ko je posoda napolnjena.
  - 7.1.10. Upravljavec mora za obratovanje skladiščnih enot za nevarne snovi sprejeti obratovalni poslovnik in voditi obratovalni dnevnik.
  - 7.1.11. Embalažne posode manjše prostornine, ki se skladiščijo v skladiščih nevarnih snovi morajo biti skladiščene na utrjenih površinah.
- ### 7.2. Splošne zahteve za čim višjo stopnjo varstva okolja

7.2.1. Z namenom preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja mora upravljavec naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja imeti plan preventivnega vzdrževanja.

7.3. Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

7.3.1. Ob prenehanju obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki.

7.3.2. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 7.3.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

## **8. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja izpolnjevati še druge posebne pogoje**

8.1. Upravljavec mora redno spremljati rabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov in nastajanja odpadkov.

8.2. Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi, ki urejajo Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

## **9. Obveznost obveščanja o spremembah**

9.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v 15 dneh obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravljavcu.

9.2. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

9.3. Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

9.4. Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

## **10. Čas veljavnosti dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja se izdaja za določen čas, in sicer za dobo 10 let od dneva dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

## **11. Stroški postopka**

O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **I. Zahtevak za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja**

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 2.11.2006, s strani stranke – upravljavca Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Kolodvorska cesta 7, 2270 Ormož, ki jo zastopa predsednica uprave Marija Glavinič in član uprave Jürgen Karl Schöberl, prejelo zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Napravo za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4m<sup>3</sup> in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m<sup>3</sup>. Stranka je vlogo dopolnila dne 20.3.2007, 21.3.2007, 22.3.2007, 21.9.2007, 24.9.2007, 4.12.2007, 9.1.2008, 20.2.2008, 3.3.2008, 18.3.2008, 28.3.2008, 31.3.2008 in 15.4.2008.

### **II. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja**

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US in 33/07-ZPNačrt; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) je naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena ali več dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja. Med naprave se ne uvrščajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov. Obstoječa naprava je naprava, ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, preprečitev onesnaženja okolja večjega obsega, preprečitev nastajanje odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, učinkovito rabo energije, preprečitev nesreč in omejevanje njihovih posledic in preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja.

Prvi odstavek 72. člena ZVO-1 določa, da mora naslovni organ odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1, tj. naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, v šestih mesecih od dneva prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07).

### III. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami:

- Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2005, upravljavec sam, 31.12.2005,
- Zemljevidi in načrti (zemljevid kraja podjetja, situacija tovarne z izpusti, situacija tovarne z vhodi, izhodi, asfaltiranimi površinami in skladišči, situacija tovarne s prikazom kanalizacije odpadne komunalne in padavinske vode in lovilca olj ter usedalnika, vse IPSUM, okoljske investicije d.o.o., oktober 2006, tehnološka shema, upravljavec sam, marec 2002 in načrt parcele tovarne, območna geodetska uprava Ptuj – izpostava Ormož, 6.11.2002, kopija katastrskega načrta, območna geodetska uprava Ptuj – izpostava Ormož),
- Dopolnitev poročila o vplivih na okolje št. 0588-04-02-PRES, EKOSYSTEM MARIBOR, 16.8.2002,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak za podjetje Wienerberger opekarna Ormož d.d., št. poročila CEVO-156/2005, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., junij 2005,
- Poročilo o monitoringu odpadnih vod za leto 2002, št. poročila 13/72-02/P, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, marec 2003,
- Poročilo o meritvah hrupa v okolju, št. poročila CEVO-154/2006, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., 7.7.2006,
- Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, številka: 25433-63/2004, ARSO, 27.12.2004,
- Ocena odpadkov za sežig Paloma d.d. – odpadek iz deinkinga, delovodniška številka: 10/1186-05/3, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, januar 2006,
- Analiza odpadka, Paloma odpadek iz deinkinga, lad. Evidenčna številka 10/00536-03/01558, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 4.4.2003,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak za podjetje Wienerberger opekarna Ormož d.d., št. poročila CEVO-199/2006, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., oktober 2006,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak za podjetje Wienerberger opekarna Ormož d.d., št. poročila CEVO-072/2007, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., april 2007,
- Zapisnik o rednem letnem strokovnem pregledu dimnovodnih, kurilnih in prezračevalnih naprav, kurilna naprava JUNKERS, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 4.4.2007,
- Zapisnik o rednem letnem strokovnem pregledu dimnovodnih, kurilnih in prezračevalnih naprav, kurilna naprava TVT Boris Kidrič, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 4.4.2007,
- Zapisnik o rednem letnem strokovnem pregledu dimnovodnih, kurilnih in prezračevalnih naprav, kurilna naprava FR.+K.BAY GmbH+Co KG, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 4.4.2007,
- Zapisnik o rednem letnem strokovnem pregledu dimnovodnih, kurilnih in prezračevalnih naprav, kurilna naprava TPV Boris Kidrič, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 4.4.2007,
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501 771/2007 2 22, z dne 17.10.2007, Občina Ormož, 17.10.2007,
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča št. 3501 771/2007 2 22, z dne 17.10.2007, Občina Ormož, 26.10.2007,
- Poročilo o občasni meritvi emisij snovi v zrak za podjetje Wienerberger opekarna Ormož d.d., št. poročila CEVO-204/2007, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., oktober 2007,
- Obvestilo o spremembah v evidenci zemljiškega katastra, št. 02112-168/2007-21, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ptuj, 17.10.2007,
- Kopija certifikata ISO 9001:2000, številka certifikata 137926, BVQi,
- Mnenje glede kakovosti odpadnih vod v vezi pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, št. 316/2/2007, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 17.12.2007,
- Uporabno dovoljenje številka 351-207/72, Skupščina Občine Ormož, 9.12.1974,

- Preiskave odpadnih vod – OV iz Kotlovnice, št. 13/218-08/1, ZZV Maribor, 6.2.2008,
- Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje, upravljavec sam, 19.2.2008,
- Načrt ravnanja z odpadno embalažo, upravljavec sam, 19.2.2008,
- Rezultati analiz Meritve vsebnosti PCB v transformatorskem olju, št. 10/00246-08/00938, ZZV Maribor, 6.2.2008,
- Rezultati analiz Meritve vsebnosti PCB v transformatorskem olju, št. 10/00246-08/00939, ZZV Maribor, 6.2.2008,
- Pogodba o prenosu obveznosti skladno s 26. členom uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, št. pogodbe 1784/28-08, z dne 14.3.2008, sklenjena med Slopak d.o.o. Vodovodna cesta 100, Ljubljana in Wienerberger Opekarna Ormož, d.d., Opekarniška 5, 2270 Ormož,
- Pogodba št.544/06-4563, z dne 16.6.2006, sklenjena med Wienerberger Opekarna Ormož d.d. in Vohar transporti, družba za prevoz in gradbeništvo d.o.o.,
- Poročilo o vplivih na okolje, Glinokop v Hardeški šumi, Občina Ormož, ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., december 2002 in
- Rudarski projekt, št.228/03-MŠ, z dne 14.3.2003, Minervo d.d., Ljubljana.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja obstoječa naprava, ki se skladno s prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), razvršča kot Naprava za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan, z oznako vrste dejavnosti 3.5.

Proizvodna zmogljivost obravnavane naprave znaša 600 ton na dan.

Naprava se nahaja v jugovzhodnem delu Ormoža, na zemljiščih s parcelno št. 339/1, 346, 347/1, 347/3, 347/4, 347/5, 351, 352, 353, 354/10, 354/11, 354/2, 354/3, 354/4, 354/7, 356, vse k.o. 332 - Ormož. Obravnavano območje se nahaja južno od Ljutomerske ceste, ki povezuje Ormož in Središče ob Dravi. Reka Drava je od južnega roba naprave oddaljena približno 530 m.

Naprava se nahaja na območju, za katero veljajo naslednji prostorski akti: Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/86, 9/90), Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/94, 33/95 in Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/03), Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00) in Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 19/05).

Upravljavec na kraju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja ne upravlja z drugo napravo ali obratom, ki bi imela z napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki. Območje naprave ni obrat po določbah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 88/05).

Območje naprave je na osnovi določil 3. člena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanega zraka (Uradni list RS, št. 52/02 in 41/04) in 2. člena Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03), razvrščeno v območje onesnaženosti SI 1, za katero je določena II. stopnja onesnaženosti zraka.

Naprava se ne nahaja na vodovarstvenem področju. Večji vodotok se nahaja južno-jugozahodno

od naprave in sicer vodotok Drava, ki je od južnega roba naprave oddaljen približno 530m.

V skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se območje naprave uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori, ki se nahajajo v okolici območja naprave razvrščene v III. stopnjo varstva pred hrupom.

Naprava se nahaja na območju brez stanovanj, ki je namenjeno proizvodni dejavnosti in je skladno s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04), uvrščeno v območje II. stopnje varstva pred sevanji.

Naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja zaseda približno 8,57 ha površin. Od tega objekti zavzemajo približno 1,2 ha. V sklopu naprave so naslednji objekti: upravna stavba, proizvodni objekt, ki se sestoji iz več sklopov : primarna predelava in sekundarna obdelave-oblikovanje, sušenje, žganje, pakiranje, odprto skladišče končnih izdelkov (Sk7), odprto skladišče surove gline (Sk5), skladišče repromateriala (Sk3), skladišče žagovine (Sk4).

Proizvodnja opeke v napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja poteka v naslednjih fazah tehnološkega postopka: primarna predelava, oblikovanje, sušenje, žganje, pakiranje in skladiščenje.

Izkop glin se izvaja v glinokopu, ki se nahaja severno od območja naprave, na območju "Hardeške šume" in je oddaljen približno 3 km. Glinokop ni obravnavan kot sestavni del naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, saj se nahaja na drugi lokaciji. Izkopana glina se s tovornjaki dovažna na skladišče oz. deponijo surove glin, kjer se na odprtem prostoru v razsutem stanju (Sk5) skladišči do začetka primarne predelave. Skladišče surove glin (Sk5) se nahaja na jugo-jugovzhodni in vzhodni strani naprave.

Odležana glina na deponiji se v primarni predelavi pripravi za proizvodnjo. Glini se doda primeren odstotek žagovine in papirnega dodatka-mulja. Pri mletju žagovine nastaja prah, ki se ga zmanjšuje z zaprtim sistemom. Zrak se od prašnih delcev očisti s ciklonom. Izpusta v okolico ni pač pa kar v proizvodni prostor. Tako pripravljena masa potuje skozi tri predelovalne stroje: kolni mlin (N2), grobi mlin (N3) in fini mlin (N4) in konča svojo pot v posebni hali "zorilnici" (Sk6), kjer glina odleži do deset nekaj dni. Transport glin med posameznimi mlini in iz hale za primarno predelavo v zorilnico je izveden avtomatsko s transportnimi trakovi. Po končanem zorenju glin se glino transportira s pomočjo zaprtega transportnega sistema v sekundarno predelavo. V homogenizatorju (N6), se glino s paro pripravljeno v napravi za pripravo pare (N7) dodatno homogenizira in s pomočjo transportnih trakov vodi v vakuumsko stiskalnico oziroma prešo (N8), kjer se oblikuje surova opeka. Ustrezen podtlak se zagotavlja z oljno vakuum črpalko, ki je zračno hlajena, oziroma z rezervno vakuum črpalko (N19), ki je hlajena z odprtim pretočnim sistemom, ki za hladilni medij uporablja vodovodno vodo in deluje le v času remonta oljne vakuum črpalke. Surovo oblikovana opeka nadaljuje pot do rezalne mize (N28), ki na določenih dolžinah reže glineno maso in dodatno oblikuje surovo opeko (izrez stranskih zarez). Tako pripravljene surove izdelke se avtomatsko transportirajo na posebne kovinske palete. S pomočjo elevatorja (N22) se polne palete odlagajo na vagonne (transporterje) sušilnice, ki prevažajo opeko skozi sušilnico (N9). V sekundarni predelavi se nahaja kompresorska postaja z dvema vijačnima kompresorjema, ki zagotavljata komprimiran zrak za potrebe nakladalno/razkladalnih naprav. V sušilnici se surove izdelke sušijo. Sušilnica je tunelskega tipa (N9, Z3, Z4, Z7). Sušenje se izvaja s pomočjo toplega zraka, ki se dovaja iz tunelske peči preko cevovodov. V tunelih so nameščeni vrtljivi ventilatorji, ki vpihujejo topli zrak v opeko, ki se na vagonih s pomočjo mehanizma pomika skozi sušilnico. Za dovod in odvod vlažnega zraka skrbijo frekvenčno vodeni ventilatorji. Za avtomatsko vodenje temperature, vlage in tlaka skrbi računalniški sistem z vso potrebno infrastrukturo. V primeru, da je premalo energije potrebne za sušenje so v sušilnici nameščeni cevni gorilci, ki nadomestijo potreben topel ali vroč zrak. Od leta 2002 so bili cevni gorilci uporabljeni približno desetkrat po en dan, kar predstavlja v povprečju uporabo cevnih gorilcev dvakrat letno po en dan. Posušene izdelke se s pomočjo nakladalne naprave (N20) naloži na vagonne tunelske peči. Z opeko naloženi



vagoni potujejo skozi tunelsko peč (N10). Potovanje skozi peč je avtomatsko vodeno s pomočjo računalniškega sistema. V peči se avtomatsko regulira temperaturni kakor tudi tlačni profil s pomočjo računalnika. Najvišja temperatura je približno na sredini peči (930 °C), do sredine zvezno narašča, po sredini zvezno pada. Peč je opremljena s posebnimi plinskimi gorilniki, ki so razporejeni prilagojeno temperaturnemu profilu. Za energent (gorivo) se uporablja zemeljski plin. Pred izhodom iz peči se opeka primerno ohladi tako, da je možno nemoteno paketiranje gotovih izdelkov. Na izhodu peči razkladalna naprava (N21) preloži ohlajeno opeko iz vagonov peči na lesene palete pripravljene za končno embalažo. Izdelki na paleti preko verižnih transportejev potujejo do naprave na kateri se izdelek ovije z horizontalnimi in vertikalnimi trakovi (N11). Na tako oblikovane pakete se doda še termoskrčljiva vreča. Gotovi izdelki se z viličarjem prevažajo na skladišče (Sk7). Skladišče je asfaltirano z urejeno meteorno infrastrukturo odpadnih padavinskih vod, ki so speljane preko lovilca olj. Nevarne snovi se skladiščijo v rezervoarju Rez1, kjer se skladišči diesel gorivo, velikosti 5m<sup>3</sup>, in skladišču maziv in olj - pomožno skladišče SkI2, volumna 140 m<sup>3</sup>, in sicer v sodih volumna 200l.

V napravi proizvajajo več vrst opeke in sicer: osnovne zidake POROTHERM S P+E, zidake drugih formatov, zidake MODULBLOK in zvočno izolacijsko opeko.

Upravljavca ima uveden standard ISO 9001:2000.

Delo v napravi poteka 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 52 tednov v letu. V napravi je zaposlenih 57 oseb.

Glavni viri emisije snovi v zrak pri proizvodnji opek so priprava vhodnih surovin, žganje in sušenje opek in proizvodnja pare s kurilno napravo.

Pri pripravi surovin nastajajo emisije snovi v zrak pri mletju vhodnih surovin v kolnem, grobem in finem mlinu. Slednja imata urejen skupen izpust Z1, na katerem se kot tehniko čiščenja uporablja čiščenje z dvema zaporedno vezanima ciklonoma. Upravljavca uporablja za mletje žagovine mlin, z odvodnikom odpadnih plinov, katerega izpust je speljan v proizvodno halo in na katerem se kot tehniko za zmanjševanje emisije prašnih delcev uporablja ciklon.

Za pripravo pare, ki je potrebna pri procesu homogenizacije gline upravljavca uporablja kurilno napravo FR.+K.BAY GmbH+Co KG, tip HDK 1500, vhodne toplotne moči 1048 kW na zemeljski plin, s temperaturo 184°C ter nadtlakom 10 bar v kotlu in s pričetkom obratovanja v letu 1999. Dimni plini so speljani preko izpusta Z2 v ozračje brez predhodnega čiščenja.

Tunelska sušilnica ima urejena tri izpuste, in sicer: Z3, Z4 in Z7 preko katerih se odvajajo odpadni plini v ozračje brez predhodnega čiščenja. Sušenje se izvaja s pomočjo rekuperiranega toplega zraka iz ohlajevalnega dela tunelske peči.

Žganje opeke poteka v tunelski peči z dvema izpustoma odpadnih plinov tj. izpust Z5 iz žgalnega dela peči in izpust Z6, ki je namenjen za uravnavanje tlaka za ustrezen pretok zraka v peči. Na izpustih se ne uporablja tehnik za zmanjševanje emisije snovi v zrak.

Nepremični motor z notranjim izgorevanjem - Diesel agregat Torpedo Rijeka, tip.B559ZI, (Z8) v katerem se kot gorivo uporablja plinsko olje D2, služi za začasno proizvodnjo električne energije za pogon valjev peči in nujno razsvetlavo v okolici peči.

V napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja se uporablja še dva druga kotla, ki sta namenjena ogrevanju in spadata med male kurilne naprave. To sta kotel TVT Boris Kidrič, tip ZV, (Z9), vhodne toplotne moči 380 kW, ki je bil narejen leta 1980 in kotel Junkers, tip ZBR 11-42 A, (Z10), vhodne toplotne moči 42kW, ki je bil izdelan leta 2005. Tudi ta dva kotla uporabljata kot gorivo zemeljski plin.

Razpršena emisija prahu nastaja pri transportu in skladiščenju gline predvsem zaradi prašenja suhe gline.

Izpusti emisij snovi v zrak imajo naslednje Gauss – Krügerjeve koordinate in višine, merjene od tal:

Izpust	Gauss – Krügerjevi koordinati		Višina izpusta - merjeno od tal (m)
	x	y	
Z1 - izpust iz mlinov	589668	140882	4
Z2 – izpust iz priprave pare	589747	140938	12
Z3 – izpust sušilnice	589705	141013	12
Z4 - izpust sušilnice	589706	141030	12
Z7 - izpust sušilnice	589702	141009	12
Z5 – izpust tunelske peči	589699	140993	14.5
Z6 – uravnavanje tlaka v tunelski peči	589699	140936	11.5
Z8 – izpust iz diesel agregata	589741	140934	2,3
Z9 – izpust kotla TVT Boris Kidrič	589691	140952	9
Z10 – izpust kotla Junkers	589592	141129	8,5

Upravljaivec v napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja ne uporablja stacionarne opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline.

V napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov. Upravljaivec je upravičen do izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje skladno z dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih plinov, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, št. 35433-150/2007, z dne 19.12.2007.

V napravi nastajajo industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko štirih iztokov.

Industrijske odpadne vode se preko iztoka V1 odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ormož. Industrijske odpadne vode nastajajo pri pretočnem hlajenju vakuumske črpalke, katere moč hladilnega sistema ne dosega 300 kW in odpadne hladilne vode se ne uvrščajo pod Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS št. 28/00 in 41/04). Količine odpadnih vod iz pretočnega hlajenja so zelo majhne, saj se ta hladilni sistem uporablja le v času remonta oljne vakuumske črpalke (predvidoma 2-3 dni letno). Industrijske odpadne vode nastajajo tudi pri pripravi kotlovske vode in kaluženju/odsoljevanju kotla vhodne toplotne moči 1048kW ter zapadejo pod zgoraj navedeno uredbo. V sistemu kotlovske vode se za mehčanje vode uporablja natrijev bisulfit (Nalco BT-62).

Na iztok V1 se odvaja tudi komunalna odpadna voda in voda iz pranja ustnikov, ki se zaradi majhnih letnih količin lahko šteje za komunalno odpadno vodo in se pred priključitvijo na interni sistem za komunalno odpadno vodo očisti na usedalniku.

Padavinske odpadne vode iz območja deponije gline (Sk5) so gravitacijsko vodene v zbirni jarek, ki poteka na južni in vzhodni meji območja deponije in je speljan v usedalnik. V usedalniku se vsebovana glina v padavinski odpadni vodi usede, očiščena voda pa se preko iztoka V2 odvaja naprej v vodotok Pušenski potok, ki se po ca 800 metrih izlije v Dravo. Usedalnik se občasno prazni, nastalo usedlino pa se prepelje nazaj na območje deponije gline. Površina deponije znaša približno 19700 m<sup>2</sup>.

Površine zunanega skladišča (Sk7) in manipulativne površine so utrjene (asfaltirane), z nameščenimi robniki in ustrezno nagnjene proti odtokom. Površina teh utrjenih površin znaša 14300 m<sup>2</sup>. Te padavinske odpadne vode so vodene v ločen sistem, ki se zaključi z lovilcem olja in se odvajajo preko iztoka V3, ki je iztok v javni sistem za padavinsko odpadno vodo.

Padavinske odpadne vode iz strešin so preko peskolovov vodene v interni sistem za padavinsko odpadno vodo in se preko iztoka V3 odvajajo v javni sistem za padavinsko odpadno vodo.

Na iztoku z oznako V4 se komunalne odpadne vode iz upravne stavbe odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Ormož.

V napravi, ki je vir hrupa povzročajo pomembne emisije hrupa tehnološki postopki v primarni predelavi (mletje v mlinih), delo gradbenih strojev na deponiji gline, izpusti emisij snovi v zrak in vozila, ki opravljajo interni transport, dovažajo surovine in odvažajo gotove proizvode.

Na kraju naprave se nahajajo viri elektromagnetnih sevanj, in sicer transformatorska postaja z elektroenergetskimi povezavami katerih nazivna napetost je manjša od 110 kV.

Odpadki, ki nastajajo zaradi obratovanja naprave iz prve točke izreka, so popisani v Načrtu gospodarjenja z odpadki za obdobje od leta 2005 do 2009, ki ga je upravljavec izdelal v avgustu 2006. Odpadki se oddajajo pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov ter se z njimi ravna skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Glavne vrste odpadkov so opečni lom, odpadna lesena in plastična embalaža, kovinski odpadki, odpadna olja in mešani komunalni odpadki.

Upravljavec ima potrebne kapacitete in postopke za odstranjevanje odpadkov. Na napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja odstranjuje po postopku D9 odpadke s klasifikacijskimi številkami 03 01 05 žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso zajeti v 03 01 04\* in 03 03 05 mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking), ki niso razvrščeni kot nevarni odpadki. Za odstranjevanje odpadkov ima upravljavec izdelan Načrt ravnanja z odpadki, ki ga je upravljavec izdelal v septembru 2004.

Naslovni organ je na podlagi predložene vloge upravljavca glede zagotavljanja predpisanega ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ugotovil, da je upravljavec zavezanec za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo – je namreč embaler za embalažo, v kateri je embalirano blago, ki ga sami uporabijo kot končni uporabniki embaliranega blaga ali ga dajejo v promet.

Nadalje je naslovni organ na podlagi navedb v vlogi in pridobljenih podatkov ugotovil, da celotna količina embalaže, ki jo upravljavec da v promet ali jo pridobi kot končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, presega 15.000 kg. Glede na to ugotovljeno dejstvo upravljavec zagotavlja predpisano ravnanje z embalažo tako, da ima skladno s 26. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Upravljavec v svoji napravi uporablja pitno vodo iz vodovodnega sistema in zaradi njene rabe v napravi nastaja industrijska odpadna voda, opredeljena s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07). Zato mora v skladu z 2. in 21. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) pridobiti vodno dovoljenje.

#### **IV. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitve**

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k

obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Naslovni organ je za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami v zrak na podlagi 5., 31., 33., 34., 42. in 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07), 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07) ter 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na podlagi 3. in 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07), 10. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07) in tretjega odstavka 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Skladno s 4. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) naslovni organ ni določil zahtev v zvezi z emisijami v zrak, dopustnih vrednosti emisije snovi v zrak in obveznosti izvajanja prvih meritev in monitoringa za male kurilne naprave, ki se nahajajo na lokaciji naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je roka prilagoditev za kurilno napravo za pripravo pare določil na podlagi podatkov o pričetku obratovanja kotla in skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Največji masni pretok celotnega prahu za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenje je naslovni organ določil na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 41/04) in 11. člena ter priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07).

Naslovni organ je na podlagi priloženih poročil o občasnih meritvah emisij snovi v zrak, navedenih v III. točki obrazložitve tega dovoljenja ugotovil, da je masni pretok celotnega prahu 465,8 g/h, ogljikovega monoksida (izraženih kot CO) 4316,1 g/h, dušikovih oksidov (izraženih kot NO<sub>2</sub>) 761,8 g/h, žveplovih oksidov (izraženih kot SO<sub>2</sub>) 76,7 g/h, celotnih organskih snovi (izraženih kot TOC) 372,9 g/h, anorganskih spojin klora (izraženih kot HCl) 121,5 g/h, anorganskih spojin fluora (izraženih kot HF) 76,7 g/h, anorganskih delcev I. nevarnostne skupine (Hg, Cd) 0,0105 g/h, anorganskih delcev II. nevarnostne skupine (Ni, As) 0,19 g/h ter anorganskih delcev III. nevarnostne skupine (Cu, Cr, Sn, Pb, Zn) 0,308 g/h.

Naslovni organ je na podlagi poročil navedenih v III. točki obrazložitve tega dovoljenja, ter na podlagi pogojev, pri katerih poteka proces ugotovil, da ni možna prekoračitev mejnega masnega pretoka na izpustih iz žgalnih delov peči, in sicer: na izpustu Z5 za snov svinec in njegove spojine (izražene kot Pb), fenol, stiren in metanol, na izpustu Z3, Z4 in Z7 za snov celotni prah, ogljikov monoksid (izraženih kot CO), dušikov oksid (izraženih kot NO<sub>2</sub>), žveplov oksid (izraženih kot SO<sub>2</sub>), anorganske spojine klora (izraženih kot HCl), anorganske spojine fluora (izraženih kot HF), benzen, fenol, stiren in metanol ter za svinec in njegove spojine (izražene kot Pb), zato je opustil zahtevo za izvajanje občasnih meritev navedenih snovi, skladno s petim odstavkom 39. člena in četrtem odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07).

Naslovni organ je obveznosti izvajanja prvih meritev in monitoringa ter poročanja o meritvah,

določil na podlagi 3., 16., 22., 25. in 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 41/04), 39. in 48. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07). Za nepremični motor z notranjim izgorevanjem pa skladno z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Naslovni organ je za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode v 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.3 točki izreka tega dovoljenja na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04).

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določeni v točkah 3.1.4, 3.1.5 in 3.1.6 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki povzroči čezmerno obremenjevanje okolja, iz 3.1.7 točke izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 20. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod iz točke 3.3.1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz preglednice 5, 3.2.1 točke izreka tega dovoljenja, čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz 3.3.1.1 točke izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7., 10. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Naslovni organ je v preglednici 5 izreka tega dovoljenja določil osnovne parametre v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), dodatne parametre pa na podlagi 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice (Uradni list RS, št. 28/00,41/04) iz priloge 3, tabele 1 te uredbe.

Mejne vrednosti iz preglednice 5 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in v skladu s 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04) iz priloge 3, tabele 1 te uredbe, in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Mejno vrednost parametra neraztopljene snovi je naslovni organ določil v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Ormož. Upravljavec javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Ormož je v svojem mnenju določil mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi kot vrednost, pri kateri še ni negativnega vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo.

Obveznost ureditve merilnega mesta iz 3.3.2 točke izreka tega dovoljenja in obveznosti izdelave poročila in poročanja iz 3.3.3 in 3.3.4 točk je naslovni organ določil na podlagi 16., 22. in 23. člena

Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Naslovni organ je določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja na podlagi 4., 7., 8., 9. in 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08).

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), in sicer preglednic 1., 4. in 5. priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je obveznosti z izvajanjem monitoringa ter poročanja o meritvah, določil na podlagi 7., 13., 14. in 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04).

Obratovalnega monitoringa v skladu s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04) za nizkofrekvenčni vir sevanja na II. območju ter za nizkofrekvenčni vir sevanja na I. območju, katerega nazivna napetost je manjša od 110 kV ni treba zagotavljati.

Zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi dejavnosti v napravi iz 1. točke izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 8., 11., 12., 13. 14., 18., 19., 20. in 22. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04). Zahteve za ravnanje z odpadno embalažo je naslovni organ določil na podlagi 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07).

Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, so bile določene na podlagi 23. in 33. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04).

Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) naslovni organ ni določil dopustnih vrednosti za emisije toplogrednih plinov, saj gre za napravo, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov. Upravljavca je upravičen do izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje skladno z dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih plinov, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje št. 35433-150/2007, z dne 19.12.2007.

Ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer je naslovni organ določil na podlagi 1. člena Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in RS št. 67/02), 19. člena ZVO-1 ter na osnovi opisov v vlogi, katere nevarne snovi se pri obratovanju naprave uporabljajo in zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja okolja.

Naslovni organ je skladno s četrto točko prvega odstavka 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določil tudi zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS, št. 77/06), določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal.

Naslovni organ je izvedel presojo skladnosti obravnavane naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami v skladu z 10. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo

onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) in pri tem upošteval merila, ki so določena v Prilogi 3 te Uredbe, pri čemer so bili osnova za presojo uporabe najboljših razpoložljivih tehnik za obratovanje obravnavane naprave naslednji referenčni dokumenti: Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji Keramike (Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, CER izdan avg/2007), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, ESB, izdan jul/2006), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah o osnovnih pravilih monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring, MON, izdan jul/2003) in Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah pri industrijskih hladilnih sistemih (Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, CV izdan dec/2001).

Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) mora upravljavec pri načrtovanju ali večji spremembi naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da dopustne vrednosti ne bodo presežene.

Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi primerljivih razpoložljivih tehnik ugotovil, da stranka z obratovanjem naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja lahko dosega enakovredne okoljske vplive, izražene z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljših dosegljivih tehnik, navedenih v referenčnih dokumentih, ki so citirani v točki IV. obrazložitve tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi v točki III. obrazložitve tega dovoljenja ugotovljenega dejanskega stanja in dokazov na katere je oprto, ugotovil, da upravljavec zagotavlja: preprečevanje onesnaževanja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.

Navedeno pomeni, da so pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjeni, zato je naslovni organ upravljavcu na podlagi 1. odstavka 72. člena ZVO-1 izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, s proizvodno zmogljivostjo 600 ton na dan na lokaciji Kolodvorska cesta 7, 2270 Ormož. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V dovoljenju so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v točki IV. obrazložitve tega dovoljenja, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje in dopustne vrednosti kazalcev hrupa, okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki, in sicer tako za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, kakor tudi za predelavo in odstranjevanje odpadkov in zahteve za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Z dovoljenjem je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje in obveznost poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, odstranjevanja in predelave odpadkov. Naslovni organ je določil tudi zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave. Prav tako sta v okoljevarstvenem dovoljenju določena posebna pogoja, ki se nanašata na spremljanje porabe energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov ter nastanek odpadkov in na dolžnost poročanja o izpustih in prenosih onesnaževal.

## **V. Čas veljavnosti dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. člena ZVO-1 izdaja za obdobje

desetih let. Skladno s četrtem odstavkom 14. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), začne čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano upravljavcem obstoječih naprav, teči z dnem njegove dokončnosti.

Skladno s četrtem odstavkom 69. člena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti.

Skladno z 79. členom ZVO-1 preneha okoljevarstveno dovoljenje veljati s pretekom časa, za katerega je bilo podeljeno, z odvzemom ali s prenehanjem naprave ali upravljavca.

## **VI. Dolžnost obveščanja o spremembah in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja**

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti naslovnemu organu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), mora upravljavec v primeru spremembe upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvestiti naslovni organ o novem upravljavcu. Upravljavec mora naslovni organ na podlagi 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora naslovni organ pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Zgoraj navedeni obvestili na podlagi 81. člena ZVO-1 morata vsebovati tudi navedbe in dokazila o izpolnjenosti zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave.

Skladno z določbami 78. člena ZVO-1 naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje pred iztekom njegove veljavnosti spremeni po uradni dolžnosti, če: je zaradi čezmerne onesnaženosti okolja na območju, na katerem obratuje naprava, treba spremeniti v veljavnem dovoljenju določene mejne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla ali dodatno določiti dopustne vrednosti emisij drugih onesnaževalcev, spremembe najboljših razpoložljivih tehnik omogočajo pomembno zmanjšanje emisije iz naprave ob razumno višjih stroških, obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih tehnik ali to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. O nameri spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti mora naslovni organ upravljavca pisno obvesti najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o spremembi dovoljenja. Naslovni organ v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Naslovni organ pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje tudi pristojni inšpekciji.

## **VII. Sodelovanje javnosti**

Skladno s 14. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), se za obstoječe naprave v postopku za pridobitev prvega okoljevarstvenega dovoljenja sodelovanje javnosti zagotovi z izdajo obvestila o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju. Naslovni organ v 30 dneh po vročitvi dovoljenja strankam obvesti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. Objava mora vsebovati zlasti vsebino odločitve in glavne razloge za odločitev o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja.



## VIII. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 in 126/07, v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Kot je razvidno iz 12. točke izreka te odločbe, bo naslovni organ o stroških postopka odločil s posebnim sklepom.

Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju ZUT), v višini 17,73 EUR, je bila plačana z upravnimi kolki RS in uničena na vlogi.



**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Pritožbo se lahko kolkuje z upravnimi kolki v vrednosti 14,18 EUR ali se predloži potrdilo o plačilu enakega zneska v primeru drugih oblik plačila upravne takse.

Postopek vodila:


Milan Merlak univ. dipl. ing. str.  
Višji svetovalec III



Nataša Petrovič, univ. dipl. prav.  
Podsekretarka



Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. grad.  
Direktorica Urada za varstvo okolja in narave



Priloge:

- Priloga 1: Skladiščne kapacitete nevarnih snovi

Vročiti:

- Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Kolodvorska cesta 7, 2270 Ormož – osebno

Poslati po 4. odstavku 72. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US in 33/07-ZPNačrt):

- Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

## PRILOGA1: SKLADIŠČNE KAPACITETE NEVARNIH SNOVI

### Rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka	Volumen m <sup>3</sup>	Tip in oprema rezervoarja	Surovina, pom.mat., pol proizv., ali proizvod
REZ1	5	nadzemna horizontalna zaprta posoda z lovilnim prostorom, pod nadstrešnico	Plinsko olje - D2

### Skladišča nevarnih snovi

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Sk2	Skladišče maziv in olj-pomožno skladišče	140m <sup>3</sup>	Prostor brez oken s kovinskimi vrati z zračno rešetko, betonska tla	Sodi velikosti 200l