



Številka: 35448-10/2026-2570-8

Datum: 28. 8. 2026

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu – stranki JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje komunalne čistilne naprave Vnanje Gorice zmogljivosti 4.300 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), na parc. št. 1016/5, k.o. 1724 Brezovica, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 454525 in X = 95634, parc. št. 1016/5, k.o. 1724 Brezovica, odvajajo v vodotok Drobinka, pri čemer je:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 235.000 m³,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 1.600 m³ ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 44,8 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo z odvzemom štirih, 24-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 454533 in X = 95622, parc. št. 1016/5, k.o. 1724 Brezovica. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

1.3 Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za napravo z zmogljivostjo 4.300 PE morajo biti izvedene prvo leto obratovanja z vzorčenjem dvanajstih, 24-urnih vzorcev, vsako naslednje leto z vzorčenjem najmanj štirih, 24-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 454533 in X = 95622, parc. št. 1016/5, k.o. 1724 Brezovica. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	100
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	20
Neraztopljene snovi		35
Amonijev dušik ⁽¹⁾	N	10
Celotni dušik ^{(1) (2)}	N	10
Celotni fosfor	P	1,00

⁽¹⁾ Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

⁽²⁾ Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahl (N-organski in N-NH₄ skupaj), nitratnega dušika (N-NO₃) in nitritnega dušika (N-NO₂).«

1.4 Upravljavec mora najkasneje do 22. 8. 2016 zagotoviti odstranjevanje dušika in fosforja iz odpadnih vod na način, da predpisani mejni vrednosti iz Tabele 1 ne bosta preseženi.

- 1.5 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 454577 in X = 95623, na parc. št. 1016/5, k.o. 1724 Brezovica in določanje vsaj naslednjih parametrov: kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK₅), celotni dušik (N) in celotni fosfor (P) (od 22. 8. 2016 naprej).
 - 1.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
 - 1.7 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je v vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.
 - 1.8 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja naslednjega leta. Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa.
 - 1.9 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.
 - 1.10 Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih vod na iztoku iz naprave.
 - 1.11 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastane pri obratovanju naprave, ustrezno obdelava pred nadaljnjim ravnanjem.
 - 1.12 Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav ter njuno čiščenje oziroma obdelavo.
 - 1.13 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja
2. Črtano.
 3. Črtano.
 4. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
 5. Upravljavec mora o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti tega okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
 6. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-60/2014-8 z dne 16. 3. 2015,
- odločba št. 35441-29/2019-2 z dne 24. 7. 2019,
- odločba št. 35441-56/2019-6 z dne 29. 10. 2019,
- odločba št. 35441-63/2021-7 z dne 4. 10. 2021,
- odločba št. 35448-10/2026-2570-7 z dne 16. 7. 2026.

Pripravila:

Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na tajnistvo.direktorja@vokasnaga.si
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave