



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

Številka: 35451-2/2025-2570-4

Datum: 7.10. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Stranki - izvajalcu del ŽURAN, gradbeništvo, d.o.o., Opekarniška cesta 20, 2270 Ormož, matična številka 6075657000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij in naprav (odstranjevanje strešnih kritin, fasadnih plošč, cementnih cevi, kolen in spojev).
2. Izvajalec del mora pred pričetkom rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del na objektih, instalacijah ali napravah sestaviti pisna navodila za izvajanje del ter zagotoviti sodelovanje in obveščati nadzornika del, ki ga pooblasti investitor.
3. Izvajalec del mora dela, ki se izvajajo zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
4. Izvajalec del mora pred pričetkom del ustrezno urediti in označiti območje odstranjevanja, kot je to določeno s predpisi s področja graditve objektov in skladno z oznakami določenimi v predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. Če je območje odstranjevanja v notranjosti objektov se mora vzpostaviti ograjeno območje odstranjevanja.
5. Izvajalec del mora zagotoviti, da:
 - se ne ruši ali odstranjuje objekta ali delov objekta na način, pri katerem nastajajo emisije azbestnih vlaken v okolje;
 - se z azbestnimi vlakni onesnažen zrak iz ograjenega območja odstranjevanja izsesava skozi filtre tako, da koncentracija azbestnih vlaken v izpuščenem zraku ne presega $0,0005 \text{ vl/cm}^3$;
 - se talne obloge, stroje ali druge predmete in prostore na območju odstranjevanja, v katerih ni materialov, ki vsebujejo azbest, pred pričetkom del zavaruje pred kontaminiranjem z azbestnimi vlakni;
 - izpostavljeni delavci na območju odstranjevanja uporabljajo osebno varovalno opremo skladno s predpisom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu;
 - se uporablja predpisane naprave in oprema za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje;

- se izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, ne brusi, krtači, visoko ali nizkotlačno čisti ali kako drugače obdeluje z delavnimi stroji, ki posnemajo njihovo površino;
 - se ne čisti ali kako drugače mehansko obdeluje strešne kritine iz azbest cementa,
 - se materiale, ki vsebujejo azbest, pred odstranitvijo predhodno navlaži,
 - se dovoljena dela izvajajo skladno z navodili za izvajanje del, vključno z vsemi ukrepi, s katerimi se zagotavlja preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje;
 - se odpadno vodo, ki nastane pri spiranju z azbestom onesnaženih površin, pred odvajanjem v kanalizacijo obdelata, tako da koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l;
 - se odstranjene materiale, ki vsebujejo azbest, filtre, varovalne obleke ter druge z azbestom kontaminirane odpadke na kraju nastanka embalira takoj oziroma vsaj ob zaključku delovnega dne;
 - se za embaliranje iz prejšnje alineje uporablja vreče ali folije iz umetne snovi, ki so dvoslojne, trdnost in prepustnost pa morajo imeti enako kot vreče iz polietilena debeline 0,6 mm;
 - ima embalažni ovoj, v katerega so embalirani materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalne obleke ter drugi z azbestom kontaminirani odpadki, označbo z napisom »Azbestni odpadki«;
 - se območje odstranjevanja po zaključku del počisti vseh odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest, in
 - območje odstranjevanja ostane zaprto toliko časa, da se na podlagi vizualnega pregleda in opravljenih meritev ne ugotovi, da je le-to očiščeno in da koncentracija azbestnih vlaken na območju odstranjevanja ne presega 0,0005 vl/m³.
6. Izvajalec del mora zagotoviti izvajanje reprezentativnih meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na ograjenem območju odstranjevanja, kadar se izvajajo dela večjega obsega.
 7. Izvajalec del mora o rezultatih meritev iz šeste točke tega izreka te odločbe voditi evidenco in jo hraniti najmanj tri leta po opustitvi ukrepov iz zadnje alineje pete točke izreka te odločbe.
 8. To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas, in sicer za dobo desetih let od dneva dokončnosti te odločbe.
 9. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35477-274/2012-2 z dne 22. 8. 2012 in
- odločba o spremembi št. 35451-2/2025-2570-3 z dne 6. 10. 2025.

Pripravila:
Katja Zeba
svetovalka II

Vročiti:

- ŽURAN, gradbeništvo, d.o.o., Opekarniška cesta 20, 2270 Ormož – osebno elektronsko
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) – navadno elektronsko

Objaviti na:

- Osrednjem spletnem mestu državne uprave.