



Številka: 35451-9/2025-2570-5

Datum: 29. 7. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Izvajalcu del Bolkop d.o.o., Puhova ulica 28, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: izvajalec del) se izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij in naprav, in sicer za .
odstranjevanje azbestcementnih plošč velikega formata, ravnih ali valovitih, ter azbestcementnih strešnih plošč malega formata, fasadne plošče, cementne cevi in kolena, spoji.
2. Izvajalec del mora pred pričetkom rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del na objektih, instalacijah ali napravah sestaviti pisna navodila za izvajanje del in obveščati nadzornika del, ki ga pooblasti investitor.
3. Izvajalec del mora dela, ki se izvajajo zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
4. Izvajalec del mora pred pričetkom del ograditi in označiti območje odstranjevanja, kot je to določeno s predpisi s področja graditve objektov in skladno z oznakami, določenimi v predpisih o varovanju delavcev pred azbestom.
5. Izvajalec del mora zagotoviti, da:
 - se ne ruši ali odstranjuje objekta ali delov objekta na način, pri katerem nastajajo emisije azbestnih vlaken v okolje;
 - se z azbestnimi vlakni onesnažen zrak iz ograjenega območja odstranjevanja izsesava skozi filtre tako, da koncentracija azbestnih vlaken v izpuščenem zraku ne presega $0,0005 \text{ vl/cm}^3$;
 - se talne obloge, stroje ali druge predmete in prostore na območju odstranjevanja, v katerih ni materialov, ki vsebujejo azbest, pred pričetkom del zavaruje pred kontaminiranjem z azbestnimi vlakni;
 - izpostavljeni delavci na območju odstranjevanja uporabljajo osebno varovalno opremo skladno s predpisom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu;
 - se uporablja predpisane naprave in oprema za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje;
 - se izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, ne brusi, krtači, visoko ali nizkotlačno čisti ali kako drugače obdeluje z delavnimi stroji, ki posnemajo njihovo površino;
 - se ne čisti ali kako drugače mehansko obdeluje strešne kritine iz azbest cementa;
 - se materiale, ki vsebujejo azbest, pred odstranitvijo predhodno navlaži;
 - se dovoljena dela izvajajo skladno z navodili za izvajanje del, vključno z vsemi ukrepi, s katerimi se zagotavlja preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje;

- se odpadno vodo, ki nastane pri spiranju z azbestom onesnaženih površin, pred odvajanjem v kanalizacijo obdelata, tako da koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l;
 - se odstranjene materiale, ki vsebujejo azbest, filtre, varovalne obleke ter druge z azbestom kontaminirane odpadke na kraju nastanka embalira takoj oziroma vsaj ob zaključku delovnega dne;
 - se za embalaranje iz prejšnje alineje uporablja vreče ali folije iz umetne snovi, ki so dvoslojne, trdnost in prepustnost pa morajo imeti enako kot vreče iz polietilena debeline 0,6 mm;
 - ima embalažni ovoj, v katerega so embalirani materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalne obleke ter drugi z azbestom kontaminirani odpadki, označbo z napisom »Azbestni odpadki«;
 - se območje odstranjevanja po zaključku del počisti vseh odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest, in
 - območje odstranjevanja ostane zaprto toliko časa, da se na podlagi vizualnega pregleda in opravljenih meritev ne ugotovi, da je le-to očiščeno in da koncentracija azbestnih vlaken na območju odstranjevanja ne presega 0,0005 vl/m³.
6. Izvajalec del mora zagotoviti izvajanje reprezentativnih meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na ograjenem območju odstranjevanja.
7. Izvajalec del mora o rezultatih meritev iz prejšnje točke tega izreka voditi evidenco in jo hraniti najmanj tri leta po tem, ko na podlagi teh meritev ugotovi, da koncentracija azbestnih vlaken na ograjenem območju odstranjevanja ne presega koncentracije azbestnih vlaken na prostem v bližini ograjenega območja ali 0,0005 vl/m³ zraka, če je koncentracija azbestnih vlaken na prostem v bližini ograjenega območja manjša od te vrednosti.
8. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35457-10/2020-4 z dne 16. 12. 2020 in
- odločba o spremembi št. 35451-9/2025-2570-2 z dne 13. 4. 2026.

Pripravila:
Tina Zabukovec Strehovec
višja svetovalka III

Vročiti:

- Bolkop d.o.o., Puhova ulica 28, 2250 Ptuj (za upravljavca: J&N, Andrej Vucej s.p., Rošpoh - del 84F, 2351 Kamnica) - osebno elektronsko: andrej@jn-ab.com
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko: gp.irsop@gov.si

Objaviti na:- osrednjem spletnem mestu državne uprave