REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 00 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-49/2026-2570-14
Datum: 20. 11. 2026

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu Celjske Mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje klavnice, z zmogljivostjo zakola 71,8 ton živalskih trupov na dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 703/12, 703/1, 703/6, 703/5, 703/4, 711, 712/4, 712/3, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/11, 702/2, 703/15 in 702/3, vse katastrska občina Spodnja Hudinja.

Napravo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- hlev (svinje) (N1)
- hlev (govedo) (N2)
- pralnica kamionov in razkladanje (N3)
- klavna linija (svinje) (N4)
- zunanje pranje (svinje) (N5)
- mavžanje in ožiganje (N6)
- klavna linija (govedo) (N7)
- odstranjevanje rogov in parkljev (N8)
- stroj za odstranjevanje ščetin (N9)
- stroj za poliranje (N10)
- razkosavanje (N11)
- črevarna (čiščenje) (N12)
- čiščenje vampov (N13)
- odstranjevanje kože (govedo) (N14)
- transportni sistem za notranje organe (konfiskat) (N15)
- stroj za pranje zabojev (E2) (N16)
- stroj za pranje vozičkov (N17)
- industrijska čistilna naprava (N18)
- kotlarna (2 parna kotla) (N19)
- hlajenje (N20)
- pralnica delovnih oblek (N23)
- kompresorska strojnica (N24)
- transformatorska postaja TP-I Mesnine (N25)
- transformatorska postaja TP-I Klavnica (N26)
- kompresor za zrak (N27)

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1 Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1 V kurilnih napravah (dva parna kotla, N19) iz točke 1 izreka tega dovoljenja se upravljavcu dovoli kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.

2.1.2 Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav z izpustoma Z1 in Z2 samo skozi njuna odvodnika.

2.1.3 Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za zmanjševanja emisije snovi v zraku:

- tesnjenje delov naprav;
- zajemanje odpadnih plinov na izvoru;
- rekuperacijo toplote;
- recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov;
- čim popolnejšo izrabo surovin in energije;
- druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov;
- optimiranje obratovalnih stanj zagona, sprememb zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

2.2 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

2.2.1 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpusta Z1 in Z2 so določene v Preglednici 1.

Izpust z oznako: Z1 - dimnik
Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo (zemeljski plin)
Tehnološka enota: parni kotel LOOS DF 1500 (1,5 MW, leto proizvodnje 2007, leto vgradnje 2007, 7 Bar, 172˚C)
Ime merilnega mesta: MMZ1

Izpust z oznako: Z2 - dimnik
Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo (zemeljski plin)
Tehnološka enota: parni kotel LOOS DF 1000 (0,667MW, leto proizvodnje 2007, leto vgradnje 2007, 7 Bar, 172˚C)
Ime merilnega mesta: MMZ2

Preglednica 1**:** Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 pri uporabi zemeljskega plina

Snov	**Izražena kot**	**Enota**	**Dopustna vrednost** (1.)
Ogljikov monoksid	CO	mg/m^3	80
Dušikovi oksidi NOx	NO_2	mg/m^3	110(2.)
Žveplovi oksidi SOx	SO_2	mg/m^3	10

(1) Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

(2.)Pri temperaturi vode v kotlu med 110 ˚C in 210 ˚C in presežku pritiska med 0,05 MPa in 1,8 MPa.

2.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

2.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na definiranih izpustih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja kot občasne meritve v letu 2009 in nato vsako tretje leto.

2.3.2 Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

2.3.3 Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.4 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

2.3.5 Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.

2.3.6 Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.7 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisijo snovi in toplote v vode

3.1 Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1 Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:

- uporabo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče;
- varčno rabo surovin in energije;
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka;
- varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje blata;
- zmanjšati porabo sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedbo zaprtega sistema pranja opreme tam, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno;
- uporabo suhega transporta odpadkov iz klavne linije;
- zaščito odtokov iz naprave z mrežicami za preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo;
- uporabo kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega klora, pri čiščenju in dezinfekciji;
- zamenjavo dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteva po higieni to dopuščajo;
- izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave;
- uporabo sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom v kanalizacijske cevi naprave;
- namestitev rezervoarjev za skladiščenje stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, na betonsko površino in nameščanje opreme za preprečevanje prepolnitve ter lovilne sklede s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan;

- izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih prostorih pri temperaturah do največ 10 °C za kri in največ 5 °C za trdne odpadke;
- vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov;
- uporabo tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim večje zajetje krvi;
- odpadke iz tal klavniških prostorov je treba najprej odstraniti z uporabo suhih metod, ter šele nato uporabiti tehnike čiščenja;
- prenehanje hranjenja živali 12 ur pred klanjem, ter zmanjšanje zadrževalnega časa živali v začasnem hlevu;
- dovod pitne vode v začasni hlev glede na potrebe živali;
- začasne hleve za živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo tehnik čiščenja;
- uporabo tehnik pranja prašičev s sploščenimi brizgalnimi šobami in časovno omejenim delovanjem;
- uporabo tehnik sterilizacije žag za razpolovitev z avtomatsko upravljanimi sterilizatorji na vročo vodo;
- učinkovito rabo odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja
- uporabo obtočnega hladilnega postopka s čim manjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije;
- uporaba pretočnega hladilnega postopka samo v izjemnih primerih;
- opuščanje uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo.

3.1.2 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave za odpadne vode (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

3.1.3 Upravljavec mora za obratovanje industrijske čistilne naprave za odpadne vode (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja imeti poslovnik ter mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

3.1.3 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.

3.1.3 Upravljavec mora z muljem iz industrijske čistilne naprave (N18) iz točke 1 izreka tega dovoljenja in lovilcev olj ravnati skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3.2 Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

3.2.1 Na iztoku V1, z imenom »Iztok v kanalizacijo«, se iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, na mestu določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y =522049 in X =122417, na zemljišču s parc. št. 720/10, k. o. Sp Hudinja, mešanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje,

v največji letni količini	33 800 m^3
v največji dnevni količini	116 m^3
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	2,64 l/s

od tega:

industrijske odpadne vode iz čiščenja tovornjakov in hlevov iz odtoka V1-1, z imenom »odtok iz hlevov in avtopralnice« z merilnim mestom MMV1-1,
v največji letni količini 3 240 m^3
v največji dnevni količini 14 m^3
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,32 l/s

industrijske odpadne vode preko industrijske čistilne naprave iz odtoka V1-2, z imenom »odtok iz ČN« z merilnim mestom MMV1-2,
v največji letni količini 21 845 m^3
v največji dnevni količini 56 m^3
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1,15 l/s

industrijske odpadne vode iz odtoka V1-3, z imenom »odtok iz kotlarne« z merilnim mestom MMV1-3,
v največji letni količini 6 483 m^3
v največji dnevni količini 30 m^3
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,8 l/s

komunalne odpadne vode iz odtoka V1- 4, z imenom »komunalne odpadne vode iz menze in uprave«,
v največji letni količini 2 232 m^3
v največji dnevni količini 16 m^3
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,37 l/s

3.2.2 Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtokov V1-2 »odtok iz ČN« in V1-1 »odtok iz hlevov in avtopralnice« na merilnih mestih MMV1-2 in MMV1-1 so določene v Preglednici 2.

Preglednica 2**:** Dopustne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1-2

Parameter	**Izražen kot**	**Mejna vrednost**
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		300 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Celotni klor	Cl_2	0,2 mg/l
Amonijev dušik	N	200 mg/l
Celotni dušik	N	/ a.)
Celotni fosfor	P	/ a.)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	/ a.)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	O_2	/ a.)-
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l
Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja)		100 mg/l

a.) Meritve se izvajajo, ni pa predpisane dopustne vrednosti.

3.2.3 Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtoka V1-3 »odtok iz kotlarne« na merilnem mestu MMV1-3 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Nabor parametrov in dopustne vrednosti

Parameter odpadne vode	Izražen kot	Dopustna vrednost
Temperatura		35 °C
pH vrednost		6,5 – 9,5
Neraztopljene snovi		/ a.)
Usedljive snovi		10 ml/l
Kadmij	Cd	0,05 mg/l
Svinec	Pb	0,1 mg/l
Amonijev dušik	N	/ a.)
Nitritni dušik	N	10 mg/l
Celotni fosfor	P	/ a.)
Sulfit	SO_3	10 mg/l
Hidrazin		2,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	/a.)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	/ a.)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		20 mg/l
Adsorbljivi organski halogeni - AOX	Cl	0,5 mg/l

a.) Meritve se izvajajo, ni pa predpisane dopustne vrednosti.

3.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

3.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje, in sicer za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-2, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522098 in X=122536, na zemljišču s parc. št. 712/10, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 3 krat letno ter za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-1, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522086 in X=122533, na zemljišču s parc. št. 703/10, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 1 krat letno.

3.3.2 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje, in sicer za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1-3, določenem z Gauss Krügerjevima koordinatama Y=522157 in X=122578, na zemljišču s parc. št. 712/2, k.o. Sp. Hudinja, odvzem 6-urnega vzorca odpadne vode najmanj 2 krat letno.

3.3.3 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta (MMV1-2, MMV1-1 in MMV1-3), ki morajo pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočiti tehnično ustrezno jemanje vzorcev odpadne vode in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

3.3.4 Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1-2 med vzorčenjem meri količina odpadne vode.

3.3.5 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem

monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

3.3.6 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 4 izreka tega dovoljenja, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 5 izreka tega dovoljenja.

4.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

4.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:

- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
- ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
- ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

4.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 – 2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč določenih v Preglednici 6 izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

4.2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan}, $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}, ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določne v Preglednici 4.

Preglednica 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan}, $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

4.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1, ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1

Območje varstva pred hrupom	L_1-obdobje večera in noči (dBA)	L_1-obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

4.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom so določene v Preglednici 6.

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

4.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.3.1 Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

4.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4.3.4. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4.3.5. Obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Okoljevarstvene zahteve za odpadke

5.1 Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki

5.1.1 Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.

5.1.2 Upravljavec mora odpadke skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah, pri čemer količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v dvanajstih mesecih.

5.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

5.1.4 Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.

5.1.5 Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

5.1.6 Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz točke 5.1.5. dokazovati:

- s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku odpadkov ter veljavnim evidenčnim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov, trgovcu ali neposredno izvajalcu obdelave odpadkov v Republiki Sloveniji ali
- s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar pošilja odpadke v obdelavo v druge države.

5.1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da je za vsako pošiljko odpadkov, ki jo odda zbiralcu, trgovcu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, pripravi evidenčni list pred začetkom pošiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po zaključku pošiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke, tako, da ga lahko potrdi prevzemnik odpadkov. Evidenčni list je veljaven, ko ga s podpisom potrdita pošiljatelj in prevzemnik odpadkov.

5.1.8 Upravljavec mora imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za štiri leta in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta mora upravljavec odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja.

5.1.9 Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in količino odpadkov, ki nastajajo, ločeno po kraju nastanka odpadkov, skladno s predpisi, ki določajo ravnanje z odpadki. Sestavni del evidence morajo biti tudi potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

5.1.10 Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto, hraniti najmanj pet let.

5.2 Obveznosti poročanja za odpadke

5.2.1 Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

5.3 Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

5.3.1 Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

5.3.2 Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

6. Okoljevarstvene zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju

6.1 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju iz nizkofrekvenčnih virov elektromagnetnega sevanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

7. Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje

7.1. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

7.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

7.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine

gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 7.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

7.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).

7.1.4 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

7.1.5 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam iz točk 7.1.1 in 7.1.2 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2012. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točk 7.1.1 in 7.1.2 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. 12. 2009.

7.2. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

7.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer je izvajajo proizvodne dejavnosti:

i. 0,090 W/m^2 med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter

ii. 0,015 W/m^2 zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

8. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije

8.1 Upravljavec mora voditi evidenco o porabi energije in vode.

9. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote

9.1 Skladiščenje, ravnanje in prenos snovi

9.1.1 Tlačne posode z nevarnimi snovmi iz Priloge 1 tega dovoljenja in skladišče nevarnih snovi iz Priloge 2 tega dovoljenja ter transportne naprave nevarnih snovi, morajo biti grajene, postavljene in opremljene tako, da je onemogočeno onesnaženje vode, zraka in tal ali poslabšanje njihovih lastnosti.

9.1.2 Se črta.
9.1.3 Se črta
9.1.4 Se črta.
9.1.5 Se črta.
9.1.6 Se črta.
9.1.7 Se črta.
9.1.8 Se črta.
9.1.9 Se črta.
9.1.10 Se črta.
9.1.11 Se črta.
9.1.12 Se črta.
9.1.13 Se črta.
9.1.14 Se črta.
9.1.15 Se črta.
9.1.16 Se črta.
9.1.17 Se črta.

9.2 Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

9.2.1 Ob prenehanju obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se

nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

9.2.2 Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 9.2.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

9.3 Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe za varstvo tal in podzemne vode

9.3.1 Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta: Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, dopolnjeno avgust 2026

9.3.2 Upravljavec mora zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da:

- zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, s katerimi zagotavlja brezhibnost:
    - talnih površin v proizvodnih, pralnih in skladiščnih prostorih in njihovih zaščitnih plasti,
    - opreme in posod namenjenih skladiščenju, ravnanju in transportu,
    - opreme ali gradbenih proizvodov, ki preprečujejo razlitje, in
    - opreme, ki opozarja, da so se nevarne snovi razlile,
- vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju ukrepov iz druge alineje te točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let po pravilih stroke.

9.3.3 Upravljavec mora za izpolnitev zahtev druge alineje točke 9.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zagotavljati, da:

- talne površine na vseh območjih naprave, na katerih se skladiščijo, uporabljajo, pretovarjajo, interno transportirajo ali kako drugače manipulirajo z zadevnimi nevarnimi snovmi in na katerih lahko pride do stika z zadevnimi nevarnimi snovmi, so izvedene iz neprepustnih materialov, odpornih proti zadevnim nevarnim snovem, ter redno vzdrževane;
- so talne površine v proizvodnih, pralnih in skladiščnih prostorih utrjene, pralne in neprepustne ter izvedene z naklonom proti kanaletam, vezanim na lastno industrijsko čistilno napravo, in primerne za redno mokro čiščenje in razkuževanje;
- zadevne nevarne snovi se skladiščijo v originalni embalaži, v notranjih skladiščnih prostorih, na lovilnih posodah oziroma drugih zadrževalnih sistemih, kjer je to glede na vrsto embalaže in način skladiščenja potrebno;
- dostava zadevnih nevarnih snovi se izvaja neposredno do zaprte nakladalne oziroma razkladalne rampe, brez skladiščenja ali pretakanja zadevnih nevarnih snovi na odprtih zunanjih površinah;
- notranji transport zadevnih nevarnih snovi poteka po utrjenih in pralnih talnih površinah znotraj objektov oziroma do mest uporabe;
- na mestih uporabe zadevnih nevarnih snovi so talne površine izvedene z urejenim odvodnjavanjem odpadnih vod v interni kanalizacijski sistem, ki vodi do lastne industrijske čistilne naprave;
- se interna kanalizacija, jaški, kanali in povezave do industrijske čistilne naprave periodično pregledujejo, ugotovitve pregledov pa se vključijo v poročilo o pregledu tehničnih ukrepov, ki je sestavni del ocene možnosti onesnaženja iz točke 9.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in
- se izvajajo organizacijski ukrepi za ravnanje z nevarnimi snovmi, vključno z uporabo varnostnih listov, navodili za ravnanje, usposabljanjem zaposlenih ter ukrepanjem v primeru razlitja ali izrednega dogodka.

10. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

10.1 Upravljavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov, emisij snovi v zrak in vodo in nastanek odpadkov ter porabe vrednotiti in optimirati.

10.2 Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

11. Obveznost obveščanja o spremembah

11.1 Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 15 dneh obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravljavcu.

11.2 Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11.3 Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11.4 Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okolje-varstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

12. Se črta

13. Stroški postopka

13.1 O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

Priloga 1: Tlačne posode z nevarnimi snovmi

Oznaka	Vrsta tlačne posode	Proizvajalec in leto izdelave	Prostornina (l)	Delovni tlak (bar)	Evidenčna številka	Namen uporabe
TP1	Tlačna posoda za utekočinjeni naftni plin	EMO, 1992	4.330	17	5TUNPX4051	Za ožiganje
TP2	Tlačna posoda za utekočinjeni ogljikov dioksid	Kovinarska Krško, 1986	10.000	22	5TUPZX151	Za omamljanje
TP3	Zbiralna posoda za amonijak	EMO, 1991	3.200	16	22THAX9961	Za hlajenje
TP4	Separator amonijaka	2007	4.900	18	22THAY14482	Za hlajenje
TP5	Odvajalec olja (amonijak in olje)	Termomehanika, 1981	50	16	22THAX9960	Za hlajenje

Priloga 2: Skladišča nevarnih snovi

Šifra skladišča	**Ime stavbe/skladišča oziroma tip skladišča**	**Vrsta snovi**
S10	Priročno skladišče čistil	čistila

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009,
- odločba o spremembi št. 35406-86/2017-2 z dne 12. 10. 2017,
- odločba o spremembi št. 35432-49/2026-2570-13 z dne 20. 10. 2026.

mag. Katja Buda
sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Katja Buda
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F189494C00000000575
Potek veljavnosti: 16. 09. 2031
Čas podpisa: 20. 11. 2026 07:32
Št. dokumenta: 35432-49/2026-2570-14

Vročiti:

- Celjske Mesnine, d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje - osebno

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si.

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprav