



Številka: 35432-8/2024-2570-6

Datum: 13. 1. 2026

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu INOKS EU proizvodni procesi d.o.o., Pleše 1, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 83,18 m³, ki se nahaja na lokaciji Pleše 1, 9000 Murska Sobota na zemljiščih s parc. št. 1531/4, 1531/10 in 1531/20, vse k.o. Murska Sobota. Napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- Linija obešal za cinkanje z volumnom delovnih kadi 35,28 m³,
- Linija bobnov za cinkanje z volumnom delovnih kadi 7,67 m³,
- Linija za elektropoliranje 1 z volumnom delovnih kadi 40,23 m³,
- Kemična čistilna naprava za odpadne vode,
- Kurilna naprava Buderus GE 315, 80 kW in rezervoar za kurilno olje,
- Sušilnik z dvema električnima grelcema,
- Odprti pretočni hladilni sistem,
- Skladišči kemikalij v galvani in na čistilni napravi.

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec najkasneje do 31. decembra 2009 zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav,
- zajemanje odpadnih plinov na izvoru,
- recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
- čim popolnejšo izrabo surovin in energije in druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak preko izpustov:

- Z1 in Z2 iz linije obešal za cinkanje,
 - Z3 iz linije bobnov za cinkanje,
 - Z4, Z5 in Z12 iz linije za elektropoliranje 1,
 - Z6 iz kemične čistilne naprave za odpadne vode,
 - Z10 iz male kurilne naprave.
- 2.1.3. Upravljaivec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz male kurilne naprave z izpustom Z10 samo skozi odvodnik.
- 2.1.4. Upravljaivec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak mejne vrednosti, določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.
- 2.1.5. V mali kurilni napravi iz točke 2.1.3 izreka tega dovoljenja sme upravljaivec kot gorivo uporabljati EL kurilno olje.

2.2. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak

- 2.2.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz linije obešal za cinkanje, linije bobnov za cinkanje, kemične čistilne naprave za odpadne vode in linije za elektropoliranje 1 so določene v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja.

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z1

galvanizacija

Linija obešal za cinkanje (postopka: kislo cinkanje in alkalno necianidno cinkanje)

ZMM1

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z2

galvanizacija

Linija obešal za cinkanje (postopka: kislo cinkanje in alkalno necianidno cinkanje)

ZMM2

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z3

galvanizacija

Linija bobnov za cinkanje (postopek: kislo cinkanje)

ZMM1

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z4

Polirnica

Linija za elektropoliranje 1 (postopka: elektropoliranje in fino jedkanje)

ZMM4

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z5

Polirnica

Linija za elektropoliranje 1 (postopka: elektropoliranje in fino jedkanje)

ZMM5

Izpust z oznako

Vir emisije:

Tehnološka enota:

Ime merilnega mesta:

Z6

Kemična čistilna naprava za odpadne vode

Kemična čistilna naprava za odpadne vode

ZMM6

Izpust z oznako**Z12**

Vir emisije:

Polirnica

Tehnološka enota:

Linija za elektropoliranje 1 (postopki: elektropoliranje in fino jedkanje)

Ime merilnega mesta:

ZMM12

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih ZMM4, ZMM5 in ZMM12

Snov	Enota	Mejna vrednost do 31.12.2010	Mejna vrednost od 1.1.2011
Anorganske snovi iz II. nevarnostne skupine: - fluor in njegove spojine izražene kot HF	mg/m ³	5	3

2.2.2. Črtana

2.2.3. EL kurilno olje, ki se uporablja kot gorivo v mali kurilni napravi z izpustom Z10, mora ustrezati zahtevam predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva.

2.2.4. Mejne vrednosti, navedene v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja se nanašajo na enoto prostornine suhega odpadnega plina pri normnih pogojih in na odpadne pline, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih, definiranih v točkah 2.2.1 in 2.2.2 izreka tega dovoljenja, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.2. Upravljavec mora občasne meritve anorganskih snovi iz II. nevarnostne skupine in sicer fluor in njegove spojine izražene kot HF, na merilnem mestu ZMM4, ZMM5 in ZMM12 izvesti v letu 2009 in nato vsako tretje leto.

2.3.3. Črtana.

2.3.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se ubežna in razpršena emisija snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprav.

2.3.5. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

2.3.6. Upravljavec mora poročilo o občnih meritvah emisije snovi, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.

2.3.7. Upravljavec mora na podlagi poročil o opravljenih občnih meritvah pripraviti letno poročilo o emisiji snovi v zrak za leto 2008 in ga do 31. marca 2009 predložiti Agenciji RS za okolje.

2.3.8. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako naslednje leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.9. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, mora za to dejavnost imeti pooblastilo Agencije RS za okolje, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.10. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez

nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

- 2.3.11. Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 2.3.12. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih
- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
 - b) se za merjenje parametrov iz te točke izreka tega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.
- 2.3.13. Upravljavec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.8 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.
- 2.3.14. Upravljavec mora na mali kurilni napravi z izpustom Z10, najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitve zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec posamezne kurilne naprave. Upravljavec kurilne naprave mora hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilne naprave z izpustom Z10 najmanj pet let.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v vode

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

- 3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
 - obdelava kopeli (delovnih raztopin) z uporabo primernih postopkov kot so membranska filtracija, ionska izmenjava, elektroliza, toplotni in drugi podobni postopki, vse z namenom, da je uporabnost kopeli čim daljša,
 - zmanjševanje izgub sestavin kopeli z izbiro primernega prevoza obdelovancev, s preprečevanjem prelivanja, z ustreznim brizganjem in z izbiro optimalne sestave kopeli (delovne raztopine),
 - večkratna uporaba vode za spiranje z uporabo primernih metod, kot so krožni sistemi z uporabo ionskih izmenjevalcev, kaskadno spiranje, spiranje z brizganjem in ostali varčni postopki spiranja,
 - odpadna voda iz razmaščevalnih kopeli ne sme vsebovati etilendiamintetraocetne kisline (EDTA),
 - končno čiščenje odpadne vode s peščenimi ali prodnatimi filtri, z ionsko izmenjavo ali z drugimi primernimi postopki.
- 3.1.2. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje kemične čistilne naprave za odpadne vode ter vodi obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 3.1.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lastne čistilne naprave ter mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 3.1.4. Sestavni del poslovnika iz točke 3.1.2 morajo biti med drugim tudi navodila za merjenje in vrednotenje njenega pravičnega delovanja. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način

vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. V okviru lastnih meritev mora upravljavec v odpadni vodi meriti vrednost pH in vsebnost usedljivih snovi (dnevno), celotnega kroma, niklja in cinka. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik. V obratovalni dnevnik mora biti med drugim vnešen tudi čas delovanja filtrne stiskalnice.

- 3.1.5. Upravljavec mora z blatom iz lastne čistilne naprave ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
- 3.1.6. Upravljavec naprave mora ob izpadu čistilne naprave za čiščenje industrijskih odpadnih vod ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji, pristojni za ribištvo, ter o tem takoj obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave.
- 3.1.7. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnem mestu MMV1, definiranem v točki 3.3.1 izreka tega dovoljenja, mejne vrednosti emisije snovi in toplote, določene v Preglednici 3 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.

3.2. Meje vrednosti emisije snovi in toplote v vode

- 3.2.1. Upravljavec naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da se na iztoku V1, določenem s koordinatami e=589993 in n=169638, parc. št. 1531/10 k. o. Murska Sobota, industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Murska Sobota
 - v največji letni količini 15.000 m³
 - v največji dnevni količini 49,5 m³
- 3.2.2. Meje vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz lastne čistilne naprave na merilnem mestu MMV1 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Meje vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
neraztopljene snovi		30 mg/l
usedljive snovi		10 ml/l
aluminij	Al	3 mg/l
arzen	As	0,1 mg/l
baker	Cu	0,5 mg/l
cink	Zn	2,0 mg/l
kadmij	Cd	0,2 mg/l
kositer	Sn	2,0 mg/l
celotni krom	Cr	0,5 mg/l
krom-šestvalentni	Cr	0,1 mg/l
nikelj	Ni	0,5 mg/l

srebro	Ag	0,1 mg/l
svinec	Pb	0,5 mg/l
železo	Fe	2,0 mg/l
klor - prosti	Cl ₂	0,5 mg/l
amonijev dušik	N	200 mg/l
cianid - prosti	CN	0,2 mg/l
fluorid	F	50 mg/l
celotni fosfor	P	-
celotni dušik	N	-
sulfat	SO ₄	600 mg/l
sulfid	S	1,0 mg/l
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
težkohlapike lipofilne snovi		100 mg/l
celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		10 mg/l
adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	1 mg/l
lahkohlapike klorirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	0,1 mg/l
- tetraklorometan	Cl	0,1 mg/l
- triklorometan	Cl	0,1 mg/l
- 1,2-dikloroetan	Cl	0,1 mg/l
- 1,1-dikloroeten	Cl	0,1 mg/l
- trikloroeten	Cl	0,1 mg/l
- tetrakloroeten	Cl	0,1 mg/l
- diklorometan	Cl	0,1 mg/l

(-) mejna vrednost ni določena, meritev je potrebno izvajati

3.2.3. Upravljavec mora odvajati komunalne odpadne vode, ki nastanejo v industrijskem kompleksu, preko iztoka V2, določenega s koordinatami e=589961 in n=169622, na parc. št. 1531/4, k.o. Murska Sobota, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Murska Sobota.

3.2.4. Največja letna količina komunalnih odpadnih vod iz celotnega industrijskega kompleksa ne sme presegati 225 m³.

3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

3.3.1. Upravljavec mora občasne meritve emisij snovi in toplote iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu MMV1, določenem s koordinatami e=589993 in n=169638, na parc. št. 1531/10, k. o. Murska Sobota, v obsegu, določenem v Preglednici 3, izvajati s 6-urnim vzorčenjem najmanj 3 - krat letno.

- 3.3.2. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto MMV1, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 3.3.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1 med vzorčenjem meri pretok odpadne vode.
- 3.3.4. Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 3.3.5. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 3.3.6. Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila iz točke 3.3.4 izreka tega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

4. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

4.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

4.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

4.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

4.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

4.1.4. Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčesa:

- skladiščenje odpadkov se mora izvajati v objektih ali na pokritih lokacijah, ki imajo utrjena tla,
- odpadki se morajo zbirati in skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov,
- upravljavec mora upoštevati ukrepe v primeru razlitja nevarnih snovi – pobirati razlite nevarne snovi z ustreznimi absorbenti.

4.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja in ravnanje z njimi

4.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

4.2.2. Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

4.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:

- upravljavec mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, ki mora biti izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, pri čemer mora upoštevati tudi usmeritve operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki,
- odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, mora zbirati ločeno in temu ustrezno sortirati, transportirati ter skladiščiti,
- upravljavec mora optimizirati uporabo surovin in pomožnih materialov, z namenom, da pri delu nastaja čim manj odpadkov, kjer je to mogoče (vstavljanje izrabljenih anod v titanske košare),
- upravljavec mora redno vzdrževati naprave in delovne elektrolite,
- upravljavec mora, kolikor je mogoče, uporabljati vračljivo, povratno embalažo,
- mora upravljavec zagotoviti, da z odpadki ravna osebe, ki so za to usposobljene.

5. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

5.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 4, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 5.

5.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

5.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:

- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
- ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in

- ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

- 5.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 - 2 ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dvn} in $L_{noč}$ določenih v Preglednici 6 za III. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

5.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

- 5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} , ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 4.

Preglednica 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

- 5.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

- 5.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom so določene v Preglednici 6.

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

- 5.3.1. Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 5.3.2. V primeru znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja hrupa skladno s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje in sicer po izvedeni znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji naprave, ko naprava obratuje v stanju največje zmogljivosti obratovanja.
- 5.3.3. V primeru iz točke 5.3.2 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa izvajati enkrat v obdobju treh let.
- 5.3.4. Upravljavec mora kopijo poročila o ocenjevanju hrupa v primeru pojava pogojev, navedenih v točki 5.3.2 izreka tega dovoljenja, predložiti Agenciji RS za okolje najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- 5.3.5. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

- 5.3.6. Prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

6. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije

- 6.1. Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno dovoljenje.
6.2. Upravljavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

7. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer

7.1. Skladiščenje, ravnanje in prenos snovi

- 7.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin uporabljati Skladišči kemikalij v galvani in na čistilni napravi ter rezervoar za kurilno olje.

- 7.1.2. Upravljavec mora imeti nameščen rezervoar za kurilno olje v notranjem prostoru, kjer je onemogočeno iztekanje neposredno v okolje ali posredno prek iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

- 7.1.3. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

- 7.1.4. Pri pretakanju kurilnega olja zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnega rezervoarja je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
- da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretaka nevarna tekočina, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

- 7.1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

- 7.1.6. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

- 7.1.7 Črtana

- 7.1.8 Črtana

7.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

- 7.2.1. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja imeti pripravljene načrte s predvidenimi ukrepi za primer nesreče in izrednih situacij ter postopke ravnanja, ki vključujejo tudi organizacijo in odgovornosti, izobraževanje zaposlenih za take primere in preventivne ukrepe, za zmanjšanje okoljskega tveganja.

- 7.2.2. Z namenom preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja mora upravljavec imeti plan preventivnega vzdrževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, katerega sestavni del mora biti tudi interni pregled tesnosti vseh posod (delovne kadi, zbiralniki koncentratov in odpadnih vod in posode za njihovo obdelavo, cevovodi in dozirne posode) z vsebnostjo nevarnih snovi.

- 7.2.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se kemikalije v manjših embalažnih enotah skladiščijo v pokritih prostorih ter z uporabo lovilnih skled, ki ujamejo vsako morebitno razlitje.
- 7.2.4. Upravljavec mora zagotoviti, da so tla na celotni lokaciji naprave, kjer se izvaja rokovanje z nevarnimi snovi, utrjena, ter da so delovne posode linije obešal za cinkanje, linije bobnov za cinkanje in linije za elektropoliranje nameščene v lovilnih posodah.
- 7.2.5. Upravljavec mora v primeru razlitij in v primeru požara zajeti morebitne razlite nevarne snovi in onesnažene gasilne vode in jih očistiti na čistilni napravi odpadnih vod oz. jih oddati kot odpadek.
- 7.2.6. Upravljavec mora zagotoviti dostopnost gasilnikov na podlagi ocene požarne ogroženosti ter zagotoviti, da se gasilniki redno polnjeni in pregledani.
- 7.2.7. Upravljavec mora za zaposlene, ki ravnaajo z nevarnimi snovmi, zagotoviti periodično usposabljanje iz naslednjih področij: varnost pri delu ter varno ravnanje z nevarnimi snovmi, varen sprejem vozil, ki prevažajo nevarne snovi ter postopki razkladanja ali prečrpavanja, ravnanje ob izrednih razmerah in varstvo pred požarom.
- 7.2.8. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

7.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

- 7.3.1. Upravljavec mora imeti izdelana navodila za varno delo ter navodila in protokol obveščanja in ukrepanja v primeru izrednih razmer.
- 7.3.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se pretakanje in razkladanje nevarnih snovi ter vsako rokovanje z nevarnimi snovmi vedno izvaja s strani osebe, ki je usposobljena za delo z nevarnimi snovmi.
- 7.3.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvaja redno preventivno vzdrževanje strojev in opreme, ter skrbi za ustrezno zalogo rezervnih delov opreme, tako da je v primeru okvare možno takojšnje posredovanje vzdrževalne službe.
- 7.3.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če ukrepov iz točk 7.3.1, 7.3.2 in 7.3.3 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

8. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

- 8.1. Upravljavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov, emisij v zrak in vodo in nastanek odpadkov, ter porabe vrednotiti in optimirati glede na obdelano površino.
- 8.2. Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.
- 8.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.
- 8.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

9. Obveznost obveščanja o spremembah

- 9.1. Upravljavec mora ministrstvo obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
- 9.2. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 9.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 9.4. Črtana

10. Črtana

11. Stroški postopka

- 11.1. O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. Stran 37 od 37 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ), in sicer na podlagi:

- okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-80/2006–11 z dne 25. 3. 2009
- odločbe o spremembi št. 35406-26/2016-8 z dne 16.11.2016
- delne odločba o spremembi št. 35406-69/2017-27 z dne 22. 5. 2020
- dopolnilne odločba o spremembi št. 35406-69/2017-59 z dne 20. 9. 2022
- odločbe o spremembi št. 35432-8/2024-2570-5 z dne 12. 11. 2025

mag. Suzana Rak
sekretarka

Vročiti:

- stranki INOKS EU proizvodni procesi d.o.o., Pleše 1, 9000 Murska Sobota - osebno
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) - navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave