



Številka: 35406-19/2013-9

Datum: 20. 5. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 8.c člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor, ki jo zastopata prokurist Harald Josef Kriebaum in direktor Michael Steiner, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-59/2006-13 z dne 3. 6. 2008 za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³, ki se nahaja na lokaciji Jaskova 18, 2000 Maribor, izdano upravljavcu-stranki Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Stranki - upravljavcu **Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor** (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 960, 961, 962, 965/1, 978/3, 983/5, 983/7, 983/10, 983/11 in 983/12, vse k.o. Tezno. Napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

➤ lakirnica:

- predobdelava (razmaščevanje, aktiviranje, cink fosfatiranje, pasiviranje) in kataforezno lakiranje (vmes izpiranja) (skupno 13 kadi),
- KTL sušilnik, lakirna kabina, sušilnik pokrivnega laka, naprava za sežig

- hlapnih organskih snovi TNV,
- peskalna naprava 1 (RAGA),
- kurilna naprava nazivne toplotne moči 1.602 kW ,
- rezervoarji za skladiščenje procesnih raztopin, destilata, izpirnih vod in koncentratov,
- ročna lakirnica AACON:
 - čistilna kabina,
 - lakirna kabina,
 - sušilna kabina,
 - 2 kurilni napravi nazivne toplotne moči 100 kW in 200 kW,
- mehanska obdelava:
 - peskanje (peskalna naprava MAS6),
 - plazemski in laserski razrez,
- transformatorske postaje (TP 317, TP 456, TP 271 in TP 4),
- hladilni agregat,
- dieselski agregat JD 60 M Au,
- 4 kompresorske postaje (vzdrževanje, lakirnica, predobdelava in obrat II -upravna stavba),
- skladišče kemikalij in odpadnega olja ter emulzije,
- nadzemni rezervoar za dieselsko gorivo (4 m³) z dvojno steno,
- pralna ploščad za pranje strojev z lovilec olj.

2. Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer: iz peskalne naprave 1 (RAGA) v lakirnici preko izpusta Z1, iz peskalne naprave MAS6 v mehanski obdelavi preko izpusta Z2, iz KTL sušilnika, lakirnih kabin z robotoma ter sušilnika pokrivnega laka preko sežigalne naprave odpadnih plinov in nato preko izpusta Z5, iz čistilne kabine (AACON) preko izpusta Z6, iz lakirne kabine (AACON) preko izpusta Z7, iz sušilne kabine (AACON) preko izpusta Z8, iz prezračevanja nad kadmi predobdelave (razmaščevanje) preko izpusta Z9, iz kadi za cink fosfatiranje v predobdelavi preko izpusta Z10, iz plazme MYX11 v mehanski obdelavi preko izpusta Z11, iz srednje kurilne naprave z nazivno toplotno močjo 1.602 kW preko izpusta Z16, iz srednjih kurilnih naprav za sušenje barve v lakirni in sušilni kabini AACON preko izpustov Z20 in Z21, iz diesel agregata JD 60 M Au preko izpusta Z24, iz plazme MYXP7 preko izpusta Z25 in iz naprave za pranje cilindrov BUPI preko izpusta Z26.

3. Točka 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.5. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov – sežigalno napravo na izpustu Z5, filtre (ciklone) na izpustih Z1, Z2 in Z11, filtre iz čistilne in lakirne kabine na izpustih Z6 in Z7 ter napravo za filtracijo s ciklonom ter s patronske filtre na izpustu Z25, poslovniki in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovníkom.

4. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.9. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

5. Točka 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

6. Točka 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.1. Dopusne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednicah 2, 3, 4 in 5:

Izpust z oznako

Z1 - Izpust iz peskalne naprave

Vir emisije:

lakirnica

Tehnološka enota:

- peskalna naprava 1 (RAGA)

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154353 Y = 550823

Višina izpusta:

10 m

Ime merilnega mesta:

Z1MM1

Izpust z oznako

Z2 - Izpust iz peskalne naprave MAS6

Vir emisije:

mehanska obdelava

Tehnološka enota:

- peskalna naprava MAS6

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154293 Y = 550835

Višina izpusta:

8,5 m

Ime merilnega mesta:

Z2MM1

Izpust z oznako

Z5 - Izpust iz sežigalne naprave

Vir emisije:

lakirnica

Tehnološka enota

- KTL sušilnik
- Lakirni kabini z robotoma
- Sušilnik pokrivnega laka

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154337 Y = 550827

Višina izpusta:

12 m

Ime merilnega mesta:

Z5MM1

Izpust z oznako

Z6 - Izpust iz čistilne kabine

Vir emisije:

Ročna lakirnica AACON

Tehnološka enota:

- čistilna kabina

Gaus Kruegerjevi koordinati:

X = 154320 Y = 550762

Višina izpusta:

7 m

Ime merilnega mesta:

Z6MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z7 - Izpust iz lakirne kabine

Ročna lakirnica AACON
- lakirna kabina
X = 154317 Y = 550765
7 m
Z7MM1

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z11 - Izpust iz PLAZME MYX11

Mehanska obdelava
- plazma MYX11
X = 154366 Y = 550893
8 m
Z11MM1

Izpust z oznako

Vir emisije
Tehnološka enota
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z16-Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 1.602 kW

Kurilna naprava
- lakirnica
X = 154315 Y = 550768
10 m
Z16MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z20 –Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 100 kW

Kurilna naprava
- lakirnica AACON
X = 154320 Y = 550768
10 m
Z20MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako

Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gaus Kruegerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z21 – Izpust iz srednje kurilne naprave vhodne toplotne moči 200 kW

Kurilna naprava
- lakirnica AACON
X = 154315 Y = 550768
10 m
Z21MM1
Zemeljski plin

Izpust z oznako**Z25 - Izpust iz plazme MYXP9**

Vir emisije: Mehanska obdelava
 Tehnološka enota: - Plazma MYXP9
 Gaus Kruegerjevi koordinati: X = 154 309 Y = 550 819
 Višina izpusta: 3 m
 Ime merilnega mesta: Z25MM1

Preglednica 2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z1MM1, Z2MM1, Z11MM1 in Z25MM1

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³ pri masnem pretoku več kot 0,2 kg/h; 150 mg/m ³ pri masnem pretoku enakem ali manjšem 0,2 kg/h

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih Z6MM1 in Z7MM1

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	mg/m ³	3

Preglednica 4: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z5MM1

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotne organske snovi, izražene kot TOC	mg/m ³	20

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z16, Z20 in Z21 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost (*)
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov oksidi	SO ₂	mg/m ³	35

(*) Računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja plinasto gorivo je 3 %.

7. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.2. Upravljavca lahko kot gorivo v srednjih kurilnih napravah z izpusti Z16, Z20 in Z21 uporablja le zemeljski plin.

- 8. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.2.4. Upravljavec mora zagotavljati, da na izpustih emisij snovi v zrak, definiranih v točki 2.2.1 izreka tega dovoljenja, dopustne vrednosti določene v Preglednicah 2, 3, 4 in 5 niso presežene.
- 9. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.2.6. Dopustne vrednosti, navedene v Preglednicah 2, 3 in 4 se nanašajo na enoto prostornine suhega odpadnega plina pri normnih pogojih in na odpadne pline, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.
- 10. Za točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.7, ki se glasi:**
- 2.2.7. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok skupnega prahu iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ne presega 1 kg/h in največja ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h.
- 11. Točka 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.2. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z6, Z7, Z11 in Z25, definiranih v točki 2.2.1 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve celotnega prahu vsako tretje leto.
- 12. Točk1 2.3.5 in 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**
- 13. Točka 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.8. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov definiranih v točki 2.2. izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.
- 14. Točka 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.10 Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

15. Točka 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.14. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z5, Z6, Z7, Z11, Z16, Z20, Z21 in Z25, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

16. Za točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.16 in 2.3.17, ki se glasita:

2.3.16. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

2.3.17. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini.

17. Za točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.18, ki se glasi:

2.3.18. Upravljavcu ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, in sicer:

- iz sušilne kabine v ročni lakirnici AACON na izpustu Z8,
- iz postopka razmaščevanja na izpustu Z9,
- iz postopka cink fosfatiranja na izpustu Z10 in
- iz naprave za pranje cilindrov BUPI na izpustu Z26.

18. Za točko 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.19 in 2.3.20, ki se glasita:

2.3.19. Ne glede na zahteve iz preglednice 5 iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja in zahteve iz točke 2.3.4 izreka tega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednjih kurilnih napravah z izpusti Z16, Z20 in Z21, če upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave.

2.3.20. Ne glede na določbe točke 2.3.8 izreka tega dovoljenja upravljavcu na izpustih Z6MM1, Z7MM1 in Z25MM1 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

19. Točka 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.1.6. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih MMV1 in MMV1D, definiranih v točki 3.3.1 izreka tega dovoljenja, dopustne vrednosti emisije snovi in toplote, določene v Preglednici 7 in Preglednici 7a izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.

20. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode na iztoku V1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 550875 in X = 154460, parc. št. 965/1 k. o. Tezno, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Maribor,

- v največji letni količini 200 m³

od tega

industrijske odpadne vode s pralne ploščadi za pranje strojev po čiščenju na lovilniku olj (odtok V1-A)

- v največji letni količini 130 m³
- v največji dnevni količini 2 m³

in industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D)

- v največji letni količini 70 m³
- v največji dnevni količini 23 m³

21. Za točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.2a, ki se glasi:

- 3.2.2.a Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D) na merilnem mestu MMV1D so določene v Preglednici 7a.

Preglednica 7a: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote na merilnem mestu MMV1D

Parameter	Izražen kot	Dopustna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		200 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	/
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	/
Aluminij	Al	3 mg/l
Železo	Fe	6 mg/l

/ mejna vrednosti ni določena, meritev je treba izvajati

22. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.1. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje občasnih meritev emisij snovi in toplote za industrijske odpadne vode, in sicer:

3.3.1.1 za industrijske odpadne vode s pralne ploščadi za pranje strojev (odtok V1-A) na merilnem mestu MMV1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 550875$ in $X = 154460$, na parc. št. 965/1, k. o. Tezno, v obsegu, določenem v Preglednici 7, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v času pranja najmanj enkrat letno;

3.3.1.2 za industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D) na merilnem mestu MMV1D, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 550821$ in $X = 154460$, na parc. št. 965/1, k. o. Tezno, v obsegu, določenem v Preglednici 7a, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v času praznjenja bazena VE izpiranje najmanj enkrat letno oziroma ob vsakem praznjenju, če je čas med dvema zaporednima praznjenjema bazena VE izpiranje daljši od enega leta.

23. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.2. Upravljavec mora za merilni mesti MMV1 in MMV1D, na katerih se izvajajo občasne meritve industrijskih odpadnih voda, zagotoviti, da sta dovolj veliki in dostopni ter opremljeni tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca.

24. Točke 4.1.1 do 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:

4.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer morajo biti opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

4.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:

- jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki ali prepusti zbiralcu odpadkov, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

4.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in da ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki, ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadki« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

25. Točke 4.1.4 do 4.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

26. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

5.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 5.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.

5.1.2. Upravljavec mora zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja in sicer:

- tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa.

5.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

5.2.1. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} , so določene v Preglednici 8.

Preglednica 8: Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
III. območje	58	53	48	58

5.2.2. Dopustne vrednosti konične ravni hrupa L_1 so določene v Preglednici 9.

Preglednica 9: Dopustne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva(dBA)
III. območje	70	85

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

5.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

5.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati vsako tretje koledarsko leto.

5.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

27. Točke 8.1.1 do 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:

- 8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarne tekočine (dieselskega goriva) v rezervoarju uporabljati 4 m³ rezervoar z dvojnimi plaščem, ki je naveden v točki 1 izreka tega dovoljenja.
- 8.1.2. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju dieselskega goriva v objektu za rezervoar iz točke 8.1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.
- 8.1.3. Rezervoar v objektu z dvojno steno iz točke 8.1.1. izreka tega dovoljenja, ki nima zadrževalnega sistema, mora imeti zagotovljeno opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine in morajo biti notranji prostori stavbe opremljeni tako, da je onemogočeno iztekanje nevarne tekočine neposredno v okolje ali posredno pred iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.
- 8.1.4. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 8.1.5. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnega rezervoarja iz točke 8.1.1 izreka tega dovoljenja, je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
 - da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
 - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretaka nevarna tekočina, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 8.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

28. Za točko 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.9, ki se glasi:

- 8.1.9. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

29. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 9.3 in 9.4, ki se glasita:

- 9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.
- 9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006-13 z dne 3. 6. 2008 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I. Zahtevek in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 23. 5. 2013 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³, upravitelja Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor, ki jo zastopata prokurist Harald Josef Kriebaum in direktor Michael Steiner. Upravitelj je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 20. 3. 2015 in 21. 4. 2015.

Upravitelj je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 17. 12. 2008, na podlagi katere je naslovni organ z dopisom št. 35409-20/2008-2 z dne 9. 1. 2009 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo. Upravitelj je v vlogi zaprosil tudi za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 9. 11. 2009, na podlagi katere je naslovni organ z dopisom št. 35409-19/2009-2 z dne 23. 11. 2009 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo in za spremembe, ki jih je navedel v prijavi prejeti dne 24. 12. 2012, dopolnjeni dne 18. 2. 2013, na podlagi katere je naslovni organ z dopisom št. 35409-70/2012-4 z dne 26. 2. 2013 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07, 68/12 in 92/13).

II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Naslovni organ je upravljavcu Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor, dne 3. 6. 2008 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-59/2006-13, za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 100 m³ (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naprava se nahaja na zemljiščih s parc. št. 960, 961, 962, 965/1, 978/3, 983/5, 983/7, 983/10, 983/11 in 983/12, vse k.o. Tezno.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi treh prijav spremembe ter vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dopolnitvama.

Prijava spremembe, prejeta dne 17. 12. 2008 s prilogami:

- Izjava proizvajalca naprave, da je vrednost prahu na izpustu Z25 v očiščenem zraku pod 2 mg/Nm³,
- Izjava proizvajalca o pogostosti menjave filter elementov na napravi z izpustom Z25,
- Izjava proizvajalca, da je naprava z izpustom Z25 v skladu s CE standardom,
- Del načrta, iz katerega je razvidna površina dograjenega dela lakirnice,
- Prve meritve emisij snovi v zrak po rekonstrukciji naprave z oznako izpusta Z1, št. 0043-10-08-EMIS-O z dne 28. 10. 2008, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Ocena letne obremenitve emisij skupnega prahu v prah.

Prijava spremembe, prejeta dne 9. 11. 2009 s prilogami:

- Obratovalni monitoring za VE vodo – lakirnica (kopel za izpiranje), št. 2009/1513 z dne 31.7.2009, ki ga je izdelal NIGRAD d.d. Maribor, Zagrebška cesta 30, Maribor,
- Mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, št. 9398, z dne 26.10.2009, ki ga je izdal NIGRAD d.d. Maribor, Zagrebška cesta 30, Maribor,
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije, št. 9397, z dne 26.10.2009, ki ga je izdal NIGRAD d.d. Maribor, Zagrebška cesta 30, Maribor,
- Mnenje upravljavca CČN Maribor, št. 5046 z dne 23.9.2009, ki ga je izdal AquaSystems, Dupleška 330, 2000 Maribor.

Prijava spremembe, prejeta dne 24. 12. 2012 in dopolnjena dne 18. 2. 2013 s prilogo:

- Strokovna ocena o vplivih spremembe v obratovanju naprave na okolje, z dne 14. 2. 2013, ki jo je izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor.

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 23. 5. 2013, in dopolnjena dne 20. 3. 2015 in 21. 4. 2015 s prilogami:

- Obratovalni monitoring odpadnih vod iz kopeli za izpiranje, št. M 185/12, z dne 21. 11. 2012, izdelal IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,

- Poročilo o meritvah obratovalnega monitoringa odpadnih voda, št. M 195/11, z dne 10. 11. 2011, izdelal IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Poročilo o meritvah obratovalnega monitoringa odpadnih voda, št. M 173/10, z dne 18. 11. 2010, izdelal IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Varnostni list za Decorrdal 25-1 z dne 18. 12. 2006,
- Varnostni list za Additiv KL z dne 6. 12. 2006,
- Varnostni list za Eskaphor N6814, z dne 2. 10. 2007,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak za Lakirnico, ročno lakirnico AACON in mehansko obdelavo, št. poročila 0019-12-10EMIS, z dne 10. 1. 2011, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak na izpustu Z25 (prve meritve) z dne 27. 10. 2009, št. 0016-09-09-EMIS, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak na izpustu Z25 z dne 26. 1. 2015, št. 0017-12-14-EMIS, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o analizi ultrafiltrata z dne 15. 4. 2014,
- Predlog sprememb programa emisijskega monitoringa snovi v zrak z dne 9. 4. 2015, št. 0009A-03-15 PLANMONITORING Palfinger, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo/izjava (glede servisiranja srednjih kurilnih naprav) št. 117/2015 z dne 19. 3. 2015 izdal Branko Šubelj s.p., oljne plinske kurjave, Lenardonova 41, 2000 Maribor,
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravnih zadev in dne 7. 5. 2015 na lokaciji naprave opravljene ustne obravnave ugotovljeno naslednje:

V podjetju je bila nameščena nova naprava za plazemski razrez (PLAZMA MYXP9) z izpustom Z25 in vrednostjo prahu v očiščenem zraku pod 2 mg/Nm^3 . Upravljaivec je zamenjal filter na peskalni napravi (N30, Z1) in izvedel prve meritve emisij snovi v zrak na tem izpustu. K obstoječemu robotu za lakiranje v lakirnici je bil dodan nov robot za lakiranje in temu ustrezno povečana površina lakirne kabine. Transformatorska postaja TP-4 je začela z obratovanjem in izvedene so bile prve meritve elektromagnetnega sevanja. Upravljaivec je navedel tudi spremembo v količini hladilnega plina R407c v klimatu s 30 na 25 kg.

Upravljaivec v objektu lakirnice na liniji za kemijsko predobdelavo med vsemi drugimi postopki uporablja tudi kad »bazen VE izpiranje« z volumnom kadi 23 m^3 . V kadi se nahaja demineralizirano-destilirana voda, ki se pridobiva v napravi reverzne osmoze iz vode iz javnega omrežja. Voda v tej kadi vseskozi kroži preko ionske izmenjave, kjer se sproti prečiščuje, tako da prevodnost ne preseže $20 \mu\text{S}$. Ker povečana prevodnost negativno vpliva na elektroforezno kopel je v primeru prekoračitve prevodnosti potrebno kad z izpirno vodo izprazniti, jo očistiti in znova napolniti z destilirano vodo iz naprave reverzne osmoze. Pri povečani proizvodnji se to odpadno vodo uporablja za pripravo sveže pasivacijske kopeli na liniji predobdelave, pri zmanjšani proizvodnji pa je ta odpadna voda višek, ki se ga je odvažalo kot odpad. Ker gre dejansko za odpadno vodo, ga upravljaivec v primeru nastanka (v primeru vzdrževalnih del na napravi reverzne osmoze ali ionskem izmenjevalcu) želi odvajati v javno kanalizacijo na obstoječem iztoku V1, in sicer do trikrat letno v skupni letni količini do 70 m^3 . Upravljaivec je za navedeno odpadno vodo že izvedel obratovalni monitoring te tehnološke odpadne vode iz kopeli za izpiranje skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz

naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07), in sicer iz naprav za galvansko obdelavo pri izpustu v javno kanalizacijo. Rezultati te tehnološke odpadne vode kažejo, da je večina izmerjenih parametrov pod spodnjo mejo merilnega območja metode ali celo pod mejo zaznavnosti metode. Iz navedenega razloga je upravljavec že zaprosil za zmanjšan obseg monitoringa in v ta namen priložil mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, z dne 26. 10. 2009, kjer je izvajalec obratovalnega monitoringa predlagal zmanjšan obseg obratovalnega monitoringa in predlagal meritev naslednjih parametrov: pH, temperatura, KPK, BPK₅, usedljive snovi, suspendirane snovi, elektroprevodnost, aluminij in železo.

V objektu lakirnice je pri postopku elektropotopnega lakiranja upravljavec izvedel zamenjavo laka, in sicer je začel uporabljati lak z manjšo vsebnostjo hlapnih organskih snovi, kar je zmanjšalo delež nezajetih emisij teh snovi. Prav tako je upravljavec za hlajenje elektrokataforezne kopeli namestil dodaten klimat z vsebnostjo 25 kg hladilnega sredstva 410A, nad kopeljo brizgalnega razmaščevanja pa namestil rolo zaveso, ki se samodejno zapre, ko je v kopeli obdelovanec, in s tem se zmanjša širjenje jedkih par v lakirnici.

Upravljavec je prenovil tudi skladišče. Le-to je ostalo enake velikosti, povečana pa je bila lovilna skleda pod pohodno rešetko, ki je namenjena prestrezanju razlite tekočine, prav tako je bila izvedena posodobitev celotne opreme, ki se nahaja v skladišču. V skladišču, v katerem se skladišči do maksimalno 11 m³ tekočin, se skladiščijo olja in maziva v 200 litrskih sodih ter tudi odpadna olja v eni 1 m³ enoplaščni plastični posodi in odpadna emulzija v dveh enoplaščnih plastičnih zaprtih posodah volumna po 2 m³. Plastične posode za odpadno emulzijo in odpadno olje polni operater skladišča. Lovilna skleda pod pohodnimi rešetkami je volumna 10 m³. Izvedba lovilnega bazena pod pohodnimi rešetkami je nepropustna. Stene in tla lovilne jame so obdelane s proti oljnim sredstvom. Skladišče nima prostega iztoka. V skladišču je zagotovljeno, da se odpadka med seboj ne mešata. Posode z odpadki so označene v skladu s predpisi o pakiranju in označevanju odpadkov.

V neposredni bližini skladišča kemikalij se nahaja tudi obstoječi nadzemni jekleni rezervoar volumna 4 m³ z dvojno steno za skladiščenje dieselskega goriva, ki je opremljen z opremo, ki preprečuje prenapolnitev rezervoarja. Rezervoar je opremljen s kontrolno tekočino med plaščema in optičnim instrumentom za kontrolo tesnosti, ki vizualno opozori na puščanje rezervoarja. Površina pretakališča je prekrita s plastjo neprepustnega materiala (betonska z antistatičnim in za kemikalije odpornim materialom). Na mestu pretakanja je urejen zadrževalni sistem, ki preprečuje, da bi morebitna razlita tekočina odtekla v vode, kanalizacijo ali tla. Za primer razlitja pri pretekanju dieselskega goriva je vgrajen prestrezni jašek, ki vodi do lovilca olja s kapaciteto zadržanja olja 660 l, ko se le-ta napolni, pa naprava samodejno zapre iztok v kanalizacijo.

Upravljavec je v dveh proizvodnih halah (objektih) izvedel odsesavanje onesnaženega zraka preko dveh Eigner naprav za čiščenje zraka, in sicer iz hale GG preko izpusta Z27 in iz hale KS preko izpusta Z30. Vsaka izmed naprav ima kapaciteto 48.000 m³/h. Odpadni zrak vstopa v filter in se na udarni strani porazdeli v filtrne patrone, pri čemer se večji delci prahu (ki padejo navzdol) zbirajo v posodi za prah. Le-ta se oddaja kot odpadek. Pozimi se 30% prečiščenega zraka po predgrevanju vrača nazaj v proizvodno halo.

Upravljavec je v letu 2009 namestil tudi kurilno napravo za ogrevanje upravnih prostorov v zgradbi GTC. Nazivna moč kurilne naprave je 24 kW, kot energent pa se uporablja zemeljski plin. Upravljavec kurilne naprave v lakirnici AACON, z nazivno toplotno močjo 50 kW in izpustom Z23, ki je navedena v okoljevarstvenem dovoljenju ni nikoli uporabljal in je tudi v prihodnje ne bo, zato želi, da se jo črta iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v hali montaže namestil napravo »bupi« za razmaščevanje cilindrov ter drugih manjših delov, ki jih je potrebno razmastiti. Naprava je zaprtega tipa z zajemom emisij in

odvodom le-teh na izpust Z26. Na tem izpustu so bile izvedene prve meritve emisij hlapnih organskih snovi. Naprava zajema 340 litrov pralne kopeli in 340 litrov izpiralne-pasivacijske kopeli. V obe kopeli se dodaja ista kemikalija brez vsebnosti hlapnih organskih snovi (deluje kot razmaščevalno sredstvo). Ko sta kopeli izrabljeni, se zavržeta in oddata kot odpadki s klasifikacijsko številko 11 01 98* v letni količini 12 m³.

Upravljalavec je prenehal z obratovanjem treh naprav in jih tudi odstranil, in sicer brusilnega stroja MEB in plazemskega razreza MYXP6 in MYXP7, pri čemer so ukinjeni tudi izpusti Z3, Z4 in Z19. Odstranjeni stroji so bili zamenjani z dvema laserskima razrezoma, ki pa nimata izpusta emisij snovi v zrak.

V lakirnici sta bila za potrebe zbiranja postavljeni dve novi posodi za odpadno ultrafiltracijsko kopel. Obe imata volumen po 6 m³. Izdelani sta iz nerjaveče pločevine in sta enoplaščni. Nameščeni sta v ob bazenu UF2 na jeklenem podestu. Pod podestom je nameščena kovinska podlaga z naklonom, nanjo pa je pritrjen odvodni kanal po celotni dolžini naklona. V primeru prenapolnitve posod, bi tako odpadni ultrafiltrat stekel na kovinsko ploščo in nato po odvodnih kanalih v lovilno skledo, ki je namenjena prestrezanju razlitih tekočin. Posodi sta opremljeni z optičnim kot tudi senzorskim merilnikom nivoja. Odpadni ultrafiltrat se črpa iz teh dveh posod preko skupnega voda za odpadke. Ta vod je speljan skozi steno na zunanjo stran objekta, kjer je priključek narejen tako, da si prevzemnik odpadka priključi sesalno cev cisterne fiksno na priključek in izčrpa odpadke bodisi iz posode za zbiranje ultrafiltrata ali iz posode za zbiranje koncentrata, ki nastane pri delovanju uparjalnikov (dve posodi po 4,8 m³ in ena s 3,5 m³), ki so tudi vezane na isti vod za prečrpavanje odpadkov. Posode za zbiranje koncentrata so enoplaščne in postavljene v betonski lovilni prostor. Odpadki se med seboj ne mešajo. To je zagotovljeno tako, da se odprejo in zaprejo ustrezni ventili, ki omogočajo črpanje samo ene vrste odpadka. Tako se odpadki ne črpa v samem objektu lakirnice, ampak na dvorišču podjetja. Na mestu črpanja odpadka nikjer v bližini ni kanalizacijskega jaška. Odpadni ultrafiltrat in odpadni koncentrat sta nevarna odpadka in tako tudi označena.

Upravljalavec na lokaciji naprave upravlja še s 13 bazeni po 23 m³ in enim po 30 m³, ki dejansko sestavljajo linijo za površinsko zaščito in so torej v njih izvaja tehnološki proces. Poleg navedenega ima upravljalavec še 15 posod za pripravo vode, v katerih se pretaka odpadna voda iz izpirnih bazenov predobdelovalne linije, voda prečiščena na RO in ionski izmenjavi ter prečiščene vode iz kislinkega ter alkaličnega uparjalnika. Posode so vezane na proizvodni proces linije predobdelave in služijo ponovni uporabi tehnoloških vod ter kroženju vod v proizvodnem procesu. Poleg obdelovalnih bazenov so nameščene še štiri posode, ki se uporabljajo za prečrpavanje obdelovalnih kopeli, in sicer cink fosfatne kopeli in elektrokataforezne kopeli. Uporabljajo se le nekaj dni v letu, ko je potrebno kopeli v bazenih prečrpati zaradi vzdrževalnih del na liniji ali čiščenja bazenov.

V letu 2012 je bila izdelana strateška karta hrupa za obrat Palfinger d.o.o., za katero je bila izmerjena tudi zvočna moč najglasnejših virov hrupa, med njimi tudi obeh hladilnih agregatov, filtra iz nove plazme MYXP9, filtra na izpustu Z1 in obeh Aigner naprav. Izvedena je bila tudi ocenitev ravni hrupa, ki se širi izven območja podjetja Palfinger d.o.o. Skladno z izdelano karto hrupa je ugotovljeno, da naprava Palfinger v obstoječem stanju ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Ocenjeno je, da obratovanje naprave ne bo povzročalo bistvenega povišanja ravni hrupa in bo v mejah dovoljenega.

Upravljalavec v dokumentaciji tudi prosi naslovni, da bi skladno s četrtem odstavkom 22. člena Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15) na izpustih iz kurilnih naprav izvajal letno servisiranje le-teh in nastavitve gorilnikov ter da se mu v

okoljevarstvenem dovoljenju dovoli oprostitev izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih iz srednjih kurilnih naprav.

Nadalje upravljavec v dokumentaciji prosi naslovni organ, da se mu v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli nestandardna ureditev merilnih mest MMZ6, MMZ7 in MMZ25, saj je na navedenih merilnih mestih možno izvajati meritve s povečanjem števila merilnih točk, s čimer je možno zagotoviti, da meritve nimajo višjih merilnih negotovosti, kar je pojasnjeno tudi v mnenju izvajalca obratovalnega monitoringa v okviru Predloga sprememb programa emisijskega monitoringa snovi v zrak z dne 9. 4. 2015, št. 0009A-03-15 PLANMONITORING Palfinger, ki ga je izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor.

III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave: Uredba o emisiji v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07 in 67/11, 68/11-popr. in 18/14), Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je zaradi spremembe Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) potrebno spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, zato je skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, o čemer je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom z dne 25. 2. 2015 obvestil upravljavca, skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 pa je z dopisom z dne 16. 4. 2014 obvestil tudi pristojno inšpekcijo in jo zaprosil za izredni inšpekcijski pregled naprave.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor,

opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 0618-1266/2014/3, z dne 18. 4. 2014, iz katerega je razvidno, da je upravljavec na napravi izvedel več sprememb, ki jih je zavezanec sproti prijavil na Agencijo Republike Slovenije za okolje (prijavi z dne 11. 12. 2008 in 23. 11. 2009). Na inšpekcijskem pregledu so bile popisane in pregledane vse že izvedene spremembe. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in hrupom ter ustrezno poroča o opravljenih meritvah. Pri pregledu poročil o meritvah ni ugotovljenih odstopanj od predpisanih mejnih vrednosti. Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki in poročanje o odpadkih, ki nastanejo pri delovanju naprave. Zavezanec izpolnjuje tudi okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje. Pri pregledu ni bilo ugotovljeno, da bi bilo delovanje naprave v neskladju s predpisi. Tudi v preteklih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih bistvenih nepravilnosti, zaradi katerih bi bilo potrebno z inšpekcijsko odločbo odrediti njihovo odpravo.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 2.1.9, 2.3.8, 2.3.10, 4.1.1 do 4.1.3, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1.1 do 8.1.6, dodal točke 2.2.7, 2.3.16, 2.3.17, 8.1.9, 9.3 in 9.4 in črtal točke 2.1.10 in 4.1.4 do 4.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki navedel novo stanje tehnoloških enot (po ukinitvi brusilnega stroja, zamenjavi in ukinitvi plazme, prenovi skladišča olja in emulzije, dodatku dveh zbirnih rezervoarjev za odpadni ultrafiltrat in neuporabi kurilne naprave v lakirnici AACON), ki sestavljajo napravo.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na podlagi prvega in tretjega odstavka 31. člena in prve točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). V tej točki je zaradi odstranitve posameznih tehnoloških

enot in dodatka novih tehnoloških enot navedel novo stanje izpustov preko katerih mora upravljavec odvajati emisije snovi v zrak.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v tej točki zaradi ukinitve izpustov Z3, Z4 in Z19 in postavitve novega izpusta Z25 določil novo stanje izpustov, na katerih mora upravljavec na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) imeti poslovnika za naprave za čiščenje odpadnih plinov.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10). Upravljavec uporablja nepremično opremo, ki vsebuje fluorirana toplogredna plina. Zaradi spremembe predpisa o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je naslovni organ spremenil točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtal točko 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter dodal točki 2.3.16 in 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./4, I./5 in I./16 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve glede zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo določil na podlagi 3., 6., 7., 8., 9. in 12. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), v točki 2.3.16 in 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa določil zahteve glede poročanja skladno s 5. in 11. členom iste uredbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./6 izreka odločbe. V tej točki je naslovni organ navedel opise izpustov, na katerih je treba izvajati obratovalni monitoring in v preglednicah 2 do 5 določil dopustne vrednosti na teh izpustih. Dopustne vrednosti je naslovni organ določil v Preglednici 2 na podlagi 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in v Preglednici 3 na podlagi točke 5.1 iz Priloge 10 navedene uredbe. Dopustne vrednosti v Preglednici 4 je naslovni organ določil na podlagi točke 8.1.1. iz Priloge 2a Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10 in 51/11) in v Preglednici 5 na podlagi 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15).

Naslovni organ zaradi izločitve kurilne naprave v lakirnici AACON z izpustom Z23, le-tega črtal v točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je to razvidno iz točke I./7 izreka te odločbe ter črtal točko 2.3.5, v kateri je bila določena izvedba prvih meritev na tem izpustu, in točko 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je bilo določeno pošiljanje poročila o prvih meritvah na tem izpustu in na izpustu Z1 na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Upravljavec je poročilo o prvih meritvah na izpustu Z1 že izvedel in posredoval (št. poročila 0043-10-08-EMIS-O z dne 28. 10. 2008, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor. Črtanje navedenih točk je razvidno iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./8 izreka te odločbe. V navedeni točki je naslovni organ črtal Preglednico 6, saj so mejne vrednosti glede emisije snovi v zrak določene samo v preglednicah 2 do 5.

Naslovni organ je, kot je razvidno iz točke I./9 izreka te odločbe, v točki 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjevanje zahteve glede razredčitve odpadnih plinov, ki je določena na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) dodal še za

Preglednico 3, v kateri so določene dopustne vrednosti prahu na izpustih iz ročne lakirnice AACON.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./10 izreka te odločbe. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) v sedmi točki drugega odstavka 7. člena določa, da je potrebno v okoljevarstvenem dovoljenju določiti tudi največje masne pretoke iz naprave za snovi iz priloge 5 navedene uredbe, zato je naslovni organ dodal točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je določil največji masni pretok za celotni prah.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./11 izreka te odločbe. V točki 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil izvedbo občasnih meritev na tri leta, in sicer na podlagi 39. člena navedene Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in zaradi ukinitve črtal izpusta Z4 in Z19 ter dodal izpust Z25.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./13 izreka te odločbe. V tej točki je naslovni organ na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil urejenost merilnih mest za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Naslovni organ je na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) v točki 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil poročanje o letnih emisijah snovi v zrak, kot je razvidno iz točke I./14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost pooblastila ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa na izpustih, kjer mora upravljavec zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa, kot je razvidno iz točke I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi petega odstavka 39. člena in 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) na osnovi izvedenih meritev in Predloga sprememb programa emisijskega monitoringa snovi v zrak z dne 9.4. 2015, št. 0009A-03-15 PLANMONITORING Palfinger, izdelal Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor določil, da na izpustih Z8, Z9, Z10 in Z26 ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa, kot je razvidno iz točke I./17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točki 2.3.19 in 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./18 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) dovolil, da se na srednjih kurilnih napravah z izpusti Z16, Z20 in Z21 namesto obratovalnega monitoringa zagotovi nastavitev zgorevanja s strani serviserja najmanj enkrat letno. Upravljavec mora skladno s četrtem odstavkom 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) potrdilo o opravljenem servisu hraniti najmanj pet let. Naslovni organ je v točki 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih

meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil izjemo glede ureditve merilnih mest emisij snovi v zrak.

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./19 izreka te odločbe. V točki 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal merilno mesto MMV1D zaradi novega odtoka odpadnih vod, saj tudi za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V1-D, katere emisije se določajo na merilnem mestu MMV1D, v skladu s 25. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), velja, da mora biti odvajanje odpadnih voda v skladu s citirano uredbo, in s tem velja tudi zahteva, da dopustne mejne vrednosti ne smejo biti presežene.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./20 izreka te odločbe. V točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal odtok V1-D, in sicer industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje in določil največjo letno in največjo dnevno količino odpadne vode na tem odtoku na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je za točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./21 izreka te odločbe. V točki 3.2.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal Preglednico 7a, v kateri je za industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D) na merilnem mestu MMV1D določil nabor parametrov za izvajanje občasnih meritev ter dopustne vrednosti. Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz Preglednice 7a izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14). Osnovne parametre je določil v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), dodatne parametre pa v skladu s prvim odstavkom 7. člena citiranega pravilnika, na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07) in sicer za postopek lakiranja iz priloge 1 preglednice 2 navedene uredbe.

V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) je v 32. členu določeno, da lahko naslovni organ na podlagi vloge upravljavca naprave odobri za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, tako da zmanjša obseg meritev parametrov onesnaženosti odpadne vode, ker je letna količina emisije enega ali več onesnaževal manjša od količine, določene za ta onesnaževala v prilogi 3 te uredbe. V točki 3.2.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil program obratovalnega monitoringa in v skladu z drugo alinejo prve točke prvega odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12 in 64/14) na podlagi rezultatov opravljenih občasnih meritev emisije snovi, navedb v vlogi in priloženega mnenja pooblaščenega izvajalca prvih meritev in obratovalnega monitoringa Nigrad d.d. zmanjšal obseg parametrov iz predpisanega obsega obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MMV1D za naslednje parametre: baker, cink, kadmij, krom-šestvalentni, celotni krom, nikelj, svinec, fluorid, celotni fosfor, sulfat, težkohlapike lipofilne snovi, celotni ogljikovodiki, adsorbiljivi organski halogeni (AOX) ter lahkoohlapike klorirani ogljikovodiki (LKCH). Iz Obratovalnega monitoringa za VE vodo – lakirnica (kopel za izpiranje), št. 2009/1513 z dne 31.7.2009, ki ga je izdelal NIGRAD d.d. Maribor, Zagrebška cesta 30, Maribor, glede na tehnologijo ter mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa namreč izhaja upravičenost opustitve merjenja naštetih parametrov onesnaženosti, ker letna količina emisij

posameznega onesnaževala ne presega letne količine, določene v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12 in 64/14).

Dopustne vrednosti iz Preglednice 7a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) in v skladu z 3. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07) za postopek lakiranja, in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Mejne vrednosti parametrov: neraztopljene snovi, aluminij in železo, je naslovni organ določil v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12 in 64/14), na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije Nigrad d.d. in komunalne čistilne naprave Maribor, Aquasystems d.o.o.

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./22 izreka te odločbe. V točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) poleg zahteve za izvajanje občasnih meritev industrijske odpadne vode s pralne ploščadi za pranje strojev, določene v točki 3.3.1.1. izreka, dodal točko 3.3.1.2 in v njej zahtevo po izvajanju občasnih meritev industrijske odpadne vode iz bazena VE izpiranje (odtok V1-D) na merilnem mestu MMV1D. Pogostost vzorčenja je naslovni organ določil na podlagi 13. člena ob upoštevanju sedmega odstavka tega člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14), čas vzorčenja pa ob upoštevanju petega odstavka 15. člena citiranega pravilnika.

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./23 izreka te odločbe. Zahteva o urejenosti merilnega mesta, ki je določena v tej točki v skladu s 14. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), velja tudi za novo merilno mesto MMV1D.

Naslovni organ je zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti, določil v spremenjenih točkah 4.1.1 do 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe ter črtal točke 4.1.4 do 4.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe. V točki 4.1.1 je določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve v točki 4.1.2 glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 21. člena iste uredbe in zahteve v točki 4.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov na podlagi 22. in 24. člena iste uredbe.

Naslovni organ je spremenil točke 5.1, 5.2 in 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na zahteve glede emisij hrupa, kot je razvidno iz točke I./26 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 5.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahteve za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), v točki 5.1.2 izreka ukrepe varstva pred hrupom na podlagi četrtega odstavka 10. člena iste uredbe in dopustne vrednosti kazalcev hrupa v točkah 5.2.1 in 5.2.2 izreka

okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5. člena navedene uredbe, in sicer Preglednic 4 in 5 Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je v točkah 5.3.1 in 5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 8. in 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in v točki 5.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju na podlagi 13. člena istega pravilnika.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Naslovni organ je zahteve glede skladiščenja nevarne tekočine v rezervoarju določil v točkah 8.1.1 do 8.1.6 in 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./27 in I./28 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil katere rezervoarje lahko upravljavec uporablja za skladiščenje nevarnih tekočin. Naslovni organ je zahteve za skladiščenje v objektih, določene v točkah I./8.1.2 in I./8.1.3 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 7. člena, zahteve za cevovode in drugo opremo skladišč, določene v točkah I./8.1.4 in I./8.1.5 izreka tega dovoljenja, na podlagi 8. člena, zahteve ob prenehanju uporabe rezervoarja, določene v točkah I./8.1.6 in I./8.1.9 na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je dodal tudi točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot to izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe. V teh dveh točkah je naslovni organ na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ter obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2006-13 z dne 3. 6. 2008, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-59/2006-13 z dne 3. 6. 2008, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določata podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v III. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in emisijami hrupa, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, v vode in emisije hrupa, obveznosti v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in emisij hrupa, zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, zahteve glede skladiščenja v rezervoarjih in ravnanje v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.

IV. Stroški postopka



Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglas, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406015.

Postopek vodila:

Marija Lanišek
višja svetovalka I



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- stranki Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor - po elektronski pošti (mestna.obcina@maribor.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (irsko.mko@gov.si)