REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-92/2022-2550-30
Datum: 5. 11. 2026

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu Radenska, d.o.o. Radenci, Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, in sicer za proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač skupaj s proizvodno zmogljivostjo 1240 ton končnih izdelkov na dan.

Naprava se nahaja na lokaciji z naslovom Boračeva 37, 9252 Radenci, na zemljišču v k.o. 198 Boračeva s parcelno št. 20/1.

Naprava sestoji iz naslednjih tehnoloških enot in neposredno tehnično povezanih dejavnosti:
- Kompresorji - zračni (N1, N2, N3, N10, N11, N12, N13),
- Kompresorji - CO_2 (N4, N5),
- Parni kotel Omnical 6397 (N15)
- Parni kotel EMO TPV 7,2 (N16),
- Parni kotel Viessmann VITOMAX 200-HS (N43),
- Polnilna linija Tpo-2 (N17),
- Polnilna linija Tpo-1 (N18),
- Polnilna linija Sidel-2 (N19),
- Polnilna linija P-PET (N22),
- Polnilna linija Pločevinke (N23),
- Polnilna linija U-PET (N24),
- CIP enote (N26, N27, N28, N30),
- Priprava sirupov za polnjenje RENI (N31),
- Nevtralizacijska postaja (N33),
- Filtri (N34, N35, N36, N37, N38, N39, N60),
- Contimol (N41),
- Hladilci (N7, N8, N9, N44, N45, N46, N47),
- Hladilni vodni stolp plinarna (N51),
- Hladilni vodni stolp kompresorji 40 bar (N52),
- Ločilniki CO_2 (15x) (N53),
- Mlin za odpadno plastiko (N54),
- Stiskalnica za odpadno plastiko (N55),
- Priprava kotlovske vode (N56),
- Priprava vode za pralne stroje (N57),

- Priprava vode za hladilne sisteme (N58),
- Deklorinator (5x) (N59),
- Polnilni stroj BIB (N61),
- Stroj za prepakiranje proizvodov - promo SMI PAK01 (N62),
- Klima naprava (5x) (N63),
- Klima naprava (6x) (N64),
- Klima naprava (3x) (N66),
- Oljni lovilnik LO1 (N67),
- Oljni lovilnik LO2 (N68),
- Oljni lovilnik LO3 (N69),
- Črpanje vode - vodnjaki (4x),
- Transformatorske postaje (3x),
- Enote za skladiščenje surovin, pomožnih materialov, embalaže in proizvodov.

Podrobnejši seznam naprav je naveden v Prilogi 1 te odločbe.

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1. Pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
1. tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zapiranje krožnih tokov, recikliranje snovi, rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
2. čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
3. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj in
4. redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

2.1.2. Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisije snovi v zrak, mejne vrednosti določene v 2.2 točki izreka tega dovoljenja, niso presežene.

2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da bodo odpadni plini iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.

2.1.4. Upravljavcu je dovoljeno v srednjih kurilnih napravah (N15, N16 in N43) kot glavno gorivo uporabljati zemeljski plin ali kot rezervno gorivo utekočinjen naftni plin (UNP).

2.1.5. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilnih naprav z izpusti Z2, Z3 in Z4 samo skozi njihove odvodnike.

2.1.6. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

2.1.7. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega

meseca sporoči Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

2.1.8. Upravljavec mora imeti za napravo za čiščenje odpadnih plinov – ciklon na izpustu Z10 poslovnik in obratovalni dnevnik.

2.1.9. Pri stanjih in pojavih, pri katerih se mora čistilna naprava odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, mora upravljavec zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje, tako da ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije snovi pod takimi pogoji.

2.1.10. Upravljavec srednjih kurilnih naprav mora v primeru okvare, ki ima za posledico izpust emisije snovi prek mejnih vrednosti, zagotoviti sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja, da so emisije snovi v čim krajšem času znotraj mejnih vrednosti in le te kurilne naprave najpozneje v 48 urah prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

2.1.11. Upravljavec srednjih kurilnih naprav mora zagotoviti, da sta obdobji zagona in ustavitve čim krajši.

2.1.12. Upravljavec mora pri hlajenju uporabljati hladilna sredstva brez potenciala tanjšanja ozonskega plašča in z majhnim potencialom globalnega segrevanja kot so npr. voda, ogljikov dioksid ali amonijak in čimprej zamenjati hladilna sredstva v opremi z velikim potencialom globalnega segrevanja, kot so ozonu škodljive snovi z uporabo hladilnih sredstev brez potenciala tanjšanja ozonskega plašča in z majhnim potencialom globalnega segrevanja.

2.2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

2.2.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja

2.2.1.1. Črtana.

2.2.1.2. Črtana.

2.2.1.3. Črtana.

2.2.1.4. Črtana.

2.2.1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 5a:

Preglednica 5a: Največji masni pretoki snovi v odpadnih plinih

Snov	Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih (kg/h)
Celotni prah	1
Razpršena emisija celotnega prahu	0,1

2.2.1.6. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja so določene v Preglednici 5b

Izpust z oznako: Z10, izpust mlina za odpadno plastiko (N54)
Vir emisije: Predelava odpadkov

Tehnološka enota:	Stiskalnica za odpadno plastiko (N55)
Koordinati:	e = 578511, n = 167605
Višina izpusta:	5 m
Tehnika čiščenja:	Ciklon
Ime merilnega mesta:	MMZ10

Preglednica 5b: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ10

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah		mg/m^3	10
Organske snovi, izražene kot celotni ogljik	TOC	mg/m^3	20

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisijo snovi v zrak

2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh, v 2.2 točki izreka tega dovoljenja, definiranih izpustih skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.2. Upravljavec mora zagotoviti v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak meritve emisije snovi v zrak na vseh izpustih v 2.2 točki izreka tega dovoljenja definiranih merilnih mestih za nabor parametrov, ki je določen v 2.2 točki izreka tega dovoljenja.

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu Z10 definiranem v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve vsako tretje leto.

2.3.4. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na izpustu Z4 definiranim v 2.2 točki izreka tega dovoljenja skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja.

2.3.5. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.

2.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa ubežno in razpršeno emisijo snovi iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

2.3.7. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

2.3.8. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.9. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, za leto 2009 in nato za vsako naslednje leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.10. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravljavca naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva za

okolje, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

2.3.11. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

2.3.12. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah, poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

2.3.13. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

2.3.14. Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav na plinasto gorivo z izpusti Z2, Z3 in Z4 pri uporabi zemeljskega plina ali UNP, če upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitve zgorevanja, s strani serviserja, ki ga je za to pooblastil proizvajalec teh kurilnih naprav.

2.3.15. Ne glede na določbe točke 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavcu na izpustih MMZ3 in MMZ4 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

2.3.16. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih:
a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
   - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
   - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
   - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
   - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
b) se za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.17. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.9 izreka tega dovoljenja mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

2.3.18. Upravljavec mora zagotoviti prve meritve emisije snovi v zrak na izpustu Z10 iz točke 2.2.1.6 izreka tega dovoljenja za izpust mlina za odpadno plastiko (N54), in sicer ne prej kot tri mesece in najpozneje devet mesecev po začetku njegovega obratovanja.

2.3.19. Prve meritve iz prejšnje točke morajo obsegati merjenje parametrov, določenih v točki 2.2.1.6 izreka tega dovoljenja. Poročilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in občini, na območju katere naprava obratuje, najpozneje v 30 dneh po izvedbi meritev.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje splošnih in posebnih ukrepov, ki so:

1. uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
2. prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka,
3. varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje mulja,
4. uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varčna rabo surovin in energije,
5. zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih,
6. zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže,
7. uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice brez ali z majhno vsebnostjo težkih kovin,
8. uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX),
9. zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino,
10. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo, najmanj s procesom usedanja in nevtralizacije,
11. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode,
12. optimizacija pretoka vode pri CIP-ih, filtrih s frekvenčno regulacijo in na vrtinah s pretočnimi šobami,
13. uporaba šob pri čiščenju s peno za prilagoditev vodnega tlaka,
14. uporaba lovilcev z mrežastim pokrovom, za odstranitev čim več ostankov materiala,
15. optimalna poraba kemikalij in vode z avtomatsko nadziranim procesom čiščenja na mestu proizvodnje (CIP), kot je avtomatsko merjenje prevodnosti, pH vrednosti in temperature delovne raztopine ter količine vode in čistilnih medijev,
16. uporaba nizkotlačnega čiščenja s peno za zunanje čiščenje polnilnih strojev in polnilnih prostorov v vseh procesih proizvodnje,
17. oprema in procesna območja zasnovana tako, da so doseženi higienski standardi ob minimalni porabi vode in energije,
18. izvedba čiščenja opreme takoj po končanju proizvodnje in
19. optimizirana zasnova in konstrukcija opreme in procesnih območij z zagotavljanjem gladkih površin, nagibov za preprečevanje stoječe vode in brez mrtvih kotov.

3.1.2. Upravljavec mora poleg ukrepov iz 3.1.1. točke izreka tega dovoljenja pri obratovanju hladilnih sistemov ter pri obratovanju kurilnih naprav – parnih kotlov iz 1. točke izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

1. učinkovita raba odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja,
2. uporaba obtočnega hladilnega postopka s čimmanjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije,
3. uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov

ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema,

4. preprečevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so izključevanje praznih prostorov v cevovodih, opustitev uporabe organskih polimernih materialov z visokim deležem monomerov ali z občasno uporabo biocidov za preprečevanje rasti mikroorganizmov,
5. upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij,
6. izogibanje uporabi kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo,
7. izogibanje trajni uporabi biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV žarkov,
8. izogibanje uporabi živosrebrovih organskih, organokositrnih ali drugih organkovinskih spojin (vezave kovine in ogljika),
9. izogibanje uporabi kvarternih amonijevih spojin,
10. izogibanje uporabi etilendiaminotetraocetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaocetne kisline (DTPA), njunih homologov ter njunih soli,
11. izogibanje uporabi drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote,
12. izogibanje uporabi klora, broma ali klor oziroma brom oddajajočih mikrobiocidov razen pri sunkovni obdelavi.

3.1.3. Upravljavec mora poleg ukrepov iz 3.1.1. točke izreka tega dovoljenja pri obratovanju naprav za pripravo vode iz 1. točke izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

1. uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo čim manjše količine odpadkov ali pri katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati na primer v proizvodnji gradbenih materialov,
2. preprečevanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode, v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
3. izločanje trdnih odpadkov iz priprave vode in čiščenja odpadne vode, da se prepreči njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
4. uporaba kemikalij za pripravo vode, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da se s pomočjo mikroorganizmov razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827,
5. izogibanje uporabe etilendiaminotetraocetne kisline, njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in njihovih soli,
6. izogibanje uporabe organokovinskih spojin, kromatov in nitritov,
7. uporaba organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih monomerov z lastnostmi, ki ogrožajo vode, pri katerih je delež monomera manjši od 0,1 masnega odstotka,
8. uporaba kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo čimmanj halogeniranih organskih spojin,
9. prednostna uporaba membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna osmoza in elektrodializa,
10. preprečevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo s hladilnimi odpadnimi vodami.

3.1.4. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje nevtralizacijske postaje in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za obratovanje nevtralizacijske postaje in lovilnika olj. Sestavni del poslovnika mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja nevtralizacijske naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Kot lastne meritve se morajo na nevtralizacijski postaji določati najmanj parametri iz točke 8.5.1. izreka tega

dovoljenja. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

3.1.5. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje nevtralizacijske naprave in lovilcev olj ter vodi obratovalni dnevnik. Obratovalni dnevnik mora voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali v obliki računalniško vodene evidence.

3.1.6. Upravljavec mora z sedimentom iz nevtralizacijske naprave in lovilcev olj ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

3.1.7. Upravljavec mora ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ali na iztoku v vodotok, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaženja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, ter o tem obvestiti tudi izvajalca javne službe.

3.2. Mejne vrednosti emisij snovi v vode in toplote v vode

3.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se mešanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod preko nevtralizacijske postaje N33 odvaja na iztoku V1 z imenom Iztok tehnoloških OV iz Polnilnice, določenem s koordinatama e = 578741 in n = 167295, na zemljišču k. o. 198 Boračeva s parc. št. 48/3, v javno kanalizacijo, ki se konča s čistilno napravo Radenci, in sicer:

- v največji skupni letni količini: 317.000 m^3
- v največji skupni dnevni količini: 1715 m^3
- z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 26 l/s

od tega:

a) industrijske odpadne vode iz tehnološkega postopka priprave mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, čiščenja in dezinfekcije naprave, industrijske odpadne vode iz postopka proizvodnje pare, industrijske odpadne vode iz naprav za hlajenje in odpadne vode iz vzdrževanja viličarjev preko odtoka V1-1:
   - v največji letni količini 310.700 m^3
   - v največji dnevni količini 1690 m^3

in

b) komunalne odpadne vode preko odtoka V1-2:
   - v največji letni količini 6300 m^3
   - v največji dnevni količini 25 m^3.

3.2.2. Mejne vrednosti parametrov mešanice industrijske in komunalne odpadne vode iz nevtralizacijske naprave iztoka V1 na merilnem mestu MMV1, so določene v Preglednici 6.

Preglednica 6: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost		pH	6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	150
Usedljive snovi		ml/l	20
Baker		mg/l	0,5
Klor - prosti		mg/l	0,2
Celotni klor		mg/l	0,5
Celotni fosfor	P	mg/l	-

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Celotni dušik	N	mg/l	-
Amonijev dušik	N	mg/l	200
sulfid	S	mg/l	1
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/l	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/l	-
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	0,5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	4
Železo	Fe	mg/l	-
Klorid	Cl	mg/l	-

- mejna vrednost ni določena, meritve se izvajajo

3.2.3. Mejna vrednost letnega povprečja specifičnega izpusta industrijske odpadne vode iz naprave znaša 0,20 m^3/hl proizvodov.
Specifični izpust industrijske odpadne vode je količina industrijske odpadne vode, ki nastane pri neto proizvodnji enega hektolitra proizvoda.
Količina industrijske odpadne vode iz naprave se določi kot vsoto porabe količine vode izmerjene z meritvami pretoka vode odvzete iz javnega vodovodnega omrežja in količine porabljene vode izmerjene z meritvami pretoka podzemne vode odvzete iz posameznih vrtin, kot je določeno v predpisu o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, od katere se odšteje:
- količina vode, uporabljena za sanitarije (količina določena glede na število zaposlenih),
- količina vode porabljena za hladilni sistem,
- količina izparele vode in
- količina vode vgrajena v proizvode (podatki iz proizvodnega informacijskega sistema).

3.2.3.a Upravljavec mora voditi evidenco za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:
- mesečne količine porabe vode iz vodovodnega omrežja,
- mesečne količine načrpane vode iz vseh vrtin,
- mesečne količine izparele vode,
- mesečne količine porabe vode za hladilni sistem,
- mesečne količine porabe vode za sanitarije (določena glede na število zaposlenih),
- neto proizvedena mesečna količina mineralne vode in brezalkoholnih pijač in
- mesečne količine vode vgrajene v proizvode.

3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

3.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za industrijsko odpadno vodo na merilnem mestu MMV1, določenem s koordinatama e = 578749 in n = 167297, parc.št. 48/3 k. o. 198 - Boračeva, odvzem 24-urnega pretočno sorazmerno sestavljenega vzorca odpadne vode najmanj 6 krat letno. Klorid je potrebno spremljati 12 krat letno z odvzemom 24-urnega pretočno sorazmerno sestavljenega vzorca. V primeru, da je letna količina odpadne vode manjša od 200.000 m^3/leto in večja oz. enaka 50.000 m^3/leto, pa najmanj 24 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 4-krat letno.

3.3.2. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

3.3.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1 med vzorčenjem meri količina odpadne vode.

3.3.4. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve količin industrijske odpadne vode, ki se odvaja na iztoku V1. Trajne meritve pretoka odpadne vode se lahko namesto na iztoku iz naprave izvajajo na dotoku v napravo, če je mogoče dokazati povezavo med obema pretokoma.

3.3.5. Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo s strani ministrstva pristojnega za varstvo okolja pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

3.3.6. Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

3.3.7. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 3.3.5 izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

3.3.8. Pri vrednotenju, določenem v točki 3.3.7 izreka tega dovoljenja, je treba izračunati tudi letno povprečje specifičnega izpusta industrijske odpadne vode. Pri izračunu tega letnega povprečja je treba upoštevati mesečne podatke o količini industrijske odpadne vode iz točke 3.2.3 izreka tega dovoljenja, in podatke o mesečni neto količini proizvedene mineralne vode in brezalkoholnih pijač (iz točke 3.2.3a. izreka tega dovoljenja). Naprava čezmerno obremenjuje okolje, če izračunano letno povprečje specifičnega izpusta industrijske odpadne vode presega mejno vrednost iz točke 3.2.3 izreka tega dovoljenja.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v preglednici 9, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti koničnih ravni hrupa določenih v preglednici 10 iz 4.2 točke izreka tega dovoljenja.

4.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati take ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

4.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu, in sicer:

1. tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,

2. ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
3. ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
4. ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
5. ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

4.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996-2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč določenih v preglednici št. 11 iz 4.2 točke izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

4.1.5. Upravljavec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom preprečevanja ali, kadar to ni mogoče, zmanjšanja emisij hrupa vzpostaviti, izvajati in redno pregledovati načrt za obvladovanje hrupa v okviru sistema okoljskega ravnanja iz točke 8.2.2 izreka tega dovoljenja.

4.1.6. Upravljavec mora poleg ukrepov iz točke 4.1.2 in 4.1.3 izreka tega dovoljenja uporabljati naslednje kombinacije tehnik za preprečevanje ali zmanjšanje emisij hrupa:
- zagotovitev ustrezne lokacije opreme in stavb z vidika preprečevanja hrupa,
- izboljšano pregledovanje in vzdrževanje opreme,
- zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov, če je to mogoče,
- upravljanje opreme s strani izkušenega osebja,
- izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času,
- izvajanje ukrepov za nadzor hrupa v času vzdrževalnih del,
- uporaba opreme za obvladovanje hrupa, ki vključuje opremo za zmanjševanje hrupa, izolacijo opreme, zagraditev hrupne opreme in zvočno izolacijo stavb.

4.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja:

Preglednica 9: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

4.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1, ki ga povzroča naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja:

Preglednica 10: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1

Območje varstva pred hrupom	L_1-obdobje večera in noči (dBA)	L_1-obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

4.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom:

Preglednica 11: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vir hrupa oziroma napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

4.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4.3.4. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4.3.5. Obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Črtana.

6. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:
- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov, tako da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so odpadki opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki, in lokaciji začasnega skladiščenja
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne prihaja do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:
- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih obdela sam,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali

- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.1.4. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja in ravnanje z njimi

6.1.4.a) Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:
- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice Evropske unije in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

6.1.4.b) Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.1.5. Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčesa:
- upravljavec mora izvajati ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o ravnanju s kemikalijami in nevarnimi odpadki in določiti osebe, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki;
- upravljavec mora pri ravnanju z nevarnimi odpadki upoštevati načela kemijske varnosti – upoštevati varnostne ukrepe za ravnanje z nevarnimi kemikalijami;
- upravljavec mora v bližini gorljivih odpadkov imeti gasilne aparate;
- upravljavec mora imeti v bližini tekočih odpadkov absorpcijska sredstva za primer razlitja ali sredstva za nevtralizacijo razlitih odpadkov;
- območje podjetja mora biti ograjeno, tako da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam;
- upravljavec mora skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem izvajati v količinah, ki ne presegajo hkratnih 200 m3 skladiščenih tovrstnih odpadkov;
- upravljavec mora odpadke skladiščiti na površinah, ki so utrjene;
- upravljavec mora tekoče odpadke skladiščiti nad lovilnimi posodami;
- upravljavec mora poskrbeti za redni odvoz odpadkov, da niso v podjetju skladiščene prevelike količine odpadkov;
- odpadki se morajo zbirati in skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov, tako da se ne mešajo med seboj;
- vsi odpadki se morajo skladiščiti v namenskih kontejnerjih, na ustrezno določenih mestih;
- redno se mora čistiti manipulacijske površine;
- lovilniki olj se morajo redno čistiti;
- v okolici lokacij, kjer se skladiščijo odpadki, ki lahko razpadajo, morajo biti nameščeni tulci in pasti za zaščito pred glodavci.

6.1.6. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:
a) upravljavec mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, ki je izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki;
b) upravljavec mora, kadar je to mogoče, izvajati optimiranje tehnoloških postopkov z namenom boljše izrabe virov-surovin in tako da pri delu nastaja čim manj odpadkov;
c) upravljavec mora odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, ločeno zbirati in ustrezno sortirati, transportirati ter skladiščiti;
d) upravljavec mora izvajati ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o ravnanju z materiali in določiti osebe, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki;

e) upravljavec mora plastično embalažo obdelati – predelati, tako da se zmanjša volumen in je odpadna embalaža tako pripravljena za recikliranje in nadaljnjo predelavo.

6.2. Zahteve za ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

6.2.1. Upravljavec naprave mora imeti sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

6.3.A) Predelava odpadkov po postopku R12/R13 na stiskalnici za odpadno plastiko

6.3.A) 1. Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo odpadkov na tehnološki enoti – stiskalnici za odpadno plastiko (N55), proizvajalca Bramidan, moči 4 kW, s tlačno silo 16 t, zmogljivosti 400 kg/h, ki obratuje 160 ur/leto, od 6 do 22 ure, v gradbenem prostoru za izdelavo nosilk – stavba 24, na zemljišču s parc. št. 20/1, k.o. 198-Boračeva.

6.3.A) 2. Upravljavcu se v stiskalnici za odpadno plastiko (N55) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 12.

Preglednica 12: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka
1	15 01 02	Plastična embalaža (odpadna plastična folija)

Izvor odpadka: lastni odpadek

6.3.A) 3. Upravljavcu se v stiskalnici za odpadno plastiko (N55) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 12 v največji skupni količini 60 ton na leto.

6.3.A) 4. Upravljavcu se v stiskalnici za odpadno plastiko (N55) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 12 po naslednjem postopku in metodi predelave:

R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11;
R13 – Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja odpadkov in predhodnega skladiščenja odpadkov).

Predelava odpadkov se mora izvajati na naslednji način:
Odpadna folija, ki nastaja na vseh polnilnih linijah, skladiščih gotovih izdelkov in embalaže, repromaterialov, v pisarnah, v kontroli kakovosti, pripravi brezalkoholnih pijač in mineralne vode, se ločeno zbira – posebej barvna in posebej transparentna, na za to določenih mestih lokacije Radenska-Boračeva. Pred izvedbo stiskanja na stiskalnici, se folija vizualno pregleda, z namenom odstranitve tujkov (vrvice, delčki lesa, kovin, …). Zbrana folija se nato na stiskalnici za stiskanje folije stisne v bale, težke okoli 300 kg. Bale se skladišči na paletah, zložene do primerne višine, pri kateri je preprečen padec palete z balirano folijo.

6.3.A) 5. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči do največ 41 m^3 odpadkov pred predelavo (odpadek s številko 15 01 02) in odpadkov po predelavi (odpadek s številko 19 12 04), pri objektu Plastika, na utrjeni preplasteni asfaltni površini nad gramozno podlago.

6.3.A) 6. Upravljavec mora odpadke pred predelavo, s številko odpadka 15 01 02, in odpadke po predelavi, s številko odpadka 19 12 04, skladiščiti na naslednji način:
- odpadke se skladišči samo na za to določenih in urejenih mestih, ki so urejena na

neprepustnih površinah,
- na mestih skladiščenja odpadkov mora biti zagotovljena zaščita pred požarom – nameščeni morajo biti gasilni aparati in hidranti in v bližini se ne smejo nahajti toplotni viri energije,
- odpadke se ločuje po vrstah odpadkov,
- pri skladiščenju odpadkov se zagotovi zaščito pred vetrom – bale morajo biti povezane z vrvicami proti razsutju in razpadu.

6.3.A) 7. Upravljavec mora po predelavi nastale odpadke s številkami odpadkov 19 12 04 - Plastika in guma oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

6.3.A) 8. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:
- delavci morajo pri rokovanju z odpadki v procesu predelave, uporabljati zaščitno opremo (rokavice, čevlje, očala),
- izvajati se mora usposabljanje delavcev glede varnega ravnanja z odpadki,
- pri predelavi odpadkov mora biti zagotovljena zaščita pred požarom – nameščeni morajo biti gasilni aparati in hidranti in v bližini se ne smejo nahajati toplotni viri energije.

6.3.A) 9. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice, pri čemer mora zlasti izvajati naslednje ukrepe:
- v primeru požarne ogroženosti in požara se mora izvajati ukrepe in naloge, kot so navedeni v Požarnem redu;
- vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s Požarnim redom.

6.3.A) se 10. Upravljavec mora po prenehanju predelave odpadkov izvesti naslednje ukrepe, da preprečijo škodljivi vplivi na okolje:
- upravljavec mora oddati vse odpadke, ki so namenjeni predelavi, in odpadke, ki so nastali po predelavi,
- naprava za predelavo odpadkov – stiskalnica, se mora odklopiti iz električnega omrežja in se mora demontirati,
- odstraniti se mora tudi pomožne elemente za predelavo odpadkov (ograje, zbiralne posode…),
- lokacija predelave odpadkov na stiskalnici se mora temeljito očistiti.

6.3.B) Predelava odpadkov po postopku R12/R13 na mlinu za odpadno plastiko

6.3.B) 1. Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo odpadkov na tehnološki enoti – mlinu za odpadno plastiko (N54), tip D90, serijska številka 18 12 00, leto izdelave 2000, proizvajalca Adler, moči 45 kW, zmogljivosti 800 kg/h, v gradbenem prostoru za izdelavo nosilk – stavba 24, na zemljišču s parc. št. 20/1, k.o. 198-Boračeva. Naprava obratuje 300 ur/leto.

6.3.B) 2. Upravljavcu se na mlinu za odpadno plastiko (N54) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 13.

Preglednica 13: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka
1	15 01 02	Plastična embalaža (odpadne plastenke PET in odpadne nosilke)

Izvor odpadka: lastni odpadek

6.3.B) 3. Upravljavcu se v mlinu za odpadno plastiko (N54) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 13 v največji skupni količini 140 ton na leto.

6.3.B) 4. Upravljavcu se v mlinu za odpadno plastiko (N54) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 13 po naslednjem postopku in metodi predelave:

R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11;
R13 – Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja odpadkov in predhodnega skladiščenja odpadkov).

Predelava odpadkov se mora izvajati na naslednji način:
Odpadne plastenke, ki nastajajo na polnilnih linijah za polnjenje PET plastenk, v kontroli kakovosti, pisarnah, skladiščnih službah, vzdrževanju, in drugi plastični odpadki, se ločeno zbirajo, na določenih mestih lokacije Radenska-Boračeva. Nato se jih transportira na lokacijo predelave, k mlinu za mletje plastičnih odpadkov. Pred izvedbo stiskanja na stiskalnici, se plastični odpadki vizualno pregledajo, z namenom odstranitve tujkov (vrvice, delčki lesa, kovin, …). Zbrani plastični odpadki – odpadne PET plastenke in granulat od nosilk se nato na mlinu za mletje plastičnih odpadkov zmeljejo v luske ter zbirajo v big-bag vreče. Big-bag vreče se skladiščijo do oddaje prevzemniku.

6.3.B) 5. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči do največ 50 m^3 odpadkov pred predelavo (odpadek s številko 15 01 02) in odpadkov po predelavi (odpadek s številko 19 12 04), pri objektu Plastika, na utrjeni preplasteni asfaltni površini nad gramozno podlago.

6.3.B) 6. Upravljavec mora odpadke pred predelavo, s številko odpadka 15 01 02, in odpadke po predelavi, s številko odpadka 19 12 04, skladiščiti na naslednji način:
- odpadke se skladišči samo na za to določenih in urejenih mestih, ki so urejena na neprepustnih površinah,
- na mestih skladiščenja odpadkov mora biti zagotovljena zaščita pred požarom – nameščeni morajo biti gasilni aparati in hidranti in v bližini se ne smejo nahajati toplotni viri energije,
- odpadke se ločuje po vrstah odpadkov,
- pri skladiščenju odpadkov se zagotovi zaščito pred vetrom – bale morajo biti povezane z vrvicami proti razsutju in razpadu.

6.3.B) 7. Upravljavec mora po predelavi nastale odpadke s številkami odpadkov 19 12 04-Plastika in guma oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

6.3.B) 8. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:
- delavci morajo pri rokovanju z odpadki v procesu predelave, uporabljati zaščitno opremo (rokavice, čevlje, očala),
- izvajati se mora usposabljanje delavcev glede varnega ravnanja z odpadki,
- pri predelavi odpadkov mora biti zagotovljena zaščita pred požarom – nameščeni morajo biti gasilni aparati in hidranti in v bližini se ne smejo nahajati toplotni viri energije.

6.3.B) 9. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice, pri čemer mora zlasti izvajati naslednje ukrepe:
- v primeru požarne ogroženosti in požara se mora izvajati ukrepe in naloge, kot so navedeni v Požarnem redu;
- vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s Požarnim redom.

6.3.B) se 10. Upravljavec mora po prenehanju predelave odpadkov izvesti naslednje ukrepe, da preprečijo škodljivi vplivi na okolje:
- upravljavec mora oddati vse odpadke, ki so namenjeni predelavi, in odpadke, ki so nastali po predelavi,
- naprava za predelavo odpadkov – mlin za mletje plastičnih odpadkov, se mora odklopiti iz električnega omrežja in se mora demontirati,
- odstraniti se mora tudi pomožne elemente za predelavo odpadkov (ograje, zbiralne posode…),
- lokacija predelave odpadkov na mlinu za mletje plastičnih odpadkov se mora temeljito očistiti.

6.4. Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti in za obdelane odpadke

6.4.1. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

6.4.2. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o obdelanih odpadkih za preteklo koledarsko leto.

7. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode

7.1. Dopustna poraba vode

7.1.1. Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno pravico.

7.2. Učinkovita raba energije

7.2.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati načrt za energijsko učinkovitost.

7.2.2. Upravljavec mora za povečanje energijske učinkovitosti uporabljati naslednje skupne tehnike za industrijo hrane, pijače in mleka:
- regulacijo in nadzor gorilnika,
- energijsko učinkovite motorje,
- rekuperacijo toplote s toplotnimi izmenjevalniki (vključno z mehansko rekompresijo hlapov),
- energetsko varčno razsvetljavo,
- optimizacijo sistemov za distribucijo pare,
- predhodno segrevanje kotlovne vode (vključno z uporabo ekonomizerji),
- sisteme za vodenje procesov,
- zmanjšanje puščanja sistema stisnjenega zraka,
- zmanjšanje toplotnih izgub z izolacijo,
- pogone s spremenljivo hitrostjo,
- uparjanje z večkratnim učinkom,
- uporabo sončne energije.

7.2.3. Upravljavec mora za povečanje energijske učinkovitosti zagotoviti hidravlični transport sladkorja.

8. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer

8.1. Skladiščenje in prenos snovi

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje navedene v Prilogi 2 tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 tega dovoljenja zagotoviti, da so izpolnjene zahteve:
- SIST EN 13123 za rezervoar REZ37.

8.1.3. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v rezervoarju REZ37 zagotoviti:
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

8.1.4. Prostornina zadrževalnega sistema nepremičnega rezervoarja REZ37 pri nadzemnem skladiščenju in mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

8.1.5. Zadrževalni sistem iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.6. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.7. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
- da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.9. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.10. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin z zmogljivostjo večjo od 10 m^3 zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami

8.1.11. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m^3 voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

8.2. Splošne zahteve za čim višjo stopnjo varstva okolja

8.2.1. Z namenom preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja mora upravljavec naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja imeti plan preventivnega vzdrževanja.

8.2.2. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem. Upravljavec mora imeti izdelan načrt za obvladovanje hrupa in načrt za energijsko učinkovitost in jih ob spremembah v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja redno posodabljati.

8.2.3. Upravljavec mora vzpostaviti, vzdrževati in redno pregledovati (tudi ob bistvenih spremembah) popis porabe vode, energije in surovin ter tokov odpadnih voda in plinov kot del sistema okoljskega ravnanja, ki vključuje vse naslednje značilnosti:

I. informacije o postopkih proizvodnje pijače, vključno s:
   (a) poenostavljenimi diagrami poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij (za vode);
   (b) opisi v proces vključenih tehnik ter tehnik čiščenja odpadnih voda (kot je nevtralizacija in fizično ločevanje v usedalniku s polžem) in plinov za preprečevanje ali zmanjševanje emisij, vključno z njihovo učinkovitostjo;

II. podatki o porabi in uporabi vode (npr. diagrami poteka in vodne masne bilance) s popisom števcev za vodo iz vodovodnega omrežja ter števcev vezanih preko SKADA sistema za vodo iz vrtin in stalno spremljanje kazalnika učinkovite rabe vode ter ukrepe za zmanjšanje porabe vode in količine odpadne vode;

III. informacije o količini in značilnostih tokov odpadnih voda, kot so:
   (a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka, vrednosti pH in temperature;
   (b) povprečne vrednosti koncentracije in obremenitve pomembnih onesnaževal/parametrov (npr. TOC ali KPK, vrste dušika, fosfor, klorid, prevodnost) ter njihova spremenljivost;

IV. informacije o značilnostih tokov odpadnih plinov, kot so:
   (a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka in temperature;
   (b) povprečne vrednosti koncentracije in obremenitve pomembnih onesnaževal/parametrov (npr. prah, TVOC, CO, NOX, SOX) ter njihova spremenljivost;
   (c) prisotnost drugih snovi, ki lahko vplivajo na sistem za čiščenje odpadnih plinov ali varnost naprave (npr. kisik, vodna para, prah);

V. informacije o porabi in uporabi energije, količini uporabljenih surovin, količini in lastnostih nastalih ostankov ter opredelitvi ukrepov za stalno izboljševanje učinkovite rabe virov;

VI. opredelitev in izvajanje ustrezne strategije spremljanja za povečanje učinkovitosti rabe virov ob upoštevanju porabe energije, vode in surovin. Spremljanje lahko vključuje ustrezno pogoste neposredne meritve, izračune ali evidentiranje. Spremljanje je razčlenjeno na najustreznejšo raven (npr. na raven procesa ali naprave/obrata).

8.2.4. Upravljavec mora za preprečevanje in zmanjšanje uporabe škodljivih snovi, na primer pri čiščenju in razkuževanju, izvajati naslednje ukrepe:

- ustrezna izbira kemikalij za čiščenje in/ali razkužil, skladne s HACCP sistemom, IFS standardom ter sistemom internih kontrol;
- ponovna uporaba kemikalij za čiščenje na mestu proizvodnje (clean-in-place – CIP) z avtomatskim (preko merilnika prevodnosti) oziroma titracijskim določanjem koncentracij delovnih raztopin.

8.2.5. Upravljavec mora za učinkovitejšo rabo virov ločevati ostanke na način, da se v posameznih fazah nastajanja izdelkov uporabljajo nameščeni sistemi za ločevanje embalažnega materiala in produkta.

8.2.6. Upravljavec mora za preprečevanje nenadzorovanih emisij v vodo zagotavljati ustrezne vmesne skladiščne zmogljivosti za odpadno vodo.

8.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti:
- redne preglede naprav in varnostne opreme,
- preventivno vzdrževanje in nadzor naprav in njenih delov, procesov in opreme na najbolj učinkovit način,
- redno izobraževanje vseh odgovornih in zaposlenih v primeru izrednih razmer,
- utrjena tla na celotnem območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja in asfaltirano transportno pot,
- da se v primeru okvar naprave čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa,
- redni pregledi tesnosti hladilnih sistemov s strani pooblaščenih podjetij,
- redni nadzor nad obratovanjem kotlov in letni servis kurilnih naprav z nastavitvijo izgorevanja,
- v primeru izlitja vroče kotlovske vode hlajenje izpustnih vod v bazenu ob kotlovnici.

8.4. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.4.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek požara ter omejitev in zmanjšanje njegovih posledic, in sicer:
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih glede ustreznega ravnanja oziroma preprečevanja nevarnosti vžiga in ukrepanja v primeru začetnih požarov,
- upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta,
- lovilne sklede na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, za zajem razlitih tekočin in požarne vode.

8.5. Zahteve za izvajanje monitoringa ključnih parametrov procesa

8.5.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave izvajati lastni monitoring ključnih parametrov procesa, pomembnih za emisije v vodo:
- meritve pH vrednosti v nevtralizacijskem bazenu 1, nevtralizacijskem bazenu 2 in v jašku pred iztokom v javno kanalizacijo ter
- meritve pretoka in temperature v jašku pred iztokom v javno kanalizacijo.

9. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja izpolnjevati še druge posebne pogoje

9.1. Upravljavec mora redno spremljati rabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov in nastajanja odpadkov.

9.2. Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi, ki urejajo Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

10. Obveznost obveščanja o spremembah

10.1. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

10.2. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11. Črtana.

12. Pritožba stranskega udeleženca

Pritožba stranskega udeleženca ne zadrži izvršitve tega dovoljenja.

13. Stroški postopka

O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

Priloga 1: Seznam tehnoloških enot

Oznaka naprave	Ime naprave
N1	Kompresor zračni Atlas Copco ZR160
N2	Kompresor zračni Atlas Copco ZR90
N3	Kompresor zračni Atlas Copco ZR3
N4	Kompresor CO_2 Mehrer TVZ800
N5	Kompresor CO_2 Mehrer TZW70
N7	Hladilec CO_2 LTH HA-500
N8	Hladilec vode YORK 770S2
N9	Hladilec vode Wesper
N10	Kompresor zračni Tome Crapelle 40P31
N11	Kompresor zračni Bellis&Morcom VH9H3N
N12	Kompresor zračni Bellis&Morcom VH9H3N
N13	Kompresor zračni Atelier Francoise CE46XS
N15	Kotel parni Omnical 6397
N16	Kotel parni EMO TPV 7,2
N17	Polnilna linija Tpo-2
N18	Polnilna linija Tpo-1
N19	Polnilna linija Sidel-2
N22	Polnilna linija P-PET
N23	Polnilna linija Pločevinke
N24	Polnilna linija U-PET
N26	CIP-Tpo-2
N27	CIP-PMV
N28	CIP-BP
N30	CIP-U-PET
N31	Priprava sirupov za polnjenje RENI
N33	Nevtralizacijska postaja
N34	PMV filter D
N35	PMV filter D2

Oznaka naprave	Ime naprave
N36	PMV filter Sidel-2
N37	PMV filter Pet
N38	PMV filter BWT
N39	PMV filter Naturel
N41	Contimol
N43	Kotel parni VIESSMANN VITOMAX 200-HS
N44	Hladilec Sogequip GRS 502
N45	Hladilec TAE EVO 201
N46	Hladilec TEA EVO 350
N47	Hladilec Sogequip GRS 802 LC
N51	Hladilni vodni stolp plinarna
N52	Hladilni vodni stolp – kompresorji 40 bar
N53	Ločilniki za $C0_2$ (15 kom)
N54	Mlin za odpadno plastiko
N55	Stiskalnica za odpadno plastiko
N56	Priprava kotlovske vode
N57	Priprava vode za pralne stroje
N58	Priprava vode za hladilne sisteme
N59	Deklorinator (5)
N60	PMV filter BWT-2
N61	Polnilni stroj BIB
N62	Stroj za prepakiranje proizvodov - promo SMI PAK01
N63	Klima naprave (5x)
N64	Klima naprava (6x)
N66	Klima naprave (3x)
N67	Lovilnik olj LO1 (na parkirišču)
N68	Lovilnik olj LO2 (pri delavnicah)
N69	Lovilnik olj LO3 (pri nevtralizaciji)

Priloga 2: Skladiščne kapacitete nevarnih snovi

Rezervoarji z nevarnimi snovmi

Oznaka	Volumen m^3	Tip in oprema rezervoarja	Surovina, pom. mat., pol proizv., ali proizvod
Rez 37	22	enojna stena, nad egalizacijskim bazenom na kovinski konstrukciji, lovilna posoda	HCl

Skladišča z nevarnimi snovmi

Oznaka	Ime skladišča/opis	Volumen/ Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Skl 11	Skladišče Velkorina	6 m^3	dostop samo pooblaščenim osebam, namenjen izključno tej surovini, izvedba po zahtevah za T snovi	25 kg steklenice (ca 20 steklenic)
Skl 18	Skladišče NS-lužine	605 m^3	Lovilni jaški, betonska tla z zaščitnim premazom odpornim proti kemikalijam	Paletno skladišče, 40 paletnih mest
Skl 19	Skladišče NS-dezinfekcija	69 m^3	Lovilni jaški, betonska tla z zaščitnim premazom odpornim proti kemikalijam	Paletno skladišče, 5 paletnih mest
Skl 20	Skladišče NS-kisla	272 m^3	Lovilni jaški, betonska tla z zaščitnim premazom odpornim proti kemikalijam	Paletno skladišče, 30 paletnih mest

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-159/2006-19 z dne 30. 11. 2009,
- odločba o spremembi dovoljenja št. 35406-18/2013-4 z dne 22. 11. 2013,
- odločba o spremembi dovoljenja št. 35406-40/2019-3 z dne 21. 8. 2019,
- odločba o spremembi dovoljenja št. 35432-92/2022-2550-29 z dne 9. 9. 2026.

Nadja Kraševec
podsekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Nadja Kraševec
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F991D2E900000000575
Potek veljavnosti: 03. 11. 2031
Čas podpisa: 05. 11. 2026 15:13
Št. dokumenta: 35432-92/2022-2550-30

Vročiti:

- Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci – osebno
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsop@gov.si) – navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave