



Številka: 35406-43/2015-17

Datum: 09. 06. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Simbio, d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Marko Zidanšek, naslednjo

ODLOČBO

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-103/2006-27 z dne 30. 11. 2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015 in št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015 (v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave - odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje upravljavcu Simbio, d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.
2. Točka 1.2./I se spremeni, tako da se glasi:
 - 1.2. **Naprava za mehansko biološko obdelavo odpadkov** (v nadaljevanju: objekt MBO) z zmogljivostjo 61.500 t/leto, se nahaja na zemljišču s k.o. 1083 Bukovžlak s parcelno številko 550/5 in je povezana s tehnološko enoto:
 - 1.2.1. **Hala za biostabilizacijo in naknadno zorenje komposta**, se nahaja na zemljišču s k.o. 1083 Bukovžlak s parcelnimi št. 555/1, 555/2, 555/3, 564, 626/2, 627/5 in obsega:
 - del za obdelavo preostanka mešanih komunalnih odpadkov;
 - ventilatorje za prezračevanje zasipnic;
 - biofilter z vlažilcem zraka;
 - bazene tehnoloških vod s sistemom vlaženja zasipnic (bazen za umazane vode 150 m³, bazen za čiste vode 150 m³, bazen perkolata 24 m³);

- prostor za skladiščenje komposta;
- upravni prostor za nadzor.

3. Točka 1.3./I se spremeni tako da se glasi:

1.3. Kompostarna z maksimalno letno zmogljivostjo predelave 12.000 t biološko razgradljivih odpadkov se nahaja v objektu za mehansko biološko obdelavo odpadkov na zemljišču s k.o. 1083 Bukovžlak s parcelno številko 550/5. Kompostarno sestavljajo naslednje tehnične enote:

- hala za biostabilizacijo in naknadno zorenje komposta (iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja);
- rafinacijska enota;
- bazen izcednih vod (v velikosti 150 m³);
- biofilter;
- plato za strukturni material;
- elektro prostor.

4. Točka 1.6./I se spremeni tako, da se doda novo točko, ki se glasi:

1.6.1. Plato za razvrščanje in obdelavo kosovnih odpadkov.

5. Točka 1.7./I se spremeni, tako da se glasi:

1.7. Plato za razsuti material, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1083 Bukovžlak s parc. št. 564/2 in je opredeljen z Gauss-Krügerjevimi koordinatami y=525380, x=121413

6. Točka 1.9.4./I se spremeni, tako da se glasi:

1.9.4. Čistilna naprava za izcedne vode (reverzna osmoza), vključno z bazeni (usedalnik 150 m³ in zbirni bazen koncentrata 30 m³), ki se nahaja na zemljišču s k.o. 1083 Bukovžlak s parc. št. 565/5

7. Za točko 1.9.4./I se doda nova točka 1.9.4.a./I, ki se glasi:

1.9.4.a Zbirni betonski bazen (300 m³) z rastlinsko čistilno napravo, prostornine 700 m³, ki se nahaja na zemljišču s k.o. 1083 Bukovžlak s parc. št. 569/3.

8. Točka 1.9.13./I se spremeni, tako da se glasi:

1.9.13. Lovilniki olj

Preglednica 5: Lokacije lovilnikov olj:

Oznaka naprave	Lokacija
lovilnik olj 1	Avtopralnica - talno pranje, pralna ploščad
lovilnik olj 2	Avtopralnica - strojno pranje
lovilnik olj 3	Manipulativne površine - zbirni center
lovilnik olj 4	Manipulativne površine - kompostarna, MBO, sortirnica, demontaža
lovilnik olj 5	Pralna ploščad
lovilnik olj 6	Manipulativne površine - objekt za biostabilizacijo

9. Točka 2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni, tako da se glasi:

2. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

2.1. Okoljevarstvene zahteve za odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje

2.1.1. Zahteve za obratovanje odlagališča

2.1.1.1. Upravljavcu se dovoli odlagati odpadke navedene v Preglednicah 6, 7, 8, 9, 10 in 12 na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja v skupni letni količini 150.000 ton po postopku z oznako D1. Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke po postopku D1 (odlaganje v ali na zemljo), pod številko 4, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.

Preglednica 6: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
01 01 02	Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin
01 03 08	Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07
01 04 08	Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07
02 01 01	Mulji iz pranja in čiščenja
02 01 04	Odpadna plastika (razen embalaže)
02 03 03	Odpadki iz ekstrakcij s topili
04 01 09	Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja
04 02 09	Odpadni sestavljeni materiali (impregniran tekstil, elastomeri, plastomeri)
07 02 12	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 07 02 11
07 02 13	Odpadna plastika
08 01 12	Odpadne barve in laki, ki niso navedeni pod 08 01 11
08 01 16	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni pod 08 01 15
08 01 18	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 17
08 02 01	Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito
08 02 02	Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale
08 03 07	Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve
08 03 13	Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene pod 08 03 12
08 03 18	Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni pod 08 03 17
10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden pod 10 01 04)
10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
10 01 03	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les
10 01 15	Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni pod 10 01 14

10 01 19	Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18
10 01 23	Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni pod 10 01 22
10 02 02	Nepredelana žlindra
10 02 15	Drugi mulji in filtrne pogače
10 09 03	Žlindra iz peči
10 09 06	Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 05
10 09 08	Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07
10 09 10	Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 09 09
10 10 08	Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 10 07
10 11 03	Odpadni materiali iz steklenih vlaken
10 11 05	Delci in prah
10 11 10	Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki ni navedena pod 10 11 09
10 11 12	Odpadno steklo, ki ni navedeno pod 10 11 11
10 11 14	Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki ni naveden pod 10 11 13
10 11 16	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 11 15
10 11 18	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 11 17
10 11 20	Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 10 11 19
10 12 06	Zavržene forme
10 12 08	Odpadna keramika, opeka, ploščice in gradbeni izdelki (po žganju)
10 12 10	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 12 09
10 12 12	Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni pod 10 12 11
10 12 13	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
10 13 14	Odpadni beton in odpadni mulj iz betona
11 01 10	Mulji in filtrne pogače, ki niso navedeni pod 11 01 09
12 01 01	Opilki in ostružki železa
12 01 02	Prah in delci železa
12 01 03	Opilki in ostružki barvnih kovin
12 01 05	Drobci in ostružki plastike
12 01 15	Strojni mulji, ki niso navedeni pod 12 01 14
12 01 17	Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16
12 01 21	Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 12 01 20
15 02 03	Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 02 02
16 01 19	Plastika
16 01 20	Steklo

16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 03
16 11 06	Obloge in materiali, odporni proti ognju, iz nemetalurških procesov, ki niso navedeni pod 16 11 05
17 02 02	Steklo
17 02 03	Plastika
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01
18 01 04	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
19 01 12	Ogorki in žlindra, ki niso navedeni pod 19 01 11
19 01 14	Pepel, ki ni naveden pod 19 01 13
19 01 16	Kotlovski prah, ki ni naveden pod 19 01 15
19 03 05	Drugi stabilizirani odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 04
19 03 07	Drugi utrjeni (solidificirani) odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 06
19 05 03	Kompost, ki ne ustreza specifikaciji
19 08 01	Odpadki na grabljah in sitih
19 08 02	Odpadki iz peskolovov
19 09 04	Izrabljeno aktivno oglje
19 12 04	Plastika in gume
19 12 05	Steklo
19 12 07	Les ki ni naveden pod 19 12 06
19 12 08	Tekstil
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

Preglednica 7: Seznam nenevarnih odpadkov, ki nastanejo po obdelavi v napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja in jih je dovoljeno odlagati na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
20 03 01	Obdelani mešani komunalni odpadki
19 12 12	Drugi odpadki (tudi mešanice materialov), iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

Preglednica 8: Seznam biološko razgradljivih odpadkov, ki jih je dovoljeno odlagati na napravi iz točke 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
02 02 04	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 03 01	Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja
02 03 04	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 03 05	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 05 01	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 05 02	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 06 01	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 06 03	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 07 01	Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin
02 07 02	Odpadki iz destilacije žganih pijač
02 07 04	Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 07 05	Mulj iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
03 01 05	Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni pod 03 01 04
03 03 07	Mehansko ločeni reječki (izvržki) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona
03 03 11	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10
04 01 07	Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
04 02 21	Odpadna neobdelana tekstilna vlakna
04 02 22	Odpadna obdelana tekstilna vlakna
08 04 10	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09
16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05
17 02 01	Les
19 08 05	Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda
19 08 12	Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11
19 08 14	Mulji iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 13
19 09 01	Trdni odpadki iz primarnih sit in filtrov
19 09 02	Mulji iz bistenja vode
20 03 06	Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode

Preglednica 9: Seznam nenevarnih komunalnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
20 02 02	Zemlja in kamenje
20 02 03	Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest

Preglednica 10: Seznam drugih tovrstnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
01 04 99	Drugi tovrstni odpadki
02 01 99	Drugi tovrstni odpadki
02 02 99	Drugi tovrstni odpadki

02 03 99	Drugi tovrstni odpadki
02 05 99	Drugi tovrstni odpadki
02 06 99	Drugi tovrstni odpadki
02 07 99	Drugi tovrstni odpadki
03 01 99	Drugi tovrstni odpadki
03 02 99	Druga sredstva za zaščito lesa
03 03 99	Drugi tovrstni odpadki
04 01 99	Drugi tovrstni odpadki
04 02 99	Drugi tovrstni odpadki
06 11 99	Drugi tovrstni odpadki
06 13 99	Drugi tovrstni odpadki
07 02 99	Drugi tovrstni odpadki
08 01 99	Drugi tovrstni odpadki
08 03 99	Drugi tovrstni odpadki
08 04 99	Drugi tovrstni odpadki
10 01 99	Drugi tovrstni odpadki
10 02 99	Drugi tovrstni odpadki
10 09 99	Drugi tovrstni odpadki
10 11 99	Drugi tovrstni odpadki
10 12 99	Drugi tovrstni odpadki
12 01 99	Drugi tovrstni odpadki
16 01 99	Drugi tovrstni odpadki
16 07 99	Drugi tovrstni odpadki
19 01 99	Drugi tovrstni odpadki
19 05 99	Drugi tovrstni odpadki
19 08 99	Drugi tovrstni odpadki
19 09 99	Drugi tovrstni odpadki
20 03 99	Drugi tovrstni odpadki

- 2.1.1.2. Upravljavcu se dovoli v posameznem koledarskem letu odložiti največjo dovoljeno količino biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, kot je razvidno iz Preglednice 11:

Preglednica 11: Količine biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, ki jih je v posameznem letu dovoljeno odložiti:

Leto	Količina (kg/prebivalca)
Do konca 2012	100
Do konca 2016	89
Do konca 2019	78

- 2.1.1.3. Upravljavcu se dovoli odlagati nevarne odpadke navedene v Preglednici 12 na napravo iz točke 1.1.2./I izreka tega dovoljenja, pod pogojem, da so izpolnjeni kriteriji za odlaganje azbestnih odpadkov, navedenih v točki 2.1.1.5.4./I izreka tega dovoljenja ter za odpadke 17 03 01* pod pogojem, da izpolnjuje kriterije, navedene v točki 2.2.8./I in 2.2.9./I izreka tega dovoljenja.

Preglednica 12: Seznam nevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.2./I izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

- 2.1.1.4. Upravljavcu se dovoli uporabiti odpadke navedene v Preglednici 13, v skupni letni količini 10.000 ton, za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji, pod pogojem, da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.3./I in 2.2.4./I tega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal.

Preglednica 13: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli uporabljati za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji:

Številka odpadka	Naziv odpadka
17 01 01	Beton
17 01 02	Opeke
17 01 03	Ploščice in keramika
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

2.1.1.5. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za odložitev na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja

- 2.1.1.5.1. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke iz točke 2.1.1.1./I izreka tega dovoljenja, če so obdelani in je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti kot sledi:
- za odpadke iz Preglednice 6, katerih mejne vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja;
 - za odpadke iz Preglednice 9 katerih mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točki 2.2.1./I izreka tega dovoljenja;

- za odpadke iz Preglednice 8, razen za obdelane nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, katerih mejne vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja;
 - za obdelane nenevarne odpadke iz Preglednice 8 z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastanejo kot ostanki predelave po R3 postopku, katerih mejne vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah 2.2.4./I in 2.2.5./I izreka tega dovoljenja;
 - za nenevarne odpadke iz Preglednice 13, ki nastanejo kot ostanki predelave gradbenih odpadkov, vključno z zemljino in izkopanim materialom, katerih mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.6./I in 2.2.7./I tega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal;
 - za odpadek iz Preglednice 7 s številko odpadka 19 12 12, ki nastane kot odpadek iz mehanske obdelave odpadkov, katerega mejne vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja;
 - za druge tovrstne odpadke navedene v Preglednici 10 je pred odložitvijo odpadkov na napravo iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja potrebno dokazati, da odpadek nima nobene od lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke;
 - Za odpadek s številko odpadka 17 03 01* iz Preglednice 12, katerega mejne vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.8./I in 2.2.9./I izreka tega dovoljenja;
 - se za odpadke iz točke 2.1.1.1./I izreka tega dovoljenja, ki se jim lahko pripiše oznaka za nevni in nenevarni odpadek, dokaže, da so njihove nevarne lastnosti ovrednotene.
- 2.1.1.5.2. Upravljavcu se dovoli odlagati mehansko biološko obdelane mešane komunalne odpadke navedene v Preglednici 7, s številko odpadka 20 03 01, pod pogojem, da so pred odlaganjem obdelani na tehnološki enoti iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja v skladu z točko 2.1.1.5.3./I in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- njihova kurilna vrednost ne presega 6 000 kJ/kg suhe snovi,
 - vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega 18% mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov,
 - sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT₄, ne presega mejne vrednosti 10 mg O₂/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov.
- 2.1.1.5.3. Upravlavec mora izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov iz prejšnje točke v napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja po postopku D8 in D9 in sicer tako:
- da se uporabne frakcije izločijo v sortirnici,
 - da se mešane komunalne odpadke najprej biološko obdelata v napravi MBO,

- da se stabilizirani mešani komunalni odpadki mehansko obdelajo z mletjem, izločanjem kovin, sejanjem in separacijo v napravi MBO,
- da se obdelane mešane komunalne odpadke dodatno stabilizira v objektu za biostabilizacijo.

2.1.1.5.4. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke, ki vsebujejo azbest iz Preglednice 12 na napravo iz točke 1.1.2./I izreka tega dovoljenja, pri čemer mora zagotoviti, da:

- odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kot trdno vezani azbest,
- se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest in drugi trdno vezani azbestni odpadki,
- se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov,
- se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem tako, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,
- površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje,
- se po zaprtju naprave hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest in
- se po zaprtju naprave prepreči vsako rabo površin naprave, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

2.1.1.5.5. Ne glede na določila točke 2.1.1.5.1./I izreka tega dovoljenja se upravljavcu dovoli odložiti neobdelane odpadke iz Preglednic 6, 9, 10, 12, 13 izreka tega dovoljenja, če so odpadki inertni in njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali če njihova obdelava ne zmanjšuje njihove količine ali lastnosti, ki povzročajo škodljive vplive na okolje ali človekovo zdravje.

2.1.1.6. Ocene odpadkov ni potrebno izdelati za:

- odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v obdobju zaporednih štirih mesecev ne presega 200 kg in je na podlagi razpoložljivih podatkov o odpadkih in njihovega vizualnega pregleda mogoče izključiti njihovo onesnaženost z nevarnimi snovmi;
- odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v enem letu ne presega 15 ton in imetnik pred začetkom dostavljanja odpadkov pisno potrdi, da ta količina v dovoljenem obdobju ne bo prekoračena in da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in je delež biološko razgradljivih sestavin manjši od pet odstotkov, pri čemer morajo biti vrsta, izvor in kraj nastanka vsake pošiljke v celoti znani;
- komunalna odpadka, ki se razvrščata v številki 20 02 02 in 20 03 03 iz seznama odpadkov;
- odpadke, ki nastanejo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi ali skladiščenju mineralnih surovin ali kot posledica obratovanja kamnolomov, če so odloženi na mestu nastanka;
- gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest in trdno vezane azbestne odpadke.

Upravljavec mora vse ocene odpadkov hraniti v elektronski obliki do zaprtja naprav iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja tako, da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja teh naprav in ukrepov za preprečitev škodljivih vplivov na okolje po zaprtju teh naprav.

- 2.1.1.7. Upravljavec mora pred odložitvijo odpadkov na napravi iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja preveriti vse dostavljene odpadke, pri čemer mora najmanj zagotoviti:
- pregled popolnosti in veljavnosti predpisane dokumentacije,
 - tehtanje vseh dostavljenih odpadkov ob njihovem prevzemu,
 - vizualni pregled odpadkov pred njihovim dokončnim vnosom v telo odlagališča,
 - kontrolno analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov,
 - posebej natančen vizualni pregled odpadkov, kadar ni potrebna ocena odpadkov in preverjanje skupne količine odpadkov v obdobju, ko je njihovo odlaganje dovoljeno brez ocene odpadkov.
- 2.1.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da se pri odlaganju odpadkov iz točke 2.1.1.1./I izreka tega dovoljenja na napravi iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja:
- na evidenčnem listu, ki mora spremljati pošiljko odpadkov, pisno potrdi prevzem odpadkov,
 - vnos izvede tako, da je zagotovljena varnost osebja,
 - vnos izvede tako, da se odpadke previdno strese iz kamionov na odlagalno polje tako, da je izsipna višina minimalna in da se ne poškoduje zgornjega ločilnega geotekstila,
 - utrjevanje z delovnimi stroji izvaja tako, da se ne povzroča deformacij odlagalnega polja, sistema tesnjenja dna naprave, sistema za odvajanje izcednih in onesnaženih padavinskih voda in drugih tehničnih objektov.
- 2.1.1.9. Upravljavec mora zavrniti prevzem odpadkov in o tem obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja v primeru:
- odložitev takšnih odpadkov na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja ni dovoljena,
 - iz ocene odpadkov izhaja, da odpadek ne ustreza zahtevam za odlaganje na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja,
 - predpisana ocena odpadkov ni izdelana, pa ne gre za odpadke iz točke 2.1.1.6./I izreka tega dovoljenja
 - bi medsebojni vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču bistveno povečali možnosti obremenjevanja okolja,
 - je ocena odpadkov nepopolna ali nezadostna in rezultati niso dovolj jasni,
 - je oceni odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti,
 - dvomi o istovrstnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih,
 - geotehnične lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa naprave iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja ali
 - če imetnik odpadke vzame nazaj.
- 2.1.1.10. Upravljavcu se dovoli odpadke, katerih prevzem je zavrnil zaradi razlogov navedenih v drugi, peti, šesti ali sedmi alineji točke 2.1.1.9./I izreka tega dovoljenja, skladiščiti na skladiščnem prostoru iz točke 1.9.1./I izreka tega dovoljenja, ki je namenjen za skladiščenje zavrnjenih odpadkov, do dopolnitve ali izdelave ocene odpadka, vendar največ štiri mesece od začetka skladiščenja. Začetek skladiščenja mora upravljavec vpisati v obratovalni dnevnik odlagališča.
- 2.1.1.11. Upravljavec mora pri prevzemu odpadkov, ki jih bo odložil na napravi iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja, zagotoviti:
- odvzem reprezentativnih vzorcev naključno izbranih prevzetih odpadkov od najmanj 2 odstotkov prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov, za katere ocena

odpadkov temelji na kemični analizi odpadkov, zaradi preverjanja njihove istovetnosti s kontrolno kemično analizo in

- odvzem najmanj enega reprezentativnega vzorca izbranih odpadkov za vsakih 1.000 ton prevzetih istovrstnih odpadkov istega imetnika, za katere ni bila izvedena kontrolna kemijska analiza iz prejšnje alineje in ne gre za mešane komunalne odpadke.

Reprezentativni vzorci iz prejšnjih alinej se morajo shraniti za najmanj en mesec.

2.1.1.12. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo kemične analize vseh shranjenih reprezentativnih vzorcev, odvzetih pri predhodno oddanih pošiljkah odpadkov, če pri preverjanju istovetnosti odpadkov z vizualnim pregledom ali kontrolno kemično analizo odpadkov iz 2.1.1.1./I točke izreka tega dovoljenja ugotovi, da je sam dostavljene odpadke nepravilno označil. V analizi rezervnih vzorcev se morajo preveriti zlasti parametri, ki tudi ob upoštevanju možne kemijske spremembe vzorca omogočajo ugotavljanje istovetnosti odpadkov z njihovo dokumentacijo.

2.1.1.13. Upravljavcu se dovoli za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov uporabiti odpadke, navedene v točki 2.1.1.1./I izreka tega dovoljenja, pod pogojem, da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja ali z odpadki, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 2.1.1.4./I izreka tega dovoljenja, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi:

- emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin ter aerosolov,
- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
- hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču in do odlagališča,
- ptic, glodavcev in mrčesa in požara zaradi samovžiga.

2.1.1.14. Upravljavec mora imeti za obratovanje naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja poslovnik in mora zagotoviti, da obratovanje le-te poteka v skladu z njim.

2.1.1.15. Upravljavec mora zagotoviti, da:

- je na vhodu na območje naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja nameščena tabla z navedbo imena upravljavca, vrste in časa obratovanja te naprave,
- je območje naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja ograjeno z najmanj 2 metra visoko ograjo, tako da je onemogočen dostop ljudi in živali,
- se s stalnim nadzorom prepreči nenadzorovan vnos odpadkov na napravo iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja,
- vozila za prevoz odpadkov ne prehajajo z naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja na vozišča javnih cest brez predhodnega pranja na pralni ploščadi iz točke 1.8./I izreka tega dovoljenja.

2.1.1.16. Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) iz Preglednice 7 točke 2.1.1.1./I izreka tega dovoljenja za občine, v katerih je z aktom občine izbran za izvajalca občinske gospodarske javne službe obdelave teh odpadkov.

2.2. Dopustne mejne vrednosti za odlaganje odpadkov na napravi iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja

- 2.2.1. Vrednosti **parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 14:

Preglednica 14: Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase suhe snovi	5 % *
AT ₄	-	mg O ₂ /g suhe snovi	10
Kurilna vrednost	-	kJ/kg suhe snovi	6.000

* Mejna vrednost TOC velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

- 2.2.2. Vrednosti **parametrov izlužka nenevarnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 15:

Preglednica 15: Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg suhe snovi	2
Barij	Ba	mg/kg suhe snovi	100
Kadmij	Cd	mg/kg suhe snovi	1
Celotni krom	Cr	mg/kg suhe snovi	10
Baker	Cu	mg/kg suhe snovi	50
Živo srebro	Hg	mg/kg suhe snovi	0,2
Molibden	Mo	mg/kg suhe snovi	10
Nikelj	Ni	mg/kg suhe snovi	10
Svinec	Pb	mg/kg suhe snovi	10
Antimon	Sb	mg/kg suhe snovi	0,7
Selen	Se	mg/kg suhe snovi	0,5
Cink	Zn	mg/kg suhe snovi	50
Kloridi	Cl	mg/kg suhe snovi	15.000
Fluoridi	F	mg/kg suhe snovi	150
Sulfati	SO ₄	mg/kg suhe snovi	20.000
Raztopljeni organski ogljik-DOC *	C	mg/kg suhe snovi	800
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg suhe snovi	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CENT/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 2.2.3. Vrednosti **parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 16:

Preglednica 16: Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametrov onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase suhe snovi	3 % *
Žarilna izguba		% mase suhe snovi	5 % *

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz Preglednice 15.

- 2.2.4. Vrednosti **parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi** (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 17:

Preglednica 17: Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	3
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	250
Sulfati	SO ₃	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC *	C	mg/kg s.s.	7.500
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

- 2.2.5. Vrednosti **parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 18:

Preglednica 18: Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	18%
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s.s.	< 6.000

- 2.2.6. Vrednosti **parametrov izlužka inertnih odpadkov** (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 19:

Preglednica 19: Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	0,5
Barij	Ba	mg/kg s.s.	20
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	0,04
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	0,5
Baker	Cu	mg/kg s.s.	2
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,01
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	0,5
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	0,4
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	0,5
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,06
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,1
Cink	Zn	mg/kg s.s.	4
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	800
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	10
Sulfati	SO ₃	mg/kg s.s.	1000*
Fenolni indeks		mg/kg s.s.	1
Raztopljeni organski ogljik- DOC **	C	mg/kg s.s.	500
Celotne raztopljene snovi ***	-	mg/kg s.s.	4000

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CENT/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 2.2.7. Vrednosti **parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 20:

Preglednica 20: Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	3%*
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksileni)	-	mg/kg s.s.	6
PCB-poliklorirani bifenili		mg/kg s.s.	1
Mineralna olja (od C10 do C40)		mg/kg s.s.	500
PAH-policiklični aromatski ogljikovodiki	-	mg/kg s.s.	6

* pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke

- 2.2.8. Vrednosti **parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 21:

Preglednica 21: Meje vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	1
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	150
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC *	C	mg/kg s.s.	800
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CENT/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 2.2.9. Vrednosti **parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov** ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 22:

Preglednica 22: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametrov onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase s.s.	5 % *
pH	-	-	Večji od 6
ANC-sposobnost nevtraliziranja kisline	-	-	Potrebna je ocena

*izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra onesnaženosti iz tabele, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlučka iz Preglednice 21.

2.3. Zahteve v zvezi s finančnim jamstvom

- 2.3.1. Upravljavec mora zagotavljati finančno jamstvo za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas obratovanja naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja v obliki pogodbe o zastavi depozita pri banki, bančne garancije, zavarovalne police ali v obliki izjave upravljavca in v zneskih, kot je določeno v Preglednici 23 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 23: Finančno jamstvo za posamezno leto:

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
503.427	1. leto	obratovanje
1.036.263	2. leto	obratovanje
1.554.394	3. leto	obratovanje
2.072.526	4. leto	obratovanje
2.590.657	5. leto	obratovanje
3.108.789	6. leto	obratovanje
3.626.920	7. leto	obratovanje
4.145.051	8. leto	obratovanje
4.663.183	9. leto	obratovanje
5.181.314	10. leto	obratovanje
5.699.446	11. leto	obratovanje
6.217.577	12. leto	obratovanje
6.735.709	13. leto	obratovanje
7.253.840	14. leto	obratovanje
7.771.971	15. leto	obratovanje
8.290.103	16. leto	obratovanje
8.808.234	17. leto	obratovanje
9.326.366	18. leto	obratovanje
9.844.497	19. leto	obratovanje
10.362.628	20. leto	obratovanje
10.880.760	21. leto	obratovanje
11.398.891	22. leto	obratovanje
11.917.023	23. leto	obratovanje
12.435.154	24. leto	obratovanje
12.953.286	25. leto	obratovanje
13.471.417	26. leto	obratovanje

13.989.548	27. leto	obratovanje
14.507.680	28. leto	obratovanje
14.507.680	1. leto zapiranja	zapiranje
14.507.680	2. leto zapiranja	zapiranje
14.507.680	3. leto zapiranja	zapiranje
6.276.910	1. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
5.947.165	2. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
5.628.573	3. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
5.320.754	4. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
5.023.345	5. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
4.735.993	6. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
4.458.359	7. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
4.190.113	8. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
3.930.938	9. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
3.680.527	10. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
3.438.585	11. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
3.204.824	12. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
2.978.968	13. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
2.760.750	14. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
2.549.911	15. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
2.346.202	16. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
2.149.381	17. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.959.217	18. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.775.483	19. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.597.962	20. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.426.444	21. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.260.727	22. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
1.100.613	23. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
945.914	24. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
796.447	25. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
652.033	26. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
512.504	27. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
377.692	28. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
247.440	29. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju
121.592	30. leto izvajanja ukrepov po zaprtju	ukrepi po zaprtju

- 2.3.2. Upravljavec mora vsakoletno finančno jamstvo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva. Upravljavec mora ob predložitvi finančnega jamstva v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki zagotoviti, da je upravičenec do sredstev finančnega jamstva Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
- 2.3.3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje lahko unovči predloženo finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki:
- če upravljavec ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že preloženega finančnega jamstva,
 - v primeru prenehanja upravljavca, če le-ta ne izvede predpisanih ukrepov,
 - v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.

2.4. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem

2.4.1. Meritve meteoroloških parametrov

- 2.4.1.1. Upravitelj mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa meritev meteoroloških parametrov v obsegu in pogostosti izvajanja kot je določeno v Preglednici 24.

Preglednica 24: Obseg meritev meteoroloških parametrov:

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja
Količina padavin	dnevno
Temperatura zraka	dnevno
Hitrost in smer vetra	dnevno
Zračna vlaga in izhlapevanje	dnevno

- 2.4.1.2. Upravitelju se dovoljuje opustitev meritev meteoroloških parametrov na način kot je določeno v točki 2.4.1.1./I izreka tega dovoljenja, če pridobiva za lokacijo naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

2.4.2. Meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi

- 2.4.2.1. Upravitelju se potrdi Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za vir Odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje, št. 121-21-309, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, november 2010.

- 2.4.2.2. Upravitelj mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih vod skladno s Programom obratovalnega monitoringa podzemnih vod za deponijo nenevarnih odpadkov CERO-center za ravnanje z odpadki Celje, št. 121-25-309-14/08, ki ga je dne 11.3.2008 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, potrjenem z dopisom naslovnega organa št. 35464-43/2008-4, z dne 16.1.2009, dopolnjenim s Predlogom zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, maj 2016, dopolnjeno januar 2017.

- 2.4.2.3. Upravitelj mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda skladno s potrjenim programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda iz točke 2.4.2.2./I izreka tega dovoljenja na opazovalnih vrtinah navedenih Preglednici 25.

Preglednica 25: Lokacije vzorčevalnih mest za podzemno vodo

Ime opazovalne vrtine	Y	X	Z (ustja)	Z (tal)
PB-1^{A,C}	525360.06	120958.28	307.81	306.71
PB-2^{B,C}	525160.65	121040.80	298.67	298.00
PB-3^{A,C}	525275.18	121552.56	256.61	255.58
PB-4^{A,C}	524958.24	121732.98	253.43	252.41
PB-5^{A,C}	525078.20	121801.88	249.4	248.39
PB-6^{B,C}	525210.74	121742.70	253.41	252.39
PB-7^{A,C}	525358.6	121289.6	272.31	/
PB-8^C	525131	121269	310	/

PB-9^{A,C}	525269.5	121293.1	272.46	/
PB-10^C	525519	121526	262	/
PS-1^{B,C}	525082	121979	252,03	251,0

^A vrtine na katerih se izvaja obratovalni monitoring podzemne vode dvakrat letno

^B vrtine na katerih se izvaja obratovalni monitoring podzemne vode vsako šesto leto

^C vrtine za potrebe spremljanja količinskega stanja podzemnih voda

2.4.2.4. Upravljaivec mora v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa podzemne vode zagotoviti, da se:

- pred odvzemom vzorcev iz opazovalnih vrtin navedenih v Preglednici 25 točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja izvede predčrpanje podzemne vode,
- preverja prehodnost opazovalnih vrtin navedenih v Preglednici 25 točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja in če je potrebno tudi čiščenje,
- vsako leto ob koncu opazovalnega obdobja izvede hidrogeološko interpretacijo meritev in analizo trendov,
- v obdobju enkrat na leto izvede presojo ustreznosti mreže opazovalnih vrtin.

2.4.2.5. Upravljaivec mora zagotoviti terenske meritve in meritve osnovnih ter indikativnih parametrov ter drugih onesnaževal na opazovalnih vrtinah iz Preglednice 25, skladno s potrjenim programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda iz točke 2.4.2.2./I izreka tega dovoljenja, v naslednjem obsegu:

- upravljaivec mora dvakrat letno zagotoviti terenske meritve v obsegu, določenem v Preglednici 26 in Preglednici 27;
- upravljaivec mora vsako leto zagotoviti meritve indikativnih parametrov in drugih onesnaževal v obsegu, določenem v Preglednici 28;
- upravljaivec mora vsako šesto leto izvesti kontrolne-referenčne meritve v razširjenem obsegu indikativnih parametrov in drugih onesnaževal določenim v Preglednicah 28 in 28a.

Preglednica 26: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja – terenske meritve:

Terenske meritve	enota	Terenske meritve	enota
Gladina podzemne vode	m	pH vrednost	
Prehodnost vrtine	m	Vsebnost kisika	mg/l O ₂
Temperatura zraka	°C	Motnost	NTU
Temperatura vode	°C	Barva	
Električna prevodnost	μS/cm	Redoks potencial	mV

Preglednica 27: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja – osnovni parametri:

Osnovni parametri	enota	Osnovni parametri	enota
Celotni organski ogljik TOC	mg/l C	Železo	mg/l Fe
Adsorbiljivi organsko vezani halogeni- AOX	μg/l Cl	Hidrogenkarbonati	mg/l HCO ₃
Amonij	mg/l NH ₄	Nitrati	mg/l NO ₃
Natrij	mg/l Na	Sulfati	mg/l SO ₄
Kalij	mg/l K	Kloridi	mg/l Cl
Kalcij	mg/l Ca	Ortofosfati	mg/l PO ₄
Magnezij	mg/l Mg	Bor	mg/l B

Preglednica 28: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja – indikativni parametri za analizo referenčnega stanja in kontrolne analize, ki se izvedejo vsako leto:

Indikativni parametri	enota
Nitriti	mg/l NO ₂
Fluoridi	mg/l F
Cianidi	mg/l CN
Kovine (Al, As, Cu, Ba, Zn, Cd, Co, Sn, Cr, Mn, Mo, Ni, Se, Pb, Ti, Te, Hg)	µg/l
Mineralna olja	µg/l
Fenolne snovi	µg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki- LKCH	µg/l Cl
Pesticidi	µg/l
Organofosfori	µg/l
Fenil urea	µg/l
Estri fosforne kisline	µg/l
Identifikacija organskih spojin (SCAN)	

Preglednica 28a: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz točke 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja – indikativni parametri za analizo referenčnega stanja in kontrolne analize, ki se izvedejo vsako šesto leto:

Indikativni parametri	enota
Sulfiti	mg/l
Bromidi	mg/l Br
Kovine (Be, V)	µg/l
Pentaklorfenol (PCP)	µg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX	µg/l
Poliklorirani bifenili- PCB	µg/l
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH	µg/l
Pesticidi	µg/l
Organoklori	µg/l
Triazinski in drugi	µg/l
Fenoksi	µg/l
Organokositrove spojine	µg/l

2.4.3. Določitev opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov

Opozorilna sprememba se določi za vsako onesnaževalo, vključeno v obratovalni monitoring in se izraža kot opozorilna vrednost razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije onesnaževala in vrednostjo koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva onesnaževala, na naslednji način:

$$100 \times (C_{N1} - C_{N2}) / C_{N2}$$

kjer je:

- C_{N1} vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena na vplivnem območju,
- C_{N2} povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena izven vplivnega območja ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na

opazovalni vrtni v zadnjih petih letih, če pa teh za to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa.

Preglednica 29: Opozorilne spremembe:

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Osnovni parametri					
TOC	mg/l	C	0,5	+100	+50
AOX	µg/l	Cl	2	+100	+50
Amonij	mg/l	NH ₄	0,01	+200	+100
Natrij	mg/l	Na	1	+500	+1000
Kalij	mg/l	K	1	+500	+1000
Kalcij	mg/l	Ca	3	+100	+50
Magnezij	mg/l	Mg	1	+100	+50
Železo	mg/l	Fe	1	+300	+150
Hidrogenkarbonati	mg/l	HCO ₃	3	+100	+50
Nitrati	mg/l	NO ₃	1	+100	+50
Sulfati	mg/l	SO ₄	1	+500	+1000
Kloridi	mg/l	Cl	1	+500	+1000
Ortofosfati	mg/l	PO ₄	0,05	+100	+50
Bor	mg/l	B	0,02	+100	+50

Indikativni parametri					
Nitriti	mg/l	NO ₂	0,01	+200	+100
Fluoridi	mg/l	F	0,1	+200	+100
Cianidi	µg/l	CN	5	+200	+100
Sulfidi	mg/l	S	0,05	+200	+100
Kovine					
Aluminij	µg/l	Al	1	+300	+150
Antimon	µg/l	Sb	0,2	+300	+100
Arzen	µg/l	As	1	+300	+100
Baker	µg/l	Cu	1	+300	+100
Barij	µg/l	Ba	10	+300	+100
Berilij	µg/l	Be	0,2	+300	+100
Cink	µg/l	Zn	5	+300	+100
Kadmij	µg/l	Cd	0,1	+300	+100
Kobalt	µg/l	Co	1	+300	+100
Kositer	µg/l	Sn	2	+300	+100
Krom (skupno)	µg/l	Cr	1	+300	+100
Krom (6+)	µg/l	Cr ⁶⁺	1	+300	+100
Mangan	mg/l	Mn	0,2	+300	+150
Molibden	µg/l	Mo	1	+300	+100
Nikelj	µg/l	Ni	1	+300	+100
Selen	µg/l	Se	1	+300	+100
Srebro	µg/l	Ag	1	+300	+100
Svinec	µg/l	Pb	1	+300	+100
Talij	µg/l	Tl	1	+300	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Titan	µg/l	Ti	1	+300	+100
Telur	µg/l	Te	1	+300	+100
Vanadij	µg/l	V	1	+300	+100
Živo srebro	µg/l	Hg	0,1	+100	+100
Mineralna olja	µg/l		5	+100	+50
Fenolne snovi	µg/l		1	+300	+100
Epiklorhidrin	µg/l		1	+200	+200
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki- LKCH ⁽¹⁾	µg/l	Cl	2.0	+200	+100
Diklorometan	µg/l		0,5	+100	+100
Triklorometan	µg/l		0,3	+100	+100
Tetraklorometan	µg/l		0,1	+100	+100
1, 1, 1-trikloroetan	µg/l		0,1	+100	+100
1,2- dikloroetan	µg/l		0,5	+100	+100
1,2- dikloroeten	µg/l		0,5	+100	+100
Trikloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Tetrakloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX ⁽²⁾	µg/l		1	+200	+100
Triklorobenzeni	µg/l		0,3	+200	+100
Poliklorirani bifenili- PCB ⁽³⁾	µg/l		0,02	+300	+100
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH ⁽⁴⁾	µg/l		0,01	+200	+100
Pesticidi	µg/l		0,05	+200	+100
Pesticid ali njihov relevantni ratgradni produkt ⁽⁵⁾	µg/l		0,03	+100	+100

- (1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;
- (2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);
- (3) vsota polikloriranih bifenilov- PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB.138, PCB-153, PCB-180, PCB-194;
- (4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov- fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevke, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov se opravlja za obvezen nabor iz Preglednice 13 in za relevantne spojine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih prisotnost ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100;
- (5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi ocatne in sečne kisline). Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, velja opozorilna sprememba A: +100 in B: +100.

2.4.4. Meritve parametrov onesnaženosti površinske vode z nevarnimi snovmi

- 2.4.4.1. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring stanja površinskih voda na mestih vzorčenja določenih v Preglednici 30 in v obsegu določenem v Preglednicah 30a, 30b, 30c, 30d, 30e.

Preglednica 30: Mesta vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Vzorčevalno mesto	X	Y
Vzhodna Ložnica-gorvodno	122392	525582
Vzhodna Ložnica-dolvodno	122205	524835

Preglednica 30a: Parametri obratovalnega monitoringa kemijskega stanja površinskih voda

Parametri kemijskega stanja površinskih voda
alaklor
antracen
atrazin
benzen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
ogljikov tetraklorid
kloroalkani C ₁₀₋₁₃
klorofenvinfos
klorpirifos (klorpirifos-etil)
ciklodienski pesticidi (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin)
vsota DDT (para-para-DDT)
1, 2 - dikloroetan
diklorometan
di(2- etilheksil)ftalat (DEHP)
diuron
endosulfan
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
izoproturon
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
naftalen
nikelj in njegove spojine
nonilfenol (4 - nonilfenol)
oktilfenol (4-(1,1', 3, 3'- tetrametilbutil)fenol)
pentaklorobenzen
pentaklorofenol
poliaromatski ogljikovodiki – PAH (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, indeno(1,2,3- cd)piren)
simazin

tetrakloroetilen
trikloroetilen
tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation)
triklorobenzeni
triklorometan
trifluralin
dikofol
Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen
diksini in dioksinom podobne spojine
aklonifen
bifenoks
cibutrin
cipermetrin
diklorvos
heksabromociklododekani (HBCDD)
heptaklor in heptaklor epoksid
terbutrin
Celokupna trdota

Preglednica 30b: Terenske meritve in splošno fizikalni parametri:

Splošni fizikalno-kemijski parametri
temperatura vode
biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK ₅)
koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O ₂)
nasičenost vode s kisikom (%)
celotni organski ogljik (TOC)
električna prevodnost pri 25°C
m-alkaliteta
pH
amonij
nitrat
celotni dušik
celotni fosfor
ortofosfat
suspendirane snovi po sušenju

Preglednica 30c: Posebna onesnaževala

Sintetična onesnaževala
1,2,4-trimetilbenzen
1,3,5-trimetilbenzen
bisfenol-A
klorotoluron (+desmetil klorotoluron)
cianid (prosti)
dibutiftalat
dibutilkositrov kation
epiklorhidrin
fluorid

formaldehid
glifosat
heksakloroetan
ksileni
linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13)
n-heksan
pendimetalin
fenol
S-metolaklor
terbutilazin
toluen
Nesintetična onesnaževala:
arzen in njegove spojine
baker in njegove spojine
bor in njegove spojine
cink in njegove spojine
kobalt in njegove spojine
krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom)
molibden in njegove spojine
antimon in njegove spojine
selen
Ostala posebna onesnaževala:
nitrit
KPK
sulfat
mineralna olja
organski vezani halogeni sposobni adsorpcije (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB)

Preglednica 30d: Parametri, ki so nagnjeni h kopičenju v sedimentu ali živih organizmih (klen ali potočna postrv ali pohra)

antracen
bromirani difeniletri
kadmij in njegove spojine
kloroalkani C ₁₀ -C ₁₃
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
pentaklorobenzen
poliaromatskiogljikovodiki (PAH)
tributilkositrove spojine
dikofol
Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen

Dioksini in dioksinom podobne spojine
Heksabromociklododekani (HBCDD)
Heptaklor in heptaklor epoksid

Preglednica 30e: Dodatni parametri

Natrij
Kalij
Kalcij
Magnezij
Železo
Hidrogenkarbonati
Kloridi
barij
Krom (6+)
mangan
telur
Monolinuron-pesticidi
Permetrin-pesticidi
Bromidi
Pentaklorofenol (PCP)
Tributilfosfat
Tris (kloropropil) fosfat
Tris (kloroetil) fosfat

2.4.4.2. Upravljaavec mora izvajati vzorčenje, meritve in analize v površinski vodi v obdobju koledarskega leta z enakomernimi presledki, ki ne smejo biti daljši od:

- enega meseca za parametre obratovalnega monitoringa, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja, navedenimi v Preglednici 30a. V primeru, če rezultati obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda najmanj enega preteklega koledarskega leta kažejo, da je bila vsebnost tega parametra na dolvodnem mestu vzorčenja manjša od meje določljivosti za ta parameter se lahko meritve in analize posameznega parametra izvajajo z enakomernimi presledki, ki niso daljši od treh mesecev;
- treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa, ki se izražajo s posebnimi onesnaževali, navedenimi v Preglednici 30c;
- treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa, ki se izražajo s splošnimi fizikalno-kemijskimi parametri ekološkega stanja, navedenimi v Preglednici 30b
- treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki so navedeni v Preglednici 30e kot dodatni parametri obratovalnega monitoringa
- treh mesecev za hidrološke parametre (podatki o vodostaju ali pretoku potoka).

2.4.4.3. Upravljaavec mora na vodotoku Vzhodna Ložnica izvajati vzorčenje, meritve in analize tudi:

- enkrat letno v živih organizmih za onesnaževala, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

določeni okoljski standardi kakovosti, izraženi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov, skladno s Preglednico 30d;

- enkrat na tri leta v sedimentu za onesnaževala, navedena v Preglednici 30d, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu ali živih organizmih.

2.4.4.4. Če v vodotoku Vzhodna Ložnica, zaradi neustreznih hidroloških razmer (npr. presihanja struge), vzorčenje in meritve ni možno izvesti v pogostosti iz točke 2.4.4.2./I izreka tega dovoljenja, mora upravljavec le-to ustrezno zabeležiti v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda iz točke 2.4.7.4./I izreka tega dovoljenja.

2.4.5. Monitoring pregledov telesa naprave in delovanje drugih tehničnih objektov naprave

2.4.5.1. Upravljavec mora zagotavljati vzdrževanje objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih in površinskih vod, delovanje zbiralnikov za zajem izcednih in onesnaženih padavinskih vod ter opreme zbiralnikov ter redne preglede drugih tehnoloških sklopov naprave iz točke 1./I izreka tega dovoljenja. Redni pregledi morajo najmanj vsebovati nadzor nad:

- višino in obliko odloženih odpadkov, morebitno posedanje ali druge spremembe, ki bi lahko vplivale na stabilnost naprave iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja,
- izvedbo prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja ali njenih delov,
- spremembami v položaju, višini ali obliki telesa naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja ali njenih delov,
- napravami za zbiranje in čiščenje izcedne vode odlagališča in odlagališnega plina,
- sistemi za odvajanje padavinske in površinske vode ter napravami za izvedbo monitoringa podzemne vode.

2.4.6. Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

2.4.6.1. Upravljavec mora o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi pri obratovalnem monitoringu iz točke 2.4./I izreka tega dovoljenja, ali pomembni spremembi telesa odlagališča, ki jo ugotovi pri rednem pregledu iz točke 2.4.5.1./I izreka tega dovoljenja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe pisno obvestiti inšpektorat.

2.4.6.2. Upravljavec mora izvajati ukrepe iz Programa ukrepov v zvezi s preseganjem opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za vir odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje, št. 121-21-309, ki ga je v novembru 2010 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, in o izvedenih ukrepih poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v poročilu iz točke 2.4.7.4./I izreka tega dovoljenja.

2.4.7. Obveznosti poročanja

2.4.7.1. Upravljavec mora najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje dostaviti poročilo o odloženih odpadkih na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja.

- 2.4.7.2. Upravljavec mora najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje dostaviti poročilo o ugotovitvah pregleda telesa naprave iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja.
- 2.4.7.3. Upravljavec mora najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu meteoroloških parametrov.
- 2.4.7.4. Upravljavec mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo obratovalnem monitoringu stanja podzemnih in površinskih voda.
- 2.4.7.5. Upravljavec mora k poročilu o rezultatih meritev iz točke 2.4.7.3./I in 2.4.7.4./I izreka tega dovoljenja priložiti poročilo o topografiji območja naprave iz 1.1./I točke izreka tega dovoljenja.
- 2.4.7.6. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto dostaviti poročilo o obdelavi odpadkov iz točk 2.5./I do 2.8./I izreka tega dovoljenja.
- 2.4.7.7. Upravljavec mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz točke 2.5./I izreka tega dovoljenja kot izvajalec kompostiranja.

2.5. Okoljevarstvene zahteve za kompostiranje (R3) v objektu MBO

- 2.5.1. Upravljavcu se na napravi iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja dovoljuje predelava ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, določenih v Preglednici 31.

Preglednica 31: Ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki, ki jih lahko kompostira v objektu MBO

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
02 01 03	Odpadna rastlinska tkiva	povzročitelj, zbiralec
02 01 07	Opadki iz gozdarstva	povzročitelj, zbiralec
02 01 99	Opadki, ki niso navedeni drugje	povzročitelj, zbiralec
02 03 01	Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja	povzročitelj, zbiralec
02 03 04	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo	povzročitelj, zbiralec
02 06 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo	povzročitelj, zbiralec
02 07 01	Opadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin	povzročitelj, zbiralec
02 07 02	Opadki iz destilacije žganih pijač	povzročitelj, zbiralec
02 07 04	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo	povzročitelj, zbiralec
03 01 01	Odpadna lubje in pluta	povzročitelj, zbiralec
03 01 05	Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04	povzročitelj, zbiralec
03 03 01	Odpadna lubje in les	povzročitelj, zbiralec
03 03 10	Vlakninski rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije	povzročitelj, zbiralec
04 02 21	Opadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken	povzročitelj, zbiralec
07 02 13	Odpadna plastika	povzročitelj, zbiralec

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
07 05 14	Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13	povzročitelj, zbiralec
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 02	Plastična embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 03	Lesena embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05	povzročitelj, zbiralec
19 05 03	Kompost, ki ne ustreza specifikaciji	zbiralec, obdelovalec
20 01 01	Papir ter karton in lepenka	zbiralec, obdelovalec
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki	zbiralec, obdelovalec
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	zbiralec, obdelovalec
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	zbiralec, obdelovalec
20 03 02	Odpadki s tržnic	zbiralec, obdelovalec

- 2.5.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja dovoli letno skupno predelati največ 12.000 ton odpadkov iz točke 2.5.1./I tega dovoljenja, pri tem lahko predeluje odpadke št. 20 01 08 - Biorazgradljivi kuhinjski odpadki, ki izvira iz gospodinjstev.
- 2.5.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja dovoli predelovati odpadke iz točke 2.5.1./I izreka tega dovoljenja po postopkih in metodah predelave R3: recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja).
- 2.5.4. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.3./I izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja hkrati skupno skladiščiti 1.300 ton odpadkov.
- 2.5.5. Upravljavcu se dovoli skladiščiti ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke s strukturnimi lastnostmi do njihove predelave v napravi iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja na utrjenem, prekritem platoju. V primeru, da bo upravljavec skladiščil ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke, ki nimajo strukturnih lastnosti, do njihove predelave v napravi iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja, jih mora skladiščiti v zaprtem zalogovniku z avtomatskim zapiranjem ter odsesavanjem in odvajanjem plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov.
- 2.5.6. Upravljavec mora ob prevzemu pošiljke ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na območju naprave iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja:
- zagotoviti njihovo tehtanje,
 - z vizualnim pregledom preveriti, ali se odpadki uvrščajo med biološko razgradljive odpadke iz točke 2.5.1./I izreka tega dovoljenja,
 - preveriti njihovo istovetnost glede na vrsto, izvor, količino in lastnosti, navedene v spremni dokumentaciji,
 - preveriti, če je spremna dokumentacija popolna in ustrezna,
 - zavriniti prevzem biološko razgradljivih odpadkov, če ne gre za biološko razgradljive odpadke iz točke 2.5.1./I izreka tega dovoljenja, če dvomi o istovetnosti teh odpadkov ali če je spremna dokumentacija neustrezna ali nepopolna,
 - predati ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke v predelavo takoj po prevzemu.
- 2.5.7. Upravljavec mora izvajati posebne zahteve za kompostiranje:
- kompostirati je dovoljeno le odpadke iz točke 2.5.1./I izreka tega dovoljenja,

- zagotoviti kontinuirno merjenje meteoroloških parametrov:
 - o temperature zraka,
 - o vlage v zraku,
 - o smeri vetra in
 - o hitrosti vetra,
- kadar je to potrebno za doseganje predpisane kakovosti komposta, biološko razgradljive odpadke skladiščiti ločeno glede na njihovo vrsto,
- pripraviti kompostno šaržo in jo označiti z zaporedno številko in datumom,
- izcedno vodo, ki nastaja pri kompostiranju, se lahko uporabi za vlaženje komposta, če se prepreči širjenje neprijetnih vonjav in če zaradi tega ne prihaja do negativnih vplivov na potek higienizacije,
- zagotoviti higienizacijo biološko razgradljivih odpadkov tako da:
 - o se biološko razgradljive odpadke za posamezno kompostno šaržo premeša, da nastane homogena mešanica teh odpadkov
 - o zagotovi enega od naslednjih režimov temperatura/čas pri zaprtem kompostiranju s prisilnim prezračevanjem:

Preglednica 31a: Režim temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije:

Minimalna temperatura	Merjenje temperature z uporabo sonde	Število zaporednih dni pri minimalni temperaturi	Minimalno obdobje merjenja (dni)
55 °C	kontinuirano	4	10
65 °C	kontinuirano	3	10

- zagotoviti izvajanje merjenja temperature in merjenja vsebnosti vode v ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkih, pri čemer se lahko vsebnost vode meri tudi v odpadnih plinih,
- zalivati ločeno zbranih biološko razgradljive odpadke in izvajati druge ukrepe, kot so skupno zlaganje kompostih šarž.

2.5.8. Po končanem kompostiranju mora upravljavec:

- zagotoviti trikrat letno nadzor kakovosti komposta, ki vključuje izvajanje meritev in analiz ter preizkušanje parametrov iz Preglednice 31b izreka tega dovoljenja, pri tem mora dvakrat letno zagotoviti analizo organskih onesnaževal;

Preglednica 31b: Parametri za nadzor kakovosti komposta

Parameter	Enota
Osnovne lastnosti materiala	
pH	-
električna prevodnost	mS/m
voda	%
suha snov	%
vsebnost organske snovi / določevanje žarilne izgube	% mase s.s.
CaO	%
Hranila	
celotni dušik (N in NH ₄ ⁺)	mg/kg s.s.
celotni fosfor, izražen kot P ₂ O ₅	mg/kg s.s.
celotni kalij, izražen kot K ₂ O	mg/kg s.s.
NO ₃ -N (raztopljen)	mg/kg s.s.
NH ₄ -N (raztopljen)	mg/kg s.s.
Biološki parametri	

določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin	stopnja kaljivosti %
določevanje vsebnosti neželenih semen plevla in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal	št./l
biološka stabilnost	mg O ₂ /g s.s.
Fizikalna onesnaževala	
trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2 mm	% mase s.s.
mineralni trdni delci, večji od 5 mm	% mase s.s.
Kemijska onesnaževala	
svinec (Pb)	mg/kg s.s.
kadmij (Cd)	mg/kg s.s.
celotni krom (Cr)	mg/kg s.s.
nikelj (Ni)	mg/kg s.s.
živo srebro (Hg)	mg/kg s.s.
baker (Cu)	mg/kg s.s.
cink (Zn)	mg/kg s.s.
Higienski vidik	
Salmonella	odsnost v 25 g sveže snovi
Escherichia coli	CFU ali MNP/1 g sveže snovi
Organska onesnaževala	
policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH ₁₆)	mg/kg s.s.
poliklorirani bifenili (PCB ₇)	mg/kg s.s.

- preskusiti parametre higienskega vidika komposta iz Preglednice 31b izreka tega dovoljenja, ob koncu skladiščenja ali največ tri mesece pred koncem skladiščenja komposta, če kompost na območju naprave iz točke 1.2.1/I izreka tega dovoljenja skladišči več kot 6 mesecev.

2.5.9. Upravljalavec mora izvajati ukrepe za preprečevanje onesnaženja:

- z lahкими materialii, ki jih odnaša veter,
- s hrupom,
- z neprijetnimi vonjavami,
- z delci (PM) in
- z raznašanjem blata.

2.5.10. Upravljalavec mora izvajati ukrepe za preprečevanje dostopa ptic, glodalcev, insektov in drugih škodljivcev.

2.5.11. Upravljalavec mora redno čistiti in razkuževati:

- napravo iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja,
- napravo iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja,
- vozila, s katerimi prevažajo ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke, vključno s kolesi teh vozil,
- premične zabojnike za transport ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov pred in po predelavi,
- tehnološke enote naprav iz točke 1.3./I in 1.2.1./I izreka tega dovoljenja, s transportnimi potmi in strojno opremo,
- vse premične stroje,
- merilne naprave,

- osebno opremo in orodje.

- 2.5.12. Pri predelavi ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov iz točke 2.5.1./I izreka tega dovoljenja po postopku R3 nastane: kompost 1. razreda in kompost 2. razreda.
- 2.5.13. Upravljavec mora pred dajanjem komposta v uporabo zagotoviti razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred. Upravljavec mora s kompostom, ki ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred, ravnati kot z odpadkom in zagotoviti oddajo predelovalcem ali odstranjevalcem, oziroma zbiralcem, ki so vpisani v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 2.5.14. Upravljavec mora nastali odpadke s številko 19 05 03 - Kompost, ki ne ustreza specifikaciji obdelati v objektu MBO iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja ali ga oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.5.15. Upravljavec mora nastali preostanek odpadka s številko 19 05 01 - Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov obdelati v objektu MBO ali ga oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.5.16. Upravljavec mora v postopku biološke stabilizacije v napravi iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja v 12 m vmesnem prostoru za manipulacijo določiti ločeno transportno pot za kompost in ločeno transportno pot za preostanek iz odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov.
- 2.5.17. Po zaključku biološke stabilizacije komposta v napravi iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja se upravljavcu za nalaganje komposta v kontejner pred njegovo oddajo dovoli uporabiti isti čelni nakladalnik, pod pogojem, da je le-ta očiščen in je nanj nameščena nakladalna žlica, ki služi zgolj za nalaganje komposta.
- 2.5.18. Upravljavcu se dovoli dajanje komposta 1. kakovostnega razreda na trg za kmetijsko in nekmetijsko rabo ali za rekultivacijsko plast na odlagališču odpadkov. Upravljavcu se dovoli uporaba komposta 2. kakovostnega razreda na nekmetijskih zemljiščih ter za rekultivacijsko plast na odlagališču odpadkov.
- 2.5.19. Upravljavec mora voditi evidenco v obliki obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidno časovno zaporedje ravnanja z odpadki.

2.6. Okoljevarstvene zahteve za obdelavo odpadkov (D8, D9, D13)

- 2.6.1. Upravljavcu se na napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja (objekt MBO) dovoljuje odstranjevanje nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednicah 33 in 34.

Preglednica 32: Mešani komunalni odpadki, ki jih dovoli odstraniti po postopku D8, D9 v objektu MBO:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe

Preglednica 33: Nenevarni odpadki, ki jih dovoli odstraniti po postopku D13 v objektu MBO:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
12 01 05	Drobci in ostružki plastike	povzročitelj, zbiralec
16 01 19	Plastika	povzročitelj, zbiralec

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
18 01 04	Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)	povzročitelj, zbiralec
19 05 01	Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov	zbiralec, obdelovalec
19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih	zbiralec, obdelovalec
19 12 01	Papir ter karton in lepenka	zbiralec, obdelovalec
19 12 04	Plastika in guma	zbiralec, obdelovalec
19 12 07	Les, ki ni naveden v 19 12 06	zbiralec, obdelovalec
19 12 08	Tekstil	zbiralec, obdelovalec
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11	zbiralec, obdelovalec
20 03 99	Komunalni odpadki, ki niso navedeni drugje	zbiralec, obdelovalec

- 2.6.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja dovoljuje letno skupno odstraniti največ 61.500 ton odpadkov iz točke 2.6.1./I izreka tega dovoljenja.
- 2.6.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja dovoljuje odstranjevati odpadke iz točke 2.6.1./I izreka tega dovoljenja po postopkih in metodah odstranjevanja:
- za odpadke, navedene v Preglednici 32:
D8: Biološka obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 in
D9: Fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12.
 - za odpadke, navedene v Preglednici 33:
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12;
- 2.6.4. Upravljavcu se dovoli prevzemati mešane komunalne odpadke iz Preglednice 32 izreka tega dovoljenja iz gospodinjstev in podobne odpadke iz trgovine, industrije in ustanov v občinah, za katere je izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.
- 2.6.5. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja hkrati skupno skladiščiti 10.055 ton nenevarnih odpadkov.
- 2.6.6. Upravljavec mora v primeru, da je med mešanimi komunalnimi odpadki prevzel tudi odpadke, primerne za recikliranje ali nevarne odpadke, izločiti in zagotoviti njihovo ustrezno nadaljnje ravnanje z oddajo osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.6.7. Upravljavec mora mešane komunalne odpadke obdelati tako, da izloči tisto odpadno embalažo, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo skupaj z odpadno embalažo, prevzeto kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov. Upravljavec mora redno oddajati v sežig ali sosežig izločene gorljive frakcije, ki so primerne za energetska predelavo.
- 2.6.8. Preostanek mešanih komunalnih odpadkov s št. 20 03 01 – Mešani komunalni odpadki iz Preglednice 34 izreka tega dovoljenja mora biti obdelan tako, da pred odlaganjem na odlagališče ustreza pogojem, navedenim v točki 2.1.1.5.2./I izreka tega dovoljenja.
- 2.6.9. Upravljavec mora pred oddajo v nadaljnje ravnanje zagotoviti oceno preostanka odpadka

s št. 20 03 01 – Mešani komunalni odpadki iz Preglednice 34.

- 2.6.10. Upravljavec mora, ne glede na točko 2.6.9./I izreka tega dovoljenja, zagotoviti izdelavo ocene odpadkov na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v odstranjevanje, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na mesec, če je mešanih komunalnih odpadkov v tem obdobju 2.000 ton ali več.
- 2.6.11. Upravljavec mora po odstranjevanju nastale odpadke iz Preglednice 34 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki. Vso izločeno odpadno embalažo iz mešanih komunalnih odpadkov mora oddati družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

Preglednica 34: Odpadki in preostanek odpadka, ki so nastali v objektu MBO po odstranjevanju mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8, D9

Številka odpadka	Naziv odpadka
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža
15 01 02	Plastična embalaža
15 01 03	Lesena embalaža
15 01 04	Kovinska embalaža
15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža
15 01 06	Mešana embalaža
15 01 07	Steklena embalaža
15 01 09	Embalaža iz tekstila
19 12 04	Plastika in guma
19 12 09	Minerali (npr. pesek, kamenje)
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11
20 01 01	Papir ter karton in lepenka
20 01 02	Steklo
20 01 10	Oblačila
20 01 11	Tekstil
20 01 39	Plastika
20 01 40	Kovine
20 03 01	Mešani komunalni odpadki

- 2.6.12. Upravljavec mora preostanek odpadka št. 20 03 01 – Mešani komunalni odpadki iz Preglednice 34 izreka tega dovoljenja po obdelavi po postopku D8, D9 redno oddajati upravljavcu odlagališča za komunalne odpadke.
- 2.6.13. Upravljavec mora obdelavo odpadkov iz Preglednice 32 izreka tega dovoljenja izvajati časovno ločeno od obdelave odpadkov iz Preglednice 33 izreka tega dovoljenja ter voditi ločene evidence o obdelavi.
- 2.6.14. Upravljavec mora pred obdelavo po postopku D13 za odpadek s številko 20 03 99 - Drugi tovrstni odpadki iz Preglednice 33 izreka tega dovoljenja dokazati, da odpadek nima nobene od nevarnih lastnosti, zaradi katerih se uvršča med nevarne odpadke.

- 2.6.15. Upravljavec mora odpadke iz točke 2.6.1./I izreka tega dovoljenja obdelati po postopku D13 tako, da pred odlaganjem na odlagališče mejne vrednosti izlužkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti preostanka odpadkov s št. 19 12 12 - Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 iz Preglednice 35 izreka tega dovoljenja ne presegajo mejnih vrednosti za nenevarne odpadke, določenih v točkah 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja.
- 2.6.16. Upravljavec mora po odstranjevanju po postopku D13 nastale odpadke iz Preglednice 35 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

Preglednica 35: Odpadki in preostanek odpadka, ki so nastali v objektu MBO po odstranjevanju odpadkov iz Preglednice 33 po postopku D13

Številka odpadka	Naziv odpadka
19 12 01	Papir ter karton in lepenka
19 12 02	Železne kovine
19 12 03	Barvne kovine
19 12 04	Plastika in guma
19 12 05	Steklo
19 12 07	Les, ki ni naveden v 19 12 06
19 12 08	Tekstil
19 12 09	Minerali (npr. pesek, kamenje)
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

- 2.6.17. Upravljavcu se dovoli po odstranjevanju nastali preostanek odpadka št. 19 12 12 - Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 iz Preglednice 35 izreka tega dovoljenja odložiti na odlagališču ali oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

2.7. Okoljevarstvene zahteve za obdelavo odpadkov (R12, R13) v objektu za mehansko obdelavo ločeno zbranih frakcij - sortirnici

- 2.7.1. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.5./I izreka tega dovoljenja (v sortirnici) predelovati nenevarne odpadke, določene v Preglednici 36.

Preglednica 36: Nenevarni odpadki, ki jih dovoli obdelati v sortirnici:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadkov
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 02	Plastična embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 03	Lesena embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 04	Kovinska embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo

15 01 06	Mešana embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 07	Steklena embalaža	družba za ravnanje z odpadno embalažo
15 01 09	Embalaža iz tekstila	družba za ravnanje z odpadno embalažo
20 01 01	Papir ter karton in lepenka	zbiralec, obdelovalec
20 01 02	Steklo	zbiralec, obdelovalec
20 01 39	Plastika	zbiralec, obdelovalec
20 01 40	Kovine	zbiralec, obdelovalec

- 2.7.2. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.5./I izreka tega dovoljenja letno predelati v treh izmenah 15.000 ton odpadkov, navedenih v točki 2.7.1./I izreka tega dovoljenja.
- 2.7.3. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.5./I izreka tega dovoljenja predelovati tudi izločeno frakcijo iz MKO (izločena na optičnem separatorju v objektu MBO), pri tem mora predelavo izvajati časovno ločeno od predelave odpadkov iz točke 2.7.1./I izreka tega dovoljenja.
- 2.7.4. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.5./I izreka tega dovoljenja dovoli predelovati odpadke iz točke 2.7.1./I in 2.7.3./I izreka tega dovoljenja po postopkih in metodah predelave:
R12: Izmenjava odpadkov za predelavo, s katerim koli postopkom od R1 – R11 in
R13: Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov po R1 – R12.
- 2.7.5. Upravljavcu se dovoli v napravi iz točke 1.5./I izreka tega dovoljenja hkrati skupno skladiščiti 1.100 ton nenevarnih odpadkov.
- 2.7.6. Upravljavca mora v primeru, da je med odpadki iz točke 2.7.1./I izreka tega dovoljenja prevzel tudi take odpadke, ki po svoji naravi ne sodijo med odpadke iz točke 2.7.1./I izreka tega dovoljenja, izločiti in zagotoviti njihovo ustrezno nadaljnje ravnanje z oddajo osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.7.7. Upravljavca mora po predelavi nastale odpadke iz Preglednice 37 skladiščiti ločeno v objektu iz točke 1.6./I – objektu demontaže in jih oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki. Vso izločeno odpadno embalažo iz MKO mora oddati družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

Preglednica 37: Odpadki in preostanek odpadkov, ki so nastali po predelavi v sortirnici

Številka odpadka	Naziv odpadka
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke
15 01 02	Plastična embalaža
15 01 03	Lesena embalaža
15 01 04	Kovinska embalaža
15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža
15 01 06	Mešana embalaža
15 01 07	Steklena embalaža
15 01 09	Embalaža iz tekstila
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11
20 01 01	Papir ter karton in lepenka
20 01 02	Steklo

Številka odpadka	Naziv odpadka
20 01 39	Plastika
20 01 40	Kovine

2.7.8. Upravljavec mora za nastali preostanek odpadka št. 19 12 12 - Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 iz Preglednice 37 izreka tega dovoljenja zagotoviti nadaljnjo obdelavo v objektu MBO ali ga oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

2.7.9. Upravljavec mora voditi ločeno evidenco o ravnanju z odpadki iz točke 2.7.1./I izreka tega dovoljenja od evidence o ravnanju z izločeno frakcijo iz MKO (izločena na optičnem separatorju v objektu MBO).

2.8. Zahteve za predelavo odpadkov (R12, R13) na platoju za demontažo kosovnih odpadkov

2.8.1. Upravljavcu se dovoli na platoju za demontažo kosovnih odpadkov iz točke 1.6.1./I izreka tega dovoljenja predelovati nenevarne odpadke, določene v Preglednici 38.

Preglednica 38: Nenevarni odpadki, ki jih dovoli predelati na platoju za demontažo kosovnih odpadkov izreka tega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor
17 02 01	Les	povzročitelj, zbiralec
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	zbiralec, obdelovalec
20 03 07	Kosovni odpadki	zbiralec, obdelovalec

2.8.2. Upravljavcu se dovoli letno predelati 15.000 ton kosovnih odpadkov iz točke 2.8.1./I izreka tega dovoljenja po postopkih in metodah predelave:

R12: Izmenjava odpadkov za predelavo, s katerim koli postopkom od R1 – R11 in
R13: Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov po R1 – R12.

2.8.3. Upravljavcu se dovoli na platoju za demontažo kosovnih odpadkov iz točke 1.6.1./I izreka tega dovoljenja hkrati skupno skladiščiti 4.000 ton nenevarnih odpadkov.

2.8.4. Upravljavec mora po odstranjevanju nastale odpadke iz Preglednice 39 izreka tega dovoljenja oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

Preglednica 39: Odpadki in preostanek odpadka, ki so nastali po predelavi na platoju za demontažo kosovnih odpadkov:

Številka odpadka	Naziv odpadka
20 01 01	Papir ter karton in lepenka
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37
19 12 02	Železne kovine
19 12 07	Les, ki ni naveden v 19 12 06
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

2.8.5. Upravljavec mora po izvedeni predelavi odpadke iz točke 2.8.4./I izreka tega dovoljenja skladiščiti ločeno in z njimi ravnati tako, da bodo izpolnjene zahteve za predviden način nadaljnjega ravnanja.

- 2.8.6. Upravljavec mora v primeru, da je med odpadki iz točke 2.8.1./I izreka tega dovoljenja prevzel tudi take odpadke, ki po svoji naravi ne sodijo med odpadke iz točke 2.8.1./I izreka tega dovoljenja, izločiti in zagotoviti njihovo ustrezno nadaljnje ravnanje z oddajo osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.8.7. Upravljavcu se dovoli preostanek odpadka št. 19 12 12 - Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 iz Preglednice 39 izreka tega dovoljenja odložiti na odlagališču, pred tem mora zagotoviti izdelavo ocene odpadkov ali preostanek odpadka predati drugemu odstranjevalcu.
- 2.8.8. Preostanek odpadkov št. 19 12 12 - Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11 iz Preglednice 39 izreka tega dovoljenja mora pred odlaganjem na odlagališče ustrezati pogojem, navedenim v točki 2.2.2./I in 2.2.3./I izreka tega dovoljenja.
- 2.8.9. Upravljavec mora voditi evidenco o predelavi odpadkov iz točke 2.8.1./I izreka tega dovoljenja.
- 2.9. Upravljavec mora izvajati obdelavo odpadkov iz točk 2.5.1./I, 2.6.1./I, 2.7.1./I in 2.8.1./I izreka tega dovoljenja tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
- 2.10. Upravljavcu se dovoli obdelavo nastalih odpadkov in preostankov odpadkov zagotoviti tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.
- 2.11. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice.
- 2.12. Upravljavec mora odpadke skladiščiti:
- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju, zato mora izvajati ukrepe, s katerimi preprečuje:
 - emisije snovi in vonjav,
 - raznašanje lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
 - razsutje odpadkov,
 - hrup, zlasti zaradi prevažanja odpadkov do skladiščnega prostora in znotraj njega,
 - pojav ptic, glodavcev in mrčesa ter
 - požare zaradi samovžiga,
 - tako, da količina skladiščenih odpadkov pred obdelavo ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov,
 - tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

10. Točka 3.1.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.1.9. Upravljaec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznakami Z5, Z6, Z7, Z8, Z10 in Z11 poslovnike in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovniki.

11. Točka 3.1.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.1.13. Upravljaec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

12. Točka 3.1.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

13. Točka 3.1.15./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.1.15. Za razkladalna mesta, dovozne ali sprejemne bunkerje ter druge priprave za dovoz, prenos in skladiščenje odpadkov je treba predvideti zaprte prostore s pregradnimi stenami, v katerih je treba z odsesavanjem vzdrževati zračni tlak, ki je nižji od atmosferskega. Odpadne pline iz teh prostorov je treba odvajati v napravo za čiščenje odpadnih plinov.

14. Točka 3.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz Kompostarne na merilnem mestu Z6MM1 so določene v Preglednici 42.

Izpust z oznako:	Z6
Vir emisije:	Kompostarna
Tehnološka enota:	Hala za biostabilizacijo (biofilter)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y= 525528, X= 121699
Višina izpusta:	12 m
Ime merilnega mesta:	Z6MM1

Preglednica 42: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z6MM1

Parameter	Izražen kot	mejna vrednost
Celotni prah	/	10 mg/m ³
Amoniak	NH ₃	10 mg/m ³
Organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik	TOC	50 mg/m ³

15. Točka 3.2.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.2.4. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz Objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov – hala za biostabilizacijo na merilnem mestu Z7MM1 so določene v Preglednici 43.

Izpust z oznako: Z7
Vir emisije: Objekt za mehansko biološko obdelavo
Tehnološka enota: Hala za biostabilizacijo (biofilter)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y= 525545, X= 121675
Višina izpusta: 12 m
Ime merilnega mesta: Z7MM1

Preglednica 43: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z7MM1

Parameter	Izražen kot	mejna vrednost
Celotni prah	/	10 mg/m ³
Amoniak	NH ₃	10 mg/m ³
Organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik	TOC	50 mg/m ³

16. Točka 3.2.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako da se glasi:

3.2.5. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz Objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov – fina rafinacija in iz Kompostarne – rafinacijske enote na merilnem mestu Z8MM1 so določene v Preglednici 44.

Izpust z oznako: Z8
Vir emisije: Objekt za mehansko biološko obdelavo, fina rafinacija in iz Kompostarne– rafinacijske enote
Tehnološka enota: Fina rafinacija, rafinacijska enota (vrečasti filter)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y= 525594, X= 121680
Višina izpusta: 7 m
Ime merilnega mesta: Z8MM1

Preglednica 44: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z8MM1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Celotni prah	/	10 mg/m ³
Amoniak	NH ₃	10 mg/m ³
Organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik	TOC	50 mg/m ³

17. Za točko 3.2.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.8./I, ki se glasi:

3.2.8. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz Objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov – hala za biostabilizacijo na merilnem mestu Z10MM1 in Z11MM1 so določene v Preglednici 44a.

Izpust z oznako: Z10
Vir emisije: Objekt za biostabilizacijo
Tehnološka enota: naprava za biostabilizacijo (biofilter)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y= 525437, X= 121491

Višina izpusta: 4 m
Ime merilnega mesta: Z10MM1

Izpust z oznako: Z11
Vir emisije: Objekt za biostabilizacijo
Tehnološka enota: naprava za biostabilizacijo (biofilter)
Gauss-Krügerjevi
koordinati: Y= 525429, X= 121521
Višina izpusta: 4 m
Ime merilnega mesta: Z11MM1

Preglednica 44a: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z10MM1 in Z11MM1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Celotni prah	/	10 mg/m ³
Amoniak	NH ₃	10 mg/m ³
Organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik	TOC	50 mg/m ³

18. Točka 3.3.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni, tako da se glasi:

3.3.13. Ne glede na določbe točke 3.3.12./I izreka tega dovoljenja upravljavcu na merilnih mestih Z6MM1, Z7MM1, Z10MM1 in Z11MM1 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni potrebno zagotoviti merilnih mest v skladu s standardom SIST EN 15259, če drugačna ureditev merilnega mesta ni tehnično izvedljiva in bodo občasne meritve emisije celotnega prahu in amoniaka v zrak izvedene na način, da rezultati meritev nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve, izvedene na mestu, ki je skladno s standardom SIST EN 15259.

19. Točka 3.3.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

20. Za točko 3.3.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 3.3.15./I, 3.3.16./I in 3.3.17./I, ki se glasijo:

3.3.15. Upravljavec mora na izpustih Z10 in Z11 zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak najpozneje 3 mesece po zagonu rekonstruiranega dela naprave.

3.3.16. Upravljavec mora prvič zagotoviti izvedbo občasnih meritev na izpustu Z10 in Z11 izreka tega dovoljenja najpozneje 2 leti po zaključku izvedbe prvih meritev emisije snovi v zrak.

3.3.17. Upravljavec mora predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak na izpustu Z10 in Z11 v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

21. Za točko 3.3.17./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.18./I, ki se glasi:

3.3.18. Prve in občasne meritve se izvedejo z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami emisije snovi, ko je naprava iz točke 1./I izreka tega dovoljenja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

22. Za točko 3.3.18./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.19./I, ki se glasi:

3.3.19. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustih naprave iz 1./I točke izreka tega dovoljenja:

- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav;
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov;
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov;
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
 - z drugimi preizkusnimi metodami, določenimi v točki 3.3.20./I izreka tega dovoljenja.
- b) se za merjenje parametrov iz druge in tretje alineje a) odstavka te točke izreka tega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

23. Za točko 3.3.19./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.20./I, ki se glasi:

3.3.20. Upravljavec naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da meritve emisije amonijaka izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije amonijaka in bazičnih dušikovih spojin po smernici VDI 3496, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev.

24. Za točko 3.3.20./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.21./I, ki se glasi:

3.3.21. Upravljavec mora za napravo iz točke 1./I izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja zaradi preseganja mejnih vrednosti. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak iz 3.3.11./I izreka tega dovoljenja mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

25. Za točko 3.3.21./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.22./I, ki se glasi:

3.3.22. Pri prvih in občasnih meritvah se šteje, da so mejne vrednosti presežene, če za posamezno snov ali vsoto različnih snovi pri katerikoli meritvi:

- povprečje vseh polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo, ali
- ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo več kakor dvakrat.

26. Točka 4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni, tako da se glasi:

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v vode

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

4.1.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja emisije snovi in toplote zaradi odvajanja izcedne, industrijske, padavinske in komunalne odpadne vode, zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- varčna raba surovin in energije,

- uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih snovi pri pranju vozil,
 - upravljavec mora zaoljene krpe iz avtopralnice oddati kot odpadke,
 - neprepustno utrditev tal na območju nepokritih površin avtopralnice tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo.
- 4.1.2. Upravljavec mora ob okvari ali izpadu katerega od lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku v vodotok, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo.
- 4.1.3. Upravljavec mora ob okvari ali izpadu čistilne naprave za izcedne vode ali rastlinske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari in izpadu katerega od lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev izcedne ali industrijske odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Celje.
- 4.1.4. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje čistilne naprave za izcedne vode iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja, rastlinske čistilne naprave iz točke 1.9.4.a./I izreka tega dovoljenja in vseh 6 lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja.
- 4.1.5. Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja čistilne naprave za izcedne vode, rastlinske čistilne naprave in 6 lovilnikov olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 4.1.6. Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika čistilne naprave za izcedne vode iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja (vključno z usedalnikom izcednih vod odlagališča RCERO in zbirnim bazenom koncentrata iz čistilne naprave za izcedne vode), rastlinske čistilne naprave izcednih vod odlagališča Bukovžlak iz točke 1.9.4.a./I izreka tega dovoljenja (vključno z betonskim bazenom), lagune padavinskih vod odlagališča RCERO iz točke 1.9.12./I izreka tega dovoljenja, bazena požarnih vod iz točke 1.9.3./I izreka tega dovoljenja, bazena izcednih vod kompostarne iz točke 1.3./I izreka tega dovoljenja, vseh treh bazenov iz hale za biostabilizacijo iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja (bazen umazane vode, bazen čiste vode in bazen perkolata in vseh 6 lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja).
- 4.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da so velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje vseh 6 lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja skladni s standardom SIST EN 858.
- 4.1.8. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za izcedne vode iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja, rastlinske čistilne

naprave izcednih vod odlagališča Bukovžlak iz točke 1.9.4.a./I izreka tega dovoljenja, vseh bazenov iz točke 4.1.6./I izreka tega dovoljenja in vseh 6 lovilnikov olj iz točke 1.9.13./I izreka tega dovoljenja ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali v obliki elektronsko vodene evidence.

- 4.1.9. Upravljavca mora z blatom iz lovilnikov olj, bazenov, čistilne naprave za izcedne vode iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja in rastlinske čistilne naprave iz točke 1.9.4.a./I izreka tega dovoljenja ravnati kot z odpadkom.

4.2. Mejne vrednosti emisij snovi in toplote v vode

4.2.1. Izcedne, industrijske in komunalne odpadne vode

- 4.2.1.1. Upravljavcu se v usedalniki izcednih vod velikosti 150 m³ dovoli zbiranje izcednih vod in industrijskih odpadnih vod iz:

a) naprave iz točke 1.1.3./I izreka tega dovoljenja (odlagalno polje RCERO):

- v največji letni količini 16.425 m³,
- v največji dnevni količini 45 m³ in
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,5 l/s,

b) bazena izcednih vod iz kompostarne velikosti 150 m³, opredeljenega v točki 1.3./I izreka tega dovoljenja, v katerem se zbirajo izcedne vode iz kompostarne, platoja za strukturni material in biofiltra iz kompostarne:

- v največji letni količini 10 m³,
- v največji dnevni količini 1 m³ in
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,1 l/s,

c) naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov iz točke 1.2./I izreka tega dovoljenja

- v največji letni količini 5.465 m³,
- v največji dnevni količini 14 m³ in
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,2 l/s ter

d) morebitnega varnostnega preliva iz bazena umazane vode velikosti 150 m³ iz točke 1.2.1./I izreka tega dovoljenja, v katerem se zbirajo odpadne vode iz biofiltra hale za biostabilizacijo in iz same hale za biostabilizacijo, ki se sicer z namenom vlaženja vračajo v proces biostabilizacije.

in čiščenje mešanice naštetih izcednih vod na čistilni napravi z reverzno osmozo iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja, pri čemer nastajata:

- koncentrat izcedne vode v največji letni količini 9.490 m³, ki se zbira v zbirnem bazenu koncentrata s prostornino 30 m³ iz točke 1.9.4./I izreka tega dovoljenja in iz njega vrača na aktivno polje odlagališča RCERO iz točke 1.1.3./I izreka tega dovoljenja in
- permeat izcedne vode v največji letni količini 12.410 m³, ki predstavlja odtok z oznako VI2-V3 in je podrobneje opredeljen v točki 4.2.1.2./I izreka tega dovoljenja.

- 4.2.1.2. Upravljavcu se na iztoku VI2 z imenom »iztok v javno kanalizacijo« dovoli odvajanje mešanice odpadne vode iz odtokov:

- VI2-V1 z imenom »odlagališče Bukovžlak in pralna ploščad«, kjer se najprej v betonskem bazenu velikosti 300 m³, nato pa še v rastlinski čistilni napravi iz točke 1.9.4.a./I izreka tega dovoljenja zberejo in čistijo industrijske odpadne vode s pralne

ploščadi (predhodno očiščene na lovilniku olj) iz točke 1.8./I izreka tega dovoljenja, izcedne vode iz odlagališča Bukovžlak iz točke 1.1.2./I izreka tega dovoljenja in odpadne vode s platoja za razsuti material iz točke 1.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja,

- VI2-V3 z imenom »permeat odlagališča RCERO, kompostarne, MBO in hale za biostabilizacijo« iz točke 4.2.1.1./I izreka te odločbe,
- VI2-V4 z imenom »avtopralnica-strojno pranje«, kjer se industrijske odpadne vode iz strojne avtopralnice predhodno očistijo na lovilniku olj,
- VI2-V5 z imenom »pralna ploščad in avtopralnica–talno pranje«, kjer se industrijske odpadne vode iz pralne ploščadi velikosti 1.300 m² in avtopralnice za talno pranje predhodno očistijo na lovilniku olj in
- VI2-V6 komunalne odpadne vode z imenom »sanitarije«,

na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525105 in X=121744, v k.o. 1083 Bukovžlak, parc. št. 487/8, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje in sicer:

- v največji letni količini 96.409 m³
- v največji dnevni količini 269 m³ in
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 4,42 l/s,

od tega iz odtoka:

a) izcedna voda iz odtoka VI2-V1:

- v največji letni količini 80.000 m³
- v največji dnevni količini 219 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 2,5 l/s,

b) permeat izcedne vode iz odtoka VI2-V3:

- v največji letni količini 12.410 m³
- v največji dnevni količini 34 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,5 l/s,

c) industrijska odpadna voda iz odtoka VI2-V4:

- v največji letni količini 1.166 m³
- v največji dnevni količini 5 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,44 l/s

d) industrijska odpadna voda iz odtoka VI2-V5:

- v največji letni količini 2.333 m³
- v največji dnevni količini 9 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,88 l/s in

e) komunalna odpadna voda iz odtoka VI2-V6:

- v največji letni količini 500 m³
- v največji dnevni količini 2 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,1 l/s.

4.2.1.3. V kolikor upravljavec koncentrata izcedne vode iz točke 4.2.1.1./I izreka tega dovoljenja ne vrača na aktivno odlagalno polje naprave iz točke 1.1.3./I izreka tega dovoljenja, ga mora oddajati osebi, ki je vpisana v evidenco oseb ravnanja z odpadki.

4.2.1.4. Mejne vrednosti parametrov v izcedni vodi na odtoku VI2-V1 in v permeatu izcedne vode na odtoku VI2-V3

Upravljavalec mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v izcedni vodi na odtoku VI2-V1 na merilnem mestu MMV1 iz točke 4.3.1./I izreka tega dovoljenja in v permeatu izcedne vode na odtoku VI2-V3 na merilnem mestu MMV3 iz točke 4.3.2./I izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz Preglednice 45.

Preglednica 45: Mejne vrednosti parametrov v izcedni vodi na odtoku VI2-V1 na merilnem mestu MMV1 in v permeatu izcedne vode na odtoku VI2-V3 na merilnem mestu MMV3:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		250 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Biološka razgradljivost		30 % (b)(c) 0 % (d)
Baker	Cu	0,5 mg/l
Cink	Zn	2,0 mg/l
Kadmij	Cd	0,1 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Svinec	Pb	0,5 mg/l
Živo srebro	Hg	0,01 mg/l
Amonijev dušik	N	500 mg/l
Celotni fosfor	P	-
Sulfid	S	2,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Celotni ogljikovodiki	O ₂	20 mg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (a)		0,5 mg/l
Celotni dušik	N	-
Prevodnost		-

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

- (a) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve
- (b) mejna vrednost se uporablja za izcedne vode, katerih parameter presega vrednost 300 mg/l
- (c) mejna vrednost se uporablja in velja samo za odpadne vode na odtoku VI2-V3
- (d) mejna vrednost se uporablja in velja samo za odpadne vode na odtoku VI2-V1

4.2.1.5. Mejne vrednosti parametrov v industrijski odpadni vodi iz obeh avtopralnic vozil iz točke 1.8./I izreka tega dovoljenja – odtok VI2-V4 in VI2-V5

Upravljavalec mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v industrijski odpadni vodi iz avtopralnice–strojno pranje iz odtoka VI2-V4 na merilnem mestu MMV4 iz točke 4.3.3./I izreka tega dovoljenja in v industrijski odpadni vodi iz avtopralnice–ročno pranje z odtoka VI2-V5 na merilnem mestu MMV5 iz točke 4.3.4./I izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz Preglednice 46.

Preglednica 46: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na odtoku VI2-V4 na merilnem mestu MMV4 in na odtoku VI2-V5 na merilnem mestu MMV5:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
-----------	-------------	----------------

Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		250 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Biološka razgradljivost		0%
Baker	Cu	0,5 mg/l
Cink	Zn	2,0 mg/l
Kadmij	Cd	0,1 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Svinec	Pb	0,5 mg/l
Živo srebro	Hg	0,01 mg/l
Amonijev dušik	N	500 mg/l
Celotni fosfor	P	-
Sulfid	S	2,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Celotni ogljikovodiki	O ₂	20 mg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)(a)		0,5 mg/l
Celotni dušik	N	-
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		10 mg/l

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

(a) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve

4.2.2. Padavinske odpadne vode (odtok VI1-V2, VI1-V8, VI1-V9 in VI1-V10) in industrijske odpadne vode, ki nastanejo kot posledica padavin (odtok VI1-V7)

4.2.2.1. Upravljevec mora zagotoviti, da se neonesnažene padavinske vode s streh objektov zbirajo in odvajajo ločeno od drugih onesnaženih odpadnih vod, ki nastajajo na območju naprave iz točke 1.1./I izreka tega dovoljenja.

4.2.2.2. Upravljavcu se na iztoku VI1 z imenom »iztok v vodotok«, dovoli odvajanje mešanice padavinske in industrijske odpadne vode, ki nastane kot posledica padavin, iz odtokov:

- VI1-V2 padavinske odpadne vode; z imenom »brežine odlagališča Bukovžlak«, ki se odvajajo s površin velikosti 1.600 m² (z brežin naprave iz točk 1.1.1./I in 1.1.2./I izreka tega dovoljenja),
- VI1-V7 industrijske odpadne vode, ki nastanejo kot posledica padavin; z imenom »manipulacijske površine kompostarne, MBO, sortirnice in demontaže«, ki se odvajajo s površin velikosti 19.961 m² in se predhodno očistijo na lovilniku olj,
- VI1-V8 padavinske odpadne vode; z imenom »manipulacijske površine zbirnega centra«, ki se odvajajo s površin velikosti 2.816 m² in se predhodno očistijo na lovilniku olj,
- VI1-V9 neonesnažene padavinske vode z brežin odlagališča RCERO in

- V11-V10 padavinske odpadne vode; z imenom »manipulacijske površine objekta za biostabilizacijo«, ki se odvajajo s površin velikosti 3.962 m² in se predhodno očistijo na lovilniku olj,

na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525196 in X=122009, v k.o. 1083 Bukovžlak, parc. št. 481, v vodotok Vzhodna Ložnica.

4.2.2.3. Mejne vrednosti parametrov v padavinski odpadni vodi z odtokov V11-V2, V11-V8 in V11-V10 ter industrijske odpadne vode, ki nastane kot posledica padavin z odtoka V11-V7

Upravljaavec mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v padavinski odpadni vodi iz brežine naprave iz točk 1.1.1./I in 1.1.2./I izreka tega dovoljenja, iz odtoka V11-V2 na merilnem mestu MMV2 iz točke 4.3.5./I izreka tega dovoljenja, v industrijski odpadni vodi (ki nastane kot posledica padavin) iz manipulacijskih površin kompostarne, MBO, sortirnice in demontaže iz odtoka V11-V7 na merilnem mestu MMV7 iz točke 4.3.6./I izreka tega dovoljenja, v padavinski odpadni vodi iz manipulacijskih površin zbirnega centra iz odtoka V11-V8 na merilnem mestu MMV8 iz točke 4.3.7./I izreka tega dovoljenja in v padavinski odpadni vodi iz manipulacijskih površin objekta za biostabilizacijo iz odtoka V11-V10 na merilnem mestu MMV10 iz točke 4.3.7.a/I izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz Preglednice 47.

Preglednica 47: Mejne vrednosti parametrov v padavinski odpadni vodi na odtoku V11-V2 na merilnem mestu MMV2, v industrijski odpadni vodi (ki nastane kot posledica padavin) na odtoku V11-V7 na merilnem mestu MMV7, v padavinski odpadni vodi na odtoku V11-V8 na merilnem mestu MMV8 in v padavinski odpadni vodi na odtoku V11-V10 na merilnem mestu MMV10:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		30 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		60 mg/l
Usedljive snovi		0,5 ml/l
Strupenost za vodne bolhe		4 S _D
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Baker	Cu	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Svinec	Pb	0,5 mg/l
Živo srebro	Hg	0,01 mg/l
Kadmij	Cd	0,1 mg/l
Cink	Zn	2,0 mg/l
Klorid	Cl	(c) mg/l
Amonijev dušik	N	50 mg/l
Nitratni dušik	N	22 mg/l
Sulfid	S	0,5 mg/l
Celotni dušik	N	72 mg/l
Celotni fosfor	P	2,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	300 mg/l
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	30 mg/l
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		10 mg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (g)		0,1 mg/l,

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
		od tega do:
- benzen		0,1 mg/l
- toluen		0,1 mg/l
- ksilen		0,1 mg/l
- etilbenzen		0,1 mg/l
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l

(c) mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je določena posredno s strupenostjo za vodne bolhe
(g) lahkoahlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve. Pri ksileni se upošteva orto, meta in para izomere.

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

- 4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod iz naprave iz točk 1.1.1./I in 1.1.2./I izreka tega dovoljenja, iz odtoka VI2-V1 na merilnem mestu MMV1 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525114 in X=121721, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 569/1, v obsegu, kot je določen v Preglednici 45 v točki 4.2.1.4./I izreka tega dovoljenja s 24-urnim vzorčenjem najmanj 4-krat letno, pri čemer se parameter prevodnost določa najmanj enkrat letno.
- 4.3.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa permeata izcednih vod iz odtoka VI2-V3 na merilnem mestu MMV3 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525275 in X=121560, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 564 v obsegu, kot je določen v Preglednici 45 v točki 4.2.1.4./I izreka tega dovoljenja s 24-urnim vzorčenjem najmanj 4-krat letno, pri čemer se parameter prevodnost določa najmanj enkrat letno.
- 4.3.3. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod avtopralnice–strojno pranje iz odtoka VI2-V4 na merilnem mestu MMV4 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525325 in X=121443, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 625/4, v obsegu, kot je določen v Preglednici 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat letno.
- 4.3.4. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod avtopralnice–talno pranje iz odtoka VI2-V5 na merilnem mestu MMV5 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525333 in X= 121425, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 625/4, v obsegu, kot je določen v Preglednici 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v deževnem vremenu, najmanj dvakrat letno.
- 4.3.5. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa padavinskih odpadnih vod brežin naprave iz točk 1.1.1./I in 1.1.2./I izreka tega dovoljenja iz odtoka VI1–V2 na merilnem mestu MMV2 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525130 in X=121713, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 569/1, v obsegu, kot je določen v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno.
- 4.3.6. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod (ki nastanejo kot posledica padavin) iz manipulacijskih površin kompostarne, MBO,

- sortirnice in demontaže iz odtoka VI1–V7 na merilnem mestu MMV7 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 525393 in X=121609, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 557/1, v obsegu, kot je določen v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v deževnem vremenu, najmanj enkrat letno.
- 4.3.7. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa padavinskih odpadnih vod z manipulacijskih površin zbirnega centra iz odtoka VI1–V8 na merilnem mestu MMV8 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525260 in X=121570, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 562/2, v obsegu, kot je določen v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v deževnem vremenu, najmanj enkrat letno.
- 4.3.7.a Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa padavinskih odpadnih vod z manipulacijskih površin objekta za biostabilizacijo iz odtoka VI1–V10 na merilnem mestu MMV10 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=525324 in X=121514, v k.o. 1083 Bukovžlak, na parc. št. 564, v obsegu, kot je določen v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v deževnem vremenu, najmanj enkrat letno.
- 4.3.8. Količina padavinske oziroma industrijske odpadne vode, ki v koledarskem letu nastane kot posledica obratovanja naprav iz točk 1.1.1./I in 1.1.2./I izreka tega dovoljenja in je odvisna od letne količine padavin, se za koledarsko leto izračuna na osnovi podatka o letni višini padavin (v mm), pridobljenega iz uradnih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, in velikosti posamezne utrjene površine, ki je določena v točki 4.2.2.2./I izreka tega dovoljenja.
- 4.3.9. Upravljavec mora na merilnem mestu MMV1 zagotoviti mesečno merjenje celotne dnevne količine izcedne vode iz odtoka VI2-V1, na merilnem mestu MMV3 pa mesečno merjenje celotne dnevne količine permeata izcedne vode iz odtoka VI2-V3.
- 4.3.10. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa izcednih, industrijskih in padavinskih odpadnih vod zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta, ki morajo pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočati merilno neoporečno, tehnično ustrezno merjenje pretoka oz. količine odpadne vode, temperature in pH vrednosti med vzorčenjem ter jemanje vzorcev odpadne vode, brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 4.3.11. Če upravljavec v okviru obratovalnega monitoringa ugotovi, da je presežena predpisana mejna vrednost katerega koli parametra onesnaženosti izcedne, padavinske oz. industrijske odpadne vode, mora takoj pričeti z izvajanjem ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov na vode in o načinu ukrepanja ter o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne vrednosti.
- 4.3.12. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Poročilo o obratovalnem monitoringu izcednih, industrijskih in padavinskih odpadnih vod za preteklo leto.
- 4.3.13. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega

obremenjevanja okolja. Poročilo iz 4.3.12./I točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

27. Za točko 6.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.2./I, ki se glasi:

6.2. Upravljavec mora obdelavo odpadkov na napravi iz točke 1.1.1./I izreka tega dovoljenja izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da:

- so stroji in oprema ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani;
- so motorna vozila so v času mirovanja izklopljena;
- je zagotovljeno sprotno vzdrževanje transportnih in manipulativnih površin;
- se izvajajo ukrepi določeni v točkah 3./I, 4./I in 5./I izreka dovoljenja.
- se odpadne vode, ki nastanejo zaradi transporta odpadkov, lovijo v lovilniku odpadnih olj, ki se ga kontrolira in čisti najmanj enkrat mesečno.

28. Naslov točke 6.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta, točki 6.2.1./I in 6.2.2./I se preštevilčita v točki 6.3./I in 6.4./I

29. Točka 6.3./I se spremeni, tako da se glasi:

6.5. Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju odlaganja

6.5.1. Upravljavec mora za zaprtje naprave iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja najpozneje v treh letih od začetka postopka zapiranja, zagotoviti prekritje površine telesa te naprave, površinsko tesnjenje, površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod in odplinjanje.

6.5.2. Upravljavec mora izvesti prekritje površine telesa naprave iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja v sestavi posameznih plasti kot sledi:

- izravnalni sloj debeline 30- 50 cm,
- mineralna tesnilna plast, s povprečno vodoprepustnostjo manjšo od 1×10^{-9} m/s,
- drenažni sloj debeline najmanj 50 cm,
- biooksidacijski sloj debeline najmanj 80 cm,
- humusni sloj debeline najmanj 30 cm.

6.5.3. Upravljavcu se dovoli, da za izvedbo rekultivacijske plasti iz četrte in pete alineje točke 6.3.2./I izreka tega dovoljenja uporabi:

- kompost ali digestat 1. ali 2. razreda kakovosti ali
- zemljine, če niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos.

6.5.4. Upravljavec mora v obdobju najmanj 30 let po zaprtju naprave iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja zagotavljati izpolnjevanje predpisanih obveznosti, predvsem pa mora zagotavljati:

- vzdrževanje in varovanje zaprte naprave iz točke 1.1.1./I izreka tega dovoljenja,
- izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem za izvajanje obratovalnega monitoringa naprave iz točke 1.1.1./I izreka tega dovoljenja v času po zaprtju,
- izvajanje rednih pregledov stanja telesa zaprte naprave iz točke 1.1.1./I izreka

- tega dovoljenja,
- izdelavo poročila o stanju naprave iz točke 1.1.1./I izreka tega dovoljenja, opravljenih meritvah in pregledih za posamezno koledarsko leto.

30. Dodajo se nove točke 6.6./I in 6.7./I ki se glasijo:

6.6. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

- 6.6.1. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in obvestiti inšpektorja o tej kršitvi.
- 6.6.2. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

6.7. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

- 6.7.1. Pri obratovanju naprave iz točke 1./I izreka tega dovoljenja mora upravljavec ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

31. Točke 7.3./I 7.4./I in 7.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo, tako da se glasijo:

- 7.3. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje in inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, obvestiti o nameri začetka zapiranja naprave iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja ali dela te naprave, najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov, in sicer mora sporočiti datum prenehanja odlaganja odpadkov, ki se šteje za datum začetka zapiralnih del, po katerem odlaganje odpadkov na napravi iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka tega dovoljenja ni več dovoljeno.
- 7.4. Upravljavec mora najpozneje v 30 dneh po končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v obdobju njegovega zaprtja.
- 7.5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1./I izreka tega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

32. Doda se nova točka 7.7./I, ki se glasi:

- 7.7. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

33. Točka 8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-103/2006-27 z dne 30.11.2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015, št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevak za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 20. 7. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje, upravljavca Simbio, d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Marko Zidanšek. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 15. 2. 2016, 12. 9. 2016, 14. 10. 2016, 12. 1. 2017, 2. 2. 2017 in 20. 4. 2017.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 19. 6. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-53/2014-2 z dne 28. 7. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 21. 10. 2016 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-103/2006-27 z dne 30.11.2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015, št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave - odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje, zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16),

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15, 36/16),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15),
- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, 60/2016).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-43/2015-5 z dne 13.1.2016 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-43/2015-2 z dne 21.10.2015 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijo za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Celje, opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 0618-50247/2015/6 z dne 13.11.2015 iz katerega je razvidno da v obsegu opravljenega inšpekcijskega nadzora ni bilo ugotovljenih neskladnosti delovanja naprave s predpisi in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi navedene dokumentacije:

- Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja;
- Načrt ravnanja z odpadki RCERO Celje-kompostiranje, Simbio d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, julij 2015 dopolnitev februar 2016;
- Predlog obsega in vsebine nadzora komposta, št. 11/ODP-2016/CE, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, 2.2.2016;
- Načrt ravnanja z odpadki RCERO Celje (2x), Simbio d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, julij 2015, dopolnjeno februar 2016, januar 2017, april 2017;
- Program monitoringa za odlagališče RCERO Celje, Simbio d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, julij 2015, dopolnitev februar 2016;
- Program monitoring kompostarne, Simbio d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, julij 2015, dopolnitev februar 2016;
- Program prvih meritev in obratovalnega monitoring za podjetje Simbio d.o.o., object: nadgradnja MBO in kompostarne, št. EK2015-1500701, KOVA d.o.o., teharska cesta 4, 3000 Celje, december 2015;

- Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje-potok Ložnica, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, 11. 2. 2016;
- Nadgradnja MBO in kompostarne-idejna zasnova, št. GE-14/002; GE-14/002-0/idz, GIP Elite d.o.o., CKŽ 47, krško, 30. 5. 2014;
- Tehnološki načrt-nadgradnja MBO in kompostarne-idejna zasnova, št. 50-1774-00-2014, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, maj 2014;
- Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - nadgradnja MBO in kompostarne-idejna zasnova, št. 176-02/14, SPIT d.o.o., Nova Gorica, Vojkova 19, Solkan, junij 2014;
- Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja objekta za nadgradnjo MBO in kompostarne, zgrajenega v sklopu obstoječe deponije komunalnih odpadkov v Bukovžlaku pri Celju, št. 16-5/2014, GEO svet Samo marinc s.p., Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje, maj 2014;
- Poročilo o kontroli odpadnih voda na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Celje, permeat odlagališča RCERO, kompostarne in MBO z dne 29.3-30.3.2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, 6.5.2016;
- Poročilo o kontroli odpadnih voda na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Celje, permeat odlagališča RCERO, kompostarne in MBO z dne 16.6.-17.6.2016, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, 2.8.2016;
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in skupne čistilne naprave k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za center za ravnanje z odpadki Celje, (RCERO), št. 104/2017, Vodovod kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, 31.1.2017;
- Predlog zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, št. 6030206-16-015, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje, 13.5.2016;

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu Simbio d.o.o., družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje dne 30. 11. 2011 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-103/2006-27, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015 in št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega-odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je v postopku pregleda vloge in priložene dokumentacije ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave - odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje (v nadaljevanju: odlagališče RCERO Celje), nanaša na nadgradnjo tehnološkega postopka mehansko biološke obdelave in kompostiranja s podaljšanjem časa biološke obdelave, ki se izvaja v novi tehnološki enoti-napravi za biostabilizacijo. Letna zmogljivost naprav za mehansko biološko obdelavo in kompostarne ostaja nespremenjena. Poleg navedenega se sprememba nanaša tudi na zmanjšanje nabor parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih vod in razširitev seznama odpadkov za odlaganje.

Naknadna biostabilizacija mešanih komunalnih odpadkov

Biostabilizirani odpadki po obdelavi v napravi za mehansko in biološko obdelavo odpadkov iz točke 1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju MBO naprava) ne dosežajo predpisanih zahtev za odložitev, zato je upravljavec predvidel nadgradnjo tehnološkega postopka mehansko biološke obdelave s podaljšanjem časa biološke obdelave, ki se izvaja v posebnem objektu-napravi za biostabilizacijo. V tem objektu poteka dinamična biostabilizacija v zaprti hali, s kompostnimi zasipnicami, ki se prezračujejo s podtlakom, vlažijo ter redno obračajo. Za vlaženje se uporablja odpadna voda iz bazena za izcedno vodo in odpadno vodo iz biofiltra. Primanjkljaj vode se zagotovi iz vodovodnega sistema. Velikost območja obdelave obdelanih mešanih komunalnih odpadkov je 2.500 m². Dnevno se v halo pripeljejo preostanki obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz objekta MBO v kontejnerjih. Material se sprazni iz kontejnerja ter se nato s pomočjo čelnega nakladalnika tvori in oblikuje v zasipnice. Biološko stabilizirane odpadke se po končani stabilizaciji še dodatno preseje z mobilnim sitom, kar poteka znotraj objekta.

Naknadno zorenje komposta

Iz objekta kompostarne prihaja kompost v letni količini 2.500 ton. Kompost se v kompostarni predhodno kompostira in hkrati higienizira ter se nato rafinira. Higieniziran in rafiniran kompost potrebuje še naknadno zorenje, da doseže zahtevane parametre za kakovost. Velikost območja obdelave komposta znotraj objekta ima površino 675 m² in je od dela za biološko stabilizacijo mešanih komunalnih odpadkov ločeno s transportno potjo širine 12m. Za vlaženje komposta se uporablja zbrana padavinska voda iz bazena čistih vod, ki se po potrebi dopolnjuje še s čisto pitno vodo. Končni produkt zorenja je kompost, ki naj bi predvidoma izpolnjeval zahteve za 1. kakovostni razred.

Za vpihovanje zraka se pri obeh opisanih postopkih uporabljajo ventilatorji, ki preko sistema razvodov vpihavajo zrak skozi talne rešetke posameznih tehnoloških sklopov. Temperatura je pokazatelj procesa v posameznih kupih, na podlagi teh podatkov nadzorni računalnik avtomatsko uravnava hitrost prezračevanja z ventilatorji. Prezračevanje je zagotovljeno z 12 ventilatorji. Zrak iz hale se odvaja v biofilter.

Stranka je vložila vlogo za spremembo nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih vod, zato je naslovni organ na podlagi predloženega Predloga zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, maj 2016, dopolnjeno januar 2017 in ob upoštevanju Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09) spremenil nabor parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje.

Upravljavec je v vlogi navedel tudi razširjen seznam odpadkov za odlaganje.

III.

Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z obdelavo in odlaganjem odpadkov, mejnimi vrednostmi emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanjem ter razlogi za odločitev

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba IED). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe IED se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe IED in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki II. obrazložitve te odločbe je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1.9.13./I, celotno točko 2./I (kjer je dodal točke: 2.5.1./I, 2.6.1./I, 2.6.4./I, 2.7.1./I, 2.8.1./I 2.5.3./I, 2.6.3./I, 2.7.4./I, 2.8.2./I, 2.5.4./I, 2.6.6./I, 2.7.5./I, 2.8.3./I 2.5.12./I, 2.5.13./I, 2.5.17./I, 2.6.5./I, 2.6.7./I, 2.6.11./I, 2.6.16./I, 2.7.6./I, 2.7.7./I, 2.7.10./I, 2.8.4./I, 2.8.6./I, 2.9./I, 2.5.14./I, 2.5.15./I, 2.6.11./I, 2.6.12./I, 2.6.17./I, 2.7.8./I, 2.8.7./I, 2.10./I, 2.11./I), 3.1.9./I, 3.1.13./I, 3.1.14./I, 3.1.15./I, 3.2.3./I, 3.2.4./I, 3.2.5./I, 3.2.7./I, 3.3.13./I, 3.3.14./I, celotno točko 4./I, dodal točke 3.3.15./I, 3.3.16./I 3.3.17./I, 3.3.18./I, 3.3.19./I, 3.3.20./I, 3.3.21./I, 3.3.22./I, 6.2./I, 6.2.1./I in 6.2.2./I, 6.3./I, 6.6./I, 6.7./I, 7.3./I, 7.4./I, 7.5./I, 7.7./I in črtal točko 8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Zaradi spremembe Uredbe IED je naslovni organ po uradni dolžnosti v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedno zvezo: »dopustne vrednosti« nadomestil z besedno zvezo »mejne vrednosti«.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z odlaganjem odpadkov, obdelavo odpadkov, emisijami snovi v vode, mejne vrednosti emisije snovi in toplote v vode, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa podzemne vode in zahteve glede finančnega jamstva.

K točki 1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Zaradi spremembe izraza nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke 1. izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2. in točki 3. izreka te odločbe spremenil točko 1.2./I in točko 1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal novo tehnološko enoto – halo za biostabilizacijo in naknadno zorenje komposta v točki 1.2.1./I in v točki 1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 4. izreka te odločbe dodal novo točko v kateri je opredelil Plato za razvrščanje in obdelavo kosovnih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 5. izreka te odločbe preimenoval Plato za skladiščenje stekla in sveč v Plato za razsuti material, skladno z navedbami upravljavca v noveliranem Načrtu ravnanja z odpadki.

Naslovni organ je v točki 6. izreka te odločbe dopolnil točko 1.9.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je dodal usedalnik in zbirni bazen koncentrata. V točki 7. izreka te odločbe je naslovni organ dodal novo točko 1.9.4.a/I z zbirnim betonskim bazenom z rastlinsko čistilno napravo.

V Preglednici 5 v točki 1.9.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal nov lovilnik olj in sicer iz manipulativnih površin pri objektu za biostabilizacijo, kot izhaja iz točke 8. izreka te odločbe.

K točki 2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je zaradi spremenjene zakonodaje s področja odpadkov, zaradi spremembe predpisa za odlaganje na odlagališčih, vloge in podatkov, ki jih je predložil vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ter zaradi sprememb načina obdelave odpadkov spremenil točko 2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 9. izreka te odločbe.

Po tretji točki prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, v nadaljevanju Uredba o odlagališčih odpadkov) je treba v okoljevarstvenem dovoljenju določiti vrste odpadkov, ki jih je na odlagališču dovoljeno odlagati in letno količino. Naslovni organ je vrsto odpadkov ter skupno letno količino določil v točkah 2.1.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v Preglednicah 6, 7, 8, 9, 10 in 11. Naslovni organ je spremenil nazive odpadkov skladno z veljavno Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15, v nadaljevanju Uredba o odpadkih).

Zahteve v zvezi z največjo količino biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih (v kilogramih na prebivalca), ki se v posameznem koledarskem letu lahko odloži na napravo iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in ki so opredeljene v točki 2.1.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 9. člena, v povezavi s Prilogo 4 Uredbe o odlagališčih odpadkov. Količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih se določi kot največja količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca in se izračuna kot količnik med letno količino odloženih komunalnih odpadkov iz Priloge 4 Uredbe o odlagališčih odpadkov in številom prebivalcev Republike Slovenije v letu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Zahteve v zvezi z odlaganjem odpadkov, ki vsebujejo azbest, in so navedeni v Preglednici 12 točke 2.1.1.3./I, je naslovni organ določil na podlagi točke 2.4. Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 2.1.1.4./I izreka dovoljenja dovolil upravljavcu uporabo odpadkov navedenih v Preglednici 13, v skupni letni količini 10.000 ton, za izgradnjo poti znotraj naprave iz točke 1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča, posege pri sanaciji, pod pogojem da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.3./I in 2.2.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal. Pri tem je naslovni organ upošteval drugo točko drugega odstavka 2. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da se lahko inertni odpadki uporabijo kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji. Pri navedeni uredbi pa je naslovni organ upošteval prvi odstavek 7. člena te uredbe.

V točki 2.1.1.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ upravljavcu določil, da lahko na napravi iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja odloži samo tiste odpadke iz točke 2.1.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so obdelani in za katere ima

izdelane ocene odpadkov kar je skladno z zahtevami 12. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Iz ocene odpadkov pa mora izhajati, da mejne vrednosti ne presegajo mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka določene v točkah 2.2.1./I, 2.2.2./I, 2.2.3./I, 2.2.4./I, 2.2.5./I, 2.2.6./I, 2.2.7./I, 2.2.8./I in 2.2.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je navedene mejne vrednosti določil skladno z določbami 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene mejne vrednosti za odpadke, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Zahtevo za odlaganje odpadkov, navedenih v Preglednici 10 (odpadki s številko odpadka s končnico 99), je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15, v nadaljevanju Uredba o odpadkih), ki določa, da se lahko dodeli številko odpadka, ki se konča z 99 samo tistemu odpadki, ki nima nobene od nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU.

Zahteve za odpadke iz točke 2.1.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se jim lahko pripiše oznaka za nevarni in nenevarni odpadki, je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 2.1.1.5.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dovolil upravljavcu odlagališča, da lahko na napravo iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja odloži tudi obdelane mešane komunalne odpadke, ki so bili obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki po postopku D8, D9 in ob pogoju, da kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega 18% mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost kisika, izražena v AT4 ne presega mejne vrednosti 10 mg O₂/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov. Navedeni pogoj je skladen s 9. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je zaporedje obdelave mešanih komunalnih odpadkov v točki 2.1.1.5.3./I določil na podlagi navedb upravljavca in predloženega Načrta ravnanja z odpadki.

Zahteve v zvezi z odlaganjem odpadkov, ki vsebujejo azbest, in so navedeni v Preglednici 12 v točki 2.1.1.3./I, je naslovni organ v točki 2.1.1.5.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi točke 2.4. Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V točki 2.1.1.5.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dovolil odlaganje neobdelanih odpadkov iz Preglednice 6, 9, 10, 12 in 13 dovoljenja, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje ne prispeva k namenom zmanjšanja učinkov škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi, kar je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 2.1.1.6./I navedel kdaj ocene odpadkov ni potrebno izdelati, in sicer skladno s 14. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 2.1.1.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu določil način hranjenja izdelanih ocen na podlagi šestega odstavka 12. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da mora upravljavec odlagališča zagotoviti, da se ocene odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, tako da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju.

Zahteve glede preverjanja odpadkov in morebitno zavrnitvijo prevzema ter o dolžnosti obveščanja inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja iz točk 2.1.1.7./I, 2.1.1.8./I in 2.1.1.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 16., 17., 18., 19., 20. in 21. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Skladno z določbo 24. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je bilo upravljavcu odlagališča s točko 2.1.1.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določeno, da mora zagotoviti odlaganje odpadkov na napravo iz točke 1.1.2/I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da bo zagotovljena varnost osebja ter tako, da ne bo prišlo do poškodbe sistemov za odvajanje izcednih voda, tesnilnih plasti odlagališča in poškodbe bokov telesa odlagališča ter tako, da bo preprečen raznos lahkih frakcij odpadkov in, da bo zmanjšana emisija prahu in vonjav v zrak med odlaganjem.

Upravljavec odlagališča je v predloženi dokumentaciji navedel, da ima skladno s 19. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov zagotovljen skladiščni prostor, na katerem bo lahko skladiščil odpadke, katerih odlaganje bo zavrnil, zato je naslovni organ v točki 2.1.1.10./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil lokacijo tega prostora.

Zahteve glede zagotavljanja odvzema reprezentativnih vzorcev ter izvedbo kemične analize iz točk 2.1.1.11./I in 2.1.1.12./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 22. in 23. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je glede na določilo sedmega odstavka 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov spremenil točko 2.1.1.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je dovolil uporabo navedenih odpadkov za dnevno prekrivko, v primeru da bodo izpolnjene zahteve za nenevarne odpadke iz priloge 2 Uredbe. Naslovni organ je v točki 2.1.1.13./I izreka dovoljenja dovolil upravljavcu uporabo odpadkov navedenih v Preglednici 13, v skupni letni količini 10.000 ton, za izgradnjo poti znotraj naprave iz točk 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka dovoljenja, za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča, posege pri sanaciji in za dnevno prekrivko, pod pogojem da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.3./I in 2.2.4./I dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal. Pri tem je naslovni organ upošteval drugo točko drugega odstavka 2. člena Uredbe, ki pravi, da se lahko inertni odpadki uporabijo kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji, če se vnašajo v skladu s Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). Pri navedeni uredbi pa je naslovni organ upošteval prvi odstavek 7. člena te uredbe. Uredba o odlagališčih odpadkov v sedmem odstavku 33. člena določa, da so za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov primerni odpadki, ki izpolnjujejo zahteve, predpisane za odpadke, ki se smejo odlagati na vrsto odlagališča, za katero ima upravljavec okoljevarstveno dovoljenje. Dnevno prekrivanje mora izpolnjevati zahteve iz 38. člena te uredbe.

Na podlagi določil 45. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa zahteve glede poslovnika, je bilo upravljavcu določeno kot izhaja iz 2.1.1.14./I točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi določil 37. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa zahteve glede opremljenosti odlagališča, je bilo upravljavcu določeno kot izhaja iz 2.1.1.15./I točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi 2. odstavka 4. člena in 1. odstavka 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v točkah 2.1.1.16./I in 2.6.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da upravljavec lahko prevzema mešane komunalne odpadke v obdelavo in odlaganje samo iz občin, za katere je izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Naslovi organ je v točkah 2.2.1./I, 2.2.2./I, 2.2.3./I, 2.2.4./I, 2.2.5./I, 2.2.6./I, 2.2.7./I, 2.2.8./I in 2.2.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedel mejne vrednosti skladno z določbami 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene mejne vrednosti za odpadke, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Zaradi spremenjene Uredbe o odlagališčih odpadkov je bila skladno z 42. členom spremenjena točka 2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je bila dodana možnost predložitve finančnega jamstva v obliki izjave upravljavca. Celoten izračun in letne višine finančnega jamstva ostajajo nespremenjene.

Zahteve glede finančnega jamstva (iz točke 2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja) izhajajo iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Višina finančnega jamstva je bila določena na podlagi meril, določenih v Prilogi 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov in stroškov, ki jih je na podlagi referenčnih stroškov opredelil upravljavec.

Parametri uporabljeni za izračun:

1. Površina prekrivanega sloja odlagališča:
 - o Odlagalno polje RCERO: **82.128 m²**
 - o Odlagalno polje Bukovžlak – aktivno: **29.328 m²**
2. Obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja: **28 let** (2011 - 2039)
3. Čas zapiranja odlagališča: **3 leta**
4. Pri opredelitvi investicijskih stroškov se je upoštevalo sledeča merila za odlagalno polje RCERO in odlagalno polje Bukovžlak:
 - oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča: 3,17 €/m²
 - nanašanje izravnalne plasti: 8,83 €/m²
 - plast za odplinjevanje: 4,61 €/m²
 - mineralna tesnilna plast: 11,56 €/m²
 - drenažni sloj: 8,83 €/m²
 - ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem: 3,43 €/m²
 - rekultivacijska plast: 10,40 €/m²
 - ozelenitev: 0,50 €/m²
 - inženiring, pavšal: 0,92 €/m²
5. Pri opredelitvi obratovalnih stroškov v času zapiranja je se upoštevalo sledeča merila:
 - a. Za odlagalno polje RCERO:
 - odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča - čistilna naprava je na območju odlagališča: 18,00 €/ m²
 - b. Za odlagalno polje Bukovžlak:
 - odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča - čistilna naprava ni na območju odlagališča: 30,00 €/ m²
 - obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/ leto
 - c. Za odlagalno polje RCERO in odlagalno polje Bukovžlak
 - obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/ leto

- obratovalni monitoring kemijskega stanja površinske vode: 850€/leto
- obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 150 €/leto
- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 14.500 €/leto

6. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je se upoštevalo sledeča merila:

a. Za odlagalno polje RCERO:

- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča: 48 €/ m² .

b. za odlagalno polje Bukovžlak:

- odvajanje in obdelava izcedne vode: celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča: 80 €/ m²

c. Za odlagalno polje RCERO in odlagalno polje Bukovžlak

- stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 4,05 €/m².
- vzdrževanje sistema odplinjevanja za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: 24 €/m²,
- obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode: 850 €/ leto,
- obratovalni monitoring kemijskega stanja površinske vode: 850€/leto
- obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pokritega dela odlagališča: 850 €/ leto
- obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode: 3.625 €/leto
- obratovalni monitoring emisije snovi v zrak: 150 €/leto
- drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
 - celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti: 0,9 €/m².
 - celotni drugi stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča: 187.500 €

Naslovni organ je upravljavcu v točkah 2.3.2./I in 2.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti, ki jih ima upravljavec glede predložitve finančnega jamstva in pogoje, kdaj se lahko unovči veljavno finančno jamstvo, na podlagi 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je upravljavcu v točki 2.4.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost izvajanja meritev meteoroloških parametrov na podlagi prvega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Nadalje je naslovni organ na podlagi petega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov upravljavcu v točki 2.4.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja oprostil izvajanje meritev meteoroloških parametrov v primeru, da pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode iz točk 2.4.2.1./I do 2.4.2.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skladno s 5. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09) in skladno s 5. in 7. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, obveznost poročanja pa na osnovi 15. člena istega pravilnika. Merilna mesta, na katerih mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda ter obveznost merjenja gladine podzemne vode je naslovni organ določil na podlagi Programa obratovalnega monitoringa podzemnih vod za deponijo nenevarnih odpadkov CERO-center za ravnanje z odpadki Celje, št. 121-25-309-14/08, ki ga je dne 11.3.2008 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje,

potrjenem z dopisom naslovnega organa št. 35464-43/2008-4, z dne 16.1.2009 in dopolnjenim s Predlogom zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, maj 2016, januar 2017.

Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov so bile določene v točki 2.4.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v skladu s prilogo 2 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode. Odlagališče ima vpliv na podzemno vodo, če sprememba vsaj enega osnovnega in indikativnega parametra presega opozorilne spremembe iz Preglednice 30. Stranka je vložila vlogo za spremembo nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih vod, zato je naslovni organ na podlagi predloženega Predloga zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, maj 2016, dopolnjeno januar 2017 upravljavcu ponovno določil obseg izvajanja monitoringa podzemnih vod.

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode iz točke 2.4.2./I izreka tega dovoljenja določil na podlagi 7. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s 5. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, v nadaljevanju Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode).

Naslovni organ je v točki 2.4.2.1./I izreka tega dovoljenja potrdil Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za vir Odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje, št. 121-21-309, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, november 2010, na podlagi tretjega odstavka 6.a člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode.

V točki 2.4.2.2./I izreka tega dovoljenja je naslovni organ potrdil dopolnitev dokumenta »Program obratovalnega monitoringa podzemnih vod za deponijo nenevarnih odpadkov CERO-center za ravnanje z odpadki Celje«, št. 121-25-309-14/08, ki ga je dne 11. 3. 2008 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, dopolnjenim s Predlogom zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju odlagališča RCERO Celje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, maj 2016, januar 2017, kot to določa šesti odstavek 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode.

Naslovni organ je v točki 2.4.2.3./I izreka tega dovoljenja določil merilna mesta, na katerih mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda na podlagi programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda.

Zahteve v točki 2.4.2.4./I izreka tega dovoljenja glede prečrpavanja vode iz opazovalnih vrtin, glede preskušanja opazovalne vrtine (prehodnosti), čiščenja in reaktivacije vrtin, interpretacije meritev in analizo trendov ter presojo ustreznosti mreže opazovalnih vrtin, je naslovni organ določil na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda.

Obseg parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa podzemnih voda, je naslovni organ določil v točki 2.4.2.5./I izreka tega dovoljenja, na podlagi predloga pooblaščenca. V dokumentu Predlog zmanjšanja nabora parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda na območju

odlagališča RCERO Celje, je pooblaščenec utemeljil nabor parametrov. Naslovni organ je razširjen obseg določil v točki 2.4.2.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in sicer je v Preglednici 28a točke 2.4.2.5./I točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dodatne indikativne parametre, ki so določeni v Pravilniku o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in niso zajeti v redni monitoring v Preglednici 27.

Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov je naslovni organ določil v točki 2.4.3./I izreka dovoljenja v skladu s prilogo 2 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode iz točk 2.4.4.1./I do 2.4.4.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skladno s 7. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13, v nadaljevanju: Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda), in skladno s 5. in 7. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, obveznost poročanja pa na osnovi 13. člena istega pravilnika. Merilna mesta, na katerih mora izvajati obratovalni monitoring površinskih voda je naslovni organ določil na podlagi sedmega odstavka 6. člena Pravilnika. Naslovni organ je upošteval tudi predloženi Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje-potok Ložnica, z dne 11. 2. 2016, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje.

Naslovni organ je obveznost izvajanja meritev parametrov kemijskega stanja, splošne fizikalno-kemijske parametre in posebna onesnaževala iz točke 2.4.4.1/I izreka tega dovoljenja določil na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, druge alineje prvega odstavka 54. člena te uredbe in četrte alineje prvega odstavka 46. člena te uredbe v povezavi s Prilogo 8 iste uredbe.

Četrta alineja prvega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih določa, da se meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah izvaja, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode.

Način in obseg monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču sta določena v točki 2.4.4.2./I izreka tega dovoljenja v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda, Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16, v nadaljevanju: Uredba o stanju površinskih voda) z upoštevanjem »Predloga programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje-potok Ložnica, z dne 11. 2. 2016, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje.« (v nadaljevanju: predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje).

V skladu z zahtevami sedmega odstavka 6. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda v povezavi s tretjim odstavkom istega člena tega pravilnika in na podlagi Predloga programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje v točki 2.4.4.1./I izreka tega dovoljenja naslovni organ določil mesta

vzorčenja parametrov, ter na podlagi tretjega, četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika v povezavi s prilogo 1, 7 in 8 Uredbe o stanju površinskih voda je v isti točki in točki 6.2. izreka tega dovoljenja določil parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče RCERO Celje. Z dnem 16. 4. 2016 začela veljati Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16), kjer so se v Prilogi 1: Parametri kemijskega stanja površinskih voda, dodali parametri: dikofol, perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), kvinoksifen, diksini in dioksinom podobne spojine, aklonifen, bifenoks, cibutrin, cipermetrin, diklorvos, heksabromociklododekani (HBCDD), heptaklor in heptaklor epoksid in terbutrin. Naslovni organ je navedene parametre dodal v Preglednico 30a v točki 2.4.4.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Tretji odstavek 7. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda določa naslednje parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču:

- parametre kemijskega stanja, splošne fizikalno-kemijske parametre in posebna onesnaževala,
- parametre, ki se lahko pojavljajo v izcedni ali odpadni vodi ali izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, in
- parametre, za katere rezultati monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda kažejo vpliv odlagališča na kakovost podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda.

Naslovni organ je v 2.4.4.2./I v točki izreka tega dovoljenja določil pogostost vzorčenja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda.

Tretji odstavek 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda določa, da se ne glede na prvi odstavek istega člena istega pravilnika vzorčenje, meritve in analize parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki so nagnjeni h kopičenju v sedimentu oziroma živih organizmih, izvaja enkrat letno v živih organizmih za onesnaževala, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja in enkrat na tri leta v sedimentu oziroma živih organizmih za onesnaževala, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu ali živih organizmih. Naslovni organ je o navedenem odločil v točki 2.4.4.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Skladno z določili 47. člena Uredbe mora upravljavec odlagališča zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča, izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih in sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov, kar izhaja iz točke 2.4.5.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje, ki je določena v točkah 2.4.6.1./I do 2.4.6.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Obveznost poročanja iz točk 2.4.7.1./I do 2.4.7.5./I je določena na podlagi 49. in 50. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Obveznost poročanja v točkah 2.4.7.6./I in 2.4.7.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 45. člena Uredbe o odpadkih in 18. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Z Uredbo o odpadkih so se spremenile določbe glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na predelavo odpadkov. Naslovni organ je skladno z 41. členom Uredbe o odpadkih spremenil vsebino izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točkah 2.5./I in 2.6./I

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca v točki 2.5.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke, ki se jih lahko kompostira v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, v nadaljevanju Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata) in na novo določil izvor odpadkov v skladu s prvim odstavkom 41. člena Uredbe o odpadkih. Vrsto odpadkov in izvor je določil tudi v točkah 2.6.1./I, 2.6.4./I, 2.7.1./I, 2.7.3./I in 2.8.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točkah 2.5.2./I, 2.6.2./I, 2.7.2./I in 2.8.2./I, izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se letno lahko predela, na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.5.3./I, 2.6.3./I, 2.7.4./I in 2.8.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo predelave z opisom na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.5.4./I, 2.6.5./I, 2.7.5./I in 2.8.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladišči pred in po obdelavi skladno s 6. točko 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.5.12./I, 2.5.13./I, 2.5.14./I, 2.5.17./I, 2.6.6./I, 2.6.7./I, 2.6.11./I, 2.6.16./I, 2.7.6./I, 2.7.7./I, 2.8.4./I, 2.8.6./I, 2.9./I in 2.10./I, izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedel, skladno s 7. in 8. točko 41. člena Uredbe o odpadkih, produkte obdelave in zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave. Naslovni organ je zahteve glede ločenih transportnih poti za kompost in za preostanek obdelave mešanih komunalnih odpadkov v napravi iz točke 1.2.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter glede rabe čelnega nakladalnika v točkah 2.5.16./I in 2.5.17./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 8. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

V točkah 2.6.11./I in 2.7.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil zahtevo glede oddaje odpadne embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.) na podlagi 8. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.5.15./I, 2.6.11./I, 2.6.12./I, 2.6.16./I, 2.6.17./I, 2.7.7./I, 2.7.8./I, 2.8.4./I, 2.8.7./I in 2.10./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedel, skladno z 9. in 10. točko 41. člena Uredbe o odpadkih, številke odpadkov preostankov odpadkov po obdelavi odpadkov in zahteve glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi.

Naslovni organ je v točkah 2.5.5./I, 2.7.7./I, 2.8.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za skladiščenje odpadkov kot to določa 12. točka 41. člena Uredbe o odpadkih ter zahteve glede skladiščenja odpadkov v zaprtih zalogovnikih na podlagi petega odstavka 11. člena

Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Naslovni organ je v točki 2.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za obratovanje naprave zaradi preprečevanja in zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje na podlagi 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je skladno s 15. točko 41. člena Uredbe o odpadkih v točki 2.11./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost zagotavljanja ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic.

Z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata so se spremenile določbe glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na predelavo odpadkov v kompost. Naslovni organ je, skladno z 9. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, spremenil vsebino izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točki 2.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je glede na 9. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, ki določa vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju črtal določila, ki se nanašajo na vsebino poslovnika za obratovanje kompostarne in določila, ki se nanašajo na priloge obratovalnega dnevnika, ker le-te po trenutno veljavni zakonodaji niso sestavni del izreka.

Naslovni organ je skladno s prvo točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil posebne zahteve za preverjanje ustreznosti odpadkov iz 10. člena te uredbe.

Naslovni organ je skladno z drugo točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil posebne zahteve za kompostiranje iz 11. člena te uredbe.

Naslovni organ je skladno s tretjo točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obseg in vsebino nadzora kakovosti iz 13. člena te uredbe na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je skladno s četrto točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na novo določil obveznost razvrstitve komposta v 1. ali 2. kakovostni razred oz. v odpadek, v skladu s 15. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, ter nadaljnje ravnanje z njim, na podlagi osme točke 41. člena Uredbe o odpadkih, ter v točki 2.5.18./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dajanje komposta v promet.

Naslovni organ je skladno s peto točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu naložil izvajanje tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja z lahкими materiali, ki jih odnaša veter, preprečevanje obremenjevanja s hrupom, neprijetnimi vonjavami in delci (PM) za preprečevanje raznašanja blata.

Naslovni organ je skladno s šesto točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.10./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

upravljavcu naložil izvajanje ukrepov za preprečevanje dostopa ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev na območje kompostarne.

Naslovni organ je skladno s sedmo in osmo točko 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v točki 2.5.11./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu naložil izvajanje postopkov čiščenja in razkuževanja območja naprave iz 2. in 3. točke izreka te odločbe, zabojnikov, posod ter vozil, s katerimi zagotavlja prevoz in druga ravnanja z odpadki.

Naslovni organ je v točki 2.6.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil redno oddajanje gorljivih frakcij v sežig na podlagi pete točke petega odstavka 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točkah 2.6.8./I, 2.6.15./I in 2.8.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil pogoje za odlaganje preostanka odpadkov v skladu s 3.1 točke priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.6.9./I in 2.6.10./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo v zvezi z zagotovitvijo ocene na podlagi sedme točke petega odstavka 6. člena in 13. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točkah 2.5.19./I, 2.6.13./I, 2.7.9./I in 2.8.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z obdelavo in vodenjem evidence na podlagi 44. člena Uredbe o odpadkih in 17. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Naslovni organ je v točki 2.6.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da mora upravljavec za odpadke št 20 03 99 dokazati, da nima nevarnih lastnosti v skladu s 5. členom Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.12./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za skladiščenje odpadkov na podlagi tretjega, petega in šestega odstavka 19. člena Uredbe o odpadkih.

K točki 3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dodal zahtevo glede poslovnika za naprave za čiščenja odpadnih plinov na novih izpustih Z10 in Z11 na podlagi prvega odstavka 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, v nadaljevanju Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja), kot sledi iz točke 10. izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe predpisov, ki urejajo ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini v točki 11. izreka te odločbe spremenil točko 3.1.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točkah 12. in 19. izreka te odločbe črtal točki 3.1.14./I in 3.3.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V točki 3.1.13./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014).

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.15./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dodal zahtevo glede urejenosti razkladalnih mest, dovoznih ali sprejemnih bunkerjev ter drugih priprav za dovoz, prenos in skladiščenje odpadkov na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 13. te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil mejne vrednosti za emisijo amonijaka in organskih snovi razen metana, izraženih kot celotni ogljik na izpustu Z6 na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 14. te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil mejne vrednosti za emisijo amonijaka in organskih snovi razen metana, izraženih kot celotni ogljik na izpustu Z7 na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 15. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil mejne vrednosti za emisijo amonijaka in organskih snovi razen metana, izraženih kot celotni ogljik na izpustu Z8 na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 16 te odločbe.

Naslovni organ je za točko 3.2.7./I izreka izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil mejne vrednosti za emisijo celotnega prahu, amonijaka in organskih snovi razen metana, izraženih kot celotni ogljik na novih dveh izpustih z oznako Z10 in Z11 na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 17. te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 3.3.13./I okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dodal zahtevo glede merilnih mest na novih izpustih Z10 in Z11 na podlagi prvega odstavka 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot sledi iz točke 18. izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 3.3.14./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 3.3.15./I, 3.3.16./I in 3.3.17./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil zahteve glede prvih meritvah in poročanja o prvih meritvah na novih dveh izpustih z oznako Z10 in Z11 na podlagi prvega odstavka 38. člena in šestega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot sledi iz točke 20. izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 21. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.3.17./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.3.18./I, v kateri je na podlagi 19. člena in šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in 10. in 12. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil pogoje pri vzorčenju in pogostost vzorčenja oz. minimalno število odvzetih vzorcev pri občasnih meritvah emisije snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke 22. in 23. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.3.18./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točki 3.3.19./I in 3.3.20./I v katerih je na podlagi šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem

monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil metodologijo vzorčenja pri občasnih meritvah emisije snovi v zrak in sicer je določil vrstni red za uporabo metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih.

Kot izhaja iz točke 24. izreka te odločbe je naslovni organ je naslovni organ za točko 3.3.20./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.3.21./I v kateri je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. Nadalje je v tej točki skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe IED v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil, da mora ocena o letnih emisijah snovi v zrak vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

Kot izhaja iz točke 25. izreka te odločbe je naslovni organ je naslovni organ za točko 3.3.21./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.3.22./I v katerih je na podlagi šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve glede na mejne vrednosti emisij snovi v zrak.

K točki 4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V točki 26. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Naslovni organ je ob upoštevanju 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15) v točki 4.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja za napravo določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev okolja iz točke 4.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Na podlagi navedb upravljavca, da je na da je vgradil nov lovnik olj za čiščenje odpadnih vod, ki nastajajo na manipulativnih površinah objekta za biostabilizacijo in se odvajajo na iztok V11, je naslovni organ točko 4.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da se po novem njene zahteve nanašajo tudi na ta novi lovnik olj. Obenem je v isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo naslovni organ dodal tudi zahtevo, da mora upravljavec izpad ali okvaro kateregakoli od treh lovnikov olj iz katerih se odpadne vode odvajajo na iztok V11, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na tem iztoku, prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

Obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev okolja iz točke 4.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na pravni podlagi iz predhodnega odstavka. Na podlagi navedb upravljavca, da je na odtoku V12-V1 postavil rastlinsko čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod, je naslovni organ točko 4.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da se po novem njene zahteve nanašajo tudi

na to novo rastlinsko čistilno napravo. Obenem je v isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal tudi zahtevo, da mora upravljavec izpad ali okvaro čistilne naprave za izcedne vode, nove rastlinske čistilne naprave ali kateregakoli od treh lovilnikov olj, iz katerih se odpadne vode odvajajo na iztok VI2, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na tem iztoku, prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točkah 4.1.4./I, 4.1.5./I, 4.1.6./I in 4.1.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Pri tem je naslovni organ upošteval spremembe na zahtevo stranke (izgradnjo nove rastlinske čistilne naprave z betonskim bazenom, postavitve novega lovilnika olj ter izgradnjo treh novih bazenov: bazen umazane vode, bazen čiste vode in bazen perkolata) in v citiranih točkah obveznosti določil tako, da se nanašajo na obstoječe naprave za ravnanje z odpadno vodo in tudi na načrtene nove naprave. Naslovni organ je v točki 4.1.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal tudi možnost, da se obratovalni dnevnik vodi v obliki elektronsko vodene evidence.

V točki 4.1.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da morajo biti lovilniki olj skladni s standardom SIST EN 858, kot to določa nova definicija lovilnika olj iz 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Za točko 4.1.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ po uradni dolžnosti na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal novo točko 4.1.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil obveznost ravnanja z blatom.

Naslovni organ je, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge, v točkah 4.2.1.1./I in 4.2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil podatke o lokaciji zbiranja izcednih in industrijskih odpadnih vod ter o njihovih največjih količinah, ki se zbirajo v usedalniku izcednih vod in čistijo na čistilni napravi z reverzno osmozo, po čiščenju pa odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Celje. Na isti pravni osnovi je naslovni organ v točkah 4.2.1.2./I in 4.2.2.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil lokacijo iztokov odpadnih vod. Ker je največja letna in dnevna količina odpadne vode na odtokih, ki se odvajajo na iztok VI1 odvisna od količine padavin in velikosti utrjenih površin, s katerih se odvaja odpadna voda, je naslovni organ v točki 4.2.2.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil le velikost utrjenih površin, ne pa tudi največje letne in dnevne količine odpadne vode, saj tega ni mogoče predvideti. Pri določitvi vsebine točke 4.2.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ poleg obstoječih tehnoloških enot upošteval tudi novo zgrajeno halo za biostabilizacijo in pripadajoče bazene za ravnanje z odpadno vodo (bazen za umazane vode, bazen za čiste vode in bazen perkolata) ter nov biofilter. Na podlagi navedb upravljavca, da je vgradil nov lovilnik olj za čiščenje odpadnih vod, ki nastajajo na manipulativnih površinah objekta za biostabilizacijo in se odvajajo na iztok VI1, je naslovni organ v točki 4.2.2.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja ta nov odtok, poimenovan VI1-V10 vključil med odtoke, s katerih se odpadne vode odvajajo v iztok VI1 in nadalje v vodotok Vzhodna Ložnica.

Čistilna naprava za izcedne vode iz točke 4.2.1.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja deluje po sistemu reverzne osmoze PALL s tehnologijo filtriranja izcedne vode s pomočjo cross-flow

filtracije. Sistem je sestavljen iz enote s 15 moduli za filtracijo in ustrezno predfiltracijo (samočistilni filter, vrečasti filter). V sklopu naprave reverzne osmoze je tudi rezervoar z NaOH za morebitno uravnavanje pH permeata. Nastali koncentrat se vrača na aktivno odlagalno polje, permeat pa predstavlja odtok VI2-V3, ki je speljan na iztok VI2 iz točke 4.2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi navedb upravljavca je naslovni organ točko 4.2.1.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da je na odtoku VI2-V1 upošteval postavitve nove rastlinske čistilne naprave in prispevek odpadnih vod s platoja za razsuti material, na odtoku VI2-V3 pa upošteval tudi doprinos odpadnih vod iz nove hale za biostabilizacijo.

Zahtevo iz točke 4.2.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju druge alineje 2. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 4.2.1.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 45, v točki 4.2.1.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 46 in v točki 4.2.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 47 določil osnovne parametre v skladu s 4. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), dodatne parametre pa na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) iz Preglednice 1 Priloge 1. Pri tem je naslovni organ v Preglednici 45 po uradni dolžnosti zaradi zahteve iz drugega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda kot dodatni parameter dodal prevodnost (in zanjo ni določil mejne vrednosti, ker ni predpisana), v Preglednici 46 pa je kot dodatni parameter dodal tudi parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov, kot to določa opomba št. 10 pod Preglednico 1 iz Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V skladu s sedmo alinejo 2. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju obseg meritev poveča za enega ali več parametrov, če meritve tega parametra upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Naslovni organ je v Preglednici 45 in Preglednici 46 v točkah 4.2.1.4./I in 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja dodal parametra celotni dušik in celotni fosfor, ker meritve tega parametra upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Mejna vrednost za ta dva parametra sicer ni predpisana, je pa treba izvajati meritve obeh parametrov.

Pri določitvi osnovnih in dodatnih parametrov v izcedni, industrijski in padavinski odpadni vodi je naslovni organ upošteval vsebino 4. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da se meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje.

Mejne vrednosti iz Preglednice 45 v točki 4.2.1.4./I izreka tega dovoljenja, Preglednice 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja in Preglednice 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/16 in 98/15).

Naslovni organ je v Preglednici 45 v točki 4.2.1.4./I izreka tega dovoljenja in Preglednici 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja določil mejne vrednosti v skladu s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in sicer za primer iztoka v javno kanalizacijo. Mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi in parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov je naslovni organ določil ob upoštevanju 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in predloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije in KČN Celje, Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave določi mejna vrednost za neraztopljene snovi in vsoto anionskih in neionskih tenzidov, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali obratovanje čistilne naprave. V konkretnem primeru je stranka predložila mnenje št. 1441/2011 z dne 21.10.2011 upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave (KČN) Celje, Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje iz katerega izhaja, da odvajanju odpadnih vod /izcednih vod iz območja naprave v javno kanalizacijo ne nasprotuje. V tem mnenju je upravljavec javne kanalizacije in KČN Celje določil tudi mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi (250 mg/l) ter parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov (10 mg/l), pri kateri še ni škodljivih vplivov na kanalizacijo in KČN Celje. Mejno vrednost za neraztopljene snovi je naslovni organ povzel v Preglednici 45 v točki 4.2.1.4./I izreka tega dovoljenja in Preglednici 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja, mejno vrednost za vsoto anionskih in neionskih tenzidov pa v Preglednici 46 v točki 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja. Upravljavec javne kanalizacije in KČN Celje v mnenju dovoljuje koncentracijo neraztopljenih snovi 250 mg/l in koncentracijo vsote anionskih in neionskih tenzidov v odpadni vodi pod pogojem, da dnevni dotok odpadnih vod v javno kanalizacijo ne presega 269 m³/dan. Največjo dovoljeno dnevno količino mešanice odpadne vode, ki se na iztoku VI2 lahko odvaja v javno kanalizacijo v količini 269 m³/dan je naslovni organ že določil v točki 4.2.1.2./I izreka tega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je predložil upravljavec naprave, sam.

Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave največjo letno količino industrijske odpadne vode (kamor se uvrščajo tudi izcedne vode) in največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, ki je večja od predpisane mejne vrednosti, če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje in je v njem določena največja koncentracija parametra, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali obratovanje čistilne naprave. Tako je naslovni organ na podlagi priloženega mnenja (št. 1441/2011 z dne 21.10.2011) upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave (KČN) Celje, Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje v Preglednici 45 in Preglednici 46 v točkah 4.2.1.4./I in 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja določil največjo vrednost amonijevega dušika (500 mg/l). Upravljavec javne kanalizacije in KČN Celje v mnenju dovoljuje največjo vrednost amonijevega dušika pod pogojem, da dnevni dotok odpadnih vod z območja naprave v javno kanalizacijo ne presega 269 m³/dan. Največjo dovoljeno dnevno količino mešanice odpadne vode, ki se na iztoku VI2 lahko odvaja v javno kanalizacijo v količini 269 m³/dan je naslovni organ že določil v točki 4.2.1.2./I izreka tega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je predložil upravljavec naprave, sam.

Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave glede emisij v vode tudi največjo letno količino industrijske odpadne vode in najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode na skupni ali komunalni čistilni napravi stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 80 % stopnje razgradnje odpadnih vod na čistilni napravi, in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje. V predloženem mnenju (št. 1441/2011 z dne 21.10.2011) je upravljavec javne kanalizacije in KČN Celje določil najnižjo vrednost stopnje biološke razgradljivosti odpadnih vod, in sicer 30 %, na iztoku VI2 v javno kanalizacijo, ki je še sprejemljiva za obratovanje KČN Celje (in ki je nižja od predpisane stopnje 50 %, kadar parameter KPK presega 300 mg/l). Upravljavec javne kanalizacije in KČN Celje v mnenju dovoljuje stopnjo biološke razgradljivosti pod pogojem, da dnevni dotok odpadnih vod iz naprave v javno kanalizacijo ne presega 269 m³/dan. Največjo dovoljeno dnevno količino mešanice odpadne vode, ki se na iztoku VI2 lahko odvaja v javno kanalizacijo v količini 269 m³/dan je naslovni organ že določil v točki 4.2.1.2./I izreka tega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je predložil upravljavec naprave, sam. Dovoljena najvišja stopnja biološke razgradljivosti odpadne vode je povzeta v Preglednici 45 in Preglednici 46 v točkah 4.2.1.4./I in 4.2.1.5./I izreka tega dovoljenja. Naknadno je upravljavec naprave predložil še mnenje upravljavca javne kanalizacije in KČN Celje Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št. 104/2017 z dne 31. 1. 2017, v katerem le-ta za odpadne vode z odtoka VI2-V1, ki se odvajajo na iztok V2, dovoljuje najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti odpadnih vod (0 %; dovoljuje biološko nerazgradljivo odpadno vodo z odtoka VI2-V1), ki je še nižja od že znižane stopnje biološke razgradljivosti, ki jo je določil v predhodnem mnenju št. 1441/2011 z dne 21.10.2011 (30 %). Ker je v citiranem mnenju št. 104/2017 z dne 31. 1. 2017 izrecno navedel, da se 0 % stopnja biološke razgradljivosti, ki jo dovoljuje, nanaša samo na odpadno vodo z odtoka VI2-V1, je naslovni organ to 0 % stopnjo določil samo v Preglednici 45 v točki 4.2.1.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in še to samo za odpadno vodo z odtoka VI2-V1.

Po definiciji iz 10. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je industrijska odpadna voda tudi odpadna voda, ki se zbira in odteka s površin objektov oz. naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin. Po pregledu Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje SIMBIO d.o.o. za leto 2015, ki ga je 19. 2. 2016 izdelal NLZOH Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje in Poročila o prvih meritvah odpadnih vod za podjetje Simbio d.o.o., konkretno za oljni lovilec za odvajanje meteoritnih vod z manipulativnih površin objekta za biostabilizacijo, ki ga je 20. 9. 2016 izdelal ERICO d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje, je naslovni organ ugotovil, da rezultati izvedenih meritev izkazujejo, da padavinska odpadna voda, ki nastaja na manipulacijskih površinah zbirnega centra (odtok VI1-V8) in objekta za biostabilizacijo (nov odtok VI1-V10; dodan na zahtevo upravljavca) ni organsko onesnažena (parametra KPK in BPK₅ sta pod LOD oz. LOQ). Pri pregledu že citiranega Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje SIMBIO d.o.o. za leto 2015 pa je naslovni organ ugotovil, da so padavinske odpadne vode, z manipulativnih površin kompostarne, MBO, sortirnice in demontaže (odtok VI1-V7) organsko onesnažene, saj sta bili izmerjeni vrednosti parametrov KPK 100 mg/l in BPK₅ 20 mg/l. Iz zapisanega je naslovni organ, upoštevajoč 10. točko 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ugotovil, da odpadne vode na odtoku VI1-

V7 ustrezajo citirani definiciji industrijske odpadne vode, zaradi česar je padavinsko odpadno vodo z odtoka VI1-V7 v točki 4.2.2.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja prekvalificiral v industrijsko odpadno vodo in temu ustrezno popravil tudi izrazoslovje oz. poimenovanje odpadnih vod iz odtoka VI1-V7 tudi v točkah 4.2.2.3./I, 4.3.6./I in 4.3.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Glede na dejstvo, da industrijske odpadne vode na odtoku VI1-V7 nastajajo kot posledica padavin, naslovni organ zanje ni določil mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, kljub odvajanju teh odpadnih vod v vodotok, saj se po določilu četrte alineje prvega odstavka 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo za padavinsko odpadno vod ne določa največje letne količine odpadne vode, zaradi česar tudi ni mogoče določiti mejne vrednosti letnih količin onesnaževal.

Naslovni organ je v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil mejne vrednosti v skladu s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in sicer za primer iztoka v vodotok.

Mejno vrednost za parameter nitratni dušik iz Preglednice 47 v točki 4.2.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 2. točke Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, pri čemer je upošteval, da srednji nizki pretok vodotoka Vzhodna Ložnica na mestu odvajanja odpadnih vod z iztoka VI1 vanj, znaša $s_{Qnp}=0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ oz. 50 l/s (podatek s katerim razpolaga naslovni organ). Kot vhodni podatek za izračun mejne vrednosti nitrata dušika je potreben OSK=okoljski standard kakovosti za nitratni dušik za vodotok na mestu iztoka odpadne vode v vodotok iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda. V Uredbi o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16) v točki 1. Priloge 7 je pri parametru nitrat za dobro ekološko stanje naveden interval 6,5 do 9,5 mg/L, pri čemer opomba a) določa, da so natančne mejne vrednosti določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. Naslovni organ je ugotovil, da vodotok Ložnica, v katerega se steka Vzhodna Ložnica spada v ekološki tip z oznako R_SI_11_PN-zALvpliv_1. Z ta ekološki tip pa je v dokumentu Vrednotenje ekološkega stanja površinskih voda s splošnimi fizikalno-kemijskimi elementi, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo januarja 2009 za dobro/zmerno ekološko stanje določena vrednost za nitrat 6,5 mg/l. To vrednost je naslovni organ upošteval kot OSK za izračun mejne vrednosti za nitratni dušik, za katero je v skladu z že omenjeno 2. točko Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil mejno vrednost 22 mg/l.

Mejno vrednost za parameter celotni dušik v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi opombe h) v Preglednici 1 Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, ki določa da se mejna vrednost celotnega dušika določi kot vsota mejne vrednosti za amonijev dušik in mejne vrednosti za nitratni dušik. Mejna vrednost za celotni dušik tako znaša 72 mg/l.

Pri določitvi mejne vrednosti za celotni fosfor v Preglednici 47 v točki 4.2.2.3./I izreka tega dovoljenja je naslovni organ upošteval, da se vodotok Vzhodna Ložnica, v katerega se odvajajo padavinske odpadne vode ne nahaja na prispevnem območju občutljivega območja zaradi eutrofikacije, ki je določeno v Prilogi 1 Pravilnika o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15), in določil mejno vrednost parametra celotni fosfor 2,0 mg/l.

Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri običajnem obratovanju naprave niso presežene letne količine snovi, ki se emitirajo v vode, za katere je treba zagotoviti poročanje v skladu z Uredbo 166/2006/ES in, ki niso že vključene v program obratovalnega monitoringa, zato

v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ni določil drugih dodatnih parametrov.

Naslovni organ je v preglednico 47 iz točke 4.2.2.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določil Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dodal parametre, ki sestavljajo skupinski parameter lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX): benzen, toluen, ksilen in etilbenzen ter predpisal njihove mejne vrednosti, ki so določene v Preglednici 1 Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod določil na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Na citirani pravni podlagi je obratovalni monitoring odpadnih vod predpisal v točkah 4.3.1./I, 4.3.2./I, 4.3.3./I, 4.3.4./I, 4.3.5./I, 4.3.6./I in 4.3.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ob upoštevanju dejstva, da odpadne vode nastajajo tudi na manipulacijskih površinah nove hale za biostabilizacijo, je za točko 4.3.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal še novo točko 4.3.7.a/I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na isti pravni osnovi predpisal še izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod z manipulacijskih površin nove hale za biostabilizacijo.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz *Preglednice 45* izreka tega dovoljenja iz točke 4.3.1./I in 4.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 4., 5., 7., 11. in 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa in čas vzorčenja v točki 4.3.1./I in 4.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ, ob upoštevanju 6. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, določil na podlagi Preglednice 3 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov. Naslovni organ je v točki 4.3.1./I in 4.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi Preglednice 3 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda dodal zahtevo glede pogostosti merjenja parametra prevodnost, in sicer najmanj enkrat letno.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz *Preglednice 46* in *Preglednice 47* izreka tega dovoljenja, čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točk 4.3.3./I, 4.3.4./I, 4.3.5./I, 4.3.6./I, 4.3.7./I in 4.3.7.a/I izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 4., 5., 7., 11., 13. in 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Čas vzorčenja (odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca) na merilnem mestu MMV2 v točki 4.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, merilnem mestu MMV4 v točki 4.3.4./I izreka tega dovoljenja, merilnem mestu MMV5 v točki 4.3.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, merilnem mestu MMV7 v točki 4.3.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na merilnem mestu MMV8 v točki 4.3.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju določil tretjega odstavka 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Na isti pravni podlagi je naslovni organ odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca predpisal tudi v novo dodani točki 4.3.7.a/I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil tudi lokacijo novega merilnega mesta MMV10 za vzorčenje padavinskih odpadnih vod z manipulacijskih površin objekta za biostabilizacijo. Na pravni podlagi iz predhodnega stavka je naslovni organ tudi v točkah 4.3.4./I,

4.3.5./I, 4.3.6./I in 4.3.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil lokacijo posameznega merilnega mesta.

Pogostost vzorčenja odpadne vode na merilnem mestu MMV2 v točki 4.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, merilnem mestu MMV4 v točki 4.3.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, merilnem mestu MMV5 v točki 4.3.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, merilnem mestu MMV7 v točki 4.3.6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na merilnem mestu MMV8 v točki 4.3.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in Preglednice 3 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki za parametre padavinske odpadne vode predpisujeta merjenje vsakih dvanajst mesecev (=enkrat letno), za parametre odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča pa predpisujeta merjenje najmanj enkrat vsakih 6 mesecev (=dvakrat letno). Na isti pravni podlagi je naslovni organ pogostost vzorčenja padavinske odpadne vode določil tudi v novo dodani točki 4.3.7.a/I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na merilnem mestu MMV10.

Ker je količina padavinske oz. industrijske odpadne vode, ki kot posledica padavin nastane na odtokih, ki se odvajajo na iztok VI1 odvisna od padavin, je naslovni organ v točki 4.3.8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil način na podlagi katerega se izračuna letna količina odpadnih vod na posameznem od teh odtokov.

Obveznost ureditve merilnih mest iz točke 4.3.10./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 14. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, obveznost mesečnega merjenja celotne dnevne količine izcedne vode iz odtoka VI2-V1 na merilnem mestu MMV1 in celotne dnevne količine permeata izcedne vode iz odtoka VI2-V3 na merilnem mestu MMV3 iz točke 4.3.9./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa na podlagi določil Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in Preglednice 3 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznosti glede izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod, izvajanja ukrepov ter poročanja v točkah 4.3.11./I in 4.3.12./I določil na podlagi 47. in 55. člena ter Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Obveznosti glede vsebine in izdelave poročila ter poročanja iz točke 4.3.12./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Za točko 4.3.12./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ po uradni dolžnosti dodal novo točko 4.3.13./I v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da mora naprava obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ, na podlagi točke d) šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določil tudi, da mora pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter da mora iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

K točki 6./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je spremenil točko 6.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da jo je preštevilčil v točko 6.5./I in jo spremenil tako, da je na podlagi enajste točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določil časovno obdobje zapiranja odlagališča, kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 6.3.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja preštevilčil točko v 6.5.2./I in v določil upravljavcu kaj lahko uporabi za rekultivacijsko plast odlagališča skladno s petim odstavkom 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 6.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da jo je preštevilčil v točko 6.5.3./I in določil upravljavcu kaj lahko uporabi za rekultivacijsko plast odlagališča skladno s petim odstavkom 33. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 6.3.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da jo je preštevilčil v točko 6.5.4./I in na osnovi 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določil zahteve, ki se nanašajo na obveznosti po zaprtju naprave iz točke 1.1.2./I in 1.1.3./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavec pa jih mora skladno z zahtevo drugega odstavka 54. člena te uredbe izvajati najmanj trideset let, kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal dve novi točki, in sicer točki 6.6./I in 6.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe, v katerih je v točkah 6.6.1./I in 6.6.2./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi šeste in sedme točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca v primeru kršitve tega dovoljenja ter obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz tega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje. V točki 6.7.1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic za naprave iz točke 1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec se je do ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic opredelil v Načrtu ravnanja z odpadki RCERO Celje, Simbio d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, julij 2015, dopolnjeno februar 2016, januar 2017, april 2017.

K točki 7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Z Uredbo o odlagališčih odpadkov se je spremenil postopek zapiranja odlagališča in vsebina vloge, ki jo mora predložiti upravljavec za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, zato je naslovni organ spremenil točki 7.3./I

7.4./I in 7.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 31. izreka te odločbe.

Zahtevo v točki 7.4./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja o vložitvi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, najpozneje v 30 dneh po končanih zapiralnih delih, je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je spremenil točko 7.5./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 81. člena ZVO-1 določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj Agencijo Republike Slovenije za okolje, pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki, kot izhaja iz točke 30. izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 7.7./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe IED, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke 32. izreka te odločbe.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladił s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in črtal točko 8./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 33. izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-103/2006-27 z dne 30.11.2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015, št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-103/2006-27 z dne 30.11.2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015, št. 35407-103/2006-41 z dne 14.8.2015, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1./I izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

IV. Stroški postopka


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:


Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407017.

Postopek vodila:



Katja Bizant Lutar
višja svetovalka II



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- stranki: Simbio, d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, po elektronski pošti (mestna.obcina.celje@celje.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

