



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-56/2015-11

Datum: 9. 8. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Janko Kramžar, njega pa po pooblastilu Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana naslednjo

ODLOČBO

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007, spremenjeno z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31. 3. 2014 in odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30. 9. 2015 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje in naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov, izdano upravljavcu Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I.

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.
2. V preglednico v točki 1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda vrstica na koncu tabele:

N30	Plato za mletje lesenih odpadkov z rezervnim drobilnikom
-----	--

3. Točka 2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni, tako da se glasi:

2. Okoljevarstvene zahteve za odlaganje odpadkov

2.1. Okoljevarstvene zahteve za odlagališče odpadkov

2.1.1. Zahteve za obratovanje odlagališča

2.1.1.1. Upravljavcu se dovoli odlagati odpadke navedene v Preglednicah 15, 16, 17 in 18 na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, po postopku z oznako D1 – odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.) v skupni letni količini 172.727 t.

Preglednica 15: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
01 04 13	Opadki iz rezanja in žaganja kamna, ki niso navedeni v 01 04 07
03 03 10	Vlaknasti rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije
06 05 03	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 06 05 02
07 02 13	Opadna plastika
08 01 16	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15
08 02 01	Opadna praškasta sredstva za površinsko zaščito
08 02 02	Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale
10 01 01	Pepel, žindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04)
10 01 02	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
10 01 03	Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les
10 01 15	Pepel, žindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni v 10 01 14
10 01 17	Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden v 10 01 16
10 01 21	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20
10 01 25	Opadki iz skladiščenja in priprave goriva v elektrarnah na premog
10 01 26	Opadki iz obdelave hladilne vode
10 09 03	Žindra iz peči
10 09 06	Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05
10 09 08	Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 07
10 09 10	Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09
10 12 08	Opadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni izdelki (po žganju)
10 12 13	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
10 13 11	Opadki iz proizvodnje sestavljenih (kompozitnih) materialov na cementni osnovi, ki niso navedeni v 10 13 09 in 10 13 10
12 01 05	Drobci in ostružki plastike
12 01 17	Opadki iz peskanja, ki niso navedeni v 12 01 16

Številka odpadka	Naziv odpadka
15 02 03	Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02
15 01 06	Mešana embalaža
16 03 04	Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03
17 02 03	Plastika
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
19 02 03	Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov
19 02 06	Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05
19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih
19 08 02	Opadki iz peskolovov
19 09 01	Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih
19 10 01	Opadno železo in jeklo
19 10 06	Druge frakcije, ki niso navedene v 19 10 05
19 12 04	Plastika in gume
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11
20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Preglednica 16: Seznam biološko razgradljivih odpadkov, ki jih je dovoljeno odlagati na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
02 02 04	Blato iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka
02 03 04	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
02 05 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
02 06 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
04 02 20	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 04 02 19
04 02 22	Opadki iz obdelanih tekstilnih vlaken
19 08 05	Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda Mulji iz čistilne naprave Barje
19 08 09	Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
19 08 14	Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13
20 03 06	Opadki iz čiščenja kanalizacije
20 03 02	Opadki s tržnice
20 03 07	Kosovni odpadki

Preglednica 17: Seznam nenevarnih komunalnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
20 02 02	Zemlja in kamenje
20 02 03	Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest

Preglednica 18: Seznam drugih tovrstnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
01 04 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
03 03 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
04 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
05 07 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
07 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
07 06 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
08 01 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
08 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
08 04 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
09 01 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
10 01 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
10 05 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
10 12 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
11 05 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
12 01 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
19 08 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje

- 2.1.1.2. Upravljavcu se dovoli odlagati nevarne odpadke navedene v Preglednici 19 na napravo iz točke 1.1.6. in 1.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skupni letni količini 4.500 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest, pod pogojem, da so izpolnjeni kriteriji za odlaganje azbestnih odpadkov, navedenih v točki 2.1.2.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Preglednica 19: Seznam nevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odlagati na napravi iz točk 1.1.6. in 1.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

Številka odpadka	Naziv odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

- 2.1.1.3. Upravljavcu se dovoli uporabiti odpadke navedene v Preglednici 20, v skupni letni količini 25.000 ton, za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji, pod pogojem, da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.6. in 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal.

Preglednica 20: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli uporabljati za utrjevanje vzdrževalnih cest odlagališča, zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča ter za posege pri sanaciji:

Številka odpadka	Naziv odpadka
17 01 07	Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
17 05 06	Material, izkopen pri poglobljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
17 09 04	Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
20 02 02	Zemlja in kamenje

2.1.2. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za odložitev na napravi iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

2.1.2.1. Upravljavcu se dovoli odložiti odpadke iz točke 2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, če so obdelani in je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlužka ne presegajo mejnih vrednosti kot sledi:

- za odpadke iz Preglednice 15, katerih mejne vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah v 2.2.2. in 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- za odpadke iz Preglednice 17, katerih mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točki 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, razen za odpadek 20 02 02.
- upravljavcu se dovoli odložiti odpadek 20 02 02 brez izdelane ocene odpadka, pri čemer mora imetnik odpadkov evidenčnemu listu, ki spremlja pošiljko odpadkov priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti.
- za obdelane nenevarne odpadke iz Preglednice 16 z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastanejo kot ostanki predelave po R3 postopku, katerih mejne vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi in mejne vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne presegajo mejnih vrednosti teh parametrov določenih v točkah 2.2.4. in 2.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- za druge tovrstne odpadke navedene v Preglednici 18 je pred odložitvijo odpadkov na napravo iz točke 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja potrebno dokazati, da odpadek nima nobene od lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke (H lastnosti), kar se mora dokazovati s podatki o sestavi odpadkov ali z analizo odpadkov s preskusnimi metodami.

- 2.1.2.2. Upravljavcu se dovoli odložiti obdelane mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 iz Preglednice 15 iz točke 2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so mehansko biološko obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki po postopku D8 in D9 in pod pogojem, da iz ocene odpadka izhaja, da njihova kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega 18% mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost kisika, izražena v AT₄ ne presega mejne vrednosti 10 mg O₂/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov.
- 2.1.2.3. Ne glede na določila točke 2.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se upravljavcu dovoli odložiti neobdelane odpadke iz Preglednic 15, 16, 17 in 20 okoljevarstvenega dovoljenja, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje ne prispeva k namenom zmanjšanja učinkov škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
- 2.1.2.4. Upravljavcu se dovoli v posameznem koledarskem letu odložiti največjo dovoljeno količino biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, kot je razvidno iz Preglednice 21:

Preglednica 21: Količine biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, ki jih je v posameznem letu dovoljeno odložiti:

Leto	Količina (kg/prebivalca)
Do konca 2016	89
Do konca 2019	78

- 2.1.2.5. Upravljavcu se dovoli odlagati nevarne odpadke navedene v Preglednici 19 na napravo iz točke 1.1.6. in 1.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skupni letni količini 4500 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest, pod pogojem da so izpolnjeni kriteriji za odlaganje azbestnih odpadkov, pri čemer se mora zagotoviti, da:
- odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kot trdno vezani azbest,
 - se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,
 - se območje z odloženimi tovrstnimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem tako, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
 - se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,
 - površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
 - se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje,
 - se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest in
 - se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsako rabo površin odlagališča, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi.
- 2.1.2.6. Upravljavca mora vse ocene odpadkov hraniti v elektronski obliki do zaprtja odlagališča tako, da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečitev škodljivih vplivov na okolje po zaprtju naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

2.1.2.7. Upravljavec mora pred odložitvijo odpadkov na napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja preveriti vse dostavljene odpadke, pri čemer mora najmanj zagotoviti:

- pregled popolnosti in veljavnosti predpisane dokumentacije,
- tehtanje vseh dostavljenih odpadkov ob njihovem prevzemu, na tehnološki enoti iz točke 1.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- vizualni pregled odpadkov pred njihovim dokončnim vnosom v telo naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- kontrolno analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov na način določen v točki 2.1.2.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- posebej natančen vizualni pregled odpadkov, kadar ni potrebna ocena odpadkov, in preverjanje skupne količine odpadkov v obdobju, ko je njihovo odlaganje dovoljeno brez ocene odpadkov, in
- da na evidenčnem listu, ki mora spremljati pošiljko odpadkov, pisno potrdi prevzem odpadkov.

2.1.2.8. Upravljavec mora zavrniti prevzem odpadkov in o tem obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja v primeru:

- če ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni odpadkov,
- če dvomi o istovrstnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih,
- če odložitev takšnih odpadkov na odlagališču ni dovoljena, še posebej, če to izhaja iz ocene odpadkov,
- če bi medsebojni vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču bistveno povečali možnosti obremenjevanja okolja,
- če je oceni odpadka potekel rok veljavnosti,
- če geotehnične lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa odlagališča,
- če je ocena odpadkov nepopolna ali nezadostna ali rezultati niso dovolj jasni, ali
- če imetnik odpadke vzame nazaj.

2.1.2.9. Upravljavec mora pri prevzemu odpadkov, ki jih bo odložil na aktivno polje, zagotoviti:

- odvzem reprezentativnih vzorcev naključno izbranih prevzetih odpadkov od najmanj 2 odstotkov prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov, za katere ocena odpadkov temelji na kemični analizi odpadkov, zaradi preverjanja njihove istovetnosti s kontrolno kemično analizo in
- odvzem najmanj enega reprezentativnega vzorca izbranih odpadkov za vsakih 1.000 ton prevzetih istovrstnih odpadkov istega imetnika, za katere ni bila izvedena kontrolna kemijska analiza iz prejšnje alineje in ne gre za mešane komunalne odpadke.

Reprezentativni vzorci iz prejšnjih alinej se morajo shraniti za najmanj en mesec.

2.1.2.10. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo kemične analize vseh shranjenih reprezentativnih vzorcev, odvzetih pri predhodno oddanih pošiljkah odpadkov, če pri preverjanju istovetnosti odpadkov z vizualnim pregledom ali kontrolno kemično analizo odpadkov iz 2.1.1.1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ugotovi, da je sam dostavljene odpadke nepravilno označil. V analizi rezervnih vzorcev se morajo preveriti zlasti parametri, ki tudi ob upoštevanju možne kemijske spremembe vzorca omogočajo ugotavljanje istovetnosti odpadkov z njihovo dokumentacijo.

2.1.2.11. Upravljavec mora zagotoviti, da se odpadke iz točke 2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja odloži na napravo iz točk 1.1.4. in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da:

- se odpadke strese v aktivni pas odlagalnega polja v 0,5 m debele sloje. Tako raztresene odpadke se nato kompaktira s šest do osemkratnim prehodom kompaktirnega stroja. Na tako kompaktirane odpadke se nato lahko raztrese nov sloj odpadkov v debelini 0,5 m, ki se ponovno kompaktira. To se nadaljuje toliko časa, da se doseže zelena višina posamezne terase aktivnega pasu odlagalnega polja;
- za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov se lahko uporabi odpadke, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 2.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi:
 - emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin ter aerosolov,
 - raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
 - hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču in do odlagališča,
 - ptic, glodavcev in mrčesa in
 - požara zaradi samovžiga,
- je zagotovljena varnost osebja naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in tako, da ni ogrožen sistem za odvajanje izcednih in onesnaženih padavinskih voda ali drugih tehničnih objektov te naprave;
- način in metoda odlaganja zagotavlja vzdrževanje stabilnosti telesa naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in tako, da bodo dolgoročno možne le neznatne deformacije te naprave.

2.1.2.12. Upravljavec mora imeti za obratovanje naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja poslovnika.

2.1.2.13. Upravljavec mora zagotoviti, da:

- je na vhodnem delu naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja nameščena tabla z navedbo imena upravljavca, vrste in časa obratovanja te naprave,
- je celotno območje naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ograjeno z najmanj 2 metra visoko ograjo, tako da je onemogočen dostop ljudi in živali,
- se s stalnim nadzorom izvaja ukrepe preprečevanja nenadzorovanega vnosa odpadkov na napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- transportna vozila zaradi preprečevanja prenašanja prahu in blata ne prehajajo z naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vozišča javnih cest brez predhodnega pranja v pralnici vozil iz točke 1.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- se delo izvaja v obratovalnem času odlagališča.

2.2. Dopustne mejne vrednosti za odlaganje odpadkov na napravi iz točk 1.1.4 in 1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

- 2.2.1. Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 22:

Preglednica 22: Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase suhe snovi	5 % *
AT ₄	-	mg O ₂ /g suhe snovi	10
Kurilna vrednost	-	kJ/kg suhe snovi	6.000

* Mejna vrednost TOC velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

- 2.2.2. Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 23:

Preglednica 23: Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg suhe snovi	2
Barij	Ba	mg/kg suhe snovi	100
Kadmij	Cd	mg/kg suhe snovi	1
Celotni krom	Cr	mg/kg suhe snovi	10
Baker	Cu	mg/kg suhe snovi	50
Živo srebro	Hg	mg/kg suhe snovi	0,2
Molibden	Mo	mg/kg suhe snovi	10
Nikelj	Ni	mg/kg suhe snovi	10
Svinec	Pb	mg/kg suhe snovi	10
Antimon	Sb	mg/kg suhe snovi	0,7
Selen	Se	mg/kg suhe snovi	0,5
Cink	Zn	mg/kg suhe snovi	50
Kloridi	Cl	mg/kg suhe snovi	15.000
Fluoridi	F	mg/kg suhe snovi	150
Sulfati	SO ₄	mg/kg suhe snovi	20.000
Raztopljeni organski ogljik-DOC *	C	mg/kg suhe snovi	800
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg suhe snovi	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CENT/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 2.2.3. Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 24:

Preglednica 24: Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametrov onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase suhe snovi	3 % *
Žarilna izguba		% mase suhe snovi	5 % *

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz Preglednice 23.

- 2.2.4. Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 25.

Preglednica 25: Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	3
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	250
Sulfati	SO ₃	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC *	C	mg/kg s.s.	7.500
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

- 2.2.5. Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 26:

Preglednica 26: Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	18%
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s.s.	< 6.000

- 2.2.6. Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov izlužka, določenih v Preglednici 27:

Preglednica 27: Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S= 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	0,5
Barij	Ba	mg/kg s.s.	20
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	0,04
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	0,5
Baker	Cu	mg/kg s.s.	2
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,01
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	0,5
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	0,4
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	0,5
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,06
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,1
Cink	Zn	mg/kg s.s.	4
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	800
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	10
Sulfati	SO ₃	mg/kg s.s.	1000*
Fenolni indeks		mg/kg s.s.	1
Raztopljeni organski ogljik- DOC **	C	mg/kg s.s.	500
Celotne raztopljene snovi ***	-	mg/kg s.s.	4000

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CENT/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 2.2.7. Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti, določenih v Preglednici 28:

Preglednica 28: Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov (L/S=10l/kg):

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	3%*
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksileni)	-	mg/kg s.s.	6
PCB-poliklorirani bifenili		mg/kg s.s.	1
Mineralna olja (od C10 do C40)		mg/kg s.s.	500
PAH-policiklični aromatski ogljikovodiki	-	mg/kg s.s.	6

* pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

2.3. Zahteve v zvezi s finančnim jamstvom

- 2.3.1. Upravljavca mora zagotavljati finančno jamstvo za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas obratovanja naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v obliki pogodbe o zastavi depozita pri banki, bančne garancije, zavarovalne police ali v obliki izjave upravljavca in v zneskih, kot je določeno v Preglednici 29 okoljevarstvenega dovoljenja.

Preglednica 29: Finančno jamstvo za posamezno leto:

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
2.625.213	2014	obratovanje
5.250.425	2015	obratovanje
7.875.638	2016	obratovanje
10.500.850	2017	obratovanje
13.126.063	2018	obratovanje
15.751.275	2019	obratovanje
18.376.488	2020	obratovanje
21.001.701	2021	obratovanje
23.626.913	2022	obratovanje
23.626.913	1. leto zapiranje	Zapiranje
23.626.913	2. leto zapiranje	Zapiranje
23.626.913	3. leto zapiranje	Zapiranje
23.626.913	4. leto zapiranje	Zapiranje
23.626.913	5. leto zapiranje	Zapiranje
9.246.775	1. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
8.761.016	2. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
8.291.685	3. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
7.838.225	4. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
7.400.099	5. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
6.976.789	6. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
6.567.794	7. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
6.172.629	8. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
5.790.828	9. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
5.421.938	10. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

Višina finančnega jamstva v € za posamezno leto	Leto	Status odlagališča
5.065.522	11. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
4.721.159	12. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
4.388.442	13. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
4.066.975	14. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
3.756.380	15. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
3.456.287	16. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
3.166.343	17. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.886.203	18. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.615.537	19. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.354.024	20. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
2.101.354	21. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.857.229	22. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.621.359	23. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.393.466	24. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
1.173.278	25. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
960.537	26. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
754.990	27. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
556.394	28. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
364.514	29. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju
179.122	30. leto po zaprtju	Ukrepi po zaprtju

2.3.2. Upravlavec mora vsakoletno finančno jamstvo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva. Upravlavec mora ob predložitvi finančnega jamstva v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki zagotoviti, da je upravičenec do sredstev finančnega jamstva Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

2.3.3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje lahko unovči predloženo finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police, zastave depozita pri banki:

- če upravlavec ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že preloženega finančnega jamstva,
- v primeru prenehanja upravljavca, če le-ta ne izvede predpisanih ukrepov,
- v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.

2.4. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem

2.4.1. Meritve meteoroloških parametrov

2.4.1.1. Upravlavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa meritev meteoroloških parametrov v obsegu in pogostosti izvajanja kot je določeno v Preglednici 30.

Preglednica 30: Obseg meritev meteoroloških parametrov:

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja
Količina padavin	dnevno
Temperatura zraka	dnevno
Hitrost in smer vetra	dnevno
Zračna vlaga - izhlapevanje	dnevno

2.4.1.2. Upravljavec lahko za lokacijo naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

2.4.2. **Meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi**

2.4.2.1. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda na mernih mestih, navedenih v Preglednici 31:

Preglednica 31: Lokacije mernih mest za podzemno vodo-gorvodne vrtine:

Vrtina	Lokacija vrtine	X	Y
DBG-1/99	SZ od starega dela odlagališča	99168,69	458747,90
DBG-2/99	Z pred odlagališčem	98097,96	459048,62
DBG-3/99	Z na robu odlagališča	97697,90	459304,17
DBG-4/99	JZ rob novega odlagališča	97242,96	459474,31
DBG-5/99	na S robu starega odlagališča	98790,44	459394,16
DBG-10/99	500 m J od odlagališča	96789,76	459639,84
DBP-1/99	SZ od starega odlagališča	99168,65	458749,43
DBP-2/99	Z pred odlagališčem	98099,5	459048,72
DBP-3/99	Z na robu odlagališča	97698,49	459305,68
DBP-4/99	JZ rob novega odlagališča	97244,63	459473,92
DBP-5/99	na S robu starega odlagališča	98792,12	459394,31
DBP-10/99	500 m J od odlagališča	96791,09	459640,88

Preglednica 32: Lokacije mernih mest za podzemno vodo-dolvodne vrtine:

Vd-4apl/03	V od novega odlagališča	97866,73	460089,53
Vd-5apl/03	V od novega dela odlagališča	97590,20	460157,02
Vd-4agl/03	V od novega odlagališča	97845,99	460038,91
Vd-6pl/02	V od novega dela odlagališča	97807,95	460061,59
Vd-7pl/02	V od novega dela odlagališča	97804,42	460063,77
Vd-8pl/02	V od novega dela odlagališča	97800,28	460066,49
App/89	900 m SV od odlagališča	160284	99250
DBP-6/99	200 m SV od starega odlagališča	98567,18	460128,04
DBP-7/99	600 m V za odlagališčem	98044,49	460566,48
DBP-9/99	JV rob novega odlagališča	97360,82	460266,30
DBG-6/99	200 m SV od starega odlagališča	98566,28	460129,38
DBG-7/99	600 m V za odlagališčem	98044,03	460567,88
DBG-8/99	V od novega dela odlagališča	97620,35	460755,20
DBG-9/99	JV rob novega odlagališča	97362,28	460265,50
DB-6vp/11	SV rob starega dela odlagališča v bližini DBP-6	98516,45	459810,22
DB-6ppp/11	SV rob starega dela odlagališča v bližini DBP-6	98513,47	459814,2
DB-7vp/11	100 m V za odlagališčem ob potoku Curnovec	98021	460291
DB-7ppp/11	100 m V za odlagališčem ob potoku Curnovec	98026	460290,9

2.4.2.2. Upravljaec mora za vsako merno mesto iz Preglednic 31 in 32 izdelati evidenčni list, v katerega mora vpisovati vse meritve, posege, spremembe ali morebitne poškodbe posameznega mernega mesta iz Preglednic 31 in 32.

2.4.2.3. Upravljaec mora zagotoviti terenske meritve in meritve osnovnih ter indikativnih parametrov ter drugih onesnaževal na sledečih mernih mestih iz točke 2.4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in v obsegu, določenem v Preglednici 33 in 34, dvakrat letno.

Preglednica 33: Shematski načrt vzorčevanja in nabor parametrov:

	Vrtina	Pomlad	Jesen	Jesen 1-x 6 let
1	DBP-1/99	ozek	širok	širok*
2	DBG-1/99	ozek	širok	širok*
3	DBP-2/99	ozek	širok	širok*
4	DBG-2/99	ozek	širok	širok*
5	DBP-3/99	ozek	širok	širok*
6	DBG-3/99	ozek	širok	širok*
7	DBP-4/99	ozek	širok	širok*
8	DBG-4/99		ozek	širok
9	DBP-5/99	ozek	širok	širok*
10	DBG-5/99	ozek	širok	širok*
11	DBP-6/99	ozek	širok	širok*
12	DBG-6/99		ozek	širok
13	DBP-7/99		ozek	širok
14	DBG-7/99		ozek	širok
15	DBG-8/99		ozek	širok
16	DBP-9/99	ozek	širok	širok*
17	DBG-9/99	ozek	širok	širok*
18	DBP-10/99	ozek	širok	širok*
19	DBG-10/99		ozek	širok
20	Vd-4apl/03		ozek	širok
21	Vd-4agl/03		ozek	širok
22	Vd-5apl/03	ozek	širok	širok*
23	Vd-6pl/02	ozek	širok	širok*
24	Vd-7pl/02	ozek	širok	širok*
25	Vd-8pl/02	ozek	širok	širok*
26	App/89	ozek	širok	širok*
27	DB-6vp/11	ozek	širok	širok*
28	DB-6ppp/11	ozek	širok	širok*
29	DB-7vp/11	ozek	širok	širok*
30	DB-7ppp/11	ozek	širok	širok*
	SKUPNO	ozek = 22	širok = 22 ozek = 8	širok = 8 širok* = 22

Preglednica 34: Nabor parametrov:

Nabor parametrov		
ozek	širok	širok*
Osnovni parametri		
	motnost	motnost
TOC	TOC	TOC
	AOX	AOX
	Na	Na

	K	K	
Ca	Ca	Ca	
	Mg	Mg	
Indikativni parametri			
Fe	Fe	Fe	
NH ₄	NH ₄	NH ₄	
NO ₃	NO ₃	NO ₃	
HCO ₃	HCO ₃	HCO ₃	
SO ₄	SO ₄	SO ₄	
Cl	Cl	Cl	
	PO ₄	PO ₄	
NO ₂	NO ₂	NO ₂	
	F	F	
	cianidi	Cianidi	
Sulfid	sulfid	sulfid	
Al	Al	Al	
	Ag	Ag	
As	As	As	
B	B	B	
Ba	Ba	Ba	
	Be	Be	
	Cd	Cd	
	Co	Co	
Cr(sk)	Cr (sk)	Cr (sk)	
	Cr ⁶⁺	Cr ⁶⁺	
Cu	Cu	Cu	
	Hg	Hg	
Mn	Mn	Mn	
Mo	Mo	Mo	
Ni	Ni	Ni	
	Pb	Pb	
Sb	Sb	Sb	
	Se	Se	
	Te	Te	
Ti	Ti	Ti	
	Tl	Tl	
V	V	V	
Zn	Zn	Zn	
	Mineralna olja Identifikacija organskih spojin	Mineralna olja, Epiklorohidrin, Fenoli, Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki, Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki, Poliklorirani bifenili, Policiklični aromatski ogljikovodiki, Pesticidi (organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi očetne in sečne kisline), Ftalati, Fosfati, Endokrine substance, Identifikacija organskih spojin	

2.4.2.4. Upravljavec mora v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa zagotoviti:

- Analiza kovin se izvaja v na terenu filtriranem vzorcu, izvajalec je v sklopu vzorčevalne serije vzorčenja podzemne vode dolžan transportirati in filtrirati vzorec slepe vrednosti in jo analizirati na kovine, da se preverja doseganje spodnje meje zbiranja rezultatov. V primeru, da se v slepem vzorcu ugotovi prisotnost sledov kovin nad priporočenimi vrednostmi (1 µg/l za Ba, B, Mn ter nitrit in vrednosti nad 0,1 µg/l za As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Ti, V), vendar pod mejami zaznavnosti, se v letno poročilo o monitoringu da na zadevne rezultate opombo o kontaminaciji vzorcev pri odvzemu in pripravi v laboratoriju;
- čiščenje vseh vrtin – mernih mest navedenih v Preglednici 31 z izpihovanjem – air lift;
- da se pred odvzemom vzorcev iz opazovalnih vrtin v vseh vrtinah – mernih mestih navedenih v Preglednici 31 izčrpa obstoječo podzemno vodo;
- da se z vzorčenjem počaka, da se gladina podzemne vode v opazovani vrtini – mernem mestu navedenem v Preglednici 31 ponovno vzpostavi in da se z nadaljnje vzorčenje vrtine izvede s pretokom črpalke 0,1 l/s ali manj;
- da se dvakrat letno izvede preskušanje ustreznosti mreže opazovalnih vrtin ob kontrolnih meritvah nivoja podzemne vode, z meritvami prehodnosti vrtin, preverjanjem trendov nihanja nivojev in izrisom kart gladin ter rezultatov kemijskih analiz;
- da se vsako leto ob koncu opazovalnega obdobja izvede hidrogeološko interpretacijo meritev in analizo trendov.

2.4.2.5. Določitev opozorilne spremembe parametrov podzemne vode:

Opozorilna sprememba se določi za vsako onesnaževalo, vključeno v obratovalni monitoring in se izraža kot opozorilna vrednost razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije onesnaževala in vrednostjo koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega ali neposrednega izliva onesnaževala, na naslednji način:

$$100 \times (C_{N1} - C_{N2}) / C_{N2}$$

kjer je:

- C_{N1} vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena na vplivnem območju,
- C_{N2} povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena izven vplivnega območja ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če pa teh za to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa.

Opozorilne spremembe za onesnaževala, ki so vključena v obratovalni monitoring, so navedene v Preglednici 35.

Preglednica 35: Opozorilne spremembe parametrov podzemne vode:

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Osnovni parametri					
TOC	mg/l	C	0,5	+100	+50
AOX	µg/l	Cl	2	+100	+50
Amonij	mg/l	NH ₄	0,01	+200	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Natrij	mg/l	Na	1	+500	+1000
Kalij	mg/l	K	1	+500	+1000
Kalcij	mg/l	Ca	3	+100	+50
Magnezij	mg/l	Mg	1	+100	+50
Železo	mg/l	Fe	1	+300	+150
Hidrogenkarbonati	mg/l	HCO ₃	3	+100	+50
Nitrati	mg/l	NO ₃	1	+100	+50
Sulfati	mg/l	SO ₄	1	+500	+1000
Kloridi	mg/l	Cl	1	+500	+1000
Ortofosfati	mg/l	PO ₄	0,05	+100	+50
Bor	mg/l	B	0,02	+100	+50
Indikativni parametri					
Nitriti	mg/l	NO ₂	0,01	+200	+100
Fluoridi	mg/l	F	0,1	+200	+100
Cianidi	µg/l	CN	5	+200	+100
Sulfidi	mg/l	S	0,05	+200	+100
Kovine					
Aluminij	µg/l	Al	1	+300	+150
Antimon	µg/l	Sb	0,2	+300	+100
Arzen	µg/l	As	1	+300	+100
Baker	µg/l	Cu	1	+300	+100
Barij	µg/l	Ba	10	+300	+100
Berilij	µg/l	Be	0,2	+300	+100
Cink	µg/l	Zn	5	+300	+100
Kadmij	µg/l	Cd	0,1	+300	+100
Kobalt	µg/l	Co	1	+300	+100
Kositer	µg/l	Sn	2	+300	+100
Krom (skupno)	µg/l	Cr	1	+300	+100
Krom (6+)	µg/l	Cr ⁶⁺	1	+300	+100
Mangan	mg/l	Mn	0,2	+300	+150
Molibden	µg/l	Mo	1	+300	+100
Nikelj	µg/l	Ni	1	+300	+100
Selen	µg/l	Se	1	+300	+100
Srebro	µg/l	Ag	1	+300	+100
Svinec	µg/l	Pb	1	+300	+100
Talij	µg/l	Tl	1	+300	+100
Titan	µg/l	Ti	1	+300	+100
Telur	µg/l	Te	1	+300	+100
Vanadij	µg/l	V	1	+300	+100
Živo srebro	µg/l	Hg	0,1	+100	+100
Mineralna olja	µg/l		5	+100	+50
Fenolne snovi	µg/l		1	+300	+100
Epiklorhidrin	µg/l		1	+200	+200
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki- LKCH ⁽¹⁾	µg/l	Cl	2.0	+200	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Diklorometan	µg/l		0,5	+100	+100
Triklorometan	µg/l		0,3	+100	+100
Tetraklorometan	µg/l		0,1	+100	+100
Kloroform	µg/l		0,3	+100	+100
1, 1, 1-trikloroetan	µg/l		0,1	+100	+100
1,2- dikloroetan	µg/l		0,5	+100	+100
cis 1,2- dikloroeten	µg/l		0,5	+100	+100
Trikloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Tetrakloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX ⁽²⁾	µg/l		1	+200	+100
Poliklorirani bifenili- PCB ⁽³⁾	µg/l		0,02	+300	+100
Triklorobenzeni	µg/l		0,3	+200	+100
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH ⁽⁴⁾	µg/l		0,01	+200	+100
Pesticidi ⁽⁵⁾	µg/l		0,05	+200	+100
Alaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Terbutilazin	µg/l		0,03	+100	+100
Dimetenamid	µg/l		0,03	+100	+100
Klortoluron	µg/l		0,03	+100	+100
Metolaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desetil- atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desizopropil- atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Simazin	µg/l		0,03	+100	+100
Prometrin	µg/l		0,03	+100	+100
Propazin	µg/l		0,03	+100	+100

(1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;

(2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);

(3) vsota polikloriranih bifenilov- PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB.138, PCB-153, PCB-180, PCB-194;

(4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov- fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov se opravlja za obvezen nabor iz Preglednice 13 in za relevantne spojine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih prisotnost ugotovimo z GC-MS identifikacijo. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100;

(5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi oetne in sečne kisline). Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, velja opozorilna sprememba A: +100 in B: +100.

2.4.2.6. Upravljavcu se s tem dovoljenjem potrdi »Program ukrepov v primeru presejanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje«, št. 110-09/1583-10, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor, 27.12.2010.

2.4.3. Meritve parametrov onesnaženosti površinske vode z nevarnimi snovmi

- 2.4.3.1. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring površinske vode na vzorčevalnih mestih določenih v Preglednici 36, v obsegu, določenem v točki 2.4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Preglednica 36: Lokacije vzorčevalnih mest za površinsko vodo:

Vzorčno mesto	X	Y
potok Curnovec za odlagališčem ^D	98034	460134
Bezlanov graben pred odlagališčem ^G	97259	459507
Bezlanov graben za odlagališčem ^D	97334	460270
potok Curnovec pred odlagališčem in pred iztokom Jarka s strani Surovine ^G	97684	4592348

^D dolvodno, ^G gorvodno

- 2.4.3.2. Upravljavec mora izvajati vzorčenje, meritve in analize v površinski vodi v obdobju koledarskega leta z enakomernimi presledki, ki ne smejo biti daljši od:

- **enega meseca** za parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki se izražajo s **parametri kemijskega stanja**, navedenimi v Preglednici 37. V primeru, če rezultati obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda najmanj enega preteklega koledarskega leta kažejo, da je bila vsebnost tega parametra na dolvodnem mestu vzorčenja manjša od meje določljivosti za ta parameter se lahko meritve in analize posameznega parametra izvajajo z enakomernimi presledki, ki niso daljši od treh mesecev;
- **treh mesecev** za parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki se izražajo s **posebnimi onesnaževali**, navedenimi v Preglednici 37;
- **treh mesecev** za parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki se izražajo s splošnimi **fizikalno-kemijskimi parametri ekološkega stanja**, navedenimi v Preglednici 37;
- treh mesecev za parametre obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, za katere v predpisu, ki ureja stanje površinskih voda, niso določeni okoljski standardi kakovosti ali mejne vrednosti za razvrščanje v razrede ekološkega stanja in
- **treh mesecev** za **hidrološke parametre** (podatki o vodostaju ali pretoku potoka).

- 2.4.3.3. Upravljavec mora na vodotoku Curnovec izvajati vzorčenje, meritve in analize tudi:

- **enkrat letno v živih organizmih za onesnaževala**, ki se izražajo s parametri kemijskega stanja, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, **določeni okoljski standardi kakovosti**, izraženi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov;
- **enkrat na tri leta v sedimentu za onesnaževala**, navedena v Preglednici 37, za katere je s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeno, da se zaradi zagotavljanja dolgoročne analize trendov koncentracij spremljajo v sedimentu ali živih organizmih,

Preglednica 37: Vrsta meritev površinskih voda in nabor parametrov:

Parametri kemijskega stanja površinskih voda:
alaklor
antracen
atrazin
benzen
bromirani difenileter (pentabromodifenileter)
kadmij in njegove spojine
ogljikov tetraklorid
kloroalkani C10-C13
klorofenvinfos
klorpirifos (klorpirifos-etil)
ciklodienski pesticidi (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin)
vsota DDT (para-para-DDT)
1, 2-dikloroetan
diklorometan
di(2- etilheksil)ftalat (DEHP)
diuron
endosulfan
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
izoproturon
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
naftalen
nikelj in njegove spojine
nonilfenol (4- nonilfenol)
Oktilfenol (4-(1,1', 3, 3'- tetrametilbutil)fenol)
pentaklorobenzen
pentaklorofenol
poliaromatski ogljikovodiki (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3- cd)piren)
simazin
tetrakloroetilen
trikloroetilen
tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation)
triklorobenzeni
triklorometan
trifluralin
Splošni fizikalno-kemijski parametri:
toplotne razmere (temperatura vode)
kisikove razmere (biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5)
koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O ₂)
nasičenost vode s kisikom (%))
celotni organski ogljik (TOC)
slanost (električna prevodnost pri 25°C)
zakisanost (m-alkaliteteta, pH)
stanje hranil (amonij, nitrat, celotni dušik, celotni fosfor, ortofosfat)
suspendirane snovi po sušenju

Posebna onesnaževala:	
sintetična onesnaževala: 1,2,4-trimetilbenzen	
1,3,5-trimetilbenzen	
bisfenol-A	
klorotoluron (+desmetil klorotoluron)	
cianid (prosti)	
dibutifalat	
dibutilkositrov kation	
epiklorhidrin	
fluorid	
formaldehid	
glifosat	
heksakloroetan	
ksileni	
linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13)	
n-heksan	
Pendimetalin	
Fenol	
S-metolaklor	
Terbutilazin	
toluen	
nesintetična onesnaževala:	
arzen in njegove spojine	
baker in njegove spojine	
bor in njegove spojine	
cink in njegove spojine	
kobalt in njegove spojine	
krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom)	
molibden in njegove spojine	
antimon in njegove spojine	
selen;	
ostala posebna onesnaževala:	
nitrit	
KPK	
sulfat	
mineralna olja	
organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX)	
poliklorirani bifenili (PCB).	
Parametri za katere so določeni okoljski standardi kakovosti in jih je potrebno enkrat letno določati v živih organizmih (klen ali potočna postrv ali pohra) v vodotoku Curnovec	
heksaklorobenzen	
heksaklorobutadien	
živo srebro in njegove spojine	
Parametri ki se spremljajo v sedimentu v vodotoku Curnovec	
antracen	
bromirani difenileter	
kadmij in njegove spojine	
kloroalkani	
di(2-etilheksil)ftalat	
fluoranten	
heksaklorobenzen	

heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
svinec in njegove spojine
Živo srebro in njegove spojine
pentaklorobenzen
(benzo(a)piren)
(benzo(b)fluoranten)
(benzo(g,h, i)fluoranten)
(benzo(k)fluoranten)
indeno (1, 2, 3-cd)piren in tributilkositrov kation

2.4.4. Monitoring pregledov telesa naprave in delovanje drugih tehničnih objektov te naprave

2.4.4.1. Upravljavec mora zagotavljati redno vzdrževanje ter pregledovanje naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih vod, površinskih vod, sistema za zajem in čiščenje izcednih, industrijskih, onesnaženih, padavinskih in komunalnih odpadnih vod, sistema za zajem in izrabo odlagališčnega plina in drugih tehnoloških sklopov, ki so neposredno povezani z napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Redni pregledi morajo vsebovati najmanj nadzor nad:

- višino in obliko odloženih odpadkov, morebitno posedanje ali druge spremembe, ki bi lahko vplivale na stabilnost naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- izvedbo prekrivanja in rekultivacije na zaključenem območju telesa naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- spremembami v položaju, višini ali obliki telesa naprave iz točke 1.1. izreka dovoljenja,
- sistema za zajem in čiščenje izcednih, industrijskih, onesnaženih, padavinskih in komunalnih odpadnih vod,
- sistema za zajem in izrabo odlagališčnega plina in
- sistema za izvedbo monitoringa podzemnih voda in sistema za odvajanje padavinskih in površinskih voda.

2.4.5. Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

2.4.5.1. Upravljavec mora v primeru ugotovitve, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v točki 2.4.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, takoj pričeti z izvajanjem ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov na podzemne vode skladno s potrjenim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz točke 2.4.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

2.4.5.2. Upravljavec mora o doseganju opozorilne vrednosti ter o začetku izvajanja ukrepov iz prejšnje točke, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe, obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

2.4.6. Obveznost vodenja evidenc

2.4.6.1. Upravljavec mora voditi evidence v obliki obratovalnega dnevnika za obratovanje naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec mora zagotoviti hranjenje obratovalnega dnevnika do izpolnitve vseh obveznosti določenih v tem dovoljenju. V obratovalni dnevnik mora upravljavec dnevno vpisovati podatke o:

- količini, vrsti in imetniku prevzetih odpadkov ter njihovem izvoru in datumu prevzema odpadkov,
- izvajanju predpisanih postopkov preverjanja odpadkov iz točke 2.1.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- kraju odložitve prevzetih nevarnih odpadkov na območju telesa odlagališča,
- ugotovitvah o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali dvomljivi istovetnosti odpadkov,
- o začasnem skladiščenju ali zavrnitvi določenih odpadkov,
- datumu prenehanja odlaganja odpadkov,
- opravljenih vzdrževalnih delih na odlagališču,
- rednih pregledih telesa naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter objektov te naprave in
- izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

2.4.7. Obveznosti poročanja

- 2.4.7.1. Upravljavec mora najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo Republike Slovenije za okolje dostaviti poročilo o odloženih odpadkih na napravi iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.4.7.2. Upravljavec mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto izdelati in posredovati na Agencijo Republike Slovenije za okolje tudi poročilo o topografiji območja naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki vsebuje:
- podatke o zgradbi in sestavi telesa te naprave, ki morajo vsebovati podatke o:
 - velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,
 - prostornini in sestavi odloženih odpadkov,
 - metodi odlaganja,
 - časovni opredelitvi začetka in konca odlaganja in
 - izračunu preostale zmogljivosti te naprave, izražene v m³, m² in tonah.
 - podatke o posedanju ravni naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.4.7.3. Upravljavec mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode in poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti površinske vode.
- 2.4.7.4. Upravljavec mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu meteoroloških parametrov.
- 2.4.7.5. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto dostaviti poročilo o obdelavi odpadkov iz točke 2.5.5. v I. fazi in 2.6.6. v II. fazi izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

2.5. Okoljevarstvene zahteve za obdelavo odpadkov v I. fazi

- 2.5.1. Upravljavca lahko v I. fazi na lokacijo za obdelavo v napravah iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skupno prevzame največ 171.241 t odpadkov iz Preglednice 38.

Preglednica 38: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno prevzeti v obdelavo:

Številka odpadka	Naziv odpadka
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva
17 02 01	Les
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki
20 03 01	Mešani komunalni odpadki
20 03 02	Odpadki s tržnic
20 03 07	Kosovni odpadki

- 2.5.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 39.

Preglednica 39: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	občine, v katerih je upravljavca izbran za izvajalca občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov
19 12 10	Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)	iz postopka predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11	iz postopka predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo

- 2.5.2.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno odstraniti največ 145.284 t odpadkov iz točke 2.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, od tega največ 133.700 t odpadkov s številko 20 03 01.
- 2.5.2.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje odstranjevati odpadke iz točke 2.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopkih odstranjevanja D8 (biološka obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12) in D9 (fizikalno kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12), pri čemer:
- se mešani komunalni odpadki najprej mehansko obdelajo po postopku D9, ki vključuje izločane frakcije, primernih za recikliranje, in gorljive frakcije,
 - se mehansko obdelani mešani komunalni odpadki s številko 20 03 01 nadalje biološko obdelajo po postopku D8.
- Najprej se na separatorju N32 izloči inertne trdne delce z ostanki biološko razgradljivih delcev, ki se nadalje biološko obdelajo z aerobno stabilizacijo v enem od tunelov N50.2. Po aerobni stabilizaciji v enem od tunelov N50.2 se kot odpadki s številko 20 03 01 odloži na odlagališču.

Mehansko obdelani mešani komunalni odpadki, iz katerih so izločeni inertni trdni delci z ostanki biološko razgradljivih delcev, se biološko obdelajo po postopku D8, in sicer najprej anaerobni ter nato aerobno. Kot strukturni material se uporablja proizvedeno trdno gorivo kvalitete B s številko 19 12 10 ali odpadek s številko 19 12 12: tj. odpadek, ki ne ustreza zahtevam za trdno gorivo, ki nastaneta v postopku iz točke 2.5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Tako nastali odpadek s številko 19 06 04 se bo oddal na sežig ali v postopek proizvodnje trdnega goriva.

- 2.5.2.3. Upravljavec mora po odstranjevanju nastale odpadke in preostanke odpadkov s številkami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 19 12 02, 19 12 04, 19 12 12, 20 03 01 in 19 06 04 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki, pri čemer mora odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02 in 15 01 04 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo, odpadek s številko 20 03 01 oddati v odlaganju upravljavcu odlagališča, odpadek s številko 19 06 04 pa v sežig po postopku R1 ali D10 ali drugemu predelovalcu, ki izvaja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo po postopku R12.

- 2.5.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 40.

Preglednica 40: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11	Odpadek, izločen iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov
20 03 07	Kosovni odpadki	Les, izločen iz kosovih odpadkov

- 2.5.3.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 70.364 t odpadkov iz točke 2.5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.5.3.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz točke 2.5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave R12 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11), pri čemer se odpadki predelajo v trdno gorivo.
- 2.5.3.3. Upravljavec mora zagotoviti, da je masni delež odpadka s številko 20 03 07 v trdnem gorivu najmanj 3%.
- 2.5.3.4. Upravljavec ne sme predelovati odpadkov s številko 20 03 07 v trdno gorivo, v katerih vsebnost nevarnih snovi presega vrednost parametrov, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke.
- 2.5.3.5. Upravljavec mora imeti vzpostavljen sistem kakovosti upravljanja predelave odpadkov v trdno gorivo in ki je v skladu z opisom sistema kakovosti iz standarda SIST EN 15358.
- 2.5.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da se lastnosti trdnega goriva ugotavljajo na podlagi meritev parametrov trdnega goriva v obsegu, ki je v skladu s standardom SIST EN 15359 obvezni obseg meritev, vključno z meritvijo vsebnosti žvepla.

- 2.5.3.7. Upravljavec mora trdno gorivo uvrščati v razrede s klasifikacijskega seznama trdnega goriva v skladu s standardom SIST EN 15359 ter zagotoviti, da se lastnosti trdnega goriva dokumentirajo v skladu s standardom SIST EN 15359.
- 2.5.3.8. Upravljavec mora voditi evidenco o predelavi odpadkov v trdno gorivo v obliki obratovalnega dnevnika.
- 2.5.3.9. Upravljavec mora za nastalo trdno gorivo kvalitete A (razredi 1, 2 in 3 v skladu s standardom SIST EN 15359) kot odpadek s številko 19 12 10 ter za nastalo trdno gorivo kvalitete B (razreda 4 in 5 v skladu s standardom SIST EN 15359) kot odpadek s številko 19 12 10 zagotoviti oddajo v sežig ali sosežig osebam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za uporabo takega goriva.
- 2.5.3.10. Upravljavec mora nastalo trdno gorivo, ki ne ustreza standardu SIST EN 15359, uvrstiti pod številko 19 12 12.
- 2.5.3.11. Upravljavec mora nastale preostanke odpadkov s številkami 19 12 02 in 19 12 03 oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.5.4. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v napravi N30 (plato za mletje lesenih odpadkov, kjer je rezervni drobilnik) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 41.

Preglednica 41: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
17 02 01	Les	Les, ki nastane pri gradbenih delih
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	Ločena zbrana frakcija komunalnih odpadkov
20 03 07	Kosovni odpadki	Les, izločen iz kosovnih odpadkov

- 2.5.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 5.900 t odpadkov iz točke 2.5.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.5.4.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz točke 2.5.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave R12 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11), pri čemer se odpadki bodisi drobijo v drobilniku N7 bodisi drobijo v rezervnem drobilniku N30, s katerim se izločajo tudi železne kovine.
- 2.5.4.3. Upravljavec mora po predelavi odpadkov v drobilniku N7 nastali odpadek s številko 19 12 07 ter po predelavi odpadkov v rezervnem drobilniku N30 nastala odpadka s številkami 19 12 07 in 19 12 02 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 2.5.5. Upravljavcu se dovoli na napravi iz točk 1.2.3. in napravi iz 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno skupaj predelati največ 25.733 t (v I. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:
- navedenih v Preglednici 43, najprej po postopku R1 – uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije in R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja, in sicer po postopku anaerobne predelave,
 - navedenih v Preglednici 44, in nato po postopku R3 – recikliranje/pridobivanje

organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in sicer po postopku aerobne predelave.

Upravljevec je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo biološko razgradljive odpadke, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pod številko 35406-23/2013.

Preglednica 42: Seznam ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko anaerobno predela ter kompostira na napravah iz točk 1.2.3. in 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri tem se količina digestata, kot odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 06 06, ki nastane v anaerobni predelavi ter zvezno vstopa v kompostiranje, ne prišteva k največji dovoljeni letni skupni količini predelanih ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
20 03 02	Odpadki s tržnic	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
19 06 06	Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov	Iz fermentorjev anaerobne predelave po postopku R3
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	Neonesnaženi lesni odpadki iz dejavnosti gozdarstva
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

Preglednica 43: Seznam in skupna količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko anaerobno predela po postopku R1 in R3:

Številka odpadka	naziv odpadka	Količine ton/leto
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	29.400 t (v I. fazi)
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	
20 03 02	Odpadki s tržnic	
Skupaj		

Preglednica 44: Seznam in skupna količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko aerobno predela po postopku R3 v kompostarni:

Številka odpadka	naziv odpadka	Količine ton /leto
19 06 06	Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov	7.700 t (v I. fazi) ki nastane kot vmesna faza v anaerobni predelavi in zvezno vstopa v kompostiranje
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	skupaj lesni odpadki: 4.547 t (v I. fazi)
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	
Skupaj		11.900 t (v I. fazi)

2.5.5.1. Zahteve za anaerobno predelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Upravljevec v napravi iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno predela 21.186 t (v I. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, navedenih v Preglednici 43 izreka, tako da:

- kontinuirano meri temperaturo in izračunava hidravlični zadrževalni čas,
- zagotavlja higienizacijo digestata v napravi iz točke 1.2.5. tega izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- zagotoviti nadzor kratkoverižnih maščobnih kislin v digestatu:
 - 1-krat na šest mesecev v I. fazi.

2.5.5.2. Zahteve za kompostiranje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Upravljevec lahko v napravi iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno predela do 11.900 t (v I. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, navedenih v Preglednici 44 izreka, tako da:

- zavrne prevzem biološko razgradljivih odpadkov, okuženih z rastlinskimi škodljivimi organizmi, za katere je inšpektor, pristojen za kmetijstvo, odredil uničenje,
- pripravi kompostno saržo in jo označi z zaporedno številko in datumom;
- med kompostiranjem meri vsebnost vode v biološko razgradljivih odpadkov s senzorji,
- med kompostiranjem biološko razgradljivih odpadkov izvaja druge ukrepe, kot so skupno zlaganje kompostnih sarž in pokrivanje kompostnih kupov,
- uporabi kondenzirane vodne pare in izcedne vode za vlaženje komposta, če prepreči širjenje neprijetnih vonjav in če zaradi tega ne prihaja do negativnih vplivov na potek higienizacije,
- meri temperaturo in zagotovi higienizacijo biološko razgradljivih odpadkov tako, da:
 - biološko razgradljive odpadke za posamezno kompostno saržo premeša tako, da nastane homogena mešanica teh odpadkov,
 - zagotovi enega od naslednjih režimov temperatura/čas pri zaprtem kompostiranju s prisilnim prezračevanjem:

Preglednica 45: Režim temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije:

Minimalna temperatura	Merjenje temperature z uporabo sonde	Število zaporednih dni pri minimalni temperaturi	Minimalno obdobje merjenja (dni)
55 °C	kontinuirano	4	10
65 °C	kontinuirano	3	10

- kompost skladišči pod nadstrešnico; V primeru skladiščenja na prostem mora kompost prekrito zaradi varovanja pred vremenskimi vplivi.
- po končani predelavi biološko razgradljivih odpadkov zagotovi nadzor kakovosti komposta:
 - 4 krat letno v I. fazi,
- zagotovi nadzor organskih onesnaževal v kompostu:
 - 1krat na šest mesecev v I. fazi,
- preskusi parametre higienskega vidika komposta, če se kompost skladišči več kot 6 mesecev na območju kompostarne oz. preskusi parametre higienskega vidika komposta največ tri mesece pred koncem skladiščenja komposta,
- pri dajanju komposta v promet ali uporabo zagotavlja:
 - ustrezno razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred,
 - ustrezno uvrstitev komposta v odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov, če kompost ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred,
- uporabi:
 - kompost v razsutem stanju 1. kakovostnega razreda za izboljšanje tal na zelenicah mesta Ljubljane, na zelenicah ostalih obči, iz katerih upravljavec prevzema biološko razgradljive odpadke ali na kmetijskih zemljiščih,
 - oz. da v promet pakiran kompost 1. kakovostnega razreda,
 - kompost 2. kakovostnega razreda na nekmetijskih zemljiščih,
 - kompost, ki ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred kot odpadek.

2.6. Okoljevarstvene zahteve za obdelavo odpadkov v II. fazi

- 2.6.1. Upravljavec lahko v II. fazi na lokacijo za obdelavo v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skupno prevzame največ 256.093 t odpadkov iz Preglednice 46.

Preglednica 46: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno prevzeti v obdelavo:

Številka odpadka	Naziv odpadka
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke
15 01 03	Lesena embalaža
15 01 06	Mešana embalaža
17 02 01	Les
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki
20 03 01	Mešani komunalni odpadki
20 03 02	Odpadki s tržnic
20 03 07	Kosovni odpadki

- 2.6.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 47.

Preglednica 47: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno odstranjevati:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	občine, v katerih je upravljavec izbran za izvajalca občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov
19 12 10	Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)	iz postopka predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11	iz postopka predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo

- 2.6.2.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno odstraniti največ 181.300 t odpadkov iz točke 2.6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, od tega največ 175.500 t odpadkov s številko 20 03 01.

- 2.6.2.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje odstranjevati odpadke iz točke 2.6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopkih odstranjevanja D8 (biološka obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12) in D9 (fizikalno kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12), pri čemer:

- se mešani komunalni odpadki najprej mehansko obdelajo po postopku D9, ki vključuje izločane frakcij, primernih za recikliranje, in gorljive frakcije,
- mehansko obdelani mešani komunalno odpadki s številko 20 03 01 nadalje biološko obdelajo po postopku D8.

Najprej se na separatorju N32 izloči inertne trdne delce z ostanki biološko razgradljivih delcev, ki se nadalje biološko obdelajo z aerobno stabilizacijo v enem od tunelov N50.2. Po aerobni stabilizaciji v enem od tunelov N50.2 se kot odpadek s številko 20 03 01 odloži na odlagališču.

Mehansko obdelani mešani komunalni odpadki, iz katerih so izločeni inertni trdni delci z ostanki biološko razgradljivih delcev, se bodo biološko obdelali po postopku D8, in sicer najprej anaerobni ter nato aerobno. Kot strukturni material se bo primešavalo proizvedeno trdno gorivo kvalitete B s številko 19 12 10 ali odpadek s številko 19 12 12: tj. odpadek, ki ne ustreza zahtevam za trdno gorivo, ki nastaneta v postopku iz točke 2.6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Tako nastali odpadek s številko 19 06 04 se bo oddal na sežig ali v postopek proizvodnje trdnega goriva.

- 2.6.2.3. Upravljavec mora po odstranjevanju nastale odpadke in preostanke odpadkov s številkami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 19 12 02, 19 12 04, 19 12 12, 20 03 01 in 19 06 04 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki, pri čemer mora odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 in 15 01 05 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo, odpadek s številko 20 03 01 oddati v odlaganju upravljavcu odlagališča, odpadek s številko 19 06 04 pa v sežig po postopku R1 ali D10 ali drugemu predelovalcu, ki izvaja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo po postopku R12.

- 2.6.3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 48.

Preglednica 48: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
19 12 12	Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11	Odpadek, izločen iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov
20 03 07	Kosovni odpadki	Les, izločen iz kosovnih odpadkov

- 2.6.3.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 126.730 t odpadkov iz točke 2.6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.6.3.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz točke 2.6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave R12 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11), pri čemer se odpadki predelajo v trdno gorivo.
- 2.6.3.3. Upravljavca mora zagotoviti, da je masni delež odpadka s številko 20 03 07 v trdnem gorivu najmanj 3%.
- 2.6.3.4. Upravljavca ne sme predelovati odpadkov s številko 20 03 07 v trdno gorivo, v katerih vsebnost nevarnih snovi presega vrednost parametrov, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke.
- 2.6.3.5. Upravljavca mora imeti vzpostavljen sistem kakovosti upravljanja predelave odpadkov v trdno gorivo in ki je v skladu z opisom sistema kakovosti iz standarda SIST EN 15358.
- 2.6.3.6. Upravljavca mora zagotoviti, da se lastnosti trdnega goriva ugotavljajo na podlagi meritev parametrov trdnega goriva v obsegu, ki je v skladu s standardom SIST EN 15359 obvezni obseg meritev, vključno z meritvijo vsebnosti žvepla.
- 2.6.3.7. Upravljavca mora trdno gorivo uvrščati v razrede s klasifikacijskega seznama trdnega goriva v skladu s standardom SIST EN 15359 ter zagotoviti, da se lastnosti trdnega goriva dokumentirajo v skladu s standardom SIST EN 15359.
- 2.6.3.8. Upravljavca mora voditi evidenco o predelavi odpadkov v trdno gorivo v obliki obratovalnega dnevnika.
- 2.6.3.9. Upravljavca mora za nastalo trdno gorivo kvalitete A (razredi 1, 2 in 3 v skladu s standardom SIST EN 15359) kot odpadek s številko 19 12 10 ter nastalo trdno gorivo kvalitete B (razreda 4 in 5 v skladu s standardom SIST EN 15359) kot odpadek s številko 19 12 10 zagotoviti oddajo v sežig ali sosežig osebam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za uporabo takega goriva.
- 2.6.3.10. Upravljavca mora nastalo trdno gorivo, ki ne ustreza standardu SIST EN 15359, uvrstiti pod številko 19 12 12.
- 2.6.3.11. Upravljavca mora nastale preostanke odpadkov s številkami 19 12 02 in 19 12 03 oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki.

- 2.6.4. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v napravi N30 (plato za mletje lesenih odpadkov, kjer je rezervni drobilnik) dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 49.

Preglednica 49: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
15 01 03	Lesena embalaža	Komunalna odpadna embalaža
17 02 01	Les	Les, ki nastane pri gradbenih delih
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	Ločena zbrana frakcija komunalnih odpadkov
20 03 07	Kosovni odpadki	Les, izločen iz kosovnih odpadkov

- 2.6.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 5.900 t odpadkov iz točke 2.6.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.6.4.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz točke 2.6.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave R12 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11), pri čemer se odpadki bodisi drobijo v drobilniku N7 bodisi drobijo v rezervnem drobilniku N30, s katerim se izločajo tudi železne kovine.
- 2.6.4.3. Upravljavca mora po predelavi odpadkov v drobilniku N7 nastala odpadka s števkama 15 01 03 in 19 12 07 ter po predelavi odpadkov v rezervnem drobilniku N30 nastale odpadke s številkami 15 01 03, 19 12 07 in 19 12 02 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki, pri čemer mora odpadno leseno embalažo s številko 15 01 03 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo.
- 2.6.5. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 50.

Preglednica 50: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
15 01 01	Lesena embalaža	Komunalna odpadna embalaža
15 01 06	Mešana embalaža	Komunalna odpadna embalaža

- 2.6.5.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje letno skupno predelati največ 5.850 t odpadkov iz točke 2.6.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- 2.6.5.2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje predelovati odpadke iz točke 2.6.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave R12 (izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11), pri čemer se odpadna embalaža sortira in embalira.
- 2.6.5.3. Upravljavca mora nastale odpadke s številkami 15 01 01, 15 01 02 in 15 01 04 oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo.

2.6.6. Upravljavcu se dovoli na napravi iz točk 1.2.3. in napravi iz 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno skupaj predelati 62.785 t (v II. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

- navedenih v Preglednici 51a, najprej po postopku R1 – uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije in R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in sicer po postopku anaerobne predelave,
- navedenih v Preglednici 51b, in nato po postopku R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in sicer po postopku aerobne predelave.

Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo biološko razgradljive odpadke, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pod številko 35406-23/2013.

Preglednica 51: Seznam ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko anaerobno predela ter kompostira na napravah iz točk 1.2.3. in 1.2.5. izreka dovoljenja, pri tem se količina digestata, kot odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 06 06, ki nastane v anaerobni predelavi ter zvezno vstopa v kompostiranje ne prišteva k največji dovoljeni letni skupni količini predelanih ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
20 03 02	Odpadki s tržnic	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
19 06 06	Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov	Iz fermentorjev anaerobne predelave po postopku R3
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	Neonesnaženi lesni odpadki iz dejavnosti gozdarstva
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	Odpadki zbrani v okviru izvajana občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

Preglednica 51a: Seznam in skupna količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko anaerobno predela po postopku R1 in R3:

Številka odpadka	naziv odpadka	Količine ton/leto
20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	58.800 t (v II. fazi)
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	
20 03 02	Odpadki s tržnic	
Skupaj		

Preglednica 51b: Seznam in skupna količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki se jih lahko aerobno predela po postopku R3 v kompostarni:

Številka odpadka	naziv odpadka	Količine ton /leto
19 06 06	Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov	21.215 t (v II. fazi), ki nastane kot vmesna faza v anaerobni predelavi in zvezno vstopa v kompostiranje
02 01 07	Odpadki iz gozdarstva	skupaj lesni odpadki: 3.985 t (v II. fazi)
20 01 38	Les, ki ni naveden v 20 01 37	
Skupaj		25.200 t (v II. fazi)

2.6.6.1. Zahteve za anaerobno predelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Upravljevec v napravi iz točke 1.2.3. izreka letno predela 58.800 t (v II. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, navedenih v Preglednici 51a izreka, tako da:

- kontinuirano meri temperaturo in izračunava hidravlični zadrževalni čas,
- zagotavlja higienizacijo digestata v napravi iz točke 1.2.5. tega izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- zagotoviti nadzor kratkoverižnih maščobnih kislin v digestatu:
 - 1-krat na štiri mesece v II. fazi.

2.6.6.2. Zahteve za kompostiranje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:

Upravljevec lahko v napravi iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno predela do 25.200 t (v II. fazi) ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, navedenih v Preglednici 51b izreka, tako da:

- zavrne prevzem biološko razgradljivih odpadkov, okuženih z rastlinskimi škodljivimi organizmi, za katere je inšpektor, pristojen za kmetijstvo, odredil uničenje,
- pripravi kompostno saržo in jo označi z zaporedno številko in datumom;
- med kompostiranjem meri vsebnost vode v biološko razgradljivih odpadkov s senzorji,
- med kompostiranjem biološko razgradljivih odpadkov izvaja druge ukrepe, kot so skupno zlaganje kompostnih sarž in pokrivanje kompostnih kupov,
- uporabi kondenzirane vodne pare in izcedne vode za vlaženje komposta, če prepreči širjenje neprijetnih vonjav in če zaradi tega ne prihaja do negativnih vplivov na potek higienizacije,
- meri temperaturo in zagotovi higienizacijo biološko razgradljivih odpadkov tako, da:
 - biološko razgradljive odpadke za posamezno kompostno saržo premeša tako, da nastane homogena mešanica teh odpadkov,
 - zagotovi enega od naslednjih režimov temperatura/čas pri zaprtem

kompostiranju s prisilnim prezračevanjem:

Preglednica 52: Režim temperatura/čas za zagotavljanje higienizacije:

Minimalna temperatura	Merjenje temperature z uporabo sonde	Število zaporednih dni pri minimalni temperaturi	Minimalno obdobje merjenja (dni)
55 °C	kontinuirano	4	10
65 °C	kontinuirano	3	10

- kompost skladišči pod nadstrešnico; V primeru skladiščenja na prostem mora kompost prekriti zaradi varovanja pred vremenskimi vplivi.
- po končani predelavi biološko razgradljivih odpadkov zagotovi nadzor kakovosti komposta:
 - 8-krat letno v II. fazi,
- zagotovi nadzor organskih onesnaževal v kompostu:
 - 1-krat na šest mesece v II. fazi,
- preskusi parametre higienskega vidika komposta, če se kompost skladišči več kot 6 mesecev na območju kompostarne oz. preskusi parametre higienskega vidika komposta največ tri mesece pred koncem skladiščenja komposta,
- pri dajanju komposta v promet ali uporabo zagotavlja:
 - ustrezno razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred,
 - ustrezno uvrstitev komposta v odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov, če kompost ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred,
- uporabi:
 - kompost v razsutem stanju 1. kakovostnega razreda za izboljšanje tal na zelenicah mesta Ljubljane, na zelenicah ostalih obči, iz katerih upravljavec prevzema biološko razgradljive odpadke ali na kmetijskih zemljiščih,
 - oz. da v promet pakiran kompost 1. kakovostnega razreda,
 - kompost 2. kakovostnega razreda na nekmetijskih zemljiščih,
 - kompost, ki ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. kakovostni razred kot odpadke.

2.6.7. Obveznosti upravljavca v I. in II. fazi:

- 2.6.7.1. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči 7.755 t odpadkov pred in po obdelavi v skladiščih z oznakami Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5.1, Sk5.2, Sk6 in Sk9 ter 405 t odpadkov na platoju, namenjenemu drobljenju lesenih odpadkov v rezervnem drobilniku (N30).
- 2.6.7.2. Upravljavec mora razpolagati s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz.
- 2.6.7.3. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.
- 2.6.7.4. Upravljavec mora pri načrtovanju naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in naprave iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja:
 - zagotoviti, da sta zunanja roba območja naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in naprave iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja oddaljena najmanj 300 m od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb

za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin, pri tem pa zahteve glede oddaljenosti naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in naprave iz točke 1.2.5. izreka dovoljenja ne veljajo za načrtovanje športno rekreacijskih površin na rekultiviranem zaprtem odlagališču in upravne objekte,

- upoštevati tudi:
 - tehnično in okoljsko izvedljivost ter ekonomsko upravičenost glede na količine in vrste ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov ter izbrano tehnologijo njihove predelave, vključno z vplivom njihovega prevoza na okolje,
 - tehnično in okoljsko izvedljivost ter ekonomsko upravičenost glede na oddaljenost od zemljišč, na katerih je prepovedana uporaba komposta ali digestata za vnos v ali na tla, ter oddaljenost od zemljišč, na katerih je dovoljena uporaba komposta ali digestata, vključno z vplivom njegovega prevoza na okolje,
 - oddaljenost lokacije od stanovanjskih in drugih poselitvenih območij ter rekreacijskih in kmetijskih površin,
 - zahteve na območjih, zavarovanih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
 - zahteve na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
 - zahteve na območjih, zavarovanih v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino,
 - zahteve na območjih, zavarovanih v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost kmetijskih zemljišč,
- zagotoviti, da je na območju naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in naprave iz točke 1.2.5. tega izreka okoljevarstvenega dovoljenja:
 - prepreden dostop nepooblaščenim osebam in živalim,
 - površina tal v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna,
 - nameščena oprema za spremljanje temperature in vlage v zraku ter smeri in hitrosti vetra,
- pri skladiščenju ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti tudi:
 - zaprte zalogovnike z avtomatskim zapiranjem in
 - odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov.

2.6.7.5. Upravljavalec mora predelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov iz Preglednic 43, 44, 51a in 51b izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvesti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, pri čemer mora:

- ob prevzemu ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov:
 - zagotoviti njihovo tehtanje,
 - z vizualnim pregledom preveriti, ali se odpadki uvrščajo med ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke iz 43, 44, 51a in 51b izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
 - preveriti njihovo istovetnost glede na vrsto, izvor, količino in lastnosti, navedene v spremni dokumentaciji,
 - predati v predelavo takoj po prevzemu ali jih skladiščiti tako, da ni škodljivih vplivov na okolje in zaposlene ter
 - zavrniti prevzem ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, če ne gre za biološko razgradljive odpadke iz 43, 44, 51a in 51b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, če dvomi o istovetnosti teh odpadkov ter če je spremna dokumentacija neustrezna,

- kontinuirno meriti meteorološke parametre,
- ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov, ki niso odpadki iz 43, 44, 51a in 51b izreka okoljevarstvenega dovoljenja in ločeno glede na njihovo vrsto, pri tem količina skladiščenih odpadkov, namenjenih v nadaljnje ravnanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka dovoljeni letni količini predelave ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov,
- na območju tehnološke naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in naprave iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja redno izvajati higienske preglede opreme in celotnega območja predelave in rezultate pregledov beležiti,
- izvajati ukrepe za preprečevanje onesnaženja:
 - z lahкими materialami, ki jih odnaša veter,
 - z neprijetnimi vonjavami,
 - z delci (PM) in
 - z raznašanjem blata,
- izvajati ukrepe za preprečevanje dostopa ptic, glodalcev, insektov in drugih škodljivcev,
- redno čistiti in razkuževati:
 - območje naprave iz točke 1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
 - območje naprave iz točke 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
 - vozila, s katerimi prevažajo ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke, vključno s kolesi teh vozil,
 - premične zabojnike za transport ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov pred in po predelavi,
 - zalogovnike s transportnimi potmi in ostalo strojno opremo,
 - vse premične stroje,
 - merilne naprave,
 - osebno opremo in orodje,
- Upravitelj mora nastale preostanke odpadkov s številkami 19 05 03, 19 12 12 in 19 12 02 oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- vodi evidenco o predelavi ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in količinah:
 - odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v RS,
 - odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov,
 - skladiščenih odpadkih,
 - obdelanih odpadkih,
 - produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem ravnanju z njimi.

Podatke je treba zagotoviti v obliki obratovalnega dnevnika in vnašati v obratovalni dnevnik tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov in ravnanja z njimi, ločeno po postopkih obdelave, pri tem je treba dnevno vnašati tudi podatke o:

- strokovno odgovorni osebi in njenem namestniku,
- izvajanju postopkov preverjanja ustreznosti ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov,
- razlogih za zavrnitev prevzema pošiljke ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov,
- zaporedni številki in datumu vstopa ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov v postopek, njihovi sestavi in zaporedni številki ter datumu predelanih odpadkov, katerih postopek je končan,
- težavah pri predelavi, vzrokih, posledicah, ukrepih za njihovo odpravo,
- opravljenem nadzoru kakovosti komposta ali digestata,
- opravljenih vzdrževalnih delih na kompostarni ali bioplinarni in

- pripadajoči opremi,
- čiščenju in razkuževanju kompostarne ali bioplinarne,
- izvedenih ukrepih za preprečevanje dostopa ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev na območje kompostarne ali bioplinarne,
- meteoroloških parametrov: polurne poprečne vrednosti temperature in vlage v zraku ter smeri in hitrosti vetra,
- opravljenih analizah posameznih pritožb in izvedenih ukrepih,
- izvedenih pregledih naprav in pripadajoče opreme ter
- izvedenih tehničnih ukrepih za preprečitev onesnaževanja z lahкими materiali, ki jih odnaša veter, preprečevanje obremenjevanja s hrupom, neprijetnimi vonjavami in delci (PM) ter za preprečevanje raznašanja blata,
- pri kompostiranju o opravljenih meritvah temperature, vsebnosti vode ter času obračanja, pri anaerobni razgradnji pa podatki o opravljenih meritvah temperature in času hidravličnega zadrževanja v reaktorju.

Sestavni del evidence so veljavni evidenčni listi ter kopije izdanih deklaracij ali specifikacij.

- predložiti naslovnemu organu poročilo o predelavi ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov za preteklo koledarsko leto:
 - kot predelovalec,
 - kot povzročitelj.

4. Točka 3.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.1.2. Upravljavec mora zajeti odlagališčni plin uporabiti kot gorivo na plinskih motorjih (N69-N72) ali sežigati na bakli (N73), ki je na območju naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

5. Točka 3.1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.1.5. Upravljavec mora zagotavljati, da na izpušnih emisije snovi v zrak mejne vrednosti, določene v točki 3.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, niso presežene.

6. Točka 3.1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.1.6. Upravljavcu je na izpušnih Z5 – Z8 iz plinskih motorjev (N69-N72) dovoljena uporaba nestandardne ureditve merilnega mesta, vendar mora upravljavec zagotoviti, da rezultati meritev na teh merilnih mestih nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve izvedene na merilnem mestu, ki je skladno standardu SIST EN 15259.

7. V točki 3.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za Preglednico 53 doda Preglednica 53a, ki se glasi:

Preglednica 53a: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5, MMZ6, MMZ7 in MMZ8 od 1. 1. 2021 dalje

Snov	Izraženi kot	Mejna vrednost^{1.)} [mg/m³]
Celotni prah	/	20
Ogljikov monoksid	CO	650
Dušikovi oksidi	NO ₂	500
Formaldehid	CH ₂ O	60

^{1.)} Mejna vrednost velja od 1.1. 2021 dalje.

8. Točka 3.1.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3.4. Upravljaec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz točke 3.1.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja za nabor parametrov stanja odpadnih plinov, in sicer koncentracijo kisika (O₂), vlažnost, temperaturo, tlak, hitrost in volumski pretok odpadnih plinov ter koncentracij snovi, ki so določene v Preglednici 53 in 53a točke 3.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

9. Točka 3.1.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3.5. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpuatih Z5 – Z8 iz nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem (N69-N72):

a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav;
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov;
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov;
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
- z drugimi prekusnimi metodami, določenimi v točki 3.1.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

b) se za merjenje parametrov iz druge in tretje alineje a) odstavka te točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

10. Točka 3.1.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3.6. Izmerjene koncentracije snovi iz Preglednice 53 in 53a točke 3.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se preračunajo na računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih. Računska vsebnost kisika (O₂) v odpadnih plinih je 5 vol. %.

11. Točka 3.1.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

12. Točka 3.1.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3.11. Upravljaec mora poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi, ki jih izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

13. Za točko 3.1.3.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.3.13, ki se glasi:

3.1.3.13. Prve in občasne meritve na izpuatih Z5 – Z8 iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N69-N72) se izvedejo:

- z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami emisije celotnega prahu, ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov in formaldehida na izpuatih Z5 – Z8 iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N69-N72);
- ko je naprava iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

14. Za točko 3.1.3.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.3.14., ki se glasi:

3.1.3.14. Upravljavca naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora zagotoviti, da:

- meritve emisije formaldehida izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije alifatskih in aromatskih aldehydov in ketonov po smernici VDI 3862, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev,
- meritve sestave odlagališčnega plina iz točke 3.1.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za izvajanje meritev navedenih snovi v odlagališčnem plinu, ki je navedena v obsegu pooblastila.

15. Za točko 3.1.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.3.15., ki se glasi:

3.1.3.15. Upravljavca mora zagotoviti, da naprava iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 3.1.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

16. Za točko 3.1.3.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.3.16., ki se glasi:

3.1.3.16. Pri prvih in občasnih meritvah na izpušnih Z5 – Z8 iz nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem (N69-N72) se šteje, da so mejne vrednosti presežene, če za posamezno snov ali vsoti različnih snovi pri katerikoli meritvi:

- povprečje vseh (treh ali več) polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo ali
- ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo več kot dvakrat ali
- kateri koli urni povprečni masni pretok presega največji masni pretok iz naprave, če je ta za obratovanje naprave določen v 3.3. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

17. Za točko 3.1.3.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.1.3.17., ki se glasi:

3.1.3.17. Upravljavcu je kot gorivo v nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem (N69-N72) dovoljeno uporabljati odlagališčni plin, proizveden v napravi iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

18. Točka 3.2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1.5. Upravljavcu je kot gorivo v Dizel agregatu (N66) dovoljeno uporabljati dizelsko olje.

19. Točka 3.2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1.6. Upravljavcu je kot gorivo v Kurilni napravi (N67) dovoljeno uporabljati ekstra lahko kurilno olje.

20. Točka 3.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

3.2.2.1. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije Mehanska-biološka obdelava iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene v Preglednici 54:

Vir emisije: Mehansko-biološka obdelava odpadkov
Tehnološka enota: Naprava za mehansko-biološko obdelavo
Izpust z oznako: Z1 – Izpust iz biofiltra
Gauss-Krügerjeve koordinate: X = 97741 Y = 459854
Višina izpusta: < 21 m
Oznaka merilnega mesta: MMZ1

Preglednica 54: Mejne vrednosti na merilnem mestu MMZ1:

Snov	Izražen kot	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	/	10
Organske snovi, razen metana	TOC	50
Vodikov sulfid	H ₂ S	3
Amoniak	NH ₃	10

3.2.2.2 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije Proizvodnja energije so določene v Preglednici 55:

Vir emisije: Proizvodnja energije
Tehnološka enota: Nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N63)
Izpust z oznako: Z2 – Izpust iz plinskega motorja 1
Gauss-Krügerjeve koordinate: X = 97813 Y = 459634
Višina izpusta: < 20 m
Oznaka merilnega mesta: MMZ2

Vir emisije: Proizvodnja energije
Tehnološka enota: Nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N64)
Izpust z oznako: Z3 - Izpust iz plinskega motorja 2
Gauss-Krügerjeve koordinate: X = 97815 Y = 459638
Višina izpusta: < 20m
Oznaka merilnega mesta: MMZ3

Vir emisije: Proizvodnja energije
Tehnološka enota: Nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N65)
Izpust z oznako: Z4 - Izpust iz plinskega motorja 3
Gauss-Krügerjeve koordinate: X = 97816 Y = 459642
Višina izpusta: < 20m
Oznaka merilnega mesta: MMZ4

Preglednica 55: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ2, MMZ3 in MMZ4:

Snov	Izražen kot	Mejna vrednost [mg/m³]
Celotni prah	/	20
Ogljikov monoksid	CO	1000
Dušikovi oksidi	NO ₂	500
Formaldehid	CH ₂ O	60

21. Točki 3.2.2.3. in 3.2.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.
22. Točka 3.2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na vseh, v točki 3.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja definiranih izpustih, kot prve in občasne meritve.
23. Točka 3.2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.3.2 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak kot prve in občasne meritve, iz točke 3.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za nabor parametrov stanja odpadnih plinov, in sicer koncentracijo kisika (O₂), vlažnost, temperaturo, tlak, hitrost in volumski pretok odpadnih plinov ter koncentracij snovi, ki so določene:
- v Preglednici 54 točke 3.2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
 - v Preglednici 55 točke 3.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
24. Točka 3.2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.3.3 Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustih Z1, Z2, Z3 in Z4 iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja - Izpust iz biofiltra in izpusti iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem MBO (N63-N65):
- a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
 - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav;
 - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov;
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov;
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
 - z drugimi preiskusnimi metodami, določenimi v točki 3.2.3.23. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
 - b) se za merjenje parametrov iz druge in tretje alineje a) odstavka te točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.
25. Točka 3.2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.3.7. Upravljavec mora zagotoviti, da se občasne meritve iz točke 3.2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja prvič opravijo najpozneje tri leta po začetku obratovanja naprave iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ali najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev iz točke 3.2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, razen za snov-parameter organske snovi, razen metana (izražene kot TOC), za katerega je

potrebno izvesti občasne meritve dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev.

26. Točka 3.2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.3.8. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občnih meritev iz točke 3.2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsako tretje koledarsko leto, razen za snov-parameter organske snovi, razen metana (izražene kot TOC), za katerega je potrebno izvesti občasne meritve dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev.

27. Točke 3.2.3.10. do 3.2.3.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

28. Točka 3.2.3.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.3.17. Upravljavec mora poročila o prvih in občnih meritvah emisije snovi, ki jih izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

29. Za točko 3.2.3.21. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.3.22., ki se glasi:

3.2.3.22. Prve in občasne meritve se izvedejo:

- z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami emisije celotnega prahu, amonijaka, vodikovega sulfida in organskih snovi, razen metana na izpustu Z1 iz biofiltra;
- z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami emisije celotnega prahu, ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov in formaldehida na izpustih Z2–Z4 iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N63–N65);
- ko je naprava iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

30. Za točko 3.2.3.22. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.3.23., ki se glasi:

3.2.3.23. Upravljavec naprave iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora zagotoviti, da:

- meritve emisije formaldehida izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije alifatskih in aromatskih aldehydov in ketonov po smernici VDI 3862, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev,
- meritve emisije amonijaka izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije amonijaka in bazičnih dušikovih spojin po smernici VDI 3496, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev.

31. Za točko 3.2.3.23. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.2.3.24., ki se glasi:

3.2.3.24. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 3.2.3.18. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

32. Za točko 3.2.3.24. se doda nova točka 3.3., ki se glasi:

3.3. Največji masni pretok, iz naprave

3.3.1. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok, iz naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za snov celotni prah ne presega 1.000 g/h.

3.3.2. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok, iz naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za snov dušikovi oksidi (izraženi kot NO₂) ne presega 20.000 g/h.

33. Točka 4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.1.2. Upravljavec mora ob kakršnikoli okvari v katerikoli od lagun za onesnaženo padavinsko odpadno vodo ali lovilnikov olj, ki povzroči čezmerno onesnaženost odpadne vode na iztoku v vodotok, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo.

34. Točka 4.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.1.3. Upravljavec mora ob kakršnikoli okvari na industrijski čistilni napravi, v kateremkoli od bazenov za izcedno vodo, novega zbirnega bazena ali lovilnikov olj, ki povzroči čezmerno onesnaženost izcedne vode na iztoku v javno kanalizacijo, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

35. Točka 4.2.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.2.1.1. Upravljavcu se na iztoku z oznako »V1« na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 459855 in X= 97909, parc. št. 1082/38, k.o. Trnovsko predmestje, dovoli odvajanje mešanice izcedne vode (ki prevladuje in se čisti na industrijski čistilni napravi), industrijske (ki se čisti na lovilnikih olj), onesnažene padavinske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana-Zalog, in sicer v:

- v največji letni količini 201.500 m³,
- v največji dnevni količini 2.508 m³ in
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 31,75 l/s.

Od tega iz naslednjih petih odtokov:

1. Industrijska čistilna naprava, kjer se čisti izcedna voda odlagališča Barje in izcedna voda pripeljana iz drugih odlagališč ter onesnažena padavinska odpadna voda, kadar presega dopustne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo:
 - v največji letni količini 168.600 m³,
 - v največji dnevni količini 1.120 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 16,5 l/s;
2. Avtopralnica:
 - v največji letni količini 12.600 m³,
 - v največji dnevni količini 45 m³,

- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,04 l/s;

3. Perišče:

- v največji letni količini 2.800 m³,
- v največji dnevni količini 10 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,01 l/s.

4. Onesnažena padavinska odpadna voda, kadar ne presega dopustne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo :

- v največji letni količini 15.000 m³,
- v največji dnevni količini 1.325 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 15,25 l/s.

5. Komunalna odpadna voda:

- v največji letni količini 2.500 m³ in
- v največji dnevni količini 8,3 m³.

36. V točki 4.2.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v Preglednici 56 doda vrstica, ki se glasi:

Parameter	Izražen kot/enota	Mejna vrednost
Prevodnost	μS/cm	-

37. V točki 4.2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni Preglednica 57 tako, da se doda nove opombe (c), (d) in (e), ki se glasijo:

- (c) po 14.12.2017 je mejna vrednost za nitratni dušik 20 mg N/l
- (d) po 14.12.2017 je mejna vrednost za celotni dušik 70 mg N/l
- (e) po 14.12.2017 je mejna vrednost za kobalt 0,03 mg Co/l

38. V točki 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3.1. Upravljevec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa mešanice izcedne odpadne vode, industrijske odpadne vode iz avtopralnice s periščem, onesnažene padavinske in komunalne odpadne vode na iztoku iz novega zbirnega bazena (1. prekat z imenom »Novi ČJ 18«) z oznako »V1«, na merilnem mestu MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 459937 in X=97835, parc. št. 1082/38, k.o. Trnovsko predmestje v obsegu, kot je določen v Preglednici 56 v točki 4.2.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s 24-urnim vzorčenjem najmanj 4-krat letno. Za parameter prevodnost mora upravljevec zagotoviti občasno meritev najmanj enkrat na leto.

39. Točka 4.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3.3. Upravljevec mora na merilnem mestu MM1 zagotoviti trajne meritve količin mešanice izcedne, industrijske, komunalne in onesnažene padavinske odpadne vode. Upravljevec mora zagotoviti tudi, da se na merilnem mestu MM1 med vzorčenjem meri količina odpadne vode.

40. Za točko 4.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 4.3.8., ki se glasi:

4.3.8. Naprava mora obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila iz 4.3.7. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvesti tudi

vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

41. Točka 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta v celoti.

42. V točki 7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za točko 7.5.4. dodata točki 7.5.5. in 7.5.6., ki se glasita:

7.5.5. Ob prenehanju obratovanja naprav iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, razen naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti.

7.5.6. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 7.5.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine.

43. Za točko 7.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točki 7.7. in 7.8., ki se glasita:

7.7. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

7.7.1. Pri obratovanju naprav iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

7.8. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

7.8.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvar čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

7.8.2. Upravljavec mora zagotoviti, da ima na razpolago določene rezervne dele, ki omogočajo odpravo napak v najkrajšem možnem času.

7.8.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvajajo redne kontrole naprav ter po potrebi izvedejo vzdrževalna dela.

7.8.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se ob okvari ali trenutni zaustavitvi in ob vzdrževalnih delih v:

- čistilni napravi za industrijske odpadne vode zagotovi: zadrževanje izcednih vod v zbiralnih bazenih za izcedne vode, analiza odpadne vode in na podlagi tega odredi ustrezno ravnanje.
- plinskih motorjih mora biti v primeru izpada plinskih motorjev v pripravljenosti bakla na bioplin.

7.8.5. Upravljavec mora ustaviti napravo iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ali njen del, če ukrepa iz točke 7.8.1. ni mogoče izvesti.

7.8.6. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1.1. in 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem.

44. Za točko 8.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 8.5. ki se glasi:

8.5. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

45. Točka 15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29.11.2007 se črta.

II.

46. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29.11.2007 ostane nespremenjeno.

III.

47. V tem postopku stroški niso nastali

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 16. 10. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za mehansko biološko obdelavo odpadkov in odlagališče odpadkov, upravljavca Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Janko Kramžar, njega pa po pooblastilu Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 18. 11. 2015, 21. 4. 2016 in 22. 7. 2016.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 27. 7. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-53/2015-3 z dne 8. 9. 2015 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 16. 10. 2015 po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe

okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29.11.2007, spremenjenega z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31.3.2014 in odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 28. 9. 2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov in odlagališče odpadkov, zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- dne 29. 5. 2015 je bila v Uradnem listu RS št. 37/15 objavljena Uredba o odpadkih, ki se je začela uporabljati dne 30. 5. 2015. Prav tako je bila dne 25. 9. 2015 v Uradnem listu št. 69/15 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih,
- dne 29. 12. 2014 je bila v Uradnem listu RS št. 96/14 objavljena Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi, ki je začela veljati 13. 1. 2015,
- dne 30. 7. 2015 je bila v Uradnem listu RS št. 57/15 objavljena Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki je začela veljati dne 15. 8. 2015.
- dne 20. 5. 2016 je bila v Uradnem listu RS št. 36/16 objavljena Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki je začela veljati dne 4. 6. 2016.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1.2.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.2., 4.3.1., 4.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Poleg navedenega je naslovni organ po uradni dolžnosti dodal točke 4.3.8., 7.5.5., 7.5.6., 7.7., 7.8. in 8.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter črtal točke 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.3.1., 2.1.2.3.2., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.2.8, ter točko 6. in točko 15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v celoti, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe. Zaradi obsežnih sprememb v točki 2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v celoti spremenil točko 2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je na zahtevo stranke delno spremenil točko 3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-56/2015-2 z dne 16. 10. 2015 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-56/2015-2 z dne 29. 9. 2015 obvestil Inšpektorat za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave. Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Ljubljana je dne 16.10.2015 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 0618-4263/2013-9 z dne 28. 10. 2015 iz katerega je razvidno da pri izrednem pregledu obratovanja odlagališča Barje ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zaradi katerih bi bilo potrebno izdati odločbo.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

- Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja;
- Strokovna ocena za obratovanje vira hrupa RCERO Ljubljana, nadgradnja z objekti MBO, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, maj 2013, dopolnitev maj 2015;
- Mnenje za spremembo programa obratovalnega monitoringa za napravo MBO Barje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 16. 9. 2015;
- Dopis glede trajnih meritev NMTOC na odlagališču Barje, RACI, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, 13. 5. 2015;

- Gradbeno dovoljenje št. 351-2550/2014-16, ki ga je dne 27. 7. 2015 izdala Upravna enota Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana;
- Gradbeno dovoljenje št. 351-1996/2013-32, ki ga je dne 21. 5. 2014 izdala Upravna enota Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana;
- Načrt ravnanja z odpadki za MBO Barje podjetja Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Ekosfera d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, april 2016, dopolnjeno junij 2016.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 29. 11. 2007 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-167/2006-18, spremenjeno z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31. 3. 2014 in odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30. 9. 2015 za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega-odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je v postopku pregleda vloge in priložene dokumentacije ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov nanaša na prestavitev kompaktne kompresorske enote ter zaprtega kompresorskega hladilnega sistema izven objektov, razširitev nadstrešnice nad zoričnico ter razširitev betonirane ploščadi pod nadstrešnico. Poleg tega je upravljavec v vlogi zaprosil za spremembo pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na trajno merjenje parametra Organske snovi, razen metana (izražene kot TOC).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju Uredba IED). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe IED se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe IED in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I. obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil in dodal nove točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z ravnanjem z odpadki, emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode in ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe IED, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza »dopustne vrednosti« spreneni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo določeno, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremenjene zakonodaje s področja odpadkov, zaradi spremembe predpisa za odlaganje na odlagališčih, novelirane dokumentacije priložene k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ter zaradi sprememb načina obdelave odpadkov spremenil celotno

točko 2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz 2. in 3. točke izreka te odločbe.

Po tretji točki prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (v nadaljevanju Uredba o odlagališčih odpadkov, Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16) je treba v okoljevarstvenem dovoljenju določiti vrste odpadkov, ki jih je na odlagališču dovoljeno odlagati in letno količino. Naslovni organ je vrsto odpadkov ter skupno letno količino določil v točkah 2.1.1.1., 2.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v Preglednicah 15, 16, 17, 18 in 19. Naslovni organ je spremenil nazive odpadkov skladno z veljavno Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15, v nadaljevanju Uredba o odpadkih) ter iz Preglednice 16 izločil odpadke s številko 19 08 12, saj s spremembo 2. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov navedenega odpadka ni več dovoljeno odlagati na odlagališče.

Naslovni organ je v točki 2.1.1.3. izreka dovoljenja dovolil upravljavcu uporabo odpadkov navedenih v Preglednici 20, v skupni letni količini 250.000 ton, za izgradnjo poti znotraj naprave iz točke 1.1. izreka dovoljenja, za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča, posege pri, pod pogojem da je zanje izdelana ocena odpadkov, iz katere izhaja, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlučka ne presegajo mejnih vrednosti določenih v točkah 2.2.6 in 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter da pri odpadku 17 05 04 zemlja ali kamenje ni onesnaženo ter da ne gre za šoto iz površja tal. Pri tem je naslovni organ upošteval drugo točko drugega odstavka 2. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da se lahko inertni odpadki uporabijo kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji. Pri navedeni uredbi pa je naslovni organ upošteval prvi odstavek 7. člena te uredbe.

V 2.1.2.1. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ upravljavcu določil, da lahko na napravi iz 1.1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja odloži samo tiste odpadke iz točke 2.1.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so obdelani in za katere ima izdelane ocene odpadkov kar je skladno z zahtevami 12. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Iz ocene odpadkov pa mora izhajati, da mejne vrednosti ne presegajo mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti parametrov izlučka določene v točkah 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. in 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je navedene mejne vrednosti določil skladno z določbami 7. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, kjer so določene mejne vrednosti za odpadke, ki jih je dovoljeno odložiti na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Zahtevo za odlaganje odpadkov, navedenih v Preglednici 18 (odpadki s klasifikacijsko številko s končnico 99), je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih, ki določa, da se lahko dodeli številko odpadka, ki se konča z 99 samo tistem odpadki, ki nima nobene od nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU.

Naslovni organ je v točki 2.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovolil, da se odpadek s klasifikacijsko številko 20 02 02 odloži brez izdelane ocene odpadka, pri čemer mora imetnik odpadkov evidenčnemu listu, ki spremlja pošiljko odpadkov priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti. Ta odpustek je naveden v tretji točki prvega odstavka 14. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi z drugim odstavkom tega člena.

V točki 2.1.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dovolil upravljavcu odlagališča, da lahko na napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja odloži tudi obdelane mešane komunalne odpadke, ki so bili obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki po postopku D8, D9 in ob pogoju, da kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega 18% mase suhih mehansko biološko

obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost kisika, izražena v AT4 ne presega mejne vrednosti 10 mg O₂/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov. Navedeni pogoj je skladen s 9. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V točki 2.1.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dovolil odlaganje neobdelanih odpadkov iz Preglednice 15, 16, 17 in 20 dovoljenja, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje ne prispeva k namenom zmanjšanja učinkov škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi, kar je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Zahteve v zvezi z največjo količino biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih (v kilogramih na prebivalca), ki se v posameznem koledarskem letu lahko odloži na napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in ki so opredeljene v točki 2.1.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 9. člena, v povezavi s Prilogo 4 Uredbe o odlagališčih odpadkov. Količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih se določi kot največja količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca in se izračuna kot količnik med letno količino odloženih komunalnih odpadkov iz Priloge 4 Uredbe o odlagališčih odpadkov in številom prebivalcev RS v letu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Zahteve v zvezi z odlaganjem odpadkov, ki vsebujejo azbest, in so navedeni v Preglednici 19, je naslovni organ v točki 2.1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi točke 2.4. Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je v točki 2.1.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu določil način hranjena izdelanih ocen na podlagi šestega odstavka 12. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da mora upravljavec odlagališča zagotoviti, da se ocene odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, tako da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju.

Zahteve glede preverjanja odpadkov in morebitno zavrnitvijo prevzema ter o dolžnosti obveščanja inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja iz točk 2.1.2.7. in 2.1.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 16., 17., 18., 19., 20. in 21. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Zahteve glede zagotavljanja odvzema reprezentativnih vzorcev ter izvedbo kemične analize iz točk 2.1.2.9. in 2.1.2.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 22. in 23. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Skladno z določbo 24. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je bilo upravljavcu odlagališča s točko 2.1.2.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določeno, da mora zagotoviti odlaganje odpadkov na napravo iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da bo zagotovljena varnost osebja ter tako, da ne bo prišlo do poškodbe sistemov za odvajanje izcednih voda, tesnilnih plasti odlagališča in poškodbe bokov telesa odlagališča ter tako, da bo preprečen raznos lahkih frakcij odpadkov in, da bo zmanjšana emisija prahu in vonjav v zrak med odlaganjem.

Na podlagi določil 45. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa zahteve glede poslovnika, je bilo upravljavcu določeno kot izhaja iz 2.1.2.12. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi določil 37. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa zahteve glede opremljenosti odlagališča, je bilo upravljavcu določeno kot izhaja iz 2.1.2.13. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je črtal točko 2.2.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je bilo upravljavcu določeno, da mora zagotoviti da se z odpadki na odlagališču ravna skladno z Načrtom ravnanja z odpadki na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, izdelan maja 2012, dopolnjen marca 2013, Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana. V 41. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov je predpisana vsebina in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja, kjer potrjevanje načrta ravnanja z odpadki, ni predmet vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ določbo 2.2.8. točke okoljevarstvenega dovoljenja črtal.

Zaradi spremenjene Uredbe o odlagališčih odpadkov je bila skladno z 42. členom spremenjena točka 2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je bila dodana možnost predložitve finančnega jamstva v obliki izjave upravljavca. Celoten izračun in letne višine finančnega jamstva ostajajo nespremenjene.

Zahteve glede finančnega jamstva (iz točke 2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja) izhajajo iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Višina finančnega jamstva je bila določena na podlagi meril, določenih v Prilogi 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov in stroškov, ki jih je na podlagi referenčnih stroškov opredelil upravljavec.

Parametri uporabljeni za izračun:

Osnovni podatki	
površina prekrivnega sloja v m ²	153.001,00 m ²
odlagališče za nenevarne odpadke (da - 1, ne- 0)	1
obdelava izcednih voda na območju odlagališča (da - 1, ne- 0)	1
monitoring kemijskega stanja površinske vode (da - 1, ne- 0)	1
monitoring podzemnih voda (da - 1, ne- 0)	1
merjenje odlagališčnega plina (da - 1, ne- 0)	1
monitoring odvajanja padavinske vode s pokritega odlagališča (da - 1, ne- 0)	1
čas obratovanja (2014-2022)	9 let
čas zapiranja	5 let
Fgarancije	23.626.913,17

1. Pri opredelitvi investicijskih stroškov zapiranja odlagališča se je upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:

Vrsta zapiralnih investicijskih del	Referenčni stroški (€/m²)	Celotni referenčni stroški zapiranja odlagališča (€)
Oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča	3,17	485.013,17
nanašanje izravnalne plasti: d>0,5 m	8,83	1.350.998,83
plast odplinjevanja - za odlagališče za nenevarne odpadke	4,61	705.334,61
mineralna tesnilna oplast: d>=0,5 m	11,56	1.768.691,56
drenažni sloj: d>=0,5m	8,83	1.350.998,83
ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem	3,43	524.793,43
rekultivacijska plast	10,40	1.591.210,40
ozelenitev	0,50	76.500,50
inženirin, pavšal	0,92	140.760,92

2. Pri opredelitvi obratovalnih stroškov v času zapiranja je se upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:

povprečna letna količina padavin (m ³)	1,20	
strošek odvajanja in obdelave - na CČN, ki je na območju (€/m ³)	6,00	5.508.036,00
strošek odvajanja in obdelave - na CČN izven območja (€/m ³)	10,00	0,00
obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode	850 €/leto	
število meritev izcedne vode v času zapiranja na leto	4,00	
število merilnih mest	1,00	
stroški vzorčevanja izcedne vode €/meritev	50,00	1.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	910,00	18.200,00
obratovalni monitoring kemijskega stanja površinskih voda	850 €/leto	
število meritev površinske vode v času zapiranja na leto	12,00	
število merilnih mest	4,00	
stroški vzorčevanja površinske vode €/meritev	50,00	12.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	1.670,00	400.800,00
obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pok. dela odlagališča	850 €/leto	
število meritev padavinske vode zapiranja na leto	2,00	
število merilnih mest za odvzem padavinske vode	3,00	
stroški vzorčevanja padavinske vode €/meritev	50,00	750,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	600,00	9.000,00
obratovalni stroški emisije snovi v zrak z odplinjevanjem odl.plina	150 €/leto	
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjevanjem	12,00	
število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak	2,00	
stroški vzorčevanja odlagališčnega plina (€/meritev)	50,00	250,00
stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev)	160,00	800,00
obratovalni monitoring onesnaženja podzemne vode	14.500 €/leto	
število meritev podzemne vode v času zapiranja (število/leto)	2,00	
število merilnih mest za odvzem podzemne vode	30,00	
stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev)	150,00	90.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev)	575,00	345.000,00
število dodatnih meritev parametrov podzemne vode v času zapiranja, ki jih odredi pristojni organ	2,00	

3. Pri opredelitvi stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je se upoštevalo sledeča merila skladno s prilogo 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov:

Stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju - 30 let		
odvajanje in odelava izcedne vode:		
povprečna letna količina padavin (m ³)	1,20	
Celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode- na CČN, ki je na območju (€/m ³)	48,00	8.812.857,60
Celotni stroški strošek odvajanja in obdelave izcedne vode- na CČN izven območja (€/m ³)	80,00	0,00
stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja	4,05	619.654,05

dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo s kamerami (m)	900,00	
stroški video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor)	1.500,00	
število videonadzorov	15,00	
dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m)	900,00	
strošek vzdrževanja gradbenih objektov	2.000,00	
dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode	900,00	
strošek zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto)	4.000,00	
Odplinjevanje odlagališča		
vzdrževanje sistema odplinjevanja (€/leto/m2)	0,80	3.672.024,00
obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode	850 €/leto	
število meritev izcedne vode v času po zaprtju na leto	2,00	
število merilnih mest	4,00	
stroški vzorčevanja izcedne vode €/meritev	50,00	12.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	375,00	90.000,00
obratovalni monitoring površinske vode	850 €/leto	
število meritev površinske vode po zaprtju na leto	2,00	
število merilnih mest	8,00	
stroški vzorčevanja površinske vode €/meritev	50,00	24.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	375,00	360.000,00
obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pok. dela odlagališča	850 €/leto	
število meritev padavinske vode po zaprtju leto	0,00	
število merilnih mest za odvzem padavinske vode	4,00	
stroški vzorčevanja padavinske vode €/meritev	50,00	0,00
stroški kemijske analize za vse parametre (€/meritev)	375,00	0,00
obratovalni stroški emisije snovi v zrak z odplinjevanjem odl.plina	150 €/leto	
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjevanjem	1,00	
število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak	1,00	
stroški vzorčevanja odlagališčnega plina (€/meritev)	50,00	1.500,00
stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev)	100,00	3.000,00
obratovalni monitoring onesnaženja podzemne vode	3.625,00 €/leto	
število meritev podzemne vode v času po zaprtju (število/leto)	1,00	
število merilnih mest za odvzem podzemne vode	30,00	
stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev)	150,00	135.000,00
stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev)	575,00	517.500,00
drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča	1.500 €/50.000 m2 + 6.250€/leto	
stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2)	0,03	137.700,90
drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča	6.250,00	187.500,00
zagotavlja meteoroloških parametrov (€/leto)	750,00	0,00
nadzor stabilnosti odlagališča (€/meritev)	1.500,00	0,00
zunanj stroški za izdelavo dokumentacije (€/meritev)	3.000,00	0,00
drugi nepredvideni stroški (€/meritev)	1.000,00	0,00

Naslovni organ je upravljavcu v točkah 2.3.2. in 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti, ki jih ima upravljavec glede predložitve finančnega jamstva in pogoje, kdaj se lahko unovči veljavno finančno jamstvo, na podlagi 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je upravljavcu v točki 2.4.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost izvajanja meritev meteoroloških parametrov na podlagi prvega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov. Nadalje je naslovni organ na podlagi petega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov upravljavcu v točki 2.4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja oprostil izvajanje meritev meteoroloških parametrov v primeru, da pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode iz točk 2.4.2.1. do 2.4.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skladno s 5. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09) in skladno s 5. in 7. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, obveznost poročanja pa na osnovi 15. člena istega pravilnika. Merilna mesta, na katerih mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda ter obveznost merjenja gladine podzemne vode je naslovni organ določil na podlagi predloženega Predloga za spremembo programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda z vključenim predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, ki ga je januarja 2014 izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor ter Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana

Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov so bile določene v točki 2.4.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v skladu s priložo 2 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode. Odlagališče ima vpliv na podzemno vodo, če sprememba vsaj enega osnovnega in indikativnega parametra presega opozorilne spremembe iz Preglednice 35.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode iz točk 2.4.3.1. do 2.4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skladno s 7. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13) in skladno s 5. in 7. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, obveznost poročanja pa na osnovi 13. člena istega pravilnika. Merilna mesta, na katerih mora izvajati obratovalni monitoring površinskih voda je naslovni organ določil na podlagi sedmega odstavka 6. člena Pravilnika.

Skladno z določili 47. člena Uredbe mora upravljavec odlagališča zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča, izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih in sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov, kar izhaja iz točke 2.4.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje, ki je določena v točkah 2.4.5.1. do 2.4.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Obveznost vodenja evidenc, navedena v točki 2.4.6.1 je določena na podlagi 49. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, obveznost poročanja iz točk 2.4.7.1. do 2.4.7.5. pa na podlagi 49. in 50. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Naslovni organ je zahteve za obdelavo odpadkov v I. fazi v točkah 2.5.1. in 2.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede skupne količine odpadkov, ki se jo dovoli odstraniti, določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede postopka predelave odpadkov v točki 2.5.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.5.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati v trdno gorivo, na podlagi 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 6. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list RS, št. 96/14, v nadaljevanju Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi).

Naslovni organ je v točki 2.5.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi s prepovedjo predelave odpadkov v trdno gorivo na podlagi 13. in 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter opombe (a) iz Priloge 1 Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Zahtevo glede vzpostavitve sistema kakovosti je naslovni organ v točki 2.5.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 13. in 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in tretjega odstavka 7. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točkah 2.5.3.6. in 2.5.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti glede uvrščanja in dokumentiranja trdnega goriva na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 10. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Obveznost vodenja evidence o predelavi odpadkov v trdno gorivo je naslovni organ določil v točki 2.5.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 8. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točkah 2.5.3.9., 2.5.3.10. in 2.5.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil nastale odpadke in preostanke odpadkov s številkami ter nadaljnje ravnanje z njimi na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter drugega odstavka 3. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.5.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede nastalih odpadkov po predelavi v točki 2.5.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

V skladu z 39. členom Uredbe o odpadkih je naslovni organ v točki 2.5.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se letno lahko predelajo; kraj predelave odpadkov z navedbo parcelnih števil; postopek in metodo predelave odpadkov. Prav tako je v isti točki določil vrste ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, ki jih lahko predeluje v napravi iz točk 1.2.3. in 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 1. odstavka 11. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15, v nadaljevanju Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata).

Naslovni organ je v točki 2.5.5. v Preglednici 42 dodal izvor odpadka v I. fazi na podlagi 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.5.5.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede zagotavljanja ravnanja z ločeno zbranimi biološko razgradljivimi odpadki v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata kot sledi:

- higienizacije digestata skladno z 12. členom,
- obsega in vsebine nadzora kakovosti na podlagi 13. člena,
- kontinuiranega merjenja temperature in izračunavanja hidravličnega zadrževalnega časa na podlagi 12. člena.

Naslovni organ je v točkah 2.5.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede zagotavljanja ravnanja z ločeno zbranimi biološko razgradljivimi odpadki v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata kot sledi:

- zavrnitev prevzema ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, okuženih z rastlinskimi škodljivimi organizmi, priprave ter označevanja kompostne sarže, ocenjevanja vlažnosti, pokrivanja kompostnih kupov, uporabe kondenzirane vodne pare in izcedne vode za vlaženje komposta, merjenja temperature in zagotavljanja higienizacije skladno z 11. členom,
- nadzor kakovosti komposta ter pogostosti nadzora kakovosti komposta, nadzora organskih onesnaževal v kompostu, preskušanja parametrov higienskega vidika komposta, če se kompost skladišči več kot 6 mesecev na območju kompostarne na podlagi 13. člena
- ustrezna razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred oz. v odpadek v skladu s 15. členom,
- predvidena uporaba komposta na podlagi 9. člena.

Zahteve za obdelavo odpadkov v II. fazi v točki 2.6.1. in 2.6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve glede skupne količine odpadkov v točki 2.6.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve v točki 2.6.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so skladne z določili 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede preostankov odpadkov določil na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve v točki 2.6.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.6.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati v trdno gorivo, na podlagi 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 6. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točki 2.6.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi s prepovedjo predelave odpadkov v trdno gorivo na podlagi 13. in 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter opombe (a) iz Priloge 1 Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Zahtevo glede vzpostavitve sistema kakovosti je naslovni organ v točki 2.6.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 13. in 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in tretjega odstavka 7. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točkah 2.6.3.6. in 2.6.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti glede uvrščanja in dokumentiranja trdnega goriva na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 10. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točki 2.6.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost vodenja evidence o predelavi odpadkov v trdno gorivo na podlagi 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih in 8. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Naslovni organ je v točkah 2.6.3.9., 2.6.3.10. in 2.6.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil nastale odpadke in preostanke odpadkov s številkami ter nadaljnje ravnanje z njimi na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter drugega odstavka 3. člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi.

Zahteve v točki 2.6.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7., 8., 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede vrste odpadkov v točki 2.6.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so skladne z določili 1. in 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.5.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je zahteve v točki 2.6.5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Obveznost glede nastalih odpadkov je naslovni organ v točki 2.6.5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. in 8. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.6.6.1. v Preglednici 51 dodal izvor odpadka v II. fazi na podlagi 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točkah 2.6.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede zagotavljanja ravnanja z ločeno zbranimi biološko razgradljivimi odpadki v II. fazi v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata kot sledi:

- higienizacije digestata skladno z 12. členom,
- obsega in vsebine nadzora kakovosti na podlagi 13. člena,
- kontinuiranega merjenja temperature in izračunavanja hidravličnega zadrževalnega časa na podlagi 12. člena.

Naslovni organ je v točkah 2.6.6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede zagotavljanja ravnanja z ločeno zbranimi biološko razgradljivimi odpadki v II. fazi v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata kot sledi:

- zavrnitev prevzema ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, okuženih z rastlinskimi škodljivimi organizmi, priprave ter označevanja kompostne sarže, ocenjevanja vlažnosti, pokrivanja kompostnih kupov, uporabe kondenzirane vodne pare in izcedne vode za vlaženje komposta, merjenja temperature in zagotavljanja higienizacije skladno z 11. členom,
- nadzor kakovosti komposta ter pogostosti nadzora kakovosti komposta, nadzora organskih onesnaževal v kompostu, preskušanja parametrov higienskega vidika komposta, če se kompost skladišči več kot 6 mesecev na območju kompostarne na podlagi 13. člena
- ustrezna razvrstitev komposta v 1. ali 2. kakovostni razred oz. v odpadke v skladu s 15. členom,
- predvidena uporaba komposta na podlagi 9. člena.

Naslovni organ je v točki 2.6.7.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil količine odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost objektov za skladiščenje, na podlagi 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.6.7.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost razpolaganja s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz na podlagi 11. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.6.7.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost zagotavljanja ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic na podlagi 15. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 2.6.7.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil pogoje za načrtovanje naprave iz točk 1.2.3. in 1.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Zahteve v točki 2.6.7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s predelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov je naslovni organ določil na podlagi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata kot sledi:

- preverjanja ustreznosti ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov iz 10. člena,
- kontinuiranega merjenja meteoroloških parametrov skladno z 11. členom,
- skladiščenja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov ločeno od ostalih odpadkov, ki

niso odpadki iz Preglednic 51 in 52 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z 11. členom,

- higienskih pregledov opreme in celotnega območja predelave, izvajanja ukrepov za preprečevanje onesnaženja in za preprečevanje dostopa ptic, glodalcev, insektov in drugih škodljivcev na podlagi 9. člena,

Zahteve glede zagotavljanja nadaljnjih postopkov predelave in odstranjevanja za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki nastanejo pri predelavi odpadkov, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki, v točki 2.6.7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 9. in 21. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve v točki 2.6.7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z obdelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na način, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov ali metod, ki z emisijo snovi ali energije povzročajo čezmerno obremenjevanje okolje je naslovni organ določil na podlagi 10. člena Uredbe o odpadkih ter skladno z navedenim in v skladu z 10. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Naslovni organ je prav tako v točki 2.6.7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti glede:

- vodenja evidenc o predelavi ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih in 17. člena Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata,
- poročanja o predelavi ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov v skladu z 42. in 15. členom Uredbe o odpadkih in s 17. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Naslovni organ je v točki 4. izreka te odločbe spremenil točko 3.1.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in zahtevo za sosežig odlagališčnega plina določil za baklo z oznako N73 in ne za baklo z oznako N70 kot je bilo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je v točki 5. izreka te odločbe spremenil točko 3.1.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se zahteve za določitev mejnih vrednosti nanašajo na mejne vrednosti navedene v točki 3.1.2.1. izreka dovoljenja in ne na mejne vrednosti navedene v točki 3.1.3.1., kot je bilo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je v točki 6. izreka te odločbe spremenil točko 3.1.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil zahtevo za ureditev merilnega mesta, ki se nanaša na plinske motorje z oznako N69-N72 in ne na plinske motorje z oznako N66-N69, kot je bilo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Kot izhaja iz točke 7. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 3.1.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal Preglednico 53a v kateri je na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) in tretjega odstavka 24. člena Uredbe IED določil mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5, MMZ6, MMZ7 in MMZ8 od 1. 1. 2021 dalje.

Kot izhaja iz točke 8. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 3.1.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal, da se zahteve za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak nanašajo tudi na snovi določene v Preglednici 53a, ki je bila dodana točki 3.1.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem in tretjega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 9. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.1.3.5. izreka okoljevarstvenega, v kateri je določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustih Z5 – Z8 iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N69-N72), na podlagi tretjega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo metod v skladu s CEN in ISO standardi iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 10. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.1.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) in šestega odstavka 24. člena Uredbe IED dodal obveznost preračuna na računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih za snovi v preglednici 53 in 53a, v kateri so določene mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5, MMZ6, MMZ7 in MMZ8.

Kot izhaja iz točke 11. izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 3.1.3.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj so z uveljavitvijo Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) prenehale veljati določbe 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 41/04), ki so določale zahteve za poročanje na podlagi letnega poročila o emisiji snovi v zrak, zaradi česar je bilo potrebno odpraviti zahteve določene v točki 3.1.3.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 12. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.1.3.11. izreka tega dovoljenja tako, da je na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in točke a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED, določil zahtevo za posredovanje poročila o prvih in občasnih meritvah.

Kot izhaja iz točke 13. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.1.3.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.1.3.13. v kateri je na podlagi 19. člena in šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in drugega odstavka, 10. in 12. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil pogoje pri vzorčenju in pogostost vzorčenja oz. minimalno število odvzetih vzorcev pri občnih meritvah emisije snovi v zrak na izpustih iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N69-N72).

Kot izhaja iz točke 14. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.1.3.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.1.3.14. v kateri je dodal zahtevo, da meritve emisije formaldehida izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije alifatskih in aromatskih aldehydov in ketonov po smernici VDI 3862, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev in meritve sestave odlagališčnega plina izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo, ki je navedena v obsegu njegovega pooblastila za izvajanje meritev navedenih snovi v odlagališčnem plinu na podlagi tretjega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15), 5. alinee prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, v povezavi s točko a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 15. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.2.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. Nadalje je naslovni organ v tej točki je skladno s točko d) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora ocena o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke 16. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.1.3.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.1.3.16, v katerih je na podlagi šestega odstavka 24. člena IED Uredbe in 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve glede na mejne vrednosti emisij snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke 17. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.1.3.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.1.3.17., v katerih je na podlagi 1. alinee petega odstavka 24. člena IED Uredbe in 4. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil vrsto goriva nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem (N66-N69).

Naslovni organ je v točki 18. izreka te odločbe točko 3.2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da je določil zahtevo za uporabo vrste goriva, ki se uporablja v Dizel agregatu z oznako N66 in ne v Dizel agregatu z oznako N67, kot je bilo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je v točki 19. izreka te odločbe točko 3.2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tako, da je določil zahtevo za uporabo vrste goriva, ki se uporablja Kurilni napravi z oznako N67 in ne Kurilni napravi z oznako N68, kot je bilo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Kot izhaja iz točke 20. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točki 3.2.2.1. in 3.2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil določitve višine izpusta, saj iz Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja razvidno, da je za izpolnjevanje zahtev navedene uredbe potrebno določiti minimalno potrebno višino odvodnika in ne maksimalno, kot je bilo pomotoma določeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Nadalje je naslovni organ predpisal zahteve za omejitev največjega masnega pretoka celotnega prahu in dušikovih oksidov za celotno napravo iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določbami četrtega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 1. alinee petega odstavka 24. člena IED Uredbe ter te zahteve določil v novi točki 3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi česar je črtal točki 3.2.2.3. in 3.2.2.4., kot izhaja iz točke 21. izreka te odločbe.

Upravljevec je v vlogi zaprosila za spremembo načina izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in vlogi priložila mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa NLZOH in RACI d.o.o. iz katerih je razvidno, da za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, ni mogoče zagotoviti trajnih meritev iz tehničnih razlogov, saj na trgu za takšno meritev ne obstaja merilnik. Na podlagi navedene ugotovitve, sta navedena pooblaščenca izvajalca podala mnenje, da se namesto trajnih meritev zagotovijo občasne meritve

dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev, kot to določa 1. alineja drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Kot izhaja iz točk 22. in 23. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 3.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upošteval priložena mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa in na podlagi 38. in 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 1. alineje petega odstavka 24. člena IED Uredbe določil obseg monitoringa kot to izhaja iz točk 3.2.3.1 in 3.2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 24. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na izpustih Z1, Z2, Z3 in Z4 iz točke 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (Izpust iz biofiltra in izpusti iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N63-N65), na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo metod v skladu s CEN in ISO standardi iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 25. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je zaradi spremembe načina izvajanja obratovalnega monitoringa v točkah 3.2.3.1., 3.2.3.2. in 3.2.3.8. za snov-parameter organske snovi, razen metana (izražene kot TOC), določil zahtevo glede izvedbe občasnih meritev na podlagi šestega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in točke a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Upravljaec je v vlogi zaprosila za spremembo načina izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in vlogi priložila mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa NLZOH in RACI d.o.o. iz katerih je razvidno, da za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, ni mogoče zagotoviti trajnih meritev iz tehničnih razlogov, saj na trgu za takšno meritev ne obstaja merilnik. Na podlagi navedene ugotovitve, sta navedena pooblaščenca izvajalca podala mnenje, da se namesto trajnih meritev zagotovijo občasne meritve dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev, kot to določa 1. alineja drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Kot izhaja iz točke 26. izreka te odločbe je naslovni organ na upošteval priložena mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa in na podlagi 1. alineje drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in točke a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe IED odločil, da je za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, potrebno zagotoviti izvedbo občasnih meritev dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev, kot to izhaja iz točke 3.2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljaec je v vlogi zaprosila za spremembo načina izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak in vlogi priložila mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa NLZOH in RACI d.o.o. iz katerih je razvidno, da za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, ni mogoče zagotoviti trajnih meritev iz tehničnih razlogov, saj na trgu za takšno meritev ne obstaja merilnik. Na podlagi navedene ugotovitve, sta navedena pooblaščenca izvajalca podala mnenje, da se namesto trajnih meritev zagotovijo občasne meritve dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev, kot to določa 1. alineja drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Kot izhaja iz točke 27. izreka te odločbe je naslovni organ na upošteval priložena mnenja pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa in na podlagi 1. alineje drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja odločil, da je za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, potrebno zagotoviti izvedbo občasnih meritev dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od petih mesecev, kot to izhaja iz točke

3.2.3.8. Zaradi navedenega je naslovni organ črtal točke 3.2.3.10. do 3.2.3.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih so bile podane zahteve za zagotavljanje trajnih meritev.

Kot izhaja iz točke 28. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 3.2.3.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in točke a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED, zaradi nadomestitve trajnih meritev za snov-parameter organske snovi, razen metana, izražene kot celotni ogljik, z občasnimi meritvami dvakrat letno, namesto zahteve za poročanje o trajnih meritvah dodal zahtevo za posredovanje poročila o prvih in občnih meritvah.

Kot izhaja iz točke 29. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.2.3.21. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.3.22. v kateri je na podlagi 19. člena in šestega odstavka 24. člena Uredbe IED in drugega odstavka, 10. in 12. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil pogoje pri vzorčenju in pogostost vzorčenja oz. minimalno število odvzetih vzorcev pri občnih meritvah emisije snovi v zrak na izpustih iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (N63-N65) in na izpustu iz biofiltra.

Kot izhaja iz točke 30. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.3.23 v kateri je dodal zahtevo, da meritve emisije formaldehida izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije alifatskih in aromatskih aldehydov in ketonov po smernici VDI 3862, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev in meritve emisije amonijaka izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa z akreditirano metodo za merjenje emisije amonijaka in bazičnih dušikovih spojin po smernici VDI 3496, ki je navedena v obsegu pooblastila za izvajanje meritev na podlagi 5. alinee prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, v povezavi s točko a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Kot izhaja iz točke 31. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.2.3.23. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.2.3.24. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe IED v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora ocena o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke 32. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 3.2.3.24. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in tretjim odstavkom 24. člena Uredbe IED omejil največji masni pretok za emisijo celotnega prahu in dušikovih oksidov izraženih kot NO₂.

Kot izhaja iz točk 33. in 34. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točki 4.1.2. in 4.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dodal obveznost prijave dogodka, ki povzroči čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo v skladu šestim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda

v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15, v nadaljevanju Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo).

Kot izhaja iz točk 35., 38. in 39. izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi vloge upravljavca in njegovih navedb spremenil točke 4.2.1.1., 4.3.1. in 4.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je med odtok, ki se odvajajo preko iztoka V1 in merilnega mesta MM1 dodal še komunalno odpadno vodo. Kot izhaja iz točke 38. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal še obveznost izvajanja občasne meritve parametra prevodnost najmanj enkrat na leto, na podlagi prvega odstavka 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Kot izhaja iz točke 36. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 4.2.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v Preglednici 56 dodal parameter prevodnost na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Kot izhaja iz točke 37. izreka te odločbe je naslovni organ v točki 4.2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil preglednico 57 tako, da je dodal opombe glede novih mejnih vrednosti in rok prilagoditve na podlagi 40. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Kot izhaja iz točke 40. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 4.3.7. dodal novo točko 4.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena uredbe IED uredbe in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) naslovni organ določil, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.8 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu mora izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke 41. izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe IED.

Naslovni organ je v točki 42. izreka te odločbe spremenil točko 7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal dve novi točki 7.5.5. in 7.5.6., ki se nanašata na čim višjo stopnjo varstva okolja po prenehanju obratovanja naprave iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, razen naprave iz točke 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je določil zahteve na podlagi četrte točke prvega odstavka 8. člena Uredbe IED

Kot izhaja iz točke 43. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 7.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 7.7. in 7.8. V novi točki 7.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic in sicer na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED. Naslovni organ je za točko 7.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 7.8., in sicer na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe IED in na osnovi opredelitev upravljavca v dokumentih predloženih v dopolnitvi z dne 21. 4. 2016.

Kot izhaja iz točke 44. izreka te odločbe je naslovni organ za točko 8.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 8.5., ki določa obveznost upravljavca, da skladno s sedmim

odstavkom 24. člena Uredbe IED, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvesti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladjal s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in črtal točko 15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 45. izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29.11.2007, spremenjeno z odločbo št. 35406-23/2013-13 z dne 31.3.2014 in odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30. 9. 2015 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 46. izreka te odločbe.

IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 47. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407016.

Postopek vodila:

Katja Bizant Lutar
višja svetovalka II



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenцу stranke: Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti gp.irsop@gov.si

zuda

