



Številka: 35406-56/2021-ARSO-41

Datum: 12. 6. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi 220. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb) ter dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 23/24) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo stranke TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, ki jo zastopa direktor Sandi Prosen, njega pa po pooblastilu zastopa Provita inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica, naslednjo

## DOPOLNILNO ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 2015, ki je bilo spremenjeno z delno odločbo 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Stranki - upravljavcu TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil, z zmogljivostjo porabe topil največ 600 ton na leto. Naprava se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami, 3887/1, 3886/2, 3877/7, 6306/6, 3750/16, 3750/9, 3878/3, 3885/9, 3885/10, 3888/3, 3878/1, 3750/11 in 3750/12 vse k.o. 2577 Hrušica.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- tiskarski stroj Uteco Diamond (N1),
- tiskarski stroj Uteco Onyx (N2),
- tiskarski stroj Carint SLP (N3),
- sežigalna naprava RTO (N4),
- naprava za pranje tiskarskih delov Renzmann (N5),
- naprava za regeneracijo topila (N7.1),
- linija za reciklažo odpadne folije (N8.1),
- dezeniranje folije (N9),
- kaširanje (N10),

- varilni avtomati, 13 kos (N12),
- kurilna naprava TPC 800LNE – plin (N14.1),
- linija za premazovanje s silikoni (N15),
- naprava za pranje raster valjev (N16),
- naprava za pranje klišejev (N17),
- ekstrudorska linija E12 – Macchi / BRODO Split (N11),
- ekstrudorska linija E9 – CMG (N18),
- ekstrudorska linija E10 – CMG (N19),
- ekstrudorska linija E8 – Macchi (N20),
- ekstrudorska linija E3 – Kuhne (N21),
- ekstrudorska linija E1 – Kuhne (N22),
- ekstrudorska linija E5 – Kuhne (N23),
- tiskarski stroj Uteco Diamond HP 808 (N25),
- ekstrudorska linija E7 – Kuhne (N26),
- linija za depalaticizacijo (N27),
- komunalna čistilna naprava (N28),
- ekstrudorska linija E4 (N29),
- sušilnik plastičnega granulata (N30),
- tiskarski stroj Comexi (N31),
- lovilniki olj (LO 01 (N33), LO 02 (N34) in LO 04 (N35)),
- linija za izdelavo klišejev Du Pont (N36),
- linija za razrez tulcev (N37),
- stiskalnica ST1 (N38), stiskalnica ST2 (N39), stiskalnica ST3 (N40), stiskalnica ST15 (N42).

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza "dopustne vrednosti" spremeni tako, da se glasi "mejne vrednosti".

3. Točka 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.10. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz kurilne naprave TPC 800LNE (N14.1) samo skozi izpust Z12.

4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. Upravljavcu se na kurilni napravi TPC 800LNE (N14.1) , iz točke 1 izreka tega dovoljenja, dovoli kot gorivo uporabljati UNP.

5. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.12. Upravljavec mora na kurilni napravi TPC 800LNE (N14.1) najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave.

6. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz izpusta Z13 so določene v Preglednici 1

Izpust z oznako:	Z13– naprava za izdelavo klišejev (N36)
Tehnološka enota:	Naprava za izdelavo klišejev Du Pont (N36)
Višina izpusta:	14 m
D96/TM koordinati:	e: 431147 n: 43526
Ime merilnega mesta:	Z13MM1

Preglednica 1: Mejne vrednosti na merilnem mestu Z13MM1

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik	mg/m <sup>3</sup>	50

7. V točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za besedno zvezo »naprav pranje tiskarskih delov N5« doda besedna zveza: „tiskarski stroj N25 in N31)“
- besedna zveza "Gauss-Krügerjevi koordinati: X = 43030 in Y = 431503" nadomesti z besedno zvezo: "D96/TM koordinati: e = 431131 in n = 43516".

8. Za točko 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.8 in 2.3.9, ki se glasita:

2.3.8. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih

a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije

b) se za merjenje parametrov iz te točke izreka tega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.9. Upravljavec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.5 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

9. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1. Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako tehnološka voda iz vakuum sistema, na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 431145 in n = 43588, na zemljišču s parcelno št. 3878/3, katastrska občina 2577 Hrušica, dovoli industrijske odpadne vode iz bazena obratovalne vode vakuumskega sistema prečrpavati v nepropustni kontejner in odvažati na čiščenje na komunalno čistilno napravo Domžale – Kamnik, in sicer:

- v največji dnevni količini 1 m<sup>3</sup>
- v največji letni količini 60 m<sup>3</sup>.

10. Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.3. Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako Ponikalno polje V2, na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 431183 in n = 43626, na zemljišču s parcelno št. 3885/9, katastrska občina 2577 Hrušica, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja pri obratovanju naprave, in se predhodno očisti v lastni mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: mKČN) z zmogljivostjo 75 populacijskih ekvivalentov (PE), preko objekta za ponikanje posredno v podzemne vode:

- v največji dnevni količini 11,25 m<sup>3</sup>
- v največji letni količini 4000 m<sup>3</sup>.

11. Za točko 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 3.2.4., 3.2.5. in 3.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:

3.2.4. Meritve parametrov v komunalni odpadni vodi na iztoku iz mKČN morajo biti izvedene na merilnem mestu MMV2, določenem v točki 3.3.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Preglednice MMV2 ne bodo presežene.

Preglednica MMV2

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejne vrednosti
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O <sub>2</sub>	mg/L	150
biokemijska potreba po kisiku (BPK <sub>5</sub> )	O <sub>2</sub>	mg/L	30

3.2.5. Upravljavcu se na iztoku V3 z oznako Ponikalno polje V3, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 431177 in n = 43624, na zemljišču s parcelno št. 3885/9, katastrska občina 2577 Hrušica, dovoli odvajanje industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi, preko objekta za ponikanje posredno v podzemne vode:

- v največji letni količini 1000 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 4 m<sup>3</sup>
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,05 l/s.

3.2.6. Meritve parametrov v odpadni vodi iz iztoka V3 morajo biti izvedene na merilnem mestu MMV3, določenem v točki 3.3.1a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Preglednice MMV3 ne bodo presežene.

Preglednica MMV3

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 – 9,0
Neraztopljene snovi		mg/l	80
Usedljive snovi		ml/l	0,5
Strupenost za vodne bolhe	S <sub>D</sub>		3,0
Klor - prosti	Cl <sub>2</sub>	mg/l	0,2
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O <sub>2</sub>	mg/l	120
Biokemijska potreba po kisiku (BPK <sub>5</sub> )	O <sub>2</sub>		25
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	0,5
Celotni cianid	CN	mg/l	0,5
Bisfenol-A		mg/l	0,16
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/l	5
Polarna organska topila (o)		mg/l	(p)

(p) šteje se, da je mejna vrednost polarnih organskih topil presežena, če je presežena mejna vrednost KPK  
(o) polarna organska topila so topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva

12. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej besedna zveza "z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 431491 in X = 43070" nadomesti z besedno zvezo: "z D96/TM koordinatama e = 431145 in n = 43588".

13. Za točko 3.3.1. se dodata novi točki 3.3.1.a in 3.3.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

3.3.1.a. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa. Obratovalni monitoring industrijskih odpadnih prelivnih vod iz granulirne kadi se izvaja na merilnem mestu MMV3, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 431145 in

n = 43588 na zemljišču s parcelno št. 3878/3 katastrska občina 2577 Hrušica, z najmanj 6 urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 1 krat letno, v obsegu, predpisanem v Preglednici MMV3 v točki 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

3.3.1.b. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa Obratovalni monitoring komunalnih odpadnih se izvaja na merilnem mestu MMV2, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 431186 in n = 43625 na zemljišču s parcelno št. 3885/9 katastrska občina 2577 Hrušica, z odvzemom dveh 2-urnih vzorcev vsako drugo leto in v obsegu, predpisanem v Preglednici MMV2 v točki 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

14. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.2. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih ter komunalnih odpadnih vod zagotoviti stalna merilna mesta MMV1, MMV2 in MMV3, ki so dovolj velika in dostopna ter tako opremljena, da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je na MMV2 ob vsakem času možen odvzem trenutnega vzorca prečiščene odpadne vode pred iztokom iz mKČN.

15. Za točko 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 3.3.3.a in 3.3.3.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

3.3.3.a K Poročilu o obratovalnem monitoringu industrijskih odpadnih vod iz točke 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se priložijo tudi dokazila upravljavca komunalne čistilne naprave Domžale – Kamnik, na katero se odvažajo industrijske odpadne vode iz bazena obratovalne vode vakuumskega sistema, o datum in količini prevzete odpadne vode.

3.3.3.b Poročilo o obratovalnem monitoringu komunalnih odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.

16. Točka 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.4. Upravljavec naprave mora ob izpadu lovilnikov olj ali mKČN ali ob kakršnikoli okvari pri obratovanju mKČN in lovilnikov olj, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadnih voda, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja ter inšpekciji, pristojni za ribištvo.

17. Za točko 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 3.3.5 do 3.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:

3.3.5. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnikov olj, oddati kot odpadek.

3.3.6. Upravljavec mora izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, omogočiti prevzem in odvoz blata iz mKČN.

3.3.7. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje mKČN ter lovilnikov olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

3.3.8. Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja mKČN ter lovilnikov olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja,

čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

3.3.9. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje mKČN ter lovilnikov olj in vodi obratovalni dnevnik.

3.3.10. Upravljavec mora v okviru vzdrževanja naprave izvajati letne preglede ter voditi evidenco ogledov in čiščenja ponikovalnic ter najmanj enkrat letno zagotoviti čiščenje objektov za ponikanje.

18. Točka 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se alineje glasijo:

- da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki ali prepusti zbiralcu ali obdelovalcu, če je tako prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

19. Točka 5.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej zadnji stavek, ki se glasi: "Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako "nevarni odpadek" in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije." nadomesti z besedilom: " Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom "nevarni odpadek."

20. Za točko 5.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.5, 5.1.5.1 in 5.1.6, ki se glasijo:

5.1.4   Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

5.1.4.1 Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi. Podatke mora vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. V evidenci morajo biti podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

5.1.4.2 Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

5.1.5 Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

5.1.5.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer:

- upravljavec mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, ki je izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki,
- upravljavec mora, kadar je to mogoče, optimizirati uporabo surovin in pomožnih materialov ter skrbeti za nabavo kvalitetnih surovin, z namenom, da pri delu nastaja čim manj odpadkov,
- upravljavec mora v svoji proizvodnji predelovati lastni tehnološki izmet kot stranski proizvod,
- upravljavec mora odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, ločeno zbirati in ustrezno sortirati, transportirati ter skladiščiti,
- upravljavec mora rodovitno zemljo iz gradbenih posegov, ki nima nevarnih lastnosti in ne vsebuje onesnaževal, do določene mere uporabiti na mestu izkopa,

- upravljavec mora izvajati ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o ravnanju z materiali in določiti osebe, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki,
- vračljiva embalaža se mora redno predajati dobaviteljem proizvodov,
- upravljavec mora imeti za ravnanje z odpadno embalažo sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE),
- upravljavec mora papirno in plastično embalažo obdelati – predelati, tako da se zmanjša volumen in je odpadna embalaža tako pripravljena za recikliranje in nadaljnjo predelavo.

5.1.6 Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčesa:

- upravljavec mora izvajati ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o ravnanju s kemikalijami in nevarnimi odpadki in določiti osebe, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki,
- upravljavec mora pri ravnanju z nevarnimi odpadki upoštevati načela kemijske varnosti – upoštevati varnostne ukrepe za ravnanje z nevarnimi kemikalijami,
- območje podjetja mora biti ograjeno, tako da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam,
- poskrbljeno mora biti za redni odvoz odpadkov, da niso v podjetju skladiščene prevelike količine odpadkov,
- odpadki se morajo zbirati in skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov, tako da se ne mešajo med seboj,
- vsi odpadki se morajo skladiščiti v namenskih kontejnerjih, na ustrezno določenih mestih;
- gorljivi odpadki, ki se skladiščijo na prostem, se smejo skladiščiti v količinah, manjših od 200 m<sup>3</sup>,
- nevarne tekoče odpadke se mora skladiščiti v vodotesnih, zaprtih kontejnerjih, na tipskih lovilnih posodah z ustreznim volumnom, v nadstrešenem skladišču za nevarne odpadke,
- odpadne baterije in akumulatorji se morajo skladiščiti v kislinsko odpornih posodah, v nadstrešenem skladišču za nevarne odpadke,
- upravljavec mora imeti, za namene sanacije razlitij tekočih odpadkov, na zalogi absorpcijska sredstva in pivnike ter vpojno črvo za namen zajezitve razlitij na transportnih poteh,
- upravljavec mora upoštevati ukrepe v primeru razlitja in raztrosa nevarnih odpadkov – pobirati razlite in raztresene nevarne odpadke z ustreznimi absorbenti ter pivniki in jih shranjevati v ustrezne posode, ter ravnati s pobranim materialom kot z nevarnim odpadkom.

21. Točka 5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2.1. Predelava – regeneracija odpadnih topil po postopku R2

5.2.1.1 Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo – regeneracijo odpadnih topil v tehnološki enoti – linija za regeneracijo odpadnih topil (N7.1), proizvajalca D.W. RENZMANN, Nemčija, ki je sestavljena iz: zbirnega bazena, destilatorja, vodno hlajenega kondenzatorja in zbiralnika čistega topila, z največjo zmogljivostjo 900 l/šaržo.

5.2.1.2 V liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1) se dovoli predelava nevarnih odpadkov – odpadnih topil, določenih v Preglednici 7.1:

Preglednica 7.1: Nevarni odpadki, ki se jih dovoli predelati na liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7)

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi (onesnažena topila, ki nastajajo pri čiščenju tiskarskih strojev)	Lastni odpadek

5.2.1.3 Upravljavcu se na liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1) dovoli skupno predelati nevarni odpadek iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v največji skupni količini 400 ton na leto.

5.2.1.4 Upravljavcu se na liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1) dovoli predelava nevarnega odpadka iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku:

#### R2 – Pridobivanje topil/regeneracija

Upravljavec mora izvajati predelavo – regeneracijo odpadnih topil, ki je nevaren odpadki iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1), na navedeni način in z upoštevanjem naslednjih zahtev:

- onesnažena topila se iz zbirne posode avtomatsko prečrpavajo v destilator,
- v destilator se topilo polni kontinuirno,
- destilator topilo segreje in nastanejo hlapi čistega topila in ostanki destilacije,
- hlapi topil se ohladijo in kondenzirajo v vodno hlajenem kondenzatorju, kjer se topila utekočinijo in stečejo v zbiralnik čistega topila,
- po končani destilaciji se odpre ventil in ostanki destilacije se odtečejo v kovinski sod,
- ko se sod z ostanki destilacije napolni, se ga odpelje na začasno skladiščenje v Skladišče nevarnih snovi.

22. Za točko 5.2.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.1.8 in 5.2.1.9, ki se glasijo:

5.2.1.5 Linija za regeneracijo odpadnih topil (N7.1), v kateri se predelujejo odpadki iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se nahaja na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

5.2.1.6 Upravljavcu se dovoljuje hkrati skupaj skladiščiti naslednje količine odpadkov pred in po predelavi:

- nevarnih odpadkov iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pred predelavo: 3 m<sup>3</sup> ali 2,7 ton,
- nevarnih odpadkov s številko 07 03 08\* po predelavi: 15 ton.

5.2.1.7 Upravljavcu se dovoljuje skladiščiti odpadke pred in po predelavi nevarnih odpadkov, na naslednji način:

- nevarni odpadki pred predelavo iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se skladiščijo: v dveh zaprtih kovinskih kontejnerjih velikosti 1 m<sup>3</sup> (Rez1 in R1z2) ob liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1);
- nevarni odpadki po recikliranju odpadkov, s številko 07 03 08\*, se skladiščijo: v 200 l kovinskih sodih, v skladišču nevarnih odpadkov Sk9.

5.2.1.8 Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, nastajajo: predelana snov – čisto topilo in odpadki s številko 07 03 08\* - Drugi ostanki iz destilacij in reakcij (ostanki destilacije).

5.2.1.9 Upravljavec mora predelavo nevarnih odpadkov iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na liniji za regeneracijo odpadnih topil (N7.1), izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri recikliranju odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- tla v prostoru mešalnice barv in regeneracije morajo biti poglobljena in premazana z antistatičnim premazom,
- tla v prostoru mešalnice barv in regeneracije morajo biti izvedena kot vodotesni bazeni,
- kovinski kontejnerji, v katerih se zbira onesnaženo topilo, pred predelavo, in kovinski kontejnerji v katerih se zbira čisto topilo, po predelavi, morajo biti postavljeni nad lovilnimi skladami, ki lahko zadržijo nevarno razlito tekočino.

23. Točka 5.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2.2. Predelava – recikliranje odpadne plastične embalaže po postopku R3



5.2.2.1 Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo – recikliranje odpadkov v tehnološki enoti – liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1), proizvajalca Erema G.m.b.H. Avstrija, z največjo zmogljivostjo 550 kg/h.

5.2.2.2 V tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1) se dovoli recikliranje nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 8.1:

Preglednica 8.1: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli reciklirati v tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1)

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	15 01 02	Plastična embalaža (polietilenska plastična folija, polietilenska plastična embalaža)	Lastni odpadek

5.2.2.3 Upravljavcu se v tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1) dovoli skupno reciklirati nenevarne odpadke iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v največji skupni količini 300 ton na leto.

5.2.2.4 Upravljavcu se v tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1) dovoli recikliranje nenevarnih odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku:

R3 – Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi postopki biološkega preoblikovanja)

Upravlavec mora izvajati recikliranje nenevarnih odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1), na navedeni način in z upoštevanjem naslednjih zahtev:

- odpadna folija in drugi plastični odpadki se dovajajo v aglomerator, kjer se zmeljejo in nato prehajajo v vhodno cono ekstrudorja,
- v ekstrudorju se zmleta masa odpadkov raztali in homogenizira,
- homogenizirana talina prehaja preko filtra, kjer se odstranijo neraztaljeni trdni delci,
- po filtriranju se z vakuumsko črpalko, odsesa še hlapne substance, ki kondenzirajo v posodi ob vakuumski črpalki,
- čista masa se pretaka preko adapterja na granulirno glavo, kjer se oblikuje v granulato,
- granulato se v vodni kopeli ohladi in nato se voda loči od granulata s centrifugiranjem,
- posušeni granulato se s pomočjo ventilatorja transportira v zbirni silos,
- ohlajeni in suh granulato se nato pakira v transportno embalažo.

24. Za točko 5.2.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.2.8 in 5.2.2.9, ki se glasijo:

5.2.2.5. Tehnološka linija za reciklažo odpadne folije (N8.1), v kateri se reciklirajo odpadki iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se nahaja na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

5.2.2.6. Upravljavcu se dovoljuje hkrati skupaj skladiščiti naslednje količine odpadkov pred in po recikliranju:

- nenevarnih odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pred recikliranjem: 50 ton,
- nevarnih odpadkov s številko 07 02 14\* po recikliranju: 28 ton.

5.2.2.7. Upravljavcu se dovoljuje skladiščiti odpadke pred in po recikliranju odpadkov, na naslednji način:

- nenevarni odpadki pred recikliranjem iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se skladiščijo: v balah ali v roli ob tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1),
- nevarni odpadki po recikliranju odpadkov, s številko 07 02 14\*, se skladiščijo: v kovinski posodi ali kovinskem sodu ob tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1).

5.2.2.8. Po recikliranju odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, nastajajo: predelana snov – plastični regranulat in odpadek s številko 07 02 14\* - Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi, v obliki črnega pastoznega mulja.

5.2.2.9 Upravljavec mora recikliranje nenevarnih odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije (N8.1), izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri recikliranju odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- upravljavec mora izvajati vizualno kontrolo in preverjanje ustreznosti odpadka 15 01 02, pred predelavo,
- odpadek, ki nastaja po recikliranju nenevarnih odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se mora skladiščiti v zaprtih posodah in mora biti označen s številko odpadka in iz označbe mora biti razvidno, da je to nevaren odpadek,
- upravljavec mora poskrbeti za izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

25. Točka 5.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

### 5.2.3 Predelava odpadkov po postopku R12 – baliranje odpadkov

5.2.3.1 Upravljavcu se dovoli izvajati predelavo odpadkov v tehnoloških enotah – stiskalnicah za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov, s skupno proizvodno zmogljivostjo 1190 kg/dan, ki jo sestavlja 5 tehnoloških enot – 5 stiskalnic:

- Austropresen Roither Maschinen, z oznako ST1\_VA (N38), zmogljivost 350 kg/dan,
- Austropresen Roither Maschinen, z oznako ST2:SIL (N39), zmogljivost 400 kg/dan,
- stiskalnica Riko Ribnica, tip S-7R, z oznako ST3\_VHOD (N40), zmogljivost 120 kg/dan,
- stiskalnica ETRA, z oznako ST4\_DEP (N41), zmogljivost 200 kg/dan;
- stiskalnica Riko Ribnica, z oznako ST5\_EX (N42), zmogljivost 120 kg/dan.

5.2.3.2. V tehnoloških enotah – stiskalnicah za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se dovoli predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici Lastni odpadki:

Preglednica Lastni odpadki: Nenevarni odpadki, ki se jih dovoli predelovati v tehnoloških enotah iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	07 02 13	Odpadna plastika (tehnološki izmet)	Lastni odpadek

5.2.3.3 Upravljavcu se v tehnoloških enotah – stiskalnicah za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoli predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici Lastni odpadki v največji skupni količini 200 ton na leto.

5.2.3.4. Upravljavcu se v tehnoloških enotah – stiskalnicah za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoli predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici Lastni odpadki po postopku:

R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerikoli od postopkov, označenih z R1 do R11

Upravljavec mora izvajati obdelavo – predelavo nenevarnih odpadkov na navedeni način in z upoštevanjem naslednjih zahtev:

- odpadna plastika se ločeno zbira v namenskih kontejnerjih ali vrečah,
- pred nalaganjem v eno izmed stiskalnic se odpadek preveri in se odstrani morebitne primesi,
- odpadna plastika se polni v stiskalnice po potrebi, kot nastaja – polnjenje se izvaja ročno,
- ko se stiskalnica napolni se odpadki stisnejo, bala stisnjenih odpadkov pa se poveže s kovinskim veznim trakom in ovije s folijo.

5.2.3.5. Tehnološke enote – stiskalnice za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri se predelujejo odpadki iz Preglednice Lastni odpadki iz točke 5.2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, se nahajajo na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

5.2.3.6. Upravljavcu se dovoljuje hkrati skupaj skladiščiti naslednje količine odpadkov pred predelavo in po predelavi:

- nenevarnih odpadkov s številko 07 02 13 pred predelavo: 5 m<sup>3</sup> oz. 1 tona;
- nenevarnih odpadkov s številko 07 02 13 po predelavi: 50 m<sup>3</sup> oz. 35 bal.

5.2.3.7. Upravljavcu se dovoljuje skladiščiti odpadke pred in po obdelavi – predelavi na naslednji način:

- nenevarni odpadek pred obdelavo s številko 07 02 13, ki je naveden v preglednici Lastni odpadki, se skladišči v vrečah in kontejnerjih v različnih proizvodnih objektih, kjer nastaja,
- nenevarni odpadek po obdelavi s številko 07 02 13, se skladišči v balah ovitih s folijo na paletah, na zbirnem mestu odpadkov za skladiščnim šotorom.

5.2.3.8. Po obdelavi – predelavi odpadkov, ki so navedeni v preglednici Lastni odpadki iz točke 5.2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, nastanejo odpadki s številko 07 02 13-Odpadna plastika.

5.2.3.9 Upravljavca mora predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice Lastni odpadki izreka okoljevarstvenega dovoljenja v tehnoloških enotah iz točke 5.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri obdelavi – odstranjevanju odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- upravljavca mora izvajati vizualno kontrolo in preverjanje ustreznosti odpadka 07 02 13, pred predelavo,
- upravljavca mora poskrbeti za izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

26. Točke 5.2.4, 5.2.5 in 5.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

27. Točka 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.3. Upravljavca mora odpadke, ki jih ne predela in odpadke, ki nastanejo po predelavi oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki.

28. Za točko 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

5.4 Obveznosti poročanja za odpadke

5.4.1. Upravljavca mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

5.4.2. Upravljavca mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

29. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi "6. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote, ukrepi za obratovanje naprave v izrednih razmerah in ukrepi po dokončnem prenehanju obratovanja naprave" se preimenuje tako, da se glasi "6. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer"

30. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1. Skladiščenje nevarnih tekočin

31. Točka 6.1.1 in 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata
32. V točki 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo " nepremičnem nadzemnem rezervoarju Rez 7" nadomesti z besedilom " nepremičnih nadzemnih rezervoarjih" ter besedilo "je nepremični rezervoar opremljen" nadomesti z besedilom " so nepremični rezervoarji opremljeni".
33. V točki 6.1.6 se besedna zveza »nepremičnega rezervoarja iz preglednice 9 tega dovoljenja« nadomesti z besedno zvezo »nepremičnih rezervoarjev«.
34. Točka 6.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi "6.2. Ukrepi za obratovanje naprave v izrednih razmerah" se preimenuje tako, da se glasi "6.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic"
35. Točka 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi "6.3. Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po dokončnem prenehanju obratovanja naprave" se preimenuje tako, da se glasi "6.3 Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic"
36. Točka 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 6.3.2. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 6.3.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravjavca pa stečajni upravitelj, izdelati oceno stanja onesnaženosti tal in podzemne vode na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja z nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastale v napravah ali so jih te izpuščale.
37. Za točko 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se točka 6.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:
- 6.3.3. Upravljavec mora zagotoviti:
- da na tiskarskih strojih (N1, N2, N3, N25 in N31) zagotavlja pravilno delovanje sistema za merjenje koncentracij hlapnih organskih spojin (HOS) in v primeru, ko je dosežena spodnja eksplozijska meja tiskarski stroj izklopi,
  - da je sežigalna naprava RTO (N4) segreta na delovno temperaturo pred pričetkom tiskanja na tiskarskih strojih (N1, N2, N3, N25 in N31) in pranja na napravi za pranje tiskarskih delov (N5), (čas za doseg delovne temperature je ca 4 ure),
  - izvajanje periodičnih pregledov delovanja opreme in celotnega sistema sežigalne naprave RTO (N4), ter ustrezno čiščenje plinskega gorilnika,
  - da se sežigalna naprava RTO (N4), v primeru napake v delovanju samodejno ustavi,
  - da se v primeru nepravilnega delovanja MKČN (N28) zapre zaporni ventil na ponikalnici V2 in prepreči odtekanje onesnažene vode v tla in podzemne vode.
38. Točka 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej za besedo "preteklo" doda besedna zveza "leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal".
39. Točk3 8.1, 8.2 in 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se v njih besedna zveza "Agencija Republike Slovenije za okolje" v ustreznem sklonu spremeni v "ministrstvo", in sicer prav tako v ustreznem sklonu.
40. Točka 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 2015, ki je bilo spremenjeno z delno odločbo 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.2023 ostane nespremenjeno.

## III.

Pritožba zoper točke I./2, I./8, I./12, I./13, I./16, II./30, I./34, I./35, I./36, I./37, I./38, I./39 in I./40 te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

## IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### I.

Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 30.7.2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29.5.2015, izdanega upravljavcu TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, ki ga zastopa direktor Sandi Prosen (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil, z zmogljivostjo porabe topil največ 450 ton na leto, ki se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 3886/4, 3887/2, 3887/1, 3886/1, 3885/6, 3885/4, 3886/2, 3886/3, 3885/3, 3885/2, 3885/7, 3885/5, 3877/7, 6306/6, 3750/16, 3750/9, 3878/3, 3877/8, vse k.o. 2577 Hrušica (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavca v zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s pooblastilom z dne 27.7.2021 zastopa podjetje PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica.

Vlogo je upravljavec dopolnil 20.10.2021, 22.6.2022, 29.11.2022, 2.12.2022, 23.12.2022, 14.2.2023, 7.3.2023, 15.3.2023, 23.5.2023, 26.7.2023, 9.8.2023, 19.9.2023, 12.10.2023, 17.10.2023, 20.10.2023, 31.10.2023, 1.2.2024, 25. 4. 2024 in 3.5.2024.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb, ki jih je navedel v več prijavah na podlagi katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala več sklepov o nameravanih spremembah, in sicer:

- Sklep št. 35409-16/2016-8 z dne 1.8.2016 - demontaža naprave za izdelavo klišejev N6, nov tiskarski stroj N25, zamenjava naprave za regeneracijo topil N7.1, nova ekstrudorska linija N26, biološka čistilna naprava N28, zamenjava linije za regeneracijo odpadne folije N8,
- Sklep št. 35405-550/2017-7 z dne 19.3.2018 - skladišče barv in lakov Sk9,
- Sklep št. 35409-85/2019-3 z dne 13.2.2020 – nov tiskarski stroj in šotor (skladišče končnih izdelkov Sk16),
- Sklep št. 35409-23/2020-3 z dne 1.6.2020 – preselitev tehnološke enote kaširanje N10 in premazovanje s silikoni N15,
- Sklep št. 35435-17/2022-2550-5 z dne 7.4.2022 – zamenjava ekstrudorske linije, N11 s koekstrudorsko linijo N32, zamenjava naprave za izdelavo klišejev N13 z novo napravo istega proizvajalca N36, postavitve nove linije za razrez tulcev N37, prijava obstoječih

rezervoarjev za utekočinjene pline Rez16, Rez17 in Rez18 in prijava obstoječih lovilcev olj (N33, N34 in N35)

- Sklep št. 35409-39/2020-9 z dne 13.11.2020 – linija za depaletizacijo (N27), sušilnik plastičnega granulata (N30), Ekstrudorska linija E4 (N29), dva nova varilna avtomata v tehnološki enoti Varilnica (N12), postavitve šotora za skladiščenje končnih izdelkov in platoja za skladiščenje vhodnih surovin.

Iz sklepov št. 35409-16/2016-8 z dne 1.8.2016, št. 35409-85/2019-3 z dne 13.2.2020, št. 35409-23/2020-3 z dne 1.6.2020, št. 35435-17/2022-2550-5 z dne 7.4.2022 in št. 35409-39/2020-9 z dne 13.11.2020 izhaja, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameranih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Iz sklepa št. 35405-550/2017-7 z dne 19.3.2018 pa izhaja, da za poseg skladišče barv in pretakališče topil ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega dodatka.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), ter za druge naprave in dejavnosti iz 82. člena ZVO-1 ter obrate iz 86. člena ZVO-1, začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se ta postopek konča po določbah ZVO-1.

ZVO-2 v prvem odstavku 319. člena dalje določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začelih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije, je bilo na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) v prvem odstavku 29. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Z dnem 15. 6. 2022 je pričela veljati Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki v prvem odstavku 72. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih).

V skladu z 32. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 48/22), se postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, torej v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja).

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo

spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je dne 2.4.2021 na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 po uradni dolžnosti začelo postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-22/2014-28 z dne 29.5.2015 zaradi sprememb predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer:

- ZVO-1, Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
- Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15, 58/16, 54/21),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 ZVO-2),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 43/18, 59/19 in 44/22 –ZVO-2),
- Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-26/2021-2 z dne 13.4.2021 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-26/2021-1 z dne 2.4.2021 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedenih naprav.

Naslovni organ je dne 26.4.2021 od Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Koper, IP postojna prejel Poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu naprave, št. 06182-1188/2021-4 z dne 26.4.2021. Iz citiranega poročila je razvidno, da pri nadzoru v zvezi z izpolnjevanjem določb okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-22/2014-28 z dne 29.5.2015 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oziroma neskladja z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Dne 27. 10. 2023 je ministrstvo izdalo delno odločbo št. 35406-56/2021-ARSO-35 (v nadaljevanju: delna odločba), s katero je v I. točki izreka delne odločbe v točki I./11 okoljevarstvenega dovoljenja določilo okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij v tla in podzemne vode in potrdilo prejem dokumenta Izhodiščno poročilo – TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, z dne 28. 7. 2021, dopolnitev 29. 11. 2022, 25. 7. 2023 in 9. 10. 2023, ki ga je izdelala PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica, s prilogami (v nadaljevanju: Izhodiščno poročilo). Ministrstvo je v delni odločbi v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodalo točko 8.4, ki določa vsebino pisnega obvestila s katerim mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameri dokončnega prenehanja delovanja naprave.

ZUP v prvem odstavku 220. člena določa, da če pristojni organ ni z odločbo odločil o vseh vprašanih, ki so bila predmet postopka, lahko izda na predlog stranke ali po uradni dolžnosti posebno odločbo o vprašanih, ki v že izdani odločbi niso zajete. V točki III izreka delne odločbe št. 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.2023 je ministrstvo določilo, da bo o okoljevarstvenih zahtevah, ki se nanašajo na zahteve upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov odločeno z dopolnilno odločbo.

Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 2.4.2021 pričela postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29.5.2015 po uradni dolžnosti in sicer v skladu s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1.

Ministrstvo je s sklepom št. 35406-56/2021-ARSO-30 in 35406-26/2021-ARSO-6 z dne 3. 10. 2023 postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29.5.2015 začel na zahtevo upravljavca, ki se vodi pod št. upravne zadeve 35406-56/2021-ARSO, in postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29.5.2015 začel po uradni dolžnosti, ki se vodi pod št. upravne zadeve 35406-26/2021-ARSO, združilo v en postopek.

## II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Obrazec IED vloge z dne 28. 7. 2021,
- Pooblastilo z dne 27. 7. 2021,
- Dopis z dne 15. 1. 2021,
- P1-jan21 Poljuben povzetek vloge,
- P20-jan20 Najboljše razpoložljive tehnike in Zaključki o BAT,
- P33-jan21 Tehnologija proizvodnega procesa, T31-jan21 Seznam stavb,
- P34-jan21 Skladiščenje, raba surovin in energentov, T34-2-jan21 Regalna in druga skladišča, T34-6-jan21 Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja,
- P35-dec20 Hladilni sistemi, priprava vode in kotlovnice,
- P45-jan21 Izredne razmere in nesreče, P54-jan21,
- P61-jan21 Druga dejstva in izjava,
- P41-jan21 Emisije v zrak, T41-jan21 Odvodniki,
- Situacije: A32, A33, A34, A41, A42, A43, A53

Dopolnitev z dne 22. 6. 2022, ki je vsebovala:

- Dopis z dne 22. 6. 2022,
- P1-jun22 Poljuben povzetek vloge,
- T31-jun22 Seznam stavb,
- P33-jun22 Tehnologija proizvodnega procesa,
- P34-jun22 Skladiščenje, raba surovin in energentov, T34-1-jun22 Skladiščenje rezervoarjev, A34-shema skladišč in rezervoarjev-jun22,
- T34-6-jun22 Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja,
- P35-jun22 Hladilni sistemi, priprava vode in kotlovnice,
- T35-1-jun22 Hladilni sistemi,
- P41-jun22 Emisije v zrak,
- P44-jun22 Ravnanje z odpadki,
- Načrt ravnanja z odpadnimi topili št. 189/02-13 verzija 1.1,
- P45-jun22 Izredne razmere in nesreče.

Dopolnitev z dne 23. 12. 2022, ki je vsebovala:

- Poročilo o stanju hrupa v okolju št. LOM-20220274-RZ/P z dne 2.6.2022

Dopolnitev z dne 7. 3. 2023, ki je vsebovala:

- P42-jul20 Emisije v vode,
- A42-situacijski načrt kanalizacije-mar21,



- T 42-1jul20: iztoki in odtoki odpadnih vod,
- T 42-2jul20: Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja,
- T 42-3jul20: vodna bilanca

Dopolnitev z dne 15. 5. 2023, ki je vsebovala:

- P42-mar23 Emisije v vode,
- A42-situacijski načrt kanalizacije-mar23,
- Tabela 42-1mar23: iztoki in odtoki odpadnih vod,
- Tabela 42-3mar23: vodna bilanca

Dopolnitev z dne 23. 5. 2023, ki je vsebovala:

- Pojasnila v zvezi s pozivom 35406-56/2021-ARSO-16,
- A32-situacija-jan21,
- T31-maj23,
- P33-maj23,
- P34-maj23,
- T34-2-maj23,
- T34-6-maj23,
- P41-maj23,
- P52-maj23,
- P53-maj23,
- Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave, JPCentralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., št. ML/2023, 16.5.2023,
- Popis parcelnih številka na katerih se nahaja naprava upravljavca

Dopolnitev z dne 19. 9. 2023, ki je vsebovala:

- Načrt ravnanja baliranih odpadkov, NZD 01-18,
- P2, opredelitev do BAT zaključkov za površinsko obdelavo z organskimi topili.

Dopolnitev z dne 20. 10. 2023, ki je vsebovala:

- Pojasnila v zvezi s pozivom 35406-56/2021-ARSO-29,
- Dokumentacijo za MKČ (N28), št.311/2017, Talum inštitut, 29.maj 2017,
- Načrt ravnanja baliranih odpadkov, NZD 01-21,
- Načrt ravnanja z odpadnimi topili, NZD 01-17,
- Načrt ravnanja s plastično embalažo, NZD 01-18,

Dopolnitev z dne 31. 10. 2023, ki je vsebovala:

- Pojasnila v zvezi s pozivom 35406-56/2021-ARSO-29,
- Dokumentacijo za pridobitev OVD pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za prelivno vodo iz granulirne kadi, št.229/2023, Talum inštitut, 20.4 2023, dop. 27.10.2023, dop. 3.5.2024,

Dopolnitev z dne 1. 2. 2024, ki je vsebovala:

- Načrt ravnanja baliranih odpadkov, NZD 01-21,
- Priloga 1: Hidrogeološko poročilo o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla, št. 5340-071/2023-01, Geologija d.o.o. Idrija, april 2023,
- Priloga 2: Odgovori na Poziv k dopolnitvi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. (RS MOP, št.35406-56/2021-ARSO-29) z dne 25.9.2023, Velja kot dopolnitev poročila št. 3664-069/2017-02 in št.5340-071/2023-01 Geologije d.o.o. Idrija.

Ministrstvo je z dopisom št. 35406-56/2021-2550-14 z dne 4. 4. 2023 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje za posredovanje poročil o obratovalnem monitoringu za napravo upravljavca in sicer:

- Poročil o meritvah emisij snovi v zrak, izvedenih v zadnjih treh letih,
- ocene o letnih emisijah snovi v zrak za zadnja tri leta,

- Bilance HOS topil za zadnja tri leta,
- Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leta 2019, 2020 in 2021,
- Poročil o izvedenem obratovalnem monitoringu hrupa v zadnjih treh letih.

Ministrstvo je od Agencije Republike Slovenije za okolje, dne 8.5.2023, pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v vode, zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, kot je podrobneje obrazloženo v točki III. obrazložitve te odločbe.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil, z zmogljivostjo porabe topil največ 450 ton na leto, z oznako vrste dejavnosti 6.7, in sicer št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 2015, ki je bilo spremenjeno z delno odločbo št. 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sledeče spremembe:

- postavitev novih tehnoloških enot, dveh novih tiskarskih strojev Uteco Diamond HP 808 (N25) in Comexi (N31) zaradi česar se je povečala tudi zmogljivost naprave, in sicer se je zmogljivost porabe topil povečala iz 450 ton na leto na 600 ton na leto ter postavitev naprave za regeneracijo topila (N7.1), zaradi česar se povečuje zmogljivost regeneracije topila iz 300 ton/leto na 400 ton/leto in linije za reciklažo odpadne folije (N8.1) pri tem se zmogljivost regeneracije granulata-polietilenske folije zmanjšuje iz 2400 ton/leto na 300 ton/leto, dveh novih varilnih avtomatov v tehnološki enoti Varilni avtomati (N12), kurilne naprava TPC 800LNE – plin (N14.1), ekstrudorske linije E7-Kuhne (N26), linije za depaletizacijo (N27), komunalne biološke čistilne naprave (N28), ekstrudorske linije E4 (N29), - sušilnika plastičnega granulata (N30), linije za izdelavo klišejev Du Pont (N36) ter lovilcev olj (LO 01 (N33), LO 02 (N34) in LO 04 (N35) in linije za razrez tulcev (N37),
- odstranitev tehnoloških enot: naprava za izdelavo klišejev (N6), naprava za regeneracijo topila (N7), linija za izdelavo PE granulata iz odpadne folije (N8), naprava za izdelavo klišejev Du Pont (N13), kurilne naprava TPC 800LNE – kurilno olje (N14), kurilne naprava Thermopac 600B (N24),
- spremembo navedb parcelnih števil zemljišč na katerih se nahaja naprava zaradi izvedene parcelacije zemljišč na območju naprave.

Upravljavec je vlogi priložil tudi Izhodiščno poročilo TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, z dne 28. 7. 2021, katerega je pripravilo podjetje PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica s prilogami, na podlagi prvega odstavka 30. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, na podlagi katerega je ministrstvo izdalo delno odločbo št. 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.202 v kateri je določilo okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij v tla in podzemne vode.

Iz sklepov o nameravanih spremembah št. 35409-16/2016-8 z dne 1.8.2016, št. 35409-85/2019-3 z dne 13.2.2020, št. 35409-23/2020-3 z dne 1.6.2020, št. 35435-17/2022-2550-5 z dne 7.4.2022 in št. 35409-39/2020-9 z dne 13.11.2020, ki jih je upravljavec pridobil v postopkih prijave nameravanih sprememb v skladu s prvim odstavkom 77. člena ZVO-1 izhaja, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Iz sklepa št. 35405-550/2017-7 z dne 19.3.2018 pa

izhaja, da za poseg skladišče barv in pretakališče topil ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Zaradi postavitve novih tehnoloških enot se povečuje tudi zmogljivost naprave, to je zmogljivost porabe topil. Odpadni plini, ki nastajajo na tiskarskih strojih pri tisku, sušenju in čiščenju tiskarskih valjev ter napravi za pranje tiskarskih delov se na navedenih tehnoloških enotah zajemajo in vodijo na obstoječo sežigalno napravo RTO (N4), katere zmogljivost, maksimalni pretok onesnaženih dimnih plinov, znaša 30.000 m<sup>3</sup>/h. Zmogljivost naprave je po ocenah upravljavca dovolj velika.

Zaradi nadomestitve tehnološke enote Naprava za regeneracijo topila (N7) z novo napravo za regeneracijo topila (N7.1) se povečuje zmogljivost regeneracije topil, odpadki s številko 08 01 17\* iz 400l/saržo na 900 l/saržo in posledično iz 300 ton/leto na 400 ton/leto ter nadomestitve linije za izdelavo PE granulata iz odpadne folije (N8) s tehnološko linijo za reciklažo odpadne folije (N8.1).

Upravljavec je v Načrtu ravnanja s plastično embalažo podal tudi spremembo pri recikliranju odpadne plastike. Predeloval bo samo odpadno plastično embalažo, odpadki s številko 15 01 02, medtem ko odpadka s številko 07 02 13-Odpadna plastika (odpadki iz proizvodnje) ne predeluje več, ker material nima več statusa odpadka, temveč predstavlja stranski proizvod v proizvodnji upravljavca. Ustrežno temu se je zmanjšala tudi letna količina recikliranja odpadne plastike iz 2400 ton/leto na 300 ton/leto.

Upravljavec je v spremembi najavil tudi novo predelavo odpadkov in sicer izvaja predelavo odpadkov, z namenom zmanjševanja volumna plastičnih odpadkov iz svoje proizvodnje, s številko odpadka 07 02 13-Odpadna plastika (tehnološki izmet), po postopku R12-Izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli od postopkov, označenih od R1 do R11 na sledečih tehnoloških enotah – stiskalnicah:

- Austropresen Roither Maschinen, z oznako ST1\_VA (N38), zmogljivost 350 kg/dan,
- Austropresen Roither Maschinen, z oznako ST2:SIL (N39), zmogljivost 400 kg/dan,
- stiskalnica Riko Ribnica, tip S-7R, z oznako ST3\_VHOD (40), zmogljivost 120 kg/dan,
- stiskalnica ETRA, z oznako ST4\_DEP (N41), zmogljivost 200 kg/dan in
- stiskalnica Riko Ribnica, z oznako ST5\_EX (N42), zmogljivost 120 kg/dan.

Skupna zmogljivost znaša 1190 kg/dan, letna skupna količina pa 200 ton. Spremembo in ravnanje s temi odpadki je opisal v Načrtu ravnanja baliranih odpadkov.

V ugotovitvenem postopku je ministrstvo odločalo na podlagi navedb v vlogi, dopolnitev vloge, iz lastnih in drugih javno dostopnih evidenc (geoportal Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Atlas okolja, vpogled: 3. april 2024); portal Direkcije Republike Slovenije za vode E-vode (v nadaljevanju: Atlas voda, vpogled: 3. april 2024) in Ocene kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji, Poročila Agencije Republike Slovenije za okolje za leta 2016 - 2022, izdana s strani Agencije Republike Slovenije za okolje) ter naslednje dokumentacije:

- Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemne vode za malo komunalno čistilno napravo Termoplasti-Plama 75 PE (MKČN Termoplasti-Plama 75 PE), št. 171/2023, izdelano s strani TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, 10. 5. 2023,
- Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemne vode za prelivno vodo iz granulirne kadi (prelivna voda), št. 229/2023, izdelano s strani TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, 20. 4. 2023,
- Predlog parametrov industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi Termoplasti-Plama d.o.o., št. 266/2023, izdelan s strani TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, 9. 5. 2023,
- Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave, št. ML/2023, JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale, 16. 5. 2023.

Ministrstvo je na podlagi podatkov navedenih v vlogi, njenih dopolnitev ter priložene dokumentacije, pridobilo opis tehnološkega postopka naprave in tehnološkega postopka čiščenja komunalnih odpadnih voda na mKČN, ki obsega mehansko in biološko stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode ter tehnoloških postopkov predelave odpadkov.

Uredba o odpadkih v prvem odstavku 38. člena določa, da izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. V skladu z drugim odstavkom 38. člena Uredbe o odpadkih se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2. vlagatelj je upravljavec naprave za obdelavo odpadkov ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo potrebna,
3. v zvezi z obratovanjem naprave za obdelavo odpadkov so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov,
4. predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih,
5. energetska predelava poteka v napravi za obdelavo odpadkov z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, če se vloga nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo, in
6. vlagatelju v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve zahteve ni bilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Iz vloge upravljavca, Načrta ravnanja z odpadki in druge dokumentacije glede predelave odpadkov je razvidno, da upravljavec predeluje nenevarne in nevarne odpadke, po treh različnih postopkih predelave. Vsi odpadki, ki jih predeluje, so njegovi lastni odpadki in izvor teh odpadkov je njegova lastna proizvodnja.

Po postopku R2 – Pridobivanje topil/regeneracija upravljavec predeluje lastna odpadna topila, ki nastajajo pri čiščenju tiskarskih strojev. Odpadek je nevaren odpadek in ima številko in naziv 08 01 17\*-Odpadki iz odstranjevanja barv in lakov, ki vsebujejo organska topila, in v naravi predstavlja onesnažena topila, ki nastajajo pri čiščenju tiskarskih strojev. Upravljavec predelavo izvaja na liniji za regeneracijo odpadnih topil (proizvajalec D.W.RENZMANN, Nemčija) - tehnološka enota N7.1, ki je sestavljena iz zbirnega bazena, destilatorja, vodno hlajenega kondenzatorja in zbiralnika čistega topila, z največjo zmogljivostjo 900 l/šaržo. Tehnološka enota N7.1 je nadomestila tehnološko enoto, Napravo za regeneracijo topila (N7). Upravljavcu je na liniji za regeneracijo odpadnih topil dovoljeno predelati 400 ton odpadnih topil na leto. Predelavo izvaja na naslednji način: onesnažena topila se iz zbirne posode avtomatsko prečrpavajo v destilator, kamor se topilo polni kontinuirno. Nato se v destilatorju topilo segreje in nastanejo hlapi čistega topila in preostanki destilacije. Hlapi topil se v nadaljevanju ohladijo in kondenzirajo v vodno hlajenem kondenzatorju, kjer se nato čisto topilo utekočini in steče v zbiralnik čistega topila. Po končani destilaciji se odpre ventil in ostanki destilacije se odtečejo v kovinski sod. Ko se ta sod napolni, se ga odpelje na začasno skladiščenje v Skladišče nevarnih snovi. Linija za regeneracijo odpadnih topil se nahaja na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

Po predelavi odpadka 08 01 17\* nastajajo predelana snov – čisto topilo in odpadek s številko 07 03 08\*-Drugi ostanki iz destilacij in reakcij (ostanki destilacije).

Upravljavec skladišči odpadke pred in po predelavi, na naslednji način: odpadki pred predelavo se skladiščijo v dveh zaprtih kovinskih kontejnerjih velikosti 1 m<sup>3</sup> (Rez1 in R1z2) ob liniji za regeneracijo odpadnih topil in odpadki s številko 07 03 08\*, ki nastanejo po predelavi v 200 l

kovinskih sodih, se skladiščijo v skladišču nevarnih odpadkov Sk9. Največja hkratna količina skladiščenih odpadkov pred predelavo je 3 m<sup>3</sup> ali 2,7 ton in po predelavi 15 ton.

Pri predelavi odpadkov mora upravljavec izvajati razne ukrepe, da prepreči ogrožanje človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti tako, da se pri recikliranju odpadkov izvaja naslednje ukrepe: tla v prostoru mešalnice barv in regeneracije morajo biti poglobljena in premazana z antistatičnim premazom in izvedena kot vodotesni bazeni; kovinski kontejnerji, v katerih se zbira onesnaženo topilo, pred predelavo, in kovinski kontejnerji v katerih se zbira čisto topilo, po predelavi, morajo biti postavljeni nad lovilnimi skladami, ki lahko zadržijo neizgledno razlito tekočino.

Način ravnanja z odpadkom s številko 08 01 17\* je določen v točki 5.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Po postopku R3 – Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi postopki biološkega preoblikovanja) upravljavec predeluje odpadke 15 01 02-Plastična embalaža (polietilenska plastična folija, polietilenska plastična embalaža). Predelavo izvaja na liniji za recikliranje polietilenske odpadne folije proizvajalca Erema G.m.b.H. Avstrija, z največjo zmogljivostjo 550 kg/h, tehnološka enota N8.1. Upravljavec sme predelati navedene odpadke v letnih količinah 300 ton. Upravljavec izvaja recikliranje polietilenskih plastičnih odpadkov na naslednji način: odpadno polietilensko folijo in druge plastične polietilenske odpadke se dovaja v aglomerator, kjer se zmeljejo in nato prehajajo v vhodno cono ekstrudorja, kjer se zmleeta masa odpadkov raztali in homogenizira. Homogenizirana talina nato prehaja preko filtra, kjer se odstranijo neraztaljeni trdni delci. Po filtriranju se z vakuumsko črpalko, odsesa še hlapne substance, ki kondenzirajo v posodi ob vakuumski črpalki in nato se čista masa pretaka preko adapterja na granulirno glavo, kjer se oblikuje v granulata. V nadaljevanju se granulata v vodni kopeli ohladi in nato se voda loči od granulata s centrifugiranjem. Posušeni granulata se s pomočjo ventilatorja transportira v zbirni silos, kjer se ohlajen in posušen nato pakira v transportno embalažo.

Linija za recikliranje odpadne polietilenske folije se nahaja na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

Po recikliranju odpadkov nastajajo predelana snov – plastični regranulat, ki se ga ponovno uporabi kot surovino v proizvodnji plastične embalaže in odpadke s številko 07 02 14\*-Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi, ki je v obliki črnega pastoznega mulja.

Upravljavec skladišči odpadke pred in po recikliranju odpadkov, na naslednji način: odpadki pred recikliranjem se skladiščijo v balah ali v rolah ob tehnološki liniji za recikliranje odpadne polietilenske folije in nevarni odpadki po recikliranju se skladiščijo v kovinski posodi ali kovinskem sodu ob tehnološki liniji za recikliranje odpadne polietilenske folije. Največje količine hkrati skladiščenih odpadkov pa so, pred recikliranjem 50 ton in po recikliranju 28 ton.

Recikliranje odpadkov mora upravljavec izvajati na način, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter, da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Pri recikliranju mora izvajati naslednje ukrepe: vizualno kontrolo in preverjanje ustreznosti odpadka 07 02 13, pred predelavo-recikliranjem; odpadke, ki nastajajo po recikliranju mora skladiščiti v zaprtih posodah in nastali odpadki morajo biti označeni s številko odpadka ter iz označbe mora biti razvidno tudi, da je to nevarni odpadke; upravljavec mora poskrbeti za izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

Način ravnanja z odpadkom s številko 15 01 02 je določen v točki 5.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Po postopku R12 – Izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli od postopkov, označenih z R1 do R11, upravljavec predeluje nenevarni odpadki s številko in nazivom 07 02 13-Odpadna plastika, ki je njegov lastni tehnološki izmet – razni obrezki od plastičnih folij. Predelavo izvaja na petih stiskalnicah za zmanjševanje volumna plastičnih odpadkov, ki imajo skupno zmogljivost 1190 kg/dan – tehnološke enote N38, N39, N40, N41 in N42.

Upravljavec sme predelati navedene odpadke v letnih količinah 200 ton. Upravljavec izvaja navedeno predelavo odpadne plastike na naslednji način: odpadna plastika se ločeno zbira v namenskih kontejnerjih ali vrečah; pred nalaganjem v eno izmed stiskalnic se odpadki preveri, z namenom odstranitve morebitnih primesi; odpadna plastika se polni v stiskalnice, kot nastaja – polnjenje se izvaja ročno; ko se stiskalnica napolni se odpadki stisnejo, bala stisnjenih odpadkov pa se poveže s kovinskim veznim trakom in ovije s folijo. Stiskalnice obratujejo v eni izmeni, 5 dni na teden. Polnijo se po potrebi. Namen predelave - stiskanje odpadka 07 02 13 je zmanjševanje volumna odpadka.

Stiskalnice se nahajajo na zemljišču v k.o. 2577 Hrušica, parcelna številka 3878/3, na naslovu Hrušica 104, 6244 Podgrad.

Po predelavi plastičnih odpadkov nastanejo odpadki s številko 07 02 13-Odpadna plastika, ki pa imajo, v primerjavi z enakimi odpadki pred predelavo, zmanjšan volumen.

Upravljavec skladišči odpadke pred in po predelavi, na naslednji način: nenevarni odpadki pred obdelavo s številko 07 02 13, se skladišči v vrečah in kontejnerjih v različnih proizvodnih objektih, kjer nastaja in nenevarni odpadki po obdelavi s številko 07 02 13, se skladišči v balah ovitih s folijo na paletah, na zbirnem mestu odpadkov za skladiščnim šotorom. Največje količine hkrati skladiščenih odpadkov pa so, pred predelavo 5 m<sup>3</sup> oz. 1 tona in po predelavi 50 m<sup>3</sup> oz. 35 bal.

Predelavo odpadkov mora upravljavec izvajati na način, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Pri predelavi mora izvajati naslednje ukrepe: vizualno kontrolo in preverjanje ustreznosti odpadka 07 02 13, pred predelavo; upravljavec mora pa tudi poskrbeti za izobraževanje zaposlenih o ravnanju z odpadki.

Način ravnanja z odpadkom s številko 07 02 13 je določen v točki 5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Pri vseh vrstah obdelave odpadkov mora upravljavec odpadke, ki jih ne obdela (predela ali reciklira skladno z zgoraj navedenimi postopki) in odpadke, ki nastajajo po obdelavi, oddati osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki, kot je to navedeno v točki 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec mora izvajati tudi monitoring obdelave odpadkov – najpozneje do 31. marca tekočega leta mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto, ločeno za vsak postopek obdelave, kot je to navedeno v točki 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vseh treh načrtih ravnanja z odpadki navedel, kako izvaja predelavo svojih lastnih odpadkov in opisal je tudi kako preverja odpadke, ki so namenjeni za predelavo. S tem je bilo izkazano izpolnjevanje pogojev iz 3. točke drugega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih.

Upravljavec je v vseh treh načrtih ravnanja z odpadki natančneje tudi pojasnil kakšne ukrepe izvaja pri obdelavi in skladiščenju odpadkov, z namenom, da predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe o odpadkih. S tem je bilo izkazano izpolnjevanje pogojev 4. točke drugega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih.

Ministrstvo je v svojih evidencah preverilo, ali je bilo vlagatelju v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve zahteve, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov. Okoljevarstveno dovoljenje mu ni bilo odvzeto, in s tem bilo izkazano izpolnjevanje pogoja iz 6. točke drugega odstavka 38. člena Uredbe o odpadkih.

Upravljavca izvaja predelavo odpadkov iz Preglednice 7.1 iz točke 5.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku R2 – Pridobivanje topil/regeneracija. V tem postopku, odpadki, ob uspešno izvedeni predelavi – regeneraciji odpadnih topil, izgubijo status odpadka in nastaja predelana snov, to je čisto – regenerirano topilo, ki se ga ponovno uporabi kot surovino v proizvodnji – uporaba kot čisto topilo za pranje tiskarskih strojev. V prvem odstavku 8. člena Uredbe o odpadkih so navedeni pogoji, kdaj odpadki po recikliranju ali predelavi prenehajo biti odpadki: (-) predelano snov ali predmet je treba uporabiti za specifične namene; (-) za predelano snov ali predmet obstaja trg ali povpraševanje, razen v primeru, ko predelovalec odpadkov predelano snov ali predmet uporabi sam; (-) predelano snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve za specifične namene ter zadosti predpisom ali standardom, ki se uporabljajo za proizvode; in (-) uporaba predelane snovi ali predmeta ne bo škodljivo vplivala na zdravje ljudi in okolje. Navedena predelava – regeneracija odpadnega topila je zaključen postopek snovne predelave odpadkov na industrijski ravni, v katerem je predelana snov – čisto topilo, nadomestila druge surovine – topila, ki bi se sicer uporabile v industrijskem postopku upravljavca, za pranje tiskarskih strojev, kot je navedeno v 2. točki drugega odstavka 8. člena Uredbe o odpadkih in s tem so pogoji iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o odpadkih izpolnjeni.

Upravljavca izvaja predelavo odpadkov iz Preglednice 8.1 iz točke 5.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku R3 – Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi postopki biološkega preoblikovanja). V tem postopku, odpadki, ob uspešno izvedeni predelavi-recikliranju, izgubijo status odpadka in nastaja predelana snov – plastični regranulat, ki se ga ponovno uporabi kot surovino v proizvodnji plastične embalaže. V prvem odstavku 8. člena Uredbe o odpadkih so navedeni pogoji, kdaj odpadki po recikliranju ali predelavi prenehajo biti odpadki: (-) predelano snov ali predmet je treba uporabiti za specifične namene; (-) za predelano snov ali predmet obstaja trg ali povpraševanje, razen v primeru, ko predelovalec odpadkov predelano snov ali predmet uporabi sam; (-) predelano snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve za specifične namene ter zadosti predpisom ali standardom, ki se uporabljajo za proizvode; in (-) uporaba predelane snovi ali predmeta ne bo škodljivo vplivala na zdravje ljudi in okolje. Navedena predelava – recikliranje odpadne plastike je zaključen postopek snovne predelave odpadkov na industrijski ravni, v katerem je predelana snov – plastični regranulat, nadomestil druge surovine, ki bi se sicer uporabile v tem postopku, kot je navedeno v 2. točki drugega odstavka 8. člena Uredbe o odpadkih in s tem so pogoji iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o odpadkih izpolnjeni.

Na tehnološki liniji za reciklažo odpadne folije N8 se predelujejo lastni tehnološki izmet v granulata, ki se hladi z vodovodno vodo v granulirni kadi – prelivna voda. S centrifugiranjem se nato voda loči od granulata, posušeni granulata pa se s pomočjo ventilatorja transportira v zbirni silos. Ohlajeni in suh granulata se nato pakira v big-bag vreče, ki se stehtajo in odpeljejo v skladišče predelane plastične embalaže.

Prelivna voda iz granulirne kadi je namenjena hlajenju plastičnega granulata. Odpadna prelivna voda se preko padavinske kanalizacije odvaja v ponikovalni objekt (iztok V3). Količina vode je 600 m<sup>3</sup>/leto, oziroma ca. 2,4 m<sup>3</sup> na dan. Granulirna kadi vsebuje cca 400 L vode. Delovanje linije je nastavljeno tako, da se vsako uro zamenja 250 L vode. Ponikovalnica ima na dnu urejeno nasutje neomočenih sedimentov v višini več kot 1 m, ki zagotavlja ustrezno plast med dnom ponikovalnice in najvišjo globino podzemne vode.

Mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti 75 PE je bila vgrajena leta 2018 in se nahaja na zemljišču v k.o. 2577 hrušica parc. št. 3885/9. Na napravi se čistijo komunalne odpadne vode iz lijakov in sanitarij podjetja. Na mKČN niso priključene industrijske odpadne vode.

Komunalna odpadna voda se steka v akumulacijski bazen velikosti 16 m<sup>3</sup>, kjer se zadržuje in očisti grobih in plavajočih delcev. Iz akumulacijskega bazena se s pomočjo zračne črpalke odpadno vodo prečrpa v SBR reaktor velikosti 16 m<sup>3</sup>. Cevi črpalke so nameščene tako, da črpajo le vodo brez trdnih delcev. Sistem za črpanje je narejen tako, da v zalogovniku ostane vedno nek minimum vode, zato ni potrebnih dodatnih komponent za merjenje nivoja (nivojska stikala).

Odpadna voda v SBR reaktorju se prezračuje in meša. Areacija poteka s pomočjo membranskih difuzorjev (diskasti ali cevni – glej slike), ki so nameščeni na dnu reaktorja. Dovod zraka v reaktor poteka preko zunanjega kompresorja, ki črpa zrak iz ozračja in ga pod pritiskom vnaša v sistem za areacijo. Sledi faza sedimentacije, ko naprava miruje, da omogoči aktivnemu blatu, da se useda na dno naprave in se loči od očiščene vode. Biološko očiščena voda iz SBR reaktorja se prečrpa v iztok. Črpanje poteka preko zračne črpalke. Sistem za črpanje je narejen tako, da zgornjega sloja vode, kjer lahko plava kakšna umazanija, ne prečrpa v iztok. Odvečno blato iz dna SBR reaktorja se nato prečrpa nazaj v zalogovnik/usedalnik. Črpanje poteka z zračno črpalko. Očiščena komunalna odpadna voda odteka preko interne kanalizacije v dve med seboj povezani ponikovalnici (iztok V2) v podzemno vodo. Izток se nahaja na zakraselem območju. Ponikovalnici imata na dnu urejeno nasutje neomočenih sedimentov v višini več kot 1 m, ki zagotavlja ustrezno plast med dnom ponikovalnice in najvišjo globino podzemne vode.

Nadalje ministrstvo iz pregleda dopolnitve vloge z dne 30. 5. 2023 in tehničnega opisa čistilne naprave ugotavlja, da ima upravljavec določena navodila za nadzor nad delovanjem naprave, pregled delovanja, vzdrževanje naprave in njenih posameznih enot pa mora opravljati vsaj dvakrat letno. Iz dokumentacije izhajajo tudi ukrepi ob morebitnem nepravilnem delovanju naprave. V dopolnitvi vloge z dne 19. 4. 2024 je upravljavec dodatno navedel tudi, da bo v primeru nedelovanja mKČN z aktiviranjem zapornega ventila Z4 na ponikovalnici V2 preprečil iztok neprečiščenih komunalnih odpadnih voda v podzemne vode ter zagotovil njihovo odvažanje na čiščenje na komunalno čistilno napravo.

Padavinska odpadna voda z manipulacijskih površin se odvaja preko treh lovilnikov olj v ponikanje. Lovilnik olj LO 01 tip Aquareg NG3+3000 S-I-P (N33) ima vgrajen koalescentni filter in usedalnik mulja. Lovilnik je izdelan skladno s standardom SIST EN 858. Pred iztokom je vgrajeno avtomatsko zapiralo. Volumen lovilnika olj je 850 l, nahaja se za pretakalno ploščadjo pred rezervoarjem za dušik.

Lovilnik olj LO 02 (N34) se nahaja na dvorišču pred odpremnim skladiščem. Namenjen je čiščenju padavinske vode pred odpremnim skladiščem. Lovilec olj ima vgrajen koalescentni filter in usedalnik mulja. Volumen lovilca olj je 3,5 m<sup>3</sup>, od tega je 2,3 m<sup>3</sup> do nivoja iztoka.

Lovilnik olj LO 04 (N35) – tip OLEOPASS G 8/80 se nahaja na SV delu na utrjenem platoju, lovilec olj je koalescentni izločevalec lahkih tekočin z integriranim usedalnikom grobih nečistoč ter integriranim "bypassom". Naprava je kompaktna in je sestavljena iz izločevalca lahkih tekočin volumna 447 l ter integriranega usedalnika volumna 2400 l.

Naprava se ne nahaja v aglomeraciji.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode) v četrtem odstavku 3. členu določa, da se za vprašanja, ki se nanašajo na emisijo snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode in niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Iz druge točke tretjega odstavka 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in



javno kanalizacijo) izhaja, da je treba za obratovanje male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če gre za:

- odvajanje posredno v podzemno vodo,
- na vodovarstvenem območju in
- na vplivnem območju kopalnih voda.

Za odvajanje posredno v podzemne vode se v skladu s 44. točko 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, šteje odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder odpadna voda pronica skozi neomočene sedimente ali zemljinu in lahko pride do vnosa onesnaževal v podzemne vode.

V prvem odstavku 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo so predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati naprava, da ministrstvo lahko izda okoljevarstveno dovoljenje za njeno obratovanje. Ti pogoji so:

- naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in posebnimi predpisi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki se nanašajo na napravo,
- upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami,
- naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,
- pri odvajanju odpadne vode neposredno v čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode ali posredno v čezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode odpadna voda iz naprave ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost,
- upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju, in
- upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa stanja voda iz 33. člena te uredbe, če je za napravo predpisan, v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

V 2. točki 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je določeno, da je vodno telo čezmerno obremenjeno takrat, kadar je čezmerno obremenjeno v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih ali podzemnih voda.

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2) je vodno telo podzemne vode čezmerno obremenjeno, če:

- ima slabo kemijsko stanje ali
- je ugotovljen pomemben in stalno naraščajoč trend koncentracij onesnaževal ali
- ima slabo količinsko stanje.

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se odpadna voda lahko odvaja posredno v podzemno vodo le na območjih, kjer ni vodotokov, če:

- za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena citirane uredbe,
- parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za odvajanje posredno v vode,
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.

V prvem odstavku 12. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je določeno, da je komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre za:

- neposredno odvajanje ali
- posredno odvajanje na

- vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih,
- prispevnih območjih naravnih jezer, razen če gre za prispevno območje presihajočega jezera ali za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave in
- manj kot 300 m od obale naravnega ali umetnega jezera, razen presihajočega, če gre za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave.

V tretjem odstavku 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je določeno tudi, da mora biti zagotovljeno ponikanje prek objekta za ponikanje, če je iztok na

- zakraselem območju ali
- na območju, kjer ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, ki zagotavlja preprečevanje vnosa onesnaževal v podzemno vodo.

V četrtem odstavku citiranega člena je določeno, da se mora med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1m. Prostornina objekta za ponikanje so določi glede na ponikovalne sposobnosti terena v dokumentaciji iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Če gre za posredno odvajanje odpadne vode v vode ali neposredno odvajanje v vodotok, ki presiha ali dolvodno od iztoka ponikne, mora biti v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo vlogi priložena dokumentacija o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 21. člena navedene uredbe. Dokumentacijo, ki mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz 1. točke priloge 5 navedene uredbe, mora v skladu s četrtem odstavkom navedenega člena te uredbe izdelati oseba, ki je pooblaščenka za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode.

Iz šestega odstavka 10. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode izhaja, da mora biti pred odvajanjem v vode, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu izven meja aglomeracije, zagotovljeno primerno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena citirane uredbe.

Ministrstvo je izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ugotovilo iz pregleda vloge in njej priložene Dokumentacije za ponikanje.

Ministrstvo je z namenom preverjanja izpolnjenosti pogoja iz tretje alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot je navedeno v nadaljevanju, preverilo delovanje naprave pri odvajanju odpadnih voda, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja. Ministrstvo je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda od leta 2020 do leta 2022, prejetih iz evidenc ARSO ugotovilo, da naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.

Ministrstvo je z namenom preverjanja izpolnjenosti pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot je navedeno v nadaljevanju, preverilo tudi stanje vodnega telesa podzemne vode na območju katerega se odvajajo industrijske prelivne odpadne vode in očiščene komunalne odpadne vode iz naprave.

Ministrstvo je tako preverilo podatke o kemijskem stanju vodnega telesa podzemne vode, na območju katerega se nahajata oba iztoka (V2 in V3) iz naprave. Iz dokumentacije za ponikanje ter vpogleda v javno dostopno aplikacijo Atlas voda izhaja, da se prečiščena industrijska odpadna voda iz naprave in prečiščena komunalna odpadna voda iz mKČN preko ponikovalnega objekta odvajata posredno v podzemne vode vodnega telesa z imenom »Obala in Kras z Brkini«,

katerega kemijsko stanje je po podatkih ministrstva bilo ocenjeno z dobro v obdobju od leta 2016 do vključno z letom 2022 (Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji v letu 2022, ARSO 2023). Vodna telesa podzemnih voda so določena v skladu z določbo 6. člena Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in 8/18) na podlagi katere je ministrstvo ugotovilo, da je vodno telo podzemne vode, v katero se odvaja industrijska prelivna odpadna in prečiščena komunalna odpadna voda iz naprave, opredeljeno v Prilogi 2.1 Priloge 2 citiranega pravilnika. Količinsko stanje zadevnega vodnega telesa je ocenjeno z dobro (Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, osnove za NUV 2022 – 2027, ARSO, 2021). Na podlagi zgoraj navedenih podatkov je ministrstvo ugotovilo, da vodno telo podzemne vode "Obala in Kras z Brkini" s šifro SIVTPodV\_5019 ni čezmerno obremenjeno, s čimer je izpolnjen pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Ministrstvo je v postopku preverjanja izpolnjenosti pogojev iz 2. točke prvega odstavka 12. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na podlagi lokacijskih podatkov navedenih v vlogi, Dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemne vode ter podatkov pridobljenih iz javno dostopne aplikacije Atlas voda ugotovilo, da naprava z iztokom (posredno v podzemne vode = v ponikovalnico) ne leži znotraj vodovarstvenega območja.

Najbližji površinski vodotok je Hrušiški potok, ki ponikne v Hrušiških ponikvah okoli 1,1 km severovzhodno od lokacije naprave.

Izpolnjeni so pogoji iz drugega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz predložene Dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemne vode:

- na obravnavanem območju v neposredni bližini ni vodotokov oziroma površinskih voda,
- iztok prečiščene odpadne vode iz naprave ni lociran na vodovarstvenem območju
- ni na prispevnem območju naravnega jezera in je več kot 300 m oddaljen od obale naravnega ali umetnega jezera.

Odvajanje industrijske prelivne in prečiščene komunalne odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode, kar je razvidno iz Dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemne vode in utemeljeno v nadaljevanju.

Razlogi za tako opredelitev so:

- Dobra ponikalna sposobnost tal: prečiščena odpadna voda iz naprave ponika skozi filtrski material v kamninsko podlago iz apnenca. Prepustnost sedimentov na lokaciji ponikalnice komunalne odpadne vode je  $1,21 \times 10^{-3}$  m/s in na lokacija ponikalnice industrijske prelivne odpadne vode  $6,51 \times 10^{-3}$  m/s.
- Vplivno območje je določeno iz podatkov sledilnih poskusov. Lokacija ponikovalnice leži na razvodnici med izvirov Rižane in izvirov Kristal in Admiral v Opatiji. Smer toka vode je odvisna od vodostajev. V času visokih vodostajev, ko pritok Rižane preseže 20 m<sup>3</sup>/s je odtok podzemne vode proti izvirov pri Opatiji, v času nizkih vodostajev pa je smer toka podzemne vode iz obravnavanega območja k izvirov Rižane.
- Nezasičena cona je zgrajena iz nasutja (zaglinjen apnenčev grušč) ter iz kamninske podlage, ki je apnenec. Apneneci imajo majhno učinkovito poroznost, zato lahko zadržijo zelo malo onesnaževala, ki se ob ugodnih vremenskih pogojih (dež) hitro izperejo v podzemno vodo.
- Lokacija ponikovalnice je na območju zasute vrtače. Vrtača je zasuta z zaglinjenim apnenčevim gruščem.
- Posredno odvajanje industrijske in prečiščene komunalne odpadne vode iz naprave z vidika posledic za posamezna onesnaževala ter z vidika scenarija normalnega obratovanja naprave in scenarija najslabše možnosti (=nedelovanje naprave z odpovedjo

vseh varnostnih in varovalnih ukrepov), nima vpliva na vodonosnik oz. je vpliv odvajanja industrijskih in komunalnih odpadnih voda iz naprave ocenjen kot sprejemljiv.

Ministrstvo je v postopku preverjanja izpolnjenosti pogojev iz tretjega ter četrtega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na podlagi Dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemne vode ugotovilo, da se naprava in vplivno območje nahaja na zakraselem območju. Odvajanje industrijske odpadne vode je urejeno preko objekta za ponikanje prostornine 5,38 m<sup>3</sup>. Ponikovalnica je umeščena v zasuto vrtačo. Pod dnom ponikovalnice je več kot 1 m filtrskega materiala. Izvedena je iz prefabriciranih betonskih cevi v skupni globini 3,5 m. Spodnja 2 m ponikovalnice predstavljajo perforirane cevi premera 1,4 m, na njih so položene cevi premera 1 m in dolžine 1,5 m. Odvajanje prečiščene komunalne odpadne vode iz naprave je urejeno preko objekta za ponikanje prostornine 10,77 m<sup>3</sup>. Sestavljen je iz dveh med seboj povezanih prefabriciranih betonskih cevi v skupni globini 3,5 m. Spodnja 2 m ponikovalnice predstavljajo perforirane cevi premera 1,4 m, na njih so položene cevi premera 1 m in dolžine 1,5 m. Pri tem je debelina plasti nezasičene cone vodonosnika na obravnavanem območju ocenjena na najmanj 100 m, iz česar izhaja, da je med dnom objekta za ponikanje in ocenjenim nivojem podzemne vode vsaj 100 m sedimentov nenasičene cone vodonosnika, kar ustreza zahtevam iz četrtega odstavka 21. člena navedene uredbe glede zagotovitve debeline plasti neomočenih sedimentov (ali zemljin ali filtrnega materiala). Za ohranitev ponikovalne sposobnosti objekta za ponikanje pa je v predmetnem mnenju upravljavcu predlagan ukrep rednega čiščenja ponikovalnega objekta najmanj enkrat na leto ter izvajanja pregledov delovanja ponikovalnega objekta ter vodenje evidence ogledov in čiščenja objekta za ponikanje.

Ministrstvo je spremenilo okoljevarstveno dovoljenje tako, da je na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upoštevalo spremembe podane na zahtevo upravljavca, hkrati pa je po uradni dolžnosti spremenilo obveznosti oz. določilo nove na podlagi predpisov navedenih v nadaljevanju obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je na podlagi pregleda vloge ugotovilo, da nameravane spremembe v obratovanju naprave z vidika obremenitev okolja s hrupom ne bodo spremenile obstoječega stanja na področju hrupa.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je zaradi spremembe predpisov po uradni dolžnosti spremenilo točke 3.3.1, 3.3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.2 dodalo točke 2.3.8, 2.3.9, 3.3.3a, 6.3.3, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter črtalo točko 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo zahteve v zvezi z emisijami

snovi v zrak, emisijami v vode in splošne zahteve v zvezi z delovanjem IED naprave.

Ministrstvo je zaradi parcelacije zemljišč na lokaciji naprave iz 1. točke okoljevarstvenega dovoljenja v točki I./1 izreka te odločbe izbrisalo naslednje parcelne številke 3886/4, 3887/2, 3886/1, 3885/6, 3885/4, 3885/3, 3885/5, 3877/8, 3886/3, 3885/2, 3885/7 vse k.o. 2577 Hrušica, in sicer so se zemljišča s parcelnimi številkami 3886/4, 3887/2, 3886/1, 3885/6, 3885/4, 3885/3, 3885/5, 3877/8 vse k.o. 2577 Hrušica združila v parcelno številko 3885/9 k.o. 2577 Hrušica, zemljišča s parcelnimi številkami 3886/3, 3885/2, 3885/7 vse k.o. 2577 Hrušica pa so se združila v parcelno številko 3885/10 k.o. 2577 Hrušica. Ministrstvo je tudi dopisalo novo zemljišče s parcelno številko 3888/3 k.o. 2577 Hrušica, in sicer zaradi razširitve območja naprave v smeri severa, zemljišče s parcelno številko 3878/1 k.o. 2577 Hrušica, to je mikroparcela, ki jo je upravljavec pozabil napisati v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 in dve zemljišči s parcelnimi številkami 3750/11 in 3750/12 k.o. 2577 Hrušica, ki ju je upravljavec odkupil od podjetja Plama-Pur d.o.o. in s tem razširil območje skladišča barv in lakov.

Ministrstvo je v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbrisalo sledeče tehnološke enote: napravo za izdelavo klišejev (N6), napravo za regeneracijo topila (N7), linijo za izdelavo PE granulata iz odpadne folije (N8), napravo za izdelavo klišejev Du Pont (N13), kurilno napravo TPC 800LNE – kurilno olje (N14), kurilno napravo Thermopac 600B (N24), ki jih je upravljavec odstranil.

Ministrstvo je v točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja vključilo nove tehnološke enote: napravo za regeneracijo topila (N7.1), linijo za reciklažo odpadne folije (N8.1), dva nova varilna avtomata v tehnološki enoti Varilni avtomati (N12), kurilno napravo TPC 800LNE – plin (N14.1), tiskarski stroj Uteco Diamond HP 808 (N25), ekstrudorsko linijo E7-Kuhne (N26), linijo za depaletizacijo (N27), komunalno biološko čistilno napravo (N28), ekstrudorsko linijo E4 (N29), -sušilnik plastičnega granulata (N30), tiskarski stroj Comexi (N31), linijo za izdelavo klišejev Du Pont (N36), lovilnike olj (LO 01 (N33), LO 02 (N34) in LO 04 (N35) in linijo za razrez tulcev (N37), tako, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. Ministrstvo je v tej točki dodatno vključilo še obstoječe tehnološke enote stiskalnica ST1 (N38), stiskalnica ST2 (N39), stiskalnica ST3 (N40), stiskalnica ST15 (N42), in sicer zaradi njihove pomembnosti, saj se na njih izvaja baliranje odpadkov – predelava po R12.

Zaradi postavitve novih tehnoloških enot, predvsem novih tiskarskih strojev Uteco Diamond HP 808 (N25) in Comexi (N31) se je povečala tudi zmogljivost naprave, in sicer se je zmogljivost porabe topil povečala iz 450 ton na leto na 600 ton na leto, tudi v tem delu se je spremenila točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 24. člena navedene uredbe besedna zveza: "dopustne vrednosti" spremeni tako, da se sedaj glasi: "mejne vrednosti", zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točkah I./3 in I./4 izreka te odločbe spremenilo točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtalo kurilno napravo Thermopac 600B (N24), in sicer na podlagi podatkov v vlogi ter določilo zahteve v zvezi z izpuščanjem dimnih plinov iz kurilne naprave TPC 800LNE (N14) v točki 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega odstavka 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS št. 46/19 in 44/22-ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav), in zahteve v zvezi z uporabo goriva v srednjih kurilnih napravah v točki 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točki I./5 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako, da je črtalo odstranjeno kurilno napravo Thermopac 600B (N24) ter na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi tretjega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav dovolilo, da se na mali kurilni napravi TPC 800LNE (N14.1) namesto obratovalnega monitoringa zagotovi nastavitev zgorevanja s strani serviserja, ki ga pooblasti proizvajalec

naprave, najmanj enkrat letno. Upravljavec mora skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav potrdilo o opravljenem servisu hraniti najmanj pet let.

Ministrstvo je v točki I./6 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je preštevilčilo izpust Z6 v Z13, črtalo tehnološko enoto Mecrom Concept (N6) in zamenjalo napravo za izdelavo klišejev Du Pont (N36) na podlagi podatkov v vlogi. Ministrstvo je Gauss - Krügerjevi koordinati  $Y = 431519$  in  $X = 43040$  nadomestilo s koordinatama  $e = 431147$  in  $n = 43526$ , in sicer zaradi prehoda iz dosedanje Gauss-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema D48/GK na nov koordinatni sistem D96/TM ter določilo mejne vrednosti parametra organske snovi razen organskih delcev izražene kot celotni ogljik za izpust Z13 na podlagi prvega odstavka 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za izpust Z10 Gauss - Krügerjevi koordinati  $Y = 431503$  in  $X = 43030$  nadomestilo s koordinatama  $e = 431131$  in  $n = 43516$ , zaradi prehoda iz dosedanje Gauss-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema D48/GK na nov koordinatni sistem D96/TM ter dodalo novi tehnološki enoti tiskarska stroja N25 in N31, vezana na obstoječi izpust Z10 na podlagi podatkov v vlogi.

Ministrstvo je v točkah I./6 in I./7 izreka te odločbe, spremenilo točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja 2.2.1 in 2.2.2 tako, da je določilo nove koordinate merilnega mesta v koordinatnem sistemu – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem v skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108 z dne 25. 4. 2007, p. 1), na podlagi katere se Gauss-Krügerjeve koordinate preračunajo v koordinate  $e$  in  $n$ .

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe dodalo točko 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je ministrstvo določilo vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje) in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe IED.

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe dodalo točko 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da, je ministrstvo v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe IED v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

V točki I./9 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge upravljavca, določilo podatke o največjih dovoljenih količinah odpadnih vod iz naprave (največja letna količina ter največja dnevna količina) ter v primerjavi s količinami določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju, zmanjšalo količine, ki se odvajajo iz naprave. Ministrstvo je določilo tudi nove koordinate iztoka V1 »n« in »e«. Z uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu

se, namesto starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK), uporablja nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Koordinate se odslej navaja z »n« in »e« in ne več z »x« in »y«.

V točki I./10 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v skladu z drugo, četrto in dvanajsto alinejo 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge, Dokumentacije za ponikanje ter preverjanjem podatkov z vpogledom v Atlas UWWTD, določilo podatke o lokaciji iztoka V2 in največjih letnih in dnevnih količinah odpadne vode na iztoku očiščene komunalne odpadne vode, ki se predhodno očisti na mali komunalni čistilni napravi in se iz naprave odvaja preko objekta za ponikanje.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa, določene v Preglednici MMV2 točke 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, s 8. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda) tako, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v skladu z drugo, četrto in dvanajsto alinejo 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge, Dokumentacije za ponikanje ter preverjanjem podatkov z vpogledom v Atlas UWWTD, določilo podatke o lokaciji iztoka V3 in največjih letnih in dnevnih količinah odpadne vode na iztoku ter največjem 6-urnem povprečnem pretoku industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi, ki se iz naprave odvaja preko objekta za ponikanje v točki 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v Preglednici MMV3 določilo nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi in se odvaja na iztoku V3, na podlagi 5. in 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, z upoštevanjem predloga, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa Talum Inštitut d.o.o., na podlagi analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost odpadne vode.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi druge alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena lokacija merilnega mesta MMV1 industrijskih odpadnih vod. Zaradi prehoda na nov koordinatni sistem t.j. Transverzalne (prečne) Mercatorjeve projekcije (D96/TM) (evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)) je preračunalo in spremenilo Gauss-Krügerjevi koordinati v koordinati e in n.

V točki 3.3.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo – zaradi navedb upravljavca, da se iz naprave odvajajo tudi industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi na podlagi desete alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določilo obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na merilnem mestu MMV3 v skladu s 30. členom citirane uredbe. Čas in pogostost izvajanja teh meritev je določilo na podlagi petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, upošteva Preglednico 2 iz Priloge 1 citiranega pravilnika tako, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Ministrstvo je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa, vrsto in obseg meritev ter pogostost in čas vzorčenja komunalnih odpadnih voda iz točke 3.3.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter prvega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, upošteva Preglednico 1 iz Priloge 1 citiranega pravilnika tako, kot

izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je na podlagi navedb upravljavca, da se iz naprave odvajajo tudi industrijske odpadne prelivne vode iz granulirne kadi in komunalna odpadna voda, ministrstvo spremenilo točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je zahtevo glede urejenosti merilnega mesta določilo tudi za merilni mesti MMV2 in MMV3 in sicer ob upoštevanju 14. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo točki 3.3.3.a in 3.3.3.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Obveznost predložitve dokazil o datumu in količini prevzete industrijske odpadne vode iz bazena obratovalne vode vakuumskega sistema, ki se odvaža na komunalno čistilno napravo Domžale - Kamnik v točki 3.3.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo na podlagi tretjega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V točki 3.3.3.b je predpisalo obveznosti izdelave poročila in poročanja tudi za komunalne odpadne vode na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Ministrstvo je v točki I./16 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določbe šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki med drugim določa, da mora upravljavec naprave izpad ali okvaro takoj prijaviti tudi inšpekciji pristojni za ribištvo ter zahtevo zapisalo določneje, da velja za izpad lovilnikov olj ali mKČN.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo točke 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 in 3.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Obveznost ravnanja z blatom v točki 3.3.5 izreka tega dovoljenja je ministrstvo določilo na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz male komunalne čistilne naprave je določena na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, in sicer v točki 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je obveznosti v zvezi s poslovníkom in vodenjem obratovalnega dnevnika, iz točke 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določilo na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznosti v zvezi z navodilom za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja industrijske čistilne naprave, ki sta določeni v točki 3.3.8 izreka tega dovoljenja, ter obveznost v zvezi z določitvijo odgovorne osebe, ki je določena v točki 3.3.9 izreka tega dovoljenja, je ministrstvo prav tako določilo na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Ministrstvo je v točki 3.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave določilo omilitvene ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, v skladu z osmo alinejo 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in ob upoštevanju dodatnih varstvenih usmeritev navedenih v Dokumentaciji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo.

Ministrstvo je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), ki je pričela veljati dne 7. 7. 2018, upoštevalo prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, zato točke 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe citiranega predpisa ni spreminjalo po uradni dolžnosti.



Ministrstvo je v točki 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve glede nadaljnega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih ter na podlagi navedb upravljavca v 6. in 8. poglavju Načrta gospodarjenja z odpadki, in sicer tako kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 5.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih ter na podlagi navedb upravljavca v 6 in 7. poglavju Načrta gospodarjenja z odpadki, tako kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 5.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih ter navedb v 6. poglavju Načrta gospodarjenja z odpadki. Ministrstvo je v točki 5.1.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za vodenje evidenc o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih, tako kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 5.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov v skladu z navedbami upravljavca v poglavju 6 Načrta gospodarjenja z odpadki in na podlagi 4. alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, tako kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 1. alineji točke 5.1.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost, da upravljavec ima načrt gospodarjenja z odpadki na podlagi 27. člena Uredbe o odpadkih, tako kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 4. alineji točke 5.1.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost, da mora upravljavec odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti ločeno zbirati in ustrezno sortirati, transportirati in skladiščiti na podlagi 18. in 19. člena Uredbe o odpadkih, tako kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 5.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodalcev in mrčesa v skladu z navedbami upravljavca v 6. in 7. poglavju Načrta gospodarjenja z odpadki in na podlagi 10. člena Uredbe o odpadkih ter v povezavi s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, tako kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.1 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo vrsto in zmogljivost tehnoloških enot za obdelavo odpadkov, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 6 Načrta ravnanja z odpadnimi topili (v nadaljevanju NRO 3), tako kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.2 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številko nevarnega odpadka, ki ga upravljavec lahko obdeluje ter njegov izvor, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 3 NRO 3, tako kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./21 izreka te odločbe, v 5.2.1.3 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, v okoljevarstvenem dovoljenju spremenilo količino nevarnega odpadka, ki ga upravljavec letno lahko obdela, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 3 NRO 3, tako kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.4. točki okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo postopek in metodo obdelave, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 5 in 6 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.5 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 5. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 2.1 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.6 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo, glede na zmogljivost objekta ali objektov za skladiščenje, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 7 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.7. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 9. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 7 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.8. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 7. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številke odpadkov po obdelavi, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 9 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.1.9 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 8 in 10 NRO 3 tako, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe. Ministrstvo je spremenilo točko 5.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na recikliranje odpadne plastične embalaže po postopku R3 ter v 5.2.2.1. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določilo vrsto in zmogljivost tehnoloških enot za obdelavo odpadkov – tehnološka enota N8.1 , na podlagi navedb upravljavca v poglavju 6 Načrta ravnanja s plastično embalažo (v nadaljevanju NRO 2) tako, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.2 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številke nenevarnih odpadkov, ki jih upravljavec lahko obdeluje ter njihov izvor, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 3 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.3 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, v okoljevarstvenem dovoljenju določilo količine odpadkov, ki jih upravljavec letno lahko obdeli, in upoštevalo spremembo, ki jo je navedel upravljavec v poglavju 3 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe. Zmanjšalo je količino odpadkov za predelavo po postopku R3 in izbrisalo odpadek 07 02 13, ki ga je upravljavec uvrstil med stranske proizvode.

Ministrstvo je v 5.2.2.4 točki okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo postopek in metodo obdelave, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 5 in 6 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.5 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 5. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 2 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.6 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo, glede na zmogljivost objekta ali objektov za skladiščenje, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 7 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.7 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 9. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 7 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.8 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 7. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številke odpadkov po obdelavi, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 9 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.2.9 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 8 in 10 NRO 2 tako, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.1 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določilo vrsto in zmogljivost tehnoloških enot naprave za obdelavo odpadkov, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 7 Načrta ravnanja baliranih odpadkov (v nadaljevanju NRO 1) tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.2 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številke nenevarnih odpadkov, ki jih upravljavec lahko obdeluje ter njihov izvor, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 3 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.3 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, v okoljevarstvenem dovoljenju določilo količine odpadkov, ki jih upravljavec letno lahko obdela, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 3 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.4 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo postopek in metodo obdelave, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 6 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.5 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 5. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 2 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.6. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo, glede na zmogljivost objekta ali objektov za skladiščenje, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 9 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.7 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 9. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 4 in 9 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.8 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 7. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo številke odpadkov po obdelavi, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 9 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v 5.2.3.9 točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 13. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, na podlagi navedb upravljavca v poglavjih 7. In 10 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točkah 5.2.1.9, 5.2.2.9 in 5.2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja natančneje določilo ukrepe, ki jih mora upravljavec izvajati pri predelavi odpadkov, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami tako, skladno z navedbami upravljavca v vseh treh priloženih načrtih ravnanja z odpadki.

Ministrstvo je črtalo točko 5.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in jo nadomestilo s točkami 5.2.1.7, 5.2.2.7 in 5.2.3.7, v katerih je natančneje določilo načine skladiščenja odpadkov pred predelavo in odpadkov po predelavi, za vsak postopek predelave posebej tako, kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe, skladno z navedbami upravljavca v vseh treh priloženih načrtih ravnanja z odpadki.

Ministrstvo je preštevilčilo točko 5.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točko 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./26 izreka te odločbe.

Ministrstvo je brisalo točko 5.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je uradna evidenca oseb, ki predelujejo odpadke, in jo vodi ministrstvo, oblikovana drugače in številka 35407-2/2014 iz točke 5.2.6 ni evidenčna številka upravljavca iz navedene evidence tako, kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe.

Ministrstvo je točko 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je skladno z določbo 7. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastanejo po predelavi, na podlagi navedb upravljavca v poglavju 9 NRO 1 tako, kot izhaja iz točke I./27 izreka te odločbe.

Ministrstvo je za točko 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo točko 5.4 ter v 5.4.1 in 5.4.2. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbo 17. točke 41. člena Uredbe o odpadkih, določilo obseg in vsebino obratovalnega monitoringa – poročanje o letni obdelavi odpadkov in poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo leto tako, kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v skladu s 24. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega preimenovalo točki 6 in 6.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, kot izhaja iz točk I./29 in I./34 izreka te odločbe.

Ministrstvo je zaradi odstranitve rezervoarja R7, v katerem je upravljavec naprave skladiščil ekstra lahko kurilno olje navedeni rezervoar izbrisalo iz točke 6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter ustrezno popravil preostale podtočke točke 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Vsebina podtočk točke 6.1 se nanaša na splošne ukrepe, ki jih mora zagotavljati upravljavec pri skladiščenju nevarnih tekočin. Ministrstvo je tudi preimenovalo točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer iz "Skladiščenje nevarnih snovi" v "Skladiščenje nevarnih tekočin" tako, kot izhaja iz točke I./30.

Ministrstvo je zaradi odstranitve rezervoarja REZ7 črtalo točki 6.1.1 in 6.1.3 izreka tega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe.

Ministrstvo je zaradi odstranitve rezervoarja R7 točko 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na zahteve v zvezi z nadzemnim skladiščenjem nevarnih tekočin spremenilo tako, da je iz nje črtalo navedeni rezervoar. Točka 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se sedaj nanaša na splošne zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin tako, kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe.

Ministrstvo je zaradi odstranitve rezervoarja R7 v točki 6.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, besedno zvezo »nepremičnega rezervoarja iz preglednice 9 tega dovoljenja« nadomesti z besedno zvezo »nepremičnih rezervoarjev« tako, kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v skladu z sedmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega preimenovalo točki 6.2 in 6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, kot izhaja iz točke I./34 in I./35 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZVO-1 določilo, da mora upravljavec izdelati oceno stanja onesnaženosti tal in podzemne vode na območju naprave z nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali nastale v napravi ali jih je ta izpuščala, in sicer tako, kot izhaja iz točke I./36 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 6.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ter vloge upravljavca določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter zmanjševanje njihovih posledic tako, kot izhaja iz točke I./37 izreka te odločbe.

Ministrstvo je na podlagi tretje alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v 7.2. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), in sicer tako, kot izhaja iz točke I./38 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./39 izreka te odločbe spremenilo točke 8.1, 8.2 in 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je zaradi spremembe pristojnosti besedno zvezo "Agencija Republike Slovenije za okolje" nadomestilo z besedno zvezo "ministrstvo".

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje uskladilo s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in je zato črtalo točko 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako kot izhaja iz I./40 točke izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 2015, ki je bilo spremenjeno z delno odločbo 35406-56/2021-ARSO-35 z dne 27.10.2023 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti, ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-

ZIUOPDVE in 3/22 – Zdeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je, ob upoštevanju drugega odstavka 319. člena ZVO-2, dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi tega okoljevarstvenega dovoljenja. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002-35407023.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Mateja Artnak, podsekretarka  
Vanja Lenarčič, podsekretarka  
Janez Jeram, sekretar

Postopek vodil:  
Milan Merlak, sekretar

mag.Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- PROVITA d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 6250 Ilirska Bistrica (za: TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad) - osebno

Poslati:

- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica – po elektronski pošti (obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si)

**PRILOGA 1: ŠIFRANT TEHNOLOŠKIH ENOT**

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote
N1	Tiskarski stroj Uteco Diamond
N2	Tiskarski stroj Uteco Onyx
N3	Tiskarski stroj Carint SLP
N4	Sežigalna naprava RTO
N5	Naprava za pranje tiskarskih delov Renzmann
N7	Naprava za regeneracijo topila
N8.1	Tehnološka linija za reciklažo odpadne folije
N9	Dezeniranje folije
N10	Kaširanje
N11	Ekstrudorska linija E12 – Macchi / BRODO Split
N12	Varilni avtomati (13 kos)
N14.1	Kurilna naprava TPC 800LNE
N15	Linija za premazovanje s silikoni
N16	Naprava za pranje raster valjev
N17	Naprava za pranje klišejev
N18	Ekstrudorska linija E9 – CMG
N19	Ekstrudorska linija E10 – CMG
N20	Ekstrudorska linija E8 – Macchi
N21	Ekstrudorska linija E3 – Kuhne
N22	Ekstrudorska linija E1 – Kuhne
N23	Ekstrudorska linija E5 – Kuhne
N25	Tiskarski stroj UTECO DIAMOND HP 808
N26	Ekstrudorska linija E7 - Kuhne
N27	Linija za depaletizacijo
N28	Komunalna čistilna naprava
N29	Ekstrudorska linija E4
N30	Sušilnik plastičnega granulata
N31	Tiskarski stroj Comexi
N33	Oljni lovilec LO 01
N34	Oljni lovilec LO 02
N35	Oljni lovilec LO 04
N36	Naprava za izdelavo klišejev Du Pont
N37	Linija za razrez tulcev
N38	Stiskalnica ST1
N39	Stiskalnica ST2
N40	Stiskalnica ST3
N41	Stiskalnica ST4
N42	Stiskalnica ST5