



Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35460-101/2024-2570-9

Datum: 26. 3. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.o.o., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi Rockster R900 z največjo zmogljivostjo 240 t/h (v nadaljevanju: naprava) na območjih gradbišč v Republiki Sloveniji.
2. Upravljavcu se na napravi iz 1. točke tega izreka dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati:

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	17 01 01	Beton	povzročitelj
2	17 01 02	Opeke	
3	17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01	
4	17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	
5	17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07	
6	17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	povzročitelj

- 2.1 Upravljavcu se na napravi iz 1. točke tega izreka dovoljuje letno skupno predelati največ 50.000 t odpadkov iz 2. točke tega izreka.
3. Upravljavcu se na napravi iz 1. točke tega izreka dovoljuje predelovati odpadke, ki so navedeni v Preglednici 1, po postopkih in metodah predelave:

- R5 — recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov
 - Odpadki s številkami: 17 01 01 - beton, 17 01 02 - opeke, 17 03 02 - bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01, 17 05 04 - zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03, 17 05 08 - tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07 in 17 09 04 - mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03, se pregledajo in razvrstijo. Sledi nakladanje odpadkov (ločeno glede na vrsto) v vsipni bunker na drobilni napravi, kjer jih drobilec zdrobi na manjše frakcije. Zdrobljeni material se preko izhodnega transportnega traku odvaja iz drobilca. Material se lahko seje preko rešeta, da se pridobi različne frakcije. Tako pridobljeni proizvodi, reciklati, se uporabijo v gradbene namene.
4. Po predelavi odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 1 nastanejo:
- po postopku R5:
 - produkti: drobljeni reciklirani beton 0/32, drobljena reciklirana opeka 0/32, drobljeni reciklirani asfalt 0-16, 0/32, drobljeni reciklirani izkop 0/32, drobljene gradbene ruševine - reciklat 0-32 in gradbeni kamniti material iz recikliranega tolčenca frakcij 0/32; produkte se uporabi kot agregate za gradbene namene;
 - preostanki odpadka: 19 12 04 - plastika in gume, 19 12 07 - les, 19 12 02 - železne kovine in 19 12 05 - steklo.
5. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ni ogroženo človekovo zdravje ter brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa da se pri predelavi in skladiščenju izvaja naslednje ukrepe, in sicer da:
- se odpadki po vhodni kontroli in tehtanju razvrstijo in sortirajo,
 - predelava gradbenih odpadkov s premično drobilno napravo poteka le v dnevnem času med 7. in 17. uro, naprava ustreza predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
 - se zagotovi redno vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil,
 - se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino,
 - se odpadke iz 2. točke tega izreka, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 1. točke tega izreka, mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati,
 - izvajalec predelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje zbira ločeno od drugih odpadkov in zagotovi, da se ne mešajo med seboj in da je z njimi mogoče nadalje ravnati,
 - je skladiščenje predelanih odpadkov dovoljeno največ za čas izvajanja predelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu predelave,
 - se zagotovi oddajo preostankov odpadkov pooblaščenim osebam in
 - se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja premične naprave in delovnih strojev v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih.
6. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 1. točke tega izreka zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - vlažiti odpadke pred predelavo v napravi iz 1. točke tega izreka,
 - omejiti pretovarjanje pri visokih hitrostih vetra,
 - prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
 - prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnika za prah ali prašne usedline,
 - prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z ročnim vodnim škropljenjem,

- pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
 - na gradbišču, na katerem se nahaja naprava iz 1. točke tega izreka, je prepovedano obdelovati gradbene odpadke z drugih gradbišč.
7. Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:
- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
 - skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
 - na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,
 - redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem,
 - v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
 - na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene,
 - upravljavec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.
8. Naprava iz 1. točke tega izreka ne sme obratovati na naslednjih gradbiščih:
- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali prostornina gradbišča presega 10 000 m³, ali
 - na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10 000 m² ali prostornina gradbišča presega 20 000 m³.
9. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa
- 9.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa
- 9.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 10.2 izreka tega dovoljenja, glede na uvrstitev območja varstva pred hrupom, ne bodo presežene
- 9.2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa
- 9.2.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , so določene v Preglednici 2

Preglednica 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73

III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52

9.2.2 Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , so določene v Preglednici 3

Preglednica 3: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva red hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75

9.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

- 9.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.
- 9.3.2 Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 9.3.3 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja vsako tretje koledarsko leto, razen v primeru, če je iz rezultatov meritev ali podatkov o tehnoloških, obratovalnih in drugih značilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa povzroča na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižje ravni hrupa od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za tak vir hrupa določene glede na območje varstva pred hrupom, kjer se nahaja mesto ocenjevanja hrupa.
- 9.3.4 Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30. dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
10. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 4. točke tega izreka, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki.
11. Upravljavec sme na posameznem gradbišču obratovati s prekinitvami ali brez njih skupno največ šest mesecev. Predelava gradbenih odpadkov na posameznem gradbišču sme biti daljša, če se izvaja predelava gradbenih odpadkov, ki na tem gradbišču nastanejo, pri čemer pa se gradbeni material iz predelave gradbenih odpadkov uporablja na istem gradbišču.
12. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezno gradbišče, na katerem se bo izvajala predelava odpadkov s premično napravo iz 1. točke tega izreka sedem dni ali več, opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
- upravljavcu premične naprave,
 - vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični naravi,
 - postopku obdelave in
 - številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

13. Upravljavec mora zagotoviti, da je na premični napravi na vidnem mestu nameščena ali pritrjena oznaka z vsebino iz prejšnje točke izreka te odločbe, če se predelava gradbenih odpadkov na istem gradišču izvaja manj kot sedem dni.
14. Upravljavec mora poročilo o predelavi odpadkov posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.
15. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-114/2017-7 z dne 26. 4. 2018 in
- odločba o spremembi št. 35460-101/2024-2570-4 z dne 18. 2. 2025.

Pripravila:
Katja Zeba
Svetovalka II

Vročiti:

- DA CONSULTING, podjetje za svetovanje, okoljske rešitve in projektni inženiring d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik (za upravljavca: ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.o.o., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija) -
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) - navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.