



Številka: 35460-20/2025-2570-4
Datum: 5. 6. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO IN DAJANJE V NAJEM, BOJAN BRUS S.P., Zrkovci, Pri vrtnariji 8, 2000 Maribor, matična št.: 1615874000 (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi - drobilec Rubble Master RM 80 z največjo zmogljivostjo 150 t/h (v nadaljevanju: naprava) na območjih gradbišč v Republiki Sloveniji.
2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1. tega izreka dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v preglednici 1.:

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati:

zap. št.	številka odpadka	Naziv odpadka	izvor
1	17 01 01	beton	povzročitelj
2	17 01 02	opeke	
3	17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01	
4	17 05 04	zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	
5	17 05 06	material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	
6	17 09 04	mešanice gradbenih odpadki in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	

- 2.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1. tega izreka dovoljuje letno skupno predelati največ 15.500 t odpadkov iz točke 2. tega izreka.
3. Upravljavcu se v napravi iz točke 1. tega izreka dovoljuje predelovati odpadke, ki so navedeni v preglednici 1 v točki 2. tega izreka po postopkih in metodah predelave:
R5 — recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo, navedeno v Preglednici 2.

Na napravi se bodo predelovali gradbeni odpadki, ki nastajajo na gradbiščih pri rušenju objektov oziroma pri izkopih. Gradbeni odpadki se s pomočjo bagra nakladajo v drobilno napravo. Material potuje iz zalgovnika preko transportnih trakov do vhodne drče v drobilni stroj, kjer se zdrobi. Zdrobljeni material po transportnem traku potuje na začasno skladiščenje. Postopek omogoča pridobivanje frakcij z različnimi granulacijami.

Upravljavec mora zagotoviti, da kemične lastnosti predelanih materialov ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču.

Preglednica 2: Frakcije predelanega gradbenega materiala in dovoljena nadaljnja uporaba odpadkov iz 2. točke izreka te odločbe

zap. št.	klasifikacijska številka	frakcije (mm)	namen oz. možnost uporabe
1	17 01 01	0-32	na gradbiščih predelave v gradbene namene
2	17 01 02		
3	17 03 02		
4	17 05 04		
5	17 05 06		
6	17 09 04		

Poleg produktov predelave odpadkov iz Preglednice 1 po postopku R5, ki so navedeni v preglednici 2 v točki 3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, nastanejo tudi naslednji preostanki odpadkov: 17 02 01 - les, 17 02 03 - plastika in 17 04 05 - železo in jeklo.

4. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogrožena človekova zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da se pri predelavi in skladiščenju izvaja naslednje ukrepe:
 - se odpadki po vhodni kontroli in tehtanju razvrstijo,
 - izvajanje predelave gradbenih odpadkov s premično drobilno napravo poteka le v dnevnem času med 8.00 in 18.00 uro,
 - naprava ustreza predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
 - se zagotovi redno vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil,
 - se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino, odpadke iz 2. točke tega izreka, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 1. točke tega izreka, se mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati,
 - izvajalec predelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje zbira ločeno od drugih odpadkov in zagotovi, da se ne mešajo med seboj in da je z njimi mogoče nadalje ravnati,
 - je skladiščenje predelanih odpadkov dovoljeno največ za čas izvajanja predelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu predelave,
 - se zagotovi oddajo preostankov odpadkov pooblaščenim osebam in

- se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja premične naprave in delovnih strojev v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih.
5. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 1. točke tega izreka zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - vlažiti odpadke pred predelavo v napravi iz 1. točke tega izreka,
 - omejiti pretovarjanje pri visokih hitrostih vetra,
 - prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
 - prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnike za prah ali prašne usedline,
 - prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z ročnim vodnim škropljenjem,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke. konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
 - na gradbišču, na katerem se nahaja naprava iz 1. točke tega izreka, je prepovedano obdelovati gradbene odpadke z drugih gradbišč.
6. Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:
- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
 - skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
 - na izvozi z gradbiščnih cest oziroma izvozi z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,
 - redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem,
 - v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
 - na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene,
 - upravljavec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.
7. Naprava iz 1. točke tega izreka ne sme obratovati na naslednjih gradbiščih:
- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali prostornina gradbišča presega 10 000 m³, ali
 - na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10 000 m² ali prostornina gradbišča presega 20 000 m³.
8. Na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali če prostornina gradbišča presega 10 000 m³, je na napravi iz 1. točke tega izreka prepovedano obdelovati gradbene odpadke.

9. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

9.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

9.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja, ki je vir hrupa zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 9.2 izreka tega dovoljenja, glede na uvrstitev območja varstva pred hrupom, ne bodo presežene.

9.2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa

9.2.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52

9.2.2 Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , so določene v Preglednici 4:

Preglednica 4: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75

9.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

9.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1. izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

9.3.2 Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz točke 1. izreka tega dovoljenja izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

9.3.3 Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1. izreka tega dovoljenja izvajati vsako tretje koledarsko leto, razen v primeru, če je iz rezultatov meritev ali podatkov o tehnoloških, obratovalnih in drugih značilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa povzroča na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižje ravni hrupa od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za tak vir hrupa določene glede na območje varstva pred hrupom, kjer se nahaja mesto ocenjevanja hrupa.

9.3.4 Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30. dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

10. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 3. točke tega izreka, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnaajo z odpadki.
11. Upravljavec sme na posameznem gradbišču obratovati s prekinitvami ali brez njih skupno največ šest mesecev. Predelava gradbenih odpadkov na posameznem gradbišču sme biti daljša, če se izvaja predelava gradbenih odpadkov, ki na tem gradbišču nastanejo, pri čemer pa se gradbeni material iz predelave gradbenih odpadkov uporablja na istem gradbišču.
12. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezno gradbišče, na katerem se bo izvajala predelava odpadkov s premično napravo iz 1. točke tega izreka sedem dni ali več, opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
 - upravljavcu premične naprave;
 - vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični naravi
 - postopku obdelave in
 - številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
13. Upravljavec mora zagotoviti, da je na premični napravi na vidnem mestu nameščena ali pritrjena oznaka z vsebino iz prejšnje točke izreka te odločbe, če se predelava gradbenih odpadkov na istem gradbišču izvaja manj kot sedem dni.
14. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-109/2016-7 z dne 7. 11. 2016 in
- odločba o spremembi št. 35460-20/2025-2570 z dne 25. 4. 2025.

Pripravila:
Katja Zeba
svetovalka II

Vročiti:

- STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO IN DAJANJE V NAJEM, BOJAN BRUS, S.P., Zrkovci, Pri vrtnariji 8, 2000 Maribor– osebno
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave