



Številka: 35460-98/2024-2570-5

Datum: 26. 11. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Stranki — upravljavcu, MARMAT, proizvodnja surovin, gradnja, reciklaža, d.o.o., železarska cesta 9, 3220 Štore, matična številka 2185261000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov in je s to odločbo vpisana v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 511.
2. Upravljavcu se izdaja okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje premične naprave - SEJALNICA FINLAY 694+ z največjo možno zmogljivostjo 250 t/h, s katero se lahko skupno predela največ 150.000 ton/leto odpadkov, navedenih v preglednici 2.
Postrojitev naprave - SEJALNICA FINLAY 694+ sestavljajo:
 - mobilna SEJALNICA FINLAY 694+
 - čelni nakladalnik
 - tovorna vozila
3. Upravljavcu se dovoli predelava naslednjih nenevarnih odpadkov na območjih gradbišč, ki so urejena v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, navedenih v Preglednici 2, na premični napravi - SEJALNICA FINLAY 694+ največ 150.000 t/leto.

Preglednica 2: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati na premični napravi — SEJALNICA FINLAY 694+ na območjih gradbišč, ki so urejena v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	17 01 01	Beton	R5
2	17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	R5
3	17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01	R5
4	17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	R5
5	17 05 06	Izkopan material ki ni naveden v 17 05 05	R5
6	17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01	R5
7	17 09 04	Mešanice gradbenih odpadki in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	R5
Skupna letna količina nenevarnih odpadkov			150.000 t

4. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov navedenih v 3. točki izreka te odločbe po postopku predelave R5 - recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo, navedeno v Preglednici 4, če se kemične lastnosti predelanih materialov ne razlikujejo od lastnosti, ki so v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, določene za inertne odpadke

Preglednica 4: Frakcije predelanega gradbenega materiala in dovoljena nadaljnja uporaba odpadkov iz Preglednice 2, 3. točke izreka te odločbe

Zap. št.	Klasifikac. številka odpadka	Frakcije (mm)	Dovoljena oz. možna uporaba
1	17 01 01	0-32 16-32 0-16	Za zasipe, nasipe, posteljico, nevezane nosilne plasti, bankine, poti, spodnji ustroji cest, pete cest
2	17 01 07	0-32 16-32 0-16	Za zasipe, nasipe, posteljico, nevezane nosilne plasti, bankine, poti, spodnji ustroji cest, pete cest
3	17 03 02	0-32 16-32 0-16	Za zasipe, nasipe, posteljico, nevezane nosilne plasti, poti, zgornji ustroji cest
4	17 05 04	0-32 16-32 0-16	Spodnji ustroji cest, pete cest, za podlago, za zasipe, nasipe
5	17 05 06	0-32 16-32 0-16	Spodnji ustroji cest, pete cest, za podlago, za zasipe, nasipe
6	17 08 02	0-32 16-32 0-16	Spodnji ustroji cest, pete cest, za podlago, za zasipe, nasipe
7	17 09 04	0-32 16-32 0-16	Spodnji ustroji cest, pete cest, za podlago, za zasipe, nasipe

5. Upravljavec mora izvajati obdelavo po postopku iz prejšnje točke izreka tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje ter čezmerno obremenjuje vode, zrak in tla, zlasti da:
- izvajanje predelave gradbenih odpadkov s premično drobilno napravo poteka le ob delovnih dneh (pon.-sob.) med 7.00 in 17.00 uro,
 - naprava ustreza predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
 - se zagotovi redno vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil,
 - se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino,
 - izvajalec predelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje zbira ločeno od drugih odpadkov in zagotovi, da se ne mešajo med seboj in da je z njimi mogoče nadalje ravnati,
 - je skladiščenje predelanih odpadkov dovoljeno največ za čas izvajanja predelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu predelave,
 - se zagotovi oddajo preostankov odpadkov pooblaščenim osebam in
 - se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja premične naprave in delovnih strojev v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih.

6. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 2. točke izreka te odločbe zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - vlažiti odpadke pred predelavo v napravi iz 2. točke izreka tega dovoljenja,
 - omejiti pretovarjanje pri visokih hitrostih vetra,
 - prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
 - prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnika za prah ali prašne usedline,
 - prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z ročnim vodnim škropljenjem,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
 - na gradbišču, na katerem se nahaja naprava iz 2. točke izreka te odločbe, je prepovedano obdelovati gradbene odpadke z drugih gradbišč.

Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:

- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
- skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
- na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,
- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem,
- v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
- na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene,
- upravljavec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.

Naprava iz 2. točke izreka tega dovoljenja ne sme obratovati na naslednjih gradbiščih:

- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali prostornina gradbišča presega 10 000 m³, ali
- na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10 000 m² ali prostornina gradbišča presega 20 000 m³.

Na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali če prostornina gradbišča presega 10 000 m³, je na napravi iz 2. točke izreka tega dovoljenja prepovedano obdelovati gradbene odpadke.

7. V kolikor je premična naprava iz 2. točke izreka na posamezni lokaciji iz 3. točke izreka edini izvor hrupa je ta naprava na dani lokaciji po predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev v okolju, tudi vir hrupa, zato je upravljavec naprave, vira hrupa, v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, zavezanec za izvajanje prvega ocenjevanja ravni hrupa in sicer po prvem zagonu vira hrupa in ob znatni spremembi v obratovalnih in tehnoloških pogojih premične naprave na posamezni lokaciji predelave ter ob spremembi lokacije.
8. Upravljavec sme na posameznem gradbišču obratovati s prekinitvami ali brez njih skupno največ šest mesecev. Predelava gradbenih odpadkov na posameznem gradbišču sme biti daljša, če se izvaja predelava gradbenih odpadkov, ki na tem gradbišču nastanejo, pri čemer pa se gradbeni material iz predelave gradbenih odpadkov uporablja na istem gradbišču.
9. Odpadke iz tretje točke izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz druge točke izreka te odločbe, se mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja. Odpadke se mora skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah.
10. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 4. točke izreka te odločbe, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki, skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
11. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezno gradbišče, na katerem se bo izvajala predelava odpadkov s premično napravo iz druge točke izreka te odločbe sedem dni ali več, opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
 - upravljavcu premične naprave;
 - vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični napravi
 - postopku obdelave in
 - številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
12. Upravljavec mora zagotoviti, da je na premični napravi na vidnem mestu nameščena ali pritrjena oznaka z vsebino iz prejšnje točke izreka te odločbe, če se predelava gradbenih odpadkov na istem gradbišču izvaja manj kot sedem dni.
13. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, o začasno skladiščenih odpadkih, o odpadkih, ki jih obdeluje sam, o oddanih odpadkih prevzemniku odpadkov in o izvoženih odpadkih in odpadkih, poslanih v države članice Evropske Unije. Sestavni del evidence o nastajanju odpadkov so potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
14. Upravljavec mora voditi tudi evidenco o vrsti, količini lastnih odpadkov, vrstah, količinah in imetnikih prevzetih odpadkov, vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic EU, vrstah in količinah skladiščenih odpadkov pred predelavo, vrstah, količinah in imetnikih odpadkov, katerih predelavo je zavrnil, načinu predelave, ločeno po vrstah odpadkov ter vrstah in količinah produktov predelave in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
15. Upravljavec naprave mora v evidenci voditi podatke o vseh gradbiščih, kjer je predeloval odpadke s premično napravo.

16. Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji RS za okolje dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto in poročilo o prevzetih odpadkih drugih imetnikov in njihovi predelavi.
17. Upravljavec mora najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in pristojno inšpekcijo o začetku obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o poslani pošiljki.
18. Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju ali v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti tega dovoljenja o tem pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.
21. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-20/2011-6 z dne 27. 5. 2011,
- odločba o spremembi št. 35472-123/2011-4 z dne 22. 8. 2012 in
- odločba o spremembi št. 35472-30/2016-2 z dne 23. 3. 2016.

Pripravila:
Katja Zeba
svetovalka II

Vročiti:

- MARMAT, proizvodnja surovin, gradnja, reciklaža, d.o.o., železarska cesta 9, 3220 Štore – osebno
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- Osrednjem spletnem mestu državne uprave