



Številka: 35472-81/2020-ARSO-24
Datum: 16. 1. 2024

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu MAPRI PROASFALT gradbeništvo in vzdrževanje d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi Wirtgen W50 z največjo zmogljivostjo 7 t/h (v nadaljevanju: naprava) na območjih gradbišč v Republiki Sloveniji.
2. Upravljavcu se v napravi iz točke 1. tega izreka dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v preglednici 1.:

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati:

Številka odpadka	naziv odpadka	izvor odpadka
17 01 01	beton	Gradbišča v Republiki Sloveniji
17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01	

- 2.1 Upravljavcu se v napravi iz točke 1. tega izreka dovoljuje letno skupno predelati največ 15.000 t odpadkov iz točke 2. tega izreka.
3. Upravljavcu se v napravah iz točke 1. tega izreka dovoljuje predelovati odpadke, ki so navedeni v preglednici 1 v točki 2. tega izreka po postopkih in metodah predelave:
R5 — recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo, navedeno v Preglednici 2. Upravljavec mora zagotoviti, da kemične lastnosti predelanih materialov ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču.

Preglednica 2: Frakcije predelanega gradbenega materiala in dovoljena nadaljnja uporaba odpadkov iz 2. točke tega izreka

Zap. št.	Številka odpadka	Frakcije (mm)	Namen oz. možnost uporabe
1	17 01 01	0 – 160 mm	Polnilo pri gradnji objektov

2	17 03 02	0 – 160 mm	Polnilo pri gradnji objektov
---	----------	------------	------------------------------

4. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogrožena človekova zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da se pri predelavi in skladiščenju izvaja naslednje ukrepe:
- se bodo odpadki po vhodni kontroli in tehtanju razvrstili in sortirali,
 - izvajanje predelave gradbenih odpadkov s premično drobilno napravo poteka le v dnevnem času med 7.00 in 18.00 uro,
 - naprava ustreza predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
 - se zagotovi redno vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil,
 - se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino,
 - odpadke iz 2. točke tega izreka, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 1. točke tega izreka, se mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati,
 - izvajalec predelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje zbira ločeno od drugih odpadkov in zagotovi, da se ne mešajo med seboj in da je z njimi mogoče nadalje ravnati,
 - je skladiščenje predelanih odpadkov dovoljeno največ za čas izvajanja predelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu predelave,
 - se zagotovi oddajo preostankov odpadkov pooblaščenim osebam in
 - se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja premične naprave in delovnih strojev v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih.
5. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 1. točke tega izreka zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - vlažiti odpadke pred predelavo v napravi iz 1. točke tega izreka,
 - omejiti pretovarjanje pri visokih hitrostih vetra,
 - prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
 - prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike
 - ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline,
 - prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z ročnim vodnim škropljenjem,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
 - na gradbišču, na katerem se nahaja naprava iz 1. točke tega izreka, je prepovedano obdelovati gradbene odpadke z drugih gradbišč.
6. Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:
- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
 - skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
 - na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,

- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem,
 - v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
 - na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene,
 - upravljavec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.
7. Naprava iz 1. točke tega izreka ne sme obratovati na naslednjih gradbiščih:
- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali prostornina gradbišča presega 10 000 m³, ali
 - na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10 000 m² ali prostornina gradbišča presega 20 000 m³.
8. Na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali če prostornina gradbišča presega 10 000 m³, je na napravi iz 1. točke tega izreka prepovedano obdelovati gradbene odpadke.
10. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 3. točke tega izreka, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki.
11. Naprava sme na posameznem gradbišču obratovati največ 30 dni.
12. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezno gradbišče, na katerem se bo izvajala predelava odpadkov s premično napravo iz 1. točke tega izreka sedem dni ali več, opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
- upravljavcu premične naprave;
 - vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični naravi
 - postopku obdelave in
 - številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
13. Upravljavec mora zagotoviti, da je na premični napravi na vidnem mestu nameščena ali pritrjena oznaka z vsebino iz prejšnje točke izreka te odločbe, če se predelava gradbenih odpadkov na istem gradbišču izvaja manj kot sedem dni.
15. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 - ZUNPEOVE), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-44/2015-7 z dne 30. 7. 2015,
- odločba o spremembi št. 35472-81/2020-ARSO-21 z dne 23. 11. 2023.

Pripravila:
Elizabeta Škrbec
višja svetovalka III

Vročiti:

- MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana – osebno
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.