



Številka: 35448-37/2024-2570-25

Datum: 2. 2. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu – stranki, Avtopralnica Koren Jožko s.p., Koseze 3, 6250 Ilirska Bistrica, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Avtopralnica Koren Jožko, Koseze 3, 6250 Ilirska Bistrica, z zmogljivostjo pranja 4 tovorna vozila/dan in 20 avtomobilov/dan, ki se nahaja na parc. št. 732/1, 727, 724/1, 725/2, 725/3, 726/1 in 728/3, k.o. 2528 Koseze, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »skupni« iz naprave na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama $e = 440900$ in $n = 46699$, na zemljišču v k.o. 2528 Koseze parc. št. 574/7, dovoli odvajanje mešanice industrijske in komunalne odpadne vode, ki se predhodno očisti na lovilniku olj na internem priklopu z D96/TM koordinatama $e = 440785$ in $n = 46427$, na zemljišču v k.o. 2528 Koseze parc. št. 732/2, v mešano kanalizacijo z iztokom v reko Reko:

- v največji skupni letni količini 2.600 m³,
- v največji skupni dnevni količini 10,4 m³,
- z največjim skupnim 6-urnim povprečnim pretokom 0,37 l/s,

od tega

industrijska odpadna voda preko odtoka V1-1 z oznako »industrijski« preko lovilnika olj in merilnega mesta MMV1:

- v največji letni količini 2.500 m³,
- v največji dnevni količini 10 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,36 l/s in

komunalna odpadna voda preko odtoka V1-2 z oznako »komunalni«:

- v največji letni količini 100 m³,
- v največji dnevni količini 0,4 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,01 l/s.

- 1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa. To pomeni za odtok V1-1 z oznako »industrijski« na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama $e = 440786$ in $n = 46421$, ki leži na parceli s parc. št. 732/1, k. o. 2528 Koseze, najmanj 6 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 1 krat letno v obsegu določenem v Preglednici 1.

- 1.3 Upravljavec mora zagotavljati, da v odpadni vodi iz odtoka V1-1, na merilnem mestu MMV1, ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov iz Preglednice 1.

Preglednica 1:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	80
Usedljive snovi		ml/L	0,5
Strupenost za voden bolhe	S _D		3
Celotni fosfor	P	mg/L	1,0
Sulfat	SO ₄	mg/L	1000
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	120
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	25
Celotni ogljikovodiki		mg/L	5,0
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,1
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH):	Cl	mg/L	0,1
- tetraklorometan	Cl	mg/l	0,1
- triklorometan	Cl	mg/l	0,1
- 1,2-dikloroetan	Cl	mg/l	0,1
- trikloroeten	Cl	mg/l	0,1
- 1,1-dikloroeten	Cl	mg/l	0,1
- tetrakloroeten	Cl	mg/l	0,1
- diklorometan	Cl	mg/l	0,1
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	1,0

1.4 Upravljavec mora zagotoviti:

- a) ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod s priklopom na javno kanalizacijsko omrežje najkasneje šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo, ter pred priklopom vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
- b) ureditev odvajanja industrijskih odpadnih vod na javno kanalizacijsko omrežje, ki je priključeno na komunalno čistilno napravo, če bo to tehnično mogoče in bo za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje, in pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

1.5 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.6 Obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.7 Upravljavec mora prilagoditi obratovanje obstoječega lovilnika olj standardu SIST EN 858 najpozneje do 9. 12. 2014.

- 1.8 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.9 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravnega delovanja lovilnika olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.10 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj za predčiščenje ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.11 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnika olj, oddati kot odpadke.
- 1.12 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,
 - ločeno odvajanje odpadne vode iz vira onesnaževanja od padavinske odpadne vode z utrjenih površin, ki niso onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni vodi vozišč cestne infrastrukture,
 - neprepustna utrditev tal na območju nepokritih površin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo,
 - fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri delnih tokovih odpadne vode ali v zaprtih krogotokih, kot je izločanje trdnih snovi, posnemanje mineralnih olj in drugih lahkih snovi ter odstranjevanje preostanka le teh s koalescenčnim odstranjevanjem, z adsorpcijo ali ultrafiltracijo,
 - vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah za osebna vozila in tovorna vozila s skupno težo do 7,5 t.
- 1.13 Upravljavec naprave mora ob izpadu lovilnika olj ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
- 1.14 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave preprečiti iztok neprečiščenih industrijskih odpadnih voda iz naprave, z območja naprave izprazniti, očistiti in odstraniti: cevovode, naprave in inštalacije avtopralnice, usedalnike, lovilnik olj, vse neuporabljene kemikalije vrniti dobavitelju oz. oddati kot odpadke in vsebino usedalnikov in lovilnikov olj oddati kot odpadke.
2. Črtano.
3. Črtano.
4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
5. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV in 56/25-PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-162/2006-9 z dne 23. 6. 2014 in
- Odločba o spremembi št. 35448-37/2024-2570-22 z dne 5. 12. 2025.

dr. Jasmina Korenak
višja svetovalka III

Vročiti:

- PROVITA inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica – osebno
- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) – navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave