



Številka: 35447-31/2023-2570 - 17

Datum: 6. 6. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1 PREDELAVA ODPADKOV

- 1.1 Stranki - upravljavcu **Avtorosi d.o.o., Raubarkomanda 11, 6230 Postojna, matična št.: 5943973000**, (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopkih R12 - Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom, označenih z R1 do R11 in R13 - Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) v obratu za razstavljanje izrabljenih vozil (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na lokaciji z naslovom Raubarkomanda 11, 6230 Postojna, s parc. št. 2161/19, k.o. 2490 Postojna, občina Postojna. Največja zmogljivost naprave za predelavo izrabljenih vozil je 2.900 t odpadkov letno. Naprava obratuje 7 ur dnevno (9:00 – 12:00 ure in od 13:00 – 17:00), 6 dni v tednu.
- 1.2 Upravljavec naprave je vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, pod št. **667**.
- 1.3 Naprava iz točke 1.1 tega izreka obsega:
1. odprt prostor – nepokrito območje – sprejemno mesto za dostavo izrabljenih vozil, z utrjeno betonsko podlago, velikost 62,5 m²;
 2. odprt prostor – območje za skladiščenje neobdelanih izrabljenih vozil, z utrjeno betonsko podlago, velikost 75 m²;
 3. delavnica – pokriti prostor za osuševanje izrabljenih vozil in za odstranjevanje nevarnih snovi in materialov – v objektu, z utrjeno betonsko podlago, velikost 42 m²;
 4. odprt prostor – nepokrito območje – skladišče osušenih izrabljenih vozil, z utrjeno betonsko podlago, velikost 68 m²;
 5. pokriti prostor – delavnica za razstavljanje izrabljenih vozil, v objektu z utrjeno betonsko podlago, velikost 42 m²;
 6. odprt prostor – nepokrito območje – skladišče razstavljenih izrabljenih vozil, ki so namenjena odvozu v predelavo v drobilniku, z utrjeno betonsko podlago, velikost 180 m²;
 7. zidani objekt – pokriti prostor za skladiščenje delov motornih vozil, ki so namenjeni ponovni uporabi in ne vsebujejo tekočine, ter delov motornih vozil, ki vsebujejo tekočine, brez iztokov, velikost 160 m²;
 8. pokriti prostor za skladiščenje tekočih odpadkov namenjenih za predelavo ali odstranjevanje, z utrjeno betonsko podlago, brez iztokov, velikost 30 m²;
 9. pokriti prostor za skladiščenje izrabljenih gum, velikost 18 m²;
 10. prostor za skladiščenje trdnih odpadkov v tipskih kontejnerjih in sodih, na utrjenem betonskem platoju, velikost 20 m²;
 11. manipulativne površine za povezavo prostorov, velikost 700,5 m².

- 1.4 Upravljavcu se v napravi dovoljuje letno skupno predelati največ 2.900 t nevarnih odpadkov iz Preglednice 1.1.

Preglednica 1.1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka
1	16 01 04*	Izrabljena vozila
SKUPNA LETNA KOLIČINA		2.900,00 t

- 1.5 Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov – izrabljenih vozil tako:
- dostavo izrabljenih vozil izvaja vlečna služba, ali jih pripeljejo lastniki sami;
 - takoj po prevzemu se mora izrabljena vozila skladiščiti na območju skladiščenja neobdelanih izrabljenih vozil;
 - skladiščenje neobdelanih izrabljenih vozil se mora izvajati na utrjeni površini, nepropustni za olje;
 - z območja skladiščenja neobdelanih izrabljenih vozil se mora vozila prestaviti v pokriti prostor za osuševanje izrabljenih vozil, kjer se vozila osušijo;
 - nato se osušena izrabljena vozila skladiščijo na področju za – skladiščenje osušenih izrabljenih vozil;
 - nato se v delavnici za razstavljanje izrabljenih vozil odstranijo nevarne snovi in materiali in v nadaljevanju vozilo razstavi;
 - uporabni sestavni deli se skladiščijo v pokritem skladišču za skladiščenje delov motornih vozil, ki so namenjeni ponovni uporabi in ne vsebujejo tekočine in v pokritem prostoru – skladišču za skladiščenje delov motornih vozil, ki so namenjeni ponovni uporabi in vsebujejo tekočine;
 - skladiščenje tekočih odpadkov, namenjenih za predelavo in odstranjevanje, se mora izvajati v pokritem prostoru z utrjeno betonsko podlago, v posebnih ustreznih kontejnerjih.
- 1.6 Upravljavec mora imeti na vidnem mestu pritrjen napis o zbiralnem mestu za izrabljena vozila. Posamezna območja obratovalne površine morajo biti vidno označena.
- 1.7 Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečitev in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi obdelave izrabljenih vozil in upoštevati naslednje zahteve za skladiščenje odpadkov pred obdelavo in ravnanjem z materiali po obdelavi:
- a. predelava odpadkov se mora izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje;
 - b. za napravo, ki je vir hrupa, mora zagotoviti, da imisije hrupa naprave – vira hrupa iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja ne bodo presegale dopustnih mejnih vrednosti kazalcev hrupa na mestih ocenjevanja za III. stopnjo varstva pred hrupom ustrezno mestom ocenjevanja. Upravljavec vira hrupa je tudi zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa, in sicer enkrat v obdobju petih let, ki pa mu ga ni treba zagotoviti, če vir hrupa povzroča na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dB(A) nižje ravni hrupa od vseh mejnih ravni hrupa za ustrezno stopnjo varstva pred hrupom, določeno v tem izreku, pri čemer so ravni hrupa ovrednotene s kazalci hrupa v okolju, razen pri ravneh hrupa, kjer to ni predvideno;
 - c. na nepokritih območjih se lahko skladiščijo osušena izrabljena vozila, razstavljena vozila, ki so namenjena odvozu v predelavo v drobilniku, in nenevarni trdni odpadki, namenjeni za predelavo ali odstranjevanje;

- d. območja nepokritih in pokritih površin iz točke 1.3 morajo biti asfaltirana ali betonirana tako, da so nepropustna za vodo in olje;
- e. vse zunanje površine, namenjene skladiščenju odpadkov in manipulaciji, ter interno kanalizacijo mora redno pregledovati, o tem voditi dnevnik pregledov ter morebitne poškodbe sproti sanirati;
- f. skladišča tekočin in sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine, morajo biti brez iztokov;
- g. odpadki se skladiščijo v pokritih posodah in kontejnerjih;
- h. skladiščenje akumulatorjev se mora izvajati v posebnih kontejnerjih, ki so odporni na kisline;
- i. plini se zajemajo na način, da je onemogočeno izpuščanje – zajemajo se v jeklenke in se tako tudi skladiščijo;
- j. odpadna olja se skladiščijo v posodah ali sodih na lovilnih koritih ali v pokritem prostoru z utrjenimi betonskimi tlemi;
- k. upoštevajo se pogoji glede emisij v vode iz točke 2 tega izreka;
- l. izvajajo se ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak, ki so določeni v točki 3.2.1 tega izreka;
- m. zaposleni se usposabljaajo za delo z nevarnimi odpadki.

- 1.8 Upravljavec mora najkasneje do 1. maja 2013 nadstrešiti območje za skladiščenje neobdelanih izrabljenih vozil.
- 1.9 Upravljavec mora razstavljena vozila oddati v drobljenje
- 1.10 Upravljavec mora pred oddajo razstavljenega vozila v drobljenje v koledarskem letu od celotne mase prevzetih praznih izrabljenih vozil izločiti in predati v ponovno uporabo ali recikliranje najmanj deset odstotkov sestavnih delov, materialov in tekočin.
- 1.11 Upravljavec mora zagotoviti nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki nastanejo pri predelavi odpadkov, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 1.12 Upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.
- 1.13 Upravljavec mora imeti poslovnik obratovanja, ki vsebuje delovna in obratovalna navodila v zvezi z obdelavo in skladiščenjem izrabljenih vozil.
- 1.14 Upravljavec mora voditi obratovalni dnevnik o prevzemu, osuševanju, razstavljanju, ponovni uporabi, recikliranju, termični in energetski predelavi ostankov predelave sestavnih delov, materialov in snovi ter o ravnanju z njimi.
- 1.15 Upravljavec mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in količinah:
 - odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v RS;
 - odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav;
 - odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov;
 - skladiščenih odpadkov;
 - obdelanih odpadkov;

- produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem ravnanju z njimi;
- odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka.

1.16 Upravljavec mora v evidenci o obdelavi odpadkov iz prejšnje točke tega izreka voditi tudi podatke o:

- proizvajalcih, za katere izrabljena vozila prevzema kot zbiralec;
- proizvajalcih od katerih prevzema izrabljena vozila v obdelavo v skladu s pogodbo;
- številu v obdelavo prevzetih izrabljenih vozil in njihovi celotni masi, izraženi v kilogramih;
- celotni masi sestavnih delov ali materialov iz izrabljenih vozil, predanih v ponovno uporabo, izraženi v kilogramih;
- celotni masi sestavnih delov, materialov ali tekočin iz izrabljenih vozil, predanih v recikliranje, izraženi v kilogramih;
- celotni masi razstavljenih vozil in njihovih delov, oddanih v nadaljnjo obdelavo, ločeno po izvajalcih obdelave v drobilnikih in drugih napravah za predelavo;
- celotni masi delov razstavljenih vozil, ki jih je predal v odstranjevanje.

1.17 Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Agenciji Republiki Slovenije za okolje predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

1.18 Upravljavec mora podatke o ponovno uporabljenih, recikliranih in predelanih surovinah iz postopkov odstranjevanja onesnaževal, razstavljanja in drobljenja ter postopkov po drobljenju prevzetih izrabljenih vozil posredovati v informacijski sistem, in sicer v elektronski obliki najpozneje 30 dni po zaključku vsakega trimesečja v koledarskem letu.

1.19 Upravljavec lahko v napravi hkrati skupno skladišči največ 151,6 t odpadkov od tega 48,3 t nevarnih odpadkov.

1.20 Upravljavec mora odpadke pred predelavo in po predelavi skladiščiti na za to določenih mestih iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

2 EMISIJE V VODE

Stranki – upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz točke 1.1 tega izreka glede emisij v vode:

2.1 Industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na skupno 1045 m² nepokritih asfaltiranih in betonskih površinah, ki vključujejo tudi območje za skladiščenje trdnih odpadkov v tipskih kontejnerjih, območje za sprejem izrabljenih vozil, območje za skladiščenje osušenih izrabljenih vozil, območje za skladiščenje izrabljenih vozil, ki so namenjena odvozu v predelavo v drobilniku, ter industrijske odpadne vode, ki nastajajo v pokritih prostorih in se odvajajo v interno kanalizacijo, se po čiščenju na lovilniku olj LO1 na iztoku V1, določenem z D96/TM koordinatama e = 440132 in n = 72979, parc. št. 2663/5, k. o. Postojna, odvajajo posredno v podzemne vode.

2.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama e = 440158 in n = 72992, na parc. št. 2663/5, k.o. Postojna, z odvzemom trenutnega vzorca najmanj enkrat letno in v obsegu, določenem v preglednici 2.1.

Preglednica 2.1: Parametri, ki jih je v industrijski odpadni vodi treba meriti v okviru obratovalnega monitoringa, ter njihove mejne vrednosti.

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	80
Usedljive snovi		mL/L	0,5
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3
Kadmij	Cd	mg/L	0,1
Celotni krom	Cr	mg/L	0,5
Nikelj	Ni	mg/L	0,5
Svinec	Pb	mg/L	0,5
Nitritni dušik	N	mg/L	1,0
Celotni fosfor	P	mg/L	1,0
Sulfat	SO ₄	mg/L	1 000
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	120
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	25
Celotni ogljikovodiki		mg/L	5,0
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,1
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	mg/L	0,1
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/L	1,0

- 2.3 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto MM1, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 2.4 Količina industrijske odpadne vode iz točke 2.1, ki v koledarskem letu nastane kot posledica obratovanja naprave in je odvisna od letne količine padavin, se za koledarsko leto izračuna na osnovi podatka o letni višini padavin (v mm), pridobljenega iz uradnih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, in velikosti utrjene površine, s katere se odpadna voda odvaja na lovilnik olj LO1 in je določena v točki 2.1 tega izreka.
- 2.5 Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz industrijske odpadne vode izločijo v lovilniku olj LO1 po standardu SIST EN 858.
- 2.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj LO1 in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 2.7 Upravljavec mora določiti osebo, ki je odgovorna za obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj LO1 vodi obratovalni dnevnik.

- 2.8 Upravljavec mora z muljem, ki nastane pri obratovanju lovilnika olj LO1, ravnati kot z odpadkom.
- 2.9 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1.1 tega izreka z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:
- uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter lovilnika olj manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče;
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka;
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi ter varčna raba surovin in energije;
 - ločeno odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih površin, ki niso onesnažene z mineralnimi olji, od industrijske odpadne vode, ki je posledica spiranja izrabljenih motornih vozil s padavinami;
 - neprepustna utrditev tal na nepokritih območjih (območje za dostavo izrabljenih vozil, skladiščenje osušenih izrabljenih vozil, skladiščenje trdnih odpadkov, namenjenih za predelavo ali odstranjevanje), ter pokritih območjih (območje za skladiščenje neobdelanih izrabljenih vozil, delavnica za osuševanje izrabljenih vozil in razstavljanje izrabljenih vozil, skladišče delov motornih vozil, skladišče tekočih odpadkov), tako da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo;
 - čiščenje odpadne vode, ki nastaja na nepokritih območjih naprave, določenih v točki 1.3 tega izreka, ter na pokritih površinah, s katerih je odvodnjavanje urejeno preko lovilnika olj LO1;
 - prepoved pranja motornih vozil ali delov motornih vozil z uporabo detergenta, če se odpadne vode odvajajo v sistem odvajanja odpadnih voda, ki so posledica padavin;
 - prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sistem odvajanja odpadnih voda, ki so posledica padavin;
 - prepoved mešanja halogeniranih ogljikovodikov z vodo, predvsem pri uporabi topil za hladno čiščenje;
 - prepoved nanašanja topil za hladno čiščenje na motorje, podvozja, menjalnike ipd. z visokotlačnimi napravami z vročo vodo;
 - s tekočimi naftnimi derivati ali njihovimi vodnimi emulzijami, tekočimi vsebinami akumulatorjev, tekočimi vsebinami zavornih sistemov, sredstvi proti zmrzovanju, tekočimi sredstvi proti koroziji, halogeniranimi ogljikovodiki, topili za hladno čiščenje je treba ravnati kot z odpadkom.
 - s krpami, z ostanki obdelave dna ali votlih delov motornih vozil je treba ravnati kot z odpadkom.
- 2.10 Upravljavec mora ob izpadu lovilnika olj LO1 ali ob kakršni koli okvari pri obratovanju naprave iz točke 1.1 tega izreka, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
- 2.11 Upravljavcu se na iztoku V2, določenem z D96/TM koordinatama e = 440133 in n = 73051

v katastrski občini 2490 Postojna parcela 2161/19 dovoli odvajanje komunalne odpadne vode, ki se predhodno očisti v lastni mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: mKČN VH 6), z zmogljivostjo čiščenja do 6 populacijskih ekvivalentov (PE) posredno v podzemne vode:

- v največji letni količini	243 m ³
- v največji dnevni količini	0,81 m ³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,03 l/s.

2.12 Upravljavec mora vsako tretje leto izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

- i. omogočiti pregled mKČN VH 6 ali pa mu
- ii. v roku za izvedbo pregleda predložiti rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te mKČN VH 6 (analizne izvide). Meritve emisije snovi izvedene namesto pregleda mKČN VH 6 se izvedejo na merilnem mestu MM2 ki je v D96/TM sistemu določen s koordinatama $e = 440133$ in $n = 73052$, katastrska občina 2490 Postojna parcela 2161/19, pri čemer se odvzame en trenutni vzorec in v njem določi parameter kemijska potreba po kisiku (KPK).

2.13. Upravljavec mora zagotavljati, da v primeru, ko se namesto pregleda mKČN VH 6 izvedejo meritve onesnaženosti prečiščene komunalne odpadne vode iz te male komunalne čistilne naprave, vsebnost parametra kemijska potreba po kisiku (KPK), izraženega kot O₂, ne presega predpisane mejne vrednosti, ki je 200 mg/L.

2.14 Upravljavec mora izvajalcu javne službe, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, omogočiti prevzem in odvoz blata iz mKČN VH 6.

2.15 Upravljavec mora ob izpadu mKČN VH 6 ali ob kakršnikoli okvari pri obratovanju te male komunalne čistilne naprave, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztokih v okolje, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

2.16 Upravljavec mora za morebitnih meritev emisije snovi, ki nadomeščajo pregled mKČN VH 6, zagotoviti stalno merilno mesto na iztoku iz mKČN VH 6.

2.17 Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora vključevati tudi zadnje poročilo o pregledu mKČN VH 6 ali zadnji analizni izvid meritev emisij iz mKČN VH 6.

2.18 Upravljavec mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, če to izhaja iz soglasja upravljavca javne kanalizacije, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.

3 EMISIJE SNOVI V ZRAK

3.1 Upravljavcu se določijo okoljevarstvene zahteve glede emisije snovi v zrak za obratovanje

naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja in sicer za:

- Napravo za skladiščenje železnih odpadkov in odpadnih barvnih kovin, vključno z izrabljenimi avtomobili, ki jo sestavljajo nepremične tehnološke enote navedene v točki 1.3 izreka tega dovoljenja s skupno površino 1398 m.²

3.2. Okoljevarstvene zahteve za emisijo snovi v zrak

3.2.1 Pri obratovanju naprave iz točke 3.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- učinkovita izbira surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnega procesa;
- pri obratovanju naprave, kjer se odpadki pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo in zaradi gostote, površinskih lastnosti, abrazijski neopornosti, drobljivosti, sestave ali nizke vsebnosti vlage teh snovi (odpadkov) nastaja emisija, mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije celotnega prahu preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi zlasti razpršene emisije snovi iz naprave;
- zmanjševanje poti padanja pri iztresanju trdnih snovi;
- redno vzdrževanje opreme za pretovor trdnih snovi;
- uporaba vetrobranov v času pretovora na odprtem, omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;
- zmanjševanje števila mest za pretovarjanje;
- pranje in vzdrževanje površin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi;
- prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je skladiščenje v bunkerjih, zabojnikih, skladiščnih halah ali kontejnerjih, upoštevanje geometrije skladiščnih prostorov z namenom, da je emisija prahu čim manjša, če skladiščenje ni izvedeno popolnoma zaprto;
- pri obratovanju skladišč na prostem mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje ozelenitve površin in zasaditve rastlinja kot zaščite pred vetrom;
- vse površine na lokaciji naprave morajo biti utrjene;
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprav;
- redno preventivno čiščenje tehnološke opreme.

3.2.2. Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki in ki omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

3.2.3 Upravljavec mora zagotoviti zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatske naprave v motornih vozilih pred razstavljanjem izrabljenih avtomobilov. Zajem lahko opravlja pooblaščen servisier, ki ima veljavno spričevalo za dejavnost zajema fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih.

4. SPLOŠNE ZAHTEVE

4.1 Črtana.

4.2 V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

4.3 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti, da se:

- i. vsi odpadki v obratu za razstavljanje oddajo kot odpadek,
- ii. delovni stroji in orodja odprodajo ali oddajo kot odpadek,
- iii. snovi, nevarne za okolje (kot npr. olja, kemikalije ipd.) oddajo kot odpadek,

- iv. mKČN VH 6 izprazni in očisti, prevzem in odvoz blata iz mKČN VH 6 pa zgotovi izvajalec javne službe, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja
- v. lovilnik olj LO izprazni in očisti ter blato odda kot odpadek.«

Obrazložitev

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in sicer na podlagi naslednjih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 354472-27/2012-11 z dne 5. 2. 2013
- odločba o spremembi št. 35440-24/2020-ARSO-7 z dne 19. 10. 2022
- sklep o popravilu pomote št. 35440-24/2020-ARSO-8 z dne 25. 11. 2022
- odločba o spremembi št. 35447-31/2023-2570 – 14 z dne 28.3.2025

Pripravila:

Neva Čopi
sekretarka

Vročiti:

- AVTOROSI d.o.o., Raubarkomanda 11, 6230 Postojna – osebno na elektronski naslov info@avtorosi.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave