



Številka: 35448-51/2024-2570-13

Datum: 9. 10. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu - stranki JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Jub Nova vas, z zmogljivostjo 35 t stiropora na dan, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1683 Nova vas parc. št. 1602/1, 1602/2 in 1603/13, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »Izstopni kontrolni jašek lovilca olj in prašnih delcev« na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama $e = 461864$ in $n = 70265$, na zemljišču v k.o. 1683 Nova vas parc. št. 1602/2, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti na industrijski čistilni napravi – separator industrijske odpadne vode, preko ponikovalnega objekta posredno v podzemne vode:

- | | |
|---|------------------------|
| - v največji letni količini | 9.900 m ³ , |
| - v največji dnevni količini | 47,5 m ³ , |
| - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom | 1,25 l/s. |

- 1.1.1 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev industrijskih odpadnih voda. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem. Če poskusno obratovanje v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno ali če gre za gradnjo naprave za katero ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu naprave. Prve meritve se izvedejo na merilnem mestu MM1 iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

- v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, v obdobju suhega vremena,
- s 6-urnim vzorčenjem industrijske odpadne vode najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev in v obsegu, predpisanem v Tabeli 1.

- 1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za iztok »Izstopni kontrolni jašek lovilca olj in prašnih delcev« na merilnem mestu MM1 določenem z D96/TM koordinatama $e = 461863$ in $n = 70273$, parc. št. 1602/1 k. o. 1683 Nova vas, 6 – urno vzorčenje industrijske odpadne vode najmanj 2 krat letno, v obdobju suhega vremena.

Parametri, ki jih je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, njihove mejne vrednosti in največja dovoljena letna količina nevarne snovi so navedene v tabeli 1.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		30 °C
pH-vrednost		6,5 – 9
Neraztopljene snovi		80 mg/l
Usedljive snovi		0,5 ml/l
Strupenost za vodne bolhe	S _D	3
Aluminij	Al	3,0 mg/l
Železo	Fe	2,0 mg/l
Klor – prosti	Cl ₂	0,2 mg/l
Celotni fosfor	P	1,0 mg/l
Sulfat	SO ₄	3000 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	120 mg/l
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	25 mg/l
Celotni ogljikovodiki		10 mg/l
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l
Tenzidi-vsota		1,0 mg/l
Stiren		-

1.3 Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako »Komunalna odpadna voda«, na mestu, ki je v koordinatnem sistemu D96/TM določen s koordinatama e = 461752 in n = 70318, na zemljišču v k.o 1683 Nova vas parc. št. 1602/1, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Bloke:

- v največji letni količini 2.000 m³,
- v največji dnevni količini 8 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,2 l/s.

1.4 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.5 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.6 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod hraniti najmanj pet let.

1.7 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

1.8 Upravljavec mora z blatom iz industrijske čistilne naprave ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

1.9 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka,
- uporabo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
- uporabo recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varčno rabo surovin in energije,

- varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje blata.
- 1.10 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
 - 1.11 Upravljavec mora v okviru vzdrževanja naprave vsaj dvakrat letno preveriti delovanje ponikovalnice.
 - 1.12 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave preprečiti iztok neprečiščenih industrijskih odpadnih voda iz naprave, z območja naprave izprazniti, očistiti in odstraniti dozirne posode, cevovode, usedalnice, lovilnik olj, vse neporabljene kemikalije vrniti dobavitelju oz. predati pooblaščenemu prevzemniku in vsebino usedalnikov in lovilnikov olj oddati kot odpadke.
2. Črtano.
 3. Črtano.
 4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
 5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
 6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-92/2006-5 z dne 8. 4. 2010,
- Odločba o spremembi št. 35444-14/2013-6 z dne 9. 10. 2013,
- Odločba o spremembi št. 35444-94/2014-3 z dne 23. 12. 2014 in
- Odločba o spremembi št. 35448-51/2024-2570-10 z dne 20. 8. 2025.

dr. Jasmina Korenak
višja svetovalka III

Vročiti:

- JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani – osebno
- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) – navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave