



Številka: 35447-8/2024-2570 - 8
Datum: 12. 6. 2024

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Stranki - upravljavcu Reciklažni center Žuran d.o.o., Muretinci 47B, 2272 Gorišnica, matična št. 9191259000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na napravi – v objektu »Center za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov« v skupni količini 89.500 ton/leto nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 1
Naprava se sestoji iz;
 - o manipulativnih površin,
 - o parkirišč,
 - o prevzemnega platoja,
 - o boksov za prevzete odpadke,
 - o platojev za drobilno in sejalno napravo,
 - o platoja za drobilec nepredelane opeke,
 - o boksov za predelane materiale,
 - o delilnih zidov,
 - o platoja za sito predelane opeke,
 - o platoja za bunker predelane opeke
 - drobilec Hartl PC 203 s sitom in predelovalnim platojem
 - linija za predelavo opeke UD 3 z udarnim drobilcem in sitom.
2. Upravljavec mora izvajati dejavnost predelave gradbenih odpadkov na napravi — objektu iz 1.točke izreka te odločbe, ki se nahaja na lokaciji zemljiščih s parc. št. 53/1, 56/1, 56/2, 57, 59/7, 59/8 60/2, vse k.o. 413 Muretinci in sicer znotraj GK koordinat kot sledijo pod točkami od I.do XIV:

Točka	X	Y
I.	x = 576192.2506	Y = 139297.6892
II.	x = 576255.3900	Y=139317.5050
III.	x = 576285.4300	Y=139222.6300
IV.	x = 576306.1000	Y=139206.6000
V.	x = 576297.6000	Y=139189.8100
VI.	x = 576298.9194	Y=139185.5988
VII.	x = 576276.0239	Y=139165.7535
III.	x = 576278.8000	Y=139155.6300
IX.	x = 576278.2300	Y=139146.2500
X.	x = 576275.8100	Y=139139.8900
XI.	x = 576269.9543	Y=139132.6437
XII.	x = 576262.9600	Y = 139126.3400
III.	x = 576241.5500	Y=139115.7700
XIV.	x = 576237.3584	Y=139126.0146

3. Upravljavcu se na napravi iz 1. točke izreka dovoli predelati največ 89.500 ton/leto nenevarnih gradbenih odpadkov, ki so navedeni v Preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih gradbenih odpadkov, kijih je dovoljeno predelati

zap. št.	Klasifikacijska	Naziv odpadka
1	17 01 01	beton
2	17 01 02	opeka
3	1701 03	ploščice in keramika
4	1701 07	mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
5	17 02 02	steklo
6	17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso navedene od 17 03 01
7	17 05 04	zemljina in kamenje, ki nista navedena od 17 05 03
8	17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden od 17 05 05
9	17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni navede pod 17 05 07
10	17 08 02	gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni od 17 08 01
11	17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni od 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
Skupna letna količina nenevarnih odpadkov		89.500 t/leto

4. Upravljavec mora izvajati predelavo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da:
- a) se bodo, s pomočjo tehnoloških enot, po vhodni kontroli in tehtanju odpadki razvrstili in sortirali,
 - b) se bodo odpadki, ki se bodo predhodno izločili, ločeno skladiščili v zato namenjenih zabojnikih ter predajali zbiralcu ali obdelovalcu, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki,
 - c) se bodo gradbeni odpadki po klasifikacijskih številkah 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 06, 17 08 02 in 17 09 04, ki se jih dovoljuje predelovati v napravi, sortirali in skladiščili ločeno,
 - d) bo upravljavec zagotovil za preostanke odpadkov po predelavi, ki jih bo odlagal, izdelavo ocene odpadka pred odlaganjem,
 - e) bo naprava obratovala le v dnevnem času med 7.00 in 15.00 uro,
 - f) se bo morebitne nevarne odpadke, katerih izcejanje lahko povzroči onesnaževanje, izločilo in takoj oddalo pooblaščenim zbiralcem,
 - g) se bodo morebitni nevarni odpadki ločili od gradbenih odpadkov, predvidenih za predelavo, in oddali pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem,
 - h) se bodo odpadki, ki bodo nastali zaradi obratovanja naprave, predali pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu,
 - i) se zagotovi zbiranje odpadnih olj, ki bodo nastala zaradi vzdrževanja drobilnega stroja in ostale spremljajoče mehanizacije tovornih vozil, v neprepustnih in pokritih posodah,
 - j) se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino,
 - k) se dnevno predela manj kot 300 t odpadkov, navedenih v 3. točki tega izreka,
 - l) se padavinske vode s parkirišč, prevzemnega platoja ter platoja drobilne naprave odvajajo preko lovilcev olj, katerih velikost, vgradnja in vzdrževanje so skladni s standardom SIST EN 85-2. so padavinske vode z utrjenih povoznih in manipulativnih površin speljane po nepropustni meteorni kanalizaciji preko lovilca olj, skladnega s standardom SIST EN 858-2,
 - m) se določi odgovorno osebo, ki je odgovorna za obratovanje in vzdrževanje lovilcev olj ter o tem vodi obratovalni dnevnik,
 - n) se mulj iz lovilcev olj odda kot odpadek.
5. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 1. točke izreka te odločbe zagotoviti izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak, doseganje mejnih vrednosti in izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak.
6. Upravljavec naprave, ki je vir hrupa, je upravljavec vira hrupa in zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa in mora pri njenem obratovanju zagotoviti, da imisije hrupa naprave-vira hrupa iz 1. točke izreka tega dovoljenja ne bodo presegale dopustnih mejnih vrednosti kazalcev hrupa na mestih ocenjevanja za III. stopnjo varstva pred hrupom.
7. Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov navedenih v 3. točki izreka te odločbe po postopku predelave R5 — recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo, navedeno v Preglednici 2. Upravljavec mora zagotoviti, da kemične lastnosti predelanih materialov ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču.

Preglednica 2: Frakcije predelanega materiala in dovoljenja nadaljnja uporaba

Zap. it.	Klas. št.	Naziv gradbenega odpadka	Frakcije mm	Namen oz. možnost uporabe
1	17 0101	beton	0 - 32 0 - 60	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev in tal
2	1701 02	opeka	0-16 0-32	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev in izboljšanje tal, pridelavo tenesita in hlevita o pečni zdrob za podlago teniških igrišč
3	17 01 03	ploščice in keramika	0 - 16 0 - 32	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev in izboljšanje tal
4	17 01 07	mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene od 17 01 06	0-16 0-32	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev in tal
5	17 02 02	steklo	0-16 0-32	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov
6	17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso navedene od 17 03 01	0-16 0-32	Za bankine, prekritje makadamskih cest
7	17 05 04	zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0-16	Zemlja za uporabo pri rekultivacijah površin in na drugih območjih predvidenih za zasaditve
8	17 05 06	izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0 - 32 0 - 60	Za rekultivacijo tal, nasipavanje zemljišč, zapolnjevanje tal po izkopu, izboljšanje ekološke stanje tal
9	17 05 08	tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0 - 60	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov
10	17 08 02	gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0 - 32	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov
11	17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0 - 32 0 - 60	Za protihrupne nasipe, nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev in izboljšanje tal

8. Upravljavec lahko prične z obratovanjem naprave z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali z dnem dokončnosti odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja, ki bo izdano po pogojih in za objekt, za katerega je bil investitor pred njegovo izdajo dolžan pridobiti predmetno okoljevarstvenega dovoljenje.

9. Odpadke iz 3. točke izreka te odločbe, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 2. točke izreka te odločbe, je treba skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja.
10. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo s tovrstnimi odpadki.
11. Upravljavec mora zagotoviti, da količina skladiščenih odpadkov, namenjenih v nadaljnje ravnanje, ne presega količin odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti v napravi nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.
12. Črtano.
13. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-90/2011-13 z dne 4. 11. 2011,
- spremenjeno z odločbo št. 35457-30/2013-2 z dne 5. 7. 2013,
- spremenjeno z odločbo št. 35472-121/2013-2 z dne 19. 8. 2013
- spremenjeno z odločbo št. 35472-69/2017-4 z dne 16. 6. 2017
- spremenjeno z odločbo št. 35447-8/2024-2570-5 z dne 25. 4. 2024

Anita Novak
višja svetovalka III

Vročiti:

- Odvetniška pisarna Vindiš in Fingušt d.o.o., Partizanska cesta 32, 2000 Maribor, (za stranko Reciklažni center Žuran d.o.o., Muretinci 47B, 2272 Gorišnica) – osebno elektronsko na: (peter@op-vf.si)
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: (gp.irsoe@gov.si)

Objaviti na: - osrednjem spletnem mestu državne uprave