



Številka: 35447-48/2024-2570-7

Datum: 10. 1. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

- Stranki – upravljavcu družbi SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje, matična št.: 5542421000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov in je s to odločbo vpisana v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, pod št. 35472-45/2009.
- Upravljavcu se izdaja okoljevarstveno dovoljenje na lokaciji Zbirnega centra – Trimlini na zemljišču s parc. št. 2913/2 k.o. Lendava, na napravi Hartl MZ 504 PCV z največjo možno zmogljivostjo 96 t/h na kateremu se lahko skupno predela največ 13.280 ton/leto odpadkov navedenih v preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati znotraj na območjih gradbišč, ki so urejena v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv gradbenega odpadka
1	17 01 01	beton
2	17 01 02	opeka
3	17 01 03	ploščice in keramika
4	17 01 07	mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06
5	17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01
6	17 05 04	zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03
7	17 05 06	zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05
8	17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01
9	17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

Skupna letna količina nenevarnih odpadkov na lokaciji zbirnega centra – Trimlini na zemljišču s parc. št. 2913/2 k.o. Lendava	13.280 ton/leto
--	------------------------

- Upravljevec mora izvajati predelavo odpadkov navedenih v tretji točki izreka te odločbe po postopku predelave R5 – recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material sledečih frakcij z dovoljeno nadaljnjo uporabo navedeno v preglednici 2, če se kemične lastnosti predelanih materialov ne razlikujejo od lastnosti, ki so v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, določene za inertne odpadke:

Preglednica 2: Frakcije predelanega gradbenega materiala in dovoljena nadaljnja uporaba

Št.	Naziv gradbenega odpadka	Klasifikac. številka	Frakcije (mm)	Namen oz. možnost uporabe
1.	Beton	17 01 01	0 - 32	za vozne površine, poti, nasipe, zasipe, prekritja, zasipe jarkov, utrditve, tampone, za pripravo manj zahtevnih betonskih mešanic, kot so nekateri estrihi in temelji
2.	Opeka	17 01 02	0 - 32	za vozne površine, poti, nasipe, zasipe jarkov in utrditve, za manj zahtevne tlake v hlevih
3.	Ploščice, keramika, strešna opeka	17 01 03	0 - 32	Za poti, nasipe, zasipe jarkov in utrditve
4.	Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06	17 01 07	0 - 32	za vozne površine, poti, nasipe, zasipe jarkov, utrditve
5.	Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01	17 03 02	0 - 32	za vezane nosilne plasti z bitumenskimi vezivi in asfaltne obrobne plasti
6.	Zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 03	17 05 04	-	za nasipe
7.	Izkopan material, ki ni naveden pod 17 05 05	17 05 06	-	za nasipe
8.	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	17 08 02	0 - 32	spodnji ustroj cest, nižji nasipi in zasipi, Pete cest
9.	Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	0 - 32	za nevezane vozne površine, poti, nasipe, zasipe jarkov, utrditve

4. Upravljevec mora izvajati predelavo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti:
- prašenje s tovornimi vozili se bo zmanjševalo s počasno vožnjo, transportne poti se bodo redno čistile;
 - pri transportu drobnega ali sipkega suhega na daljše relacije, ki potekajo skozi naseljena področja se bodo kamioni prekrivali;
 - za preprečevanje prašenja z deponij odloženega materiala se bo izvajalo močenje površinskega sloja odloženih odpadkov;
 - v primeru, daljšega sušnega obdobja se bodo deponije prekrivale;
 - potrebno je stalno izvajanje ukrepov za preprečevanje nekontroliranega raznosa materiala z obravnavanega območja s transportnimi sredstvi. Ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo z lokacije na javne prometne površine;

- povečano prašenje v sušnem času se bo omililo z močenjem surovine med predelavo;
 - v primeru ustavljanja drobilne naprave za daljši čas je potrebno stroj ugasniti (zaustaviti delovanje motorja);
 - naprave na območju platoja morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam;
 - gradbeni odpadki in predelane frakcije bodo odloženi na le na zato določenih mestih;
 - pretakanje goriva bo opravljala le usposobljena oseba na za to določenem mestu;
 - menjavanje olja v motorjih in drugih napravah bo potekalo v zato določenih prostorih;
 - zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje strojev, tako da je tveganje za onesnaženje tal in vode zaradi razlitja čim manjše;
 - v primeru morebitnega onesnaženja z nevarnimi snovmi se bo:
 - o zavarovalo lokacijo onesnaženja,
 - o obvestilo pristojno inšpekcijo in ostale pristojne službe;
 - o izvedlo posebne preventivne tehnične ukrepe za preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaženja,
 - o začasno skladiščilo kontaminirano zemljinno ali vodo, ter jo v nadaljevanju predalo pooblaščenim organizaciji;
 - vsi zaposleni (predelava gradbenih odpadkov) morajo biti poučeni o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v primeru tovrstne nesreče (izkopi, absorpcijska sredstva);
 - za zmanjševanje širjenja hrupa:
 - o se bodo namestili premični boksi ob V meji centra,
 - o lokacija ob J meji se nameni nasipu iz drobljenega materiala, v višini vsaj 3 m,
 - o ob nasipu zdrobljenega materiala se postavi drobilec in bager za nakladanje,
 - o nad nasipom zdrobljenega materiala in bagrom se uredi nasip vhodnega materiala
 - ob nakladanju materiala v drobilno napravo z bagrom nakladalnika se bo pazilo, da ne bo prihajalo do udarcev ob rob drobilne naprave;
 - stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa, ter redno vzdrževani in nadzorovani;
 - v kolikor bodo prve meritve hrupa pokazale predeganje mejnih vrednosti hrupa, ki bodo posledica obratovanja centra, bo investitor poskrbel za ustrezno protihrupno zaščito oziroma pregrado, ki bo zadrževala hrup na območju centra.
 - delavci, zaposleni ob viru hrupa, morajo obvezno uporabljati osebna zaščitna sredstva, če nivoja hrupa na gradbišču ni možno znižati s tehničnimi ukrepi – ta delovna mesta so pri drobilnih napravah, kjer učinkovita tehnična zaščita pred hrupom ni izvedljiva.
5. Upravljavec mora na lokaciji iz 2. točke izreka te odločbe pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa v skladu z uredbo, ki ureja emisije hrupa v naravnem okolju, v kolikor je njegova naprava vir hrupa, ki zahteva okoljevarstveno dovoljenje ter zagotoviti prve meritve in obratovalni monitoring ravni hrupa v času obratovanja vira hrupa po pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa, če je upravljavec po tem pravilniku tudi zavezanec za obratovalni monitoring oziroma kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju glede hrupa. Upravljavec mora izvesti prve meritve tudi po vsaki bistveni spremembi obstoječega stanja.
6. Upravljavec naprave mora izvajati obdelavo odpadkov po postopkih iz 3. točke tega izreka tako, da ne ogroža človekovega zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti:
- da emisijske koncentracije snovi v zrak ne presegajo mejnih emisijskih vrednosti, določenih s predpisom o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 - da zagotavlja meritve snovi v zrak v skladu s priloženo strokovno oceno.
7. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, o začasno skladiščenih odpadkih, o odpadkih, ki jih obdeluje sam, o oddanih odpadkih prevzemniku odpadkov in o izvoženih odpadkih in odpadkih, poslanih v

države članice Evropske Unije. Sestavni del evidence o nastajanju odpadkov so potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

8. Upravljavec mora voditi tudi evidenco o vrsti, količini lastnih odpadkov, vrstah, količinah in imetnikih prevzetih odpadkov, vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic EU, vrstah in količinah skladiščenih odpadkov pred predelavo, vrstah, količinah in imetnikih odpadkov, katerih predelavo je zavrnil, načinu predelave, ločeno po vrstah odpadkov ter vrstah in količinah produktov predelave in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
9. Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji RS za okolje dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto in poročilo o prevzetih odpadkih drugih imetnikov in njihovi predelavi.
10. Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju ali v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti tega dovoljenja o tem pisno obvestiti ministrstvo pristojno za okolje.
11. Črtano.
12. Črtano.
13. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-45/2009-6 z dne 19. 3. 2010
- Odločba o spremembi št. 35472-127/2014-2 z dne 11. 9. 2014
- Odločba o spremembi št. 35457-32/2015-8 z dne 8. 9. 2015
- Odločba o spremembi št. 35472-98/2017-2 z dne 23. 10. 2017
- Odločba o spremembi št. 35447-48/2024-2570-3 z dne 29. 10. 2024

Nataša Jožef
Višja svetovalka III

Vročiti:

- SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – osebno elektronsko

Poslati:

- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si
- Objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave