



Številka: 35447-7/2025-2570-7

Datum: 23. 2. 2026

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Obseg naprave

Upravljavcu VALMETAL d.o.o., Volčja Draga 90A, 5293 Volčja Draga (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za napravo za predelavo nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo 25 ton odpadkov na dan, ki se nahaja v poslovni coni Vrtojba ob hitri cesti, na naslovu Mejni prehod Vrtojba 8, 5290 Šempeter pri Gorici, na zemljišču s parc. št. 1171/2 v k.o. 2316 Vrtojba, v severnem delu stavbe 16 v stavbi 48.

2 Predelava odpadkov

2.1 Upravljavcu se v napravi dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Št. odpadka	Naziv odpadka
1	06 03 16	Kovinski oksidi, ki niso navedeni v 06 03 15
2	10 02 02	Nepredelana žlindra
3	10 02 10	Valjarniška škaja
4	10 03 02	Ostanki izrabljenih anod
5	10 03 16	Posnemki, ki niso navedeni v 10 03 15
6	10 03 22	Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni v 10 03 21
7	10 05 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja
8	10 05 04	Drugi delci in prah
9	10 05 11	Posnemki, ki niso navedeni v 10 05 10#
10	10 06 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja
11	10 06 02	Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja
12	10 06 04	Drugi delci in prah
13	10 07 01	Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja
14	10 07 02	Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja
15	10 07 04	Drugi delci in prah
16	10 08 04	Delci in prah
17	10 08 09	Druge žlindre
18	10 08 11	Posnemki, ki niso navedeni v 10 08 10#
19	10 08 14	Ostanki izrabljenih anod

20	10 09 03	Žlindra iz peči
21	10 09 06	Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05
22	10 09 08	Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 07
23	10 09 12	Drugi delci, ki niso navedeni v 10 09 11
24	10 10 03	Žlindra iz peči
25	10 10 06	Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 05
26	10 10 08	Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 07
27	10 10 12	Drugi delci, ki niso navedeni v 10 10 11
28	11 05 01	Surovi cink
29	11 05 02	Cinkov pepel
30	11 05 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje
31	12 01 01	Opilki in ostružki železa
32	12 01 02	Prah in delci železa
33	12 01 03	Opilki in ostružki barvnih kovin
34	15 01 04	Kovinska embalaža
35	17 04 01	Baker, bron, medenina
36	17 04 02	Aluminij
37	17 04 03	Svinec
38	17 04 04	Cink
39	17 04 05	Železo in jeklo
40	17 04 06	Kositer
41	17 04 07	Mešanice kovin
42	17 04 11	Kabli, ki niso navedeni v 17 04 10
43	19 01 02	Železni materiali, izločeni iz ogorkov
44	19 01 12	Ogorki in žlindra, ki niso navedeni v 19 01 11
45	19 10 01	Odpadno železo in jeklo
46	19 10 02	Odpadne barvne kovine
47	19 12 02	Železne kovine
48	19 12 03	Barvne kovine
49	20 01 39	Plastika
50	20 01 40	Kovine

2.2 Upravljavcu se dovoljuje prevzemati odpadke s številko 15 01 04 (Kovinska embalaža), ki nastane v Republiki Sloveniji, samo od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

2.3 Upravljavcu se v napravi dovoljuje letno skupno predelati največ 6.250 ton odpadkov iz točke 2.1 tega izreka.

2.4 Upravljavcu se v napravi dovoljuje predelovati odpadke iz Preglednice 1 po naslednjih postopkih in metodah predelave :

- R13 - Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja odpadkov in predhodnega skladiščenja odpadkov) - kjer se različni odpadki pripeljejo in razvrstijo brez kakršnikoli mehanskih ali drugih operacij. Odpadke se skladišči pred oddajo predelovalcem ali odstranjevalcem.

2.5 Upravljavec lahko v napravi hkrati skupno skladišči 25 t odpadkov.

2.6 Upravljavec mora odpadke pred predelavo in po predelavi skladiščiti ločeno po številkah odpadkov, v (big bag) vrečah, in sicer v industrijski hali (v severnem delu stavbe 16 v stavbi 48).

2.7 Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti da se pri predelavi odpadkov izvaja naslednje ukrepe:

- skladiščenje odpadkov se izvaja na vodonepropustnih betonskih površinah v industrijski hali,
- razkladanje/nakladanje odpadkov se izvaja na utrjenih vodonepropustnih površinah pod nadstrešnico,
- skladiščenje odpadkov mora biti ločeno po številkah odpadkov,
- vse aktivnosti se lahko izvajajo samo od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

2.8 Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice, pri čemer mora zlasti zagotavljati požarno varnost in v primeru nesreče nemudoma obvestiti center za obveščanje na št. 112.

2.9 Upravljavec mora po prenehanju obdelave odpadkov izvesti vse ukrepe, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje, in sicer mora zagotoviti predajo neobdelanih odpadkov pooblaščenim zbiralcem ali predelovalcem z ustreznimi dovoljenji.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

3.1 Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

3.1.1 Upravljavec mora pri obratovanju naprave, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na katerem koli mestu ocenjevanja hrupa, mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 3.2 tega izreka, ne bodo presežene.

3.1.2 Upravljavec mora pri obratovanju naprave zagotoviti izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje in nadzor nad obratovanjem naprave ob zagonu, puščanju, okvari ali trenutni zaustavitvi, da emisije hrupa ne bodo presegle mejnih vrednosti kazalcev hrupa iz točke 3.2 tega izreka.

3.2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa

3.2.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} so določene v Preglednici 2.

Preglednica 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
III. območje	58	53	48	58

3.2.2 Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči (dBA)	L_1 – obdobje dneva (dBA)
III. območje	70	85

3.3 Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

- 3.3.1 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.
- 3.3.2 Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 3.3.3 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa za napravo enkrat v obdobju treh let.
- 3.3.4 Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

- 4.1. Pri obratovanju naprave mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- tesnjenje delov naprav, z izvajanjem predelave odpadkov v čim večji meri v zaprtih prostorih hale,
 - čim popolnejšo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje procesov za obdelavo odpadkov (izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije pri ogrevanju prostorov),
 - redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - pri obratovanju naprave, kjer se odpadki pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo ali skladiščijo in zaradi gostote, zrnatosti, velikosti zrn, površinskih lastnosti, abrazijski neopornosti, drobljivosti, sestave ali nizke vsebnosti vlage teh snovi (odpadkov) nastaja emisija, mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije celotnega prahu, zlasti razpršene emisije prahu iz naprave,
 - pri pretovarjanju odpadkov (razkladanje, nakladanje in premeščanje odpadkov) zmanjševanje poti padanja pri iztresanju odpadkov,
 - prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi oziroma odpadkom,
 - zmanjševanje nastavitvenih del in čiščenja pri pretovarjanju trdnih snovi oziroma odpadkov,
 - redno vzdrževanje naprav za pretovor odpadkov,
 - popolnoma ali v pretežni meri zagotoviti zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor odpadkov,
 - zvišanje vlažnosti materiala v primerih, ko vlaženje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali zmožnosti njegovega skladiščenja,
 - zmanjševanje števila mest za pretovarjanje,
 - uporabiti zaprta prevozna sredstva in zaprte sisteme za natovarjanje in raztovarjanje odpadkov, kot so vozila z zaprtimi vsebniki ali na način, kjer bodo kontejnerji z odpadki ustrezno pokriti s pokrovom, ponjavo ali mrežo,
 - zapiranje vhodnih vrat v prostor hale, v katero se dovaža, pretovarja ali skladišči odpadke,
 - prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja, kot je skladiščenje odpadkov v zaprti hali, v big-bag vrečah, zabojnikih in kontejnerjih,
 - pranje in vzdrževanje dovoznih površin in dovoznih poti, po katerih vozijo vozila,
 - zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje manipulativnih površin, vključno s transportnimi potmi,

- vse površine na lokaciji naprave morajo biti utrjene in asfaltirane,
- vzpostaviti učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi se zmanjšajo emisije snovi v zrak pri razkladanju in nakladanju odpadkov.

4.2 Pri obratovanju ali večji spremembi naprave mora upravljavec izbrati razpoložljivo tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

4.3 Upravljavec mora zagotavljati, da največja ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h.

4.4 Razpršeno emisijo celotnega prahu v zrak iz naprave se mora oceniti z uporabo mednarodno priznanih metodologij, ki temeljijo na izračunih ali ocenah z uporabo emisijskih faktorjev na podlagi podatkov iz dokumentacije o drugih enakovrednih metodah in mednarodno priznanih metod, kadar zagotavljajo natančnejše ocene.

5. ČRTANO.

6. V postopku izdaje tega okoljevarstvenega dovoljenja stroški niso nastali.

Obrazložitev

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35447-12/2023-2570-14 z dne 7. 5. 2024 in
- odločba o spremembi št. 35447-7/2025-2570-6 dne 22. 1. 2026.

Pripravila:
Anita Novak
višja svetovalka III

Vročiti:

- pooblaščenca LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (za stranko: VALMETAL d.o.o., Volčja Draga 90A, 5293 Volčja Draga) – osebno elektronsko na: (ales.krasna@lozej.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: (gp.irsoe@gov.si)

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.